

Artikkelnummer	Navn	Produktbeskrivelse	Salgspris (eks. MVA)	Salgspris inkl. mva	Produktets vekt (Gram)	Kategori	Produsent
1067000	INSTALLASJONSKABEL KABEL PR 2X1.5/1.5 BUNT. 50m	Bruksområde: Hustinstallasjonskabel til fest opplegg innen- og utendørs. I tillegg til tradisjonell eske og engangsstrømmel, er også PR Pluss tilgjengelig i den montasjevennlige forpakningen Quick-Reel™ samt i vår unike og brukervennlige bølge. Konstruksjon og test standard: NEK 535, NEK IEC 60332-1/EN50265 Konstruksjon: Leder: Entrådet, glødet kobber Isolasjon: Blyfri PVC Fylkappe: Ekstrudert Jordleder: Entrådet, glødet kobber Skjerm: Aluminiumsbånd i kontinuerlig kontakt med jordleder Vire kappe: Blyfri PVC Farge: Hvit Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C Min. inst. temp.: 10 °C	1148	1435	5000	Elektromatriel/KabelPR Kabel	NEXANS NORWAY AS
1067001	INSTALLASJONSKABEL PR 2X2.5/2.5 BUNT. 50m	Bruksområde: Hustinstallasjonskabel til fest opplegg innen- og utendørs. I tillegg til tradisjonell eske og engangsstrømmel, er også PR Pluss tilgjengelig i den montasjevennlige forpakningen Quick-Reel™ samt i vår unike og brukervennlige bølge. Konstruksjon og test standard: NEK 535, NEK IEC 60332-1/EN50265 Konstruksjon: Leder: Entrådet, glødet kobber Isolasjon: Blyfri PVC Fylkappe: Ekstrudert Jordleder: Entrådet, glødet kobber Skjerm: Aluminiumsbånd i kontinuerlig kontakt med jordleder Vire kappe: Blyfri PVC Farge: Hvit Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C Min. inst. temp.: 10 °C	1579.2	1974	7000	Elektromatriel/KabelPR Kabel	NEXANS NORWAY AS
1067002	INSTALLASJONSKABEL PR 2X4/4.0 BUNT. 50m	Bruksområde: Hustinstallasjonskabel til fest opplegg innen- og utendørs. I tillegg til tradisjonell eske og engangsstrømmel, er også PR Pluss tilgjengelig i den montasjevennlige forpakningen Quick-Reel™ samt i vår unike og brukervennlige bølge. Konstruksjon og test standard: NEK 535, NEK IEC 60332-1/EN50265 Konstruksjon: Leder: Entrådet, glødet kobber Isolasjon: Blyfri PVC Fylkappe: Ekstrudert Jordleder: Entrådet, glødet kobber Skjerm: Aluminiumsbånd i kontinuerlig kontakt med jordleder Vire kappe: Blyfri PVC Farge: Hvit Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C Min. inst. temp.: 10 °C	4168	5210	7000	Elektromatriel/KabelPR Kabel	NEXANS NORWAY AS
1067004	INSTALLASJONSKABEL PR 3X1.5/1.5. BUNT. 50m	Bruksområde: Hustinstallasjonskabel til fest opplegg innen- og utendørs. I tillegg til tradisjonell eske og engangsstrømmel, er også PR Pluss tilgjengelig i den montasjevennlige forpakningen Quick-Reel™ samt i vår unike og brukervennlige bølge. Konstruksjon og test standard: NEK 535, NEK IEC 60332-1/EN50265 Konstruksjon: Leder: Entrådet, glødet kobber Isolasjon: Blyfri PVC Fylkappe: Ekstrudert Jordleder: Entrådet, glødet kobber Skjerm: Aluminiumsbånd i kontinuerlig kontakt med jordleder Vire kappe: Blyfri PVC Farge: Hvit Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C Min. inst. temp.: 10 °C	1960	2450	10000	Elektromatriel/KabelPR Kabel	NEXANS NORWAY AS
1211424	KORRUGERTE RØR 16MM / 50m	Korrugerte El-rør PVC. For installasjons- og brukstemperaturer mellom -25°C og +60°C. Stivhetklasse 750 N. Rørene har klassifikasjonskode 334122 i henhold til EN 61386. NEMKO-godkjent. Grå med innvendig blått lavtvisjonsbelegg for enklere trekking.	255.2	319	1200	Elektromatriel/Rør og fittings/Korrugerte rør	Pipelfte Norge A/S
1211425	20-50 m Toppsett korr. el-rør, grå (50m)	Bruksområde: Hustinstallasjonskabel til fest opplegg innen- og utendørs. I tillegg til tradisjonell eske og engangsstrømmel, er også PR Pluss tilgjengelig i den montasjevennlige forpakningen Quick-Reel™ samt i vår unike og brukervennlige bølge. Konstruksjon og test standard: NEK 535, NEK IEC 60332-1/EN50265 Konstruksjon: Leder: Entrådet, glødet kobber Isolasjon: Blyfri PVC Fylkappe: Ekstrudert Jordleder: Entrådet, glødet kobber Skjerm: Aluminiumsbånd i kontinuerlig kontakt med jordleder Vire kappe: Blyfri PVC Farge: Hvit Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 °C Min. inst. temp.: 10 °C	415.2	519	1200	Elektromatriel/Rør og fittings/Korrugerte rør	Pipelfte Norge A/S
1211426	KORRUGERTE RØR 25 MM (25M)	Korrugerte El-rør PVC. For installasjons- og brukstemperaturer mellom -25°C og +60°C. Stivhetklasse 750 N. Rørene har klassifikasjonskode 334122 i henhold til EN 61386. NEMKO-godkjent. Grå med innvendig blått lavtvisjonsbelegg for enklere trekking.	391.2	489	1800	Elektromatriel/Rør og fittings/Korrugerte rør	Pipelfte Norge A/S
1211427	KORRUGERTE RØR 32 MM (25M)	Korrugerte El-rør PVC. For installasjons- og brukstemperaturer mellom -25°C og +60°C. Stivhetklasse 750 N. Rørene har klassifikasjonskode 334122 i henhold til EN 61386. NEMKO-godkjent. Grå med innvendig blått lavtvisjonsbelegg for enklere trekking.	655.2	819	3500	Elektromatriel/Rør og fittings/Korrugerte rør	Pipelfte Norge A/S
3205524	Sg Multibox Mini	Utrekkbar Multibox, justerbar fra 33-60 cm På fasett dobbeltsidig tape for innfesting av diffusjonsplatt. Innfesting av K-rør skjer uten bruk av skapmuffe eller klips. Produktet i varmebestandig, halogenfritt og brannhemmende (VO) materiale. L: 330-600 mm B: 260 mm H: 65 mm Utrekkbar Multibox, justerbar fra 33-60cm. Passer for Junister og Capella. Innfesting av K-rør skjer uten bruk av skapmuffe eller klips.	75.2	94	200	Dowlights/Dowlight bokser og kasser	Sg Armaturen A/S
3205589	Sg MultiBox TEK Utrekkbar	Med en høyde på kun 48mm, unngår en å ta hull i fuktperren, ved å kun sette ned ekstra med 2Ý leter. MultiBox TEK er uttrekkbar og kan enkelt tilpasses mellom lektene. MultiBox TEK har også tape på baksiden, slik at den enkelt kan festes under montering, før den tilpasses og festes permanent. Mange utpanger for 16mm og 20mm K-rør, der en enkelt fester K-rørene uten bruk av verktøy. MultiBox TEK er produsert i varmebestandig, halogenfritt og brannhemmende materiale. L: 330-600 mm B: 250 mm H: 48 mm	71.2	89	200	Dowlights/Dowlight bokser og kasser	Sg Armaturen A/S
1261191	Wago Innstikklekke 4x2,5mm² transp 100stk	Wago innstikklekker er den optimale løsning for en sikker tilkobling i elektriske anlegg. Her tilbys både 1.5 og 2.5mm² fjerntledet leder (PN) samt fra 0.75 til 2.5mm² hekkjerne leder. Kapslingen er av transparent selvskulende materiale slik at du enkelt ser om alle kordelen er kommet riktig på plass. Betegnelse:Wago 773-104-4 leder 4x 0.75-2.5 mm² Farge:Orange.	364	455	10	Elektromatriel/Koblingsmateriel/Koblingsklemmer	Wago
1261193	Wago Innstikklekke 8x2,5mm² transp. 50stk	Wago innstikklekker for 2,4Ý og 1Ý ledere er den optimale løsningen for en sikker tilkobling i elektriske anlegg. Her tilbys både 1.5 og 2.5mm² fjerntledet leder (PN) samt fra 0.75 til 2.5mm² hekkjerne leder. Kapslingen er av transparent selvskulende materiale slik at du enkelt ser om alle kordelen er kommet riktig på plass.	303.2	379	100	Elektromatriel/Koblingsmateriel/Koblingsklemmer	Wago
1317308	LETTI-KLAMMER 9-0-16 PR2X2.5/2.5mm² (200stk.)	Letti Klammer med en stift i eske med 200 stk. Plastbelagt hvit for feste av PR 2x2,5/2,5mm². For alle typer treverk i alle romgrupper og utendørs. 16mm stiftengde. Finnes i flere farger	439.2	549	200	Elektromatriel/Festemateriel/LettiKlammer	Letti

	Dobbel stikkontakt påvegg med jord, med barnevern. Levers med bakplate og termoplast kappe. Overkledingsklemme L701 kan benyttes (15 114 06) Utsparring for kabel i termoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparringstang el.nr: 88 147 54 Dobbelstikkontakt påvegg med jord Levers med barnevern Farge: Polarhvit. 16 A 250 V. Kapslingsklasse: IP20. Halogenfri. Avmantlingslengde: 12mm Stikkontakter fra ELKO levers med 1 eller 2 spalter pr klemme. * 1 klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to 2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2.5mm² (Ihht NEM 502) * 1 klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2.5mm² (Ihht NEM 502) * Ved 2 ledninger i samme klemme, bør disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEM 502) * Entrådel(PR) og/eller flertrådel(PN). (Klasse 1, 2 NEM EN 60228) * Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skrueterminaler slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger. Maksimalt tverrsnitt: 2x2.5mm² Anbefalt moment: 0.8 - 1.0 Nm. Maksimalt moment: 1.2 Nm. (NEM 502)	76	95	109	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Påvegg	Elko AS
1511733	ELKO Stikkontakt RS 1090 PT ph					
	4-veis stikkontakt uten jord. Stikkontakten levers med termoplastkappe, bakplate og barnevern. Stikkontakten kan monteres over en enkel veggbois. Ved å fjerne den interne overkoblingen kan f.eks. den ene halvdel styres via bryter, mens den andre halvdel fungerer uten styring av bryter. 4-veis stikkontakt kan påmonteres strekkavlaster, el.nr: 15 118 60. Utsparring for kabel i termoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparringstang el.nr: 88 147 54 Frieveis påvegg uten jord Levers med barnevern Farge: Polarhvit. 16 A 250 V. Kapslingsklasse: IP20. Halogenfri. Avmantlingslengde: 12mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimalt moment: 1.2Nm (Ihht IEC 62196-1)	175.2	219	199	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Påvegg	Elko AS
1511853	ELKO Stikk 4-veis 1044 PT u/j ph					
	4-veis stikkontakt med jord. Stikkontakten levers med termoplastkappe, bakplate og barnevern. Stikkontakten kan monteres over en enkel veggbois. Ved å fjerne den interne overkoblingen kan f.eks. den ene halvdel styres via bryter, mens den andre halvdel fungerer uten styring av bryter. 4-veis stikkontakt kan påmonteres strekkavlaster, el.nr: 15 118 60. Utsparring for kabel i termoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparringstang el.nr: 88 147 54 Frieveis påvegg med jord Levers med barnevern Farge: Polarhvit. 16 A 250 V. Kapslingsklasse: IP20. Halogenfri. Avmantlingslengde: 12mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimalt moment: 1.2Nm (Ihht IEC 62196-1)	223.2	279	219	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Påvegg	Elko AS
1511851	ELKO Stikk 4-veis 1084 PT n/j ph					
	Enkel stikk med jord og barnevern for påveggmontasje. Stikkontakten levers med bakplate. Utsparring for kabel i termoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparringstang el.nr: 88 147 54 Enkelstikk påvegg med jord Levers med barnevern Farge: Polarhvit. 16 A 250 V. Kapslingsklasse: IP20. Halogenfri. Avmantlingslengde: 12mm Stikkontakter fra ELKO levers med 1 eller 2 spalter pr klemme. * 1 klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to 2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2.5mm² (Ihht NEM 502) * 1 klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2.5mm² (Ihht NEM 502) * Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEM 502) * Entrådel(PR) og/eller flertrådel(PN). (Klasse 1, 2 NEM EN 60228) * Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skrueterminaler slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger. Maksimalt tverrsnitt: 2x2.5mm² Anbefalt moment: 0.8 - 1.0 Nm. Maksimalt moment: 1.2 Nm. (NEM 502)	95.2	119	68	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Påvegg	Elko AS
1511515	ELKO Stikkontakt RS 1013 PT16/2+J					
	Sprutskier jordet stikkontakt IP44 med barnevern og klappokk. Tettingsklasse IP44 (Med stikk plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg og stikkontakt). Stikkontaktboksene er plassert i et forhøyet tau, slik at eventuell vanninntrengning passerer under tauet og kommer ikke i kontakt med sokkelen. Utsparring for kabel i termoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparringstang el.nr: 88 147 54. Husk å åpne dreneringshull i underkant på kappen ved montering. OBS! Må alltid monteres med klappokk hengslet i overkant. Enkel IP44 stikkontakt påvegg. Med jord Barnevern. Farge: Polarhvit. 16 A 250V. Kapslingsklasse: IP44 (Med stikk plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg / stikkontakt) Halogenfri. Skrueterminaler med heiseklemme. Montering: Påvegg Maksimalt moment: 1.2Nm (Ihht IEC 62196-1) Maksimalt tverrsnitt: 4mm² Korrosjonsbeskyttet.	276	345	114	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt sprutskier	Elko AS
1530625	ELKO Stikkontakt IP44 AS1054 UPT ph					
	Påvegg enkel IP44 stikkontakt med klappokk og barnevern. Levers med membranryggel med enkel og dobbel gjennomføring. Membranen bør punkteres med kabel. Kan kobles sammen med andre brytere og/eller stikkontakter med skjøtestykke L499 el.nr:12 525 50 Husk å åpne dreneringshullet for stikkontakten monteres på vegg, da det er vanskelig å gjøre dette i etterkant. OBS! Må alltid monteres med klappokk hengslet i overkant. Enkel IP44 stikkontakt med jord Barnevern. Farge: Polarhvit. 16 A 250V. Kapslingsklasse: IP44 (Med stikk plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg / stikkontakt) Halogenfri. Skrueterminaler med heiseklemme. Montering: Påvegg Korrosjonsbeskyttet. Godkjent: SYBR. Stikkontakter fra ELKO levers med 1 eller 2 spalter pr klemme. * 1 klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to 2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2.5 mm² (Ihht NEM 502) * 1 klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2.5mm² (Ihht NEM 502) * Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEM 502) * Entrådel(PR) og/eller flertrådel (PN). (Klasse 1, 2 NEM EN 60228) * Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skrueterminaler slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger. Maksimalt tverrsnitt: 2x2.5mm² Anbefalt moment: 0.8 - 1.0 Nm. Maksimalt moment: 1.2 Nm. (NEM 502)	124.8	156	107	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt sprutskier	Elko AS
1530615	ELKO ENKEL STIKK IP44 PÅVEGG MJ /M/BARNEVERN					
	Innflett bryter i RS16 design. Bryteren er 2-pole, og benyttes oftest i ete. Kjøkken eller sovrom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med en RS16 påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en RS16 Refullstamme må festearm L330 (el.nr: 1410770) benyttes. For ombygging til bryter med lys, benyttes vippestykke med lysdåpning samt lysenhet (el.nr: 1412074). For ombygging til IMP benyttes impulsfjer T47(1410914). Innflett bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjer T47 (14 109 14). Skrueterminaler med heiseklemme. Hullavstand i festeplate: 60mm Halogenfri. 1-pole. 16 A. 250V. Lysrør 10A. Innbyggningsdybde: 11.5mm. Kapslingsklasse: IP20. Avmantlingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimalt moment: 0.8Nm (Ihht IEC 62196-1) Maksimalt tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit.	80	100	76	Elektromatrel/ELKO/Elko RS Bryter	Elko AS
1410221	Bryter RS16/11 PH					
	Innflett bryter i RS16 design. Bryteren er 2-pole, og benyttes der det er krav om topolett brudd, som f.eks i våtrom eller utendørs installasjon. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med en RS16 påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en RS16 Refullstamme må festearm L330 (el.nr: 1410770) benyttes. Kan ombygges til IP44 ved hjelp av IP44 sett el.nr: 1 hull 1410724 / 2 hull 1410725 For ombygging til bryter med lys, benyttes vippestykke med lysdåpning samt lysenhet (el.nr: 1412075). For ombygging til IMP benyttes impulsfjer T47 (el.nr: 1410914). Innflett bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjer T47 (14 109 14). Skrueterminaler med heiseklemme. Hullavstand i festeplate: 60mm Halogenfri. 2-pole 16 A. 250V. Lysrør 10A. Innbyggningsdybde: 11.5mm. Kapslingsklasse: IP20. Avmantlingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimalt moment: 0.8Nm (Ihht IEC 62196-1) Maksimalt tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit.	79.2	99	77	Elektromatrel/ELKO/Elko RS Bryter	Elko AS
1410222	Bryter RS16/21 PH					

1410223	Bryter RS16/2-11 10A PH	Infelt bryter i RS16 design. Bryteren er 2-poleet og 1-poleet, og kan benyttes i Leks i gangen for å styre utelys og ganglys. På badei kan den benyttes til villa, med den 2 polle bryteren som servicebryter og ved ombygging av 1 poleet bryter til impuls kan den også benyttes på badei for å låse en villa med timer. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med en RS16 påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en RS16 ferhullsramme må festesamme L339 (el.nr. 1410770) benyttes. Kan ombygges til IP44 ved hjelp av IP44 sett el.nr. 1 hull 1410724 / 2 hull: 1410725 For ombygging til bryter med lys, benyttes vippestykke med lysalring samt lysenhet (el.nr. 141075). For ombygging til IMP benyttes impulsdør T47 (el.nr. 1410514). Infelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsdør T47 (14 109 14). Skruemøtraler med heiselemme, Hullaavstand i festeplate: 60mm Halogenfri, 2-poleet og 1-poleet 10 A, 250V, Lysar 10A, Innbyggingsdybde: 11.5 mm, Kapslingsklasse: IP20. Avmøntingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0.8Nm (Iht IEC 62196-1) Maksimall tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit.	143.2	179	83	Elektromatrel/ELKO/Elko RS Brytere	Elko AS
1410224	Bryter RS16/11+11 PH	Infelt bryter med skruiløsløsing. Bryteren er 2x1-poleet og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter. Denne bryteren kan benyttes til å styre 3 uavhengige soner. Leks lampes over spisebordet, vegglamper og spotlights. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en ferhullsramme må festesamme L339 (el.nr. 1410770) benyttes. Infelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsdør T47 (14 109 14). Skruemøtraler med heiselemme, Hullaavstand i festeplate: 60mm Halogenfri, 1+1+1-poleet 16 A, 250V, Lysar 10A, Innbyggingsdybde: 11.5mm, Kapslingsklasse: IP20. Avmøntingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0.8Nm (Iht IEC 62196-1) Maksimall tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit.	212.8	266	84	Elektromatrel/ELKO/Elko RS Brytere	Elko AS
1410225	Kronevender RS16/5I PH	Infelt bryter med skruiløsløsing. Bryteren er 2x1-poleet med ledels L og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter. Denne bryteren kan benyttes til å styre 2 uavhengige soner. Leks lampes over spisebordet eller vegglamper. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en ferhullsramme må festesamme L339 (el.nr. 1410770) benyttes. Kan ombygges til IP44 ved hjelp av IP44 sett el.nr. 1 hull 1410724 / 2 hull: 1410725 RS16 Infelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsdør T47 (14 109 14). Skruemøtraler med heiselemme, Hullaavstand i festeplate: 60mm Halogenfri, Kobi 5 - Serievender 16 A, 250V, Lysar 10A, Innbyggingsdybde: 11.5mm, Kapslingsklasse: IP20. Avmøntingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0.8Nm (Iht IEC 62196-1) Maksimall tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit.	151.2	189	79	Elektromatrel/ELKO/Elko RS Brytere	Elko AS
1410226	Endevender RS16/6I PH	Infelt bryter med skruiløsløsing. Bryteren er en vekselvender, og kan benyttes der man ønsker å slå av/på lyset med to brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter oppe og en bryter nede, eller i en gang der det ønskes brytere for å skru av og på lyset i begge ender. Vekselvenderen kan også benyttes i kombinasjon med en standard dimmer som Leks 3150LE, man kan da dimme lyset ett sted, og skru det av eller på et annet sted. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en ferhullsramme må festesamme L339 (el.nr. 1410770) benyttes. Kan ombygges til IP44 ved hjelp av IP44 sett el.nr. 1 hull 1410724 / 2 hull: 1410725 Infelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsdør T47 (14 109 14). Skruemøtraler med heiselemme, Hullaavstand i festeplate: 60mm Halogenfri, Kobling 5 - Vekselvender 16 A, 250V, Lysar 10A, Innbyggingsdybde: 11.5mm, Kapslingsklasse: IP20. Avmøntingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0.8Nm (Iht IEC 62196-1) Maksimall tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit.	119.2	149	79	Elektromatrel/ELKO/Elko RS Brytere	Elko AS
1410227	Mellomvender RS16/7I PH	Infelt bryter med skruiløsløsing. Bryteren er en kryssvender, og kan benyttes som midtbryter der man ønsker å slå av/på lyset med tre brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter i 2 etg, 1 etg og en bryter i kjelleren, eller i en gang der det ønskes brytere for å skru av og på lyset i begge ender og på midten. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en ferhullsramme må festesamme L339 (el.nr. 1410770) benyttes. Kan ombygges til IP44 ved hjelp av IP44 sett el.nr. 1 hull 1410724 / 2 hull: 1410725 Infelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsdør T47 (14 109 14). Skruemøtraler med heiselemme, Hullaavstand i festeplate: 60mm Halogenfri, Kobling 7 - Kryssvender 16 A, 250V, Lysar 10A, Innbyggingsdybde: 11.5mm, Kapslingsklasse: IP20. Avmøntingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0.8Nm (Iht IEC 62196-1) Maksimall tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit.	183.2	229	81	Elektromatrel/ELKO/Elko RS Brytere	Elko AS
1410229	Endevender RS16/6-6I PH	Infelt bryter med skruiløsløsing. Bryteren er en toppol vekselvender, og kan benyttes der man ønsker å slå av/på lyset med to brytere på forskjellige steder og det er krav om to-poll brudd. Kan for eksempel benyttes til å slå av og på utelyset fra to forskjellige steder. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en ferhullsramme må festesamme L339 (el.nr. 1410770) benyttes. Kan ombygges til IP44 ved hjelp av IP44 sett el.nr. 1 hull 1410724 / 2 hull: 1410725 Infelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsdør T47 (14 109 14). Skruemøtraler med heiselemme, Hullaavstand i festeplate: 60mm Halogenfri, Kobling 6-6 dobbel vekselvender, 16 A, 250V, Lysar 10A, Innbyggingsdybde: 11.5mm, Kapslingsklasse: IP20. Avmøntingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0.8Nm (Iht IEC 62196-1) Maksimall tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit.	224	280	83	Elektromatrel/ELKO/Elko RS Brytere	Elko AS
1410230	Endevender RS16/6-2I PH	Infelt bryter med skruiløsløsing. Bryteren er en toppol vekselvender, og kan benyttes der man ønsker å slå av/på lyset med to brytere på forskjellige steder og det er krav om to-poll brudd. Kan for eksempel benyttes til å slå av og på utelyset fra to forskjellige steder. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en ferhullsramme må festesamme L339 (el.nr. 1410770) benyttes. Kan ombygges til IP44 ved hjelp av IP44 sett el.nr. 1 hull 1410724 / 2 hull: 1410725 Infelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsdør T47 (14 109 14). Skruemøtraler med heiselemme, Hullaavstand i festeplate: 60mm Halogenfri, Kobling 6-2 - Toppol vekselvender 16 A, 250V, Lysar 10A, Innbyggingsdybde: 11.5mm, Kapslingsklasse: IP20. Avmøntingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0.8Nm (Iht IEC 62196-1) Maksimall tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit.	271.2	339	82	Elektromatrel/ELKO/Elko RS Brytere	Elko AS
1411883	ELKO bryter 1-pol påvegg RS16/1P	Påveggbryter med skruiløsløsing. Bryteren er 1-poleet, leveres med bakplate som fungerer som mal. Bryteren benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter. For ombygging til bryter re/ly benyttes vippestykke med lysalring samt lysenhet el.nr. 14 120 74. For ombygging til IMP benyttes impulsdør T47 el.nr. 14 109 14. Utsparring for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr. 88 147 80 eller med utsparringsang el.nr. 88 147 54. Påveggbryter 1 pol. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsdør T47 (14 109 14). Skruemøtraler med heiselemme, Festeavstand 38 mm, Halogenfri, 1-poleet 16 A, 250V, Lysar 10A, Kapslingsklasse: IP20. Avmøntingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0.8Nm (Iht IEC 62196-1) Maksimall tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit.	106.4	133	61	Elektromatrel/ELKO/Elko påvegg	Elko AS

1411884	Elko BRYTER PÅVEGG RS RS16/2 P PHV	Påveggbryter med skruttkobling Bryteren er 2 poler, leveres med bakplate som fungerer som mal og benyttes der det er krav om topolet brudd, som f.eks i våtrom eller utenlands installasjon. For ombygging til bryter må lys benyttes vippestykke med lysåpning samt lysenhet el.nr: 14 120 75 For ombygging til IMP benyttes impulsfjer T47 el.nr: 14 109 14. Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparringstang el.nr: 88 147 54 Påveggbryter 2 pol. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjer T47 (14 109 14). Skuterminaler med helseklemme. Festeavstand 38 mm. Halogentil. 2 poler 16 A. 250V. Lysrør 10A. Kapslingsklasse: IP20. Avmøntingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimale moment: 0.8Nm (iht IEC 62195-1) Maksimale tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit.	125.6	157	63	Elektromatrisel/ELKO/ELKO påvegg	Elko AS
1411885	Elko BRYTER PÅVEGG RS RS16/2-1 P	Påveggbryter med skruttkobling. Bryteren er 2 poler og 1 poler, leveres med bakplate som fungerer som mal og kan benyttes f.eks i gangen for å styre utelys og ganglys. På badeet kan den benyttes til vilje, med den 2 polle bryteren som servobryter og ombygging av 1 poler bryter til impuls kan den trigge en vilje med timer. Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparringstang el.nr: 88 147 54 Påveggbryter, 2 poler + 1 poler. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjer T47 (14 109 14). Skuterminaler med helseklemme. Hullavstand i festeplate: 38mm Halogentil. 2 poler og 1 poler 10 A. 250V. Lysrør 10A. Kapslingsklasse: IP20. Avmøntingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimale moment: 0.8Nm (iht IEC 62195-1) Maksimale tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit.	168	210	67	Elektromatrisel/ELKO/ELKO påvegg	Elko AS
1411886	ELKO bryter 3x1-pol påvegg RS16/1x1x1P	Påveggbryter med skruttkobling. Bryteren er 3x1-poler med felles L, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter. Denne bryteren kan benyttes til å styre 3 uavhengige soner, f.eks lampe over spisebordet, vegglamper og spotlights. Leveres med bakplate som fungerer som mal. For ombygging til IMP benyttes impulsfjer T47 el.nr: 14 109 14. Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparringstang el.nr: 88 147 54 Påveggbryter 3 x 1Poler. Felles L For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjer T47 (14 109 14). Skuterminaler med helseklemme. Festeavstand 38 mm. Halogentil. 1+1+1 pol 16 A. 250V. Lysrør 10A. Kapslingsklasse: IP20. Avmøntingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimale moment: 0.8Nm (iht IEC 62195-1) Maksimale tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit.	263.2	329	67	Elektromatrisel/ELKO/ELKO påvegg	Elko AS
1411887	Elko RS16/5P KRONEVENDER PH	Påveggbryter med skruttkobling. Bryteren er 2x1-poler med felles L, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter. Denne bryteren kan benyttes til å styre 2 uavhengige soner, f.eks lampe over spisebordet eller vegglamper. Leveres med bakplate som fungerer som mal. For ombygging til IMP benyttes impulsfjer T47 el.nr: 14 109 14. Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparringstang el.nr: 88 147 54 Serievender. Kobling 5. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjer T47 (14 109 14). Skuterminaler med helseklemme. Festeavstand 38 mm. Halogentil. Kobling 5. 16 A. 250V. Lysrør 10A. Kapslingsklasse: IP20. Avmøntingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimale moment: 0.8Nm (iht IEC 62195-1) Maksimale tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit.	143.2	179	63	Elektromatrisel/ELKO/ELKO påvegg	Elko AS
1411888	Elko RS16/6P ENDEVENDER PH	Påveggbryter med skruttkobling. Bryteren er en vekselvender, og kan benyttes der man ønsker å slå av/på lyset med to brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter oppe og en bryter nede, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender. Vekselvenderen kan også benyttes i kombinasjon med en standard dimmer som f.eks 3155.E, man kan da dimme lyset ett sted, og skru det av eller på et annet sted. Leveres med bakplate som fungerer som mal. Ved ombygging til impuls, bruk impulsfjer T47. Ved ombygging til bryter med lys benyttes vippestykke-lysenhet el. nr: 1412074 Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparringstang el.nr: 88 147 54 Vekselvender. Kobling 6. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjer T47 (14 109 14). Skuterminaler med helseklemme. Festeavstand 38 mm. Halogentil. Kobling 6. 16 A. 250V. Lysrør 10A. Kapslingsklasse: IP20. Avmøntingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimale moment: 0.8Nm (iht IEC 62195-1) Maksimale tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit.	135.2	169	63	Elektromatrisel/ELKO/ELKO påvegg	Elko AS
1411890	Elko RS16/6+6P ENDEVENDER PH	Påveggbryter med skruttkobling. Bryteren er en dobbel vekselvender, og kan benyttes der man ønsker å slå av/på lyset med to brytere på to forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter oppe og en bryter nede, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender. Leveres med bakplate som fungerer som mal. Ved ombygging til impuls, bruk impulsfjer T47. Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparringstang el.nr: 88 147 54 Påveggbryter dobbel vekselvender. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjer T47 (14 109 14). Skuterminaler med helseklemme. Hullavstand i festeplate: 38mm Halogentil. Kobling 6+6 dobbel vekselvender. 16 A. 250V. Lysrør 10A. Kapslingsklasse: IP20. Avmøntingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimale moment: 0.8Nm (iht IEC 62195-1) Maksimale tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit.	179.2	224	67	Elektromatrisel/ELKO/ELKO påvegg	Elko AS

		1000LRI er en dimmer spesielt egnet til lysrør og induktive laster. Den er også egnet for glødelamper, 230V/halogenlamper, små motorer og jernkjerne trafaoer. Følgende typer lysrør kan tilkobles: 26mm Lysrør med elektronisk forkobling eller 38mm lysrør med glødelampe Dimmeren har elektronisk strøm og temperaturstyring. Den vil derfor koble 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt. AV/PA betjenes med trykk på dimmerknappen. Dimme opp/ ned ved å vri på dimmerknappen. Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsboksler. Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en ferdigutrustet ramme eller en ELKO RS16 ramme må den medfølgende enkeltklemmen fjernes. Dimmerknapp og sentralplate ELKO Plus design leveres som tilbehør. Dimmerstype: Triac Faststart (forhast) Spennning: 230 V/50 Hz. Belastning: -Ohmsk last: 40-1000W -230V Halogen: 40-800W - Jernkjernestrø: 60-800VA Lysrør med elektronisk forkobling: 26x30W, 54x18W, 16x58W, 26x24W - Burntlast må benyttes - Lysrør 40W: 12x40W - Burntlast må benyttes - Motor 60-800VA - 1fas Sikring: Elektronisk temperaturstyring. Elektronisk strømsikring med automatisk tilbakestilling. NB! Dimmeren kobler 100% ut ved overbelastning. Deretter må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt. Påveggskappe: 33mm. Betjening: -Tryk: Tryk -Dimming: Vri for dimming Farge: Polarhvit IP20 Inntrygningsdybde: 32mm				
1471458	Elko Dimmer RS16/1000 LRI PH	2823.2	3529	130	ElektromatiriELKO/Elko RS Dimmer	Elko AS
1305120	Treklemmer C-FIX TR-16 eske 50stk	215.2	269	5	ElektromatiriELFestemateriel/Rør og kabel klemmer	Castor
1221418	ELKO Takboks 32/246 8 Løp	119.2	149	93	ElektromatiriTak og Veggbox/Takboks	Elko AS
1221420	ELKO Takboks 40/246 8 Løp	119.2	149	96	ElektromatiriTak og Veggbox/Takboks	Elko AS
1221438	ELKO Takboks 64/246 8 Løp	125.6	157	112	ElektromatiriTak og Veggbox/Takboks	Elko AS
1221101	Takboks TB 32/246 32mm PLAST	127.2	159	100	ElektromatiriTak og Veggbox/Takboks	Schneider Electric Norge AS
1221111	Takboks TB 42/246 42mm 8 Løp	127.2	159	114	ElektromatiriTak og Veggbox/Takboks	Schneider Electric Norge AS
1221102	Takboks TB 50/SH26 50mm	103.2	129	100	ElektromatiriTak og Veggbox/Takboks	Schneider Electric Norge AS
1221103	Takboks TB 77/SH53	127.2	159	150	ElektromatiriTak og Veggbox/Takboks	Schneider Electric Norge AS
1223714	ELKO Brannboks 40/246 Tak 8-løp	308	385	105	ElektromatiriTak og Veggbox/Takboks	Elko AS
1280526	Veggbox 1M 24-39 mm 6-rør F Stenderfeste Schneider Electric	71.2	89	143	ElektromatiriTak og Veggbox/Veggbox	Schneider Electric Norge AS
1280536	Veggbox 1.5M 12 mm 6-rør F	71.2	89	135	ElektromatiriTak og Veggbox/Veggbox	Schneider Electric Norge AS
1223281	Veggbox 60/46 K-Rør	78.4	98	44	ElektromatiriTak og Veggbox/Multiboks	Schneider Electric Norge AS
1238573	Koblingsboks 76 Polarhvit ELKO	31.2	39	57	ElektromatiriKoblingsboks	Elko AS

1240110	Koblingsboks 78/44 IP44 ELKO	Sprutskaker koblingsboks påvegg. Levers med 6 klemmer. Godkjent med opp til 3 klemmer (3 klemmer) eller 8 vithviter. IP44 utstyr kan sammenkobles med skjeltenippel el.nr. 1252559. Kan påmonteres strekkavlaster el.nr. 1238589. 440 V. Kapslingsklasse: IP 44. Maks antall koblinger pr klemme: 5x1,5mm² 4x2,5mm² 3x4mm² 2x6mm²	300	375	98	Elektromat/riell/Koblingsbokser	Elko AS
1241010	Koblingsboks AP9 Hvit IP55 ABB	Halogenfri Polarhvit To-komponents koblingsboks AP 9 (2,5mm²) er en avstivet boks med faste, myke membranrør (12 på siden og 2 i bunnen). Passer til kabler opp til 19 mm². Innføring av kabler skjer med avstiverte ledningsender. Boksen åpnes ved å presse en skrutrekker inn.	47.2	59	100	Elektromat/riell/Koblingsbokser	ABB A/S
1241009	Koblingsboks AP9M Sort IP65 ABB	Koblingsboks AP9 (2,5 mm², 500 V) er utstyrt med 12 membranrør (12 på siden og 2 i bunnen). Kabler er enkle å koble til ved ganske enkelt å føre de stippede endene gjennom inntakene. Boksen låses ved å klicke og kan åpnes ved å stikke en skrutrekker (for eksempel) inn i springssonene - ingen skruer er nødvendig. Boksen kan utstyres med AS9 10 (1241000) strekkavlaster ved at denne enkelt snepes fast i boksen uten bruk av verktøy. Passer Ø 6 - 16,5 mm kabel. VDE-godkjent. Monteringstemperatur -25...+60 °C. Boksen er produsert av resirkulert materiale.	67.2	84	100	Elektromat/riell/Koblingsbokser	ABB A/S
1241015	Koblingsboks AP 10 IP55 ABB	Rommelig to-komponents koblingsboks AP10 (6 mm²) er en avstivet boks med faste, myke membranrør (12 på siden og 2 i bunnen). Passer til kabler opp til Ø10 mm. Innføring av kabler skjer med avstiverte ledningsender. Ved behov for strekkavlaster så kan strekkavlaster AS9 10 (el.nr. 1241000) benyttes. Boksen åpnes ved å presse en skrutrekker i spor mellom boks og lokk. Monteringstemperatur -25...+60 °C. Laget av halogenfri materialer (IEC61249-2-21).	89.6	112	95	Elektromat/riell/Koblingsbokser	ABB A/S
1223260	Skjtestykke 71MM	Skjtestykke 71MM	15.2	19	2	Elektromat/riell/Tak og Veggboks/Veggboks tilbehør	Schneider Electric Norge AS
1224842	Veggbok Utoringsring URPV-5	Utoringsring URPV 5mm for enkel veggbok	27.2	34	3	Elektromat/riell/Tak og Veggboks/Veggbokser	Schneider Electric Norge AS
1224848	UTFORINGSRING URPV-12 PLAST	Utoringsring URPV 12mm for enkel veggbok	31.2	39	12	Elektromat/riell/Tak og Veggboks/Veggboks tilbehør	Schneider Electric Norge AS
1224877	Elko UTFORINGSRING L648 6MM	L648 Utoringsring 6mm for enkel veggbok selvsjender feste	28	35	3	Elektromat/riell/Tak og Veggboks/Veggboks tilbehør	Elko AS
1252559	Elko SKJØTENIPPEL L469	Skjeltenippel med gjennomgang for sammenbygging av bryter og stikkontakt IP44.	47.2	59	100	Elektromat/riell/Tak og Veggboks/Veggboks tilbehør	Elko AS
1222870	ELKO Tak utforingsring 10mm L292	Utoringsring 10mm for takboks.	31.2	39	20	Elektromat/riell/Tak og Veggboks/Takbokser	Elko AS
1233786	Elko Vegglokk 2 hull tett PH	Dekklukk i plast for dobbel veggbok.	28	35	20	Elektromat/riell/Tak og Veggboks/Dekklukk	Elko AS
1233783	Elko Påvegglokk 1 hull tett PH	Dekklukk i plast for standard veggbok.	28	35	20	Elektromat/riell/Tak og Veggboks/Dekklukk	Elko AS
1233782	Elko Vegglokk Firkantet L562	Firkantet plast vegglokk for standard veggbok.	34	42.5	20	Elektromat/riell/Tak og Veggboks/Dekklukk	Elko AS
1478060	Fotocellebryter FCL just.Lux	Fotocellebryter FCL type SE 41 D48, er beregnet til styring av alle typer utendørs belysningsanlegg, som f.eks. fasadebelysning, hagelamper, veigatebelysning, reklameskilt og butikkinndbelysning.	1256	1570	300	Elektromat/riell/Fotocellebryter	Functon
1478089	Fotocelle ABB Busch-Jaeger 16A	God plass til kablinger. 230 V/50 Hz, 16 A rek, 3600 W/VA, 3 - 500 lux, 3 - 6 min forsinketstid, IP44.	1092	1365	166	Elektromat/riell/Fotocellebryter	ABB A/S
1517950	Jussi dobbel stikk påvegg IP55	Sprutskaker stikk påvegg, med klapplokk og barnevern. Kan bygges sammen med andre sprutskake påvegg stikkontakter OBS! Stikkontaktene må alltid monteres med klapplokket hengslått i overkant. IP55	192	240	180	Elektromat/riell/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt sprutskaker	ABB A/S
1517999	Stikkontakt Dobbel Innfelt Jord ABB	Stikkontakt dobbel, mjord og hurtigklemmer innfelt. 16A/250V. Innfelt dobbel stikkontakt med integrert barnevern i innslåten som sørger for beskyttelse selv uten påmontert dekkplate. Innstikklommer med mulighet for å flikingspinner per fase sørger for rask og sikker montering. IP21	67.2	84	87	Elektromat/riell/Stikkontakt Innfelt/ABB AS	ABB A/S
1517940	JUSSI STIKK ENK. MJORD 20EUJ	Enkel stikkontakt Jussi med jord, innfelt og hurtiklemmer. Materiale: plast. Produsert av holdbart plastmateriale av høy kvalitet. IP 21.	79.2	99	71	Elektromat/riell/Stikkontakt Innfelt/ABB AS	ABB A/S
1517943	Enkel stikkontakt med jord for kombinasjonsrammer	Stikkontakt enkel med jord hurtigkoble for kombinasjon Enkel stikkontakt i Jussi utførelse mjord, for kombiramme. Innfelt og hurtiklemmer. Materiale: plast. Produsert av holdbart plastmateriale av høy kvalitet. Skaffelvarer	155.2	194	61	Elektromat/riell/Stikkontakt Innfelt/ABB AS	ABB A/S
1517914	EURO Stikk, 3-veis, innfelt	Euro stikk, 3-veis, hurtig kl. Jussi, innfelt Skaffelvarer	240	300	80	Elektromat/riell/Stikkontakt Innfelt/ABB AS	ABB A/S
1517997	JUSSI 2XDOBBELSTIKK +1XEURO INN	Jussi 2 x dobbelstikk, + 1 x Eurostikk. Farge hvit. IP20. For innfelling. Stikkontakt for TV / Hjemmekino, komplett. IP21. Består av 2 stk. dobbelstiktkontakter mjord, 1 stk. trippel eurostikkontakt, 1 stk. nedslagsramme for eurostikkontakt og 1 stk. 3-hulls ramme 100mm. Det benyttes 3 stk. enkle innfelte veggbokser montert helt inn i hverandre. For påveggmontering kan ROT-ramme 25239-100 (1471295) benyttes.	395.2	494	275	Elektromat/riell/Stikkontakt Innfelt/ABB AS	ABB A/S
1511533	ELKO PLUS ENKEL STIKK M/J INNFELT PH	Utgående produkt - Byttes ikke. Ingen Retur Enkel innfelt stikkontakt med jord i ELKO Plus design. Ved bruk med Refulsrammer må den medfølgende rammen fjernes. ELKO Plus enkel stikkontakt passer inn i alle ELKO veggbokser og ELKO 40mm kapper for påveggmontering. Enkel stikkontakt med jord. Levers med avtagbar ramme for kombinasjon i Refulsramme. Barnevern. 16 A 250V. Kapslingsklasse IP20. Halogenfri. Skruematerialer med hesteklemme. Hullavstand i festeplate: 60mm. Montering: Enkel veggbok eller 40mm påveggskappe. Innbyggingsdybde: 32mm. Passende påveggskappe: 40mm. Maksimalt moment: 1,2Nm (iht IEC 62196-1) Maksimalt tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit	116	145	83	Elektromat/riell/ELKO/Elko Plus STIKK	Elko AS
1511539	ELKO PLUS EUROSTIKK 3-VEIS I PH	Eurostikk 3-veis i ELKO Plus design. For tilkobling av dobbeltsidige apparater (klasse II) med 2,5A Europlugg. ELKO Plus eurostikk kan monteres alle ELKO standard veggbok og passer i alle ELKO Plus kombinasjonsrammer. Benytt ELKO Plus 40mm kappe for påveggmontering. Eurostikkontakt for dobbeltsidige apparater Klasse II Spennning: 250VAC 50Hz / overkøling 400V. Belastning: 3x2,5A. Terminaler: skru. Hesteklemmer for 3x2,5 mm² (maks.). Kapslingsgrad: IP20 Barnevern. Halogenfri. Hullavstand i festeplate: 60mm. Montering: enkel, 1,5 eller dobbel veggbok, samt 33mm påveggskappe. Innbyggingsdybde: 28mm. Maksimalt moment: 1,2Nm (iht IEC 62196-1) Maksimalt tverrsnitt: 2,5mm² Farge: Polarhvit.	148	185	98	Elektromat/riell/ELKO/Elko Plus STIKK	Elko AS

1511803	ELKO TRIPPEL STIKK INNF. S1093 PT STIKK PH	Treveis stikkontakt innfelt med sentralplate. Leveres med barnevern og passer inn i ELKO dobbel kombinasjonsplate eller med 3-4-5 hull. Innstikkhulene er vridd 90 grader, slik at ved bruk av plugg med sidsentrifring vil ledningene henge nedover. Stikkkontakten passer i dobbel veggboks eller i 33x40mm påveggskappe. Trippel stikkontakt med jord uten ramme Barnevern: 16 A 250V. Kapslingsklasse IP20. Halogenfri. Skruterminaler med heiseklemme. Hullavstand i festeplate: 60mm Montering: Dobbelt veggboks eller dobbel kappe Indbyggingdybde: 32mm. Farge: Polarhvit. Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme. * I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5 mm² (IHH NEK 502) * I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (IHH NEK 502) * Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (IHH NEK 502) * Entrådet(PR) og/eller flertrådet (PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228). * Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklommene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger. Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm². Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm. Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)	215.2	269	167	Elektromatrel/ELKO/Elko Plus STKK	Elko AS
1511522	ELKO PLUS OPTION DOBBEL STIKK SORT	Dobbelt stikkontakt innfelt med jord og barnevern. Rammer selges separat, enten som dobbelstikkontaktramme 1-4 hull, eller som ELKO Plus Option 1,5 ramme i glass, stål eller skifer. Stikkkontakten passer kun i 1,5-veggboks. OPTION dobbel stikkontakt med jord uten ramme Barnevern: 16 A 250V. Kapslingsklasse: IP20. Halogenfri. Skruterminaler med heiseklemme. Hullavstand i festeplate: 60mm Montering: 1,5-veggboks Indbyggingdybde: 32mm. Maksimalt moment: 1,2Nm (IHH IEC 62196-1) Maksimalt tverrsnitt: 4mm² Farge: Sort	187.2	234	107	Elektromatrel/ELKO/Elko Plus STKK	Elko AS
1510531	ELKO ENKEL STIKK INNFELT M/J M/BARNEVERN	Enkel stikkontakt innfelt med skruklomme. Stikkkontakten leveres med hel dekkplate, og kan ikke kombineres med fjerhulsrammer. Levers med barnevern. Enkel stikkontakt 1014 kan monteres i enkel veggboks, eller i enkel 33mm påveggskappe. Med jord og hel dekkplate Barnevern: Farge: Polarhvit. 16 A 250V. Kapslingsklasse: IP20. Halogenfri. Skruterminaler med heiseklemme. Hullavstand i festeplate: 60mm Montering: Enkel veggboks eller 33mm påveggskappe Indbyggingdybde: 32mm. Passende påveggskappe: 33mm Farge: Polarhvit. Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme. * I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm² (IHH NEK 502) * I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (IHH NEK 502) * Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (IHH NEK 502) * Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228). * Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklommene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger. Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm². Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm. Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502) Utgående produkt	100	125	77	Elektromatrel/ELKO/Elko RS Sikk	Elko AS
1510542	ELKO ENKEL STIKK M/J SENTR.PL INNFELT BARNEVERN	Enkel stikkontakt med jord, med skruklomme. Levers uten ramme. Stikkkontakten passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater. Levers med barnevern. Enkel stikkontakt uten ramme med jord. Barnevern: Farge: Polarhvit. 16 A 250V. Kapslingsklasse: IP20. Halogenfri. Skruterminaler med heiseklemme. Hullavstand i festeplate: 60mm Montering: Enkel, 1,5 eller dobbel veggboks eller 33mm påveggskappe Indbyggingdybde: 33mm. Farge: Polarhvit. Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme. * I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm² (IHH NEK 502) * I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (IHH NEK 502) * Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (IHH NEK 502) * Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228). * Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklommene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger. Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm². Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm. Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)	116	145	71	Elektromatrel/ELKO/Elko RS Sikk	Elko AS
1510702	ELKO DOBBEL STIKK LAV INNFELT M/J M/BARNEVERN	Dobbelt stikkontakt ekstra lav med jord og barnevern. Lav stikkontakt bygger kun 9mm ut fra vegg. Stikkkontakten passer kun i 1,5-veggboks. Lav dobbelt stikkontakt med jord Barnevern: 16 A 250V. Kapslingsklasse: IP20. Halogenfri. Skruterminaler med heiseklemme. Hullavstand i festeplate: 60mm Montering: 1,5-veggboks Indbyggingdybde: 32mm. Farge: Polarhvit. Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme. * I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm² (IHH NEK 502) * I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (IHH NEK 502) * Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (IHH NEK 502) * Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228). * Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklommene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger. Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm². Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm. Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)	95.2	119	116	Elektromatrel/ELKO/Elko RS Sikk	Elko AS
1510727	ELKO DOBBEL STIKK INNFELT M/J M/BARNEVERN RS1091	Dobbelt jordet stikkontakt innfelt med hel dekkplate og barnevern. Stikkkontakten kan monteres i enkel eller 1,5-veggboks, samt påveggskappe L792 el nr: 14 715 65. Dobbelt stikkontakt med jord Barnevern: 16 A 250V. Kapslingsklasse: IP20. Halogenfri. Skruterminaler med heiseklemme. Hullavstand i festeplate: 60mm Montering: Enkel eller 1,5-veggboks, samt påveggskappe L792 el nr: 14 715 65 Indbyggingdybde: 20mm. Farge: Polarhvit. Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme. * I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm² (IHH NEK 502) * I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (IHH NEK 502) * Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (IHH NEK 502) * Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228). * Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklommene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger. Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm². Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm. Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)	68	85	115	Elektromatrel/ELKO/Elko RS Sikk	Elko AS
1510703	ELKO RS1031 EUROSTIKK 3-VEIS INNF.	Innfelt 3-veis Euro-stikkontakt i ELKO RS16 design for tilkobling av dobbeltstrømførte apparater (klasse II) med 2,5A Europlugg. Eurostikk kan monteres i enkel, 1,5 eller dobbel veggboks og passer inn i alle RS16 kombinasjonsrammer. Eurostikkkontakten kan også monteres i 33mm påveggskappe. Eurostikkontakt for dobbeltstrømførte apparater Klasse II Spennings 250VAC 50Hz / overkøling 400V. Belastning 3x2,5A. Terminaler: skru- heiseklemmer for 3x2,5 mm² (maks.). Kapslingsgrad: IP20 Barnevern: Halogenfri. Hullavstand i festeplate: 60mm Montering: enkel, 1,5 eller dobbel veggboks, samt 33mm påveggskappe Indbyggingdybde: 28mm. Farge: Polarhvit. Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme. * I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5 mm² (IHH NEK 502) * I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (IHH NEK 502) * Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (IHH NEK 502) * Entrådet(PR) og/eller flertrådet (PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228). * Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklommene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger. Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm². Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm. Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)	156	195	89	Elektromatrel/ELKO/Elko RS Sikk	Elko AS

	Dobbel innfelt sprutsikker stikkontakt med klapplokk og barnevern. Monteres i enkel veggboks. Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg og stikkontakt. Vær oppmerksom på at lettelskappen må monteres før kabel termineres i stikkontakten. Lettelsskappen må monteres med drensingsrør i nedkant. OBS! Må alltid monteres med klapplokket hengslet i overkant. Enkel IP44 stikkontakt med god barnevern. Farge: Polarhvit. 16 A 250V. Kapslingsklasse: IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg / stikkontakt) Halogenfri. Sikkerhetsmåler med feseslemme. Hulleavstand i festeplate: 60mm Montering: Enkel veggboks. Inntrengningsdybde: 32mm. Kombinajonsbeskytt. Godkjent: SYVER. Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr. klemme. * I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil 10 2-ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm² (Inntil NEK 502) * I klemmer med 2 spalte skal det benyttes en -1-leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm² (Inntil NEK 502) * Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Inntil NEK 502) * Enkelsett(PPO) og/eller femtrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228) * Kombinajoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger. Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm². Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm. Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)	188	235	167	Elektromatirell/ELKO/Elko RS Sikke	Elko AS
1530671	ELKO DOBBEL STIKK IP44 INNFFELT M/U M/BARNEVERN					
1411701	Elko Kombinajonsplate 1-hull RS16 Hvit, RS16	25.6	32	12	Elektromatirell/ELKO/Elko RS Rammer	Elko AS
1411702	Elko Kombinajonsplate 2-hull L572 Hvit RS16	50.4	63	21	Elektromatirell/ELKO/Elko RS Rammer	Elko AS
1411703	Elko Kombinajonsplate 3-hull L573 Hvit RS16	78.4	98	32	Elektromatirell/ELKO/Elko RS Rammer	Elko AS
1411704	Elko Kombinajonsplate 4-hull L574 Hvit RS16	89.6	112	41	Elektromatirell/ELKO/Elko RS Rammer	Elko AS
1411705	Elko Kombinajonsplate 5-hull L575 Hvit RS16	112	140	52	Elektromatirell/ELKO/Elko RS Rammer	Elko AS
1411761	Elko Tabberamme 1 hull 90mm L3021	31.2	39	14	Elektromatirell/ELKO/Elko RS Rammer	Elko AS
3101501	Sg Arco Air Ankerfeste Stål	495.2	619	1502	Utelysning/Pulvert	Sg Armaturen A/S
1037200	Varmekabel ØS30-21 16W/m 110W 7M 230V 2-LEDER	815.2	1019	700	Elektromatirell/Varmekabler/Ogland Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21 16W - 2-ede	Ogland System
1037202	Varmekabel ØS30-21 16W/m 220W 14M 230V 2-LEDER	1007.2	1259	1000	Elektromatirell/Varmekabler/Ogland Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21 16W - 2-ede	Ogland System
1037203	Varmekabel ØS30-21 16W/m 300W 19M 230V 2-LEDER	1159.2	1449	1000	Elektromatirell/Varmekabler/Ogland Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21 16W - 2-ede	Ogland System
1037204	Varmekabel ØS30-21 16W/m 400W 24M 230V 2-LEDER	1327.2	1659	1400	Elektromatirell/Varmekabler/Ogland Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21 16W - 2-ede	Ogland System
1037205	Varmekabel ØS30-21 16W/m 500W 31M 230V 2-LEDER	1484	1855	1400	Elektromatirell/Varmekabler/Ogland Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21 16W - 2-ede	Ogland System
1037207	Varmekabel ØS30-21 16W/m 800W 50M 230V 2-LEDER	1972	2465	2500	Elektromatirell/Varmekabler/Ogland Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21 16W - 2-ede	Ogland System
1037208	Varmekabel ØS30-21 16W/m 900W 55M 230V 2-LEDER	2175.2	2719	2700	Elektromatirell/Varmekabler/Ogland Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21 16W - 2-ede	Ogland System

		ØS 30-21 toledet varmekabel 16W/m er velegnet for gulvvarme ved effekter over 100W/m² for både nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rom og i våtrom. Kan også benyttes til is- og snøsmelting i trapper og frostskiring av takrenner. Bruksområder: Innstapping i betonggulv, lavtryggende varmegulv, frostskiring av takrenner, snøsmelteanlegg 160 -230W/m2. Flammebeskyttet 2-leder med revolverte ledere som eliminerer elektromagnetiske felt						
1037209	Varmekabel ØS30-21 1150W 72M 16W/m 230V 2-LEDER		2519.2	3149	3500	Elektromatrel/Varmekabler/Dgåend Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21 16W - 2-lede		Ogåend System
1037213	Varmekabel ØS30-21 1300W 82M 16W/m 230V 2-LEDER		2855.2	3569	3900	Elektromatrel/Varmekabler/Dgåend Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21 16W - 2-lede		Ogåend System
1037210	Varmekabel ØS30-21 1500W 92M 16W/m 230V 2-LEDER		3026.4	3783	4300	Elektromatrel/Varmekabler/Dgåend Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21 16W - 2-lede		Ogåend System
1037211	Varmekabel ØS30-21 1800W 112M 16W/m 230V 2-LEDER		3567.2	4459	5200	Elektromatrel/Varmekabler/Dgåend Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21 16W - 2-lede		Ogåend System
1037214	Varmekabel ØS30-21 2000W 126M 16W/m 230V 2-LEDER		3999.2	4999	5800	Elektromatrel/Varmekabler/Dgåend Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21 16W - 2-lede		Ogåend System
1037212	Varmekabel ØS30-21 2300W 144M 16W/m 230V 2-LEDER		4287.2	5359	6500	Elektromatrel/Varmekabler/Dgåend Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21 16W - 2-lede		Ogåend System
1410705	Plus Bryter innfelt +6 PH	Innfelt bryter i ELKO Plus design. Bryteren er 1-polel eller vekselvender, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter. Som vekselvender kan den benyttes til å slå av/på lyset fra to steder. Føks i en trap hvor man kan ha en bryter oppe og en bryter nede. Dersom man ønsker å dimme lyset i den ene enden, kan en GLE-dimmer erstatte den ene bryteren (Se koblingskjema for dimmer). Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en fethullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen finnes. ELKO Plus OPTION rammer i søll, glass eller akilfer kan benyttes for en mer eksklusiv design. ELKO Plus 6/1 bryter, leveres i fargene polarhvit, aluminium eller sort. Innfelt bryter kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsdøt T47 (14 109 14). Skrudemåler med heiseklemme. Hullavstand i festeplate: 60mm Halogenfri. 1-polel eller vekselvender (6) 16 A. 250V. Lysrør 10A. Innbyggingdybde: 11.5mm. Kapslingsklasse: IP20. Avmattingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0.8Nm (IHH IEC 62196-1) Maksimall tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit.	92	115	90	Elektromatrel/ELKO/Eko Plus INNF. BRYTER		Elko AS
1410721	Plus Bryter innfelt 6 sort	Innfelt bryter i ELKO Plus design. Bryteren er 1-polel eller vekselvender, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter. Som vekselvender kan den benyttes til å slå av/på lyset fra to steder. Føks i en trap hvor man kan ha en bryter oppe og en bryter nede. Dersom man ønsker å dimme lyset i den ene enden, kan en GLE-dimmer erstatte den ene bryteren (Se koblingskjema for dimmer). Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en fethullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen finnes. ELKO Plus OPTION rammer i søll, glass eller akilfer kan benyttes for en mer eksklusiv design. ELKO Plus 6/1 bryter, leveres i fargene polarhvit, aluminium eller sort. Innfelt bryter kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsdøt T47 (14 109 14). Skrudemåler med heiseklemme. Hullavstand i festeplate: 60mm Halogenfri. 1-polel eller vekselvender (6) 16 A. 250V. Lysrør 10A. Innbyggingdybde: 11.5mm. Kapslingsklasse: IP20. Avmattingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0.8Nm (IHH IEC 62196-1) Maksimall tverrsnitt: 4mm² Farge: Sort	104	130	84	Elektromatrel/ELKO/Eko Plus INNF. BRYTER		Elko AS
1410701	Plus bryter innfelt 2 PH	Innfelt bryter i ELKO Plus design. Bryteren er 2-polel, og benyttes der det er krav om topolet brudd, som føks i våtrom eller utendørs installasjon. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med en RS16 påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en RS16 fethullsramme må festeramme L339 (el.nr. 1410770) benyttes. Kan ombygges til IP44 ved hjelp av IP44 sett el.nr. 1 hull 410724 / 2 hull: 1410725 For ombygging til bryter med lys, benyttes vippebryte med lysdøpning samt lysenhet (el.nr. 1412075). For ombygging til IMP benyttes impulsdøt T47 (el.nr. 1410914). Innfelt bryter kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsdøt T47 (14 109 14). Skrudemåler med heiseklemme. Hullavstand i festeplate: 60mm Halogenfri. 2-polel 16 A. 250V. Lysrør 10A. Innbyggingdybde: 11.5mm. Kapslingsklasse: IP20. Avmattingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0.8Nm (IHH IEC 62196-1) Maksimall tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit.	93.6	117	81	Elektromatrel/ELKO/Eko Plus INNF. BRYTER		Elko AS
1410717	Plus Bryter innfelt 2 sort	Innfelt bryter i ELKO Plus design. Bryteren er 2-polel og 1-polel, og kan benyttes føks i gangen for å styre utelys og ganglys. På badet kan den benyttes til vifte, med den 2-potte bryteren som servicebryter og ved ombygging av 1-polel bryter til impuls kan den også benyttes på bad for å trigge en vifte med timer. For ombygging til bryter med lys, benyttes vippebryte med lysdøpning samt lysenhet (el.nr. 1412075). For ombygging til IMP benyttes impulsdøt T47 (el.nr. 1410914). Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en fethullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen finnes. ELKO Plus OPTION rammer i søll, glass eller akilfer kan benyttes for en mer eksklusiv design. Innfelt bryter kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsdøt T47 (14 109 14). Skrudemåler med heiseklemme. Hullavstand i festeplate: 60mm Halogenfri. 2-polel 16 A. 250V. Lysrør 10A. Innbyggingdybde: 11.5mm. Kapslingsklasse: IP20. Avmattingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0.8Nm (IHH IEC 62196-1) Maksimall tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit.	111.2	139	84	Elektromatrel/ELKO/Eko Plus INNF. BRYTER		Elko AS
1410702	Plus bryter innf. 2-1 10A PH	Innfelt bryter i ELKO Plus design. Bryteren er 2-polel og 1-polel, og kan benyttes føks i gangen for å styre utelys og ganglys. På badet kan den benyttes til vifte, med den 2-potte bryteren som servicebryter og ved ombygging av 1-polel bryter til impuls kan den også benyttes på bad for å trigge en vifte med timer. For ombygging til bryter med lys, benyttes vippebryte med lysdøpning samt lysenhet (el.nr. 1412075). For ombygging til IMP benyttes impulsdøt T47 (el.nr. 1410914). Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en fethullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen finnes. ELKO Plus OPTION rammer i søll, glass eller akilfer kan benyttes for en mer eksklusiv design. Innfelt bryter kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsdøt T47 (14 109 14). Skrudemåler med heiseklemme. Hullavstand i festeplate: 60mm Halogenfri. 2-polel og 1-polel 10 A. 250V. Lysrør 10A. Innbyggingdybde: 11.5mm. Kapslingsklasse: IP20. Avmattingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0.8Nm (IHH IEC 62196-1) Maksimall tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvit.	188	235	95	Elektromatrel/ELKO/Eko Plus INNF. BRYTER		Elko AS

1410718	Plus Bryter innfelt 2-1 sort	Innfelt bryter i ELKO Plus design. Bryteren er 2-polel og 1-polel, og kan benyttes i eks. i gangen for å styre utelys og ganglys. På bildet kan den benyttes til villa, med den 2 polle bryteren som senkebryter og ved ombygging av 1 polel bryter til impuls kan den også benyttes på bad for å trigge en vifte med timer. For ombygging til bryter med lys, benyttes vippestyke med lysåpning samt lysenhet (se nr. 1412075). For ombygging til IMP benyttes impulsfjer T47 (se nr. 1410914). Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en ferhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes. ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjer T47 (14 109 14). Skruterminaler med heselekter. Hullavstand i festeplate: 60mm Halogentli. 2-polel og 1-polel 10 A, 250V. Lysrør 10A. Innbyggingsdybde: 11,5mm. Kapslingsklasse: IP20. Avmåntingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0,8Nm (ihht IEC 62196-1) Maksimall tverrsnitt: 4mm² Farge: Sort	223.2	279	87	Elektromatirell/ELKO/Eiko Plus INNF. BRYTER	Eiko AS
1410704	Plus Bryter innfelt 5 PH	Innfelt bryter med skrutilkobling. Bryteren er 2x1-polel, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter. Denne bryteren kan benyttes til å styre 2 uavhengige soner, f.eks lampe over spisebordet eller veggslamper. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en ferhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes. ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design ELKO Plus Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjer T47 (14 109 14). Skruterminaler med heselekter. Hullavstand i festeplate: 60mm Halogentli. Kobt 5 - Serievender 16 A, 250V. Lysrør 10A. Innbyggingsdybde: 11,5 mm. Kapslingsklasse: IP20. Avmåntingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0,8Nm (ihht IEC 62196-1) Maksimall tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvitt	135.2	169	81	Elektromatirell/ELKO/Eiko Plus INNF. BRYTER	Eiko AS
1410720	Plus Bryter innfelt 5 sort	Innfelt bryter med skrutilkobling. Bryteren er 2x1-polel, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter. Denne bryteren kan benyttes til å styre 2 uavhengige soner, f.eks lampe over spisebordet eller veggslamper. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en ferhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes. ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design ELKO Plus Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjer T47 (14 109 14). Skruterminaler med heselekter. Hullavstand i festeplate: 60mm Halogentli. Kobt 5 - Serievender 16 A, 250V. Lysrør 10A. Innbyggingsdybde: 11,5 mm. Kapslingsklasse: IP20. Avmåntingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0,8Nm (ihht IEC 62196-1) Maksimall tverrsnitt: 4mm² Farge: Sort	196	245	84	Elektromatirell/ELKO/Eiko Plus INNF. BRYTER	Eiko AS
1410706	Plus Bryter innfelt 6-6 PH	Innfelt bryter med skrutilkobling i ELKO Plus design. Bryteren er en dobbel vekselvender, og kan benyttes der man ønsker å slå av/på lyset med to brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter oppe og en bryter nede, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en ferhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes. ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design. Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjer T47 (14 109 14). Skruterminaler med heselekter. Hullavstand i festeplate: 60mm Halogentli. Kobling: 6-6 dobbel vekselvender. 16 A, 250V. Lysrør 10A. Innbyggingsdybde: 11,5 mm. Kapslingsklasse: IP20. Avmåntingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0,8Nm (ihht IEC 62196-1) Maksimall tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvitt	228.8	286	495	Elektromatirell/ELKO/Eiko Plus INNF. BRYTER	Eiko AS
1410722	Plus Bryter innfelt T6-6 sort	Innfelt bryter med skrutilkobling i ELKO Plus design. Bryteren er en dobbel vekselvender, og kan benyttes der man ønsker å slå av/på lyset med to brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter oppe og en bryter nede, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en ferhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes. ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design. Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjer T47 (14 109 14). Skruterminaler med heselekter. Hullavstand i festeplate: 60mm Halogentli. Kobling: 6-6 dobbel vekselvender. 16 A, 250V. Lysrør 10A. Innbyggingsdybde: 11,5 mm. Kapslingsklasse: IP20. Avmåntingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0,8Nm (ihht IEC 62196-1) Maksimall tverrsnitt: 4mm² Farge: Sort	348	435	93	Elektromatirell/ELKO/Eiko Plus INNF. BRYTER	Eiko AS
1410707	Plus Bryter innfelt 7 PH	Innfelt bryter med skrutilkobling i ELKO Plus design. Bryteren er en kryssvender (7), og kan benyttes som midtbryter der man ønsker å slå av/på lyset med tre brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter i 2. etg, 1. etg og en bryter i kjelleren, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender og på midten. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en ferhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes. ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design. Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjer T47 (14 109 14). Skruterminaler med heselekter. Hullavstand i festeplate: 60mm Halogentli. Kobling: 7 - Kryssvender 16 A, 250V. Lysrør 10A. Innbyggingsdybde: 11,5mm. Kapslingsklasse: IP20. Avmåntingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0,8Nm (ihht IEC 62196-1) Maksimall tverrsnitt: 4mm² Farge: Polarhvitt	523.2	654	495	Elektromatirell/ELKO/Eiko Plus INNF. BRYTER	Eiko AS

		Innfelt bryter med skruikobling i ELKO Plus design. Bryteren er en kryssvender (7), og kan benyttes som midtbyrter der man ønsker å slå av/på lyset med tre brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter i 2 etg., 1 etg og en bryter i kjelleren, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender og på midten. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dermed bryteren skal monteres i en fluehullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes. ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller alu kan benyttes for en mer eksklusiv design. Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsdeler T47 (14 105 145 Skruemønstre med helseklemme, Hulvåstand i festeplate: 60mm Halogentli, Kabling 7, Kryssvender 10 A, 250V, Lysar 10A, Innebyggingdybde: 11,5mm, Kapslingsklasse: IP20, Armertlengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimalt moment: 0,8Nm (Bitt IEC 62196-1) Maksimalt brennstoff: 4mm² Farge: Sort					
1410723	Plus Bryter innfelt 7 sort	Bestillingsvare	364	455	495	Elektromatrel/ELKO/Elko Plus INNF. BRYTER	Elko AS
1427403	Elko Plus ramme 1-hull PH	Kombinasjonsplate med 1 hull i ELKO Plus design. For bruk i innfelt installasjon, eller i kombinasjon med ELKO Plus påveggskappe med samme antall hull som ramme. Ved montering av brytere må festeramme L339 el.nr. 14 107 70 benyttes. Leveres i ELKO Plus i Polarhvit, Aluminium og Sort, eller i ekte stål, skifer og glass i ELKO Plus OPTION for et eksklusiv uttrykk. Kombinasjonsplate ELKO Plus 1-hull Farge: Polarhvit, Halogentli.	52	65	24	Elektromatrel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427406	Elko Plus ramme 2-hull PH	Kombinasjonsplate med 2 hull i ELKO Plus design. For bruk i innfelt installasjon, eller i kombinasjon med ELKO Plus påveggskappe med samme antall hull som ramme. Ved montering av brytere må festeramme L339 el.nr. 14 107 70 benyttes. Kombinasjonsplaten leveres med avtagbart mellomstykke som kan fjernes ved montering av doble eller triple stikkontakter uten ramme. Leveres i ELKO Plus i Polarhvit, Aluminium og Sort, eller i ekte stål, skifer og glass i ELKO Plus OPTION for et eksklusiv uttrykk. Kombinasjonsplate ELKO Plus 2-hull Leveres med avtagbart mellomstykke for montering av doble eller triple stikkontakter uten ramme. Farge: Polarhvit, Halogentli.	88	110	34	Elektromatrel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427409	Elko Plus ramme 3-hull PH	Kombinasjonsplate med 3 hull i ELKO Plus design. For bruk i innfelt installasjon, eller i kombinasjon med ELKO Plus påveggskappe med samme antall hull som ramme. Ved montering av brytere må festeramme L339 el.nr. 14 107 70 benyttes. Kombinasjonsplaten leveres med avtagbart mellomstykke som kan fjernes ved montering av doble eller triple stikkontakter uten ramme. Leveres i ELKO Plus i Polarhvit, Aluminium og Sort, eller i ekte stål, skifer og glass i ELKO Plus OPTION for et eksklusiv uttrykk. Kombinasjonsplate ELKO Plus 3-hull Leveres med avtagbart mellomstykke for montering av doble eller triple stikkontakter uten ramme. Farge: Polarhvit, Halogentli.	127.2	159	48	Elektromatrel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427412	Elko Plus ramme 4-hull PH	Kombinasjonsplate med 4 hull i ELKO Plus design. For bruk i innfelt installasjon, eller i kombinasjon med ELKO Plus påveggskappe med samme antall hull som ramme. Ved montering av brytere må festeramme L339 el.nr. 14 107 70 benyttes. Kombinasjonsplaten leveres med avtagbart mellomstykke som kan fjernes ved montering av doble eller triple stikkontakter uten ramme. Leveres i ELKO Plus i Polarhvit, Aluminium og Sort, eller i ekte stål, skifer og glass i ELKO Plus OPTION for et eksklusiv uttrykk. Kombinasjonsplate ELKO Plus 4-hull Leveres med avtagbart mellomstykke for montering av doble eller triple stikkontakter uten ramme. Farge: Polarhvit, Halogentli.	164	205	64	Elektromatrel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427485	Elko Plus ramme 5-hull PH	Kombinasjonsplate med 5 hull i ELKO Plus design. For bruk i innfelt installasjon, eller i kombinasjon med ELKO Plus påveggskappe med samme antall hull som ramme. Ved montering av brytere må festeramme L339 el.nr. 14 107 70 benyttes. Kombinasjonsplaten leveres med avtagbart mellomstykke som kan fjernes ved montering av doble eller triple stikkontakter uten ramme. Leveres i ELKO Plus i Polarhvit, Aluminium og Sort, eller i ekte stål, skifer og glass i ELKO Plus OPTION for et eksklusiv uttrykk. Kombinasjonsplate ELKO Plus 5-hull Leveres med avtagbart mellomstykke for montering av doble eller triple stikkontakter uten ramme. Farge: Polarhvit, Halogentli.	200	250	85	Elektromatrel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1060710	PN 750V 2.5MM2 FR GULGRØNN SNELLE 100M	Leder: færrådel kobber: Isolasjon: PVC. Merking: utvendig merket. Leveringsform: trommel. Datablad: se www.no.prysmagroup.com	1039.2	1299	3270	Elektromatrel/Kabel/PN Kabel/PN Bunter	Draka
1060708	PN 750V 2.5MM2 FR LYS GRÅ SNELLE 100M	Leder: færrådel kobber: Isolasjon: PVC. Merking: utvendig merket. Leveringsform: trommel. Datablad: se www.no.prysmagroup.com	1087.2	1359	33	Elektromatrel/Kabel/PN Kabel/PN Bunter	Draka
1060709	PN 750V 2.5mm2 Blå FR snelle 100m Draka kabel	Leder: færrådel kobber: Isolasjon: PVC. Merking: utvendig merket. Leveringsform: trommel. Datablad: se www.no.prysmagroup.com	1036	1295	4000	Elektromatrel/Kabel/PN/multl PN Kabel	Draka
1060711	PN 750V 2.5MM2 FR BRUN SNELLE 100M	Leder: færrådel kobber: Isolasjon: PVC. Merking: utvendig merket. Leveringsform: trommel. Datablad: se www.no.prysmagroup.com	1060.8	1326	33	Elektromatrel/Kabel/PN Kabel/PN Bunter	Draka
1043251	GUMMIKABEL H07RN-F 3G2.5 BOKS 50 m	Olje- og værbestandig. For flytbare motorer, apparater, kraner og maskiner . Fleksibel og mekanisk sterk kabel for innen- og utendørs forlegging. Må brukes i miljømessige aggressive områder hvor der kreves motstandskdyktighet overfor olie og fett, mekaniske og termisk belastning, fast og bevegelig tilslutning jvf EN 50565-1 og EN 5656-2 tabel 3a7b. Kabel er BV godkjent for anvendelse på skip, neddykket i ferskvann eller i et trykk	4383.2	5479	11300	Elektromatrel/Kabel/Gummikabel	Tec 'Con AS
1043250	GUMMIKABEL H07RN-F 3G1.5 BOKS 50M	Olje- og værbestandig. For flytbare motorer, apparater, kraner og maskiner . Fleksibel og mekanisk sterk kabel for innen- og utendørs forlegging. Må brukes i miljømessige aggressive områder hvor der kreves motstandskdyktighet overfor olie og fett, mekaniske og termisk belastning, fast og bevegelig tilslutning jvf EN 50565-1 og EN 5656-2 tabel 3a7b. Kabel er BV godkjent for anvendelse på skip, neddykket i ferskvann eller i et trykk	3036.8	3796	11300	Elektromatrel/Kabel/Gummikabel	Tec 'Con AS
1010000	TRIO PN 3G1.5 ANTI-TWIN 100M	Anti Twin® Trio PN-fere enkeltledere opplagt parallelt - brukes som installasjonsledning. Trekkes i rør, kanal, lukket føringsvei og lignende godkjent material jvf. EN 50565-1 og EN 50565-2-6ab. Oppspinningsform medfære at det ikke er behov for anspinningsverktøy - spirallerer ikke ved uttrekk av emballasjen! Ledningen er særdeles fleksibel og lett å avisolere. Isolasjonjer er utført i selvslukkende og flammehemmende materiale!	3180	3975	7150	Elektromatrel/Kabel/PN Kabel/PN Trio Antitwin	Tec 'Con AS
1010001	TRIO PN 4G1.5 ANTI-TWIN 50M	Anti Twin® 4-ER PN-fere enkeltledere opplagt parallelt - brukes som installasjonsledning. Trekkes i rør, kanal, lukket føringsvei og lignende godkjent material jvf. EN 50565-1 og EN 50565-2-6ab. Oppspinningsform medfære at det ikke er behov for anspinningsverktøy - spirallerer ikke ved uttrekk av emballasjen! Ledningen er særdeles fleksibel og lett å avisolere. Isolasjonjer er utført i selvslukkende og flammehemmende materiale!	2207.2	2759	4150	Elektromatrel/Kabel/PN Kabel/PN Trio Antitwin	Tec 'Con AS
1010002	TRIO PN 5G1.5 ANTI-TWIN 75M	Anti Twin® 5-ER PN-fere enkeltledere opplagt parallelt - brukes som installasjonsledning. Trekkes i rør, kanal, lukket føringsvei og lignende godkjent material jvf. EN 50565-1 og EN 50565-2-6ab. Oppspinningsform medfære at det ikke er behov for anspinningsverktøy - spirallerer ikke ved uttrekk av emballasjen! Ledningen er særdeles fleksibel og lett å avisolere. Isolasjonjer er utført i selvslukkende og flammehemmende materiale!	3871.2	4839	6200	Elektromatrel/Kabel/PN Kabel/PN Trio Antitwin	Tec 'Con AS
1010010	TRIO PN 3G2.5 ANTI TWIN 100M	Anti Twin® Trio PN-fere enkeltledere opplagt parallelt - brukes som installasjonsledning. Trekkes i rør, kanal, lukket føringsvei og lignende godkjent material jvf. EN 50565-1 og EN 50565-2-6ab. Oppspinningsform medfære at det ikke er behov for anspinningsverktøy - spirallerer ikke ved uttrekk av emballasjen! Ledningen er særdeles fleksibel og lett å avisolere. Isolasjonjer er utført i selvslukkende og flammehemmende materiale!	4212	5265	4500	Elektromatrel/Kabel/PN Kabel/PN Trio Antitwin	Tec 'Con AS
1010008	TRIO PN 3G6 BRUN,BLA,G/G 50m	Anti Twin® Trio PN-fere enkeltledere opplagt parallelt - brukes som installasjonsledning. Trekkes i rør, kanal, lukket føringsvei og lignende godkjent material jvf. EN 50565-1 og EN 50565-2-6ab. Oppspinningsform medfære at det ikke er behov for anspinningsverktøy - spirallerer ikke ved uttrekk av emballasjen! Ledningen er særdeles fleksibel og lett å avisolere. Isolasjonjer er utført i selvslukkende og flammehemmende materiale!	6527.2	8159	11550	Elektromatrel/Kabel/PN Kabel/PN Trio Antitwin	Tec 'Con AS

1010011	TRIO PN 4G2.5 ANTI-TWIN 50M	Anti Twin® 4-ER PN: fire enkeltledere opplagt parallelt - brukes som installasjonsledning. Trekkes i rør, kanal, lukket føringsvei og lignende godkjent material jvf. EN 50565-1 og EN 50565-2-6a/b. Oppspolingsform medføre at det ikke er behov for anspolingsverktøy - spiraltrekket ikke ved uttrekk av emballasjen! Ledningen er særdeles fleksibel og lett å avisolere. Isolasjon er utført i selvslukkende og flammehemmende materialer!	3135.2	3919	7150	Elektromatritel/Kabel/PN Kabel/PN Trio Antitwin	Tec - Con AS
1010015	TRIO PN 3G4 ANTI-TWIN 50M	Anti Twin® Trio PN: fire enkeltledere opplagt parallelt - brukes som installasjonsledning. Trekkes i rør, kanal, lukket føringsvei og lignende godkjent material jvf. EN 50565-1 og EN 50565-2-6a/b. Oppspolingsform medføre at det ikke er behov for anspolingsverktøy - spiraltrekket ikke ved uttrekk av emballasjen! Ledningen er særdeles fleksibel og lett å avisolere. Isolasjon er utført i selvslukkende og flammehemmende materialer!	4319.2	5399	8500	Elektromatritel/Kabel/PN Kabel/PN Trio Antitwin	Tec - Con AS
5400766	ADAX REFLEKTOROVN 500W 230V U.REG	GVR5 05 500W L=440 230V fast installasjon. Uten bryter. Ekstern bryter må være for ulike element	956	1195	2000	Elektromatritel/Varmekabler/Reflektorovn	Solar
5428423	Reflektorovn Glamox Heating GVR505B	Infrarød reflektorovn med overflate av polyesterlakk. GVR5 05 B 500W L=440mm, 230V fast installasjon. Med trimbryter.	968	1210	1440	Elektromatritel/Varmekabler/Reflektorovn, Elektromatritel/Varmecover/Varmecover	Glamox
5428427	Reflektorovn Glamox Heating GVR507	Infrarød reflektorovn med overflate av polyesterlakk. GVR5 07 750W L=605mm, 230V fast installasjon. Med trimbryter, ekstern bryter må være for ulike element.	927.2	1159	1800	Elektromatritel/Varmekabler/Reflektorovn, Elektromatritel/Varmecover/Varmecover	Glamox
1543331	ELKO Plugg m/j 25A komfyr PH	Bestillingsvare Komfyrplugg med jord 25A. Rett innføring. 25 A 250 V Halogentil. Kapslingsklasse IP20 Halogentil. Skrueterminaler Minimalt tverrsnitt: 2,5mm² Maksimalt tverrsnitt: 6mm² Farge: Polarhvit.	260	325	91	Elektromatritel/Siktkontakt påvegg/Komfyr	Elko AS
1728152	Boligskap IT 14 kurser med xDigital	Innhold: 1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV503 1 stk. Overspenningsvern 20/38C2 1 stk. Jordfeilsut. xDigital 250/2/C/003-GIA 13 stk. Jordfeilsut. xDigital 150/2/C/003-GIA-OL 1 stk. Målestrøyle MS-K12-10mm2/PP Samleskone - komplett Merkeskilt - spennings og nettsystem 3 stk. Klemme 50mm2 AL/Cu til 16mm2 Cu - Ki, Ki 1 stk. Serierfibrinbrette RVS-SPHAS/125 1 stk Isoleringstestblytse 5 pøler ZV-BIS-G	16072	20090	24000	Elektromatritel/Skringsmateriel/Skringskap	Eaton Electric AS
1728028	BOLIGINSTALLASJONSSKAP 760x39	B-I skap - IP2XC, dekket utførelse - 210 mm dybde - Vider, eventuelt lås i dør - Valgt dørhengsling for høyre eller venstre - Innstøtten i BI-7647 kan vippes ut/overkant for enkel tilkobling av kabel og ledning. Sveikinger i topp og bunn: 2 x 50/40 mm, 1 x 40/32 mm, 2 x 25 mm 2 x 20 mm, 14 x 16 mm membranrøppl 17639 minnansett 32 mod.	4256	5320	10000	Elektromatritel/Skringsmateriel/Skringskap	Eaton Electric AS
1728010	SIKRINGSKAP med målerfelt BI-7647	Bestillingsvare Boligskap 760x470x 210 mm minnansett for 61 mod. PROFIKS er løsningen for elentreprenører som selv bygger sine skap og tavler. Systemet består av fleksible standard moduler som du selv kan kombinere til ett eller flere felt tilpasset dine behov. Ved endring av planløsning kan den enkelte modul erstattes av en annen i det aktuelle feltet. PROFIKS er hurtig å montere fordi modulene ikke leveres som enkeltledet, men komplett sammensatt og typegodkjent fra fabrikk. Skapene leveres i IP-klasse 43S/8211, S5 opp til 630A, i jerdet eller dobbeltisoleret utførelse for høyeste krav til personssikkerhet.	4623.2	5779	14500	Elektromatritel/Skringsmateriel/Skringskap	Eaton Electric AS
1750001	Flexiskapet 2 rad og måler	Bolig Skringskap med 2 rader (2x24 / 2x10 mod) og målerplass. Testet og godkjent av VDE i.h.t. Tavlenormen EN60439 for 3x63 A, 400V, 50Hz	8023.2	10029	18500	Elektromatritel/Skringsmateriel/Skringskap	Stansfabrikken AS
1750002	Flexiskapet 3 rad og måler	Bolig Skringskap med 3 rader (3x24 / 2x10 mod) og målerplass. Testet og godkjent av VDE i.h.t. Tavlenormen EN60439 for 3x63 A, 400V, 50Hz	8956.8	11196	21200	Elektromatritel/Skringsmateriel/Skringskap	Stansfabrikken AS
1728061	Multiskap for BI MRD Mont. pl.	Bestillingsvare Fleksibelt multifunksjonsskap spesielt tilpasset BI skapserien. Løsninger for DIN-skinner, montaseplate samt patche løsning.	3085.6	3857	3000	Elektromatritel/Skringsmateriel/Skringskap	Eaton Electric AS
1782238	KOMPL-M/ST.DØR 32 POL. 60mm D	I-box - Leveres komplett med hvit dør i stål og frontplater i ramme for på vegg og innfelt montasje på ett ei nr. - Hvitte og soffargede dører, underdører, frontplater og montasjplater kan også leveres separat. - IP 2 x C-utførelse - Godkjent iht. EN 62208 - Valgt høyre- eller venstrehengsling. Sveikinger i topp og bunn: 1 x 40/32 mm, 1 x 25 mm, 1 x 20 mm membranrøppl, 14 x 16 mm membranrøppl	1973.6	2467	3820	Elektromatritel/Skringsmateriel/Skringskap	Eaton Electric AS
1782239	KOMPL-M/ST.DØR 32 POL. 85mm D	I-box - Leveres komplett med hvit dør i stål og frontplater i ramme for på vegg og innfelt montasje på ett ei nr. - Hvitte og soffargede dører, underdører, frontplater og montasjplater kan også leveres separat. - IP 2 x C-utførelse - Godkjent iht. EN 62208 - Valgt høyre- eller venstrehengsling. Sveikinger i topp og bunn: 1 x 40/32 mm, 1 x 25 mm, 1 x 20 mm membranrøppl, 14 x 16 mm membranrøppl	2010.4	2513	4060	Elektromatritel/Skringsmateriel/Skringskap	Eaton Electric AS
1782240	KOMPL-M/ST.DØR 48 POL. 60mm D	I-box - Leveres komplett med hvit dør i stål og frontplater i ramme for på vegg og innfelt montasje på ett ei nr. - Hvitte og soffargede dører, underdører, frontplater og montasjplater kan også leveres separat. - IP 2 x C-utførelse - Godkjent iht. EN 62208 - Valgt høyre- eller venstrehengsling. Sveikinger i topp og bunn: 1 x 40/32 mm, 1 x 25 mm, 1 x 20 mm membranrøppl, 14 x 16 mm membranrøppl	2253.6	2817	4870	Elektromatritel/Skringsmateriel/Skringskap	Eaton Electric AS
1782241	KOMPL-M/ST.DØR 48 POL. 85mm D	I-box - Leveres komplett med hvit dør i stål og frontplater i ramme for på vegg og innfelt montasje på ett ei nr. - Hvitte og soffargede dører, underdører, frontplater og montasjplater kan også leveres separat. - IP 2 x C-utførelse - Godkjent iht. EN 62208 - Valgt høyre- eller venstrehengsling. Sveikinger i topp og bunn: 1 x 40/32 mm, 1 x 25 mm, 1 x 20 mm membranrøppl, 14 x 16 mm membranrøppl	2309.6	2887	5820	Elektromatritel/Skringsmateriel/Skringskap	Eaton Electric AS
1782242	KOMPL-M/ST.DØR 64 POL. 60mm D	I-box - Leveres komplett med hvit dør i stål og frontplater i ramme for på vegg og innfelt montasje på ett ei nr. - Hvitte og soffargede dører, underdører, frontplater og montasjplater kan også leveres separat. - IP 2 x C-utførelse - Godkjent iht. EN 62208 - Valgt høyre- eller venstrehengsling. Sveikinger i topp og bunn: 1 x 40/32 mm, 1 x 25 mm, 1 x 20 mm membranrøppl, 14 x 16 mm membranrøppl	2668	3335	6840	Elektromatritel/Skringsmateriel/Skringskap	Eaton Electric AS

1782243	KOMPL-M/ST.DØR 64 POL. 85mm D	I-box - Leveres komplett med hvit dør i stål og frontplateramme for på vegg og innfelt montasje på ett eller to riller. I-hvite og søffargede dører, underdeler, frontplater og montasjepåter kan også leveres separat. - IP 2 x C-utførelse - Godkjent iht. EN 62208 - Vælgri høyre- eller venstrehengsling. Sveskninger i topp og bunn: 1 x 40/32 mm, 1 x 25 mm, 1 x 20 mm membranrippe, 14 x 16 mm membranrippe.	2720	3400	7540	Elektromatierel/Skringsmateriel/Skringskap	Eaton Electric AS
1609113	PLSM: B16/2 Elementautomat 16A	PLSM-B16/2-MW KvikkFor industri, boliginstallasjon, skip og offshore15kA ved 230V, 10kA ved 400Vetter EN 6089820kA ved 230V, 15kA ved 400Vetter EN 60947 kun 2,3 og 4pol100kA ved 230/400V max. 4Aetter EN 60947Tittrekkingsmoment 2,4 NmI2: 1,45 x Ith5: 5 x IthStrambegr. kl.3Rammeklemme for 1-25mm² Cu2-pol.	175.2	219	300	Elektromatierel/Skringsmateriel/Elementautomater/2-Polet Kvikk	Eaton Electric AS
1609114	PLSM: B20/2 Elementautomat 20A	PLSM-B20/2-MW KvikkFor industri, boliginstallasjon, skip og offshore15kA ved 230V, 10kA ved 400Vetter EN 6089820kA ved 230V, 15kA ved 400Vetter EN 60947 kun 2,3 og 4pol100kA ved 230/400V max. 4Aetter EN 60947Tittrekkingsmoment 2,4 NmI2: 1,45 x Ith5: 5 x IthStrambegr. kl.3Rammeklemme for 1-25mm² Cu2-pol.	183.2	229	300	Elektromatierel/Skringsmateriel/Elementautomater/2-Polet Kvikk	Eaton Electric AS
1609115	PLSM: B25/2 Elementautomat 25A	PLSM-B25/2-MW KvikkFor industri, boliginstallasjon, skip og offshore15kA ved 230V, 10kA ved 400Vetter EN 6089820kA ved 230V, 15kA ved 400Vetter EN 60947 kun 2,3 og 4pol100kA ved 230/400V max. 4Aetter EN 60947Tittrekkingsmoment 2,4 NmI2: 1,45 x Ith5: 5 x IthStrambegr. kl.3Rammeklemme for 1-25mm² Cu2-pol.	183.2	229	400	Elektromatierel/Skringsmateriel/Elementautomater/2-Polet Kvikk	Eaton Electric AS
1609116	PLSM: B32/2 Elementautomat 32A	B&ndash karakteristikk, kvikk &ndash, for industri, boliginstallasjon, skip og offshore etter EN 6089815kA ved 230V, 10kA ved 400V etter EN 6089820kA ved 230V, 15kA ved 400V etter EN 60947 kun 2,3 og 4&ndashpol.100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947	191.2	239	300	Elektromatierel/Skringsmateriel/Elementautomater/2-Polet Kvikk	Eaton Electric AS
1609118	PLSM: B50/2 Elementautomat 50A	PLSM-B50/2-MW KvikkFor industri, boliginstallasjon, skip og offshore15kA ved 230V, 10kA ved 400Vetter EN 6089820kA ved 230V, 15kA ved 400Vetter EN 60947 kun 2,3 og 4pol100kA ved 230/400V max. 4Aetter EN 60947Tittrekkingsmoment 2,4 NmI2: 1,45 x Ith5: 5 x IthStrambegr. kl.3Rammeklemme for 1-25mm² Cu2-pol.	279.2	349	300	Elektromatierel/Skringsmateriel/Elementautomater/2-Polet Kvikk	Eaton Electric AS
1609179	Automat PLSM-C6 2-pol 6A	PLSM-C6/2-MW TregFor industri, boliginstallasjon, skip og offshore15kA ved 230V, 10kA ved 400Vetter EN 6089820kA ved 230V, 15kA ved 400Vetter EN 60947 kun 2,3 og 4&ndashpol.100kA ved 230/400V max. 4Aetter EN 60947Tittrekkingsmoment 2,4 NmI2: 1,45 x Ith5: 10 x IthStrambegr. kl.3Rammeklemme for 1-25mm² Cu2-pol.	231.2	289	200	Elektromatierel/Skringsmateriel/Elementautomater/2-Polet Treg	Eaton Electric AS
1609180	Automat PLSM-C10 2-pol 10A	Treg For industri, boliginstallasjon, skip og offshore15kA ved 230V, 10kA ved 400Vetter EN 6089820kA ved 230V, 15kA ved 400Vetter EN 60947 kun 2,3 og 4&ndashpol.100kA ved 230/400V max. 4Aetter EN 60947Tittrekkingsmoment 2,4 Nm	231.2	289	200	Elektromatierel/Skringsmateriel/Elementautomater/2-Polet Treg	Eaton Electric AS
1609181	Automat PLSM-C13 2-pol 13A	Treg For industri, boliginstallasjon, skip og offshore15kA ved 230V, 10kA ved 400Vetter EN 6089820kA ved 230V, 15kA ved 400Vetter EN 60947 kun 2,3 og 4&ndashpol.100kA ved 230/400V max. 4Aetter EN 60947Tittrekkingsmoment 2,4 Nm	253.76	317.2	200	Elektromatierel/Skringsmateriel/Elementautomater/2-Polet Treg	Eaton Electric AS

1695168	FAZ 16A 2P/C	C-kort For industri, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V etter EN-60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V etter EN-60947 kun 2,3 og 4pol 100kA ved 230/400V max. 4A etter EN-60947 Tiltrekkingsmoment 2,4 Nm IZ: 1,45 x I_n IS: 5 x I_n Sluttstrøm: 16,3 Rammeklemme for 1,5mm² Cu 2-polel Spesifikasjoner Utseningskarakteristikk C Poltall (totalt) 2 Spenningsstype AC Energbegrensningsklasse 3 Frekvens 50 Hz Forurensningsgrad 2 Overspenningskategori 3 Medkoblennde nullleder Nei Merkesspenning 400 V Merkestrom 16 A Nominell brytekapasitet etter EN 60898 10 kA Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2 15 kA Tilleggsinnretning mulig Ja Beskyttelsesklasse IP IP20 Bredde i antall modulleiomrom 2 Innbyggingsdybde 70,5 mm Egnet for innfelt montasje Nei Frekvensomr&aring;ng.de 50 ... 60 Hz	231.2	289	200	Elektromatirell/Skringsmaterieil/Elementautomater/2-Polel Treg	Eaton Electric AS
---------	--------------	--	-------	-----	-----	--	-------------------

1609183	Automat PLSM-C20 2-pol 20A	Treg For industri, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V etter EN 60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V etter EN 60947 kun 2, 3 og 48ndash.pol. 100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947	231.2	289	200	Elektromat/riell/Skirmingsmateriel/Elementautomater/2-Polet Treg	Eaton Electric AS
1609184	Automat PLSM-C25 2-pol 25A	Treg For industri, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V etter EN 6089820kA ved 230V, 15kA ved 400V etter EN 60947 kun 2, 3 og 48ndash.pol.100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tilrekkningsmoment 2.4 Nm	231.2	289	200	Elektromat/riell/Skirmingsmateriel/Elementautomater/2-Polet Treg	Eaton Electric AS
1609185	Automat PLSM-C32 2-pol 32A	Treg For industri, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V etter EN 6089820kA ved 230V, 15kA ved 400V etter EN 60947 kun 2, 3 og 48ndash.pol.100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tilrekkningsmoment 2.4 Nm	255.2	319	200	Elektromat/riell/Skirmingsmateriel/Elementautomater/2-Polet Treg	Eaton Electric AS
1609186	Automat PLSM-C40 2-pol 40A	Treg For industri, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V etter EN 6089820kA ved 230V, 15kA ved 400V etter EN 60947 kun 2, 3 og 48ndash.pol.100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tilrekkningsmoment 2.4 Nm	255.2	319	200	Elektromat/riell/Skirmingsmateriel/Elementautomater/2-Polet Treg	Eaton Electric AS
1609187	Automat PLSM-C50 2-pol 50A	Treg For industri, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V etter EN 6089820kA ved 230V, 15kA ved 400V etter EN 60947 kun 2, 3 og 48ndash.pol.100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tilrekkningsmoment 2.4 Nm	311.2	389	200	Elektromat/riell/Skirmingsmateriel/Elementautomater/2-Polet Treg	Eaton Electric AS
1609188	Automat PLSM-C63 2-pol 63A	Treg For industri, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V etter EN 6089820kA ved 230V, 15kA ved 400V etter EN 60947 kun 2, 3 og 48ndash.pol.100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tilrekkningsmoment 2.4 Nm	407.2	509	200	Elektromat/riell/Skirmingsmateriel/Elementautomater/2-Polet Treg	Eaton Electric AS
1695179	Eaton FAZ Industriautomat 6A 3P/C	FAZ er Eatons elementautomat for alle applikasjoner. Passer både til bolig og næringsbygg. FAZT er spesielt tilpasset installasjoner med store kortslutningsyfeiser. FAZ-DC er kun for likestrøm. Hjelpetaktet, shunt-trip og underspenningspole finnes som tilbehør. Tilrekkningsmoment 2.4Nm. C-kar For industri, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V etter EN 60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V etter EN 60947 kun 2,3 og 4pol 100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947 Tilrekkningsmoment 2.4 Nm 1.45 x 1.45 x 15 5 x 15mmbrøt 3.3 Gammeltemper for 1.5mmCu 2-poleit	291.2	364	347	Elektromat/riell/Skirmingsmateriel/Elementautomater/3-Polet Treg	Eaton Electric AS
1695180	Eaton FAZ Industriautomat 10A 3P/C	FAZ er Eatons elementautomat for alle applikasjoner. Passer både til bolig og næringsbygg. FAZT er spesielt tilpasset installasjoner med store kortslutningsyfeiser. FAZ-DC er kun for likestrøm. Hjelpetaktet, shunt-trip og underspenningspole finnes som tilbehør. Se fanen ETIM for tekniske data eller link til FDV dokumentasjon. Tilrekkningsmoment 2.4 Nm.	291.2	364	351	Elektromat/riell/Skirmingsmateriel/Elementautomater/3-Polet Treg	Eaton Electric AS
1695181	Eaton FAZ Industriautomat 13A 3P/C	Skaflavare FAZ er Eatons elementautomat for alle applikasjoner. Passer både til bolig og næringsbygg. FAZT er spesielt tilpasset installasjoner med store kortslutningsyfeiser. FAZ-DC er kun for likestrøm. Hjelpetaktet, shunt-trip og underspenningspole finnes som tilbehør. Se fanen ETIM for tekniske data eller link til FDV dokumentasjon. Tilrekkningsmoment 2.4 Nm.	291.2	364	351	Elektromat/riell/Skirmingsmateriel/Elementautomater/3-Polet Treg	Eaton Electric AS
1695182	Eaton FAZ Industriautomat 16A 3P/C	Bestillingsvare FAZ er Eatons elementautomat for alle applikasjoner. Passer både til bolig og næringsbygg. FAZT er spesielt tilpasset installasjoner med store kortslutningsyfeiser. FAZ-DC er kun for likestrøm. Hjelpetaktet, shunt-trip og underspenningspole finnes som tilbehør. Se fanen ETIM for tekniske data eller link til FDV dokumentasjon. Tilrekkningsmoment 2.4 Nm.	291.2	364	351	Elektromat/riell/Skirmingsmateriel/Elementautomater/3-Polet Treg	Eaton Electric AS
1695183	Eaton FAZ Industriautomat 20A 3P/C	FAZ er Eatons elementautomat for alle applikasjoner. Passer både til bolig og næringsbygg. FAZT er spesielt tilpasset installasjoner med store kortslutningsyfeiser. FAZ-DC er kun for likestrøm. Hjelpetaktet, shunt-trip og underspenningspole finnes som tilbehør. Se fanen ETIM for tekniske data eller link til FDV dokumentasjon. Tilrekkningsmoment 2.4 Nm.	291.2	364	352	Elektromat/riell/Skirmingsmateriel/Elementautomater/3-Polet Treg	Eaton Electric AS
1695184	Eaton FAZ Industriautomat 25A 3P/C	FAZ er Eatons elementautomat for alle applikasjoner. Passer både til bolig og næringsbygg. FAZT er spesielt tilpasset installasjoner med store kortslutningsyfeiser. FAZ-DC er kun for likestrøm. Hjelpetaktet, shunt-trip og underspenningspole finnes som tilbehør. Se fanen ETIM for tekniske data eller link til FDV dokumentasjon. Tilrekkningsmoment 2.4 Nm.	395.2	494	366	Elektromat/riell/Skirmingsmateriel/Elementautomater/3-Polet Treg	Eaton Electric AS
1695185	Eaton FAZ Industriautomat 32A 3P/C	FAZ er Eatons elementautomat for alle applikasjoner. Passer både til bolig og næringsbygg. FAZT er spesielt tilpasset installasjoner med store kortslutningsyfeiser. FAZ-DC er kun for likestrøm. Hjelpetaktet, shunt-trip og underspenningspole finnes som tilbehør. Se fanen ETIM for tekniske data eller link til FDV dokumentasjon. Tilrekkningsmoment 2.4 Nm.	395.2	494	373	Elektromat/riell/Skirmingsmateriel/Elementautomater/3-Polet Treg	Eaton Electric AS
1695186	Eaton FAZ Industriautomat 40A 3P/C	FAZ er Eatons elementautomat for alle applikasjoner. Passer både til bolig og næringsbygg. FAZT er spesielt tilpasset installasjoner med store kortslutningsyfeiser. FAZ-DC er kun for likestrøm. Hjelpetaktet, shunt-trip og underspenningspole finnes som tilbehør. Se fanen ETIM for tekniske data eller link til FDV dokumentasjon. Tilrekkningsmoment 2.4 Nm.	395.2	494	368	Elektromat/riell/Skirmingsmateriel/Elementautomater/3-Polet Treg	Eaton Electric AS
1695187	Eaton FAZ Industriautomat 50A 3P/C	FAZ er Eatons elementautomat for alle applikasjoner. Passer både til bolig og næringsbygg. FAZT er spesielt tilpasset installasjoner med store kortslutningsyfeiser. FAZ-DC er kun for likestrøm. Hjelpetaktet, shunt-trip og underspenningspole finnes som tilbehør. Se fanen ETIM for tekniske data eller link til FDV dokumentasjon. Tilrekkningsmoment 2.4 Nm.	439.2	549	385	Elektromat/riell/Skirmingsmateriel/Elementautomater/3-Polet Treg	Eaton Electric AS
1695188	Eaton FAZ Industriautomat 63A 3P/C	FAZ er Eatons elementautomat for alle applikasjoner. Passer både til bolig og næringsbygg. FAZT er spesielt tilpasset installasjoner med store kortslutningsyfeiser. FAZ-DC er kun for likestrøm. Hjelpetaktet, shunt-trip og underspenningspole finnes som tilbehør. Se fanen ETIM for tekniske data eller link til FDV dokumentasjon. Tilrekkningsmoment 2.4 Nm.	551.2	689	387	Elektromat/riell/Skirmingsmateriel/Elementautomater/3-Polet Treg	Eaton Electric AS
1654752	Jordf aut 15A 2p/B AO L type	Eaton sin kvalitetsserie jordfeilautomat har 2 forskjellige I2 verdier på 1.45 som standard verdi og 1.3 som er spesielt utviklet for Norge. Automatskninger som er merket med OL har nettopp denne I2 verdien på 1.3. Det er strenge krav til hvilken type jordfeilvern som skal brukes i Norge, på Tise2 fase tuser som skikontaktet eller kurser som er direkte tilkoblet elektriske apparater/utstyr med integrert Isærteforconformere anbefales det å bruke type F jordfeilautomater. Jordfeilbryter type F er en spesielt utviklet type jordfeilvern til dagens elektrisk utstyr med integrert 1 fase Isærtefor eller Isærteforconformere, og jordfeilbryten blir ikke negativt påvirket av støy som kommer fra slike type husholdningsapparater og elektrisk utstyr, hvor jordfeilbryter type A enten kobler ut for tidlig eller enda verre ikke kobler ut. Var serie Nd - Digitale jordfeilautomater (xDigital) med jordfeilvern type F gir den ultimate beskyttelse med 85% nøyaktig utkobling, indikator på størrelse lekkasjestrøm/jordfeilstrøm i anlegget. Ved spesielt uønskt område for overpenninger fra strømnett eller leverer aktivert bar type F jordfeilvern benyttes. De har en ekstra høy immunitet mot overpenninger enn type A jordfeilautomater. Jordfeilautomater finnes i: - Merkestrøm 1-40 A - Merkestrømsstrøm 30, 100 og 300mA - type A, LJA, GA og F - I2 1.45 og 1.3 - I2 pol 3pol og 4 pol	415.2	519	250	Elektromat/riell/Skirmingsmateriel/Jordfeilautomater/xPole - PKPM2/PKP62 jordfeilauto	Eaton Electric AS

1654753	Jordfeilautomat 20A 2p/B-A-O L TYPE	Eaton sin kvalitetsserie jordfeilautomat har 2 forskjellige I2 verdier på 1.45 som standard verdi og 1.3 som er spesielt utviklet for Norge. Automatsikringer som er merket med OL har nettopp denne I2 verdien på 1.3. Det er strenge krav til hvilken type jordfeilvern som skal brukes i Norge, på 1fase/2 fase kurser som stikkontakter eller kurser som er direkte tilkoblet elektriske apparater/utstyr med integrert likestrømsomformere anbefales det å bruke type F jordfeilautomater. Jordfeilbryter type F er en spesielt utviklet type jordfeilvern til dagens elektrisk utstyr med integrert 1 fase likestrøms eller frekvensomformere, og jordfeilbryteren blir ikke negativt påvirket av støy som kommer fra slike type husholdningsapparater og elektrisk utstyr, hvor jordfeilbryter type A enten kobler ut for tidlig eller enda verre ikke kobler ut. Var serie Nd – Digitale jordfeilautomater (xDigital) med jordfeilvern type F gir den ultimate beskyttelse med 85% nøyaktig utkobling, indikator på størrelse lekkasjestrøm(jordfeilstrøm i anlegget. Ved spesielt utsatt område for overspenninger fra strømmet eller lynvar aktivert bar type F jordfeilvern benyttes. De har en ekstra høy immunitet mot overspenninger enn type A jordfeilautomater. Jordfeilautomatene finnes i - Merkestrøm 6-40 A - Merkeutslagsstrøm 30, 100 og 300mA - type A, L/A, G/A og F - I2 1.45 og 1.3 - I 2 pol 3pol og 4 pol	471.2	589	250	Elektromat/ri(Skringsmaterie)/Jordfeilautomater/xPole - PKPM2/PKPE2 jordfeilauto	Eaton Electric AS
1654878	Jordfeilautomat 15A 2p C 30mA	Eaton sin kvalitetsserie jordfeilautomat har 2 forskjellige I2 verdier på 1.45 som standard verdi og 1.3 som er spesielt utviklet for Norge. Automatsikringer som er merket med OL har nettopp denne I2 verdien på 1.3. Det er strenge krav til hvilken type jordfeilvern som skal brukes i Norge, på 1fase/2 fase kurser som stikkontakter eller kurser som er direkte tilkoblet elektriske apparater/utstyr med integrert likestrømsomformere anbefales det å bruke type F jordfeilautomater. Jordfeilbryter type F er en spesielt utviklet type jordfeilvern til dagens elektrisk utstyr med integrert 1 fase likestrøms eller frekvensomformere, og jordfeilbryteren blir ikke negativt påvirket av støy som kommer fra slike type husholdningsapparater og elektrisk utstyr, hvor jordfeilbryter type A enten kobler ut for tidlig eller enda verre ikke kobler ut. Var serie Nd – Digitale jordfeilautomater (xDigital) med jordfeilvern type F gir den ultimate beskyttelse med 85% nøyaktig utkobling, indikator på størrelse lekkasjestrøm(jordfeilstrøm i anlegget. Ved spesielt utsatt område for overspenninger fra strømmet eller lynvar aktivert bar type F jordfeilvern benyttes. De har en ekstra høy immunitet mot overspenninger enn type A jordfeilautomater. Jordfeilautomatene finnes i - Merkestrøm 6-40 A - Merkeutslagsstrøm 30, 100 og 300mA - type A, L/A, G/A og F - I2 1.45 og 1.3 - I 2 pol 3pol og 4 pol	420	525	250	Elektromat/ri(Skringsmaterie)/Jordfeilautomater/xPole - PKPM2/PKPE2 jordfeilauto	Eaton Electric AS
1654879	Jordfeilautomat 20A 2p C 30mA	Eaton sin kvalitetsserie jordfeilautomat har 2 forskjellige I2 verdier på 1.45 som standard verdi og 1.3 som er spesielt utviklet for Norge. Automatsikringer som er merket med OL har nettopp denne I2 verdien på 1.3. Det er strenge krav til hvilken type jordfeilvern som skal brukes i Norge, på 1fase/2 fase kurser som stikkontakter eller kurser som er direkte tilkoblet elektriske apparater/utstyr med integrert likestrømsomformere anbefales det å bruke type F jordfeilautomater. Jordfeilbryter type F er en spesielt utviklet type jordfeilvern til dagens elektrisk utstyr med integrert 1 fase likestrøms eller frekvensomformere, og jordfeilbryteren blir ikke negativt påvirket av støy som kommer fra slike type husholdningsapparater og elektrisk utstyr, hvor jordfeilbryter type A enten kobler ut for tidlig eller enda verre ikke kobler ut. Var serie Nd – Digitale jordfeilautomater (xDigital) med jordfeilvern type F gir den ultimate beskyttelse med 85% nøyaktig utkobling, indikator på størrelse lekkasjestrøm(jordfeilstrøm i anlegget. Ved spesielt utsatt område for overspenninger fra strømmet eller lynvar aktivert bar type F jordfeilvern benyttes. De har en ekstra høy immunitet mot overspenninger enn type A jordfeilautomater. Jordfeilautomatene finnes i - Merkestrøm 6-40 A - Merkeutslagsstrøm 30, 100 og 300mA - type A, L/A, G/A og F - I2 1.45 og 1.3 - I 2 pol 3pol og 4 pol	447.2	559	250	Elektromat/ri(Skringsmaterie)/Jordfeilautomater/xPole - PKPM2/PKPE2 jordfeilauto	Eaton Electric AS
1609151	Automat PLSM-B10 4-pol 10A	For industri, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V eller EN 60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V eller EN 60947 kun 2, 3 og 4kndash.pol.100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tilrekkgangmoment 2.4 Nm	335.2	419	200	Elektromat/ri(Skringsmaterie)/Elementautomater/4-Polet Kvikk	Eaton Electric AS
1609153	Automat PLSM-B16 4-pol 16A	Kvikk/Treg For industri, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V eller EN 60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V eller EN 60947 kun 2, 3 og 4kndash.pol.100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tilrekkgangmoment 2.4 Nm	335.2	419	200	Elektromat/ri(Skringsmaterie)/Elementautomater/4-Polet Kvikk	Eaton Electric AS
1609154	Automat PLSM-B20 4-pol 20A	For industri, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V eller EN 60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V eller EN 60947 kun 2, 3 og 4kndash.pol.100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tilrekkgangmoment 2.4 Nm	335.2	419	200	Elektromat/ri(Skringsmaterie)/Elementautomater/4-Polet Kvikk	Eaton Electric AS
1609155	Automat PLSM-B25 4-pol 25A	For industri, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V eller EN 60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V eller EN 60947 kun 2, 3 og 4kndash.pol.100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tilrekkgangmoment 2.4 Nm	335.2	419	200	Elektromat/ri(Skringsmaterie)/Elementautomater/4-Polet Kvikk	Eaton Electric AS
1609156	Automat PLSM-B32 4-pol 32A	For industri, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V eller EN 60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V eller EN 60947 kun 2, 3 og 4kndash.pol.100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tilrekkgangmoment 2.4 Nm	359.2	449	200	Elektromat/ri(Skringsmaterie)/Elementautomater/4-Polet Kvikk	Eaton Electric AS
1609221	Automat PLSM-C10 4-pol 10A	For industri, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V eller EN 60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V eller EN 60947 kun 2, 3 og 4kndash.pol.100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tilrekkgangmoment 2.4 Nm	415.2	519	200	Elektromat/ri(Skringsmaterie)/Elementautomater/4-Polet Treg	Eaton Electric AS
1609222	Automat PLSM-C13 4-pol 13A	For industri, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V eller EN 60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V eller EN 60947 kun 2, 3 og 4kndash.pol.100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tilrekkgangmoment 2.4 Nm	415.2	519	200	Elektromat/ri(Skringsmaterie)/Elementautomater/4-Polet Treg	Eaton Electric AS
1695194	Automat PLSM-C16 4-pol 16A	Elementautomat 4pol C FAZ Eaton For industri, boliginstallasjon, skip og offshore INDUSTRAUTOMAT 16A 4PIC Artikkel nr.: 1695194 Lev.arkivnr.: 17-270611 Mer info Industri elementautomat FAZ. Merkestrøm: 16 A Polar (bøtt): 4 Bredde i antall modulleomrom: 4 Utslagingskarakteristikk: C Nominell bryterevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V: 10 kA Nominell bryterevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V: 15 kA Nominell bryterevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V: 15 kA Nominell bryterevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V: 10 kA Merkestrøm: 400 V Spenningsgruppe: AC Antall beskyttende poler: 4 Egnet for enkeltmontasje: Nei Beskyttelsesklasse IP: IP20 Innbygningdybde: 70.5 mm Frekvensomkling: 50-60 Hz Medkoblingseffekt: Ja Energibegrensningsklasse: 3 Tilleggsinnretning mulig: Ja Overspenningsbegrenset: 3 Forsuringssgrad: 2 Tilkoblingsabart lederoversnitt entrå:det: 1-25 mm² Tilkoblingsabart lederoversnitt fienå:det: 1-25 mm² Merkestrømsstyrke Uimp: 4 kV Nominell isolasjonsspenning Ui: 440 V Omgivelsestemperatur under drift: -25-75 °C	407.2	509	200	Elektromat/ri(Skringsmaterie)/Elementautomater/4-Polet Treg	Eaton Electric AS
1609224	Automat PLSM-C20 4-pol 20A	For industri, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V eller EN 60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V eller EN 60947 kun 2, 3 og 4kndash.pol.100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tilrekkgangmoment 2.4 Nm	415.2	519	200	Elektromat/ri(Skringsmaterie)/Elementautomater/4-Polet Treg	Eaton Electric AS

1609225	Automat PLSM-C25 4-pol 25A	For indukt, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V etter EN 60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V eller EN 60947 kun 2, 3 og 4-årsdash:pol 100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tiltrekkingmoment 2,4 Nm	415.2	519	200	Elektromat/riell/Sikringsmaterie/Elementautomater/4-Polet Treg	Eaton Electric AS
1695197	Automat PLSM-C32 4-pol 32A	For indukt, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V etter EN 60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V eller EN 60947 kun 2, 3 og 4-årsdash:pol 100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tiltrekkingmoment 2,4 Nm	439.2	549	200	Elektromat/riell/Sikringsmaterie/Elementautomater/4-Polet Treg	Eaton Electric AS
1609227	Automat PLSM-C40 4-pol 40A	For indukt, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V etter EN 60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V eller EN 60947 kun 2, 3 og 4-årsdash:pol 100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tiltrekkingmoment 2,4 Nm	519.2	649	200	Elektromat/riell/Sikringsmaterie/Elementautomater/4-Polet Treg	Eaton Electric AS
1609228	Automat PLSM-C50 4-pol 50A	For indukt, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V etter EN 60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V eller EN 60947 kun 2, 3 og 4-årsdash:pol 100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tiltrekkingmoment 2,4 Nm	519.2	649	200	Elektromat/riell/Sikringsmaterie/Elementautomater/4-Polet Treg	Eaton Electric AS
1609229	Automat PLSM-C63 4-pol 63A	For indukt, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V etter EN 60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V eller EN 60947 kun 2, 3 og 4-årsdash:pol 100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tiltrekkingmoment 2,4 Nm	759.2	949	200	Elektromat/riell/Sikringsmaterie/Elementautomater/4-Polet Treg	Eaton Electric AS
1609147	PLZM: B10/1N Elementautomat 10A	For indukt, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V etter EN 60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V eller EN 60947 kun 2, 3 og 4-årsdash:pol 100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tiltrekkingmoment 2,4 Nm	100.86	126.075	200	Elektromat/riell/Sikringsmaterie/Elementautomater/1-pol+N 2 moduler/Kvik	Eaton Electric AS
1609148	PLZM: B16/1N Elementautomat 10A	For indukt, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V etter EN 60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V eller EN 60947 kun 2, 3 og 4-årsdash:pol 100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tiltrekkingmoment 2,4 Nm	100.86	126.075	200	Elektromat/riell/Sikringsmaterie/Elementautomater/1-pol+N 2 moduler/Kvik	Eaton Electric AS
1609210	PLSM: C16/1N Elementautomat 16A	For indukt, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V etter EN 60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V eller EN 60947 kun 2, 3 og 4-årsdash:pol 100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tiltrekkingmoment 2,4 Nm	98.4	123	150	Elektromat/riell/Sikringsmaterie/Elementautomater/1-Pol+N 1.5 modu/Treg	Eaton Electric AS
1609216	PLZM: C16/1N Elementautomat 16A	For indukt, boliginstallasjon, skip og offshore 15kA ved 230V, 10kA ved 400V etter EN 60898 20kA ved 230V, 15kA ved 400V eller EN 60947 kun 2, 3 og 4-årsdash:pol 100kA ved 230/400V max. 4A etter EN 60947Tiltrekkingmoment 2,4 Nm	118.08	147.6	150	Elektromat/riell/Sikringsmaterie/Elementautomater/1-pol+N 2 moduler/Treg	Eaton Electric AS
1074520	GUMMIKABEL H07RN-F 3G1.5 selges pr.meter	3G1.5 mm. Gummikabel LINEAX™ 450/750 V H07RN–F. Pris pr mtr	31.2	39	300	Elektromat/riell/Kabel/Gummikabel	NEXANS NORWAY AS
1074531	GUMMIKABEL H07RN-F 4G2.5 Selges pr meter	Bruksområde: For flytbare apparater, verkty og maskiner. Anbefalt bruk: I alle slags rom, samt utendørs. Farge: Sort For utfyllende teknisk info se: www.nexans.no	52	65	300	Elektromat/riell/Kabel/Gummikabel	NEXANS NORWAY AS
1060450	PN JETSET 750V 3G1.5 B2 150M	PN JETSET 750V 3G1.5 B2 150 PVC isolert flertådet kobberledning. Bruksområde: PN-ledere til innbrenking i rør for skjult opplegg. Ledene er spoleet parallelt i vår unike bette. PN JetSet er enklere og raskere å installere enn de ordinære PN-ledere. PN JetSet har de samme gode installasjons- og avmøntlingsgenskaperne som PN Jetline. Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 21.3, NEK IEC 60332-1/EN50265 Konstruksjon: Leder: Flertådet, rundt, glødet kobber Isolasjon: Bylt PVC Lederlæger: 3-leder: Blå – brun – gul/grønn 4-leder: Blå – brun – Sort – gul/grønn Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 ° C	2815.2	3519	11000	Elektromat/riell/Kabel/PN Kabel/PN Jetset Bette	NEXANS NORWAY AS
1060453	PN JETSET 750V 4G2.5 B2 80M	PN JETSET 750V 4G2.5 B2 80 PVC isolert flertådet kobberledning. Bruksområde: PN-ledere til innbrenking i rør for skjult opplegg. Ledene er spoleet parallelt i vår unike bette. PN JetSet er enklere og raskere å installere enn de ordinære PN-ledere. PN JetSet har de samme gode installasjons- og avmøntlingsgenskaperne som PN Jetline. Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 21.3, NEK IEC 60332-1/EN50265 Konstruksjon: Leder: Flertådet, rundt, glødet kobber Isolasjon: Bylt PVC Lederlæger: 3-leder: Blå – brun – gul/grønn 4-leder: Blå – brun – Sort – gul/grønn Maks. kontinuerlig ledertemperatur: 70 ° C, 80 meter.	4095.2	5119	15000	Elektromat/riell/Kabel/PN Kabel/PN Jetset Batte	NEXANS NORWAY AS
1542312	IPS E&S AVS 316RS Stikk IP44	Industri stikkontakt for vegg 16A, 3P+J, 9h, 200-250V 50-60Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale: Polyamid. Innstansmateriale: Polyamid. Kabeleleiering ovenfra, leveres med membranlippel. Knock-out Ø23 i bunn.	156	195	240	Elektromat/riell/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Rundtiff	ABB A/S

1542332	IPS E&S AV/S 232RS6 Stikk IP44	Industri stikkontakt for vegg 32A, 2P+J, Øh, 200-250V 50-60Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2: Kapslingsmateriale: Polyamid. Innsatsmateriale: Polyamid. Kabelinnføring ovenfra, leveres med membranrøppl. Knock-out Ø25 i bunn.	364	455	300	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Rundstift	ABB A/S
1542342	IPS E&S AV/S 332RS9 Stikk IP44	Industri stikkontakt for vegg 32A, 2P+J, Øh, 200-250V 50-60Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2: Kapslingsmateriale: Polyamid. Innsatsmateriale: Polyamid. Kabelinnføring ovenfra, leveres med membranrøppl. Knock-out Ø25 i bunn.	239,2	299	320	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Rundstift	ABB A/S
1530616	ELKO STIKK MILAS	Påvegg enkel IP44 stikkontakt med låsbart klapplokk og barnevern. Leveres med to nakkler og membranrøppl med enkel og dobbel gjennomføring. Membranen har punkteres med kabel. Kan kobles sammen med andre brytere og/eller stikkontakter med skjøtestykke L469 el.nr:12 525 59 Husk å åpne dreneringshullet før stikkkontakten monteres på vegg, da det er vanskelig å gjøre dette i etterkant. OBS!! Må alltid monteres med klapplokket hengslet i overkant. Enkel IP44 stikkontakt med låsbart lokk. Med jord Barnevern. Farge: Polahvit. 16 A 250V. Kapslingsklasse: IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg / stikkontakt) Halogenfri. Skruterminaler med heiseklemme. Montering: Påvegg Korrosjonsbeskyttet. Godkjent: SYBR. Ekstra nøkkel: EKO09449 Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme. * I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil: to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm² (IHN NEK 502) * I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (IHN NEK 502) * Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (IHN NEK 502) * Entrådet(PRI) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228). * Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skrutermene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger. Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm². Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm. Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502) Dobbel sprutskutter jordat stikkontakt med barnevern og klapplokk. Tefringklasse IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg og stikkontakt) Stikkontaktsskivelen er plassert i et forhøyet trau, slik at eventuell vanninntrengning passerer under trauet og kommer ikke i kontakt med sokkelen. Utganger for kabel i Thermoplastskapsen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparringstang el.nr: 88 147 54. Husk å åpne dreneringshull i underkant på kappen ved montering. OBS!! Må alltid monteres med klapplokket hengslet i overkant. Dobbel IP44 stikkontakt påvegg. Med jord Barnevern. Farge: Polahvit. 16 A 250V. Kapslingsklasse: IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg / stikkontakt) Halogenfri. Skruterminaler med heiseklemme. Montering: Påvegg Korrosjonsbeskyttet. Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme. * I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil: to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm² (IHN NEK 502) * I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (IHN NEK 502) * Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (IHN NEK 502) * Entrådet(PRI) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228). * Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skrutermene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger. Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm². Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm. Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)	380	475	128	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt sprutskutter	Eko AS
1530635	ELKO Stikkontakt AS1090 UPT ph	Påvegg dobbel IP44 stikkontakt med klapplokk og barnevern. Leveres med membranrøppl med enkel og dobbel gjennomføring. Membranen har punkteres med kabel. Kan kobles sammen med andre brytere og/eller stikkontakter med skjøtestykke L469 el.nr:12 525 59 Husk å åpne dreneringshullet før stikkkontakten monteres på vegg, da det er vanskelig å gjøre dette i etterkant. OBS!! Må alltid monteres med klapplokket hengslet i overkant. Dobbel IP44 stikkontakt med jord Barnevern. Farge: Polahvit. 16 A 250V. Kapslingsklasse: IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg / stikkontakt) Halogenfri. Skruterminaler med heiseklemme. Montering: Påvegg Korrosjonsbeskyttet. Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme. * I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil: to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm² (IHN NEK 502) * I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (IHN NEK 502) * Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (IHN NEK 502) * Entrådet(PRI) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228). * Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skrutermene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger. Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm². Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm. Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)	276	345	162	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt sprutskutter	Eko AS
1530661	ELKO DOBBEL STIKK IP44 PÅVEGG M/J M/BARNEVERN	Komplett utgjørmet modularkontakt innfelt. Leveres i utførelsen 2x8 kat 5a. Modularkontakten kan leveres med lokk. De er enkle å installere og passer flott inn i en bolig eller i et kontormiljø. Modularkontakten leveres med LSA termiering med fargekode for T568/AB kobling og inngår i ELKO sertifiserte Class D linje. Utgående produkt	188	235	192	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt sprutskutter	Eko AS
6940931	ELKO RS16 i 2x8 kat5 u/lokk ph		215,2	269	49	Elektromatrel/Tele/Data/TV/Data kontakter kat5/ kat6	Eko AS

6940930	ELKO RS16 i 1x8 kat5 ulokk ph	Komplett modularkontakt innfelt. Modularkontakten kan leveres med lokk. De er enkle å installere og passer fint inn i en bolig eller i et kontormiljø. Modularkontakten leveres med LSA-terminering med fargekode for T568A/B kobling og inngår i ELKO sertifiserte Class D link. Utgående produkt	175.2	219	43	Elektromatrelle/Tele/Data/TV/Data kontakter kat5/ kat6	Elko AS
6940939	ELKO RS16/mod.p 2x8 kat5 utp	Komplett uskermet modularkontakt for påveggmontering. Leveres i utførelsen 2x8 Kat 5e. Modularkontakten kan leveres med lokk. De er enkle å installere og passer flott inn i en bolig eller i et kontormiljø. Modularkontakten leveres med LSA-terminering med fargekode for T568A/B kobling og inngår i ELKO sertifiserte Class D link. Utgående produkt	388	485	56	Elektromatrelle/Tele/Data/TV/Data kontakter kat5/ kat6	Elko AS
6940938	ELKO RS16/mod.p 1x8 kat5 utp	Komplett uskermet modularkontakt for påveggmontering. Modularkontakten kan leveres med lokk. De er enkle å installere og passer fint inn i en bolig eller i et kontormiljø. Modularkontakten leveres med LSA-terminering med fargekode for T568A/B kobling og inngår i ELKO sertifiserte Class D link. Utgående produkt	252	315	51	Elektromatrelle/Tele/Data/TV/Data kontakter kat5/ kat6	Elko AS
1541802	STØPSEL 82 16/2+J .RETT	Produktinformasjon: Stappsel med jord. Rett innføring. For kabler med maks tversnitt 1,5 mm² Teknisk opsett/krav: 16 A 250V/Kapslingsklasse IP20/Halogentfri/Skruterminal Maksimalt tversnitt: 1,5mm² AS 216-6-6 Skjetelekontakt 2 pol+E Blåfaring. Spennning 200V~250V*HAUGE skjetelekontakt 16A, 2P+J, 6h, 200-250V 50-60Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale: Polyamid.Innslutningsmateriale: Polyamid Med opphengsøre og utvendig strekkavlastingsnippe. Sakenavn HAUGE ASN 216-6 IP44 IP IP44 Etnummer 1542242 Varebelegning HAUGE ASN 216-6 IP44 ABB Idetnummer 1SEH350216R0206 Ampere 16 Volt 200-250V 50-60Hz Min frekvens 50 Max frekvens 60 Std pakning 1 Tiltrekningsmoment 0,8Nm Kabelstørrelse CU 1,5 - 4 Polar 2P+J Poltall 3	55.2	69	50	Elektromatrelle/Stappsel/Plugg/Stappsel/Skjetelekontakter	Elko AS
1542242	Hauge 16A SKJØTEKONT.AS 216-6 2 pol+E Blå		112.5	140.625	300	Elektromatrelle/Stappsel/Plugg/Rundslitt Skjetelekontakter	ABB A/S

1542253	Hauge Skjøtekontakt AS 316-6 IP44	AS 316&ndash;6 Skjøtekontakt 3 pol+E Rødt Spennning 400V~HAUGE skjøtekontakt 16A, 3P+J, 6h, 380-415V 50-60HzNormer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale: Polyamid. Innsatsmateriale: Polyamid. Med opphengsare og utvendig strekkavlastningsnippl. Søkenavn HAUGE ASN 316-6 IP44 IP IP44 Elnummer 1542253 Varebelegtnelse HAUGE ASN 316-6 IP44 ABB Identnummer 1SEH350316R0206 Ampere 16 Volt 380-415V 50-60Hz Min frekvens 50 Max frekvens 60 Std pakning 1 Tiltrekningsmoment 0,8Nm Kabelstørrelse CU 1,5 - 4 Poler 3P+J Pottall 4	136	170	400	Elektromatriell/Stappse/Plugg/Rundstift Skjøtekontakter	ABB A/S
1542252	Hauge Skjøtekontakt AS 316-9 IP44	AS 316&ndash;9 Skjøtekontakt 3 pol+E Bl&aring;ning, Spennning 200&ndash;250V~HAUGE skjøtekontakt 16A, 3P+J, 6h, 200-250V 50-60HzNormer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale: Polyamid. Innsatsmateriale: Polyamid. Med opphengsare og utvendig strekkavlastningsnippl. Søkenavn HAUGE ASN 316-9 IP44 IP IP44 Elnummer 1542252 Varebelegtnelse HAUGE ASN 316-9 IP44 ABB Identnummer 1SEH350319R0209 Ampere 16 Volt 200-250V 50-60Hz Min frekvens 50 Max frekvens 60 Std pakning 1 Tiltrekningsmoment 0,8Nm Kabelstørrelse CU 1,5 - 4 Poler 3P+J Pottall 4	136.8	171	200	Elektromatriell/Stappse/Plugg/Rundstift Skjøtekontakter	ABB A/S
1542263	Hauge Skjøtekontakt AS 416-6 IP44	AS 416&ndash;6 Skjøtekontakt 3 pol+N+E Rødt Spennning 400VKapslingsmateriale: Polyamid Kabelinføring, Membran	147.2	184	400	Elektromatriell/Stappse/Plugg/Rundstift Skjøtekontakter	ABB A/S

		AS 232–6 Skjøtekontakt 2 pol+J Båring. Spennin 200–250V Skjøtekontakt rundstift IP44 i Easy&Safe serien. Merkestr&oml;om : 32A, 2 bes.+J, klokkestilling 6 , fargekode . båring. Spesifikasjoner Tilkoblingsteknikk Skrueterminal Uttaksvinkel Rett IEC-str&oml;omstyrke 32 A Miløølig, r utføretse Nei Kabelinnøng Nippel Spennin i/hl EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) bøøring. Tidsinnstilling 6 h Identifisering farge Båring. Beskyttelsesklasse IP IP44 Materiale Kunststoff Antall poler 3 RAL-nummer 7012 Lengde 150 Bredde 69 Høyde 87 Volume 0.93 Vekt 0.260 UNSPSC kode 39121306				
1540704	IPS E&S 232 EC6 SKJÖTEKONTAKT IP44	127.2	159	250	Elektromatørell/Støpsell/PluggøRundstift Skjøtekontakter	ABB A/S
1542282	Hauge Skjøtekontakt AS 332-9 IP44	164.8	206	150	Elektromatørell/Støpsell/PluggøRundstift Skjøtekontakter	ABB A/S

		FLF Hayalerkabel 2x1,5 mm² Pris pr meter: Transparent høyfleksibel kabel for optimale overføringsegenskaper i høytealeranlegg. Kabelen har innfarget stripe for leder identifikasjon. Leder: Kobber Leder fлекselitet: Extraendash:flexible class 6 Isolasjon: Polyvinylklorid Endash: PVC Farge: Transparent Ytre kappe: Polyvinylklorid Endash: PVC					
1096416	HØYTALERKABEL FLF 2X1,5 TRANSP	FLF Hayalerkabel 2x2,5 mm² Pris pr mtr: Transparent høyfleksibel kabel for optimale overføringsegenskaper i høytealeranlegg. Kabelen har innfarget stripe for leder identifikasjon. Leder: Kobber Leder fлекselitet: Extraendash:flexible class 6 Isolasjon: Polyvinylklorid Endash: PVC Farge: Transparent Ytre kappe: Polyvinylklorid Endash: PVC	41.6	52	40	Elektromatridel/Kabel/Hayalerkabel	NEXANS NORWAY AS
1096417	HØYTALERKABEL FLF 2X2,5 TRANSP	FLF Hayalerkabel 2x4,0 mm² Pris pr meter: Transparent høyfleksibel kabel for optimale overføringsegenskaper i høytealeranlegg. Kabelen har innfarget stripe for leder identifikasjon. Leder: Kobber Leder fлекselitet: Extraendash:flexible class 6 Isolasjon: Polyvinylklorid Endash: PVC Farge: Transparent Ytre kappe: Polyvinylklorid Endash: PVC	71.2	89	50	Elektromatridel/Kabel/Hayalerkabel	NEXANS NORWAY AS
1096418	HØYTALERKABEL FLF 2X4mm2 TRANSP	Milimat100 150W 1,5m² MILLIMAT er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn isolert varmeledning som er festet til et selvklebende, glassf berforsterket plastnett. MILLIMAT100 kan monteres på vegger, alle typer underlag. Underlaget skal være tørt, og avfuktet og fritt for støv. Konstruksjon: Varm leder: Entfæring, det motstandseleering Kald leder: Entfæring, det, glødet kobber Isolasjon: FEP Jordleder: Entfæring, det, glødet kobber Skjerm: Aluminiumsfæring, det Ytre kappe: Bifæring, PVC Nett: Selvklebende, glassfberforsterket plastnett Total tykkelse: 4,5mm Matte Bxl: 0,5x2,0m	87.2	109	60	Elektromatridel/Kabel/Hayalerkabel	NEXANS NORWAY AS
1008162	MILLIMAT/100 150W 1,5m²	Milimat100 100W 1m² 0,5x2,0m MILLIMAT er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn isolert varmeledning som er festet til et selvklebende, glassf berforsterket plastnett. MILLIMAT100 kan monteres på vegger, alle typer underlag. Underlaget skal være tørt, og avfuktet og fritt for støv. Konstruksjon: Varm leder: Entfæring, det motstandseleering Kald leder: Entfæring, det, glødet kobber Isolasjon: FEP Jordleder: Entfæring, det, glødet kobber Skjerm: Aluminiumsfæring, det Ytre kappe: Bifæring, PVC Nett: Selvklebende, glassfberforsterket plastnett Total tykkelse: 4,5mm	1135.2	1419	1000	Elektromatridel/Varmekabel/Milimat Varmekabelmatte	NEXANS NORWAY AS
1008161	MILLIMAT/100 100W 1,0m²	CSAUL86211,01/02 Bryteakuratur Potensialt kontakt, X&B211, confort Det trådløse alternativet (Se linker under for mere info demo om xConfort) xConfort er et system for styring av belysning, oppvarming, solvarmepumper, klimaanlegg og sikkerhetsskåpene, utvalgt for bruk i boliger og mindre næringsbygg. Systemet bygges opp med aktuatorer - mottagere som betjenes av elektriske ledninger lokalt der hvor lasten er, og trådløse sensorer - sendere i form av trykknapper, fjernkontroll, temperatursendere, osv. Aktuatorene som styrer lasten strømføres av nettet, mens de fleste sensorene blir forsynt av batteri. Komponentene har en svært lav sendereffekt. De mobiletelefon har til sammenligning 100 - 150 ganger større sendereffekt enn de trådløse komponentene, og sendingen fra en xConfort-komponent varer kun i noen millisekunder. Dette gjør at batteriene varer lenge - faktisk helt opp til 10 år på trykknappene, og 5 - 7 år på temperatursendere og fjernkontroll. Batteriene er standard typer, som med letthet kan skiftes av brukeren selv. Et optisk varsel gis når batteriet har skiftes ut. xConfort kommuniserer på en trådløs, lovelis kommunikasjonssjøsbus som benytter frekvensen 868,3 MHz. Dette er et lukket frekvensbånd avsatt til byggausmåling i Europa. Sjøslike retningslinjer for bruk av frekvensen gjør at den ikke blir overbelastet, eller kan blokkeres. Rekkevidden er ca. 30 - 50 meter (mestendest i et reisebygg, men en påfølgende funksjon for videreføring av signalet gjør at den praktiske rekkevidden blir vesentlig forøget). xConfort er like godt egnet i nye anlegg som ved rehabilitering. De dagligdagse serviceoppgavene som å sette inn endevendere, flytte lysbrytere og lignende kan gjøres raskt, effektivt og renslig, noe som verdsettes høyt av kunden. Slik har xConfort blitt en selvvelgelighet i mange servicebiler. Siden lanseringen i 2003 har xConfort fått vist sin styrke som et reell alternativ til konvensjonell installasjonsteknikk, og har fått et solid fotfeste i Norge. En rekke installatører landet over har erfart at det med denne teknologien er mulig å spare id installasjonen, samtidig som kunden blir mer fornøyd med større fleksibilitet i å gjøre forandringer, og ikke minst - kunne velge design. xConfort videreutvikles og tilpasses behovene hele tiden. Eksempelvis kan vi nevne aktuator for totpet brudd - som er laget spesielt for Norge, ettersom dette kravet foreligger et ei særskilt fenomen. http://www.moel.no/webapp/Xconfort/index.htm http://www.xconfort.no/demo/index.php	1039.2	1299	800	Elektromatridel/Varmekabel/Milimat Varmekabelmatte	NEXANS NORWAY AS
4560563	Bryteakuratur - pot.fri kont.	http://www.moel.no/webapp/Xconfort/index.htm http://www.xconfort.no/demo/index.php	703.2	879	82	Smartbus/X-Confort	Eaton Electric AS

		Aktuator for 2-pølg brudd, 6A/230VAC Ohmsk last Det trådløse alternativet (Se linker under for mere info/demo om x-Comfort) xComfort er et system for styring av belysning, oppvarming, solavskjerming, klimaanlegg og sikkerhetsfunksjoner, utviklet for bruk i boliger og mindre næringsbygg. Systemet bygges opp med aktuatorer - mottagere som betjener de elektriske lastene lokalt der hvor lasten er, og trådløse sensorer - sendere i form av trykknapper, fjernkontroll, temperatursendere, osv. Aktuatorene som styrer lasten strømforsynes av nettet, mens de fleste sensorene blir forsynt av batteri. Komponentene har en svært lav sendereffekt. En mobiltelefon har til sammenligning 100 - 150 ganger større sendereffekt enn de trådløse komponentene, og sendingen fra en xComfort-komponent varer kun i noen millisekunder. Dette gjør at batteriene varer lenge - faktisk helt opp til 10 år på trykknappene, og 5 - 7 år på temperatursendere og fjernkontroll. Batteriene er standard typer, som med letthet kan skiftes av brukeren selv. Et optisk varsel gis når batteriet bør skiftes ut. xComfort kommuniserer på en trådløs, toveis kommunikasjonsbus som benytter frekvensen 868,3 MHz. Dette er et lukket frekvensbånd avsatt til byggautomatisering i Europa. Særskilte retningslinjer for bruk av frekvensen gjør at den ikke blir overbelastet, eller kan blokkeres. Rekkevidden er ca. 30 - 50 meter innendørs i et reiseverksbygg, men en patentert funksjon for videreføring av signalet gjør at den praktiske rekkevidden blir vesentlig forlenget. xComfort er like godt egnet i nye anlegg som ved rehabilitering. De dagligdagse serviceoppgavene som å sette inn endevendere, flytte lysbrytere og lignende kan gjøres raskt, effektivt og renslig, noe som verdsettes høyt av kunden. Slik har xComfort blitt en selvfolgelighet i mange servicebiler. Siden lanseringen i 2003 har xComfort fått vist sin styrke som et reelt alternativ til konvensjonell installasjonsmetode, og har fått et solid fotfeste i Norge. En rekke installatører landet over har erfart at det med denne teknologien er mulig å spare tid i installasjonen, samtidig som kunden blir mer fornøyd med større fleksibilitet til å gjøre forandringer, og ikke minst - kunne velge design. xComfort videreutvikles og tilpasses behovene hele tiden. Eksempelvis kan vi nevne aktuator for topolet brudd - som er laget spesielt for Norge, ettersom dette kravet foreløpig er et særmorsk fenomen. http://www.moeller.no/webapp/Xcomfort/index.htm http://www.xcomfort.no/demo/index.php					
4560564	Bryteaktuator-2-polet		703.2	879	84	Smartbus/X-Comfort	Eaton Electric AS
4560554	XCOMFORT BINÆRINNGANG 2xSIGNALKONTAKT CBEU-02/0	Binærinngang 2 kanaler, potensialfrie signalkontakter inn	739.2	924	100	Smartbus/X-Comfort	Eaton Electric AS
		CTEUS&R211.02/01 Temperaturinngang 2x &R211.50&R211.180 gr.C Det trådløse alternativet (Se linker under for mere info/demo om x-Comfort) xComfort er et system for styring av belysning, oppvarming, solavskjerming, klimaanlegg og sikkerhetsfunksjoner, utviklet for bruk i boliger og mindre næringsbygg. Systemet bygges opp med aktuatorer - mottagere som betjener de elektriske lastene lokalt der hvor lasten er, og trådløse sensorer - sendere i form av trykknapper, fjernkontroll, temperatursendere, osv. Aktuatorene som styrer lasten strømforsynes av nettet, mens de fleste sensorene blir forsynt av batteri. Komponentene har en svært lav sendereffekt. En mobiltelefon har til sammenligning 100 - 150 ganger større sendereffekt enn de trådløse komponentene, og sendingen fra en xComfort-komponent varer kun i noen millisekunder. Dette gjør at batteriene varer lenge - faktisk helt opp til 10 år på trykknappene, og 5 - 7 år på temperatursendere og fjernkontroll. Batteriene er standard typer, som med letthet kan skiftes av brukeren selv. Et optisk varsel gis når batteriet bør skiftes ut. xComfort kommuniserer på en trådløs, toveis kommunikasjonsbus som benytter frekvensen 868,3 MHz. Dette er et lukket frekvensbånd avsatt til byggautomatisering i Europa. Særskilte retningslinjer for bruk av frekvensen gjør at den ikke blir overbelastet, eller kan blokkeres. Rekkevidden er ca. 30 - 50 meter innendørs i et reiseverksbygg, men en patentert funksjon for videreføring av signalet gjør at den praktiske rekkevidden blir vesentlig forlenget. xComfort er like godt egnet i nye anlegg som ved rehabilitering. De dagligdagse serviceoppgavene som å sette inn endevendere, flytte lysbrytere og lignende kan gjøres raskt, effektivt og renslig, noe som verdsettes høyt av kunden. Slik har xComfort blitt en selvfolgelighet i mange servicebiler. Siden lanseringen i 2003 har xComfort fått vist sin styrke som et reelt alternativ til konvensjonell installasjonsmetode, og har fått et solid fotfeste i Norge. En rekke installatører landet over har erfart at det med denne teknologien er mulig å spare tid i installasjonen, samtidig som kunden blir mer fornøyd med større fleksibilitet til å gjøre forandringer, og ikke minst - kunne velge design. xComfort videreutvikles og tilpasses behovene hele tiden. Eksempelvis kan vi nevne aktuator for topolet brudd - som er laget spesielt for Norge, ettersom dette kravet foreløpig er et særmorsk fenomen. http://www.moeller.no/webapp/Xcomfort/index.htm http://www.xcomfort.no/demo/index.php					
4560555	XCOMFORT TEMPERATURINNG 2X 50-180 GR.C CTEU-02/01		495.2	619	62	Smartbus/X-Comfort	Eaton Electric AS

3104579	Sg Trio Hvit 470lm 2700K Ra>gt;80 Faseansnitt	Rektangulær veggarmatur med dekorative beskyttelsesbølger for utendørsbruk. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert sort, hvit eller graffiti, med skjerm i UV-stabilisert opal polykarbonat. Versjoner med skinningsåle tilgjengelig. Enkel montering med hullskjemmer, 6 inn-utdager for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slaglestid R10. Design: Halvard Jakobsen	1311.2	1639	1500	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
1471455	ELKO Dimmer innfelt RS16/1-10V PH	1-10V dimmer for elektronisk firkoblet utstyr med 1-10V styringsgang. Reg. område: 1-100 %. Maks. og min. nivå må justeres med alle enheter tilkoblet og idriftsatt anlegg. Den mekaniske bryteren er galvanisk skilt fra potensiometeret og kan betjenes med 5 A (ohmsk), 2A lastetatt. Ved bruk av stamte taster må kontaktor eller ELKO RS-universallele 13A (14718185) benyttes. Dette universallet levers med ramme i RS serien, passer inn i enkel veggbocks og i kombinasjon med annet ELKO utstyr. Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonspalter. Den mekaniske bryteren trenger ikke nødvendigvis tilkobles, men lysarmaturen vil da være spenningsatt også når dimmeren er avsluttet. Dette kan medføre en gløding i lysarmaturen. Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggkapsler. Den som dimmeren skal monteres i en ferdigutsatt ramme eller en ELKO OPTION ramme må den medfølgende enkle rammen fjernes. Dimmertype: Mekanisk Transistor Spennings 230V/50Hz. Belastning bryter: 6A ohmsk last. Belastning bryter: 2A induktiv eller kapasitiv last. Sikring 6,3A. Bryter: Trykk AL/P.A. Regulering 1-10V. Min. reg. område 1-10V. 1-100%. Belastning 1-10V. 200mA. Farge: Polshvit IP20 Innbyggingsdybde: 25mm	1055.2	1319	124	Elektromatirell/ELKO/Elko RS Dimmer	Elko AS
1654704	Jordfellautomat 10A 2p/C A-type	Eaton sin kvalitetsserie jordfellautomat har 2 funksjonelle I2 verdier på 1.45 som standard verdi og 1.3 som er spesielt utviklet for Norge. Automatsikringer som er merket med OL har nettopp denne I2 verdien på 1.3. Det er strenge krav til hvilken type jordfeilvern som skal brukes i Norge, på fase2 fase kurser som sikkekontakter eller kurser som er direkte tilkoblet elektriske apparater/utstyr med integrert brennstrekkomformere anbefales det å bruke type F jordfeilautomater. Jordfeilbryter type F er en spesielt utviklet type jordfeilvern til dagens elektrisk utstyr med integrert 1 fase lekerettere eller feilsensomformere, og jordfeilbryteren blir ikke negativt påvirket av støy som kommer fra slike type husholdningsapparater og elektrisk utstyr, hvor jordfeilbryter type A enten kobler ut for tidlig eller enda verre ikke kobler ut. Vår serie Nd - Digitale jordfeilautomater (xDigital) med jordfeilvern type F gir den ultimate beskyttelse med 85% nøyaktig utkobling, indikator på størrelse lekkagestrøm/jordfeilstrøm i anlegget. Ved spesielt utsatt område for overspenninger fra strømmettet eller lynvar aktivitet bør type F jordfeilvern benyttes. De har en ekstra høy immunitet mot overspenninger enn type A jordfeilautomater. Jordfeilautomatene finnes i - Merkestrøm 6-40 A - Merkeutslagsstrøm 30, 100 og 300mA - type A, LJA, G/A og F - I2 1.45 og 1.3 - I2 pol 3pol og 4 pol	415.2	519	250	Elektromatirell/Sikringsmaterieell/Jordfeilautomater/xPole - PKPM2/PP62 jordfeilauto	Eaton Electric AS
1654706	Jordfellautomat 16A 2p/C A-type	Eaton sin kvalitetsserie jordfeilautomat har 2 funksjonelle I2 verdier på 1.45 som standard verdi og 1.3 som er spesielt utviklet for Norge. Automatsikringer som er merket med OL har nettopp denne I2 verdien på 1.3. Det er strenge krav til hvilken type jordfeilvern som skal brukes i Norge, på fase2 fase kurser som sikkekontakter eller kurser som er direkte tilkoblet elektriske apparater/utstyr med integrert brennstrekkomformere anbefales det å bruke type F jordfeilautomater. Jordfeilbryter type F er en spesielt utviklet type jordfeilvern til dagens elektrisk utstyr med integrert 1 fase lekerettere eller feilsensomformere, og jordfeilbryteren blir ikke negativt påvirket av støy som kommer fra slike type husholdningsapparater og elektrisk utstyr, hvor jordfeilbryter type A enten kobler ut for tidlig eller enda verre ikke kobler ut. Vår serie Nd - Digitale jordfeilautomater (xDigital) med jordfeilvern type F gir den ultimate beskyttelse med 85% nøyaktig utkobling, indikator på størrelse lekkagestrøm/jordfeilstrøm i anlegget. Ved spesielt utsatt område for overspenninger fra strømmettet eller lynvar aktivitet bør type F jordfeilvern benyttes. De har en ekstra høy immunitet mot overspenninger enn type A jordfeilautomater. Jordfeilautomatene finnes i - Merkestrøm 6-40 A - Merkeutslagsstrøm 30, 100 og 300mA - type A, LJA, G/A og F - I2 1.45 og 1.3 - I2 pol 3pol og 4 pol	415.2	519	250	Elektromatirell/Sikringsmaterieell/Jordfeilautomater/xPole - PKPM2/PP62 jordfeilauto	Eaton Electric AS
6600172	Sg LEDSTAR 24V DRIVER 1-6	LED-spotlight som passer perfekt inn under overskap, eller andre steder med plassbegrensning. Led star er utført i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og finnes i rødt, berøst eller hvit finish. Den monteres innfelt eller utenpåliggende. 3 meter kabel for enkel tilkobling til driver medfølger (Driver selges separat).	628	785	210	Elektromatirell/Tråder drivere/LED drivere, konstant strøm/Innebelysning/Kjellerbelysning/Benkarmatur/Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Utenpåliggende møbelbelysning	Sg Armaturen A/S
1241453	Powerline PN 3G2.5 - 16x100 grå	K-rør med innlagt PN. Plastiserte ledninger. Fargekoding i henhold til normal installasjonspraksis. For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +40°C. Slivethetklasse 750 N. Levers i rødt og brukervennlig etikett, hvor renere referer seg til under uttrekking.	2908	3635	17050	Elektromatirell/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrekt i K-rør	Pipette Norge A/S
1511526	ELKO PLUS DBL REHABSTIKK U/J PH	Bestillingsvare	148	185	125	Elektromatirell/ELKO/Elko Plus STRKK	Elko AS
1511523	ELKO PLUS DBL REHABSTIKK M/J PH	ELKO Plus Rehabstikkontakt for enkel veggbocks uten jord polshvit	112	140	119	Elektromatirell/ELKO/Elko Plus STRKK	Elko AS
1728156	Boligskap IT 50A 10 kurser	Innhold: 1 stk. Overbelastningsvern PLSM-OV503 1 stk. Overspenningsvern 20/385G 1 stk. Jordfeilaut. xDigital 25/2/C/003-G/A 2 stk. Jordfeilaut. xDigital 13/2/C/003-G/A 7 stk. Jordfeilaut. xDigital 15/2/C/003-G/A-OL 1 stk. Målestykke MS-K2-2-10mm2/2P Samleskonne - komplett Merkestikk - spenning og nettsystem 3 stk. Klemme 50mm2 AL/Cu til 16mm2 Cu - Kl. II 1 stk Isoleringsbeskyttelse 5 pøler ZV-B5-G xDigital (dRBM) er jordfeilautomaten som gir til alt. Den er ekstremt driftssikker, nøyaktig og avviser faktisk falsk- og lekkstrøm via en LED. Nøret er også en fullverdig G/A type (3kA/10ms).	13520	16900	21000	Elektromatirell/Sikringsmaterieell/Sikringskap	Eaton Electric AS
1241431	Ferdigtrykket PN 3G1,5mm 100meter med rør Ø 16mm	K-rør i PVC med innlagt PN. Fargekoding i henhold til normal installasjonspraksis. For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +40°C. Slivethetklasse 750 N. Rørene har klasseiflasjonskode 334122 i henhold til EN 61398. Powerline coil PVC er ferdigtrykket rør som passer utmerket til større prosjekter.	2252	2815	14000	Elektromatirell/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrekt i K-rør	Pipette Norge A/S
1241432	Ferdigtrykket PN 3G 2,5mm 100meter med rør Ø 16mm	K-rør i PVC med innlagt PN. Fargekoding i henhold til normal installasjonspraksis. For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +40°C. Slivethetklasse 750 N. Rørene har klasseiflasjonskode 334122 i henhold til EN 61398. Powerline coil PVC er ferdigtrykket rør som passer utmerket til større prosjekter.	2431.2	3039	14000	Elektromatirell/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrekt i K-rør	Pipette Norge A/S

		Produktinformasjon: PRR200 Universal 180°ordm: er en elektronisk bevegelsesdetektor for montering i standard veggboke. Detektoren er laget for åaring, styre lys i korridorer og større rom der lyset skal lernes ved bevegelse i rommet. PRR200 univ. 180°: har en kvalitets linse som reagerer pååring, mindre bevegelser i rommet noe som gjør at den egner seg veldig bra til kontorer, motorom etc. Detektoren har innstillinger i fronten for følsomhet, gangtid eller sate deteksjon (1 sek. - 20 min), sektorvalg, lyfalsomhet og funksjonvalg. PRR200 Universal 180°ordm, kan styre alle laster samtidig. Detektoren krever tilkobling av begge faser. Monteringshøyde: 1 - 1,4m Teknisk spesifikasjon: Arbeidspenning: 230V 50 HzEffektforbruk i AV-stilling: 0,2 WOhmsk belastning: 0-2300W230V halogen 0-2000WMagnetsk transformator: 1050VAElektronisk transformator: 1150VALysrør, 140mF parallelt, cos ϕ 0,9: 2000VALysrør med HF-spole 900WSpærelælgjør: 500VAMotorer 200VACInngivestemperatur: 0 - +45°ordm:CMonteringshøyde: 1m - 1,4m, Horizontal deteksjonsvinkel: 180°Deteksjonsavstand bevegelse: maks 16mDeteksjonsavstand presens: maks 11mMonteringshøyde: 1-1,4mPasskapning: halogenHFFesteling: skåringIKapslingsklasse: IP20Skrueløse tilkoblingslemmer for 1,5-2,5mm² PNP/PIRDetektoren er sertifisert av NEMKO, SEMKO og FMKO.					
1410812	Plus PIR 2300 univer.-180 PH		1991.2	2489	400	Elektromatriell/Bevegelsesfølere	Elko AS
1478173	RS/PIR2300 universal -180 PH	Produktinformasjon: PRR200 Universal 180°ordm: er en elektronisk bevegelsesdetektor for montering i standard veggboke. Detektoren er laget for åaring, styre lys i korridorer og større rom der lyset skal lernes ved bevegelse i rommet. PRR200 univ. 180°: har en kvalitets linse som reagerer pååring, mindre bevegelser i rommet noe som gjør at den egner seg veldig bra til kontorer, motorom etc. Detektoren har innstillinger i fronten for følsomhet, gangtid eller sate deteksjon (1 sek. - 20 min), sektorvalg, lyfalsomhet og funksjonvalg. PRR200 Universal 180°ordm, kan styre alle laster samtidig. Detektoren krever tilkobling av begge faser. Monteringshøyde: 1 - 1,4m Teknisk spesifikasjon: Arbeidspenning: 230V 50 HzEffektforbruk i AV-stilling: 0,2 WOhmsk belastning: 0-2300W230V halogen 0-2000WMagnetsk transformator: 1050VAElektronisk transformator: 1150VALysrør, 140mF parallelt, cos ϕ 0,9: 2000VALysrør med HF-spole 900WSpærelælgjør: 500VAMotorer 200VACInngivestemperatur: 0 - +45°ordm:CMonteringshøyde: 1m - 1,4m, Horizontal deteksjonsvinkel: 180°Deteksjonsavstand bevegelse: maks 16mDeteksjonsavstand presens: maks 11mMonteringshøyde: 1-1,4mPasskapning: halogenHFFesteling: skåringIKapslingsklasse: IP20Skrueløse tilkoblingslemmer for 1,5-2,5mm² PNP/PIRDetektoren er sertifisert av NEMKO, SEMKO og FMKO.	1432	1790	400	Elektromatriell/Bevegelsesfølere	Elko AS
1410256	Plus Timer ZT10 PH	Tidsbryter topolet, benyttes der det er ønske om toplett brudd der forbindelse mellom fase og jord kan medføre betyngngfarlige eller uvernng. Brukes til lufttakster, strykjern o. Tidsbryteren har en pååv funksjon og tidsintervall på 15min, 30min, 1t, 2t, 4t eller 8t. Tidsperioden aktiveres med et trykk på tryknen. Lyddoden i front lernes og relett slår en. Når den innstille tiden har løpt ut vil relett slippe og lyddoden i fronten slukke. Dermed bryteren berfenes i løpet av tidsperioden, vil relett slippe og avbryte tidsperioden. Tidsbryter ZT10 er for innfelt installasjon, men kan monteres påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Kompatibel med alle kombinasjonsrammer i ELKO Plus eller OPTION design. Maks belastning: 10A	2111.2	2639	128	Elektromatriell/ELKO/Elko Plus INNF, BRYTER	Elko AS
1511520	ELKO PLUS OPTION DOBBEL STIKK PH	Dobbel stikkontakt innfelt med jord og barnvern. Rammer selges separat, enten som dobbelstikkontaktramme 1-4 hull, eller som ELKO Plus Option 1,5 ramme i glass, stå eller skifer stikkontaktten passer kun i 1,5 veggboke. OPTION dobbel stikkontakt med jord uten ramme Barnvern: 16 A 250V, Kapslingsklasse IP20. HalogenHFFesteling: Skrueløse med helselemmer. Hultvæstand i festsleplate: 60mm Montering: 1,5 veggboke Innbygngsdybde: 32mm. Maksimalt moment: 1,2Nm (Ihh EC 62196-1) Maksimalt leveremtt: 4mm² Farge: Polarhvtt.	175.2	219	107	Elektromatriell/ELKO/Elko Plus STIKK	Elko AS
1471519	Elko KAPPE DOBB. L676RS 18MM PH	Dobbel RS16 påveggskappe 18mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg. Dobbelramme for kompletteting, må bestilles separat. Dobbel påveggskappe RS16 Farge: Polarhvtt. Innvendig høyde: 18mm. Utvendig høyde 20mm. HalogenHFFesteling: Trippel RS16 påveggskappe 18mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg. 3 hulls ramme for kompletteting, må bestilles separat. Innvendig høyde 18 mm. Utvendig høyde 20mm. Farge: Polarhvtt. HalogenHFFesteling: Plus påveggskappe 25mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg. Farge: Polarhvtt. Høyde 25mm. HalogenHFFesteling: Plus dobbel påveggskappe 25mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg. Dobbelramme for kompletteting, må bestilles separat. Dobbel påveggskappe Farge: Polarhvtt Høyde 25mm. HalogenHFFesteling: Skuffeløse	55.2	69	53	Elektromatriell/ELKO/Elko RS Rammer	Elko AS
1471567	Elko KAPPE TRIPPEL L808 18mm RS PH	Trippel RS16 påveggskappe 18mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg. 3 hulls ramme for kompletteting, må bestilles separat. Innvendig høyde 18 mm. Utvendig høyde 20mm. Farge: Polarhvtt. HalogenHFFesteling: Plus påveggskappe 25mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg. Farge: Polarhvtt. Høyde 25mm. HalogenHFFesteling: Plus dobbel påveggskappe 25mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg. Trippelramme for kompletteting, må bestilles separat. Trippel påveggskappe Farge: Polarhvtt Høyde 25mm. HalogenHFFesteling: Skuffeløse	71.2	89	74	Elektromatriell/ELKO/Elko RS Rammer	Elko AS
1470800	Elko PLUS ENKEL KAPPE 25MM PH 4587	Plus påveggskappe 25mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg. Farge: Polarhvtt. Høyde 25mm. HalogenHFFesteling: Plus dobbel påveggskappe 25mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg. Dobbelramme for kompletteting, må bestilles separat. Dobbel påveggskappe Farge: Polarhvtt Høyde 25mm. HalogenHFFesteling: Skuffeløse	100	125	205	Elektromatriell/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1470803	Elko Plus dobbel kappe 25mm PH	Plus trippel påveggskappe 25mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg. Trippelramme for kompletteting, må bestilles separat. Trippel påveggskappe Farge: Polarhvtt Høyde 25mm. HalogenHFFesteling: Skuffeløse	287.2	359	360	Elektromatriell/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1470806	Elko Plus trippel kappe 25mm PH	ELKO Plus dobbel stikkontakt er laget for å gå jvnt med vegg. Dette krever 1,5 veggboke. Der det er ønsket om å bruke ELKO Plus dobbel stikkontakt i vanlig enkel veggboke benyttes forhøynngskappen. Kappen er spesielt nylting ved rehabilitering eller i anlegg hvor det ikke er bruk i 1,5 bokser langs gulvet. Forhøynngskappen kan også brukes der det er overgang fra skjult til åpent anlegg, enten det er bruk i 1,5 eller enkel veggboke. Bestillingsvare	407.2	509	485	Elektromatriell/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427453	Elko Plus forhøynngskappe 1.5PH	Plus dobbel hjørnekappe påvegg. Hjørnekappen av anlagtbart tverrstag for montering av dobbel eller trippel stikkontakt uten ramme. Hjørnekappen passer perfekt under faks overkastet på kjøkken, ved behov for stikkontakter, tdsur eller andre standard innfelte produkter. Leveres komplett med dobbelramme. Dobbel hjørnekappe, Farge: Polarhvtt HalogenHFFesteling: Downlightkabel 2x1,5mm2 100meter	108	135	320	Elektromatriell/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1470821	Elko Plus dobbel hjørnekappe PH	Downlightkabel dobbeltislet for montering av 12 og 230V halogen downlight. Kan legges både åpent og rarført. Rarført angbefales. Varmebestand 90° dobbeltislet kabel med hvtt kappe.	244	305	130	Elektromatriell/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1069206	Downlightkabel Draka TP 90 FLATKABEL 500V 2X1.5MM2 100m	Watchdog for detektering av bevegelse. Mulighet for åaring, stru den "Pååring" via en inputbryter. Spennng: 230 V, +10% / -10%, 50 Hz. Effektforbruk: 1,5 W. Utgang: 1 sk (normal åaringngen kontakt). Passer for: 230 V gladelamper, effekt: 1000 W. Passer for: 230 V halogenlamper, effekt: 200 W. Passer for: lysrør, effekt: 1000 W. Kapslingsgrad: IP 65. Temperaturomåaringnde: -20 - +40°C. Dehningomåaringnde: front: 12 m, side: 12 m. Lysmestlling: 10 - 200 lux. Dehningomåaringnde: 240°.	1495.2	1869	5220	Elektromatriell/Kabel Downlightkabel	Draka
1471113	Watchdog Basicline 240	Kvadratisk veggarmatur med dekorative beskyttelsesbryler for utendørsbruk. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert sort, hvtt eller grått, samt pulverlakkert, med skjerm i UV-stabilisert opal polykarbonat. Versjoner med skumngsmåle tilgjengelig. Enkel montering med hurtiglemmer, to inn-løpanger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfæsthet IK10.	1808	2260	2000	Elektromatriell/Bevegelsesfølere	ABB A/S
3104508	Sg LARGO graffit LED 10W K1		1351.2	1689	1900	Utebelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S

3100321	Sg Ibiza Hvit E27, klassisk	Klassisk veggarmatur for utendørs bruk, produsert i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert sort eller hvit overflate. Kan med enkle grep gøres om til nedhengt modell. Armaturen har E27-sokkel og kan leveres med eller uten LED-lyskilde. Dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel installasjon og mulighet for hjemmontering (hjemfeste selges separat). Beskyttelsesklasse IP44. Design: Svein Knudsen, Andrew Smith.	847.2	1059	2150	Utelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
		Klassisk veggarmatur for utendørs bruk, produsert i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert sort eller hvit overflate. Kan med enkle grep gøres om til nedhengt modell. Armaturen har E27-sokkel og kan leveres med eller uten LED-lyskilde. Dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel installasjon og mulighet for hjemmontering (hjemfeste selges separat). Beskyttelsesklasse IP44. Design: Svein Knudsen, Andrew Smith.	820	1025	2150	Utelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
3100322	Sg Ibiza Sort E27, klassisk	Rund veggarmatur for utendørs montering. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med skjerm i herdet glass. Finnes som opp-medlys eller kun nedlys. Armaturen har en utskiftbar GU10 LED-lyskilde (inkludert), og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel montering med veggbeslag med stikkforbindelse til lampen, to kabeltinganger og mulighet for både synlig og skjult kabling. Kan monteres på hjemme med hjemfeste (selges separat). 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfaste IK08.	908	1135	900	Utelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
		Rund armatur for utendørs montering på vegg og tak. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller grafit overflate med skjerm i herdet glass. Finnes som opp-medlys eller kun nedlys. Armaturen har en utskiftbar GU10 LED-lyskilde (inkludert), og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel montering med veggbeslag med stikkforbindelse til lampen, to kabeltinganger og mulighet for både synlig og skjult kabling. Kan monteres på hjemme med hjemfeste (selges separat). 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfaste IK07.	1303.2	1629	1223	Utelysning/Vegglamper med oppned lys	Sg Armaturen A/S
3104443	Sg Metro Hvit 360lm 2700K Ra&gt80 Faseavsnitt	DALI-Dimmer for LED-striper og LED-paneller. SR-2304B DALI-push dimming funktion Inngang: 12-36V DC Funksjoner: DALI-adresse settes ved enkle trykk-knapper og vises påskjerm; displayet. Kan ogsåring; settes automatisk fra en DALI master kontroller. 36v-12v dimmer in accordance with DALI standard protocol (EC60929), and it's compatible with other DALI products from international corporations. DALI address is manual addressable and shown in numerical digital and great for LED project, automatically addressable from Master controller. 1 DALI address, 4 CH work Synchronously. 0%-100% dimming range via logarithmic characteristic, perfect for humanfriendly vision. DALI push dimmer not only gets standard DALI dimming function (DALI mode), but it's also compatible with PUSH DIMMER function (1 button mode). 1-button mode can work independently without DALI signal. To work with LED lights to establish DALI lighting system. To work with power repeater to expand output unlimitedly.	774	967.5	500	Smartus/DALI DALI dimmere/rylere	Surincher
		LLSR-2304B	Dali dimmer 4 x 5A 60-180w				
1051920	N-Line Prosjekt PN 3G2.5 16mm-100m	N-LINE&174; er produsert og testet i henhold til normen IEC61386, og tilfredstiller alle krav i NEN-400 telektroninstallasjoner i Norge. Rørene består av hvit polypropylen (PP). De har en grundig gjennomtenkt konfigureringsprofil som sikrer at de har optimale installasjonsegenskaper. PP har meget gode kulde egenskaper, og rørene tåler å bli installert helt ned mot -25 o C. NB! Vær oppmerksom på at kabelproduktene inne i rørene kan ha varierende minimum installasjonstemperatur. Rørene er selvslukkende, og er testet og godkjent i henhold til de brannstandarder som kreves i IEC61386.	3112	3890	9800	Elektromatrel/Kabel/PN Kabel/Fendigrekt i K-rør	NEXANS NORWAY AS
		LED dimmer impulsRF SC for 12-36V DC med 4x5A utganger. Denne dimmeren kan brukes sammen med alle ikke-dimbare LED drivere. Kobles mellom driver og LED strips. Dimmeren settes enkelt opp mot tradisjonelle brytere, potmeter eller fjernkontroll ved å trykke «learn» knappen på dimmeren etterfulgt av et kort trykk på senderen. Kutterer med et lyet blinker en gang. Den har også mulighet for tilkobling av impulsbryter. For å sette oppmetde sendere og tilkoble dimmeren tilkoble til fabrikkstandard, holdes «learn» knappen inne i mer enn 5 sek. Velges fjernkontrollen. «Fjernkontroll RF SC 4 kanaler» er det mulig og styre alle fire utganger individuelt. 4x5A 12-36VDC Dimmes med potensielt impulsbryter, trådløs bryter/potmeter eller fjernkontroll Fire utganger Mer informasjon og FGD datablad lastes ned her: LED Dimmer impuls RF SC	676.8	846	100	LED Strips/Styring og Dimming LED-Strips	
SR-2501C	LED dimmer Impuls/RF SC	LED G9 pære 2.6W , SmartDim serie. For dekorativt belysning, som også gir betydelig mindre varme enn halogenpæren. Et energieffektivt LED alternativ til de tradisjonelle halogenpærene. Tilsvare 18W halogen Levelid 15 000 timer (90% restlys) Dimbar - JA					
		LED-spottlight til underskap og baldakner. Kan monteres utenpåliggende eller innfelt ved hjelp av den avtagbare ringen. Inkl. 3 meter kabel for enkel tilkobling til driver (tilbehør). Utført i trykkstøpt aluminium.	39.2	49	200	LED-pærer/G9 Pærer	ONE LIGHT
3201758	Sg LEDstar Hvit 140lm 2700K Ra>90	LED-spottlight som passer perfekt inn under overskap, eller andre steder med plassbegrensning. Led Star er utført i pulverlakkert trykkstøpt aluminium og finnes i krom, børstet eller hvit finish. Kan monteres innfelt eller utenpåliggende. 3 meter kabel for enkel tilkobling til driver medfølger (Driver selges separat).	335.2	419	200	Innebelysning/Kjellerbelysning/Benkarmatur/Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Utenpåliggende møbelbelysning	Sg Armaturen A/S
		LED-spottlight som passer perfekt inn under overskap, eller andre steder med plassbegrensning. Led Star er utført i pulverlakkert trykkstøpt aluminium og finnes i krom, børstet eller hvit finish. Kan monteres innfelt eller utenpåliggende. 3 meter kabel for enkel tilkobling til driver medfølger (Driver selges separat).	335.2	419	200	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Utenpåliggende møbelbelysning	Sg Armaturen A/S
3201759	Sg LEDstar Børstet stål 140lm 2700K Ra>90	Dekorammer for 1-, 1,5- og 2-hull, gir et diskret biltt lys fra materiellets bakkant. Den lysende rammen kan fungere som markeringsslys, eller dekorativt element. 2 stk. LED i hver ramme gir jevn lysfordeling, meget lang levetid og minimal varmes utvikling. Lyset spres rundt i rammen gjennom en optisk lysleder. Lysstyrken kan justeres trinnløst, slik at styrken kan tilpasses veggfargen og stilen som ønskes i rommet. Ved montering fjernes den eksisterende bakrammen fra standard ELKO Plus materiellet og den lysende dekorammen klemmes på plass. Dekorammen har en minimalistisk flynnflet seg som plasseres i veggboken. Kabelen med plugg tres gjennom monteringsplaten og kobles til dekorammen. NB : passer ikke i påveggskappe, forhøyingskappe eller i ELKO Plus Option. Dekoramme ELKO Plus 2-hull m/lys og traf. inn.	890.4	1113	72	Elektromatrel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
		Skuffelære					
1427436	Elko Plus ramme m/lys/tra 86 2-hull	Dekorammer for 1-, 1,5- og 2-hull, gir et diskret biltt lys fra materiellets bakkant. Den lysende rammen kan fungere som markeringsslys, eller dekorativt element. 2 stk. LED i hver ramme gir jevn lysfordeling, meget lang levetid og minimal varmes utvikling. Lyset spres rundt i rammen gjennom en optisk lysleder. Lysstyrken kan justeres trinnløst, slik at styrken kan tilpasses veggfargen og stilen som ønskes i rommet. Ved montering fjernes den eksisterende bakrammen fra standard ELKO Plus materiellet og den lysende dekorammen klemmes på plass. Dekorammen har en minimalistisk flynnflet seg som plasseres i veggboken. Kabelen med plugg tres gjennom monteringsplaten og kobles til dekorammen. NB : passer ikke i påveggskappe, forhøyingskappe eller i ELKO Plus Option. Dekoramme ELKO Plus 1-hull m/lys og traf. inn.	868	1085	90	Elektromatrel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
		Skuffelære					
1427435	Elko Plus ramme m/lys/tra 86 1-hull	Dekorammer for 1-, 1,5- og 2-hull, gir et diskret biltt lys fra materiellets bakkant. Den lysende rammen kan fungere som markeringsslys, eller dekorativt element. 2 stk. LED i hver ramme gir jevn lysfordeling, meget lang levetid og minimal varmes utvikling. Lyset spres rundt i rammen gjennom en optisk lysleder. Lysstyrken kan justeres trinnløst, slik at styrken kan tilpasses veggfargen og stilen som ønskes i rommet. Ved montering fjernes den eksisterende bakrammen fra standard ELKO Plus materiellet og den lysende dekorammen klemmes på plass. Dekorammen har en minimalistisk flynnflet seg som plasseres i veggboken. Kabelen med plugg tres gjennom monteringsplaten og kobles til dekorammen. NB : passer ikke i påveggskappe, forhøyingskappe eller i ELKO Plus Option. Dekoramme ELKO Plus 1-hull m/lys og traf. inn.	868	1085	90	Elektromatrel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
		Skuffelære					

3100346	Sg HAMLET sort E27	Klassisk veggskjold for utendørs bruk, produsert i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert sort eller hvit overflate. Avvikling i UV-stabilisert polycarbonat. Armaturen har E27-socket og kan leveres med eller uten LED-lyskilde. Dimbar med farsevintdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Beskyttelsesklasse IP64. Design: Svein Knudsen, Andrew Smith	627.2	784	1740	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
5491632	ELKO Plus Display termostat 3200W Sort	ELKO Display termostat 3200W med touchskjerm. Velg mellom regulering på gulvfløer, romfløer, frostskiring eller begrensnng på gulvfløer(27 grader). Innbyggingsdyden er kun 30mm og passer i standard ELKO veggboke og alle Elko kombinasjonsplater. Termostaten finnes i både RS og Plus design. Enkel tilkobling med egen utringang for styring av radiator (4°C) og frostskiring. Termostaten krever tilkobling av begge faser. Spennning: 230V / 50Hz Maks. belastning: 3200W Romfløer, gulvfløer eller begrensningsfløer 27grader. Innbyggingsdyde 30mm Farge: Sort	1615.2	2019	192	Elektronatriell/Termostat/Termostat med Gulv/Romfløer	Elko AS
5491630	ELKO Plus Display termostat 3200W PH	ELKO Display termostat 3200W med touchskjerm. Velg mellom regulering på gulvfløer, romfløer, frostskiring eller begrensnng på gulvfløer(27 grader). Innbyggingsdyden er kun 30mm og passer i standard ELKO veggboke og alle Elko kombinasjonsplater. Termostaten finnes i både RS og Plus design. Enkel tilkobling med egen utringang for styring av radiator (4°C) og frostskiring. Termostaten krever tilkobling av begge faser. Spennning: 230V / 50Hz Maks. belastning: 3200W Romfløer, gulvfløer eller begrensningsfløer 27grader. Innbyggingsdyde 30mm Farge: Polshvitt	1455.2	1819	155	Elektronatriell/Termostat/Termostat med Gulv/Romfløer	Elko AS
1471448	Elko Hastighetsreg RS16/400 HR PH	400HR hastighetsregulator benyttes til hastighetsregulering av enfanstovner 20-400W. Motoren merket med pl er et dristete uttak kun med avpå funksjon for styring av f.eks. spjeldsignalyss. NB! Minimumnivået må innstilles slik at motoren alltid starter når regulatoren slås på. AV/PA betjenes med å vri på dimmerknappen, regulerer hastigheten opp eller ned ved å vri på dimmerknappen. Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en fethullsramme eller en ELKO RS16 ramme må den medfølgende enkeltarmen fjernes. Dimmertype: Triac/ Faseavsnitt (bakkant) Spennning: 230 V/50 Hz. Belastning: -Ohmsk last: 20-400W -Entas motor: 20-400VA Sikring: F4A-Påveggskappe: 33mm. Betjening: -Bryter. Vihryter for avpå -Regulering: Vri for regulering Farge: Polshvitt IP20 Innbyggingsdyde: 28mm	1340	1675	132	Elektronatriell/ELKO/Elko RS Dimmer	Elko AS
1471445	Elko Dimmer RS16/630 GLE PH	630GLE er en dimmer som benyttes til gjedlamper, 230V halogentlamper, elektroniske trafoer eller LED RHH LED tabelt. Dimmeren har elektronisk ström og temperatursikring. Den vil derfor koble 100% ut ved overbelastning. Deteller må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt. AV/PA betjenes med trykk på dimmerknappen. Dimme oppnied ved å vri på dimmerknappen. Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater. 630GLE kan også tilkobles en vekselvender (B) for ekstern styring. Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en fethullsramme eller en ELKO RS16 ramme må den medfølgende enkeltarmen fjernes. Mulighet for tilkobling av lysmodul for lys rundt dimmerknappen i ELKO Plus versjon. Dimmertype: Transistor/ Faseavsnitt (bakkant) Spennning: 230 V/50 Hz. Belastning: -Ohmsk last: 20-630W -230V Halogen: 20-600W -Elektronisk trafo: 20-630VA Sikring: Elektronisk temperatursikring. Elektronisk strömssikring med automatisk tilbakestilling. NB! Dimmeren kobler 100% ut ved overbelastning. Deteller må feilen rettes og dimmeren slås av før den igjen kan fungere som normalt. Påveggskappe: 33mm. Betjening: -Bryter. Trykk i/mulighet for vekselvender (B). Dimming: Vri for dimming Farge: Polshvitt IP20 Innbyggingsdyde: 28mm	1148	1435	110	Elektronatriell/ELKO/Elko RS Dimmer	Elko AS
1050130	MULTI PN 3G1.5mm2 FR TK 150m Draka kabel	Leder: fetheridret kobber. Isolasjon: PVC. Merking: utvendig merket. Fargekode: 3-leder: sort, blå, gul/grønn. 4-leder: sort, blå, brun, gul/grønn. Leveringsform: Trekk & Kapp. Datablad: se www.draka.no.	3223.2	4029	15000	Elektronatriell/Kabel/PN/muS/PN Kabel	Draka
1050132	MULTI PN 3G2.5mm2 FR TK 100m Draka kabel	Leder: fetheridret kobber. Isolasjon: PVC. Merking: utvendig merket. Fargekode: 3-leder: sort, blå, gul/grønn. 4-leder: sort, blå, brun, gul/grønn. Leveringsform: Trekk & Kapp. Datablad: se www.draka.no.	2583.2	3229	8000	Elektronatriell/Kabel/PN/muS/PN Kabel	Draka
1427202	ELKO bryter IP55 2-pol påvegg RS16/2P	Påvegg vinnstet IP55 bryter med skrukenemme. Leveres med membranpippet med dobbel gjennomføring. Kan kobles sammen med andre brytere og/eller stikkontakter med stikkstikkskive L400 el. nr.12 525 59 2 pol Påvegg. Farge: Polshvitt. 16A / 250 V. Kåpingsklasse: IP55. Temperaturområde: -30 +35. Halogenfri. Avmadringslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0.8Nm (IHM IEC 62195-1) Maksimall tverrsnitt: 4mm²	276.8	346	106	Elektronatriell/ELKO/ELKO påvegg	Elko AS
3185393	Norlys Basel 660 Veggarmatur E27 Klart Glass Galvanisert Stål	Vegglamper i moderne design. Høyde 31cm, bredde 21cm og dybde 12cm. Klart tykt glass. E27, 75W, IP54, klasse 1. Base E27, 75W med klart tykt glass leveres i fargene rustfritt stål, galvanisert stål og sort. Med froset tykt glass leveres i tillegg fargen kobber. For kompaktisyrer G244-1,10-13W med froset tykt glass, leveres Basel i fargene rustfritt stål, galvanisert stål og sort. Overfalten i rustfritt stål er banelst for å oppnå ønsket finish.	1428	1785	3000	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3101347	Sg TRIO MINI graffit E27 230V	TRIO MINI GRAFIT E27/40W Vandalisikker IP65	607.2	759	1100	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3104451	Sg Metro Graffit 360lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Rektangulær veggarmatur med dekorative beskyttelsesbøyler for utendørsbruk. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert sort eller graffit, med skjerm i UV-stabilisert opal polycarbonat. Enkel montering med hurtigklemmer, to inn-lutinger for kabler, med mulighet for både skjut og syng kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK10.	1303.2	1629	1223	Utbelysning/Vegglamper med oppnied lys	Sg Armaturen A/S
2835732	Skjætemuffe for korrugerte kabelrør 50/42	Skjætemuffe for PE korrugerte rør	71.2	89	45	Elektronatriell/Rør og fittings/Skjætemuffer	Pipefile Norge A/S
1517952	JUSSI Påvegg enkel stikk	Enkel påvegg stikkontakt m/jord og hurtigklemmer. Produsert av holdbart plastmateriale av høy kvalitet.	72	90	84	Elektronatriell/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Påvegg	ABB A/S
3104632	Sg Bassi Graffit 580lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Kvadratisk armatur som kan monteres i tak og på vegg både inne- og utendørs. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert hvitt, sort eller graffit, med skjerm i UV-stabilisert opal polycarbonat. Den fete skjermen gir muligheten til å montere på tall og bokstaver, og dermed benytte armaturen som nummerskilt. Enkel montering med hurtigklemmer, to inn-lutinger for kabler, med mulighet for både skjut og syng kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK10. Design: Halvard Jakobsen	1327.2	1659	1690	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S

		Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pender med ultra smale tilkoblingsadaptere som forvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.					
3228552	Sg Zip 230V Børstet stål Adapter - Pendel		111.2	139	52	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3228551	Sg Zip 230V Hvit Adapter - Pendel		124	155	52	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3228478	Sg Zip Endetilkobling hvit		104	130	85	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
		ZIP 230V RETT SKJØT SORT					
3228483	Sg Zip 230V Sort Rett skjøt		95.2	119	15	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
		ZIP 230V RETT SKJØT HVIT,del til Zip 230V skinne system.					
3228482	Sg Zip Hvit Rett skjøt		79.2	99	15	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
		ZIP 230V SKINNE 1,15M MATT-HVIT					
3228474	Sg Zip 230V Skinne 1,15m Matt Hvit		375.2	469	640	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
		ZIP 230V TAKBOKS TILKOBLING BØRSTET STÅL					
3228477	Sg Zip 230V Børstet stål Takboks tilkobling		420	525	530	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3228476	Sg Zip Hvit Takboks tilkobling		300	375	530	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
		Tilkobling. Plasseres mellom to skinner.					
3228481	Sg Zip 230V Børstet stål T-tilkobling for 2 skinner		172	215	110	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
		Bestillingsvers					
3228480	Sg Zip Hvit T-tilkobling for 2 skinner		175.2	219	110	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
		ZIP 230V T-TILKOBLING HVIT					
		Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pender med ultra smale tilkoblingsadaptere som forvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.					
3228485	Sg Zip 230V Børstet stål L skjøt		95.2	119	60	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
		Vinklet skjøt, plasseres mellom to skinner.					
		Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pender med ultra smale tilkoblingsadaptere som forvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.					
		Skuffelære					

3228484	Sg Zip Hvit L skjøt	Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pender med ultrasmale tilkoblingsadaptere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.	79.2	99	60	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
1251616	Colifix PN 20/3G6 50meter	COLIFIX® er korugert rør – anvendt i/vf. EN 60386-1 med fortrukket PN ledning - brukes ved skjult og åpen installasjon samt ved innslag i/vf besting - i/vf. EN 50565-2-6a/b. Oppsøplingsteg i plast coil hvor det avspides direkte eller v.h.a. avspolingsverktøy.	4908.8	6136	13600	Elektromatritel/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrekt i K-rør	Tec Con AS
1404470	Dimmer UNILED+ 325 trykk/vri	UNILED+ 325 for veggboks dimmer alt! Dimmer alt som kan dimmes Kan brukes på alle typer last, inkludert LED lyskilder, LED lyskilder nedrør, spennelære, glødepærer, halogenpærer, jernkjemnefrakser og elektroniske trafoløse. Ønsket last stilles enkelt ved hjelp av DIP-switcher under dimmerhjul. Her finner du også en egen justeringskruer som gjør at man kan dimme lyset perfekt ned til "av", også LED-lyskilder. UNILED+ 325 har 6 ulike dimmerprogrammer tilpasset de ulike lastene som skal dimmes. Ønsket program velges med DIP-switcher plassert under trykk/vri-knappen. Her finner du også innstillingsveiledning og minimumsjusteringskruen. Juster DIP-switch 1, 2 og 3 i henhold til hvilken lyskildetype som skal dimmes. Ønsker du å aktivere minnefunksjonen, settes DIP-switch 4 i	857.6	1072	400	Elektromatritel/Dimmere/UNIDIM	Function
3101300	Sg SOLO hvit E27 kl1	Flott veggarmatur med kryss som kan monteres både ute og inne. Finnes i varianter med integrert skumringsele. Ufført i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium, og skjerm i UV-stabilisert opalsert polycarbonat. Enkel montering med hurtigklemmer. To kabeltilslutninger, mulighet for både synlig og skjult kabling. Korrosjonsbeskyttet med 10 års garanti. Vandalssikker (IP65/IK10). Design: Hallvard Jacobsen	796	995	1708	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3101306	Sg SOLO sort E27 kl1	Flott veggarmatur med kryss som kan monteres både ute og inne. Finnes i varianter med integrert skumringsele. Ufført i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium, og skjerm i UV-stabilisert opalsert polycarbonat. Enkel montering med hurtigklemmer. To kabeltilslutninger, mulighet for både synlig og skjult kabling. Korrosjonsbeskyttet med 10 års garanti. Vandalssikker (IP65/IK10). Design: Hallvard Jacobsen	663.2	829	1706	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
1551000	ELKO Stikk RS 2510 enkel 25A påvegg	25A Kontaktstikkontakt med solide helseklemmer, lav byggehøyde og god koblingsrom. Store solide helseklemmer eventuelt viderekobling. Tydelig merking av tilkoblingen for jording. Kontaktstikkontakt kan brukes med pluggpinneforingen såvidtvis eller nedover for å hindre eventuelt fett og annet i å legge seg over kontaktflaten. Passer over enkelt og 1.5 veggboks fra ELKO. Leveres med bakplate og termoplast fagge. Utsparing for kabel i termoplastkappen kan utføres med ELKO kniver el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54 Farge: Polarhvit 25A / 250V Doble helseklemmer Kapslingsklasse: IP20. Halogentfri. Armantingslengde: 14mm Maksimalt kabelversnitt: 6mm² Antall ledere pr. terminal: 1	319.2	399	187	Elektromatritel/Stikkontakt påvegg/Komfr	Elko AS
3210115	Sg Zip Star Børstet stål 440lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt	Skinnespot til Zip 230V skinnesystem med integrert LED-lykka. Det opplagte valget for belysning under skap sammen med Zip 230V skinnesystem. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Perfekt fargegjengivelse ved hjelp av ekstra høy RA-verdi. Ufført i pulverlakkert aluminium. Bestillingsvare	556	695	190	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3210116	Sg Zip Hvit Fleksibelskjøt	Fleksibel skjøt som passer til Zip 230V skinnesystem, monteres mellom 2 skinner. Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pender med ultrasmale tilkoblingsadaptere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.	204	255	48	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3210117	Sg Zip Sort Fleksibelskjøt	Fleksibel skjøt som passer til Zip 230V skinnesystem, monteres mellom 2 skinner. Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pender med ultrasmale tilkoblingsadaptere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.	204	255	48	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3228582	Sg Zip Zoom Børstet stål 270lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt	Utsatte spot med RW LED til Zip 230V skinnesystem 5000 timer levetid på LED, med 36 grader lysspredning (lyskilden). Lysfargen er varm hvit (2700K), GU10, dimbar med faseavsnittsdimmer, se dimmerstallen.no for detaljer.	703.2	879	338	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
1414530	JUSSI BRYTER 1 INNF 1-P.	Innfelt 1-pol bryter (bryter 1). Bryteren har innstikklammer for rask og sikker tilkobling. Leveres med ramme.	92	115	76	Elektromatritel/Brytere/Bryter Innfelt/ABB Jussi	ABB A/S
1414531	JUSSI BRYTER 2 INNF 2-P.	Bryter, Jussi 2-pol, innfelt med 2 stk blinkklemmer.	117.6	147	81	Elektromatritel/Brytere/Bryter Innfelt/ABB Jussi	ABB A/S
3042922	Sg Zoom Square Hvit 310lm 2700K Ra>90 Integrert dimmer	Vegg-/røngelampe med uttakbar GU10-LED DimToWarm-funksjonaltalt samt integrert dimmer og på/va-knapp. Spothodene kan vipes og roteres. Den justerbare skjermen kan endre spredningen av lyset. Perfekt fargegjengivelse ved hjelp av ekstra høy RA-verdi. Den justerbare skjermen kan endre spredningen av lyset.	828	1035	636	Innebelysning/Vegglamper	Sg Armaturen A/S
1317580	Letti klammer 16-2B/16 ES 50stk	Letti Klammer med to stiffe i eske med 50 stk. Elektrolysk forsett for feste av kabel og rør med Ø16mm. For alle typer breverk for innendørs bruk. 15mm stiftengde	159.2	199	4	Elektromatritel/Festemateriel/Rør og kabel klammer	Letti

1789006	Sikringskap 6 moduls KV 9106	Hensel KV automatsikringskap IP 65. Automatsikringskap av topp kvalitet og med et pr�bebl�st design! Skapene leveres montasjekomplett. Automatsikringskap med meget monteringsvennlige l�sninger.Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av h�yerdig PS-poly�t�rnol termoplast, halogenfri og silikontf�rge. Lysegr� RAL 7035, med transparent d�r. Moduler: 3 - 54 Merkepenning: AC 400 V Temperaturomr�de: -40 - +70�C Brann�st: Gledet�dr�pr�vet 750�C T�tthetsgrad: IP 65Montasjekomplett - Utstyrt med DIN-skinner og PE-N -Fazconect klemmer 1,5 - 25mm� - Kabel�nf�ring med integrerte elastiske membraner IP 65 - Kabel�vbl�ndingsdeksel, avdekningsst�rnm�l og merke�t�ketter medlevet	960	1200	767	Elektromat�riell/Sikringsmateriel/Sikringskap	Hellermann Tyton
1789004	Sikringskap 4 moduls KV 9104	Hensel KV automatsikringskap IP 65. Automatsikringskap av topp kvalitet og med et pr�bebl�st design! Skapene leveres montasjekomplett. Automatsikringskap med meget monteringsvennlige l�sninger.Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av h�yerdig PS-poly�t�rnol termoplast, halogenfri og silikontf�rge. Lysegr� RAL 7035, med transparent d�r. Moduler: 3 - 54 Merkepenning: AC 400 V Temperaturomr�de: -40 - +70�C Brann�st: Gledet�dr�pr�vet 750�C T�tthetsgrad: IP 65Montasjekomplett - Utstyrt med DIN-skinner og PE-N -Fazconect klemmer 1,5 - 25mm� - Kabel�nf�ring med integrerte elastiske membraner IP 65 - Kabel�vbl�ndingsdeksel, avdekningsst�rnm�l og merke�t�ketter medlevet	976	1220	646	Elektromat�riell/Sikringsmateriel/Sikringskap	Hellermann Tyton
1789009	Sikringskap KV9109 IP65 9mod 1R	Hensel KV automatsikringskap IP 65. Automatsikringskap av topp kvalitet og med et pr�bebl�st design! Skapene leveres montasjekomplett. Automatsikringskap med meget monteringsvennlige l�sninger.Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av h�yerdig PS-poly�t�rnol termoplast, halogenfri og silikontf�rge. Lysegr� RAL 7035, med transparent d�r. Moduler: 3 - 54 Merkepenning: AC 400 V Temperaturomr�de: -40 - +70�C Brann�st: Gledet�dr�pr�vet 750�C T�tthetsgrad: IP 65Montasjekomplett - Utstyrt med DIN-skinner og PE-N -Fazconect klemmer 1,5 - 25mm� - Kabel�nf�ring med integrerte elastiske membraner IP 65 - Kabel�vbl�ndingsdeksel, avdekningsst�rnm�l og merke�t�ketter medlevet	1232	1540	994	Elektromat�riell/Sikringsmateriel/Sikringskap	Hellermann Tyton
3104655	Sg PRIMO HVIT 13.5W/1100lm LED 3000K SENSOR	St�ren v�rds�t�kker IP65 armatur for utend�rbruk. Lang levetid (50 000 t�r)7050. V�rmt�l f�getemperatur (300K). U�st�rl�r LED. Design: Halvard Jakobsen	1643.2	2054	1950	Utbelysning/Veggl�mpor Klassisk/Utbelysning/Sensorlamper	Sg Armaturen A/S
3210118	Sg ZIP SPOT HVIT 6W LED	Zip 230V sk�nnesystem er et s�trent sk�nnesystem med sk�nner og tilbeh�r i hv�t, sort eller b�stet finish. Systemet sk�lles seg ut med sm�l design og flott, matt finish, som g�r at det matcher l�stet perfekt. Det ultimate valget b�de i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilh�rende spotter og p�ndler med ultrasm�l tilkoblingsad�ptere som b�rnerne helt inn i sk�nner for rene, vakre linjer. Sk�nnerne leveres i ulike lengder som enkelt kan k�ppes for � skape din perfekte konfigurasjon. Ulike sk�tler og tilkoblingsmuligheter for armaturer l�sningss�k	478.4	598	132	Innebelysning/Spot-sk�nnesystem/Sg ZIP SK�NNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
1517996	JUSSJ STIKK INNF 3X DOBBEL M/J	Innf�tt st�kkontakt 3 x dobbel med jord og hurtigk�tling.	431.2	539	245	Elektromat�riell/St�kkontakt Innf�ttABB AS	ABB A/S
1503599	IMPRESSIVO Dobbel st�kk, hv�t	Innf�tt dobbel st�kkontakt IP21 16A/250V i Impressivo design med integrert barnvern i innfasen som g�r at st�kkontaktene er ber�rings�s�ker selv uten p�lmontert frontdeksel. Kontaktklemmer med mulighet for 4 tilkoblingspunkter per fase s�rger for raske og sikker montering.	132	165	100	Elektromat�riell/St�kkontakt Innf�ttABB AS	ABB A/S
1503540	IMPRESSIVO I. Enk st�kk m/ ramme, hv�t	St�kkontakt enkel m�lford innf�tt med hurtigklemmer, med innst�k, front og ramme. F�rge: hv�t. IP21	116	145	86	Elektromat�riell/St�kkontakt Innf�ttABB AS	ABB A/S
1401639	Astro 2-pol kontaktur veggboks	MICROTIME ELEKTRONISK D�GN-J�KEUR MED ASTROFUNKSJ�N M7762 Astro Uke BT, er et elektronisk 1-kanals d�gn-j�keur med astrofunksjon og mulighet for programmering via t�ll�ren med appen "Save n Carry n Micro Matic". Astrouret monteres i standard veggboks, har 2-polet bryter og leveres f�rdig innst�lt med norsk tekst i displayet. Astrouret har automats�k vekskling mellom sommer- og v�rnt�t og lenner og sk�lles utelyst eller soloppgang og solnedgang. Det er meget enkelt � programmere med u�f�rlig bruksanvisning p� norsk. Menyene er tekstbasert og med forkl�rende symboler. Programmering kan utf�res uten sp�nning tilkoblet. Med v�rt nye astrou for veggboks kan utelyset styres uten � trekke en eneste ny kabel. Det er s� enkelt som � bytte ut b�r�reren med dette u�ret, og utelyst vil styres automatisk eller soloppgang og solnedgang. �nsker man �t lyset skal sk�kkes i l�pet av n�tten, kan dette programmeres i u�ret. Astrouret har 2-polet bryter og leveres f�rdig innst�lt med norsk tekst i displayet. Enkelte b�r det ikke for montering i standard veggboks 2-polet bryter f�rdig innst�lt N�r n�ga med mulighet for innstillingprogrammering med app Appen kan selles opp til � automatisk deeksklere din posisjon for overf�ring til u�ret Mulighet for natt�kking Automatisk sommer-v�rnt�tdeksling Gledel�mpor 2000W og soaps�nner 1000VA �r gangsp�nner.	2215.2	2769	100	Elektromat�riell/Elektronisk koblingsur.SmartBus/Micromatic	Function
3014821	Sg Calando B�rsted st�l 560lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	CALANDO B�RSTET ST�L 10W LED KL II Rund LED p�l�f�rd med sk�rm i �galisert glass som kan monteres b�de p� vegg og tak. Flott l�sning til entr�er og ganger. Dimbar med faseavsnittstimmer. Vi anbef�ler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigklemmer, �o inn-l�sganger for kabler, med mulighet for b�de skj�lt og synlig kabling. Beskyttelsesklasse IP44.	1167.2	1459	2652	Innebelysning/T�kl�mpor/T�kpl�f�rd	Sg Armaturen A/S
3014820	Sg Calando Hv�t 560lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Rund LED p�l�f�rd med sk�rm i �galisert glass som kan monteres b�de p� vegg og tak. Flott l�sning til entr�er og ganger. Dimbar med faseavsnittstimmer. Vi anbef�ler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigklemmer, �o inn-l�sganger for kabler, med mulighet for b�de skj�lt og synlig kabling. Beskyttelsesklasse IP44.	975.2	1219	2652	Innebelysning/T�kl�mpor/T�kpl�f�rd	Sg Armaturen A/S
3311760	Sg En�k LED Hv�t 650lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Rund armatur for montering p� vegg eller i tak, produsert i aluminium med av�kjemning i UV-stabilisert polycarbon�t. Er en del av En�k-f�milien som leveres i ulike st�rrelser (En�k Pro, En�k LED, En�k Midi, En�k Maxi) og med sensor, wireless sensor og energibesparende grumnyl. En�k montering med �o kabel�nganger og mulighet for b�de skj�lt og synlig kabling. Beskyttelsesklasse IP44, slagf�sthet IK10. Design: Birger Sevaldson	619.2	774	1096	Innebelysning/T�kl�mpor/T�kpl�f�rd	Sg Armaturen A/S
3311762	Sg En�k LED Hv�t Sensor 650lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar	Rund armatur for montering p� vegg eller i tak, produsert i aluminium med av�kjemning i UV-stabilisert polycarbon�t. Er en del av En�k-f�milien som leveres i ulike st�rrelser (En�k Pro, En�k LED, En�k Midi, En�k Maxi) og med sensor, wireless sensor og energibesparende grumnyl. En�k montering med �o kabel�nganger og mulighet for b�de skj�lt og synlig kabling. Beskyttelsesklasse IP44, slagf�sthet IK10. Design: Birger Sevaldson	980	1225	1287	Innebelysning/Sensor t�kl�mpor/Innebelysning/T�kl�mpor/T�kpl�f�rd	Sg Armaturen A/S
1060413	Downlightkabel Nexans FX 90 450/750V 2x1.5mm2 snelle 100m	FX 90 er en 90 graders enkeltledert h�llingskabel for bruk i downlight�nlegg. Kabelen er konstruert for � t�lle de t�rpepr�turer som kan opp�re i downlightarmaturer. Kabelen skal alltid legges i r�r slik den anvendes i 230V downlight�nlegg. Kabelen har f�r�rsk�t kobberledere, og kan dermed uten videre enkelt monteres i alle ordin�re k�nnem�t�rper. De �o h�llingslederne sp�lles ved � l�ge et lite snitt i enden og trekke dem fra hverandre. For �t man alltid skal ha kontroll p� hvilken leder som kobles, er det ene ledere utstyrt med �o l�ngsg�lende r�ler, samt f�r�rsk�tting k�l�t�t.	1608	2010	6000	Elektromat�riell/Kabel/Downlightkabel	NEXANS NORWAY AS
3104321	Sg Rehab Ringer Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Hv�t 133mm Rus	JUNISTAR EXCLUSIVE 133MM RING MATT-HV�T Rehab ring til h�tting av hull p� opptil �235. Kan monteres sammen med Junistar Lux, Junistar (�ke Junistar Eco) alle typer, Uniled, Soft (�ke Soft Slim) samt Jupiter.	96	120	70	Downlights/REHAB Ringer	Sg Armaturen A/S
3210113	Sg Rehabring 133mm Junistar, Uniled, Soft & Jupiter B�rsted st�l	Rehabiliterings ring for Junistar Exclusive, Junistar og Jupiter armaturer i b�rsted st�l	111.2	139	90	Downlights/REHAB Ringer	Sg Armaturen A/S

1008163	MILLIMAT/100 200W 2,0m²	MILLIMAT/100 200W 0,5x4m MILLIMAT er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassf berforsterket plastsnett. MILLIMAT/100 kan monteres på:aring, alle typer underlag. Underlaget skal være:lig:re avrettet og fritt for svikt. Konstruksjon: Varm leder: Ent:åring,et motstandslagering Kald leder: Ent:åring,et, glødet kobber Isolasjon: FEP Jordleder: Ent:åring,et, glødet kobber Skjerm: Aluminiumåring,nd Ytre kappe: Båring, PVC Nett: Selvklebende, glassfiberforsterket plastsnett Total tykkelse: 4,5mm Matte Bxl: 0,5x2,0m	1175.2	1469	2000	Elektromat:riell/Varmekabel:Milmat Varmekabelmatte	NEXANS NORWAY AS
1008164	MILLIMAT/100 250W 2,5m²	MILLIMAT/100 250W 2,5m² MILLIMAT er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassf berforsterket plastsnett. MILLIMAT/100 kan monteres på:aring, alle typer underlag. Underlaget skal være:lig:re avrettet og fritt for svikt. Konstruksjon: Varm leder: Ent:åring,et motstandslagering Kald leder: Ent:åring,et, glødet kobber Isolasjon: FEP Jordleder: Ent:åring,et, glødet kobber Skjerm: Aluminiumåring,nd Ytre kappe: Båring, PVC Nett: Selvklebende, glassfiberforsterket plastsnett Total tykkelse: 4,5mm Matte Bxl: 0,5x2,0m	1349.6	1687	1400	Elektromat:riell/Varmekabel:Milmat Varmekabelmatte	NEXANS NORWAY AS
1036502	MILLIMAT/100 300W 3m²	MILLIMAT/100 300W 3m² MILLIMAT er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassf berforsterket plastsnett. MILLIMAT/100 kan monteres på:aring, alle typer underlag. Underlaget skal være:lig:re avrettet og fritt for svikt. Konstruksjon: Varm leder: Ent:åring,et motstandslagering Kald leder: Ent:åring,et, glødet kobber Isolasjon: FEP Jordleder: Ent:åring,et, glødet kobber Skjerm: Aluminiumåring,nd Ytre kappe: Båring, PVC Nett: Selvklebende, glassfiberforsterket plastsnett Total tykkelse: 4,5mm Matte Bxl: 0,5x2,0m	1487.2	1859	1700	Elektromat:riell/Varmekabel:Milmat Varmekabelmatte	NEXANS NORWAY AS
1036503	MILLIMAT/100 350W 3,5m² (HS)	MILLIMAT/100 350W HS 0,5x7m MILLIMAT er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassf berforsterket plastsnett. MILLIMAT/100 kan monteres på:aring, alle typer underlag. Underlaget skal være:lig:re avrettet og fritt for svikt. Konstruksjon: Varm leder: Ent:åring,et motstandslagering Kald leder: Ent:åring,et, glødet kobber Isolasjon: FEP Jordleder: Ent:åring,et, glødet kobber Skjerm: Aluminiumåring,nd Ytre kappe: Båring, PVC Nett: Selvklebende, glassfiberforsterket plastsnett Total tykkelse: 4,5mm Matte Bxl: 0,5x2,0m	1535.2	1919	2500	Elektromat:riell/Varmekabel:Milmat Varmekabelmatte	NEXANS NORWAY AS
1036505	MILLIMAT/100 500W 5,0 m² (HS)	MILLIMAT/100 400W HS 0,5x8m MILLIMAT er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassf berforsterket plastsnett. MILLIMAT/100 kan monteres på:aring, alle typer underlag. Underlaget skal være:lig:re avrettet og fritt for svikt. Konstruksjon: Varm leder: Ent:åring,et motstandslagering Kald leder: Ent:åring,et, glødet kobber Isolasjon: FEP Jordleder: Ent:åring,et, glødet kobber Skjerm: Aluminiumåring,nd Ytre kappe: Båring, PVC Nett: Selvklebende, glassf berforsterket plastsnett Total tykkelse: 4,5mm Matte Bxl: 0,5x2,0m	2159.2	2699	4000	Elektromat:riell/Varmekabel:Milmat Varmekabelmatte	NEXANS NORWAY AS
1036504	MILLIMAT/100 400W 4,0 m² (HS)	MILLIMAT/100 500W HS 0,5x10m MILLIMAT er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassf berforsterket plastsnett. MILLIMAT/100 kan monteres på:aring, alle typer underlag. Underlaget skal være:lig:re avrettet og fritt for svikt. Konstruksjon: Varm leder: Ent:åring,et motstandslagering Kald leder: Ent:åring,et, glødet kobber Isolasjon: FEP Jordleder: Ent:åring,et, glødet kobber Skjerm: Aluminiumåring,nd Ytre kappe: Båring, PVC Nett: Selvklebende, glassfiberforsterket plastsnett Total tykkelse: 4,5mm Matte Bxl: 0,5x2,0m	1783.2	2229	2500	Elektromat:riell/Varmekabel:Milmat Varmekabelmatte	NEXANS NORWAY AS
1036506	MILLIMAT/100 600W 6,0 m² (HS)	MILLIMAT/100 600W HS 0,5x12m MILLIMAT er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassf berforsterket plastsnett. MILLIMAT/100 kan monteres på:aring, alle typer underlag. Underlaget skal være:lig:re avrettet og fritt for svikt. Konstruksjon: Varm leder: Ent:åring,et motstandslagering Kald leder: Ent:åring,et, glødet kobber Isolasjon: FEP Jordleder: Ent:åring,et, glødet kobber Skjerm: Aluminiumåring,nd Ytre kappe: Båring, PVC Nett: Selvklebende, glassfiberforsterket plastsnett Total tykkelse: 4,5mm Matte Bxl: 0,5x2,0m	2319.2	2899	3500	Elektromat:riell/Varmekabel:Milmat Varmekabelmatte	NEXANS NORWAY AS
1241472	PL U/UTP Cat 6 - 16x100 BLA 100m	K-rør med innlagt data-/kommunikasjonskabel. Uakjemmet kategori:Kabel i henhold til EN 50173. For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Strømforsyning: 50 N. Bestillingsnavn:	2620.8	3276	10150	Elektromat:riell/Kabel/Data-/kommunikasjon	Pigefle Norge A/S
1251000	Skjotemuffe delbar 16mm H.fri	SKJØTTEMUFFE DELBAR 16MM HALOGRENFRI PLAST SKJØTTEMUFFE DELBAR 16MM HALOGRENFRI PLAST	15.2	19	12	Elektromat:riell/Rør og fittings/Skjotemuffer	Tec - Con AS

1251001	Skjotermuffe delbar 20mm HF	SKJØTERMUFFE DELBAR 20MM HALOGENFRI PLÅST SKJØTERMUFFE DELBAR 20MM HALOGENFRI PLÅST	20	25	14	Elektromatriell/Rør og fittings/Skjøtermuffer	Tec - Con AS
1065953	INSTALLASJONSKABEL RUND PR 500V 2X1,5 ER/1,5MM2 LIM	Leder: entrådet kobber. Isolasjon: PVC. Fylkappe: plast. Metallkappe: aluminiumbånd med entrådet kobber forløider. Ytre kappe: PVC, laminert til Al-båndet. Farge: hvit. Merkning: en leder er merket. Leveringsform: bunt. Datablad: se www.draka.no	976	1220	4560	Elektromatriell/Kabel/PR Kabel	Draka
1065954	INSTALLASJONSKABEL RUND PR 500V 2X2,5 ER/2,5MM2 LIM	Leder: entrådet kobber. Isolasjon: PVC. Fylkappe: plast. Metallkappe: aluminiumbånd med entrådet kobber forløider. Ytre kappe: PVC, laminert til Al-båndet. Farge: hvit. Merkning: en leder er merket. Leveringsform: bunt. Datablad: se www.draka.no	1863.2	2329	6500	Elektromatriell/Kabel/PR Kabel	Draka
1657114	Samleskinne 1P+N 16mm²	Samleskinne 2-Fas 1+2-PCOL 1000mm 56moduler	629.6	787	470	Elektromatriell/Skringsmaterieel/Samleskinner	Eaton Electric AS
1410716	Plus Markise innfelt 2M sort	Innfelt markisebryter i ELKO Plus design, spesielt egnet for smådøtore, som f.eks markiser og persienner. Viseplyskene er merket med på-symboler for åpning opp og ned. Ved montering i ramme må festeramme L330 (el.nr. 14 107 70) benyttes. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Den som bryteren skal monteres i en færhullaramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes. ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller sølfer kan benyttes for en mer eksklusiv design. Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Strømmeraler med heiseleemne. Hullavstand i festeplate: 60mm Halogenfri. 1 polst 16 A. 250V. Inngryngingdybde: 11,5mm. Kapslingsklasse: IP20. Anmøttingelengde: 8mm Antall ledere pr. lemmal: 2 Maksimall moment: 0,8Nm (iht IEC 62196-1) Maksimall tverrsnit: 4mm² Farge: Sort	263.2	329	10	Elektromatriell/ELKO/Elko Plus INNF. BRYTER	Elko AS
1478029	Night matic 2000 hvit fotocelle	Ideell til styring av belysningsanlegg som skal lyse opp husfasader, tomter, utstillingsvindu eller andre områder. Funksjonsbeskrivelse: NightMatic 2000 registrerer lysstyrken i omgivelsene og tenner tilkoppledde lamper automatisk når skumringsnivået er nådd om kvelden og slukker dem igjen i grålysningen om morgenen. Skumringsinnstilling ca. 0,5 Ó 10 Lux. Variabel slukking om natten (nattsparemodus) ca. kl. 22 Ó 5. Egenlyskompensasjon, dvs. en fremmed lampe i nærheten forstyrrer ikke funksjonen. Skumringsinnstilling ca. 2 Ó 10 Lux.	504	630	200	Elektromatriell/Fotocellebryter	Vilan
1478028	Night matic 2000 sort fotocelle	Ideell til styring av belysningsanlegg som skal lyse opp husfasader, tomter, utstillingsvindu eller andre områder. Funksjonsbeskrivelse: NightMatic 2000 registrerer lysstyrken i omgivelsene og tenner tilkoppledde lamper automatisk når skumringsnivået er nådd om kvelden og slukker dem igjen i grålysningen om morgenen. Skumringsinnstilling ca. 0,5 Ó 10 Lux. Variabel slukking om natten (nattsparemodus) ca. kl. 22 Ó 5. Egenlyskompensasjon, dvs. en fremmed lampe i nærheten forstyrrer ikke funksjonen. Skumringsinnstilling ca. 2 Ó 10 Lux.	543.2	679	400	Elektromatriell/Fotocellebryter	Vilan
3228479	Sg Zip 230V Børstet stål Endetilkobling	ZIP 230V ENDE TILKOBLING BØRSTET STÅL Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pendler med ultrafine tilklinggadglere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.	145.6	182	85	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3100313	Sg Arco Air Wall Grafit 75lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt	Dekoratv veggarmatur med LED. Uført i pulverlakkert, korrrosjonsbeskyttet aluminium. Montert med dimbar, uskjultbar GU10 LED-pære (medfølger), som gir mykt lys med flott effekt. Slagfest med IK08 og persiktive for å ikke tilgengen til lyskilden. Korrrosjonsbeskyttet med 10 års garanti.	1872	2340	2124	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
1510327	ELKO DOBBEL STIKK U/IJ INNFELT M&BARNEVERN	Dobbelt stikkontakt uten jord innfelt med hel dekkplate og børnevern	124	155	102	Elektromatriell/ELKO/Elko RS Stikk	Elko AS
3100349	Sg Cornet Sort E27	Klassisk veggarmatur med dråpeformet kuppel for utendørs bruk, produsert i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert sort overflate. Armaturen har E27-sokket og kan leveres med eller uten LED-lyskilde. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim000 og LEDDim Smart. Enkel installasjon og mulighet for hjemmemontering (hjemmefeste selges separat). Beskyttelsesklasse IP44. Design: Svein Knudsen, Andrew Smith	1244	1555	1560	Utbelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
3104296	Sg Cornet Sort 220lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Klassisk veggarmatur med dråpeformet kuppel for utendørs bruk, produsert i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert sort overflate. Armaturen har E27-sokket og kan leveres med eller uten LED-lyskilde. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim000 og LEDDim Smart. Enkel installasjon og mulighet for hjemmemontering (hjemmefeste selges separat). Beskyttelsesklasse IP44. Design: Svein Knudsen, Andrew Smith	1664	2080	1560	Utbelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
9511165	KABELKUTTER 95 11 165A KNIPEX	Høykvalitets stållang fra tyske Knipex. For kobber- og aluminiumskabler. Med klernvern. Klipper uten å deformere kabelen. Ikke for ståltråd. Vendbare håndtak - kan brukes for avskjering av kabler, og kutting av gipsplater. Med to klippemetoder.	552	690	100	Elektromatriell/Verktøy/Kabelkuttene	Knipex
1414535	JUSSI BRYTER 7 INNF MELLOMV.	Mellomvender, innfelt. Jussi bryter 7 innfelt mellomvender, 1067U4	131.2	164	83	Elektromatriell/Brytere/Bryter Innfelt/ABB Jussi	ABB A/S
3344413	Sg Enøk Alu 60W E27 Hvit	Enøk Alu er en prisgunstig universallarmatur med skjerm av slagtett polycarbonate, noe som gjør den egnet for bruk i mange miljøer, både som vegg takarmatur. Design: Birger Sevaldson	279.2	349	752	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
1414533	JUSSI BRYTER 5 INNF KRONE	Kronebryter innfelt med hurtiglemmer.	92	115	83	Elektromatriell/Brytere/Bryter Innfelt/ABB Jussi	ABB A/S
1414534	Bryter dobbel endevender innfelt ABB	Bryter dobbel endevender innfelt.Bryteren har ikke blinidsdimmer. Jussi	181.6	227	84	Elektromatriell/Brytere/Bryter Innfelt/ABB Jussi	ABB A/S
1414539	JUSSI BRYTER 2-1 INNF 2-P+1-P.	Bryter 2 + 1-pol innfelt med hurtiglemmer. Jussi bryter 2-1 innfelt 2-pol+1-pol, 10621U4	159.2	199	84	Elektromatriell/Brytere/Bryter Innfelt/ABB Jussi	ABB A/S
3210124	Sg Zip Hvit T skjøt for 3 skinner	Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pendler med ultrafine tilklinggadglere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.	124	155	30	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
1060630	Sort lampetledning PL 2x0.75 mm² 100m	PVC isolert mangeådetet ledning med PVC ytrekappe. Bruksområde: Anbefaltt bruk til belysningslamper, elektriske apparater, kontormaskiner etc. innersider. Anbefales ikke for langbids utendørs bruk. Konstruksjon og test standard: CENELEC HD 21.5, NEN IEC 60332-1 EN 50268 Konstruksjon: Leder. Mangeådetet, rund, gjelet kobber isolasjon: Byttil PVC Ytre kappe: Byttil PVC Farge: Sort, hvit, bronse, gull, brun, Metall. Kontinuerlig lederstemperatur: 70 °C Min. bøyradius: 8 x ytre diameter	1258.4	1573	200	Elektromatriell/Kabel/Lampetkabel	NEXANS NORWAY AS

		Constant current, switchDIM & 1-10V dimming, 350 mA Egner seg godt til å drive downlights med 350 mA inntil 8 watt som dimmes med switch-dim/push-dim eller 1-10 volt. kan ikke brukes i kretser med faseadim/ac-dim. Technical Data Main voltage: 220~240VAC 50/60Hz Mains current: 164mA~150mA Output power(Max): 8W Output voltage(U-out max.): 36VDC Power factor: ≥0.9 Operation temperature: Ta: -20°C~50°C Tc: 75°C Output current/Voltage: 350mA (23 VDC) Max. Efficiency: ≥85% Abnormal protection: Output short-circuit protection with auto-reset. Over-heat protection: Over-heat protection with auto-reset. EMC standard: EN55015, EN61547 Safety standard: EN61347-1, EN61347-2-13 Certification: Semko, CE, EMC,SAA Dielectric strength: Input →output:3750VAC Input→ground:1800VAC Ground→ 1-10V: 1800VAC Input →1-10V:1800VAC Output →1-10V: 1800VAC with SineA-train					
6631907	Hytronik HE2008, 350mA LED driver 8W - dimmbar	IP grade: IP20 ELKO Display termostat 3200W med touchskjerm. Velg mellom regulering på gulv/føler, romføler, frostskiring eller begrensnng på gulv/føler(27 grader). Innbyggingsdybden er kun 30mm og passer i standard ELKO veggboks og alle Elko kombinasjonsplater. Termostaten finnes i både RS og Plus design. Enkel tilkobling med egen utringning for styring av nettstrøm (4°C) og frostskiring. Termostaten krever tilkobling av begge faser. Spennning: 230V / 50Hz Maks. belastning: 3200W Romføler, gulvføler eller Begrensningsplater 27grader. Innbyggingsdybde 30mm Farge: Polarhvit	350	437.5	75	Elektromatriell/Trafoer drivere/LED drivere, konstant strøm	HYTRONIK
5491620	ELKO RS DISPL.TERMOSTAT 3200W PH	Patentert downlight med GU10 sokkel for innendørsbruk med 36 grader lysprosjekteringsvinkel. Den unike 45 grader vippefunksjonen gir minimalt med lysstap, og gjør downlighten godt egnet for skitstat og effektivlysning. Produisert i høykvalitet aluminium med børstet eller pulverlakkert hvit overflate. Utskiftbar GU10 LED lyskilde (inkludert). Drivbar med faseavsnitttrimmer. V arbeider LEDDim 400 og i EDOim Smart. Med DimToWarm-veikanten kan du dimme lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skape slenningsfullt, dempet lys. Verkebyst montering, og mulighet for viderekobling. Innbyggingshøyde 55mm, og huldiameter Ø83mm. Beskriftelsesklasse IP23.	1183.2	1479	194	Elektromatriell/Termostat/Termostat med Gulv/Romføler	Elko AS
3297003	Sg Jupiter TEK Hvit 350lm 2700K Ra>gt;90 Faseavsnitt	Kombinasjonsplate med 1 hull i ELKO Plus design. For bruk i innfelt installasjon, eller i kombinasjon med ELKO Plus påveggskappe med samme antall hull som ramme. Ved montering av brytere må festeramme L339 el.nr. 14 107 70 benyttes. Leveres i ELKO Plus i Polarhvit, Aluminium og Sort, eller i økte stål, skifer og glass i ELKO Plus OPTION for et eksklusivt uttrykk. Kombinasjonsplate ELKO Plus 1-hull Farge: Sort, Halogentfri.	239.2	299	290	Downlights/LED Lavbyggende	Sg Amaturen A/S
1427405	Elko Plus ramme 1 hull sort	Kombinasjonsplate med 2 hull i ELKO Plus design. For bruk i innfelt installasjon, eller i kombinasjon med ELKO Plus påveggskappe med samme antall hull som ramme. Ved montering av brytere må festeramme L339 el.nr. 14 107 70 benyttes. Kombinasjonsplaten leveres med avtagbart mellomstykke som kan fjernes ved montering av doble eller triple stikkontakter uten ramme. Leveres i ELKO Plus i Polarhvit, Aluminium og Sort, eller i økte stål, skifer og glass i ELKO Plus OPTION for et eksklusivt uttrykk. Kombinasjonsplate ELKO Plus 2-hull Leveres med avtagbart mellomstykke for montering av doble eller triple stikkontakter uten ramme. Farge: Sort, Halogentfri.	71.2	89	19	Elektromatriell/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427408	Plus ramme 2-hull SORT	Kombinasjonsplate med 3 hull i ELKO Plus design. For bruk i innfelt installasjon, eller i kombinasjon med ELKO Plus påveggskappe med samme antall hull som ramme. Ved montering av brytere må festeramme L339 el.nr. 14 107 70 benyttes. Kombinasjonsplaten leveres med avtagbart mellomstykke som kan fjernes ved montering av doble eller triple stikkontakter uten ramme. Leveres i ELKO Plus i Polarhvit, Aluminium og Sort, eller i økte stål, skifer og glass i ELKO Plus OPTION for et eksklusivt uttrykk. Kombinasjonsplate ELKO Plus 3-hull Leveres med avtagbart mellomstykke for montering av doble eller triple stikkontakter uten ramme. Farge: Sort, Halogentfri.	114.4	143	34	Elektromatriell/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427411	Plus ramme 3-hull SORT	Kombinasjonsplate med 4 hull i ELKO Plus design. For bruk i innfelt installasjon, eller i kombinasjon med ELKO Plus påveggskappe med samme antall hull som ramme. Ved montering av brytere må festeramme L339 el.nr. 14 107 70 benyttes. Kombinasjonsplaten leveres med avtagbart mellomstykke som kan fjernes ved montering av doble eller triple stikkontakter uten ramme. Leveres i ELKO Plus i Polarhvit, Aluminium og Sort, eller i økte stål, skifer og glass i ELKO Plus OPTION for et eksklusivt uttrykk. Kombinasjonsplate ELKO Plus 4-hull Leveres med avtagbart mellomstykke for montering av doble eller triple stikkontakter uten ramme. Farge: Sort, Halogentfri.	148	185	48	Elektromatriell/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427414	Elko Plus ramme 4-hull SORT		192	240	70	Elektromatriell/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS

		Kombinasjonsplate med 5 hull i ELKO Plus design. For bruk i innfelt installasjon, eller i kombinasjon med ELKO Plus påveggskappe med samme antall hull som ramme. Ved montering av brytere må testearme L338 el.nr. 14 107 70 benyttes. Kombinasjonsplaten leveres med avlagt metallskjerm som kan fjernes ved montering av doble eller triple stikkontakter uten ramme. Leveres i ELKO Plus i Polarhvit, Aluminium og Sort, eller i ekte stål, skifer og glass i ELKO Plus OPTION for et eksklusivt uttrykk. Kombinasjonsplate ELKO Plus 5 hull Leveres med avlagt metallskjerm for montering av doble eller triple stikkontakter uten ramme. Farge: Sort Halogentfri.				
1427487	Elko Plus ramme 5 hull SORT		234.4	293	300	Elektromatril/ELKO/Elko Plus Ramme
1470802	Elko Plus enkel kappe 25mm SORT	Plus påveggskappe 25mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg. Farge: Sort. Høyde 25mm, Halogentfri.	148	185	205	Elektromatril/ELKO/Elko Plus Ramme
1470805	Elko Plus dobbel kappe 25mm SORT	Plus dobbel påveggskappe 25mm. Benyttes der innfelt materiell ønskes ombygget til påvegg. Dobbelramme for kompletttering, må bestilles separat. Dobbelt påveggskappe Farge: Sort Høyde 25mm. Halogentfri.	263.2	329	360	Elektromatril/ELKO/Elko Plus Ramme
LL-CV100	LED Sort 8W USB Skrivebordslampe	Bestillingsvare Skrivebordslampe i LED med multifunksjon. Du kan justere lysfargen fra varm hvit til kaldhv. 5 Step lysjustering fra 2700K-6700K Lad Telefonen din direkte med USB plugg Model NR.: CV-100 WhiteLighting source: ZTPCS LED (SMD5050 / 2835) Power: MAX11-14W. Voltage:AC100-240V / DC12V 1.5A. Illumination: Max2000lux. Lumen: 530Lm. CRI>= 80	598.8	748.5	2000	Innebelysning/Bordlamper
1410719	Plus Bryter innfelt 1+1+1 sort	Innfelt bryter i ELKO Plus design. Bryteren er 3x1-polel, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å stå åpnit lysst med en bryter. Denne bryteren kan benyttes til å styre 3 uafhængige soner. Følsø lampe over spisebordet, vegglampe og spotlights. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Derom bryteren skal monteres i en betullerisramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes. ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design. Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. For ombygging til impulsbryter benyttes impulsleder T47 (14 108 14). Skidemaler med hesteklemme. Hultastand i festplate: 60mm Halogentfri. 1+1+1 polel 16A, 250V. Lysart 10A. Innbryngingsdybde: 11.5mm. Kapslingsklasse: IP20. Avmuntlingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimall moment: 0.8Nm (IHL IEC 62195-1) Maksimall brennstid: 4mm Farge: Sort.	255.2	319	505	Elektromatril/ELKO/Elko Plus INNF. BRYTER
1410785	Plus Serv.pk.dimmer SO	Servicepakke for ELKO Plus dimmere. Inneholder sentralplate, dimmeratt og nutter.	87.2	109	113	Elektromatril/ELKO/Elko Plus INNF. BRYTER
1427405	Plus ramme 1-hull sort	Kombinasjonsplate med 1 hull i ELKO Plus design. For bruk i innfelt installasjon, eller i kombinasjon med ELKO Plus påveggskappe med samme antall hull som ramme. Ved montering av brytere må testearme L338 el.nr. 14 107 70 benyttes. Leveres i ELKO Plus i Polarhvit, Aluminium og Sort, eller i ekte stål, skifer og glass i ELKO Plus OPTION for et eksklusivt uttrykk. Kombinasjonsplate ELKO Plus 1 hull Farge: Sort, Halogentfri.	68	85	20	Elektromatril/ELKO/Elko Plus INNF. BRYTER
1037219	Varmekabel 150 W ØS30-21/L 20m	ØS 30-21L 8Wim 2-leder varmekabel Denne varmekabelen er velegnet gulvarme ved effekter under 70 W/m² for båring,de nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rom og i vårling,rom. Er også,ring, godkjent for installasjon i ØS Lamiflex. - Inntilysdøpende varmegulv under parkett, laminert eller tregulv. Kan også,ring, benyttes til frostskring av vannrør båring,de utepå,ring, i tørt og innvendig i drikkevannrør, og til permattfrostbeskyttelse av frysersmagulv. ØS GG-30-21L har flettet stå,ring,låskjerm og varmekabelen båring,ler store mekaniske på,ring,spenninger. Selve varmetå,ring,dene er revolvert (villet) Dette gr en varmekabel uten må,ring,bart elektromagnetisk felt. Flammebeskyttet 2-leder med revolverte ledere, som eliminerer elektromagnetisk felt. 2 meter kå,rende med beskyttelsesasskjerm Spenning 230V Godkjent for innvendig og utvendig frostskring (på,ring, drikkevannrør Effekt 8Wim Diameter 5.5 mm Minimum bår,radus 35 mm Mekanisk styrke minimum Klasse M3 i henhold til EN60800 Typebetegnelse 33-2 Klasse 1 Kabel IP 67 Maksimall drifttemperatur 50 °C Laveste installasjonstemperatur -15 °C Produsert i henhold til IEC 60800 og SS4242411 Tilfredsstiller RCHS-direktivet	929.6	1162	1500	Elektromatril/Varmekabler/Øglænd Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21L 8Wim 2-leder
1037220	Varmekabel 190 W ØS30-21/L 25m	ØS 30-21L 8Wim 2-leder varmekabel Denne varmekabelen er velegnet gulvarme ved effekter under 70 W/m² for båring,de nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rom og i vårling,rom. Er også,ring, godkjent for installasjon i ØS Lamiflex. - Inntilysdøpende varmegulv under parkett, laminert eller tregulv. Kan også,ring, benyttes til frostskring av vannrør båring,de utepå,ring, i tørt og innvendig i drikkevannrør, og til permattfrostbeskyttelse av frysersmagulv. ØS GG-30-21L har flettet stå,ring,låskjerm og varmekabelen båring,ler store mekaniske på,ring,spenninger. Selve varmetå,ring,dene er revolvert (villet) Dette gr en varmekabel uten må,ring,bart elektromagnetisk felt. Flammebeskyttet 2-leder med revolverte ledere, som eliminerer elektromagnetisk felt. 2 meter kå,rende med beskyttelsesasskjerm Spenning 230V Godkjent for innvendig og utvendig frostskring (på,ring, drikkevannrør Effekt 8Wim Diameter 5.5 mm Minimum bår,radus 35 mm Mekanisk styrke minimum Klasse M3 i henhold til EN60800 Typebetegnelse 33-2 Klasse 1 Kabel IP 67 Maksimall drifttemperatur 50 °C Laveste installasjonstemperatur -15 °C Produsert i henhold til IEC 60800 og SS4242411 Tilfredsstiller RCHS-direktivet	1026.4	1283	1500	Elektromatril/Varmekabler/Øglænd Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21L 8Wim 2-leder
1037222	Varmekabel 260 W ØS30-21/L 35m	ØS 30-21L 8Wim 2-leder varmekabel Denne varmekabelen er velegnet gulvarme ved effekter under 70 W/m² for båring,de nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rom og i vårling,rom. Er også,ring, godkjent for installasjon i ØS Lamiflex. - Inntilysdøpende varmegulv under parkett, laminert eller tregulv. Kan også,ring, benyttes til frostskring av vannrør båring,de utepå,ring, i tørt og innvendig i drikkevannrør, og til permattfrostbeskyttelse av frysersmagulv. ØS GG-30-21L har flettet stå,ring,låskjerm og varmekabelen båring,ler store mekaniske på,ring,spenninger. Selve varmetå,ring,dene er revolvert (villet) Dette gr en varmekabel uten må,ring,bart elektromagnetisk felt. Flammebeskyttet 2-leder med revolverte ledere, som eliminerer elektromagnetisk felt. 2 meter kå,rende med beskyttelsesasskjerm Spenning 230V Godkjent for innvendig og utvendig frostskring (på,ring, drikkevannrør Effekt 8Wim Diameter 5.5 mm Minimum bår,radus 35 mm Mekanisk styrke minimum Klasse M3 i henhold til EN60800 Typebetegnelse 33-2 Klasse 1 Kabel IP 67 Maksimall drifttemperatur 50 °C Laveste installasjonstemperatur -15 °C Produsert i henhold til IEC 60800 og SS4242411 Tilfredsstiller RCHS-direktivet	1191.36	1489.2	4000	Elektromatril/Varmekabler/Øglænd Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21L 8Wim 2-leder

1037226	Varmekabel 450 W ØS30-21/L60m	1760.8	2201	3000	Elektromatritel/Varmekabler/Dgåend Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21L 6Wim 2-lede	Dgåend System
1036732	Varmekabel 130 Watt ØS GG-10 10W/M 13M	702.4	878	3000	Elektromatritel/Varmekabler/Dgåend Varmekabel/Varmekabel ØS GG-10 10 Wim 2-led	Dgåend System
1036733	Varmekabel 220 Watt ØS GG-10 10W/M 22M	985.6	1232	1500	Elektromatritel/Varmekabler/Dgåend Varmekabel/Varmekabel ØS GG-10 10 Wim 2-led	Dgåend System
1036734	Varmekabel 300 Watt ØS GG-10 10W/M 30M	1117.6	1397	2000	Elektromatritel/Varmekabler/Dgåend Varmekabel/Varmekabel ØS GG-10 10 Wim 2-led	Dgåend System
1037215	Varmekabel 44 W ØS30-21/L 6m	650	812.5	4000	Elektromatritel/Varmekabler/Dgåend Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21L 6Wim 2-lede	Dgåend System
1037216	Varmekabel 60 W ØS30-21/L 8m	687.5	859.375	4500	Elektromatritel/Varmekabler/Dgåend Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21L 8Wim 2-lede	Dgåend System
1037217	Varmekabel 75 W ØS30-21/L 10m	756.25	945.3125	2000	Elektromatritel/Varmekabler/Dgåend Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21L 8Wim 2-lede	Dgåend System

1037218	Varmekabel 110 W ØS30-21/L 15m	856.8	1071	4000	Elektromatriel/Varmekabler/Ogland Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21L ØWim 2-lede	Ogland System
1037221	Varmekabel 225 W ØS30-21/L 30m	1124	1405	5000	Elektromatriel/Varmekabler/Ogland Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21L ØWim 2-lede	Ogland System
1037223	Varmekabel 300 W ØS30-21/L 40m	1316.48	1645.6	2500	Elektromatriel/Varmekabler/Ogland Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21L ØWim 2-lede	Ogland System
1037224	Varmekabel 340 W ØS30-21/L 45m	1370.4	1713	3000	Elektromatriel/Varmekabler/Ogland Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21L ØWim 2-lede	Ogland System
1037225	Varmekabel 375 W ØS30-21/L 50m	1471.2	1839	5000	Elektromatriel/Varmekabler/Ogland Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21L ØWim 2-lede	Ogland System
1036365	Varmekabel 525 W ØS30-21/L 70m	2129.6	2662	4000	Elektromatriel/Varmekabler/Ogland Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21L ØWim 2-lede	Ogland System

1037227	Varmekabel 600 W ØS30-21/L 80m	ØS 30-21L 8Wim 2-leder varmekabel Denne varmekabelen er velegnet gulvarme ved effekter under 70 W/m² for bårning,de nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rum og i vårløst. Er også egnet godkendt for installation i ØS Lamiflex - Trinitydampende varmegulv under parkett, laminat eller tegulv. Kan også bruges, benyttes til frostskring av vannrør bårning de utendørs, i ret og innvendig i drikkevannrør, og til permafrostbeskyttelse av frysersomgav. ØS GG-30-21L har flettet skåring, lukkem og varmekabelen bårning,ler store mekaniske påring,spenninger. Selve varmetåring,den er revolv (vælet). Dette gr en varmekabel uten måring,bart elektromagnetisk felt. Flammeskytlet 2-leder med revolvete ledere, som eliminerer elektromagnetisk felt. 2 meter kældende med beskyttelsesesskjerm Spennin 230V Godkjent for innvendig og utvendig frostskring i bårning, drikkevannrør Effekt 8Wim Diameter 5,5 mm Minimum bøyradius 35 mm Mekanisk styrke minimum Klasse M3 i henhold til EN60800 Typebetegnelse 33-2 Klasse 1 Kabel IP 67 Maksimal driftstemperatur 50 °C Laveste installasjonstemperatur -15 °C Produert i henhold til IEC 60800 og SS4242411 Tilfredsstiller ROHS-direktivet	2144.72	2680.9	4000	Elektromatritel/Varmekabel/Ogland Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21L 8Wim 2-lede	Ogland System
1036366	Varmekabel 675 W ØS30-21/L 90m	ØS 30-21L 8Wim 2-leder varmekabel Denne varmekabelen er velegnet gulvarme ved effekter under 70 W/m² for bårning,de nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rum og i vårløst. Er også egnet godkendt for installation i ØS Lamiflex - Trinitydampende varmegulv under parkett, laminat eller tegulv. Kan også bruges, benyttes til frostskring av vannrør bårning de utendørs, i ret og innvendig i drikkevannrør, og til permafrostbeskyttelse av frysersomgav. ØS GG-30-21L har flettet skåring, lukkem og varmekabelen bårning,ler store mekaniske påring,spenninger. Selve varmetåring,den er revolv (vælet). Dette gr en varmekabel uten måring,bart elektromagnetisk felt. Flammeskytlet 2-leder med revolvete ledere, som eliminerer elektromagnetisk felt. 2 meter kældende med beskyttelsesesskjerm Spennin 230V Godkjent for innvendig og utvendig frostskring i bårning, drikkevannrør Effekt 8Wim Diameter 5,5 mm Minimum bøyradius 35 mm Mekanisk styrke minimum Klasse M3 i henhold til EN60800 Typebetegnelse 33-2 Klasse 1 Kabel IP 67 Maksimal driftstemperatur 50 °C Laveste installasjonstemperatur -15 °C Produert i henhold til IEC 60800 og SS4242411 Tilfredsstiller ROHS-direktivet	2404	3005	3000	Elektromatritel/Varmekabel/Ogland Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21L 8Wim 2-lede	Ogland System
1037228	Varmekabel 790 W ØS30-21/L 105m	ØS 30-21L 8Wim 2-leder varmekabel Denne varmekabelen er velegnet gulvarme ved effekter under 70 W/m² for bårning,de nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rum og i vårløst. Er også egnet godkendt for installation i ØS Lamiflex - Trinitydampende varmegulv under parkett, laminat eller tegulv. Kan også bruges, benyttes til frostskring av vannrør bårning de utendørs, i ret og innvendig i drikkevannrør, og til permafrostbeskyttelse av frysersomgav. ØS GG-30-21L har flettet skåring, lukkem og varmekabelen bårning,ler store mekaniske påring,spenninger. Selve varmetåring,den er revolv (vælet). Dette gr en varmekabel uten måring,bart elektromagnetisk felt. Flammeskytlet 2-leder med revolvete ledere, som eliminerer elektromagnetisk felt. 2 meter kældende med beskyttelsesesskjerm Spennin 230V Godkjent for innvendig og utvendig frostskring i bårning, drikkevannrør Effekt 8Wim Diameter 5,5 mm Minimum bøyradius 35 mm Mekanisk styrke minimum Klasse M3 i henhold til EN60800 Typebetegnelse 33-2 Klasse 1 Kabel IP 67 Maksimal driftstemperatur 50 °C Laveste installasjonstemperatur -15 °C Produert i henhold til IEC 60800 og SS4242411 Tilfredsstiller ROHS-direktivet	2712.8	3391	5000	Elektromatritel/Varmekabel/Ogland Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21L 8Wim 2-lede	Ogland System
1036367	Varmekabel 900 W ØS30-21/L 120m	ØS 30-21L 8Wim 2-leder varmekabel Denne varmekabelen er velegnet gulvarme ved effekter under 70 W/m² for bårning,de nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rum og i vårløst. Er også egnet godkendt for installation i ØS Lamiflex - Trinitydampende varmegulv under parkett, laminat eller tegulv. Kan også bruges, benyttes til frostskring av vannrør bårning de utendørs, i ret og innvendig i drikkevannrør, og til permafrostbeskyttelse av frysersomgav. ØS GG-30-21L har flettet skåring, lukkem og varmekabelen bårning,ler store mekaniske påring,spenninger. Selve varmetåring,den er revolv (vælet). Dette gr en varmekabel uten måring,bart elektromagnetisk felt. Flammeskytlet 2-leder med revolvete ledere, som eliminerer elektromagnetisk felt. 2 meter kældende med beskyttelsesesskjerm Spennin 230V Godkjent for innvendig og utvendig frostskring i bårning, drikkevannrør Effekt 8Wim Diameter 5,5 mm Minimum bøyradius 35 mm Mekanisk styrke minimum Klasse M3 i henhold til EN60800 Typebetegnelse 33-2 Klasse 1 Kabel IP 67 Maksimal driftstemperatur 50 °C Laveste installasjonstemperatur -15 °C Produert i henhold til IEC 60800 og SS4242411 Tilfredsstiller ROHS-direktivet	3359.2	4199	3000	Elektromatritel/Varmekabel/Ogland Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21L 8Wim 2-lede	Ogland System
1037229	Varmekabel 1015 W ØS30-21/L 135m	ØS 30-21L 8Wim 2-leder varmekabel Denne varmekabelen er velegnet gulvarme ved effekter under 70 W/m² for bårning,de nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rum og i vårløst. Er også egnet godkendt for installation i ØS Lamiflex - Trinitydampende varmegulv under parkett, laminat eller tegulv. Kan også bruges, benyttes til frostskring av vannrør bårning de utendørs, i ret og innvendig i drikkevannrør, og til permafrostbeskyttelse av frysersomgav. ØS GG-30-21L har flettet skåring, lukkem og varmekabelen bårning,ler store mekaniske påring,spenninger. Selve varmetåring,den er revolv (vælet). Dette gr en varmekabel uten måring,bart elektromagnetisk felt. Flammeskytlet 2-leder med revolvete ledere, som eliminerer elektromagnetisk felt. 2 meter kældende med beskyttelsesesskjerm Spennin 230V Godkjent for innvendig og utvendig frostskring i bårning, drikkevannrør Effekt 8Wim Diameter 5,5 mm Minimum bøyradius 35 mm Mekanisk styrke minimum Klasse M3 i henhold til EN60800 Typebetegnelse 33-2 Klasse 1 Kabel IP 67 Maksimal driftstemperatur 50 °C Laveste installasjonstemperatur -15 °C Produert i henhold til IEC 60800 og SS4242411 Tilfredsstiller ROHS-direktivet	3438.08	4297.6	4000	Elektromatritel/Varmekabel/Ogland Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21L 8Wim 2-lede	Ogland System
1036368	Varmekabel 1165 W ØS30-21/L 155m	ØS 30-21L 8Wim 2-leder varmekabel Denne varmekabelen er velegnet gulvarme ved effekter under 70 W/m² for bårning,de nybygg, tilbygg og rehabilitering i tørre rum og i vårløst. Er også egnet godkendt for installation i ØS Lamiflex - Trinitydampende varmegulv under parkett, laminat eller tegulv. Kan også bruges, benyttes til frostskring av vannrør bårning de utendørs, i ret og innvendig i drikkevannrør, og til permafrostbeskyttelse av frysersomgav. ØS GG-30-21L har flettet skåring, lukkem og varmekabelen bårning,ler store mekaniske påring,spenninger. Selve varmetåring,den er revolv (vælet). Dette gr en varmekabel uten måring,bart elektromagnetisk felt. Flammeskytlet 2-leder med revolvete ledere, som eliminerer elektromagnetisk felt. 2 meter kældende med beskyttelsesesskjerm Spennin 230V Godkjent for innvendig og utvendig frostskring i bårning, drikkevannrør Effekt 8Wim Diameter 5,5 mm Minimum bøyradius 35 mm Mekanisk styrke minimum Klasse M3 i henhold til EN60800 Typebetegnelse 33-2 Klasse 1 Kabel IP 67 Maksimal driftstemperatur 50 °C Laveste installasjonstemperatur -15 °C Produert i henhold til IEC 60800 og SS4242411 Tilfredsstiller ROHS-direktivet	4252	5315	3000	Elektromatritel/Varmekabel/Ogland Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21L 8Wim 2-lede	Ogland System

1036507	MILLIMAT/100 700W 7,0 m² (HS)	MILLIMAT/100 700W 7,0 m² (HS) MILLIMAT er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn isolert varmekabel som er festet til et selvklebende, glassf berforsterket plastsnett. MILLIMAT/100 kan monteres på/aring, alle typer underlag. Underlaget skal våaelig:re avrettet og fritt for svikt. Konstruksjon: Varm leder: Ent/aring/det motstandslagering Kald leder: Ent/aring/det, gjeldet kobber Isolasjon: FEP Jordleder: Ent/aring/det, gjeldet kobber Skjerm: Aluminium/aring/nd Ytre kapper: B/aring, PVC Nett: Selvklebende, glassfiberforsterket plastsnett Total tykkelse: 4,5mm Matte bxl: 0,5x2,0m	2503.2	3129	4000	Elektronatriell/Varmekabel/Milmat Varmekabelmatte	NEXANS NORWAY AS
1036508	MILLIMAT/100 800W 8,0 m² (HS)	MILLIMAT/100 800W 8,0 m² (HS) MILLIMAT er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn isolert varmekabel som er festet til et selvklebende, glassf berforsterket plastsnett. MILLIMAT/100 kan monteres på/aring, alle typer underlag. Underlaget skal våaelig:re avrettet og fritt for svikt. Konstruksjon: Varm leder: Ent/aring/det motstandslagering Kald leder: Ent/aring/det, gjeldet kobber Isolasjon: FEP Jordleder: Ent/aring/det, gjeldet kobber Skjerm: Aluminium/aring/nd Ytre kapper: B/aring, PVC Nett: Selvklebende, glassfiberforsterket plastsnett Total tykkelse: 4,5mm Matte bxl: 0,5x2,0m	2743.2	3429	4600	Elektronatriell/Varmekabel/Milmat Varmekabelmatte	NEXANS NORWAY AS
1036510	MILLIMAT/100 1000W 10,0 m² (HS)	MILLIMAT/100 1000W 10,0 m² (HS) MILLIMAT er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn isolert varmekabel som er festet til et selvklebende, glassf berforsterket plastsnett. MILLIMAT/100 kan monteres på/aring, alle typer underlag. Underlaget skal våaelig:re avrettet og fritt for svikt. Konstruksjon: Varm leder: Ent/aring/det motstandslagering Kald leder: Ent/aring/det, gjeldet kobber Isolasjon: FEP Jordleder: Ent/aring/det, gjeldet kobber Skjerm: Aluminium/aring/nd Ytre kapper: B/aring, PVC Nett: Selvklebende, glassfiberforsterket plastsnett Total tykkelse: 4,5mm Matte bxl: 0,5x2,0m	3119.2	3899	5800	Elektronatriell/Varmekabel/Milmat Varmekabelmatte	NEXANS NORWAY AS
1551024	ELKO DCL TAK LAMPEUTTAK+PLUGG PH	DCL står for "Device for Connection of Luminaires", og er et plugg og stikkontaktssystem for tilkobling av fastmontert belysningsutstyr. DCL takstikk passer i alle ELKO takbokser, og har festebrak for betjening opp til 15kg. Deresom takboksen er grunnere enn 40mm må separat forhøyingskappe benyttes. Leveres med DCL-plugg. Teknisk spesifikasjon: Monteringsdybde: 31mm Farge: Polarhvit Maksimal belastning på festebrak: 15kg Maksimal belastning: 6A Maksimal størrelse på kumstikk: 15A	167.2	209	105	Elektronatriell/ELKO/Elko RS Sikk	Elko AS
3104530	Sg Duett Hvit E27 350lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	DUETT LED Hvit 10W E27 230V max 30W Flott veggarmatur med utskiftbar LED. Robust (IP65 (IP44 når den er montert som opplys)). Vi i armatur. Bestillingsvare	1095.2	1369	1618	Utbelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
3100345	Sg HAMLET Hvit E27	Kubisk veggskjold for utendørs bruk. Produert i trykkstapt aluminium med pulverlakkert sort eller hvit overflate. Avskjerming i UV-stabilisert polycarbonat. Armaturen har E27-sokkel og kan leveres med eller uten LED-lyskilde. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Beskyttelsesklasse IP44. Design: Svein Knudsen, Andrew Smith	627.2	784	1740	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3104460	Sg ECHO LED sort 230V 1x4,5W	Kubisk armatur for utendørs montering på vegg. Produert i trykkstapt, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller grafit overflate med skjerm i herdet glass. Finnes som opp-/nedlys eller kun nedlys. Armaturen har en utskiftbar GU10 LED-lyskilde (inkludert), og er dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel montering med veggbeslag med stikkforbindelse til lampen, to kabelingsanger og mulighet for både synlig og skjult kabling. Kan monteres på hjerne med hjernefeste (selges separat). 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP54, slagfastehet IK08.	727.2	909	1110	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3104464	Sg ECHO LED grafit 230V 1x4,5W	Kubisk armatur for utendørs montering på vegg. Produert i trykkstapt, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller grafit overflate med skjerm i herdet glass. Finnes som opp-/nedlys eller kun nedlys. Armaturen har en utskiftbar GU10 LED-lyskilde (inkludert), og er dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel montering med veggbeslag med stikkforbindelse til lampen, to kabelingsanger og mulighet for både synlig og skjult kabling. Kan monteres på hjerne med hjernefeste (selges separat). 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP54, slagfastehet IK08.	727.2	909	1332	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3104462	Sg Echo Sort 360lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Kubisk armatur for utendørs montering på vegg. Produert i trykkstapt, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller grafit overflate med skjerm i herdet glass. Finnes som opp-/nedlys eller kun nedlys. Armaturen har en utskiftbar GU10 LED-lyskilde (inkludert), og er dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel montering med veggbeslag med stikkforbindelse til lampen, to kabelingsanger og mulighet for både synlig og skjult kabling. Kan monteres på hjerne med hjernefeste (selges separat). 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP54, slagfastehet IK08.	1258.4	1573	1944	Utbelysning/Vegglamper med oppnidd lys	Sg Armaturen A/S
3104466	Sg Echo Grafit 360lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Kubisk armatur for utendørs montering på vegg. Produert i trykkstapt, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller grafit overflate med skjerm i herdet glass. Finnes som opp-/nedlys eller kun nedlys. Armaturen har en utskiftbar GU10 LED-lyskilde (inkludert), og er dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel montering med veggbeslag med stikkforbindelse til lampen, to kabelingsanger og mulighet for både synlig og skjult kabling. Kan monteres på hjerne med hjernefeste (selges separat). 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP54, slagfastehet IK08.	1310.4	1638	1944	Utbelysning/Vegglamper med oppnidd lys	Sg Armaturen A/S
3185578	Nordlys ASKER 1511 grafit	Stilen vegglampe i aluminiumslap. Asker leveres i fargene aluminium, grafit og hvit. Lampen leveres med oppnidd eller kun ned lys. For optimal lysfordeling anbefales LED eller 18W, G24q-2. Ned Lys! Ta gjerne kontakt for et godt tilbud.	1656	2070	1470	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Nordlys AS
3120077	Nordlys Lofoten 1940 Veggarmatur E27 Sort	Stilen lampe i stål. Leveres med klart glass. Lofoten leveres kun i fargen sort. Passer for det tradisjonelle og moderne huset.	1576	1970	1800	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Nordlys AS

		Vegglampe i moderne design. Lampen er 23cm høy og dybde 42cm. Rund veggfeste er 11,5cm diameter. Klart glass. Hvit glass kan leveres. Lampen kan festes på hjemmevegg. Hjørnefeste bestilles separat. El. nr. 3185355					
3185381	Norlys Lund 290 E27 Galvanisert	LUND leveres i galvanisert stål og sort.	1095.2	1369	2500	Utelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
		LUND leveres i galvanisert stål og sort.					
3185382	Norlys Lund 290 E27 Sort	Vegglampe i moderne design. Lampen er 23cm høy og dybde 42cm. Rund veggfeste er 11,5cm diameter. Klart glass. Hvit glass kan leveres. Lampen kan festes på hjemmevegg. Hjørnefeste bestilles separat. El. nr. 3185354	1243.2	1554	1500	Utelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3185355	Norlys Hjørnebeslag 153 Galvanisert	Hjørnebeslag for Art. Karistad 230, Oslo 240, Bergen 270, Stockholm 280, Stockholm 286, Lund 290, Vansbro 1920 og Larvik 690 Hjørnebeslaget kan leveres i fargene sort, galvanisert stål og kobber.	300	375	320	Utelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3185354	Norlys Hjørnebeslag 153 Sort	Hjørnebeslag for Art. Karistad 230, Oslo 240, Bergen 270, Stockholm 280, Stockholm 286, Lund 290, Vansbro 1920 og Larvik 690 Hjørnebeslaget kan leveres i fargene sort, galvanisert stål og kobber.	308	385	320	Utelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
		Vegglampe i moderne design. Lampen er 38cm høy med en bredde på 39,5cm. Veggfeste er 11,5cm høy. Klar polykarbonat. Opal polykarbonat kan leveres. Vegglampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen kan festes på hjemmevegg.					
3185367	Norlys Stockholm 286 Big Vegglampe E27 Galvanisert	Skafløvere	1991.2	2489	3500	Utelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
		Vegglampe i moderne design. Lampen er 31cm høy med en bredde på 28cm. Veggfeste er 11,5cm høy. Klar polykarbonat. Opal polykarbonat kan leveres. Vegglampen leveres i fargene galvanisert stål, kobber og sort. Kobberet vil etter en tid bli antrik brun. Lampen kan festes på hjemmevegg. Hjørnefeste bestilles separat. Artikler 153, E27, 60W, IP 54, Klasse II, dobbeltisoleret. Lampen er en del av en serie som inneholder en større utgave av vegglampen, portstolpe, blomsterstolpe, teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder, samt pulterler i to ulike høyder. Alle utgaver leveres i klar og opal polykarbonat.					
3185338	Norlys Stockholm 280 Vegglampe E27 Galvanisert	Bestillingsvare	1288	1610	3000	Utelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
		Vegglampe i moderne design. Lampen er 31cmh med en bredde på 28cm. Veggfeste er 11,5cmh.					
3185337	Norlys Stockholm 280 Vegglampe E27 Sort	Klar polykarbonat Opal polykarbonat kan leveres. Lampen kan festes på hjemmevegg. Hjørnefeste bestilles separat (art. 153)	1416	1770	2500	Utelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
		Lampen er i Klasse II og dobbeltisoleret.					
3185418	Norlys Vasa 127 hvit 12W LED IP55 KL I	Vegglampe i stilren design med lysutgang opp og ned. Lampen er 12,5cm høy, bredde 31cm og dybde 12,5cm. Vasa leveres i fargene grafit, hvit og aluminiumsfarget. Inkl. LED lyskilde. Leveringstid 3 skafføvere	1741.6	2177	2080	Utelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
		Flott, rund veggarmatur med halvkjern og kryss som kan monteres både ute og inne. Utført i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium. Skjerm i UV-stabilisert opalpolykarbonat. To kabelinnnganger, mulighet for både synlig og skjult kabling. Enkel montering med hurtigklemmer. Variant med skumringsele. Korrosjonsbeskyttet med 10 års garanti. Vardstaker IP55/K10. Design: Halvard Jakobsen					
3104646	Sg Tanto 1100 Sort 330lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Rund armatur med halvkjern og dekorative lyfset som kan monteres i tak og på vegg både inne- og utendørs. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert og grafit finish, med skjerm i UV-stabilisert opal polykarbonat. Enkel montering med hurtigklemmer, to inn-utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagstøttestet K10. Design: Halvard Jakobsen	1132	1415	1780	Utelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
3104317	Sg Tardo 2000 Grafit 1000lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar	Rund armatur med halvkjern og dekorative lyfset som kan monteres i tak og på vegg både inne- og utendørs. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert og grafit finish, med skjerm i UV-stabilisert opal polykarbonat. Enkel montering med hurtigklemmer, to inn-utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagstøttestet K10. Design: Halvard Jakobsen	1599.2	1999	2520	Utelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
		Rektangulær veggarmatur med dekorative beskyttelsesbølger for utendørsbruk. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert sort, hvit eller grafit, med skjerm i UV-stabilisert opal polykarbonat. Versjoner med skumringsele følgeres. Enkel montering med hurtigklemmer, to inn-utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagstøttestet K10. Design: Halvard Jakobsen					
3101340	Sg TRIO grafit E27	Rektangulær veggarmatur med dekorative beskyttelsesbølger for utendørsbruk. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert sort, hvit eller grafit, med skjerm i UV-stabilisert opal polykarbonat. Versjoner med skumringsele følgeres. Enkel montering med hurtigklemmer, to inn-utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagstøttestet K10. Design: Halvard Jakobsen	748	935	1620	Utelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3101338	Sg TRIO sort E27 60W	Rektangulær veggarmatur med dekorative beskyttelsesbølger for utendørsbruk. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert sort, hvit eller grafit, med skjerm i UV-stabilisert opal polykarbonat. Versjoner med skumringsele følgeres. Enkel montering med hurtigklemmer, to inn-utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagstøttestet K10. Design: Halvard Jakobsen	676	845	1620	Utelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3101336	Sg Trio E27 Hvit	Rektangulær veggarmatur med dekorative beskyttelsesbølger for utendørsbruk. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert sort, hvit eller grafit, med skjerm i UV-stabilisert opal polykarbonat. Versjoner med skumringsele følgeres. Enkel montering med hurtigklemmer, to inn-utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagstøttestet K10. Design: Halvard Jakobsen	703.2	879	1590	Utelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3185574	Norlys Asker 1510 Veggarmatur 8,7W LED Aluminium	Stilren vegglampe i aluminiumsmap. Asker leveres i fargene aluminium, grafit og hvit. Polykarbonat med optisk struktur. Opp og ned lys. 800 lm, 3000K.	1534.4	1918	1470	Utelysning/Nordlys vegglamper opphned lys	Norlys AS
		Vegglampe i moderne design. Høyde 31cm, bredde 21cm og dybde 15cm. Klart lykt glass.					
3109978	Norlys Basel 660 Veggarmatur E27 Klart Glass Sort	Basel med Klart lykt glass leveres i fargene rustfritt stål, galvanisert stål og sort. Overflaten i rustfritt stål er børstet for å oppnå ønsket finish. Ulike partikler fester seg da lettere til stålet. Børstede modeller må derfor pusles og glans. Galvanisert stål er vedlikeholdsfritt. Kobberet på Basel er ubehandlet. Det vil derfor bli mørkt over tid. Børstet fra det er kobberet vedlikeholdsfritt og tåler mye. Skruene er derimot laget i stål og bør derfor settes inn med felt et par ganger i året.	1420	1775	2940	Utelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
		Bestillingsvare					
3185394	Norlys Basel 661 Veggarmatur E27 Matt Glass Galvanisert Stål	Vegglampe i moderne design. Høyde 31cm, bredde 21cm og dybde 15cm. Frostet lykt glass. Basel med Klart lykt glass leveres i fargene rustfritt stål, galvanisert stål og sort. Overflaten i rustfritt stål er børstet for å oppnå ønsket finish. Ulike partikler fester seg da lettere til stålet. Børstede modeller må derfor pusles og glans. Galvanisert stål er vedlikeholdsfritt. Kobberet på Basel er ubehandlet. Det vil derfor bli mørkt over tid. Børstet fra det er kobberet vedlikeholdsfritt og tåler mye. Skruene er derimot laget i stål og bør derfor settes inn med felt et par ganger i året.	1543.2	1929	3000	Utelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
		Vegglampe i klassisk design med rund kuppel som peker ned. Lampen er 40cm høy og bygger 34,5cm ut fra vegg. Veggfeste er 23cm lang. Opal/hvit glass. Lampen kan festes på hjemmevegg. Hjørnefeste bestilles separat. Artikler 152, Bologna leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 2 til 3 lykkehoder.					
3183018	Norlys BOLOGNA 311 sort vegglampe / utelampe	Skafløvere	1167.2	1459	2800	Utelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS

3185187	Norlys Bologna 311 Vegglampe E27 Opalt Glass Hvit	Vegglampe i klassisk design med rund kuppel som peker ned. Lampen er 40cm høy og bygger 34,5cm ut fra vegg. Veggfeste er 23cm lang. Opalhvitt glass. Lampen kan festes på hjemmevegg. Hjemmefeste bestilles separat. Artikkel 152. Bologna leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstøpe, blomstestøpe og teleskopstøper med 2 til 3 lykthoder.	1167.2	1459	2800	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3183089	Norlys BOLOGNA 361 sort vegglampe / utelampe	Skafelevere Vegglampe i klassisk design med rund kuppel som peker opp. Lampen er 48,5cm høy og bygger 34,5cm ut fra vegg. Veggfeste er 23cm lang Hvit kuppel. Lampen kan festes på hjemmevegg. Hjemmefeste bestilles separat. Artikkel 152. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstøpe, blomstestøpe og teleskopstøper med 2 til 3 lykthoder. Bologna leveres i fargene sort og hvit.	1192	1490	2850	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3102462	Norlys Sandvik 1741 3,9W LED GU10 Vegglampe Aluminium	Skaffelever Moderne lampe i aluminiumstap. Lyser ned. Klart glass. Sandvik leveres i fargene aluminium, grafit og hvit. LED lyskilder medfølger (varm hvit).	1013.6	1267	1200	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3102463	Norlys Sandvik 1741 3,9W LED GU10 Vegglampe Grafit	Bestillingsvare Moderne lampe i aluminiumstap. Lyser ned. Klart glass. Sandvik leveres i fargene aluminium, grafit, sort og hvit. LED lyskilder medfølger (varm hvit).	952	1190	1200	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185524	Norlys Koster 725 Vegglampe 11,3W LED m/rett arm Grafit	Skafelevere Vegglampe i moderne design med rett arm. Klar polycarbonat med optisk struktur. Aluminiumstap. Leveres i fargene aluminium og grafit. Se under relaterte produkter for hjemmebeslag. Ta gjerne kontakt for et godt tilbud!	2368	2960	3300	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3110061	Norlys Hjørnebeslag 158 Grafit	Skafelevere Hjørnebeslag 158 Grafit. Gjelder for følgende vegglamper: Koster Art 724, 725 og 1912 og Helsinki 886	364	455	600	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3110051	Norlys Koster 724 m/rett arm E27 Aluminium	Skafelevere Vegglampe i moderne design med rett arm. Klar polycarbonat med optisk struktur. Aluminiumstap. Leveres i fargene aluminium og grafit. Se under relaterte produkter for hjemmebeslag.	1952	2440	3300	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3110052	Norlys Koster 724 m/rett arm E27 Grafit	Skafelevere Vegglampe i moderne design med rett arm. Klar polycarbonat med optisk struktur. Aluminiumstap. Leveres i fargene aluminium og grafit. Se under relaterte produkter for hjemmebeslag.	1952	2440	4000	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3185270	Norlys Basel 661 Veggarmatur E27 Matt Glass Rustfritt Stål	Skafelevere Vegglampe i moderne design. Høyde 31cm, bredde 21cm og dybde 12cm. Frostet tykt glass. Basel med klart tykt glass leveres i fargene rustfritt stål, galvanisert stål og sort. Overflaten i rustfritt stål er berørt for å oppnå ønsket finish. Ulike punkter fester seg da lettere til stålet. Berørte modeller må derfor pusles og oljes. Galvanisert stål er vedlikeholdsfritt. Kobberet på Basel er ubehandlet. Det vil derfor bli merket over tid. Bortsett fra det er kobberet vedlikeholdsfritt og tåler mye. Skruene er demnet laget i stål og bør derfor settes inn med fett et par ganger i året.	1870.4	2338	3800	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185346	Norlys Basel 661 Veggarmatur E27 Matt Glass Sort	Skafelevere Vegglampe i moderne design. Høyde 31cm, bredde 21cm og dybde 12cm. Frostet tykt glass. Basel med klart tykt glass leveres i fargene rustfritt stål, galvanisert stål og sort. Overflaten i rustfritt stål er berørt for å oppnå ønsket finish. Ulike punkter fester seg da lettere til stålet. Berørte modeller må derfor pusles og oljes. Galvanisert stål er vedlikeholdsfritt. Kobberet på Basel er ubehandlet. Det vil derfor bli merket over tid. Bortsett fra det er kobberet vedlikeholdsfritt og tåler mye. Skruene er demnet laget i stål og bør derfor settes inn med fett et par ganger i året.	1600	2000	3800	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3101409	Sg Hjørnebeslag for Echo og Metro, Hvit	Bestillingsvare Hjørnebeslag til ECHO og METRO fra SG, leveres i hvit, sort og grafit.	212.8	266	240	Utbelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
1471577	Elko Enk kap RS16 33mm PH L889	Enkel RS16 påveggskappe 33mm. Benyttes der innfelt materiell ønsket ombyrget til påvegg. RS16 enkelt kappe innvendig høyde 33 mm. Utvendig høyde 35mm. Farge: Polarhvitt. Hølogent!	61.6	77	40	Elektromatrel/ELKO/Elko RS Rammer	Elko AS
3101328	Sg TRIO MINI sort E27 230V	Rektangulær veggarmatur med dekorative beskyttelsesbølger for utendørsbruk. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert sort eller grafit, med skjerm i UV-stabilisert opal polycarbonat. Enkel montering med hurtigklemmer, to inn-långanger for kabler, med mulighet for både skult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK10.	631.2	789	1170	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3120065	Norlys Koster 1912 Vegglampe 17,5W LED m/rett arm Grafit	Skafelevere Vegg lampe for bruk i privatboliger, fellesområder og parkeringsplasser. Koster leveres i fargene aluminium og grafit. Leveres klar klar optisk struktur glass. 17,5W LED, 1950 lm, 3000K. Hjemmefeste (art. 158) kan bestilles som tilbehør.	2560	3200	4000	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3101324	Sg LARGO sort E27 230V	Kvadratisk veggarmatur med dekorative beskyttelsesbølger for utendørsbruk. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert sort, hvit eller grafit, samt galvanisert, med skjerm i UV-stabilisert opal polycarbonat. Versjoner med skumringselekt. fjernbetj. Enkel montering med hurtigklemmer, to inn-långanger for kabler, med mulighet for både skult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK10.	703.2	879	1900	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
4190621	Kont. iCT 25A 2NO 230VAC	ACB iCT-modulåtgang i kontaktorene f.åring s i to versjoner: Kontaktore uten manuell betjening og med manuell betjening. iCT-kontaktorene kan brukes til styring av: Belysning, varme, ventilasjon, persienner, småkraftsmotorer til relæer til styring av varme, lastreduksjon pååring, ikke-prioriterte kurser. Manuell betjente kontaktore har 4-åring s virkelyr pååring s: Frontpanel: Automatisk driftmodus, midlertidig overstyring av "P&A-åring s", permanent overstyring av "P&A-åring s". Brukes til ååring s iåring s kontaktoren i P&A-åring s position under vedlikehold av installasjonen og Av. Bredden pååring s iCT-kontaktorene passer til de fleste applikasjoner. Kan ved hjelp av hjelpekontakt enkelt kobles opp mot Modbus-system. iCT-kontaktore kan kombineres med ett bredt utvalg av ekstra kontroll-, beskyttelses- og indikasjonfunksjoner (elektrisk tilbehør). Rød fane i front indikerer at spalten er spenningsatt.	488.8	611	200	Elektromatrel/Sikringsmaterie/Jordrelautomater/ABB/Schneider	Schneider Electric Norge AS
3104328	Sg Rehab Ringer Exclusive Midi & Jupiter Pro Grafit 250mm RUT	Skafelevere Rehab ring til beting av hull på opptil Ø235. Kan monteres sammen med Juniter Lux, Juniter (ikke Juniter Eco) alle typer, United, Soft (ikke Soft Slim) samt Jupiter. Rehab ring til beting av hull på opptil Ø285. Kan monteres sammen med Jupiter Pro alle typer	260	325	100	Downlights/REHAB Ringer	Sg Armaturen A/S
3185368	Norlys Stockholm 286 Big Vegglampe E27 Sort	Skafelevere Vegglampe i moderne design. Glasset er av klar polycarbonat. Opalhvitt glass samt hjemmefeste (art. 153) kan bestilles som tilbehør. Finnes i fargene galvanisert og kobber. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i ulike størrelser, portstøper, blomstestøper, teleskopstøper med lykthoder, samt pullerter.	2133.6	2667	3000	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS

		Digital skumningsbryter for montering på DIN-skinnene. 2 uavhengige kanaler. Forhåndsprogrammerte norske byer. Bakgrunnsbelyst display. Mulighet for programmering via mobilnett/brett (tilbeholdt et. nr. 1476451). 10 år batterireserve (utsiktbar). 230V 2X16A.				
1476450	Astro Nova City 2 16A 230V	Gyting Tebrak AS	1506.4	1883	145	Elektromatrel/Elektronisk koblingsur
3104636	Sg Solo 1100 Hvit 610lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Flott veggarmatur med kryss som kan monteres både ute og inne. Finnes i varianter med integrert skumningsprøke. Uført i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium, og skjerm i UV-stabilisert opalsert polycarbonat. Enkelt montering med hurtigklemmer. To kabelingsringer, mulighet for både synlig og skjult kabling. Korrosjonsbeskyttet med 10 års garanti. Vandalssikker (IP65/IK10). Design: Halvard Jakobsen	983.2	1229	1681	Utbelysning/Vegglamper Klassisk
3104638	Sg Solo 1100 Graffiti 610lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Flott veggarmatur med kryss som kan monteres både ute og inne. Finnes i varianter med integrert skumningsprøke. Uført i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium, og skjerm i UV-stabilisert opalsert polycarbonat. Enkelt montering med hurtigklemmer. To kabelingsringer, mulighet for både synlig og skjult kabling. Korrosjonsbeskyttet med 10 års garanti. Vandalssikker (IP65/IK10). Design: Halvard Jakobsen	927.2	1159	1658	Utbelysning/Vegglamper Klassisk
1427455	Elko PLUS FORHØYNINGSKAPPE 1.5 SO 4086	Plus Forhøyningskappe 1.5 SO ELKO Plus dobbel stikkontakt er laget for å gå pent med vegg. Dette krever 1.5 veggbores. Der det er ønsket om å bruke ELKO Plus dobbel stikkontakt i vanlig enkle veggbores benyttes forhøyningskappen. Kappen er spesielt nyltet ved rehabilitering eller i anlegg hvor det ikke er brukt 1.5 bokst lange gulv. Forhøyningskappen kan også brukes der det er overgang fra skjult til åpent anlegg, enten det er brukt 1.5 eller enkelt veggbores.	154.4	193	320	Elektromatrel/ELKO/Elko Plus Ramme
3185430	Norlys Alta 1475 Pullert 8,5W LED E27 Galvanisert	Pullert i moderne design som lyser nedover. Opal polycarbonat. Lampen leveres i to ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Vår nye serie fun pullerter passer perfekt til prosjekter som kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Pullertene er påført to lag dypebs. Special bestillinger: Om det er ønsket å påføre farge selv kan de leveres kun impregneret. Ønskes fargen "drived grå" bestilles pullertene impregneret. Etter en tid vil den bli naturlig grå. Behandles med klar terrasse olje eller liknende.	4200	5250	10260	Utbelysning/Nordlys pullert
3185431	Norlys Alta 1475 Pullert 8,5W LED E27 Sort	Pullert i moderne design som lyser nedover. Opal polycarbonat. Lampen leveres i to ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Vår nye serie fun pullerter passer perfekt til prosjekter som kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Pullertene er påført to lag dypebs. Special bestillinger: Om det er ønsket å påføre farge selv kan de leveres kun impregneret. Ønskes fargen "drived grå" bestilles pullertene impregneret. Etter en tid vil den bli naturlig grå. Behandles med klar terrasse olje eller liknende.	4331.2	5414	10260	Utbelysning/Nordlys pullert
3120019	Norlys Alta 1476 Pullert 10W LED Galvanisert	Pullert i moderne design som lyser nedover. Opal polycarbonat. Galvanisert stål. Høyde 49 cm. 10W LED, 900 lm, 3000K.	3783.2	4729	6310	Utbelysning/Nordlys pullert
3120020	Norlys Alta 1476 Pullert 10W LED Sort	Alta Pullert i moderne design som lyser nedover. Opal polycarbonat. Galvanisert stål. Høyde 49 cm. 10W LED, 900 lm, 3000K.	3774.4	4718	6310	Utbelysning/Nordlys pullert
3185432	Norlys Alta 1477 Pullert 8,5W E27 LED IP55 Galvanisert	Pullert i moderne design som lyser nedover. Opal polycarbonat. Lampen leveres i to ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Vår nye serie fun pullerter passer perfekt til prosjekter som kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Pullertene er påført to lag dypebs. Special bestillinger: Om det er ønsket å påføre farge selv kan de leveres kun impregneret. Ønskes fargen "drived grå" bestilles pullertene impregneret. Etter en tid vil den bli naturlig grå. Behandles med klar terrasse olje eller liknende.	3392	4240	6310	Utbelysning/Nordlys pullert
3185433	Norlys Alta 1477 Pullert 8,5W LED E27 Sort	Pullert i moderne design som lyser nedover. Opal polycarbonat. Lampen leveres i to ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Vår nye serie fun pullerter passer perfekt til prosjekter som kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Pullertene er påført to lag dypebs. Special bestillinger: Om det er ønsket å påføre farge selv kan de leveres kun impregneret. Ønskes fargen "drived grå" bestilles pullertene impregneret. Etter en tid vil den bli naturlig grå. Behandles med klar terrasse olje eller liknende.	3416	4270	6310	Utbelysning/Nordlys pullert
3185577	Norlys Asker 1511 8W LED Vegglampe Nedlys Aluminium	Stilen vegglampe i aluminiumslap. Asker leveres i fargene aluminium, graffiti og hvit. Polycarbonat med optisk struktur. Ned lys. 630 lm, 3000K.	1656	2070	1470	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold
3185579	Norlys Asker 1511 8W LED Vegglampe Nedlys Hvit	Stilen vegglampe i aluminiumslap. Asker leveres i fargene aluminium, graffiti og hvit. Polycarbonat med optisk struktur. Ned lys. 630 lm, 3000K.	1655.2	2069	1470	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphøyd lys
3185268	Norlys Basel 660 Veggarmatur Klart Glass Rustfritt Stål	Vegglampe i moderne design. Høyde 31cm, bredde 21cm og dybde 12cm. Klart tykt glass. E27, 75W, IP54, Klasse I. Basel E27, 75W med klart tykt glass leveres i fargene rustfritt stål, galvanisert stål og sort. Med froset tykt glass leveres i fargen kobber. For kompallysar C24-1,10-13W med froset tykt glass, leveres Basel i fargene rustfritt stål, galvanisert stål og sort. Overflaten i rustfritt stål er båndet for å oppnå ønsket finish. Ulike partikler fester seg da lettere til stål. Børstede modeller må derfor pusses og oljes. Galvanisert stål er vedlikeholdsfritt. Kobberet på Basel er ubehandlet. Det vil derfor bli merkt over tid. Bortsett fra det er kobberet vedlikeholdsfritt og tåler mye. Skruene er derimot laget i stål og bør derfor settes inn med fett et par ganger i året.	1920	2400	3000	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold
3185379	Norlys Bergen 270 Veggarmatur E27 Galvanisert	Vegglampe i moderne design. Lampen er 22cm høy og dybde 36.5 cm. Rundt veggfeste er 11.5cm diameter. Klart polycarbonat glass. Lampen kan festes på hørnevegg. Hørnefeste bestilles separat. Artikkel 153. Bergen leveres i galvanisert stål og sort. Bergen finnes også som taklampe.	1243.2	1554	2200	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk. Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold
3101709	Norlys London 481 Vegglampe E27 Sort	Vegglampe i klassisk design som vender ned. Lampen er 42cm høy og bygger 33cm ut fra vegg. Veggfeste er 23cm lang. Lampen kan leveres med 1m lang kjetting. Glasset er slagfast klar polycarbonat. Opal polycarbonat kan leveres. Lampen kan festes på hørnevegg. Hørnefeste bestilles separat. Artikkel 152. London leveres i fargene sort, grønnpatinert og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lyshoder.	1288	1610	2300	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk
3101717	Norlys London 493 Big Vegglampe E27 Sort	Vegglampe i klassisk design som vender ned. Lampen er 56cm høy og bygger 46cm ut fra vegg. Veggfeste er 23cm lang. Glasset er slagfast klar polycarbonat.	2248	2810	4940	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk
3185380	Norlys Bergen 270 Vegglampe E27 Sort	Vegglampe i moderne design. Lampen er 22cm høy og dybde 36.5 cm. Rundt veggfeste er 11.5cm diameter. Klart glass. Hvit glass kan leveres. Lampen kan festes på hørnevegg. Hørnefeste bestilles separat. Artikkel 153. E27, 75W, IP54, Klasse II. Dobbelstikket. Bergen leveres i galvanisert stål og sort. Bergen finnes også som taklampe. Ta gjerne kontakt for et godt tilbud.	1380	1725	2200	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk
3183093	Norlys 370 Como Vegglampe E27 Sort	Vegglampe i klassisk design. Lampen er 44cm høy og bygger 38cm ut fra vegg. Veggfeste er 23cm lang. Glasset er slagfast klar polycarbonat. Hvit kuppel kan leveres. Lampen kan festes på hørnevegg. Hørnefeste bestilles separat. Artikkel 152. E27, IP44, Klasse II. Dobbelstikket. Como leveres i fargene sort, grønnpatinert og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglampe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lyshoder. Ta gjerne kontakt for et godt tilbud.	1304	1630	3000	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk

3101721	Norlys Firenze 800 veggarmatur E27 Sort	Vegglampe i klassisk design. Glass av slagfast klar (solet) polycarbonat. Hvit kugle kan leveres. Hjørnefeste finnes som tilbehør (art. 152). Firenze leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglampe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Skaffevare	1260	1575	2620	Utelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3101694	Norlys Geneve 1874, Veggarmatur, E27, Aluminium	Bestillingsvare Moderne og stilren vegglampe i aluminiumstap. Indirekte opp og ned lys. Geneve leveres i fargene aluminium, grafitt og hvit. Salin polycarbonat. E-27 sokkel uten lykklide	1116.8	1396	1800	Utelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3101695	Norlys Geneve 1874 Veggarmatur E27 Grafitt	Bestillingsvare Moderne og stilren vegglampe i aluminiumstap. Indirekte opp og ned lys. Geneve leveres i fargene aluminium, grafitt og hvit. Salin polycarbonat. E-27 sokkel uten lykklide	1116.8	1396	1800	Utelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3101696	Norlys Geneve 1874 Veggarmatur E27 Hvit	Bestillingsvare Moderne og stilren vegglampe i aluminiumstap. Indirekte opp og ned lys. Geneve leveres i fargene aluminium, grafitt og hvit. Opal polycarbonat.	1116.8	1396	1800	Utelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185262	Norlys Karistad 230 Vegglampe E27 SORT	Vegglampe i moderne design. Lampen er 24,5cm høy og dybde 42cm. Rundt veggfeste er 11,5cm diameter. Lampen kan leveres med 1m lang kjetting. Klart glass. Hvit glass kan leveres. Lampen kan festes på hjemmevegg. Hjørnefeste bestilles separat. Artikkel 153, E27, 75W, IP54, Klasse II. Dobbeltsloret. Karistad leveres i galvanisert stål, kobber og sort. Kobberet blir anitikk brun.	892.8	1116	3000	Utelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3185260	Norlys Karistad 230 Vegglampe E27 Galvanisert	Vegglampe i moderne design. Lampen er 24,5cm høy og dybde 42cm. Rundt veggfeste er 11,5cm diameter. Lampen kan leveres med 1m lang kjetting. Klart glass. Hvit glass kan leveres. Lampen kan festes på hjemmevegg. Hjørnefeste bestilles separat. Artikkel 153, E27, 75W, IP54, Klasse II. Dobbeltsloret. Karistad leveres i galvanisert stål, kobber og sort. Kobberet blir anitikk brun.	845.6	1057	1500	Utelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
1510110	HAUGE 74 WD IP66 SCHUKO PLUGG	HAUGE plugg 10/16A + J (Schuko). Nummer: NEK IEC 60884-1, NEK 502. Materiale: Polyamid. Priser: utmerket for landbruk.	924.8	1156	400	Elektromatrel/Støpsel/Plugg/Rundstift Skjetelekontakter	ABB AS
1510111	HAUGE 2300 EWDI IP66 SCHUKO STIKKONTAKT ENKEL	HAUGE enkel stikkontakt for vegg 10/16A + J (Schuko). Nummer: NEK IEC 60884-1, NEK 502. Materiale: Polyamid Tetthetsgrad IP66	849.6	1062	400	Elektromatrel/Støpsel/Plugg/Rundstift Skjetelekontakter	ABB AS
3120072	Norlys Vansbro 1920 Vegglampe E27 Galvanisert	Vegglampe i klassisk stil. Klar polycarbonat. Hjørnefeste (art. 153) kan bestilles som tilbehør. Vansbro leveres i galvanisert stål, kobber og sort. Kobberet blir eller en stund anitikk brun.	960	1200	1910	Utelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3120073	Norlys Vansbro 1920 Vegglampe E27 Sort	Vegglampe i klassisk stil. Klar polycarbonat. Hjørnefeste (art. 153) kan bestilles som tilbehør. Vansbro leveres i galvanisert stål, kobber og sort. Kobberet blir eller en stund anitikk brun.	943.2	1179	1910	Utelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3183031	Norlys Venedig 261 Vegglampe E27 Hvit	Vegglampe i klassisk design. Lampen er 46cm høy, bredde 24,5cm og dybde 13cm. Glasset er klar polycarbonat. Venedig leveres i fargene sort og hvit.	983.2	1229	2120	Utelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3183009	Norlys Venedig 261 Vegglampe E27 Sort	Vegglampe i klassisk design. Lampen er 46cm høy, bredde 26cm og dybde 14cm. Glasset er klar polycarbonat. E27, IP44, Klasse II. Dobbeltsloret. Venedig leveres i fargene sort og hvit. Spar gjerne om prisstøt!	1032	1290	2120	Utelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3183007	Norlys GENOVA 170 sort 60W IP54	Vegglampe i klassisk design. Lampen er 41cm høy, bredde 18cm og dybde 13cm. Glasset er klart polycarbonat. Opal polycarbonat kan leveres. E27, IP44, Klasse I. Dobbeltsloret. Genova leveres i fargene sort, gråmpatinnert og hvit.	1013.6	1267	1780	Utelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185176	Norlys Genova 170 Veggarmatur E27 Hvit	Vegglampe i klassisk design. Lampen er 41cm høy, bredde 18cm og dybde 13cm. Glasset er klart polycarbonat. Opal polycarbonat kan leveres. E27, IP44, Klasse II. Dobbeltsloret. Genova leveres i fargene sort, gråmpatinnert og hvit.	1040	1300	1780	Utelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3183008	Norlys Genova Mini 175 Vegglampe E27 Sort	Vegglampe i klassisk design. Lampen er 33cm høy, bredde 16cm og dybde 10cm. Glasset er klart polycarbonat. Opal polycarbonat kan leveres. E27, IP44, Klasse II. Dobbeltsloret. Genova mini leveres i fargene sort og hvit.	652	815	1300	Utelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185284	Norlys London 480 Vegglampe E27 Hvit	Vegglampe i klassisk design som vender opp. Lampen er 42cm høy og bygger 33cm ut fra vegg. Veggfeste er 23cm lang. Glasset er slagfast klar polycarbonat. Opal polycarbonat kan leveres. Lampen kan festes på hjemmevegg. Hjørnefeste bestilles separat. Artikkel 152, E27, IP44, Klasse II. Dobbeltsloret. London leveres i fargene sort, gråmpatinnert og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder.	1208	1510	2300	Utelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
1034221	Varmekabel MILLICABLE/2 355/6	Bestillingsvare Bruksområder: MILLICABLE er en levetidsgående toledet varmekabel levert på snelle, som enten kan stapes inn eller inngås sammen med MILLICLICK plater og danne et eget gulvvarmesystem. Kableten leveres med fabrikkmontert endeløvsutrustning og skjult mellom varmeelement og kaldt ledet (3,5 m). Ved frittlig installasjon festes kableten til underlaget med inn eller punkthvis med aluminiums tape. Avstand mellom kabelstrenger (C-C avstand) beregnes på forhånd. Deretter stappes kableten inn. Sammen med MILLICLICK er MILLICABLE beregnet for tregulv og installasjon uten stappekasse. Kableten har meterrefekt 6 W/m og presses ned i spor i plattene som har C-C avstand 10 cm. Demmed med bitt 8 at effekten ved forlenging i MILLICLICK plater lik 60 W/m2. Konstruksjon: Varme leder, Entrådet motstandslegning (lår og retur i kabel) Kaldt ledet, Entrådet glødet kobber Isolasjon: FEP Jondfider, Entrådet, glødet kobber Kobber skjerm og ytre kappe av ledende polymer. Ykkelse: 4 mm Teknisk data: Elementeffekt: Fra 120 W til 1170 W Motstandsoleranse: - 5/+10 % Nom. driftspenning: 230 V Maks temperatur ytre kappe, spenningsatt: 65 °C Lengde kaldt ledet: 3,5 m	2580	3225	3200	Elektromatrel/Varmekabler/Nexans Varmekabel	NEXANS NORWAY AS
3120017	Norlys Paris 1496 6W LED Vegglampe Galvanisert	Bestillingsvare Hvit vegglampe i stilren halvmånedesdesign som lyser ned. Galvanisert stål. Kobberet blir eller en 60 anitikk brun. 6,7W LED, 630 lm, 3000K.	1312	1640	1250	Utelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3120018	Norlys Paris 1496 6W LED Vegglampe Sort	Vegglampe i stilren halvmånedesdesign som lyser ned. Sortlakkert stål 6W LED, 630 lm, 3000K.	1344	1680	1250	Utelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
1251621	COILFIX PN 16/3G2,5 Ferdigtrukket rør 100m	COILFIX er halogentfri konjugert rør - anvendt jf. EN 60386-1 med fortullet PN ledning. Brukes ved skjult og åpen installasjon samt ved innslag i bygging - jf. EN 60502-2-4. Oppslingsform i plast coil hvor det avspoles direkte eller v.h.a. avspolingsvakt.	2420	3025	15400	Elektromatrel/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrakt i K-rør	Tec - Con AS
1251619	COILFIX 16/brannal PFLP 2X1/1 100m	COILFIX er PP konjugerte rør med ferdigtrukket PFLP - levsant signalkabel til brannalarm. Løsningen kan brukes ved innendørs installasjon uavhengig av. Utendørs med avskjerming med direkte sollys. Skjermkonstruksjon medfører en meget fleksibel frigjøring av ytterkappe/lyerm. Oppslingsform i plast coil hvor det avspoles direkte eller v.h.a. avspolingsvakt.	3215.2	4019	9000	Elektromatrel/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrakt i K-rør	Tec - Con AS
5491106	TERASSEVARMER Carboninfra IHC18 1750W	Carboninfra IHC18 terrassevarmer 1750W, 230V, installasjonshøyde inn til 2,5m.	3036.8	3796	4000	Elektromatrel/Varmekabler/Terrassevarmer	Frico
5491105	TERASSEVARMER Carboninfra IHC12 1150W	Carboninfra IHC12, 1150W terrassevarmer 230W, installasjonshøyde inn til 2,5m.	3085.6	3857	4000	Elektromatrel/Varmekabler/Terrassevarmer	Frico
1036737	VARMEKABEL Toleder ØS GG 10-630 W	2-Leder 10Wim ØS GG 10 Grønngul, Armert kabel klasse C uten elektromagnetisk felt, Grønngul PVC kappe 10 Wim v/230V. Maks. tillatt overflåtemp. 70 gr. Lavele med temp. 15 gr. Min. bryddiameter 7 cm. Tilledning påføring: 2m. Bruksomføring: de. Betonggulv under 80 W/m2. Løytbyggende varmekable.	1581.6	1977	2500	Elektromatrel/Varmekabler/Øgjend Varmekabel/Varmekabel ØS GG-10 10 Wim 2-led	Øgjend System

		Moderne veggarmatur for utendørs montering produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller grøtt overflate. Skjerm i UV-stabilisert, opal polycarbonat. Armaturen har integrert LED-lyskilde med 95 graders lysspredning (nedlys). Finnes i ulike versjoner med opp-/nedlys eller kun nedlys. Begge kan leveres med 2 stk stikkontakter skjult bak vippekåp med automatisk lukking og skumningsgreit. Dimbar med farseavnitdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP44. Passer til Breem prosjekter.					
3104340	Sg Spike Grafitfitt 840lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt		1076	1345	1529	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold.Utbelysning/Utlamper med kontakt	Sg Armaturen A/S
3104322	Sg Rehab Ringer Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Grafitfitt 133mm R&skafte		104	130	70	Downlights/REHAB Ringer	Sg Armaturen A/S
3104341	Sg Spike Grafitfitt m/ kontakt 840lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt		1215.2	1519	1621	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold.Utbelysning/Utlamper med kontakt	Sg Armaturen A/S
3104332	Sg Spike Hvit 840lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt		1375.2	1719	1524	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold.Utbelysning/Utlamper med kontakt	Sg Armaturen A/S
3104333	Sg Spike Hvit m/ kontakt 840lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt		1463.2	1829	1662	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold.Utbelysning/Utlamper med kontakt	Sg Armaturen A/S
3104342	Sg Spike Grafitfitt Uplight 800lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt		1415.2	1769	1624	Utbelysning/Vegglamper med opp/med lys	Sg Armaturen A/S
3104343	Sg Spike Grafitfitt Uplight m/ kontakt 800lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt		1516	1895	1742	Utbelysning/Vegglamper med opp/med lys.Utbelysning/Utlamper med kontakt	Sg Armaturen A/S
3104447	Sg Metro Sort 360lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt		1303.2	1629	1223	Utbelysning/Vegglamper med opp/med lys	Sg Armaturen A/S
3104295	Sg Metro Grafitfitt Tak 180lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt		998.4	1248	690	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3104323	Sg Rehab Ringer Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Hvit 180mm Rus		188	235	90	Downlights/REHAB Ringer	Sg Armaturen A/S
1251518	PREFIX 16MM/PLS 125 2X1.5 100m		4927.2	6159	14200	ElektromatirelliKabelPN Kabel/Ferdigsteckt I K-r&r	Tec- Con AS
3300113	Sg Circulus Hvit 1360lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt		2412.8	3016	2100	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3042902	Sg RONDO m/plastkuppel 60W IP44		119.2	149	400	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
1412365	BEVEGELSELSVAKT 360 IP20 TAK PH		1119.2	1399	600	ElektromatirelliBevegelses&lere	Schneider Electric Norge AS
1221905	Wago Kobl.klemme åpne 4mm2 5pol 25stk		291.2	364	4	ElektromatirelliKoblingsmaterieilliKoblingsklemmer	Wago
1221903	Wago Kobl.klemme åpne 4mm2 3pol 50stk		343.2	429	3	ElektromatirelliKoblingsmaterieilliKoblingsklemmer	Wago
1221902	Wago Kobl.klemme åpne 4mm2 2pol 100stk		543.2	679	2	ElektromatirelliKoblingsmaterieilliKoblingsklemmer	Wago

1251501	Easyfix 16 / PN 3G2,5 100M	EASYFIX® er kornete PP rør - anvendt jvf. EN 60386-1 med forstærket PN ledning. Bruges ved skift og åpen installasjon samt ved innstapping i betong - brukt jvf. EN 50565-2-6a,b. -Røret tåler ikke langvarig UV bestilling. Oppslappingsform EASYFIX i plastbrettet coil medfører ikke sprøtelling ved uttak.	3057.6	3822	15200	Elektromatриel/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrekt i K-rør	Tec - Con AS
3100034	Sg Spike Graffiti 840lm 3000K Ra>80 Skumring	Moderne veggarmatur for utendørs montering produsert i trykkløst, pulverfarget aluminium med sort, hvit eller grafit overflate. Slipem i UV-stabilisert, opptil polycarbonat. Armaturen har integrert LED-lyskilde med 95 graders lysspredning (nedlys). Finnes i ulike versjoner med opp-nydys eller kun nedlys. Begge kan leveres med 2 stk stikkontakter skjøtt bak vippekåp med automatisk lukking og skumringsele. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP44. Passer til Breem-prosjekt.	2175.2	2719	1670	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold/Utbelysning/Uelamper med kontakt	Sg Armaturen A/S
3255115	Sg AC KOBLINGSBOKS	Koblingsboks til erstatning for trafo når man bytter ut 12V spotter med 230 V LED-spotter. Den har 3-pot koblingsklemme inn og 4-pot koblingsklemme ut, slik at den kan brukes til max 4 spotter (Max 10A). Klasse II	119.2	149	80	Elektromatриel/Trafoer drivere/LED drivere, konstant strøm	Sg Armaturen A/S
3300305	Sg Prelude Hvit m/ kontakt 1000lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt	Baderomsarmatur for montering over speil i hvit eller bærst overflate. Produsert i aluminium med avskjerming i akryl (polycarbonat som tilbehør). Dimbar med farsesventilmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Finnes også med en eller to justerte stikkontakter bak klappkåp. Montering med enten skjult eller synlig kabling, fleksible kabelanganger og mulighet for viderekobling. Beskyttelsesklasse IP44/IP20 (horisontal/vertikal montering), slagfasthet IK05. Design: Halvard Jakobsen	835.2	1044	810	Innebelysning/Baderomsbelysning/Veggarmatur	Sg Armaturen A/S
4560713	TRYKKNAPP 55X55MM ENKEL KOMPLETT CPAD-00/193	Enkel trykknapp, 55x55mm. Komplet med enkel vippe og enkel ramme. Esken inneholder: 1x enkel trykknapp, uten LED 1x enkel vippe, uten LED, hvit 1x ramme, hvit 2x selvklebende festebånd	579.2	724	98	Smartbus/X-Comfort	Eaton Electric AS
4560714	TRYKKNAPP 55X55MM DOBBEL KOMPLETT CPAD-00/194	Trykknapp 55x55mm dobbel med ramme og vippe i glanset hvit utførelse. Esken inneholder: 1x dobbel trykknapp uten LED 1x dobbel vippe, uten LED, hvit 1x ramme, hvit 2x selvklebende festebånd	655.2	819	99	Smartbus/X-Comfort	Eaton Electric AS
3100037	Sg Spike Graffiti Uplight Skumring m/ kontakt 800lm 3000K Ra>80	Moderne veggarmatur for utendørs montering produsert i trykkløst, pulverfarget aluminium med sort, hvit eller grafit overflate. Slipem i UV-stabilisert, opptil polycarbonat. Armaturen har integrert LED-lyskilde med 95 graders lysspredning (nedlys). Finnes i ulike versjoner med opp-nydys eller kun nedlys. Begge kan leveres med 2 stk stikkontakter skjøtt bak vippekåp med automatisk lukking og skumringsele. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP44.	3087.2	3859	1810	Utbelysning/Vegglamper med oppnred lys/Utbelysning/Uelamper med kontakt	Sg Armaturen A/S
8892477	KNIV DOBBELTHYLSTER HVK-ELK 381030 HULTAFORS GRO	To håaring,ndverkskniver i et dobbelthylster i slagfast PP-plast, bundet sammen med en nagelforbedelse og kraftig låsleg. Unik funksjon for feste av siren rundt knapen påaring, ynksslåing, rne, noe som gjør at den ikke løsner, samtidig med at den er lett åaring, ta av. Dobbeltthylster av slagfast PP-plast bundet sammen med en nagelforbedelse og kraftig låsleg. Med dobbeltthylster setter en selv sammen de knivene som passer sitt behov. Finnes i enn ulike kombinasjoner. Nåaring knivene er slit, beholder en hylsteret og kompletter med nye kniver.	237.5	296.875	700	Elektromatриel/Verktay/Kniver div.	
3110043	Norlys Stockholm 220 Veggarmatur E27 Sort	Veggskjold til Stockholm serien. Bakplate i aluminiumslap. Frontdekse i galvanisert eller lakkert stål. Galvanisert stål er vedlikeholdsfritt Leveringsldl Skaffelare	1592	1990	3000	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3110042	Norlys Stockholm 220 Veggarmatur E27 Galvanisert Stål	Veggskjold til Stockholm serien. Bakplate i aluminiumslap. Frontdekse i galvanisert eller lakkert stål. Galvanisert stål er vedlikeholdsfritt Leveringsldl Skaffelare	1548	1935	3000	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3110048	Norlys Stockholm 220 Veggarmatur E27 Klar Galvanisert Stål	Veggskjold til Stockholm serien. Bakplate i aluminiumslap. Frontdekse i galvanisert eller lakkert stål. Galvanisert stål er vedlikeholdsfritt	1544	1930	3000	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3110049	Norlys Stockholm 220 Veggarmatur E27 Klar Sort	Veggskjold til Stockholm serien. Bakplate i aluminiumslap. Frontdekse i galvanisert eller lakkert stål. Galvanisert stål er vedlikeholdsfritt	1592	1990	2850	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185391	Norlys Bern 651 Veggarmatur matt glass Galvanisert Stål	Vegglamper i moderne design. Høyde 24,5cm, bredde 24,5cm og dybde 12cm. Frostet tykt glass. Bern leveres i fargene rustfritt stål, galvanisert stål og sort, med frostat tykt glass. Overfaten i rustfritt stål er bærst for å opptå enektet finish. Ulike parfiker fester seg da lettere til stålet. Bærstede modeller må derfor pussas og ojes. Galvanisert stål er vedlikeholdsfritt. Skruene er demot laget i stål og bør derfor settes inn med fet et par ganger i året	1167.2	1459	2200	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk/Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3200208	Sg Zip Hvit Glass spot 340lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt	Zip 230V skinnesystem er et slårent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller bærstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og fott, matt finish, som gjør at det matcher tålet perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG-Armaturens mange tilhørende spotter og pender med ultra smale tilkoblingsadapere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vake linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjåter og tilkoblingsmuligheter for armature tilgjengelig.	767.2	959	132	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3200209	Sg Zip 230V Børstet stål Glass spot 340lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt	Glasspott for Zip 230V Skinnesystem med justerbart pott node. Leveres med utskiftbar LED (GU10) Zip 230V skinnesystem er et slårent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller bærstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og fott, matt finish, som gjør at det matcher tålet perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG-Armaturens mange tilhørende spotter og pender med ultra smale tilkoblingsadapere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vake linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjåter og tilkoblingsmuligheter for armature tilgjengelig.	815.2	1019	132	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
1291200	OL Mini 1220, 1 rom, hvit PVC	Minikanal inkludert baseprofil med et, to eller tre rom og deksel som kan snepes påaring. Delavegger kan fjernes. Utårsende monterashtl CC=100mm. Bærstet i kraft og dataskåler. Godkjent for enkeltisoleret kabel dersom festemateriell i ikke-leddende materiale bærstet. Leveres i lengder påaring 1, 2 meter. Materiale: PVC	71.2	89	300	Elektromatриel/Kabelkanaler/Minikanal Schneider OL1220	Schneider Electric Norge AS
1291238	OL Mini 1220 L-stykke hvit	L-stykke, fast 90°-stykke som bærstet ved behov. Snepes fast i baseprofilen. Materiale: PC/ABS	35.2	44	300	Elektromatриel/Kabelkanaler/Minikanal Schneider OL1220	Schneider Electric Norge AS
1291247	OL Mini 1220 Endestykke hvit	Endestykke som kan snepes fast i enden påaring en baseprofil. Materiale: PC/ABS.	35.2	44	300	Elektromatриel/Kabelkanaler/Minikanal Schneider OL1220	Schneider Electric Norge AS
1205351	Minikanal WDK 15030 Renhvit 2m	Minikanal 15 x 30 x 2000mm Hvit. Leveres i lengder påaring 2 meter	31.2	39	500	Elektromatриel/Kabelkanaler/KANAL WDK	OBO BETTERMANN
1205352	Minikanal WDK 20020 Renhvit 2m	WDK 20020 Færingkanal i PVC. Perfekt underdel med tilhørende kkk. Farge: RenHvit RAL9010 Bredde 20mm 20mm høyde 2000mm l�ngde	30	37.5	1000	Elektromatриel/Kabelkanaler/KANAL WDK	OBO BETTERMANN
3110096	Norlys Egersund 1280 Pullert 20,3W LED Aluminium	Pullert i pulverfarget aluminium. Blendr��n��r med indirekte lys. 2240lm, 3000K, opptil 5000h, utskiftbar modul. Bestillingslare	7456	9320	13460	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS

3110098	Norlys Egersund 1285 LED 20,3W IP65 63cm Aluminium	Pullert i pulver lakkert aluminium. Blendfri armatur med indirekte lys. 20,3W LED, 2240 lm, 3000K, opptil 5000h, utskiftbar modul. Bestillingsvare	6704	8380	9180	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3120061	Norlys Molde 1901 Pullert LED 8,6W IP54 Graffiti	Pullert i moderne design. Lærens med klar polykarbonat. Lampen leveres i fargene aluminium og graffiti. Høyde 80cm, 8W LED, 878 lm, 3000K, opptil 5000h, utskiftbar LED modul. Dimbar. Festeleg Art. 1807 og markisele Art. 1808, bestilles separat.	1872	2340	2390	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3185549	Norlys Lillehammer 1580 2X3,7W LED Graffiti	LILLEHAMMER 1580 GRAFITTT Aluminiumstap, kan vendes opphjed. 2x305 lm, 3000K, opptil 50 000t, utskiftbar LED modul Bestillingsvare	1988	2485	1830	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphjed lys	Norlys AS
3185550	Norlys Lillehammer 1580 2X3,7W LED Hvit	LILLEHAMMER 1580 HVITT Aluminiumstap, kan vendes opphjed. 2x305 lm, 3000K, opptil 50 000t, utskiftbar LED modul Bestillingsvare	1988	2485	1830	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphjed lys	Norlys AS
3185552	Norlys Lillehammer 1581 veggarmatur 2X3,7W LED Graffiti	LILLEHAMMER 1581 GRAFITTT Aluminiumstap, 2x305 lm, 3000K, opptil 50 000t, utskiftbar LED modul Bestillingsvare	1859.2	2324	1830	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphjed lys	Norlys AS
3183121	Norlys Firenze 800 Vegglampe E27 Hvit	Vegglampe i klassisk design. Glass av slagfast klar (solett) polykarbonat. Hvel kuppel kan leveres. Hjørnestele finnes som tilbehør (art. 152). Firenze leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglampe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Bestillingsvare	1260	1575	2620	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3101727	Norlys Rimini 2591 Vegglampe E27 Sort	Vegglampe i klassisk design som vender ned. Lampen er 43cm høy og bygger 26cm ut fra vegg. Veggleste er 19cm lang. Glasset er slagfast klar polykarbonat. Lampen kan festes på hjørnestele. Hjørnestele bestilles separat. Anrøket 150. Rimini leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Skaffevare	1181.6	1477	1500	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
4560644	XCOMFORT VEGGKAPSLING FOR TEMP.SENSOR CSEZ-01/2	Innendørskapslingen er laget for å skjule temperatursensoren (4560560) ved bruk i ledgrom. Skaffevare	190.4	238	70	Smartbus/X-Comfort	Eaton Electric AS
4560627	XCOMFORT NETTADAPTER PLUGGBART 24VDC	Pluggbar nettadapter for 2-kanals analoginngang og pulstetlerinngang 2-kanaler 50	743.2	929	151	Smartbus/X-Comfort	Eaton Electric AS
4560588	XCOMFORT RC-FILTER CMMZ-0007	RC-filer for demping av spenningsstøpper ved avslag av induktive laster	134.4	168	23	Smartbus/X-Comfort	Eaton Electric AS
4560560	XCOMFORT TEMPERATURSENSOR 50-180 GR.C CSEZ-01/0	Tilbehør til temperaturinngang, PT1000, temperaturer mellom -50 til 180°C	268.8	336	48	Smartbus/X-Comfort	Eaton Electric AS
4560162	XCOMFORT UTENDØRSKAPL. 50X65X37.5 MM. EB-Z/SE/01/0	UTENDØRSKAPL. 50x65x37.5 MM. UTENDØRSKAPL. 50x65x37.5 MM. Utdendørskapslingen kan brukes sammen med temperatursensoren (4560560) for å måle temperaturen utendørs. Leveres uten sensor. Bestillingsvare	196	245	180	Smartbus/X-Comfort	Eaton Electric AS
1511525	ELKO PLUS DBL REHABSTIKK M/J SORT	Dobbelt stikkontakt med jord i ELKO Plus design, passer i vanlig standard rund veggkoks. Kan brukes til å bytte ut eldre innfellede stikkontakter	132	165	132	Elektromatirell/ELKO/Elko Plus STKK	Elko AS
1517989	JUSSI DOBB STIKK 1,5 LAV M/J	Dobbelt stikkontakt lav i Jussi design beregnet for 1,5 veggbokser. Innstikkskinner sørger for raske og sikre monteringer. Integrert barnvern i isolert sønner for at stikkontakten er IP20 uten frontdekse. IP21, 16A/230V	100.8	126	102	Elektromatirell/Stikkontakt Innfelle/ABB AS	ABB A/S
1657145	Samleskinne 3P	Samleskinne gaffeltilkobling til EATON XPCLE Jordfelsautomater	127.2	159	125	Elektromatirell/Sikringsmaterieil/Samleskinner	Eaton Electric AS
1654961	ENDEKAPPE FOR 2 OG 3 POL	Universell endekappe for 2 og 3 polte samleskinner	12	15	50	Elektromatirell/Sikringsmaterieil/Samleskinner	Eaton Electric AS
3301657	Sg EcoLine Office 1500 4960lm 3000K Ra>gt;80 Ikke dimbar	Armatur nedhengt/pålygget direkte i 3000 eller 4000 Kelvin LED eller TW 2700-6500 Kelvin. Flat design, pulverlakkert refleksor glass 25. Dobbelt parabolisk refleksor og diffusor med mulighet for dimbar løsning (DALI/switchDim). Plug and play-løsning for raske installasjon. Justerbart ledningsoppheng (2 x 2 m) bestilles som tilbehør	3135.2	3919	8200	Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3300338	Sg EcoLine Office wireoppeng	Armatur nedhengt/pålygget direkte i 3000 eller 4000 Kelvin LED eller TW 2700-6500 Kelvin. Flat design, pulverlakkert refleksor glass 25. Dobbelt parabolisk refleksor og diffusor med mulighet for dimbar løsning (DALI/switchDim). Plug and play-løsning for raske installasjon. Justerbart ledningsoppheng (2 x 2 m) bestilles som tilbehør	431.2	539	132	Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3200749	Sg Zip Zoom Sort 270lm 2700K Ra>gt;90 Faseavsnitt	Stærk og nett spotlight til Zip 230V skinnesystem. Armaturen har et Minimalistisk og eksklusivt utseende. Armaturen har en svart buffet, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpassning. Den svarer gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite refleksoren gir et kaldere lys.	655.2	819	251	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3200752	Sg Zip 230V Sort Endetilkobling	Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller benstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pendler med ultra smale tilkoblingsadaptere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.	104	130	85	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3200750	Sg Zip Sort Skinne 1,15m	Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller benstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pendler med ultra smale tilkoblingsadaptere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.	375.2	469	640	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3200751	Sg Zip 230V Sort Takboks tilkobling	Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller benstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pendler med ultra smale tilkoblingsadaptere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.	300	375	530	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3200753	Sg Zip Sort T-tilkobling for 2 skinner	Tilkobling. Passeres mellom to skinner. Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller benstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pendler med ultra smale tilkoblingsadaptere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.	151.2	189	110	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S

3200755	Sg Zip Sort L skjøt	Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pender med ultra smale tilkoblingsadaptere som forvinner helt inn i skinnen for rene, vakre lyser. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.	79.2	99	46	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3200754	Sg Zip Sort T skjøt for 3 skinner	Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pender med ultra smale tilkoblingsadaptere som forvinner helt inn i skinnen for rene, vakre lyser. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.	127.2	159	30	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3300332	Sg Prelude Hvit m/ 2 x kontakt 1000lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt	Baderomsarmatur for montering over speil i hvit eller børstet overflate. Produsert i aluminium med avvikjerming i akryl (polykarbonat som tilbehør). Dribbar med fæseavsnittsrimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Finnes også med en eller to justerbare stikkontakter bak klappokk. Montering med enten skjult eller synlig kabling. Feksible koblingsenger og mulighet for viderekobling. Beskyttelsesklasse IP44/ IP20 (horisontal/vertikal montering). Slagfastehet IK05. Design: Halvørud Jacobsen.	1263.2	1579	810	Innebelysning/Baderomsbelysning/Veggarmatur	Sg Armaturen A/S
3104329	Sg LARGO LED grafit 10W	Kvadratisk veggarmatur med dekorative beskyttelsesbølger for utendørsbruk. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert sort, hvit eller grafit, samt galvanisert, med skjerm i UV-stabilisert opal polykarbonat. Versjoner med skumringsele tilgjengelig. Enkel montering med hurtigklemmer, to inn-/utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfastehet IK10.	1959.2	2449	1900	Utelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
1251540	PREFIX BRANNALARM PVXP 2X1/1 - 100M TECCON	PREFIX 16BRANNALARM 2X1+J AT PREFIX 16BRANNALARM 2X1+J AT	3047.2	3809	12000	Elektronatriell/Kabel/Brannalarmkabel	Tec: Con AS
1010104	PVXP 2X1/1 100M ANTITWIN BRANNALARMKAB M/PARALLEL SVAKSTRØM	PVXP 2X1 ANTI TWIN SVAKSTRØM PVXP 2X1 ANTI TWIN SVAKSTRØM	1951.2	2439	12000	Elektronatriell/Kabel/Brannalarmkabel	Tec: Con AS
1251619	COILFIX BRANNALARM PFLP (SNODD E LEDERE) 2X1/1 - 100	COILFIX BRANNALARM PFLP (SNODD E LEDERE) 2X1/1 - 100	1503.2	1879	10000	Elektronatriell/Kabel/Brannalarmkabel	Tec: Con AS
5402600	DEVIFOL 40CM 60W/M² varmefolie - metervarer	DEVIFol varmefolie leveres som metervare i ruller og er derfor meget fleksibel. Anvendes under treghulparkett, laminat og fliser. Kan oppgraderes monteres i kjøkk.	172.8	216	200	Elektronatriell/Varmekabler/Varmefolie	DEVI
3300304	Sg Prelude Hvit 1000lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt	Baderomsarmatur for montering over speil i hvit eller børstet overflate. Produsert i aluminium med avvikjerming i akryl (polykarbonat som tilbehør). Dribbar med fæseavsnittsrimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Finnes også med en eller to justerbare stikkontakter bak klappokk. Montering med enten skjult eller synlig kabling. Feksible koblingsenger og mulighet for viderekobling. Beskyttelsesklasse IP44/ IP20 (horisontal/vertikal montering). Slagfastehet IK05. Design: Halvørud Jacobsen.	847.2	1059	820	Innebelysning/Baderomsbelysning/Veggarmatur	Sg Armaturen A/S
3100009	Sg FEVIX BRAKETT GRAFIT	Moderne LED-armatur i slank profil med stor lysspredning for montering på vegg. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i hvit eller grafit, med avvikjerming i glass. Kan monteres som opp- eller nedlys. Med del justerbare vegg-/høymålester samt ArmMount (tilbehør) kan Fevik benyttes til lysseting i de fleste situasjoner. Vegg-/høymålester kan vinkles 180° for montering på vegg, og 165° for henger. Med ArmMount monterer du enkelt Fevik på horisontale rør. Passer til rør Ø42-48mm, og gir en sømløs overgang mellom armatur og veggfeste. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65 (nedlys) / IP44 (opplys), slagfastehet IK10.	711.2	889	1420	Utelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3100020	Sg TRIO MINI sort LED	Rektangulær veggarmatur med dekorative beskyttelsesbølger for utendørsbruk. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert sort eller grafit, med skjerm i UV-stabilisert opal polykarbonat. Enkel montering med hurtigklemmer, to inn-/utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfastehet IK10.	991.2	1239	1440	Utelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3100021	Sg TRIO MINI grafit LED	Rektangulær veggarmatur med dekorative beskyttelsesbølger for utendørsbruk. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert sort eller grafit, med skjerm i UV-stabilisert opal polykarbonat. Enkel montering med hurtigklemmer, to inn-/utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfastehet IK10.	1031.2	1289	1440	Utelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3104311	Sg Canto 2000 Grafit 1400lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar	Rund armatur som kan monteres i tak og på vegg både inne- og utendørs. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert hvit eller grafit, med skjerm i UV-stabilisert opal polykarbonat. Versjoner med sensor og grunnlys tilgjengelig. Enkel montering med hurtigklemmer, to inn-/utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfastehet IK10.	1647.2	2059	2350	Utelysning/Tak / Veggbelysning	Sg Armaturen A/S
3104316	Sg Piano 2000 Grafit Sensor 1500lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Rund armatur som kan monteres i tak og på vegg både inne- og utendørs. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert hvit eller grafit, med skjerm i UV-stabilisert opal polykarbonat. Versjoner med sensor og grunnlys tilgjengelig. Enkel montering med hurtigklemmer, to inn-/utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfastehet IK10. Design: Svein Knudsen / Andrew Smith	2184	2730	2616	Innebelysning/Sensor taklamper	Sg Armaturen A/S
3104349	Sg PRIMO grafit 1100 LED 11.5W	Sliten vandsikker IP65 armatur for utendørsbruk. Lång levetid (50 000 L70B50). Varmhvit fargetemperatur (3000K). Utskiftbar LED. Design: Halvørud Jacobsen.	1591.2	1989	1740	Utelysning/Sensorlamper	Sg Armaturen A/S
3104348	Sg Primo 1100 Hvit Skumring 740lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar	Sliten vandsikker IP65 armatur for utendørsbruk. Lång levetid (50 000 L70B50). Varmhvit fargetemperatur (3000K). Utskiftbar LED. Design: Halvørud Jacobsen.	1927.2	2409	1950	Utelysning/Tak / Veggbelysning	Sg Armaturen A/S
3104324	Sg Rehab Ringer Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Grafit 180mm R	180mm rehabiliteringsring som passer Junistar Exclusive, Junistar Cyro, Jupiter Uniled, Junistar Soft, Junistar Asymmetrisk, Jupiter, Jupiter TEK, Polar Tek og Uniled.	228	285	90	Downlights/REHAB Ringer	Sg Armaturen A/S
3104354	Sg Uno 1100 Grafit Skumring 440lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar	Flatt, rund veggarmatur med halvskjerm og kryss som kan monteres både ute og inne. Utført i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium. Skjerm i UV-stabilisert opalsert polykarbonat. To kabelringer og mulighet for både synlig og skjult kabling. Enkel montering med hurtigklemmer. Variant med skumringsele. Korrosjonsbeskyttet med 10 års garanti. Vandalresistent IP65/IK10.	1591.2	1989	1900	Utelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
3104353	Sg Uno 1100 Hvit Skumring 440lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar	Flatt, rund veggarmatur med halvskjerm og kryss som kan monteres både ute og inne. Utført i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium. Skjerm i UV-stabilisert opalsert polykarbonat. To kabelringer og mulighet for både synlig og skjult kabling. Enkel montering med hurtigklemmer. Variant med skumringsele. Korrosjonsbeskyttet med 10 års garanti. Vandalresistent IP65/IK10.	1679.2	2099	1900	Utelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
3322979	i40-1500 LED 5500 HF 840 TW PC	Industri produkt, for Utenpiggende tak montering, slagfaste IK8, IP66, lyskilde LED, Lumen ut 5571lm, forkobling type HIF, elektronisk, gjennomgangskobling 5-polet 2.5mm², isatte lyskilder type CRI>80, 4000K, med Polykarbonat avdekning Beregnet levetid L70 maksimum Ta >50000	1439.2	1799	2600	Nærbelysning/Lysarmatur	Glamox

		ØS 30-21 isolerer varmekabel 16W/m er velegnet for gulvvarme ved effekter over 100W/m² for både nybygg, tilbygg og rehabilitering i løse rom og i våtrom. Kan også benyttes til is- og snøsmelting i trapper og frostskading av takrenner. Bruksområder: Innstøping i betonggulv, lavtrykkende varmegulv, frostskading av takrenner, snøsmelteanlegg 160-230W/m2. Flammebeskyttet 2-leder med medvorne ledere som eliminerer kompromisskade felt					
1036360	Varmekabel ØS30-21 16W/m 600W 38M 230V 2-LEDER		1743.2	2179	2000	Elektromatriel/Varmekabler/Dgland Varmekabel/Varmekabel ØS 30-21 16W - 2-leder	Gjensid System
1427437	Elko PLUS RAMME M/LYS/TRA 86 1 1/2 3824	Skafelevere	900	1125	90	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427533	Elko PLUS MULTIRAMME 2X2H PH 5237	Multiramme i ELKO Plus design med 2x2 hull for stikkontakter, dimmere, brytere eller svakstrømsmaterieel. Rammene leveres med avlagbare tverrstag, slik at det kan monteres 3-veis stikkontakter. Leveres i fargene polarthvit, aluminium og sort. Veggboksen må monteres med kort skjøtestykke.	239.2	299	45	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427535	Elko PLUS MULTIRAMME 2X2H SO 5241	Multiramme i ELKO Plus design med 2x2 hull for stikkontakter, dimmere, brytere eller svakstrømsmaterieel. Rammene leveres med avlagbare tverrstag, slik at det kan monteres 3-veis stikkontakter. Leveres i fargene polarthvit, aluminium og sort. Veggboksen må monteres med kort skjøtestykke. Halogentfi Farge. Sort. Benytt korte (71mm) skjøtestykker.	288	360	42	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427536	Elko PLUS MULTIRAMME PH 2X3H 5242	Multiramme i ELKO Plus design med 2x3 hull for stikkontakter, dimmere, brytere eller svakstrømsmaterieel. Rammene leveres med avlagbare tverrstag, slik at det kan monteres 3-veis stikkontakter. Leveres i fargene polarthvit, aluminium og sort. Veggboksen må monteres med kort skjøtestykke.	277.6	347	60	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427538	Elko PLUS MULTIRAMME SO 2X3H 5244	Multiramme i ELKO Plus design med 2x3 hull for stikkontakter, dimmere, brytere eller svakstrømsmaterieel. Rammene leveres med avlagbare tverrstag, slik at det kan monteres 3-veis stikkontakter. Leveres i fargene polarthvit, aluminium og sort. Veggboksen må monteres med kort skjøtestykke. 2x3 hull Halogentfi Farge. Sort	343.2	429	60	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427438	Elko PLUS OVERGANGSRAMME 1 1/2 PH	Overgangsramme for standard materiell i 1,5 veggbokse. Overgangsrammen brukes der det skal monteres materiell med standard senterplate i 1,5 veggbokse. Eksempler på dette er antennekontakter, modulkontakter og Euro-stikk. Overgangsrammen gir også et flott visuelt inntrykk når doble stikk plasseres ved siden f.eks. en antennekontakt, da begge får samme bredde og høyde. ELKO Plus design Farge: Polarthvit Halogentfi	124.8	156	22	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427440	Elko PLUS OVERGANGSRAMME 1 1/2 SO	Overgangsramme for Plus-materiell i 1,5 veggbokse. Overgangsrammen brukes der det skal monteres avlg Plus-materiell i 1,5 veggbokse. Eksempler på dette er antennekontakter, modulkontakter og Euro-stikk. Overgangsrammen gir også et flott visuelt inntrykk når doble stikk plasseres ved siden f.eks. en antennekontakt, da begge får samme bredde og høyde. ELKO Plus design Farge: sort Halogentfi	167.2	209	165	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427510	Elko 1 H Ramme Plus rehabstikk PH	ELKO Plus rammer som passer for ELKO Plus doble stikkontakter. Ved ønske om så lave stikkontakter som mulig må det benyttes en 1,5 veggbokse i vegggen, med ELKO OPTION stikkontakt. Dersom det ikke er mulig å installere 1,5 veggbokse, kan det benyttes en ELKO Plus rehab stikkontakt enten med eller uten jord. Bruk 2 stikk Sidedel (el.nr 14 275 22) for å benytte produkter med vanlig senterplate i rammene. Dobbelstikkontaktramme 1 hull For bruk med ELKO OPTION stikkontakt - benytt 1,5 veggbokse - ELKO Rehab stikkontakt - benytt vanlig rund veggbokse, eller 1,5 veggbokse. Halogentfi Farge: Polarthvit.	119.2	149	16	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427512	Elko 1H Ramme Plus rehabstikk SO	ELKO Plus rammer som passer for ELKO Plus doble stikkontakter. Ved ønske om så lave stikkontakter som mulig må det benyttes en 1,5 veggbokse i vegggen, med ELKO OPTION stikkontakt. Dersom det ikke er mulig å installere 1,5 veggbokse, kan det benyttes en ELKO Plus rehab stikkontakt enten med eller uten jord. Bruk 2 stikk Sidedel (el.nr 14 275 22) for å benytte produkter med vanlig senterplate i rammene. Dobbelstikkontaktramme 1 hull For bruk med ELKO OPTION stikkontakt - benytt 1,5 veggbokse - ELKO Rehab stikkontakt - benytt vanlig rund veggbokse, eller 1,5 veggbokse. Halogentfi Farge: Sort	87.2	109	16	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427513	Elko2H Ramme Plus rehabstikk PH	Dobbel ELKO Plus ramme for ELKO Plus doble stikkontakter uten ramme. Ved ønske om så lave stikkontakter som mulig må det benyttes 1,5 veggbokse i vegggen, med ELKO OPTION stikkontakt. Dersom det ikke er mulig å installere 1,5 veggbokse, kan det benyttes en ELKO Plus rehab stikkontakt enten med eller uten jord. Veggboksen må monteres helt inntil hverandre. Kort skjøtestykke 71mm el.nr. 12 237 75 bør benyttes. Bruk 2 stikk Sidedel (el.nr 14 275 22) for å benytte produkter med vanlig senterplate, som f.eks antenneuttak eller datakontakt i rammene. Dobbelstikkontaktramme 2 hull For bruk med ELKO OPTION stikkontakt - benytt 1,5 veggbokse - ELKO Rehab stikkontakt - benytt vanlig rund veggbokse, eller 1,5 veggbokse. Benytt korte skjøtestykker 71mm ved bokmontasje. Halogentfi Farge: Polarthvit.	100	125	26	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427515	Elko 2H Ramme Plus rehabstikk SO	Dobbel ELKO Plus ramme for ELKO Plus doble stikkontakter uten ramme. Ved ønske om så lave stikkontakter som mulig må det benyttes 1,5 veggbokse i vegggen, med ELKO OPTION stikkontakt. Dersom det ikke er mulig å installere 1,5 veggbokse, kan det benyttes en ELKO Plus rehab stikkontakt enten med eller uten jord. Veggboksen må monteres helt inntil hverandre. Kort skjøtestykke 71mm el.nr. 12 237 75 bør benyttes. Bruk 2 stikk Sidedel (el.nr 14 275 22) for å benytte produkter med vanlig senterplate, som f.eks antenneuttak eller datakontakt i rammene. Dobbelstikkontaktramme 2 hull For bruk med ELKO OPTION stikkontakt - benytt 1,5 veggbokse - ELKO Rehab stikkontakt - benytt vanlig rund veggbokse, eller 1,5 veggbokse. Benytt korte skjøtestykker 71mm ved bokmontasje. Halogentfi Farge: Sort.	104	130	26	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427516	Elko 3H Ramme Plus rehabstikk PH	Dobbel ELKO Plus ramme for ELKO Plus doble stikkontakter uten ramme. Ved ønske om så lave stikkontakter som mulig må det benyttes 1,5 veggbokse i vegggen, med ELKO OPTION stikkontakt. Dersom det ikke er mulig å installere 1,5 veggbokse, kan det benyttes en ELKO Plus rehab stikkontakt enten med eller uten jord. Veggboksen må monteres helt inntil hverandre. Kort skjøtestykke 71mm el.nr. 12 237 75 bør benyttes. Bruk 2 stikk Sidedel (el.nr 14 275 22) for å benytte produkter med vanlig senterplate, som f.eks antenneuttak eller datakontakt i rammene. Dobbelstikkontaktramme 3 hull For bruk med ELKO OPTION stikkontakt - benytt 1,5 veggbokse - ELKO Rehab stikkontakt - benytt vanlig rund veggbokse, eller 1,5 veggbokse. Benytt korte skjøtestykker 71mm ved bokmontasje. Halogentfi Farge: Polarthvit	133.6	167	36	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS

1427518	Elko 3H Ramme Plus rehabstikk SO	Dobbel ELKO Plus ramme for ELKO Plus doble stikkontakter uten ramme. Ved ønske om så lave stikkontakter som mulig må det benyttes 1.5 veggboks i vegg, med ELKO OPTION stikkontakt. Deresom det ikke er mulig å installere 1.5 veggboks, kan det benyttes en ELKO Plus rehab stikkontakt enten med eller uten jord. Veggboksene må monteres helt innli hverandre. Kort skjæstykke 71mm el.nr. 12 237 75 bør benyttes. Bruk 2 stk Sidedel (el.nr 14 275 22) for å benytte produkter med vanlig senleplate, som f.eks antenneutak eller datakontakt i rammen. Dobbelstikkontaktamme 3 hull For bruk med -ELKO OPTION stikkontakt - benytt 1.5 veggboks -ELKO Rehab stikkontakt - benytt vanlig rund veggboks, eller 1.5 veggboks. Benytt korte skjæstykker 71mm ved bokamontasje. Halogentli Farge: Black	154.4	193	36	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
6941669	ELKO RS16/Antenne 18DB PH	Polartvitt antennekontakt komplett med kontakt og dekkplate, for enkelt anlegg eigenanlegg (7 dB). Antennekontaktene passer inn i ELKO kombinasjonsplater. Ved påking,vegg montasje benyttes påkingsveggskappe L80.	279.2	349	200	Elektromatriel/Tele/Data/TV/Antenne kontakter	Elko AS
1427519	Elko 4H-ramme Plus dbstikk PH	Dobbel ELKO Plus ramme for ELKO Plus doble stikkontakter uten ramme. Ved ønske om så lave stikkontakter som mulig må det benyttes 1.5 veggboks i vegg, med ELKO OPTION stikkontakt. Deresom det ikke er mulig å installere 1.5 veggboks, kan det benyttes en ELKO Plus rehab stikkontakt enten med eller uten jord. Veggboksene må monteres helt innli hverandre. Kort skjæstykke 71mm el.nr. 12 237 75 bør benyttes. Bruk 2 stk Sidedel (el.nr 14 275 22) for å benytte produkter med vanlig senleplate, som f.eks antenneutak eller datakontakt i rammen. Dobbelstikkontaktamme 4 hull For bruk med -ELKO OPTION stikkontakt - benytt 1.5 veggboks -ELKO Rehab stikkontakt - benytt vanlig rund veggboks, eller 1.5 veggboks. Benytt korte skjæstykker 71mm ved bokamontasje. Halogentli Farge: Polartvitt	164	205	46	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427521	Elko 4H Ramme Plus rehabstikk SO	Dobbel ELKO Plus ramme for ELKO Plus doble stikkontakter uten ramme. Ved ønske om så lave stikkontakter som mulig må det benyttes 1.5 veggboks i vegg, med ELKO OPTION stikkontakt. Deresom det ikke er mulig å installere 1.5 veggboks, kan det benyttes en ELKO Plus rehab stikkontakt enten med eller uten jord. Veggboksene må monteres helt innli hverandre. Kort skjæstykke 71mm el.nr. 12 237 75 bør benyttes. Bruk 2 stk Sidedel (el.nr 14 275 22) for å benytte produkter med vanlig senleplate, som f.eks antenneutak eller datakontakt i rammen. Dobbelstikkontaktamme 4 hull For bruk med -ELKO OPTION stikkontakt - benytt 1.5 veggboks -ELKO Rehab stikkontakt - benytt vanlig rund veggboks, eller 1.5 veggboks. Benytt korte skjæstykker 71mm ved bokamontasje. Halogentli Farge: Sort	196	245	46	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427522	Elko L3040 SIDEDEL KOMB PL DSO PH	Sidedel for bruk i rammer for dobbelstikkontakter, der det skal monteres produkter med standard 56mm x 56mm sentralplate. Det benyttes 2 stk sidedeler pr produkt som ønskes montert i rammen. Farge: Polartvitt Det benyttes 2 stk sidedeler pr produkt som ønskes montert i rammen.	31.2	39	60	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1427524	Elko L3040 SIDEDEL KOMB PL DSO SO	Sidedel for bruk i rammer for dobbelstikkontakter, der det skal monteres produkter med standard 56mm x 56mm sentralplate. Det benyttes 2 stk sidedeler pr produkt som ønskes montert i rammen. Farge: Sort Det benyttes 2 stk sidedeler pr produkt som ønskes montert i rammen.	44	55	60	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
3183003	Norlys Hjørnebeslag 152 Sort	hJØRNEBESTE 152 SORT	271.2	339	500	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
6630079	Plus USB lader 2,1A I SO	USB lader med 2 porter for leding av elektroniske apparater: mobiltelefoner, mp3 spillere eller nettbrett. Total ladekapasitet 2,1A - 5V Passer inn i standard veggboks, og alle RS16 og ELKO Plus rammer. Tilsluttes 230V begge faser. Innbygget sikring, med automatisk reset. Leveres i RS16 eller ELKO Plus design. Spennin: 100-240 V +/-10% Frekvens: 50/60 Hz - Utgangsspenning: 5V DC +/-5% Utgangseffekt: 2,1A ved bruk av en utgang, 1,05A ved bruk av begge utganger Strømforskrub stand by.	935.2	1169	119	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus INNF. BRYTER	Elko AS
1411892	Elko RS16/2M P markise bryter PH	Påveggsbryter med skrutilkobling spesielt egnet for småmotorer, som f.eks markiser og persienner. Vipestrykene er merket med pil-symboler for kjøring opp og ned. Leveres med bølgeplate som fungerer som mal. Utsparring for kabel i termoplastkappen kan utføres med ELKO loven el.nr. 88 147 60 eller med utsparringstang el.nr. 88 147 54 Påveggbryter Markise 2M Skruterminaler med helseklemme. Hullavstand i festeplate 38mm Halogentli. 2M 16 A, 250V. Kapslingsklasse: IP20. Avmøntlingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimalt moment: 0,8Nm (innt IEC 62196-1) Maksimalt tverrsnitt: 4mm² Farge: Polartvitt.	215.2	269	70	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus påvegg	Elko AS
1410283	Markisebryter RS16/2MI PH	Innfelt markisebryter i RS16 design, spesielt egnet for småmotorer, som f.eks markiser og persienner. Vipestrykene er merket med pil-symboler for kjøring opp og ned. Passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater. Ved montering i ramme må festesamme L339 (el.nr. 14 107 70) benyttes. Innfelt bryter kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Skruterminaler med helseklemme. Hullavstand i festeplate: 60mm Halogentli. 1 pølet 16 A, 250V. Innbyggingdybde: 11,5mm. Kapslingsklasse: IP20. Avmøntlingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimalt moment: 0,8Nm (innt IEC 62196-1) Maksimalt tverrsnitt: 4mm² Farge: Polartvitt.	207.2	259	85	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus INNF. BRYTER	Elko AS
1410700	Plus Markise innfelt 2M PH	Innfelt markisebryter i ELKO Plus design, spesielt egnet for småmotorer, som f.eks markiser og persienner. Vipestrykene er merket med pil-symboler for kjøring opp og ned. Ved montering i ramme må festesamme L339 (el.nr. 14 107 70) benyttes. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Deresom bryteren skal monteres i en ferdigfærmme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fernes. ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller akler kan benyttes for en mer eksklusiv design Innfelt bryter kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Skruterminaler med helseklemme. Hullavstand i festeplate: 60mm Halogentli. 1 pølet 16 A, 250V. Innbyggingdybde: 11,5mm. Kapslingsklasse: IP20. Avmøntlingslengde: 8mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimalt moment: 0,8Nm (innt IEC 62196-1) Maksimalt tverrsnitt: 4mm² Farge: Polartvitt.	184	230	102	Elektromatriel/ELKO/Elko Plus INNF. BRYTER	Elko AS
1405903	UnivDim+ Univdimmer KDT-500IE	Den nye universaldimmeren UnivDim kan brukes med LED, elektroniske halofor, glødeslamper, 230V halogen, vifter og jernkjernetrafoer. Den leveres med tre ulike design, stort og lite dimmerhjul i fargesedde 55x55mm sentralskiver og heldekkende designfront med stort dimmerhjul. UnivDim+ bryter kun en (1) tilkoblet fase og er derfor også ideell ved rehabilitering for å slippe omkabling av elektriske ledere. UnivDim+ er en ny avansert universalt veggdimmer med meget enkelt brukergrensesnitt og nye forbedrede funksjoner. Dimmeren kan brukes både som forkont og bakkont dimmer. Integrert vender for eller auto deleksjon av last eller for forkont dimming. 1-pøt bryter med endevenderfunksjon. Dobbel mikroprosessorstyring gir forbedret stabilitet ved nettløst og drift på en fase. Trimningspotmeter for tilpassing til minimumnivå for last. Min last 3W, max last opp til 500W anhengig av kutttype. UnivDim+ har meget lav inndringsdybde i veggboks, kun 18mm, som gir mye ekstra koblingsplass i boksen. UnivDim dimmerne har innbygget ekstra sikkerhet og er konstruert av samme team som Unilamps LED drivere og lyskilder. Dette sikrer problemfri drift og lang levetid. Derfor gir vi 7-års systemgaranti ved bruk av UnivDim og Unilamps fargesedde LED produkter.	652.8	816	300	Elektromatriel/Dimmere/UNIDIM	UNILAMP
2857531	KABELVERNRØR M/FLENS 30X2000MM	Kabelvernør med flens. Max Ø50mm kabel. Ø5mm hull i flens for spiker/krue. Varmforsikret	511.2	639	4000	Elektromatriel/Kabel/Kabelvern utstyr	
2857551	KABELVERNRØR M/FLENS 50X2000MM	Kabelvernør med flens. Max Ø50mm kabel. Ø5mm hull i flens for spiker/krue. Varmforsikret	892.8	1116	5000	Elektromatriel/Kabel/Kabelvern utstyr	

2857571	KABELVERNRØR M/FLENS 70X2000MM	Kabelvernør med flens. Max Ø70mm kabel. Ø5mm hull i flens for spikertekst. Varmforstøket. Leverandør: Brødr Berntsen AS	1747.2	2184	7000	Elektromatritel/Kabel/Kabelvern utstyr	
1010394	PFXP 3G4 ANTI TWIN 50M TEC CON AS	PFXP 3G4mm² Anti Twin® Anti Twin® PFXP L.X. Låsvpentkabel med redusert ytre kappe diameter brukes ved innendørs installasjon, usårskjernet, i rør og lukkede kanaler. Kan klæmmes på vegg. Utendørs med avskjerming mot direkte sollys. Kan nedgraves hvis det gis ekstra beskyttelse. Lederisolasjon skal beskyttes mot UV stråler. Oppslappingsform gjør at det ikke er behov for avspottingsventiler. Spiraleren ikke ved uttrekk av emballasjen.	7808	9760	1505	Elektromatritel/Kabel/PFXP Kabel	Tec: Con AS
1034846	PR 500V 2X2,5 ER,2,5MM² DRAKA 50m	PR 500V Leder: entrådet kobber. Isolasjon: PVC. Fyllkappe: plast. Metallkappe: aluminiumbånd med entrådet kobber jorder. 50meter. Ytre kappe: PVC, u-limt kappe. Farge: hvit. Merking: en leder er merket. Leveringsform: Trekk & Kapp. Datablad: se www.draka.no	1674.4	2093	6500	Elektromatritel/Kabel/PR Kabel	Draka
1470823	Elko Plus dobbel hjernekappe SO	Plus dobbel hjernekappe på vegg. Hjernekappen av antageligt hennetagg for montering av dobbel eller trippel siktkontakt uten ramme. Hjernekappen passer perfekt under fæks overskåpet på kjøkken, ved behov for siktkontakter, idur eller andre standard innfelle produkter. Leveres komplett med dobbelramme. Dobbelt hjernekappe. Farge: Sort Hølogentfi	332.8	416	130	Elektromatritel/Koblingsbokser/ Elektromatritel/ELKO/Elko Plus Ramme	Elko AS
1405902	UniDim LED Dimmer KDT-500E-2	Universaldimmer for bruk med LED, elektroniske traåler, glødelamper og 230V halogen. 2 pol viddimmer. Synkronisert dimmerkve optimalisert for LED. Tinningsgodtetter for tilpassning til LED lyskålder og LED drivere. Polarhvit dekkramme, sentralakve og ratt. Monteres i veggkåse eller på vegggramme. singelmontert eller i kombinasjonsramme. Isolerte basinger på tilkoblingskruer. Driftspenning: 220-240VAC 50Hz. Elektronisk traålehalogen: 5-500W. Halogenlampe 240V-5-450W, LED lampe: 5-300W. Kortslutningssikring. Overstrømsvern. Overtemperaturbeskyttelse. Elektronisk utkobling ved lampfeil.	614.4	768	400	Elektromatritel/Dimmere/UNIDIM	UNILAMP
3104315	Sg Piano 2000 Grafitf 1500lm 3000K Ra>80 ikke dimbar	Rund armatur som kan monteres i tak og på vegg både inne- og utendørs. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert hvit eller grafitf, med skjerm i UV-stabilisert opal polycarbonat. Versjoner med sensor tilgjengelig. Enkel montering med hurtigklemmer, to inn-utånger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK10. Design: Svein Knudsen / Andrew Smith	1599.2	1999	2600	Utelysning/Tak / Veggelysning	Sg Armaturen A/S
3100036	Sg Spike Grafitf Uplight Skumring 800lm 3000K Ra>80 ikke dimbar	Moderne veggarmatur for utendørs montering produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller grafitf overflate. Skjerm i UV-stabilisert, opal polycarbonat. Armaturen har integrert LED-lyskåde med 95 graders lysspredning (nedlys). Finnes i ulike versjoner med opp-nedlys eller kun nedlys. Begge kan leveres med 2 stk siktkontakter skjult bak vippelåst med automatisk lukking og skumringsele. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP44.	2652	3315	1810	Utelysning/Vegglamper med oppned lys	Sg Armaturen A/S
3100035	Sg Spike Grafitf m/ kontakt 840lm 3000K Ra>80 Skumring	Moderne veggarmatur for utendørs montering produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller grafitf overflate. Skjerm i UV-stabilisert, opal polycarbonat. Armaturen har integrert LED-lyskåde med 95 graders lysspredning (nedlys). Finnes i ulike versjoner med opp-nedlys eller kun nedlys. Begge kan leveres med 2 stk siktkontakter skjult bak vippelåst med automatisk lukking og skumringsele. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP44. Passer til Bream prosjekter.	1820	2275	1670	Utelysning/Vegglamper & veggskjold/Utelysning/Utelysner med kontakt	Sg Armaturen A/S
3102116	Sg Fevik Asymmetrisk Grafitf Asymmetrisk 2320lm 3000K Ra>80	Asymmetrisk LED armatur i slank profil med stor lysspredning for montering på vegg. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i hvit eller grafitf, med avskjerming i glass. Kan monteres som opp- eller nedlys. Med del justerbare vegg-/hjørnefaste samt ArmMount (tilbehør) kan Fevik benyttes til lyspæring i de fleste situasjoner. Vegg-/hjørnefestet kan vinkles 180o for montering på vegg, og 165o for hjørner. Med ArmMount monterer du enkelt Fevik på horisontale rør. Passer til rør Ø42, 48mm, og gir en smalt overgang mellom armatur og veggflaten. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65 (nedlys) / IP44 (opplys), slagfasthet IK10.	2316	2895	3300	Utelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3104326	Sg Rehab Ringer Exclusive Midi & Jupiter Pro Grafitf 180mm Rustf	180mm rehabiliteringsring som passer Jupiter Pro Outdoor grafitf. For utendørs og innendørs bruk.	231.2	289	110	Downlights/REHAB Ringer	Sg Armaturen A/S
3104325	Sg Rehab Ringer Exclusive Midi & Jupiter Pro Hvit 180mm Rustf	180mm rehabiliteringsring som passer Jupiter Pro og Jupiter Pro Outdoor. For utendørs og innendørs bruk.	220	275	90	Downlights/REHAB Ringer	Sg Armaturen A/S
3104327	Sg Rehab Ringer Exclusive Midi & Jupiter Pro Hvit 250mm Rustf	250mm rehabiliteringsring som passer Jupiter Pro og Jupiter Pro Outdoor. For utendørs og innendørs bruk.	247.2	309	100	Downlights/REHAB Ringer	Sg Armaturen A/S
3101368	Sg Sorrento 4W LED klart glass Sort	Klassisk veggskjold for utendørs bruk, produsert i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert sort eller hvit overflate. Avskjerming i UV-stabilisert polycarbonat. Armaturen har E27-socket og kan leveres med eller uten LED-lyskåde. Dimbar med faseavstøddimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Beskyttelsesklasse IP44. Design: Svein Knudsen, Andrew Smith	655.2	819	1440	Utelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3104581	Sg Trio Grafitf 470lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Rektangulær veggarmatur med dekorative beskyttelsesbelyser for utendørsbruk. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert sort, hvit eller grafitf, med skjerm i UV-stabilisert opal polycarbonat. Versjoner med skumringsele tilgjengelig. Enkel montering med hurtigklemmer, to inn-utånger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK10. Design: Halvard Jakobsen	1311.2	1639	1500	Utelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3104654	Sg Primo 1100 Hvit 840lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Sliten vandsikker IP65 armatur for utendørsbruk. Lang levetid (50 000 L70B50). Varmhvit fargestemperatur (3000K). Uskuttbar LED. Design: Halvard Jakobsen	951.2	1189	1950	Utelysning/Tak / Veggelysning	Sg Armaturen A/S
3104656	Sg PRIMO LED grafitf 11,5W 1100lm	Sliten vandsikker IP65 armatur for utendørsbruk. Lang levetid (50 000 L70B50). Varmhvit fargestemperatur (3000K). Uskuttbar LED. Design: Halvard Jakobsen	927.2	1159	1950	Utelysning/Tak / Veggelysning	Sg Armaturen A/S
3104650	Sg UNO LED grafitf 11,5W 1100lm	Flott, rund veggarmatur med halskjermer og kryss som kan monteres både ute og inne. Utført i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium. Skjerm i UV-stabilisert opalsert polycarbonat. To kablingsånger og mulighet for både synlig og skjult kabling. Enkel montering med hurtigklemmer. Variant med skumringsele. Korrosjonsbeskyttet med 10 års garanti. Vandalresist IP65/IK10.	925.6	1157	1791	Utelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
PB 5100.1-100	SKRUTREKKER RETT 0,5X3,0X100 5100	Skrutrekker rettbor isolert VDE- Swiss Tools. 2-komponent håndtak i (Saniporen®) - et materiale som gir god grep og optimal kraftoverføring, selv i våle miljø. Motstandsdykktig mot varme og kjemikalier. Kan steriliseres. Spes i henhold til DIN 7437. VDE-godkjent for 1000 V AC / 1500 V DC i henhold til IEC/EN 60900:2004. Fargestodet håndtak for lett gjenkjenning av type skrutrekker. PB Swiss Tools - Svelskisk verktøyproduent med mer enn 130 års erfaring. Livstidsgaranti	105	131.25	200	Elektromatritel/Verktøy/Skrutrekker/Rett	PB SWISS TOOLS
F8346	SKRUTREKKER RETT 0,6X3,5X100 slim VDE 1000V	Skrutrekker rettbor isolert VDE- Swiss Tools. 2-komponent håndtak i (Saniporen®) - et materiale som gir god grep og optimal kraftoverføring, selv i våle miljø. Motstandsdykktig mot varme og kjemikalier. Kan steriliseres. Spes i henhold til DIN 7437. VDE-godkjent for 1000 V AC / 1500 V DC i henhold til IEC/EN 60900:2004. Fargestodet håndtak for lett gjenkjenning av type skrutrekker. PB Swiss Tools - Svelskisk verktøyproduent med mer enn 130 års erfaring. Livstidsgaranti	195	243.75	200	Elektromatritel/Verktøy/Skrutrekker/Rett	PB SWISS TOOLS

PB 5190.1-80	SKRUTREKKER PH1X80 5190	Skrutrekker Philips isolert VDE- Swiss Tools. 2-komponent håndtak (Santoprene®) - et materiale som gir god grep og optimal kraftoverføring, selv i våle miljø. Motstandsdyktig mot varme og kjemikalier. Kan steriliseres. Spiss i henhold til DIN 7438. VDE-godkjent for 1000 V AC / 1500 V DC i henhold til EC-EN 60900:2004. Fargekodet håndtak for lett gjenkjenning av type skrutrekker. PB Swiss Tools - Sveitsisk verktøyprodusent med mer enn 130 års erfaring. Livstidsgaranti.	171	213.75	300	Elektromatriel/Verktay/Skrutrekker/Philips	PB SWISS TOOLS
		Skrutrekker Philips isolert VDE- Swiss Tools. 2-komponent håndtak (Santoprene®) - et materiale som gir god grep og optimal kraftoverføring, selv i våle miljø. Motstandsdyktig mot varme og kjemikalier. Kan steriliseres. Spiss i henhold til DIN 7438. VDE-godkjent for 1000 V AC / 1500 V DC i henhold til EC-EN 60900:2004. Fargekodet håndtak for lett gjenkjenning av type skrutrekker. PB Swiss Tools - Sveitsisk verktøyprodusent med mer enn 130 års erfaring. Livstidsgaranti.	294	367.5	300	Elektromatriel/Verktay/Skrutrekker/Philips	PB SWISS TOOLS
PB 5190.2-100	SKRUTREKKER PH2X100 5190	Skrutrekker Philips isolert VDE- Swiss Tools. 2-komponent håndtak (Santoprene®) - et materiale som gir god grep og optimal kraftoverføring, selv i våle miljø. Motstandsdyktig mot varme og kjemikalier. Kan steriliseres. Spiss i henhold til DIN 7438. VDE-godkjent for 1000 V AC / 1500 V DC i henhold til EC-EN 60900:2004. Fargekodet håndtak for lett gjenkjenning av type skrutrekker. PB Swiss Tools - Sveitsisk verktøyprodusent med mer enn 130 års erfaring. Livstidsgaranti.	294	367.5	300	Elektromatriel/Verktay/Skrutrekker/Philips	PB SWISS TOOLS
1514300	DCL UTTAK FOR TAK, INNFELT	DCL uttak for tak, innfelt. Pendellamper kan henges i den medfølgende kroken (maks. 15kg). Leveres uten DCL-plugg.	151.2	189	83	Elektromatriel/Stikkontakt Innfelt/ABB AS	ABB A/S
1241471	Powerline TwinLed 2x1,5 - 16x100 hvit	K-rør med innlagt FK0(TwinLed). Plastisolerde ledninger. Fargekoding i henhold til normal installasjonspraksis. For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N. Leveres i solid og brukervennlig eske, hvor rørene retter seg ut under uttrekking.	2808	3510	12960	Elektromatriel/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrekt i K-rør	Pipeffe Norge A/S
1241454	PN 4G2.5 POWERLINE 16mm-100m HVIT PIPELIFE	K-rør med innlagt PN. Plastisolerde ledninger. Fargekoding i henhold til normal installasjonspraksis. For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N. Leveres i solid og brukervennlig eske, hvor rørene retter seg ut under uttrekking.	3383.2	4229	20350	Elektromatriel/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrekt i K-rør	Pipeffe Norge A/S
1241468	PN 3G6 POWERLINE 20mm-50m HVIT PIPELIFE	K-rør med innlagt PN. Plastisolerde ledninger. Fargekoding i henhold til normal installasjonspraksis. For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N. Leveres i solid og brukervennlig eske, hvor rørene retter seg ut under uttrekking.	3303.2	4129	16250	Elektromatriel/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrekt i K-rør	Pipeffe Norge A/S
1241433	FERDIGTRUKKET PN 4G2.5 POWERPRO 16mm-100m PIPELIFE	K-rør i PVC med innlagt PN. Fargekoding i henhold til normal installasjonspraksis. For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N. Rørene har klassifikasjonskode 334122 i henhold til EN 61386. Powerline coil PVC er ferdigtruddet rør som passer utmerket til større prosjekter.	4063.2	5079	18500	Elektromatriel/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrekt i K-rør	Pipeffe Norge A/S
1241019	Koblingsboksk IP55 rød AP9 ABB	To-komponents koblingsboksk AP9 (2,5mm²) er en avsløvet boks med base, myke membranrings (12 på siden og 2 i bunnen). Passer til kabler opp til 19 mm². Innføring av kabler skjer med avsløserte ledningsender. Boksen åpnes ved å presse en skrutrekker inn.	71.2	89	66	Elektromatriel/Koblingsboksk	ABB A/S
1241018	KOBLINGSBOKSK AP9 GRØNN IP65	To-komponents koblingsboksk AP9 (2,5mm²) er en avsløvet boks med base, myke membranrings (12 på siden og 2 i bunnen). Passer til kabler opp til 19 mm². Innføring av kabler skjer med avsløserte ledningsender. Boksen åpnes ved å presse en skrutrekker inn.	71.2	89	66	Elektromatriel/Koblingsboksk	ABB A/S
1562904	HAUGE AUE 316-9/UJP IP44	HAUGE dobbel stikkontakt 16A, 3P+N, 9h, 200-250V 50-60Hz. Normer: EN 60306, NEX 502, NEX IEC 60884-1. Kapslingsmateriale: Polykarbonat. Innslutningsmateriale: Polymid. De doble stikkontaktene leveres ferdig koblet. Koblingsklemme for 2,5 mm². Tilstedelt for gjennomsiktig.	1479.2	1849	500	Elektromatriel/Støpsel/Plugg/Rundstift Skjøtekontakter	ABB A/S
1517955	JUSSI Påvegg dobbel stikk	Dobbel stikkontakt miljøst, påvegg, hurtigklemmer, 16A.	84	105	93	Elektromatriel/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Påvegg	ABB A/S
1511338	ELKO DOBBEL STIKK PÅVEGG U/J M/BARNEVERN PH	Dobbel stikkontakt påvegg uten jord, med barnevern. Leveres med bakplate og termoplast klappe. Utsparring for kabel i termoplastkappen kan utføres med ELKO kniven ei.nr. 88 147 60 eller med utsparringstang ei.nr. 88 147 54. Dobbelstikk uten jord. Leveres med barnevern. Farge: Polarhvit, 16 A/250 V. Kapslingsklasse: IP20. Halogenfri. Avmålingslengde: 12mm. Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr. klemme. * I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm² (ifht NEX 502) * I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm² (ifht NEX 502) * Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (ifht. NEX 502) * Entrådet(PR) og/eller ferdigtrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEX EN 60228). * Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skrueskemene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger. Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm². Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm. Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEX 502)	132	165	109	Elektromatriel/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Påvegg	Elko AS
1511500	ELKO Eurostikk. RS 1030 påvegg	Påvegg 3-veis Euro-stikkontakt i ELKO RS16 design for tilkobling av dobbeltisolerte apparater i klasse II med 2,5A Europlugg. Leveres med bakplate og termoplast klappe. Utsparring for kabel i termoplastkappen kan utføres med ELKO kniven ei.nr. 88 147 60 eller med utsparringstang ei.nr. 88 147 54.	252	315	94	Elektromatriel/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Påvegg	Elko AS
1511852	ELKO Stikkontakt RS1088 PT 2+6 PH	Bestillingsvare. Multistikkontakt med 2 stk utfall med jord og 6 stk eurostikk. Leveres med barnevern. Stikkontakt kan monteres over enkel veggsk. Multistikkontakt kan påmonteres strekkavaster, ei.nr. 15 118 50. Utsparring for kabel i termoplastkappen kan utføres med ELKO kniven ei.nr. 88 147 60 eller med utsparringstang ei.nr. 88 147 54. Maks 10A belastning på eurostikk. Maks 16A belastning på utfall med jord. Leveres med barnevern. Farge: Polarhvit, 16 A/250 V. Kapslingsklasse: IP20. Halogenfri. Avmålingslengde: 12mm. Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr. klemme. * I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm² (ifht NEX 502) * I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm² (ifht NEX 502) * Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (ifht. NEX 502) * Entrådet(PR) og/eller ferdigtrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEX EN 60228). * Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skrueskemene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger. Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm². Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm. Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEX 502)	767.2	959	291	Elektromatriel/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Påvegg	Elko AS
1241013	Koblingsboksk IP20 AP 12 ABB	En 3-pol klemme kan festes i boksen på åtte forskjellige måter. Boksen har sveiklinger i hvert hjørne og i midten på angiriden, og tillegg finnes tre sveiklinger i bunnen. Boksen leveres med 2 stk klemmer. Maks. antall ledere er 8x1,5 mm² eller 5x2,5 mm².	87.2	109	57	Elektromatriel/Koblingsboksk	ABB A/S
1241020	Koblingsboksk AP 75 IP65 ABB	To-komponents koblingsboksk AP 75 (2,5mm²) er en avsløvet boks med base, myke membranrings (12 på siden og 2 i bunnen). Passer til kabler opp til 19 mm². Innføring av kabler skjer med avsløserte ledningsender. Boksen åpnes ved å presse en skrutrekker inn.	78.4	98	52	Elektromatriel/Koblingsboksk	ABB A/S
1414537	BRYTER INNFELT 2-POL M. LYS 16 ABB	Bryter, Jussi 2-pol myls, innfelt. Glimslampe er inkludert. Jussi bryter 2 inntil 2-pol med lys, 1062U/44	254.4	318	80	Elektromatriel/Brytere/Bryter Innfelt/ABB Jussi	ABB A/S
1414536	JUSSI IMPULSBRYTER ABB	Skuffelampe	159.2	199	78	Elektromatriel/Brytere/Bryter Innfelt/ABB Jussi	ABB A/S
1414538	Jussi markisebr. 2020/4 innfelt	Markisebryter innfelt 10 A. Materiale: plast. Produsent av holdbart plastmateriale av høy kvalitet.	181.6	227	101	Elektromatriel/Brytere/Bryter Innfelt/ABB Jussi	ABB A/S

3708343	LED MR16 6W 36gr MEGAMAN 350mA 2800K DTW	6W Dim to Warm LED lyskilde MR16 350mA (NB! Serietekoblet) GUS,3 sokket Lysspredning 36gr Lysfløst 500 lumen / 1100 cd Fargetemperatur blir varmere ved dimming 2800K - 1800K Ra 82 Levelid 40 000 timer / L90 Slårsele 50w45 Erstatter 50W halogen LED påslægnen dimmer 100 - 1% med alle typer dimmesystemer: DALI, DSI, Impuls, 1-10V eller faseдимning, og skifter samtidig fargetemperatur fra 2800K - 1800K LED driveren måling: ha analog utgang, ikke PWM. Merk at denne lyskilden er strømtst og skal serietekoblet! Forlag til LED driveren 6030227 LCBI 10W - Faseдимning / 1-10V 6030220 LCBI 15W - Faseдимning	281.6	352	200	Utbelysning/Hytte & Fribld/12 V Lyspærer	MEGAMAN®
6941666	ANTENNEKONT.RS16 1DB ENDE PH	Antennekontakt komplett med kontakt og dekkplate for enkelt anlegg (1dB). Passer inn i ELKO kombinasjonsplater.Ved påkling: vegg montage benyttes påkling veggskappe L689.	279.2	349	200	Elektromatrell/Tele/Data/TV/Antenne kontakter	Elko AS
6941669	ANTENNEKONTAKT ELKO 7DB	Antennekontakt komplett med kontakt og dekkplate for enkelt anlegg stjerneranlegg (7 dB). Passer inn i ELKO kombinasjonsplater.Ved påkling:vegg montage benyttes påkling: veggskappe L689.	239.2	299	200	Elektromatrell/Tele/Data/TV/Antenne kontakter	Elko AS
6942543	ANTENNEKONTAKT.RS161 M/SAT	Kombinasjonskontakt 3dB (ende) for radio/TV/satellitt. Dermed kan signaler bliåring,defor parabolantenne og vanlig antenne distribueres gjennom en koaksialkabel.	343.2	429	200	Elektromatrell/Tele/Data/TV/Antenne kontakter	Elko AS
1410770	Elko Festeramme L339	Festeramme for å feste bryter i kombinasjonsplater.	16.8	21	3	Elektromatrell/ELKO/Elko RS Rammer	Elko AS
3185544	Norlys Stavanger 1247 Pullert LED 9,2W 28cm Graffitt	Pullert i pulver lakkert aluminium. Blendfri armatur med indirekte lys. Opptil 50 000 timer. Utbytbar LED modul. 3000K. 750lm. Bestillingsvare	4931.2	6164	4840	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3183019	Norlys Bologna 313 Stolpearmatur E27 Opalt Glass Sort	Bologna portblomsterstolpe Stolpelamper i klassisk design. Glasset er slagfast PMMA, med valg på hvit eller klar kuppel. Festejern og markfeste bestilles separat. Bologna levers i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 2 til 3 lyskoder.	1063.2	1329	2650	Utbelysning/Nordlys Portstolper	Norlys AS
3101707	Norlys Modena 384 Big Port/Blomsterstolpe E27 Sort	Bestillingsvare Modena portblomsterstolpe Blomsterstolpe og portstolpe i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lamper i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lyskoder. Foten på stolpen har fiksetet sokkel på 16,5cm. Avstand mellom boltehullene er 8cm.	2391.2	2989	4380	Utbelysning/Nordlys Portstolper	Norlys AS
3185504	Norlys Rena 1550 LED 5,5W IP68 Stål	Rena, ingroundspot fra Norlys: IP68, leveres inkl. 5,5W LED fra Philips, tilsvare 50W. Strålevinkel 40°, 2700K. Deksel i rustfritt stål 316L, 10mm herdet glass. Godkjent for overflating. Leveres inkl polypropylen hylse for nedslating/ nedgrav- ing. Infraringspilot av stål for Ø 8-12mm kabel. 3 meter ledgjenstrøet kabel medfølger.Leveres med en utbytbar GU10 LED-lyskilde på 5,5W og 2700 Kelvin.Dimbar	1516	1895	1220	Utbelysning/Bakkebelysning	Norlys AS
3101942	Norlys Boden 862 Veggarmatur E27 Sort	Vegglampe i moderne design. Bakplate i aluminiumslap. Frontdeksel i lakkert aluminium. Armaturen har klart polykarbonat glass. Galvanisert stål er vedlikeholdsfritt.	1128	1410	2500	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3101941	Norlys Boden 862 Veggarmatur E27 Galvanisert	Vegglampe i moderne design. Bakplate i aluminiumslap. Frontdeksel i galvanisert stål. Armaturen har klart polykarbonat glass. Galvanisert stål er vedlikeholdsfritt. Leveringslfd skaffelavare	1040	1300	2500	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3104531	Sg Duett Sort E27 350lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Hålvånerformet veggarmatur som passer like godt innendørs som utenadørs. Kan monteres både som opplys og nedlys. Produsert i trykkløst, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller graffitt overflate. Beskyttelsesklassen i UV-stabilisert polykarbonat. Armaturen har inkludert LED-lyskilde, og er dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel installasjon med hurtigklemmer og to kabelringer. Mulighet for både synlig og skjult kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65/IP65 (opplysnedlys), slagfasthet IK10.	967.2	1209	2040	Utbelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
3101776	Norlys Bergen 271 Takarmatur E27 Galvanisert	Taklampe i moderne design. Lampen er 19,5cm høy og dybde 28cm. Klart polykarbonat glass. Bergen finnes også som vegglampe. Bergen leveres i fargene galvanisert stål og sort.	1416	1770	1980	Utbelysning/Nordlys Tak- / veggutlysning	Norlys AS
3120051	Norlys Reserve glass klar til Oslo/Karlstad/Bergen serien	Bestillingsvare Klart PC glass til Oslo/Karlstad/Lund/Bergen (gammel type)	208	260	200	Utbelysning/Nordlys Tak- / veggutlysning	Norlys AS
3101771	Norlys Bergen 271 Takarmatur E27 Sort	Taklampe i moderne design. Lampen er 19,5cm høy og dybde 28cm. Klart polykarbonat glass. Bergen finnes også som vegglampe. Bergen leveres i fargene galvanisert stål og sort.	1506.4	1883	1980	Utbelysning/Nordlys Tak- / veggutlysning	Norlys AS
3120074	Norlys Vansbro 1920 Vegglampe E27 Kobber	Vegglampe i klassisk stil. Klar polykarbonat. Hjemmefeste (art. 153) kan bestilles som tilbehør. Vansbro leveres i galvanisert stål, kobber og sort. Kobberet blir etter en stund anstikk brun.	2016	2520	1910	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
1400375	Sg LEDDim Hvit 400VA	Bestillingsvare Digital 2 faseavsnittsdimmer (1-pole), Dim: 1-100%, Opstart ved Minimum 10% eller ved siste innstilling over 10%. Kun 23mm infraringsdybde. 400 VA, 220-240V. Overoppgangvern, Overbelastningsvern og kortslutning beskyttelse. Minimumsinnstilling kan justeres.	340	425	80	Elektromatrell/Dimmere/LEDdim SG	Sg Armaturen A/S
3104805	Sg EDGE GRAFIT 10W LED 3000K OPPNED LYS	Stark veggarmatur som passer like godt innendørs som utenadørs. Kan monteres både horisontalt og vertikalt. Produsert i trykkløst, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller graffitt overflate. Skjerm i herdet glass. Finnes som opp-lyds eller kun nedlys, begge med 1100 lysspredning. Armaturen har integrert LED-lyskilde, og er dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel installasjon med monteringsbakplate, samt hurtigklemmer og to kabelringer. Mulighet for både synlig og skjult kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK06.	1148	1435	1700	Utbelysning/Vegglamper med oppnied lys	Sg Armaturen A/S
3104804	Sg EDGE sort 10W LED 3000K	Stark veggarmatur som passer like godt innendørs som utenadørs. Kan monteres både horisontalt og vertikalt. Produsert i trykkløst, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller graffitt overflate. Skjerm i herdet glass. Finnes som opp-lyds eller kun nedlys, begge med 1100 lysspredning. Armaturen har integrert LED-lyskilde, og er dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel installasjon med monteringsbakplate, samt hurtigklemmer og to kabelringer. Mulighet for både synlig og skjult kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK06.	1310.4	1638	1700	Utbelysning/Vegglamper med oppnied lys	Sg Armaturen A/S

3000105	Sg Duo Hvit 580lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Nett innendørs armatur for montering på vegg. Gir et svært dekorativt lysbilde med sin brede oglyt og smale downlight. Armaturhuset i trykkstøpt, slagfast aluminium gjør Duo velegnet til både private og offentlige miljøer. Dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDdim 400 og LEDDim Smart. Rask og enkel montering.	871.2	1089	495	Innebelysning/Vegglamper	Sg Armaturen A/S
3185575	Norlys Asker 1510 8W LED Vegglampe Opp/Ned Graffiti	Fantastisk flott og stilren firkantet vegglampe for utendørsbruk i aluminiumstap. Lampen leveres med opplyst eller kun ned lys. Opal polycarbonat.Lampen leveres med integrert 8,7W LED modul som er mer effektiv enn første modellen.Skaffelære: ASKER leveres i fargene aluminium, graffiti og hvit.	1534.4	1918	1470	Utbelysning/Nordlys vegglamper opplyst lys	Norlys AS
3102464	Norlys SANDVIK VEGGLAMPE 1741 GRAFIT LED 2700K	Moderne lampe i aluminiumstap. Lysér ned Klart glass. Sandvik leveres i fargene aluminium, graffiti og hvit. LED lyskilder medfølger (varm hvit).	1013.6	1267	1200	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
1408870	Enkel vippe antrasitt 55x55mm CWIZ-01/04	Bestillingsvare	78.4	98	120	Smartbus/X-Comfort	Eaton Electric AS
3100102	Sg Callisto Graffiti 200lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Kompakt utepåliggende LED takarmatur til både til utendørs og innendørs bruk. Utløst i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium i sort, hvit eller graffiti og med sølvm i herdet glass. Kommer med en effektiv integrert LED-brikke, og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigklemmer. tre inn-/utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti og beskyttelsesklasse IP65.	871.2	1089	324	Utbelysning/Trapp/Terassebelysning	Sg Armaturen A/S
3100101	Sg Callisto Sort 200lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Kompakt utepåliggende LED takarmatur til både til utendørs og innendørs bruk. Utløst i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium i sort, hvit eller graffiti og med sølvm i herdet glass. Kommer med en effektiv integrert LED-brikke, og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigklemmer. tre inn-/utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti og beskyttelsesklasse IP65.	767.2	959	324	Utbelysning/Trapp/Terassebelysning	Sg Armaturen A/S
3100100	Sg Callisto Hvit 210lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Kompakt utepåliggende LED veggarmatur med halvkulearm til både til utendørs og innendørs bruk. Utløst i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium i sort, hvit eller graffiti og med sølvm i herdet glass. Kommer med en effektiv integrert LED-brikke, og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigklemmer. tre inn-/utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti og beskyttelsesklasse IP65.	847.2	1059	270	Utbelysning/Trapp/Terassebelysning	Sg Armaturen A/S
3100104	Sg Callisto Wall Sort 110lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Skaffelære / leveringstid 3 - 7 dager	767.2	959	300	Utbelysning/Trapp/Terassebelysning	Sg Armaturen A/S
3100103	Sg Callisto Wall Hvit 120lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Kompakt utepåliggende LED veggarmatur med halvkulearm til både til utendørs og innendørs bruk. Utløst i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium i sort, hvit eller graffiti og med sølvm i herdet glass. Kommer med en effektiv integrert LED-brikke, og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigklemmer. tre inn-/utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti og beskyttelsesklasse IP65.	767.2	959	238	Utbelysning/Trapp/Terassebelysning	Sg Armaturen A/S
3100105	Sg Callisto Wall Graffiti 110lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Kompakt utepåliggende LED veggarmatur med halvkulearm til både til utendørs og innendørs bruk. Utløst i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium i sort, hvit eller graffiti og med sølvm i herdet glass. Kommer med en effektiv integrert LED-brikke, og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigklemmer. tre inn-/utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti og beskyttelsesklasse IP65.	735.2	919	300	Utbelysning/Vegglamper & veggskjoldUtbelysning/Trapp/Terassebelysning	Sg Armaturen A/S
3104802	Sg Curve Graffiti 550lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Buet, slank veggarmatur som passer like godt innendørs som utendørs. Kan monteres både horisontalt og vertikalt. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller graffiti overflate. Skjerm i herdet glass. Finnes som opp-nedlys eller kun nedlys, begge med 110° lysspredning. Armaturen har integrert LED-lyskilde, og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel installasjon med monteringsboksplate, samt hurtigklemmer og to kabelringer. Mulighet for både synlig og skjult kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK06.	1308	1635	1680	Utbelysning/Vegglamper med opplyst lys	Sg Armaturen A/S
3100121	Sg CURVE sort 10W LED 2700K	Buet, slank veggarmatur som passer like godt innendørs som utendørs. Kan monteres både horisontalt og vertikalt. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller graffiti overflate. Skjerm i herdet glass. Opp-nedlys med 110° graders lysspredning. Armaturen har integrert LED-lyskilde, og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel installasjon med monteringsboksplate, samt hurtigklemmer og to kabelringer. Mulighet for både synlig og skjult kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK06.	1084	1355	1400	Utbelysning/Vegglamper med opplyst lys	Sg Armaturen A/S
3104800	Sg Curve Hvit 550lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Buet, slank veggarmatur som passer like godt innendørs som utendørs. Kan monteres både horisontalt og vertikalt. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller graffiti overflate. Skjerm i herdet glass. Opp-nedlys med 110° graders lysspredning. Armaturen har integrert LED-lyskilde, og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel installasjon med monteringsboksplate, samt hurtigklemmer og to kabelringer. Mulighet for både synlig og skjult kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK06.	1148	1435	1680	Utbelysning/Vegglamper med opplyst lys	Sg Armaturen A/S
3200276	Sg SlimLine 270 Hvit 230lm 2700K Ra>90	Et komplett LED-system i ultratynt, minimalistisk design for belysning under skap og over kjøkkenbenker. Med ulike lengder og mange tilkoblingsmuligheter og tilbehør tilpasser du lett Slimline til dine behov. Endestylke og rett skjøt medfølger hver modul. Produsert i aluminium med avskjerming i polycarbonat. Slimline er dimbar med input- eller faseavsnittdimmer avhengig av hvilken driver man velger. Beskyttelsesklasse IP20.	308	385	48	Innebelysning/Benk og møbbelysning/Slimline LED List	Sg Armaturen A/S
6600003	Sg SlimLine Hvit 20W 24V 1-10V / Push Dim	Et komplett LED-system i ultratynt, minimalistisk design for belysning under skap og over kjøkkenbenker. Med ulike lengder og mange tilkoblingsmuligheter og tilbehør tilpasser du lett Slimline til dine behov. Endestylke og rett skjøt medfølger hver modul. Produsert i aluminium med avskjerming i polycarbonat. Slimline er dimbar med input- eller faseavsnittdimmer avhengig av hvilken driver man velger. Beskyttelsesklasse IP20.	671.2	839	358	Innebelysning/Benk og møbbelysning/Slimline LED List	Sg Armaturen A/S
3200284	Sg SLIMLINE FLEX-CONNECTOR 50MM	Et komplett LED-system i ultratynt, minimalistisk design for belysning under skap og over kjøkkenbenker. Med ulike lengder og mange tilkoblingsmuligheter og tilbehør tilpasser du lett Slimline til dine behov. Endestylke og rett skjøt medfølger hver modul. Produsert i aluminium med avskjerming i polycarbonat. Slimline er dimbar med input- eller faseavsnittdimmer avhengig av hvilken driver man velger. Beskyttelsesklasse IP20.	79.2	99	7	Innebelysning/Benk og møbbelysning/Slimline LED List	Sg Armaturen A/S

		Et komplett LED-system i ultralynt, minimalistisk design for belysning under skap og over kjøkkenbenker. Med ulike lengder og mange tilkoblingsmuligheter og tilbehold tilpasser du lett Slimline til dine behov. Endesekk og rett skjøt medfølger hver modul. Produisert i aluminium med avskjerming i polykarbonat. Slimline er dimbar med inputs eller faseavsnittdimmer avhengig av hvilken driver man velger. Beskyttelsesklasse IP20.						
3200905	Sg SLIMLINE CONNECTOR CABLE 3000MM (FEMALE)		119.2	149	94	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List		Sg Armaturen A/S
3000104	Sg Rondo Hvit 700lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt		304	380	400	Innebelysning/Taklamper/Takplafond		Sg Armaturen A/S
3300302	Sg Wave 900 Hvit 4000lm 3000K Ra>80 ikke dimbar	En energieffektiv armatur til bruk i korridorer, garderobes, ankl- og lagertrom, samt andre lignende områder med lav aktivitet. Armaturen er utført i pulverlakkert, hvitt stål med endestykker i aluminium, samt skjerm i åkryl (polykarbonat som tilbehold). Lynsøkk monterer og halv gjennomslått gir Wave til et opplyst valg i nye bygninger og ved utskifting av eldre armaturer. Armaturen kommer i flere lengder og lumenvarianter og kan leveres med bevegelsesensor. Med Wave finnes det en løsning nesten uansett behov. Beskyttelsesklasse IP44.	1243.2	1554	2640	Nærbelysning/Kontorarmatur/Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Takarmatur Kjøkken		Sg Armaturen A/S
3255132	Sg Jupiter Pro in/outdoor 40° 25W LED 3000K Matt-Hvit	Profesjonelt downlight for inne- og utendørsbruk. Produert i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert hvit eller grafit overflate, og klart frontglass. Avansert reflektorteknikk og tilbaketrucken, kraftig LED-lyskilde gir høy lystyrke. Verdysst monterer, og mulighet for viderekobling. Innbyggingshøyde 110mm, og huldiameter Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP54.						
3255132	Sg Jupiter Pro in/outdoor 40° 25W LED 3000K Matt-Hvit	•M167, 13.Oplysningsgløt overfor forbruker når elektrisk installasjonsmateriel flys &M171.Kan kun installeres av en registrert installasjonsveksler&M167. Utsatt er elektrisk materiel som utelukkende er ment for bruk i faste leilingsstasjoner, og elektrisk materiel som forbruker selv kan installere eller for&M171 14. desember 1952 nr. 113 om kvalifikasjoner for elektrofor&M167, 13 med veiledning.	1143.2	1429	900	Downlights/LED Downlight		Sg Armaturen A/S
3104313	Sg Piano 2000 Hvit 1500lm 3000K Ra>80 ikke dimbar	Rund armatur som kan monteres i tak og på vegg både inne- og utendørs. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert hvit eller grafit, med skjerm i UV-stabilisert opal polykarbonat. Versjoner med sensor tilgjengelig. Enkel monterer med hurtigklemmer, to inn-/utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP55, sløtstetthet IK10. Design: Svein Knudsen / Andrew Smith	1956	2445	2600	Utebelysning/Tak / Veggbelysning		Sg Armaturen A/S
3300323	Sg Enøk Hvit E27 500lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Rund armatur for monterer på vegg eller i tak, produsert i enten UV-stabilisert polykarbonat eller aluminium med avskjerming i UV-stabilisert polykarbonat. Leveres i ulike størrelser (Enøk, Enøk Midt, Enøk Maxi) og med sensor, wireless sensor og energibesparende grunnlys. Enkel monterer med to kabelinnganger og mulighet for både skjult og synlig kabling. Design: Birger Sevaldson	332	415	627	Innebelysning/Taklamper/Takplafond		Sg Armaturen A/S
1251566	PREFIX 20/RG6+2XU/UTP CAT 6 50m	PREFIX er konjugert PP rør med ferdigtrykket U/UTP Cat 6 og koax antennekabel beregnet for installasjon av datasytemer og kommunikations fordelingsnet for innendørs fast forlegging, i tørre og varme rom, samt utendørs og der må den beskyttes mot direkte sollys. Ikke nedgravd. Hølgelignende kabler brukes når det er ønske om ekstra beskyttelse mot røyk, farlige synsholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet for å komme seg i sikkerhet ved brann. Oppslutningsform i PREFIX boks trykt det avspoles direkte.	3783.2	4729	11160	Elektromatritel/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrykt i K-rør		Tec Con AS
3200906	Sg Zip Sort Adapter - Pendel	Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehold i hvit, sort eller bølset finish. Systemet skiller seg ut med små design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spalter og pendler med ultrasmå tilkoblingsadaplere som forvinner helt inn i skinner for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.	124	155	52	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM		Sg Armaturen A/S
4560736	DIMMEAKTUATOR 250W SKJULTMONT. CDAU-01/04	Universaldimmer 250W for skjultmontering, byggedybde 18mm. • Kontinuerlig og jevn dimming uten flimring • Dimming fra 0 watt med maksimalt dimmeområde • Fungerer med alle typer dimbare spårepåre og LED-lamper • Kan også brukes med ikke-dimbare LEDs • Enkel å installere uten kabling til trykknapper • Variant kan også betjenes med konvensjonell impulsknapp.	799.2	999	58	Smarthus/X-Comfort		Eaton Electric AS
4560737	DIMMEAKTUATOR 250W M BINERINNG CDAU-01/04-I	Markedets mest universelle dimmer! Universaldimmer 250W, med integrert 2x230VAC binerinnngang, for skjultmontering, byggedybde 18mm. • Kontinuerlig og jevn dimming uten flimring • Dimming fra 0 watt med maksimalt dimmeområde • Fungerer med alle typer dimbare spårepåre og LED-lamper • Kan også brukes med ikke-dimbare LEDs • Enkel å installere uten kabling til trykknapper • Variant kan også betjenes med konvensjonell impulsknapp	983.2	1229	65	Smarthus/X-Comfort		Eaton Electric AS
4560738	DIMMEAKTUATOR 250W M EMS CDAU-01/04-E	Bestillingsvare Universaldimmer 250W, med integrert energimålesensor, for skjultmontering, byggedybde 18mm. • Kontinuerlig og jevn dimming uten flimring • Dimming fra 0 watt med maksimalt dimmeområde • Fungerer med alle typer dimbare spårepåre og LED-lamper • Kan også brukes med ikke-dimbare LEDs • Enkel å installere uten kabling til trykknapper • Variant kan også betjenes med konvensjonell impulsknapp	1019.2	1274	66	Smarthus/X-Comfort		Eaton Electric AS
4560739	DIMMEAKTUATOR 250W INNBYGGING CDAE-01/04	Universaldimmer 250W for innbygging. • Kontinuerlig og jevn dimming uten flimring • Dimming fra 0 watt med maksimalt dimmeområde • Fungerer med alle typer dimbare spårepåre og LED-lamper • Kan også brukes med ikke-dimbare LEDs • Enkel å installere uten kabling til trykknapper • Variant kan også betjenes med konvensjonell impulsknapp	1231.2	1539	86	Smarthus/X-Comfort		Eaton Electric AS

		Universaldimmer 500W, med integrert energimålesensor, for innbygging. • Kontrusterlig og jevn dimming uten flimring • Dimming fra 0 watt med maksimalt dimmeområde • Fungerer med alle typer dimbare sparepærer og LED-lamper • Kan også brukes med ikke-dimbare LEDs • Enkel å installere uten kabling til trykknapper • Variert kan også betjenes med konvensjonell impulsbryter.					
4560741	DIMMEAKTUATOR 500W M EMS CDAE-01/05-E		2214.4	2768	96	Smartlux/X-Comfort	Eaton Electric AS
1214251	20mm Skjøtemuffe/skapmuffe grå	Halogenfri 20 mm kombinert skjøte- og skapmuffe for glatte og korrugerte el. rør, grå	11.2	14	10	Elektromatirell/Rør og fittings/Skjøtemuffer	Pipelfix Norge A/S
1034223	Varmekabel MILLICABLE/2 575/6 575W 100M	MILLICABLE/2 575/6 Bruksområder: MILLICABLE er en løyrbeggende bledier varmekabel levert på anelle, som enten kan stapes inn eller inngå sammen med MILLICLICK plater og danne et eget gulvvarmesystem. Kablen leveres med fabrikkmontert endeslutning og skjot mellom varmestemet og kaldt ledet (3.5 m). Ved riktig installasjon festes kablen til underlaget med inn eller punktvis med aluminiums tape. Avstand mellom kabelstrønger (C-C avstand) beregnes på forhånd. Deretter stapes kablen inn. Sammen med MILLICLICK er MILLICABLE beregnet for tregulv og installasjon uten støpemasse. Kablen har metersliffet 6 W/m og presses ned i spor i platene som har C-C avstand 10 cm. Dermed med blir it et effektivt ved ledning i MILLICLICK plater it 60 W/m2. Konstruksjon: Varmer leder. Entrådet motstandslagering (tur og retur i kabel) Kaldt ledet. Entrådet gleder kobler isolasjon. FEP Jordleder. Entrådet, gleder koblerKontrinnert skjerm og ytre kappe av ledende polymer. Tykkelse: 4 mm Tekniske data: Elementeffekt: Fra 120 W it 1170 W Motstandslagering: - 5 it 10 % Nom. driftspenning: 230 V Maks temperatur ytre kappe, spenningsatt: 65 °C Lengde kaldt ledet: 3.5 m	3599.2	4499	4000	Elektromatirell/Varmekabler/Nexans Varmekabel	NEXANS NORWAY AS
5402602	DEVIFOIL 60CM 60W/M² varmemfolie - metervarer	Devilot™ varmemfolie er for tørre løsninger, og eger seg godt under tregulv, gulvbellegg, laminat og fliser. Benyttes i alle typer oppholdsdrom, kjøkken og kjeller. Leveres pårling, rull og er fleksibel. Man ruller ut ønsket lengde og klipper ved kuttsonene. Kan ogsårling, monteres i tak eller bjelkelag. Det skal alltid benyttes Depron plater under varmemfolen nårrling; den legges direkte pårling, hardt underlag. Ved installasjon under tregulv, parkett, laminat, vinyl o. lign., mårling, det mårling, alltid benyttes en termostat med mulighet for maks. begrensning av gulvtemperaturen.	239.2	299	200	Elektromatirell/Varmekabler/Varmefolie	DEVI
5402603	DEVIFOIL 120CM 60W/M² varmemfolie - metervarer	Devilot™ varmemfolie er for tørre løsninger, og eger seg godt under tregulv, gulvbellegg, laminat og fliser. Benyttes i alle typer oppholdsdrom, kjøkken og kjeller. Leveres pårling, rull og er fleksibel. Man ruller ut ønsket lengde og klipper ved kuttsonene. Kan ogsårling, monteres i tak eller bjelkelag. Det skal alltid benyttes Depron plater under varmemfolen nårrling; den legges direkte pårling, hardt underlag. Ved installasjon under tregulv, parkett, laminat, vinyl o. lign., mårling, det mårling, alltid benyttes en termostat med mulighet for maks. begrensning av gulvtemperaturen.	492	615	1500	Elektromatirell/Varmekabler/Varmefolie	DEVI
5402606	DEVIFOIL 60CM 90W/M² varmemfolie - metervarer	Devilot™ varmemfolie er for tørre løsninger, og eger seg godt under tregulv, gulvbellegg, laminat og fliser. Benyttes i alle typer oppholdsdrom, kjøkken og kjeller. Leveres pårling, rull og er fleksibel. Man ruller ut ønsket lengde og klipper ved kuttsonene. Kan ogsårling, monteres i tak eller bjelkelag. Det skal alltid benyttes Depron plater under varmemfolen nårrling; den legges direkte pårling, hardt underlag. Ved installasjon under tregulv, parkett, laminat, vinyl o. lign., mårling, det mårling, alltid benyttes en termostat med mulighet for maks. begrensning av gulvtemperaturen.	278.4	348	200	Elektromatirell/Varmekabler/Varmefolie	DEVI
5402604	DEVIFOIL 40CM 90W/M² varmemfolie - metervarer	Devilot™ varmemfolie er for tørre løsninger, og eger seg godt under tregulv, gulvbellegg, laminat og fliser. Benyttes i alle typer oppholdsdrom, kjøkken og kjeller. Leveres pårling, rull og er fleksibel. Man ruller ut ønsket lengde og klipper ved kuttsonene. Kan ogsårling, monteres i tak eller bjelkelag. Det skal alltid benyttes Depron plater under varmemfolen nårrling; den legges direkte pårling, hardt underlag. Ved installasjon under tregulv, parkett, laminat, vinyl o. lign., mårling, det mårling, alltid benyttes en termostat med mulighet for maks. begrensning av gulvtemperaturen.	279.2	349	200	Elektromatirell/Varmekabler/Varmefolie	DEVI
5402614	DEVIFOIL TILKOPLINGSKLEMME DEVI	Tilkoplingsklemme Devilot	17.6	22	20	Elektromatirell/Varmekabler/Varmefolie	DEVI
5402630	Underlagsmatte Depron 6 mm - 0.8 x 1.2	Depron er et av markedets mest effektive isolasjonsmaterialer. Depron skal installeres under DEVI Foil ved bestemte konstruksjoner. Depron er dessuten en suveren isolasjon, selv nårrling; du ikke installerer varme. Den isolerende og trinnlydisolerende egenskaper gjør den til et utmerket underlag for parkett- og laminatgulv. OBS! Eksisterende gulvbellegg mårling; fjernes, da de mykgjørende oljene i gulvbellegget pårling; skit bryter ned Depronplatene. Isolasjon som sparer energi Den spesielle cellerstrukturen gjør at platen ikke leder varme. Legger du Depron i gulvet, vil varmen effektivt bli reflektert tilbake mot gulvets overflate. Fordi ålquozspilvarmesårling; da ikke forekommer, uttrykker du energien pårling; en sårling; effektiv mårling; le at du kan redusere energiforbruket Depron har en dobbeltfunksjon. Den leder varmen opp og gir en effektiv beskyttelse mot kulde og fukt. Materialet er bestandig mot sement, gips og de fleste alkalier, men ikke mot organiske løsningsmidler. Depron er vannavstøtende og vil verken rårling;ne eller mugne. Platten har ogsårling; en trinnlydisolerende effekt som gjør gulvet ålquozroligeneårling; årling; årling; pårling; Tekniske informasjon Størrelse: 0.8 x 1.25 m (1m²) Materiale: Skummet polyetylrol Varmetap: 0.035 W/m°C Temperaturområrling;de: -50 -70°C Anrenningspunkt: 355°C Trinnlyddempende: 1w=16dB (DIN 52121) Vannavstøtende: 100% Ofset Pris er pr. plate 1 plate dekker 1 m2	79.2	99	500	Elektromatirell/Varmekabler/Varmefolie	DEVI
77 22 115	SIDEAVBITER ELEKTRO 7722115 KNIPEX	SIDEAVBITER ELEKTRO 77 22 115 KNIPEX: Presisjonsbryter for det fineste kuttarbeidet, f.eks. innen elektronikk og fimekanikk. Presisjonsengrenningsangst, dobbeltfårling; med lav friksjon for verson og jevn årling;pring. Individuelt herdede avbiter. Den speltstærke poleringen kombinert med en fin oljefilm gir god kuttskylhet. Endst: ingen kreftell pårling; grunn av flussende kromdeler. Spesialverktøystårling;, herdet i olje og anslut. Rundt hode, uten fasett. Skylårling;rehardhet ca. 57 HRC. Høykvalitets verktøy fra tyske Knipec.	560	700	200	Elektromatirell/Verktøy/Gripetang og avbiter	Knipex
3512115	Elektronikkgripetang 115 mm 35 12 115, Knipec	Presisjonsang for det fineste monteringsarbeidet, f.eks. innen elektronikk og fimekanikk. For årling; gripe, holde og bøye Glatte, slipte gripoverflater, nye avgraderde kanter Dobbeltfårling; med lav friksjon for jevn og enhetlig årling;pring. Spesialverktøystårling;, herdet i olje og anslut. Med folagede fimekomponentgripetlyser, radebårling;.	470	587.5	300	Elektromatirell/Verktøy/Gripetang og avbiter	Knipex
3522115	Elektronikkgripetang 115 mm, 35 22 115, Knipec	Presisjonsang for det fineste monteringsarbeidet, f.eks. innen elektronikk og fimekanikk. For årling; gripe, holde og bøye Glatte, slipte gripoverflater, nye avgraderde kanter Dobbeltfårling; med lav friksjon for jevn og enhetlig årling;pring. Spesialverktøystårling;, herdet i olje og anslut. Med folagede fimekomponentgripetlyser, radebårling;.	470	587.5	150	Elektromatirell/Verktøy/Gripetang og avbiter	Knipex
3542115	Elektronikkgripetang 115 mm, 35 42 115, Knipec	Presisjonsang for det fineste monteringsarbeidet, f.eks. innen elektronikk og fimekanikk. For årling; gripe, holde og bøye Glatte, slipte gripoverflater, nye avgraderde kanter Dobbeltfårling; med lav friksjon for jevn og enhetlig årling;pring. Spesialverktøystårling;, herdet i olje og anslut. Med folagede fimekomponentgripetlyser, radebårling;.	485	606.25	150	Elektromatirell/Verktøy/Gripetang og avbiter	Knipex

PB 5100.3-100SKRUTREKKER RETT 0.8X4X100 5100		Skrutrekker rettspør isolert VDE- Swiss Tools- 2-komponent håndtak (Santopress®) - et materiale som gir godt grep og optimal kraftoverføring, selv i våte miljø. Motstandsdykkig mot varme og kjemikalier. Kan steriliseres. Spiss i henhold til DIN 7437. VDE-godkjent for 1000 V AC / 1500 V DC i henhold til IEC/EN 60900: 2004. Fargekodet håndtak for lett gjenkjenning av type skrutrekker. PS Swiss Tools - Sveiselast verktøyproduzent med mer enn 130 års erfaring. Livstidsgaranti	225	281.25	200	Elektromatриell/Verktøy/Skrutrekker/Ret	PS SWISS TOOLS
HEC6011	LED driver CC, m sensor, 300mA,	LED driver for lamper med konstant strøm drift, 300mA. Innebygget føler for bevegelse og dagslys. Innstillinger for: følsomhet på bevegelsesdetektor hvor lange lysst skal være på når det er slått på hvor mye det skal dimme ned til i en holdperiode etter at fullt lys perioden er ferdig dimmenivå 10% eller 30% Hovedspesifikasjoner: Flimmerfri Konstant strøm, 300mA 6-10W belastning Strekavlastet på primærsiden gjennom ferdig kabel 50.000 timer 5 års garanti	400	500	100	Elektromatриell/Traføer drivere/LED drivere, konstant strøm	Nortronic A/S
7464749	DOWNLIGHTBOKS LED, 320-580X260X48 MM	Justerbar downlightboks for å beskytte LED-downlights fra å komme i kontakt med kulegjennomslående m.m. Laget av varmebestandig og halogenfri plast (PP) som er glødetålerestet for 750°C. Utsparinger for fliser/laser enkelt og uten verktøy med renere for å sikre at de sitter fast. Totalt 16 stk utsparinger, 8 stk 16 mm og 8 stk 20 mm, fordelt på 2+2 stk på hver side. Lengden er justerbar mellom 320 opptil 580 mm og passer for bjelkeavstand 600 mm c/c og 300 mm c/c med 40 mm bjelke. SPESIFIKASJONER Mål (LxBxH) 320-580x260x48mm Vekt 0,45kg	87.2	109	450	Downlights/Downlight bokser og kasser	Malmbergs
3800503	Sg 6W LED 2700K b.stål 36D	Bæret stål GU10 LED lyskilde med 36 grader lysspredning, 50 000 timer levetid (L70) med varmhvit fargetemperatur (2700K). Dimbar med farseavntt dimmer.	215.2	269	74	LED-pærer/GU10 Pærer	Sg Armaturen A/S
3800501	Sg 6W LED 2700K hvit 36D GU10	Hvit GU10 LED lyskilde med 36 grader lysspredning, 50 000 timer levetid (L70) med varmhvit fargetemperatur (2700K). Dimbar med farseavntt dimmer. Se dimmerboken no for detaljer.	207.2	259	71	LED-pærer/GU10 Pærer	Sg Armaturen A/S
1241458	Ferdigtrykket PN 3G2.5 POWERLINE 16-50 HVIT PIPELIFE 50m	K-rør med innlagt PN. Plastiserte ledninger. Fargekodning i henhold til normal installasjonspraksis. For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N. Leveres i solid og brukenvennlig eske, hvor rørene retter seg ut under uttrekking.	1415.2	1769	9000	Elektromatриell/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrekt i K-rør	PipeLife Norge A/S
4910514	Pax Calima vitteKit m. rørgitter/spjeld	Pax Calima-pakken leveres komplett med vitte, kaldrasspeld, to sk. veggør og et hvitt ytterveggsgitter. Pax Calima monteres i kanaler med eller uten naturlig selvsøkk. Den klarer veggklesker på 60-320mm. Viften leveres fra fabrikk ferdig innstilt for kontinuerlig drift på lav hastighet og med aktivert føle-, lys- og bevegelsesdetektor. Dette gir en sunn luftutskifting og et bedre innelima i hele huset. Pax Calima kan styres fra mobiltelefon via Pax app. Når du laster ned appen og bruker den unike koden som står på baksiden av bruksanvisningen til din vitte, låser du opp baderomsviften din og får tilgang til en hel rekke med ulike funksjoner og innstillingsmuligheter. Type: Calima Farge: Hvit Diameter: 177.7 mm Effekt: 4 W Beskyttelsesklasse: IP44 Spennning: 100-240 V Bredde: 17.7 mm Dybde: 5.6 mm Høyde: 17.7 mm	2575.2	3219	750	Elektromatриell/Baderomsvifter	PAX Electro Products AB
1251521	Prefix PN 16/3G2,5 100m	PREFIX® er korrigeret rør - anvendt jvf. EN 60386-1 med fortrukket PN ledning. Brukes ved skutt og åpen installasjon samt ved innstap ing i betong. - jvf. EN 50565-2-6ab. Røret låter ikke langvarig UV bestling Oppspolingform Prefix sikre at det ikke er behov for avspolingsventøy - spiralsærer ikke ved uttrekk av etfalslager	2908	3635	16000	Elektromatриell/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrekt i K-rør	Tec Con AS
1414511	TIMER KIT 10A, INNFELT ABB	Timer kit 10A. Tidensnalling: 15min, 30min, 1, 2, 4, 8, 15. Inneholder: timer, enkel stikkontakt og 2-hulls ramme. Jussl.	1839.2	2299	156	Elektromatриell/Brytere/Bryter innfelte/ABB Jussl	ABB A/S
2918-200	PAPPSTJERNE HVIT 78 CM	Skaffelevere H: 78 cm x B: 78 cm Lengde ledning: 500 cm	156.8	196	500	Julebelysning/Adventstjerner	Konstsmide
2919-200	ADVENTSTJERNE HVIT 115 CM	Det enkle er ofte det beste. Klassisk, stilren adventstjerne uten flakfakser. Stjernen kommer i 3 størrelser: 60 cm, 78 cm og 115 cm. Tenk deg om for du velger lyskilde til stjernen din. Setter du i en varm lyskilde (f.eks 2200 Kelvin) (farging) stjernen er gyllen farge. Ønsker du den hvitere velger du en hvitere lyskilde (f.eks 2700 Kelvin) Forslag til begge typer finner du under relaterte varer til høyre. Høyde: 115 cm Bredde: 115 cm Lengde pååring, ledning: 500 cm	235.2	294	600	Julebelysning/Adventstjerner	Konstsmide
6360-120	RING, 5 SLYNGER 1,8M VARMHVIT	Enklere montering av slynger pååring. Juletre finnes ikke! Slipp ringen ned over toppen av treet, og draper slyngen nedover. Strømtillførselen er i bunnen og smettes pååring. Til slutt. Topping 5 slynger/Amber	280	350	3000	Julebelysning/Juletrelys inne	Konstsmide
3000107	Sg Duo Hvit 575lm 2700K Ra>gt;80 Faseavsnitt	Nett-mensende emaljar for montering på vegg. Gir et øvert dekorativt lysbilde med sin brede uplight og smale downlight. Armaturhuset i trykkstøpt, slagfast aluminium gjør Duo velegnet til både private og offentlige miljøer. Dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDdim 400 og LEDdim Smart. Raak og enkelt montering	823.2	1029	495	Innebelysning/Vegglamper	Sg Armaturen A/S

3300458	Sg Enøk Hvit E27 Sensor 500lm 2700K Ra>80 Ikke dimbar	Rund armatur for montering på vegg eller i tak, produsert i enløn UV-stabilisert polycarbonat eller aluminium med avvegning i UV-stabilisert polycarbonat. Levers i ulike størrelser (Enøk, Enøk Midt, Enøk Maxi) og med sensor, wireless sensor og energibesparende grunntype. Enkel montering med to kabelinganger og mulighet for både skjult og synlig kabling. Design: Birger Sæviidson	732	915	1200	Innebelysning/Sensor taklamper	Sg Armaturen A/S
3200237	Sg Zip Hvit Flyttbar likkobling	Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pender med ultrafaste likkoblingsadaptere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene levers i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjuter og likkoblingsmuligheter for armaturen tilgjengelig	151.2	189	95	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3300303	Sg Wave 900 Hvit Sensor 4000lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar	En energisparende armatur til bruk i korridorer, garderobes, arkiv- og lagerrom, samt andre lignende områder med lav aktivitet. Armaturen er utført i pulverlakkert, hvitt stål med endestykker i aluminium, samt skjerm i akryl (polycarbonat som tilbehør). Lynrask montering og halv gjennomkabling gjør Wave til et opplagt valg i nye bygninger og ved utskifting av eldre armaturer. Armaturen kommer i flere lengder og lumenvarianter og kan leveres med bevegetlesensor. Med Wave finnes det en løsning nesten uansett behov. Beskyttelsesklasse IP44.	1652	2065	2760	Innebelysning/Sensor taklamper	Sg Armaturen A/S
3300348	Sg Circulus Hvit Sensor 1360lm 2700K Ra>80 Ikke dimbar	Rund, utenpåliggende armatur i minimalistisk design som gir et vakkert, ensartet lys som passer i alle rom. Armaturen er utført i børstet stål, eller pulverlakkert i matt sort eller hvit. Dimbar med DALI eller faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Levers også som sensormanatur. Enkel montering med hurtigkabling mellom armatur og bakplate som kan snus direkte på alle kjente bokser. Synlig kabling også mulig. Beskyttelsesklasse IP21.	3055.2	3819	2640	Innebelysning/Sensor taklamper	Sg Armaturen A/S
3104620	Sg TRIO LED Grafitt skumringsrele	Rektangulær veggarmatur med dekorative beskyttelsesbøyler for utendørsbruk. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert sort, hvit eller grafitt, med skjerm i UV-stabilisert opal polycarbonat. Versjoner med skumringsrele tilgjengelig. Enkel montering med hurtigklemmer, to inn-utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK10. Design: Halvard Jakobsen	1960	2450	1740	Utebelysning/Sensorlamper	Sg Armaturen A/S
3183013	Noriys Modena 301 Komplette Armatur/Stolpe E27 Sort	MODENA 301 TELESKOP SORT Stolpetampe i klassisk design med to lyktetoder. Høyden på stolpen kan enkelt justeres med en minimumshøyde på 184cm og maksimumshøyde på 272cm. Bredden på stolpen med to lyktetoder er 65cm. Glasset er slagfast klar polycarbonat. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom bollenhull er 20,5cm (3 boller). Festejern og markedsle bestilles separat. Artikkel 305 Festejern/betongforankring. Artikkel 309 Markedsle for nedgaving. E27, IP44, Klasse II. Dobbelisolert. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjefting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lyktetoder. Modena levers i fargene sort, grønnpatinert og hvit.	5412	6765	11800	Utebelysning/Nordlys Stolper	Noriys AS
3183162	Noriys 305 Festejern/Betongforankring	Bestillingsvare	295.2	369	560	Utebelysning/Nordlys Portstolper	Noriys AS
3229420	GYRO 9W Warmdim Matt Hvit	Lavbyggende LED downlight, toppspeilfaset. Rund Gyro funksjon: kan tilles 25° i alle retninger Prismacob innseteknologi Integret LED 9W med påmontert dimbar driver WarmDim Chip, 580 lumen Ra>96, 2000-3000K, 3-Step MacAdam Ellipse Stålevinkel: 40° Dimmbar til meget lavt nivå 50.000 timer L70 Klasse II IP44 Vi skal tømme lageret, og selger til denne prisen så lenge lageret rekker. Ikke returbar. § 13. Opplysningsplikt overfor forbruker når elektrisk installasjonsmaterieil tilbys «Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet§. Unntatt er elektrisk materiell som utelukkende er ment for bruk i faste teleanstallasjoner, og elektrisk materiell som forbruker selv kan installere eller funksj§ 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektrofagfolk § 13 med vedledning.	479.2	599	700	Downlights/Dim to warm led downlight	UNILAMP
3610-800	SLYNGE 40 MINILYS LED AMBER	Amber er en varmere fargetemperatur enn standard varmhvit, og gir dermed et dyper og gutere lys enn tradisjonell varmhvit. Lengde fra stikk til første lyskilde: 1000 cm Lampeavstand: 16 cm Lengde med lys: 1904 cm Total lengde: 2904 cm	112	140	500	Julebelysning/Juletrelys Ute	Konstsmide
3875-800	CLUSTER SLYNGE 200 AMBER LED	Cluster slynge for inneders bruk med 200 amber LED. Lengde pååring: kabel fra stikk til første lyspunkt: 300 cm Lampeavstand: 2.2 cm Lengde med lys: 438 cm Total lengde: 738 cm	190	237.5	0	Julebelysning/Juletrelys inne	Konstsmide
6118-203	PINGVIN 160 LED 63 CM	Høyde: 63 cm Bredde: 28 cm Lengde pååring: ledning: 500 cm	968.8	1211	5000	Julebelysning/Dekorasjoner ute	Konstsmide
2753-800	GRANKRANS 40 LED 45CM	Bredde: 45 cm Lengde pååring: ledning: 500 cm Høyde: 45 cm	364	455	2000	Julebelysning/Dekorasjoner ute	Konstsmide

3612-800	Slynge 120 Minilys LED Amber	Amber er en varmere farge temperatur enn standard varmhvit, og gir dermed et dyper og gulere lys enn tradisjonelt varmhvit. Lengde fra stikk til første lyskide: 1000 cm Lampeavstand: 16 cm Lengde med lys: 1904 cm Total lengde: 2904 cm	184.8	231	0	Julebelysning/Juletrelys Ute	Konstsmide
3612-500	Slynge 120 Minilys LED Fargede	Lengde fra stikk til første lyskide: 1000 cm Lampeavstand: 16 cm Lengde med lys: 1904 cm Total lengde: 2904 cm	212.8	266	1000	Julebelysning/Juletrelys Ute	Konstsmide
6350-820	Minilys 10 LED grønn kabel amber	Amber er en varmere farge temperatur enn standard varmhvit, og gir dermed et dyper og gulere lys enn tradisjonelt varmhvit. Lengde fra stikk til første lyskide: 300 cm Lampeavstand: 7 cm Lengde med lys: 63 cm Total lengde: 363 cm	89.6	112	300	Julebelysning/Juletrelys inne	Konstsmide
6351-820	Minilys 20 LED grønn kabel amber	Minilys 20, innebelysning for juletre. Amber er en varmere farge temperatur enn standard varmhvit, og gir dermed et dyper og gulere lys enn tradisjonelt varmhvit. Lengde fra stikk til første lyskide: 300 cm Lampeavstand: 7 cm Lengde med lys: 133 cm Total lengde: 433 cm	100.8	126	300	Julebelysning/Juletrelys inne	Konstsmide
3613-800	Slynge 200 Minilys LED Amber	Amber er en varmere farge temperatur enn standard varmhvit, og gir dermed et dyper og gulere lys enn tradisjonelt varmhvit. Lengde fra stikk til første lyskide: 1000 cm Lampeavstand: 16 cm Lengde med lys: 3184 cm Total lengde: 4184 cm	291.2	364	1000	Julebelysning/Juletrelys Ute	Konstsmide
3616-800	Slynge 300 Minilys LED Amber	Amber er en varmere farge temperatur enn standard varmhvit, og gir dermed et dyper og gulere lys enn tradisjonelt varmhvit. Lengde fra stikk til første lyskide: 1000 cm Lampeavstand: 16 cm Lengde med lys: 4784 cm Total lengde: 5784 cm	457.6	572	1300	Julebelysning/Juletrelys Ute	Konstsmide
3646-800	Slynge 600 Minilys LED Amber	Slynge 600 minilys LED Amber. Utebelysning for juletre. Lengde fra stikk til første lyskide: 500 cm Lampeavstand: 7 cm Lengde med lys: 4193 cm Total lengde: 4693 cm	627.2	784	2000	Julebelysning/Juletrelys Ute	Konstsmide
3105862	Unilamp Kube 2X3W Sort Veggarmatur Utendørs	Dekorative utendørsarmatur med justerbar lysfordeling oppnådd. 2x3W 2700K. Kvadratisk Kube form med kompakte mål. IP55, Klasse II. Dobbel kabelinforløring på baksiden. Ikke dimbar.	742.4	928	1500	Utebelysning/Vegglamper med oppnådd lys	UNILAMP
3105866	Unilamp ARC 2X3W GRAFFIT VEGGARMATUR UTENDØRS	Dekorative utendørsarmatur med justerbar lysfordeling oppnådd. 2x3W 2700K. Buett form, kompakte mål. IP55, Klasse II. Dobbel kabelinforløring på baksiden. Ikke dimbar.	742.4	928	1500	Utebelysning/Vegglamper med oppnådd lys	UNILAMP
6362-820	Ring, 5 Slynge 3M Amber	Enklere montering av slynge på ring. Juletre finnes ikke! Slipp ringen ned over toppen av treet, og draper slyngen nedover. Strømtålforselen er i bunnen og smettes på ring. Til slutt. Amber er en varmere farge temperatur enn standard varmhvit, og gir dermed et dyper og gulere lys enn tradisjonelt varmhvit. Toppring 5 slynge av 50 LED Amber	414.4	518	1000	Julebelysning/Juletrelys inne	Konstsmide
6360-820	Juletrelys Ring 5 Slynge 1.8M Amber	Enklere montering av slynge på ring. Juletre finnes ikke! Slipp ringen ned over toppen av treet, og draper slyngen nedover. Strømtålforselen er i bunnen og smettes på ring. Til slutt. Amber er en varmere farge temperatur enn standard varmhvit, og gir dermed et dyper og gulere lys enn tradisjonelt varmhvit. Toppring 5 slynge Amber	280	350	1200	Julebelysning/Juletrelys inne	Konstsmide
3104580	Sg Trio Sort 470lm 2700K RAK>80 Faseavsnitt	Rektangulær veggarmatur med dekorative beskyttelsesbøyler for utendørsbruk. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert sort, hvit eller graffiti, med skjerm i UV-stabilisert opal polycarbonat. Versjoner med skinningsvinkel tilgjengelig. Enkel montering med hurtigklemmer, 5 inn-utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK10. Design: Halvard Jakobsen	1263.2	1579	1500	Utebelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
1241478	PL RG6+2xUI/UTP CAT6 20x50 Grønn 50m	COILFIX® er halogenfri korugert rør - anvendt jvf. EN 60386-1 med fortrukket PN ledning. Brukes ved skjult og åpen installasjon samt ved innstap ing i betong. - jvf. EN 50565-2-6ab. Oppspolingsform i plast coil hvor det avspoles direkte eller v.h.a. avspolingsverktøy.	2688	3360	143	Elektromatrell/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrekt i K-rør	Pipefile Norge A/S
1251611	COILFIX PN 16/3G1.5 TEC CON AS 100m	COILFIX® er korugert rør - anvendt jvf. EN 60386-1 med fortrukket PN ledning. Brukes ved skjult og åpen installasjon samt ved innstap ing i betong. - jvf. EN 50565-2-6ab. Oppspolingsform i plast coil hvor det avspoles direkte eller v.h.a. avspolingsverktøy.	2991.2	3739	11500	Elektromatrell/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrekt i K-rør	Tec - Con AS
1034845	PR 500V 2X1.5 ER/1.5MM² DRAKA 100m	PR 500V Leder: entrådet kobber. Isolasjon: PVC. Fyllkappe: plast. Nettskappe: aluminiumbånd med entrådet kobber jordleder. Ytre kappe: PVC, 0-1m² kappe: 100m Farge: hvit. Merking: en leder er merket. Leveringsform: Trekk & Kapp. Datablatt: se www.draka.no	2180.8	2726	9120	Elektromatrell/Kabel/PR Kabel	Draka

		H: 32 cm x B: 23 cm Ønsker du färing: bruke dekorasjonen påaring; kabel i stedet for batteri kjører du batteriadapteren med varennummer 5153-000 som erstatter en batteriboks med kabel i stedet. Ekskl. Batteri					
6158-203	Lite Reinsdyr32 cm Hvit LED	Pingvin i akryl for dekor viderens. Pingvinen er batterioperert. Skru den påaring; manuelt og timeren sørger for at den automatisk slukkes etter 6 timer. Lengde fra batteriboks til dekorasjon: 50 cm Høyde: 32 cm Bredde: 14 cm	173.6	217	800	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstsmide
6142-203	PINGVIN 32 CM TIMER 6 TIMER	Lyslysnige påaring; batteri med timer påaring; 6 timer. Nåaring; i slyngen leimes, lyser den i 6 timer før den automatisk slutter färing; lyse. Lengde fra boks til slange: 50 cm Lampeavstand: 10 cm Lengde med lys: 390 cm Totaltlengde: 440 cm Batterier: 4 x AA	268.8	336	1000	Julebelysning/Dekorasjoner ute	Konstsmide
3724-100	Slynge 40 varmhvite LED skumringssensor/timer 6/9 timer	Ekskl. batterier H: 78 cm x B: 78 cm	106.4	133	500	Julebelysning/Julebelys Ute	Konstsmide
2987-250	ADVENTSTJERNE HVIT/RØD 78 CM	Lengde ledning: 500 cm	106.4	133	500	Julebelysning/Adventstjerner	Konstsmide
3101852	Norlys Visby 577 Stolpearmatør Ø60 27W LED Aluminium	Lykتهode til stöppe i moderne design. Klar polycarbonat. Visby leveres i färgene aluminium og grafitt. Visby passer til master med diameter på 60mm og høyde opp til ca. 3,5 meter. LED Modul opp: 27W LED, 3000 lm, 3000K, opp til 50000h, uskiftbar modul.	5644.8	7056	8700	Utebelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
1017188	TFXP 1kV 4G25mm² AFR Grønn K11/500	"Dobbeltsidet" kabel som tilates forlagt uten ekstra beskyttelse, og som inntakskabel til første fordelingskap i bygning. UV bestandig leder isolasjon. Produktet er ikke tilst for alminnelig bruk i byggningsinstallasjoner. Pris pr. meter	103.2	129	577	Elektromatriel/Kabel/TFXP 1kV	Draka
1017190	TFXP 1kV 4G50mm² AFR Grønn K11/500	"Dobbeltsidet" kabel som tilates forlagt uten ekstra beskyttelse, og som inntakskabel til første fordelingskap i bygning. UV bestandig leder isolasjon. Produktet er ikke tilst for alminnelig bruk i byggningsinstallasjoner. Pris pr. meter	127.2	159	902	Elektromatriel/Kabel/TFXP 1kV	Draka
1034230	MILLCABLE/2 235/6 235W 40m	Bruksområder: MILLCABLE er en løytyggende toledet varmekabel levert på snelle, som enten kan støppes inn eller inngå sammen med MILLCABLE plater og danne et eget gulvvarmesystem. Kabelen leveres med skjult skjelt og fabrikkmontert endeavslutning. Ved frägt installasjon festes kabelen til underlaget med inn eller punktviss med aluminiums tape. Avstand mellom kabelströnger (C-C avstand) beregnes på forhänd. Deretter støpes kabelen inn. Sammen med MILLCABLE er MILLCABLE beregnet for ingulv og installasjon uten støpemasse. Kabelen har metereffekt 6 W/m og presses ned i spor i platene som har C-C avstand 10 cm. Dermed blir fästeholden ved forlegning i MILLCABLE plater lik 60 W/m². Konstruksjon: Varme leder: Enträdet motstandslegering. Refutid: Enträdet gjeldet kobber. Kald tilleder: Enträdet gjeldet kobber. Isolasjon: FEP Jordleder: Enträdet, gjeldet kobber Kombinert skjerm og ytre kappe av ledende polymer. Tykkelse: 4 mm. Tekniske data: Elementeffekt: Fra 120 W til 1170 W. Motstandsoleranse: - 5/+10 %. Nom. driftspenning: 230 V. Maks temperatur ytre kappe, spenningstett: 65 °C. Lengde kald tilleder: 3,5 m. Lengde varmekabel 40m.	1986.4	2483	5000	Elektromatriel/Varmekabler/Nexans Varmekabel	NEXANS NORWAY AS
3200239	Sg Zip Sort Fyrtatt tilkobling	Zig 230V skinnsystem er et stilrent skinnsystem med skinner og tilbehör i hvit, sort eller bänstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhörende spotter og pendler med ultra smale tilköttingsadaptere som forvandler helt inn i skinnen for rene, vakre lyser. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for ä skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjelter og tilköttingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.	151.2	189	95	Innebelysning/Spot-skinnsystem/Sg ZIP SKINNSYSTEM	Sg Armaturen A/S
5450815	ELPRON UNDERLAGSMATTE 6MM ELFLEX	Beste underlag for Elflex MK-5 varmetafolie og alle typer varmekabel. Elpron har overlegen refleksjonsevne og sørger for at varmen kommer dit den skal og ikke ned i gulvet. Elpron erstatter opadäring; parketunderlag da den har meget god trykrotdemping, høy trykktähet og ikke tar til seg luktighet. Med sin lave bygghøyde er det alltid plass til en Elpron isolasjonsplate under gulvvarmen din.	97.6	122	1000	Elektromatriel/Varmekabler/Varmefolie	
5450804	ELFLEX VARMEFOLIE MK-5 60CM 120W/M²	Elflex MK-5 kan monteres i gulv eller i tak. Varmefolie i gulv kan brukes i alle gulv som skal ha parkett, laminat, beleg, kork eller vegg til vegg leppe. Meget lav bygghøyde fra 3.6mm + boppulv. Lavt energiforbruk sikrer deg den mest økonomiske og miljøvennlige løsningen. Varmefolien monteres helt uten støp eller murerarbeider. Skal man bygge lavenerghus eller passivhus har vi løsningen klar med tilpasset varmetafolie!	237.6	297	200	Elektromatriel/Varmekabler/Varmefolie	
5450803	ELFLEX VARMEFOLIE MK-5 60CM 90W/M²	Elflex MK-5 kan monteres i gulv eller i tak. Varmefolie i gulv kan brukes i alle gulv som skal ha parkett, laminat, beleg, kork eller vegg til vegg leppe. Meget lav bygghøyde fra 3.6mm + boppulv. Lavt energiforbruk sikrer deg den mest økonomiske og miljøvennlige løsningen. Varmefolien monteres helt uten støp eller murerarbeider. Skal man bygge lavenerghus eller passivhus har vi løsningen klar med tilpasset varmetafolie!	239.2	299	200	Elektromatriel/Varmekabler/Varmefolie	
5450809	ELFLEX VARMEFOLIE MK-5 40CM 60W/M²	Elflex MK-5 kan monteres i gulv eller i tak. Varmefolie i gulv kan brukes i alle gulv som skal ha parkett, laminat, beleg, kork eller vegg til vegg leppe. Meget lav bygghøyde fra 3.6mm + boppulv. Lavt energiforbruk sikrer deg den mest økonomiske og miljøvennlige løsningen. Varmefolien monteres helt uten støp eller murerarbeider. Skal man bygge lavenerghus eller passivhus har vi løsningen klar med tilpasset varmetafolie!	156	195	200	Elektromatriel/Varmekabler/Varmefolie	
3815500	Sg A60 10W E27 DINTOWARM	E27 lyskde med 800 lm og Den töltem som gir et varmere uttrykk når man dimmer ned (2800K til 2000K), 50 000 timer levetid (L70B50), SDCM 6, 190 grader spredningsvinkel. Ombar.	239.2	299	216	LED pærer/DIM TO WARM pærer	Sg Armaturen A/S
1710004	Målerslysesett 3fase 10mm²	Bruksområder: Slettet leveres med ledning i färgene sort, grå og brun innt NEK400:514.3.2 Består av 6 kabelengder på 100cm, to lenger i hver färg merket henholdsvis med "NETT" og "ANLEGG". I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage innt REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse.	759.2	949	820	Elektromatriel/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrekt i K-rör	Elis Elektro
1710005	Målerslysesett 3fase 16mm²	Bruksområder: Slettet leveres med ledning i färgene sort, grå og brun innt NEK400:514.3.2 Består av 6 kabelengder på 100cm, to lenger i hver färg merket henholdsvis med "NETT" og "ANLEGG". I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage innt REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse.	951.2	1189	900	Elektromatriel/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrekt i K-rör	Elis Elektro
1710006	Målerslysesett 3fase+N 10mm²	Bruksområder: Slettet leveres med ledning i färgene sort, grå og brun innt NEK400:514.3.2 Består av 6 kabelengder på 100cm, to lenger i hver färg merket henholdsvis med "NETT" og "ANLEGG". I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage innt REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse.	1063.2	1329	1000	Elektromatriel/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrekt i K-rör	Elis Elektro

1077600	DEVICOMFORT DTIR-10,100W,10M DEVI	Markedets tyndeste varmekabel Varmekabel for lavt byggende gulv. Typiske bruksområder der er i forbindelse med renovering av gulv hvor det ønskes lav byggehøyde. Varmekablene kan bære de anvendes til komfortoppvarming og totaloppvarming. Produktnavn: DEVICOMFORT 10T - Effekt: 10 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning, Tilledning: 2,5 meter. Kabeltykkelse Ø 3,5 +- 2mm Kappe Rød PVC. Maks. temp. 85 °C Godkjenninger SEMKO	607.2	759	2000	Elektromatriel/Varmekabler/DEVICOMFORT DTIR-10, 230V	Danfoss
1077601	DEVICOMFORT DTIR-10,200W,20M DEVI	Varmekabel for lavt byggende gulv. Typiske bruksområder der er i forbindelse med renovering av gulv hvor det ønskes lav byggehøyde. Varmekablene kan bære de anvendes til komfortoppvarming og totaloppvarming. Produktnavn: DEVICOMFORT 10T - Effekt: 10 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning, Tilledning: 2,5 meter. Kabeltykkelse Ø 3,5 +- 2mm Kappe Rød PVC. Maks. temp. 85 °C Godkjenninger SEMKO	799.2	999	2000	Elektromatriel/Varmekabler/DEVICOMFORT DTIR-10, 230V	Danfoss
1077602	DEVICOMFORT DTIR-10,300W,28M DEVI	Varmekabel for lavt byggende gulv. Typiske bruksområder der er i forbindelse med renovering av gulv hvor det ønskes lav byggehøyde. Varmekablene kan bære de anvendes til komfortoppvarming og totaloppvarming. Produktnavn: DEVICOMFORT 10T - Effekt: 10 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning, Tilledning: 2,5 meter. Kabeltykkelse Ø 3,5 +- 2mm Kappe Rød PVC. Maks. temp. 85 °C Godkjenninger SEMKO	910.4	1138	2500	Elektromatriel/Varmekabler/DEVICOMFORT DTIR-10, 230V	Danfoss
1077603	DEVICOMFORT DTIR-10,400W,41M DEVI	Varmekabel for lavt byggende gulv. Typiske bruksområder der er i forbindelse med renovering av gulv hvor det ønskes lav byggehøyde. Varmekablene kan bære de anvendes til komfortoppvarming og totaloppvarming. Produktnavn: DEVICOMFORT 10T - Effekt: 10 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning, Tilledning: 2,5 meter. Kabeltykkelse Ø 3,5 +- 2mm Kappe Rød PVC. Maks. temp. 85 °C Godkjenninger SEMKO	1020	1275	3000	Elektromatriel/Varmekabler/DEVICOMFORT DTIR-10, 230V	Danfoss
1077604	DEVICOMFORT DTIR-10,500W,50M DEVI	Varmekabel for lavt byggende gulv. Typiske bruksområder der er i forbindelse med renovering av gulv hvor det ønskes lav byggehøyde. Varmekablene kan bære de anvendes til komfortoppvarming og totaloppvarming. Produktnavn: DEVICOMFORT 10T - Effekt: 10 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning, Tilledning: 2,5 meter. Kabeltykkelse Ø 3,5 +- 2mm Kappe Rød PVC. Maks. temp. 85 °C Godkjenninger SEMKO	1151.2	1439	3000	Elektromatriel/Varmekabler/DEVICOMFORT DTIR-10, 230V	Danfoss
1077605	DEVICOMFORT DTIR-10,600W,57M DEVI	Varmekabel for lavt byggende gulv. Typiske bruksområder der er i forbindelse med renovering av gulv hvor det ønskes lav byggehøyde. Varmekablene kan bære de anvendes til komfortoppvarming og totaloppvarming. Produktnavn: DEVICOMFORT 10T - Effekt: 10 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning, Tilledning: 2,5 meter. Kabeltykkelse Ø 3,5 +- 2mm Kappe Rød PVC. Maks. temp. 85 °C Godkjenninger SEMKO	1276	1595	3000	Elektromatriel/Varmekabler/DEVICOMFORT DTIR-10, 230V	Danfoss
1077606	DEVICOMFORT DTIR-10,700W,70M DEVI	Varmekabel for lavt byggende gulv. Typiske bruksområder der er i forbindelse med renovering av gulv hvor det ønskes lav byggehøyde. Varmekablene kan bære de anvendes til komfortoppvarming og totaloppvarming. Produktnavn: DEVICOMFORT 10T - Effekt: 10 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning, Tilledning: 2,5 meter. Kabeltykkelse Ø 3,5 +- 2mm Kappe Rød PVC. Maks. temp. 85 °C Godkjenninger SEMKO	1351.2	1689	3500	Elektromatriel/Varmekabler/DEVICOMFORT DTIR-10, 230V	Danfoss
1077607	DEVICOMFORT DTIR-10,800W,81M DEVI	Varmekabel for lavt byggende gulv. Typiske bruksområder der er i forbindelse med renovering av gulv hvor det ønskes lav byggehøyde. Varmekablene kan bære de anvendes til komfortoppvarming og totaloppvarming. Produktnavn: DEVICOMFORT 10T - Effekt: 10 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning, Tilledning: 2,5 meter. Kabeltykkelse Ø 3,5 +- 2mm Kappe Rød PVC. Maks. temp. 85 °C Godkjenninger SEMKO	1590.4	1988	3500	Elektromatriel/Varmekabler/DEVICOMFORT DTIR-10, 230V	Danfoss
1077608	DEVICOMFORT DTIR-10,900W,90M DEVI	Varmekabel for lavt byggende gulv. Typiske bruksområder der er i forbindelse med renovering av gulv hvor det ønskes lav byggehøyde. Varmekablene kan bære de anvendes til komfortoppvarming og totaloppvarming. Produktnavn: DEVICOMFORT 10T - Effekt: 10 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning, Tilledning: 2,5 meter. Kabeltykkelse Ø 3,5 +- 2mm Kappe Rød PVC. Maks. temp. 85 °C Godkjenninger SEMKO	1551.2	1939	4000	Elektromatriel/Varmekabler/DEVICOMFORT DTIR-10, 230V	Danfoss
1077609	DEVICOMFORT DTIR-10,1000W,100M DEVI	Varmekabel for lavt byggende gulv. Typiske bruksområder der er i forbindelse med renovering av gulv hvor det ønskes lav byggehøyde. Varmekablene kan bære de anvendes til komfortoppvarming og totaloppvarming. Produktnavn: DEVICOMFORT 10T - Effekt: 10 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning, Tilledning: 2,5 meter. Kabeltykkelse Ø 3,5 +- 2mm Kappe Rød PVC. Maks. temp. 85 °C Godkjenninger SEMKO	1778.75	2223.4375	4500	Elektromatriel/Varmekabler/DEVICOMFORT DTIR-10, 230V	Danfoss
1077610	DEVICOMFORT DTIR-10,1250W,129M DEVI	Varmekabel for lavt byggende gulv. Typiske bruksområder der er i forbindelse med renovering av gulv hvor det ønskes lav byggehøyde. Varmekablene kan bære de anvendes til komfortoppvarming og totaloppvarming. Produktnavn: DEVICOMFORT 10T - Effekt: 10 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning, Tilledning: 2,5 meter. Kabeltykkelse Ø 3,5 +- 2mm Kappe Rød PVC. Maks. temp. 85 °C Godkjenninger SEMKO	2045.6	2557	5100	Elektromatriel/Varmekabler/DEVICOMFORT DTIR-10, 230V	Danfoss
1077611	DEVICOMFORT DTIR-10,1400W,142M DEVI	Varmekabel for lavt byggende gulv. Typiske bruksområder der er i forbindelse med renovering av gulv hvor det ønskes lav byggehøyde. Varmekablene kan bære de anvendes til komfortoppvarming og totaloppvarming. Produktnavn: DEVICOMFORT 10T - Effekt: 10 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning, Tilledning: 2,5 meter. Kabeltykkelse Ø 3,5 +- 2mm Kappe Rød PVC. Maks. temp. 85 °C Godkjenninger SEMKO	2327.2	2909	5500	Elektromatriel/Varmekabler/DEVICOMFORT DTIR-10, 230V	Danfoss
1077612	DEVICOMFORT DTIR-10,1700W,170M DEVI	Varmekabel for lavt byggende gulv. Typiske bruksområder der er i forbindelse med renovering av gulv hvor det ønskes lav byggehøyde. Varmekablene kan bære de anvendes til komfortoppvarming og totaloppvarming. Produktnavn: DEVICOMFORT 10T - Effekt: 10 W/m - Kabel type: Rund 2-leder varmekabel med skjerm og tilledning, Tilledning: 2,5 meter. Kabeltykkelse Ø 3,5 +- 2mm Kappe Rød PVC. Maks. temp. 85 °C Godkjenninger SEMKO	2537.5	3171.875	6500	Elektromatriel/Varmekabler/DEVICOMFORT DTIR-10, 230V	Danfoss
1664163	Digital jordfeilbryter 25A 4p 30mA G/B	Type B for belastninger som kan generere glatte DC-strømmer. Eksempel: elbil, frekvensomformere og solcelleomformere. B+ er frekvensbryter til 20 kHz, spesielt egnet for frekvensomformere. BII er en spesialversjon for problemannlegg, som frekvensomformere i T1-nett. G = ledetidsretning minst 10 ms. S = selektiv ledetidsretning minst 40 ms. Digitale jordfeilbrytere har høy nøyaktighet og lærer ut innenfor 90 % av faktisk belastning, har LED for avlesning av feiltilstand og krever kun drøyt ledning. 2 dimmere i en ramme. Unidim Duo er en smart løsning om du har behov for to vinduinnere, men kun har en boks tilgjengelig. Eller dersom du ønsker å erstatte kronerender. Unidim Duo har dimmerkurve tilpasset LED belasting (bakkant/GLE dimming), og den har to minimumsjusteringer for å tilpasse dimmer til lavt. Lav byggehøyde. Blindklemme. Max 100W pr kanal. Dimmer kan monteres horisontalt eller vertikalt. Sentraltvis tilpasset RS system.	4261.6	5327	320	Elektromatriel/Skringsmateriel/Jordfeilautomater/Eaton	Eaton Electric AS
1405908	UniDim Duo 2x100W dimmer Dobbeltdim.	SERIEFORBINDELSE/SKINNE BLÅ LASK MELLOM REKKER AV ELEMENTAUTOMATER FOR PROSPIS OG BI SKAP- 10MM2 CU	896	1120	400	Elektromatriel/Dimmere/UNIDIM	UNILAMP
1654962	Lask/serieforbindelse N fas 125mm	ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med små design og flott, matt finish, som gjør at det matcher tallet perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombinert med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer; Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	80	100	25	Elektromatriel/Skringsmateriel/Samleskinner	Eaton Electric AS
3200779	Sg SHOPLINE SKINNE 4M SORT	Sendes ikke, må hentes eller nærmere avtale.	999.2	1249	2820	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200763	Sg SHOPLINE SKINNE 4M HVIT	ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med små design og flott, matt finish, som gjør at det matcher tallet perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombinert med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer; Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	999.2	1249	2820	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S

3200778	Sg SHOPLINE SKINNE 3M SORT	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningarmaturer: Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision. Sendes ikke, må hentes eller nærmere avtale.	759.2	949	1880	Næringsbelysning/Bulikkbelysning/Shopline Bulikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3100120	Sg CURVE matt-hvit 10W LED 2700K	Buet, slank veggarmatur som passer like godt innendørs som utendørs. Kan monteres både horisontalt og vertikalt. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller grafit overflate. Skjerm i herdet glass. Opp-hedys med 110 graders lysspredning. Armaturen har integrert LED-hylsle, og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel installasjon med monteringsbadeplate, samt hurtigklemmer og to kabelringer. Mulighet for både synlig og skjult kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfaste IK06.	1148	1435	1680	Utbelysning/Vegglamper med opphængt lys	Sg Armaturen A/S
3100042	Sg Curve Direct Hvit 345lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Buet, slank veggarmatur som passer like godt innendørs som utendørs. Kan monteres både horisontalt og vertikalt. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller grafit overflate. Skjerm i herdet glass. 110 graders lysspredning, som enten opp eller nedlys. Armaturen har integrert LED-hylsle, og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel installasjon med monteringsbadeplate, samt hurtigklemmer og to kabelringer. Mulighet for både synlig og skjult kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfaste IK06.	1148	1435	1680	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
1010066	PN 6mm² Gul/Grønn Anti Twin 100m	Bestillingsvare PN 750V 6mm² Gul/Grønn Anti Twin®					
1213514	SKAPMUFFE 16MM PLAST IMT36044	Anti Twin®: PN ledning brukes som installasjonledning. Trekket i rør, kanal, lakkert foringssveiv og lignende. Godkjent material yt. EN 50565-1 og EN 50565-2-delt. Oppsamlingsform medfører at det ikke er behov for avspolingsverktøy - sprialiserer ikke ved uttrekk av emballasjen! Isolasjon er utført i selvklæbende og flammehemmende materialer.	5575.2	6969	7800	ElektromatritriKabel/PN Kabel/PN Trio Antitwin	Tec: Con AS
1213515	SKAPMUFFE 20MM PLAST IMT36045	Skapmuffe for innføring/avslutning av rør i skningskap og kapslinger. To deler som leveres montert sammen.	24	30	15	ElektromatritriRør og fittings/Skjøtemuffer	Schneider Electric Norge AS
3100122	Sg CURVE grafit 10W LED 2700K	Skapmuffe for innføring/avslutning av rør i skningskap og kapslinger. To deler som leveres montert sammen.	27.2	34	15	ElektromatritriRør og fittings/Skjøtemuffer	Schneider Electric Norge AS
3120062	Norlys 1907 Festejern/betongforankring	Buet, slank veggarmatur som passer like godt innendørs som utendørs. Kan monteres både horisontalt og vertikalt. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller grafit overflate. Skjerm i herdet glass. Opp-hedys med 110 graders lysspredning. Armaturen har integrert LED-hylsle, og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel installasjon med monteringsbadeplate, samt hurtigklemmer og to kabelringer. Mulighet for både synlig og skjult kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfaste IK06.	1084	1355	1400	Utbelysning/Vegglamper med opphængt lys	Sg Armaturen A/S
3120063	Norlys 1908 Markfeste	Festegjern/betongforankring til støping. Tilbehør for Møde og Asker pulert	195.2	244	150	Utbelysning/Nordlys pulert	Norlys AS
3185545	Norlys Festejern 1230	Markfeste for nedgraving. Tilbehør for Møde og Asker pulert	655.2	819	800	Utbelysning/Nordlys pulert	Norlys AS
3185546	Norlys Markfeste 1231	Festegjern/betongforankring for Stavanger og Eggesund pulter: For Stavanger Art. 1240, 1243, 1244, 1246 og 1247, Eggesund 1280 og 1285	375.2	469	400	Utbelysning/Nordlys pulert	Norlys AS
3100129	Sg Callisto Grafit 190lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Tilbehør for Stavanger og Eggesund pulter. Gjelder for Stavanger Art. 1240, 1243, 1244, 1246 og 1247, Eggesund 1280 og 1285	817.6	1022	2900	Utbelysning/Nordlys pulert	Norlys AS
3100131	Sg Callisto Wall Sort 100lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Skaffelvarer					
3100132	Sg Callisto Wall Grafit 100lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Kompakt utenpåliggende LED lakarmatur til både til utendørs og innendørs bruk. Utløst i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium i sort, hvit eller grafit og med skjerm i herdet glass. Kommer med en effektiv integrert LED-lynk, og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigklemmer, tre inn-utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti og beskyttelsesklasse IP65.	727.2	909	324	Downlights/Utenpåliggende Downlights/Utbelysning/Vegglamper & veggskjold Utbelysning/Trapp/Terassebelysning	Sg Armaturen A/S
3100127	Sg Callisto Hvit 200lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Kompakt utenpåliggende LED lakarmatur til både til utendørs og innendørs bruk. Utløst i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium i sort, hvit eller grafit og med skjerm i herdet glass. Kommer med en effektiv integrert LED-lynk, og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigklemmer, tre inn-utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti og beskyttelsesklasse IP65.	727.2	909	300	Downlights/Utenpåliggende Downlights/Utbelysning/Vegglamper & veggskjold Utbelysning/Trapp/Terassebelysning	Sg Armaturen A/S
3100128	Sg Callisto Sort 190lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Kompakt utenpåliggende LED lakarmatur til både til utendørs og innendørs bruk. Utløst i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium i sort, hvit eller grafit og med skjerm i herdet glass. Kommer med en effektiv integrert LED-lynk, og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigklemmer, tre inn-utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti og beskyttelsesklasse IP65.	727.2	909	324	Downlights/Utenpåliggende Downlights/Utbelysning/Vegglamper & veggskjold Utbelysning/Trapp/Terassebelysning	Sg Armaturen A/S
1000224	DRAKA IFXI-EEV 500V BUNT 50m	Kompakt utenpåliggende LED lakarmatur til både til utendørs og innendørs bruk. Utløst i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium i sort, hvit eller grafit og med skjerm i herdet glass. Kommer med en effektiv integrert LED-lynk, og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigklemmer, tre inn-utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti og beskyttelsesklasse IP65.	727.2	909	324	Downlights/Utenpåliggende Downlights/Utbelysning/Vegglamper & veggskjold Utbelysning/Trapp/Terassebelysning	Sg Armaturen A/S
1010210	PFXP 3G2.5 ANTI TWIN 50M TEC CON AS	Halogentit og flammehemmet kabel. Raykutviklingen ved brann er liten, liten røykbelastning og røyken er ikke skadelig for elektronisk utstyr. Code avmattings egenskaper. Egnert til fast foringssveiv, i rør, kanal, i eller under pute samt opphengt i skapning. Kabelløst: Tilstatt forleng innendørs og utendørs. Ikke tilstendig eller forlengt i vann. UV-beständig ytterkappe. Fasefargene er UV-beskyttet.	956.8	1196	9000	ElektromatritriKabel/Brannalarmkabel	Draka
1018045	PFSP 1KV AL 4X25A/10 AFR Selges pr.meter	Anti Twin® PFXP: Lavspenningskabel brukes ved innendørs installasjon, uten skjerm, i rør og lukkede kanaler. Kan klemmes på vegg. Utendørs med avskjerming mot direkte sollys. Kan nedgraves hvis det gir ekstra beskyttelse. Ledningsisolasjon skal beskyttes mot UV stråler. Oppspolingsform gjør at det ikke er behov for avspolingsverktøy - sprialiserer ikke ved uttrekk av emballasjen.	3830.4	4788	9550	ElektromatritriKabel/FFXP Kabel	Tec: Con AS
		Leder: flettet aluminium. Isolasjon: PVC. Båndering: skummet PP-bånd. Konsentrisk leder: kobberbånd med motspiral. Kapper: PVC. Farge: grå. Merking: uavhengig merket med typebetegnelser, dimensjon, metermerking og produsent.	79.2	99	100	ElektromatritriKabel/FFSP Kabel	Draka

		Leder: ferdigrådet aluminium. Isolasjon: PVC. Båndering: skummet PP-bånd. Konstruksjon: leder: kobbertrådkjern med nichromal. Kappe: PVC. Farge: grå. Merking: utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, målemerking og produktjonsår.					
1018050	PFSP 1KV AL 4X50A/16 AFV Selges pr.meter	Leveringsform: Selges pr.meter	123.2	154	100	Elektromatritel/Kabel/PFSP Kabel	Draka
6949909	Plus antenne m/sat PH 3dB	Antennekontakt i ELKO Plus design. Kombinasjonskontakt 3 dB (ende) for radio/TV/satellitt. Dermed kan signaler bærerenge for parabolanterne og vanlig antenne distribueres gjennom en koaksialkabel.	487.2	609	150	Elektromatritel/Tele/Data/TV/Antenne kontakter	Elko AS
6949911	Plus Antenne m/ sat SO 3dB	Antennekontakt i ELKO Plus design. Kombinasjonskontakt 3 dB (ende) for radio/TV/satellitt. Dermed kan signaler bærerenge for parabolanterne og vanlig antenne distribueres gjennom en koaksialkabel.	487.2	609	150	Elektromatritel/Tele/Data/TV/Antenne kontakter	Elko AS
6949905	Plus antenne 7dB (enk.ani.)SORT	Antennekontaktene passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater. Ved utpåkøring følgende montage benyttes 33mm. påkøring, vegglappe. Antennekontakt i ELKO Plus design. Komplet med kontakt og oksulasjon. 8dB antennekontakt kan benyttes bærerenge i enkeltnett og signenett. Kontakten kan kobles i serie og termieres i slette utført med en 75ohm endestandard i slette kontakt. 8dB antennekontakter kan også kjøring benyttes i signenett, der signalet samtes i en fordele for det blir distribuert med egen koax kabel til de forskjellige kontaktene. Dette gir en god isolasjon mellom hver abonnent, og hindrer refleksjoner.	335.2	419	200	Elektromatritel/Tele/Data/TV/Antenne kontakter	Elko AS
1480199	Fotocelle påvegg, komfort, 16A	Driftspenning 230V ~ 50 Hz, Rele 16 AAC1 NO, Måleområde 2 - 1000 lux, Tidsforsinkelstid 1 - 120 sek	1008	1260	216	Elektromatritel/Fotocellebryter	
1609311	Jordfeilbryter 25A 2p 30MAA	A = standard type jordfeilbryter. U = frekvenssikker til minst 1 kHz. G = ledetorsjonsretning minst 10 ms. S = selektiv ledetorsjonsretning minst 40 ms. Digitale jordfeilbrytere har høy nøyaktighet og leser ut innstrømte 90 % av faktisk feilstrom, har LED for avlesning av feilstrom og krever kun årlig testing.	660.8	826	203	Elektromatritel/Sikringsmaterieil/Jordfeilauslommer/Eaton	Eaton Electric AS
1478441	Bevegelsesdetektor IS2160 sort VILAN	Bevegelsesmelder med fotocelle, for veggmontasje. IR-teknikk. Et rimelig alternativ. Røkkevidde 12m. Brytereffekt: 600W (Ohmsk last), maks HF-reaktor: 8stk. IP 54. Overvåkingsvinkel: 180°	680	850	400	Elektromatritel/Bevegelsesfalsene	Vilan
1478442	Bevegelsesdetektor IS2160 hvit VILAN	Bevegelsesmelder med fotocelle, for veggmontasje. IR-teknikk. Et rimelig alternativ. Røkkevidde 12m. Brytereffekt: 600W (Ohmsk last), maks HF-reaktor: 8stk. IP 54. Overvåkingsvinkel: 180°	303.2	379	400	Elektromatritel/Bevegelsesfalsene	Vilan
1478444	Bevegelsesdetektor IS3180 Hvit Vilan AS	Bevegelsesmelder med fotocelle, for veggmontasje. IR-teknikk (Måling) (h x b x d): 95 x 95 x 65 mm Effekt - maks. 2000 W (ohmsk last, f.eks. lyspærlengre) - maks. 1000 W (ukompensert, induktiv, cos φ = 0.5, f.eks. lysrør) - maks. 900 W (seriekompensert) - maks. 500 W (parallelkompensert, med C = 45.6 5mcr07) - elektronisk ballast, kapasitiv f.eks. sparepærlengre, maks. 8 stk. C = 178 5mcr07 Spenningsområde: 240 V, 50 Hz (maks. 2.5 mm2) Dekningsvinkel: 180° med 90° bærerengingsvinkel Røkkevidde: Grunninnstilling 1: maks. 8 5mcr07, 20 m tangentfart, temperaturstabilisert. Grunninnstilling 2: maks. 4 5mcr07, 8 m; temperaturstabilisert + finjustering ved bærereng. Bruk av trinn og dekk plattene Sensorstyrt 7 dekningsnivåer, 448 koplingsoner Tidsinnstilling: 5 sek. 5mcr07, 15 min. + Impulsmodus (ca. 2 sek.) Skumningsinnstilling: 2 5mcr07, 2000 Lux + Teach-modus Permanent lys kan stillings avpåkøring (4 timer) Beskyttelsesart: IP 54 Beskyttelsesklasse: II Opplysningskategorier: 20 II 450 °C	639.2	799	500	Elektromatritel/Bevegelsesfalsene	Vilan
1471112	PRECECE TECH BASICLINE CORRID ABB	230V, 50Hz, 2000W, IP 40 for innfelt montering. Overvåkingsvinkel: 360°. Skumningsnivå: 10-2000 lux, ledetorsjonsretning ca. 10 sek. - 30 min. Monteringstid: 2-3 m. Deleeksjonsområde: 20-24 m.	1749.6	2187	450	Elektromatritel/Bevegelsesfalsene	ABB A/S
1205315	Minikanal WDK 10020 Renhvit 2m	Vegg- og takkanal med hull i bunn 10x20x2000, PVC, ren hvit, 5010	30	37.5	800	Elektromatritel/Kabelkanaler/KANAL WDK	OBO BETTERMANN
1541431	Ståpsel m/lj sideinf hvit	Ståpsel m/lj sideinf hvit	23.2	29	50	Elektromatritel/Ståpsel/Plugg/Ståpsel/skjetelekontakter	
615018	Gummiståpsel Jordet IP44	Produisert i kraftig gummi og forseglet med ledningsbeskytting. Godkjent for uterombbruk. Tekniske data Farge: Svart Beskyttelsesgrad (IP): IP44 Artikkelnummer: Leverandør: 08 0519245	28	35	100	Elektromatritel/Ståpsel/Plugg/Ståpsel/skjetelekontakter	
1540312	Plugg 2/16+J gummi ABL	Plugg 2/16+J gummi ABL	71.2	89	100	Elektromatritel/Ståpsel/Plugg/Ståpsel/skjetelekontakter	
3100119	Sg Edge 10W LED 2700K Grafit	Stark veggarmatur som passer like godt innendørs som utendørs. Kan monteres både horisontalt og vertikalt. Produktet i lyktstøpt, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller grafit overflate. Skjerm i herdet glass. Finnes som opp-/nedlys eller kun nedlys, begge med 1150 lysstyrke. Armaturen har integrert LED-lysdiode, og er dimbar med fæsesventildimmer. Vi anbefaler LEDDM400 og LEDDM Small. Enkel installasjon med monteringsplater, samt hurtigklemmer og to kabelringer. Mulighet for både synlig og skjult kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfasteil 1000.	1335.2	1669	1700	Utelysning/Vegglamper med opp/ ned lys	Sg Armaturen A/S
3185256	Norlys Oslo 240 Vegglampe E27 Galvanisert Stål	Vegglampe i moderne design. Lampen er 27cm høy med en bredde på 39.5cm. Vegglampe er 11.5cm høy. Klart glass i polykarbonat. Lampen kan festes på hjemmevegg. Hjørnefeste bestilles separat. Artikkel 153. Lampen kan leveres med 1m lang kjetting. Vegglampen leveres i fargene galvanisert stål, kobber og sort. Kobberet vil etter en tid bli anlik brun. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglampe, blomsterstolpe, teleskopstolpe med 2 lykthoder. Alle utgaver leveres med klart og opal glass i polykarbonat.	1280	1600	1500	Utelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3185343	Norlys Oslo 240 Vegglampe E27 Sort	Vegglampe i moderne design. Lampen er 27cm høy med en bredde på 39.5cm. Vegglampe er 11.5cm høy. Klart glass. Lampen kan festes på hjemmevegg. Hjørnefeste bestilles separat. Artikkel 153. Lampen kan leveres med 1m lang kjetting. Vegglampen leveres i fargene galvanisert stål, kobber og sort. Kobberet vil etter en tid bli anlik brun. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglampe, blomsterstolpe, teleskopstolpe med 2 lykthoder. Alle utgaver leveres med klart og opal glass.	1263.2	1579	1500	Utelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3183028	Norlys Modena 351 Vegglampe E27 Sort	Vegglampe i klassisk design som vender ned. Lampen er 55cm høy og bygger 35cm ut fra vegg. Vegglampe er 23cm lang. Glasstet er slagfast klar polykarbonat. Lampen kan festes på hjemmevegg. Hjørnefeste bestilles separat. Artikkel 152. Modellen leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder.	1349.6	1687	2540	Utelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3101714	Norlys London Big 490 Vegglampe E27 Sort	Vegglampe i klassisk design som vender ned. Lampen er 55cm høy og bygger 35cm ut fra vegg. Vegglampe er 23cm lang. Glasstet er slagfast klar polykarbonat. Lampen kan festes på hjemmevegg. Hjørnefeste bestilles separat. Artikkel 152. Modellen leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, veggskold, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder.	2340.8	2926	3250	Utelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3101708	Norlys London 480 Vegglampe E27 Sort	Vegglampe i klassisk design som vender ned. Lampen er 55cm høy og bygger 35cm ut fra vegg. Vegglampe er 23cm lang. Glasstet er slagfast klar polykarbonat. Lampen kan festes på hjemmevegg. Hjørnefeste bestilles separat. Artikkel 152. Modellen leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, veggskold, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder.	1256	1570	2300	Utelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS

3200769	Sg Shopline Hvit Endetilkobling, højre	ShopLine 3-lænnings skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	115.2	144	60	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200770	Sg Shopline Hvit Endetilkobling, venstre	ShopLine 3-lænnings skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	115.2	144	60	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200766	Sg Shopline Hvit Endestykke	ShopLine 3-lænnings skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	23.2	29	10	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200762	Sg SHOPLINE SKINNE 3M HVIT	ShopLine 3-lænnings skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	759.2	949	1880	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200786	Sg Shopline Sort Endetilkobling, venstre	ShopLine 3-lænnings skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	115.2	144	60	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3201861	Sg Shopline Hvit Wiresett 5m	ShopLine 3-lænnings skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	111.2	139	117	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200791	Sg Shopline Sort Rett skjøt	ShopLine 3-lænnings skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	212.8	266	110	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200782	Sg Shopline Sort Endestykke	ShopLine 3-lænnings skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	23.2	29	10	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200767	Sg Shopline Hvit Skjøt, mini	ShopLine 3-lænnings skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	63.2	79	29	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200785	Sg Shopline Sort Endetilkobling, høyre	ShopLine 3-lænnings skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	108.8	136	60	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200777	Sg SHOPLINE SKINNE 2M SORT	ShopLine 3-lænnings skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	503.2	629	1000	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200761	Sg Shopline Hvit Skinne 2m	ShopLine 3-lænnings skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	519.2	649	1000	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200787	Sg Shopline Sort L skjøt	ShopLine 3-lænnings skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	235.2	294	130	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200764	Sg Shopline Hvit Monopoint	ShopLine 3-lænnings skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	228	285	105	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200771	Sg Shopline Hvit L skjøt	ShopLine 3-lænnings skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	239.2	299	130	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200783	Sg Shopline Sort Skjøt, mini	ShopLine 3-lænnings skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	63.2	79	29	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200784	Sg Shopline Sort Skjøt, isolert	ShopLine 3-lænnings skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	47.2	59	16	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200773	Sg Shopline Hvit T skjøt høyre, vendbar	ShopLine 3-lænnings skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	311.2	389	186	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3104658	Sg Primo 1100 Sort 840lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Skaffelære Støten vindauskår (P65 armatur for ølenderbruk. Lang levetid (50 000 L70RS). Varmtåle fagtemperatur (300K). Utviklet LED. Design: Halvard Jakobsen.	951.2	1189	1950	Utbelysning/Tak / Veggbelysning	Sg Armaturen A/S

		1,7W dimbar LED klar filament Globe G125 Sokkel E27 Rundstålende 360° Lysfløkt 100 lumen Varmhvit fargetemperatur 2700K Ra 80 Levetid 10 000 timer / L70B50 Størrelse 125x177mm Energiklasse A++ Erstatter deco globe glødepære 40W						
4711581	LED Globe 125 FLM E27 827 4W 470lm DIM	Vi har 3 stk igjen på lager og selger disse til sterkt redusert pris. ASKER 1513 GRAFIT	142.4	178	300	LED-pærerLED Filament		Led Lys AS
3101904	Norlys Asker 1513 Veggarmatur E27 Grafit	Moderne og stilren vegglampe, indrekte lys, lyser opp og ned. Lampen er laget i aluminium og dentler pulverlakkert. Polykarbonat med optisk struktur.	919.2	1149	1500	UtbelysningNordlys vegglamper opphød lys		Norlys AS
1479201	TILSTEDEV.MELDER PIR 360° SE41701 MICRO MATIC	Tilstedeværelsemelder 360° PIR Utenårlinglignende IP54	1591.2	1989	300	Elektromatrel/Bevegelsesfølere		Functon
3200731	Sg Chef Hvit 620lm 2700K Ra&gt90 Faseavsnitt	Slank benkarmatur med LED. Leveres med tennslukk bryter og kan dimmes ned fasetavnsdimmer se dimmetabellen no for detaljer. LED har 50 000 timer levetid (L70B50) med 50 grader lysspredning for jevn og fin belysning på benkplater. Enkelt montering.	790.4	988	1220	InnebelysningKjåkenbelysning/Benkarmatur		Sg Armaturen A/S
3200730	Sg Chef Hvit 310lm 2700K Ra&gt90 Faseavsnitt	Med en total høyde på kun 30mm er Chef det perfekte valget på kjøkkenet. Underskapsarmatur med 15&82114 spotlights. Chef finnes i fire lengder med utskiftbare LED-moduler, har integrert bryter og dimbar driver. Produktet monteres enkelt med sløyfbare hurtigklemmer og ekstra klemme til viderekobling.	457.6	572	610	InnebelysningKjåkenbelysning/Benkarmatur		Sg Armaturen A/S
3200733	Sg Chef Hvit 1240lm 2700K Ra&gt90 Faseavsnitt	Med en total høyde på kun 30mm er Chef det perfekte valget på kjøkkenet. Underskapsarmatur med 15&82114 spotlights. Chef finnes i fire lengder med utskiftbare LED-moduler, har integrert bryter og dimbar driver. Produktet monteres enkelt med sløyfbare hurtigklemmer og ekstra klemme til viderekobling.	1415.2	1769	2490	InnebelysningKjåkenbelysning/Benkarmatur		Sg Armaturen A/S
3200732	Sg Chef Hvit 930lm 2700K Ra&gt90 Faseavsnitt	Med en total høyde på kun 30mm er Chef det perfekte valget på kjøkkenet. Underskapsarmatur med 15&82114 spotlights. Chef finnes i fire lengder med utskiftbare LED-moduler, har integrert bryter og dimbar driver. Produktet monteres enkelt med sløyfbare hurtigklemmer og ekstra klemme til viderekobling.	1079.2	1349	1650	InnebelysningKjåkenbelysning/Benkarmatur		Sg Armaturen A/S
3200735	Sg Chef Hvit DimToWarm 600lm 2000-2800K Ra&gt90 Faseavsnitt	Med en total høyde på kun 30mm er Chef det perfekte valget på kjøkkenet. Underskapsarmatur med 15&82114 spotlights. Chef finnes i fire lengder med utskiftbare LED-moduler, har integrert bryter og dimbar driver. Produktet monteres enkelt med sløyfbare hurtigklemmer og ekstra klemme til viderekobling.	1372.8	1716	1220	InnebelysningKjåkenbelysning/Benkarmatur		Sg Armaturen A/S
3302464	Sg Orion Hvit Sensor Dim 1460lm 3000K Ra&gt80 ikke dimbar	Utenpåliggende armatur for montering på vegg og tak. Orion passer i de fleste miljøer. Armaturhuset er produsert i stål som er lakkert, og har en skjerm av UV-stabilisert polykarbonat. Armaturen har justerbar bevegelses sensor integrert. Man kan justere rekkevidde, 90 og lux i kombinasjon med bevegelse.	1068	1335	1200	InnebelysningSensor taklamper/InnebelysningTaklamper/Takplafond		Sg Armaturen A/S
3300324	Sg Area 66 Grå 4500lm 4000K Ra&gt80 ikke dimbar	AREA 66 grå 36W LED 4000K (1174 mm) Kapslet og vandtett LED-armatur i slank design for boder, garasje og parkeringsanlegg. Produsert i polykarbonat med monteringsklemmer i rustfritt stål og avskjerming i polykarbonat. Kan monteres direkte i tak eller med wireopheng. Armaturen har en unik enhånds lukkemekanisme i begge ender, og hurtigklemmer for viderekobling og gjennomkabling sørger for svært rask og enkel installasjon. Kan brukes i kjøle-frysere med til -25°C. Mulighet for dimming med DALI. Beskyttelsesklasse IP66, slagfaste IK10.	1079.2	1349	2360	NæringsbelysningLysarmatur/Næringsbelysning/Garasjearmatur		Sg Armaturen A/S
3800057	Sg 6W LED DimToWarm hvit	SG 6W LED DimToWarm hvit GU10 230V	287.2	359	62	LED-pærerGU10 PærerLED-pærerDIM TO WARM pærer		Sg Armaturen A/S
3800058	Sg 6W LED DimToWarm b.stål	SG 6W LED DimToWarm børstet stål GU10 230V	295.2	369	71	LED-pærerGU10 Pærer		Sg Armaturen A/S
3200734	Sg Chef Hvit DimToWarm 300lm 2000-2800K Ra&gt90 Faseavsnitt	Med en total høyde på kun 30mm er Chef det perfekte valget på kjøkkenet. Underskapsarmatur med 15&82114 spotlights. Chef finnes i fire lengder med utskiftbare LED-moduler, har integrert bryter og dimbar driver. Produktet monteres enkelt med sløyfbare hurtigklemmer og ekstra klemme til viderekobling.	727.2	909	610	InnebelysningKjåkenbelysning/Benkarmatur		Sg Armaturen A/S
3100410	Sg Arco Air Grafit R 75lm 2700K Ra&gt90 Faseavsnitt	LED-pullert i moderne design til hage og gangveier. Armaturen er utført i trykkløst aluminium pulverlakkert i grå eller sort, med avskjerming i herdet glass. Finnes som høy og lav pullert, samt veggarmatur. Montert med utskiftbar GU10 LED som gir et mykt lys. Dimbar med faseavnsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Låsbart tilgang til lyskoden med penolskrue. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP54, slagfaste IK08.	1775.2	2219	1660	UtbelysningPullert		Sg Armaturen A/S
1542293	Hauge Skjåtekontakt AS 432-6 IP44	HAUGE AS 432-6 IP44 HAUGE skjåtekontakt AS 432-6	205.6	257	150	Elektromatrel/Støpsel/Plugg/Rundstift Skjåtekontakter		ABB A/S
1542353	Hauge Stikk. f.veggm. AVS 432-6 IP44	HAUGE AVS 432-6 IP44 HAUGE stikkontakt AVS 432-6 IP44	249.6	312	200	Elektromatrel/Støpsel/Plugg/Rundstift Skjåtekontakter		ABB A/S
1653774	Jordfeilaout DS202C M Ck16A/30mA	DS202C M Ck karakteristikk/Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilsstrøm og pulserende DC jordfeilsstrømmer. Beskytter mot indrekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåring,ker og isolerer resistive og induktive laster (2w-1.2"n for åring, tilfredsstille kravene i NIE&400, 2010&220ukusomång.de. Bolig+Standard IEC/EN 61009cnw-10 kA2 pol	374.4	468	200	Elektromatrel/Sikringsmateriel/Jordfeilaautomater/ABB/Schneider		ABB A/S
1653764	Jordfeilaout DS202C M Bk16A/30mA	DS202C M Bk karakteristikk/Funksjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordfeilsstrøm og pulserende DC jordfeilsstrømmer. Beskytter mot indrekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåring,ker og isolerer resistive og induktive laster (2w-1.2"n for åring, tilfredsstille kravene i NIE&400, 2010&220ukusomång.de. Bolig Standard IEC/EN 61009cnw-10 kA2 pol	374.4	468	200	Elektromatrel/Sikringsmateriel/Jordfeilaautomater/ABB/Schneider		ABB A/S
1565372	Hauge Skjåtekontakt CSG 363-9 230 V 3 pol + jord 63 amp	HAUGE skjåtekontakt 63A, 3P+N+J, 9n, 200-250V 50-60Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester. Innstammateriale: Glassfiberarmert polyamid. Har pilotkontakt for elektrisk foring. For åring, lette monteringen kan strekavlasteren svinges til side under montering. Leveres med membranpipp.	1884.8	2356	300	Elektromatrel/Støpsel/Plugg/Rundstift Skjåtekontakter		ABB A/S
1565383	Hauge Skjåtekontakt CSG 463-6 400 V 4 pol + jord 63 Amp	HAUGE skjåtekontakt 63A, 3P+N+J, 6h, 200/345-240/415V 50-60Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester. Innstammateriale: Glassfiberarmert polyamid. Har pilotkontakt for elektrisk foring. For åring, lette monteringen kan strekavlasteren svinges til side under montering. Leveres med membranpipp.	1918.4	2398	300	Elektromatrel/Støpsel/Plugg/Rundstift Skjåtekontakter		ABB A/S

		DS202C M Bk karakteristikk/Funkjon: Beskyttelse mot overlast og kortslutning i tillegg til beskyttelse ved sinusformet jordslustrøm og pulserende DC jordslustrømmer. Beskytter mot indirekte kontakt og mot direkte kontakt. Overvåring,ker og isolerer resistive og induktive laster I2=1,2"n for åaring; tilfredsille kravene i NEK400, 2010Bruksomåde. Bolig Standard. IECEN 61009cn=10 kA2 pol					
1653762	Jordfeilaut DS202C M Bk10A/ 30mA		395.2	494	200	Elektromatriell/Sikringsmaterie/lJordfeilautometer/ABB/Schneider	ABB A/S
1653772	Jordfeilaut DS202C M Ck10A/30mA		374.4	468	200	Elektromatriell/Sikringsmaterie/lJordfeilautometer/ABB/Schneider	ABB A/S
1653775	Jordfeilaut DS202C M Ck20A/30mA		395.2	494	200	Elektromatriell/Sikringsmaterie/lJordfeilautometer/ABB/Schneider	ABB A/S
1653763	Jordfeilaut DS202C M Bk13A/ 30mA		343.2	429	200	Elektromatriell/Sikringsmaterie/lJordfeilautometer/ABB/Schneider	ABB A/S
1653766	Jordfeilaut DS202C M Bk25A/30mA		343.2	429	200	Elektromatriell/Sikringsmaterie/lJordfeilautometer/ABB/Schneider	ABB A/S
1653765	Jordfeilaut DS202C M Bk20A/30mA		343.2	429	200	Elektromatriell/Sikringsmaterie/lJordfeilautometer/ABB/Schneider	ABB A/S
1653773	Jordfeilaut DS202C M Ck13A/30mA		343.2	429	200	Elektromatriell/Sikringsmaterie/lJordfeilautometer/ABB/Schneider	ABB A/S
1547312	Hauge Stikkontakt AUE 316-9 230 V	Indusl innfelt stikkontakt 16A, 3P+J, 9h, 200-250V 50-60Hz Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2. Kapslingsmateriale: Polyamid. Innsatsmateriale: Polyamid.	280	350	300	Elektromatriell/Støpsel/Plugg/Rundstift Skjætekontakter	ABB A/S
3104099	Sg FEVIK ARMMOUNT GRAFIT	Moderne LED-armatur i slank profil med stor lysspredning for montering på vegg. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i hvit eller grått, med avvikling i glass. Kan monteres som opp-eller nedlys. Med det justerbare vegg-hjernetstøt samt ArmMount (tilbehør) kan Fevik benyttes til lyssetting i de fleste situasjoner. Vegg-hjernetstøt kan vinkles 180o for montering på vegg, og 165o for hjerner. Med ArmMount monterer du enkelt Fevik på horisontale rør. Passer til rør Ø42, 48mm, og gir en smalt overgang mellom armatur og veggfeste. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65 (nedlys) / IP44 (opplys), slagfaste IK10.	847.2	1059	1175	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3200739	Sg Junistar Soft 9W 2700K Hvit	Eksklusiv downlight for innendørsbruk med 42" lysspredningsvinkel. Produert i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert sort eller hvit overflate, og klart frontglass. Avansert refleksoptikk og tilbehøretskuler lyskilde gir høy lysutbytte med svært lav blending. Dimbar med faseavtstimmer eller DALI V1 anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Verktøystilt montering, og mulighet for videokobling. Innbyggingsdybde 51mm, og hullidiameter Ø83mm Beskyttelsesklasse IP54.	383.2	479	580	Downlights/LED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S
3100562	Sg CUBE 2x6W LED DimToWarm Ra 95 Matt-Hvit	Påbyggingsdownlight for både inne- og utendørsbruk (under tak) med 42" lysspredningsvinkel og patentert 30" trinns vipp i alle retninger. Produert i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert hvit eller sort overflate, og klart frontglass. Integrert, effektiv LED-chip med svært god lysvinkel. Dimbar med faseavtstimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigkobling mellom armaturhus og takmonteringsplate; armaturen klikkes på plass, og festes med skjulte skruer. Mulighet for videokobling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP21.	1268	1585	1250	Downlights/Utenpåliggende Downlights	Sg Armaturen A/S
3300468	Sg Wave 600 Hvit 2140lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	En energieffektiv armatur til bruk i korridorer, garasjer, ankv- og lagerrom, samt andre lignende områder med lav aktivitet. Armaturen er utført i pulverlakkert, hvitt stål med endestykker i aluminium, samt skjerm i akryl (polykarbonat som tilbehør). Lynrask montering og halv gjennomskåring gjør Wave til et opplagt valg i nye bygninger og ved utskifting av eldre armaturer. Armaturen kommer i flere lengder og lumenvarianter og kan leveres med bevegesenssor. Med Wave finnes det en løsning nesten uansett behov. Beskyttelsesklasse IP44.	908	1135	1770	Nærbelysning/Kontorarmatur/Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Takarmatur Kjøkken	Sg Armaturen A/S
3200982	Sg Zip Zoom Hvit DimToWarm 300lm 2000-2800K Ra>90 Faseavsnitt	ZIP ZOOM MATT-HVIT 6W DTW Justerbær spot med 6W LED til Zip 230V skinnesystem.50 000 timer levetid på LED, med 36 grader lysspredning(lyskilden). DimToWarm har en fargestemperatur 2800K ved 0 2000K når den er neddimmet, dette vil gi et varmt uttrykk i rommet. GU10, dimbar med faseavtstimmer, se dimmer Tabellen for detaljer.	748	935	338	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3202534	Sg Junistar Square IsoSafe DimToWarm x2 Sort 2x7W LED 2000-2800K Ra>80 Faseavsnitt	Enkel eller dobbelt downlight for innendørsbruk med 42" lysspredningsvinkel og patentert 30" trinns vipp i alle retninger. Godt egnet for alle rom, inkludert bad. Produert i trykkstøpt aluminium med berstet eller pulverlakkert hvit eller sort overflate, og klart frontglass. Integrert, effektiv LED-chip med svært god lysvinkel. Dimbar med faseavtstimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm-varianter kan du dimme lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skape stemningsfulle, dempet lys. Våre IsoSafe-produkter kan verktøystilt monteres direkte i isolasjonen. Hurtigkoblingskontakt på kabelen mellom driver og downlight gjør at driver kan installeres og kobles lenge før himlingen blir måt. Mulighet for videokobling. Hullidiameter Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP44.	1227.2	1534	900	Downlights/Downlight rett i isolasjonen	Sg Armaturen A/S
3202529	Sg Junistar IsoSafe DimToWarm Sort 490lm 2000-2800K Ra>80 Faseavsnitt	Lavbyggende downlight som kan monteres direkte i isolasjon. Med en inntrukket lyskilde for mindre blending. Kan vippes i alle retninger opp til 30". Med en lysspredning på 42" gr det en fin sprengning av lyset. Det er 50 000 timer levetid på lyskilden. Med DimToWarm LED så justeres fargestemperaturen fra 2800K ved 100% og ned til 2000K ved ca 5%. Junistar IsoSafe leveres komplett med driver. 7W	540.8	676	380	Downlights/Dim to warm led downlight	Sg Armaturen A/S
3300469	Sg Wave 600 Hvit Sensor 2140lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar	En energieffektiv armatur til bruk i korridorer, garasjer, ankv- og lagerrom, samt andre lignende områder med lav aktivitet. Armaturen er utført i pulverlakkert, hvitt stål med endestykker i aluminium, samt skjerm i akryl (polykarbonat som tilbehør). Lynrask montering og halv gjennomskåring gjør Wave til et opplagt valg i nye bygninger og ved utskifting av eldre armaturer. Armaturen kommer i flere lengder og lumenvarianter og kan leveres med bevegesenssor. Med Wave finnes det en løsning nesten uansett behov. Beskyttelsesklasse IP44.	1223.2	1529	1770	Innebelysning/Sensor taklamper	Sg Armaturen A/S

3100558	Sg Cube 6W LED DimToWarm Ra 95 Matt-Hvit	Påbyggingsdownlight for både inne- og utendørsbruk (under tak) med 40° lysspredningsvinkel og patentert 30° trimles vipp i alle retninger. Produsert i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert hvit eller sort overflate, og klart frontglass. Integrert, effektiv LED-chip med svært god lys-våket. Dimbar med faseavsniddimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigkobling mellom armaturhus og takmonteringsplater, armaturen klinkes på plass, og festes med skjulte skruer. Mulighet for viderekobling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP21.	860	1075	790	Downlights/Utenpåliggende Downlights	Sg Armaturen A/S
353815	LED G4 klar 12V AC 828 1,8W 180lm	Bestillingsvare 1,8W LED lyskilde 12V AC G4 sokkel Lysseffekt 180 lumen Strømret 37x10mm Levetid 15 000 timer / L70 Varm behagelig fargetemperatur 2800K Erstatter 10W halogen pære Energiklasse A++ Dimbar Pæren gir en flott glitrende lysseffekt - lignende halogenlyst Vi har 34 igjen på lager og segler disse rimelig for å rydde lageret før jul.	78.6	98.25	100	LED-pærer/G4 Pærer/Utbelysning/Hytte & Fritid/12 V Lyspærer	
3708376	LED MR16 12V AC 828 8W 36gr 600lm DIM	8W dimbar LED reflektor MR16 12V AC GU5,3 sokkel Varm fargetemperatur 2800K Lysseffekt 600 lumen / 1800 cd Spredningsgrad 36 grader Levetid 25.000 timer / L80 Dimmer 100-10% Strømret 50x26mm Ra 82 Erstatter 50W halogen 12V Energiklasse A	148.8	186	200	Utbelysning/Hytte & Fritid/12 V Lyspærer	MEGAMANB
3300166	Sg Circulus Sort 1360lm 2700K Ra>gt;80 Faseavsnitt	Circulus Ceiling er en dekorativ takplafond, med LED, som også gjør seg godt på vegg. Den lysende flaten fra armaturen gir et jevnt og behagelig lys, og lyset kan dimmes ned. Plafonden er enkel å montere, og festes til tak boks, eller direkte i tak/vegg om dette ønskes. Avstand skjuler medfølger i pakken, for montering med utenpåliggende kabel	2412.8	3016	2100	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3497-000	Vannfylt lykt med nisser og glittereffekt	Den minner oss om gamle dager, og gir oss den magiske følelsen av julen som ståring/r for tur. Tung vannfylt lykt i metall med glittereffekt. Lykten er utstyrt med vilte slik at du skal slippe åaring, riste den hver gang du ønsker den i gang. I tillegg til dette har lykten timer, slik at den automatisk ståring/r seg av etter 5 timer. Høyde: 20 cm Bredde: 12,7 cm Batterier: 3xAA ekskl.	252	315	800	Julebelysning/Julelykter	Korstmide
2808-000	Vannfylt lykt med snømann og glittereffekt	Den minner oss om gamle dager, og gir oss den magiske følelsen av julen som ståring/r for tur. Tung vannfylt lykt i metall med glittereffekt. Lykten er utstyrt med vilte slik at du skal slippe åaring, riste den hver gang du ønsker den i gang. I tillegg til dette har lykten timer, slik at den automatisk ståring/r seg av etter 5 timer. Ønsker du åaring, benytt lykten påaring, kabel og ikke batteri? Da kan du kjøpe ståring/r nye batteriadapter som du setter i lykten i stedet for vanlige batterier. Høyde: 22 cm Bredde: 10,5 cm Batterier: 3xAA Ekskl.	280	350	1200	Julebelysning/Julelykter	Korstmide
2888-000	Vannfylt lykt med Julenissen og glittereffekt	Den minner oss om gamle dager, og gir oss den magiske følelsen av julen som ståring/r for tur. Tung vannfylt lykt i metall med glittereffekt. Lykten er utstyrt med vilte slik at du skal slippe åaring, riste den hver gang du ønsker den i gang. I tillegg til dette har lykten timer, slik at den automatisk ståring/r seg av etter 5 timer. Høyde: 27 cm Bredde: 10,5 cm Batterier: 3xAA Ekskl.	308	385	1200	Julebelysning/Julelykter	Korstmide
5173-000	BATTERIADAPTER 3XC. ERSTATTER 3 X C BATTERIER	Ønsker du åaring: brukte batteri/produktet ditt med kabel i stedet? Da kan du erstatte batteriene dine med denne. Pass påaring: at du fåaring/r rett adapter, varenavnet angir hvilke batterier adapteret erstatter.	117.6	147	1500	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Korstmide
2321-370	ADVENTSTAKE ANTRASITT PÅ BATTERI	Adventstake påaring. batteri. 10 lys vannhvite LED. Adventstaken har timer som gjør at den automatisk ståring/r seg av 6 timer etter den ble skrudd påaring.. Ønsker du åaring: brukte dekorasjonen påaring: kabel i stedet for batteri kjøper du batteriadapteret med varenummer 5153-000 som erstatter den batteridrift med kabel i stedet. Høyde: 25 cm Bredde: 20 cm Batterier: 3 x AAA Ekskl.	171.6	214.5	1200	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Korstmide

		Glitrende akrylne pÅaring, batteri. 3 varmhvite LED lysar opp treet. Treet er flott alone, men er ogsÅaring, veldig fint i en gruppe sammen med sÅstermodellene du finner under relaterte produkter.					
2803-000	GLITRENDE AKRYLTRE 30 CM	Høyde: 30 cm Bredde: 13 cm Batterier: 3 x AA Ekkst.	322.4	403	500	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstsmide
2802-000	GLITRENDE AKRYLTRE 33 CM	Glitrende akrylne pÅaring, batteri. 3 varmhvite LED lysar opp treet. Treet er flott alone, men er ogsÅaring, veldig fint i en gruppe sammen med sÅstermodellene du finner under relaterte produkter.	322.4	403	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstsmide
2804-000	GLITRENDE AKRYLTRE 37 CM	Høyde: 33 cm Bredde: 12 cm Batterier: 3 x AA Ekkst.	322.4	403	500	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstsmide
2804-000	GLITRENDE AKRYLTRE 37 CM	Glitrende akrylne pÅaring, batteri. 3 varmhvite LED lysar opp treet. Treet er flott alone, men er ogsÅaring, veldig fint i en gruppe sammen med sÅstermodellene du finner under relaterte produkter.	322.4	403	500	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstsmide
2804-000	GLITRENDE AKRYLTRE 37 CM	Høyde: 37 cm Bredde: 16 cm Batterier: 3 x AA Ekkst.	322.4	403	500	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstsmide
2902-200	PAPIRSTJERNE HVIT 60 CM ADVENT	For noen Åaringr siden hadde vi en tilsvarende modell, og etterspørselen etter den ble borte har vÅaelg,rt enorm. NÅaring er andegene pÅaring, plass. Enkel adventstjerne i lyks sopp med fint gjennomskinn. Vi hÅaring,per dere tar den like godt i mot som forlÅperen.	223.2	279	600	Julebelysning/Adventstjerner	Konstsmide
2902-200	PAPIRSTJERNE HVIT 60 CM ADVENT	Høyde: 60 cm Bredde: 60 cm Lengde pÅaring, ledning: 500 cm	223.2	279	600	Julebelysning/Adventstjerner	Konstsmide
2903-200	PAPIRSTJERNE HVIT 78 CM ADVENT	For noen Åaringr siden hadde vi en tilsvarende modell, og etterspørselen etter den ble borte har vÅaelg,rt enorm. NÅaring er andegene pÅaring, plass. Enkel adventstjerne i lyks sopp med fint gjennomskinn. Stjernen kommer i 3 stÅrrelser. Vi hÅaring,per dere tar den like godt i mot som forlÅperen.	223.2	279	1200	Julebelysning/Adventstjerner	Konstsmide
2903-200	PAPIRSTJERNE HVIT 78 CM ADVENT	Høyde: 78 cm Bredde: 78 cm Lengde pÅaring, ledning: 500 cm	223.2	279	1200	Julebelysning/Adventstjerner	Konstsmide
2904-200	PAPIRSTJERNE HVIT 115 CM ADVENT	For noen Åaringr siden hadde vi en tilsvarende modell, og etterspørselen etter den ble borte har vÅaelg,rt enorm. NÅaring er andegene pÅaring, plass. Enkel adventstjerne i lyks sopp med fint gjennomskinn. Stjernen kommer i 3 stÅrrelser. Vi hÅaring,per dere tar den like godt i mot som forlÅperen.	386.4	483	1200	Julebelysning/Adventstjerner	Konstsmide
2904-200	PAPIRSTJERNE HVIT 115 CM ADVENT	Høyde: 115 cm Bredde: 115 cm Lengde pÅaring, ledning: 500 cm	386.4	483	1200	Julebelysning/Adventstjerner	Konstsmide
3200745	Sg Junistar Soft 9W LED 4000K Matt-Hvit	Ekklusiv downlight for innendÅrbruk med 42° lysspredningsvinkel. Produert i trykkestÅpt aluminium med pulverlÅktert sort eller hvit overflate, og klart frontglass. Avansert reflektorteknikk og tilbaketrÅken lyskilde gir hÅy lysutbytte med sÅvrt lav blÅnding. Dimbar med faseavsntilddimmer eller DALI. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. VerktydÅrft montering, og mulighet for viderekobling. InnbyggingshÅyde 51mm, og huldiameter Ø83mm. Beskytelsesklasse IP54.	380	475	580	DownlightsLED Lavtbyggende	Sg Armaturen A/S
3100166	Sg Callisto Stolpe Grafit 60lm 2700K Ra>80 Faseavsntilt	Pullert for opplysning av vei, stÅ eller annet uteomrÅde. Callisto stolpe har en slÅrk og kompakt design som passer perfekt for privat uteomrÅde. Levelsd pÅ LED er 50.000 timer (L70/B50) og har en varmihv fÅrgetemperatur. 85 grÅder spredning til siden. Callisto stolpe er ogsÅ dimbar. Ankerfeste selges separat.	1983.2	2479	1900	Utebelysning/Pullert	Sg Armaturen A/S
1400376	Sg LEDDim 2-pol Hvit 400VA	400W VA. JusterbÅrt min rÅvk, tikobling av begge fÅser (2-polett brudd), enderender funksjon, trinnlÅs dimming til 1% (avhengig av tilkoblet produkt).	624	780	100	Elektronatriell/Dimmere/LEDdim SG	Sg Armaturen A/S
3236691	Sg Junistar Square Lux Hvit 2x7W LED 3000K Ra 98	Dobbel downlight for innendÅrbruk. Junistar LUX Square har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fÅrgegengivelse. Patentert 30 grÅders trinnlÅs vipp i Ålle retninger og 10 Års garanti. Leveres med ny koblingsboks som gir bedre strekkÅvÅstning for flere kabeltyper og mer koblingsrom, sÅmt innfesting for k-rÅr.	1236	1545	617	DownlightsLED Lavtbyggende	Sg Armaturen A/S
3200972	Sg Junistar Soft 9W 2700K Sort	JUNISTAR SOFT sort 9W LED 2700K	388	485	580	DownlightsLED Lavtbyggende	Sg Armaturen A/S
3200972	Sg Junistar Soft 9W 2700K Sort	Ekklusiv downlight for innendÅrbruk med 42° lysspredningsvinkel. Produert i trykkestÅpt aluminium med pulverlÅktert sort eller hvit overflate, og klart frontglass. Avansert reflektorteknikk og tilbaketrÅken lyskilde gir hÅy lysutbytte med sÅvrt lav blÅnding. Dimbar med faseavsntilddimmer eller DALI. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. VerktydÅrft montering, og mulighet for viderekobling. InnbyggingshÅyde 51mm, og huldiameter Ø83mm. Beskytelsesklasse IP54.	388	485	580	DownlightsLED Lavtbyggende	Sg Armaturen A/S
3100543	Sg Soft Isosafe 6W LED DimToWarm Dali Matt-Hvit	Ekklusiv downlight for inne- og utendÅrbruk med 42° lysspredningsvinkel. Produert i trykkestÅpt aluminium med pulverlÅktert sort eller hvit overflate, og klart frontglass. Avansert reflektorteknikk og tilbaketrÅken lyskilde gir hÅy lysutbytte med sÅvrt lav blÅnding. Dimbar med faseavsntilddimmer eller DALI. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm-varianter kan du dimme lyset fra 2800 Kelvin Å 2000 Kelvin og skape stemningsfullt, dempet lys. VÅre IsoSafe-produkter kan verktydÅrft monteres direkte i isolasjonen. VerktydÅrft montering, og mulighet for viderekobling. InnbyggingshÅyde 51mm, og huldiameter Ø83mm. Beskytelsesklasse IP54.	935.2	1169	580	DownlightsDim to warm led downlight	Sg Armaturen A/S
3100543	Sg Soft Isosafe 6W LED DimToWarm Dali Matt-Hvit	BestillingsvÅre	935.2	1169	580	DownlightsDim to warm led downlight	Sg Armaturen A/S
3100563	Sg Cube 2x6W LED DimToWarm Ra 95 Sort	PÅbyggingsdownlight for bÅde inne- og utendÅrbruk (under tak) med 42° lysspredningsvinkel og patentert 30° trinnlÅs vipp i Ålle retninger. Produert i trykkestÅpt aluminium med pulverlÅktert hvit eller sort overflate, og klart frontglass. Integrert, effektiv LED-chip med sÅvrt god lysvÅllet. Dimbar med faseavsntilddimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel montering med utlÅngkobling mellom armaturhus og lÅkmonteringsbase, armaturen klikkes pÅ plass, og festes med skjulte skruer. Mulighet for viderekobling. 10 Års korrosjonsgaranti, beskytelsesklasse IP21.	1340	1675	1450	Downlights/UtenpÅliggende Downlights	Sg Armaturen A/S
3100563	Sg Cube 2x6W LED DimToWarm Ra 95 Sort	BestillingsvÅre	1340	1675	1450	Downlights/UtenpÅliggende Downlights	Sg Armaturen A/S

3100559	Sg Cube 6W LED DimToWarm Ra 95 Sort	Påbyggingsdownlight for både inne- og utendørsbruk (under tak) med 42° lysspredningsvinkel og patentert 30° trimles vipp i alle retninger. Produsert i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert hvit eller sort overflate, og klart frontglass. Integrert, effektiv LED-chip med svært god lys-åvålet. Dimbar med faseavtindimner. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigkobling mellom armaturhus og b�rneringspl�se; armaturen k�kkes p� plass, og festes med skjulte skruer. Mulighet for viderekobling. 10 �rs korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP21	815.2	1019	790	Downlights/Utenp�l�nggende Downlights	Sg Armaturen A/S
3100542	Sg Soft Isosafe 6W LED DimToWarm Hvit	Ekklusiv downlight for inne- og utend�rsbruk med 42� lysspredningsvinkel. Produsert i trykkst�pt aluminium med pulverlakkert sort eller hv�t overflate, og klart frontglass. Avansert reflektortechnik og tilbakestrukken lyskilde gir h�yt lysutbytte med svært lav bl�nding. Dimbar med faseavtindimner eller DALI. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm-varianter kan du dimme lyset fra 2600 Kelvin til 2000 Kelvin og skape stemningsfulle, de�p�t lys. V�re isol�se-produkter kan verd�ysfritt monteres direkte i isolasjonen. Verd�ysfritt montering, og mulighet for viderekobling. Innbyggingsh�yde 51mm, og hull�m�ter �93mm. Beskyttelsesklasse IP54.	556	695	580	Downlights/Downlight rett i isolasjonen	Sg Armaturen A/S
3100545	Sg Soft DimToWarm IsoSafe Sort 6W LED 2000-2800K Ra&gt95	Ekklusiv downlight for inne- og utend�rsbruk med 42� lysspredningsvinkel. Produsert i trykkst�pt aluminium med pulverlakkert sort eller hv�t overflate, og klart frontglass. Avansert reflektortechnik og tilbakestrukken lyskilde gir h�yt lysutbytte med svært lav bl�nding. Dimbar med faseavtindimner eller DALI. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm-varianter kan du dimme lyset fra 2600 Kelvin til 2000 Kelvin og skape stemningsfulle, de�p�t lys. V�re IsoSafe-produkter kan verd�ysfritt monteres direkte i isolasjonen. Verd�ysfritt montering, og mulighet for viderekobling. Innbyggingsh�yde 51mm, og hull�m�ter �93mm. Beskyttelsesklasse IP54.	567.2	709	580	Downlights/Dim to warm led downlight	Sg Armaturen A/S
3202527	Sg Junistar IsoSafe DimToWarm Hvit 560lm 2000-2800K Ra>95	Fl�tt downlight med 42� spredningsvinkel og 360� trimles vipp til innend�rs bruk, utf�rt i trykkst�pt, pulverlakkert aluminium eller b�nst�t st�l med glassk�rm. Effektiv integrert LED-b�rre med DimToWarm 2000-2800K, og dimbar med faseavtindimner. Verd�ysfritt montering rett i isolasjonen. Lav innbyggingsh�yde med hull�m�ter p� �93mm. Beskyttelsesklasse III, levert komplett med beskyttelsesklasse II driver (SELV). IP41.	540.8	676	380	Downlights/Dim to warm led downlight	Sg Armaturen A/S
3200980	Sg Zip Hvit Glass spot DimToWarm 330lm 2000-2800K Ra>90	Zip 220V skinnesystem er et allround skinnesystem med skinner og tilbeh�r i hv�t, sort eller b�nst�t finish. Systemet skiller seg ut med sm�l design og flott, matt finish. Som g�r at det matcher t�ket perfekt. Det ultimate v�lget b�de i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilh�rende spotter og p�ndler med ultrasm�le tilk�plingsdekkere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, v�kre l�njer. Skinnene leveres i ulike l�nger som enkelt kan k�ppes for � skape din perfekte k�rfor�s�n. Ulike sk�tler og koblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.	899.2	1124	250	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3109793	Unilamp LOLITE SQ 1x4W IP55 SORT VEGGARMATUR, DIMBAR	Utenp�l�nggende orienteringsarmatur med meget kompakte m�l. L�fte er ide�l der hvor man ikke �nsker, eller har mulighet for � g�re hull i v�ggen. T�kbl�ng fra b�kseen av armatur. Integrert 4W LED med innelyst, dimbart LED-driver. Totaleffekt 4W. Lysutbytte 285 lm (armaturlumen). Effektiv avskjerming som gir bl�ndfritt lys. F�rgeltemperatur: V�rmhv�t 2700K. Ra=80. Monteres 25-50 cm fra bakke/gulv. Klasse I, IP55.	604.8	756	0	Utenbelysning/Veggl�mper & vegg�kj�ld	UNILAMP
3109794	Unilamp LOLITE SQ 1x4W IP55 HVIT VEGGARMATUR, DIMBAR	Utenp�l�nggende orienteringsarmatur med meget kompakte m�l. L�fte er ide�l der hvor man ikke �nsker, eller har mulighet for � g�re hull i v�ggen. T�kbl�ng fra b�kseen av armatur. Integrert 4W LED med innelyst, dimbart LED-driver. Totaleffekt 4W. Lysutbytte 285 lm (armaturlumen). Effektiv avskjerming som gir bl�ndfritt lys. F�rgeltemperatur: V�rmhv�t 2700K. Ra=80. Monteres 25-50 cm fra bakke/gulv. Klasse I, IP55.	604.8	756	0	Utenbelysning/Veggl�mper & vegg�kj�ld	UNILAMP
3109796	Unilamp LOLITE ROUND 1x4W IP55 HVIT VEGGARMATUR, DIMBAR	Dekorative s�kuller veggarmatur for utend�rs eller innend�rsbruk. Armaturen har meget liten byggeh�yde. Asymmetrisk redusert lysfordeling. Dimbar, 2700K, IP55, Klasse I. Dobbel kabelinnf�ring p� b�kseen.	630.4	788	534	Utenbelysning/Veggl�mper & vegg�kj�ld	UNILAMP
3109795	Unilamp LOLITE ROUND 1x4W IP55 SORT VEGGARMATUR, DIMBAR	Utenp�l�nggende orienteringsarmatur med meget kompakte m�l. L�fte er ide�l der hvor man ikke �nsker, eller har mulighet for � g�re hull i v�ggen. T�kbl�ng fra b�kseen av armatur. Integrert 4W LED med innelyst, dimbart LED-driver. Totaleffekt 4W. Lysutbytte 285 lm (armaturlumen). Effektiv avskjerming som gir bl�ndfritt lys. F�rgeltemperatur: V�rmhv�t 2700K. Ra=80. Monteres 25-50 cm fra bakke/gulv. Klasse I, IP55.	630.4	788	534	Utenbelysning/Veggl�mper & vegg�kj�ld	UNILAMP
3109787	Unilamp EDGE 2x6W SORT, Dimbar	Edge er en moderne veggarmatur med lavbyggende og tid�s design. Bl�ndfritt v�rmhv�t LED-lys ypperlig for � lyse opp fasader, gar�ser, terrasser og hager. God lyskomfort og et hyggelig inntrykk. Edge 1x6W har lyset rettet �n vei, Edge 2x6W lyser opp og ned. Enkel installasjon med doble gjennomf�ringer og hurtigkoblinger for viderekobling. Armaturst�mme i prest�st�pt aluminium og 7-t�rnsbehandlet overflatebehandling for utend�rs bruk. Integrert dimbar driver. Veggr�ksett for utenp�l�nggende kabel medl�gger. F�nnes i sort og hv�t.	947.2	1184	1200	Utenbelysning/Veggl�mper med opp�ned lys	UNILAMP
3109788	Unilamp EDGE 2x6W HVIT, Dimbar	Edge er en moderne veggarmatur med lavbyggende og tid�s design. Bl�ndfritt v�rmhv�t LED-lys ypperlig for � lyse opp fasader, gar�ser, terrasser og hager. God lyskomfort og et hyggelig inntrykk. Edge 1x6W har lyset rettet �n vei, Edge 2x6W lyser opp og ned. Enkel installasjon med doble gjennomf�ringer og hurtigkoblinger for viderekobling. Armaturst�mme i prest�st�pt aluminium og 7-t�rnsbehandlet overflatebehandling for utend�rs bruk. Integrert dimbar driver. Veggr�ksett for utenp�l�nggende kabel medl�gger. F�nnes i sort og hv�t.	934.4	1168	1200	Utenbelysning/Veggl�mper med opp�ned lys	UNILAMP
3109785	Unilamp EDGE 1x6W SORT, Dimbar	Edge er en moderne veggarmatur med lavbyggende og tid�s design. Bl�ndfritt v�rmhv�t LED-lys ypperlig for � lyse opp fasader, gar�ser, terrasser og hager. God lyskomfort og et hyggelig inntrykk. Edge 1x6W har lyset rettet �n vei, Edge 2x6W lyser opp og ned. Enkel installasjon med doble gjennomf�ringer og hurtigkoblinger for viderekobling. Armaturst�mme i prest�st�pt aluminium og 7-t�rnsbehandlet overflatebehandling for utend�rs bruk. Integrert dimbar driver. Veggr�ksett for utenp�l�nggende kabel medl�gger. F�nnes i sort og hv�t.	783.2	979	1200	Utenbelysning/Veggl�mper Klassisk	UNILAMP
3109786	Unilamp EDGE 1x6W HVIT, Dimbar	Edge er en moderne veggarmatur med lavbyggende og tid�s design. Bl�ndfritt v�rmhv�t LED-lys ypperlig for � lyse opp fasader, gar�ser, terrasser og hager. God lyskomfort og et hyggelig inntrykk. Edge 1x6W har lyset rettet �n vei, Edge 2x6W lyser opp og ned. Enkel installasjon med doble gjennomf�ringer og hurtigkoblinger for viderekobling. Armaturst�mme i prest�st�pt aluminium og 7-t�rnsbehandlet overflatebehandling for utend�rs bruk. Integrert dimbar driver. Veggr�ksett for utenp�l�nggende kabel medl�gger. F�nnes i sort og hv�t.	783.2	979	1200	Utenbelysning/Veggl�mper Klassisk	UNILAMP
3329682	Sg LINUS LED REFLEKTOR HVIT/25, ST�LPLATE 17W, 3000K	Linus LED er en energieffektiv veggarmatur som er s�rdeles v�snet i optimal bel�sning i korridorer og lignende. Forbedret visuell komfort oppn�s med pr�matisk optikk, pr�matisk optikk gir optimal lyskontroll, optikken har markant h�yere v�kingsv�dd �t en T5-l�sning. Kostnadsbesparende – ingen lyskidesk�t. Vedlikeholdsv�nlig armaturdesign	2772	3465	4100	N�ringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S

		Isbjørnfamilie med 48 hvite LED.					
6191-203	Isbjørnfamilie 21 cm LED	Høyde: 21 cm Bredde: 38 cm Lengde påkling: ledning: 500 cm	543.2	679	3000	Julebelysning/Dekorasjoner ute	Konstsmide
6144-203	Sett med 5 fugler 11,5 cm akryl	Høyde: 11,5 cm Bredde: 16 cm Lengde påkling: ledning: 500 cm	399.2	499	2000	Julebelysning/Dekorasjoner ute	Konstsmide
3225310	JUNO SOFT COB+ 10W innfelt, dimbar, Matt Hvit	Lavbyggende innfelt LED downlight med inntrukket lyskilde for lav blanding og et eksklusivt uttrykk. Lav høyde kombinert med veldig liten varmeutvikling gjør at denne downlighten kan monteres i lave downlightskasser. Se FDV dokument for mer informasjon. ⚠187. 13. Opplysningsplikt overfor forbruker når elektrisk installasjonsmateriel libys ⚠177: Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet⚠187. Urentalt er elektrisk materiell som utelukkende er ment for bruk i faste teleinstallasjoner, og elektrisk materiell som forbruker selv kan installere eller forsvilt 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektroinstallatører ⚠187. 13 med veiledning.	463.2	579	410	DownlightsLED Lavbyggende	UNILAMP
3225311	JUNO SOFT COB+ 10W innfelt, dimbar, Matt sort	Lavbyggende innfelt LED downlight med inntrukket lyskilde for redusert blanding og et eksklusivt uttrykk. 10W COB LED. Meget god fargegjengivelse, Ra90+. Lysstyrke: 650 lumen. Fargetemperatur: Varmhv. 3000K. Strålevinkel: 40°. Downlighten er dimbar og kan dimmes ned helt, flimmerfritt, med en rekke ulike dimmerkombinasjoner. Anbefalt dimmer er UniDim universaldimmere fra Unilamp. Juno Soft Cob+ leveres ferdig sammensatt/sammenkoblet med 230mA konstantstrøm driver. Hurtigkoblinger med mulighet for viderekobling i LED driver og anslutning mellom armatur og driver. COB (Chip on Board) teknikk kombinert med PrismaCOB reflektor gir et realistisk halogenlignende lys og høy yteite. Lav høyde kombinert med veldig liten varmeutvikling gjør at denne downlighten kan monteres i lave (48mm) downlightskasser. Yte diameter Ø165mm, hulmål Ø82-84mm, høyde 55mm fra underkant himling. Se FDV dokument for mer informasjon. Utgående produkt, tilbudet gjelder så lenge det er varer på lager. Ikke returnerbart. ⚠187. 13. Opplysningsplikt overfor forbruker når elektrisk installasjonsmateriel libys ⚠177: Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet⚠187. Urentalt er elektrisk materiell som utelukkende er ment for bruk i faste teleinstallasjoner, og elektrisk materiell som forbruker selv kan installere eller forsvilt 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektroinstallatører ⚠187. 13 med veiledning.	468	585	410	DownlightsLED Lavbyggende	UNILAMP
3225306	JUNO COB+ LED 10W 30° tilt, dimbar, Matt Hvit	Lavbyggende innfelt LED downlight, tilbar 30°. 10W COB LED. Meget god fargegjengivelse. Ra 90+. Lysstyrke: 650lumen. Fargetemperatur: Varm hvit 2700K. Strålevinkel: 40°. Downlighten er dimbar og kan dimmes ned helt, flimmerfritt, med en rekke ulike dimmerkombinasjoner. Anbefalt dimmer er UniDim universaldimmere fra Unilamp. Juno Cob+ leveres ferdig sammensatt/sammenkoblet med 230mA konstantstrøm driver. Hurtigkoblinger med mulighet for viderekobling i LED driver og anslutning mellom armatur og driver. COB (chip on board) teknikk kombinert med PrismaCob reflektor gir et realistisk halogenlignende lys og høy yteite. Lav høyde kombinert med veldig liten varmeutvikling gjør at denne downlighten kan monteres i lave (48mm) downlightskasser. Yte diameter Ø165mm, hulmål Ø82-84mm, høyde 51mm fra underkant himling. Se FDV dokument for mer informasjon. Utgående vare. Tilbudet gjelder så lenge det er varer på lager. Kan ikke returneres! ⚠187. 13. Opplysningsplikt overfor forbruker når elektrisk installasjonsmateriel libys ⚠177: Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet⚠187. Urentalt er elektrisk materiell som utelukkende er ment for bruk i faste teleinstallasjoner, og elektrisk materiell som forbruker selv kan installere eller forsvilt 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektroinstallatører ⚠187. 13 med veiledning.	791.2	989	422	DownlightsLED Lavbyggende	UNILAMP
3225308	JUNO COB+ LED 10W 30° tilt, dimbar, Matt sort	Lavbyggende innfelt LED downlight, tilbar 30°. 10W COB LED. Meget god fargegjengivelse. Ra 90+. Lysstyrke: 650lumen. Fargetemperatur: Varm hvit 2700K. Strålevinkel: 40°. Downlighten er dimbar og kan dimmes ned helt, flimmerfritt, med en rekke ulike dimmerkombinasjoner. Anbefalt dimmer er UniDim universaldimmere fra Unilamp. Juno Cob+ leveres ferdig sammensatt/sammenkoblet med 230mA konstantstrøm driver. Hurtigkoblinger med mulighet for viderekobling i LED driver og anslutning mellom armatur og driver. COB (chip on board) teknikk kombinert med PrismaCob reflektor gir et realistisk halogenlignende lys og høy yteite. Lav høyde kombinert med veldig liten varmeutvikling gjør at denne downlighten kan monteres i lave (48mm) downlightskasser. Yte diameter Ø165mm, hulmål Ø82-84mm, høyde 51mm fra underkant himling. Se FDV dokument for mer informasjon. Utgående vare. Tilbudet gjelder så lenge det er varer på lager. Kan ikke returneres! ⚠187. 13. Opplysningsplikt overfor forbruker når elektrisk installasjonsmateriel libys ⚠177: Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet⚠187. Urentalt er elektrisk materiell som utelukkende er ment for bruk i faste teleinstallasjoner, og elektrisk materiell som forbruker selv kan installere eller forsvilt 14. desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektroinstallatører ⚠187. 13 med veiledning.	775.2	969	422	DownlightsLED Lavbyggende	UNILAMP

		Limbo er en meget lavtbyggende downlight som bygger kun 34 mm. fra underkant himling. Dette betyr at den kan felles inn i lave nedføringer som 1 og 1.5. Armaturen er tilbar 25". Med Limbo får du kraftig lysytelse i kombinasjon med elegant design og bløndt i insekteknologi. Lyset fra WarmDim LED-chippen endres fra varmhvitt 3000K til gyllent 2000K ved dimming. En meget god fargegjengivelse. Våde i lysets varme og gylene komponent sikrer en god lysopplevelse. Kombinert med våre LED-dimmere kan du regulere lyset perfekt til ditt ønske. Armaturen har påmontert LED-driver med innstikls-klemmer forberedt for viderekobling. Strekavlastning er integrert i LED-driverens kikk. For enkel montage er kabel mellom driver og armatur støttet med hurtigkobling, og LED-driveren har 3M tape for innfesting i boks. DALI variator leveres komplett med DALI støtt driver og en separat koblingsboks for meget enkel montage. Limbo bygger kun 34 mm. fra underkant himling. Dette betyr at den kan felles inn i lave nedføringer som 1 og 1.5. #8243. Armaturen er tilbar 25". #8226, Meget lavtbyggende tilbar LED downlight 10W med dimbar driver #8226, WarmDim #8211, blir varmere i fargen ved dimming #8226, Prismaco Insekteknologi #8226, 3000/8304K - 2000/8304K, 650 lm, Rar-95, 3-Step MacAdam Ellipse #8226, Ståleventil: 38" #8226, Dimmbar 0-100% #8226, 50.000 timer L70 #8226, Hurtigkoblinger etc. #8226, IP44, Klasse II					
3229321	LIMBO Downlight 10W 25gr Vipp Warmdim Børstet stål	Utgående produkt. Tilbudet gjelder så lenge det er produkter på lager	696	870	600	DownlightsDim to warm led downlight	UNILAMP
3229510	Unilamp LIMBO SOFT 10W in/outdoor IP44, matt hvit	Downlightene i Limbo serien har alle inneopptikk for mest mulig likhet til halogenlyskilder og minst mulig blønding. Fargegjengivelsen er vurdert med en spesialisert med Ra95+ i hele lytfargespekteret. Limbo Soft leveres komplett med en ekslen dimbar LED driver med ferdig kabling mellom armatur og LED-driver. Tilkobling LED-driver via hurtigklemmer med viderekoblingsmulighet og integrert strekavlastet. Det er god koblingsplass og ekstra klemme for klemning av jordleder. Dette produktet kan monteres overdekket av isolasjonsmatter. Dersom man bruker blikkell eller isolat isolasjon, som omkutter produktet 100% så setter dette enda større krav til den innfelte downlighten og elektronikkens innvendige temperatur. For dette formål kan vi levere armaturen IsoCube 10W 2700K. § 13 Opplysningsplikt overfor forbruker når elektrisk installasjonsmaterieil tilbyr «Kun kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet». Unntatt er elektrisk materieil som utelukkende er ment for bruk i faste leieinstallasjoner, og elektrisk materieil som forbruker selv kan installere etter forskrift 14, desember 1993 nr. 1133 om kvalifikasjoner for elektroagvik 13 med vedlegg	468	585	300	DownlightsLED Lavtbyggende	UNILAMP
2890-603	KRANS KOBBER 30CM VARMHVIT LED	En lekkser serie kranse, stilrene med pent varmhvitt LED lys. Kranse kommer i 3 størrelser og 3 fargeutførelser, sølv, messing og kobber. Høyde: 30 cm Bredde: 30 cm Lengde ledning: 500 cm	235.2	294	1000	JulebelysningDekorasjoner inne	Konstsmide
2890-803	KRANS MESSING 30CM VARMHVIT LED	En lekkser serie kranse, stilrene med pent varmhvitt LED lys. Kranse kommer i 3 størrelser og 3 fargeutførelser, sølv, messing og kobber. Høyde: 30 cm Bredde: 30 cm Lengde ledning: 500 cm	235.2	294	1000	JulebelysningDekorasjoner inne	Konstsmide
2891-603	KRANS KOBBER 45CM VARMHVIT LED	En lekkser serie kranse, stilrene med pent varmhvitt LED lys. Kranse kommer i 3 størrelser og 3 fargeutførelser, sølv, messing og kobber. Høyde: 45 cm Bredde: 45 cm Lengde ledning: 500 cm	324.8	406	1500	JulebelysningDekorasjoner inne	Konstsmide
2894-303	KRANS SØLV 57CM VARMHVIT LED	En lekkser serie kranse, stilrene med pent varmhvitt LED lys. Kranse kommer i 3 størrelser og 3 fargeutførelser, sølv, messing og kobber. Høyde: 57 cm Bredde: 57 cm Lengde ledning: 500 cm	285.6	357	2000	JulebelysningDekorasjoner inne	Konstsmide
2894-603	KRANS KOBBER 57CM VARMHVIT LED	En lekkser serie kranse, stilrene med pent varmhvitt LED lys. Kranse kommer i 3 størrelser og 3 fargeutførelser, sølv, messing og kobber. Høyde: 57 cm Bredde: 57 cm Lengde ledning: 500 cm	274.4	343	2000	JulebelysningDekorasjoner inne	Konstsmide
1600909	IC60 RCBO 2P 10A C 30MA JFA	Acti9 IC60 RCBO er en serie kompakte jordfeilaumatmer med A-klasse profildekskytelse, utviklet for gi høy grad av personbeskytelse ved hjelp av spenningsavhengig teknologi. IC60 RCBO monteres påaring, samme DN-skinner som øvge Acti 9 produkter, og man kan benytte samme samleskinner. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av IC60 RCBO. Brytteevne iht. EN 61009-1 og EN 61009-2-1-2- og 3-pol 230V AC: 10 kA, 3- og 4 pol 400V AC: 6 kA. Forbedret brytteevne dokumenteres i tabeller for dette (KaskadingBackup). A klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbefales brukt i eks anlegg med elektroniske forkoblinger for lys, datamaskiner, industri, UPS osv.	405.6	507	200	Elektromatritel/Sikringsmaterieil/Jordfeilaumatmer/ABB/Schneider	Schneider Electric Norge AS
1600912	IC60 RCBO 2P 20A C 30MA JFA	Acti9 IC60 RCBO er en serie kompakte jordfeilaumatmer med A-klasse profildekskytelse, utviklet for gi høy grad av personbeskytelse ved hjelp av spenningsavhengig teknologi. IC60 RCBO monteres påaring, samme DN-skinner som øvge Acti 9 produkter, og man kan benytte samme samleskinner. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av IC60 RCBO. Brytteevne iht. EN 61009-1 og EN 61009-2-1-2- og 3-pol 230V AC: 10 kA, 3- og 4 pol 400V AC: 6 kA. Forbedret brytteevne dokumenteres i tabeller for dette (KaskadingBackup). A klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbefales brukt i eks anlegg med elektroniske forkoblinger for lys, datamaskiner, industri, UPS osv.	405.6	507	200	Elektromatritel/Sikringsmaterieil/Jordfeilaumatmer/ABB/Schneider	Schneider Electric Norge AS

		Act9 iC60 RCBO er en serie kompakte jordfeilautomater med A-klassen jordfeils beskyttelse, utviklet for gi høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsavhengig teknologi. iC60 RCBO monteres på ring, samme DIN-skrinn som øvrige Act9 S-produkter, og man kan benytte samme samleskinner. Ved utløsning som følge av eventuelt jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av iC60 RCBO. Brytelyse iht. EN 61008-1 og EN 61005-2:1-2- og 3-pol 230V AC, 10 kA, 3- og 4 pol 400V AC, 6 kA. Forbedret brytelyse dokumenteres i tabeller for dette (Kaskading/Backup). A-klassen S gir økt trykkmotstand mot elektriske forstyrrelser, og anbefales brukt i f.eks anlegg med elektroniske funksjoner for lys, datamaskiner, industri, UPS osv.	416	520	200	Elektromotriell/Skrivingsmaterieel/Jordfeilautomater/ABB/Schneider	Schneider Electric Norge AS
1600913	iC60 RCBO 2P 25A C 30MA JFA						
1251600	HF-Coilfix 16mm Xpress tomt rør i 100m bunt	615.2	769	4900	Elektromotriell/Rør og fittings/Korrugerte rør	Tec / Con AS	
1251601	HF-Coilfix 20mm Xpress tomt rør i 50m bunt	520	650	3800	Elektromotriell/Rør og fittings/Korrugerte rør	Tec / Con AS	
3101767	Norlys Lofoten 1941 Port/Blomsterstolpe E27 Sort	21895.2	27369	3270	Utebelysning/Nordlys Portstolper	Norlys AS	
3101769	Norlys Lofoten 1942 Takarmatur E27 Ip44 Sort	2600	3250	3270	Utebelysning/Nordlys Tak-/ veggbelysning	Norlys AS	
3228581	Sg Zip Zoom Hvit 310lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt	636.8	796	338	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S	
3300639	Sg Circulus Pendel Hvit 1360lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	2636	3295	2300	Innebelysning/Taklamper/Takpendel	Sg Armaturen A/S	
3300641	Sg Circulus Pendel Sort 1360lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	2855.2	3569	2300	Innebelysning/Taklamper/Takpendel	Sg Armaturen A/S	
3300167	Sg Circulus Sort 1345lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	2500	3125	2100	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S	
3104217	Sg Opus 1100 Graffit 580lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar	3575.2	4469	5120	Utebelysning/Pullert	Sg Armaturen A/S	
3100136	Sg Spike Graffit m/ kontakt 720lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	1244	1555	1621	Utebelysning/Vegglamper med opp/ned lys/Utebelysning/Utearmper med kontakt	Sg Armaturen A/S	
3100137	Sg Spike Graffit Uplight 800lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	1820	2275	1624	Utebelysning/Vegglamper med opp/ned lys	Sg Armaturen A/S	
3202532	Sg Junistar Square IsoSafe DimToWarm Sort 6W LED 2000-2800K	655.2	819	380	Downlights/Downlight rett i isolasjonen	Sg Armaturen A/S	
3202531	Sg Junistar Square IsoSafe DimToWarm Matt hvit 7W LED 2000-2800K	624	780	380	Downlights/Downlight rett i isolasjonen	Sg Armaturen A/S	

3104230	Sg UNO graffit opal E27 k1	Bestillingsvare	735.2	919	1773	Utbelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
		Svart dobbel sprutsikker jordat stikkontakt med barmevem og haggbok. Tehingsklasse IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg og stikkontakt). Stikkontaktboksene er plassert i et forhøyet trau, slik at eventuelt vanninntrengning passerer under trauet og kommer ikke i kontakt med sokkelen. Utsparing for kabel i termoplastskappen kan utføres med ELKO kniven ei nr. 88 147 60 eller med utsparringsleng ei nr. 88 147 54. Husk å åpne dreneringshul i underkant på kappen ved montering. OBS!! Må alltid monteres med klapplokket hengslet i overkant.					
		Dobbel IP44 stikkontakt påvegg.					
		Med jord Barmevem.					
		Farge: Sort 16 A 250V. Kapslingsklasse: IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg / stikkontakt)					
		Halogentfri. Skruterminaler med heiseklemme. Montering: Påvegg Korrosjonsbeskyttet.					
		Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.					
		* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2.5mm² (IHL NEK 502)					
		* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2.5mm². (IHL NEK 502)					
		* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (IHL NEK 502)					
		* Entrådet(PRI) ogjeteller fetrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228)					
		* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skrutermene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger. Maksimalt tverrsnitt: 2x2.5mm² Anbefalt moment: 0.8 - 1.0 Nm. Maksimalt moment: 1.2 Nm. (NEK 502)					
1530636	ELKO Stikkontakt AS1090 UPT sort		356	445	160	Elektromatritel/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt sprutsikker	Elko AS
6602164	Sg Sense Driver Hvit 4000lm 32W 900mA Faseavsnitt	Sense driver 900mA/4000lm kit, faseavsnitt dim. IP20, klasse II	312	390	341	Elektromatritel/Trafør drivers/LED drivere, konstant strøm	Sg Armaturen A/S
6601104	Sg Sense Driver Hvit 4000lm 900mA DALI / Push Dim	Sense driver kit 900mA (4000 lumen), DALI. Inkl. 5-pole Lincet hurtigkobling. IP20, klasse II.	520	650	255	Elektromatritel/Trafør drivers/LED drivere, konstant strøm	Sg Armaturen A/S
		PC/ABS Halogentfri Minkanal inkludert baseprofilmed et, to eller tre rom og deksel som kan snepes påring, plass. Delevegger kan fjernes. Utsansede montagehul CC=100mm. Benyttes til kraft- og datakabler. Godkjent for enkeltisolert kabel dersom festemateriell i ikke-ledende materiale benyttes. Leveres i lengder påring: 2.1 meter. Materiale: PC/ABS.					
1291208	OL Mini 1220, 1 rom, hvit PC/ABS		95.2	119	500	Elektromatritel/Kabelkanaler/Minkanal Schneider OL1220	Schneider Electric Norge AS
		Minkanal inkludert baseprofilmed ett rom og deksel som kan snepes påring, plass. Utsansede montagehul CC=100mm. Selvklebende tape påring, baksliden av baseprofilen. Tapemontasje kun for svakstrøm. Godkjent for enkeltisolert kabel dersom festemateriell i ikke-ledende materiale benyttes. Leveres i lengder påring: 2.1 meter. Material: PC/ABS.					
1291212	OL Mini 1220, 1 rom, hvit PC/ABS, tape		119.2	149	300	Elektromatritel/Kabelkanaler/Minkanal Schneider OL1220	Schneider Electric Norge AS
		Minkanal inkludert baseprofilmed ett rom og deksel som kan snepes påring, plass. Utsansede montagehul CC=100mm. Benyttes til kraft- og datakabler. Leveres i lengder påring: 2.1 meter. Materiale: Aluminium.					
1291217	OL Mini 1220 1 rom, hvit alu		135.2	169	500	Elektromatritel/Kabelkanaler/Minkanal Schneider OL1220	Schneider Electric Norge AS
		Minkanal inkludert baseprofilmed et, to eller tre rom og deksel som kan snepes påring, plass. Delevegger kan fjernes. Utsansede montagehul CC=100mm. Benyttes til kraft- og datakabler. Godkjent for enkeltisolert kabel dersom festemateriell i ikke-ledende materiale benyttes. Leveres i lengder påring: 2.1 meter. Materiale: PVC.					
1291201	OL Mini 1230, 2 rom, hvit PVC		71.2	89	300	Elektromatritel/Kabelkanaler/Minkanal Schneider OL1220	
		Minkanal inkludert baseprofilmed et, to eller tre rom og deksel som kan snepes påring, plass. Delevegger kan fjernes. Utsansede montagehul CC=100mm. Benyttes til kraft- og datakabler. Godkjent for enkeltisolert kabel dersom festemateriell i ikke-ledende materiale benyttes. Leveres i lengder påring: 2.1 meter. Materiale: PVC.					
1291205	OL Mini 2560, 3 rom, hvit PVC		295.2	369	300	Elektromatritel/Kabelkanaler/Minkanal Schneider OL1220	Schneider Electric Norge AS
		PC/ABS Halogentfri/Minkanal inkludert baseprofilmed et, to eller tre rom og deksel som kan snepes påring, plass. Delevegger kan fjernes. Utsansede montagehul CC=100mm. Benyttes til kraft- og datakabler. Godkjent for enkeltisolert kabel dersom festemateriell i ikke-ledende materiale benyttes. Leveres i lengder påring: 2.1 meter. Materiale: PC/ABS.					
1291211	OL Mini 2560, 3 rom, hvit PC/ABS		343.2	429	300	Elektromatritel/Kabelkanaler/Minkanal Schneider OL1220	Schneider Electric Norge AS
		PC/ABS Halogentfri/Minkanal inkludert baseprofilmed et, to eller tre rom og deksel som kan snepes påring, plass. Delevegger kan fjernes. Utsansede montagehul CC=100mm. Benyttes til kraft- og datakabler. Godkjent for enkeltisolert kabel dersom festemateriell i ikke-ledende materiale benyttes. Leveres i lengder påring: 2.1 meter. Materiale: PC/ABS.					
1291210	OL Mini 1835, 2 rom, hvit PC/ABS		143.2	179	300	Elektromatritel/Kabelkanaler/Minkanal Schneider OL1220	Schneider Electric Norge AS
		Minkanal inkludert baseprofil med to rom og deksel som kan snepes påring, plass. Utsansede montagehul CC=100mm. Benyttes til kraft- og datakabler. Leveres i lengder påring: 2.1 meter. Materiale: Aluminium.					
1291216	OL Mini 1835, 2 rom, alu		495.2	619	500	Elektromatritel/Kabelkanaler/Minkanal Schneider OL1220	Schneider Electric Norge AS
		Stor flott metallfjerner med mark gråring, tekstilledning. Stjernen har E27 lampeholder.					
		Høyde: 80 cm					
		Bredde: 80 cm					
2578-217	STJERNE HVIT 80 CM	Lengde påring, ledning: 400 cm	795.2	994	1500	Julebelysning/Adventstjerner	Konstsmide
		xComfort temperatur- og luftfuktighetssensor med touchdisplay. Batteridrift eller nettdrift via adapter 12-24V. Leveres komplett med ramme					
4560752	xComfort RC-Touch, Ren hvit komplett med ramme	Trykknapp 55x55mm 4-felt med ramme og vippe i glanstett hvitt utførelse	1519.2	1899	134	Smartbus/X-Comfort	Eaton Electric AS
4560715	TRYKKKNAPP 55X55MM FIREDOBDEL KOMPLETT CPAD-00/19	Bestillingsvare	727.2	909	99	Smartbus/X-Comfort	Eaton Electric AS
		Wireless Dim All startpakke kommer ferdigprogramert med enkel trykknapp og universell dimmekontroller. En trådløs dimmer som dimmer alle dimbare lyskilder. Rask og enkel montering med trådløs trykknapp. Monteringen gjøres enkelt og raskt i ta noen få minutter. Wireless Dim All gjør det enkelt å installere dimming der dette er ønskelig. Wireless startpakken er ditt første steg inn til et smartbus					
4560761	XCOMFORT WIRELESS DIM ALL CPAD-00/213	MSD4 er en "All i ett"-termostat, for montering i veggboks. MSD4 kan benyttes i sentralstyring/pannlegg med Microtemp Sentralstyring, eller som "stand-alone løsning" med MIRA. Termostaten er ideell der man ønsker maksimal komfort med minimalt energiforbruk, f. eks., elektrisk gulvvarme, frostvern, is- og snesmelting, eller kjøling.	1191.2	1489	222	Smartbus/X-Comfort	Eaton Electric AS
5406197	TERMOSTAT MSD-4 MED IR-FØLER OJ1044 MICRO MATIC N		3068	3835	250	Elektromatritel/Termostat/Termostat med Gulvføler/Smartbus/Micromatic	Function

5490165	MSD4 THERMOSTAT SENTRALSTYRING OJ1041 MICRO MATIC	MSD4-1999 er "all i ett" termostaten i Microtemp sentralstyringsystemet, gulvfliser, konfigurer, kombinasjon eller regulator. I front på MSD4 er det i tillegg til temperaturinnstillingsknappene, display for innstilling og visning av temperatur, tid og søvntemperatur. Termostaten har mulighet for fire temperaturnivåer. Termostaten mottar styringssignaler fra Master MCS4 og digital innstilling av både komfort- og søvntemperatur og tidsmålling kan gjøres både lokalt og sentralt på MCS4. Ved å trykke på programmeringsknappene, vises resultatet i displayet, og ønsket verdi kan stilles inn. Programmerer det som passer din dagrytme - du bestemmer. Det kan også her velges om det skal være en, to eller ingen timer tillegget termostaten.	2558.4	3198	165	Elektronatriell/Termostat/Termostat med Gulv/Romfeler/Elektronatriell/Termostat/Termostat med Gulv/aler/Smartus/Micromatic	Function
1478060	FOTOCELLEBRYTER FCL, 3 - 300 LUX	Fotocellebryter FCL, type SE 41 048, er beregnet til styring av alle typer utendørs belysningsanlegg, som f.eks. fasadebelysning, hagelamper, vei-/gatebelysning, reklameskilt og butikksvinnbelysning.	1167.2	1459	170	Smartus/Micromatic	Function
5400802	MICRO MATIC GATEWAY MSW5 SENTRALSTYRINGSSENHET	MSW5 gateway er knutepunktet i Microtemp sentralstyring. En enkelt gateway styrer opptil 32 enheter gjennom nivået radiokommunikasjon. Innstillinger gjøres i vår intuitive og plattformuavhengige webapp. Med denne webappen kan du styre varmen uavhengig av hvor du befinner deg, og det er mulig å ha én eller flere gateway i samme system. Dette innebærer blant annet at man kan samle styringen av både bolig og fritidseiendom på ett enkelt sted. Gateway monteres på vegg i nærheten av router. Alle Microtemp består av selvklukkende heloggerfrit tilstand som reduserer muligheten for brannfare og spredning iht. TEK 17.	4063.2	5079	320	Smartus/Micromatic	Function
1008135	TXLP/2R NORDIC 1450/10 230V 10W/M 141,5M	TXLP/2R NORDIC toledet varmekabelelementer er ideelle for gulvoppvarming i stappe gulv, både tradisjonelle og lavtryggende med stort areal. De benyttes også til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrener og nedløperer, samt protoppvarming. TXLP/2R kan monteres direkte på armeringsjern. Festes fortrinnsvis til langsgående jern. Varmekabelelementene er utstyrt med skjult skjøt. Lengde 14,5m	3084	3855	10000	Elektronatriell/Varmekabler/Nexans Varmekabel	NEXANS NORWAY AS
1036514	TXLP/2R NORDIC 230/10 230V 10W/M 23M	TXLP/2R NORDIC toledet varmekabelelementer er ideelle for gulvoppvarming i stappe gulv, både tradisjonelle og lavtryggende med stort areal. De benyttes også til snøsmelteanlegg, frostsikring av takrener og nedløperer, samt protoppvarming. TXLP/2R kan monteres direkte på armeringsjern. Festes fortrinnsvis til langsgående jern. Varmekabelelementene er utstyrt med skjult skjøt.	895.2	1119	3000	Elektronatriell/Varmekabler/Nexans Varmekabel	NEXANS NORWAY AS
3000202	Sg View 16W LED Matt-Hvit 2700K	Moderne, slank baderomsarmatur i to ulike lengder, for montering over speil eller på speilskap (skaptråkket selges separat). Armaturen har en effektiv, integrert LED chip og gir et vakkert ensartet lys. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDOm 400 og LEDOm Smart. Armaturen er produsert i trykkstøpt aluminium med børstet eller pulverlakkert hvit eller sort overflate, med skjerm i polykarbonat. Enkel montering med hurtigklobling mellom armatur og monteringsplate. Beskyttelsesklasse IP44.	892	1115	802	Innebelysning/Baderomsbelysning/Speilarmatur	Sg Armaturen A/S
3000203	Sg View 16W LED Matt-Hvit 3000K	Moderne, slank baderomsarmatur i to ulike lengder, for montering over speil eller på speilskap (skaptråkket selges separat). Armaturen har en effektiv, integrert LED chip og gir et vakkert ensartet lys. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDOm 400 og LEDOm Smart. Armaturen er produsert i trykkstøpt aluminium med børstet eller pulverlakkert hvit eller sort overflate, med skjerm i polykarbonat. Enkel montering med hurtigklobling mellom armatur og monteringsplate. Beskyttelsesklasse IP44.	972.8	1216	802	Innebelysning/Baderomsbelysning/Speilarmatur	Sg Armaturen A/S
3000204	Sg View 16W LED Matt-Hvit 4000K	Moderne, slank baderomsarmatur i to ulike lengder, for montering over speil eller på speilskap (skaptråkket selges separat). Armaturen har en effektiv, integrert LED chip og gir et vakkert ensartet lys. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDOm 400 og LEDOm Smart. Armaturen er produsert i trykkstøpt aluminium med børstet eller pulverlakkert hvit eller sort overflate, med skjerm i polykarbonat. Enkel montering med hurtigklobling mellom armatur og monteringsplate. Beskyttelsesklasse IP44.	977.6	1222	802	Innebelysning/Baderomsbelysning/Speilarmatur	Sg Armaturen A/S
3000201	Sg VIEW BRACKET	Skaffevare	95.2	119	100	Innebelysning/Baderomsbelysning/Speilarmatur	Sg Armaturen A/S
3000207	Sg View Børstet stål 770lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt	Moderne, slank baderomsarmatur i to ulike lengder, for montering over speil eller på speilskap (skaptråkket selges separat). Armaturen har en effektiv, integrert LED chip og gir et vakkert ensartet lys. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDOm 400 og LEDOm Smart. Armaturen er produsert i trykkstøpt aluminium med børstet eller pulverlakkert hvit eller sort overflate, med skjerm i polykarbonat. Enkel montering med hurtigklobling mellom armatur og monteringsplate. Beskyttelsesklasse IP44.	1108	1385	917	Innebelysning/Baderomsbelysning/Speilarmatur	Sg Armaturen A/S
1478169	Bevegelsesfeler Elko BF360	BF360 er en tennestett bevegelsesfeler som er egnet for innendørs eller utendørs bruk, ideell for bruk i kontor, konferansesaler, hotell, hjem osv. Bevegelsesfeleren kan monteres utendørs i veggboks eller en takboks. De påkledningerte fjåknårene måling, da fjernes. Ved montering direkte i himling, brenn den medfølgende strekkvåleren.	679.2	849	500	Elektronatriell/Bevegelsesfeler	Elko AS
3200841	Sg Nano Hvit 80lm 2700K Ra>90 Driver 350mA bestilles separat	Minidownlight som gir et flott, stemningsfullt lys for montering innendørs i vindu, skap og veggriser. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med hvit overflate med 30° refleksor. Leveres også i svart.	196	245	36	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning	Sg Armaturen A/S
3200843	Sg Nano Hvit 80lm 2700K Ra>90 Driver 350mA bestilles separat	Nano Tilt (et annet produkt, varennummer 3200845.) kan i tillegg vippes opp til 30°.	180	225	36	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning	Sg Armaturen A/S
3100164	Sg Callisto Stolpe Sort 60lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Minidownlight som gir et flott, stemningsfullt lys for montering innendørs i vindu, skap og veggriser. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med hvit overflate med 30° refleksor. Leveres også i svart.	1743.2	2179	1900	Utbelysning/Pullert	Sg Armaturen A/S
3100165	Sg Callisto Stolpe Graffit 60lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Callisto stolpe har en sterk og kompakt design som passer perfekt for privat utemråde. Leveltid på LED er 50 000 timer (L70/B50) og har en varmhvit fargetemperatur: 85 grader spredning til sidene. Callisto stolpe er også dimbar. Ankerfeste selges separat.	1743.2	2179	1900	Utbelysning/Pullert	Sg Armaturen A/S
3100163	Sg Callisto Stolpe Sort 60lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Callisto stolpe har en sterk og kompakt design som passer perfekt for privat utemråde. Leveltid på LED er 50 000 timer (L70/B50) og har en varmhvit fargetemperatur: 85 grader spredning til sidene. Callisto stolpe er også dimbar. Ankerfeste selges separat.	1743.2	2179	1900	Utbelysning/Pullert	Sg Armaturen A/S

3100144	Sg Callisto Stolpe Ankerfeste Aluminium	Kompakt LED stolpearmatur med halvålgjern, perfekt til å belyse gangstier. Utført i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium i sort eller grafit og med skjerm i herdet glass. Kommer med en effektiv integrert LED-brikke, og er dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Kan skrus direkte på underlaget eller støpes ned med ankerfeste (selges separat). 10 års korrosjonsgaranti og beskyttelsesklasse IP44.	263.2	329	1600	Utbelysning/Pullert	Sg Armaturen A/S
3502604	Sg Ray Wall LED Grå 1130lm 3000K Ra>gt;70 Ikke dimbar	Bestillingsvare	4152	5190	4000	Utbelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
6600171	Sg Nano Hvit Driver 17W 350mA Faseavsnitt / Push Dim	Bestillingsvare	516	645	280	Elektromatriell/Trafoer drivere/LED drivere, konstant strøm,Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning	Sg Armaturen A/S
1405909	UniDim Dimmer 265W KDT-265E 1-Pol Unilamp	Universaldimmer for bruk med LED, elektroniske trafoer, glødelamper og 230V halogen. 1-pol lyskvikvdimmer med enderenderfugler. Synkronisert dimmerkurve optimalisert for LED. Trimmingspotmeter for tilpassing til LED lyskilder og LED drivere. Polarhvit dekkramme, sentralskive og rett. Exact target plast medfølger. Monteres i veggboks eller påveggssamme, svingemontert eller i kombinasjonsramme. Isolerte bøsinger på tilkoblingskruer. Driftspenning: 220-240VAC 50Hz. Kortsikringsbeskyttelse. Overstrømsvern. Overtemperaturbeskyttelse. Elektronisk utløsbryt ved lampfeil.	527.2	659	300	Elektromatriell/Dimmere/UNIDIM	UNILAMP
3225572	Downlight Unilamp UnoCob+ WarmDim pack, Hvit	Self bestående av: • 3 stk. Utenpåliggende eller innfelt møbeldownlight • Dimbar LED driver 160mA 12W med ledningsslug • LED 4W WarmDim Chip, 285lm • Ra>90 2000-2700K 3-Step MacAdam Ellipse • Strålevinkel: 40° • Dimmbar 0-100% • 50 000 timer L70 • • 3 stk. 2 meter ledning med hurtigkobling til armaturer • Klasse 2, IP44	1760	2200	500	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning,Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Utenpåliggende møbelbelysning	UNILAMP
3105867	Unilamp ARC 2x3W HVIT VEGGARMATUR UTENDØRS	Utgående produkt. Tilbudet gjelder så lenge det er varer på lager. Dekkplatt, denderarmatur med justerbart vinkeloppsett. 2x3W 2700K. Buet form, kompakte mål. IP55, Klasse II. Dobbel kabelinnføring på baksiden. Ikke dimbar.	742.4	928	1343	Utbelysning/Vegglamper med oppned lys	UNILAMP
3100185	Sg Junistar Exclusive 9W LED DimToWarm Matt-Hvit	Junistar Exclusive (in/outdoor) Downlight i eksklusivt utseende for inne- og utendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel. Meget godt egnet for skråtak og effektivbelysning med den spesielle 40° uttrekkbare vippefunksjonen. Produktet i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert hvit overflate, og klart frontglass. Integrert, effektiv LED-chip med svært god lyskvalitet. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm-varianten kan du dimme lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skape stemningsfullt, dempet lys. Verktøystilt montering og mulighet for videokobling. Innbyggingshøyde 53mm, og hull diameter Ø63mm. Beskyttelsesklasse IP44.	540.8	676	560	Downlights/LED Inn/ Utendørs downlight	Sg Armaturen A/S
3100540	Sg Junistar Exclusive In/Outdoor Hvit 730lm 2700K Ra 98 FaseB	Downlight i eksklusivt utseende for inne- og utendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel. Meget godt egnet for skråtak og effektivbelysning med den spesielle 40° uttrekkbare vippefunksjonen. Produktet i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert hvit overflate, og klart frontglass. Integrert, effektiv LED-chip med svært god lyskvalitet. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm-varianten kan du dimme lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skape stemningsfullt, dempet lys. Verktøystilt montering og mulighet for videokobling. Innbyggingshøyde 53mm, og hull diameter Ø63mm. Beskyttelsesklasse IP44.	457.6	572	500	Downlights/LED Inn/ Utendørs downlight	Sg Armaturen A/S
3100541	Sg Junistar Exclusive In/Outdoor Hvit 760lm 3000K Ra 98 FaseB	Downlight i eksklusivt utseende for inne- og utendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel. Meget godt egnet for skråtak og effektivbelysning med den spesielle 40° uttrekkbare vippefunksjonen. Produktet i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert hvit overflate, og klart frontglass. Integrert, effektiv LED-chip med svært god lyskvalitet. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm-varianten kan du dimme lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skape stemningsfullt, dempet lys. Verktøystilt montering og mulighet for videokobling. Innbyggingshøyde 53mm, og hull diameter Ø63mm. Beskyttelsesklasse IP44.	476	595	380	Downlights/LED Inn/ Utendørs downlight	Sg Armaturen A/S
1036524	MILLIMAT/150 450W 3m² (HS)	MILLIMAT/150 450W 3m² (HS) MILLIMAT er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn leder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassf berforsterket plastnett. MILLIMAT/150 skal monteres direkte på kring, ubrennbart underlag. Underlaget skal være egnet og fritt for avsk. Konstruksjon: Varm leder: Enkåring det motstandselegringKald leder: Enkåring det, glødet kobberisolasjon: Få Jordleder: Enkåring det, glødet kobberSkjerm: Aluminiumsbåring ndYtre kappe: Båring: PVCNett: Selvklebende, glassfberforsterket plastnettTotal tykkelse: 4.5mm	1727.2	2159	1700	Elektromatriell/Varmekabler/Millimat Varmekabelmatte	NEXANS NORWAY AS
1036529	MILLIMAT/150 1050W 7m² (HS)	MILLIMAT er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn leder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassf berforsterket plastnett. MILLIMAT/150 skal monteres direkte på kring, ubrennbart underlag. Underlaget skal være egnet og fritt for avsk. Konstruksjon: Varm leder: Enkåring det motstandselegringKald leder: Enkåring det, glødet kobberisolasjon: Få Jordleder: Enkåring det, glødet kobberSkjerm: Aluminiumsbåring ndYtre kappe: Båring: PVCNett: Selvklebende, glassfberforsterket plastnettTotal tykkelse: 4.5mm	2903.2	3629	5000	Elektromatriell/Varmekabler/Millimat Varmekabelmatte	NEXANS NORWAY AS
3202533	Sg Junistar Square IsoSafe 2x7W LED DimToWarm Matt-Hvit	Enkel eller dobbel downlight for innendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel og patentert 30° trinnvis vipp i alle retninger. Godt egnet for alle rom, inkludert bad. Produktet i trykkstøpt aluminium med børstet eller pulverlakkert hvit eller sort overflate, og klart frontglass. Integrert, effektiv LED-chip med svært god lyskvalitet. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm-varianten kan du dimme lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skape stemningsfullt, dempet lys. Våre IsoSafe-produkter kan verktøystilt monteres direkte i isolasjonen. Hurtigkoblingskontakt på kalsiden mellom driver og downlight gjør at driver kan installeres og kobles ferdig før innringing blir rust. Mulighet for videokobling. Hull diameter Ø63mm. Beskyttelsesklasse IP44.	1227.2	1534	900	Downlights/Downlight rett i isolasjonen	Sg Armaturen A/S
3100544	Sg Uniled IsoSafe 7W LED 2700K Matt Hvit	Lavtbyggende downlight som kan monteres direkte i isolasjon. Kan monteres utendå og innendå. Med en inntrukket lyskilde for mindre blånding. Med en lysåndring på 42° gir det en få spredning av lyset. Det er 50 000 timer levetid på lyskilden, og har en varmetil fåegtemperatur (2700K). Uniled IsoSafe leveres komplett med driver.	391.2	489	480	Downlights/Downlight rett i isolasjonen	Sg Armaturen A/S
3202528	Sg Junistar IsoSafe DimToWarm Bårstå stå 520lm 2000-2800K	Flott downlight med 42° spredningsvinkel og 360° trinnvis vipp til innendårs bruk, utfår i trykkståpt, pulverlakkert aluminium eller bårstået ståll med glassårm. Effektiv integrert LED-brikke med DimToWarm 2000-2800K, og dimbar med faseavsnittsdimmer. Verktåystilt montering rett i isolasjonen. Lav innbyggingshåide med hull diameter på Ø63mm. Beskyttelsesklasse III, levetid komplett med beskyttelsesklasse II driver (SELV) IP44.	540.8	676	380	Downlights/Dim to warm led downlight/Downlights/Downlight rett i isolasjonen	Sg Armaturen A/S

3200576	Sg Junistar DimToWarm Matt hvit 7W LED 2000-2800K Ra>95	Vår besteålgende downlight for innendrsbruk med 42° lysspredningsvinkel og patentert 30° trinnles vipp i alle retninger. Godt egnet for alle rom, inkludert bad. Produert i trykkstpt aluminium med bntstet eller pulverlakkert hvit overflate, og klart frontglass. Integret, effektiv LED-chip med svart god lyskvlet. Dimbar med faseavsniddimmer eller DALI. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm kan du dimme lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skape stemningsful, dempet lys. Verktystt montering, og mulighet for viderekobling. Hurtigkoblingskontakt p kabelen mellom driver og downlight gjer at driver kan installeres og kobles ferdig fr himlingen blr malt. Lav innbyggingsdyde, 48mm, og hulldimner Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP44. Vår besteålgende downlight for innendrsbruk med 42° lysspredningsvinkel og patentert 30° trinnles vipp i alle retninger. Godt egnet for alle rom, inkludert bad. Produert i trykkstpt aluminium med bntstet eller pulverlakkert hvit overflate, og klart frontglass. Integret, effektiv LED-chip med svart god lyskvlet. Dimbar med faseavsniddimmer eller DALI. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm kan du dimme lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skape stemningsful, dempet lys. Verktystt montering, og mulighet for viderekobling. Hurtigkoblingskontakt p kabelen mellom driver og downlight gjer at driver kan installeres og kobles ferdig fr himlingen blr malt. Lav innbyggingsdyde, 48mm, og hulldimner Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP44.	476	595	380	DownlightsDim to warm led downlight	Sg Armaturen A/S
3200577	Sg Junistar DimToWarm Børstet stål 6W LED 2000-2800K Ra>95	Vår besteålgende downlight for innendrsbruk med 42° lysspredningsvinkel og patentert 30° trinnles vipp i alle retninger. Godt egnet for alle rom, inkludert bad. Produert i trykkstpt aluminium med bntstet eller pulverlakkert hvit overflate, og klart frontglass. Integret, effektiv LED-chip med svart god lyskvlet. Dimbar med faseavsniddimmer eller DALI. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm kan du dimme lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skape stemningsful, dempet lys. Verktystt montering, og mulighet for viderekobling. Hurtigkoblingskontakt p kabelen mellom driver og downlight gjer at driver kan installeres og kobles ferdig fr himlingen blr malt. Lav innbyggingsdyde, 48mm, og hulldimner Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP44. Vår besteålgende downlight for innendrsbruk med 42° lysspredningsvinkel og patentert 30° trinnles vipp i alle retninger. Godt egnet for alle rom, inkludert bad. Produert i trykkstpt aluminium med bntstet eller pulverlakkert hvit overflate, og klart frontglass. Integret, effektiv LED-chip med svart god lyskvlet. Dimbar med faseavsniddimmer eller DALI. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm kan du dimme lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skape stemningsful, dempet lys. Verktystt montering, og mulighet for viderekobling. Hurtigkoblingskontakt p kabelen mellom driver og downlight gjer at driver kan installeres og kobles ferdig fr himlingen blr malt. Lav innbyggingsdyde, 48mm, og hulldimner Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP44.	471.2	589	200	DownlightsDim to warm led downlight	Sg Armaturen A/S
3301626	Sg Wave 1200 Hvit 4997lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar	En energieffektiv armatur til bruk i korridorer, garderober, ankv- og lagerrom, samt andre lygnende områder med lav aktivitet. Armaturen er utført i pulverlakkert, hvitt stål med endestykker i aluminium, samt skjerm i akryl (polykarbonat som tilberet). Lynsnek montering og halv gjennomslapning gjer Wave til et opplagt valg i nye bygninger og ved utskifting av eldre armaturer. Armaturen kommer i flere kngtler og lumenvarianter og kan leveres med bevegelsesensor. Med Wave finnes det en løsning nesten uansett behov. Beskyttelsesklasse IP44.	1375.2	1719	2500	NærgsbelysningKontorarmaturInnebelysningKjkenbelysningTakarmatur Kjken	Sg Armaturen A/S
3300325	Sg Area 66 Grå 5930lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar	AREA 66 grå 40W LED 4000K (1460 mm) Kapslet og vandtstket LED-armatur i stnk design for boder, garasje og parkeringsanleg. Produert i polykarbonat med monteringsklemmer i rustfritt stål og avskjerming i polykarbonat. Kan monteres direkte i tak eller med wireopheng. Armaturen har en unik enheds lukkemekanisme i begge ender, og hurtigklemmer for viderekobling og gjennomslapning serger for svart rask og enkel installasjon. Kan brukes i kjle-frysrom med til -25°C. Mulighet for dimming med DALI. Beskyttelsesklasse IP66, slagfsthhet IK10.	1231.2	1539	2420	NærgsbelysningGarasjearmatur	Sg Armaturen A/S
350104	LED filament lyspære E27 6W klar	LED filament lyspære E27 6W klar IKKE Dimbar 750 lumen	47.2	59	150	LED-pærerLED Filament	Led Lys AS
3702405	LED filament Lyspære E14 2W klar Dimbar	LED Filament Lyspære E14 2W Klart Glass Dimbar 250 lumen	39.2	49	36	LED-pærerE14 PærerLED-pærerLED Filament	Led Lys AS
1478883	Elektronisk dagn-ukeur MM7592	Elektronisk Dagn-ukeur for standard veggboks. Micro Mat&D#180;s elektroniske dagn-ukeur Microtime, type MM 7592, har automatisk korrigering av sommer-/vinterid. Kontakturet er beregnet for enkel montering i standard veggboks eller i p&veggskappe MTC-VH. Microtime er meget enkel i programmering eller utføring brukersveining p& norsk. Automatisk sommer-/vinterid&veking. Dagnuke program med 30 programplasser. Konstete innklingstid 1 minutt. Impuls&veksling 1 sekund. Manuell overstyring. V&vekselkontakt. Enkel programmering. Enkel kontrollrutine for sj&kk av program. Ferieprogram. 12V&dc og 24V&dc kan leveres.	1828	2285	100	Elektromat&velelElektronisk koblings&veur	Function
3702425	LED filament lyspære E14 1W klar	Bestillings&veur	39.2	49	25	LED-pærerLED Filament	
960580	LED-pære 3W G9 260lm	LED filament lysp&vee&vege E14 1W klar	41.6	52	100	LED-pærerG9 Pærer	Led Lys AS
1233701	VEGGLOKK MUTSP. STU-L ABB	2700K, CRI>80, Dimbar	39.2	49	20	Elektromat&velelTak og Vegg&veks/Dekklo&ve	ABB A/S
1261121	Wago 5 leder Innstikklemme 222-415 40stk	Vegg&veks STU-L 40 mult&vep&veing og skru&vef&veste. Diameter 90 mm. Avstand mellom skruene er 60 mm. Laget av halog&veen&vefritt material.	495.2	619	10	Elektromat&velelKoblingsmat&velel&velelKoblings&veksklemmer	Wago
1261105	Wago 2 leder Innstikklemme 222-412 50 stk	Koblings&vekslemme &vep&veings&veks&ve 5 leder	239.2	299	10	Elektromat&velelKoblingsmat&velel&velelKoblings&veksklemmer	Wago
1261120	Wago 3 leder Innstikklemme 222-413 50stk	Koblings&vekslemme &vep&veings&veks&ve 3 leder	367.2	459	10	Elektromat&velelKoblingsmat&velel&velelKoblings&veksklemmer	Wago
430228	150W LED Driver 24V IP20	LED Driver med h&veykvalitet og 5 års garanti. Plasseffektiv driver med m&veleene 175X55X20 mm. Fungerer bra sammen med dimming p&ve lav&veit siden. Maks Last 150W	1131	1413.75	280	Elektromat&velelTrafo&veer driv&veer&veeLED driv&veer 24V DC&veeLED Strips&veeLED Driv&veer	Led Lys AS
3702429	LED filament lyspære E27 6W klar	6.25 Amp&veer 24 volt LED filament lyspære E27 6W klar Ikke-dimbar 750 lumen	79.2	99	150	LED-pærerE27 PærerLED-pærerLED Filament	
3800063	R-Line GU10 6W WARMDIM GRA	R-Line GU10 ANTIGLARE 6W WARMDIM MATT GRA Passer til Ram&veight. 3107350, 3107351, 3107348 3107353, 3107352, 3107354 3107347, 3107348, 3107346 3107356, 3107357, 3107355 3107359, 3107360, 3107358 3107362, 3107363, 3107361	104	130	100	LED-pærerGU10 PærerLED-pærerDIM TO WARM p&veer	Ramo Light AS

3702411	LED filament lyspære E14 2W klar Dimbar	LED filament lyspære E14 2W klar 250 lumen Salget gjelder så lenge lageret rekker.	45	56.25	35	LED-pærer/E14 Pærer	Led Lys AS
3702413	LED filament lyspære E14 3W klar Dimbar	LED filament lyspære E14 3W klar 360 lumen	63.2	79	35	Billigkroken	
3702431	LED filament lyspære E27 8W klar Dimbar	LED filament lyspære E27 8W klar Dimbar 1000 lumen	119.2	149	150	LED-pærer/E27 Pærer	
3266201	Utenpåliggende Ramme 60x60 Hvit	Rammer for LED panel gjør det mulig åaring, enkelt montere LED panel i alle tak og vegger. Panelet er et armaturhus hvor man fikaring: plass til LED-drivere og eventuelle kontroller. Rammene bygger bare 5cm og er enkle åaring: skru opp, for åaring: åaring, skil panelene inn.	300	375	0	Næringsbelysning/Led panel	Led Lys AS
3266201	Utenpåliggende Ramme 30x120 Hvit	Rammer for LED panel gjør det mulig å enkelt montere LED panel i alle tak og vegger. Panelet er et armaturhus hvor man får plass til LED-drivere og eventuelle kontroller. Rammene bygger bare 5cm og er enkle å skru opp, for så å skil panelene inn.	300	375	0	Næringsbelysning/Led panel	Led Lys AS
430232	100W LED Driver 24V IP65	LED Drivere er en serie med høykvalitets drivere med 5 års garanti. Klasse 2 med jording. IP65 Passeffektiv driver med målene 68mm Bredde, 190mm lengde og 40mm høyde. Maks Last 100W 4.2A Den er ikke-dimbar med fasedim. Det er feil foto som ligger inne.	796	995	400	LED Strips/LED Drivere	
430242	30W Dimbar LED Driver 24V	Dimbare LED Drivere er en serie med høykvalitets drivere med 5 års garanti. Dimmer fra 1-100% flimmerfritt. Dobbeltsidet. Liten og nett med 40mm Bredde, 150mm lengde og 18.3mm høyde. Strøkanviser på begge sider av driver. Fungner problemfritt med de fleste dimmere. Maks Last 30W, 1.25A, IP 20 Bestillingsvare	450.8	563.5	110	LED Strips/LED Drivere	Led Lys AS
430243	50W Dimbar LED Driver 24V	Dimbare LED Drivere er en serie med høykvalitets drivere med 5 års garanti. Dimmer fra 10-100% flimmerfritt. Dobbeltsidet. Liten og nett med 57.8mm Bredde, 160mm lengde og 18mm høyde. Strøkanviser på begge sider av driver. Fungner problemfritt med dimmere i fra VADSBO AB. Maks Last 50W 2.1A IP 20	532	665	150	LED Strips/LED Drivere	
430139	Led strips 2835 24V 9.6W/m 3000K 5m IP20 120led/m	SMD 2835 DIODER Denne stripen har 120 LEDmeter, som er dobbelt så mange som tilsvarende på strips med 5050 LED, og som derved gir et meget jevnt og fint lysbilde i profiler og lignende. Anbefalt bruk med Opal frontdekselet. EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER: - Driftspenning : DC 24V - Driftstemperatur : - 20-60°C - Levelid : 50,000 L70 - Fargetemperatur: 3000K - Fargegjengivelse: RA>90 - Lysutbytte :800lm/m - LED type : 2835, 120 stk SMD LED/m - Beskyttelsesklasse : IP20 - Spredningsvinkel : 120° - CC avstand mellom diode: 8 mm - Kan kutes hver 5 cm	476.28	595.35	200	LED Strips/LED Strips 24V	Led Lys AS
430136	Led strips 2835 24V 9.6W/m 3000K 5m IP62 120led/m	SMD 2835 DIODER Diodene pååring: 2835 LEDstrips sitter lettere enn 5050 og gir et meget jevnt og fint lysbilde i profiler og lignende. Anbefalt bruk med Opal frontdekselet. EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER: - Driftspenning : DC 24V - Driftstemperatur : - 20-60°C - Levelid : 50,000 L70 - Fargetemperatur: 3000K - Fargegjengivelse: RA>90 - Lysutbytte : 65 lm/W (830lm/m) - LED type : 120 stk SMD LED/m - Beskyttelsesklasse : IP62 - Spredningsvinkel : 120° - CC avstand mellom diode: 8 mm - Kan kutes hver 5 cm IP62 betyr at overdelen med LED er dekket med silikon, mens undersiden er dekket av varmeledende 3M tape for optimal termisk kontakt med undertaget for åaring: fikaring: jevnet ut varmen i stripen.	780	975	200	LED Strips/LED Strips 24V	Led Lys AS

9975131	Malmbergs MEDUSA LED-SKINNE, 5W, 30cm	MEDUSA LED-SKINNE, 5W, 30cm, er en effektiv komplett LED-List for installasjon under overskap og i skap på kjøkken stue og der det trengs lys. Enkel å installere med medfølgende klips, og man kan enkelt uvidde med flere lister på samme strømforsyning med hurtigkoblinger og ferdig kabel. Armaturen spyr lyset godt, og 1m med list lyser opp over 2m med benkeplate. Krever eksternt spenningsforsyning som gir 24 volt DC.	399.2	499	160	LED Strips/Lyslister/Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List/Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Lyslister under overskap	Malmbergs
9975132	Malmbergs MEDUSA LED-SKINNE, 8W, 50cm	Monteres uterpåliggende under skap, i bukkhyller, bokhyller etc. Justerbar: 0, 45, 90°. Dimbar. Bestillingsvalg	607.2	759	220	LED Strips/Lyslister/Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List/Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Lyslister under overskap	Malmbergs
9975133	Malmbergs MEDUSA LED-SKINNE, 15W	Monteres uterpåliggende under skap, i bukkhyller, bokhyller etc. Justerbar: 0, 45, 90°. Dimbar. Spesifikasjoner Effekt 15W Farge Hvit Fargegjengivelse Ra=90 Fargetemperatur 3000K Fargetoleranse 4 SDCM Kapslingsklasse IP20 Lyshuvs 1650lm Mål (LxBxD) 1000x33x9,5 mm Sprednings vinkel 120° Utspenning 24V DC	1143.2	1429	430	LED Strips/Lyslister/Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List/Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Lyslister under overskap	Malmbergs
9952049	Malmbergs DRIVER TIL MEDUSA, MAKS 36W, 24V DC	Tilbehør Medusa LED-skinne. Driver til Medusa, maks 36W belastning, 24V DC, ikke dimbar. Bestillingsvalg	540	675	200	LED Strips/Lyslister/Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List/Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Lyslister under overskap	Malmbergs
9952048	Malmbergs DRIVER TIL MEDUSA, MAKS 24W, 24V DC	Tilbehør Medusa LED-skinne. Driver til Medusa, maks 24W belastning, 24V DC, ikke dimbar.	335.2	419	240	LED Strips/Lyslister/Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List/Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Lyslister under overskap	Malmbergs
3265037	SLIM LL Koblingsstykke rett	SLIM LINE LED LIST er en effektiv komplett LED-List for installasjon under overskap og i skap på kjøkken stue og der det trengs lys. Enkel å installere med medfølgende klips, og man kan enkelt uvidde med flere lister på samme strømforsyning med hurtigkoblinger og ferdig kabel. Armaturen spyr lyset godt, og 1m med list lyser opp over 2m med benkeplate. EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER: Spenning.....AC220V-240V /50Hz-60Hz Drifttemperatur.....-40° til +50° MEKANISKE SPESIFIKASJONER: Levetid.....50.000 Timer - L70, ved 25 ¼C Armaturhus.....Støpt aluminium Front.....PC LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER: Lysutbytte.....87 lm/W Spenning LED.....24V DC Fargegjengivelse.....85Ra	47.2	59	200	LED Strips/Lyslister/Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List/Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Lyslister under overskap	Led Lys AS
3265039	SLIM LL Av/På Knapp	SLIM LINE LED LIST er en effektiv komplett LED-List for installasjon under overskap og i skap på kjøkken stue og der det trengs lys. Enkel å installere med medfølgende klips, og man kan enkelt uvidde med flere lister på samme strømforsyning med hurtigkoblinger og ferdig kabel. Armaturen spyr lyset godt, og 1m med list lyser opp over 2m med benkeplate. EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER: Spenning.....AC220V-240V /50Hz-60Hz Drifttemperatur.....-40° til +50° MEKANISKE SPESIFIKASJONER: Levetid.....50.000 Timer - L70, ved 25 ¼C Armaturhus.....Støpt aluminium Front.....PC LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER: Lysutbytte.....87 lm/W Spenning LED.....24V DC Fargegjengivelse.....85Ra	47.2	59	200	LED Strips/Lyslister/Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List/Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Lyslister under overskap	Led Lys AS
9975136	Malmbergs Medusa TOUCH-DIMMER, MAKS 36W	Tilbehør Medusa LED-skinne. SLIM LINE LED LIST er en effektiv komplett LED-List for installasjon under overskap og i skap på kjøkken stue og der det trengs lys. Enkel å installere med medfølgende klips, og man kan enkelt uvidde med flere lister på samme strømforsyning med hurtigkoblinger og ferdig kabel. Armaturen spyr lyset godt, og 1m med list lyser opp over 2m med benkeplate. EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER: Spenning.....AC220V-240V /50Hz-60Hz Drifttemperatur.....-40° til +50° MEKANISKE SPESIFIKASJONER: Levetid.....50.000 Timer - L70, ved 25 ¼C Armaturhus.....Støpt aluminium Front.....PC LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER: Lysutbytte.....87 lm/W Spenning LED.....24V DC Fargegjengivelse.....85Ra	149.6	187	280	LED Strips/Lyslister/Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List/Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Lyslister under overskap	Malmbergs
3101115	SLIM LL Alternativ Endetilkobling Strøm	SLIM LINE LED LIST er en effektiv komplett LED-List for installasjon under overskap og i skap på kjøkken stue og der det trengs lys. Enkel å installere med medfølgende klips, og man kan enkelt uvidde med flere lister på samme strømforsyning med hurtigkoblinger og ferdig kabel. Armaturen spyr lyset godt, og 1m med list lyser opp over 2m med benkeplate. EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER: Spenning.....AC220V-240V /50Hz-60Hz Drifttemperatur.....-40° til +50° MEKANISKE SPESIFIKASJONER: Levetid.....50.000 Timer - L70, ved 25 ¼C Armaturhus.....Støpt aluminium Front.....PC LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER: Lysutbytte.....87 lm/W Spenning LED.....24V DC Fargegjengivelse.....85Ra	39.2	49	200	LED Strips/Lyslister/Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List/Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Lyslister under overskap	Led Lys AS

3101116	SLIM LL Koblingskabel 100cm	SLIM LINE LED LIST er en effektiv komplett LED List for installasjon under overskap og i skap på kjøkken stue og der det trengs lys. Enkel å installere med medfølgende klips, og man kan enkelt utvide med flere lister på samme strømforsyning med hurtigkoblinger og ferdig kabel. Armaturen spiser lyset godt, og 1m med list lyser opp over 2m med benkeplate. EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER: Spennning.....AC220V-240V /50Hz-60Hz Drifttemperatur.....-40° til +50° MEKANISKE SPESIFIKASJONER: Levetid.....50.000 Timer - L70, ved 25 &#186;186;C Armaturhus.....Støpt aluminium Front.....PC LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER: Lysutbytte.....87 lm/W Spennning LED.....24V DC Fargegjengivelse.....85Ra	39.2	49	200	LED Strips/Lyslister:Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List:Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Lyslister under overskap	Led Lys AS
3101117	SLIM LL Bevegelsessensor	SLIM LINE LED LIST er en effektiv komplett LED List for installasjon under overskap og i skap på kjøkken stue og der det trengs lys. Enkel å installere med medfølgende klips, og man kan enkelt utvide med flere lister på samme strømforsyning med hurtigkoblinger og ferdig kabel. Armaturen spiser lyset godt, og 1m med list lyser opp over 2m med benkeplate. EL-TEKNISKE SPESIFIKASJONER: Spennning.....AC220V-240V /50Hz-60Hz Drifttemperatur.....-40° til +50° MEKANISKE SPESIFIKASJONER: Levetid.....50.000 Timer - L70, ved 25 &#186;186;C Armaturhus.....Støpt aluminium Front.....PC LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER: Lysutbytte.....87 lm/W Spennning LED.....24V DC Fargegjengivelse.....85Ra	205.2	256.5	200	LED Strips/Lyslister:Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List:Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Lyslister under overskap	
3265776	Zlim 230V 1m Skinne Hvit	SLIM LED SKINNELYS 230V ZLIM LED Skinesystem er et moderne og stilren skinesystem for 230V dimbare Hallogen og LED-spotter. Skinesystemet er utført i smale og kompakte skinner og tilbehør som gjør det perfekt for bruk i tak i boliger og butikker. Systemet leveres i Sort og Hvit. SLIM 230V skinne 1m Hvit kommer komplett med endestykke og strømtilkobling. Du trenger bare spotter i tillegg.	316.8	396	500	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer:Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	
9974414	1-fas skinne, 1 m, Sort	Mål: 1000x35x18 mm SLIM LED SKINNELYS 230V ZLIM LED Skinesystem er et moderne og stilren skinesystem for 230V dimbare Hallogen og LED-spotter. Skinesystemet er utført i smale og kompakte skinner og tilbehør som gjør det perfekt for bruk i tak i boliger og butikker. Systemet leveres i Sort og Hvit.	345.6	432	500	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Velo Track Light	Malmbergs
3265777	Zlim 230V 2m Skinne Hvit	ZLIM 230V skinne 2m Hvit komplett med endestykke. Strømtilkobling kjøpes separat. Tilbehør Velo Track Lights.	440	550	500	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	Led Lys AS
9974417	1-fas skinne, 2 m, Sort	Mål: 1000x35x18 mm Bestillingsvare	671.2	839	1200	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Velo Track Light	Malmbergs
3265780	Zlim 230V Mini koblingsstykke Hvit	SLIM LED SKINNELYS 230V ZLIM LED Skinesystem er et moderne og stilren skinesystem for 230V dimbare Hallogen og LED-spotter. Skinesystemet er utført i smale og kompakte skinner og tilbehør som gjør det perfekt for bruk i tak i boliger og butikker. Systemet leveres i Sort og Hvit. SLIM 230V Koblingsstykke for åaring: sette flere lengder med Slim 230V 1m og 2m sammen.	41.6	52	50	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	
9974423	Skjøt mini, Rett 1-fas, Sort	Tilbehør Velo Track Lights. SLIM LED SKINNELYS 230V ZLIM LED Skinesystem er et moderne og stilren skinesystem for 230V dimbare Hallogen og LED-spotter. Skinesystemet er utført i smale og kompakte skinner og tilbehør som gjør det perfekt for bruk i tak i boliger og butikker. Systemet leveres i Sort og Hvit.	63.2	79	3	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Velo Track Light	Malmbergs
3265783	Zlim 230V L-Kobling Sort	SLIM 230V L-Koblingsstykke for å sette flere lengder med Slim 230V 1m og 2m sammen i vinkel. SLIM LED SKINNELYS 230V ZLIM LED Skinesystem er et moderne og stilren skinesystem for 230V dimbare Hallogen og LED-spotter. Skinesystemet er utført i smale og kompakte skinner og tilbehør som gjør det perfekt for bruk i tak i boliger og butikker. Systemet leveres i Sort og Hvit.	72	90	50	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	
3265782	Zlim 230V L-Kobling Hvit	SLIM 230V L-Koblingsstykke for åaring: sette flere lengder med Slim 230V 1m og 2m sammen i vinkel. SLIM LED SKINNELYS 230V ZLIM LED Skinesystem er et moderne og stilren skinesystem for 230V dimbare Hallogen og LED-spotter. Skinesystemet er utført i smale og kompakte skinner og tilbehør som gjør det perfekt for bruk i tak i boliger og butikker. Systemet leveres i Sort og Hvit.	41.6	52	50	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	
3265784	Zlim 230V T-koblingsstykke Hvit	SLIM 230V Koblingsstykke for å sette flere lengder med Slim 230V 1m og 2m sammen. SLIM LED SKINNELYS 230V ZLIM LED Skinesystem er et moderne og stilren skinesystem for 230V dimbare Hallogen og LED-spotter. Skinesystemet er utført i smale og kompakte skinner og tilbehør som gjør det perfekt for bruk i tak i boliger og butikker. Systemet leveres i Sort og Hvit.	100.8	126	50	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	
750118	Zlim 230V T-koblingsstykke Sort	SLIM 230V Koblingsstykke for å sette flere lengder med Slim 230V 1m og 2m sammen. SLIM LED SKINNELYS 230V ZLIM LED Skinesystem er et moderne og stilren skinesystem for 230V dimbare Hallogen og LED-spotter. Skinesystemet er utført i smale og kompakte skinner og tilbehør som gjør det perfekt for bruk i tak i boliger og butikker. Systemet leveres i Sort og Hvit.	100.8	126	50	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	
750120	Zlim 230V Kryss 4-Kobling Sort	SLIM 230V Koblingsstykke for å sette flere lengder med Slim 230V 1m og 2m sammen. SLIM LED SKINNELYS 230V ZLIM LED Skinesystem er et moderne og stilren skinesystem for 230V dimbare Hallogen og LED-spotter. Skinesystemet er utført i smale og kompakte skinner og tilbehør som gjør det perfekt for bruk i tak i boliger og butikker. Systemet leveres i Sort og Hvit.	80.8	101	50	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	
3265786	Zlim 230V Kryss 4-Kobling Hvit	SLIM 230V Koblingsstykke for åaring: sette flere lengder med Slim 230V 1m og 2m sammen. SLIM LED SKINNELYS 230V ZLIM LED Skinesystem er et moderne og stilren skinesystem for 230V dimbare Hallogen og LED-spotter. Skinesystemet er utført i smale og kompakte skinner og tilbehør som gjør det perfekt for bruk i tak i boliger og butikker. Systemet leveres i Sort og Hvit.	80.8	101	50	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	
3265788	Zlim 230V Fleksi-Kobling Hvit	SLIM 230V Koblingsstykke for åaring: sette flere lengder med Slim 230V 1m og 2m sammen. SLIM LED SKINNELYS 230V ZLIM LED Skinesystem er et moderne og stilren skinesystem for 230V dimbare Hallogen og LED-spotter. Skinesystemet er utført i smale og kompakte skinner og tilbehør som gjør det perfekt for bruk i tak i boliger og butikker. Systemet leveres i Sort og Hvit.	157.6	197	50	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	

		SLIM LED SKINNELYS 230V ZLIM LED Skinnesystem er et moderne og stilren skinnesystem for 230V dimbare Hallogen og LED-spotter. Skinnesystemet er udført i smalle og kompakte skinner og tilbehør som gør det perfekt for brug i tak i boliger og butikker. Systemet leveres i Sort og Hvit.					
750122	Zlim 230V Fleksi-Kobling Sort	SLIM 230V Koblingsdykke for å sette flere lengder med Slim 230V 1m og 2m sammen.	157.6	197	50	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	
750124	Zlim 230V Vinkel-Kobling Justerbar Sort	SLIM LED SKINNELYS 230V ZLIM LED Skinnesystem er et moderne og stilren skinnesystem for 230V dimbare Hallogen og LED-spotter. Skinnesystemet er udført i smalle og kompakte skinner og tilbehør som gør det perfekt for brug i tak i boliger og butikker. Systemet leveres i Sort og Hvit.	120	150	50	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	
3265790	Zlim 230V Vinkel-Kobling Justerbar Hvit	SLIM LED SKINNELYS 230V ZLIM LED Skinnesystem er et moderne og stilren skinnesystem for 230V dimbare Hallogen og LED-spotter. Skinnesystemet er udført i smalle og kompakte skinner og tilbehør som gør det perfekt for brug i tak i boliger og butikker. Systemet leveres i Sort og Hvit.	104.8	131	50	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	
3265792	Zlim 230V Strømtilkobling Sort	SLIM LED SKINNELYS 230V ZLIM LED Skinnesystem er et moderne og stilren skinnesystem for 230V dimbare Hallogen og LED-spotter. Skinnesystemet er udført i smalle og kompakte skinner og tilbehør som gør det perfekt for brug i tak i boliger og butikker. Systemet leveres i Sort og Hvit.	84	105	50	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	
3265793	Zlim 230V Strømtilkobling Hvit	SLIM LED SKINNELYS 230V ZLIM LED Skinnesystem er et moderne og stilren skinnesystem for 230V dimbare Hallogen og LED-spotter. Skinnesystemet er udført i smalle og kompakte skinner og tilbehør som gør det perfekt for brug i tak i boliger og butikker. Systemet leveres i Sort og Hvit.	84	105	50	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	
3265794	Zlim 230V Endestykke Hvit	SLIM LED SKINNELYS 230V ZLIM LED Skinnesystem er et moderne og stilren skinnesystem for 230V dimbare Hallogen og LED-spotter. Skinnesystemet er udført i smalle og kompakte skinner og tilbehør som gør det perfekt for brug i tak i boliger og butikker. Systemet leveres i Sort og Hvit.	28	35	50	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	
3265795	Zlim 230V Endestykke Sort	SLIM LED SKINNELYS 230V ZLIM LED Skinnesystem er et moderne og stilren skinnesystem for 230V dimbare LED-spotter. Skinnesystemet er udført i smalle og kompakte skinner og tilbehør som gør det perfekt for brug i tak i boliger og butikker. Systemet leveres i Sort og Hvit.	40	50	50	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	
3201874	Sg Junistar ECO 8pack 2700K Hvit	Junistar Eco IsoSafe er en kostnads effektiv downlight for indendørs brug med 42° lysspredningsvinkel og 30° vippe i to retninger. Produisert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med hvit overflate, og skjerm i glass. Integrert, effektiv LED-chip med god lyskvalitet. Dimbar med faseavsnittstimer. Vi anbefaler LEDdim 400 og LEDdim Smart. Lav inbygningsdybde og enkel montering rett i takplanken. En fleksibel hvidslutlære på Ø68-83mm gjør Junistar Eco til et godt valg for rehabilitering av eldre tak.	2155.2	2694	2888	Downlights/Downlightpakker	Sg Armaturen A/S
3304251	Sg EcoLine Office 1200 3690lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar	Armatur i moderne, stilrent design, som passer like godt innendørs som utendørs. Kan monteres både i tak og på vegg. Produisert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller grafit overflate. Skjerm i UV-stabilisert, opal polycarbonat. Frame familien finnes som rund, kvadratisk og rektangulær i flere størrelser. Enkel montering, to inn-luganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP66, slagfastehet IK10. Design: Holscher Design	1455.2	1819	5500	Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3100425	Sg Frame Mini Grafit 3000K 550 lm Ra>80 Faseavsnitt	Bestillingsvare	1227.2	1534	1750	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3100424	Sg Frame Mini Sort 550lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Bestillingsvare	1423.2	1779	1750	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3100423	Sg Frame Mini Hvit 550lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Bestillingsvare	1399.2	1749	1750	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3100428	Sg Frame Grafit 670lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Bestillingsvare	1423.2	1779	1900	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3100426	Sg Frame Hvit 670lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Bestillingsvare	1703.2	2129	1900	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S

3100427	Sg Frame Sort 670lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Armatur i moderne, stilrent design, som passer like godt innendørs som utendørs. Kan monteres både i tak og på vegg. Produktet i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller grafit overflate. Skjerm i UV-stabilisert, opal polycarbonat. Frame familien finnes som rund, kvadratisk og rektangulær i flere størrelser. Versjoner med sensor og skumingsenhet tilgjengelig. Enkel montering, to inn-utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP66, slagfasthet IK10. Maks lysmengde (lumen), kan justeres ved hjelp av dip-switcher på driveren. Design: Holscher Design	Bestillingsvare	1423.2	1779	1900	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3101241	Sg Frame Sort Skumring 670lm 3000K Ra>80 ikke dimbar	Armatur i moderne, stilrent design, som passer like godt innendørs som utendørs. Kan monteres både i tak og på vegg. Produktet i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller grafit overflate. Skjerm i UV-stabilisert, opal polycarbonat. Frame familien finnes som rund, kvadratisk og rektangulær i flere størrelser. Versjoner med sensor og skumingsenhet tilgjengelig. Enkel montering, to inn-utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP66, slagfasthet IK10. Maks lysmengde (lumen), kan justeres ved hjelp av dip-switcher på driveren. Design: Holscher Design	Bestillingsvare	1855.2	2319	1900	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
5493610	Termostat Microtemp WIFI med touch	Microtemp WIFI MWDS er en 16A "tak-ell-ett" digital utermotat som kan styres med App for iOS og Android - uavhengig av hvor du befinner deg. Termostaten har 2-polet bryter, dobbelt følersystem, løsefunksjon, åpent vindu-funksjon og førerkonstroll sparsprogram med inntil 6 hendelser per døgn, og tilfødsstiller dermed økodesignat. MWDS er kompatibel med en rekke gulvvarmer. Termostaten er oppet og går eller bare 5 trykk, og tilkobling til WiFi og App er valgfri. Monteres i standard veggkappe eller direkte på vegg med påveggkappe MTC-VH (Se tilbehør). Dobbel følersystem muliggjør regulering av romtemperatur og minimum/maksimumbegrensning av gulvtemperatur. Dette gjør termostaten spesielt egnet for parkett og flis- eller stengulv. Termostaten har 2-polet bryter og kan styre en last på inntil 3600W. Løsefunksjonen innebærer at termostaten lærer seg når den nå starte oppvarmingen for å oppnå temperaturnivåene som er satt i sparsprogrammet. Den har i tillegg en åpent vindu-funksjon som gjør at den skjønner om man har åpnet et vindu eller en dør, slik at den ikke overkompenserer med varme mens man lufte. For en enda lettere installasjon kan MWDS kombineres med designramme fra Gira. APPSTYRING MWDS - kan styres fra hvor du enn måtte befinne deg ved hjelp av vår intuitive og stilte App for iOS og Android. Søk etter "Microtemp WIFI MWDS" i App Store eller Google Play for å laste den ned gratis. I Appen er det en installasjonsveiledning som gjør det enkelt å opprette en bruker og koble til termostaten. I Appen kan du blant annet: Gruppere termostater i soner eller behov. Enkelt tilpasse sparsprogram med inntil 6 hendelser per døgn. Sette ønskede termostater i feriemodus eller frokostking. Tildel grenset overstyring av sparsprogrammet for den enkelte termostatsone med modusene "Boost", "Komfort" eller "Dko" for de gangene man ønsker å sparsprogrammet. REDUSERT KLIMA/UTTRYKK - Fra og med 2023 innføres vi flere endringer på produkt og emballasje for å redusere klimaavtrykket. Produktet leveres nå i helt ny emballasje hvor vi har halvert størrelsen for å øke kapasitetsutnyttelsen i transport og lagring, fjernet plastvindu for å lette resirkulering og redusere mengde plastavfall, samt at vi bruker FSC-sertifisert papp på alle forpackingsmaterier. På varienten i svart matt har vi fjernet den tidligere medfølgende rammen for å redusere mengden unødig plastavfall siden merparten av disse termostatene vil bli installert i fluehullrammer eller andre rammedesign. SMARTE INTEGRASJONER - Microtemp MWDS kan nå også integreres i Google Home-appen og dermed styres med stemmen ved hjelp av Google Assistant. Det er nå mulig å sette MWDS i system med panelovner, lys, varmepumper, solavskjerming og andre produkter så lenge de også er kompatible med Google Assistant. Med dette kan man kombinere flere produkter og styre de fra en og samme app. I tillegg kan man lage scenarier slik at man kan styre alle tilknyttede enheter ved hjelp av egendefinerte kommandor, og med det gjøre jobben et hakk smidigere. *Anheng av tilgjengelighet fra AlphaBet, og er en gratis leneste som Micro Matic Norge AS forbeholder seg retten til å avslutte uten forvarsel. Videre er termostaten integrert i ulike strømselskapers løsninger for smart strømsyring som muliggjør overstyring basert på strømpriserne slik at man kan redusere strømsregningene. Dette er en funksjonalitet som per i dag er tilgjengelig hos Fortum og Fjordkraft, endringer kan komme. BESKYTTELSESFUNKSJON - Termostaten har galvanisk skille mellom stekertrom og følerkrets, noe som reduserer sjansen for elektrisk støt og brann. I tillegg består alle Microtemp av selvslukkende halogenfri plast som ytterligere reduserer muligheten for brannrisiko og spredning.	Bestillingsvare	1872	2340	160	Elektronikkl/Termostat/Termostat med Gult/Romfaler/SmartHus/Micromatic	Function
3109791	Unilamp CASE 1X12W IP55 ASY SORT VEGGARMATUR, DIMBAR	CASE er en moderne veggarmatur med asymmetrisk lysbilde. Enkel design, stilren og tidløs. Case passer utmerket for montering på fasader, garasjer, entré>233er eller uteplasser i privat og offentlig miljø. Case 2x6W lyser både opp og ned med bredstråleende asymmetrisk lysdistribusjon. Case 1x12W lyser kun i en retning. Varmhvit velblendet LED med god lyskomfort og mye lys. Enkel installasjon med doble gjennomføringer og hurtigkoblinger for viderekobling. Armaturstamme i prestet aluminium med 7-års overflatebehandling for utendørs bruk. Integrert dimbar driver. Veggbrakettspacer for utenpåliggende kabling. Leveres i sort og hvit. 2700K. Klasse 1. IP55.	Utgående produkt. Tilbudet gjelder så lenge det er varer på lager. Ikke returertst.	1151.2	1439	2128	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	UNILAMP
3109792	Unilamp CASE 1X12W IP55 ASY HVIT VEGGARMATUR, DIMBAR	CASE er en moderne veggarmatur med asymmetrisk lysbilde. Enkel design, stilren og tidløs. Case passer utmerket for montering på fasader, garasjer, entré>233er eller uteplasser i privat og offentlig miljø. Case 2x6W lyser både opp og ned med bredstråleende asymmetrisk lysdistribusjon. Case 1x12W lyser kun i en retning. Varmhvit velblendet LED med god lyskomfort og mye lys. Enkel installasjon med doble gjennomføringer og hurtigkoblinger for viderekobling. Armaturstamme i prestet aluminium med 7-års overflatebehandling for utendørs bruk. Integrert dimbar driver. Veggbrakettspacer for utenpåliggende kabling. Leveres i sort og hvit. 2700K. Klasse 1. IP55.	Utgående produkt. Sølget varer så lenge det er produkter på lager. Ingen retur på tilbudsvare.	1151.2	1439	2128	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	UNILAMP

3109790	Unilamp CASE 2X6W IP55 HVIT VEGGARMATUR, DIMBAR	CASE 2X6W IP55 HVIT VEGGARMATUR, DIMBAR Case er en moderne veggarmatur med asymmetrisk lysbilde. Enkel design, stilren og tidløs. Case passer utmerket for montering på bassett, garage, entré, WC eller uteplasser i privat og offentlig miljø. Case 2x6W lyser både opp og ned med bredstrålende asymmetrisk lysdistribusjon. Case 1x12W lyser kun i en retning. Varmhvit velvblendet LED med god lyskomfort og mye lys. Enkel installasjon med doble gjennomføringer og hurtigbolinger for viderekobling. Armaturet er i preslept aluminium med 7 års overflatebehandling for utendørs bruk. Integrert dimbar driver. Veggbrakettspacer for utenpåliggende kabling. Leveres i sort og hvit. 2700K. Klasse 1. IP55. Bestillingsvare	1103.2	1379	500	Utbelysning/Vegglamper med oppnådd lys	UNILAMP
4560760	XCOMFORT WIRELESS SWITCH ALL CPAD-00/212	Wireless Switch All startpakke kommer ferdigprogrammet med enkel trykknapp og trykkaaktuator. Installert raskt og enkelt, uansett hvor du vil ha en bryter for å kontrollere ly eller apparater. Ideelt for å forbedre funksjonaliteten når eksisterende brytere er ubetjellig plassert. Wireless startpakken er ditt første steg inn til et smarthus. Wireless Ventilation startpakke kommer ferdigprogrammet med dobbel trykknapp og aktuator for hastighetsregulering av ventilasjon. Installer raskt en trådløs trykknapp for å styre ventilasjonshastigheten med beijing fra hvor du ønsker selv. Monteres enkelt på alle overflater i hjemmet. Wireless startpakken er ditt første steg inn til et smarthus. Bestillingsvare	1119.2	1399	222	Smarthus/X-Comfort	Eaton Electric AS
4560764	XCOMFORT WIRELESS VENTILATION CPAD-00/216	Preprogrammet trådløse-varmestyringspakke, også med predefinert ukeprogram. Passer til alle elektriske varmekabler, varmekofe og paneler. 1x Varmekontroll for innbygging, 10A med hybrid-bryterteknologi og PWM regulering, lastfelddeteksjon, integrert energimåling og ulike varmeprofiler for ulike varmekabler. 1x RC-Touch som er batteridrevet med uvidet funksjonalitet, trådløs og passer i 55x55 design. Enkel og smart installasjon, helt trådløs RC-Touch plassert der du ønsker selv. Wireless startpakken er ditt første steg inn til et smarthus	1399.2	1749	222	Smarthus/X-Comfort	Eaton Electric AS
4560765	XCOMFORT WIRELESS HEATING CPAD-00/217	Preprogrammet trådløse-varmestyringspakke, også med predefinert ukeprogram. Passer til alle elektriske varmekabler, varmekofe og paneler. 1x Varmekontroll for innbygging, 10A med hybrid-bryterteknologi og PWM regulering, lastfelddeteksjon, integrert energimåling og ulike varmeprofiler for ulike varmekabler. 1x RC-Touch som er batteridrevet med uvidet funksjonalitet, trådløs og passer i 55x55 design. Enkel og smart installasjon, helt trådløs RC-Touch plassert der du ønsker selv. Wireless startpakken er ditt første steg inn til et smarthus	2279.2	2849	222	Smarthus/X-Comfort	Eaton Electric AS
4560763	XCOMFORT WIRELESS SECOND SWITCH CPAD-00/215	Preprogrammet trådløse-varmestyringspakke, også med predefinert ukeprogram. Passer til alle elektriske varmekabler, varmekofe og paneler. 1x Varmekontroll for innbygging, 10A med hybrid-bryterteknologi og PWM regulering, lastfelddeteksjon, integrert energimåling og ulike varmeprofiler for ulike varmekabler. 1x RC-Touch som er batteridrevet med uvidet funksjonalitet, trådløs og passer i 55x55 design. Enkel og smart installasjon, helt trådløs RC-Touch plassert der du ønsker selv. Wireless startpakken er ditt første steg inn til et smarthus	1639.2	2049	222	Smarthus/X-Comfort	Eaton Electric AS
4560776	XCOMFORT Pluggbar Dimmeakt. 250W, Hvit	Pluggbar dimmeaktuator 0-250W. Enkel å bruke med integrert trykknapp samt, mulighet for trådløse brytere for å dempe en rekke belastninger, inkludert dimbare og ikke-dimbare lysdioder (PÅ / AV). Dimmer selv den minste LED-belysningen, fra DVI. Enkelt å velge eller definere en dimme-profil for best dimme yteelse. Kortsikring. Overbelastning og overoppryng beskyttelse. Integrert energimåling og LED lys som viser tilstand eller EMS. Bestillingsvare	1391.2	1739	16	Smarthus/X-Comfort	Eaton Electric AS
4560756	XCOMFORT Varmekontroll 16A, EMS	Varmekontroll for innbygging, 16A med hybrid-bryterteknologi og PWM regulering, nødtilmodus, lastfelddeteksjon og integrert energimåling. 5 funksjonelle varmeprofiler (Varmekofe, varmekabler, panelovn, IR panel og radiator)	1019.2	1274	12	Smarthus/X-Comfort	Eaton Electric AS
1408868	Enkel vippe ren hvit 55x55mm CWIZ-01/01	Enkel vippe ren hvit 55x55mm	39.2	49	121	Smarthus/X-Comfort	Eaton Electric AS
1408872	Dobbel vippe ren hvit 55x55mm CWIZ-02/01	Dobbel vippe ren hvit 55x55mm	71.2	89	124	Smarthus/X-Comfort	Eaton Electric AS
4560686	Trykknapp dobbel 55x55mm CTAA-02/04	Trykknapp dobbel 55x55mm. Kan brukes sammen med ramme fra andre produsenter som har senterboring 55x55mm. Spjkk teknisk dokument for hvilke rammer som er testet.	610.4	763	59	Smarthus/X-Comfort	Eaton Electric AS
4560687	Trykknapp 4-felt 55x55mm CTAA-04/04	Trykknapp 4-felt 55x55mm. Kan brukes sammen med ramme fra andre produsenter som har senterboring 55x55mm. Spjkk teknisk dokument for hvilke rammer som er testet.	685.6	857	59	Smarthus/X-Comfort	Eaton Electric AS
1408876	Vippe 4-felts ren hvit 55x55mm	Trykknapp 4-felt 55x55mm. Kan brukes sammen med ramme fra andre produsenter som har senterboring 55x55mm. Spjkk teknisk dokument for hvilke rammer som er testet.	95.2	119	123	Smarthus/X-Comfort	Eaton Electric AS
5401500	mTouch One termostat polarhvit 16A 2300W	mTouch® One viser nøyaktig temperatur-effekt i LCDdisplay og justeres med touchknapper. Den har nattsenking-funksjon, frostsikring, uket (senking), Zilertilfunksjon (for eks. soverom) mm. Selvforklarende meny for justering av flere viktige funksjoner, f.eks. valgt gulvtefler, samt hurtigoppsett eller manuel innstilling av uket. Valgt farge på skjermbakgrunn og tekst. mTouch® One har lastefunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrens ved bruk av gulvtefler), samt innstilling av maks-temperatur for å hindre unødigg strømforsbruk. NB! Maksbegrens også som effektregulator. Gulvtefler (RKG47k, Eitr 5450304) er inkludert. Tekniske data Fysiske mål: Passer ELKO RS16 og Schneider Exoact Temp. effekt: 5-40°C / 1-99% Spennin: 230 VAC +10/-20% Frostsikring: Ved 10°C Maks belastning: 2300VA Sikringsst: 16A Gangres: Backup ca. 2 l. IP-grad: 20	1108	1385	200	Elektromatell/Termostat/Termostat med Gulv/Romfeler	CTM Lyng
1418254	CTM Bevegelsessensor 16A 1 polt	MBD brukes for automatisk lysstyring i rom som sporadisk er i bruk (f.eks. klasserom, trimrom, lager, vaskerom, gang, bodor mv.) for økt komfort og strømsparing. MBD har innebyggt tidsur med innstilling fra 2 sekunder til 2 timer. MBD kan benyttes i kombinasjon med lys, avtrek, varme osv. Lysdiode i front som indikerer bevegelse (aktivitet). Tekniske data Spennin: 230 VAC +10/-20 % Belastning: 3600VA 1P Rekkevidde: Inntil 12 meter Deteksjonssoner: 92 Dekningsgrad: 360° Dekningsvinkel: H100° x V90° Gangtid: 2 sek - 2 timer Monteringsdybde: 24 mm IP-grad: IP20	847.2	1059	300	Elektromatell/Bevegelsesfeler/Elektromatell/Dimmere/CTM LYNG mThouch Dim	CTM Lyng

1400377	Sg LEDDim Smart Hvit 400VA	Leddim SMART lar deg styre lyset ved hjelp av din smarttelefon eller nettbrett og vår egenutviklede APP* uten bruk av fordyrende Gateway! Dimmeren har en innebygget Bluetooth enhet som kommuniserer med din smarttelefon og andre LEDDim Smart dimmere. Samtlige LEDDim Smart dimmere i din installasjon er således sammenkoblet i et eget nettverk og man oppnår derfor lang rekkevidde. Dimmeren kan selvstøt også hjelpe med manuelt uavhengig av smarttelefon. Øvrige funksjoner er som i LEDDim 400. 400 VA. Justerbart min nivå, tilkobling av begge faser (1-polet brudd), endevender funksjon, tinnings dimming II 1% (avhengig av tilkoblet produkt)	415.2	519	85	Elektronmateriell/Dimmere/LEDdim SG.Smarthus/SG SMART	Sg Armaturen A/S
---------	----------------------------	---	-------	-----	----	---	------------------

430225	30W LED Driver 24V	LED Drivere er en serie med høykvalitets drivere med 5 års garanti. Dobbeltsidient. Denne driveren er ikke dimbar og kan med fordel brukes sammen med trådløse dimmere Z501 med bryterne 2801 K1 og K2. Liten og nett med 45,8mm Bredde, 158mm lengde og 18,3mm høyde. Strekkavlaster på begge sider av driver Maks Last 30W 1,25A IP 20 Tekniske data -Input Items Conditions Request Note Input voltage Ta AC220-240V -- Input frequency 60/50Hz -- Input current 25°C rated input voltage, output with max. rated power < 0.2A -- Input power < 40W -- Efficiency ≥ 80 % -- Standby 25°C rated input voltage, output without load -- average Inrush current 25°C rated input voltage < 75A peak PF 25°C rated input voltage, output max. rated power ≥ 0.9 -- -Output Items Conditions Request Note Startup time 25°C, rated input voltage,output with max. rated power -- Output voltage and precision Ta, rated input voltage, output with rated power 12V±5% -- Output current range Ta, rated input voltage 0-2.5A Output voltage wave 25°C, rated input voltage,output with max. rated power -- Vp-p Output overload 25°C, rated input voltage,output with 2 times LED load -- -- Output current and precision Ta, rated input voltage, output with rated power --	364	455	150	LED Strips/LED Drivere	Led Lys AS
--------	--------------------	---	-----	-----	-----	------------------------	------------

430223	60W LED Driver 24V	LED Drivere er en serie med høykvalitets drivere med 5 års garanti. Dobbeltsikret! Denne driveren er ikke dimbar og brukes sammen med våre trådløse dimmere 250/12801 K1 og K2 serien. Liten og nett med 57,8mm Bredder, 160mm lengde og 18mm høyde. Strekkavlaster på begge sider av driver. Maks Last 60W 2,5A IP 20	460	575	180	LED Strips/LED Drivere	Led Lys AS
1400142	Sg LEDDIM SMART PILL 200VA	LEDDim Smart Pill, en skjult fasettsvarett Bluetooth dimmer, lar deg styre lyset ved hjelp av din smarttelefon eller nettbrett og vår egenutviklede APP - uten bruk av forstyrrende Gateway! Dimmeren har en innbygget Bluetooth enhet som kommuniserer med din smarttelefon og andre LEDdim Smart Pill dimmere. Samtlige LEDdim Smart Pill dimmere i din installasjon er således sammenkoblet i et eget nettverk, og man oppnår derfor lang rekkevidde. Dimmeren kan selvstøt også betjenes manuelt uavhengig av smarttelefon. Øvrige funksjoner er 3-20VA., Beskyttelse mot overspenning, overbelastning, korrosjon.	509.6	637	132	Elektromatriel/Dimmere/LEDDim SG.Smartbus/SG SMART	Sg Armaturen A/S
311350	SIRENE RGB + Høyttaler	COB Downlight 9W med RGBW og innebygd 5W stereohøyttaler. Musikken streames via Bluetooth-tann fra en hvilken som helst Bluetooth-enhet. Lyset kan enten settes pååring, 2700K og slåring, av pååring, eller styre fargespekteret via APP. Dette er en MASTERENHET som kan kobles opp til en eller flere slaver via medfølgende 2.5m jack-kabel Finishing Color :White 560lm Color Temperature :2700K-5000K adjustment Color Rendering Index :Ra80 Dimension :Ø85mmX88mm,Ø69mmX56mm Cut-Out Size :Ø72mm Brand :One Percent Certification :CE,RoHS	1592	1990	0	Downlights/LED RGBW Downlight	
311350	SIRENE Slave RGB + Høyttaler	COB Downlight 9W med RGBW og innebygd 5W stereohøyttaler. Musikken streames via Bluetooth-tann fra en hvilken som helst Bluetooth-enhet. Lyset kan enten settes pååring, 2700K og slåring, av pååring, eller styre fargespekteret via APP. Dette er en slaveenhet som kan kobles opp til en masterenhet via medfølgende 2.5m jack-kabel Finishing Color :White 560lm Color Temperature :2700K-5000K adjustment Color Rendering Index :Ra80 Dimension :Ø85mmX88mm,Ø69mmX56mm Cut-Out Size :Ø72mm Brand :One Percent Certification :CE,RoHS	1032	1290	0	Downlights/LED RGBW Downlight	
311350	SIRENE RGB Downlight	COB Downlight 9W med RGBW. Musikken streames via Bluetooth-tann fra en hvilken som helst Bluetooth-enhet. Lyset kan enten settes pååring, 2700K og slåring, av pååring, eller styre fargespekteret via APP. Denne brukes sammen med en master og en slaveenhet slik at man kan fååring, flere RGB spotter uten ååring, mååring,te ha flere høyttalere. Vi anbefaler 2 høyttalere i et rom. Dette er en RGB LYSENHET som KUN har lys og IKKE HØYTALER. Finishing Color :White 560lm Color Temperature :2700K-5000K adjustment Color Rendering Index :Ra80 Dimension :Ø96mmX55mm Cut-Out Size :Ø79mm Brand :One Percent Certification :CE,RoHS	1192	1490	0	Downlights/LED RGBW Downlight	

9974195	SLT6 700LS 6,3W	Compact LED switching power supplies by SELF Electronics - the right decision for every situation. independent power supply class II protection, SELV output constant current and constant voltage IP 20 protected against over load, short circuit, over voltage and over temperature EN61347-1, EN61347-2-13, EN65015, EN61000-3-2, etc. for LED lighting applications SNT IP20 6 W 3-9 V / 0,7 A CV+CC Product Description Technical information General Type LED transformer Technology Constant current + constant voltage Input 220 - 240 V AC Output 13 V DC Temperature monitoring Yes Colour White Electrical values Current 0,7 Voltage 3 - 9 DC V Performance 6 W Efficiency 74,5 % Inrush 7 A Specials Overload protection Yes Short circuit protected Yes Implementation Surge protection Yes Protection class IP20 Measures Length 68 mm Width 35 mm	316	395	40	Elektromatriell/Trafoer drivere/LED drivere, konstant strøm	Malmbergs
---------	-----------------	--	-----	-----	----	---	-----------

		Kun 3 igjen på lager. Applications Health Care Classrooms Features Output Configuration Synchrony >0.93 Warning: Please make sure the correct current is selected before starting the driver! Logarithmic Dimming Configurable Constant Current (CC) Output via Dip-Switch DALI Office / Commercial Lighting Use for retrofit upgrades & new luminaire designs. Active PFC Design Hybrid Flicker-free Dimming Thermal Cut-out Protection Permanent Settings Memory. Protected against Loss of Power Ali with Auto-restart Over-load Protection Short Circuit Protection Switch-Dim 900mA 700mA 500mA 350mA Ideal for use with 'plug n' play' or DALI broadcast master. Fully addressable DALI systems which do not require feedback					
HED6020	Hytronik HED6020 DALI dim		640	800	200	Elektronatriell/Trafoer drivere/LED drivere, konstant strøm	HYTRONIK
4512452	Fibaro RGBW Controller 2	Fibaro RGBW Controller 2 FIBARO RGBW Controller 2 er en universal Z-Wave Plus-kompatibel RGB / RGBW-kontroller. FIBARO RGBW Controller 2 bruker PWM-utgangssignal, slik at det kan kontrollere LED, RGB, RGBW striper, halogenlamper og andre motstandsdyktige laster. Den kan også måle aktiv kraft og energi som forbrukes av laste. Kontrollerte enheter kan drives av 12 eller 24V DC. Innganger støtter momentane / vippebrytere og 0-10V analoge sensorer, som temperatursensorer, fuktighetssensorer, lysensorer etc. Kan også brukes til å styre en-farget lys i inntil 4 soner eller rom. For orientering Styling av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste kompatibiliteten før installasjon. Skaftlevare	663.2	829	200	Smartbus/Heatt	Thermo-Roor
SR-ZV9001K2	Z-Wave Veggbryter SR-ZV9001K2-DIM	This battery operated Wall Controller allows controlling other Z-Wave devices such as dimmers, switches or window blinds and activate Scenes in Gateway. The ZV9001K2-DIM-G2 Wall Controller cannot act as Z-Wave network administrator and will always need a Z-Wave (Primary) network controller to be included into a Z-Wave network. The Wall Controller has a wall plate, to guarantee an easy device mounting. You can screwing it on the wall or mounting box. It is also possible to use the double sided tape strips on the back side of the wall plate for device mounting. Communicates via Z-Wave Plus RF (868.42 MHz) RF Range: Up to 30m in buildings Group for Association: 1 (Max. 5 nodes per Group) Supports &#8220;Central Scene Notification V3&#8221; Supports encryption mode: S0, S2 Over The Air (OTA) firmware upgrades Multilevel Remote Switch Mounting frame included in delivery Can be used with frames from: ELKO (RS-16, Plus), Schneider Exoact, Elio Trend, ELKO, Novoteco, Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glass), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit), Merten (1-M, Aster-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan), JUNG (A 500, AS 500, A Plus, A Creation) Attention! The ZV9001K4-DIM-G2 Wall Mounted Controller doesn't support Z-Wave network administration feature. Produkt under utvikling. Vi har 2 igjen på lager. Ingen bytterett!	444	555	250	Smartbus/Z-Wave/Z-wave Brytere	

		This battery operated Wall Controller allows controlling other Z-Wave devices such as dimmers, switches or window blinds and activate Scenes in Gateway. The ZV9001K2-DIM-G2 Wall Controller cannot act as Z-Wave network administrator and will always need a Z-Wave (Primary) network controller to be included into a Z-Wave network. The Wall Controller has a wall plate, to guarantee an easy device mounting. You can screwing it on the wall or mounting box. It is also possible to use the double sided tape strips on the back side of the wall plate for device mounting. Communicates via Z-Wave Plus RF (868.42 MHz) RF Range: Up to 30m in buildings Group for Association: 2 (Max. 5 nodes per Group) Supports &#8220;Central Scene Notification V3&#8221; Supports encryption mode: S0, S2 Over The Air (OTA) firmware upgrades Multilevel Remote Switch Mounting frame included in delivery Can be used with frames from: ELKO (RS-16, Plus), Schneider Exoact, Eljo Trend, ELSO, Norvesco, Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glass), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit), Merfen (1-M, Abstar-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan), JUNG (A 500, AS 500, A Plus, A Creation) Attention! The ZV9001K4-DIM-G2 Wall Mounted Controller doesn't support Z-Wave network administration feature.					
SR-ZV9001K2-	z-Wave Veggbryter, SR-ZV9001K2-DIM2	Produkt under utvikling. Vi har 7 igjen på lager. Ingen bytterett!	441	551.25	85	Smartbus/Z-Wave/Z-wave Brytere	Sunricher
		This battery operated Wall Controller allows controlling other Z-Wave devices such as dimmers, switches or window blinds and activate Scenes in Gateway. The ZV9001K8-DIM-G2 Wall Controller cannot act as Z-Wave network administrator and will always need a Z-Wave (Primary) network controller to be included into a Z-Wave network. The Wall Controller has a wall plate, to guarantee an easy device mounting. You can screwing it on the wall or mounting box. It is also possible to use the double sided tape strips on the back side of the wall plate for device mounting. Communicates via Z-Wave Plus RF (868.42 MHz) RF Range: Up to 30m in buildings Group for Association: 5 (Max. 5 nodes per Group) Supports &#8220;Central Scene Notification V3&#8221; Supports encryption mode: S0, S2 Over The Air (OTA) firmware upgrades Multilevel Remote Switch Mounting frame included in delivery Can be used with frames from: ELKO (RS-16, Plus), Schneider Exoact, Eljo Trend, ELSO, Norvesco, Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glass), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit), Merfen (1-M, Abstar-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan), JUNG (A 500, AS 500, A Plus, A Creation) Attention! The ZV9001K8-DIM-G4 Wall Mounted Controller doesn't support Z-Wave network administration feature.					
490303	Z-Wave Veggbryter SR-9001K8-DIM	Produkt under utvikling. Vi har 1 igjen på lager. Ingen bytterett!	456	570	250	Smartbus/Z-Wave/Z-wave Brytere	Led Lys AS
		SRP-ZV9105-24-30CVT er en 24v LED-Driver med 2 kanaler. Denne kan brukes for både 1 target eller 2 target LED-Strips eller annen 24V LED-Produkt. Features IP20 independent isolated driver, for indoor use Communicates via Z-Wave Plus RF (868.42 MHz) RF Range Typical: 30 meters Group for Association: 1 (Max 5 nodes) Supports encryption mode: S0, S2 Support: Beaming and Z-Wave explorer frames Over The Air (OTA) firmware upgrades Functions Control: Switch ON, switch OFF, DIM LED Channels: 2 Dimming Method: Pulse Width Modulation (PWM) Output type: Constant Voltage (CV) Rated Output Current (24V DC): CH1 + CH2 = 1.25A Max Load (2 Channels) = 50W combined Overcurrent and Temperature Protection Suitable for Dump Locations SELV LED Class 2 Power Supply Smooth and deep dimming to 0.1% Supplied with terminal cover and cable retainer Class &#8545; protection against electric shock for direct or indirect contact SELV compliant Protections: - against overheating and short circuits; - against mains voltage spikes; - against overloads. &#183;Withstand voltage: IP-Q/P: 3.75KVAC &#183;Surge immunity Line-Line 0.8kV					
SRP-ZV9105-2	z-Wave 24V AC 30W LED Driver	Sluttisalg. Salget varer så lenge det er produkter på lager. Ingen returret!	750	937.5	300	Smartbus/Z-Wave/Z-Wave Drivere	
		SRP-ZV9105-24-50CV er en 24v LED-Driver med 1 kanal for opp til 50W last. Denne kan brukes for 1 target LED-Strips eller annen 24V LED-Produkt. Features IP20 independent isolated driver, for indoor use Communicates via Z-Wave Plus RF (868.42 MHz) RF Range Typical: 30 meters Group for Association: 1 (Max 5 nodes) Supports encryption mode: S0, S2 Support: Beaming and Z-Wave explorer frames Over The Air (OTA) firmware upgrades Functions Control: Switch ON, switch OFF, DIM LED Channels: 2 Dimming Method: Pulse Width Modulation (PWM) Output type: Constant Voltage (CV) Rated Output Current (24V DC): CH1 = 2.08A Max Load (1 Channel) = 50W Overcurrent and Temperature Protection Suitable for Dump Locations SELV LED Class 2 Power Supply Smooth and deep dimming to 0.1% Supplied with terminal cover and cable retainer Class &#8545; protection against electric shock for direct or indirect contact SELV compliant Protections: - against overheating and short circuits; - against mains voltage spikes; - against overloads. &#183;Withstand voltage: IP-Q/P: 3.75KVAC &#183;Surge immunity Line-Line 1kV					
SRP-ZV9105-2	z-Wave 24V DC 50W LED Driver	Sluttisalg. Tilbudet varer så lenge det er produkter på lager. Ingen returret!	1085	1356.25	300	Smartbus/Z-Wave/Z-Wave Drivere	

6251670	Komfyrvakt Mkomfy 25C	Fastmontert komfyrvakt 25A med kabel sensor Fastmontert komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker komfyren og automatisk slår den av etter 2 timer. Tidtelleren begynner å telle ved oppradd 100°C, og etter 2 timer må knapp betjenes hvert 30. min dersom det ønskes lengre bruketid. Ved overvåging av 200°C vil komfyrvakten gi alarm med lys og lyd. Systemet består av to moduler: en komfyrvakt (som monteres på vegg over komfyri) og en komfyristikk som komfyren kobles til.	3375.2	4219	250	Elektromatirell/Komfyrvakt	CTM Lyng
1418255	BEVEGELSESFØLER 10A 2 POLT	BEVEGELSESFØLER 10A 2 POLT 1418255 CTM LYNG AS Bevegelsesføler, 8m, 100° x 80°, 10A 2-polt. Våking:rom. Bevegelsesdetektoren (MBO) brukes for aut. aut. lysstyring i rom som sporadisk er i bruk, som for eksempel klasserom, rykerom, trimrom, idrettshaller, lager, vaskerom, gang, bad, boder etc., med den hensikt åaring, spare strøm. MBO har innebygd lysdus med innstilling fra 2 sekunder åndast, 2 timer. MBO kan med fordel benyttes i kombinasjon med lys, inneklima, varme osv., og er i slike sammenhenger avkælgert strømsparende. Påaring, bakdrain av MBO kan man ved hjelp av en "vender" sette posisjon fra 0 åndast, F for åaring, stille ønsket gangtid (forinnsesestid). Lysdosen påaring, fronten indikerer bevegelse (aktivitet). CTM LYNG MBO AUTOLIGHT DIMLED BEVEGELSESFØLER MBO AutoLight DimLed (1418222) og DimLedLux (1418223) er i realiteten komplette styringsystemer for lys i ulike rom. Med DimLed åaring, man en enkel lysstyring, med automatisk tennning i siste innstilte nivååring. Med kombinasjonen av bevegelsesføler med fækalabel innstilling av gangtid og en LED-dimmer, er dette den optimale løsningen for mindre rom, m.rom, kontor mv. i kombinasjon med god Enet. Hvis man de legger til Lydaler-funksjonen i DimLedLux, har man ogsååring, den perfekte løsningen for stue, kjøkken, m.rom, klasserom mv., hvor man ofte har mye naturlig lys, slik at man ikke trenger taklys deler av dagen. Prøv MBO AL, DimLed og DimLedLux Vi vet du blir fornøyd! Åbult Tar alle ledere Åbult Fækalabel gangtid Åbult Nathys funksjon ("evig" minimumsnivååring.) Åbult Avspåring, knapp Åbult 2 polt brudd Åbult Reskevidde vegg 12m Åbult Delingsromåring, ta tak ca 6,3m (diameter 360 grader) Åbult Norsk produsert	958.4	1198	0	Elektromatirell/Bevegelsesfølere	CTM Lyng
1418222	CTM LYNG MBO AUTOLIGHT DIMLED BEVEGELSESFØLER	mTouch One Sort Multi touch termostat mTouch® One viser nøyaktig temperatur-effekt i LCDdisplay og justeres med touchknapper 1 og 2. Den har nattsenkingsfunksjon, frostskring, ukeur (senking), Zilientfunksjon (for eks. soverom) mm. Selvklarende meny for justering av flere viktige funksjoner, f.eks. valgtil guilværltype, samt hurtigpossett eller manual innstilling av ukeur. Valgtil farge på skjermbakgrunn og tekst. mTouch® One har tastefunksjon (dæmning) og parkettfunksjon (maksbegrensning ved bruk av guilværl), samt innstilling av maksitemperatur for å hindre unødigg strømforbruk. NB! Maksbegrensning også som effektregulator. mTouch® One viser nøyaktig temperatur-effekt i LCDdisplay og justeres med touchknapper 1 og 2. Den har nattsenkingsfunksjon, frostskring, ukeur (senking), Zilientfunksjon (for eks. soverom) mm. Selvklarende meny for justering av flere viktige funksjoner, f.eks. valgtil guilværltype, samt hurtigpossett eller manual innstilling av ukeur. Valgtil farge på skjermbakgrunn og tekst. mTouch® One har tastefunksjon (dæmning) og parkettfunksjon (maksbegrensning ved bruk av guilværl), samt innstilling av maksitemperatur for å hindre unødigg strømforbruk. NB! Maksbegrensning også som effektregulator. Bestillingsone	1511.2	1889	250	Elektromatirell/Bevegelsesfølere	CTM Lyng
5401501	mTouch One Sort Multi touch termostat	mTouch® One viser nøyaktig temperatur-effekt i LCDdisplay og justeres med touchknapper 1 og 2. Den har nattsenkingsfunksjon, frostskring, ukeur (senking), Zilientfunksjon (for eks. soverom) mm. Selvklarende meny for justering av flere viktige funksjoner, f.eks. valgtil guilværltype, samt hurtigpossett eller manual innstilling av ukeur. Valgtil farge på skjermbakgrunn og tekst. mTouch® One har tastefunksjon (dæmning) og parkettfunksjon (maksbegrensning ved bruk av guilværl), samt innstilling av maksitemperatur for å hindre unødigg strømforbruk. NB! Maksbegrensning også som effektregulator. Bestillingsone	980	1225	0	Elektromatirell/Termostat/Termostat med Gulv/Romfølere	CTM Lyng
5401502	mTouch One Alu Multi touch termostat	Bestillingsone	1520	1900	100	Elektromatirell/Termostat/Termostat med Gulv/Romfølere	CTM Lyng
1540705	Skjåtekontakter IPS E&S IP44 ABB	Skjåtekontakter IPS E&S IP44 ABB IPS E&S 32EC9 SKJÅKO IP44 Artikkel nr.: 1540705 Levartikler: 2CMA10242R1000 Mer info Skjåtekontakt rundstift IP44 Easy&Safe serien. IEC-strømtylke: 32 A Identifikasjonfarger: Blååring; Antall poler: 4 Tidsinnstilling: 9 h Beskyttelsesgrad (IP): IP44 Vinkel påaring, pluggen: Rett Spennning iht. EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blååring; Mittåælg i utferelse: Nei Grundmateriale: Kunststoff RAL-nummer: 7012 Vinkel påaring, pluggen: Rett Identifikasjonfarger: Rød Beskyttelsesgrad (IP): IP44 Spennning iht. EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blååring; Kabelføring: Nipol Tilkobling system: Skruklemme Grundmateriale: Kunststoff	135.2	169	0	Elektromatirell/Støpsel/Plugg/Rundstift Skjåtekontakter	ABB AIS
1510799	ELKO Dobbel stikkontakt RS1091 PT Sort	RS16 sort dobbel jordet stikkontakt innfelt med hel dekkplate og barnevem. Stikkontakten kan monteres i enkel eller 1,5 veggbois, samt påveggskappe L702 el.nr. 14 715 65. Dobbel stikkontakt med jord barnevem. 16 A 250V, Kapslingsklasse:IP20. Halogenfritt. Skruermmaler med helseklomme. Hullavstand i festeplate: 60mm Montering: Enkel eller 1,5 veggbois, samt påveggskappe L702 el. nr. 14 715 65 Innbyringsdybde: 20mm. Farge: Sort. Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalte pr. klomme. *1 klomme med 1 spalte kan det benyttes inntil- to 2- ledninger med maksimalt berrnittel 2,5mm² (ihtl NEK 502) *1 klomme med 2 spalte skal det benyttes en- 1- Leder pr spalte med maksimalt berrnittel 2,5mm². (ihtl NEK 502) *Ved 2 ledninger i samme klomme, skal disse være av samme berrnittel, (ihtl. NEK 502) * Ennstått(PRG) ogisler færlædel(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228) * Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklommene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger. Maksimalt berrnittel: 2x2,5mm². Arbeidet moment: 0.8 - 1.0 Nm. Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)	71.2	89	126	Elektromatirell/ELKO/Elko RS Sikk	Eko AS
1511799	Eiko DBL-stikk RS1090 m/j påvegg sort	Dobbel stikkontakt påvegg med jord, med barnevem i sort utferelse Leveres med bakplate og termoplast kappe. Overkoblingsklomme L701 kan benyttes (15 114 08) (Utsparing for kabel i termoplastkappen kan utføres med ELKO kriven el.nr. 88 147 60 eller med utsparringstang el.nr. 88 147 54) Dobbelstikkontakt påvegg med jord Leveres med barnevem Farge: Sort 16 A 250 V Kapslingsklasse: IP20. Halogenfritt. Arbeidingslengde: 12mm Antall ledere pr. terminal: 2 Maksimalt moment: 1,2Nm (ihtl IEC 62196-1)	78.4	98	120	Elektromatirell/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Påvegg	Eko AS

1418307	mTouch Dim PH	Lyseemper MultiDim mTouch#174. Dim er en fase-dimmer som viser innstilt lysnivå i LCD-display og justeres med touchknapper opphøyd. Selvforklærende meny for enkel justering av innstillinger, f.eks. maks-mkn-nivå, romnavn, tid/dato, stegdimming. Valgt farge på skjermbakgrunn og tekst. Tekniske data Spennning: 230 VAC (+/- 10%) 50/60 Hz Last: 250 VA (Se lastetabell) Lysnivå: 1-99 Materiale: Plast IP-grad: 20 Dimmergren: Passer ELKO RE16 og Schneider Exact	1166.4	1458	250	Smartbus/CTM LYNG mTouch/Elektromat/Dimmere/CTM LYNG mTouch Dim	CTM Lyng
3201422	Sg Zip Star Hvit 440lm 2700K Ra>95 Faseavsnitt	Skinnespot II Zip 230V skinnesystem med integrert LED-lykke. Det opplyste valget for belysning under skap sammen med Zip 230V skinnesystem. Dimbar med faseavsnitt-dimmer. Perfekt fargegjengivelse ved hjelp av ekstra høy RA-verd. Utløst i pulverlakkert aluminium.	443.2	554	190	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3201632	Sg Soft Slim Hvit 9W LED 2700K Ra>95	SOFT SLIM MATT HVIT 2700K Ekskklusiv downlight for inne- og ute bruk med 42° lysspredningsvinkel. Produkt i trykkslått aluminium med pulverlakkert sort eller hvit overflate, og klart frontglass. Avansert reflektorteknikk og tilskuddet lysskilde gir høy lysutbytte med svært lav blending. Dimbar med faseavsnitt-dimmer eller DALI. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Verktøystyrt montering, og mulighet for viderekobling. Innbyggingshøyde 51mm, og hull diameter Ø93mm Beskyttelsesklasse IP54.	383.2	479	380	Downlights/LED Lavtbyggende	Sg Armaturen A/S
1504070	E27 7W LED-Pære med skumringsrelle	Tekniske spesifikasjoner Artikkel nr 1504070 Produkt navn E27 7W Twilight Spennning Volt 230 Lampholder type E27 Farge på glass Klar Primær materiale Glas Høyde (cm) 10.7 Diameter (cm) 6 Kan lampen lysdempes? Nei	103.2	129	250	LED-pærer/Skumringspære LED	
3000231	Sg VIEW 900 30W LED Matt-Hvit 2700K	Moderne, slank baderomsarmatur i to ulike lengder, for montering over speil eller på speilskap (skapbrakett selges separat). Armaturen har en effektiv, integrert LED chip og gir et vakkert ensartet lys. Dimbar med faseavsnitt-dimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Armaturen er produsert i trykkslått aluminium med børstet eller pulverlakkert hvit eller sort overflate, med skjerm i polycarbonat. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur- og monteringsplate. Beskyttelsesklasse IP44	1420	1775	1262	Innebelysning/Baderomsbelysning/Speilarmatur	Sg Armaturen A/S
3000232	Sg View 900 30W LED Matt-Hvit 3000K	Moderne, slank baderomsarmatur i to ulike lengder, for montering over speil eller på speilskap (skapbrakett selges separat). Armaturen har en effektiv, integrert LED chip og gir et vakkert ensartet lys. Dimbar med faseavsnitt-dimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Armaturen er produsert i trykkslått aluminium med børstet eller pulverlakkert hvit eller sort overflate, med skjerm i polycarbonat. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur- og monteringsplate. Beskyttelsesklasse IP44	1546.4	1933	1262	Innebelysning/Baderomsbelysning/Speilarmatur	Sg Armaturen A/S
3000255	Sg View 900 30W LED Matt-Hvit 4000K	Moderne, slank baderomsarmatur i to ulike lengder, for montering over speil eller på speilskap (skapbrakett selges separat). Armaturen har en effektiv, integrert LED chip og gir et vakkert ensartet lys. Dimbar med faseavsnitt-dimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Armaturen er produsert i trykkslått aluminium med børstet eller pulverlakkert hvit eller sort overflate, med skjerm i polycarbonat. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur- og monteringsplate. Beskyttelsesklasse IP44	1631.2	2039	1262	Innebelysning/Baderomsbelysning/Speilarmatur	Sg Armaturen A/S
3101249	Sg Metro Deco Grafit 380lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Rund veggarmatur for utendørs montering. Produsert i trykkslått, pulverlakkert aluminium med skjerm i herdet glass. Finnes som opp-nedre eller kun nedre. Armaturen har en utstøttelse GU10 LED-lyskilde (inkludert), og er dimbar med faseavsnitt-dimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel montering med veggbeslag med skruer/innleddelse til lampen, to kabelringer og mulighet for både syrlig og skurt kabling. Kan monteres på hjørne med hjørnebeslag (selges separat). 10 års korrosjonsgaranti. Beskyttelsesklasse IP65, slagfaste IK08.	1303.2	1629	1279	Utebelysning/Vegglamper med oppnådd lys	Sg Armaturen A/S
3236600	Sg Junistar Lux Hvit 540lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Markedets mest optimale downlight. Junistar LUX har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trinns vippe i alle retninger og 10 års garanti. Leveres med ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabelltyper og mer koblingsrom, samt innledning for krøp.	383.2	479	395	Downlights/LED Lavtbyggende	Sg Armaturen A/S
3236723	Sg Junistar Lux Sort/Gull 460lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Markedets mest optimale downlight til innendørs bruk. Junistar Lux har et harmonisk og flimmerfritt lys med eneslående fargegjengivelse. Patentert 30 graders trinns vippe/utvikling i alle retninger og 10 års garanti. Leveres med en ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabelltyper, større koblingsrom og har bestag til flekser.	535.2	669	395	Downlights/LED Lavtbyggende	Sg Armaturen A/S

		Frico Carbonifra IHC12IHC18					
		CKarboninfraavarmen IHC gir skånsom og direkte varme og har en myk glød, en kombinasjon som er ideel for utseeretteringer der design spiller en viktig rolle. IHC har en varmespredning som gjør den best egnet for installasjon på kort avstand og i noe høyere høyde. • Maks. glødetemperatur 1200 °C • Karbonlampe, gulo-ransje glød, svært høy intensitet og høyoplyst refleksor for optimal varmespredning • Effekt: 1150-1750 W • Anbefalt installasjonshøyde 1,8-3 m • IP44					
5491105	Frico Carbonifra IHC12	Bestillingsvare	2827.2	3534	1900	Elektronatriell/Terassevarmer	Frico
		CKarboninfraavarmen IHC gir skånsom og direkte varme og har en myk glød, en kombinasjon som er ideel for utseeretteringer der design spiller en viktig rolle. IHC har en varmespredning som gjør den best egnet for installasjon på kort avstand og i noe høyere høyde. • Maks. glødetemperatur 1200 °C • Karbonlampe, gulo-ransje glød, svært høy intensitet og høyoplyst refleksor for optimal varmespredning • Effekt: 1150-1750 W • Anbefalt installasjonshøyde 1,8-3 m • IP45					
5491106	Frico Carbonifra IHC18	Skafløvere. Leveringstid 4-6 dager	3516	4395	2500	Elektronatriell/Terassevarmer	Frico
3807112	Sg 4,5W LED GU10 2700K	4,5W LED, hvit, GU10, 230V LED har en varmhvitfarge(2700K). 36 grader lysspredning	215.2	269	59	LED-pærer/GU10 Pærer	Sg Armaturen A/S
3236687	Sg Junistar Lux Square 7W 2700K IP44 Sort	Downlight for innendørsbruk. Junistar LUX Square har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trimles vipp i alle retninger og 10 års garanti. Levers med ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabetyper og mer koblingsrom, samt innfesting for k-rør.	612	765	335	DownlightsLED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S
3236690	Sg Junistar Square Lux Hvit 2x7W LED 2700K Ra 98	Dobbel downlight for innendørsbruk. Junistar LUX Square har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trimles vipp i alle retninger og 10 års garanti. Levers med ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabetyper og mer koblingsrom, samt innfesting for k-rør.	1156	1445	617	DownlightsLED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S
3236696	Sg Junistar Square Lux Sort 2x7W LED 2700K Ra 98	Dobbel downlight for innendørsbruk. Junistar LUX Square har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trimles vipp i alle retninger og 10 års garanti. Levers med ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabetyper og mer koblingsrom, samt innfesting for k-rør.	1188	1485	617	DownlightsLED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S
3236681	Sg Junistar Square Lux Hvit 7W LED 2700K Ra 98	Downlight for innendørsbruk. Junistar LUX Square har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trimles vipp i alle retninger og 10 års garanti. Levers med ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabetyper og mer koblingsrom, samt innfesting for k-rør.	612	765	335	DownlightsLED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S
3236684	Sg Junistar Lux Square 7W 2700K IP44 Børstet Stål	Downlight for innendørsbruk. Junistar LUX Square har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trimles vipp i alle retninger og 10 års garanti. Levers med ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabetyper og mer koblingsrom, samt innfesting for k-rør.	687.2	859	335	DownlightsLED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S
3236618	Sg Junistar Lux IsoSafe Hvit 540lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Markedets mest optimale downlight for innendørs og utendørs bruk. Junistar LUX har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trimles vipp i alle retninger og 5 års garanti. Levers med ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabetyper og mer koblingsrom, samt innfesting for k-rør. Våre IsoSafe-produkter kan monteres direkte i isolasjonen.	436	545	349	DownlightsLED Inn/ Utendørs downlightDownlightsDownlight rett i isolasjonen	Sg Armaturen A/S
3236627	Sg Junistar Lux IsoSafe 7W LED 2700K Ra 98 In/Outdoor	Markedets mest optimale downlight. Junistar LUX har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trimles vipp i alle retninger og 5 års garanti. Levers med ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabetyper og mer koblingsrom, samt innfesting for k-rør.	463.2	579	349	DownlightsLED Inn/ Utendørs downlightDownlightsDownlight rett i isolasjonen	Sg Armaturen A/S
3236625	Sg Junistar Lux IsoSafe 7W LED 3000K Ra 98 In/Outdoor	Markedets mest optimale downlight for innendørs og utendørs bruk. Junistar LUX har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trimles vipp i alle retninger og 5 års garanti. Levers med ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabetyper og mer koblingsrom, samt innfesting for k-rør. Våre IsoSafe-produkter kan monteres direkte i isolasjonen.	463.2	579	349	DownlightsLED Inn/ Utendørs downlightDownlightsDownlight rett i isolasjonen	Sg Armaturen A/S
3236607	Sg Junistar Lux Sort 490lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Markedets mest optimale downlight. Junistar LUX har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trimles vipp i alle retninger og 10 års garanti. Levers med ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabetyper og mer koblingsrom, samt innfesting for k-rør.	399.2	499	395	DownlightsLED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S
3236606	Sg Junistar Lux Sort 470lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Markedets mest optimale downlight. Junistar LUX har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trimles vipp i alle retninger og 10 års garanti. Levers med ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabetyper og mer koblingsrom, samt innfesting for k-rør.	372	465	395	DownlightsLED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S
3236619	Sg Junistar Lux IsoSafe 7W LED 3000K Ra 98 In/Outdoor	Markedets mest optimale downlight for innendørs og utendørs bruk. Junistar LUX har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trimles vipp i alle retninger og 5 års garanti. Levers med ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabetyper og mer koblingsrom, samt innfesting for k-rør. Våre IsoSafe-produkter kan monteres direkte i isolasjonen.	447.2	559	384	DownlightsLED Inn/ Utendørs downlightDownlightsDownlight rett i isolasjonen	Sg Armaturen A/S
3236621	Sg Junistar Lux IsoSafe Børstet stål 7W LED 2700K Ra 98	Markedets mest optimale downlight for innendørs bruk. Junistar LUX har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trimles vipp i alle retninger og 5 års garanti. Levers med ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabetyper og mer koblingsrom, samt innfesting for k-rør. Våre IsoSafe-produkter kan monteres direkte i isolasjonen.	463.2	579	349	DownlightsLED LavbyggendeDownlightsDownlight rett i isolasjonen	Sg Armaturen A/S
3236628	Sg Junistar Lux IsoSafe 7W LED 3000K Ra 98 In/Outdoor	Markedets mest optimale downlight for innendørs og utendørs bruk. Junistar LUX har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trimles vipp i alle retninger og 5 års garanti. Levers med ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabetyper og mer koblingsrom, samt innfesting for k-rør. Våre IsoSafe-produkter kan monteres direkte i isolasjonen.	476	595	349	DownlightsLED Inn/ Utendørs downlight	Sg Armaturen A/S
3236601	Sg Junistar Lux Hvit 560lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Markedets mest optimale downlight. Junistar LUX har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trimles vipp i alle retninger og 10 års garanti. Levers med ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabetyper og mer koblingsrom, samt innfesting for k-rør.	387.2	484	325	DownlightsLED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S
3302722	Sg Inspire Hvit 4140lm 3000K Ra>gt;80 DALI / Push Dim	INSPIRE HVIT 3000K DALI Ultramoderne, sylindark armatur i pulverlakkert hvit overflate. De kubiske sorte refleksjonene gir en ekstrem god blendingkontroll på det direkte lyset. I tillegg har den indirekte lys som gjør at den passer perfekt på kontorer og over arbeidsbord. Eller hvorfor ikke bruke den over en kjøkken? Levers med 5 meter kabel og justerbare winghopper med festler for tak og T-profil. Om man ønsker flere armaturer på net kan de enkelt kobles sammen med medfølgende koblingsstykke. Levers som DALI eller ikke-dimbar. Plug and play-løsning for rask installasjon.	2787.2	3484	2700	Nærbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S

		INSPIRE HVT 4000K DALI					
3302724	Sg INSPIRE 36W LED 4000K DALI Hvit	Ultramodeme, sylsilank armatur i pulverlakkert hvit overflate. De kubistiske sorte reflektorene gir en ekstremt god blendingskontroll på det direkte lyset. I tillegg har den indirekte lys som gjør at den passer perfekt på kontorer og over arbeidsbord. Eller hvorfor ikke bruke den over en kjøkkenøy? Leveres med 3 meter kabel og justerbare wirehoppsheng med fester for tak og T-profil. Om man ønsker flere armaturer på rad kan de enkelt kobles sammen med medfølgende koblingsstykke. Leveres som DALI eller ikke-dimbar. Plug and play-løsning for rask installasjon.	3008	3760	2700	Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3302721	Sg Inspire Hvit 4140lm 3000K Ra>80 ikke dimbar	Ultramodeme, sylsilank armatur i pulverlakkert hvit overflate. De kubistiske sorte reflektorene gir en ekstremt god blendingskontroll på det direkte lyset. I tillegg har den indirekte lys som gjør at den passer perfekt på kontorer og over arbeidsbord. Eller hvorfor ikke bruke den over en kjøkkenøy? Leveres med 3 meter kabel og justerbare wirehoppsheng med fester for tak og T-profil. Om man ønsker flere armaturer på rad kan de enkelt kobles sammen med medfølgende koblingsstykke. (ikke gjennomgangskobling). Leveres som DALI eller ikke-dimbar. Plug and play-løsning for rask installasjon.	2511.2	3139	2500	Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3302723	Sg Inspire Hvit 4300lm 4000K Ra>80 ikke dimbar	Bestillingsvare	2511.2	3139	2500	Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3235004	R-Line PLUTO BENK 2X4W LED HVIT WARM DIM	INSPIRE HVT 4000K					
		Ultramodeme, sylsilank armatur i pulverlakkert hvit overflate. De kubistiske sorte reflektorene gir en ekstremt god blendingskontroll på det direkte lyset. I tillegg har den indirekte lys som gjør at den passer perfekt på kontorer og over arbeidsbord. Eller hvorfor ikke bruke den over en kjøkkenøy? Leveres med 3 meter kabel og justerbare wirehoppsheng med fester for tak og T-profil. Om man ønsker flere armaturer på rad kan de enkelt kobles sammen med medfølgende koblingsstykke. Leveres som DALI eller ikke-dimbar. Plug and play-løsning for rask installasjon.					
		Bestillingsvare					
		Løvfølgende dimmbar LED armatur med 2x4W COB LED og OSRAM driver. Armaturen egner seg spesielt godt oppunder kjøkkenslag hvor det naturlige er behov for lys, men produktet har også mange andre bruksområder, for eksempel på arbeidsrom eller bod.					
		Dataark					
		Lengde 553 mm					
		Bredde 75 mm					
		Farge Hvit					
		Materiell Rustfritt stål					
		Kapslingsklasse IP44					
		Isolasjonsklasse II					
		Effekt (W) 2x4 W					
		Spennning 220-240V					
		Lyskilde LED					
		Dimbar Ja					
		Lysfarge 2000-3000 K					
		Lysstrøm 2x250 lm					
		Ra indeks 95					
		Driver Integreert	520	650	500	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Benkarmatur	Ramo Light AS

		PLUTO BENK 3x4W LED BØRSTET STÅL 2700K Lavbyggende dimmbar LED armatur med 3x4W COB LED og OSRAM driver. Armaturen egner seg spesielt godt oppunder kjøkkenskap hvor det naturligvis er behov lys, men produktet har også mange andre bruksområder, for eksempel på arbeidsrom eller so. Dataark Lengde 828 mm Bredde 75 mm Farge Børstet stål Kapslingsklasse IP44 Isolasjonsklasse II Effekt (W) 3x4 W Spennning 220-240V Lyskilde LED Dimbar Ja Lyfarge 2700 K Lystrekk 3x250 lm Ra indeks 95 Driver Integret						
3235074	R-Line PLUTO BENK 3x4W LED 2700K BØRSTET STÅL		671.2	839	500	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Benkarmatur		Ramo Light AS
		Zip Tube Micro						
3203650	Sg Zip Tube Micro Sort 360lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Slank og nett spotlight til Zip 230V skinnesystem. Armaturen har et svart buffet, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpassning. Den svarer gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.	503.2	629	250	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM		Sg Armaturen A/S
3203652	Sg Zip Tube Micro Sort 340lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt	Slank og fin spotlight til Zip 230V skinnesystem. Armaturen har et minimalistisk og eksklusivt utseende. Den sorte buffet gir lavere blending, den hvite reflekterer mer lys og den gullfargede gir et varmere lys. Tube Micro leveres med sort buffet, og gul buffet følger med. Til den hvite følger også en hvit buffet med.	575.2	719	250	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM		Sg Armaturen A/S
3203647	Sg Zip Tube Micro Hvit, 7W/927 360lm Ra 98 Faseavsnitt	Slank og nett spotlight til Zip 230V skinnesystem. Armaturen har et Minimalistisk og eksklusivt utseende. Armaturen har en svart buffet, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpassning. Den svarer gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.	644.8	806	250	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM		Sg Armaturen A/S
3203648	Sg Zip Tube Micro Hvit 370lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Slank og nett spotlight til Zip 230V skinnesystem. Armaturen har et Minimalistisk og eksklusivt utseende. Armaturen har en svart buffet, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpassning. Den svarer gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.	668	835	250	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM		Sg Armaturen A/S
3203649	Sg Zip Tube Micro Hvit, D2W, 7W, 340 lm 2000-2800K Ra>95	Slank og nett spotlight til Zip 230V skinnesystem. Armaturen har et Minimalistisk og eksklusivt utseende. Armaturen har en svart buffet, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpassning. Den svarer gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.	743.2	929	250	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM		Sg Armaturen A/S
3203651	Sg Zip Tube Micro Sort 370lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Slank og nett spotlight til Zip 230V skinnesystem. Armaturen har et Minimalistisk og eksklusivt utseende. Armaturen har en svart buffet, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpassning. Den svarer gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.	551.2	689	250	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM		Sg Armaturen A/S
3100184	Sg Trio Socket Graffiti m' 2 x kontakt 450lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Robust veggarmatur med 2 stikkontakter (16A). Leveres komplett med LED som har lang levetid 50 000 (L70B50). Armaturen i aluminium og avskjerming i polykarbonat.	1383.2	1729	1625	Utebelysning/Vegglamper Klassisk/Utebelysning/Uetaamper med kontakt		Sg Armaturen A/S
		ZIP 230V SKINNE 2M MATT-SORT						
		Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher laket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pender med ultra smale tilkoblingsadapere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjåter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.						
3201621	Sg Zip Sort Skinne 2m	Det følger med et 2 meter langt plastebelegg for tildekning av deler av skinne hvor det ikke er montert lamper.	671.2	839	1400	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM		Sg Armaturen A/S
		Skinne SG Armaturen for spotlights						
3200210	Sg Zip 230V Skinne 2m Matt Hvit	Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher laket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pender med ultra smale tilkoblingsadapere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjåter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.	671.2	839	2424	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM		Sg Armaturen A/S

		Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pender med ultrasmale tilkoblingsadaptere som forvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte kordgullasjon. Ulike skjuler og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.					
3200984	Sg Zip Zoom Sort DimToWarm 270lm 2000-2800K Ra>90 Faseavsnitt		772	965	338	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3236603	Sg Junistar Lux Børstet stål 500lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt		383.2	479	395	DownlightsLED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S
1511504	Elko Plus dobbel stikk delt med jord PH		328	410	126	ElektromatrilElKO/Elko Plus STRKK	Elko AS
1418050	Komfyrvakt MicroSense sølv/ grå		2959.2	3699	500	ElektromatrilKomfyrvakt	Function
3229417	UniCone+ 9W WarmDim Matt Hvit		678.4	848	300	DownlightsDim to warm led downlight	UNILAMP
3102354	Sg Echo Deco Grafitt 180lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt		735.2	919	1110	Utsebelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S

3102355	Sg Echo Deco Graffiti 360lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Dekorativ firkantet utendørs veggarmatur. Med sin dekorative lysende leier i armaturhuset, gir armaturen et særegent preg. Utøver det indirekte opplyst lys. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium. Uskiftbar GU10 lyskilde (inkludert) og dimbar. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Rask montering med veggheslag med skillekontakt til lampen, to kabelringanger og mulighet for både synlig og skjult kabling. Kan monteres på hjemme med hjørnefeste (selges separat), 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP54, slagfasthet IK08.	1267.2	1584	1620	Utbelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
1405907	UniDim KUD-450EE-L Digital dimmer Hvit	UNIDIM KUD-450EE-L Digital dimmer i hvit er den perfekte løsningen for deg som ønsker å skape den rette stemningen og belysningen i hjemmet ditt. Med en effekt på 400 W og en maksimal last på 350 W kan du trykt bruke dimmeren til å styre alle typer lyskilder. Den er også svært enkel å montere, da den passer perfekt som en innfelt enhet. Med en egen ringang for endevender (impulsdimming) via egen terminal samt støtte for både faseavsnitt og faseavsnitt, vil denne digitale dimmeren gi deg fleksibiliteten du trenger.	435.2	544	105	Elektromatrell/Dimmere/UNIDIM	UNILAMP
1400569	Sg Smart Gateway Sort 2.10W	Med Smart Gateway kan man fjernstyre sitt SG Smart system. Praktisk for å sjekke om man husket å skru av lyset hjemme, eller for å skru på en smart plug på hytta før man skal dra dit. Smart Gatewayen kobles til en internet router og kobler seg da selv på internett. Den har også en astour-funksjon som gjør at man kan styre SG Smart enheter basert på solgang og solnedgang på det stedet i verden den er plassert. Smart Gateway gir også mulighet for å koble SG Smart sammen med Amazon Alexa, Google Home og Apple HomeKit. Dette gjør at SG Smart kan brukes sammen med andre smart hus systemer.	943.2	1179	528	SmartHus/SG SMART	Sg Armaturen A/S
3102002	Sg Hovden Graffiti Midi 12W 1060lm 15° 3000K Ra>80 Faseav	Hovden er en serie utendørsarmaturer som er ideelle til hage og parkmiljøer. De er laget av maskinert aluminium, er pulverlakkerte og kommer med 10 års garanti mot korrosjon. De har integrert forseglet lyskilde, som gir en vannlett armatur på IP67. Den kommer med en brakett, som kan monteres på bakken eller en vegg. Et jordspydd er også tilgjengelig. Hodel kan roteres 360 grader, som gir en fleksibel installasjon. Plug and play, levert med 2 meter kabel og plugg. Dimbar med faseavsnitt. Aluminium reflektor som gir 15 eller 36 graders vinkel. Ekstra avblendings-cover finnes som tilbehør.	1711.2	2139	894	Utbelysning/Hagebelysning	Sg Armaturen A/S
3102003	Sg Hovden Graffiti Midi 12W 1140lm 36° 3000K Ra>80 Faseav	Hovden er en serie utendørsarmaturer som er ideelle til hage og parkmiljøer. De er laget av maskinert aluminium, er pulverlakkerte og kommer med 10 års garanti mot korrosjon. De har integrert forseglet lyskilde, som gir en vannlett armatur på IP67. Den kommer med en brakett, som kan monteres på bakken eller en vegg. Et jordspydd er også tilgjengelig. Hodel kan roteres 360 grader, som gir en fleksibel installasjon. Plug and play, levert med 2 meter kabel og plugg. Dimbar med faseavsnitt. Aluminium reflektor som gir 15 eller 36 graders vinkel. Ekstra avblendings-cover finnes som tilbehør.	1503.2	1879	969	Utbelysning/Hagebelysning	Sg Armaturen A/S
3102001	Sg Hovden Graffiti Mini 8W 550lm 36° Ra>80 Faseavsnitt	Hovden MINI 230V 600lm 3K 36° Dreibar utendørsbelysning i tre størrelser for effektivbelysning i bed, plen, på gårds plasser eller på vegg. Produsert i aluminium. 36 graders lysspredning. Blendingsavkjøring og jordspydd fiks som ekstrautstyr. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Leveres montert med 2 meter ledning og stikkontakt. 10 års korrosjonsgaranti og beskyttelsesklasse IP67.	1103.2	1379	560	Utbelysning/Hagebelysning	Sg Armaturen A/S
3102000	Sg Hovden Graffiti Mini 8W 540lm 15° Ra>80 Faseavsnitt	Hovden MINI 230V 540lm 3K 15° Dreibar utendørsbelysning i tre størrelser for effektivbelysning i bed, plen, på gårds plasser eller på vegg. Produsert i aluminium. 36 graders lysspredning. Blendingsavkjøring og jordspydd fiks som ekstrautstyr. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Leveres montert med 2 meter ledning og stikkontakt. 10 års korrosjonsgaranti og beskyttelsesklasse IP67.	1279.2	1599	560	Utbelysning/Hagebelysning	Sg Armaturen A/S
1478182	Elko Fotocellebryter FC10A Sort	Fotocelle FC16A Sort Fotocelle FC10A IP44 har mekanisk følelshetsjustering i lokket, lysdiode som indikerer påvåk og testknapp. Testen har 30 sekundens forsinkelse så det er tid til å forlate installasjonsstedet for å kontrollere funksjonen. Konstruksjonen gjør at sprutikkerhet opprettholdes uten bruk av riper og påkninger ved kabelinnføring. Maks last er 10A. Fotocellen har vanlige svekkinger for rørrinnføring i bakplate.	1276.8	1596	149	Elektromatrell/Fotocellebryter	Elko AS
1478180	Elko Fotocelle FC10A PH	Fotocelle FC10A IP44 har mekanisk følelshetsjustering i lokket, lysdiode som indikerer påvåk og testknapp. Testen har 30 sekunders forsinkelse så det er tid til å forlate installasjonsstedet for å kontrollere funksjonen. Konstruksjonen gjør at sprutikkerhet opprettholdes uten bruk av riper og påkninger ved kabelinnføring. Maks last er 10A. Fotocellen har vanlige svekkinger for rørrinnføring i bakplate.	1055.2	1319	151	Elektromatrell/Fotocellebryter	Elko AS
3201875	Sg Junistar ECO 8pack 3000K Hvit	JUNISTAR ECO HVIT 3000K 8PK Junistar Eco IsoSafe er en kostnadseffektiv downlight for innendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel og 30° vipp i to retninger. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med hvit overflate, og skjerm i glass. Integrert, effektiv LED-chip med god lyskvalitet. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Lav innbyggingshøyde og enkel montering rett i isolasjonen. En fiksabel hull diameter på 60x-83mm gjør Junistar Eco til et godt valg for rehabilitering av eldre tak.	2276	2845	2500	Downlights/Downlightpakker	Sg Armaturen A/S
3201878	Sg Junistar ECO 8pack DimToWarm Hvit	JUNISTAR ECO HVIT DTW 8PK Junistar Eco IsoSafe er en kostnadseffektiv downlight for innendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel og 30° vipp i to retninger. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med hvit overflate, og skjerm i glass. Integrert, effektiv LED-chip med god lyskvalitet. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Lav innbyggingshøyde og enkel montering rett i isolasjonen. En fiksabel hull diameter på 60x-83mm gjør Junistar Eco til et godt valg for rehabilitering av eldre tak.	2263.2	2829	2500	Downlights/Downlightpakker	Sg Armaturen A/S
3201879	Sg Junistar ECO 8pack 2700K Sort	JUNISTAR ECO SORT 2700K 8PK Junistar Eco IsoSafe er en kostnadseffektiv downlight for innendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel og 30° vipp i to retninger. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med hvit overflate, og skjerm i glass. Integrert, effektiv LED-chip med god lyskvalitet. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Lav innbyggingshøyde og enkel montering rett i isolasjonen. En fiksabel hull diameter på 60x-83mm gjør Junistar Eco til et godt valg for rehabilitering av eldre tak.	2159.2	2699	2500	Downlights/Downlightpakker	Sg Armaturen A/S
3201880	Sg Junistar ECO 8pack DimToWarm Sort	JUNISTAR ECO SORT DTW 8PK Junistar Eco IsoSafe er en kostnadseffektiv downlight for innendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel og 30° vipp i to retninger. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med hvit overflate, og skjerm i glass. Integrert, effektiv LED-chip med god lyskvalitet. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Lav innbyggingshøyde og enkel montering rett i isolasjonen. En fiksabel hull diameter på 60x-83mm gjør Junistar Eco til et godt valg for rehabilitering av eldre tak.	2255.2	2819	2500	Downlights/Downlightpakker	Sg Armaturen A/S

3201881	Sg Junistar Lux Sort/Gull 7W LED 3000K Ra 98	Markedets mest optimale downlight til innendørs bruk. Junistar Lux har et harmonisk og flimmerfritt lys med enesbende fargegjengivelse. Patentert 30 graders trinnles vippefunksjon i alle retninger og 10 års garanti. Leveres med en ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabeltypen, større koblingsrom og har bestag til feksrer. Energiklasse: A++ Bestillingsvare	524	655	395	DownlightsLED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S
3236624	Sg Junistar Lux IsoSafe 7W LED 2700K Ra 98 In/Outdoor	Markedets mest optimale downlight for innendørs og utendørs bruk. Junistar LUX har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trinnles vipp i alle retninger og 5 års garanti. Leveres med ny koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabeltypen og mer koblingsrom, samt innledning for k-rør. Være IsoSafe-produkter kan monteres direkte i isolasjonen.	463.2	579	349	DownlightsLED Inn/ Utendørs downlightDownlightDownlight rett i isolasjonen	Sg Armaturen A/S
3100312	Sg Arco Air Grafitt 75lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt	LED-pulvert i moderne design til hage og gangveier. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium pulverlakkert i gull eller sort, med avvikjerring i herdet glass. Finnes som høy og lav pulvert, samt veggarmatur. Montert med daktbar GU10 LED som gir et mykt lys. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Løslar tilgang til lyskiden med penolskue. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP54, slagfasthet IK08.	2495.2	3119	4000	Utbelysning/Pulvert	Sg Armaturen A/S
3203788	Sg LEDstar Sort 140lm 2700K Ra>90	LED-spottlight som passer perfekt inn under overskap, eller andre steder med plassbegrensning. Led Star er utført i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og finnes i krom, bølset eller hvit finish. Kan monteres innfelt eller utenpåliggende. 3 meter kabel for enkel tilkobling til driver medfølger (Driver selges separat).	335.2	419	200	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Utenpåliggende møbelbelysning	Sg Armaturen A/S
430180	Led strips 2835 12V 9,6W/m 3000K 5m IP20 120led/m	LED strips med medium effekt. Fin å bruke i skap, over kjøkkenbenk, i rekkverk og til ellers der hvor det er behov for lys i et lite område. For referanser se våre hjemmesider www.ledlys-as.no Spesifikasjoner: Lengde: 5 meter Maks lengde pr. tilkobling: 5 meter Antall LED pr. meter: 60 Klippepunkt: hver 100mm Strøm/spenning: konstant spenning Spenning DC: 12 VDC (11-13V) Dimbar: Ja Mål (mm): L:5000 B:8 H:1 Fargegjengivelse (CRI): >90 Lysfarge (Kelvin): 3000K Effekt pr. meter: 9.6 W/m Lumen ut (lm): 800 LumenW: 108 Forventet levetid (timer): 50 000 Temperaturområde: -20 til +50 grader C Fargetoleranse: MacAdam Step 3 IP-gjød: IP20 Lysspredning: 180° Tilkoblingstype: 1 meter kabel i hver ende Lederversnitt: 0.35 mm²	450	562.5	0	LED StripsLED Strips 12V	Led Lys AS
430159	RGBW LEDSTRIPS 19,2W/m 5m 12mm IP20	RGBW LED-Strips gir deg tilgang til flere fargekombinasjoner som vekker stor oppmerksomhet. Passer perfekt i showroom, utsteder eller man kan være kreativ med montasje hjemme. Vi har også et godt utvalg av diverse alu profiler som gir god beskyttelse og økt levetid på stripen.	719.2	899	200	LED StripsLED Strips RGBW	Led Lys AS
3203663	Sg Zip Tube Micro Pendel Hvit 360lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Minimalistisk, slank pendel for bruk i ZIP skinnesystem. Perfekt over kjøkkenbenk, spisebord eller i vinduet. Produsert i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og finnes i sort eller hvit finish. Den tilbaketrunkne lyskilden gir Minimal blending, og kan dimmes med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Armaturen har en østet balle, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). Pakken er komplett og inneholder også tilkobling til ZIP skinne.	780	975	397	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S

3203665	Sg Zip Tube Micro Pendel Hvit 340lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt	Minimalistisk, slank pendel for bruk i Zip skinnesystem. Perfekt over kjøkkenbenk, spisebord eller i vinduet. Produsert i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og finnes i sort eller hvit finish. Den tilbaketrukne lyskilden gir Minimal blending, og kan dimmes med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Armaturen har en svart baffle, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør).	895.2	1119	397	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3203666	Sg Zip Tube Micro Pendel Sort 360lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Minimalistisk, slank pendel for bruk i Zip skinnesystem. Perfekt over kjøkkenbenk, spisebord eller i vinduet. Produsert i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og finnes i sort eller hvit finish. Den tilbaketrukne lyskilden gir Minimal blending, og kan dimmes med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Armaturen har en svart baffle, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør).	759.2	949	397	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3203668	Sg Zip Tube Micro Pendel Sort 340lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt	Minimalistisk, slank pendel for bruk i Zip skinnesystem. Perfekt over kjøkkenbenk, spisebord eller i vinduet. Produsert i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og finnes i sort eller hvit finish. Den tilbaketrukne lyskilden gir Minimal blending, og kan dimmes med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Armaturen har en svart baffle, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør).	895.2	1119	397	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
7900P	Wire oppheng	Wire oppheng for alu profiler.	54	67.5	50	LED Strips/Auoproffer	ONE LIGHT
750135	Zlim Pendeladapter Hvit	Pendeladapter for Zlim skinnesystem. Opp til 15kg vekt kan festes til adapteren.	157.6	197	0	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	Led Lys AS
750136	Zlim Pendeladapter Sort	Pendeladapter for Zlim skinnesystem. Opp til 15kg vekt kan festes til adapteren.	157.6	197	0	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	Led Lys AS
430301	RGBW kabel, 5 leder	RGBW kabel for strips med RGB og hvit. 5 leder kabel, en leder til +, og en til hver av fargene. Bør ikke brukes til lengre strips enn 5 meter, og ikke oversteige 15 meter kabel - på grunn av strømstyrkevarme og spenningsfall. Fortinnet kabel AWG22, 5 poet. Rød, grønn, blå, hvit og brun. Enkel å lodde. 0.644 mm i diameter. 0.34 mm2 brennsnit. Isolasjonstykkelse 0.33. 54.7 ohm pr km. Fortinnet falkabel AWG22 til bruk sammen med LED strip. Falkabelen er en falkabel fortinnet kobber kabel som er enkel å lodde, selv på LED strip med små loddepunkter. Selges som metervare. Ledning	25	31.25	0	LED Strips/LED Strips RGBW	
3000505	Sg Disc 480 Hvit 3560lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Energeffektiv utenpåliggende LED armaturer med slank profil som gir et moderne utseende. Firkantet og rund i flere størrelser og lumepakker. Prismaisk diffusor gir et blendingsfritt lys. Armaturen er utført pulverlakkert aluminium i matt sort eller hvit. Dimbar med DALI eller faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur og bakplate som kan skrus direkte på alle kjente takbokser. Synlig kabling også mulig. Leveres også med sensor og/eller nødlys.	2479.2	3099	4433	Næringsbelysning/Kontorarmatur/Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3000509	Sg Disc 480 Hvit 3560lm 3000K Ra>80 DALI	Energeffektiv utenpåliggende LED armaturer med slank profil som gir et moderne utseende. Firkantet og rund i flere størrelser og lumepakker. Prismaisk diffusor gir et blendingsfritt lys. Armaturen er utført pulverlakkert aluminium i matt sort eller hvit. Dimbar med DALI eller faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur og bakplate som kan skrus direkte på alle kjente takbokser. Synlig kabling også mulig. Leveres også med sensor og/eller nødlys.	2743.2	3429	4433	Næringsbelysning/Kontorarmatur/Innebelysning/Taklamper/Takplafond/Smartbus/DALI/DALI Lamber	Sg Armaturen A/S
3000517	Sg Disc 480 Sort 3130lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Energeffektiv utenpåliggende LED armaturer med slank profil som gir et moderne utseende. Firkantet og rund i flere størrelser og lumepakker. Prismaisk diffusor gir et blendingsfritt lys. Armaturen er utført pulverlakkert aluminium i matt sort eller hvit. Dimbar med DALI eller faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur og bakplate som kan skrus direkte på alle kjente takbokser. Synlig kabling også mulig. Leveres også med sensor og/eller nødlys.	2492	3115	4433	Næringsbelysning/Kontorarmatur/Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3000518	Sg Disc 480 Sort 3280lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Energeffektiv utenpåliggende LED armaturer med slank profil som gir et moderne utseende. Firkantet og rund i flere størrelser og lumepakker. Prismaisk diffusor gir et blendingsfritt lys. Armaturen er utført pulverlakkert aluminium i matt sort eller hvit. Dimbar med DALI eller faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur og bakplate som kan skrus direkte på alle kjente takbokser. Synlig kabling også mulig. Leveres også med sensor og/eller nødlys.	2492	3115	4433	Næringsbelysning/Kontorarmatur/Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3000525	Sg Disc 290 Hvit 1900lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Energeffektiv utenpåliggende LED armaturer med slank profil som gir et moderne utseende. Firkantet og rund i flere størrelser og lumepakker. Prismaisk diffusor gir et blendingsfritt lys. Armaturen er utført pulverlakkert aluminium i matt sort eller hvit. Dimbar med DALI eller faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur og bakplate som kan skrus direkte på alle kjente takbokser. Synlig kabling også mulig. Leveres også med sensor og/eller nødlys.	1344	1680	1817	Næringsbelysning/Kontorarmatur/Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3000534	Sg Disc 290 Sort 1770lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Energeffektiv utenpåliggende LED armaturer med slank profil som gir et moderne utseende. Firkantet og rund i flere størrelser og lumepakker. Prismaisk diffusor gir et blendingsfritt lys. Armaturen er utført pulverlakkert aluminium i matt sort eller hvit. Dimbar med DALI eller faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur og bakplate som kan skrus direkte på alle kjente takbokser. Synlig kabling også mulig. Leveres også med sensor og/eller nødlys.	1356.8	1696	1817	Næringsbelysning/Kontorarmatur/Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3000535	Sg Disc 290 Sort 1850lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Energeffektiv utenpåliggende LED armaturer med slank profil som gir et moderne utseende. Firkantet og rund i flere størrelser og lumepakker. Prismaisk diffusor gir et blendingsfritt lys. Armaturen er utført pulverlakkert aluminium i matt sort eller hvit. Dimbar med DALI eller faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur og bakplate som kan skrus direkte på alle kjente takbokser. Synlig kabling også mulig.	1356.8	1696	1817	Næringsbelysning/Kontorarmatur/Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3300538	Sg Orion Hvit 760lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Slank rund plafond for innendørs montering på vegg eller tak. Armaturen er utført i pulverlakkert hvitt stål med skjerm i UV-stabilisert opal polykarbonat. Finnes i flere ulike varianter med dimming, sensor, wireless sensor og grunnlys. Enkel montering med to kabelmengder og mulighet for både skjult og synlig kabling. Beskyttelsesklasse IP20, sløfdehet IK10	495.2	619	900	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3301181	Sg Prelude Hvit m/ kontakt 1070lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt	Baderomsarmatur for montering over speil i hvit eller børstet overflate. Produsert i aluminium med avvikjerming i akryl (polykarbonat som tilbehør). Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Finnes også med en eller fire justerbare sikkskoraker bak klappokk. Montering med enten skjult eller synlig kabling. fleksible kabelmengder og mulighet for videokobling. Beskyttelsesklasse IP44/ IP20 (horizontal/vertikal montering), sløfdehet IK05, Design: Halvørud Jacobsen	911.2	1139	810	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Benkarmatur/Innebelysning/Baderomsbelysning/Spelarmatur	Sg Armaturen A/S
3301180	Sg Prelude Hvit 1070lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt	Baderomsarmatur for montering over speil i hvit eller børstet overflate. Produsert i aluminium med avvikjerming i akryl (polykarbonat som tilbehør). Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Finnes også med en eller fire justerbare sikkskoraker bak klappokk. Montering med enten skjult eller synlig kabling. fleksible kabelmengder og mulighet for videokobling. Beskyttelsesklasse IP44/ IP20 (horizontal/vertikal montering), sløfdehet IK05, Design: Halvørud Jacobsen	847.2	1059	820	Innebelysning/Baderomsbelysning/Veggarmatur	Sg Armaturen A/S

3101252	Sg Safir Hvit 840lm 3000K Ra>gt;80 Faseavsnitt	SAFIR 3000K Firkantet armatur for montering på vegg. Rask og enkel montering med inngang for skjult og synlig kabling. Beskyttelsesklasse IP20. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart.	1356.8	1696	2020	Utbelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
		LED strips med lav effekt. Fin å bruke i trapper og i skap til ellers der hvor det er behov for lys i et lite område. IP 62 støv- og værmotstand kan med fordel brukes f.eks i profiler utendørs (ikke for korrosive miljøer) eller i våtrom. For referanser se våre hjemmesider www.ledlys.no Spesifikasjoner: Lengde: 5 meter Maks lengde pr. tilkobling: 5 meter Antall LED pr. meter: 60 Klippepunkt: hver 100mm Strøm/spenning: konstant spenning Spenning DC: 24 VDC (23-25V) Dimbar: Ja Mål (mm): L:5000 B:8 H:1 Fargegjengivelse (CRI): >90 Lysfarge (Kelvin): 3000K Effekt pr. meter: 4,8 W/m Lumen ut (lm): 400lm Lumen/W: 108 Forventet levetid (timer): 50 000 Temperaturområde: -20 til +50 grader C Fargetoleranse: MacAdam Step 3 IP-grad: IP62 Lysspredning: 180° Tilkoblingstype: 1 meter kabel i hver ende Ledertverrsnitt: 0.35 mm²					
430135	Led strips 2835 24V, IP62, 4,8W/m 3000K 5m 60led/m		570	712.5	200	LED Strips/LED Strips 24V	Led Lys AS

430109	LED strips med lys fra siden av dioden. Egnert seg derved godt til belysning langs kottister, belysning av flater og i bokstaver etc. . For referanser se våre hjemmesider www.ledlys-as.no Spesifikasjoner: Lengde: 5 meter Maks lengde pr. tilkobling: 5 meter Antall LED pr. meter: 70 Klippepunkt: hver 100mm Strøm/spenning: konstant spenning Spenning DC: 24 VDC (23-25V) Dimbar: Ja Mål (mm): L:5000 B:8 H:1 Fargegjengivelse (CRI): >90 Lysfarge (Kelvin): 3000K Effekt pr. meter: 4,8 W/m Lumen ut (lm): 650 Lumen/W: 110 Forventet levetid (timer): 50 000 Temperaturområde: -20 til +50 grader C Fargetoleranse: MacAdam Step 3 IP-grad: IP20 Lysspredning: 180° Tilkoblingstype: 1 meter kabel i hver ende Ledertverrsnitt: 0,35 mm²	556	695	0	LED Strips/LED Strips 24V	Led Lys AS
--------	---	-----	-----	---	---------------------------	------------

		LED strips med medium effekt. Fin å bruke under overskap på kjøkken, over arbeidsbenker eller som lys bak taklister og andre steder som krever godt lys. Kan også med fordel bruke sammen med profil A2623 for å lage spennende hengelamper over spisestord eller arbeidsbenker. LED chip type SMD 2835. For referanser se våre hjemmesider www.ledlys.no Spesifikasjoner: Lengde: 5 meter Maks lengde pr. tilkobling: 5 meter Antall LED pr. meter: 180 Klippekunst: hver 33mm Strøm/spenning: konstant spenning Spennning DC: 24 VDC (23-29V) Dimbar: Ja Mål (mm): L:5000 B:10 H:1 Fargegjengivelse (CRI): >90 Lysfarge (Kelvin): 3000K Effekt pr. meter: 14,4 W/m Lumen ut (lm/m): 1200 Lumen/W: 88 Foventet levetid (timer): 50 000 Temperaturområde -20 til +50 grader C Fargetoleranse: MacAdam Step 3 IP-grad: IP20 Lysspredning: 180° Tilkoblingstype: 1 meter kabel i hver ende Ledertversnitt: 0,35 mm²					
430141	Led strips 2835 24V 14,4W/m 3000K 5m IP20 180led/m	0,35 mm²	572.32	715.4	200	LED Strips/LED Strips 24V	Led Lys AS
6600602	Sg Nano Hvit Driver 4.2W 350mA Faseavsnitt	Driver til blant annet Nano og Nano Tilt	203.2	254	203	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning	Sg Armaturen A/S
		SNP 100-24V. Comes in both dimmable and non-dimmable version Slim LED driver for furniture, cabinet, bathroom ,mirror lighting and strips Input: 180-264Vac 50/60Hz -Output power: 100W -Output voltage: CV 24VDC, Dimensions: 165X58X18 mm -Case: Plastic -Safety according to EN61347-1, EN61347-2-13, EN62493 -EMC according to EN55015, EN61547, IEC61000-3-2, EN61000-3-3 -ERP according to EN1194 -Class II, SELV, MM, 110, IP20 -TUV, CE, RCM approval					
430226	100W LED Driver 24V, IP20		476	595	440	LED Strips/LED Drivers	Led Lys AS
3236645	Sg Cube Lux 7W LED 2700K Ra 98 Sort	Påbygget downlight til både innendørs og utendørs bruk (under utheng). Cube Lux har et harmonisk og finnerfritt lys med enestående fargegjengivelse. Patenterf 30 graders trinns vippefunksjon i alle retninger og 10 års garanti. Enkel montering med hurtigkobling mellom armaturhus og takmonteringsplate. armaturen klikkes på plass og festes med skjulte skruer	684	855	790	Downlights/Utenpåliggende Downlights	Sg Armaturen A/S
3236639	Sg Cube Lux 7W LED 2700K Ra 98 Hvit	Påbygget downlight til både innendørs og utendørs bruk (under utheng). Cube Lux har et harmonisk og finnerfritt lys med enestående fargegjengivelse. Patenterf 30 graders trinns vippefunksjon i alle retninger og 10 års garanti. Enkel montering med hurtigkobling mellom armaturhus og takmonteringsplate. armaturen klikkes på plass og festes med skjulte skruer	684	855	790	Downlights/Utenpåliggende Downlights	Sg Armaturen A/S

3236648	Sg Cube Lux 2x7W LED 2700K Ra 98 Hvit	Påbygget downlight til både innendørs og utendørs bruk (under utheng). Cube Lux har et harmonisk og finnerfritt lys med enestående fargegjengivelse. Patentert 30 graders innnåles vippefunksjon i alle retninger og 10 års garanti. Enkel montering med hurtigkobling mellom armaturhus og takmonteringsplate: armaturen klikkes på plass og festes med skjulte skruer	1111.2	1389	1250	Downlights/Utenpåliggende Downlights	Sg Armaturen A/S
3236654	Sg Cube Lux 2x7W LED 2700K Ra 98 Sort	Påbygget downlight til både innendørs og utendørs bruk (under utheng). Cube Lux har et harmonisk og finnerfritt lys med enestående fargegjengivelse. Patentert 30 graders innnåles vippefunksjon i alle retninger og 10 års garanti. Enkel montering med hurtigkobling mellom armaturhus og takmonteringsplate: armaturen klikkes på plass og festes med skjulte skruer	1111.2	1389	1250	Downlights/Utenpåliggende Downlights	Sg Armaturen A/S
1410914	Elko T 47 impulsfjer	Impulsfjer for bruk på innfelle eller påvegg brytere, ved behov for impulsbryter. Monteres bak trykknappen på en vanlig vippestrømbryter og gir den en tilbakeførendefunksjon. Inneholder to fjærer som passer Elkos apparater og to fjærer som passer Schneiders apparater. All fast installasjon skal utføres av registrert installasjonsvirksomhet. Øvrig Passer Elkos og Schneiders strømbrytere. Forpåkningens størrelse 11,5 x 6,5 x 0,5 cm Forpåkningens vekt 2 g	32	40	50	Elektromatrel/ELKO/Elko Plus INNF. BRYTER,Elektromatrel/ELKO/ELKO påvegg	Elko AS
3100564	Sg Rehab Ringer Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Hvit 250mm RUS	Rehab ring til betting av hull på opptil Ø235. Kan monteres sammen med Junistar Lux, Junistar (ikke Junistar Eco) alle typer, Uniled, Soft (ikke Soft Slim) samt Jupiter.	228.8	286	300	Downlights/REHAB Ringer	Sg Armaturen A/S
3203664	Sg Zip Tube Micro Pendel Hvit 370lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Minimalistisk, slank pendel for bruk i Zip skinnesystem. Perfekt over kjøkkenbenk, spisestue eller i vinduet. Produsert i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og finnes i sort eller hvit finish. Den tilbaketrukne lyskilden gir Minimal blending, og kan dimmes med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Armaturen har en svart baffle, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør).	815.2	1019	397	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3203667	Sg Zip Tube Micro Pendel Sort 370lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Minimalistisk, slank pendel for bruk i Zip skinnesystem. Perfekt over kjøkkenbenk, spisestue eller i vinduet. Produsert i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og finnes i sort eller hvit finish. Den tilbaketrukne lyskilden gir Minimal blending, og kan dimmes med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Armaturen har en svart baffle, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør).	828	1035	397	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
351601	LED Combulp pære, 24 watt	Combulp LED påfølgende. Brukes til å erstatte diverse påfølgende i høyeffekts armaturer 24 watt 2800 lumen 4000K - samme fargetemperatur som det vanligvis er ute på natten: en overskyet dag. E27 sokkel	450	562.5	0	LED-pærer/E27 Pærer	Led Lys AS
1893400	Delta Stikkontakt, dobbel, innfelt, jordet, RAL 9003	Innfelt stikkontakt med skrutilkobling. Barnesikring. Leveres uten kjer som standard. Halogenfri.	71.2	89	110	Elektromatrel/Stikkontakt Innfelt/Malmbergs	Malmbergs
9917033	DIMMER, 5-100W LED, HVIT, 1-POL/TRAPP	Bakkantstyrt dimmer. Klarer LED-laster opptil 100W. Kan trappkobles med vanlig 1-pole/trappbryter for på/av fra ulike plasser. Dimmeren har innebygd overopphetingsvern. Justeringsakse for innstilling av minimum dimming. SPESIFIKASJONER Belasting LED 5-100W, Halogen/glødelampe (12V/230V) 5-100VA/W Farge Hvit Spennning 230V Type Bakkantstyrt (RC) Utførsel 1-poli/trapp	341.6	427	100	Elektromatrel/Dimmere/Malmbergs	Malmbergs
9917034	DIMMER, 5-300W LED, HVIT, 1-POL/TRAPP	Bakkantstyrt dimmer. Klarer LED-laster opptil 300W. Kan trappkobles med vanlig 1-pole/trappbryter for på/av fra ulike plasser. Justeringsakse for innstilling av minimum dimming. SPESIFIKASJONER Belasting LED 5-300W, Halogen/glødelampe (12V/230V) 5-500VA/W Farge Hvit Spennning 230V Type Bakkantstyrt (RC) Utførsel 1-poli/trapp	526.4	658	100	Elektromatrel/Dimmere/Malmbergs	Malmbergs

9917035	MULTIDIMMER, 5-300W/150W LED, HVIT, 1-POL/TRAPP	Universall dimmer. Klarer LED-laster opptil 250W. Kan trappkobles med vanlig 1-pole/trappbryter for på/av fra ulike plasser. Justeringskruke for innstilling av minimum dimming. SPESIFIKASJONER Belastning LED RC 5-300W, RCL 5-150W, Halogen/gledelampe (12V/230V) 5-400W/VW Farge Hvit Spennning 230V Type Bakkantsbryt (RC) Utførelse 1-pol/trapp	624	780	100	Elektromatrel/Dimmere/Malmbergs	Malmbergs
460205	LED Lede-Markeringsslys 3W IP65	LED Lede-Markeringsslys 3W IP65 inkl batteripåke. Batterikapasitet: 3 timer 4000K	716	895	500	Næringsbelysning/NDOLYS/Næringsbelysning/Lysarmatur/Næringsbelysning/Skolebelysning	Led Lys AS
89048T	LED driver 1200ma	LED driver 230V 1200ma 48W IP20 Dimbar	479.2	599	50	Elektromatrel/Trafoer drivere/LED drivere, konstant strøm	ONE LIGHT
1420403	VEGGBOKS TWISTLINE, STUSS 6X16/20, STENDERFESTE	Det modulare systemet som kan kombineres slik du vil. Med en rekke tilbehør, er det en løsning for alt! Med den gjengede inner-ringen så klarer boksene som standard platefylling fra 11-26mm og med utskiftbar inner-ring opptil 39 mm. Den patenterte Twist-løsningen av kluser og tilbehør gjør det mulig med tilkoblinger av rør opptil 50mm på boksene! Standardluser som leveres med boksene er alltid for både 16 og 20mm rør. Stussene er utstyrt med låsplate av rustfritt stål og tetningspropper med håndtak. Håndtaket eliminerer behovet for verktøy når du fjerner det. Finnes som enkeltboks, 1.5-boks og dobbelboks. Alle bokser leveres med pusseløkk. Laget av halogenfri plast som er resirkulerbar og miljøvennlig. AM8226: Moduler og fleksibel AM8226: Enkel AM8226: Raskt AM8226: Miljøvennlig materiale	63.2	79	150	Elektromatrel/Tak og Veggbokse/Veggbokser	Malmbergs
3229460	Kony Rondell 3x6W LED WarmDim Matt Hvit	Takarmatur, sirkulær, med 3 stk justerbare spotlights. Leveres komplett inkludert Prismas 6W WarmDim 3000-2200K. Dimbare GU10 lyskilder. Klasse I - IP20 Utgående produkt. Tilbudet gjelder så lenge lageret rekker, ikke returnerbart	1318.4	1648	1132	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer/Innebelysning/Taklamper/Takplafond	UNILAMP
3105863	Unilamp Kube 2x3W LED 2700K IP55 Matt Hvit	Dekorativ utendørsarmatur med justerbar lysfordeling opphøyd, 2x3W 2700K, Kvadratisk Kube form med kompakte mål, IP55, Klasse II. Dobbel kabelinnføring på baksiden. Lysutbyttet på hele 800 lumen og en svært velfungerende dimming gjør denne armaturen anvendelig til mange slags bruk og forberedt på et langt liv selv med LED systemenes tap av lysutbytte over tid og brukernes behov for mer lys ved økt alder. WarmDim: Lysfargen skifter tinnsløst fra 3000°K til 2000°K ved dimming/takuratur som halogenlystet. Fargegjengivelsen er ivarettet med en spesifisering med Ra90+ i hele lysfargeområdet. Juno Gyro Cob+ er en eksisterende serie downlight som har fått godt fotfeste i markedet. WarmDim utgavene kommer som tillegg og alternativer til de eksisterende 2700°K løsninger. Armaturen leveres komplett med en eksternt dimbar LED driver med ferdig kabling mellom armatur og LED driver. Tilkobling i LED driver via hurtigklemmer med viderekoblingsmulighet og integrert strøkkavaster. Det er god koblingsplass og ekstra klemme for klemming av jordleder. Alle downlight fra Unilamp kan dimmes med en rekke ulike dimmere og styringssystemer som f.eks X-comfort. Anbefalte veggdimmere er UniDim serien fra Unilamp ? kombinasjonen her gir 7 års systemgaranti. I noen tilfeller er det vanskelig eller praktisk umulig å montere downlightkasser. Juno Soft Cob+ kan monteres rett i isolasjon uten kasse.	742.4	928	1273	Utebelysning/Vegglamper & veggskjold/Utebelysning/Vegglamper med opp/hed lys	UNILAMP
3229340	Juno Soft Cob+ 10W WarmDim Matt Hvit Ip44	Lysutbyttet på hele 800 lumen og en svært velfungerende dimming gjør denne armaturen anvendelig til mange slags bruk og forberedt på et langt liv selv med LED systemenes tap av lysutbytte over tid og brukernes behov for mer lys ved økt alder. WarmDim: Lysfargen skifter tinnsløst fra 3000°K til 2000°K ved dimming/takuratur som halogenlystet. Fargegjengivelsen er ivarettet med en spesifisering med Ra90+ i hele lysfargeområdet. Juno Gyro Cob+ er en eksisterende serie downlight som har fått godt fotfeste i markedet. WarmDim utgavene kommer som tillegg og alternativer til de eksisterende 2700°K løsninger. Armaturen leveres komplett med en eksternt dimbar LED driver med ferdig kabling mellom armatur og LED driver. Tilkobling i LED driver via hurtigklemmer med viderekoblingsmulighet og integrert strøkkavaster. Det er god koblingsplass og ekstra klemme for klemming av jordleder. Alle downlight fra Unilamp kan dimmes med en rekke ulike dimmere og styringssystemer som f.eks X-comfort. Anbefalte veggdimmere er UniDim serien fra Unilamp ? kombinasjonen her gir 7 års systemgaranti. I noen tilfeller er det vanskelig eller praktisk umulig å montere downlightkasser. Juno Soft Cob+ kan monteres rett i isolasjon uten kasse.	550.4	688	405	Downlights/LED Downlight/Downlights/Dim to warm led downlight	UNILAMP
3229342	Juno Soft Cob+ 10W WarmDim Matt Sort Ip44	Lysutbyttet på hele 800 lumen og en svært velfungerende dimming gjør denne armaturen anvendelig til mange slags bruk og forberedt på et langt liv selv med LED systemenes tap av lysutbytte over tid og brukernes behov for mer lys ved økt alder. WarmDim: Lysfargen skifter tinnsløst fra 3000°K til 2000°K ved dimming/takuratur som halogenlystet. Fargegjengivelsen er ivarettet med en spesifisering med Ra90+ i hele lysfargeområdet. Juno Gyro Cob+ er en eksisterende serie downlight som har fått godt fotfeste i markedet. WarmDim utgavene kommer som tillegg og alternativer til de eksisterende 2700°K løsninger. Armaturen leveres komplett med en eksternt dimbar LED driver med ferdig kabling mellom armatur og LED driver. Tilkobling i LED driver via hurtigklemmer med viderekoblingsmulighet og integrert strøkkavaster. Det er god koblingsplass og ekstra klemme for klemming av jordleder. Alle downlight fra Unilamp kan dimmes med en rekke ulike dimmere og styringssystemer som f.eks X-comfort. Anbefalte veggdimmere er UniDim serien fra Unilamp ? kombinasjonen her gir 7 års systemgaranti. I noen tilfeller er det vanskelig eller praktisk umulig å montere downlightkasser. Juno Soft Cob+ kan monteres rett i isolasjon uten kasse.	550.4	688	405	Downlights/LED Lavbyggende Downlights/LED Downlight/Downlights/Dim to warm led downlight	UNILAMP
6614600	Unilamp Driver LED 3x4W 450mA Lav Dim	Bestillingsvare Dimbar LED driver konstantstrøm 3x450mA. Integrert strøkkavaster i kapsling. Dimmes med bakkant dimmer. Anbefalte dimmere er i UniDim serien fra Unilamp. Innbyggjet vernt mot overoppheting, overstrøm, overspenning. Klasse II. Møtt liv byggehyde	281.6	352	0	Elektromatrel/Trafoer drivere/LED drivere, konstant strøm/Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Utenpåliggende møbelbelysning	UNILAMP
1405920	Unidim+ Servicepk., Liten Hvit	Servicepakke er en enkel måte å bytte farge på dimmeren ved oppgradering eller service Skaffevare	95.2	119	10	Elektromatrel/Dimmere/UNIDIM	UNILAMP
1405921	Unidim Servicepk. Liten Sølv	Servicepakke er en enkel måte å bytte farge på dimmeren ved oppgradering eller service Bestillingsvare	95.2	119	0	Elektromatrel/Dimmere/UNIDIM	UNILAMP

1405922	Unidim Servicepk.Liten Sort	Produktdetaljer Unidim Servicepk.Liten Sort, sentralskive, ratt Servicepakke for UniDim+ dimmere.	95.2	119	20	Elektromatriell/Dimmere/UNIDIM	UNILAMP
1405930	Unilamp Unidim+ Servicepk. Stor Hvit	Unidim+ Servicepk. Stor Hvit, sentralskive, ratt Servicepakke er en enkel måte å bytte farge på dimmeren ved oppgradering eller service. Bruk tabellen under for å se hvilke servicepakker som passer til hvilke dimmere. IP20.	103.2	129	40	Elektromatriell/Dimmere/UNIDIM	UNILAMP
1405932	Unidim+ Servicepk. Stor Sort	Unidim+ Servicepk. Stor sort, sentralskive, ratt Servicepakke er en enkel måte å bytte farge på dimmeren ved oppgradering eller service. Bruk tabellen under for å se hvilke servicepakker som passer til hvilke dimmere. IP20.	103.2	129	29	Elektromatriell/Dimmere/UNIDIM	UNILAMP
1405918	Servicepakke UniDim Duo Sort	Servicepakke er en enkel måte å bytte farge på dimmeren ved oppgradering eller service. Bruk tabellen under for å se hvilke servicepakker som passer til hvilke dimmere. IP20. Utgående produkt. Tilbudet gjelder så lenge det er varer på lager. Ikke returnerbart.	95.2	119	26	Elektromatriell/Dimmere/UNIDIM	UNILAMP
1405950	UniDim+ DALI Broadcast dimmer	Elektronisk veggdimmer for styring av belysningsprodukter med DALI. Trykkløst med Broadcastfunksjon: det vil si at alle produkter tilkoblet DALI BUS styres likt. Innebygget Power Supply på 75mA for strømforsyning til DALI BUS. Inntil 3 UniDim DALI Broadcast dimmere kan parallellkobles på samme DALI BUS for styring fra 3 lokasjoner og eventuelt for å øke strømforsyning til å kunne dekke flere ballaster/LED drivere. Tilkobles 220-240VAC 50/60Hz og DALI BUS, 75mA. For max. 37 LED/Ballast (2mA per enhet). Monteres i veggbocks eller påvegggeramme, singelmontert eller i kombinasjonsramme. IP20.	857.6	1072	134	Elektromatriell/Dimmere/UNIDIM	UNILAMP
4509350	Zim Z-Wave BoxDim 400W	Fler og fler velger å investere i Smarthus-produkter til sin bolig eller forhus. Flere store aktører benytter den tradisjonelle Z-Wave. Vi i Unilamp Norden, som belysningsleverandør ønsker å tilby dimmere som passer til våre belysningsprodukter, uavhengig av protokoll og system. Derfor lanserer vi Zim 448211 komponenter som passer til kjente Z-Wave Smarthus-systemer. Zim innfelt BoxDim og BoxSwitch kan inkluderes og benyttes på de fleste Z-Wave kontrollere og lar deg sette scener og automatiske oppgaver. Lys og andre apparater kan enkelt styres med Z-Wave 1, 2 og 4 kanals veggbrytere eller fjernkontroll. De tradisjonelle veggbryterne har 55x55mm format på sentralplate, som gjør at de passer med tradisjonelt profilt materiale. De leveres med polarisert front, og med leverens hulle knapper for bruk med Coaxet serien. Some fronter leveres som fleggsutstyr. De batteridrevne veggbryterne har ramme for montering på veggbocks og 3M tape om man ønsker montering direkte på vegg. Om man ønsker å starte med en enkel app løsning, så kan Zim kompletteres med en enkel Gateway for tilkobling til den kostnadsfrie Easy Home-appen. Zim BoxDim og BoxSwitch passer i standard veggbocks, med Av/På-funksjonstallet eller faseavsnitt dimming. Dimmeren har minimumsknapp for å sette minimums lysstyrke og dimme fra denne innstillingen, og dimmer LED, halogen og glødepærer. Enkel innlæring i kommersielle Smarthussystemer. BoxDim og BoxSwitch kan også tilkobles eksisterende impulsbryter. Zim er Z-Wave Plus sertifisert noe som blant annet betyr et mer robust system, bedre rekkevidde, bedre levelid på batterienheter, 250% mer båndbredde m.m. Med Easy Home appen så kan du styre alle dine enheter via ditt WiFi-nettverk. Juster fargen med fargekontroll, lysstyrken, fargetemperaturen og mye mer. Ved inkludering av vår gateway så er det også støtte for Z-Wave, WIFIRF og Zigbee. Last ned Easy Home for iOS. Last ned Easy Home for Android. Skaffevarer. Utgående produkt. Ingen returert.	776	970	45	Smarthus/Z-Wave/Z-Wave Dimmere	UNILAMP

4510010	ZigBee Veggbryter 1 kanal Hvit	-Zig-B Veggbryter 1 er en single color ZigBee-fjernkontroll som gjør det mulig å slå av/på samt dimme ned f. eks. belysning med en ZigBee gateway / koordinator. Bryteren blir med i et ZigBee-nettverk og binder kompatible ZigBee-belysningsenheter fra ZigBee-kontrolleren eller hubgrensesnittet slik at den kan kontrollere enheter. Denne ZigBee-fjernkontrollen støtter 1 gruppe for bindende belysningsenheter og gjør det mulig å kontrollere enkeltfargede ZigBee-belysningsenheter, og hver gruppe kan binde maksimalt 30 enheter. Veggbryteren blir drevet av et 3VDC-knappbatteri og har lang levetid på grunn av robust og pålitelig ZigBee PRO networking. Kompatibel med eksisterende rammer fra Berker, Gira, Jung og Merten og Elko. ZigBee-fjernkontrollen er lett å montere på veggen. Kan monteres på vegg med medfølgende teip eller plasseres over eksisterende veggboke. -Zig-B Veggbryter 2 er en single color ZigBee-fjernkontroll som gjør det mulig å slå av/på samt dimme ned f. eks. belysning med en ZigBee gateway / koordinator. Bryteren blir med i et ZigBee-nettverk og binder kompatible ZigBee-belysningsenheter fra ZigBee-kontrolleren eller hubgrensesnittet slik at den kan kontrollere enheter. Denne ZigBee-fjernkontrollen støtter 2 grupper for bindende belysningsenheter og gjør det mulig å kontrollere enkeltfargede ZigBee-belysningsenheter, og hver gruppe kan binde maksimalt 30 enheter. Veggbryteren blir drevet av et 3VDC-knappbatteri og har lang levetid på grunn av robust og pålitelig ZigBee PRO networking. Kompatibel med eksisterende rammer fra Berker, Gira, Jung og Merten og Elko. ZigBee-fjernkontrollen er lett å montere på veggen. Kan monteres på vegg med medfølgende teip eller plasseres over eksisterende veggboke. -Zig-B Veggbryter 4 er en single color ZigBee-fjernkontroll som gjør det mulig å slå av/på samt dimme ned f. eks. belysning med en ZigBee gateway / koordinator. Bryteren blir med i et ZigBee-nettverk og binder kompatible ZigBee-belysningsenheter fra ZigBee-kontrolleren eller hubgrensesnittet slik at den kan kontrollere enheter. Denne ZigBee-fjernkontrollen støtter 4 grupper for bindende belysningsenheter og gjør det mulig å kontrollere enkeltfargede ZigBee-belysningsenheter, og hver gruppe kan binde maksimalt 30 enheter. Veggbryteren blir drevet av et 3VDC-knappbatteri og har lang levetid på grunn av robust og pålitelig ZigBee PRO networking. Kompatibel med eksisterende rammer fra Berker, Gira, Jung og Merten og Elko. ZigBee-fjernkontrollen er lett å montere på veggen. Kan monteres på vegg med medfølgende teip eller plasseres over eksisterende veggboke. -Zig-B Veggbryter 1 RGBW er en RGB ZigBee-fjernkontroll med funksjonalitet som av/på, dimming samt full RGB-fargekontroll og fungerer med en ZigBee gateway / koordinator. Bryteren blir med i et ZigBee-nettverk og binder kompatible ZigBee-belysningsenheter fra ZigBee-kontrolleren eller hubgrensesnittet slik at den kan kontrollere enheter. Denne ZigBee-fjernkontrollen støtter 1 gruppe for bindende belysningsenheter og gjør det mulig å kontrollere enkeltfargede ZigBee-belysningsenheter, og hver gruppe kan binde maksimalt 30 enheter. Veggbryteren blir drevet av et 3VDC-knappbatteri og har lang levetid på grunn av robust og pålitelig ZigBee PRO networking. Kompatibel med eksisterende rammer fra Berker, Gira, Jung og Merten og Elko. ZigBee-fjernkontrollen er lett å montere på veggen. Kan monteres på vegg med medfølgende teip eller plasseres over eksisterende veggboke. Ta kontakt med oss for å få tilsendt vår Zig-B guide. ZigBee er en trådløs protokoll, en kommunikasjonsform mellom enheter og mellom enheter og sentral. Denne protokollen blir benyttet i smarthus verden over mye pga. at ZigBee er stabil, bekaltet og bruker lite strøm. Våre enheter, Zig-B benytter seg av ZigBee 3.0. Full kontroll med Zig-B. Slå av eller på, juster lysstyrke eller sett en scene. Direkte styttet av Hue og Alexa. Indirekte styttet av Google Home eller HomeKit via Hue. Utgående produkt. Salget varer så lenge det er varer på lager. Ingen returrett.	639.2	799	0	Smartbus/Zigbee Smartbus/Unilamp Smartbus	UNILAMP
---------	--------------------------------	---	-------	-----	---	---	---------

		-Zig-B Veggbryter 2 er en single color ZigBee-fjernkontroll som gjør det mulig å slå av/på samt dimme ned f. eks. belysning med en ZigBee gateway / coordinator. Bryteren blir med i et ZigBee-nettverk og binder kompatible ZigBee-belysningsenheter fra ZigBee-kontrolleren eller hubgrensesnittet slik at den kan kontrollere enheter. Denne ZigBee-fjernkontrollen støtter 2 grupper for bindende belysningsenheter og gjør det mulig å kontrollere enkeltfargede ZigBee-belysningsenheter, og hver gruppe kan binde maksimalt 30 enheter. Veggbryteren blir drevet av et 3VDC-knappbatteri og har lang levetid på grunn av robust og pålitelig ZigBee PRO networking. Kompatibel med eksisterende rammer fra Berker, Gira, Jung og Merten og Elko. ZigBee-fjernkontrollen er lett å montere på veggen. Kan monteres på vegg med medfølgende hjelp eller plasseres over eksisterende veggboks. -Zig-B Veggbryter 4 er en single color ZigBee-fjernkontroll som gjør det mulig å slå av/på samt dimme ned f. eks. belysning med en ZigBee gateway / coordinator. Bryteren blir med i et ZigBee-nettverk og binder kompatible ZigBee-belysningsenheter fra ZigBee-kontrolleren eller hubgrensesnittet slik at den kan kontrollere enheter. Denne ZigBee-fjernkontrollen støtter 4 grupper for bindende belysningsenheter og gjør det mulig å kontrollere enkeltfargede ZigBee-belysningsenheter, og hver gruppe kan binde maksimalt 30 enheter. Veggbryteren blir drevet av et 3VDC-knappbatteri og har lang levetid på grunn av robust og pålitelig ZigBee PRO networking. Kompatibel med eksisterende rammer fra Berker, Gira, Jung og Merten og Elko. ZigBee-fjernkontrollen er lett å montere på veggen. Kan monteres på vegg med medfølgende hjelp eller plasseres over eksisterende veggboks. -Zig-B Veggbryter 1 RGBW er en RGB ZigBee-fjernkontroll med funksjonalitet som av/på, dimming samt full RGB-fargekontroll og fungerer med en ZigBee gateway / coordinator. Bryteren blir med i et ZigBee-nettverk og binder kompatible ZigBee-belysningsenheter fra ZigBee-kontrolleren eller hubgrensesnittet slik at den kan kontrollere enheter. Denne ZigBee-fjernkontrollen støtter 1 gruppe for bindende belysningsenheter og gjør det mulig å kontrollere enkeltfargede ZigBee-belysningsenheter, og hver gruppe kan binde maksimalt 30 enheter. Veggbryteren blir drevet av et 3VDC-knappbatteri og har lang levetid på grunn av robust og pålitelig ZigBee PRO networking. Kompatibel med eksisterende rammer fra Berker, Gira, Jung og Merten og Elko. ZigBee-fjernkontrollen er lett å montere på veggen. Kan monteres på vegg med medfølgende hjelp eller plasseres over eksisterende veggboks. Ta kontakt med oss for å få tilsendt vår Zig-B guide. ZigBee er en trådløs protokoll, en kommunikasjonsform mellom enheter og mellom enheter og sentral. Denne protokollen blir benyttet i smartus verden over mye pga. at ZigBee er stabilt, fleksibelt og bruker lite strøm. Våre enheter, Zig-B benytter seg av ZigBee 3.0. Full kontroll med Zig-B. Slå av eller på, juster lysstyrke eller sett en scene. Direkte styrt av Hue og Alexa. Indirekte styrt av Google Home eller HomeKit via Hue. Utgående produkt. Salget varer så lenge det er varer på lager. Ingen returrett!					
4510011	ZigBee Veggbryter 2 kanal Hvit		639.2	799	50	Smartus/Zigbee/Smartus/Unilamp Smartus	UNILAMP

Zig-B Veggrøtler 1 er en single color ZigBee-fjernkontroll som gjør det mulig å slå av/på samt dimme ned f. eks. belysning med en ZigBee gateway / coordinator. Bryteren blir med i et ZigBee-nettverk og binder kompatibel ZigBee-belysningsenheter fra ZigBee-kontrolleren eller hubgrensesnittet slik at den kan kontrollere enheter. Denne ZigBee-fjernkontrollen slutter i gruppe for bindende belysningsenheter og gjør det mulig å kontrollere enkeltfargede ZigBee-belysningsenheter, og hver gruppe kan binde maksimalt 30 enheter. Veggrøtteren blir drevet av et 3VDC-knappbatteri og har lang levetid på grunn av robust og pålitelig ZigBee PRO networking. Kompatibel med eksisterende rammer fra Berker, Gira, Jung og Merten og Elko. ZigBee fjernkontrollen er lett å montere på vegg. Kan monteres på vegg med medfølgende tep eller plasseres over eksisterende veggbois. -Zig-B Veggrøtler 2 er en single color ZigBee-fjernkontroll som gjør det mulig å slå av/på samt dimme ned f. eks. belysning med en ZigBee gateway / coordinator. Bryteren blir med i et ZigBee-nettverk og binder kompatibel ZigBee-belysningsenheter fra ZigBee-kontrolleren eller hubgrensesnittet slik at den kan kontrollere enheter. Denne ZigBee-fjernkontrollen slutter i gruppe for bindende belysningsenheter og gjør det mulig å kontrollere enkeltfargede ZigBee-belysningsenheter, og hver gruppe kan binde maksimalt 30 enheter. Veggrøtteren blir drevet av et 3VDC-knappbatteri og har lang levetid på grunn av robust og pålitelig ZigBee PRO networking. Kompatibel med eksisterende rammer fra Berker, Gira, Jung og Merten og Elko. ZigBee fjernkontrollen er lett å montere på vegg. Kan monteres på vegg med medfølgende tep eller plasseres over eksisterende veggbois. -Zig-B Veggrøtler 4 er en single color ZigBee-fjernkontroll som gjør det mulig å slå av/på samt dimme ned f. eks. belysning med en ZigBee gateway / coordinator. Bryteren blir med i et ZigBee-nettverk og binder kompatibel ZigBee-belysningsenheter fra ZigBee-kontrolleren eller hubgrensesnittet slik at den kan kontrollere enheter. Denne ZigBee-fjernkontrollen slutter i gruppe for bindende belysningsenheter og gjør det mulig å kontrollere enkeltfargede ZigBee-belysningsenheter, og hver gruppe kan binde maksimalt 30 enheter. Veggrøtteren blir drevet av et 3VDC-knappbatteri og har lang levetid på grunn av robust og pålitelig ZigBee PRO networking. Kompatibel med eksisterende rammer fra Berker, Gira, Jung og Merten og Elko. ZigBee fjernkontrollen er lett å montere på vegg. Kan monteres på vegg med medfølgende tep eller plasseres over eksisterende veggbois. -Zig-B Veggrøtler 1 RGBW er en RGB ZigBee-fjernkontroll med funksjoner som av/på, dimming samt full RGB-fargekontroll og fungerer med en ZigBee gateway / coordinator. Bryteren blir med i et ZigBee-nettverk og binder kompatibel ZigBee-belysningsenheter fra ZigBee-kontrolleren eller hubgrensesnittet slik at den kan kontrollere enheter. Denne ZigBee-fjernkontrollen slutter i gruppe for bindende belysningsenheter og gjør det mulig å kontrollere enkeltfargede ZigBee-belysningsenheter, og hver gruppe kan binde maksimalt 30 enheter. Veggrøtteren blir drevet av et 3VDC-knappbatteri og har lang levetid på grunn av robust og pålitelig ZigBee PRO networking. Kompatibel med eksisterende rammer fra Berker, Gira, Jung og Merten og Elko. ZigBee fjernkontrollen er lett å montere på vegg. Kan monteres på vegg med medfølgende tep eller plasseres over eksisterende veggbois. Ta kontakt med oss for å få tilsendt vår Zig-B guide. ZigBee er en trådløs protokoll, en kommunikasjonsform mellom enheter og mellom enheter og sentral. Denne protokollen blir benyttet i smartus verden over mye pga. at ZigBee er stabilt, fleksibelt og bruker lite strøm. Våre enheter, Zig-B benytter seg av ZigBee 3.0. Full kontroll med Zig-B. Slå av eller på, juster lysstyrke eller sett en scene. Direkte stiftet av Hue og Alexa. Indirekte stiftet av Google Home eller HomeKit via Hue.	4510012 ZigBee Veggrøtler 4 kanal Hvitt	639.2	799	0	Smartus/Zigbee:Smartus/Unilamp Smartus
Zig-B Fjernkontroll med 4 soner og støtte for 2 scener er en single color ZigBee-fjernkontroll som gjør det mulig å slå av/på samt dimme ned f. eks. belysning med en ZigBee gateway / coordinator. Bryteren blir med i et ZigBee-nettverk og binder kompatibel ZigBee-belysningsenheter fra ZigBee-kontrolleren eller hubgrensesnittet slik at den kan kontrollere enheter. Denne ZigBee-fjernkontrollen slutter i gruppe for bindende belysningsenheter og gjør det mulig å kontrollere enkeltfargede ZigBee-belysningsenheter, og hver gruppe kan binde maksimalt 12 enheter. 2 scener kan lagres og hentes opp igjen pr. gruppe. Master knappene av/på kan programmeres slik at alle grupper slås av eller på samtidig. Veggrøtteren blir drevet av et 3VDC-knappbatteri og har lang levetid på grunn av robust og pålitelig ZigBee PRO networking. Kompatibel med eksisterende rammer fra Berker, Gira, Jung og Merten og Elko. Med magnetbraket er fjernkontrollen lett å feste. Ta kontakt med oss for å få tilsendt vår Zig-B guide. ZigBee er en trådløs protokoll, en kommunikasjonsform mellom enheter og mellom enheter og sentral. Denne protokollen blir benyttet i smartus verden over mye pga. at ZigBee er stabilt, fleksibelt og bruker lite strøm. Våre enheter, Zig-B benytter seg av ZigBee 3.0. Utløpende vare: Prisene gjelder så lenge det er varer på lager. Ingen bytterett!	Zig-B Zigbee Fjernkontroll 4 grupper + 2 scenario Sørt	531.2	664	94	Smartus/Zigbee:Smartus/Unilamp Smartus

4510001	ZigBee BoxSwitch 400W	Zig-B er nyskapende styringsenheter for ZigBee-protokollen. Enhetene kan styre lys og annet elektrisk utstyr og lar deg også sette scener og automatiske oppgaver. Zig-B styres med veggbrytere, fjernkontroll, eller via App på mobilnettbrett ved bruk av 3. parts ZigBee HUB/Gateway. I Zig-B sortimentet finnes trådløse veggbrytere/kontrollere som enkelt settes opp direkte mot BoxDim, BoxSwitch eller andre ZigBee-enheter. De trådløse veggbryterne har 55x55mm format på sentralplate, som gjør at de passer med tradisjonelt profilt materiale. De leveres med polarhvit front, og medleveres hvite knapper for bruk med Exact-serien. Sorte fronter leveres som tilleggskutstyr. De batteridrevne veggbryterne har ramme for montering på veggboks og 3M tape om man ønsker montering direkte på vegg. I sortimentet finnes 1, 2 og 4 kanals veggbrytere eller fjernkontroll samt fargeskiftvarianter for CCT eller RGBW. Innelede komponenter passer i standard veggboks. Zig-B BoxSwitch med AuPA-funksjonalitet eller Zig-B BoxDim. Dimmeren er en ryddelikt fase avbryttdimmer med max 400W last. Dimmeren har minimumsjustering. Enhetene i Zig-B serien er ZigBee 3.0 kompatible, og fungerer utmerket med andre 3. partsystemer f.eks i kombinasjoner med Philips Hue Gateway og GoogleHome Smarthussystem. Ta kontakt med oss for å få tilsendt vår Zig-B guide. ZigBee er en trådløs protokoll, en kommunikasjonsform mellom enheter og mellom enheter og sentral. Denne protokollen blir benyttet i smarthus verden over mye pga. at ZigBee er stabil, bekostet og bruker lite strøm. Våre enheter, Zig-B, benytter seg av ZigBee 3.0. Med Easy Home appen så kan du styre alle dine enheter via ditt WiFi nettnet. Juster fargen med fargekontroll, lysstyrken, fargetemperaturen og mye mer. Ved inkludering av vår gateway så er det også støtte for Z-Wave, WIFIRF og Zigbee. Last ned Easy Home for IOS. Last ned Easy Home for Android. Utgående produkt. Salget varer så lenge det er varer på lager. Ingen returrett!	639.2	799	0	Smarthus/Zigbee Smarthus/Unilamp Smarthus	UNILAMP
4510000	ZigBee BoxDim 400W	Zig-B er nyskapende styringsenheter for ZigBee-protokollen. Enhetene kan styre lys og annet elektrisk utstyr og lar deg også sette scener og automatiske oppgaver. Zig-B styres med veggbrytere, fjernkontroll, eller via App på mobilnettbrett ved bruk av 3. parts ZigBee HUB/Gateway. I Zig-B sortimentet finnes trådløse veggbrytere/kontrollere som enkelt settes opp direkte mot BoxDim, BoxSwitch eller andre ZigBee-enheter. De trådløse veggbryterne har 55x55mm format på sentralplate, som gjør at de passer med tradisjonelt profilt materiale. De leveres med polarhvit front, og medleveres hvite knapper for bruk med Exact-serien. Sorte fronter leveres som tilleggskutstyr. De batteridrevne veggbryterne har ramme for montering på veggboks og 3M tape om man ønsker montering direkte på vegg. I sortimentet finnes 1, 2 og 4 kanals veggbrytere eller fjernkontroll samt fargeskiftvarianter for CCT eller RGBW. Innelede komponenter passer i standard veggboks. Zig-B BoxSwitch med AuPA-funksjonalitet eller Zig-B BoxDim. Dimmeren er en ryddelikt fase avbryttdimmer med max 400W last. Dimmeren har minimumsjustering. Enhetene i Zig-B serien er ZigBee 3.0 kompatible, og fungerer utmerket med andre 3. partsystemer f.eks i kombinasjoner med Philips Hue Gateway og GoogleHome Smarthussystem. Ta kontakt med oss for å få tilsendt vår Zig-B guide. ZigBee er en trådløs protokoll, en kommunikasjonsform mellom enheter og mellom enheter og sentral. Denne protokollen blir benyttet i smarthus verden over mye pga. at ZigBee er stabil, bekostet og bruker lite strøm. Våre enheter, Zig-B, benytter seg av ZigBee 3.0. Med Easy Home appen så kan du styre alle dine enheter via ditt WiFi nettnet. Juster fargen med fargekontroll, lysstyrken, fargetemperaturen og mye mer. Ved inkludering av vår gateway så er det også støtte for Z-Wave, WIFIRF og Zigbee. Last ned Easy Home for IOS. Last ned Easy Home for Android. Utgående produkt. Salget varer så lenge det er varer på lager. Ingen returrett!	639.2	799	75	Smarthus/Zigbee Smarthus/Unilamp Smarthus	UNILAMP
3225350	Mini-D 230V 2700K 1W 20D IP44. Miniatyrdawnlight	Disse lampene er dessverre for tiden utsolgt. Forventet levering medio august 2026. Mini-D 230V er en LED downlight i et lite format med integrert dimbar driver. 230V direkte tilkobling. Reflektoroppbygg. Ra=90. Dimbar (fasedimming). 2 meter kabel. Ø230V. 36 mm. Mini-D 160mA er en variant der det benyttes eksternt dimbar driver. Ø160mA. 30 mm. Klasse II – IP44. Disse lampene har produktnummer 3225355 og 3225356.	319.2	399	0	Downlights/LED Downlight/Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning	UNILAMP
3225351	Mini-D 230V 3000K 1W 20D IP44. Miniatyrdawnlight	Mini-D 230V er en LED downlight i et lite format med integrert dimbar driver. 230V direkte tilkobling. Reflektoroppbygg. Ra=90. Dimbar (fasedimming). 2 meter kabel. Ø230V. 36 mm. Mini-D 160mA er en variant der det benyttes eksternt dimbar driver. Ø160mA. 30 mm. Klasse II – IP44. Utgående produkt. Tilbudet gjelder så lenge det er varer på lager. Ikke returrettet.	319.2	399	0	Downlights/LED Downlight/Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning	UNILAMP
3225352	Mini-D 230V 2700K 3W 30D IP44. Miniatyrdawnlight	Mini-D 230V er en LED downlight i et lite format med integrert dimbar driver. 230V direkte tilkobling. Reflektoroppbygg. Ra=90. Dimbar (fasedimming). 2 meter kabel. Ø230V. 36 mm. Mini-D 160mA er en variant der det benyttes eksternt dimbar driver. Ø160mA. 30 mm. Klasse II – IP44. Disse lampene har produktnummer 3225355 og 3225356.	358.4	448	0	Downlights/LED Downlight/Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning	UNILAMP
3225353	Mini-D 230V 3000K 3W 30DIP44. Miniatyrdawnlight	Disse lampene er dessverre for tiden utsolgt. Forventet levering medio juni 2025. Mini-D 230V er en LED downlight i et lite format med integrert dimbar driver. 230V direkte tilkobling. Reflektoroppbygg. Ra=90. Dimbar (fasedimming). 2 meter kabel. Ø230V. 36 mm. Mini-D 160mA er en variant der det benyttes eksternt dimbar driver. Ø160mA. 30 mm. Klasse II – IP44. Disse lampene har produktnummer 3225355 og 3225356.	358.4	448	0	Downlights/LED Downlight/Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning	UNILAMP

		COB LED strips gir ekstremt jevnt lys med 512 LED/meter og dekket med fluoriserende matase. Spesifikasjoner: Lengde: 5 meter Maks lengde pr. tilkobling: 5 meter Antall LED pr. meter: 480 Klippepunkt: 50 mm Strøm/spenning: konstant spenning Spenning DC: 12 V eller 24 VDC (23-25V) Dimbar: Ja Mål (mm): L:5000 B:8 H:1.5 Fargegjengivelse (CRI): >90 Lysfarge (Kelvin): 3000K Effekt pr. meter: 8 W/m Lumen ut (lm): 1080 Lumen/W: 108 Forventet levetid (timer): 50 000 Temperaturområde: -20 til +50 grader C Fargetoleranse: MacAdam Step 3 IP-grad: IP20 Lysspredning: 180° Tilkoblingstype: 5 meter kabel i hver ende Ledertverrsnitt: 0,35 mm²					
3316221	COB strips, 320 led/meter, 8 W/m	0,35 mm²	596	745	132	LED Strips/LED COB strips	Led Lys AS
3185590	Norlys Stockholm 1600 13,1W LED Sort	STOCKHOLM 1600 SORT Opal polykarbonat. Bakplate i aluminiumstap. Frontdeksel i lakkert stål. 978 lm, 3000K.	2141.6	2677	7200	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185589	Norlys Stockholm 1600 13,1W LED Galvanisert	STOCKHOLM 1600 GALVANISERT Opal polykarbonat. Bakplate i aluminiumstap. Frontdeksel i lakkert stål. 978 lm, 3000K.	2080	2600	7200	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185595	Norlys Bornholm 541 Vegglampe 11,3W LED Graffiti	BORNHOLM 541 GRAFIT Vegglampe i moderne design. Glass av opalhvitt polykarbonat. Bornholm leveres i fargene aluminium, graffiti og hvit. Egner seg også godt som takarmatur.	1484	1855	1930	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold.Utbelysning/Nordlys Tak-/ veggbelysning	Norlys AS
3185596	Norlys Bornholm 541 Vegglampe 11,3W LED Hvit	BORNHOLM 541 HVT Vegglampe i moderne design. Glass av opalhvitt polykarbonat. Bornholm leveres i fargene aluminium, graffiti og hvit. Egner seg også godt som takarmatur.	1478.4	1848	1930	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold.Utbelysning/Nordlys Tak-/ veggbelysning	Norlys AS
3185598	Norlys Rondane 537 Vegglampe 11,3W LED Graffiti	RONDANE 537 GRAFIT Vegglampe i moderne design. Lampens diameter er 26cm og dybde 10,5cm. Egner seg også godt som takarmatur. Klasse I. Rondane leveres i fargene aluminium, graffiti med opalhvitt polykarbonat. 1100 lm, 3000K.	1508.8	1886	1840	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold.Utbelysning/Nordlys Tak-/ veggbelysning	Norlys AS
3185565	Norlys Sande 1592 Spot 5,5W LED GU10	Spot armatur i støpt aluminium, pulverlakkert for landskap og skiltbelysning. Sande serien kan benyttes som bakke eller vegg spot. Art. 1592/1593 serien kan benyttes som vegg eller bakke spot. For vegg montage skrus jordstøyt enkelt av. 5 meter kabel og jordstøyt medfølger.	1820	2275	145	Næringsbelysning/Skiltbelysning.Utbelysning/Hagebelysning.Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185580	Norlys 866 Boden Vegglampe 8,6W LED Galvanisert	BODEN 866 GALVANISERT Vegglampe i moderne design. Bakplate i aluminiumstap. Frontdeksel i galvanisert stål. Armaturen har opalhvitt polykarbonat glass. Galvanisert stål er vedlikeholdsfritt. 978 lm, 3000K.	1440	1800	1740	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185581	Norlys 866 Boden Vegglampe 8,6W LED Sort	BODEN 866 SORT Vegglampe i moderne design. Bakplate i aluminiumstap. Frontdeksel i lakkert aluminium. Armaturen har opalhvitt polykarbonat glass. Galvanisert stål er vedlikeholdsfritt. 978 lm, 3000K.	1440	1800	1740	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS

3101857	Norlys 860 Boden VeggLampe E27 Galvanisert	Vegglampe i moderne design. Bakplate i aluminiumslap. Frontdeksel i galvanisert eller lakkert stål. Armaturen har opalhvit polykarbonat glass. Galvanisert stål er vedlikeholdsfritt. Leveringslfd/ Skaffevare	1040	1300	1740	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3101858	Norlys 860 Boden VeggLampe E27 Sort	Vegglampe i moderne design. Bakplate i aluminiumslap. Frontdeksel i galvanisert eller lakkert stål. Armaturen har opalhvit polykarbonat glass. Leveringslfd/ Skaffevare	1128	1410	1740	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185266	Norlys Bern 651 veggarmatur matt glass E27 Rustfritt Stål	Vegglampe i moderne design. Høyde 24,5cm, bredde 24,5cm og dybde 12cm. Frostet tykt glass. Bern leveres i fargene rustfritt stål, galvanisert stål og sort, med frostat tykt glass. Overflaten i rustfritt stål er berstet for å oppnå enøstet finish. Ulike partikler fester seg da lettere til stålet. Flersete modeller må derfor pusles og oljes. Galvanisert stål er vedlikeholdsfritt. Sikurene er demnet laget i stål og bør derfor settes inn med fett et par ganger i året. Leveringslfd/ Skaffevare	1832	2290	3700	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk.Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185274	Norlys London 490 Big Vegglampe E27 Hvit	LONDON 490 HVIT Vegglampe i klassisk design som vender opp. Lampen er 67cm høy og bygger 46cm ut fra vegg. Veggfeste er 23cm lang. Glasset er slagfast klar polykarbonat. Lampen kan festes på hjørnevegg. Hjørnefeste bestilles separat. Artikkel 152. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder. London leveres i fargene sort og hvit. Leveringslfd/ Skaffevare	2336	2920	3250	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185276	Norlys London 493 Big Vegglampe E27 Hvit	LONDON 493 HVIT Vegglampe i klassisk design som vender ned. Lampen er 56cm høy og bygger 46cm ut fra vegg. Veggfeste er 23cm lang. Glasset er slagfast klar polykarbonat. Lampen kan festes på hjørnevegg. Hjørnefeste bestilles separat. Artikkel 152. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, veggskjold, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder. London leveres i fargene sort og hvit. Leveringslfd/ Skaffevare	2223.2	2779	4940	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3101715	Norlys London 491 Komplet Armatur/Stolpe E27 Sort	Stolpelamper i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. London leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom bolthulene er 20,5cm (3 bolter). Bestillingsvare	5574.4	6968	11600	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3185288	Norlys London 484 Port/Blomsterstolpe E27 Hvit	Portstolpe i klassisk design. Lampen er 47cm høy og 20cm bred. Slagfast klar polykarbonat. Sokkel diameter 16,5cm. Avstand mellom de to bolthulene er 9cm. Festejern/boltingeranking bestilles separat. Artikkel 307. London leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, veggskjold, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder. Bestillingsvare	1452.8	1816	2210	Utbelysning/Nordlys Portstolper	Norlys AS
3185573	Norlys London 497 Vegglampe E27 Sort	Veggskjold i klassisk design. Slagfast klar polykarbonat. London leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder. Bestillingsvare	1632	2040	2300	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk.Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185286	Norlys London 481 Vegglampe E27 Hvit	Vegglamper i klassisk design som vender opp og ned. Klar polykarbonat. Hjørnefeste finnes som tilbehør (art. 152). London leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder. Skaffevare	1360	1700	2300	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3185278	Norlys London 494 Big Port/Blomsterstolpe E27 Hvit	Blomsterstolpe og portstolpe i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. London leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder. Foten på stolpen har firkantet sokkel på 16,5cm. Avstand mellom bolthulene er 9cm. Bestillingsvare	2671.2	3339	4380	Utbelysning/Nordlys Portstolper	Norlys AS
3185241	Norlys Chelsea 955 Big vegglampe E27 Kobber	Chelsea serien er håndlagde lamper i polert kobber som etter en tid vil bli antikkbrune. Lyktelglassene er laget av slagfast klar polykarbonat. Stolper og veggarm er i lakkert aluminium. Vegglampene finnes i ulike størrelser, og to av vegglampene (art. 954 og 960) kan festes på hjørnevegg. Håndskruer forenkler skift av lyskilde. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper, lamper i kjetting, portstolpe og teleskopstolper med 1 til 2 lykkehoder. Bestillingsvare	8584	10730	6080	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3109979	Norlys Chelsea 960 Vegglampe E27 Kobber	Chelsea serien er håndlagde lamper i polert kobber som etter en tid vil bli antikkbrune. Lyktelglassene er laget av slagfast klar polykarbonat. Stolper og veggarm er i lakkert aluminium. Vegglampene finnes i ulike størrelser, og to av vegglampene (art. 954 og 960) kan festes på hjørnevegg. Håndskruer forenkler skift av lyskilde. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper, lamper i kjetting, portstolpe og teleskopstolper med 1 til 2 lykkehoder. Bestillingsvare	7795.2	9744	5500	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3109980	Norlys Chelsea 961 Taklampe E27 Kobber	CHELSEA 961 kobber 100W IP54 Mkjetting og oppheng Chelsea lyktene er dobbeltisolert. Håndskruer forenkler skift av lyskilde. Lyktelglassene er av klar slagfast polykarbonat. Chelsea leveres med lykthus i håndlaget polert kobber som etter en tid vil bli antikkbrun. Bestillingsvare	7580	9475	4140	Utbelysning/Nordlys Tak-/ veggbelysning	Norlys AS
3185383	Norlys Chelsea 950 Vegglampe E27 Kobber	Chelsea serien er håndlagde lamper i polert kobber som etter en tid vil bli antikkbrune. Lyktelglassene er laget av slagfast klar polykarbonat. Stolper og veggarm er i lakkert aluminium. Vegglampene finnes i ulike størrelser, og to av vegglampene (art. 954 og 960) kan festes på hjørnevegg. Håndskruer forenkler skift av lyskilde. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper, lamper i kjetting, portstolpe og teleskopstolper med 1 til 2 lykkehoder. Bestillingsvare	7291.2	9114	4570	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3185308	Norlys Berlin 610 Vegglampe E27 Hvit	Vegglampe i moderne design. Lampens diameter er 27cm og dybde 14cm. Klar polykarbonat. Berlin leveres i fargene sort og hvit. IK10 Leveringslfd/ Skaffevare	1200	1500	2060	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185309	Norlys Berlin 610 Vegglampe E27 Sort	Vegglampe i moderne design. Lampens diameter er 27cm og dybde 14cm. Klar polykarbonat. Berlin leveres i fargene sort og hvit. IK10 Leveringslfd/ Skaffevare	1200	1500	2060	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185311	Norlys Berlin 611 Vegglampe E27 Sort	Vegglampe i moderne design. Lampens diameter er 27cm og dybde 14cm. Opalhvit polykarbonat. Berlin leveres i fargene sort og hvit. IK10	1200	1500	2060	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS

3185438	Norlys Berlin 615 9W LED Vegglampe Sort	Vegglampe i moderne design. Aluminiumstap. Berlin leveres i fargene sort og hvit med opalhvit polykarbonat. RK10 Leveringstid / Skaffevarer	1368	1710	2060	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185439	Norlys Berlin 615 9W LED Vegglampe Hvit	Vegglampe i moderne design. Aluminiumstap. Berlin leveres i fargene sort og hvit med opalhvit polykarbonat. RK10 Leveringstid / Skaffevarer	1368	1710	2060	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185320	Norlys Genova Mini 175 Vegglampe E27 Hvit	Vegglampe i klassisk design. Glass av klar polykarbonat. Opal polykarbonat kan bestilles. Genova mini leveres i fargene sort og hvit. Leveringstid / Skaffevarer	692	865	1300	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk.Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185326	Norlys Paris 160 Vegglampe E27 Galvanisert	Vegglampe i stilren halvåbnetdesign som lyser ned. Lampen er 11,5cm høy, bredde 23cm og dybde 14cm. Paris leveres i fargene galvanisert stål, sortlakkert stål og kobber. LED lyspærer bestilles separat	496	620	780	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185336	Norlys Paris 160 Vegglampe E27 Sort	PARIS 160 SORT Vegglampe i stilren halvåbnetdesign som lyser ned. Lampen er 11,5cm høy, bredde 23cm og dybde 14cm. Paris leveres i fargene galvanisert stål, sortlakkert stål og kobber. Bestillingsvarer	532	665	780	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3101761	Norlys Paris 163 Vegglampe E27 Galvanisert	PARIS 163 GALVANISERT Vegglampe i stilren halvåbnetdesign som lyser ned. Lampen er 14cm høy, bredde 28cm og dybde 16cm. Paris leveres i fargene galvanisert og sortlakkert stål Bestillingsvarer	552	690	0	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3101763	Norlys Paris 163 Vegglampe E27 Sort	PARIS 163 SORT Vegglampe i stilren halvåbnetdesign som lyser ned. Lampen er 14cm høy, bredde 28cm og dybde 16cm. Paris leveres i fargene galvanisert og sortlakkert stål PARIS 1495 GALVANISERT	696	870	1200	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3120015	Norlys Paris 1495 6W LED Vegglampe Galvanisert	Vegglampe i stilren halvåbnetdesign som lyser ned. Galvanisert stål. 6W LED, 628 lm, 3000K. PARIS 1495 SORT	1131.2	1414	780	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3120016	Norlys Paris 1495 6W LED Vegglampe Sort	Vegglampe i stilren halvåbnetdesign som lyser ned. Sort lakkertstål. 6W LED, 628 lm, 3000K.	1142.4	1428	780	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185370	Norlys Stockholm 287 Port/blomsterstolpe E27 Sort	Port og blomsterstolpe i moderne design. Glass av klar polykarbonat. Alle Stockholm modeller kan også bestilles med opal polykarbonat. Port- og blomsterstolper leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i ulike størrelser, portstolper i ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med lykteloder, samt pulterter. Art. 284 har rund sokkel, diameter 11,5cm. Art. 285 og 287 har rund sokkel, diameter 17cm. Bestillingsvarer	2206.4	2758	4400	Utbelysning/Nordlys Portstolper	Norlys AS
3185364	Norlys Stockholm 284 Port/blomsterstolpe E27 Sort	Port og blomsterstolpe i moderne design. Glass av klar polykarbonat. Alle Stockholm modeller kan også bestilles med opal polykarbonat. Port- og blomsterstolper leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i ulike størrelser, portstolper i ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med lykteloder, samt pulterter. Art. 284 har rund sokkel, diameter 11,5cm. Art. 285 og 287 har rund sokkel, diameter 17cm. Bestillingsvarer	1702.4	2128	2460	Utbelysning/Nordlys Portstolper	Norlys AS
3185341	Norlys Stockholm 285 Port/blomsterstolpe E27 Galvanisert	Port og blomsterstolpe i moderne design. Glass av klar polykarbonat. Alle Stockholm modeller kan også bestilles med opal polykarbonat. Port- og blomsterstolper leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i ulike størrelser, portstolper i ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med lykteloder, samt pulterter. Art. 284 har rund sokkel, diameter 11,5cm. Art. 285 og 287 har rund sokkel, diameter 17cm. Bestillingsvarer	2399.2	2999	5300	Utbelysning/Nordlys Portstolper.Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3120046	Norlys Scandinavian Wood Stockholm 1423 Pullert E27 Galvanisert	Scandinavian Wood Stockholm Furu pulterter passer perfekt til prosjekter som kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Pulterten leveres kun impregneret. Kan behandles med klar terrasse olje eller beiset grå. 85cm høy Bestillingsvarer	4989.6	6237	8150	Utbelysning/Nordlys pultert	Norlys AS
3183032	Norlys Stockholm 283 Stolpe 2X E27 Galvanisert Stål	Stockholm stolpe serien Stolpelamper i moderne design. Glass av klar polykarbonat. Alle Stockholm modeller kan også bestilles med opal polykarbonat. Stolpelampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Festejern og markfeste bestilles separat. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i ulike størrelser, portstolper i ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med lykteloder, samt pulterter. Bestillingsvarer	6613.6	8267	18300	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3109982	Norlys Stockholm 297 Pullert E27 85cm Sort	Stockholm pullert serien Pullert i moderne design. Leveres i opal eller klar polykarbonat. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i to ulike størrelser, portstolper i to ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med 1 til 3 lykteloder. Festejern og markfeste bestilles separat. Bestillingsvarer	4541.6	5677	11050	Utbelysning/Nordlys pultert	Norlys AS
3185374	Norlys Bremen 630 E27 Klar Sort	Bremen Vegglampe i moderne design. Frontdekselet til Bremen er i stål og bakplaten i aluminium. Lysåpning rundt hele lampen gir en fin effekt på veggen. Bremen leveres i fargene sort og galvanisert stål med valg på klar eller opalhvit polykarbonat. Leveringstid / Skaffevarer	1380	1725	2100	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk.Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3183083	Norlys Bremen 630 E27 Klar Galvanisert	Bremen Vegglampe i moderne design. Frontdekselet til Bremen er i stål og bakplaten i aluminium. Lysåpning rundt hele lampen gir en fin effekt på veggen. Bremen leveres i fargene sort og galvanisert stål med valg på klar eller opalhvit polykarbonat. Leveringstid / Skaffevarer	1312	1640	2100	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk.Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185377	Norlys Bremen 631 E27 Galvanisert	Bremen Vegglampe i moderne design. Frontdekselet til Bremen er i stål og bakplaten i aluminium. Lysåpning rundt hele lampen gir en fin effekt på veggen. Bremen leveres i fargene sort og galvanisert stål med valg på klar eller opalhvit polykarbonat. Bestillingsvarer	1288	1610	2100	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS

3120000	Norilys Bremen 637 11,3W LED Galvanisert	Bremen Vegglampe i moderne design. Frontdekselet til Bremen er i stål og bakplaten i aluminium. Lydspiring rundt hele lampen gir en fin effekt på vegg. Bremen leveres i fargene sort og galvanisert stål med valg på klar eller opalhvit polykarbonat. Leveringstid/ Skaffevarer	1680	2100	2100	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk,Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Noriys AS
3120001	Norilys Bremen 637 11,3W LED Sort	Bremen Vegglampe i moderne design. Frontdekselet til Bremen er i stål og bakplaten i aluminium. Lydspiring rundt hele lampen gir en fin effekt på vegg. Bremen leveres i fargene sort og galvanisert stål med valg på klar eller opalhvit polykarbonat. Leveringstid/ Skaffevarer	1711.2	2139	2100	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk,Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Noriys AS
3185390	Norilys Bern 650 Vegglampe E27 Galvanisert	Vegglampe i moderne design. Høyde 24,5cm, bredde 24,5cm og dybde 12cm. Frostet tykt glass. Bern leveres i fargene rustfritt stål, galvanisert stål og sort, med klart tykt glass. Overflaten i rustfritt stål er bærstet for å oppnå ønsket finish. Ulike partikler fester seg da lettere til stållet. Børstede modeller må derfor pusles og øjes. Galvanisert stål er vedlikeholdsfritt. Skruene er derimot laget i stål og bør derfor settes inn med fett et par ganger i året. Leveringstid/ Skaffevarer	1304	1630	2880	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk,Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Noriys AS
3185416	Norilys Vasa 127 Vegglampe E27 Aluminium	VASA 127 ALUMINIUM Vegglampe i stilren design med lysutgang opp og ned. Lampen er 12,5cm høy, bredde 31cm og dybde 12,5cm. Vasa leveres i fargene grafit, hvit og aluminiumsfarget. Inkl. LED lyskilde Bestillingsvarer	1735.2	2169	2080	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphned lys,Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Noriys AS
3185417	Norilys Vasa 127 Vegglampe E27 Grafit	VASA 127 GRAFIT Vegglampe i stilren design med lysutgang opp og ned. Lampen er 12,5cm høy, bredde 31cm og dybde 12,5cm. Vasa leveres i fargene grafit, hvit og aluminiumsfarget. Inkl. LED lyskilde Bestillingsvarer	1735.2	2169	2080	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphned lys,Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Noriys AS
3185419	Norilys Halden 515 Vegglampe E27 Aluminium	HALDEN 515 ALUMINIUM Vegglampe i moderne og stilren halvmåne design som lyser ned. Lampen er 15cm høy, bredde 31cm og dybde 15,5cm. Skjerm av polykarbonat med optisk struktur. Halden leveres i fargene grafit, hvit og aluminiumsfarget. Inkl Led Lyskilde Leveringstid/ Skaffevarer	1392	1740	2750	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Noriys AS
3185420	Norilys Halden 515 Vegglampe E27 Grafit	HALDEN 515 GRAFIT Vegglampe i moderne og stilren halvmåne design som lyser ned. Lampen er 15cm høy, bredde 31cm og dybde 15,5cm. Skjerm av polykarbonat med optisk struktur. Halden leveres i fargene grafit, hvit og aluminiumsfarget. Inkl Led Lyskilde Leveringstid/ Skaffevarer	1392	1740	2750	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Noriys AS
3185421	Norilys Halden 515 Vegglampe E27 Hvit	HALDEN 515 HVIT Vegglampe i moderne og stilren halvmåne design som lyser ned. Lampen er 15cm høy, bredde 31cm og dybde 15,5cm. Skjerm av polykarbonat med optisk struktur. Halden leveres i fargene grafit, hvit og aluminiumsfarget. Inkl Led Lyskilde Bestillingsvarer	1392	1740	2750	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Noriys AS
3120013	Noriys Halden 517 9,1W LED Vegglampe Grafit	HALDEN 517 GRAFIT Vegglampe i moderne og stilren halvmåne design som lyser ned. Lampen er 15cm høy, bredde 31cm og dybde 15,5cm. Skjerm av polykarbonat med optisk struktur. Halden leveres i fargene grafit, hvit og aluminiumsfarget. Led modul 1059m, 3000k, 50000h, dimbar Leveringstid/ Skaffevarer	1688	2110	2750	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Noriys AS
3120014	Noriys Halden 517 9,1W LED Vegglampe Hvit	HALDEN 517 HVIT Vegglampe i moderne og stilren halvmåne design som lyser ned. Lampen er 15cm høy, bredde 31cm og dybde 15,5cm. Skjerm av polykarbonat med optisk struktur. Halden leveres i fargene grafit, hvit og aluminiumsfarget. Led modul 1059m, 3000k, 50000h, dimbar Leveringstid/ Skaffevarer	1688	2110	2750	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Noriys AS
3185348	Noriys Bern 651 Vegglampe E27 Matt Glass Sort	Vegglampe i moderne design. Høyde 24,5cm, bredde 24,5cm og dybde 12cm. Frostet tykt glass. Bern leveres i fargene rustfritt stål, galvanisert stål og sort, med frostat tykt glass. Overflaten i rustfritt stål er bærstet for å oppnå ønsket finish. Ulike partikler fester seg da lettere til stållet. Børstede modeller må derfor pusles og øjes. Galvanisert stål er vedlikeholdsfritt. Skruene er derimot laget i stål og bør derfor settes inn med fett et par ganger i året. Bestillingsvarer	1472	1840	3700	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk,Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Noriys AS
3185547	Noriys Sande 1598 Spot 5,5W GU10 LED Grafit	Spot armatur i støpt aluminium, pulverlakkert. For lensekappe og skilbelysning. For bakke og vegg montering. Inkl. 5,5W LED, GU10, 375 m, 400, 3000K. LILLEHAMMER 1580 aluminium Aluminiumslap, kan vendes opphned. 2x305 m, 3000K, oppitt 50 ODU, uskiftbar LED modul Bestillingsvarer	1975.2	2469	145	Næringsbelysning/Skiltbelysning,Utbelysning/Hagebelysning	Noriys AS
3185548	Noriys Lillehammer 1580 2X3,7W LED Aluminium	LILLEHAMMER 1582 GRAFIT Aluminiumslap, kan vendes opphned. 305 m, 3000K, oppitt 50 ODU, uskiftbar LED modul Bestillingsvarer	1988	2485	1830	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphned lys	Noriys AS
3185555	Noriys Lillehammer 1582 veggarmatur 2X3,7W LED Grafit	Modene vegg Vegglampe i klassisk design. Glass av slagfast klar polykarbonat. Hjørnefeste finnes som tilbehør (art. 152). Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portaltolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder. Skaffevarer	1791.2	2239	1830	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphned lys	Noriys AS
3101704	Noriys Modena 380 Big Vegglampe E27 Sort	Modena vegg Vegglampe i klassisk design. Glass av slagfast klar polykarbonat. Hjørnefeste finnes som tilbehør (art. 152). Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portaltolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder. Skaffevarer	2064	2580	3360	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Noriys AS
3101705	Noriys Modena 381 Big Vegglampe E27 Sort	Modena vegg Vegglampe i klassisk design. Glass av slagfast klar polykarbonat. Hjørnefeste finnes som tilbehør (art. 152). Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portaltolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder. Skaffevarer	1965.6	2457	4400	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Noriys AS

3183027	Norlys Modena 350 Vegglampe E27 Sort	Modena vegg Vegglampe i klassisk design. Glass av slagfast klar polykarbonat. Hjørnefeste finnes som tilbehør (art. 152). Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder.	1248	1560	2540	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3183165	Norlys Modena 350 Vegglampe E27 Hvit	Modena vegg Vegglampe i klassisk design. Glass av slagfast klar polykarbonat. Hjørnefeste finnes som tilbehør (art. 152). Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder.	1243.2	1554	2540	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3183167	Norlys Modena 351 Vegglampe E27 Hvit	Modena vegg Vegglampe i klassisk design. Glass av slagfast klar polykarbonat. Hjørnefeste finnes som tilbehør (art. 152). Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder.	1349.6	1687	2540	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3185181	Norlys Modena 300 Port/Blomsterstolpe E27 Hvit	Modena port/blomsterstolpe Blomsterstolpe og portstolpe i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har trekantet sokkel på 16,5cm. Avstand mellom bolthullene er 8cm.	1243.2	1554	2420	Utbelysning/Nordlys Portstolper	Norlys AS
3101762	Norlys Egersund 1290 Mini 10W LED Grafit	Bestillingsvare Egersund Mini Pulvert i pulverlakkert aluminium. Blendfri armatur med indirekte lys. Led modul 10W LED, 110 lm, 3000K, opp til 50000h, utskiftbar modul, dimbar. Festejern Art. 205 eller markfeste Art.206 bestilles separat.	4663.2	5829	650	Utbelysning/Nordlys pulvert	Norlys AS
3101765	Norlys Egersund 1291 Mini 10W LED Grafit	Bestillingsvare Egersund Mini Pulvert i pulverlakkert aluminium. Blendfri armatur med indirekte lys. Led modul 10W LED, 110 lm, 3000K, opp til 50000h, utskiftbar modul, dimbar. Festejern Art. 205 eller markfeste Art.206 bestilles separat.	4336	5420	408	Utbelysning/Nordlys pulvert	Norlys AS
3101726	Norlys Rimini 259 Vegglampe E27 Sort	Rimini vegg serien Vegglampe i klassisk design. Glass av slagfast klar polykarbonat. Hjørnefeste finnes som tilbehør (art. 150). Rimini leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder.	1181.6	1477	1500	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3101775	Norlys Namsos 1340 Mini 4W LED Aluminium	Skaflavare Namsos mini vegg Innfelte armaturer. Armaturhus i aluminium. Innfellingsboks i polypropylen medfølger. Dimbar	1391.2	1739	650	Utbelysning/Hagebelysning/Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold/Utbelysning/Nordlys Trapp/Terassebelysning	Norlys AS
3101777	Norlys Namsos 1340 Mini 4W LED Grafit	Finnes i flere farger: Aluminium, Kobberbrun, Sementgrå, Corten, Beigegrå. In kontakt hvis annen farge ønskes Innfelte armatur for vegg. Armaturhus i aluminium. Leveres i fargene aluminium, grafit og hvit. Innfellingsboks i polypropylen medfølger. LED modul, 352 lm, 3000K. Chelsea veggskjold serien	1327.2	1659	650	Utbelysning/Hagebelysning/Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold/Utbelysning/Nordlys Trapp/Terassebelysning	Norlys AS
3101861	Norlys Chelsea 963 E27 Kobber	Chelsea serien er håndlagde lamper i polert kobber som etter en tid vil bli antikkbrune. Lyktglassene er laget av slagfast klar polykarbonat. Stolper og veggarmere er i lakkert aluminium. Vegglampene finnes i ulike størrelser, og to av vegglampene (art. 954 og 960) kan festes på hjørnevegg. Håndskruer forenkler skift av lyktkile. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper, lamper i kjetling, portstolpe og teleskopstolper med 1 til 2 lykthoder.	5268	6585	1600	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3101905	Norlys Asker 1513 Veggarmatur E27 Hvit	Bestillingsvare Asker 1513 Veggarmatur E27 Hvit Stilren vegglampe i aluminiumslap. Asker leveres i fargene aluminium, grafit og hvit. Lampen leveres med opphøyd eller kun ned lys.	959.2	1199	1470	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphøyd lys	Norlys AS
3101906	Norlys Asker 1514 Veggarmatur Nedlys E27 Aluminium	Skaflavare ASKER 1514 ALUMINIUM Moderne og stilren vegglampe, indirekte lys, lyser kun ned. Lampen er støpt i aluminium og deretter pulverlakkert. Polykarbonat med optisk struktur.	1052.8	1316	1470	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3101909	Norlys Asker 1514 Veggarmatur Nedlys E27 Grafit	Leveringstid/ Skaflavare ASKER 1514 GRAFIT Moderne og stilren vegglampe, indirekte lys, lyser kun ned. Lampen er støpt i aluminium og deretter pulverlakkert. Polykarbonat med optisk struktur.	1052.8	1316	1470	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3101910	Norlys Asker 1514 Veggarmatur Nedlys E27 Hvit	ASKER 1514 HVIT Moderne og stilren vegglampe, indirekte lys, lyser kun ned. Lampen er støpt i aluminium og deretter pulverlakkert. Polykarbonat med optisk struktur.	1052.8	1316	1470	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185576	Norlys Asker 1510 8W LED Vegglampe Opp/Ned Hvit	Leveringstid/ Skaflavare ASKER 1510 hvit Stilren vegglampe i aluminiumslap. Asker leveres i fargene aluminium, grafit og hvit. Polykarbonat med optisk struktur. Opp og ned lys. 800 lm, 3000K.	1534.4	1918	1470	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphøyd lys	Norlys AS
3101934	Norlys Ski 1390 Veggarmatur 5,2W LED m/stikkontakt Galvanisert	Leveringstid/ Skaflavare SKI 1390 GALVANISERT STÅL Moderne lampe med bakplate og frontdekse i galvanisert stål. Lyser ned. Optisk struktur glass. Ski leveres i fargene galvanisert stål og sort. Art. 1390 Tilgjengelig med to stk 230V kontakter. Utmerket 2 i 1 løsning for bakvingterasse. (Art. 1390 er ikke beregnet for bruk for lading av Eilhybrid-bil. All bruk nevnt ovenfor resulterer i fullstendig tap av alle garanti- og erstatningskrav fra kjøper)	1900.8	2376	2550	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold/Utbelysning/Utelamper med kontakt	Norlys AS
3101953	Norlys Namsos 1933 5,2W LED Innfelt Armatur Galvanisert Stål	Leveringstid/ Skaflavare Innfelte armatur. Armatur hus i aluminium og front i galvanisert stål. Innfellings boks i polypropylen medfølger.	1943.2	2429	2100	Utbelysning/Hagebelysning/Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold/Utbelysning/Nordlys Trapp/Terassebelysning	Norlys AS

		Vegglampe i moderne design. Høyde 24,5cm, bredde 24,5cm og dybde 12cm. Klart lykt glass. Børn leveres i fargene rustfritt stål, galvanisert stål og sort, med valg klart lykt glass. Overflaten i rustfritt stål er berstet for å oppnå ønsket finish. Ulike partikler fester seg da lettere til stålet. Berstede modeller må derfor pusles og oljes. Galvanisert stål er vedlikeholdsfritt. Skruene er derimot laget i stål og bør derfor settes inn med fett et par ganger i året. Leveringslsg: Skaffevare					
3109977	Norlys Børn 650 Klart Glass E27 Sort		1327.2	1659	2880	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk,Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3109918	Norlys Vasa 128 9,3W LED Opp/Ned lys Graffiti	VASA 128 GRAFIT Vegglampe i stilren design med lysutgang opp og ned. Polykarbonat med optisk struktur. LED modul. 2x547 m. 3000K.	2311.2	2889	2080	Utbelysning/Nordlys vegglamper opp/ned lys,Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3110030	Norlys Glasgow 730 Vegglampe E27 Sort	GLASGOW 730 SORT Vegglampe i klassisk design. Glass av klar polykarbonat. Glasgow leveres i fargene sort og hvit.	871.2	1089	1940	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
		GLASGOW 730 HVIT Vegglampe i klassisk design. Glass av klar polykarbonat. Glasgow leveres i fargene sort og hvit.					
3110032	Norlys Glasgow 730 Vegglampe E27 Hvit	Bestillingsvare	924	1155	1940	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
		NORDLAND 718 aluminium 13W LED Moderne vegglampe i aluminiumstap. Glass av opalhvit polykarbonat. Nordland leveres i fargene aluminium, graffiti og hvit. Nordland egner seg også godt som takarmatur.					
3120002	Norlys Nordland 718 Vegglampe 11,3W LED Aluminium	Bestillingsvare	1671.2	2089	255	Utbelysning/Nordlys Tak-/veggbelysning	Norlys AS
		NORDLAND 718 graffiti 11,3W LED Moderne vegglampe i aluminiumstap. Glass av opalhvit polykarbonat. Nordland leveres i fargene aluminium, graffiti og hvit. Nordland egner seg også godt som takarmatur.					
3120003	Norlys Nordland 718 Vegglampe 11,3W LED Graffiti	Bestillingsvare	1671.2	2089	255	Utbelysning/Nordlys Tak-/veggbelysning	Norlys AS
		NORDLAND 718 hvit 13W LED Moderne vegglampe i aluminiumstap. Glass av opalhvit polykarbonat. Nordland leveres i fargene aluminium, graffiti og hvit. Nordland egner seg også godt som takarmatur.					
3120004	Norlys Nordland 718 Vegglampe 11,3W LED Hvit	Bestillingsvare	1671.2	2089	255	Utbelysning/Nordlys Tak-/veggbelysning	Norlys AS
3120010	Norlys GRIMSTAD 1545 aluminium	Innfelte armaturer. Armaturhus i aluminium. Innfeltingsboks i polypropylen medfølger. Flås fristående eller avskjernet. LED, 881 m. 3000K.	1719.2	2149	1780	Utbelysning/Hagebelysning/Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold,Utbelysning/Nordlys Trapp/Terassebelysning	Norlys AS
3120011	Norlys Grimstad 1545 Innfelt Armatur 9,2W LED Graffiti	Innfelte armaturer. Armaturhus i aluminium. Innfeltingsboks i polypropylen medfølger. Flås fristående eller avskjernet. LED, 881 m. 3000K.	1719.2	2149	1780	Utbelysning/Hagebelysning/Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold,Utbelysning/Nordlys Trapp/Terassebelysning	Norlys AS
		Bologna vegg serien Vegglamper i klassisk design. Glasset er slagfast PMMA, med valg på hvit eller klar kuppel. Hjemmefeste finnes som tilbehør (art. 152). Bologna leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 2 til 3 lykthoder.					
3183017	Norlys Bologna 310 Vegglampe E27 Sotet Glass Sort	Bestillingsvare	1167.2	1459	2800	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
		Bologna vegg serien Vegglamper i klassisk design. Glasset er slagfast PMMA, med valg på hvit eller klar kuppel. Hjemmefeste finnes som tilbehør (art. 152). Bologna leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 2 til 3 lykthoder.					
3185170	Norlys Bologna 310 Vegglampe E27 Sotet Glass Hvit	Bestillingsvare	1167.2	1459	2800	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
		Bologna vegg serien Vegglamper i klassisk design. Glasset er slagfast PMMA, med valg på hvit eller klar kuppel. Hjemmefeste finnes som tilbehør (art. 152). Bologna leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 2 til 3 lykthoder.					
3185196	Norlys Bologna 360 Vegglampe E27 Klart Glass Hvit	Bestillingsvare	1192	1490	2850	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
		Bologna portblomsterstolpe Portstolpe i klassisk design med rund og klar kuppel. Festejern bestilles separat. Artikkel 307. Bologna leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 2 til 3 lykthoder.					
3185189	Norlys Bologna 312 Port/Blomsterstolpe E27 Klart Glass Hvit	Bestillingsvare	1064	1330	2650	Utbelysning/Nordlys Portstolper	Norlys AS
		Bologna portblomsterstolpe Blomsterstolpen i klassisk design med rund kuppel. Stolpen har en høyde på 117,5cm. Hvit kuppel. Foten på stolpen har friskantet sokket på 16,5cm. Avstand mellom bollehellere er 9cm. Festejern bestilles separat. Artikkel 307. Bologna leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 2 til 3 lykthoder.					
3183026	Norlys Bologna 315 Stolpearmatur E27 Opalt Glass Sort	Bestillingsvare	1599.2	1999	3850	Utbelysning/Nordlys Portstolper	Norlys AS
		Bologna vegg serien Vegglamper i klassisk design. Glasset er slagfast PMMA, med valg på hvit eller klar kuppel. Hjemmefeste finnes som tilbehør (art. 152). Bologna leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 2 til 3 lykthoder.					
3183029	Norlys BOLOGNA 360 sort vegglampe / utelampe	Bestillingsvare	1192	1490	2850	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
		Bologna portblomsterstolpe Portstolpe i klassisk design med rund og klar kuppel. Festejern bestilles separat. Artikkel 307. Bologna leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 2 til 3 lykthoder.					
3183025	Norlys Bologna 312 Port/Blomsterstolpe E27 Klart Glass Sort	Bestillingsvare	1063.2	1329	2650	Utbelysning/Nordlys Portstolper	Norlys AS
		Bologna stolpe Stolpelamper i klassisk design. Glasset er slagfast PMMA, med valg på opalhvit eller klar kuppel. Festejern og markerte bestilles separat. Bologna leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 2 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom bollehell er 20,5cm (3 bolter).					
3183091	Norlys Bologna 364 Komplet Armatur/Stolpe 3xE27 Klar Sort	Bestillingsvare	7826.4	9783	11000	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS

		Bologna stolpe Stolpelamper i klassisk design. Glasset er stagfast PMMA, med valg på opalhvitt eller klar kuppel. Festejern og markfeste bestilles separat. Bologna leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 2 til 3 lykkehoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom bollehull er 20,5cm (3 bolter).					
3185204	Norlys Bologna 364 Komplett Armatur/Stolpe 3xE27 Klar Hvit	Bestillingsvare	7826.4	9783	11000	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
		Bologna stolpe Stolpelamper i klassisk design. Glasset er stagfast PMMA, med valg på opalhvitt eller klar kuppel. Festejern og markfeste bestilles separat. Bologna leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 2 til 3 lykkehoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom bollehull er 20,5cm (3 bolter).					
3183092	Norlys Bologna 365 Komplett Armatur/Stolpe 3xE27 Opal Sort	Bestillingsvare	7826.4	9783	11000	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
		LATINA 105 sort 60W IP44 Attekantet taklampe i klassisk design. Lampen er 29cm i diameter og har en dybde på 15cm. Glasset er frosset polykarbonat. Latina leveres i fargene sort og hvit.	1039.2	1299	1940	Utbelysning/Nordlys Tak-/ veggbelysning	Norlys AS
3183000	Norlys Latina 105 Taklampe E27 Sort	LATINA 105 hvit 60W IP44 Attekantet taklampe i klassisk design. Lampen er 29cm i diameter og har en dybde på 15cm. Glasset er frosset polykarbonat. Latina leveres i fargene sort og hvit.	1039.2	1299	1940	Utbelysning/Nordlys Tak-/ veggbelysning	Norlys AS
		Halmstad Pulvert i moderne design. Opal polykarbonat. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Leveres også i Scandinavian Wood. Festejern og markfeste bestilles separat.					
3101974	Norlys Halmstad 212 Pullert 8,5W LED Sort	Halmstad med E27 sokkel leveres inkl. med LED lyskilde. Bestillingsvare	2916	3645	4980	Utbelysning/Nordlys pulvert	Norlys AS
		Halmstad Pulvert i moderne design. Opal polykarbonat. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Leveres også i Scandinavian Wood. Festejern og markfeste bestilles separat.					
3120029	Norlys Halmstad 1482 Pullert 10W LED Galvanisert	Halmstad med E27 sokkel leveres inkl. med LED lyskilde. Bestillingsvare	4640	5800	13670	Utbelysning/Nordlys pulvert	Norlys AS
		MANDAL 1370 SORT Vegg lampe med bakplate og frontdekse i galvanisert stål. frontdekse lakkert sort. Lysr opp og ned. Klar glass. Mandal leveres i fargene galvanisert stål og sort. LED lyskilder medfølger (varm hvit 2700K).					
3101961	Norlys Mandal 1370 Opp/Nedlys 2x3,9W LED GU10 Sort	Bestillingsvare	1652	2065	1140	Utbelysning/Nordlys vegglamper opp/ ned lys	Norlys AS
		MANDAL 1370 GALVANISERT STAL Vegg lampe med bakplate og frontdekse i galvanisert stål. Lysr opp og ned. Klar glass. Mandal leveres i fargene galvanisert stål og sort. LED lyskilder medfølger (varm hvit 2700K).					
3101944	Norlys Mandal 1370 Opp/Nedlys 2x3,9W LED GU10 Galvanisert	Bestillingsvare	1581.6	1977	1140	Utbelysning/Nordlys vegglamper opp/ ned lys	Norlys AS
		MANDAL 1373 SORT Vegg lampe med bakplate og frontdekse i galvanisert stål. frontdekse lakkert sort. Lysr opp og ned. Klar glass. Mandal leveres i fargene galvanisert stål og sort. LED lyskilder medfølger (varm hvit 2700K).					
3101962	Norlys Mandal 1373 Nedlys 3,9W LED GU10 Sort	Leveringstid/ Skaffevare	1144	1430	970	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
		MANDAL 1373 GALVANISERT STAL Vegg lampe med bakplate og frontdekse i galvanisert stål. Lysr opp og ned. Klar glass. Mandal leveres i fargene galvanisert stål og sort. LED lyskilder medfølger (varm hvit 2700K).					
3101945	Norlys Mandal 1373 Nedlys 3,9W LED GU10 Galvanisert	Leveringstid/ Skaffevare	1079.2	1349	970	Utbelysning/Nordlys vegglamper opp/ ned lys.Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
		Oslo tak Taklampe i moderne design levert i kjetting. Leveres med klar polykarbonat. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglampe, teleskopstolpe med 2 lykkehoder og lampe i kjetting.					
3101785	Norlys Oslo 240A/GA Taklampe E27 Galvanisert Stål	Bestillingsvare	1327.2	1659	2550	Utbelysning/Nordlys Tak-/ veggbelysning	Norlys AS
		Oslo tak Taklampe i moderne design levert i kjetting. Leveres med klar polykarbonat. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglampe, teleskopstolpe med 2 lykkehoder og lampe i kjetting.					
3101787	Norlys Oslo 240A/B Taklampe E27 Sort	Bestillingsvare	1360	1700	2550	Utbelysning/Nordlys Tak-/ veggbelysning	Norlys AS
		KARLSTAD 230A/B sort kjetting Taklampe i moderne design. Klar polykarbonat glass. Karlstad leveres i galvanisert stål, kobber og sort. Kobberet blir etter en stund antrik brun. Karlstad leveres også som vegglampe.					
3185515	Norlys Karlstad 230/A Taklampe E27 Sort	Skaffevare	1187.2	1484	1720	Utbelysning/Nordlys Tak-/ veggbelysning	Norlys AS
		LONDON 481A/B sort i kjetting IP43 Taklampe i klassisk design. Glasset er stagfast klar polykarbonat. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder.					
3185517	Norlys London 481A/B Taklampe E27 Sort	Bestillingsvare	1520	1900	2230	Utbelysning/Nordlys Tak-/ veggbelysning	Norlys AS
		LONDON 493A/B sort i kjetting IP43 Taklampe i klassisk design. Glass i polykarbonat. London leveres i fargene sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder.					
3185518	Norlys London 493A/B Taklampe Blig E27 Sort	Bestillingsvare	2412	3015	4320	Utbelysning/Nordlys Tak-/ veggbelysning	Norlys AS
		Rena 1550 og 1554 (Rund model) Deksel i rustfritt stål 316L. Armaturhus i aluminium. 10mm herdet glass. Godkjent for overkjøring. Leveres inkl. polypropylen hylse for ned nedslagsning/ nedgravning. Innføringsnippl av stål for Ø 6,5-7,5mm kabel. 3 meter forlengert kabel medfølger. PSI Rena med frostat glass gir ca. 25% lavere lysutbytte, men blanding unngås.					
3120031	Norlys Rena 1554 Bakkebelysning 5,5W LED Klar GU10 Stål	Bestillingsvare	1540	1925	1010	Utbelysning/Bakkebelysning	Norlys AS

3101701	Norlys Como 372 Komplett Armatur/Stolpe 2x E27 Sort	Como stolpe Stolpelampe i klassisk design. Høyden på stolpen kan enkelt justeres. Glass i polykarbonat. Hvit kuppel kan bestilles. Festejern og markfeste bestilles separat. Como leveres i sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglampe og teleskopstolper med 1 til 3 lyskoder. Foten på stolpen har sokkelenet sokkel. Avstand mellom boltehul er 20,5cm (3 bolter).	7134.4	8918	12900	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3120060	Norlys Molde 1901 Pullert LED 8,6W IP54 Aluminium	Bestillingsvare Molde Pullert i moderne design. Leveres med klar polykarbonat. Lampen leveres i fargene aluminium og grafit. Høyde 80cm, 8W LED, 978 lm, 3000K, opptil 50000h, uskiftbar LED-modul. Dimbar. Festejern Art. 1907 og markfeste Art 1908, bestilles separat.	2012.8	2516	2390	Utbelysning/Nordlys putert	Norlys AS
3305891	Nice 10W LED 2700K Dimbar spellarmatur Hvit	Baderomsarmatur for bruk over speil. Nice har utskiftbar LED-modul, og på de dimbare variantene kan driveren også byttes. Verkeyløst bytte som gir enkel service. Mykt avrundet design, jevnt belyst skjerm og høy fargegjengivelse gir maksimal lyskomfort. Separat tilkobling for dimmer og stikkontakt. Armaturene kan vendes for valgfri plassering av stikkontakt. Armaturene kan erstatte 14/18W eller 21/30W lysrørarmaturer. Materiale: Aluminium, polykarbonatskjerm. Klasse I – IP44. Lengde 588mm.	959.2	1199	857	Innebelysning/Baderomsbelysning/Spellarmatur	UNILAMP
3305892	Unilamp Nice 10W LED 2700K Dimbar spellarmatur m/stikk Hvit	Baderomsarmatur for bruk over speil. Nice har utskiftbar LED-modul, og på de dimbare variantene kan driveren også byttes. Verkeyløst bytte som gir enkel service. Mykt avrundet design, jevnt belyst skjerm og høy fargegjengivelse gir maksimal lyskomfort. Separat tilkobling for dimmer og stikkontakt. Armaturene kan vendes for valgfri plassering av stikkontakt. Armaturene kan erstatte 14/18W eller 21/30W lysrørarmaturer. Materiale: Aluminium, polykarbonatskjerm. Klasse I – IP44. 588mm lang	934.4	1168	987	Innebelysning/Baderomsbelysning/Spellarmatur	UNILAMP
3305893	Nice 15W LED 2700K Spellarmatur Dimbar 900mm Hvit	Utgående produkt. Tilbudet gjelder så lenge der er varer på lager. Ikke returnerbart. Nice spellarmatur er mykt avrundet design, jevnt belyst skjerm og høy fargegjengivelse. Dette gir maksimal lyskomfort, noe som gjør Nice til et godt valg på badet, over eller ved siden av speil. Nice spellarmatur leveres i ulike versjoner. Dimbare varianter i 10W og 15W med lysluge 2700K. Disse leveres med eller uten stikkontakt. I tillegg finnes Eco utgaver på 7W med lysluge 3000K. Eco utgavene er ikke dimbare og leveres enten med 1 eller 2 stikkontakter eller med PIR sensor. LED-chippene er spredd på en egen utskiftbar modul som enkelt kan demonteres med enkle låser og hurtigkobling. Dette gir enkel montage og enkel service ved senere utskifting. Eco-variantene har utskiftbar LED-modul, de dimbare variantene har utskiftbar LED-modul der driveren også byttes. Verkeyløst bytte på begge varianter.	1235.2	1544	1307	Innebelysning/Baderomsbelysning/Spellarmatur	UNILAMP
3305894	Nice 15W LED 2700K Spellarm. m/stikk Dimbar 900mm Hvit	Utgående produkt. Tilbudet gjelder så lenge der er varer på lager. Ikke returnerbart. Nice spellarmatur er mykt avrundet design, jevnt belyst skjerm og høy fargegjengivelse. Dette gir maksimal lyskomfort, noe som gjør Nice til et godt valg på badet, over eller ved siden av speil. Nice spellarmatur leveres i ulike versjoner. Dimbare varianter i 10W og 15W med lysluge 2700K. Disse leveres med eller uten stikkontakt. I tillegg finnes Eco utgaver på 7W med lysluge 3000K. Eco utgavene er ikke dimbare og leveres enten med 1 eller 2 stikkontakter eller med PIR sensor. LED-chippene er spredd på en egen utskiftbar modul som enkelt kan demonteres med enkle låser og hurtigkobling. Dette gir enkel montage og enkel service ved senere utskifting. Eco-variantene har utskiftbar LED-modul, de dimbare variantene har utskiftbar LED-modul der driveren også byttes. Verkeyløst bytte på begge varianter.	1299.2	1624	1399	Innebelysning/Baderomsbelysning/Spellarmatur	UNILAMP
3305895	Nice Eco 7W LED 3000K Spellarmatur m/2X stikk Hvit	Utgående produkt. Tilbudet gjelder så lenge der er varer på lager. Ikke returnerbart. Klassisk spellarmatur. Eco utgavene er ikke dimbare og leveres enten med 1 eller 2 stikkontakter eller med PIR sensor. LED-chippene er spredd på en egen utskiftbar modul som enkelt kan demonteres med enkle låser og hurtigkobling. Dette gir enkel montage og enkel service ved senere utskifting. Eco-variantene har utskiftbar LED-modul, de dimbare variantene har utskiftbar LED-modul der driveren også byttes. Verkeyløst bytte på begge varianter. Lengde 588mm	876.8	1096	1195	Innebelysning/Baderomsbelysning/Spellarmatur	UNILAMP
3305896	Nice Eco 7W LED 3000K Spellarmatur m/stikk 600mm Hvit	Utgående produkt. Tilbudet gjelder så lenge der er varer på lager. Ikke returnerbart. Klassisk spellarmatur. Eco utgavene er ikke dimbare og leveres enten med 1 eller 2 stikkontakter eller med PIR sensor. LED-chippene er spredd på en egen utskiftbar modul som enkelt kan demonteres med enkle låser og hurtigkobling. Dette gir enkel montage og enkel service ved senere utskifting. Eco-variantene har utskiftbar LED-modul, de dimbare variantene har utskiftbar LED-modul der driveren også byttes. Verkeyløst bytte på begge varianter.	799.2	999	1022	Innebelysning/Baderomsbelysning/Spellarmatur	UNILAMP
3305897	Nice Eco PIR 7W LED 3000K Spellarmatur m/bevegelsessensor	Utgående produkt. Tilbudet gjelder så lenge der er varer på lager. Ikke returnerbart. Klassisk spellarmatur. Eco utgavene er ikke dimbare og leveres enten med 1 eller 2 stikkontakter eller med PIR sensor. LED-chippene er spredd på en egen utskiftbar modul som enkelt kan demonteres med enkle låser og hurtigkobling. Dette gir enkel montage og enkel service ved senere utskifting. Eco-variantene har utskiftbar LED-modul, de dimbare variantene har utskiftbar LED-modul der driveren også byttes. Verkeyløst bytte på begge varianter.	799.2	999	983	Innebelysning/Baderomsbelysning/Spellarmatur	UNILAMP
3235710	BALLED Pendel 13W LED 2700K HvitIP23, komplett, dimbar,	BALLED pendel er et spennende alternativ og supplement til downlights og annen belysning med et moderne formspråk. Linseteknologi med fresnel optikk og dypt inntrukket lyskilde gir redusert blending og et jevnt og mer elegant lysbilde. Varmhvitt lys på 2700K og de meget gode egenskaper for fargegjengivelse (Ra). Armaturen leveres komplett med dimbar LED driver som kan dimmes til meget lave nivåer. Armaturen har planmontert LED driver med innstikk-klemmer forberedt for viderekobling. Strekkavlastning er integrert i tilkoblingsboksens lokk. For enkel montage er kabel mellom driver og armatur utstyrt med trespekling. Dimbar til meget lav nivå. Takkopp kommer i sort utførelse. Utgående produkt fra Unilamp. Tilbudet gjelder så lenge det er varer på lager.	1177.6	1472	0	Innebelysning/Taklamper/Takpendel	UNILAMP

3235711	BALLED Pendel 13W 2700K SortIP23, komplett, dimbar, 36D	BALLED pendel er et spennende alternativ og supplement til downlight og annen belysning med et moderne formspråk. Linse-teknologi med fresnel optikk og dypt inntrukket lyskilde gir redusert blanding og et jevnere og mer elegant lysbilde. Varmhvit lys på 2700K og de meget gode egenskaper for fargegjengivelse (Ra). Armaturen leveres komplett med dimbar LED driver som kan dimmes til meget lave nivåer. Armaturen har påmontert LED driver med innstikk-klemmer forberedt for viderekobling. Strekkavlastning er integrert i blidoblingsboksens lokk. For enkel montage er kabel mellom driver og armatur utstyrt med sneppekobling. Dimbar til meget lavt nivå. Takkopp kommer i sort utførelse. Utgående produkt fra Unilamp.	1177.6	1472	0	Innebelysning/Taklamper/Takpendel	UNILAMP
3235712	BALLED Pendel 13W 2700K Kobber IP23, komplett, dimbar, 3	BALLED pendel er et spennende alternativ og supplement til downlight og annen belysning med et moderne formspråk. Linse-teknologi med fresnel optikk og dypt inntrukket lyskilde gir redusert blanding og et jevnere og mer elegant lysbilde. Varmhvit lys på 2700K og de meget gode egenskaper for fargegjengivelse (Ra). Armaturen leveres komplett med dimbar LED driver som kan dimmes til meget lave nivåer. Armaturen har påmontert LED driver med innstikk-klemmer forberedt for viderekobling. Strekkavlastning er integrert i blidoblingsboksens lokk. For enkel montage er kabel mellom driver og armatur utstyrt med sneppekobling. Dimbar til meget lavt nivå. Takkopp kommer i sort utførelse. Utgående produkt. Tilbudet gjelder så lenge det er varer på lager.	1305.6	1632	0	Innebelysning/Taklamper/Takpendel	UNILAMP
3306380	Fresh 7,5W 650lm 3000K m/Dobbel stikk	Benkarmatur med dobbel stikkontakt og bryter. 7,5W erstatter 1418W lysarmatur, 9W erstatter 2130W. Gatte flater for enkel rengjøring. Verktøyes utskiftbar LED-modul for enkel service og montage. Ikke dimbar. Ved bruk av WIDm Inffelt Switch er det viktig å påse at tosløffet ikke overstiger 1800W. Materiale: Aluminium, opal polycarbonatskjermet. Klasse I – IP20.	627.2	784	300	Innebelysning/Kjølkenbelysning/Benkarmatur	UNILAMP
3306381	Fresh 9W 3000K Benkarmatur m/Dobbel stikk og bryter	Benkarmatur med dobbel stikkontakt og bryter. 7,5W erstatter 1418W lysarmatur, 9W erstatter 2130W. Gatte flater for enkel rengjøring. Verktøyes utskiftbar LED-modul for enkel service og montage. Ikke dimbar. Ved bruk av WIDm Inffelt Switch er det viktig å påse at tosløffet ikke overstiger 1800W. Materiale: Aluminium, opal polycarbonatskjermet. Klasse I – IP20.	819.2	1024	0	Innebelysning/Kjølkenbelysning/Benkarmatur	UNILAMP
3235776	Sleeper 4W LED 3000K Dim Veggarmatur med fleksibel arm H	Sleeper er en veggarmatur med fleksibel arm og integrert 4W LED. Et perfekt leyslys ved siden av sengen, med komfort avskjermert lys som ikke forstyrrer andre. Sleeper er dimbar med integrert touchdimmer. Lysfargen er 3000°K. Sleeper har fleksibel arm som gjør den til et perfekt leyslys ved siden av sengen.	972.8	1216	600	Innebelysning/Vegglamper	UNILAMP
3235780	Cylinder Bar 2x5W 2700K Takskinne med spot Hvit	Minimalistisk moderne LED armatur / spotlights montert på skinne. Meget bra fargegjengivelse, Ra=90. Dimbar til et meget lavt nivå. Armaturhoder kan vinkles i alle retninger. Armatur er laget i pulverlakkert aluminium, med integrerte alu reflektorer. Klasse 1, IP20.	1599.2	1999	0	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	UNILAMP
3235781	Unilamp Cylinder Bar 2x5W 2700K Takskinne med spot Sort	Minimalistisk moderne LED armatur / spotlights montert på skinne. Meget bra fargegjengivelse, Ra=90. Dimbar til et meget lavt nivå. Armaturhoder kan vinkles i alle retninger. Armatur er laget i pulverlakkert aluminium, med integrerte alu reflektorer. Klasse 1, IP20. Utgående vare. Tilbudet gjelder så lenge varen er på lager. Ikke returnert.	1599.2	1999	0	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	UNILAMP
3235785	Cylinder Bar 3x5W 2700K Takskinne med spot Hvit	Minimalistisk moderne LED armatur / spotlights montert på skinne. Meget bra fargegjengivelse, Ra=90. Dimbar til et meget lavt nivå. Armaturhoder kan vinkles i alle retninger. Armatur er laget i pulverlakkert aluminium, med integrerte alu reflektorer. Klasse 1, IP20. Skafløvere	2087.2	2609	0	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	UNILAMP
3235786	Cylinder Bar 3x5W 2700K Takskinne med spot Sort	Minimalistisk moderne LED armatur / spotlights montert på skinne. Meget bra fargegjengivelse, Ra=90. Dimbar til et meget lavt nivå. Armaturhoder kan vinkles i alle retninger. Armatur er laget i pulverlakkert aluminium, med integrerte alu reflektorer. Klasse 1, IP20. Skafløvere	2087.2	2609	0	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	UNILAMP
3235700	BALLED DownLight 13W 2700K Hvit IP23, Komplet, Dimbar,	BALLED downlight er et spennende alternativ og supplement til standard innfelte downlights. Lysset kan justeres i alle retninger, og ved å vri armaturhuset kan du enkelt vippe armaturvinkelen slik at du får lyset der du ønsker det. BALLED har en liten og tynn flens mot taket som gjør at det skapes en fin overgang mellom tak og armatur. Linse-teknologi med fresnel optikk og dypt inntrukket lyskilde gir redusert blanding og et jevnere og mer elegant lysbilde. Varmhvit lys på 2700K og de meget gode egenskaper for fargegjengivelse (Ra). Armaturen leveres komplett med dimbar LED driver som kan dimmes til meget lave nivåer. Armaturen har påmontert LED driver med innstikk-klemmer forberedt for viderekobling. Strekkavlastning er integrert i blidoblingsboksens lokk. For enkel montage er kabel mellom driver og armatur utstyrt med sneppekobling. Dimbar til meget lavt nivå. Enkel tilkobling i separat koblingsboks med integrert strekkavlaster. Lysset kan justeres i alle retninger, og ved å vri armaturhuset kan du enkelt vippe armaturvinkelen slik at du får lyset der du ønsker det. BALLED har en liten og tynn flens mot taket som gjør at det skapes en fin overgang mellom tak og armatur.	1119.2	1399	996	Downlights/LED Downlight	UNILAMP

		Skafløvsare BALLED downlight er et spennende alternativ og supplement til standard innfelte downlights. Lyset kan justeres i alle retninger, og ved å vri armaturhuset kan du enkelt vippe armaturvinkelen slik at du får lyset der du ønsker det. BALLED har en liten og tynn flens mot taket som gjør at det skapes en fin overgang mellom tak og armatur. Linse-teknologi med fresnel optikk og dypt inntrukket lyskilde gir redusert blinding og et jevnere og mer elegant lysbilde. Varmhvit lys på 2700K og de meget gode egenskapene for fargegjengivelse (Ra). Armaturen leveres komplett med dimbar LED driver som kan dimmes til meget lave nivåer. Armaturen har påmontert LED driver med innstikk-klammer forberedt for viderekobling. Strekkablstang er integrert i tilkoblingsboksens løkk. For enkel montering er kabel mellom driver og armatur utstyrt med snepkabling. Dimbar til meget lavt nivå. Enkel tilkobling i separat koblingsboks med integrert strekkavlaster. Lyset kan justeres i alle retninger, og ved å vri armaturhuset kan du enkelt vippe armaturvinkelen slik at du får lyset der du ønsker det. BALLED har en liten og tynn flens mot taket som gjør at det skapes en fin overgang mellom tak og armatur. Tilbudsvare. Produktene skal avvikes og Unilamp selger ut lageret. Tilbudet gjelder så lenge lageret rekker. Produktet kan ikke returneres.					
3235701	BALLED DownLight 13W 2700K Sort IP23, Komplet, Dimbar,		1120	1400	996	DownlightsLED Downlight	UNILAMP
3235702	BALLED DownLight 13W 2700K Kobber IP23, Komplet, Dimb	Skafløvsare BALLED downlight er et spennende alternativ og supplement til standard innfelte downlights. Lyset kan justeres i alle retninger, og ved å vri armaturhuset kan du enkelt vippe armaturvinkelen slik at du får lyset der du ønsker det. BALLED har en liten og tynn flens mot taket som gjør at det skapes en fin overgang mellom tak og armatur. Linse-teknologi med fresnel optikk og dypt inntrukket lyskilde gir redusert blinding og et jevnere og mer elegant lysbilde. Varmhvit lys på 2700K og de meget gode egenskapene for fargegjengivelse (Ra). Armaturen leveres komplett med dimbar LED driver som kan dimmes til meget lave nivåer. Armaturen har påmontert LED driver med innstikk-klammer forberedt for viderekobling. Strekkablstang er integrert i tilkoblingsboksens løkk. For enkel montering er kabel mellom driver og armatur utstyrt med snepkabling. Dimbar til meget lavt nivå. Enkel tilkobling i separat koblingsboks med integrert strekkavlaster. Lyset kan justeres i alle retninger, og ved å vri armaturhuset kan du enkelt vippe armaturvinkelen slik at du får lyset der du ønsker det. BALLED har en liten og tynn flens mot taket som gjør at det skapes en fin overgang mellom tak og armatur. Utløpende produkt. Vi selger så lenge vi har denne på lager. Ikke returnerbar.	1254.4	1568	996	DownlightsLED Downlight	UNILAMP
3235730	StyloSoft Rund 7W 2700K Utenpåliggende downlight, IP23 H	StyloSoft er en eksklusiv utenpåliggende downlight i kraftig aluminiumshus. Armaturen har dypt inntrukket lyskilde med reflektoroptikk for redusert blinding og bedret synskomfort. Noe som gir et behagelig og eksklusivt inntrykk. StyloSoft leveres komplett med integrert LED og innebygget dimbar LED-driver. Armaturen fås i rund eller firkantet utførelse. Lysfargen er 2700°K. StyloSoft er utførmet i aluminium og gir et eksklusivt inntrykk. Perfekt for rom der det ikke er mulig å felle inn downlight.	1196.8	1496	0	DownlightsUtenpåliggende Downlights	UNILAMP
3235731	StyloSoft Rund 7W 2700K Utenpåliggende downlight, IP23	Skafløvsare StyloSoft er en eksklusiv utenpåliggende downlight i kraftig aluminiumshus. Armaturen har dypt inntrukket lyskilde med reflektoroptikk for redusert blinding og bedret synskomfort. Noe som gir et behagelig og eksklusivt inntrykk. StyloSoft leveres komplett med integrert LED og innebygget dimbar LED-driver. Armaturen fås i rund eller firkantet utførelse. Lysfargen er 2700°K. StyloSoft er utførmet i aluminium og gir et eksklusivt inntrykk. Perfekt for rom der det ikke er mulig å felle inn downlight. Dette er en utgående modell, men finnes fortsatt på lager hos Unilamp.	1196.8	1496	0	DownlightsUtenpåliggende Downlights	UNILAMP
3235735	StyloSoft Square 7W 2700K Utenpåliggende downlight, IP2	Tilbudet gjelder så lenge det er varer på lager. Det er 59 stk igjen pr 1/1-2025. StyloSoft er en eksklusiv utenpåliggende downlight i kraftig aluminiumshus. Armaturen har dypt inntrukket lyskilde med reflektoroptikk for redusert blinding og bedret synskomfort. Noe som gir et behagelig og eksklusivt inntrykk. StyloSoft leveres komplett med integrert LED og innebygget dimbar LED-driver. Armaturen fås i rund eller firkantet utførelse. Lysfargen er 2700°K. StyloSoft er utførmet i aluminium og gir et eksklusivt inntrykk. Perfekt for rom der det ikke er mulig å felle inn downlight.	1254.4	1568	0	DownlightsUtenpåliggende Downlights	UNILAMP
3235736	StyloSoft Square 7W 2700K Utenpåliggende downlight, IP23	Skafløvsare StyloSoft er en eksklusiv utenpåliggende downlight i kraftig aluminiumshus. Armaturen har dypt inntrukket lyskilde med reflektoroptikk for redusert blinding og bedret synskomfort. Noe som gir et behagelig og eksklusivt inntrykk. StyloSoft leveres komplett med integrert LED og innebygget dimbar LED-driver. Armaturen fås i rund eller firkantet utførelse. Lysfargen er 2700°K. StyloSoft er utførmet i aluminium og gir et eksklusivt inntrykk. Perfekt for rom der det ikke er mulig å felle inn downlight.	1254.4	1568	0	DownlightsUtenpåliggende Downlights	UNILAMP
3235740	Lightbox 1x7W 2700K Utenpåliggende downlight, IP23 Hvit	Skafløvsare Utenpåliggende kubisk formet downlight i elegant og eksklusivt aluminiumshus. Lite inntrukket lyskildeLED modul for bedret synskomfort og redusert blinding. Justerbar stråleretning. Integrert dimbar LED driver som kan dimmes til meget lavt nivå. 8W, klasse II, IP23, 2700K, Ra>90. Med sitt kubiske aluminiumshus og bedret synskomfort passer Lightbox inn de fleste steder. Et godt valg der det ikke lar seg gjøre å felle inn downlights. Dette er en utgående modell, men finnes fortsatt på lager hos Unilamp. Tilbudet gjelder så lenge det er varer på lager. Det er 59 stk igjen pr 1/1-2025.	1190.4	1488	0	DownlightsUtenpåliggende Downlights	UNILAMP

3235741	Lightbox 1x7W 2700K Utenpåliggende downlight, IP23 Sort	Utenpåliggende kubisk format downlight i elegant og eksklusivt aluminiumshus. Litt inntrukket lyskilde/LED modul for bedret synskomfort og redusert blending. Justerbar stråleretning. Integrert dimbar LED driver som kan dimmes til meget lavt nivå. 8W, klasse II, IP23, 2700K Ra>90. Med sitt kubiske aluminiumshus og bedret synskomfort passer Lightbox inn de fleste steder. Et godt valg der det ikke lar seg gjøre å felle inn downlights. Dette er en utgående modell, men finnes fortsatt på lager hos Unilamp. Tilbudet gjelder så lenge det er varer på lager. Det er 59 stk igjen pr 1/1-2025.	1190.4	1488	0	Downlights/Utenpåliggende Downlights	UNILAMP
3235745	Lightbox 2x7W 2700K Utenpåliggende downlight, IP23 Hvit	Utenpåliggende kubisk format downlight i elegant og eksklusivt aluminiumshus. Litt inntrukket lyskilde/LED modul for bedret synskomfort og redusert blending. Justerbar stråleretning. Integrert dimbar LED driver som kan dimmes til meget lavt nivå. 8W, klasse II, IP23, 2700K Ra>90. Med sitt kubiske aluminiumshus og bedret synskomfort passer Lightbox inn de fleste steder. Et godt valg der det ikke lar seg gjøre å felle inn downlights. Dette er en utgående modell, men finnes fortsatt på lager hos Unilamp. Tilbudet gjelder så lenge det er varer på lager. Det er 59 stk igjen pr 1/1-2025.	1830.4	2288	0	Downlights/Utenpåliggende Downlights	UNILAMP
3235746	Lightbox 2x8W 2700K Utenpåliggende downlight, IP23 Sort	Utenpåliggende kubisk format downlight i elegant og eksklusivt aluminiumshus. Litt inntrukket lyskilde/LED modul for bedret synskomfort og redusert blending. Justerbar stråleretning. Integrert dimbar LED driver som kan dimmes til meget lavt nivå. 8W, klasse II, IP23, 2700K Ra>90. Med sitt kubiske aluminiumshus og bedret synskomfort passer Lightbox inn de fleste steder. Et godt valg der det ikke lar seg gjøre å felle inn downlights. Dette er en utgående modell, men finnes fortsatt på lager hos Unilamp. Tilbudet gjelder så lenge det er varer på lager. Kan ikke returneres.	1830.4	2288	0	Downlights/Utenpåliggende Downlights	UNILAMP
3235056	R-LINE SUN 12W WARMDIM MILD MATT HVIT	SUN 12W WARMDIM MILD MATT HVIT	291.2	364	0	Downlights/Dim to warm led downlight	Ramo Light AS
3235028	R-LINE VARUNA DRIVER FOR 2-3 LYS	Driver for 2-3 stk Varuna utenpåliggende downlights/Varuna strømdriver 15 watt for 1 til 3 spotter Kvalitet driverspeningsforsyning for Varuna Møbellykt. Erlert tilkobling med wago klemmer på lavvot siden. Dobbel tilkobling for videreføring på 230V siden. 18 - 40 volt, 15 watt er god margin for 1 til 3 spotter. Dimbar	343.2	429	300	Elektronatriell/Trafoer drivers/LED drivere, konstant strøm	Ramo Light AS
3107318	R-LINE SUN OUTDOOR COB 12W LED LAVTBYGGENDE MAT	Lav høyde kombinert med veldig liten varmeutvikling gjør at denne downlighten kan monteres i lavt (480mm) downlightåstasset. Lavtryggende innfelt LED downlight med inntrukket lyskilde for redusert blending og et eksklusivt uttrykk, komplett med LED driver 12W COB LED. Meget god fargegjengivelse. Fargetemperatur: Varmdim 3000K-2000K. Strålevinkel: 38°. Downlighten er dimmbar og kan dimmes ned helt, flimmerfritt. IP44	218.4	273	0	Downlights/LED inn/ Utendørs downlight	Ramo Light AS
3107319	R-LINE SUN OUTDOOR COB 12W WARMDIM LED GRAFIT	Lav høyde kombinert med veldig liten varmeutvikling gjør at denne downlighten kan monteres i lavt (480mm) downlightåstasset. Lavtryggende innfelt LED downlight med inntrukket lyskilde for redusert blending og et eksklusivt uttrykk, komplett med LED driver 12W COB LED. Meget god fargegjengivelse. Fargetemperatur: Varmdim 3000K-2000K. Strålevinkel: 38°. Downlighten er dimmbar og kan dimmes ned helt, flimmerfritt. IP44	218.4	273	0	Downlights/LED inn/ Utendørs downlight	Ramo Light AS
SRP-2305-24	DALI dimbar LED Driver 24V 50W	DALI dimbare LED Driver med 5 åringsrns garanti. Dimmer fra 1-100% flimmerfritt. Liten og nett med 50mm Bredder, 210mm lengde og 20mm høyde. Strekkavaster påføring, begge sider av driver. Dobbeltsidet. Maks Last 50W Kan også karing, dimmes med push-dim. IP 20 Leveres med utgangsspenning påføring: 12 volt og 24 volt. Har 2 uavhengige utganger og kan derfor styres fra 2 DALI adresser.	650	812.5	150	LED Strips/LED Drivere/Smartbus/DALI/DALI styrt LED drivere	Led Lys AS
3107350	R-LINE ROMA OPP 1X6W 2700K KL 1 IP54 MATT SORT	Stilen og enkel vegglampe med lysst vendt nedover - finnes også i versjon med oppnået belysning og leveres i fargene matt sort Materiale: Aluminium Dimensjoner (HxBxD): 16,0x13,2x9,2cm Sokkel: 1xGU10 Max watt: 6W LED Lyskilde inkl. Ja Isolasjonsklasse: 1 IP grad: IP65	591.2	739	0	Utebelysning/Vegglamper med oppnået lys	Ramo Light AS
3107351	R-Line ROMA 1X6W GU10 Vegglampe nedlys 2700K KL 1 IP54	Stilen og enkel vegglampe med lysst vendt nedover - finnes også i versjon med oppnået belysning og leveres i fargene matt sort Materiale: Aluminium Dimensjoner (HxBxD): 16,0x13,2x9,2cm Sokkel: 1xGU10 Max watt: 6W LED Lyskilde inkl. Ja Isolasjonsklasse: 1 IP grad: IP65	591.2	739	0	Utebelysning/Vegglamper med oppnået lys	Ramo Light AS
3107353	R-Line ROMA 2X6W GU10 Vegglampe Opp/nedlys 2700K KL 1	Stilen og enkel vegglampe med god lysspredning. Finnes også som vegglampe med oppnået belysning, kun nedovervendt belysning og leveres i farge matt hvit. Materiale: Aluminium Kabelinnføring: Skult og åpen kabel Dimensjoner (HxD): 14,0x8,6cm Sokkel: 1xGU10 Max watt: 6W LED Lyskilde inkl. Ja Isolasjonsklasse: 1 IP grad: IP65	671.2	839	0	Utebelysning/Vegglamper med oppnået lys	Ramo Light AS
3107355	R-Line MILANO TAKLampe 1X6W GU10 2700K KL 1 IP54 MATT	Stilen og enkel taklampe med god lysspredning. Finnes også som vegglampe med oppnået belysning, kun nedovervendt belysning og leveres i farge matt sort. Materiale: Aluminium Kabelinnføring: Skult og åpen kabel Dimensjoner (HxD): 14,0x8,6cm Sokkel: 1xGU10 Max watt: 6W LED Lyskilde inkl. Ja Isolasjonsklasse: 1 IP grad: IP65	220.8	276	0	Utebelysning/Tak / Veggbelysning	Ramo Light AS
3107356	R-Line MILANO TAKLampe 1X6W GU10 2700K KL 1 IP54 MATT	Stilen og enkel taklampe med god lysspredning. Finnes også som vegglampe med oppnået belysning, kun nedovervendt belysning og leveres i farge matt sort. Materiale: Aluminium Kabelinnføring: Skult og åpen kabel Dimensjoner (HxD): 14,0x8,6cm Sokkel: 1xGU10 Max watt: 6W LED Lyskilde inkl. Ja Isolasjonsklasse: 1 IP grad: IP65	220.8	276	0	Utebelysning/Tak / Veggbelysning	Ramo Light AS

3107357	R-Line MILANO TAKLampe 1X6W GU10 2700K KL 1 IP54 Grafit	Stilen og enkelt taklampe med god lysspredning. Finnes også som vegglampe med opprind belysning. Kun nedovervendt belysning og leveres i fargen grafit. Materiale: Aluminium Kabelinnføring: Skjult og åpen kabel Dimensjoner (HxD): 14,0x8,6cm Sokkel: 1xGU10 Max watt: 6W LED Lyskilde inkl.: Ja Isolasjonsklasse: 1 IP grad: IP65	220.8	276	0	Utebelysning/Tak / Veggbelysning	Ramo Light AS
3107359	R-Line MILANO Vegglampe OPP 1X6W 2700K KL 1 IP54 MATT	Stilen og enkelt vegglampe med lysst vendt nedover - finnes også i versjon med opprind belysning og leveres i fargene matt sort Materiale: Aluminium Kabelinnføring: Skjult og åpen kabel Dimensjoner (HxD): 16,0x12,6x8,6cm Sokkel: 1xGU10 Max watt: 6W LED Lyskilde inkl.: Ja Isolasjonsklasse: 1 IP grad: IP65	388.8	486	0	Utebelysning/Tak / Veggbelysning	Ramo Light AS
3107360	R-Line MILANO Vegglampe OPP 1X6W 2700K KL 1 IP54 Grafit	Stilen og enkelt vegglampe med lysst vendt nedover - finnes også i versjon med opprind belysning og leveres i farge grafit. Materiale: Aluminium Kabelinnføring: Skjult og åpen kabel Dimensjoner (HxD): 16,0x12,6x8,6cm Sokkel: 1xGU10 Max watt: 6W LED Lyskilde inkl.: Ja Isolasjonsklasse: 1 IP grad: IP65	388.8	486	0	Utebelysning/Tak / Veggbelysning	Ramo Light AS
SRP-2305-24	DALI dimbar LED Driver 24V 30W	DALI dimbare LED Driver med 5 årsingrs garanti. Dimmer fra 1-100% fimmertritt. Liten og nett med 53,4mm Breddre, 170mm lengde og 28mm høyde. Strøkanviser påføring, begge sider av driver. Dobbeltsikret. Maks Last 30W Kan også karing, dimmes med push-dim. IP 20 Leveres med utgangsspenninger b-karing.de påføring; 12 volt og 24 volt. Har 2 uafhængige utganger og kan derfor styres fra 2 DALI adresser.	534.6	668.25	150	LED Strips/LED Driver:Smartbus/DALI/DALI styrte LED drivere	Led Lys AS
3107364	R-Line MALMØ 15W LED Vegg/Tak armatur IP65 KL 1 MATT HV	Type Lyskilde LED Watt 15W Lumen Spenning 220-240V Strålingsvinkel Fargegjengivelse Fargetemperatur 3000K IP grad IP65 Levelid Garanti 5 år Breddre 178 Høyde 79 Lengde 273 Materiale Aluminium Farge Matt Hvit Matt Sort Graphite	372	465	0	Utebelysning/Tak / Veggbelysning	Ramo Light AS
3107365	R-Line MALMØ 15W LED Vegg/Tak armatur IP65 KL 1 MATT SO	Type Lyskilde LED Watt 15W Lumen Spenning 220-240V Strålingsvinkel Fargegjengivelse Fargetemperatur 3000K IP grad IP65 Levelid Garanti 5 år Breddre 178 Høyde 79 Lengde 273 Materiale Aluminium Farge Matt Hvit Matt Sort Graphite	372	465	1000	Utebelysning/Tak / Veggbelysning	Ramo Light AS
3107366	R-Line MALMØ 15W LED Vegg/Tak armatur IP65 KL 1 Grafit	Type Lyskilde LED Watt 15W Lumen Spenning 220-240V Strålingsvinkel Fargegjengivelse Fargetemperatur 3000K IP grad IP65 Levelid Garanti 5 år Breddre 178 Høyde 79 Lengde 273 Materiale Aluminium Farge Matt Hvit Matt Sort Graphite	372	465	0	Utebelysning/Tak / Veggbelysning	Ramo Light AS
3107370	R-Line STOCKHOLM 15W LED Vegg/Tak armatur IP65 KL 1 MAT	Varennummer: 3107370 3107371 3107372 Type Lyskilde LED Watt 15W Spenning 220-240V Fargetemperatur 3000K IP grad IP65 Levelid Garanti 5 år Diameter 270 Høyde 77 Materiale Aluminium Farge Matt Hvit Matt Sort Graphite Med Driver	416	520	0	Utebelysning/Tak / Veggbelysning	Ramo Light AS
3107371	R-Line STOCKHOLM 15W LED Vegg/Tak armatur IP65 KL 1 MAT	Varennummer: 3107370 3107371 3107372 Type Lyskilde LED Watt 15W Spenning 220-240V Fargetemperatur 3000K IP grad IP65 Levelid Garanti 5 år Diameter 270 Høyde 77 Materiale Aluminium Farge Matt Hvit Matt Sort Graphite Med Driver	416	520	0	Utebelysning/Tak / Veggbelysning	Ramo Light AS
3107372	R-Line STOCKHOLM 15W LED Vegg/Tak armatur IP65 KL 1 GRØ	Varennummer: 3107370 3107371 3107372 Type Lyskilde LED Watt 15W Spenning 220-240V Fargetemperatur 3000K IP grad IP65 Levelid Garanti 5 år Diameter 270 Høyde 77 Materiale Aluminium Farge Matt Hvit Matt Sort Graphite Med Driver	416	520	0	Utebelysning/Tak / Veggbelysning	Ramo Light AS

3107383	R-Line FIRENZE 15W LED Tak/Vegg armatur IP65 KL 1 MATT St	Enkelt og pen lampe som kan brukes i tak og på vegg. Integrert 15W LED og god spredning gjør den ideel for inngangsparti, garasje eller bod. Diameter: 27cm Dybde: 12cm Watt: 15W LED Driver: ATEC Volt: AC200-240V/50/60Hz LED chip: Epistar 2835-3000K RA87 Lumens: 688lm IP grad: IP65 Levetid(ca): 40000h Sensor: Nei	356.8	446	0	Utbelysning/Tak / Veggbelysning	Ramo Light AS
3107384	R-Line FIRENZE 15W LED Tak/Vegg armatur IP65 KL 1 Grafit	Enkelt og pen lampe som kan brukes i tak og på vegg. Integrert 15W LED og god spredning gjør den ideel for inngangsparti, garasje eller bod. Diameter: 27cm Dybde: 12cm Watt: 15W LED Driver: ATEC Volt: AC200-240V/50/60Hz LED chip: Epistar 2835-3000K RA87 Lumens: 688lm IP grad: IP65 Levetid(ca): 40000h Sensor: Nei	356.8	446	0	Utbelysning/Tak / Veggbelysning	Ramo Light AS
3235070	R-LINE PLUTO BENK Armatur 2X4W LED HVIT 2700K	Flott benkarmatur med 2X4W LED. Lampen har høy RA index som gir en rik og jevn fargegjengivelse av fargene på møten og kjøkknet. Benkarmaturen er svært enkel å montere. Leveres med tilkobling i begge ender for enkel viderekobling mellom til flere armaturer. Beregnet for fast montering, kabel medfølger ikke. Lykkilde: Cree - 4W LED RA index: 93 Lysstyrke / lumens: Dimbar: Ja Garanti: 5år Mål: Lengde: 553mm x Bredde: 75mm x Høyde: 25mm	487.2	609	0	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Utepåliggende møbelbelysning	Ramo Light AS
3235073	R-LINE PLUTO BENK Armatur 2X4W LED Børstet Stål 2700K	SKOKE: Integrert LED ENERGIKLASSE: A Levens: 2x4W Opply: 85% energieffektivitet: 2700K (varm hvit), 40 000 levetid. Osram dimbar driver inkludert	533.6	667	0	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Utepåliggende møbelbelysning	Ramo Light AS
3200768	Sg Shopline Hvit Skjøt, isolert	ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	47.2	59	16	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200775	Sg Shopline Hvit Rett skjøt	ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	212.8	266	110	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200772	Sg Shopline Hvit T skjøt venstre, vendbar	ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	311.2	389	186	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200774	Sg Shopline Hvit X skjøt	ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	375.2	469	230	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200776	Sg Shopline Hvit Fleksibelskjøt	ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	303.2	379	160	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3202546	Sg Shopline Hvit Flyttbar tilkobling	ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	199.2	249	100	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200274	Sg Shopline Hvit Takfeste T-tak	ShopLine Takfeste T-tak Hvit. ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	60	75	23	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3202547	Sg Shopline Hvit Avlastningskrok	Shopline 3-T hvitt avlastningskrok Avlastningskrok til Shopline. ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	31.2	39	12	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3204603	Sg Shopline Hvit Pendel Adapter	SHOPLINE ADAPTER FOR PENDEL HVIT Adapter for Shopline. ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	119.2	149	82	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Butikkbelysning SG	Sg Armaturen A/S

3200275	Sg Shopline Sort Takfeste T-tak	ShopLine Takfeste T-tak Sort. ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	60	75	23	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Bulkkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200780	Sg Shopline Sort Monopoint	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	223.2	279	105	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Bulkkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200788	Sg Shopline Sort T skjøt venstre, vendbar	T-skjøt (Venstre) for 3T strømmeskinner. ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	311.2	389	186	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Bulkkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200789	Sg Shopline Sort T skjøt høyre, vendbar	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	311.2	389	186	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Bulkkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200790	Sg Shopline Sort X skjøt	X-skjøt for 3T strømmeskinner. ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	375.2	469	230	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Bulkkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200792	Sg Shopline Sort Fleksibelskjøt	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	303.2	379	160	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Bulkkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3201862	Sg Shopline Sort Wiresett 5m	Wiresett med 5m langde til 3T strømmeskinner. ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	111.2	139	117	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Bulkkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3203784	Sg Shopline Sort Flyttbar tilkobling	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	207.2	259	100	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Bulkkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3203785	Sg Shopline Sort Avlastningskrok	Shopline 3-T sort avlastningskrok. ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	24	30	12	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Bulkkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3204604	Sg Shopline Sort Pendel Adapter	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	111.2	139	82	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Bulkkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200929	Sg Shopline Hvit Avlastningsskjøt	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	61.6	77	50	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Bulkkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3200930	Sg Shopline Sort Avlastningsskjøt	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	60	75	50	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Bulkkbelysning SG	Sg Armaturen A/S
3101935	Noriys Ski 1390 Veggarmatur 5,2W LED m/stikkontakt Sort	SKI 1390 SORT Moderne lampe med bakplate og frontdekkel i galvanisert stål. Lysen med. Optisk struktur glass. Ski leveres i fargene galvanisert stål og sort. Art. 1390 Tilgjengelig med to stk 230V kontakler. Utneffekt 21 i lønning for baklengstørrelse. (Art. 1390 er ikke beregnet for bruk for lading av El/hybrid-bil. All bruk nevnt ovenfor resulterer i fullstendig tap av alle garanti- og erstatningskrav fra kaper)	2047.2	2559	2550	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold Utbelysning/Utelamper med kontakt	Noriys AS
3101936	Noriys Ski 1392 Veggarmatur 5,2W LED Galvanisert	SKI 1392 GALVANISERT STÅL Moderne lampe med bakplate og frontdekkel i galvanisert stål. Lysen med. Optisk struktur glass. Ski leveres i fargene galvanisert stål og sort. Kan også leveres med stikkontakt, se Art 1390	1680	2100	2550	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Noriys AS
3101943	Noriys Ski 1392 Veggarmatur 5,2W LED Sort	SKI 1392 SORT Moderne lampe med bakplate og frontdekkel i galvanisert stål. Lysen med. Optisk struktur glass. Ski leveres i fargene galvanisert stål og sort. Kan også leveres med stikkontakt, se Art 1390	2047.2	2559	2550	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Noriys AS
3101915	Noriys Asker 1700 Vegglampe Opp/Nedlys 8.5W LED Galvanisert	Asker vegg Galvanisert Stilren vegglampe. Bakplate i aluminiumstøp. Frontdekkel i galvanisert stål. Lampen leveres med opphøet eller kun ned lys. Leveres i to forskjellige størrelser. * For optimal lysfordeling anbefales LED.	1615.2	2019	1400	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphøet lys	Noriys AS
3101916	Noriys Asker 1702 Vegglampe Opp/Nedlys E27 LED Galvanisert	Asker vegg Galvanisert Stilren vegglampe. Bakplate i aluminiumstøp. Frontdekkel i galvanisert stål. Lampen leveres med opphøet eller kun ned lys. Leveres i to forskjellige størrelser. * For optimal lysfordeling anbefales LED.	1199.2	1499	1400	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphøet lys	Noriys AS
3101917	Noriys Asker 1705 Vegglampe Nedlys 8W LED Galvanisert	Asker vegg Galvanisert Stilren vegglampe. Bakplate i aluminiumstøp. Frontdekkel i galvanisert stål. Lampen leveres med opphøet eller kun ned lys. Leveres i to forskjellige størrelser. * For optimal lysfordeling anbefales LED.	1671.2	2089	1400	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphøet lys	Noriys AS

3101918	Norlys Asker 1707 Vegglampe Nedlys E27 Galvanisert	Asker vegg Galvanisert Stilen vegglampe. Bakplate i aluminiumstap. Frontdekse i galvanisert stål. Lampen leveres med opphæng eller kun med lys. Leveres i to forskjellige størrelser. * For optimal lysfordeling anbefales LED. Skaffevare	1175.2	1469	1400	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphæng lys	Norlys AS
3101949	Norlys Lofoten 1943 Vegg Armatur E27 Sort	Lofoten veggarm Stilen lampe i stål, leveres med klart glass. Lofoten leveres kun i fargen sort. Passer for det tradisjonelle og moderne huset. Kan snus opp & ned. Se viktig informasjon på manual under installasjon av armatur Norlys 155 Hjørnebeslag for Lofoten 143 Sort	1900.8	2376	5280	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3101966	Norlys 155 Hjørnebeslag for Lofoten 143 Sort	Bestillingsvare	388.8	486	300	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3101848	Norlys Namsos 1930 Innfelt veggarmatur 13,2W LED Aluminium	NAMSOS 1930 ALUMINIUM Innfelte armaturer. Armaturhus i aluminium. Innfellingsboks i polypropylen medfølger. 12,7W LED, 1376 lm, 3000K, opptil 50000h, utskiftbar modul. Leveringstid/ Skaffevare	2712	3390	0	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3101849	Norlys Namsos 1930 Innfelt veggarmatur 13,2W LED Grafit	NAMSOS 1930 GRAFIT Innfelte armaturer. Armaturhus i aluminium. Innfellingsboks i polypropylen medfølger. 12,7W LED, 1376 lm, 3000K, opptil 50000h, utskiftbar modul. Leveringstid/ Skaffevare	2712	3390	2300	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185566	Norlys Sande 1593 Spot 7W LED Grafit	Sande for vegg Spot armatur i støpt aluminium, pulverlakkert for landskap og skiltbelysning. Sande serien kan benyttes som bakke eller vegg spot. Art. 1592/1593 serien kan benyttes som vegg eller bakke spot. For vegg montering skrus jordsyd enkelt av. 5 meter kabel og jordsyd medfølger. Leveringstid/ Skaffevare	2767.2	3459	152	Utbelysning/Hagebelysning/Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185567	Norlys Sande 1594 Spot 7W LED Grafit	Sande for vegg Spot armatur i støpt aluminium, pulverlakkert for landskap og skiltbelysning. Sande serien kan benyttes som bakke eller vegg spot. Art. 1592/1593 serien kan benyttes som vegg eller bakke spot. For vegg montering skrus jordsyd enkelt av. 5 meter kabel og jordsyd medfølger. Bestillingsvare	2951.2	3689	152	Nærbelysning/Skiltbelysning/Utbelysning/Hagebelysning	Norlys AS
3101792	Norlys Voss 1950 Vegglampe Opp (smal)/Nedlys (bred) alt B. 16	VOSS 1950 ALUMINIUM Version B. Moderne fasadebelysning i aluminiumstap. Voss leveres i fargene aluminium og grafit. Voss LED flis med type lys alternativ B og G. 16,9W, 1830lm, 3000K, 50000h, utskiftbar modul. Bestillingsvare	4222.4	5278	5030	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphæng lys	Norlys AS
3101793	Norlys Voss 1950 Vegglampe Opp (smal)/Nedlys (bred) alt B. 16	VOSS 1950 GRAFIT Version B. Moderne fasadebelysning i aluminiumstap. Voss leveres i fargene aluminium og grafit. Voss LED flis med type lys alternativ B og G. 16,9W, 1830lm, 3000K, 50000h, utskiftbar modul. Bestillingsvare	4295.2	5369	5030	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphæng lys	Norlys AS
3101794	Norlys Voss 1951 Vegglampe Nedlys alt G. 14,9W LED Aluminium	VOSS 1951 ALUMINIUM Version G. Moderne fasadebelysning i aluminiumstap. Voss leveres i fargene aluminium og grafit. Voss LED flis med type lys alternativ B og G. 14,9W, 1220lm, 3000K, 50000h, utskiftbar modul. Bestillingsvare	3823.2	4779	5040	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphæng lys	Norlys AS
3101795	Norlys Voss 1951 Vegglampe Nedlys alt G. 14,9W LED Grafit	VOSS 1951 GRAFIT Version G. Moderne fasadebelysning i aluminiumstap. Voss leveres i fargene aluminium og grafit. Voss LED flis med type lys alternativ B og G. 14,9W, 1220lm, 3000K, 50000h, utskiftbar modul. Bestillingsvare	3823.2	4779	5040	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphæng lys	Norlys AS
3101967	Norlys Voss 1952 Vegglampe Opp /Nedlys (bred) alt F. 22,2W LE	VOSS 1952 ALUMINIUM Voss Version F. Moderne fasadebelysning i aluminiumstap. Voss leveres i fargene aluminium og grafit. Bredlys stråle opp og ned. Bestillingsvare	4319.2	5399	5300	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphæng lys	Norlys AS
3101968	Norlys Voss 1952 Vegglampe Opp /Nedlys (bred) alt F. 22,2W LE	VOSS 1952 GRAFIT Voss Version F. Moderne fasadebelysning i aluminiumstap. Voss leveres i fargene aluminium og grafit. Bredlys stråle opp og ned. Bestillingsvare	4239.2	5299	5300	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphæng lys	Norlys AS
3185551	Norlys Lillehammer 1581 2X3,7W LED Aluminium	LILLEHAMMER 1581 aluminium Aluminiumstap, 2x305 lm, 3000K, opptil 50 000l, utskiftbar LED modul. Bestillingsvare	1887.2	2359	1830	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphæng lys	Norlys AS
3185553	Norlys Lillehammer 1581 Hvit	LILLEHAMMER 1581 HVIT Aluminiumstap, 2x305 lm, 3000K, opptil 50 000l, utskiftbar LED modul. Bestillingsvare	1887.2	2359	1830	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphæng lys	Norlys AS
3185554	Norlys Lillehammer 1582 veggarmatur 2X3,7W LED Aluminium	LILLEHAMMER 1582 ALUMINIUM Aluminiumstap, kan vendes opphæng. 305 lm, 3000K, opptil 50 000l, utskiftbar LED modul. Bestillingsvare	1823.2	2279	1830	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphæng lys	Norlys AS
3185556	Norlys Lillehammer 1582 veggarmatur 2X3,7W LED Hvit	LILLEHAMMER 1582 HVIT Aluminiumstap, kan vendes opphæng. 305 lm, 3000K, opptil 50 000l, utskiftbar LED modul. Bestillingsvare	1823.2	2279	1830	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphæng lys	Norlys AS

3700464	LED Classic A60 FLM 4W E27 827 390lm DIM Klart glass	4W LED Filament lyskilde Dimbar Klart glass A60 Lyseffekt 390 lumen E27 sokkel Ra > 80 Levetid 15 000 / L70 Varmihvit fargetemperatur 2700 K Mål ø60 x 105 mm Effektfaktor 0,8 Energiklasse A++	57.2	71.5	0	LED-pæren/LED Filament	Led Lys AS
3700098	LED ST64 FLM E27 823 4W 350lm DIM Klart glass	Filament ST64 Klart glass Dimbar 4W Sokkel E27 Rundstråleende 360° Lyseffekt 350 lumen Fargetemperatur 2300K Ra > 80 Levetid 15 000 timer / L70 Energiklasse A+	132	165	0	LED-pæren/LED Filament	Calex Holland
3101751	Norlys Asker 1300 Big 8.5W LED Opp/Nedlys Grafit	ASKER 1300 grafit 9,3W LED IP65 kl I Stilen vegglampe i aluminiumstap. Asker leveres i fargene aluminium, grafit og hvit. Polykarbonat med optisk struktur. Opp og ned lys. LED modul: 2x528 lm, 3000K. Skaffelære	2307.2	2884	2980	Utbelysning/Nordlys vegglamper opp/ ned lys	Norlys AS
3101970	Norlys Asker 1306 Big 13.7W LED Opp/Nedlys Grafit	ASKER 1306 GRAFIT 13,7W, LED, IP65, KL I Stilen vegglampe i aluminiumstap. Asker Big leveres med fargen grafit. Polykarbonat med optisk struktur. Opp&ned lys. Skaffelære	2983.2	3729	2980	Utbelysning/Nordlys vegglamper opp/ ned lys	Norlys AS
3101796	Norlys Asker 1302 Big 5.2W LED Nedlys Grafit	Stilen vegglampe i aluminiumstap. Asker leveres i fargene aluminium, grafit og hvit. Polykarbonat med optisk struktur. Ned lys. Skaffelære	2439.2	3049	2980	Utbelysning/Nordlys vegglamper opp/ ned lys	Norlys AS
3101971	Norlys Asker 1308 Big 8.5W LED Nedlys Grafit	ASKER 1308 GRAFIT 8,5W, LED, IP65, KL I Stilen vegglampe i aluminiumstap. Asker Big leveres med fargen grafit. Polykarbonat med optisk struktur. Ned lys. Skaffelære	2743.2	3429	2980	Utbelysning/Nordlys vegglamper opp/ ned lys	Norlys AS
3101954	Norlys Larvik 690 Vegglampe E27 Galvanisert	LARVIK 690 GALVANISERT STÅL Vegglampe i klassisk design. Klart polykarbonat glass. Hjørnefeste (art. 153) kan bestilles som tilbehør. Larvik leveres i galvanisert stål og sort. Skaffelære	1316	1645	2900	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3101955	Norlys Larvik 690 Vegglampe E27 Sort	LARVIK 690 SORT Vegglampe i klassisk design. Klart polykarbonat glass. Hjørnefeste (art. 153) kan bestilles som tilbehør. Larvik leveres i galvanisert stål og sort. Skaffelære	1422.4	1778	2900	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3185523	Norlys Koster 725 Vegglampe 11,3W LED m/rett arm Aluminium	Koster m/rett arm Vegglampe i moderne design med rett arm. Klar polykarbonat med optisk struktur. Aluminiumstap. Leveres i fargene aluminium og grafit. Se under tilbehør for hjørnebeslag. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglampe og teleskopstolpe med 1 lykteloder eller for bruk med andre stolper. Skaffelære	2368	2960	3300	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3110060	Norlys Hjørnebeslag 158 Aluminium	Hjørnebeslag 158 Grafit. Gjelder for følgende vegglamper: Koster Art 724, 725 og 1912 og Hetsiki 886 Skaffelære	364	455	600	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3120064	Norlys Koster 1912 Vegglampe 17.5W LED m/rett arm Aluminium	Koster m/rett arm Vegglampe i moderne design med rett arm. Klar polykarbonat med optisk struktur. Aluminiumstap. Leveres i fargene aluminium og grafit. Se under tilbehør for hjørnebeslag. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglampe og teleskopstolpe med 1 lykteloder eller for bruk med andre stolper. Skaffelære	2560	3200	3300	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3185594	Norlys Bornholm 541 Vegglampe 11,3W LED Aluminium	Vegglampe i moderne design. Lampens diameter er 26cm og dybde 9cm. Egner seg også godt som takarmatur. Klasse I. Bornholm leveres i fargene aluminium, grafit og hvit med opalhvit polykarbonat. 1100 lm, 3000K. RONDANE 537 ALUMINIUM	1520	1900	1930	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Norlys AS
3185597	Norlys Rondane 537 Vegglampe 11,3W LED Aluminium	Vegglampe i moderne design. Lampens diameter er 26cm og dybde 10,5cm. Egner seg også godt som takarmatur. Klasse I. Rondane leveres i fargene aluminium, grafit med opalhvit polykarbonat. 1100 lm, 3000K. VASA 128 ALUMINIUM	1508.8	1886	1840	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold/Utbelysning/Nordlys Tak / veggbelysning	Norlys AS
3101856	Norlys Vasa 128 9,3W LED Opp/Ned lys Aluminium	Vegglampe i stilen design med lysutgang opp og ned. Polykarbonat med optisk struktur. LED modul: 2x547 lm, 3000K. VASA 128 HVIT	2351.2	2939	2080	Utbelysning/Nordlys vegglamper opp/ ned lys	Norlys AS
3109920	Norlys Vasa 128 9,3W LED Opp/Ned lys Hvit	Vegglampe i stilen design med lysutgang opp og ned. Polykarbonat med optisk struktur. LED modul: 2x547 lm, 3000K.	2351.2	2939	2080	Utbelysning/Nordlys vegglamper opp/ ned lys	Norlys AS

		HALDEN 517 ALUMINIUM Vegglampe i moderne og stilren halvmånedesign som lyser ned. Lampen er 15cm høy, bredde 31cm og dybde 15,5cm. Skjerm av polykarbonat med optisk struktur. Halden leveres i fargene grøtt, hvit og aluminiumsfarget. Led modul 1058m, 3000k, 50000h, dimbar					
3120012	Noriys Halden 517 9,1W LED Vegglampe Aluminium	Leveringsltd / Skaffevare	1688	2110	2750	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Noriys AS
3185264	Noriys Bern 650 Vegglampe E27 Rustfritt Stål	Vegglampe i moderne design. Høyde 24,5cm, bredde 24,5cm og dybde 12cm. Klart tykt glass. Bern leveres i fargene rustfritt stål, galvanisert stål og sort, med valg klart tykt glass. Overflaten i rustfritt stål er børstet for å oppnå enøket finish. Ulke parbiler festet seg da lettere til stallet. Børstede modeller må derfor pusses og oljes. Galvanisert stål er vedlikeholdstett. Skruene er demot laget i stål og bar derfor settes inn med fett et par ganger i året	1747.2	2184	3700	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk/Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Noriys AS
3185375	Noriys Bremen 631 E27 Sort	Bremen Vegglampe i moderne design. Frontdekkel til Bremen er i stål og bakplaten i aluminium. Lysåpning rundt hele lampen gir en fin effekt på vegg. Bremen leveres i fargene sort og galvanisert stål med valg på klar eller opalhvit polykarbonat. Skaffevare	1355.2	1694	2100	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Noriys AS
3185310	Noriys Berlin 611 Vegglampe E27 Hvit	Vegglampe i moderne design. Lampens diameter er 27cm og dybde 14cm. Opalhvit polykarbonat. Berlin leveres i fargene sort og hvit. K10 Leveringsltd / Skaffevare	1200	1500	2060	Utbelysning/Nordlys vegglamper & veggskjold	Noriys AS
3109934	Noriys Hjørnebeslag 153 Kobber	Hjørnebeslag kobber 153 Hjørnebeslag for: Karlstad 230 Oslo 240 Bergen 270 Stockholm 280 Stockholm 286 Lund 290 Hjørnebeslaget leveres i fargene sort, galvanisert stål og kobber. Skaffevare	444.8	556	320	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Noriys AS
3185261	Noriys Karlstad 230 Vegglampe E27 Kobber	Karlstad vegg Vegglampe i moderne design. Leveres med klar polykarbonat. Hjørnefeste (art. 153) kan bestilles som tilbehør. Karlstad leveres i galvanisert stål, kobber og sort. Kobberet blir etter en stund antikk brun. Bestillingsvare	1940	2425	1470	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Noriys AS
3185242	Noriys Chelsea 954 vegglampe E27 Kobber	Chelsea vegg serien Chelsea serien er håndlagde lamper i polert kobber som etter en tid vil bli antikkbrune. Lyktglassene er laget av slagfast klar polykarbonat. Støper og veggarmen er i lakkert aluminium. Vegglampene finnes i ulike størrelser, og to av vegglampene (art. 954 og 960) kan festes på hjørnevegg. Håndskruer forenkler skift av lyskilde. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper, lampe i kjetting, portstolpe og teleskopstolper med 1 til 2 lykthoder. Bestillingsvare	7920	9900	5920	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Noriys AS
3101791	Noriys Chelsea 964 Big vegglampe E27 Kobber	Chelsea vegg serien Chelsea serien er håndlagde lamper i polert kobber som etter en tid vil bli antikkbrune. Lyktglassene er laget av slagfast klar polykarbonat. Støper og veggarmen er i lakkert aluminium. Vegglampene finnes i ulike størrelser, og to av vegglampene (art. 954 og 960) kan festes på hjørnevegg. Håndskruer forenkler skift av lyskilde. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper, lampe i kjetting, portstolpe og teleskopstolper med 1 til 2 lykthoder. Bestillingsvare	8584	10730	7950	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Noriys AS
3110050	Noriys Chelsea 962 E27 Kobber	Chelsea veggskjold serien Chelsea serien er håndlagde lamper i polert kobber som etter en tid vil bli antikkbrune. Lyktglassene er laget av slagfast klar polykarbonat. Støper og veggarmen er i lakkert aluminium. Vegglampene finnes i ulike størrelser, og to av vegglampene (art. 954 og 960) kan festes på hjørnevegg. Håndskruer forenkler skift av lyskilde. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper, lampe i kjetting, portstolpe og teleskopstolper med 1 til 2 lykthoder. Bestillingsvare	5268	6585	1380	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Noriys AS
3185214	Noriys Hjørnebeslag 152 Hvit	Hjørnebeslag hvit 152 Hjørnebeslag for: Bologna 310 Bologna 311 Bologna 360 Bologna 361 Modena 350 Modena 351 Modena 380 Modena 381 Como 370 London 480 London 481 London 486 London 493 Firenze 800 Hjørnebeslaget leveres i fargene sort og hvit. Bestillingsvare	288	360	480	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Noriys AS
3185296	Noriys Modena 380 Big Vegglampe E27 Hvit	Modena vegg Vegglampe i klassisk design. Glass av slagfast klar polykarbonat. Hjørnefeste finnes som tilbehør (art. 152). Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Skaffevare	1965.6	2457	4520	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Noriys AS
3185298	Noriys Modena 381 Big Vegglampe E27 Hvit	Modena vegg Vegglampe i klassisk design. Glass av slagfast klar polykarbonat. Hjørnefeste finnes som tilbehør (art. 152). Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Skaffevare	1965.6	2457	4400	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Noriys AS
3185198	Noriys BOLOGNA 361 hvit vegglampe / utelampe	Bologna vegg serien Vegglamper i klassisk design. Glasset er slagfast PMMA, med valg på hvit eller klar kuppel. Hjørnefeste finnes som tilbehør (art. 152). Bologna leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 2 til 3 lykthoder. Skaffevare	1192	1490	2850	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Noriys AS
3101731	Noriys Hjørnebeslag 150 Sort	Hjørnefeste sort 150 Hjørnebeslag for art. Rimini259 og Rimini2591. Hjørnebeslaget leveres i fargene, sort og hvit Skaffevare	295.2	369	520	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Noriys AS
3183006	Noriys Hjørnebeslag 150 Hvit	Hjørnebeslag for art. Rimini259 og Rimini2591. Hjørnebeslaget leveres i fargene, sort og hvit Skaffevare	295.2	369	520	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Noriys AS

3183021	Norlys Rimini 259 Vegglampe E27 Hvit	Vegglampe i klassisk design som vender opp. Lampen er 40cm høy og bygger 26cm ut fra vegg. Veggfeste er 19cm lang. Glasset er slagfast klar polykarbonat. Lampen kan festes på hjørnevegg. Hjørnefeste bestilles separat. Artikkelt 150. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder. Rimini leveres i fargene sort og hvit.	1181.6	1477	1500	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3183023	Norlys Rimini 2591 Vegglampe E27 Hvit	Skafløve Vegglampe i klassisk design som vender ned. Lampen er 43cm høy og bygger 26cm ut fra vegg. Veggfeste er 19cm lang. Glasset er slagfast klar polykarbonat. Lampen kan festes på hjørnevegg. Hjørnefeste bestilles separat. Artikkelt 150. Rimini leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder.	1181.6	1477	1500	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3120050	Norlys London 497 Vegglampe E27 Hvit	London Veggskjold Veggskjold i klassisk design. Slagfast klar polykarbonat. London leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetting, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder.	1671.2	2089	2300	Utbelysning/Nordlys vegglamper klassisk	Norlys AS
3183085	Norlys 205 Festejern/betongforankring	Skafløve Festejern/betongforankring til staping. Gjelder for produktene, Stockholm pullert, Alta pullert, Håmsfjord pullert, Scandinavian Wood pullert, Egersund Mini pullert, Oppland pullert, Lillesand pullert og Lofoten blomsterstolpe.	215.2	269	300	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3183086	Norlys Markfeste 206	Bestillingsvare Markfeste. Grøves ca 50cm ned i bakken. Gjelder for produktene, Stockholm pullert, Alta pullert, Håmsfjord pullert, Scandinavian Wood pullert, Egersund Mini pullert, Oppland pullert, Lillesand pullert og Lofoten blomsterstolpe.	741.6	927	2000	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3101930	Norlys Lillesand 1382 Pullert 8,5W LED E27 Aluminium	Skafløve Lillesand LED pullert i aluminium med skjermert lysspredning som gir et jevnt og behaglig lys. Avskjerming frostat PMMA.	3354.4	4193	5810	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3101933	Norlys Lillesand 1382 Pullert 8,5W LED E27 Grafit	Bestillingsvare Lillesand Pullert i aluminium med skjermert lysspredning som gir et jevnt og behaglig lys. Avskjerming frostat PMMA. LED lyskilde er inkludert. Festejern Art. 205 og markfeste Art. 206, bestilles separat.	3354.4	4193	5810	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3101773	Norlys Oppland 1321 Pullert 9,3W LED Aluminium	Oppland LED pullert i aluminium med skjermert lysspredning. Leveres i fargene aluminium og grafit. Avskjerming i polykarbonat. Festejern Art. 205 eller markfeste Art. 206 bestilles separat. LED modul: 10,9 W, 1180lm, 3000K.	5036.8	6296	7000	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3101774	Norlys Oppland 1321 Pullert 9,3W LED Grafit	Oppland LED pullert i aluminium med skjermert lysspredning. Leveres i fargene aluminium og grafit. Avskjerming i polykarbonat. Festejern Art. 205 eller markfeste Art. 206 bestilles separat. LED modul: 10,9 W, 1180lm, 3000K.	5036.8	6296	7000	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS

		LED strips med lav effekt. Fin åring, bruke i trapper og i skap til ellers der hvor det er behov for lys i et lite område. For referanser se våre egne hjemmesider www.ledlys-as.no Spesifikasjoner: Lengde: 5 meter Maks lengde pr. tilkobling: 5 meter Antall LED pr. meter: 60 Klippepunkt: hver 100mm Strøm/spenning: konstant spenning Spenning DC: 24 VDC (23-25V) Dimbar: Ja Måring1 (mm): L:5000 B:8 H:1 Fargegjengivelse (CRI): >90 Lysfarge (Kelvin): 3000K Effekt pr. meter: 4,8 W/m Lumen ut (lm): 1080 Lumen/W: 108 Forventet levetid (timer): 50 000 Temperaturområde: -20 til +50 grader C Fargetoleranse: MacAdam Step 3 IP-grad: IP20 Lysspredning: 180° Tilkoblingstyper: 1 meter kabel i hver ende Ledertverrsnitt: 0,35 mm²					
430138	Led strips 2835 24V 4,8W/m 3000K 5m IP20 60led/m	Leveres med dobbeltsidig 3M-tape på åring, undersiden.	333.2	416.5	300	LED Strips/LED Strips 24V	Led Lys AS
3101770	Norlys Asker 1311 Pullert 9,5W LED Aluminium	Asker pullert Stilen pullert i aluminiumslap. Blendfri pullert. Lampen leveres i fargene aluminium og grafit. Led modul: 9,5W LED, 585 lm ut, 3000K, opptil 50000h, utskiftbar LED modul. Festejern Art. 1907 og markfeste Art. 1908, bestilles separat. Bestillingsvare	2766.4	3458	4350	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3101772	Norlys Asker 1311 Pullert 9,5W LED Grafit	Asker pullert Stilen pullert i aluminiumslap. Blendfri pullert. Lampen leveres i fargene aluminium og grafit. Led modul: 9,5W LED, 585 lm ut, 3000K, opptil 50000h, utskiftbar LED modul. Festejern Art. 1907 og markfeste Art. 1908, bestilles separat. Bestillingsvare	2607.2	3259	4350	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3101748	Norlys 112 Festejern/betongforankring	Festejern/betongforankring for Namos pullerter Art. 1931 og 1932 Skaffevare	415.2	519	500	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3101749	Norlys 113 Markfeste	Markfeste for Namos pullerter Art. 1931 og 1932 Bestillingsvare	767.2	959	2000	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3101734	Norlys Namos 1331 Pullert 13,2W LED Aluminium	Namos pullert Pullert i pulver lakkert aluminium. Leveres i fargene alu og grafit. Festejern Art. 112 eller markfeste Art. 113 bestilles separat. Utskiftbar modul. Bestillingsvare	5340	6675	9750	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3101745	Norlys Namos 1331 Pullert 13,2W LED Grafit	Namos pullert Pullert i pulver lakkert aluminium. Leveres i fargene alu og grafit. Festejern Art. 112 eller markfeste Art. 113 bestilles separat. Utskiftbar modul. Skaffevare	5340	6675	9750	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS

3101760	Norlys Egersund 1290 Mini 10W LED Aluminium	Egersund Mini Pullert i pulver lakkert aluminium. Blendfri armatur med indirekte lys. Led modul 10W LED, 110 lm, 3000K, opptil 50000h, utskiftbar modul, dimbar. Festejern Art. 205 eller markfeste Art.208 bestilles separat Bestillingsvare	4748.8	5936	650	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3101764	Norlys Egersund 1291 Mini 10W LED Aluminium	Egersund Mini Pullert i pulver lakkert aluminium. Blendfri armatur med indirekte lys. Led modul 10W LED, 110 lm, 3000K, opptil 50000h, utskiftbar modul, dimbar. Festejern Art. 205 eller markfeste Art.208 bestilles separat Bestillingsvare	4418.4	5523	408	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3185543	Norlys Stavanger 1247 Pullert LED 9,2W 28cm Aluminium	STAVANGER 1247 aluminium Pullert i pulver lakkert aluminium. Leveres med klar polycarbonat. IK10. Opptil 50 000 timer. Utskiftbar LED modul, 3000K, 752lm Bestillingsvare	5023.2	6279	4840	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3185537	Norlys Stavanger 1240 Pullert 17,5W LED 95cm Aluminium	STAVANGER 1240 aluminium Pullert i pulver lakkert aluminium. Leveres med klar polycarbonat. IK10. Opptil 50 000 timer. Utskiftbar LED modul, 3000K, 1380lm Bestillingsvare	5839.2	7299	1100	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3185538	Norlys Stavanger 1240 Pullert 17,5W LED 95cm Graffiti	STAVANGER 1240 graffiti Pullert i pulver lakkert aluminium. Leveres med klar polycarbonat. IK10. Opptil 50 000 timer. Utskiftbar LED modul, 3000K, 1380lm Bestillingsvare	6191.2	7739	1100	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3185541	Norlys Stavanger 1244 Pullert 17,5W LED 50cm Aluminium	STAVANGER 1244 aluminium Pullert i pulver lakkert aluminium. Leveres med klar polycarbonat. IK10. Opptil 50 000 timer. Utskiftbar LED modul, 3000K, 1380lm Bestillingsvare	5320	6650	6990	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3185542	Norlys Stavanger 1244 Pullert 17,5W LED 50cm Graffiti	STAVANGER 1244 graffiti Pullert i pulver lakkert aluminium. Leveres med klar polycarbonat. IK10. Opptil 50 000 timer. Utskiftbar LED modul, 3000K, 1380lm Bestillingsvare	5220	6525	6990	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3110097	Norlys Egersund 1280 Pullert 20,3W LED Graffiti	Egersund Pullert i pulver lakkert aluminium. Blendfri armatur med indirekte lys. 20,3W LED, 2240 lm, 3000K, opptil 50000h, utskiftbar modul. Bestillingsvare	7565.6	9457	13460	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3110099	Norlys Egersund 1285 Pullert 20,3W LED Graffiti	Egersund Pullert i pulver lakkert aluminium. Blendfri armatur med indirekte lys. 20,3W LED, 2240 lm, 3000K, opptil 50000h, utskiftbar modul. Bestillingsvare	6704	8380	9180	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3101951	Norlys 505 Festejern/betongforankring	Festejern/betongforankring for Narvik pullert Art. 557 Skaffevare	340	425	300	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3185557	Norlys Narvik 557 Pullert 21,8W LED Vandalsikker Aluminium	Narvik Vandalsikker pullert støpt i aluminium. Skjult klar polycarbonat. Avskjermet lyskilde gir blendfri lys. Fire lyskninger på skrå utover og fire nedover langs stolpen skaper en fin lyseffekt. Lett tilgjengelig inspeksjonslukke til koblingsboks. For montage på fundament eller fast underlag. 3137lm 3000K, opptil 50 000 timer, utskiftbar LED Modul. Fundament for nedstøping bestilles separat, Art. 505 Bestillingsvare	6697.6	8372	1311	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3185558	Norlys Narvik 557 Pullert 21,8W LED Vandalsikker Graffiti	Narvik Vandalsikker pullert støpt i aluminium. Skjult klar polycarbonat. Avskjermet lyskilde gir blendfri lys. Fire lyskninger på skrå utover og fire nedover langs stolpen skaper en fin lyseffekt. Lett tilgjengelig inspeksjonslukke til koblingsboks. For montage på fundament eller fast underlag. Narvik leveres i fargene aluminium og graffiti. Bestillingsvare	6697.6	8372	1311	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3101972	Norlys 208 Festejern/betongforankring	Festejern/betongforankring til støping. Gjelder for produktene: Arvika pullert art. 891 og 893 Skaffevare	240	300	250	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3110090	Norlys Arvika 891 Pullert 12,7W LED Galvanisert Stål	Pullert i moderne design. Leveres i fargene galvanisert stål og sort. Festejern/betongforankring medfølger.Lyskilde medfølger. Pullert kan også leveres med vanlige stikkontakter, automatsikring og jordfeilbryter, se Art 893. Bestillingsvare	4495.2	5619	9100	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3110092	Norlys Arvika 891 Pullert 12,7W LED Sort	Pullert i moderne design. Leveres i fargene galvanisert stål og sort. Festejern/betongforankring medfølger.Lyskilde medfølger. Pullert kan også leveres med vanlige stikkontakter, automatsikring og jordfeilbryter, se Art 893. Bestillingsvare	4704	5880	9100	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS

		LED strips med høy effekt. Fin å bruke i profiler med deksel for å lyse opp rom, leks bad, gang, vaskerom og andre brukrom. Gir mye lys. For referanser se våre hjemmesider www.ledlys.no Spesifikasjoner: Lengde: 5 meter Maks lengde pr. tilkobling: 5 meter Antall LED pr. meter: 300 Klippekant: hver 20mm Strøm/spenning: konstant spenning Spenning DC: 24 VDC (23-29V) Dimbar: Ja Mål (mm): L:5000 B:8 H:1 Fargegjengivelse (CRI): >90 Lysfarge (Kelvin): 3000K Effekt pr. meter: 18 W/m Lumen ut (lm): 1390 Lumen/W: 77 Forventet levetid (timer): 50 000 Temperaturområde: -20 til +50 grader C Fargeoleranse: MacAdam Step 3 IP-grad: IP20 Lysspredning: 180° Tilkoblingstype: 1 meter kabel i hver ende Ledertverrsnitt: 0,35 mm²					
430133	LED Strips 24V 18 W/m, 300 led/m,3000K,IP20.		800	1000	100	LED Strips/LED Strips 24V	Led Lys AS
3110093	Norlys Arvika 893 Pullert 12,7W LED med Stikkontakt Galvanisert	Bestillingsvare	8660	10825	9100	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3110094	Norlys Arvika 893 Pullert 12,7W LED med Stikkontakt Sort	Bestillingsvare	8863.2	11079	7000	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3185426	Norlys Halmstad 1483 Pullert 8,5W LED E 27 Galvanisert	Halmstad Pullert i moderne design. Opal polykarbonat. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Leveres også i Scandinavian Wood Festeløst og markfeste bestilles separat. Halmstad med E27 sokkel leveres inkl. med LED lyskilde.	4188.8	5236	13670	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3185427	Norlys Halmstad 1483 Pullert 8,5W LED E 27 Sort	Halmstad Pullert i moderne design. Opal polykarbonat. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Leveres også i Scandinavian Wood Festeløst og markfeste bestilles separat. Halmstad med E27 sokkel leveres inkl. med LED lyskilde.	4317.6	5397	13670	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3120030	Norlys Halmstad 1482 Pullert 10W LED Sort	Halmstad Pullert i moderne design. Opal polykarbonat. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Leveres også i Scandinavian Wood Festeløst og markfeste bestilles separat. Halmstad med E27 sokkel leveres inkl. med LED lyskilde.	4780	5975	13670	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS

		Halmstad Pulvert i moderne design. Opal polykarbonat. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Leveres også i Scandinavian Wood Festeljem og markfeste bestilles separat. Halmstad med E27 sokkel leveres inkl. med LED lyskilde.					
3185428	Norlys Halmstad 1488 Pulvert 8,5W LED E 27 Galvanisert	Bestillingsvare	3280	4100	8520	Utbelysning/Nordlys pulvert	Norlys AS
		Halmstad Pulvert i moderne design. Opal polykarbonat. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Leveres også i Scandinavian Wood Festeljem og markfeste bestilles separat. Halmstad med E27 sokkel leveres inkl. med LED lyskilde.					
3185429	Norlys Halmstad 1488 Pulvert 8,5W LED E 27 Sort	Bestillingsvare	3375.2	4219	8520	Utbelysning/Nordlys pulvert	Norlys AS
		Halmstad Pulvert i moderne design. Opal polykarbonat. Høyde 49cm. 10W LED. 900 lm, 3000K, opptil 5000h, utskiftbar LED modul. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Leveres også i Scandinavian Wood Festeljem og markfeste bestilles separat. Halmstad med E27 sokkel leveres inkl. med LED lyskilde.					
3120027	Norlys Halmstad 1489 Pulvert 10W LED Galvanisert	Bestillingsvare	3634.4	4543	8520	Utbelysning/Nordlys pulvert	Norlys AS
		Halmstad Pulvert i moderne design. Opal polykarbonat. Høyde 49cm. 10W LED. 900 lm, 3000K, opptil 5000h, utskiftbar LED modul. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Leveres også i Scandinavian Wood Festeljem og markfeste bestilles separat. Halmstad med E27 sokkel leveres inkl. med LED lyskilde.					
3120028	Norlys Halmstad 1489 Pulvert 10W LED Sort	Bestillingsvare	3701.6	4627	8520	Utbelysning/Nordlys pulvert	Norlys AS
		Halmstad Pulvert i moderne design. Opal polykarbonat. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Leveres også i Scandinavian Wood Festeljem og markfeste bestilles separat. Halmstad med E27 sokkel leveres inkl. med LED lyskilde.					
3101973	Norlys Halmstad 212 Pulvert 8,5W LED E27 Galvanisert	Bestillingsvare	2832	3540	4980	Utbelysning/Nordlys pulvert	Norlys AS
		Alta Pulvert i moderne design som lyser nedover. Opal polykarbonat. Lampen leveres i to ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Kan også leveres i furu. Festeljem og markfeste bestilles separat. Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller festeskrue. Halmstad med E27 sokkel leveres inkl. med LED lyskilde.					
3120021	Norlys Alta 1479 Pulvert 10W LED Galvanisert	Bestillingsvare	4888	6110	10260	Utbelysning/Nordlys pulvert	Norlys AS
		Alta Pulvert i moderne design som lyser nedover. Opal polykarbonat. Lampen leveres i to ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Kan også leveres i furu. Festeljem og markfeste bestilles separat. Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller festeskrue. Halmstad med E27 sokkel leveres inkl. med LED lyskilde.					
3120022	Norlys Alta 1479 Pulvert 10W LED Sort	Bestillingsvare	4939.2	6174	10260	Utbelysning/Nordlys pulvert	Norlys AS
		Stockholm pulvert serien Pulvert i moderne design. Leveres med opal polykarbonat. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i to ulike størrelser, portstolper i to ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med 1 til 3 lykterhoder, samt pulterter i to ulike høyder. Alle utgaver leveres med klar eller opal polykarbonat. Festeljem og markfeste bestilles separat.					
3185434	Norlys Stockholm 1464 Pulvert 8,5W LED E27 89cm Galvanisert	Bestillingsvare	4334.4	5418	11050	Utbelysning/Nordlys pulvert	Norlys AS
		Stockholm pulvert serien Pulvert i moderne design. Leveres med opal polykarbonat. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i to ulike størrelser, portstolper i to ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med 1 til 3 lykterhoder, samt pulterter i to ulike høyder. Alle utgaver leveres med klar eller opal polykarbonat. Festeljem og markfeste bestilles separat.					
3185435	Norlys Stockholm 1464 Pulvert 8,5W LED E27 89cm Sort	Bestillingsvare 3 - 4 ukers leveringsid	4420.8	5526	11050	Utbelysning/Nordlys pulvert	Norlys AS
		Stockholm pulvert serien Pulvert i moderne design. Leveres i opal eller klar polykarbonat. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i to ulike størrelser, portstolper i to ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med 1 til 3 lykterhoder. Festeljem og markfeste bestilles separat.					
3109981	Norlys Stockholm 297 Pulvert E27 89cm Galvanisert	Bestillingsvare	4411.2	5514	11050	Utbelysning/Nordlys pulvert	Norlys AS
		Stockholm pulvert serien Pulvert i moderne design. Leveres med opal polykarbonat. Høyde 85 cm. Galvanisert stål. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper , portstolper , blomsterstolpe, teleskopstolper , samt pulterter. Festeljem og markfeste bestilles separat. 900 lm, 3000K.					
3120025	Norlys Stockholm 1265 Pulvert 10W LED 89cm Galvanisert		5006.4	6258	11050	Utbelysning/Nordlys pulvert	Norlys AS
		Stockholm pulvert serien Pulvert i moderne design. Leveres med opal polykarbonat. Høyde 85 cm. Sortlakkert stål. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper , portstolper , blomsterstolpe, teleskopstolper , samt pulterter. Festeljem og markfeste bestilles separat 900 lm, 3000K.					
3120026	Norlys Stockholm 1265 Pulvert 10W LED 89cm Sort		5157.6	6447	11050	Utbelysning/Nordlys pulvert	Norlys AS
		Stockholm pulvert serien Pulvert i moderne design. Leveres med opal polykarbonat. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i to ulike størrelser, portstolper i to ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med 1 til 3 lykterhoder, samt pulterter i to ulike høyder. Alle utgaver leveres med klar eller opal polykarbonat. Festeljem og markfeste bestilles separat.					
3185436	Norlys Stockholm 1469 Pulvert 8,5W LED E27 49cm Galvanisert	Bestillingsvare	3356.8	4196	7400	Utbelysning/Nordlys pulvert	Norlys AS

		Stockholm pullert serien Pullert i moderne design. Leveres med opal polykarbonat. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i to ulike størrelser, portstolper i to ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder, samt pullert i to ulike høyder. Alle utgaver leveres med klar eller opal polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat.					
3185437	Norlys Stockholm 1469 Pullert 8,5W LED E27 49cm Sort	Bestillingsvare	3460.8	4326	7400	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
		Stockholm pullert serien Pullert i moderne design. Leveres i opal eller klar polykarbonat. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i to ulike størrelser, portstolper i to ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Festejern og markfeste bestilles separat.					
3109983	Norlys Stockholm 298 Pullert E27 49cm Galvanisert	Bestillingsvare	3452	4315	7400	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
		Stockholm pullert serien Pullert i moderne design. Leveres i opal eller klar polykarbonat. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i to ulike størrelser, portstolper i to ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Festejern og markfeste bestilles separat.					
3109984	Norlys Stockholm 298 Pullert E27 49cm Sort	Bestillingsvare	3541.6	4427	7400	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
		Stockholm pullert serien Pullert i moderne design. Leveres med opal polykarbonat. Høyde 49 cm. Galvanisert stål. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper, portstolper, blomsterstolpe, teleskopstolper, samt pullert. Festejern og markfeste bestilles separat. 800 lm, 3000K.					
3120023	Norlys Stockholm 1260 Pullert 10W LED 49cm Galvanisert	Bestillingsvare	3895.2	4869	7400	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
		Stockholm pullert serien Pullert i moderne design. Leveres med opal polykarbonat. Høyde 49 cm. Sortlakkert stål. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper, portstolper, blomsterstolpe, teleskopstolper, samt pullert. Festejern og markfeste bestilles separat. 800 lm, 3000K.					
3120024	Norlys Stockholm 1260 Pullert 10W LED 49cm Sort	Bestillingsvare	4023.2	5029	7400	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
		Stockholm pullert serien Pullert i moderne design. Leveres med opal polykarbonat. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i to ulike størrelser, portstolper i to ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Alle utgaver leveres med klar opal polykarbonat. Festejern Art. 205 og 206 bestilles separat.					
3101975	Norlys Stockholm 1269 Pullert 8,5W LED E27 28cm Galvanisert	Bestillingsvare	2975.2	3719	5120	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
		Stockholm pullert serien Pullert i moderne design. Leveres med opal polykarbonat. Lampen leveres i tre ulike høyder. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i to ulike størrelser, portstolper i to ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Alle utgaver leveres med klar opal polykarbonat. Festejern Art. 205 og 206 bestilles separat.					
3101976	Norlys Stockholm 1269 Pullert 8,5W LED E27 28cm Sort	Bestillingsvare	3055.2	3819	5120	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
		Scandinavian Wood Stockholm Vår nye serie furu pullert passer perfekt til prosjekter som kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Pullertene er dybde impregneret og deretter påført to lag oljebeis. Om det er ønskelig å påføre farge selv kan de leveres kun impregneret.					
3101913	Norlys Scandinavian Wood Stockholm 1420 Pullert E27 Galvanis	Bestillingsvare	4989.6	6237	8150	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
		Scandinavian Wood Stockholm Vår serie furu pullert passer perfekt til prosjekter som kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Pullertene er påført to lag brun oljebeis som et alternativ. Om det er ønskelig å påføre farge selv kan lampene leveres kun impregneret. Ønskes fargen "drivved grå" bestilles pullertene impregneret. Må alltid behandles med klar terrasse olje.					
3101919	Norlys Scandinavian Wood Stockholm 1430 Pullert E27 Galvanis	Bestillingsvare	4239.2	5299	6350	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
		Scandinavian Wood Stockholm Furu pullert passer perfekt til prosjekter som kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Pullerten leveres kun impregneret. Kan behandles med klar terrasse olje eller beises grå. 49cm høy.					
3120047	Norlys Scandinavian Wood Stockholm 1433 Pullert E27 Galvanis	Bestillingsvare	4223.2	5279	6350	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
		Scandinavian Wood Halmstad Furu pullert passer perfekt til prosjekter som kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Pullertene er dybde impregneret og deretter påført to lag oljebeis. Om det er ønskelig å påføre farge selv kan de leveres kun impregneret. Festejern og markfeste bestilles separat.					
3101901	Norlys Scandinavian Wood Halmstad 1400 E27 49cm Galvaniser	Bestillingsvare	3967.2	4959	5790	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
		Scandinavian Wood Halmstad Furu pullert passer perfekt til prosjekter som kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Pullerten leveres kun impregneret. Kan behandles med klar terrasse olje eller beises grå. 49 cm høy.					
3120044	Norlys Scandinavian Wood Halmstad 1400 E27 49cm Galvaniser	Bestillingsvare	3967.2	4959	5790	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
		Scandinavian Wood Halmstad Furu pullert passer perfekt til prosjekter som kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Pullertene er dybde impregneret og deretter påført to lag oljebeis. Om det er ønskelig å påføre farge selv kan de leveres kun impregneret. Festejern og markfeste bestilles separat.					
3101907	Norlys Scandinavian Wood Halmstad 1410 E27 85cm Galvaniser	Bestillingsvare	4735.2	5919	8440	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
		Scandinavian Wood Halmstad Furu pullert passer perfekt til prosjekter som kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Pullerten leveres kun impregneret. Kan behandles med klar terrasse olje eller beises grå. 85 cm høy.					
3120045	Norlys Scandinavian Wood Halmstad 1413 E27 85cm Galvaniser	Bestillingsvare	4735.2	5919	8440	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS

		Scandinavian Wood Alta					
3101925	Norlys Scandinavian Wood Alta 1440 E27 85cm Galvanisert	Vår serie furu pullenter passer perfekt til prosjekter som kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Pullentene er påført to lag brun oljebeis som et alternativ. Om det er ønskelig å påføre farge selv kan lampene leveres kun impregneret. Ønskes fargen "drikket gull" bestilles pullentene impregneret. Må årlig behandles med klar terrasse olje. Bestillingsvare	4927.2	6159	7300	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3120048	Norlys Scandinavian Wood Alta 1443 E27 85cm Galvanisert/Impregneret	Scandinavian Wood Alta Furu pullenter passer perfekt til prosjekter som kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Pullentene leveres kun impregneret. Kan behandles med klar terrasse olje eller beises grå. 85cm høy Bestillingsvare	4740	5925	7300	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3101931	Norlys Scandinavian Wood Alta 1450 E27 49cm Galvanisert	Scandinavian Wood Alta Alta furu pullenter passer perfekt til prosjekter som kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Pullentene er dybd impregneret og derfor påført to lag oljebeis. Om det er ønskelig å påføre farge selv kan de leveres kun impregneret. Festeløst og markfeste bestilles separat. Bestillingsvare	4092	5115	5600	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3120049	Norlys Scandinavian Wood Alta 1453 E27 49cm Galvanisert/Impregneret	Scandinavian Wood Alta Furu pullenter passer perfekt til prosjekter som kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Pullentene leveres kun impregneret. Kan behandles med klar terrasse olje eller beises grå. 49cm høy. Bestillingsvare	4092	5115	5600	Utbelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3101963	Norlys Lofoten 1945 Takarmatur IP44 2XE27 Sort	LOFOTEN 1945 SORT, E27, 2x57W Halo max, IP44, KL II Stålen taklampe i stål, leveres med klart glass. Lofoten leveres i fargen sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, veggskjold, lampe i kjetting, taklamper, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 2 lykteloder. Bestillingsvare	2589.6	3237	3270	Utbelysning/Nordlys Tak-/ veggbelysning	Norlys AS
3101950	Norlys Lofoten Taklampe m/kjetting E27 Sort	LOFOTEN 1944 SORT E27, 57W Halo max, IP44, KL II Stålen lampe i stål, leveres med klart glass. Lofoten leveres i fargen sort. Kan snus opp & ned. Se viktig informasjon på manual under installasjon av armatur. Bestillingsvare	2111.2	2639	4170	Utbelysning/Nordlys Tak-/ veggbelysning	Norlys AS
3185479	Norlys Sandvik 796 Takarmatur 4W LED GU10 Aluminium	Sandvik tak inkl 4W LED Moderne lampe i aluminiumstap. Lyser ned klart glass. Sandvik leveres i fargene aluminium, grafit og hvit. LED lyskilder medfølger (varm hvit). Skaffevare	1170.4	1463	650	Utbelysning/Nordlys Tak-/ veggbelysning	Norlys AS
3185480	Norlys Sandvik 796 Takarmatur 4W LED GU10 Grafit	Sandvik tak inkl 4W LED Moderne lampe i aluminiumstap. Lyser ned klart glass. Sandvik leveres i fargene aluminium, grafit og hvit. LED lyskilder medfølger (varm hvit). Skaffevare	1151.2	1439	650	Utbelysning/Nordlys Tak-/ veggbelysning	Norlys AS
3185481	Norlys Sandvik 796 Takarmatur 4W LED GU10 Hvit	Sandvik tak inkl 4W LED Moderne lampe i aluminiumstap. Lyser ned klart glass. Sandvik leveres i fargene aluminium, grafit og hvit. LED lyskilder medfølger (varm hvit). Skaffevare	1170.4	1463	650	Utbelysning/Nordlys Tak-/ veggbelysning	Norlys AS
3185516	Norlys Karlstad 230A/GA Taklampe E27 Galvanisert	KARLSTAD 230A/GA galvanisert kjetting Taklampe i moderne design. Klar polykarbonat glass. Karlstad leveres i galvanisert stål, kobber og sort. Kobberet blir etter en stund antrikk brun. Karlstad leveres også som vegglampe. Bestillingsvare	1144	1430	1720	Utbelysning/Nordlys Tak-/ veggbelysning	Norlys AS
3101850	Norlys Visby 576 Stolpearmatur Ø60 27W+17,5W LED Aluminium	Lyktheode til stolpe i moderne design. Klar polykarbonat. Visby leveres i fargene aluminium og grafit. Visby passer til master med diameter på 60mm og høyde opp til ca. tre meter. Leveres med 2 LED moduler. Modul opp: 42,7W LED, 3000 lm, 3000K, opptil 50000h, uskiftbar modul. Modul ned: 27,8W LED, 2000 lm, 3000K, opptil 50000h, uskiftbar modul. Bestillingsvare	6255.2	7819	8800	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3185559	Norlys 154AL Veggfeste med arm, Ø60mm Aluminium	Veggfeste med arm for Visby og Nice, ø 60mm Bestillingsvare	996.8	1246	2500	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3185560	Norlys 154GR Veggfeste med arm, Ø60mm Grafit	Veggfeste med arm for Visby og Nice, ø 60mm. Bestillingsvare	1019.2	1274	2500	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3101851	Norlys Visby 576 Stolpearmatur Ø60 27W+17,5W LED Grafit	Lyktheode til stolpe i moderne design. Klar polykarbonat. Visby leveres i fargene aluminium og grafit. Visby passer til master med diameter på 60mm og høyde opp til ca. tre meter. Leveres med 2 LED moduler. Modul opp: 42,7W LED, 3000 lm, 3000K, opptil 50000h, uskiftbar modul. Modul ned: 27,8W LED, 2000 lm, 3000K, opptil 50000h, uskiftbar modul. Bestillingsvare	6255.2	7819	8800	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3110095	Norlys 116 Festejern/betongforankring	Festejern/betongforankring til staping. Gjelder for produktene Asker stolpe Art. 1360/1363 Bestillingsvare	300	375	750	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3101929	Norlys 117 Markfeste	Markfeste. Graves ca 50cm ned i bakken. Gjelder for produktene: Asker stolpe Art. 1360/1363 Bestillingsvare	927.2	1159	7100	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3101927	Norlys Asker 1360 Stolpe 18,2W LED Aluminium	Stålen stolpe armatur i pulverlakkert aluminiumstap. Ideel egnet for bruk i fellesområder som parkeringsplasser og gangveier. Polykarbonat med klar optisk struktur. Høyde 216cm. LED modul 18W LED, 1710 lm, (lumen ut: 962) 3000K, dimbar. Festejern Art. 116 og markfeste Art 117 bestilles separat. Bestillingsvare	7308	9135	11000	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3101928	Norlys Asker 1360 Stolpe 18,2W LED Grafit	Stålen stolpe armatur i pulverlakkert Grafit. Ideel egnet for bruk i fellesområder som parkeringsplasser og gangveier. Polykarbonat med klar optisk struktur. Høyde 216cm. LED modul 18W LED, 1710 lm, (lumen ut: 962) 3000K, dimbar. Festejern Art. 116 og markfeste Art 117 bestilles separat. Bestillingsvare	7507.2	9384	11000	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3101854	Norlys Nice 777 Stolpearmatur 36,6W LED Ø60 Aluminium	Lyktheode til stolpe i moderne design. Klart glass. Nice leveres i fargene aluminium, grafit og hvit. Nice passer til master med diameter på 60mm og høyde opp til ca. tre meter. LED Modul opp: 43W LED, 4950 lm, 3000K, opptil 50000h, uskiftbar modul. Bestillingsvare	7228	9035	1175	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS

3101855	Norlys Nice 777 Stolpearmatur 36.6W LED Ø60 Grafit	Lykkehode til stolpe i moderne design. Klart glass. Nice leveres i fargene aluminium, grafit og hvit. Nice passer til master med diameter på 60mm og høyde opp til ca. tre meter. LED Modul opp: 43W LED, 4950 lm, 3000K, opp til 50000h, uskfibar modul. Bestillingsvare	7228	9035	1175	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3120066	Norlys Koster 1913 Stolpearmatur 18.8W LED Ø60 Aluminium	Koster stolpe Koster Art. 1913 er kun lykte hus som passer til stolpe i moderne design. Polykarbonat med optisk struktur. Koster leveres i fargene aluminium og grafit. Koster 1913 passer til master med diameter på ø 60mm og høyde fra 3m til 3.5m. Koster Art. 1914 leveres komplett med justerbar teleskopstolpe og lyktheus. Polykarbonat med optisk struktur. Koster leveres i fargene aluminium og grafit. Bestillingsvare	2343.2	2929	3800	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3120067	Norlys Koster 1913 Stolpearmatur 18.8W LED Ø60 Grafit	Koster stolpe Koster Art. 1913 er kun lykte hus som passer til stolpe i moderne design. Polykarbonat med optisk struktur. Koster leveres i fargene aluminium og grafit. Koster 1913 passer til master med diameter på ø 60mm og høyde fra 3m til 3.5m. Koster Art. 1914 leveres komplett med justerbar teleskopstolpe og lyktheus. Polykarbonat med optisk struktur. Koster leveres i fargene aluminium og grafit. Bestillingsvare	2343.2	2929	3800	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3120068	Norlys Koster 1914 komplett Armatur/Stolpe 18.8W LED Aluminium	Koster Art. 1913 er kun lykte hus som passer til stolpe i moderne design. Polykarbonat med optisk struktur. Koster leveres i fargene aluminium og grafit. Koster 1913 passer til master med diameter på ø 60mm og høyde fra 3m til 3.5m. Koster Art. 1914 leveres komplett med justerbar teleskopstolpe og lyktheus. Polykarbonat med optisk struktur. Koster leveres i fargene aluminium og grafit. Bestillingsvare	6283.2	7854	11700	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3120069	Norlys Koster 1914 komplett Armatur/Stolpe 18.8W LED Grafit	Koster stolpe Koster Art. 1913 er kun lykte hus som passer til stolpe i moderne design. Polykarbonat med optisk struktur. Koster leveres i fargene aluminium og grafit. Koster 1913 passer til master med diameter på ø 60mm og høyde fra 3m til 3.5m. Koster Art. 1914 leveres komplett med justerbar teleskopstolpe og lyktheus. Polykarbonat med optisk struktur. Koster leveres i fargene aluminium og grafit. Bestillingsvare	6175.2	7719	11700	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3183055	Norlys 405 Festejern/betongforankring	Festejern/betongforankring til staping. Gjelder for produktene: Oslo 242, Stockholm 281, Stockholm 283, Milano 401, Rimini 402, Rimini 403. Koster 1914 og Loftten 1947	293.6	367	560	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3183056	Norlys 406 Markfeste	Markfeste. Graves ca 50cm ned i bakken. Gjelder for produktene: Oslo 242, Stockholm 281, Stockholm 283, Milano 401, Rimini 402, Rimini 403. Koster 1914 og Loftten 1947	834.4	1043	2560	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3101937	Norlys Lund 274 Komplett Armatur/Stolpe E27 Galvanisert Stål	Lund Stolpe serie Stolpelamper i moderne design. Glass av klar polykarbonat. Stolpelampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Festejern og markfeste bestilles separat. Armaturen er en del av en serie som inneholder vegglampe i to ulike størrelser, teleskopstolper med 1 til 2 lykkehoder. Bestillingsvare	3651.2	4564	13200	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3101938	Norlys Lund 274 Komplett Armatur/Stolpe E27 Sort	Lund Stolpe serie Stolpelamper i moderne design. Glass av klar polykarbonat. Stolpelampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Festejern og markfeste bestilles separat. Armaturen er en del av en serie som inneholder vegglampe i to ulike størrelser, teleskopstolper med 1 til 2 lykkehoder. Bestillingsvare	4160	5200	8700	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3101939	Norlys Lund 275 Komplett Armatur/Stolpe 2XE27 Galvanisert Stål	Lund Stolpe serie Stolpelamper i moderne design. Glass av klar polykarbonat. Stolpelampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Festejern og markfeste bestilles separat. Armaturen er en del av en serie som inneholder vegglampe i to ulike størrelser, teleskopstolper med 1 til 2 lykkehoder. Bestillingsvare	4552	5690	15200	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3101940	Norlys Lund 275 Komplett Armatur/Stolpe 2XE27 Sort	Lund Stolpe serie Stolpelamper i moderne design. Glass av klar polykarbonat. Stolpelampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Festejern og markfeste bestilles separat. Armaturen er en del av en serie som inneholder vegglampe i to ulike størrelser, teleskopstolper med 1 til 2 lykkehoder. Bestillingsvare	4446.4	5558	10800	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3185360	Norlys Stockholm 281 Komplett Armatur/Stolpe E27 Galvanisert Stål	Stockholm stolpe serien Stolpelamper i moderne design. Glass av klar polykarbonat. Alle Stockholm modeller kan også bestilles med opal polykarbonat. Stolpelampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Festejern og markfeste bestilles separat. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i ulike størrelser, portstolper i ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med lykkehoder, samt pulter. Bestillingsvare	4424	5530	14000	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3185361	Norlys Stockholm 281 Komplett Armatur/Stolpe E27 Sort	Stockholm stolpe serien Stolpelamper i moderne design. Glass av klar polykarbonat. Alle Stockholm modeller kan også bestilles med opal polykarbonat. Stolpelampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Festejern og markfeste bestilles separat. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i ulike størrelser, portstolper i ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med lykkehoder, samt pulter. Bestillingsvare	4632	5790	9500	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3109935	Norlys Stockholm 283 Komplett Armatur/Stolpe 2xE27 Sort	Stockholm stolpe serien Stolpelamper i moderne design. Glass av klar polykarbonat. Alle Stockholm modeller kan også bestilles med opal polykarbonat. Stolpelampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Festejern og markfeste bestilles separat. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i ulike størrelser, portstolper i ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med lykkehoder, samt pulter. Bestillingsvare	6919.2	8649	13800	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS

3185363	Noriys Stockholm 284 Port/blomsterstolpe E27 Galvanisert Stål	Stockholm port/blomsterstolpe Port og blomsterstolpe i moderne design. Glass av klar polykarbonat. Alle Stockholm modeller kan også bestilles med opal polykarbonat. Port- og blomsterstolper leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i ulike størrelser, portstolper i ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med lyktehoder, samt pultlenter. Art. 284 har rund sokkel, diameter 11,5cm. Art. 285 og 287 har rund sokkel, diameter 17cm. Bestillingsvare	1543.2	1929	2460	Utelysning/Nordlys Portstolper	Noriys AS
3185369	Noriys Stockholm 287 Port/blomsterstolpe E27 Galvanisert Stål	Stockholm port/blomsterstolpe Port og blomsterstolpe i moderne design. Glass av klar polykarbonat. Alle Stockholm modeller kan også bestilles med opal polykarbonat. Port- og blomsterstolper leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i ulike størrelser, portstolper i ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med lyktehoder, samt pultlenter. Art. 284 har rund sokkel, diameter 11,5cm. Art. 285 og 287 har rund sokkel, diameter 17cm. Bestillingsvare	2156	2695	4400	Utelysning/Nordlys Portstolper	Noriys AS
3185340	Noriys Stockholm 285 Port/blomsterstolpe E27 Sort	Stockholm port/blomsterstolpe Port og blomsterstolpe i moderne design. Glass av klar polykarbonat. Alle Stockholm modeller kan også bestilles med opal polykarbonat. Port- og blomsterstolper leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper i ulike størrelser, portstolper i ulike størrelser, blomsterstolpe, teleskopstolper med lyktehoder, samt pultlenter. Art. 284 har rund sokkel, diameter 11,5cm. Art. 285 og 287 har rund sokkel, diameter 17cm. Bestillingsvare	2682.4	3353	5300	Utelysning/Nordlys Portstolper/Utelysning/Nordlys Stolper	Noriys AS
3185372	Noriys Oslo 242 Komplette Armatur/Stolpe 2xE27 Galvanisert Stål	Oslo stolpe Festjern og markfeste bestilles separat. Armaturen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglampe, blomsterstolpe, teleskopstolpe med 2 lyktehoder, samt lampe i kjetting. Bestillingsvare	5275.2	6594	16000	Utelysning/Nordlys Stolper	Noriys AS
3185344	Noriys Oslo 242 Komplette Armatur/Stolpe 2xE27 Sort	Stolpelampe i moderne design med to lyktehoder. Høyden på stolpen kan enkelt justeres med en minimumshøyde på 170cm og maksimumshøyde på 238cm. Bredden på stolpen med to lyktehoder er 78cm. Klart glass. Opal glass kan leveres. Lampen leveres i fargene galvanisert stål og sort. Festjern og markfeste bestilles separat til sort utførelse. Arkitekt 405. Festjern/betongforankring, Arkitekt 408 Markfeste for nedgravning. Betongforankring til galvanisert stål medfølger. Markfeste kan ikke benyttes for utførelsen galvanisert stål. E27, 75W, IP 54, Klasse II, dobbeltisoleret. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglampe, blomsterstolpe, teleskopstolpe med 2 lyktehoder. Alle utgaver leveres med klart og opal glass. Bestillingsvare	5512	6890	17000	Utelysning/Nordlys Stolper	Noriys AS
3101964	Noriys Lofoten 1946 Port/Blomsterstolpe E27 Sort	Lofoten port/blomsterstolpe Stilen port og blomsterstolpe i stål, leveres med klart glass. Lofoten leveres kun i fargen sort. Passer for det tradisjonelle og moderne huset. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper, taklamper, tak miljøtetting, teleskopstolpe. Høyden på stolpen kan enkelt justeres. Bestillingsvare	2951.2	3689	8450	Utelysning/Nordlys Portstolper	Noriys AS
3183163	Noriys Markfeste 306	Noriys Markfeste 306. Graves ca 50cm ned i bakken. Gjelder for produktene: Modena 301, 302, 303, 302, Bologna 362, 363, 364 og 365, Como 371, 372 og 373, Firenze 810, 820 og 830, Chelsea 951 og 953, London 482, 483, 491 og 492 Bestillingsvare	851.2	1064	2560	Utelysning/Nordlys Stolper	Noriys AS
3185247	Noriys Chelsea 951 Komplette Armatur/Stolpe E27 Kobber	Chelsea stolpe Chelsea serien er håndlagde lamper i polert kobber som etter en tid vil bli antikkbrune. Lyktelampene er laget av slagfast klar polykarbonat. Stolper og veggarmen er i lakkert aluminium. Høyden på stolpen kan enkelt justeres. Håndskruer forenkler skifte av lyktelide. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper, lampe i kjetting, portstolpe og teleskopstolper med 1 til 2 lyktehoder. Stolpen har firkantet sokkel. Avstand mellom boltehull er 20,5cm (3 bolter). Bestillingsvare	12303.2	15379	11280	Utelysning/Nordlys Stolper	Noriys AS
3185249	Noriys Chelsea 953 Komplette Armatur/Stolpe 2xE27 Kobber	Chelsea stolpe Chelsea serien er håndlagde lamper i polert kobber som etter en tid vil bli antikkbrune. Lyktelampene er laget av slagfast klar polykarbonat. Stolper og veggarmen er i lakkert aluminium. Høyden på stolpen kan enkelt justeres. Håndskruer forenkler skifte av lyktelide. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper, lampe i kjetting, portstolpe og teleskopstolper med 1 til 2 lyktehoder. Stolpen har firkantet sokkel. Avstand mellom boltehull er 20,5cm (3 bolter). Bestillingsvare	19510.4	24388	19500	Utelysning/Nordlys Stolper	Noriys AS
3185231	Noriys 307 Festejern/Betongforankring	Festejern/betongforankring til stolpe. Gjelder for produktene: Modena 300, 304, 384 Bologna 312, 313, 314, 315 Como 375 London 484, 494, 485 Firenze 805 Chelsea 956, 957 Rimini 250, 404 Skaffevare	215.2	269	80	Utelysning/Nordlys Portstolper	Noriys AS
3185244	Noriys Chelsea 956 Portstolpe E27 Kobber	Chelsea portstolper Portstolper i klassisk design i håndlaget polert kobber som etter en tid vil bli antikkbrune. Lyktelampene er laget av slagfast klar polykarbonat. Stolper og veggarmen er i lakkert aluminium. Håndskruer forenkler skifte av lyktelide. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper, lampe i kjetting, portstolpe og teleskopstolper med 1 til 2 lyktehoder. Bestillingsvare	7836.8	9796	5150	Utelysning/Nordlys Portstolper	Noriys AS
3185243	Noriys Chelsea 957 Portstolpe E27 Kobber	Chelsea portstolper Portstolper i klassisk design i håndlaget polert kobber som etter en tid vil bli antikkbrune. Lyktelampene er laget av slagfast klar polykarbonat. Stolper og veggarmen er i lakkert aluminium. Håndskruer forenkler skifte av lyktelide. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper, lampe i kjetting, portstolpe og teleskopstolper med 1 til 2 lyktehoder. Bestillingsvare	8232	10290	7130	Utelysning/Nordlys Portstolper	Noriys AS

3185280	Norlys London 491 Komplet Armatur/Stolpe E27 Hvit	London stolpe Stolpelamper i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. London leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom boltehull er 20,5cm (3 bolter). Bestillingsvare	5808	7260	11600	Utelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3101710	Norlys London 482 Komplet Armatur/Stolpe 2xE27 Sort	London stolpe Stolpelamper i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. London leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom boltehull er 20,5cm (3 bolter). Bestillingsvare	7000	8750	12800	Utelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3185292	Norlys London 482 Komplet Armatur/Stolpe 2xE27 Hvit	London stolpe Stolpelamper i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. London leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom boltehull er 20,5cm (3 bolter). Bestillingsvare	7000	8750	12800	Utelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3101711	Norlys London 483 Komplet Armatur/Stolpe 3xE27 Sort	London stolpe Stolpelamper i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. London leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom boltehull er 20,5cm (3 bolter). Bestillingsvare	8044	10055	14750	Utelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3185294	Norlys London 483 Komplet Armatur/Stolpe 3xE27 Hvit	London stolpe Stolpelamper i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. London leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom boltehull er 20,5cm (3 bolter). Bestillingsvare	8184	10230	14750	Utelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3101716	Norlys London 492 Big Komplet Armatur/Stolpe 2xE27 Sort	London stolpe Stolpelamper i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. London leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom boltehull er 20,5cm (3 bolter). Bestillingsvare	9032	11290	17500	Utelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3185282	Norlys London 492 Big Komplet Armatur/Stolpe 2xE27 Hvit	London stolpe Stolpelamper i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. London leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom boltehull er 20,5cm (3 bolter). Bestillingsvare	9192	11490	17500	Utelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3101712	Norlys London 484 Port/Blomsterstolpe E27 Sort	London port/blomsterstolpe Portstolpe i klassisk design. Lampen er 47cm høy og 20cm bred. Slagfast klar polykarbonat. Sokkeldiameter 16,5cm. Avstand mellom de to boltehullene er 9cm. Festejern/blomsterbrakning bestilles separat. Artikel 307. London leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, veggkjold, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. London port/blomsterstolpe Blomsterstolpe og portstolpe i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. London leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har firkantet sokkel på 16,5cm. Avstand mellom boltehullene er 9cm. Bestillingsvare	1452.8	1816	2210	Utelysning/Nordlys Portstolper	Norlys AS
3101718	Norlys London 494 Big Port/Blomsterstolpe E27 Sort	London port/blomsterstolpe Blomsterstolpe og portstolpe i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. London leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har firkantet sokkel på 16,5cm. Avstand mellom boltehullene er 9cm. Bestillingsvare	2687.2	3359	4380	Utelysning/Nordlys Portstolper	Norlys AS
3101713	Norlys London 485 Port/Blomsterstolpe E27 Sort	London port/blomsterstolpe Blomsterstolpe og portstolpe i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. London leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har firkantet sokkel på 16,5cm. Avstand mellom boltehullene er 9cm. Bestillingsvare	1999.2	2499	4000	Utelysning/Nordlys Portstolper	Norlys AS
3185290	Norlys London 485 Port/Blomsterstolpe E27 Hvit	London port/blomsterstolpe Blomsterstolpe og portstolpe i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. London leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har firkantet sokkel på 16,5cm. Avstand mellom boltehullene er 9cm. Bestillingsvare	1999.2	2499	4000	Utelysning/Nordlys Portstolper	Norlys AS
3101700	Norlys Como 371 Komplet Armatur/Stolpe E27 Sort	Como stolpe Stolpelampe i klassisk design. Høyden på stolpen kan enkelt justeres. Glass i polykarbonat. Hvit kuppel kan bestilles. Festejern og markfeste bestilles separat. Como leveres i sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglampe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom boltehull er 20,5cm (3 bolter). Bestillingsvare	6151.2	7689	10900	Utelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3101702	Norlys Como 373 Komplet Armatur/Stolpe 3x E27 Sort	Como stolpe Stolpelampe i klassisk design. Høyden på stolpen kan enkelt justeres. Glass i polykarbonat. Hvit kuppel kan bestilles. Festejern og markfeste bestilles separat. Como leveres i sort. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglampe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom boltehull er 20,5cm (3 bolter). Bestillingsvare	8232	10290	14900	Utelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS

		Modena stolpe					
3183169	Noriys Modena 301 Komplet Armatur/Stolpe E27 Hvit	Stolpelampe i klassisk design. Glasset i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom bollehul er 20,7cm (3 bolter).	5504	6880	11800	Utbelysning/Nordlys Stolper	Noriys AS
		Bestillingsvare					
		Modena stolpe					
3183014	Noriys Modena 302 Komplet Armatur/Stolpe 2xE27 Sort	Stolpelampe i klassisk design. Glasset i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom bollehul er 20,7cm (3 bolter).	7424	9280	13300	Utbelysning/Nordlys Stolper	Noriys AS
		Bestillingsvare					
		Modena stolpe					
3183171	Noriys Modena 302 Komplet Armatur/Stolpe 2xE27 Hvit	Stolpelampe i klassisk design. Glasset i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom bollehul er 20,7cm (3 bolter).	7391.2	9239	13300	Utbelysning/Nordlys Stolper	Noriys AS
		Bestillingsvare					
		Modena stolpe					
3183015	Noriys Modena 303 Komplet Armatur/Stolpe 3xE27 Sort	Stolpelampe i klassisk design. Glasset i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom bollehul er 20,7cm (3 bolter).	8108.8	10136	15500	Utbelysning/Nordlys Stolper	Noriys AS
		Bestillingsvare					
		Modena stolpe					
3183173	Noriys Modena 303 Komplet Armatur/Stolpe 3xE27 Hvit	Stolpelampe i klassisk design. Glasset i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom bollehul er 20,7cm (3 bolter).	8248	10310	15500	Utbelysning/Nordlys Stolper	Noriys AS
		Bestillingsvare					
		Modena stolpe					
3101706	Noriys Modena 382 Big Komplet Armatur/Stolpe 2xE27 Sort	Stolpelampe i klassisk design. Glasset i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom bollehul er 20,7cm (3 bolter).	8758.4	10948	17000	Utbelysning/Nordlys Stolper	Noriys AS
		Bestillingsvare					
		Modena stolpe					
3185302	Noriys Modena 382 Big Komplet Armatur/Stolpe 2xE27 Hvit	Stolpelampe i klassisk design. Glasset i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom bollehul er 20,7cm (3 bolter).	8758.4	10948	17000	Utbelysning/Nordlys Stolper	Noriys AS
		Bestillingsvare					
		Modena port/blomsterstolpe					
3183012	Noriys Modena 300 Port/Blomsterstolpe E27 Sort	Blomsterstolpe og portstolpe i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har firkantet sokkel på 16,5cm. Avstand mellom bollehulene er 8cm.	1243.2	1554	2420	Utbelysning/Nordlys Portstolper	Noriys AS
		Bestillingsvare					
		Modena port/blomsterstolpe					
3185300	Noriys Modena 384 Big Port/Blomsterstolpe E27 Hvit	Blomsterstolpe og portstolpe i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har firkantet sokkel på 16,5cm. Avstand mellom bollehulene er 8cm.	2415.2	3019	4380	Utbelysning/Nordlys Portstolper	Noriys AS
		Bestillingsvare					
		Modena port/blomsterstolpe					
3183016	Noriys Modena 304 Port/Blomsterstolpe E27 Sort	Blomsterstolpe og portstolpe i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har firkantet sokkel på 16,5cm. Avstand mellom bollehulene er 8cm.	1836.8	2296	3560	Utbelysning/Nordlys Portstolper	Noriys AS
		Bestillingsvare					
		Modena port/blomsterstolpe					
3185183	Noriys Modena 304 Port/Blomsterstolpe E27 Hvit	Blomsterstolpe og portstolpe i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. Modena leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, lampe i kjetling, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har firkantet sokkel på 16,5cm. Avstand mellom bollehulene er 8cm.	1836.8	2296	3560	Utbelysning/Nordlys Portstolper	Noriys AS
		Bestillingsvare					
		Firenze stolpe					
3101722	Noriys Firenze 810 Komplet Armatur/Stolpe E27 Sort	Stolpelampe i klassisk design. Høyden på stolpen kan enkelt justeres. Glasset i polykarbonat. Hvit kuppel kan bestilles separat. Festejern og markfeste bestilles separat. Firenze leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom bollehul er 20,5cm (3 bolter).	5935.2	7419	11000	Utbelysning/Nordlys Stolper	Noriys AS
		Bestillingsvare					
		Firenze stolpe					
3101723	Noriys Firenze 820 Komplet Armatur/Stolpe 2xE27 Sort	Stolpelampe i klassisk design. Høyden på stolpen kan enkelt justeres. Glasset i polykarbonat. Hvit kuppel kan bestilles separat. Festejern og markfeste bestilles separat. Firenze leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper og teleskopstolper med 1 til 3 lykthoder. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom bollehul er 20,5cm (3 bolter).	6924	8655	13200	Utbelysning/Nordlys Stolper	Noriys AS
		Bestillingsvare					

3101729	Norlys Rimini 402 Komplett Armatur/Stolpe 2xE27 Sort	Rimini stolpe Stolpelamper i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. Rimini leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder. Denne stolpen har ikke justerbar høyde. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom bolte hull er 17,5cm (3 bolter). Bestillingsvare	3752	4690	7740	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3183043	Norlys Rimini 402 Komplett Armatur/Stolpe 2xE27 Hvit	Rimini stolpe Stolpelamper i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. Rimini leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder. Denne stolpen har ikke justerbar høyde. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom bolte hull er 17,5cm (3 bolter). Bestillingsvare	4000	5000	7740	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3101730	Norlys Rimini 403 Komplett Armatur/Stolpe 3xE27 Sort	Rimini stolpe Stolpelamper i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. Rimini leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder. Denne stolpen har ikke justerbar høyde. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom bolte hull er 17,5cm (3 bolter). Bestillingsvare	4984	6230	7890	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3183045	Norlys Rimini 403 Komplett Armatur/Stolpe 3xE27 Hvit	Rimini stolpe Stolpelamper i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern og markfeste bestilles separat. Rimini leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder. Denne stolpen har ikke justerbar høyde. Foten på stolpen har sekskantet sokkel. Avstand mellom bolte hull er 17,5cm (3 bolter). Bestillingsvare	4984	6230	7890	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3101725	Norlys Rimini 250 Port/Blomsterstolpe E27 Sort	Rimini portblomsterstolpe Port og blomsterstolpe i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern for blomsterstolpe bestilles separat. Rimini leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder. Art. 404 har firkantet sokkel. Avstand mellom de to bolte hullene er 9cm. Sokkeldiameter på art. 250 er 12cm. Avstand mellom de to bolte hullene er 9cm. Bestillingsvare	1079.2	1349	1500	Utbelysning/Nordlys Portstolper	Norlys AS
3185162	Norlys Rimini 250 Port/Blomsterstolpe E27 Hvit	Rimini portblomsterstolpe Port og blomsterstolpe i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern for blomsterstolpe bestilles separat. Rimini leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder. Art. 404 har firkantet sokkel. Avstand mellom de to bolte hullene er 9cm. Sokkeldiameter på art. 250 er 12cm. Avstand mellom de to bolte hullene er 9cm. Bestillingsvare	1096	1370	1500	Utbelysning/Nordlys Portstolper	Norlys AS
3101735	Norlys Rimini 404 Port/Blomsterstolpe E27 Sort	Rimini portblomsterstolpe Port og blomsterstolpe i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern for blomsterstolpe bestilles separat. Rimini leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder. Art. 404 har firkantet sokkel. Avstand mellom de to bolte hullene er 9cm. Sokkeldiameter på art. 250 er 12cm. Avstand mellom de to bolte hullene er 9cm. Bestillingsvare	1567.2	1959	3100	Utbelysning/Nordlys Portstolper	Norlys AS
3183051	Norlys Rimini 404 Port/Blomsterstolpe E27 Hvit	Rimini portblomsterstolpe Port og blomsterstolpe i klassisk design. Glass i polykarbonat. Festejern for blomsterstolpe bestilles separat. Rimini leveres i fargene sort og hvit. Lampen er en del av en serie som inneholder vegglamper som vender opp og ned, portstolpe, blomsterstolpe og teleskopstolper med 1 til 3 lykkehoder. Art. 404 har firkantet sokkel. Avstand mellom de to bolte hullene er 9cm. Sokkeldiameter på art. 250 er 12cm. Avstand mellom de to bolte hullene er 9cm. Bestillingsvare	1567.2	1959	3560	Utbelysning/Nordlys Portstolper	Norlys AS
430244	75w Dimbar Led Driver	Dimbar Led Driver 24V Driveren har overbelastningskiring, overtemperaturbeskyttelse og kortslutningskiring. For kun innendørs bruk (R20) Input Input spenning: 200-240 volt AC Input frekvens 50/60 Hz Input strøm 85% Output Spenning 24 volt +- 5% Maks effekt 75 watt	702.24	877.8	230	LED Strips/LED Drivere	
3203673	Sg Zip Tube Mini Pendel Hvit 17W LED 2700K Ra 98	Zip Tube Mini Pendel kan festes på både 1-tenning og 3-tenning, avhengig av hvilken adapter man velger. Velger man vakumbush, kan pendelarmaturen også kombineres med spotlight i samme produktfamilie. Den kan også monteres alene, og da finnes det en tilhørende brakett. Den rørformede armaturen med lekskikabel passer flere steder, som over barneid, kjøkkentelner, kaffer og vinduer. Den tilbaketrunkne lyskilden gir lavere blending og fokusert lys. Grunnkomponenten har en svart baffle, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig spasing. Den svarte gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.	900	1125	614	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S

		Zip Tube Mini Pendel kan festes på både 1-lønning og 3-lønning, avhengig av hvilken adapter man velger. Vælger man «skærbunb», kan pendelarmaturen også kombineres med spotlight i samme produktfamilie. Den kan også monteres alene, og da finnes det en tilhørende brakett. Den reformede armaturen med ledslidbælt passer flere steder, som over barbord, kjøkkenbenker, kaffee og vinduer. Den tilbaketråne lysskærm gir lavere blending og fokuseret lys. Grunnkomponenten har en svart baffel, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpassing. Den svarte gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.					
3203674	Sg Zip Tube Mini Pendel Hvit 17W LED 3000K Ra 98	Skafelevere	946.4	1183	614	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3329688	Concido Pendel Grå S/30 57W LED 3000K Ra>80	Skafelevere	7508.8	9386	7500	Næringsbelysning/Skolebelysning	Sg Armaturen A/S
3329689	Concido Pendel Hvit 57W LED 3000K Ra>80	Skafelevere	7072	8840	7500	Næringsbelysning/Skolebelysning	Sg Armaturen A/S
3329690	Concido Pendel Hvit 57W DALI LED 3000K Ra>80	Skafelevere	7144.8	8931	7500	Næringsbelysning/Skolebelysning	Sg Armaturen A/S
3300727	Sg AREA 65 DALI LYS GRÅ 49W LED 4000K (1460 MM)	AREA 66 LYS GRÅ 49W LED 4000K DALI (1460 mm) Kapslet og vandtålsikker LED-armatur i slank design for boder, garasjer og parkeringsanlegg. Produktet i polycarbonat med monteringsklammer i rustfritt stål og avskjerming i polycarbonat. Kan monteres direkte i tak eller med wireopheng. Armaturen har en unik erstatnings lukkemekanisme i begge ender, og hurtigklammer for viderekobling og gjennomkabling sørger for svært rask og enkel installasjon. Kan brukes i kjøle-frysedom ned til -25°C. Mulighet for dimming med DALI. Beskyttelsesklasse IP66, sluttelseth 10/10.	1639.2	2049	2420	Næringsbelysning/Garasjearmatur	Sg Armaturen A/S
3203653	Sg Zip Tube Mini Hvit 17W 2700K Ra 98	Zip Tube Mini er en stilren og minimalistisk spotlight som passer til Zip 230V 1-lønning system, en sterkere variant i samme familien som Micro, men som kan kombineres på samme skinne. Grunnkomponenten har en svart baffel, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpassing. Den svarte gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.	767.2	959	455	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3203654	Sg Zip Tube Mini Hvit 14W 3000K LED Ra 98	Zip Tube Mini er en stilren og minimalistisk spotlight som passer til Zip 230V 1-lønning system, en sterkere variant i samme familien som Micro, men som kan kombineres på samme skinne. Grunnkomponenten har en svart baffel, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpassing. Den svarte gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.	791.2	989	455	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3203656	Sg Zip Tube Mini Sort 830lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Zip Tube Mini er en stilren og minimalistisk spotlight som passer til Zip 230V 1-lønning system, en sterkere variant i samme familien som Micro, men som kan kombineres på samme skinne. Grunnkomponenten har en svart baffel, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpassing. Den svarte gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.	767.2	959	455	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3203657	Sg Zip Tube Mini Sort 870lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Zip Tube Mini er en stilren og minimalistisk spotlight som passer til Zip 230V 1-lønning system, en sterkere variant i samme familien som Micro, men som kan kombineres på samme skinne. Grunnkomponenten har en svart baffel, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpassing. Den svarte gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.	791.2	989	455	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3203676	Sg Zip Tube Mini Pendel Sort 830lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Zip Tube Mini Pendel kan festes på både 1-lønning og 3-lønning, avhengig av hvilken adapter man velger. Vælger man «skærbunb», kan pendelarmaturen også kombineres med spotlight i samme produktfamilie. Den kan også monteres alene, og da finnes det en tilhørende brakett. Den reformede armaturen med ledslidbælt passer flere steder, som over barbord, kjøkkenbenker, kaffee og vinduer. Den tilbaketråne lysskærm gir lavere blending og fokuseret lys. Grunnkomponenten har en svart baffel, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpassing. Den svarte gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.	900	1125	614	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3203677	Sg Zip Tube Mini Pendel Sort 870lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Zip Tube Mini Pendel er en Minimalistisk, slank pendel for bruk i Zip 230V skinnesystem. Perfekt over kjøkkenbenk, spisebord eller i vinduet. Den kan fint kombineres med Zip Tube Micro Pendel i samme familie. Produktet i pulverlakkert, tykkvasket aluminium og finnes i sort eller hvit finish. Den tilbaketråne lysskærm gir Minimal blending. Individuell tilpassing er mulig: den sorte baffelen gir lavere blending, den hvite reflekterer mer lys og den gullfargede gir et varmere lys. Tube Mini leveres med sort baffel, mens hvit og gull fås som tilbehør. Fås i flere fargekombinasjoner. DimTilfærm og Tunable White LEDDim. Kan også monteres direkte i tak eller i Shopline 3-lønnings skinnesystem ved kjøp av tilbehør for dette.	895.2	1119	614	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3203776	Sg Bell Mini Sort/Hvit 5W LED 2700K Ra>90, faseavsnitt	Taklampe med dypt montert lysskide som gir et behagelig lys uten blending. Leveres med baldakin. Kan også monteres i adaptere tilpasset Zip 230V-skinner og ShopLine 3-fase-skinner. Bell fås i tre størrelser og tre forskjellige fargekombinasjoner: Svart/hvit, hvithvit og svartgull.	988	1235	800	Innebelysning/Taklamper/Takpendel	Sg Armaturen A/S
3203779	Sg Bell Midi Sort/Hvit 10W LED 2700K Ra>90, faseavsnitt	Dimbar, faseavsnitt	1236	1545	1000	Innebelysning/Taklamper/Takpendel	Sg Armaturen A/S
3203782	Sg Bell Maxi Sort/Hvit 15W LED 2700K Ra>90, faseavsnitt	Taklampe med dypt montert lysskide som gir et behagelig lys uten blending. Leveres med baldakin. Kan også monteres i adaptere tilpasset Zip 230V-skinner og ShopLine 3-fase-skinner. Bell fås i tre størrelser og flere fargekombinasjoner.	1724	2155	1500	Innebelysning/Taklamper/Takpendel	Sg Armaturen A/S
3203777	Sg Bell Mini Sort/Gull 5W LED 2700K Ra>90, faseavsnitt	Taklampe med dypt montert lysskide som gir et behagelig lys uten blending. Leveres med baldakin. Kan også monteres i adaptere tilpasset Zip 230V-skinner og ShopLine 3-fase-skinner. Bell fås i tre størrelser og tre forskjellige fargekombinasjoner: Svart/hvit, hvithvit og svartgull.	1420	1775	800	Innebelysning/Taklamper/Takpendel	Sg Armaturen A/S
3203780	Sg Bell Midi Sort/Gull 10W LED 2700K Ra>90, faseavsnitt	Taklampe med dypt montert lysskide som gir et behagelig lys uten blending. Leveres med baldakin. Kan også monteres i adaptere tilpasset Zip 230V-skinner og ShopLine 3-fase-skinner. Bell fås i tre størrelser og flere fargekombinasjoner.	1855.2	2319	1000	Innebelysning/Taklamper/Takpendel	Sg Armaturen A/S
3203783	Sg Bell Maxi Sort/Gull 15W LED 2700K Ra>90, faseavsnitt	Taklampe med dypt montert lysskide som gir et behagelig lys uten blending. Leveres med baldakin. Kan også monteres i adaptere tilpasset Zip 230V-skinner og ShopLine 3-fase-skinner. Bell fås i tre størrelser og flere fargekombinasjoner.	2388	2985	1500	Innebelysning/Taklamper/Takpendel	Sg Armaturen A/S

3800112	Sg G95 15W E27 2700K 190D DIM	Dimbar E27 LED-lyskilde med 5 års systemgaranti ved bruk sammen med SG-armatur. Skaffeløse	341.6	427	295	LED-pæren/E27 Pærer	Sg Armaturen A/S
3800113	Sg G95 15W E27 DINTOWARM 190D	Dimbar E27 LED-lyskilde med 5 års systemgaranti ved bruk sammen med SG-armatur. Skaffeløse	397.6	497	240	LED-pæren/E27 Pærer	Sg Armaturen A/S
3800117	Sg P45 5W E27 DINTOWARM 190D	Dimbar E27 LED-lyskilde med 5 års systemgaranti ved bruk sammen med SG-armatur. Bestillingsvare	191.2	239	62	LED-pæren/E27 Pærer	Sg Armaturen A/S
3800125	Sg A60 6W E27 2700K 190D DIM	Dimbar E27 LED-lyskilde med 5 års systemgaranti ved bruk sammen med SG-armatur. Skaffeløse	156	195	100	LED-pæren/E27 Pærer	Sg Armaturen A/S
3800500	Sg A60 10W E27 2700K 190D dim	E27 lyskilde med 806 lm, varmhvit farge temperatut (2700K), 50 000 timer levetid (L70), SDCM 6, 190 grader spredningsvinkel. Dimbar.	140	175	100	LED-pæren/E27 Pærer	Sg Armaturen A/S
3800505	Sg 4W E27 FILAMENT 2700K	4W LED for E27 sokkel. Varmhvitt farge temperatut (2700K), 15 000 timer	103.2	129	58	LED-pæren/E27 Pærer	Sg Armaturen A/S
3204572	Sg Capella IsoSafe Hvit 60lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Capella IsoSafe er en veggspottlight til montering i lav høyde. Kun 3 mm tenn. Godt egnet for lyssetting av trapper, eller som nattbelysning. Produsert i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert hvit eller sort overflate. Våre IsoSafe-produkter kan monteres direkte i isolasjonen. Kommer med SG Armaturens nye koblingsboks med feste for Krør.	588	735	245	Innebelysning/LED Trappe- & innfelt lys	Sg Armaturen A/S
3204575	Sg Capella IsoSafe Sort 25lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Capella IsoSafe er en veggspottlight til montering i lav høyde. Kun 3 mm tenn. Godt egnet for lyssetting av trapper, eller som nattbelysning. Produsert i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert hvit eller sort overflate. Våre IsoSafe-produkter kan monteres direkte i isolasjonen. Kommer med SG Armaturens nye koblingsboks med feste for Krør.	588	735	245	Innebelysning/LED Trappe- & innfelt lys	Sg Armaturen A/S
1510707	ELKO DBL-STIKK INNFEILT MJ HURTIG	Dobbel jordat stikkontakt innfelt med hurtigklemmer. Levers med hel dekkplate og barnevern. Stikkontakt kan monteres i enkel eller 1,5 veggboks, samt påveggskappe L702 el nr. 14 715 65. Dobbel stikkontakt med jord med hurtigklemme. Barnevern. 16 A 250V. Kapslingsklasse IP20. Halogenfri. Hurtigklemmetilkobling Hultastand i festeplate. 60mm Montering. Enkel eller 1,5 veggboks, samt påveggskappe L702 el nr. 14 715 65. Inbyggingdybde: 20mm. Maksimal tversnitt: 2,5mm ² Farge: Polstfird.	87.2	109	113	Elektromat/riell/ELKO/Elko RS Sikk	Elko AS
1600915	Jordfeilaautomat IC RCBO 2P 15A C30MA JFA NEK	15A jordfeilaautomat med justert I2 verdi (1.3) spesielt utviklet for boliginstallasjoner. Acti9 IC60 RCBO er en serie kompakte jordfeilautomater med A-klasse jordfeilbeskyttelse, utviklet for gi høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsuavhengig teknologi. IC60 RCBO monteres på samme DIN-skinne som øvige Acti9 produkter, og man kan benytte samme samleskinne. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av IC60 RCBO. Bryteevne iht. EN 61009-1 og EN 61009-2-1: 2- og 3-pol 230V AC: 10 kA, 3- og 4-pol 400V AC: 6 kA. Forbedret bryteevne dokumenteres i tabeller for dette. (Kaskading/Backup). A-klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbefales brukt i f.eks anlegg med elektroniske forkoblinger for lys, datamaskiner, industri, UPS osv.	415.2	519	229	Elektromat/riell/Skringsmaterie/ell/Jordfeilautomater/Acti9 IC60	Schneider Electric Norge AS
1600911	Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 16A C 30MA JFA	Acti9 IC60 RCBO er en serie kompakte jordfeilautomater med A-klasse jordfeilbeskyttelse, utviklet for gi høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsuavhengig teknologi. IC60 RCBO monteres på samme DIN-skinne som øvige Acti9 produkter, og man kan benytte samme samleskinne. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av IC60 RCBO. Bryteevne iht. EN 61009-1 og EN 61009-2-1: 2- og 3-pol 230V AC: 10 kA, 3- og 4-pol 400V AC: 6 kA. Forbedret bryteevne dokumenteres i tabeller for dette. (Kaskading/Backup). A-klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbefales brukt i f.eks anlegg med elektroniske forkoblinger for lys, datamaskiner, industri, UPS osv.	415.2	519	236	Elektromat/riell/Skringsmaterie/ell/Jordfeilautomater/Acti9 IC60	Schneider Electric Norge AS
1600907	Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 15A B 30MA JFA NEK	15A jordfeilautomat med justert I2 verdi (1.3) spesielt utviklet for boliginstallasjoner. Acti9 IC60 RCBO er en serie kompakte jordfeilautomater med A-klasse jordfeilbeskyttelse, utviklet for gi høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsuavhengig teknologi. IC60 RCBO monteres på samme DIN-skinne som øvige Acti9 produkter, og man kan benytte samme samleskinne. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av IC60 RCBO. Bryteevne iht. EN 61009-1 og EN 61009-2-1: 2- og 3-pol 230V AC: 10 kA, 3- og 4-pol 400V AC: 6 kA. Forbedret bryteevne dokumenteres i tabeller for dette. (Kaskading/Backup). A-klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbefales brukt i f.eks anlegg med elektroniske forkoblinger for lys, datamaskiner, industri, UPS osv.	447.2	559	228	Elektromat/riell/Skringsmaterie/ell/Jordfeilautomater/Acti9 IC60	Schneider Electric Norge AS
1600918	Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 16A C 30MA JFA	Acti9 IC60 RCBO er en serie kompakte jordfeilautomater med A-klasse jordfeilbeskyttelse, utviklet for gi høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsuavhengig teknologi. IC60 RCBO monteres på samme DIN-skinne som øvige Acti9 produkter, og man kan benytte samme samleskinne. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av IC60 RCBO. Bryteevne iht. EN 61009-1 og EN 61009-2-1: 2- og 3-pol 230V AC: 10 kA, 3- og 4-pol 400V AC: 6 kA. Forbedret bryteevne dokumenteres i tabeller for dette. (Kaskading/Backup). A-klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbefales brukt i f.eks anlegg med elektroniske forkoblinger for lys, datamaskiner, industri, UPS osv.	530.4	663	244	Elektromat/riell/Skringsmaterie/ell/Jordfeilautomater/Acti9 IC60	Schneider Electric Norge AS
1600903	Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 16A B 30MA JFA	Acti9 IC60 RCBO er en serie kompakte jordfeilautomater med A-klasse jordfeilbeskyttelse, utviklet for gi høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsuavhengig teknologi. IC60 RCBO monteres på samme DIN-skinne som øvige Acti9 produkter, og man kan benytte samme samleskinne. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av IC60 RCBO. Bryteevne iht. EN 61009-1 og EN 61009-2-1: 2- og 3-pol 230V AC: 10 kA, 3- og 4-pol 400V AC: 6 kA. Forbedret bryteevne dokumenteres i tabeller for dette. (Kaskading/Backup). A-klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbefales brukt i f.eks anlegg med elektroniske forkoblinger for lys, datamaskiner, industri, UPS osv.	447.2	559	236	Elektromat/riell/Skringsmaterie/ell/Jordfeilautomater/Acti9 IC60	Schneider Electric Norge AS
1600930	Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 16A C 30MA SI JFA	Acti9 IC60 RCBO er en serie kompakte jordfeilautomater med A-klasse jordfeilbeskyttelse, utviklet for gi høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsuavhengig teknologi. IC60 RCBO monteres på samme DIN-skinne som øvige Acti9 produkter, og man kan benytte samme samleskinne. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av IC60 RCBO. Bryteevne iht. EN 61009-1 og EN 61009-2-1: 2- og 3-pol 230V AC: 10 kA, 3- og 4-pol 400V AC: 6 kA. Forbedret bryteevne dokumenteres i tabeller for dette. (Kaskading/Backup). A-klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbefales brukt i f.eks anlegg med elektroniske forkoblinger for lys, datamaskiner, industri, UPS osv.	616	770	250	Elektromat/riell/Skringsmaterie/ell/Jordfeilautomater/Acti9 IC60	Schneider Electric Norge AS
1600910	Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 13A C 30MA JFA	Acti9 IC60 RCBO er en serie kompakte jordfeilautomater med A-klasse jordfeilbeskyttelse, utviklet for gi høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsuavhengig teknologi. IC60 RCBO monteres på samme DIN-skinne som øvige Acti9 produkter, og man kan benytte samme samleskinne. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av IC60 RCBO. Bryteevne iht. EN 61009-1 og EN 61009-2-1: 2- og 3-pol 230V AC: 10 kA, 3- og 4-pol 400V AC: 6 kA. Forbedret bryteevne dokumenteres i tabeller for dette. (Kaskading/Backup). A-klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbefales brukt i f.eks anlegg med elektroniske forkoblinger for lys, datamaskiner, industri, UPS osv.	455.2	569	233	Elektromat/riell/Skringsmaterie/ell/Jordfeilautomater/Acti9 IC60	Schneider Electric Norge AS

1600932	Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 25A C 30MA SI JFA	Bestillingsvare	743.2	929	255	Elektronmatr(i)ell/Sikringsmater(i)ell/Jordfeilautomater/Acti 9 IC60	Schneider Electric Norge AS
1600901	Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 10A 30MA JFA	Acti9 IC60 RCBO er en serie komplette jordfeilautomater med A-klasse profillebryketylsette, utvikket for g høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsavhengig teknologi. IC60 RCBO monteres på samme DIN-skinne som øvige Acti 9 produkter, og man kan benytte samme samleskinne. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av IC60 RCBO. Brytelyene iht. EN 61009-1 og EN 61009-2 1: 2- og 3-pol 230V AC; 10 kA, 3- og 4 pol 400V AC; 6 kA. Forbedret brytelyene dokumenteres i tabeller for dette. (Kaskading/Backup). A Klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbefales brukt i øks anlegg med elektroniske forkoblinger for lys, datamaskiner, industri, UPS osv.	436.8	546	225	Elektronmatr(i)ell/Sikringsmater(i)ell/Jordfeilautomater/Acti 9 IC60	Schneider Electric Norge AS
1600902	Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 13A B 30MA JFA	Acti9 IC60 RCBO er en serie komplette jordfeilautomater med A-klasse profillebryketylsette, utvikket for g høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsavhengig teknologi. IC60 RCBO monteres på samme DIN-skinne som øvige Acti 9 produkter, og man kan benytte samme samleskinne. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av IC60 RCBO. Brytelyene iht. EN 61009-1 og EN 61009-2 1: 2- og 3-pol 230V AC; 10 kA, 3- og 4 pol 400V AC; 6 kA. Forbedret brytelyene dokumenteres i tabeller for dette. (Kaskading/Backup). A Klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbefales brukt i øks anlegg med elektroniske forkoblinger for lys, datamaskiner, industri, UPS osv.	476	595	226	Elektronmatr(i)ell/Sikringsmater(i)ell/Jordfeilautomater/Acti 9 IC60	Schneider Electric Norge AS
1600924	Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 16A 30MA SI JFA	Acti9 IC60 RCBO er en serie komplette jordfeilautomater med A-klasse profillebryketylsette, utvikket for g høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsavhengig teknologi. IC60 RCBO monteres på samme DIN-skinne som øvige Acti 9 produkter, og man kan benytte samme samleskinne. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av IC60 RCBO. Brytelyene iht. EN 61009-1 og EN 61009-2 1: 2- og 3-pol 230V AC; 10 kA, 3- og 4 pol 400V AC; 6 kA. Forbedret brytelyene dokumenteres i tabeller for dette. (Kaskading/Backup). A Klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbefales brukt i øks anlegg med elektroniske forkoblinger for lys, datamaskiner, industri, UPS osv.	660	825	249	Elektronmatr(i)ell/Sikringsmater(i)ell/Jordfeilautomater/Acti 9 IC60	Schneider Electric Norge AS
1600904	Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 20A 30MA JFA	Acti9 IC60 RCBO er en serie komplette jordfeilautomater med A-klasse profillebryketylsette, utvikket for g høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsavhengig teknologi. IC60 RCBO monteres på samme DIN-skinne som øvige Acti 9 produkter, og man kan benytte samme samleskinne. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av IC60 RCBO. Brytelyene iht. EN 61009-1 og EN 61009-2 1: 2- og 3-pol 230V AC; 10 kA, 3- og 4 pol 400V AC; 6 kA. Forbedret brytelyene dokumenteres i tabeller for dette. (Kaskading/Backup). A Klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbefales brukt i øks anlegg med elektroniske forkoblinger for lys, datamaskiner, industri, UPS osv.	476	595	241	Elektronmatr(i)ell/Sikringsmater(i)ell/Jordfeilautomater/Acti 9 IC60	Schneider Electric Norge AS
1600922	Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 10A 30MA SI JFA	Acti9 IC60 RCBO er en serie komplette jordfeilautomater med A-klasse profillebryketylsette, utvikket for g høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsavhengig teknologi. IC60 RCBO monteres på samme DIN-skinne som øvige Acti 9 produkter, og man kan benytte samme samleskinne. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av IC60 RCBO. Brytelyene iht. EN 61009-1 og EN 61009-2 1: 2- og 3-pol 230V AC; 10 kA, 3- og 4 pol 400V AC; 6 kA. Forbedret brytelyene dokumenteres i tabeller for dette. (Kaskading/Backup). A Klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbefales brukt i øks anlegg med elektroniske forkoblinger for lys, datamaskiner, industri, UPS osv.	684	855	246	Elektronmatr(i)ell/Sikringsmater(i)ell/Jordfeilautomater/Acti 9 IC60	Schneider Electric Norge AS
1600905	Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 25A 30MA JFA	Acti9 IC60 RCBO er en serie komplette jordfeilautomater med A-klasse profillebryketylsette, utvikket for g høy grad av personbeskyttelse ved hjelp av spenningsavhengig teknologi. IC60 RCBO monteres på samme DIN-skinne som øvige Acti 9 produkter, og man kan benytte samme samleskinne. Ved utkobling som følge av eventuell jordfeil, vil dette markeres med et rødt flagg i fronten av IC60 RCBO. Brytelyene iht. EN 61009-1 og EN 61009-2 1: 2- og 3-pol 230V AC; 10 kA, 3- og 4 pol 400V AC; 6 kA. Forbedret brytelyene dokumenteres i tabeller for dette. (Kaskading/Backup). A Klasse SI gir økt immunitet mot elektriske forstyrrelser, og anbefales brukt i øks anlegg med elektroniske forkoblinger for lys, datamaskiner, industri, UPS osv.	476	595	242	Elektronmatr(i)ell/Sikringsmater(i)ell/Jordfeilautomater/Acti 9 IC60	Schneider Electric Norge AS
1600926	Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 25A B 30MA SI JFA	Skafeffavare	665.6	832	246	Elektronmatr(i)ell/Sikringsmater(i)ell/Jordfeilautomater/Acti 9 IC60	Schneider Electric Norge AS
1600906	Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 32A B 30MA JFA	Skafeffavare	520	650	247	Elektronmatr(i)ell/Sikringsmater(i)ell/Jordfeilautomater/Acti 9 IC60	Schneider Electric Norge AS
1600927	Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 32A 30MA B 10KA SI	Skafeffavare	655.2	819	247	Elektronmatr(i)ell/Sikringsmater(i)ell/Jordfeilautomater/Acti 9 IC60	Schneider Electric Norge AS

1600909	Jordfeilautomat Acti9 IC60 RCBO 2P 10A 30MA C 10kA A	420	525	226	Elektromat/riell/Sikringsmaterie/lJordfeilautomater/Acti9 IC60	Schneider Electric Norge AS
3102600	Sg Luna Deco Opal 80lm 3000K Ra>80 Dimbar, avhengig av C	863.2	1079	338	Utbelysning/Bakkebelysning/Utbelysning/Trapp/Terassebelysning	Sg Armaturen A/S
3102010	Sg Luna Deco 1 8lm 3000K Ra>80 Dimbar, avhengig av driver	852.8	1066	438	Utbelysning/Bakkebelysning/Utbelysning/Trapp/Terassebelysning	Sg Armaturen A/S
3102011	Sg Luna Deco 30 16lm 3000K Ra>80 Dimbar, avhengig av dri	679.2	849	438	Utbelysning/Bakkebelysning/Utbelysning/Trapp/Terassebelysning	Sg Armaturen A/S
1672315	Overspenningsvern ABB T2 3L 40-275 P QS	978.6	1223.25	300	Elektromat/riell/Sikringsmaterie/lOverspenningsvern	ABB A/S
1672311	Overspenningsvern ABB T2 1N 40-275 P QS	744.8	931	300	Elektromat/riell/Sikringsmaterie/lOverspenningsvern	ABB A/S
1672321	Overspenningsvern ABB T2 3L 40-275 P QS	1944.6	2430.75	300	Elektromat/riell/Sikringsmaterie/lOverspenningsvern	ABB A/S
1672313	Overspenningsvern ABB T2 2L 40-440 P QS	798	997.5	300	Elektromat/riell/Sikringsmaterie/lOverspenningsvern	ABB A/S
1672320	Overspenningsvern ABB T2 3N 40-275 P QS	1421	1776.25	300	Elektromat/riell/Sikringsmaterie/lOverspenningsvern	ABB A/S
1664197	Overspenningsvern Eaton SPCT2 3 Polet	1404	1755	300	Elektromat/riell/Sikringsmaterie/lOverspenningsvern	Eaton Electric AS
1609770	Overspenningsvern Eaton SPCT2 3 Polet	1332.8	1666	300	Elektromat/riell/Sikringsmaterie/lOverspenningsvern	Eaton Electric AS
1400437	Digital Astro timer, 1 kanal	2975.2	3719	200	Elektromat/riell/Elektronisk koblingsur	Eaton Electric AS
1542323	IPS E&S AVS 416RS6 Stikk IP44	200	250	260	Elektromat/riell/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Rundstift	ABB A/S
1542302	IPS E&S AVS 216RS6 Stikk IP44	239.2	299	220	Elektromat/riell/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Rundstift	ABB A/S
1542353	IPS E&S AVS 432RS6 Stikk IP44	239.2	299	340	Elektromat/riell/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Rundstift	ABB A/S
1547353	IPS AUE 432RU6 PA Stikk IP44	399.2	499	240	Elektromat/riell/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Rundstift	ABB A/S
1542343	IPS E&S AVS 332RS6 Stikk IP44	500	625	250	Elektromat/riell/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Rundstift	ABB A/S
3303390	Sg Sense Eco Opalprismatisk 600x600 Hvit 27W LED 3000K Ra	599.2	749	3000	Næringsbelysning/LED panel	Sg Armaturen A/S

6601104	Sg Sense Driver Hvit 4000lm 900mA DALI / Push Dim	Sense driver til 900mA (4000 lumen). DALI. Inkl. 5-polet Linect hurtigkobling. IP20. Klasse I.	520	650	304	Næringsbelysning/Led panel	Sg Armaturen A/S
3333529	Sg Sense Pro Round 600x600 Hvit 3000K Ra>gt;80	Energieffektiv LED-panel med smal ramme som gir et moderne utseende. Et allround-panel av høy kvalitet som kan benyttes i alle slags miljøer. Kan monteres i tak med synlige T-skinner uten tilbehør og i tak med skjulte T-skinner med tilbehør. Kommer i flere lumenvarianter, fargevarnitt samt DALI avhengig av hvilket drevet som velges (tilbehør).	1055.2	1319	4055	Næringsbelysning/Led panel	Sg Armaturen A/S
3333530	Sg Sense Pro Round 600x600 Hvit 4000K Ra>gt;80	Energieffektiv LED-panel med smal ramme som gir et moderne utseende. Et allround-panel av høy kvalitet som kan benyttes i alle slags miljøer. Kan monteres i tak med synlige T-skinner uten tilbehør og i tak med skjulte T-skinner med tilbehør. Kommer i flere lumenvarianter, fargevarnitt samt DALI avhengig av hvilket drevet som velges (tilbehør).	1079.2	1349	3550	Næringsbelysning/Led panel	Sg Armaturen A/S
1223744	Elko Multiboks rør/kabel 1,5 4 hull	ELKO Multiboks 1,5 4 hull, er utviklet for bruk med ELKO 4 hulls dobbelstikkontakter der det skal være TV og musikanlegg. Multiboksen har geniale rennforinger, separate festeaurer, og har god plass for montering av stikkordtakter og multimedauttak. 40mm eller 25mm vridning for enkel foring av HDMI og antenne til TV. Kablene kan føres ut via en av sidedelene ved multimedauttaket. Multiboksen leveres med integrert bormål for enkel utførelse av hull. 74 mm multifres må benyttes, et.nr. 8814755. Mulighet for å bytte skruhull ved montering av stikkontakt, for riktig innfesting. Teknisk spesifikasjon: Halogentfri Gløderådeshet: 850°C Dybde: 58mm Hullfres: 74mm	415.2	519	135	Elektromatrel/Tak og Veggboks/Multibokser	Elko AS
1223727	Elko Dobbel multiboks	Dobbel multiboks for vegger med enkel eller dobbel gips. Et patentert festesystem gjør at multiboksen kun har to skruer på hver side som fester både boksen og materialet. Dette, sammen med innefeller iasemekeansene, gjør at multiboksen er meget rask å montere. Leveres med skulrevogg. Dobbel multiboks kan bestykkes med ett utstyr i Flexi 20-serien. Ved bruk av rartre installasjon benyttes strekkavlastet, et.nr. 12 237 78. Teknisk spesifikasjon: Dobbel multiboks. Halogentfri Hullfres: 72mm	191.2	239	65	Elektromatrel/Tak og Veggboks/Multibokser	Elko AS
6288-103	5 REINSDYR MED 40 VARMHVITE LED	5 reinndyr med 40 varm hvite LED - 19 cm. Høyde: 19 cm Bredde: 13 cm Lengde pålaring, ledning: 500 cm	380.8	476	0	Julebelysning/Dekorasjoner ute	Konstsmide
6287-103	5 EKORN MED 40 VARMHVITE LED	5 ekorn med 40 varm hvite LED. Høyde: 12/8 cm Bredde: 13,5/13,5 cm Lengde pålaring, ledning: 500 cm	364	455	0	Julebelysning/Dekorasjoner ute	Konstsmide
5902-630	PAPPSTJERNE 115 CM BRONSE	Adventstjerne 115 cm bronse. Høyde: 115 cm Bredde: 115 cm Lengde pålaring, ledning: 500 cm	515.2	644	500	Julebelysning/Adventstjerner	Konstsmide
5900-280	PAPPSTJERNE 60 CM HVIT - MESSING INNSIDE	Adventstjerne 60 cm hvit med messing innside. Høyde: 60 cm Bredde: 60 cm Lengde pålaring, ledning: 10 cm	280	350	500	Julebelysning/Adventstjerner	Konstsmide
5915-200	ADVENTSTJERNE 60 CM HVIT	Adventstjerne 60 cm hvit - Tarmet. Høyde: 60 cm Bredde: 60 cm Lengde pålaring, ledning: 500 cm	212.8	266	0	Julebelysning/Adventstjerner	Konstsmide
6401430	LAN Eco Comfort	LAN Eco Comfort er en sentralenhet for direkte kobling til internett med en ethernet-kabel. Antenner for kommunikasjon med trådløst tilbehør er inne i sentralen slik at den kan stå fremme. Kapasiteten skal passe de aller fleste hus og boliger, hele 64 trådløse enheter kan meldes inn i sentralen og grupperes etter eget ønske. LAN Eco Comfort egner seg like bra til ettermontering som nybygging. LAN Eco Comfort har ikke innebygd backup og den varierer ikke ved strømbrudd. LAN Eco Comfort kobles til bredbåndets routeren og ved strømbrudd vil også denne være strømløs. LAN Eco Comfort egner seg ikke til "Ring i lyda Nam".	3192	3990	300	SmartHus/Sikom	SIKOM
6407229	SLE Thermostat 5	SLE Thermostat 5 er vårt nye norskproduserte flaggskip innen termostater for styring av elektrisk varme. Det er en 16 A "alt-i-ett" termostaat med både regulator og tryerfunksjon. Dette er en ekte problemløser. Med støtte for de mest brukte temperaturfølerne og innebygd temperaturføler, egner den seg like bra til rennstillinger som til nybygg. Et stort fargedisplay gir deg god kontroll på både innstillt og avlest temperatur og de responsive trykknappene er strategisk plassert under displayet og gir deg en enkel betjening av funksjonene. Displayets intensitet tilpasser automatisk belysningen i rommet. Thermostaten har fått et nytt sløysvakt "silent" rde. Det er et "Alt-i-ett" produkt som man kan benytte som både termostaat med styring eller temperatur, som en regulator med prosentvis pålring, eller som en avpås tryer for kontroll av for eksempel varmtvannsbereder. Bruk den som en frittsående termostaat, eller koble den opp mot en Sikom sentral og app-styring. Du kan man enkelt fjerne nye temperaturer, sette opp ukedrogram med sprefunksjon og overvåke temperaturen via Sikom Living appen. SLE Thermostat 5 kan også benyttes sammen med vår smarte strømsyning fra Sikom for å redusere energiforbruk og strømkostrader. Thermostaten benytter medfølgende 3 meter 47kOhm NTC, men har støtte for guvløvere fra Micro Matic, Devi, Nobo, Ebeco, Elko og eldre 10K følere fra Sikom. Den har også en innebygd luftføler i tillegg til temperatur, kan man lese av relativ luftfuktighet i displayet. Thermostaten har fått et utvidet reguleringsområde som går ned til -2 grader, slik at man kan benytte den til styring av avsting og andre formål der man vil regulere varmen ved minusgrader. SLE Thermostat 5 er designet med moderne teknologi for å redusere standby strømforbruk og gi økt levetid på produktet. Hvit utførelse. Og selvfølgelig, den er kompatibel med våre ECO gateway for både GSM/LTE og LAN.	1639.2	2049	300	SmartHus/Sikom	SIKOM

		SLE Thermostat 5 er vårt nye norskproduserte flaggskip innen termostater for styring av elektrisk varme. Det er en 16 A "tall-ei" termostat med både regulator og bryterfunksjon. Dette er en en ekte problemløser. Med støtte for de mest brukte temperaturløserne og innebygget temperaturløser, sparer den seg like bra til rehabilitering som til nybygg. Et stort fargedisplay gir deg god kontroll på både innstilt og avlest temperatur og de responsive trykknappene er strategisk plassert under displayet og gir deg en enkel bedjering av funksjonene. Displayets intensitet tilpasses automatisk lysstyrken i rommet. Termostaten har fått et nytt støyvalgt "silent" røle. Det er et "All-i-ett" produkt som man kan benytte som både termostat med styring etter temperatur, som en regulator med prosentvis pådrag, eller som en av/på bryter for kontroll av for eksempel vannbrennstøteler. Bruk den som en frittstående termostat, eller koble den opp mot en Sikom sentral og app-styring. Da kan man enkelt fjernstyre temperaturen, sette opp ukedprogram med sparefunksjon og overvåke temperaturen via Sikom Living appen. SLE Thermostat 5 kan også benyttes sammen med vår smarte strømstyring fra Sikom for å redusere energiforbruk og strømkostnader. Termostaten benytter medfølgende 5 meter 47KOhm NTC, men har støtte for gulvløpere fra Micro Matic, Devi, Noba, Ebeco, Elko og eldre 10K følere fra Sikom. Den har også en innebygd luftføler. I tillegg til temperatur, kan man lese av relativ luftfuktighet i displayet. Termostaten har fått et uvidet reguleringsområde som går ned til -6 grader, slik at man kan benytte den til styring av av-sjå og andre formål der man vil regulere varmen ved minusgrader. SLE Thermostat 5 er designet med moderne teknologi for å redusere standby strømforbruk og gi økt levetid på produktet. Sort utførelse					
6407232	SLE Thermostat 5 Black		1639.2	2049	180	Smartus/Sikom	SIKOM
6401442	Eco Actuator 10A		1032	1290	300	Smartus/Sikom	SIKOM
6401443	Eco Actuator PoFree		1032	1290	300	Smartus/Sikom	SIKOM
6401411	Eco Dimplex Receiver		872	1090	300	Smartus/Sikom	SIKOM
5153-000	BATTERIADAPTER 3XAAA. ERSTATTER 3XAAA BATTERIER		104	130	1200	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstamide
3405-000	Spilledåse med dansende julebarn		375.2	469	1500	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstamide
3000438	Sg View Hvit m/ kontakt 870lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt		922.4	1153	1150	Innebelysning/Baderomsbelysning/Spilarmatur	Sg Armaturen A/S
1818-870	LANTERNE MED 80 AMBER LED TIMER 6 TIMER		336	420	800	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstamide
3216-700	PLASTBALL INNEBYGGET STRØMBRYTER 10 VARMHVITE LED		117.6	147	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstamide
1817-870	LANTERNE MED 80 AMBER LED TIMER		408.8	511	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstamide

4394-200	VANNFYLLT LYKT SNØMENN	Den minner oss om gamle dager, og gir oss den magiske følelsen av julen som slåsringr for tur. Tung vannfylt lykt i metall med glittereffekt. Lykten er utstyrt med vilte slik at du skal slippe åaring, riste den hver gang du ønsker den i gang. I tillegg til dette har lykten timer, slik at den automatisk slåsringr seg av etter 5 timer. Ønsker du åaring: benytt lykten påaring, kabel og ikke batteri? Da kan du kjøpe vslåringr nye batteriadpter som du setter i lykten i stedet for vanlige batterier. Riktig varenummer for batteriadpter er 5173-000 Høyde: 30 cm Bredde: 18 cm Batterier: 3 x C Eksklusive batteri	408.8	511	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstsmide
4363-550	VANNFYLLT LYKT RETRO NISSE	Den minner oss om gamle dager, og gir oss den magiske følelsen av julen som slåsringr for tur. Tung vannfylt lykt i metall med glittereffekt. Lykten er utstyrt med vilte slik at du skal slippe åaring, riste den hver gang du ønsker den i gang. I tillegg til dette har lykten timer, slik at den automatisk slåsringr seg av etter 5 timer. Ønsker du åaring: benytt lykten påaring, kabel og ikke batteri? Da kan du kjøpe vslåringr nye batteriadpter som du setter i lykten i stedet for vanlige batterier. Varenummer for batteriadpter er 5173-000 Lengde: 25 cm Bredde: 10,5 cm Batterier: 3xAA Ex. batteri	336	420	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstsmide
2800-000	VANNFYLLT LYKT MED GLITTEREFFEKT NISSE	Den minner oss om gamle dager, og gir oss den magiske følelsen av julen som slåsringr for tur. Tung vannfylt lykt i metall med glittereffekt. Lykten er utstyrt med vilte slik at du skal slippe åaring, riste den hver gang du ønsker den i gang. I tillegg til dette har lykten timer, slik at den automatisk slåsringr seg av etter 5 timer. Ønsker du åaring: benytt lykten påaring, kabel og ikke batteri? Da kan du kjøpe vslåringr nye batteriadpter som du setter i lykten i stedet for vanlige batterier. Varenummer for batteriadpter er 5173-000 Høyde: 22 cm Bredde: 10,5 cm Batterier: 3xC Ex. batteri	302.4	378	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstsmide
2888-000	VANNFYLLT LYKT MED GLITTEREFFEKT NISSER	Den minner oss om gamle dager, og gir oss den magiske følelsen av julen som slåsringr for tur. Tung vannfylt lykt i metall med glittereffekt. Lykten er utstyrt med vilte slik at du skal slippe åaring, riste den hver gang du ønsker den i gang. I tillegg til dette har lykten timer, slik at den automatisk slåsringr seg av etter 5 timer. Ønsker du åaring: benytt lykten påaring, kabel og ikke batteri? Da kan du kjøpe vslåringr nye batteriadpter som du setter i lykten i stedet for vanlige batterier. Varenummer for batteriadpter er 5173-000 Høyde: 27 cm Bredde: 10,5 cm Batterier: 3xC Ex. batteri	308	385	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstsmide
4206-000	BLOMSTERBUTIKK MED LED 22 CM	Blomsterbutikk med LED. Batteridrevet. Bredde: 22 cm Høyde: 16,5 cm Batterier: 3 x AA Ekstl. batterier	347.2	434	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstsmide
1204-000	GODTERJULETRE AKRYL 35 CM Roterende timer/BATTERI	Roterende juletre i akryl med dekorasjoner. Timer påaring: 5 timer hvilket gjør at den automatisk slåsringr seg av 5 timer etter den er blitt skrudd påaring.. Ønsker du åaring: benytt produktet påaring, fast kabel i stedet for batteri kan du kjøpe batteriadpter med varenummer 5163-000 Høyde: 35 cm Bredde: 11,5 cm Batterier: 3xAA	358.4	448	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstsmide
3437-000	MEKANISK JULEDEKORASJON TOG m/ LED lys	Mekanisk juledekorasjon tog med LED, musikk og lys. Dobbeltfunksjon slik at den kan brukes påaring, kabel og batteri. Høyde: 18,5 cm Bredde: 34 cm Batterier: 3xAA Lengde påaring: ledning: 180 cm Batterier følger ikke med	532	665	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstsmide
3255-100	SILUETT 52 CM 17 VARMHWHITE LED	Silueett motiv med 17 varmhvite LED, naturfarget tre. Høyde: 22,5 cm Bredde: 52 cm Lengde påaring: ledning: 300 cm	834.4	1043	1200	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstsmide

2869-100	SILUETT LED PÅ BATTERI	Silueff med motiv som båring.de kan brukes med transformator og batteri. Batterier medfølger ikke. 12 varmhvite LED belyser dekorasjonen. H&oyde: 26 cm Bredde: 43 cm Ekseil, batteri, 3 x AA	599.2	749	1200	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstamide
2827-100	SILUETT LED PÅ BATTERI	Silueff med motiv som båring.de kan brukes med transformator og batteri. Batterier medfølger ikke. 12 varmhvite LED belyser dekorasjonen. H&oyde: 43 cm Bredde: 43 cm Ekseil, batteri, 3 x AA	532	665	1200	Julebelysning/Dekorasjoner inne batteri	Konstamide
1792-333	JULETRE 60 CM S&OVLV 100 LED	Dekoratitv juletre med 100 amberfargede LED Bredde: 47 cm H&oyde: 60 cm Lengde påring, ledning: 500 cm	588	735	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne	Konstamide
1792-787	JULETRE 60 CM SORTLAKKERT 100 LED	Dekoratitv juletre med 100 amberfargede LED. Bredde: 47 cm H&oyde: 60 cm Lengde påring, ledning: 500 cm	588	735	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne	Konstamide
3435-000	FIBEROPTISK JULEDEKORASJON BOK	Fiberoptisk juledekorasjon med LED, musikk og lys. Dobbeltfunksjon som kan brukes båring.de påring, trafo eller batteri. H&oyde: 18 cm Bredde: 26,5 cm Batterier: 3xAA Lengde påring, ledning: 180 cm	414.4	518	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne	Konstamide
6105-103	AKRYLT&ARNO 60 CM VARMHVIT LED	Akryllåring.met er v&aren vi aldn iåring;r nok av. I åring;reis har de fulgt oss igjennom julen, og de er ikke litt mindre pop&u;lsåegre med åring;rene. åaring;.mene kommer i 3 h&oyder, flotte alene, eller sammen i en gruppe. I tillegg kan du velge om du &ansker deg en varmhvit variant, eller en kaldhvit variant som er litt båring;.ere i lyset. H&oyde: 60 cm Bredde: 16 cm Lengde påring, ledning: 400 cm	291.2	364	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne	Konstamide
6104-103	AKRYLT&ARNO 40 CM VARMHVITE LED	Akryllåring.met er v&aren vi aldn iåring;r nok av. I åring;reis har de fulgt oss igjennom julen, og de er ikke litt mindre pop&u;lsåegre med åring;rene. åaring;.mene kommer i 3 h&oyder, flotte alene, eller sammen i en gruppe. I tillegg kan du velge om du &ansker deg en varmhvit variant, eller en kaldhvit variant som er litt båring;.ere i lyset. H&oyde: 40 cm Bredde: 11 cm Lengde påring, ledning: 400 cm	179.2	224	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne	Konstamide
6106-103	AKRYLT&ARNO 90 CM VARMHVIT LED	Akryllåring.met er v&aren vi aldn iåring;r nok av. I åring;reis har de fulgt oss igjennom julen, og de er ikke litt mindre pop&u;lsåegre med åring;rene. åaring;.mene kommer i 3 h&oyder, flotte alene, eller sammen i en gruppe. I tillegg kan du velge om du &ansker deg en varmhvit variant, eller en kaldhvit variant som er litt båring;.ere i lyset. H&oyde: 90 cm Bredde: 20 cm Lengde påring, ledning: 400 cm	464.8	581	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne	Konstamide
4217-600	PEPPERKAKEHUS MED 14 VARMHVITE LED	Juledekorasjon med 14 varmhvite LED. Dobbeltfunksjon med transformator/batteri. Bredde: 25 cm H&oyde: 21 cm Lengde påring, ledning: 180 cm	436.8	546	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne	Konstamide
3540-010TR	ADVENTSTAKE 4 ARMET LED KOBBER	R&eff adventstake, håring;ndlaget i råring;aluminium. Finish vil variere da materialet varierer fra parti t&il; parti. H&oyde: 42,5 cm Bredde: 50,5 cm Lengde påring, ledning: 170 cm	593.6	742	0	Julebelysning/Adventstaker	Konstamide
3540-900TR	ADVENTSTAKE 4 ARMET LED ALUMINIUM	R&eff adventstake, håring;ndlaget i råring;aluminium. Finish vil variere da materialet varierer fra parti t&il; parti. H&oyde: 42,5 cm Bredde: 50,5 cm Lengde ledning: 240 cm	767.2	959	0	Julebelysning/Adventstaker	Konstamide
3541-900TR	ADVENTSTAKE 4 ARMET LED ALUMINIUM	R&eff adventstake, håring;ndlaget i råring;aluminium. Finish vil variere da materialet varierer fra parti t&il; parti. H&oyde: 40 cm Bredde: 34 cm Lengde ledning: 240 cm	694.4	868	0	Julebelysning/Adventstaker	Konstamide
3542-900TR	ADVENTSTAKE 5 ARMET LED ALUMINIUM	R&eff adventstake, håring;ndlaget i råring;aluminium. Finish vil variere da materialet varierer fra parti t&il; parti. H&oyde: 40 cm Bredde: 34 cm Lengde ledning: 240 cm	772.8	966	0	Julebelysning/Adventstaker	Konstamide

		Dette er en klassiker vi aldri får se nok av. I all sin enkelhet en flott dekorasjon til en fin pris. Modellen kommer i 2 størrelser, hver av dem i 4 farger. Belysning: de hvite, antrekket, sort og børstet metall kan du få med; den i. Pene varmwhite integrerte LED. Dette er den største modellen. Adventstaken har trått, og ledning med bryter. Høyde: 38,5 cm Bredde: 30 cm Lengde ledning: 180 cm						
2495-215TR	ADVENTSTAKE 15 LYS LED HVIT	Metal Sort adventstake metall med 64 amberfargede LED. Sort kabel. Bredde: 50 cm Høyde: 30 cm	336	420	0	Julebelysning/Adventstaker		Konsternide
1781-787	SORT ADVENTSTAKE METALL 64 AMBER LED	Lengde på belysning: kabel: 500 cm Julebelysning på belysning: ring. Ring i topp som enkelt tres med på belysning: tre. Fra denne draperes 5 slynger med 36 amber LED nedover langs treet. Selvfarvet kabel. Høyde: 180 cm Lampeavstand: 5 cm	274.4	343	0	Julebelysning/Adventstaker		Konsternide
6377-890	RING JULETRELYS 5 X 36 AMBER LED 180 CM MED SØLVKABEL	Lengde på belysning: sluttning: ledning: 500 cm Adventstake i natur tre. Høyde: 50 cm Bredde: 42 cm	280	350	0	Julebelysning/Juletrelys inne		Konsternide
3998-111	ADVENTSTAKE 4 ARMET NATUR	Lengde på belysning: ledning: 170 cm Adventstake i natur tre. Høyde: 50 cm Bredde: 42 cm	644	805	0	Julebelysning/Adventstaker		Konsternide
3998-111	ADVENTSTAKE 4 ARMET NATUR	Lengde på belysning: ledning: 170 cm Høy og stram adventstake med 7 lys. Tradisjonell gjødelampe. Bryter på belysning: ledningen. Høyde: 56,5 cm Bredde: 56 cm	644	805	0	Julebelysning/Adventstaker		Konsternide
3993-310	ADVENTSTAKE 7 ARMET GRÅLAKKERT	Lengde på belysning: ledning: 170 cm Høy og stram adventstake med 7 lys. Tradisjonell gjødelampe. Bryter på belysning: ledningen. Høyde: 56,5 cm Bredde: 56 cm	448	560	0	Julebelysning/Adventstaker		Konsternide
3993-210	ADVENTSTAKE 7 ARMET HVIT	Lengde på belysning: ledning: 170 cm Kuleformet adventstake i naturfarget tre med 5 lys. Kulene stikking: plassert asymmetrisk slik at adventstaken bukter seg. 230V og ledning med bryter. Høyde: 18 cm Bredde: 23 cm	448	560	0	Julebelysning/Adventstaker		Konsternide
2301-100	ADVENTSTAKE 5 LYS NATUR	Lengde ledning: 170 cm Kuleformet adventstake i naturfarget tre med 5 lys. Kulene stikking: r plassert asymmetrisk slik at adventstaken bukter seg. 230V og ledning med bryter. Høyde: 18 cm Bredde: 23 cm	352.8	441	0	Julebelysning/Adventstaker		Konsternide
2301-510	ADVENTSTAKE 5 LYS RØD	Lengde ledning: 170 cm Adventstaken leveres med dekorasjoneringer som man selv kan velge farge; benyttes eller ei. N.aring: adventstaken skal pakkes bort, er den sammenleggbare og opplyr derfor liten plass. Høyde: 82 cm Bredde: 86 cm	352.8	441	0	Julebelysning/Adventstaker		Konsternide
3592-370	ADVENTSTAKE 11 LYS GRÅ MED DEKORING SORT	Lengde ledning: 170 cm Adventstaken leveres med dekorasjoneringer som man selv kan velge farge; benyttes eller ei. N.aring: adventstaken skal pakkes bort, er den sammenleggbare og opplyr derfor liten plass. Høyde: 82 cm Bredde: 86 cm	700	875	0	Julebelysning/Adventstaker		Konsternide
3592-370	ADVENTSTAKE 11 LYS GRÅ MED DEKORING SORT	Lengde ledning: 170 cm Adventstaken leveres med dekorasjoneringer som man selv kan velge farge; benyttes eller ei. N.aring: adventstaken skal pakkes bort, er den sammenleggbare og opplyr derfor liten plass. Høyde: 82 cm Bredde: 86 cm	700	875	0	Julebelysning/Adventstaker		Konsternide
3592-510	ADVENTSTAKE 11 LYS GRÅ MED DEKORING SORT	Lengde ledning: 170 cm Adventstaken leveres med dekorasjoneringer som man selv kan velge farge; benyttes eller ei. N.aring: adventstaken skal pakkes bort, er den sammenleggbare og opplyr derfor liten plass. Høyde: 82 cm Bredde: 86 cm	700	875	0	Julebelysning/Adventstaker		Konsternide
3592-710	ADVENTSTAKE 11 LYS GRÅ MED DEKORING SORT	Lengde ledning: 170 cm Adventstaken leveres med dekorasjoneringer som man selv kan velge farge; benyttes eller ei. N.aring: adventstaken skal pakkes bort, er den sammenleggbare og opplyr derfor liten plass. Høyde: 82 cm Bredde: 86 cm	700	875	0	Julebelysning/Adventstaker		Konsternide
3592-510	ADVENTSTAKE 11 LYS RØD MED DEKORING MESSING	Lengde ledning: 170 cm Adventstaken leveres med dekorasjoneringer som man selv kan velge farge; benyttes eller ei. N.aring: adventstaken skal pakkes bort, er den sammenleggbare og opplyr derfor liten plass. Høyde: 82 cm Bredde: 86 cm	700	875	0	Julebelysning/Adventstaker		Konsternide
3592-710	ADVENTSTAKE 11 LYS SORT MED DEKORING MESSING	Lengde ledning: 170 cm Adventstake i naturfarget tre. 230V og ledning med bryter. Høyde: 33 cm Bredde: 41 cm	700	875	0	Julebelysning/Adventstaker		Konsternide
2552-100	ADVENTSTAKE 7 ARMET NATUR	Lengde ledning: 170 cm	212.8	266	0	Julebelysning/Adventstaker		Konsternide

2552-215	ADVENTSTAKE 7 ARMET HVIT	Adventstake i hvittakert tre. 230V og ledning med bryter. Høyde: 33 cm Bredde: 41 cm Lengde ledning: 170 cm	235.2	294	0	Julebelysning/Adventstaker	Konstamide
2552-510	ADVENTSTAKE 7 ARMET RØD	Adventstake i rødakert tre. 230V og ledning med bryter. Høyde: 33 cm Bredde: 41 cm Lengde ledning: 170 cm	235.2	294	0	Julebelysning/Adventstaker	Konstamide
3998-511	ADVENTSTAKE 4 ARMET RØD	Adventstake i rødakert tre. Høyde: 50 cm Bredde: 42 cm Lengde pååring: ledning: 170 cm Adventstjerne natur tre 58 cm.	733.6	917	0	Julebelysning/Adventstaker	Konstamide
3562-100	STJERNE NATUR TRE PÅ FOT 58 CM	Høyde: 56 cm Bredde: 58 cm Lengde pååring: ledning: 170 cm	991.2	1239	350	Julebelysning/Adventstjerner	Konstamide
3556-490	METALLSTJERNE MED BOMULLSTRÅD SORT	Stjerne i metall trukket med bomullstråding.d. Høyde: 40 cm Bredde: 42 cm Lengde pååring: kabel: 500 cm	548.8	686	1500	Julebelysning/Adventstjerner	Konstamide
2916-200	PAPPSTJERNE 115 CM HVIT	Stor pappstjerne med stramt mønster. Tykk papp og ledning med bryter. Ta en titt til høyre for ååring, ååring: med deg rett lyskilde til stjernen din. Høyde: 115 cm Bredde: 115 cm Inkludert oppheng Lengde pååring: ledning: 500 cm	352.8	441	1500	Julebelysning/Adventstjerner	Konstamide
2912-280	PAPPSTJERNE GULL/HVIT 78 CM	Dekoratv adventstjerne med mønster. Høyde: 78 cm Bredde: 78 cm Lengde pååring: ledning: 500 cm	201.6	252	0	Julebelysning/Adventstjerner	Konstamide
2917-200	PAPPSTJERNE HVIT 60 CM	Det enkle er ofte det beste. Klassisk, stilren adventstjerne uten fiksfakseri. Tenk deg om før du velger lyskilde til stjernen din. Setter du i en varm lyskilde (f.eks 2200 Kelvin) ååring: r stjernen er gyllen farge. Ønsker du den hvitere velger du en hvitere lyskilde (f.eks 2700 Kelvin) Høyde: 60 cm Bredde: 60 cm Lengde pååring: ledning: 500 cm	145.6	182	0	Julebelysning/Adventstjerner	Konstamide
2755-800	GRANKRANS 60 AMBER LED 60 CM	Stor og tett grankrans med 60 amber LED. Høyde: 60 cm Bredde: 60 cm Lengde pååring: ledning: 1000 cm	548.8	686	5000	Julebelysning/Dekorasjoner ute	Konstamide
3403-000	MEKANISK JULEBY FJELL MED 8 SANGER	Mekanisk juleby med ååring:de ulike sanger. Denne har dobbeltfunksjon som gjør at den kan brukes ååring:de pååring: kabel eller pååring: batteri. Barna akter ned bakken, og toget kjører sin runde i fjellet. Dobbeltfunksjon med ååring:de transformator og batteri. Høyde: 27.5 cm Bredde: 31 cm Batterier: 3xAA Lengde pååring: ledning: 180 cm	856.8	1071	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne	Konstamide
2886-000	VANNFYLLT LYKT MED GLITTEREFFEKT STOR NISSE/BARN	Stor vannfylt lykt med glittereffekt. Lykten kan brukes ååring:de med kabel og med batteri. Lykten har timer pååring: 5 timer slik at den skur seg av selv. Høyde: 25 cm Bredde: 17.50 cm Lengde pååring: ledning: 180 cm Batterifunksjon/Trafotfunksjon	582.4	728	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne	Konstamide
4350-000	VANNFYLLT LYKT MED GLITTEREFFEKT KIRKE	Stor vannfylt lykt med glittereffekt. Lykten kan brukes ååring:de med kabel og med batteri. Lykten har timer pååring: 5 timer slik at den skur seg av selv. Høyde: 25 cm Bredde: 17.50 cm Lengde pååring: ledning: 180 cm Batterifunksjon/Trafotfunksjon	604.8	756	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne	Konstamide

4349-000	VANNFYLLT LYKT MANN OG LYKTESTOLPE	Den minner oss om gamle dager, og gir oss den magiske følelsen av julen som slås inn for tur. Tung vannfylt lykt i metall med glittereffekt. Lykten er utstyrt med vilte slik at du skal slippe åaring, riste den hver gang du ønsker den i gang. I tillegg til dette har lykten timer, slik at den automatisk slås inn seg av etter 5 timer. Ønsker du åaring: benytt lykten påaring: kabel og ikke batteri? Da kan du kjøpe varing: nye batteriadapter som du setter i lykten i stedet for vanlige batterier. Batteriadapter har varennummer 5163-000 Høyde: 29 cm Bredde: 10 cm Batterier: 3 x AA Ekklusive batteri	375.2	469	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne	Konstsmide
4348-000	VANNFYLLT LYKT RØD BIL	Den minner oss om gamle dager, og gir oss den magiske følelsen av julen som slås inn for tur. Tung vannfylt lykt i metall med glittereffekt. Lykten er utstyrt med vilte slik at du skal slippe åaring, riste den hver gang du ønsker den i gang. I tillegg til dette har lykten timer, slik at den automatisk slås inn seg av etter 5 timer. Ønsker du åaring: benytt lykten påaring: kabel og ikke batteri? Da kan du kjøpe varing: nye batteriadapter som du setter i lykten i stedet for vanlige batterier. Batteriadapter har varennummer 5163-000 Høyde: 29 cm Bredde: 10 cm Batterier: 3 x AA Ekklusive batteri	352.8	441	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne	Konstsmide
4359-000	VANNFYLLT LYKT KIRKE MED GLITTEREFFEKT	Dette er en stor og flott lykt! Den minner oss om gamle dager, og gir oss den magiske følelsen av julen som slås inn for tur. Tung vannfylt lykt i metall med glittereffekt. Lykten er utstyrt med vilte slik at du skal slippe åaring, riste den hver gang du ønsker den i gang. I tillegg til dette har lykten timer, slik at den automatisk slås inn seg av etter 5 timer. Ønsker du åaring: benytt lykten påaring: kabel og ikke batteri? Da kan du kjøpe varing: nye batteriadapter som du setter i lykten i stedet for vanlige batterier. Varennummer batteriadapter 5164-000 Høyde: 48 cm Bredde: 14 cm Batterier: 4xAA Ekklusiv batteri	632.8	791	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne	Konstsmide
5164-000	BATTERIADAPTER, ERSTATTER 4 X AA BATTERIER	Ønsker du åaring: bruke batteriprodukt ditt med kabel i stedet? Da kan du erstatte batteriene dine med denne. Pass påaring: si du åaring: rett adapter, varennavn angir hvilke batterier adapteret erstatter.	117.6	147	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne	Konstsmide
4358-000	VANNFYLLT RAMME MED GLITTEREFFEKT JULEKRYBBE	Den minner oss om gamle dager, og gir oss den magiske følelsen av julen som slås inn for tur. Tung vannfylt lykt i metall med glittereffekt. Lykten er utstyrt med vilte slik at du skal slippe åaring, riste den hver gang du ønsker den i gang. I tillegg til dette har lykten timer, slik at den automatisk slås inn seg av etter 5 timer. Dette er en ramme som kan slås inn: påaring: bord eller henges påaring: vegg Ønsker du åaring: benytt lykten påaring: kabel og ikke batteri? Da kan du kjøpe varing: nye batteriadapter som du setter i lykten i stedet for vanlige batterier. Varennummer batteriadapter 5164-000 Høyde: 19.5 cm Bredde: 24.5 cm Batterier: 4xAA Ekklusiv batteri	504	630	0	Julebelysning/Dekorasjoner inne	Konstsmide
	Trådløs Dimmeaktuator, Lavvolt, SR-1009CS for K1/2	Trådløs Mottaker LED-Dimmer 2501NS Trådløs mottaker for trådløs veggbryter 2801 K1 med en bryter og 2801 K2 med 2 brytere. Kobles mellom strømforsyning 12-36V og LED-lyskilden. Du kan koble 8 veggbrytere pr mottaker. Dermed kan man styre dimmingen fra flere steder. For eksempel i trapp kan man styre dimmingen både fra toppen og bunnen av trappa. Kan dimmes med potensialt inputsbryter eller trådløs bryter (K1 eller K2).	395	493.75	0	Utbelysning/Hytte & Fribid/12V Lysstyring	Led Lys AS
4503239	2833K1 Trådløs Bryter 1-Kanal RF for 1009CS dimmer	Trådløs bryter med lang rekkevidde (20m) Brukes sammen med Trådløs Kontroller med mottaker 1009CS Enkel å melde opp til mottaker Korte trykk skru av/på, lange trykk dimmer opp/ned En bryter kan styre flere mottakere En mottaker kan styres av inntil åtte brytere Medfølgende dobbelbattig bipe gjør den enkel og feste Passer i ELKO ramme Batteri inkludert Modell: 2833K1	672	840	500	Utbelysning/Hytte & Fribid/12V Lysstyring	Led Lys AS

4503242	2833 K2 Trådløs Bryter 2-Kanal RF til 1009CS	Bryter 2-Kanal RF SC Settes enkelt opp mot trådløs mottaker (LED dimmer Input/RF SC) ved å trykke «learn» knappen på mottakeren, etterfulgt av ett trykk på bryteren. Kvikkløser ved at lyset blinker en gang. Blikes sammen med Trådløs Kontroller med mottaker 1009CS • Kort trykk tenner eller slukker lyset. • Lange trykk dimmer lyset. LED dimmer • Trådløs bryter i glassramme • Inkl. Batteri • Passer i ELKO ramme Leveres både i hvit og sort. Merk av fargen du ønsker på ordren.	784	980	300	Utbelysning/Hytte & Fritid/12V Lysstyring	Led Lys AS
4503253	RF Bryter 1-Kanal 2833K1 + 1stk Trådløs dimmer 1009CS	Komplett Bryter og dimmer for 1-farget LED-Strips 12-24V Trådløs bryter med lang rekkevidde (20m) Enkel å melde opp til mottaker Korte tryk sikrer enklr, lange trykk dimmer opp/ned En bryter kan styre flere mottakere En mottaker kan styres av inntil åtte brytere Medfølgende dobbelbrettsg tape gjør den enkel og feste Passer i ELKO ramme Batteri inkludert Mål: 86x86x27 Bryter kommer både i hvit og svart. Har typenummer 2833K1	748.2	935.25	500	Utbelysning/Hytte & Fritid/12V Lysstyring	Led Lys AS
490220	Bryter 2-Kanal RF 2833K2 + 2stk Trådløs dimmer 1009CS	Komplett Bryter 2-Kanal RF SC med 2 trådløse dimmere, SR1009CS Settes enkelt opp mot trådløs mottaker (LED dimmer Input/RF SC) ved å trykke «learn» knappen på mottakeren, etterfulgt av ett trykk på bryteren. Kvikkløser ved at lyset blinker en gang. • Kort trykk tenner eller slukker lyset. • Lange trykk dimmer lyset. LED dimmer • Trådløs bryter i glassramme • Inkl. Batteri (Spenningsfri veggbryter) • Passer i ELKO ramme Bryter leveres både i svart og hvit. Merk av på ordren hva du ønsker.	1040	1300	300	Utbelysning/Hytte & Fritid/12V Lysstyring	Led Lys AS
2291765	FORDELINGSSKAP, INNFELT, 1-RADER, 12+2 MODULER, IP40	Halogenfri innfeltskapp 1 rad, med dør og frontramme av stål med heldekkende bakstrykke av ABS-plast. Slisset toppbunndel som kan tas bort under installasjon for enklere montering av innkommende kabler og rør. Feste for bunnebånd eller ståltråd er tilgjengelig for å kunne feste rør og kabler mot kapslingen. Null- og vernedeksklone bestilles separat og finnes med skruer eller hurtigfobling. Feste for skinner finnes både i hopp og bunn av kapslingen. Hver rad har 12 moduler åpne men kan utvides med 2 moduler per rad etter behov for ekstra plass for standardkomponenter. Dekkløkk for standardkomponenter er plomberbart. E-serien er et fleksibelt system for installasjon av fordelingsentraler, multimediasentraler og kombisentraler. Kapslingene kan kobles sammen både vertikalt og horisontalt, for å kunne tilpasse behovet for plass til standardkomponenter og plass som er tilgjengelig. Lavtbyggende ytre ramme for diskre montering. Vertikalt kan samtlige kapslinger kombineres sammen. Horisontalt kobles kapslinger med samme høyde sammen. Dører kan henges på høyre- eller venstre side etter behov. Til mediasentraler og kombisentraler finnes tilbehør som holdere til rutere, patchpanel for krystone kontakter og ekstra vegguttak. Frontramme og dører er laget av lakkert stål og bunnskapsling i halogenfri ABS-plast. Frontrammer er justerbare i høyden på 4 ulike punkter for å kunne justeres ved skrå veggmontering. SPESIFIKASJONER Antall moduler 12+2 st Antall rader 1 st Farge Hvit, RAL9003 Innbyggingsmålt (BxHxD) 306x274x87 mm Kapslingsklasse IP40 Merkestrøm Maks 63A Temperatur område -25°C til +60°C Ytre mål (BxHxD) 346x317x85 mm	767.2	959	2200	Elekromat/relé/Sikringsmaterie/Sikringskap	Malmbergs

		Høgenfri standardkapsling med dør og frontramme av stål med heldekkende bakstykke av ABS-plast. Sisset topp/bundet som kan tas bort under installasjon for enklere montering av innkommende kabler og rør. Feste for buntelbånd eller stålbånd er tilgjengelig for å kunne feste rør og kabler mot kapslingen. Null- og vernederskjerne bestilles separat og finnes med skru- eller hurtigkobling. Feste for skinner finnes både i topp og bunn av kapslingen. Hver rad har 12 moduler åpne men kan utvides med 2 moduler per rad etter behov for ekstra plass for standardkomponenter. Delokk for standardkomponenter er plomberbart. E-serien er et fleksibel system for installasjon av fordelingsentraller, multimediasentraller og kombisentraller. Kapslingene kan koples sammen både vertikalt og horisontalt, for å kunne tilpasse behovet for plass til standardkomponenter og plasser som er tilgjengelig. Lavtbyggende ytre ramme for direkte montering. Vertikalt kan samtlige kapslinger kombineres sammen. Horisontalt koples kapslinger med samme høyde sammen. Dører kan henges på høyre- eller venstre side etter behov. Til mediasentraller og kombisentraller finnes tilbehør som holdere til rutere, patchpanel for keystone-kontakter og ekstra veggstat. Frontramme og dører er laget av lakkert stål og bunnkapsling i høgenfri ABS-plast. Frontrammer er justerbare i høyden på 4 ulike punkter for å kunne justeres ved skrå vegger/montering. SPESIFIKASJONER Antall moduler 24+4 st Antall rader 2 st Farge Rivt, RAL9003 Innbyggingsmål (BxHxD) 306x399x67 mm Kapslingsklasse IP40 Merkeshøm Maks 63A Temperatur område -25°C til +60°C Ytre mål (BxHxD) 346x442x5 mm					
2291766	FORDELINGSSKAP, INNFELT, 2-RADER, 24+4 MODULER, IP40	Bestillingsvare	927.2	1159	3000	Elektromatrel/Skringsmateriel/Skringskap	Malmbergs

		Halogenfri standardkapsling med dør og frontramme av stål med heldekkende bakskykke av ABS-plast. Sisset topp/bundet som kan tas bort under installasjon for enklere montering av innkommende kabler og rør. Feste for buntbånd eller ståltråd er tilgjengelig for å kunne feste rør og kabler mot kapslingen. Null- og vernedekskinne bestilles separat og finnes med skru- eller hurtigkobling. Feste for skinner finnes både i topp og bunn av kapslingen. Hver rad har 12 moduler åpne men kan utvides med 2 moduler per rad etter behov for ekstra plass for standardkomponenter. Dekkløst for standardkomponenter er plomberbart. E-serien er et fleksibel system for installasjon av fordelingsentræler, multimediasentræler og kombisentræler. Kapslingene kan kobles sammen både vertikalt og horisontalt, for å kunne tilpasse behovet for plass til standardkomponenter og plassen som er tilgjengelig. Lavbyggende ytre ramme for diskre montering. Vertikalt kan samtlige kapslinger kombineres sammen. Horisontalt kobles kapslinger med samme høyde sammen. Dører kan henges på høyre- eller venstre side etter behov. Til mediasentræler og kombisentræler finnes tilbehør som holdere til rutere, patchpanel for keystone kontakter og ekstra vegguttak. Frontramme og dører er laget av lakkert stål og bunnkapsling i halogenfri ABS-plast. Frontrammer er justerbare i høyden på 4 ulike punkter for å kunne justeres ved skrå vegger/montering. SPESIFIKASJONER Antall moduler 36+6 st Antall rader 3 st Farge Hvit, RAL9003 Innbyggingsmål (BxHxD) 306x549x87 mm Kapslingsklasse IP40 Merkestrøm Maks 63A Temperatur område -25°C til +60°C Ytre mål (BxHxD) 346x592x5					
2291767	FORDELINGSSKAP, INNFELT, 3-RADER, 36+6 MODULER, IP40	Bestillingsvare	1228.8	1536	3900	Elektromatirell/Skringsmaterie/Skringskap	Malmbergs
		Bestillingsvare Halogenfri innfelt skap med dør og frontramme av stål med heldekkende bakskykke av ABS-plast. Sisset topp/bundet som kan tas bort under installasjon for enklere montering av innkommende kabler og rør. Feste for buntbånd eller ståltråd er tilgjengelig for å kunne feste rør og kabler mot kapslingen. Null- og vernedekskinne bestilles separat og finnes med skru- eller hurtigkobling. Feste for skinner finnes både i topp og bunn av kapslingen. Hver rad har 12 moduler åpne men kan utvides med 2 moduler per rad etter behov for ekstra plass for standardkomponenter. Dekkløst for standardkomponenter er plomberbart. E-serien er et fleksibel system for installasjon av fordelingsentræler, multimediasentræler og kombisentræler. Kapslingene kan kobles sammen både vertikalt og horisontalt, for å kunne tilpasse behovet for plass til standardkomponenter og plassen som er tilgjengelig. Lavbyggende ytre ramme for diskre montering. Vertikalt kan samtlige kapslinger kombineres sammen. Horisontalt kobles kapslinger med samme høyde sammen. Dører kan henges på høyre- eller venstre side etter behov. Til mediasentræler og kombisentræler finnes tilbehør som holdere til rutere, patchpanel for keystone kontakter og ekstra vegguttak. Frontramme og dører er laget av lakkert stål og bunnkapsling i halogenfri ABS-plast. Frontrammer er justerbare i høyden på 4 ulike punkter for å kunne justeres ved skrå vegger/montering. SPESIFIKASJONER Antall moduler 48+8 st Antall rader 4 st Farge Hvit, RAL9003 Innbyggingsmål (BxHxD) 306x673x87 mm Kapslingsklasse IP40 Merkestrøm Maks 63A Temperatur område -25°C til +60°C Ytre mål (BxHxD) 346x717x5					
2291768	FORDELINGSSKAP, INNFELT, 4-RADER, 48+8 MODULER, IP40		1731.2	2164	4750	Elektromatirell/Skringsmaterie/Skringskap	Malmbergs

		Multimediaenskap for innfelling. Halogenfri kapsling med dør og frontramme av stål med heldekkende bakskykke av ABS-plast. Døren er slåsset i topp- og bunn for å ikke begrense WiFi-signalene. Hullet monteringsplate i bunnen for montering av ruterholder, patchpaneler m.m. Slåsset toppbunnsløp som kan tas bort under installasjon for enklere montering av innkommende kabler og rør. Feste for bunneband eller stålråd er tilgjengelig for å kunne feste rør og kabler mot kapslingen. Dekklukk for standardkomponenter er plomberbart. E-serien er et fleksibelt system for installasjon av fordelingsentrer, multimediaentrer og kombisentrer. Kapslingene kan kobles sammen både vertikalt og horisontalt, for å kunne tilpasse behovet for plass til standardkomponenter og plass som er tilgjengelig. Lavtbyggende ytre ramme for diskre montering. Vertikalt kan samtlige kapslinger kombineres sammen. Horisontalt kobles kapslinger med samme høyde sammen. Dører kan henges på høyre- eller venstre side etter behov. Til mediaentrer og kombisentrer finnes tilbehør som holdere til rutere, patchpanel for keystone kontakter og ekstra vegguttak. Frontramme og dører er laget av lakkert stål og bunnkapsling i halogenfri ABS-plast. Frontrammer er justerbare i høyden på 4 ulike punkter for å kunne justeres ved skrå veggermontering. SPESIFIKASJONER Antall rader 2 st Farge Hvit, RAL9003 Innbyggingsmål (BxHxD) 306x399x87 mm Kapslingskasse IP40 Merkestrøm Maks 63A Temperatur område -25°C til +60°C Ytre mål (BxHxD) 346x442x5 mm					
2291770	MULTIMEDIASKAP, INNFELT, 2-RADER, IP40	Bestillingsvare	1068.8	1336	2850	Elektromatirel/Skringsmateriel/Skringskap	Malmbergs
		Bestillingsvare Halogenfri multimediaenskap med dør og frontramme av stål med heldekkende bakskykke av ABS-plast. Døren er slåsset i topp- og bunn for å ikke begrense WiFi-signalene. Hullet monteringsplate i bunnen for montering av ruterholder, patchpaneler m.m. Slåsset toppbunnsløp som kan tas bort under installasjon for enklere montering av innkommende kabler og rør. Feste for bunneband eller stålråd er tilgjengelig for å kunne feste rør og kabler mot kapslingen. Dekklukk for standardkomponenter er plomberbart. E-serien er et fleksibelt system for installasjon av fordelingsentrer, multimediaentrer og kombisentrer. Kapslingene kan kobles sammen både vertikalt og horisontalt, for å kunne tilpasse behovet for plass til standardkomponenter og plass som er tilgjengelig. Lavtbyggende ytre ramme for diskre montering. Vertikalt kan samtlige kapslinger kombineres sammen. Horisontalt kobles kapslinger med samme høyde sammen. Dører kan henges på høyre- eller venstre side etter behov. Til mediaentrer og kombisentrer finnes tilbehør som holdere til rutere, patchpanel for keystone kontakter og ekstra vegguttak. Frontramme og dører er laget av lakkert stål og bunnkapsling i halogenfri ABS-plast. Frontrammer er justerbare i høyden på 4 ulike punkter for å kunne justeres ved skrå veggermontering. SPESIFIKASJONER Antall rader 3 st Farge Hvit, RAL9003 Innbyggingsmål (BxHxD) 306x549x87 mm Kapslingskasse IP40 Merkestrøm Maks 63A Temperatur område -25°C til +60°C Ytre mål (BxHxD) 346x552x5 mm					
2291771	MULTIMEDIASKAP, INNFELT, 3-RADER, IP40		1388.8	1736	3750	Elektromatirel/Skringsmateriel/Skringskap	Malmbergs
9977265	VEGGARMATUR EKLOF VI, GU10, MØRKGRÅ, IP54	Kobles til klemme 3x2,5 mm².	535.2	669	1500	Utbelysning/Vegglamper med opplyd lys	Malmbergs
9977262	VEGGARMATUR EKLOF V, GU10, MØRKGRÅ, IP54	Veggarmatur med stamme av prestetøpt aluminium og klart glassdeksel. Lys vendt opp- og nedover. Lyskilde er ikke inkludert.	620	775	1700	Utbelysning/Vegglamper med opplyd lys	Malmbergs

		Lysekastere på 1,7 m høyt teleskopstativ av lakkert stål. Armaturhus av aluminium med herdet beskyttelseglass. Leveres med 3 m kabel og støpsel. Lysskilde LED-modul SPEKIFIKASJONER Bredde 890 mm (inkl. stativ) Effekt 1x20W Farge temperatur 4000K Fargegjengivelse Ra>80 Høyde Max. 1687 mm (inkl. stativ) Kapslingsklasse IP54 Lyssfluks 1800 lm Sprednings vinkel 120° SPEKIFIKASJONER Bredde 1070 mm (inkl. stativ) Effekt 1x30W Farge temperatur 4000K Fargegjengivelse Ra>80 Høyde Max. 1676 mm (inkl. stativ) Kapslingsklasse IP54 Lyssfluks 2700 lm Sprednings vinkel 120° SPEKIFIKASJONER Bredde 1070 mm (inkl. stativ) Effekt 1x50W Farge temperatur 4000K Fargegjengivelse Ra>80 Høyde Max. 1712 mm (inkl. stativ) Kapslingsklasse IP54 Lyssfluks 4500 lm Sprednings vinkel 120°					
9975235	POLLUX LED-ARBEIDSLYS MED TELESKOPSTATIV, 1X20W		767.2	959	4700	Næringsbelysning/Arbeidslamper	Malmbergs
7570763	ARBEIDSBELYSNING ATLAS LED, 25W, IP54	Slagfast og vannbeskyttet arbeidsbelysning for tåffe forhold. Samtlige modeller har vinklingsbart stativ for golv eller montering på stativ. Av/på-knapp på baksiden og utstyrt med utfak for viderekobling.	873.6	1092	1600	Næringsbelysning/Arbeidslamper	Malmbergs

7570764	ARBEIDSBELYSNING ATLAS LED, 50W, USB, IP54	Slagfest og vannbeskyttet arbeidsbelysning for tårle forhold. Samtlige modeller har vinklingsbart stativ for gulv eller montering på stativ. Avrøp-knapp på baksiden og utstyrt med uttak for viderkobling og/eller USB-ladere.	1536	1920	3200	Næringsbelysning/Arbeidslamper	Malmbergs
1511857	ELKO RS1087 PT 6-VEIS M/J I PH	Sekses innfelt stikkontakt med jord og barnevern. Kan monteres i 3 stk enkle eller 1,5 veggbokser, skjøtet med 71mm skjøtestykke. God løsning bak hvitsero. Eller andre steder der det er hensiktsmessig med mange stikkontakter. 6 veis innfelt stikkontakt Barnevern. 16 A 250V. Kapslingsklasse:IP20. Halogenfri. Skruterminaler med heselemmer. Hullavstand i festepålete 60mm Montering: 3x enkelt eller 3x1,5 veggboks innbyringsdybde: 21mm. Farge: Polarhvit. Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter og klemme. * 1 Hæmmer med 1 spalte kan del benyttes innvi- to -2- ledninger med maksimal tverrsnitt 2,5mm² (ihtl NEK 502) * 1 Hæmmer med 2 spalte skal del benyttes en -1- Leder og spalte med maksimal tverrsnitt 2,5mm². (ihtl NEK 502) * Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (ihtl. NEK 502) * Enkeltset(PZ) og/eller firekledet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228) * Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruetermene slik at tilhørende elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger. Maksimal tverrsnitt: 2x2,5mm². Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm. Maksimal moment: 1,2 Nm. (NEK 502)	623.2	779	344	Elektromat/riell/ELKO/Elko RS Stikk	Elko AS
1511854	Elko Stikk RS1086 PT m/j 6-veis ph	ELKO 6-veis stikkontakt med jord. Kan monteres over alle ELKO veggbokser. Med seks uttak oppfyller produktet NEK-krav til antall stikkontakter for hvitsero.	348	435	323	Elektromat/riell/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Påvegg	Elko AS
6431119	Eco Glamox Receiver	Eco Glamox Receiver passer til Glamox panelovner av typen 3001. I Sikom Living appen får du også avlest reell temperatur i rommet.	952	1190	300	Smarthus/Sikom	SIKOM
6361-820	RING, 5 SLYNGER 1,8M VARMHVT	NYHET! Enklere montering av slynger pååring: Juletre finnes ikke! Slipp ringen ned over toppen av treet, og draper slyngen nedover. Strømtilførselen er i bunnen og smettes pååring. 8 skult. Toppring 5 slynger Amber	496.8	621	3000	Julebelysning/Juletrelys inne	Konstsmide
3876-800	CLUSTER SLYNGE 400 AMBER LED	Cluster slynge for innendørs bruk med 400 amber LED. Lengde pååring: kabel fra stikk til første lyspunkt: 300 cm Lampeavstand: 2,2 cm Lengde med lys: 878 cm Total lengde: 1178 cm	280	350	0	Julebelysning/Juletrelys inne	Konstsmide
PB 5180.1-80	SKRUTREKKER PZ1/RETT 0,7X4X80	SKRUTREKKER PZ1/RETT 0,7X4X80 Skrutrekker Pozidriv isolert VDE - Swiss Tools. 2-komponent hååring,ndtak i Santoprene®reg. - et materiale som gir godt grep og optimal kraftoverføring, selv i vååring-te miljø. Motstandsdyktig mot varme og kjemikalier. Kan steriliseres. Spiss i henhold til DIN 7437. VDE-godkjent for 1000 V AC / 1500 V DC i henhold til IEC/EN 60900:2004. Fargekodet håndtak for lett gjenkjenning av type skrutrekker. PB Swiss Tools - Sveitsisk verktøyprodusent med mer enn 130 ååring-ns erfaring. Livstidsgaranti. Denne type skrutrekker er veldig godt egnet for bruk i sikringskap og elektriskmateriell som brytere og stikkontakter. Fakta PZ / Rett kombi Sporstørrelse PZ1 / 0,7x4mm Klinge lengde 80 mm Total lengde 175 mm	159.2	199	100	Elektromat/riell/Verktøy/Skrutrekker/Pozirett kombi	PB SWISS TOOLS
PB 5180.2-80	SKRUTREKKER PZ2/RETT 1X6X100, Swiss	SKRUTREKKER PZ1/REIT 0,7X4X80 Skrutrekker Pozidriv isolert VDE - Swiss Tools. 2-komponent håndtak i Santoprene® - et materiale som gir godt grep og optimal kraftoverføring, selv i vååte miljø. Motstandsdyktig mot varme og kjemikalier. Kan steriliseres. Spiss i henhold til DIN 7437. VDE-godkjent for 1000 V AC / 1500 V DC i henhold til IEC/EN 60900:2004. Fargekodet håndtak for lett gjenkjenning av type skrutrekker. PB Swiss Tools - Sveitsisk verktøyprodusent med mer enn 130 åå erfaring. Livstidsgaranti. Denne type skrutrekker er veldig godt egnet for bruk i sikringskap og elektriskmateriell som brytere og stikkontakter. Fakta PZ / Rett kombi Sporstørrelse PZ1 / 1x6mm Klinge lengde 100 mm Total lengde 205 mm	220	275	150	Elektromat/riell/Verktøy/Skrutrekker/Pozirett kombi	PB SWISS TOOLS
PB 5180.SL 2-1	SKRUTREKKER PZ2/RETT 1X6X100 Slim 1000V, Swiss	SKRUTREKKER PZ2/RETT 1X6X100 SLIM 1000V Klassisk VDE lynn skrutrekker, fullisoleret opp til 1000 VAC / 1500 VDC i henhold til IEC / EN 60900. Skrutrekker Pozidriv isolert VDE, Swiss Tools. 2-komponent håndtak i Santoprene® - et materiale som gir godt grep og optimal kraftoverføring, selv i vååte miljø. Motstandsdyktig mot varme og kjemikalier. Kan steriliseres. Spiss i henhold til DIN 7437. Fargekodet håndtak for lett gjenkjenning av type skrutrekker. PB Swiss Tools - Sveitsisk verktøyprodusent med mer enn 130 åå erfaring. Livstidsgaranti. Denne type skrutrekker er veldig godt egnet for bruk i sikringskap og elektriskmateriell som brytere og stikkontakter. Fakta PZ / Rett kombi Sporstørrelse PZ2 / 2x6mm Klinge lengde 100 mm Total lengde 205 mm	280	350	200	Elektromat/riell/Verktøy/Skrutrekker/Pozirett kombi	PB SWISS TOOLS
SRP-2305-24-	DALI dimbar LED Driver 24V 100W 4 kanals RGBW	DALI dimbare LED Driver med 5 ååring-ns garanti. Dimmer fra 1-100% brennerfåå. Liten og nett med 64mm Bredde, 244mm lengde og 32mm høyde. Strekkavlastet pååring, begge sider av driver. Dobbeltsikret. Maks Last 100W Har 4 uavhengige utganger og kan derved brukes til ååring- styre 3 soner med lys eller en RGBW strips løsning, eller 2 forskjellige farge-temperaturer. fets 2700K og 4000K. Kan ogsååring- dimmes med push-dim. IP 20	1170	1462.5	1	Smarthus/DALI/DALI styrte LED drivere	Led Lys AS

3236571	Unocob Slim 4W Utenpå Downlight DTW Sort	Bruk den som utenpåliggende downlight eller innfelt i skap, hyller etc. UnoCOB+ leveres med samme båndlinje innateknologi som våre andre downlights. Linseoptikk og varmhvitt lys på 2700K full styrke, dimbar til 2000K dempet. De beste egenskapene for fargegjengivelse som er å opdrive for LED (Ra95+) kombinert med meget gode egenskaper for dimming gjør det enkelt å bytte halogenbelysningen. UnoCOB+ leveres enkeltvis uten driver, eller som 3-pakk komplett med driver og alle nødvendige kabler. &#8226; PrismaCOB innateknologi &#8226; Utenpåliggende eller innfelt montering &#8226; Ra=90 &#8226; Strålevinkel: 40° &#8226; 2 meter påmontert tilkoblingskabel &#8226; Dimbar til meget lavt nivå &#8226; Kan overvåkes av isolasjonsmøtter &#8226; 120.000 timer L70B ved Ta25°C Disse lampene krever drivere som gir 160 mA konstant strøm. Drivene til Unilamp som gir 450mA kan ikke brukes på disse lampene. 6614604 Driver LED 2x4W 160mA Lav Dim 6614605 Driver LED 3x4W 160mA Lav Dim 6614606 Driver LED 4x4W 160mA m/deksel Dim 6614632 Driver 4W 160mA Dimbar	396	495	169	Downlights/Utenpåliggende Downlights	UNILAMP
3236573	Unocob Slim Utenpåliggende Downlight 3pack D2W Sort	Bruk den som utenpåliggende downlight eller innfelt i skap, hyller etc. UnoCOB+ leveres med samme båndlinje innateknologi som våre andre downlights. Linseoptikk og varmhvitt lys på 2700K full styrke, dimbar til 2000K dempet. De beste egenskapene for fargegjengivelse som er å opdrive for LED (Ra95+) kombinert med meget gode egenskaper for dimming gjør det enkelt å bytte halogenbelysningen. UnoCOB+ leveres enkeltvis uten driver, eller som 3-pakk komplett med driver og alle nødvendige kabler. Utløende produkt. Tilbudet varer så lenge det er varer på lager.	1647	2058.75	632	Downlights/Utenpåliggende Downlights	UNILAMP
3708412	LED Krone FLM E27 822 4W 330lm	4W antique LED kronepære E27 sokkel Rundstrålende 360° Lysfjeldt 380 lumen Svært varmhvitt fargetemperatur 2200K Ra indeks >80 Levetid 10 000 timer / L70 Erstatter 35W glødepære M&#8226; ØxH: 45x78 mm Effektfaktor 0,7	78	97.5	20	LED-pærer/E27 Pærer	Nordtronic AS
490302	Z-wave HCL fargetemperatur kontrollør	Dette er en dimmer som kan brukes til HCL applikasjoner. (Human Centric Lighting). Denne SR-ZV9101FA-CCT er en Z-wave dimmer med 2 uavhengige utganger, 2 parallele slutttrin på utgang, hver på 5 ampere. En utgang for hver fargetemperatur. På 24-volt driftsspennning kan man da styre totalt 480 watt LED lys. Enheten fungerer som en standard Z-wave slave under de fleste Z-wave master eller gateways. Den er kompatibel med den nyeste Z-wave Plus protokollen og støtter mesh teknologien til Z-wave. Hovedpunkter 2 kanals dimmer med 2 synkroniserte utganger med 5 ampere pr utgang 12 til 30 volt DC konstant spenning output og input Støtter Mesh Network Architecture Alle noder er trossers Hver Z-wave nettverk kan håndtere opp til 232 nettverksenheter Kan legges inn og tas ut av et Z-wave nettverk ved hjelp av Z-wave master eller gateway Ved hjelp av bryter eller program i Z-wave gatewayen kan det velges konfigurerbar mellom 2 fargetemperaturer. Ref Tunable White LED Strips. Product Description The LED dimmer is a Z-Wave device that is used to switch ON/OFF, adjust light intensity and color temperature of the connected tunable white LED light and can be controlled by other Z-Wave devices. The dimmer can be included and operated in any Z-Wave network with other Z-Wave certified devices from other manufacturers and/or other applications. All non-battery operated nodes within the network will act as repeaters regardless of vendor to increase reliability of the network. The device cannot act as a Z-Wave network controller (primary or secondary), so a security enabled controller is needed for take full advantage of all functionality for the device. It also supports the Over The Air (OTA) feature for the product's firmware upgrade. The encryption modes that the LED dimmer supports are S0, S2 Unauthenticated. When the LED dimmer is being included into a Z-Wave network, you can use your primary controller/gateway to enable one encryption mode or disable encryption. (The primary controller/gateway shall support encryption mode configuration).	770	962.5	100	Smartbus/Z-Wave/Z-Wave Dimmere	Smurfit
1418252	Skumringsbryter 16A m/nattutkobling CTM Lyng	MSB 16 er programert med en EN60K funksjon som gjør at det kobler ut i 4 timer midt på natten. Denne funksjonen kan kobles ut ved å montere task mellom to av klemmene, se på kobling nede til høyre i ledingspotensial. Testfunksjon: Gjør et kort trykk på knaket (1 sek.), lyset er på i 3 min. Omprogrammering av luk-nivå: Trykk på knaket og hold i 3 sek. - dette utføres når dagbrytet er i passende skumringsnivå (når du ønsker at utelyset skal tenne). Bestillingsvare	892.8	1116	200	Elektromatrisell/Fotocellebryter	CTM Lyng
5401440	mTemp PH Universal CTM Lyng	MTemp viser nøyaktig temperatur i digitalt display. Temperatur justeres enkelt ved hjelp av betjeningsknapper + og -. Displayet viser faktisk temperatur i det normale termostaten eller den eksterne føleren er plassert. Ved betjening av + / -, skifter displayet til visning av innsett ønsket temperatur og på den tallet tilbake til faktisk temperatur. Rød lysdiode indikerer at oppvarming pågår. Den perfekte prosjekttermostaten. Gulvføler (MGF47K, Elnr 5460341) er inkludert.	735.2	919	200	Elektromatrisell/Termostat/Termostat med Gulv/Romføler	CTM Lyng

1418399	mTouch Astro Multi PH CTM Lyng	Digitalt koblingsur med astrour, nedtellingsur, dagsur og ukedur mTouch Astro er et digitalt koblingsur med 4 funksjoner: astrour (basert på solens gang), timer (nedtellingsur), dagsur og ukedur. Stort LCD-display og touch betjeningsknapper for enkel menyinnstilling og valg av funksjoner. Innebygget net&230;utgang.	1244	1555	200	ElektromatirelliElektronisk koblingsur	CTM Lyng
350421	LED-Pære Krystall Mignon 2W E14 Dimbar	• LED Mignon Krystall • Dimbar • 2W • 2700K • E14 sokkel • 200 lumen • Ra>80 • Størrelse æ5ø10mm • Levelid 15 000 timer / L70 • Energitklasse A+ 230volt merk: Vi har kun 9 igjen på lager.	63	78.75	0	LED-pærenE14 Pærer	Led Lys AS
440790	LED Downlight slim	ARIES Tynne Downlights Bruksområder Privat hus Bad, vaskerom gang soverom kjäkken terrasser (RP44 i front). Lampene er ogsä spennende ä felle inn i vegg i fäls trappeläp for ä illudere vindu. Kommersiält Lager Garasjer Verksted Kommersielle fasiliteter Gang Korridor (äpne og lukket) Fällhus og gymnaser Driver bestilles separat. Kan levere fälgende typer drivere: avpäa, dimbar, 1-10V, Dali Kan seriekoble flere armaturer per driver Ca 50% lavere energifärbruk enn tilsvarende lamper med spärepären/kompäktisrär Jevnt lys over hele overflaten. E L-TEKNISKE SPESIFIKASJONER: Effäkt LED7W til 34W Total effäkt lampe7W - 34W SpänningDC24V Driftstemperatur-40° til +50° MEKANISKE SPESIFIKASJONER: Levelid50.000 Timer - L70 ArmaturhusStäpt aluminium Front.....PC LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER: Färgegjengivelse80Ra Värenummer: Betegnelse: Lumen: 440790 Aries LED 7W 3000K R095 320LM 440791 Aries LED 10W 3000K R140 570LM 440792 Aries LED 16W 3000K R200 1060LM 440793 Aries LED 27W 3000K R275 1750LM 440794 Aries LED 34W 3000K R330 2070LM	325	406.25	0	DownlightsDownlight Slimline	Led Lys AS
440790	LED Downlight slim	ARIES Tynne Downlights Bruksområder Privat hus Bad, vaskerom gang soverom kjäkken terrasser (RP44 i front). Lampene er ogsä spennende ä felle inn i vegg i fäls trappeläp for ä illudere vindu. Kommersiält Lager Garasjer Verksted Kommersielle fasiliteter Gang Korridor (äpne og lukket) Fällhus og gymnaser Driver bestilles separat. Kan levere fälgende typer drivere: avpäa, dimbar, 1-10V, Dali Kan seriekoble flere armaturer per driver Ca 50% lavere energifärbruk enn tilsvarende lamper med spärepären/kompäktisrär Jevnt lys over hele overflaten. E L-TEKNISKE SPESIFIKASJONER: Effäkt LED7W til 34W Total effäkt lampe7W - 34W SpänningDC24V Driftstemperatur-40° til +50° MEKANISKE SPESIFIKASJONER: Levelid50.000 Timer - L70 ArmaturhusStäpt aluminium Front.....PC LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER: Färgegjengivelse80Ra Värenummer: Betegnelse: Lumen: 440790 Aries LED 7W 3000K R095 320LM 440791 Aries LED 10W 3000K R140 570LM 440792 Aries LED 16W 3000K R200 1060LM 440793 Aries LED 27W 3000K R275 1750LM 440794 Aries LED 34W 3000K R330 2070LM	325	406.25	0	DownlightsDownlight Slimline	Led Lys AS

440791	LED Downlight slim	ARIES Tynne Downlights Bruksområder Privat hus Bad, vaskerom gang soverom kjøkken terrasser (R144 i front). Lampene er også spennende å felle inn i vegg i føls trappelap for å illudere vindu. Kommersielt Lager Garasjer Verksted Kommersielle fasiliteter Gang Korridor (åpne og lukket) Fellhus og gymnaser Driver bestilles separat. Kan levere følgende typer drivere: av/på, dimbar, 1-10V, Dali Kan seriekoble flere armaturer per driver Ca 50% lavere energiforbruk enn tilsvarende lamper med sparepærer/kompaktdyrer Jevnt lys over hele overflaten. E L T EKNISKE SPESIFIKASJONER: Effekt LED 7W til 34W Total effekt lampe 7W - 34W Spennning DC24V Driftstemperatur -40° til +50° MEKANISKE SPESIFIKASJONER: Levetid 50.000 Timer - L70 Armaturhus Støpt aluminium Front PC LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER: Fargegjengivelse 80Ra Varenummer: Betegnelse: Lumen: 440790 Aries LED 7W 3000K R095 320LM 440791 Aries LED 10W 3000K R140 570LM 440792 Aries LED 16W 3000K R200 1090LM 440793 Aries LED 27W 3000K R275 1750LM 440794 Aries LED 34W 3000K R330 2070LM	325	406.25	0	DownlightsDownlight Slimline	Led Lys AS
440792	LED Downlight slim	ARIES Tynne Downlights Bruksområder Privat hus Bad, vaskerom gang soverom kjøkken terrasser (R144 i front). Lampene er også spennende å felle inn i vegg i føls trappelap for å illudere vindu. Kommersielt Lager Garasjer Verksted Kommersielle fasiliteter Gang Korridor (åpne og lukket) Fellhus og gymnaser Driver bestilles separat. Kan levere følgende typer drivere: av/på, dimbar, 1-10V, Dali Kan seriekoble flere armaturer per driver Ca 50% lavere energiforbruk enn tilsvarende lamper med sparepærer/kompaktdyrer Jevnt lys over hele overflaten. E L T EKNISKE SPESIFIKASJONER: Effekt LED 7W til 34W Total effekt lampe 7W - 34W Spennning DC24V Driftstemperatur -40° til +50° MEKANISKE SPESIFIKASJONER: Levetid 50.000 Timer - L70 Armaturhus Støpt aluminium Front PC LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER: Fargegjengivelse 80Ra Varenummer: Betegnelse: Lumen: 440790 Aries LED 7W 3000K R095 320LM 440791 Aries LED 10W 3000K R140 570LM 440792 Aries LED 16W 3000K R200 1090LM 440793 Aries LED 27W 3000K R275 1750LM 440794 Aries LED 34W 3000K R330 2070LM	325	406.25	0	DownlightsDownlight Slimline	Led Lys AS

440793	LED Downlight slim	ARIES Tynne Downlights Bruksområder Privat hus Bad, vaskerom gang soverom kjøkken terrasser (IP44 i front). Lampene er også spennende å felle inn i vegg i feks trappeløp for å illudere vindu. Kommersielt Lager Garasjer Verksted Kommersielle fasiliteter Gang Korridor (åpne og lukket) Fellhus og gymnaser Driver bestilles separat. Kan levere følgende typer drivere: av/på, dimbar, 1-10V, Dali Kan seriekoble flere armaturer per driver Ca 50% lavere energiforbruk enn tilsvarende lamper med spårearmatur/kompaktdyrer Jevnt lys over hele overflaten. E L TEKNISKE SPESIFIKASJONER: Effekt LED 7W til 34W Total effekt lampe 7W - 34W Spennning DC24V Driftstemperatur -40° til +50° MEKANISKE SPESIFIKASJONER: Levetid 50.000 Timer - L70 Armaturhus Støpt aluminium Front PC LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER: Fargegjengivelse 80Ra Varenummer: Betegnelse: Lumen: 440790 Aries LED 7W 3000K R095 320LM 440791 Aries LED 10W 3000K R140 570LM 440792 Aries LED 16W 3000K R200 1090LM 440793 Aries LED 27W 3000K R275 1750LM 440794 Aries LED 34W 3000K R330 2070LM	325	406.25	0	DownlightsDownlight Slimline	Led Lys AS
440794	LED Downlight slim	ARIES Tynne Downlights Bruksområder Privat hus Bad, vaskerom gang soverom kjøkken terrasser (IP44 i front). Lampene er også spennende å felle inn i vegg i feks trappeløp for å illudere vindu. Kommersielt Lager Garasjer Verksted Kommersielle fasiliteter Gang Korridor (åpne og lukket) Fellhus og gymnaser Driver bestilles separat. Kan levere følgende typer drivere: av/på, dimbar, 1-10V, Dali Kan seriekoble flere armaturer per driver Ca 50% lavere energiforbruk enn tilsvarende lamper med spårearmatur/kompaktdyrer Jevnt lys over hele overflaten. E L TEKNISKE SPESIFIKASJONER: Effekt LED 7W til 34W Total effekt lampe 7W - 34W Spennning DC24V Driftstemperatur -40° til +50° MEKANISKE SPESIFIKASJONER: Levetid 50.000 Timer - L70 Armaturhus Støpt aluminium Front PC LYSTEKNISKE SPESIFIKASJONER: Fargegjengivelse 80Ra Varenummer: Betegnelse: Lumen: 440790 Aries LED 7W 3000K R095 320LM 440791 Aries LED 10W 3000K R140 570LM 440792 Aries LED 16W 3000K R200 1090LM 440793 Aries LED 27W 3000K R275 1750LM 440794 Aries LED 34W 3000K R330 2070LM	325	406.25	0	DownlightsDownlight Slimline	Led Lys AS
ALGA-1929	Garderobestang med mulighet for LED strips	En garderobestang til kleshengere med mulighet for å bygge inn LED strips. Kommer i 1 meters lengder. Opal deksel er inkludert i prisen. Kan også leveres i 2 meter lengder, men det blirkommer et trakttillegg på 200 kr for deksel. For henting i butikk kan vi også levere lengder på 3 meter, men disse sender vi ikke. Maks effekt på LED strips er 20 watt/meter, men vi anbefaler 9,6 til 14,4 watt/meter for å gi tilstrekkelig lys på tøyet. Veggoppheng eller oppheng fra tak kjøpes separat.	400	500	600	LED Strips/Aluproffier	Led Lys AS
3100552	Sg UniLED IsoSafe DimToWarm Hvit 560lm 2000-2800K Ra>90 med driver	Lavtbyggende downlight som kan monteres direkte i isolasjon. Kan monteres utendørs og innendørs. Med en instruksert lyskilde for mindre blanding. Med en lysspredning på 42° gir det en fin spredning av lyset. Det er 50 000 timer levetid på lyskilden. Med DimToWarm LED så justeres fargetemperaturen fra 2800K ved 100% og ned til 2000K ved ca 5%. UniLED IsoSafe leveres komplett med driver.	444	555	400	DownlightsDim to warm led downlight	Sg Armaturen A/S

430224	75W LED driver	Ikke-dimbar LED driver 24 volt 75 watt ut. Kan kobles til dimmingstyring på 24 volt siden, men ikke på 230 volt siden. Input Input spenning: 200-240 volt AC Input frekvens 50/60 Hz Input strøm 85% Output Spenning 24 volt +- 5% Maks effekt 75 watt	572	715	230	LED Strips/LED Drivere	
430227	Led driver, 200 watt 24 volt	Ikke-dimbar LED driver 24 volt 200 watt ut. Kan kobles til dimmingstyring på 24 volt siden, men ikke på 230 volt siden. Input Input spenning: 200-240 volt AC Input frekvens 50/60 Hz Input strøm 93% Output Spenning 24 volt +- 5% Maks effekt 200 watt	1215.2	1519	470	LED Strips/LED Drivere	
3102117	Sg Fevik Asymmetrisk Graffiti Asymmetrisk 2470lm 4000K Ra>gt	Asymmetrisk LED-armatur i slank profil med stor lysspredning for montering på vegg. Armaturen er utført i trykstøpt aluminium, pulverlakkert i hvit eller graffiti, med avskjerming i glass. Kan monteres som opp- eller nedlys. Med det justerbare vegg-/hjørnefeste samt Armklount (båbeier) kan Fevik benyttes til lyssetting i de fleste situasjoner. Vegg-/hjørnefestet kan vinkles 180o for montering på vegg, og 165o for hjørner. Med Armklount monterer du enkelt Fevik på horisontale og. Passer til rør Ø42-48mm, og gir en sømløs overgang mellom armatur og veggfeste. 10 års funksjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65 (nedlys) / IP44 (opplys), slagfasthet IK10.	2316	2895	3960	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
353816	G4 pære, 2.5W,	G4 pære, 12 volt, 2.5 watt. Passer godt i lamper som har halogenpærer i dag. Men da må også driver på 12 voltes fra halogen driver til LED driver. Kan dimmes hvis LED driveren er dimbar eller det sitter en PWM basert dimmer eller LED driver. 2700K RA80 280 lumen Ø 16mm, L 33 mm Vi har 12 stk igjen på lager og selger ut disse rimelig for å rydde lageret før jul.	32	40	10	LED-pærer/G4 Pærer	Led Lys AS
353823	G4-pære, 1.4W, linse	G4 pære, 12 volt, 1.5 watt. Passer godt i lamper som har halogenpærer i dag. Men da må også driver på 12 voltes fra halogen driver til LED driver. Kan dimmes hvis LED driveren er dimbar eller det sitter en PWM basert dimmer eller LED driver. 2700K RA80 90 lumen Ø 10mm, L 23 mm LED chip 3528 Kraftig lys i G4 skallet til erstatning for halogen. Kan dimmes med våre dimmesystem. Se relaterte produkt nedenfor.	96	120	8	LED-pærer/G4 Pærer	Led Lys AS
491000	Kobl.klemme åpne 4mm2 2pol 100stk	Koblingsklemme 2 Leder. Koblingsklemmer for alle typer ledere. Tverrsnitt 0,14-4mm2 Inntredest/0,2-4mm2 hekkjerne/effert/ådet Nominell spenning: 450V, Nominell strøm 32A, Temperatur 105 grader. Salgspakning 100 stk	284.8	356	500	Elektromatiriell/Koblingsmaterieil/Koblingsklemmer	Led Lys AS
4910102	Kobl.klemme åpne 4mm2 5pol 25stk	Koblingsklemme , 5 Leder. Koblingsklemmer for alle typer ledere. Tverrsnitt 0,14-4mm2 Inntredest/0,2-4mm2 hekkjerne/effert/ådet Nominell spenning: 450V, Nominell strøm 32A, Temperatur 105 grader. Salgspakning 25stk.	280	350	150	Elektromatiriell/Koblingsmaterieil/Koblingsklemmer	Led Lys AS
491005	Kobl.klemme åpne 4mm2 2pol 10stk	Koblingsklemme 2 Leder. Koblingsklemmer for alle typer ledere. Tverrsnitt 0,14-4mm2 Inntredest/0,2-4mm2 hekkjerne/effert/ådet Nominell spenning: 450V, Nominell strøm 32A, Temperatur 105 grader. Salgspakning 10 stk	30.6	38.25	50	Elektromatiriell/Koblingsmaterieil/Koblingsklemmer	Led Lys AS
491007	Kobl.klemme åpne 4mm2 5pol 10stk	Koblingsklemme , 5 Leder. Koblingsklemmer for alle typer ledere. Tverrsnitt 0,14-4mm2 Inntredest/0,2-4mm2 hekkjerne/effert/ådet Nominell spenning: 450V, Nominell strøm 32A, Temperatur 105 grader. Salgspakning 10stk.	79.2	99	100	Elektromatiriell/Koblingsmaterieil/Koblingsklemmer	Led Lys AS

LL-SR2303SA	DALI dimmepille for triac dimming	Dette er en DALI styrt dimmer som dimmer på 230 volt. Data Spennning inn Spennning ut Strøm ut DALI forbruk Slårretid (LX20H) 100-240 VAC 100-240 VAC 1.8 A max 2mA max 45,5x45x20,3 mm • In compliance with IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 E62. • Built-in DALI-2 interface, DALI DTS device • Match all DALI systems in the market • AC phase cut dimmer with both DALI and push switch control interface • 100-240VAC Wide Input and Output Voltage. • 1 DALI address to control 1 Channel Output. Up to 400W • Input and Output with Screw Terminals, Safe and Reliable • Trailing edge dimming, supports resistive loads and capacitive loads	651	813.75	50	SmarthusDALI DALI dimmere/brylere	Led Lys AS
		DALI LED dimmer som dimmer LED strips og LED lamper med spennning fra 12 til 24 volt DC. Max strømtrekk 8 ampere 1 kanal. Max effekt 96 watt til 192 watt Mekaniske mål: 96x37x20 mm Comply to DALI standard protocol IEC 62386-102, IEC 62386-207 and in compliance with DALI products from other international incorporation. 8-bitt, 1 DALI address input, 1 channel PWM output	560	700	35	SmarthusDALI DALI dimmere/brylere	Led Lys AS
LL-SR2303S	DALI dimmer, 12-24 volt CV	SNP100-24VLT Triac dimmable version Slim LED driver for furniture, cabinet, bathroom, mirror lighting and strips Input: 180-264VAC 50/60Hz -Output power: 100W -Output voltage: CV and CC, 12VDC, 24VDC, 350mA, 500mA, 700mA, 1050mA, 1400mA, 2100mA -Case: Plastic -Safety according to EN61347-1, EN61347-2-13, EN62493 -EMC according to EN55015, EN61547, IEC61000-3-2, EN61000-3-3 -ERP according to EN1194 -Class II, SELV, MM, 110, IP20 -TUV, CE, RoHS approval	852	1065	150	LED Strips/LED Drivers	
430246	100W Dimbar LED Driver 24V	Baderomsvifte med to avtrekksinnstillinger, fuktighetssensor og timer. Tilgjengelig med rund eller firkantet front. Baderomsviftene Noba NHTS og NHTR har et tidstilt design som passer ethvert baderom. Med fuktighetssensor starter enheten automatisk om fuktigheten overstiger ditt satte nivå og du setter enkelt timer for 30 sekunder til 30 minutter. Noba baderomsvifter har en stillelegende motor med høykvalitetskomponenter og vifteblader designet for å optimalisere luftstrømet samt å minimere støy. Spesielt designede luftstrømfinner som eliminerer turbulens i vegginnomfangeren bidrar også til å holde lyd på et minimumt nivå. Baderomsviftene har to hastighetsinnstillinger for å kunne tilpasses både små og store bad og viftene kommer selvsagt med kabinettbeslag. Med Quick Fix monteringsklemmer og ekstra store kabelgennomføringer er monteringen raske og enkle. NHTS har firkantet front og NHTTR har rund front, begge frontene tas av uten verktøy for enkel rengjøring. IPX4, dobbeltisoleret, 16/29 dB(A) 3m, 54/76m3/t, SFP 0,45/0,37. Noba Simply Silent er en effektiv 2 trinns avtrekksvifte med fukt- og tidsstyring, som er meget støyvak. Timeren kan justeres med 30 sekunder - 30 minutters ettergangstid. Viften har et elegant rundt deksel. Viften passer inn i de fleste miljøer, og kan monteres både i vegg og tak. Innstikksmodell som passer i vegginnomfanger i yttervegg med diameter 100mm. Viften er lett å montere og rengjøre. Kabinettbeslag medfølger og kan enkelt fjernes ved montering i tak.	852.8	1066	700	ElektronatirellBaderomsvifter	Glen Dimplex Nordic AS
4900621	Noba Vifte Timer Fukt Rund						
3102472	Norlys Distanseplate 157 Aluminium	Distanseplate for utenpåliggende kabel for Namosos Art 1341 Aluminium, elev 3102474	204	255	300	UtebelysningNordlys Trapp/Terassebelysning	Norlys AS
3102473	Norlys Distanseplate 157 Graffitt	Bestillingsvare Distanseplate for utenpåliggende kabel for Namosos Art 1341 Graffitt	204	255	300	UtebelysningNordlys Trapp/Terassebelysning	Norlys AS
3102474	Norlys 1341 Namosos Veggarmatur 4W LED Aluminium 3000K	Liten utenpåliggende veggarmatur. Aluminiumstap. Frostet avskjerming Finnes i flere farger: Aluminium, Kobberbrun, Sementgrå, Corten, Beigebrun - la kontakt hvis en annen farge ønskes	1160	1450	500	UtebelysningNordlys Trapp/Terassebelysning	Norlys AS
3102475	Norlys 1341 Namosos Veggarmatur 4W LED Graffitt 3000K	Bestillingsvare Utenpåliggende veggarmatur. Aluminiumstap. Frostet avskjerming Finnes aluminiums- og graffitfarge - la kontakt for annen farge	1112	1390	500	UtebelysningNordlys Trapp/Terassebelysning	Norlys AS
3101991	Norlys Sandvik 1731 Veggarmatur Opp/Ned 2x3,9W LED GU10	SANDVIK 1731 ALUMINIUM VEGG OPP/NED LYSModerne lampe i aluminiumstap. Moderne lampe i aluminiumstap. Lysar opp og ned. Klart glass. Sandvik leveres i fargene aluminium, graffitt og hvit. LED lyskilder medfølger (varm hvit), 2x3,9W LED, GU10, IP65, KL I	1487.2	1859	1600	UtebelysningNordlys vegglamper opp/ned lys	Norlys AS
3101992	Norlys Sandvik 1731 Veggarmatur Opp/Ned 2x3,9W LED GU10	Bestillingsvare Moderne lampe i aluminiumstap. Lysar opp og ned. Klart glass. Sandvik leveres i fargene aluminium, graffitt, hvit og sort. LED lyskilder medfølger (varm hvit), 2x3,9W LED, GU10, IP65, KL I	1428	1785	1600	UtebelysningNordlys vegglamper opp/ned lys	Norlys AS

		SANDVIK 1731 HVIT VEGG OPPNED LYS Moderne lampe i aluminiumstap. Lysér opp og ned. Klart glass. Sandvik leveres i fargene aluminium, graffit og hvit. LED lyskilder medfølger (varm hvit). 3x33W LED. GU10, IP65, KLT.					
3101996	Norlys Sandvik 1731 Veggarmatur Opp/Ned 2x3,9W LED GU10	Bestillingsvare	1487.2	1859	1600	Utbelysning/Nordlys vegglamper opp/ned lys	Norlys AS
		SANDVIK VEGGLAMPE 1732 ALUMINIUM LED 3000K					
3101997	Norlys Sandvik 1732 Veggarmatur Opp/Ned 2x8W LED modul Alu	Moderne lampe i aluminiumstap. Lysér opp og ned. Klart glass. Sandvik leveres i fargene aluminium, graffit og hvit. 3000K. Levelid	1859.2	2324	1600	Utbelysning/Nordlys vegglamper opp/ned lys	Norlys AS
		SANDVIK VEGGLAMPE 1732 GRAFIT LED 3000K					
3101998	Norlys Sandvik 1732 Veggarmatur Opp/Ned 2x8W LED modul Gr	Moderne lampe i aluminiumstap. Lysér opp og ned. Klart glass. Sandvik leveres i fargene aluminium, graffit og hvit. 3000K. Levelid	1823.2	2279	1600	Utbelysning/Nordlys vegglamper opp/ned lys	Norlys AS
		SANDVIK VEGGLAMPE 1732 HVIT LED 3000K					
3101999	Norlys Sandvik 1732 Veggarmatur Opp/Ned 2x8W LED modul Hv	Moderne lampe i aluminiumstap. Lysér opp og ned. Klart glass. Sandvik leveres i fargene aluminium, graffit og hvit. 3000K. Levelid	1859.2	2324	1600	Utbelysning/Nordlys vegglamper opp/ned lys	Norlys AS
		FESTJERN FOR PULLERT, ARENDAL					
3102480	Norlys Festejern 203 (Arendal)	Festejern/betongforankring til staping. Gjelder for produktene Arendal Art. 1561 og Art.1566	181.6	227	100	Utbelysning/Nordlys putert	Norlys AS
		SKAFFEVARE					
3102481	Norlys Markfeste 204 Arendal	MARKFESTE FOR PULLERT, ARENDAL Markfeste. Brukes for grave ned i bakken. Gjelder for produktene Arendal Art. 1561 og Art.1566	559.2	699	150	Utbelysning/Nordlys putert	Norlys AS
		SKAFFEVARE					
		FESTJERN FOR STOLPE, Egersund PARK					
3101979	Norlys Festejern Egersund Park 6105	Festejern/betongforankring til staping. Gjelder for produktene Egersund Park Art. 6105	400	500	800	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
		Bestillingsvare					
		ADAPTER FOR BETONGFUNDAMENT NEDSTIKK STOLPE, Egersund PARK					
3101980	Norlys Adapter for Egersund Park	Adapter for betongfundament som passer med Egersund Park, ø108 (nedstikk H=700 mm). Betongfundament (nedstikk H=700mm) Eks. brukes med Vik Ørsta el.nr 3630800	892.8	1116	4400	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
		Bestillingsvare					
		EGERSUND PARK STOLPE 6105 ALUMINIUM LED 3000K					
3101977	Norlys Egersund Park 6105 Stolpe 10W LED 3000K Aluminium	Egersund Park. Moderne stolpe i aluminium. Passer for det offentlige miljø, parkeringer og gangveier. Leveres i fargene aluminium og graffit. Utskiftbar modul. Svært lav andel opplys. Ulor 2%.	7907.2	9884	16300	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
		Bestillingsvare					
		EGERSUND PARK STOLPE 6105 GRAFIT LED 3000K					
		Egersund Park. Moderne stolpe i aluminium. Passer for det offentlige miljø, parkeringer og gangveier. Leveres i fargene aluminium og graffit. Utskiftbar modul. Svært lav andel opplys.					
3101978	Norlys Egersund Park 6105 Stolpe 10W LED 3000K Graffit	Inkl. Inspeksjonslukke	7946.4	9933	16300	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
		Bestillingsvare					
		HAMMERFEST LYKTHUS 6141 ALUMINIUM LED 3000K					
3101981	Norlys Hammerfest 6141 armatur 26.4W LED 3000K Aluminium	Lyktheus i aluminium til stolper på ca 3-4m og en diameter på ø60mm. Glass i PRIMA, oppt. Hammerfest leveres i fargene aluminium og graffit. Utskiftbar modul. Svært lav andel opplys. Ulor 2%. Kan også monteres på vegg.	7260	9075	11800	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
		Bestillingsvare					
		HAMMERFEST 6141 GRAFIT LED 3000K					
3101982	Norlys Hammerfest 6141 armatur 26.4W LED 3000K Graffit Ø60	Lyktheus i aluminium til stolper på ca 3-4m og en diameter på ø60mm. Glass i PRIMA, oppt. Hammerfest leveres i fargene aluminium og graffit. Utskiftbar modul. Svært lav andel opplys. Ulor 2%. Kan også festes på vegg	7260	9075	11800	Utbelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
		Bestillingsvare					
		Med en Sikom SLE Socket trådløse sikkerhetskontakt kan du skru av og på varme, lys og andre elektriske apparater. Kombinert med en SLE trådløse temperatursensor, kan man temperatursyre en SLE Socket. SLE Socket kobles trådløst opp mot og fernelyses via en Sikom sensor. Maksimal belastning: 2300W (fresistiv last)					
6407237	SLE Socket	Bestillingsvare	559.2	699	130	SmartHus/Sikom	SIKOM
		Eco Motion Detector i sort utførelse som sikrer dine verdier og sørger for at du får beskjed hvis du skulle få besøk av ubudne gjester. Det er en trådløs bevegelsesdetektor som ikke stikker seg ut i en bolig. Vi har valgt å la den passe inn i ei-ramme systemet som brukes i Norge slik at den kan bli en del av det ordinære ei-anlegget. Dette gir flere valgmuligheter når det gjelder både montering og dekning. Den kan også monteres flatt på vegg eller i tak hvis ønskelig. Den bygger bare 30mm ut fra vegg. Både sensitivitet og rekkevidde er justerbare. Ved uløst alarm blir du varslet i appen. Aktivisering og deaktivering skjer gjennom Sikom Living appen. Detektoren driftes av 2 stk AAA-batterier og disse har over 2 års levetid. Du vil bli varslet gjennom appen ved lavt batterinivå.					
6401413	Eco Motion Detector AAA Black	Leveres uten ramme.	1199.2	1499	50	SmartHus/Sikom	SIKOM
		Bestillingsvare					
		Eco Motion Detector sikrer dine verdier og sørger for at du får beskjed hvis du skulle få besøk av ubudne gjester. Det er en trådløs bevegelsesdetektor som ikke stikker seg ut i en bolig. Vi har valgt å la den passe inn i ei-ramme systemet som brukes i Norge slik at den kan bli en del av det ordinære ei-anlegget. Dette gir flere valgmuligheter når det gjelder både montering og dekning. Den kan også monteres flatt på vegg eller i tak hvis ønskelig. Den bygger bare 30mm ut fra vegg. Både sensitivitet og rekkevidde er justerbare. Ved uløst alarm blir du varslet i appen. Aktivisering og deaktivering skjer gjennom Sikom Living appen. Detektoren driftes av 2 stk AAA-batterier og disse har over 2 års levetid. Du vil bli varslet gjennom appen ved lavt batteri.					
6401403	Eco Motion Detector AAA White		1039.2	1299	50	SmartHus/Sikom	SIKOM
		Eco Temperature Sensor gir deg ekstra sikkerhet ved overvåking av temperatur i din bolig. Vi har valgt å la den passe inn i ei-ramme systemet som brukes i Norge slik at den kan bli en del av det ordinære ei-anlegget.					
6401418	Eco Temperature Sensor AAA White	Den kan også brukes til varsling ved lav temperatur. Hvilken temperatur du vil bli varslet ved bestemmer du selv og du setter dette enkelt opp i appen. Ønsker du å bruke den til å måle utetemperaturen anbefaler vi at du bruker den i kombinasjon med Eco Temperature Sensor 1047K.	479.2	599	50	SmartHus/Sikom	SIKOM

6401415	Eco Temperature Sensor AAA Black	Eco Temperature Sensor i sort utførelse som gir deg ekstra sikkerhet ved overvåking av temperatur i din bolig eller fritidsbolig. Vi har valgt å la den passe inn i et-ramme systemet som brukes i Norge slik at den kan bli en del av det ordinære el-anlegget. Den kan også brukes til varsling ved lav temperatur. Hvilken temperatur du vil bli varslet ved bestemmer du selv og du setter dette enkelt opp i appen. Ønsker du å bruke den til å måle utetemperaturen anbefaler vi at du bruker den i kombinasjon med Eco Temperature Sensor 1047K.	639.2	799	50	Smartbus/Sikom	SIKOM
3101983	Norlys Borg 6151 armatur 32W LED 3000K Aluminium Ø60	BORG 6151 ALUMINIUM LED 3000K Moderne lyktehus i aluminium til støper på ca 3-4m og en diameter på ø60mm. Glass i PMMA, opal. Hammerfest leveres i fargene aluminium og grafit. Utskiftbar modul. Ingen opplys. Ulor 0%.	6143.2	7679	6700	Utebelysning/Nordlys Støper	Norlys AS
3101984	Norlys Borg 6151 armatur 32W LED 3000K Grafit Ø60	BORG 6151 GRAFIT LED 3000K Moderne lyktehus i aluminium til støper på ca 3-4m og en diameter på ø60mm. Glass i PMMA, opal. Hammerfest leveres i fargene aluminium og grafit. Utskiftbar modul. Ingen opplys. Ulor 0%.	6143.2	7679	6700	Utebelysning/Nordlys Støper	Norlys AS
3235458	R-Line Elara 8W Downlight 2700K IP44 Matt Hvit	Lavbyggende innfelt LED downlight med inntrukket lyskilde for redusert blending og et eksklusiv uttrykk, komplett med LED driver og varmddim funksjon. 8W LED. Meget god fargegjengivelse RA >90. Lysstyrke: 550umen. Fargetemperatur: Varmt hvit. 2700K. Strålevinkel: 38°. Downlighten er dimbar. Lav høyde kombinert med veldig liten varmeutvikling gjør at denne downlighten kan monteres der hvor plassen er begrenset. Ytre diameter: 95 mm. Hult mål: 83 mm. Høyde: 53,35 mm.	252	315	150	Downlights/LED Lavbyggende	Ramo Light AS
3235459	R-Line Elara 8W Downlight 2700K IP44 Matt Sort	Lavbyggende innfelt LED downlight med inntrukket lyskilde for redusert blending og et eksklusiv uttrykk, komplett med LED driver og varmddim funksjon. 8W LED. Meget god fargegjengivelse RA >90. Lysstyrke: 550umen. Fargetemperatur: Varmt hvit. 2700K. Strålevinkel: 38°. Downlighten er dimbar. Lav høyde kombinert med veldig liten varmeutvikling gjør at denne downlighten kan monteres der hvor plassen er begrenset. Ytre diameter: 95 mm. Hult mål: 83 mm. Høyde: 53,35 mm.	252	315	150	Downlights/LED Lavbyggende	Ramo Light AS
3235460	R-Line Elara 8W Downlight WarmDim IP44 Matt Hvit	Lavbyggende innfelt LED downlight med inntrukket lyskilde for redusert blending og et eksklusiv uttrykk, komplett med LED driver og varmddim funksjon. 8W LED. Meget god fargegjengivelse RA >90. Lysstyrke: 550umen. Fargetemperatur: Varmt hvit. 2700K. Strålevinkel: 38°. Downlighten er dimbar. Lav høyde kombinert med veldig liten varmeutvikling gjør at denne downlighten kan monteres der hvor plassen er begrenset. Ytre diameter: 95 mm. Hult mål: 83 mm. Høyde: 53,35 mm.	248	310	150	Downlights/Dim to warm led downlight	Ramo Light AS
3235461	R-Line Elara 8W Downlight WarmDim IP44 Matt Sort	Lavbyggende innfelt LED downlight med inntrukket lyskilde for redusert blending og et eksklusiv uttrykk, komplett med LED driver og varmddim funksjon. 8W LED. Meget god fargegjengivelse RA >90. Lysstyrke: 550umen. Fargetemperatur: Varmt hvit. 2700K. Strålevinkel: 38°. Downlighten er dimbar. Lav høyde kombinert med veldig liten varmeutvikling gjør at denne downlighten kan monteres der hvor plassen er begrenset. Ytre diameter: 95 mm. Hult mål: 83 mm. Høyde: 53,35 mm.	248	310	150	Downlights/Dim to warm led downlight	Ramo Light AS
6401433	Eco Energy Controller	Eco Energy Controller er nøkkelen for å kunne kontrollere og redusere effekttoppene i ditt strømforbruk. Den monteres i sikringskapet og kobles til AMS-måleren. Eco Energy Controller er brindeleddet mellom de nye strømmåleren og Sikom Energy Management i SikomLiving-systemet. Samtidigdata om strømforbruk blir målet inn i systemet, og våre algoritmer bruker dataene til å koble ut strømkilder som for eksempel varmevekslere, varmekabler og etbøl for å unngå toppen i strømforbruket. Alle våre produkter i Eco-serien kan inngå i Sikom Energy Management for å balansere effekttopper i strømforbruket. I appen vil du også kunne se det faktiske strømforbruket ditt. Eco Energy Controller kan kobles til HAN-utgangen på målerne fra Kamstrup, Adon og Kafa. 1. PRODUKTBESKRIVELSE Sikringskap-modul for avlesing av strømforbruk fra AMS strømmåler. Monteres på DIN-skinner, dekker 2 moduler / 35 mm. Kobles til AMS strømmåler med medfølgende UTP nettkabel. Eco Energy Controller må kobles tilføres opp mot en Sikom ECO sentral-enhet. Trådløs styring via frekvens 433,9 MHz. Antenne monteres på utsiden av sikringskapet, på vegg, over eller under sikringskap. NB: Ikke monter antenne direkte på eller nærmere enn 5 cm fra metall, metall-skap, kabler og andre antenner. Plasser minimum 30 cm unna GSM-antenner. Elnummer: 64 014 33 Dimensjon: 95 x 35 x 58 mm (2 DIN moduler) Farge: Hvit/svart Overflatebehandling: Matt finish	1479.2	1849	0	Smartbus/Sikom	SIKOM
3200285	Sg SlimLine Hvit Rett skjøt	Et komplett LED-system i ultratynt, minimalistisk design for belysning under skap og over kjøkkentbenker. Med ulike lengder og mange tilkoblingsmuligheter og tilbehør tilpasser du let Slimline til dine behov. Endeshylke og rett skjøt medfølger hver modul. Produktet i aluminium med avskjerming i polycarbonat. Slimline er dimbar med inputs- eller faseavsnittsdimmer avhengig av hvilken driver man velger. Beskyttelsesklasse IP20.	39.2	49	10	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List	Sg Armaturen A/S
3200283	Sg SlimLine Hvit T skjøt	T-skjøt for 3 SlimLine lyslister Hvit	79.2	99	10	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List	Sg Armaturen A/S
3200282	Sg SlimLine Hvit L skjøt	Vinklet skjøt til SlimLine Hvit Et komplett LED-system i ultratynt, minimalistisk design for belysning under skap og over kjøkkentbenker. Med ulike lengder og mange tilkoblingsmuligheter og tilbehør tilpasser du let Slimline til dine behov. Endeshylke og rett skjøt medfølger hver modul. Produktet i aluminium med avskjerming i polycarbonat. Slimline er dimbar med inputs- eller faseavsnittsdimmer avhengig av hvilken driver man velger. Beskyttelsesklasse IP20.	55.2	69	4	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List	Sg Armaturen A/S

3200286	Sg SlimLine Festelementer	SlimLine deler til feste Et komplett LED-system i ultratynt, minimalistisk design for belysning under skap og over kjøkkenbenker. Med ulike lengder og mange fargebelysningsalternativer og liberale løsninger til just SlimLine til dine behov. Endeskytke og rett slikt medfølger hver modul. Produsert i aluminium med avsléring i polykarbonat. Slimline er dimbar med impuls- eller faseavsnittsdimmer avhengig av hvilken driver man velger. Beskyttelsesklasse IP20.	47.2	59	10	Innebelysning/Benk og møbbelysning/Slimline LED List	Sg Armaturen A/S
1501364	Sg Stikk innfelt Hvit Dobbel m/j 1,5 boks	Stikkontaktserie i stilrent design. Rette linjer gir serien et eksklusivt preg. Stikkontaktene er laget i halogenfritt polykarbonat som gir økt fargebestandig hvitfarge. Den sorte serien har gjennomfarget sort materiale som gjør den robust mot skraper og merker. Polykarbonat er et slagfast materiale, og egner seg derfor godt i barnehager og skoler, der kontaktene ofte blir utsatt for slag fra stoblen osv. Revisjonerende koblingsteknikk med åpne- og lukkeklemmer gir rask og effektiv montering.	63.2	79	111	Elektromatrel/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt innfelt	Sg Armaturen A/S
1501365	Sg Stikk innfelt Sort Dobbel m/j 1,5 boks	Stikkontaktserie i stilrent design. Rette linjer gir serien et eksklusivt preg. Stikkontaktene er laget i halogenfritt polykarbonat som gir økt fargebestandig hvitfarge. Den sorte serien har gjennomfarget sort materiale som gjør den robust mot skraper og merker. Polykarbonat er et slagfast materiale, og egner seg derfor godt i barnehager og skoler, der kontaktene ofte blir utsatt for slag fra stoblen osv. Revisjonerende koblingsteknikk med åpne- og lukkeklemmer gir rask og effektiv montering.	87.2	109	111	Elektromatrel/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt innfelt	Sg Armaturen A/S
1501362	Sg Stikk innfelt Hvit Dobbel m/j	Stikkontaktserie i stilrent design. Rette linjer gir serien et eksklusivt preg. Stikkontaktene er laget i halogenfritt polykarbonat som gir økt fargebestandig hvitfarge. Den sorte serien har gjennomfarget sort materiale som gjør den robust mot skraper og merker. Polykarbonat er et slagfast materiale, og egner seg derfor godt i barnehager og skoler, der kontaktene ofte blir utsatt for slag fra stoblen osv. Revisjonerende koblingsteknikk med åpne- og lukkeklemmer gir rask og effektiv montering.	44	55	127	Elektromatrel/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt innfelt	Sg Armaturen A/S
1501363	Sg Stikk innfelt Sort Dobbel m/j	Stikkontaktserie i stilrent design. Rette linjer gir serien et eksklusivt preg. Stikkontaktene er laget i halogenfritt polykarbonat som gir økt fargebestandig hvitfarge. Den sorte serien har gjennomfarget sort materiale som gjør den robust mot skraper og merker. Polykarbonat er et slagfast materiale, og egner seg derfor godt i barnehager og skoler, der kontaktene ofte blir utsatt for slag fra stoblen osv. Revisjonerende koblingsteknikk med åpne- og lukkeklemmer gir rask og effektiv montering.	63.2	79	109	Elektromatrel/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt innfelt	Sg Armaturen A/S
1501360	Sg Stikk innfelt Hvit Enkel m/j	Lavbyggende innfelt enkelt stikk i hvit utførelse, med jord og integrert barnevern. Passer i 1x innfellingsbokser. Kan også monteres i ferdighulls rammer, og påveggskapper. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	55.2	69	83	Elektromatrel/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt innfelt	Sg Armaturen A/S
1501361	Sg Stikk innfelt Sort Enkel m/j	Lavbyggende innfelt enkelt stikk i sort utførelse, med jord og integrert barnevern. Passer i 1x innfellingsbokser. Kan også monteres i ferdighulls rammer, og påveggskapper. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	79.2	99	83	Elektromatrel/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt innfelt	Sg Armaturen A/S
1501366	Sg Stikk innfelt Hvit Euro 3-veis	Lavbyggende innfelt stikk 3xEuro i hvit utførelse, med integrert barnevern. Passer i 1x innfellingsbokser. Kan også monteres i ferdighulls rammer, og påveggskapper. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	92	115	90	Elektromatrel/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt innfelt	Sg Armaturen A/S
1501367	Sg Stikk innfelt Sort Euro 3-veis	Lavbyggende innfelt stikk 3xEuro i sort utførelse, med integrert barnevern. Passer i 1x innfellingsbokser. Kan også monteres i ferdighulls rammer, og påveggskapper. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	119.2	149	90	Elektromatrel/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt innfelt	Sg Armaturen A/S
1501376	Sg STIKK PV 4+6 EURO M/J HVIT	Påvegg stikk 4xSchuko med jord og barnevern, og 6x Euro i hvit utførelse, med barnevern. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	351.2	439	385	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/SG stikkontakt påvegg	Sg Armaturen A/S
1501377	Sg STIKK PV 4+6 EURO M/J SORT	Påvegg stikk 4xSchuko med jord og barnevern, og 6x Euro i sort utførelse, med barnevern. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	439.2	549	385	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/SG stikkontakt påvegg	Sg Armaturen A/S
1501374	Sg STIKK PV 4-VEIS M/J HVIT	Påvegg 4x stikk i hvit utførelse, med jord og integrert barnevern. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	183.2	229	238	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/SG stikkontakt påvegg	Sg Armaturen A/S
1501372	Sg Stikk påvegg Hvit Dobbel m/j	Påvegg dobbel stikk i hvit utførelse, med jord og integrert barnevern. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	55.2	69	129	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/SG stikkontakt påvegg	Sg Armaturen A/S
1501373	Sg Stikk påvegg Sort Dobbel m/j	Påvegg dobbel stikk i sort utførelse, med jord og integrert barnevern. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	76	95	129	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/SG stikkontakt påvegg	Sg Armaturen A/S
1501370	Sg STIKK PV ENKEL M/J HVIT	Påvegg enkel stikk i hvit utførelse, med jord og integrert barnevern. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	64	80	82	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/SG stikkontakt påvegg	Sg Armaturen A/S
1501371	Sg STIKK PV ENKEL M/J SORT	Påvegg enkel stikk i sort utførelse, med jord og integrert barnevern. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	92	115	82	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/SG stikkontakt påvegg	Sg Armaturen A/S
1501375	Sg STIKK PV 4-VEIS M/J SORT	Påvegg 4x stikk i sort utførelse, med jord og integrert barnevern. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	247.2	309	238	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/SG stikkontakt påvegg	Sg Armaturen A/S
1401241	Sg Bryter innfelt Hvit 1+1	Innfelt 2x1-pott bryter i hvit utførelse. Benyttes der man har behov for individuell styring av to soner. Fungerer også som dobbel vekselvender. Bryteren kan også benyttes i våre ferhullrammer eller påveggskapper for utenpåliggende installasjon. Kan bygges om til impulsbryter ved hjelp av impulsfjær(er) 1401298. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	55.2	69	80	Elektromatrel/Brytere/Bryter Innfelt/SG brytere innfelt	Sg Armaturen A/S
1401242	Sg Bryter innfelt Sort 1+1	Innfelt 2x1-pott bryter i sort utførelse. Benyttes der man har behov for individuell styring av to soner. Fungerer også som dobbel vekselvender. Bryteren kan også benyttes i våre ferhullrammer eller påveggskapper for utenpåliggende installasjon. Kan bygges om til impulsbryter ved hjelp av impulsfjær(er) 1401298. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	71.2	89	80	Elektromatrel/Brytere/Bryter Innfelt/SG brytere innfelt	Sg Armaturen A/S
1401243	Sg Bryter innfelt Hvit 1+1+1	Innfelt 3x1-pott bryter i hvit utførelse. Benyttes der man har behov for individuell styring av tre soner. Bryteren kan også benyttes i våre ferhullrammer eller påveggskapper for utenpåliggende installasjon. Kan bygges om til impulsbryter ved hjelp av impulsfjær(er) 1401298. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	55.2	69	83	Elektromatrel/Brytere/Bryter Innfelt/SG brytere innfelt	Sg Armaturen A/S
1401244	Sg Bryter innfelt Sort 1+1+1	Innfelt 3x1-pott bryter i sort utførelse. Benyttes der man har behov for individuell styring av tre soner. Bryteren kan også benyttes i våre ferhullrammer eller påveggskapper for utenpåliggende installasjon. Kan bygges om til impulsbryter ved hjelp av impulsfjær(er) 1401298. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	72	90	83	Elektromatrel/Brytere/Bryter Innfelt/SG brytere innfelt	Sg Armaturen A/S
1401233	Sg Bryter innfelt Hvit 1-pol	Innfelt 1-pott bryter i hvit utførelse. Bryteren kan også benyttes i våre ferhullrammer eller påveggskapper for utenpåliggende installasjon. Kan bygges om til impulsbryter ved hjelp av impulsfjær 1401298. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	55.2	69	78	Elektromatrel/Brytere/Bryter Innfelt/SG brytere innfelt	Sg Armaturen A/S
1401234	Sg Bryter innfelt Sort 1-pol	Innfelt 1-pott bryter i sort utførelse. Bryteren kan også benyttes i våre ferhullrammer eller påveggskapper for utenpåliggende installasjon. Kan bygges om til impulsbryter ved hjelp av impulsfjær 1401298. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	68	85	78	Elektromatrel/Brytere/Bryter Innfelt/SG brytere innfelt	Sg Armaturen A/S
1401245	Sg Bryter innfelt Hvit 2+1	Innfelt 1-pottiz-pott bryter i hvit utførelse. Benyttes f.eks. i gang til å slå av/på utelys (2-pott) og innelys (1-pott). Bryteren kan også benyttes i våre ferhullrammer eller påveggskapper for utenpåliggende installasjon. 1-pott bryteren kan bygges om til impulsbryter ved hjelp av impulsfjær 1401298. 2-pot vippestykket er merket med 0. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	55.2	69	83	Elektromatrel/Brytere/Bryter Innfelt/SG brytere innfelt	Sg Armaturen A/S
1401246	Sg Bryter innfelt Sort 2+1	Innfelt 1-pottiz-pott bryter i sort utførelse. Benyttes f.eks. i gang til å slå av/på utelys (2-pott) og innelys (1-pott). Bryteren kan også benyttes i våre ferhullrammer eller påveggskapper for utenpåliggende installasjon. 2-pot vippestykket er merket med 0. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	71.2	89	83	Elektromatrel/Brytere/Bryter Innfelt/SG brytere innfelt	Sg Armaturen A/S

1401235	Sg Bryter innfelt Hvit 2-pol	Innfelt 2-pol bryter i hvit utførelse. Bryteren benyttes der hvor det er krav til 2-polel brutt, f.eks. våtrom, eller utedørs installasjoner. Bryteren kan også benyttes i våre flerhullsrammer eller påveggskapper for utenpåliggende installasjon. Vippestykket er merket med 0. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	55.2	69	81	Elektromatrel/Brytere/Bryter Innfelt/SG brytere innfelt	Sg Armaturen A/S
1401236	Sg Bryter innfelt Sort 2-pol	Innfelt 2-pol bryter i sort utførelse. Bryteren benyttes der hvor det er krav til 2-polel brutt, f.eks. våtrom, eller utedørs installasjoner. Bryteren kan også benyttes i våre flerhullsrammer eller påveggskapper for utenpåliggende installasjon. Vippestykket er merket med 0. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	71.2	89	81	Elektromatrel/Brytere/Bryter Innfelt/SG brytere innfelt	Sg Armaturen A/S
1401237	Sg Bryter innfelt Hvit endevender	Innfelt bryter i hvit utførelse. Bryteren er en endevender, og benyttes der man ønsker å slå av/på to forskjellige steder, f.eks. 1. og 2. etasje. Bryteren kan også benyttes i våre flerhullsrammer eller påveggskapper for utenpåliggende installasjon. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	52	65	80	Elektromatrel/Brytere/Bryter Innfelt/SG brytere innfelt	Sg Armaturen A/S
1410914	Elko T 47 impulsfjær	Impulsfjær for bruk på innfelte eller påvegg brytere, ved behov for impulsbryter. Monteres bak trykknappen på en vanlig vippestrømbryter og gir den en tilbakeførendefunksjon. Inneholder to fjærer som passer Elkos apparatserier og to fjærer som passer Schneiders apparatserier. All fast installasjon skal utføres av registrert installasjonsvirksomhet. Øvrig Passer Elkos og Schneiders strømbrytere. Foppakningens størrelse 11,5 x 6,5 x 0,5 cm Foppakningens vekt 2 g	32	40	1	Elektromatrel/ELKO/Elko RS Brytere	Elko AS
1401238	Sg Bryter innfelt Sort endevender	Innfelt bryter i sort utførelse. Bryteren er en endevender, og benyttes der man ønsker å slå av/på to forskjellige steder, f.eks. 1. og 2. etasje. Bryteren kan også benyttes i våre flerhullsrammer eller påveggskapper for utenpåliggende installasjon. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	71.2	89	80	Elektromatrel/Brytere/Bryter Innfelt/SG brytere innfelt	Sg Armaturen A/S
1401271	Sg Bryter Hvit festeklips	Festeklips for bryter/stikk (reservet) hvit utførelse.	12	15	5	Elektromatrel/Brytere/Bryter Innfelt/SG brytere innfelt	Sg Armaturen A/S
1401272	Sg Bryter Sort festeklips	Festeklips for bryter/stikk (reservet) sort utførelse.	12	15	5	Elektromatrel/Brytere/Bryter Innfelt/SG brytere innfelt	Sg Armaturen A/S
1401298	Sg Bryter impulsfjær	Impulsfjær for ombygging av 1-pol bryter til impulsbryter. Monteres bak vippestykket.	20	25	1	Elektromatrel/Brytere/Bryter Innfelt/SG brytere innfelt	Sg Armaturen A/S
1401247	Sg Bryter innfelt Hvit markise	Innfelt markisebryter i hvit utførelse. Velegnet for styring av små motorer, som f.eks. Persienner og markiser. Vippestykkene er merket med pl oppned. Bryteren kan også benyttes i våre flerhullsrammer eller påveggskapper for utenpåliggende installasjon. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	55.2	69	82	Elektromatrel/Brytere/Bryter Innfelt/SG brytere innfelt	Sg Armaturen A/S
1401248	Sg Bryter innfelt Sort markise	Innfelt markisebryter i sort utførelse. Velegnet for styring av små motorer, som f.eks. Persienner og markiser. Vippestykkene er merket med pl oppned. Bryteren kan også benyttes i våre flerhullsrammer eller påveggskapper for utenpåliggende installasjon. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	72	90	82	Elektromatrel/Brytere/Bryter Innfelt/SG brytere innfelt	Sg Armaturen A/S
1401239	Sg Bryter innfelt Hvit mellomvender	Innfelt bryter i hvit utførelse. Bryteren er en mellomvender, og benyttes der man ønsker å slå av/på tre forskjellige steder, f.eks. 1. /2./3. etasje. Bryteren kan også benyttes i våre flerhullsrammer eller påveggskapper for utenpåliggende installasjon. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	55.2	69	83	Elektromatrel/Brytere/Bryter Innfelt/SG brytere innfelt	Sg Armaturen A/S
1401240	Sg Bryter innfelt Sort mellomvender	Innfelt bryter i sort utførelse. Bryteren er en mellomvender, og benyttes der man ønsker å slå av/på tre forskjellige steder, f.eks. 1. /2./3. etasje. Bryteren kan også benyttes i våre flerhullsrammer eller påveggskapper for utenpåliggende installasjon. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	76	95	83	Elektromatrel/Brytere/Bryter Innfelt/SG brytere innfelt	Sg Armaturen A/S
1401261	Sg Bryter påvegg Hvit 1+1	Påvegg 2x1-pol bryter i hvit utførelse. Benyttes der man har behov for individuell styring av to soner. Fungert også som dobbel vekselvender. Kan bygges om til impulsbryter ved hjelp av impulsfjær 1401298. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	103.2	129	70	Elektromatrel/Brytere/Bryter påvegg/SG Brytere påvegg	Sg Armaturen A/S
1401262	Sg Bryter påvegg Sort 1+1	Innfelt 2x1-pol bryter i sort utførelse. Benyttes der man har behov for individuell styring av to soner. Fungert også som dobbel vekselvender. Kan bygges om til impulsbryter ved hjelp av impulsfjær 1401298. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	144	180	70	Elektromatrel/Brytere/Bryter påvegg/SG Brytere påvegg	Sg Armaturen A/S
1401263	Sg Bryter påvegg Hvit 1+1+1	Påvegg 3x1-pol bryter i hvit utførelse. Benyttes der man har behov for individuell styring av tre soner. Kan bygges om til impulsbryter ved hjelp av impulsfjær(er) 1401298. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	111.2	139	73	Elektromatrel/Brytere/Bryter påvegg/SG Brytere påvegg	Sg Armaturen A/S
1401264	Sg Bryter påvegg Sort 1+1+1	Påvegg 3x1-pol bryter i sort utførelse. Benyttes der man har behov for individuell styring av tre soner. Kan bygges om til impulsbryter ved hjelp av impulsfjær(er) 1401298. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	152	190	73	Elektromatrel/Brytere/Bryter påvegg/SG Brytere påvegg	Sg Armaturen A/S
1401253	Sg Bryter påvegg Hvit 1-pol	Påvegg 1-pol bryter i hvit utførelse. Kan bygges om til impulsbryter ved hjelp av impulsfjær 1401298. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	67.2	84	81	Elektromatrel/Brytere/Bryter påvegg/SG Brytere påvegg	Sg Armaturen A/S
1401254	Sg Bryter påvegg Sort 1-pol	Påvegg 1-pol bryter i sort utførelse. Kan bygges om til impulsbryter ved hjelp av impulsfjær 1401298. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	106.4	133	81	Elektromatrel/Brytere/Bryter påvegg/SG Brytere påvegg	Sg Armaturen A/S
1401265	Sg Bryter påvegg Hvit 2+1	Påvegg 1-pol/2-pol bryter i hvit utførelse. Benyttes f.eks. i gang til å slå av/på utelys (2-pol) og innelys (1-pol). 1-pol bryteren kan bygges om til impulsbryter ved hjelp av impulsfjær 1401298. Vippestykket på 2-pol bryteren er merket med 0. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	103.2	129	71	Elektromatrel/Brytere/Bryter påvegg/SG Brytere påvegg	Sg Armaturen A/S
1401266	Sg Bryter påvegg Sort 2+1	Påvegg 1-pol/2-pol bryter i sort utførelse. Benyttes f.eks. i gang til å slå av/på utelys (2-pol) og innelys (1-pol). 1-pol bryteren kan bygges om til impulsbryter ved hjelp av impulsfjær 1401298. Vippestykket på 2-pol bryteren er merket med 0. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	144	180	71	Elektromatrel/Brytere/Bryter påvegg/SG Brytere påvegg	Sg Armaturen A/S
1401255	Sg Bryter påvegg Hvit 2-pol	Påvegg 2-pol bryter i hvit utførelse. Bryteren benyttes der hvor det er krav til 2-polel brutt, f.eks. våtrom, eller utedørs installasjoner. Vippestykket er merket med 0. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	67.2	84	71	Elektromatrel/Brytere/Bryter påvegg/SG Brytere påvegg	Sg Armaturen A/S
1401256	Sg Bryter påvegg Sort 2-pol	Påvegg 2-pol bryter i sort utførelse. Bryteren benyttes der hvor det er krav til 2-polel brutt, f.eks. våtrom, eller utedørs installasjoner. Vippestykket er merket med 0. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	106.4	133	71	Elektromatrel/Brytere/Bryter påvegg/SG Brytere påvegg	Sg Armaturen A/S
1401257	Sg Bryter påvegg Hvit endevender	Påvegg bryter i hvit utførelse. Bryteren er en endevender, og benyttes der man ønsker å slå av/på to forskjellige steder, f.eks. 1. og 2. etasje. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	106.4	133	70	Elektromatrel/Brytere/Bryter påvegg/SG Brytere påvegg	Sg Armaturen A/S
1401258	Sg Bryter påvegg Sort endevender	Påvegg bryter i sort utførelse. Bryteren er en endevender, og benyttes der man ønsker å slå av/på to forskjellige steder, f.eks. 1. og 2. etasje. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	148	185	70	Elektromatrel/Brytere/Bryter påvegg/SG Brytere påvegg	Sg Armaturen A/S
1401271	Sg Bryter Hvit festeklips	Festeklips for bryter/stikk (reservet) hvit utførelse.	12	15	5	Elektromatrel/Brytere/Bryter påvegg/SG Brytere påvegg	Sg Armaturen A/S
1401267	Sg Bryter påvegg Hvit markise	Påvegg markisebryter i hvit utførelse. Velegnet for styring av små motorer, som f.eks. Persienner og markiser. Vippestykkene er merket med pl oppned. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	106.4	133	72	Elektromatrel/Brytere/Bryter påvegg/SG Brytere påvegg	Sg Armaturen A/S
1401268	Sg Bryter påvegg Sort markise	Påvegg markisebryter i sort utførelse. Velegnet for styring av små motorer, som f.eks. Persienner og markiser. Vippestykkene er merket med pl oppned. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	152	190	72	Elektromatrel/Brytere/Bryter påvegg/SG Brytere påvegg	Sg Armaturen A/S

1400138	Sg LEDDim Smart Pili Mini Hvit IsoSafe 200VA	Leddim smart Pili, en skjult fasettsvitt Bluetooth dimmer, lar deg styre lyset ved hjelp av din smarttelefon eller nettdrett og vår egenutviklede APP - uten bruk av fordyrende Gateway! Dimmeren har en innbygget Bluetooth enhet som kommuniserer med din smarttelefon og andre Leddim Smart Pili dimmere. Samtids Leddim Smart Pili dimmere i din installasjon er således sammenkoblet i et eget nettverk, og man oppnår derfor lang rekkevidde. Dimmeren kan selvsagt også betjenes manuelt uavhengig av smarttelefon. Diverse funksjoner er 5-20VA. Beskrivelse mot overspenning, overbelastning, kortslutning.	479.2	599	62	Smartus/SG SMART	Sg Armaturen A/S
1400379	Sg TW LEDDim Hvit Smart 400VA	Revolusjonerende Tunable White (TW) fasettsvitt dimmer som kan regulere både lysnivå og lysfarge. Til bruk med SG TW LEDDim armaturer. Til nå har Tunable White bare vært mulig med DALI DTS som krever en DALI installasjon. Med TW LEDDim Smart er det bare vanlig strømfedninger som kreves.	1159.2	1449	112	Smartus/SG SMART	Sg Armaturen A/S
1401259	Sg Bryter påvegg Hvit mellomvender	Styringen gjøres manuelt eller via LEDDim appen. For å endre fargetemperaturen er det bare å dobbeltklikke på vribryteren. De 4 knappene gir mulighet for å lagre den gjeldende innstilling, som så kan gjenåpnes ved et enkelt trykk. Ved bruk av SG Smart Gateway er det også mulighet for å sette en dagnysrytme, som gjennom dagen skifter farge og intensitet. Det kan da velges en standard rytme, eller man kan stille inn sin egen.	111.2	139	72	Elektromatirell/Brytere/Bryter påvegg/SG Brytere påvegg	Sg Armaturen A/S
1401260	Sg Bryter påvegg Sort mellomvender	Påvegg bryter i hvit utførelse. Bryteren er en mellomvender, og benyttes der man ønsker å slå av/på tre foranligge steder. f.eks. 1. 2./3. etasje. SG Rammer sikrer rask installasjon.	152	190	72	Elektromatirell/Brytere/Bryter påvegg/SG Brytere påvegg	Sg Armaturen A/S
1401273	Sg Ramme Hvit 1X	Påvegg bryter i sort utførelse. Bryteren er en mellomvender, og benyttes der man ønsker å slå av/på tre foranligge steder. f.eks. 1. 2./3. etasje. SG Rammer sikrer rask installasjon.	31.2	39	22	Elektromatirell/Rammer/kappe/SG Rammer	Sg Armaturen A/S
1401274	Sg Ramme Sort 1X	Et hult ramme i hvit utførelse for innfelt installasjon eller i kombinasjon med påveggskappe. Festeklips fylles over fra rammen som følger med bryter/sik.	36	45	22	Elektromatirell/Rammer/kappe/SG Rammer	Sg Armaturen A/S
1401275	Sg Ramme Hvit 2X	Et hult ramme i sort utførelse for innfelt installasjon eller i kombinasjon med påveggskappe. Festeklips fylles over fra rammen som følger med bryter/sik.	47.2	59	32	Elektromatirell/Rammer/kappe/SG Rammer	Sg Armaturen A/S
1401276	Sg Ramme Sort 2X	To hult ramme i hvit utførelse for innfelt installasjon eller i kombinasjon med påveggskappe. Festeklips fylles over fra rammen som følger med bryter/sik.	63.2	79	32	Elektromatirell/Rammer/kappe/SG Rammer	Sg Armaturen A/S
1401283	Sg Ramme Hvit 2X2	To hult ramme i sort utførelse for innfelt installasjon eller i kombinasjon med påveggskappe. Festeklips fylles over fra rammen som følger med bryter/sik.	63.2	79	53	Elektromatirell/Rammer/kappe/SG Rammer	Sg Armaturen A/S
1401284	Sg Ramme Sort 2X2	2x2 hult ramme i hvit utførelse for innfelt installasjon. Festeklips fylles over fra rammen som følger med bryter/sik.	92	115	53	Elektromatirell/Rammer/kappe/SG Rammer	Sg Armaturen A/S
1401285	Sg Ramme Hvit 2X3	2x2 hult ramme i sort utførelse for innfelt installasjon. Festeklips fylles over fra rammen som følger med bryter/sik.	71.2	89	74	Elektromatirell/Rammer/kappe/SG Rammer	Sg Armaturen A/S
1401286	Sg Ramme Sort 2X3	2x3 hult ramme i hvit utførelse for innfelt installasjon. Festeklips fylles over fra rammen som følger med bryter/sik.	100	125	74	Elektromatirell/Rammer/kappe/SG Rammer	Sg Armaturen A/S
1401277	Sg Ramme Hvit 3X	3x3 hult ramme i hvit utførelse for innfelt installasjon eller i kombinasjon med påveggskappe. Festeklips fylles over fra rammen som følger med bryter/sik.	55.2	69	45	Elektromatirell/Rammer/kappe/SG Rammer	Sg Armaturen A/S
1401278	Sg Ramme Sort 3X	3x3 hult ramme i sort utførelse for innfelt installasjon eller i kombinasjon med påveggskappe. Festeklips fylles over fra rammen som følger med bryter/sik.	71.2	89	45	Elektromatirell/Rammer/kappe/SG Rammer	Sg Armaturen A/S

	LED strips med 2 fargetemperaturer som kan styres uavhengig av hverandre. Dermed oppnår man å kunne stille fargetemperatur uavhengig av dimmenivå - slik som man ikke kan gjøre med Dim-to-Warm strips og lamper, da MA man dimme for å få med fargetemperaturen. Man trenger en 2 kanals styring for å få det til. Det kan gjøres gjennom en separat 2 kanals styring eller bruke 2 kanals kontrollere som styres med DALI, Zigbee, Z-wave eller andre smartt hus løsninger. Ta kontakt med oss angående løsningsforslag og styringer. Spesifikasjoner: Lengde: 5 meter Maks lengde pr. tilkobling: 5 meter Aktell LED pr. meter: 280 Klippekunst: hver 50mm Strøm/spenning: konstant spenning Spenning DC: 24 VDC (23-29V) Dimbar: Ja Mål (mm): L:5000 B:8 H:1 Fargegjengivelse (CRI): >90 Lysfarge (Kelvin): 3000K Effekt pr. meter: 14 W/m Lumen ut (lm)/m: 2700K-580/4000K-758 LumenWt: 95 Forventet levetid (timer): 50 000 Temperaturområde -20 til +50 grader C Fargetoleranse: MacAdam Step 3 IP-grad: IP20 Lysspredning: 180° Tilkoblingstype: 1 meter kabel i hver ende Ledertversnitt: 0,35 mm²					
430108	Tunable white led strips 4000K-2700K	716	895	220	LED Strips/LED Strips 24V	Led Lys AS
SR-ZG9002KR	Dette er en helt ny ZigBee kontroller fra Sunricher. Den har 4 soner, hver sone kan kobles direkte sammen med flere styringsenheter fra Sunricher gjennom deres Touch Link system. Men den kan også kobles mot andre Zigbee enheter gjennom et smartt hus system. Feks Honey har en egen app for denne kontrollen. Den har i tillegg et dimmeratt hvor man kan styre og dimme den gruppen, eller de gruppene man velger (1-4). Kontrolleren har i tillegg 8 knapper for scenemålinger, hvorav en er alt lys av og 7 er for forskjellige scener, ders kombinasjoner av lysstyrke for alle 4 gruppene. Enheten er kompatibel med standard ZigBee gateway og lysstyring. ZigBee kontrolleren er for innfelt montering Dimmeren kan brukes sammen med: Apple HomeKit, Amazon Echo Plus, Philips hue, Google Assistant SDK. Kommunikasjonsprotokoll: ZigBee 3.0 RF (2.4 GHz) Radiosignalerens rekkevidde: typisk 40 meter Kompatibel med universell ZigBee Master Kontroller / Koordinator Støtter Touchlink driftsøstelse Støtter Finn og Blind modus for å binde til en ZigBee fjernkontroll direkte, uten koordinator Støtter ZigBee Grønn Energi og kan bindes til og styres av maks. 20 (26) fjernkontroller Vi har en på lager for salg. Deretter er det bestillingsvare med 2-3 ukers levering.	980	1225	50	SmartHus/Zigbee	Sunricher

		LED strips med medium effekt. Fin &aring: bruke i skap, over kjølerbenk, i redskert og til eters der hvor det er behov for lys i et lite om&aring.de. For referanser se v&aring;re hjemmesider www.ledlys-as.no Spesifikasjoner: Lengde: 5 meter Maks lengde pr. tilkobling: 5 meter Antall LED pr. meter: 60 Klippekant: hver 100mm Str&oslash;mspenning: konstant spenning Spenning DC: 12 VDC (11-13V) Dimbar: Ja M&aring;ring (mm): L:5000 B:8 H:1 Fargegjengivelse (CRI): >90 Lyd&aring;ge (Kelvin): 3000K Effekt pr. meter: 9,6 W/m Lumen ut (lm): 800 Lumen/W: 108 Forventet levetid (timer): 50 000 Temperaturom&aring;ring.de -20 til +50 grader C Farge&oslash;leranse: MacAdam Step 3 IP-grad: IP20 Lys&oslash;redning: 180° Tilkoblingstype: 1 meter kabel i hver ende Ledertverrsnitt: 0.35 mm²	500	625	0	Smarthus/Sikom	Led Lys AS
28LZ830/2835	Led strip, 12 volt, 9,6 W/m, IP 20, 3000K						
		EL-nummer: 3235457 Varenummer: 3235457 Type lys&oslash;de LED Watt 8W Lumen 470lm Spenning 200V - 240V Str&aring;lingsvinkel 38° Farge&oslash;ngivelse Ra=80 Farge&oslash;emperatur Warmdim 2000-2800K IP grad IP44 Levetid 40000 Garanti 5 &aring; Diameter 95mm H&oslash;yde 48mm Innf&oslash;lings&oslash;iameter Ø83 Materiale Aluminium Farge Matt Sort Med Driver	263.2	329	300	DownlightsDownlight rett i isolasjonen	Ramo Light AS
3235457	R-Line Venus 360 Isoled 8W Warmdim downlight Matt Sort 470mm Dimbar						
		EL-nummer: 3235456 Varenummer: 3235456 Type lys&oslash;de LED Watt 8W Lumen 470lm Spenning 200V - 240V Str&aring;lingsvinkel 38° Farge&oslash;ngivelse Ra=80 Farge&oslash;emperatur Warmdim 2000-2800K IP grad IP44 Levetid 40000 Garanti 5 &aring; Diameter 95mm H&oslash;yde 48mm Innf&oslash;lings&oslash;iameter Ø83 Materiale Aluminium Farge B&oslash;rstet St&oslash;l Med Driver	376	470	250	DownlightsDownlight rett i isolasjonen	Ramo Light AS
3235456	R-Line Venus 360 Isoled 8W Warmdim downlight Børstet Støl 470mm Dimbar						

3235455	R-Line Venus 360 Isoled 8W Warmdim downlight Matt Hvit 470lm Dimbar	EL-nummer: 3235455 Varennummer: 3235455 Type lyskilde LED Watt 6W Lumen 470lm Spennning 200V - 240V Sjålingsvinkel 38° Fargegjengivelse Ra=80 Farge temperatyr Warmdim 2000-2800K IP grad IP44 Levelid 40000 Garanti 5 år Diameter 95mm Høyde 48mm Innfelingsdiameter Ø83 Materiale Aluminium Farge Matt Hvit Med Driver	263.2	329	200	DownlightsDownlight rett i isolasjonen	Ramo Light AS
3235452	R-Line Venus 360 Isoled 8W 2700K downlight Matt Hvit 530lm IP	R-LINE VENUS 360 8W 2700K ISOLED DOWNLIGHT MATT HVIT	263.2	329	340	DownlightsDownlight rett i isolasjonen	Ramo Light AS
3235453	R-Line Venus 360 Isoled 8W 2700K downlight Børstet Stål 530lm Dimbar	EL-nummer: 3235453 Varennummer: 3235453 Type lyskilde LED Watt 6W Lumen 530lm Spennning 200V - 240V Sjålingsvinkel 38° Fargegjengivelse Ra=90 Farge temperatyr 2700K IP grad IP44 Levelid 40000 Garanti 5 år Diameter 95mm Høyde 48mm Innfelingsdiameter Ø83 Materiale Aluminium Farge Børstet Stål Med Driver	376	470	250	DownlightsDownlight rett i isolasjonen	Ramo Light AS
3201143	Sg Junistar Sun Hvit IsoSafe 570lm 2700K Ra>95 Faseavsnitt	Junistar Sun 2700K hvit 7.5W, Ra=95, SDCM 2, L90/B10, Class II SELV, IP44, IsoSafe Junistar Sun IsoSafe er en downlight med en ny LED-teknologi som minner mye om solens lyspekter. Dette innebærer at den har mindre blått lysinnhold og tilnærmet fargegjengivelse, selv i den røde enden av spekteret. Så hvis du har behov for et mest mulig naturlig lys, er Junistar Sun IsoSafe det rette valget. Junistar Sun IsoSafe har en patentert og justerbar 30 graders tilt-funksjon i alle retninger og leveres med en koblingsboks med god tilkoblingsplass og automatisk strøkkavlasting for mange typer kabler og k-rør.	796	995	349	DownlightsLED Downlight	Sg Armaturen A/S
3202484	Sg Junistar IsoSafe TW Hvit 530lm (@ 6500K) 2700-6500K Ra>95 Faseavsnitt	Junistar IsoSafe TW er et attraktivt downlight for innendørs bruk med 360° trinnslys vipp. Våre IsoSafe-produkter kan monteres direkte i isolasjon (IsoSafe). Junistar IsoSafe TW er utstyrt med den revolusjonerende Tunable White (TW) LEDDM-teknologien. Du kan regulere både lysnivået og fargen uten ekstra kabling ved hjelp av SGa TW LEDDM Smart-dimmer. Kontroller den manuelt eller via LEDDM-appen. Når du bruker SG Smart Gateway, kan du også angi en dagrytme som endrer farge temperaturen og intensitet i løpet av dagen. Du kan velge en standardrytme eller angi din egen. Laget av støpt, pulverlakkert aluminium eller børstet stål med glassdiffuser. Verktøyfri montering i monteringsboks for direkte 230 V med hurtigklemmer som kan slynges, automatisk strøkkavlasting og Linect.	567.2	709	430	DownlightsDownlight rett i isolasjonen	Sg Armaturen A/S
3204578	Sg Junistar IsoSafe TW Hvit 500lm (@ 4000K) 2000-4000K Ra>95 Faseavsnitt	Junistar IsoSafe TW er et attraktivt downlight for innendørs bruk med 360° trinnslys vipp. Våre IsoSafe-produkter kan monteres direkte i isolasjon (IsoSafe). Junistar IsoSafe TW er utstyrt med den revolusjonerende Tunable White (TW) LEDDM-teknologien. Du kan regulere både lysnivået og fargen uten ekstra kabling ved hjelp av SGa TW LEDDM Smart-dimmer. Kontroller den manuelt eller via LEDDM-appen. Når du bruker SG Smart Gateway, kan du også angi en dagrytme som endrer farge temperaturen og intensitet i løpet av dagen. Du kan velge en standardrytme eller angi din egen. Laget av støpt, pulverlakkert aluminium eller børstet stål med glassdiffuser. Verktøyfri montering i monteringsboks for direkte 230 V med hurtigklemmer som kan slynges, automatisk strøkkavlasting og Linect.	535.2	669	384	DownlightsDownlight rett i isolasjonen	Sg Armaturen A/S
3204579	Sg Junistar IsoSafe TW Sort 500lm, Tunable White LEDDM	JUNISTAR ISOSAFE SORT TW , LEDDM 2700-6500K Vår bestselgende downlight for innendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel og patentert 30° trinnslys vipp i alle retninger. Godt egnet for alle rom, inkludert bad. Produktet i trykkløst aluminium med børstet eller pulverlakkert hvit overflate, og klart frontglass. Integrert, effektiv LED-chip med svært god lykkeffektivitet. Dimbar med faseavsnittsdimmer eller DALI. Vi anbefaler LEDDM 400 og LEDDM Smart. Verktøyfri montering, og mulighet for viderekobling. Hurtigkoblekontakt på kabelen mellom driver og downlight gjør at driver kan installeres og kobles ferdig før himlingen blir malt. Lav innbyggingshøyde, 48mm, og hull/diameter Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP44. Med SG Armaturens Tunable White-teknologi skaper du enkelt dynamisk belysning. Alt du trenger er en TW LEDDM-dimmer og en armatur fra SG's Tunable White-sortiment. TW LEDDM gjør det mulig å trinnslyse justere lysstyrke og -farge fra 2700K til 6500K. Juster lysnivået med styringshjul. Endre farge temperaturen ved å dobbelklikke på styringshjul og juster. Med de fire knappene kan du lagre ulike lys-scener.	556	695	384	DownlightsDownlight rett i isolasjonen	Sg Armaturen A/S
3204580	Sg Junistar IsoSafe TW Sort 460lm, Tunable White LEDDM	JUNISTAR ISOSAFE SORT TW, LEDDM 2000-4000K Vår bestselgende downlight for innendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel og patentert 30° trinnslys vipp i alle retninger. Godt egnet for alle rom, inkludert bad. Produktet i trykkløst aluminium med børstet eller pulverlakkert hvit overflate, og klart frontglass. Integrert, effektiv LED-chip med svært god lykkeffektivitet. Dimbar med faseavsnittsdimmer eller DALI. Vi anbefaler LEDDM 400 og LEDDM Smart. Verktøyfri montering, og mulighet for viderekobling. Hurtigkoblekontakt på kabelen mellom driver og downlight gjør at driver kan installeres og kobles ferdig før himlingen blir malt. Lav innbyggingshøyde, 48mm, og hull/diameter Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP44. Med SG Armaturens Tunable White-teknologi skaper du enkelt dynamisk belysning. Alt du trenger er en TW LEDDM-dimmer og en armatur fra SG's Tunable White-sortiment. TW LEDDM gjør det mulig å trinnslyse justere lysstyrke og -farge fra 2700K til 6500K. Juster lysnivået med styringshjul. Endre farge temperaturen ved å dobbelklikke på styringshjul og juster. Med de fire knappene kan du lagre ulike lys-scener.	535.2	669	430	DownlightsDownlight rett i isolasjonen	Sg Armaturen A/S
3236602	Sg Junistar Lux Hvit 620lm 4000K Ra 98 Faseavsnitt	JUNISTAR LUX HVIT 4000K Markedets mest optimale downlight. Junistar LUX har harmonisk, bløtt hvitt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trinnslys vipp i alle retninger og 10 års garanti. Leveres med ny koblingsboks som gir bedre strøkkavlasting for flere kabeltyper og mer koblingsrom, samt innfesting for k-rør.	399.2	499	325	DownlightsLED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S

3236682	Sg Junistar Lux Square Hvit 560lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	JUNISTAR LUX SQUARE HVIT 3000K Enkel eller dobbel downlight for innendørsbruk. Junistar LUX Square har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trimles vipp i alle retninger og 10 års garanti. Leveres med ny koblingsboks som gir både strekkavlastning for flere kabeltyper og mer koblingsrom, samt innfesting for k-vr. JUNISTAR LUX SQUARE SORT 3000K	780	975	335	DownlightsLED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S
3236688	Sg Junistar Lux Square Sort 490lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Downlight for innendørsbruk. Junistar LUX Square har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trimles vipp i alle retninger og 10 års garanti. Leveres med ny koblingsboks som gir både strekkavlastning for flere kabeltyper og mer koblingsrom, samt innfesting for k-vr. JUNISTAR LUX SQUARE 2X SORT 3000K	631.2	789	335	DownlightsLED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S
3236697	Sg Junistar Lux Square Sort 2X 980lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Dobbel downlight for innendørsbruk. Junistar LUX Square har harmonisk, flimmerfritt lys med suveren fargegjengivelse. Patentert 30 graders trimles vipp i alle retninger og 10 års garanti. Leveres med ny koblingsboks som gir både strekkavlastning for flere kabeltyper og mer koblingsrom, samt innfesting for k-vr	1236	1545	617	DownlightsLED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S
3200740	Sg Junistar Soft Hvit 760lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Eksklusiv downlight for innendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel. Produktet i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert sort eller hvit overflate, og klart frontglass. Avansert reflektortechnik og tilbaketruken lyskilde gir høyt lysutbytte med svært lav blending. Dimbar med faseavsnittsdimmer eller DALI. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Verkelystet montering, og mulighet for viderekobling. Innbyggingshøyde 51mm, og hull diameter Ø83mm Beskyttelsesklasse IP54.	388	485	580	DownlightsLED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S
3200973	Sg Junistar Soft Sort 740lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Eksklusiv downlight for innendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel. Produktet i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert sort eller hvit overflate, og klart frontglass. Avansert reflektortechnik og tilbaketruken lyskilde gir høyt lysutbytte med svært lav blending. Dimbar med faseavsnittsdimmer eller DALI. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Verkelystet montering, og mulighet for viderekobling. Innbyggingshøyde 51mm, og hull diameter Ø83mm Beskyttelsesklasse IP54.	388	485	580	DownlightsLED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S
3201633	Sg Soft Slim Hvit 760lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Eksklusiv downlight for innendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel. Produktet i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert sort eller hvit overflate, og klart frontglass. Avansert reflektortechnik og tilbaketruken lyskilde gir høyt lysutbytte med svært lav blending. Dimbar med faseavsnittsdimmer eller DALI. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Verkelystet montering, og mulighet for viderekobling. Innbyggingshøyde 51mm, og hull diameter Ø83mm Beskyttelsesklasse IP54.	388	485	380	DownlightsLED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S
3201634	Sg Soft Slim IsoSafe Hvit DimToWarm 550lm 2000-2800K Ra>90 Faseavsnitt	Eksklusiv downlight for innendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel. Produktet i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert sort eller hvit overflate, og klart frontglass. Avansert reflektortechnik og tilbaketruken lyskilde gir høyt lysutbytte med svært lav blending. Dimbar med faseavsnittsdimmer eller DALI. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Verkelystet montering, og mulighet for viderekobling. Innbyggingshøyde 51mm, og hull diameter Ø83mm Beskyttelsesklasse IP54.	551.2	689	380	DownlightsLED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S
3201877	Sg Soft Slim Sort 670lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Eksklusiv downlight for innendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel. Produktet i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert sort eller hvit overflate, og klart frontglass. Avansert reflektortechnik og tilbaketruken lyskilde gir høyt lysutbytte med svært lav blending. Dimbar med faseavsnittsdimmer eller DALI. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Verkelystet montering, og mulighet for viderekobling. Innbyggingshøyde 51mm, og hull diameter Ø83mm Beskyttelsesklasse IP54.	388	485	380	DownlightsLED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S
3200325	Sg Soft Slim Gull 700lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	SOFT SLIM GULL 2700K Eksklusiv downlight for innendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel. Produktet i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert sort eller hvit overflate, og klart frontglass. Avansert reflektortechnik og tilbaketruken lyskilde gir høyt lysutbytte med svært lav blending. Dimbar med faseavsnittsdimmer eller DALI. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Verkelystet montering, og mulighet for viderekobling. Innbyggingshøyde 51mm, og hull diameter Ø83mm Beskyttelsesklasse IP54.	655.2	819	380	DownlightsLED Lavbyggende	Sg Armaturen A/S
3100548	Sg UniLED IsoSafe Hvit 630lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Lavbyggende downlight som kan monteres direkte i isolasjon. Kan monteres utendørs og innendørs. Med en inntrukket lyskilde for mindre blending. Med en lysspredning på 42° gir det en fin spredning av lyset. Det er 50 000 timer levetid på lyskilden, og har en varmløst targettemperatur (3000K). UniLED IsoSafe leveres komplett med driver.	391.2	489	480	DownlightsDownlight rett i isolasjonen	Sg Armaturen A/S
3101354	Sg Jupiter Pro 1500 Hvit 40° 1450lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt	Profesjonell downlight for inne- og utendørsbruk. Produktet i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert hvit eller grafit overflate, og klart frontglass. Avansert reflektortechnik og tilbaketruken, kraftig LED-lyskilde gir høyt lysutbytte. Verkelystet montering, og mulighet for viderekobling. Innbyggingshøyde 110mm, og hull diameter Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP54.	943.2	1179	900	DownlightsLED Downlight	Sg Armaturen A/S
3100000	Sg Jupiter Pro 2200 Hvit 40° 2230lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt	Profesjonell downlight for inne- og utendørsbruk. Produktet i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert hvit eller grafit overflate, og klart frontglass. Avansert reflektortechnik og tilbaketruken, kraftig LED-lyskilde gir høyt lysutbytte. Verkelystet montering, og mulighet for viderekobling. Innbyggingshøyde 110mm, og hull diameter Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP54.	975.2	1219	900	DownlightsLED Downlight	Sg Armaturen A/S
3101355	Sg Jupiter Pro Grafit 40° 1260lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt	Profesjonell downlight for inne- og utendørsbruk. Produktet i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert hvit eller grafit overflate, og klart frontglass. Avansert reflektortechnik og tilbaketruken, kraftig LED-lyskilde gir høyt lysutbytte. Verkelystet montering, og mulighet for viderekobling. Innbyggingshøyde 110mm, og hull diameter Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP54.	1029.6	1287	900	DownlightsLED Downlight	Sg Armaturen A/S
3100001	Sg Jupiter Pro 2200 Grafit 40° 2070lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt	Profesjonell downlight for inne- og utendørsbruk. Produktet i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert hvit eller grafit overflate, og klart frontglass. Avansert reflektortechnik og tilbaketruken, kraftig LED-lyskilde gir høyt lysutbytte. Verkelystet montering, og mulighet for viderekobling. Innbyggingshøyde 110mm, og hull diameter Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP54.	975.2	1219	900	DownlightsLED Downlight	Sg Armaturen A/S
3100597	Sg Junistar Exclusive In/Outdoor Sort 640lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Downlight i eksklusivt utseende for inne- og utendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel. Meget godt egnet for skåbakk og effektivbelysning med den spesielle 40° uttrekbare vippefunksjonen. Produktet i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert hvit overflate, og klart frontglass. Integrert, effektiv LED-chip med svært god lyskvalitet. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm-varianten kan du dimme lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skape stemningsfulle, dype lys. Verkelystet montering og mulighet for viderekobling. Innbyggingshøyde 53mm, og hull diameter Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP44.	476	595	672	DownlightsLED Inn/ Utendørs downlight	Sg Armaturen A/S
3204573	Sg Capella IsoSafe Hvit 60lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	CAPELLA ISOSAFE HVIT 3000K Veggspotlight til montering i lav høyde. Kun 3 mm innfellingsdybde. Godt egnet for lyssetting av trapper, eller som nattbelysning. Produktet i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert hvit eller sort overflate. Vite IsoSafe-produkter kan monteres direkte i isolasjonen. Kommer med SG Armaturens nye koblingsboks med feste for K-rør. Bestillingsvare	676	845	245	InnebelysningLED Trappe- & innfelt lys	Sg Armaturen A/S

		CAPELLA ISOSAFE SORT 3000K					
3204576	Sg Capella IsoSafe Sort 25lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Veggsplottlight til montering i lav høyde. Kun 3 mm innfellingsdybde. Godt egnet for lyssetting av trapper, eller som nattbelysning. Produisert i trykkløst aluminium med pulverlakkert hvit eller sort overflate. Våre IsoSafe-produkter kan monteres direkte i isolasjonen. Kommer med SG Armaturens nye koblingsboks med feste for K-rør.	676	845	245	Innebelysning/LED Trappe- & innfelt lys	Sg Armaturen A/S
3228238	Sg UNIBOX	Lav innbyggings høyde, bare 30mm. Produert i varmebestandig, halogenfritt og brennhemnende (VO) materiale. Passer Ø16mm K-rør som føres inn på kortsidene (3 stk på hver side). 4 skruer følger med.	95.2	119	408	Downlights/Downlight bokser og kasser	Sg Armaturen A/S
3100565	Sg Rehab Ringer Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Grafitt 250mm R	250MM REHAB ring grafitt					
		Rehabiliterings ring Ø250 for Jupiter, Uniled, Junistar, Gyro, Soft og Jupiter Soft. For utendørs og innendørs bruk.	260	325	260	Downlights/REHAB Ringer	Sg Armaturen A/S
3201424	Sg Zip Star Sort 440lm 2700K Ra>95 Faseavsnitt	Skinnespot til Zip 230V skinneresystem med integrert LED-brikke. Det opplagte valget for belysning under skap sammen med Zip 230V skinneresystem. Dimbar med faseavsnittdimmer. Perfekt fargegjengivelse ved hjelp av ekstra høy RA-verdi. Utløst i pulverlakkert aluminium.	471.2	589	190	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3200578	Sg Zip Star Hvit 400lm 2000-2800K Ra>90 Faseavsnitt	Skinnespot til Zip 230V skinneresystem med integrert LED-brikke. Det opplagte valget for belysning under skap sammen med Zip 230V skinneresystem. Dimbar med faseavsnittdimmer. Perfekt fargegjengivelse ved hjelp av ekstra høy RA-verdi. Utløst i pulverlakkert aluminium.	499.2	624	190	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3000451	Sg Zoom Square Sort m/ dimmer 360lm 2700K Ra>90 Integrert	Vegg-/veggelampe med uttakbar GU10-LED DimToWarm-funksjonell samt integrert dimmer og påvåk-knapp. Spothodene kan vipes og roteres. Den justerbare skjermen kan endre spredningen av lyset. Perfekt fargegjengivelse ved hjelp av ekstra høy RA-verdi. Den justerbare skjermen kan endre spredningen av lyset.	828	1035	578	Innebelysning/Vegglamper	Sg Armaturen A/S
430481	Alu profil HUE Wide24 Sort 2m m/opal front	Alu Profil Wide HUE sort farge. Opal tildekning	440	550	300	LED Strips/Auoprofler	Led Lys AS
		2m Profil, passer blant annet til HUE strips og andre strips-produkter med bredde over 15mm eller flere strips ved siden av hverandre for rye lys.					
		Forventet levering 30/5-23.					
3000504	Sg Disc 480 Hvit 3400lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Energieffektiv utenpåliggende LED armaturer med slank profil som gir et moderne utseende. Firkantet og rund i flere størrelser og lumenspaker. Prismaisk diffusor gir et bløndingsfritt lys. Armaturen er utført pulverlakkert aluminium i matt sort eller hvit. Dimbar med DALI eller faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur og bakplate som kan skrus direkte på alle kjente takbokser. Synlig kabling også mulig. Leveres også med sensor og/eller ready.	2492	3115	4433	Næringsbelysning/Kontorarmatur/Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
430480A	Endestykker til HUE Wide24	2 endestykker til aluprofil HUE Wide24. 1 med hull for kabelgjenmontering og tuten hull.	42	52.5	5	LED Strips/Auoprofler	Led Lys AS
430480A	Endestykker til HUE Wide24	2 endestykker til aluprofil HUE Wide24. 1 med hull for kabelgjenmontering og tuten hull.	42	52.5	5	LED Strips/Auoprofler	Led Lys AS
430480S	Endestykker til HUE Wide24	2 endestykker til aluprofil HUE Wide24. 1 med hull for kabelgjenmontering og tuten hull.	42	52.5	5	LED Strips/Auoprofler	Led Lys AS
3000526	Sg Disc 290 Hvit 1990lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Energieffektiv utenpåliggende LED armaturer med slank profil som gir et moderne utseende. Firkantet og rund i flere størrelser og lumenspaker. Prismaisk diffusor gir et bløndingsfritt lys. Armaturen er utført pulverlakkert aluminium i matt sort eller hvit. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur og bakplate som kan skrus direkte på alle kjente takbokser. Synlig kabling også mulig.	1356.8	1696	1817	Næringsbelysning/Kontorarmatur/Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
		Spennende aluminiumsprofil med lys 2 veier. Kan festes på vegg, vertikalt eller horisontalt, eller i tak. Lysen ut til begge sider og kan få fram spennende belysningsringer. Strips kan monteres både slik at de lyser ut langs takvegg eller slik at de lyser direkte innover mot veggene. 10 mm spor til strips. Det vil si at det kan brukes strips opp til 18 wattim eller RGB eller tunable white som veksler mellom varmhvit og naturlig hvit farge på lyset. Kommer med dekkglass både opp og ned.					
		Lengde 2 meter.					
Back10	Alu profil Back10 Opp/Ned lys	Kan monteres med skruer fra "baksiden" av vegg, eller med egen fester.	480	600	0	LED Strips/Auoprofler	Led Lys AS
		Bestillingsvare. 3-4 ukers levering.					
430446	Alu profil Back10 Opp/Ned lys	Spennende aluminiumsprofil med lys 2 veier. Kan festes på vegg, vertikalt eller horisontalt, eller i tak. Lysen ut til begge sider og kan få fram spennende belysninger. Strips kan monteres både slik at de lyser ut langs takvegg eller slik at de lyser direkte innover mot veggene. 10 mm spor til strips. Det vil si at det kan brukes strips opp til 18 wattim eller RGB eller tunable white som veksler mellom varmhvit og naturlig hvit farge på lyset. Kommer med dekkglass både opp og ned.	480	600	0	LED Strips/Auoprofler	Led Lys AS
		Lengde 2 meter.					
		Kan monteres med skruer fra "baksiden" av vegg, eller med egen fester.					
		Bestillingsvare. 3-4 ukers levering.					
430447	Alu profil Back10 Opp/Ned lys	Spennende aluminiumsprofil med lys 2 veier. Kan festes på vegg, vertikalt eller horisontalt, eller i tak. Lysen ut til begge sider og kan få fram spennende belysninger. Strips kan monteres både slik at de lyser ut langs takvegg eller slik at de lyser direkte innover mot veggene. 10 mm spor til strips. Det vil si at det kan brukes strips opp til 18 wattim eller RGB eller tunable white som veksler mellom varmhvit og naturlig hvit farge på lyset. Kommer med dekkglass både opp og ned.	480	600	0	LED Strips/Auoprofler	Led Lys AS
		Lengde 2 meter.					
		Kan monteres med skruer fra "baksiden" av vegg, eller med egen fester.					
		Bestillingsvare. 3-4 ukers levering.					
3000540	Sg Disc 285X285 Hvit 2080lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Energieffektiv utenpåliggende LED armaturer med slank profil som gir et moderne utseende. Firkantet og rund i flere størrelser og lumenspaker. Prismaisk diffusor gir et bløndingsfritt lys. Armaturen er utført pulverlakkert aluminium i matt sort eller hvit. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur og bakplate som kan skrus direkte på alle kjente takbokser. Synlig kabling også mulig.	1479.2	1849	2098	Næringsbelysning/Kontorarmatur/Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3000552	Sg Disc 285X285 Sort 1920lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Energieffektiv utenpåliggende LED armaturer med slank profil som gir et moderne utseende. Firkantet og rund i flere størrelser og lumenspaker. Prismaisk diffusor gir et bløndingsfritt lys. Armaturen er utført pulverlakkert aluminium i matt sort eller hvit. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur og bakplate som kan skrus direkte på alle kjente takbokser. Synlig kabling også mulig.	1479.2	1849	2098	Næringsbelysning/Kontorarmatur/Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
BACK10-Ende	Endestykker Back10 LED-profil opp/ned lys	2 endestykker til LED-profil med opp/ned lys. Endestykker finnes i grå og svart.	45	56.25	0	LED Strips/Auoprofler	
430446A	Endestykker Back10 LED-profil opp/ned lys	2 endestykker til LED-profil med opp/ned lys. Endestykker finnes i grå og svart.	45	56.25	0	LED Strips/Auoprofler	
430447S	Endestykker Back10 LED-profil opp/ned lys	2 endestykker til LED-profil med opp/ned lys. Endestykker finnes i grå og svart.	45	56.25	0	LED Strips/Auoprofler	

CABI12	Alu hjørneprofil, CABI12, 16 mm	Hjørneprofil i aluminium med plass til å legge fram kabel bak stripen. Levers med dekkglass i opal.	420	525	0	LED Stripe/Aluprofil	
430471	Alu hjørneprofil, CABI12, 16 mm	Hjørneprofil i aluminium med plass til å legge fram kabel bak stripen. Levers med dekkglass i opal.	420	525	0	LED Stripe/Aluprofil	
430472	Alu hjørneprofil, CABI12, 16 mm	Hjørneprofil i aluminium med plass til å legge fram kabel bak stripen. Levers med dekkglass i opal.	420	525	0	LED Stripe/Aluprofil	
3000541	Sg Disc 285X285 Hvit 2190lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Energieffektiv utenpåliggende LED armaturer med slank profil som gir et moderne utseende. Firkantet og rund i flere størrelser og lumepakker. Prismaisk diffusor gir et bløndingsfritt lys. Armaturen er utført pulverlakkert aluminium i matt sort eller hvit. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur og bakplate som kan skrues direkte på alle kjente takbokser. Synlig kabling også mulig.	1479.2	1849	2530	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3000553	Sg Disc 285X285 Sort 2020lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Energieffektiv utenpåliggende LED armaturer med slank profil som gir et moderne utseende. Firkantet og rund i flere størrelser og lumepakker. Prismaisk diffusor gir et bløndingsfritt lys. Armaturen er utført pulverlakkert aluminium i matt sort eller hvit. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur og bakplate som kan skrues direkte på alle kjente takbokser. Synlig kabling også mulig.	1560	1950	2530	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3300539	Sg Orion Hvit Sensor 760lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar	Bestillingsvare	836	1045	1000	Innebelysning/Sensor taklamper/Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3301600	Sg Orion Hvit 1460lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Slank rund plafond for innendørs montering på vegg eller tak. Armaturen er utført i pulverlakkert hvitt stål med skjerm i UV-stabilisert opal polykarbonat. Finesse i flere ulike varianter med dimming, sensor, wireless sensor og grunnlys. Enkel montering med hurtigkobling og mulighet for både skjult og synlig kabling. Beskyttelsesklasse IP20, slagfaste IK10	604	755	900	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3000439	Sg View Hvit m/ kontakt 930lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt	Moderne, slank baderomsarmatur i to ulike lengder, for montering over speil eller på speilskap (skapbrakett selges separat). Armaturen har en effektiv, integrert LED chip og gir et vakkert ensartet lys. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Armaturen er produsert i trykkestøpt aluminium med børstet eller pulverlakkert hvit eller sort overflate, med skjerm i polykarbonat. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur og monteringsplate. Beskyttelsesklasse IP44.	922.4	1153	1150	Innebelysning/Baderomsbelysning/Speilarmatur	Sg Armaturen A/S
3000205	Sg View Sort 680lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt	VIEW SORT 2700K					
3000206	Sg View Sort 730lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt	Slank baderomsarmatur for enkel montering over speil. Armaturen levers med LED integrert med lang levetid.	892	1115	802	Innebelysning/Baderomsbelysning/Speilarmatur	Sg Armaturen A/S
3303430	Sg Prelude Square Hvit 1490lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt	Moderne, slank baderomsarmatur i to ulike lengder, for montering over speil eller på speilskap (skapbrakett selges separat). Armaturen har en effektiv, integrert LED chip og gir et vakkert ensartet lys. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Armaturen er produsert i trykkestøpt aluminium med børstet eller pulverlakkert hvit eller sort overflate, med skjerm i polykarbonat. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur og monteringsplate. Beskyttelsesklasse IP44.	1119.2	1399	802	Innebelysning/Baderomsbelysning/Speilarmatur	Sg Armaturen A/S
3303431	Sg Prelude Square Hvit 1490lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt	Prelude Square er en speilarmatur med skarpt design. Armaturen gir et veldig homogent lys generert av en spesifikk LED-innelektrolog, noe som gjør den til et opplagt valg over et speil. Derfor er den det ideelle valget til bad og lignende miljøer. Prelude Square er tilgjengelig med eller uten kontakt bak et luftelekk. Armaturen kan dimmes ved hjelp av faseavsnittsdimming. Lyseffekten kan justeres med dip switch på driveren.	956	1195	799	Innebelysning/Baderomsbelysning/Speilarmatur	Sg Armaturen A/S
3303432	Sg Prelude Square Hvit m/ kontakt 1490lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt	Prelude Square er en speilarmatur med skarpt design. Armaturen gir et veldig homogent lys generert av en spesifikk LED-innelektrolog, noe som gjør den til et opplagt valg over et speil. Derfor er den det ideelle valget til bad og lignende miljøer. Prelude Square er tilgjengelig med eller uten kontakt bak et luftelekk. Armaturen kan dimmes ved hjelp av faseavsnittsdimming. Lyseffekten kan justeres med dip switch på driveren.	932	1165	799	Innebelysning/Baderomsbelysning/Speilarmatur	Sg Armaturen A/S
3303433	Sg Prelude Square Hvit m/ kontakt 1490lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt	Prelude Square er en speilarmatur med skarpt design. Armaturen gir et veldig homogent lys generert av en spesifikk LED-innelektrolog, noe som gjør den til et opplagt valg over et speil. Derfor er den det ideelle valget til bad og lignende miljøer. Prelude Square er tilgjengelig med eller uten kontakt bak et luftelekk. Armaturen kan dimmes ved hjelp av faseavsnittsdimming. Lyseffekten kan justeres med dip switch på driveren.	980	1225	969	Innebelysning/Baderomsbelysning/Speilarmatur	Sg Armaturen A/S
320302	Sirius Lineære Downlight 10W 2700K Tiltbar 60gr Dimbar Ip20	Prelude Square er en speilarmatur med skarpt design. Armaturen gir et veldig homogent lys generert av en spesifikk LED-innelektrolog, noe som gjør den til et opplagt valg over et speil. Derfor er den det ideelle valget til bad og lignende miljøer. Prelude Square er tilgjengelig med eller uten kontakt bak et luftelekk. Armaturen kan dimmes ved hjelp av faseavsnittsdimming. Lyseffekten kan justeres med dip switch på driveren.	660	825	200	Downlights/Lineære Downlight	Led Lys AS

430225	30W LED Driver 24V	LED Drivere er en serie med høykvalitets drivere med 5 års garanti. Dobbeltsidient. Denne driveren er ikke dimbar og kan med fordel brukes sammen med trådløse dimmere Z501 med bryterne 2801 K1 og K2. Liten og nett med 45,8mm Bredde, 158mm lengde og 18,3mm høyde. Strekkavlaster på begge sider av driver Maks Last 30W 1,25A IP 20 Tekniske data -Input Items Conditions Request Note Input voltage Ta AC220-240V -- Input frequency 60/50Hz -- Input current 25°C rated input voltage, output with max. rated power < 0.2A -- Input power < 40W -- Efficiency ≥ 80 % -- Standby 25°C rated input voltage, output without load -- average Inrush current 25°C rated input voltage < 75A peak PF 25°C rated input voltage, output max. rated power ≥ 0.9 -- -Output Items Conditions Request Note Startup time 25°C, rated input voltage,output with max. rated power -- Output voltage and precision Ta, rated input voltage, output with rated power 12V±5% -- Output current range Ta, rated input voltage 0-2.5A Output voltage wave 25°C, rated input voltage,output with max. rated power -- Vp-p Output overload 25°C, rated input voltage,output with 2 times LED load -- -- Output current and precision Ta, rated input voltage, output with rated power --	364	455	150	Elektromatriell/Trafoer drivere/LED drivere 24V DC
--------	--------------------	---	-----	-----	-----	--

430242	30W Dimbar LED Driver 24V	Dimbare LED Drivere er en serie med høykvalitets drivere med 5 års garanti. Dimmer fra 1-100% flimmerfritt. Dobbeltsidet. Liten og nett med 40mm Bredde, 156mm lengde og 18,3mm høyde. Strøkkavlaster på begge sider av driver. Fungerer problemfritt med de fleste dimmere. Måke Last 30W 1,25A IP 20	450.8	563.5	110	Elektromatirell/Trafoer drivere/LED drivere 24V DC	Led Lys AS
430243	50W Dimbar LED Driver 24V	Dimbare LED Drivere er en serie med høykvalitets drivere med 5 års garanti. Dimmer fra 10-100% flimmerfritt. Dobbeltsidet. Liten og nett med 57,8mm Bredde, 160mm lengde og 18mm høyde. Strøkkavlaster på begge sider av driver. Fungerer problemfritt med dimmere i fra VACSBO AB. Måke Last 50W 2,1A IP 20	532	665	150	Elektromatirell/Trafoer drivere/LED drivere 24V DC	
430224	75W LED driver	Ikke-dimbar LED driver 24 volt 75 watt ut. Kan kobles til dimmingsstyring påføring: 24 volt siden, men ikke påføring: 230 volt siden. Input Input spenning: 200-240 volt AC Input frekvens 50/60 Hz Input strøm Input effekt Effektivitet >85% Output Spenning 24 volt +- 5% Måke effekt 75 watt	572	715	230	Elektromatirell/Trafoer drivere/LED drivere 24V DC	
430244	75w Dimbar Led Driver	Dimbar Led Driver 24V Driveren har overbelastningsikring, overtemperaturbeskyttelse og kortslutningsikring. For kun innendørs bruk (IP20) Input Input spenning: 200-240 volt AC Input frekvens 50/60 Hz Input strøm Input effekt Effektivitet >85% Output Spenning 24 volt +- 5% Måke effekt 75 watt	702.24	877.8	230	Elektromatirell/Trafoer drivere/LED drivere 24V DC	
430246	100W Dimbar LED Driver 24V	SNP100-24VLT Triac dimmable version Slim LED driver for furniture, cabinet, bathroom ,mirror lighting and strips Input: 180-264Vac 50/60Hz -Output power: 100W -Output voltage: CV and CC, 12VDC, 24VDC, 350mA, 500mA, 700mA, 1050mA, 1400mA, 2100mA -Case: Plastic -Safety according to EN61347-1, EN61347-2-13, EN62493 -EMC according to EN55015, EN61547, IEC61000-3-2, EN61000-3-3 -ERP according to EN1194 -Class II, SELV, MM, 110, IP20 -TUV, CE, RCM approval	869.6	1087	150	Elektromatirell/Trafoer drivere/LED drivere 24V DC	
430226	100W LED Driver 24V, IP20	SNP100-24VL Comes in both dimmable and non-dimmable version Slim LED driver for furniture, cabinet, bathroom ,mirror lighting and strips Input: 180-264Vac 50/60Hz -Output power: 100W -Output voltage: CV and CC, 12VDC, 24VDC, 350mA, 500mA, 700mA, 1050mA, 1400mA, 2100mA -Case: Plastic -Safety according to EN61347-1, EN61347-2-13, EN62493 -EMC according to EN55015, EN61547, IEC61000-3-2, EN61000-3-3 -ERP according to EN1194 -Class II, SELV, MM, 110, IP20 -TUV, CE, RCM approval	719.2	899	440	Elektromatirell/Trafoer drivere/LED drivere 24V DC	Led Lys AS
430227	Led driver, 200 watt 24 volt	Ikke-dimbar LED driver 24 volt 200 watt ut. Kan kobles til dimmingsstyring på 24 volt siden, men ikke på 230 volt siden. Input Input spenning: 200-240 volt AC Input frekvens 50/60 Hz Input strøm 90% Output Spenning 24 volt +- 5% Måke effekt 200 watt IP20	1215.2	1519	470	Elektromatirell/Trafoer drivere/LED drivere 24V DC	

430301	RGBW kabel, 5 leder	RGBW kabel for strips med RGB og hvit, 5 leder kabel, en leder til r, og en til hver av fargene. Den ikke brukes til lengere strips enn 5 meter, og ikke oversteige 15 meter kabel - på grunn av strømstyrkevarme og spenningsfall. Fortinnet kabel AWG22, 5 pølet. Rød, grønn, blå, hvit og brun. Enkel å lodde. 0,844 mm i diameter. 0,34 mm2 tverrsnitt. Isolasjonstykkelse 0,33. 54,7 ohm pr km. Fortinnet flatkabel AWG22 til bruk sammen med LED striper. Flatkabelen er en fleksibel fortinnet kobber kabel som er enkel å lodde, selv på LED striper med små loddepunkter.	25	31.25	0	LED Strips/Tilbeholdning	
480201	LED Exit-skilt 3W for vegg/tak Selvtest. IP65.	LED Exit-skiltets armaturene kan brukes som både markeringsskilt og ledelys. Kobles direkte på 230V Batteritid på 3 timer. Løst 24 timer Armaturene leveres som selv-test versjon. Kan monteres på vegg eller i tak, eller felles inn ved hjelp av et innfellingssett. Armaturhuset er produsert i solid polycarbonat. Armaturen er i IP 65 utlekkelse og kan derfor monteres både innvendig og utvendig. Alle pakogrammer er inkludert og monteres etter behov. Leseavstand: 25-30 meter. Skrues direkte i tak eller på vegg. Innfellingsbraket for tak og vegg montasje (artnr. 480221) kan kjøpes separat Slik fungerer selvtestingen: Så fort armaturene blir tilkoblet strøm, så vil armaturene foreta en selvtest etter følgende mønster: Hvert 4 sekund: kontrollere om batteriet er tilkoblet, kontrollere evt ladet -lampe og overføringsfeil. Hver måned: Foreta en 3 minutters test. Hvert år: Foreta en 1-3 times test.	1116	1395	500	Næringsbelysning/NBOLYS	Led Lys AS
480221	Monteringsbraket Exit Skilt for innfelling i tak/vegg (til prod	Monteringsbraket for innfelling av LED Ned/Exit skilt artnr 480201 i tak eller vegg. Monteres med medfølgende bøyler.	199.2	249	150	Næringsbelysning/NBOLYS	Led Lys AS
3104642	Sg Tanto 1100 Hvit 330lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Flott, rund veggarmatur med halvkjern og kryss som kan monteres både ute og inne. Utløst i trykkløst, pulverlakkert aluminium. Skjerm i UV-stabilisert opalsert polycarbonat. To kabelringer, mulighet for både sving og skjult kabling. Enkel montering med hurtiglenker. Variant med skumingsreol. Korrosjonsbeskyttet med 10 års garanti. Vandalisier IP65/IK10. Design: Halvard Jakobsen.	1040	1300	1740	Utebelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
3104644	Sg Tanto 1100 Grafit 330lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Flott, rund veggarmatur med halvkjern og kryss som kan monteres både ute og inne. Utløst i trykkløst, pulverlakkert aluminium. Skjerm i UV-stabilisert opalsert polycarbonat. To kabelringer, mulighet for både sving og skjult kabling. Enkel montering med hurtiglenker. Variant med skumingsreol. Korrosjonsbeskyttet med 10 års garanti. Vandalisier IP65/IK10. Design: Halvard Jakobsen.	983.2	1229	1802	Utebelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
3101589	Sg Stolpe Solo, Tanto, Uno Og Primo Grafit Aluminium	Stolpe til Solo, Tanto, Primo og Uno. Armatur medfølger ikke. Bestillingsvare	2787.2	3484	6900	Utebelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
1611926	Jordfeilautomat xDigi 16A 2p D F 30mA	Produktet Jordfeilautomat 16A C Type-F Digital Type F Jordfeilautomater er spesielt utviklet for en fase fellesdrift som vi finner i en rekke energieffektive husholdningsapparater. Jordfeilautomatens utløssgrense for jordfeil vil ikke bli påvirket av frekvensstøy fra denne type apparater. Siden denne type apparater også vil ha en likestrøm i forbindelse med fellesdriften gir Type-F en økt sikkerhet for DC fellesstrømmer opp til 10mA. Type-F tilfredstiller NEK 400 punkt 531.2.3.3 sitt krav for riktig valg av jordfeilbeskyttelse for energieffektive apparater. Type-F jordfeilautomater har i tillegg alle egenskapene til Type-G jordfeilbeskyttelse, som betyr støttsikkerhet opp til 3kA og ledetidsretardert med 10ms, som gir ytterligere forbedret driftsikkerhet, og hindrer uønsket utkobling. Eaton's jordfeilautomater med OL-Karakteristikk er spesielt utviklet for å forhindre overbelastning av forbrukerkurser i bolig. Disse er utviklet med formål om å lette tre tilfredsstillende kravene i NEK400: 823.431.4.1 10, 13, 15 og 20Amp jordfeilautomater kommer med OL-Karakteristikk hvor OL=30s Eaton's digitale jordfeilautomater øker nøyaktigheten for utkobling ved jordfeil fra 50% ved tradisjonelle jordfeilautomater, til 90% ved bruk av digital teknologi. De Digitale jordfeilautomatene kommer i tillegg med sanntids diagnose for status på aktuelle fellesstrømmer ved hjelp av dicde. Grant lys betyr mindre enn 30% jordfeilstrom. Gult lys betyr 30-50% jordfeilstrom, og rødt lys betyr mer enn 50% jordfeilstrom. Dette gir duftundene mulighet for rask status på sitt anlegg, og også muligheten til å gjøre tilbak før faktisk utkobling finner sted. Digitale jordfeilautomater har i tillegg 12 måneders testintervall, mot 6 måneder for tradisjonelle jordfeilautomater. Dette betyr at man kan redusere behovet av kostnadene for test av jordfeilautomater i eksempel næringsbygg.	739.2	924	264	Elektromatrel/Sikringsmaterie/Jordfeilautomater/Eaton	Eaton Electric AS
3101599	Sg Stolpe Solo, Tanto, Uno Og Primo Ankerfeste Stål	Ankerfeste for stolpe til Solo, Uno, Primo og Tanto	767.2	959	5785	Utebelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
3100130	Sg Callisto Wall Hvit 110lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Kompakt utepåliggende LED veggarmatur med halvkjern til både til utendørs og innvendig bruk. Utløst i trykkløst, pulverlakkert aluminium i sort, hvit eller grafit og med skjerm i hardt glass. Kommer med en effektiv integrert LED-brikke, og er dimbar med fasettsvitsbryter. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Enkel montering med hurtiglenker, tre inn-utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti og beskyttelsesklasse IP65.	895.2	1119	300	Downtights/Utepåliggende Downtights/Utebelysning/Vegglamper & veggskjold/Utebelysning/Tiapp/Terassebelysning	Sg Armaturen A/S

3104227	Sg Opus 1100 Grafit R 580lm 3000K Ra>gt;80 Ikke dimbar	Pullertarmatur i klassisk design som passer inn både i moderne og tradisjonelle miljøer. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert grafit, med kuppel i UV-stabilisert polykarbonat. Opus har en innebygget, effektiv LED-lyskilde med god lyskvalitet og lang levetid. Enkel å montere. Kan skrus direkte på underlaget eller støpes ned med ankerfeste (selges separat). 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65. Design: Halvard Jakobsen.	3535.2	4419	3950	Utbelysning/Pullert	Sg Armaturen A/S
3104236	Sg Opus Ankerfeste Rustfritt stål	Bestillingsvare Pullertarmatur i klassisk design som passer inn både i moderne og tradisjonelle miljøer. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert grafit, med kuppel i UV-stabilisert polykarbonat. Opus har en innebygget, effektiv LED-lyskilde med god lyskvalitet og lang levetid. Enkel å montere. Kan skrus direkte på underlaget eller støpes ned med ankerfeste (selges separat). 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65. Design: Halvard Jakobsen.	455.2	569	1600	Utbelysning/Pullert	Sg Armaturen A/S
3102341	Sg Flom Grafit Mini 1060lm 3000K Ra>gt;80 PIR Sensor	Flom gir en energi- og økonomi-besparende utendørsbelysning som kan brukes som for eksempel arbeidslys, fasadebelysning eller hagebelysning. Flom leveres også med bevegetes-sensor. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i grafit og har glass som avskjerming. Justerbar vinkel på braketten. Over 100lm/W	549.6	687	625	Utbelysning/Sensorlamper	Sg Armaturen A/S
3102333	Sg Flom Grafit Mini 1140lm 4000K Ra>gt;80 PIR Sensor	Flom gir en energi- og økonomi-besparende utendørsbelysning som kan brukes som for eksempel arbeidslys, fasadebelysning eller hagebelysning. Flom leveres også med bevegetes-sensor. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i grafit og har glass som avskjerming. Justerbar vinkel på braketten. Over 100lm/W	652	815	625	Utbelysning/Sensorlamper	Sg Armaturen A/S
3102343	Sg Flom Grafit Midi 2610lm 3000K Ra>gt;80 PIR Sensor	Flom gir en energi- og økonomi-besparende utendørsbelysning som kan brukes som for eksempel arbeidslys, fasadebelysning eller hagebelysning. Flom leveres også med bevegetes-sensor. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i grafit og har glass som avskjerming. Justerbar vinkel på braketten. Over 100lm/W	748.8	936	988	Utbelysning/Sensorlamper	Sg Armaturen A/S
3102335	Sg Flom Grafit Midi 2710lm 4000K Ra>gt;80 PIR Sensor	Flom gir en energi- og økonomi-besparende utendørsbelysning som kan brukes som for eksempel arbeidslys, fasadebelysning eller hagebelysning. Flom leveres også med bevegetes-sensor. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i grafit og har glass som avskjerming. Justerbar vinkel på braketten. Over 100lm/W	836	1045	988	Utbelysning/Sensorlamper	Sg Armaturen A/S
3102347	Sg Flom Grafit Maxi 4640lm 3000K Ra>gt;80 PIR Sensor	Flom gir en energi- og økonomi-besparende utendørsbelysning som kan brukes som for eksempel arbeidslys, fasadebelysning eller hagebelysning. Flom leveres også med bevegetes-sensor. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i grafit og har glass som avskjerming. Justerbar vinkel på braketten. Over 100lm/W	1012	1265	1615	Utbelysning/Sensorlamper	Sg Armaturen A/S
3102339	Sg Flom Grafit Maxi 4980lm 4000K Ra>gt;80 PIR Sensor	Flom gir en energi- og økonomi-besparende utendørsbelysning som kan brukes som for eksempel arbeidslys, fasadebelysning eller hagebelysning. Flom leveres også med bevegetes-sensor. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i grafit og har glass som avskjerming. Justerbar vinkel på braketten. Over 100lm/W	1159.2	1449	1615	Utbelysning/Sensorlamper	Sg Armaturen A/S
3102006	Sg Hovden Grafit Jordspyd Aluminium	Hovden er en serie utendørsarmaturer som er ideelle til hage og parkmiljøer. De er laget av massivt aluminium, er pulverlakkerte og kommer med 10 års garanti mot korrosjon. De har integrert forseglet lyskilde, som gir en varmet armatur på IP67. Den kommer med en brakett, som kan monteres på bakken eller en vegg. Et jordspyd er også tilgjengelig. Høden kan roteres 360 grader, som gir en fleksibel installasjon. Plug og play, levert med 2 meter kabel og plugg. Dimbar med farsesvært. Aluminium reflektor som gir 15 eller 36 graders vinkel. Ekstra avblending-cover finnes som tilbehør.	68	85	111	Utbelysning/Hagebelysning	Sg Armaturen A/S
3236550	Gyro Got 8W Downlight Sixpack 2700K IP44 Hvit	Gyro Got er det enklere alternativet for de som monterer mye downlights. Meget bra kvalitet med tresjiktig aluminiumhus og toppavdekning. Lav innbyggingshøyde gjør det mulig med svært lav neddekning. Gyro Got kan monteres ute eller inne, i boks eller overdekket av isolasjonsmatter. Enkel montage med hurtigklemmer, snespløkk på LED-driver med integrerte strekkavlastere m.m. Om man ønsker direkte innføring av K-rør i driverboks, så finnes rørrinnføring for 2x16 mm som tilbehør. Gyro Got selges kun i slupack, 6 komplette enheter i miljøriktig, solid forpakning. Mindre avfall og enklere å håndtere. Med denne pakken i serviceboksen har du en variant som kan benyttes inne, ute, overdekket av isolasjon eller i boks, og som samtidig passer hullmåletere fra 75-82 mm.	1804.8	2256	1600	Downlights/Downlightpakker	UNILAMP

		Gyro Gol er det enklere alternativet for de som monterer mye downlights. Meget bra kvalitet med innesjokk, aluminiumhus og toppavdekning. Lav innbyggingshøyde gjør det mulig med svært lav nedestling. Gyro Gol kan monteres ute eller inne, i boks eller overdekket av isolasjonsmatter. Enkel montage med hurtigklemmer, sneplokk på LED-driver med integrerte strekkavlastere m.m. Om man ønsker direkte innføring av K-ør i driverboks, så finnes rørrinnføring for 2&R215, 16 mm som tilbehoer. Gyro Gol selges kun i slupack, 6 komplette enheter i miljøriktig, solid forpakning. Mindre avfall og enklere å håndtere. Med denne pakken i serviceboksen har du en variant som kan benyttes inne, ute, overdekket av isolasjon eller i boks, og som samtidig passer huldiametere fra 70-83 mm. Teknisk data DALI Nei Spennning (V):230 Frekvens (Hz):50-60Hz Effektfaktor 0.9 Driver (mA) 190 Dimming Faseshift/Faseavsnitt Lykkilde LED Lys teknisk data Lumen (lm):700 Energi klasse A+ Effekt (W):8 Fargegjengivelse (Ra)>90 Fargetemp. (K):2700 Dimbar:Ja SDCM:2 Levelid L70 (t):50.000 Ultråstrålingsvinkel 40° Lysfordeling Symmetrisk Ufførelse Farge Matt sort Montering: Innfelt IP klasse 44 Hurtigkobling Nei Materiale Aluminium pulverlakkert Kan monteres i isolasjon:Ja Integreert Ekstern driver Ekstern Sokkel integrert LED Avdekknings materiale Plast, strukturert Ufførelse Vippbar Isolasjonsklasse II Optikk Linse Dimensjoner Diameter (mm):52 Høyde (mm):36 Innfølingsdybde (mm):36 Utsparing (mm):76-84 mm					
3236554	Gyro Gol 8W Downlight Sixpack 2700K IP44 Sort		1999.2	2499	2500	Downlights/Downlightpakker	UNILAMP
		Gyro Gol er det enkle alternativet for de som monterer mye downlights &R211. En moderne innfelt downlight med 25° stråle vinkel. Innendørs eller utendørs, overdekket av isolasjonsmatter eller i downlightboks &R211. Gyro Gol gjør jobben. Linseoptikk, høy lysstyrke >700lm. WarmDim 550 lm. Bra fargegjengivelse Ra>90. Armaturen leveres komplett med LED-driver som kan dimmes til lavt nivå med standard dimmere (faseavsnitt/bakkant). Tilkobling i dimmerbox. Klar for videreutvikling og med integrert strekkavlaster. Armaturhus i aluminium. Rustfrie fænklemmer. Utsparing Ø: 76-84 mm - innbyggingshøyde kun 36mm. IP44. Klasse II. Leveres i 6 pk. tilpasset serviceboks. WarmDim - ved dimming endres lysfargen fra varmhvit 3000K til gyllen 2000K, på samme måte som en triadigonal gløde- eller halogenlampe. Teknisk data DALI Nei Spennning (V):230 Effektfaktor 0.9 Driver (mA) 250 Dimming Faseshift/Faseavsnitt Lykkilde LED Lys teknisk data Lumen (lm):550 Energi klasse A+ Effekt (W):9 Fargegjengivelse (Ra)>90 Fargetemp. (K):3000-3000 Dimbar:Ja WarmDim:Ja SDCM:3 Levelid L70 (t):50.000 Ultråstrålingsvinkel 40° Lysfordeling Symmetrisk Ufførelse Farge Matt hvit Montering Innfelt IP klasse:44 Hurtigkobling:Ja Materiale Aluminium pulverlakkert Kan monteres i isolasjon:Ja Integreert Ekstern driver Ekstern Sokkel integrert LED Avdekknings materiale Plast, strukturert Ufførelse Vippbar Isolasjonsklasse II Optikk Linse Dimensjoner Diameter (mm):52 Høyde (mm):36 Innfølingsdybde (mm):36 Utsparing (mm):76-84 mm					
3236553	Gyro Gol 8W Warmdim 2000-3000K Sixpack IP44 Hvit		2398.4	2998	2500	Downlights/Downlightpakker	UNILAMP
9977208	VEGGARMATUR BORE II, MAX 2X15W (A60), MØRKGRÅ, IP54	Veggarmatur i aluminium med herdet glass. Tilkobles hurtigkoblingsklemme 3x2,5 mm².	1148	1435	3900	Utbelysning/Vegglamper Klassisk	Malmbergs
9977209	BAKKEARMATUR BORE MARK I, E27, MØRKGRÅ, IP54	Bakkearmatur i aluminium med herdet glass. Tilkobles hurtigkoblingsklemme 3x2,5 mm².	1303.2	1629	4000	Utbelysning/Bakkebelysning	Malmbergs
9977210	BAKKEARMATUR BORE MARK II, MAX 15W (A60)/MØRKGRÅ	Bakkearmatur i aluminium med herdet glass. Tilkobles hurtigkoblingsklemme 3x2,5 mm².	1119.2	1399	3600	Utbelysning/Bakkebelysning	Malmbergs
9977211	BAKKEARMATUR BORE MARK III, 15W(A60) MØRKGRÅ, IP54	Bakkearmatur i aluminium med herdet glass. Tilkobles hurtigkoblingsklemme 3x2,5 mm².	1252	1565	3000	Utbelysning/Bakkebelysning	Malmbergs
9977249	BORE, PULLERT, MØRKGRÅ, IP54	Stamme i aluminium med klar herdet glass. Kobles til hurtigkoblingsklemme 3x2,5 mm².	1254.4	1568	3700	Utbelysning/Pullert	Malmbergs
9977207	VEGGARMATUR BORE I, MAX 15W (A60), MØRKGRÅ, IP54	Veggarmatur i aluminium med herdet glass. Tilkobles hurtigkoblingsklemme 3x2,5 mm².	1052.8	1316	3500	Utbelysning/Vegglamper Klassisk	Malmbergs

9977253	VEGGARMATUR BORE III, MØRKGRÅ, IP54	Veggarmatur i aluminium med herdet glass. Kobles til hurtigkoblingsklemme 3x2,5 mm². Farge: Mørkgrå Kapslingsklasse: IP54 Max. effekt: Max 15W (A60) Mål (BxHxD): 140x290x160 mm Sokkel: E27 Spennning: 230V	1002.4	1253	3000	Utbelysning/Vegglamper Klassisk	Malmbergs
3102012	Sg Luna Mini Graffiti 92mm 3000K Ra>80 avhengig av driver	Luna Mini er en in-ground armatur spesielt for å markere svømmebassenger og andre stilige miljøer. Den er også egnet for montering i vegg. Det følger med både en rund og en firkantet front, noe for enhver smak. De er laget av sylfretst stål og pulverlakkert aluminium og har 10 års korrosjonsgaranti. Vannleette, IP67. Har integrert, forseglet LED. Det følger med et rør for montering i bakken, og en kips for montering i vegg. Levens med kabel for tilkobling til 24V driver. 1-5 Luna Mini per driver.	543.2	679	106	Utbelysning/Bakkebelysning/Utbelysning/Trapp/Terassebelysning	Sg Armaturen A/S
3102599	Sg Luna Deco Sort In-ground box ABS	LUNA DECO IN-GROUND BOX Dette er en boks som kan brukes til innstapning eller nedgravning av Luna Deco / Opal for å få bedre plass til kabling Luna Deco in-ground armaturer for effektivbelysning. De er perfekte til å lyse opp kantene av oppkjørsler og andre hage-/park-elementer. De er også godt egnet for innstilling i vegger/murer. De er laget av sylfretst stål og pulverlakkert aluminium og har 10 års korrosjonsgaranti. Vannleette, IP67. Slagfaste IK10, og godkjent for å kjøres over med bil. Har integrert, forseglet LED. Det følger med et rør for montering i bakken, og en kips for montering i vegg. Levens med kabel for tilkobling til 24V driver.	135.2	169	167	Utbelysning/Bakkebelysning/Utbelysning/Trapp/Terassebelysning	Sg Armaturen A/S
430142	Led strips 2835 24V 19,2W/m 3000K 5m IP20 240led/m	Led strips 2835 24V 19,2W/m 3000K 5m IP20 240led/m RA 90 Lengde: 5mtr	900	1125	200	LED Strips/LED Strips 24V	Led Lys AS
430422	Ekstra festeklips for LED strips. Pk a 10stk	Ekstra fester for ledstrips IP65-IP67. Ti utendørs/innendørs bruk. 10stk i pakken.	35	43.75	40	LED Strips/Tilbehor ledstip	Led Lys AS
430137	Led strips 2835 24V, IP62, 14,4W/m 3000K 5m 180led/m	LED chip type SMD 2835. For referanser se våre hjemmesider www.ledlys-as.no Spesifikasjoner: Lengde: 5 meter Maks lengde pr. tilkobling: 5 meter Antall LED pr. meter: 180 Klippepunkt: hver 33mm Strømspenning: konstant spenning Spennning DC: 24 VDC (23-25V) Dimbar: Ja Mål (mm): L 5000 B 10 H 11 Fargegjengivelse (CRI): >90 Lysfarge (Kelvin): 3000K Effekt pr. meter: 14,4 W/m Lumen ut (lm/m): 1250 LumenW: 89 Forventet levetid (timer): 50 000 Temperaturområde: -20 til +50 grader C Fargetoleranse: MacAdam Step 3 IP-graad: IP62 Lysvinkel: 180° Tilkoblingstype: 1 meter kabel i hver ende Ledetvernsitt: 0,35 mm²	875.6	1094.5	200	LED Strips/LED Strips 24V	Led Lys AS
3201761	Sg Tube Eco Hvit 2280lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt	3-Tenning LED-spotlight til ShopLine skinnesystem. Lang levetid, fantastisk fargegjengivelse og stor lumenpakke gjør Tube til et opplagt valg for butikker og utstillinger. Den tilbaketrunkne lyskilden gir minimal blanding. Armaturen har et minimalistisk og eksklusivt utseende, er utført i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og finnes i sort eller hvit finish. Armaturen har en kraftig, integrert LED-brikke, er dimbar med fasavansittimmer og utskiftbar refleksor (tilbehold). Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Montert med Global multiladep, og kan i tillegg til ShopLine, monteres i andre skinnesystemer der Global benyttes. Tube har 320 refleksor som standard. Bestillingsvare / leveringstid 3 - 7 dager	895.2	1119	1109	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
3201762	Sg Tube Eco Hvit 2410lm 4000K Ra>90 Faseavsnitt	3-Tenning LED-spotlight til ShopLine skinnesystem. Lang levetid, fantastisk fargegjengivelse og stor lumenpakke gjør Tube til et opplagt valg for butikker og utstillinger. Den tilbaketrunkne lyskilden gir minimal blanding. Armaturen har et minimalistisk og eksklusivt utseende, er utført i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og finnes i sort eller hvit finish. Armaturen har en kraftig, integrert LED-brikke, er dimbar med fasavansittimmer og utskiftbar refleksor (tilbehold). Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Montert med Global multiladep, og kan i tillegg til ShopLine, monteres i andre skinnesystemer der Global benyttes. Tube har 320 refleksor som standard. Skaffevare / leveringstid 3 - 7 dager	815.2	1019	1109	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
3203659	Sg Zip Tube Mini 3-Tenning Hvit 830lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Zip Tube Mini er en slank og fin spotlight til Zip 230V skinnesystem med et Minimalistisk og eksklusivt utseende. Den kan fint kombineres med Zip Tube Micro i samme familie. Individuell tilpassning er mulig: den sorte baffelen gir lavere blanding, den hvite refleksorer mer lys og den gullfargede gir et varmere lys. Tube Mini leveres med sort baffle, mens hvit og gull fås som tilbehold. Fås i flere fargetemperaturer: DimToWarm og Tunable White LEDDim. Zip Tube Mini er en slank og fin spotlight til ShopLine skinnesystem med et Minimalistisk og eksklusivt utseende.	815.2	1019	500	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
3201763	Sg Tube Eco Sort 2280lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt	3-Tenning LED-spotlight til ShopLine skinnesystem. Lang levetid, fantastisk fargegjengivelse og stor lumenpakke gjør Tube til et opplagt valg for butikker og utstillinger. Den tilbaketrunkne lyskilden gir minimal blanding. Armaturen har et minimalistisk og eksklusivt utseende, er utført i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og finnes i sort eller hvit finish. Armaturen har en kraftig, integrert LED-brikke, er dimbar med fasavansittimmer og utskiftbar refleksor (tilbehold). Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Montert med Global multiladep, og kan i tillegg til ShopLine, monteres i andre skinnesystemer der Global benyttes. Tube har 320 refleksor som standard.	823.2	1029	1109	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S

3201764	Sg Tube Eco Sort 2410lm 4000K Ra>90 Faseavsnitt	3-Tenning LED-spotlight til ShopLine skinnesystem. Lang levetid, fantastisk fargegjengivelse og stor kumepåke gjør Tube til et opplagt valg for butikker og utstillinger. Den tilbaketrunkne lyskilden gir minimal blending. Armaturen har et minimalistisk og eksklusivt utseende, er utført i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og finnes i sort eller hvit finish. Armaturen har en kraftig, integrert LED-brakke, er drevet med faseavsnittsdimmer og ubelastbar refleksor (tilbehør). Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Montert med Global multiaadapter, og kan i tillegg til ShopLine, monteres i andre skinnesystemer der Global benyttes. Tube har 320 reflekser som standard.	879.2	1099	1109	Nærbelysning/Bulkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
3203660	Sg Zip Tube Mini 3-Tenning Hvit 870lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Zip Tube Mini er en slank og fin spotlight til Zip 230V skinnesystem med et Minimalistisk og eksklusivt utseende. Den kan fint kombineres med Zip Tube Micro i samme familie. Individuell tilpassning er mulig, den sorte baffelen gir lavere blending, den hvide reflekterer mer lys og den gullfargede gir et varmere lys. Tube Mini leveres med sort baffel, mens hvit og gull fås som tilbehør. Fås i flere fargetemperaturer: DimToWarm og Tunable White LEDDim.	903.2	1129	548	Nærbelysning/Bulkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
3203661	Sg Zip Tube Mini 3-Tenning Sort 830lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Zip Tube Mini er en slank og fin spotlight til Zip 230V skinnesystem med et Minimalistisk og eksklusivt utseende.	815.2	1019	500	Nærbelysning/Bulkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
3203662	Sg Zip Tube Mini 3-Tenning Sort 870lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Zip Tube Mini er en slank og fin spotlight til Zip 230V skinnesystem med et Minimalistisk og eksklusivt utseende. Den kan fint kombineres med Zip Tube Micro i samme familie. Individuell tilpassning er mulig, den sorte baffelen gir lavere blending, den hvide reflekterer mer lys og den gullfargede gir et varmere lys. Tube Mini leveres med sort baffel, mens hvit og gull fås som tilbehør. Fås i flere fargetemperaturer: DimToWarm og Tunable White LEDDim.	815.2	1019	548	Nærbelysning/Bulkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
3200254	Sg Zip Pro Mini 3-Tenning Sort 1280lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt	3-Tenning LED-spotlight til ShopLine skinnesystem, det selvsagte valget for butikker og utstillingslokaler. Zip Pro er utført i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og finnes i sort, hvit eller sølv finish. Armaturen har en kraftig, integrert LED-brakke, og utslipbar refleksor. Montert med Global multiaadapter, og kan i tillegg til ShopLine, monteres i andre skinnesystemer der Global benyttes.	991.2	1239	972	Nærbelysning/Bulkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
6600444	Sg LEDSTAR DRIVER 700mA REP KIT	Ledsdr Driver 700mA 230V	823.2	1029	200	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Utenpåliggende møbelbelysning	Sg Armaturen A/S
490232	Trappepakke: 2X K1 Veggbryter Trådløs + Trådløs dimmer	LED-spotlight som passer perfekt inn under overskap, eller andre steder med plassbegrensning. Led Star er utført i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og finnes i krom, børstet eller hvit finish. Kan monteres innfelt eller utenpåliggende. 3 meter kabel for enkel kabling til driver medfølger (Driver selges separat).	1036	1295	250	LED Strips/Styring og Dimming LED-Strips	Led Lys AS
3236559	Gyro Gol 8W Warmdim 2000-3000K Sixpack IP44 Sort	Trappe pakke: Komplett Bryter dimmepakke for trapp som har LED strips eller annet LED lys som går på konstant spenning 12 volt eller 24 volt. NB! kan ikke brukes sammen med dimbare 230 volt drive (trafoer) til LED lys! 2stk trådløse veggbrytere + 1stk dimmer. Settes enkelt opp mot trådløs mottaker (LED dimmer ImpulseRF SC) ved å trykke «learn» knappen på mottakeren, etterfulgt av ett trykk på bryteren. Kvikkløst ved å trykke bryteren en gang. • Kort trykk tennes eller slukker lyset. • Lange trykk dimmer lyset. LED dimmer • Trådløs bryter i glassramme • Inkl. Batteri (Spenningstift veggbryter) • Passer i ELKO ramme Gyro Gol er det enkle alternativet for de som monterer mye downlights – En moderne innfelt downlight med 25° til 30°. Innendørs eller utendørs, overdekket av isolasjonsmaterie eller i downlightboks – Gyro Gol gjør jobben. Linseopplakk, høy lysstyrke >700lm, WarmDim 550 lm. Bra fargegjengivelse Ra>90. Armaturen leveres komplett med LED-driver som kan dimmes til lav nivå med standard dimmere (faseavsnittsbakklart). Tilkobling i driverhus, klart for viderekobling og med integrert strekkavlaster. Armaturhus i aluminium. Rustfrie fugeklemmer. Utsparring Ø: 78-84 mm - innbyggingsdybde kun 30mm. IP44, klasse II. Leveres i 6 pk. tilpasset servicebil. WarmDim - ved dimming endres lysheten fra varm hvit 3000K til gyllen 2000K, på samme måte som en tradisjonell gløde- eller halogenlampe. Teknisk data DALI-Net Spenning (V):230 Effektfaktor 0.9 Driver (mA):250 Dimming Faseavsnitt/Faseavsnitt Lyskilde LED Lysfysiske data Lumen (lm):550 Energiklasse A+ Effekt (W):9 Fargegjengivelse (Ra):>90 Fargetemp. (K):3000-2000 Dimbar Ja WarmDim:Ja SDCM:3 Levetid L70 (t):50 000 Ustrålingsvinkel:40° Lysfordeling Symmetrisk Uffenselse Farge:Matt sort Montering Innfelt IP klasse:44 Hurtigkobling:Ja Materiale:Aluminium pulverlakkert Kan monteres i isolasjon:Ja Integrert/Ekstern driver:Ekstern Sokkel:Innlagt LED Audeknings materiale:Plast, strukturert Uffenselse:Vippbar Isolasjonsklasse II Optikk:Linse Dimensjoner Diameter (mm):52 Høyde (mm):36 Innfellingsdybde (mm):36 Utsparring (mm):78-84 mm	2398.4	2998	3000	Downlights/Downlightpakker	UNILAMP

3102007	Sg Hovden Grafit Mini Visir Aluminium	Hovden er en serie utendørsarmaturer som er ideelle til hage og parkmiljøer. De er laget av maskinert aluminium, er pulverlakkerte og kommer med 10 års garanti mot korrosjon. De har integrert forseglet lyskåpe, som gir en vannlett armatur på IP67. Den kommer med en brakett, som kan monteres på bakken eller en vegg. Et jordspyd er også tilgjengelig. Hodel kan roteres 360 grader, som gir en fleksibel installasjon. Plug og play, levert med 2 meter kabel og plugg. Dimbar med faseavsnitt. Aluminium reflektor som gir 15 eller 36 graders vinkel. Ekstra avblendings-cover finnes som tilbehør.	95.2	119	37	Utbelysning/Hagebelysning	Sg Armaturen A/S
3102008	Sg Hovden Grafit Midi Visir Aluminium	Hovden er en serie utendørsarmaturer som er ideelle til hage og parkmiljøer. De er laget av maskinert aluminium, er pulverlakkerte og kommer med 10 års garanti mot korrosjon. De har integrert forseglet lyskåpe, som gir en vannlett armatur på IP67. Den kommer med en brakett, som kan monteres på bakken eller en vegg. Et jordspyd er også tilgjengelig. Hodel kan roteres 360 grader, som gir en fleksibel installasjon. Plug og play, levert med 2 meter kabel og plugg. Dimbar med faseavsnitt. Aluminium reflektor som gir 15 eller 36 graders vinkel. Ekstra avblendings-cover finnes som tilbehør.	119.2	149	85	Utbelysning/Hagebelysning	Sg Armaturen A/S
3102009	Sg Hovden Grafit Maxi Visir Aluminium	Hovden er en serie utendørsarmaturer som er ideelle til hage og parkmiljøer. De er laget av maskinert aluminium, er pulverlakkerte og kommer med 10 års garanti mot korrosjon. De har integrert forseglet lyskåpe, som gir en vannlett armatur på IP67. Den kommer med en brakett, som kan monteres på bakken eller en vegg. Et jordspyd er også tilgjengelig. Hodel kan roteres 360 grader, som gir en fleksibel installasjon. Plug og play, levert med 2 meter kabel og plugg. Dimbar med faseavsnitt. Aluminium reflektor som gir 15 eller 36 graders vinkel. Ekstra avblendings-cover finnes som tilbehør.	239.2	299	154	Utbelysning/Hagebelysning	Sg Armaturen A/S
3100093	Sg Hovden Grafit Micro Visir Aluminium	Skafteløse	79.2	99	26	Utbelysning/Hagebelysning	Sg Armaturen A/S
3100092	Sg Hovden Grafit Micro 4W 250lm 36° Ra>80 Faseavsnitt	Hovden er en serie utendørsarmaturer som er ideelle til hage og parkmiljøer. De er laget av maskinert aluminium, er pulverlakkerte og kommer med 10 års garanti mot korrosjon. De har integrert forseglet lyskåpe, som gir en vannlett armatur på IP67. Den kommer med en brakett, som kan monteres på bakken eller en vegg. Et jordspyd er også tilgjengelig. Hodel kan roteres 360 grader, som gir en fleksibel installasjon. Plug og play, levert med 2 meter kabel og plugg. Dimbar med faseavsnitt. Aluminium reflektor som gir 15 eller 36 graders vinkel. Ekstra avblendings-cover finnes som tilbehør.	815.2	1019	480	Utbelysning/Hagebelysning	Sg Armaturen A/S
3102004	Sg Hovden Grafit Maxi 23W 2010lm 15° Ra>80 Faseavsnitt	Skafteløse / leveringstid 3 - 7 dager	2671.2	3339	1863	Utbelysning/Hagebelysning	Sg Armaturen A/S
3102005	Sg Hovden Grafit Maxi 23W 2010lm 36° Ra>80 Faseavsnitt	Hovden er en serie utendørsarmaturer som er ideelle til hage og parkmiljøer. De er laget av maskinert aluminium, er pulverlakkerte og kommer med 10 års garanti mot korrosjon. De har integrert forseglet lyskåpe, som gir en vannlett armatur på IP67. Den kommer med en brakett, som kan monteres på bakken eller en vegg. Et jordspyd er også tilgjengelig. Hodel kan roteres 360 grader, som gir en fleksibel installasjon. Plug og play, levert med 2 meter kabel og plugg. Dimbar med faseavsnitt. Aluminium reflektor som gir 15 eller 36 graders vinkel. Ekstra avblendings-cover finnes som tilbehør.	2391.2	2989	1863	Utbelysning/Hagebelysning	Sg Armaturen A/S
3200277	Sg SlimLine 270 Hvit Skinne 240lm 3000K Ra>90	Et komplett LED-system i ultratynn, minimalistisk design for belysning under skap og over kjøkkenbenker. Med ulike lengder og mange tilkoblingsmuligheter og tilbehør tilpasser du lett Slimline til dine behov. Endeskytke og rett skjøt medfølger hver modul. Produsert i aluminium med avskjerming i polykarbonat. Slimline er dimbar med inputs- eller faseavsnittdimmer avhengig av hvilken driver man velger. Beskyttelsesklasse IP20.	308	385	57	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List	Sg Armaturen A/S
3200847	Sg SlimLine 270 Hvit DimToWarm 260lm 2000-2800K Ra>90	Et komplett LED-system i ultratynn, minimalistisk design for belysning under skap og over kjøkkenbenker. Med ulike lengder og mange tilkoblingsmuligheter og tilbehør tilpasser du lett Slimline til dine behov. Endeskytke og rett skjøt medfølger hver modul. Produsert i aluminium med avskjerming i polykarbonat. SlimLine DimToWarm er dimbar avhengig av hvilken driver man velger. Beskyttelsesklasse IP20.	380	475	70	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List	Sg Armaturen A/S
3200322	Sg SlimLine Pro 170 Hvit 290lm 2700K Ra>90	LED lystet med mulighet til å koble til flere SlimLine lysister (avhengig av driver). Utenpåliggende montering med lav høydeprofil (7mm). 50 000 timer på LED med Ra=90 og 3 SDCM. Produsert i aluminium og avskjerming i polykarbonat.	192	240	40	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List	Sg Armaturen A/S
3200323	Sg SlimLine Pro 170 Hvit 320lm 3000K Ra>90	LED lystet med mulighet til å koble til flere SlimLine lysister (avhengig av driver). Utenpåliggende montering med lav høydeprofil (7mm). 50 000 timer på LED med Ra=90 og 3 SDCM. Produsert i aluminium og avskjerming i polykarbonat.	212	265	40	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List	Sg Armaturen A/S
3201853	Sg SlimLine Pro 270 Hvit 460lm 2700K Ra>90	Et komplett LED-system i ultratynn, minimalistisk design for belysning under skap og over kjøkkenbenker. Med ulike lengder og mange tilkoblingsmuligheter og tilbehør tilpasser du lett Slimline til dine behov. Endeskytke og rett skjøt medfølger hver modul. Produsert i aluminium med avskjerming i polykarbonat. Slimline er dimbar med inputs- eller faseavsnittdimmer avhengig av hvilken driver man velger. Beskyttelsesklasse IP20.	335.2	419	70	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List	Sg Armaturen A/S
3201854	Sg SlimLine Pro 270 Hvit 510lm 3000K Ra>90	Et komplett LED-system i ultratynn, minimalistisk design for belysning under skap og over kjøkkenbenker. Med ulike lengder og mange tilkoblingsmuligheter og tilbehør tilpasser du lett Slimline til dine behov. Endeskytke og rett skjøt medfølger hver modul. Produsert i aluminium med avskjerming i polykarbonat. Slimline er dimbar med inputs- eller faseavsnittdimmer avhengig av hvilken driver man velger. Beskyttelsesklasse IP20.	356	445	70	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List	Sg Armaturen A/S
3204585	Sg SlimLine Pro 270 Hvit 580lm 4000K Ra>90	Bestillingsvare	351.2	439	70	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List	Sg Armaturen A/S
3201855	Sg SlimLine Pro 570 Hvit 720lm 2700K Ra>90	Et komplett LED-system i ultratynn, minimalistisk design for belysning under skap og over kjøkkenbenker. Med ulike lengder og mange tilkoblingsmuligheter og tilbehør tilpasser du lett Slimline til dine behov. Endeskytke og rett skjøt medfølger hver modul. Produsert i aluminium med avskjerming i polykarbonat. Slimline er dimbar med inputs- eller faseavsnittdimmer avhengig av hvilken driver man velger. Beskyttelsesklasse IP20.	471.2	589	113	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List	Sg Armaturen A/S
3201856	Sg SlimLine Pro 570 Hvit 790lm 3000K Ra>90	Et komplett LED-system i ultratynn, minimalistisk design for belysning under skap og over kjøkkenbenker. Med ulike lengder og mange tilkoblingsmuligheter og tilbehør tilpasser du lett Slimline til dine behov. Endeskytke og rett skjøt medfølger hver modul. Produsert i aluminium med avskjerming i polykarbonat. Slimline er dimbar med inputs- eller faseavsnittdimmer avhengig av hvilken driver man velger. Beskyttelsesklasse IP20.	516	645	113	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List	Sg Armaturen A/S

3201857	Sg SlimLine Pro 870 Hvit 1100lm 2700K Ra>90	639.2	799	156	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List	Sg Armaturen A/S
3201858	Sg SlimLine Pro 870 Hvit 1210lm 3000K Ra>90	692	865	156	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List	Sg Armaturen A/S
3204586	Sg SlimLine Pro 570 Hvit 870lm 4000K Ra>90	519.2	649	113	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List	Sg Armaturen A/S
3204587	Sg SlimLine Pro 870 Hvit 1290lm 4000K Ra>90	671.2	839	156	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Slimline LED List	Sg Armaturen A/S
3302781	Sg Namsen 600 Hvit m/ 2 x kontakt 910lm 2700K Ra>80 Fase	703.2	879	1213	Innebelysning/Kjølkenbelysning/Benkarmatur	Sg Armaturen A/S
3302846	Sg Namsen 900 Hvit m/ 2 x kontakt 1260lm 2700K Ra>80 Fase	925.6	1157	1600	Innebelysning/Kjølkenbelysning/Benkarmatur	Sg Armaturen A/S
3302782	Sg Namsen 600 Hvit m/ 2 x kontakt 940lm 3000K Ra>80 Fase	738.4	923	1213	Innebelysning/Kjølkenbelysning/Benkarmatur	Sg Armaturen A/S
3303427	Sg Namsen 900 Hvit m/ 2 x kontakt 1300lm 3000K Ra>80 Fase	975.2	1219	1600	Innebelysning/Kjølkenbelysning/Benkarmatur	Sg Armaturen A/S
3302783	Sg Namsen 1200 Hvit m/ 2 x kontakt 2190lm 2700K Ra>80 Fase	972	1215	2100	Innebelysning/Kjølkenbelysning/Benkarmatur	Sg Armaturen A/S
3302784	Sg Namsen 1200 Hvit m/ 2 x kontakt 2250lm 3000K Ra>80 Fase	1023.2	1279	2100	Innebelysning/Kjølkenbelysning/Benkarmatur	Sg Armaturen A/S
1400378	Sg LEDDim Smart 2-pol 400VA	757.6	947	105	Elektromatrel/Dimmere/LEDdim SG:Smartbus/SG SMART	Sg Armaturen A/S
1400383	Sg LEDDim Selv Front ABS	143.2	179	15	Elektromatrel/Dimmere/LEDdim SG	Sg Armaturen A/S
1228679	R-Line Taklokk sort	23.2	29	50	Elektromatrel/Tak og Veggboke/Dekklukk	Ramo Light AS
3102596	Sg Artes Sort 340lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	815.2	1019	797	Utebelysning/Vegglamper med opp/ned lys	Sg Armaturen A/S
3102590	Sg Artes Hvit 480lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	815.2	1019	797	Utebelysning/Vegglamper med opp/ned lys	Sg Armaturen A/S
3102593	Sg Artes Grafit 340lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	815.2	1019	797	Utebelysning/Vegglamper med opp/ned lys	Sg Armaturen A/S
1418308	mTouch® Dim SV	1004	1255	250	Elektromatrel/Dimmere/CTM LYNG mThouch Dim	CTM Lyng

		mTouch® Dim viser innstilt lysnivå i LCD-display og justeres med touchknapper og/eller. Self-forlærende meny for enkel justering av innstillinger, f.eks. maks-min-nivå, romnavn, tiddato, stegdimming. Valgfr farge på skjermbakgrunn og tekst.					
		Tekniske data Spennning: 230 VAC (+/- 10%) 50/60 Hz Last: 250 VA (Se lastetabelt) Lysnivå: 1-99 Materiale: Plast IP-grad: 20 Dimensjoner: Passer ELKO RS16 og Schneider Exact Skaffelevere					
1418309	mTouch® Dim Alu		1295.2	1619	250	Elektromatritel/Dimmere/CTM L'YNG mThouch Dim	CTM Lyng
5428456	GLAMOX Digital Termostat til TPA- og TLO panelovner	Digital termostat DT2 for Glamox Heating 3001 TPA/TLO-serien. Digitalt display, ukeprogram. 230V, 5 års garanti.	503.2	629	300	Elektromatritel/Varmeovner/Glamox termostat	Adax
5428429	Glamox Heating 3001 TPA400W	400W, 230V, Dobbel isolert (Cl. II), IP20, h: 350mm En av markedets mest populære gjennomstrømningsovner. Overtemperusurking med automatisk tilbakekobling. Termostat bestilles separat, koblingsboks medfølger. Produert på 100% fornybar strøm. 5 års garanti.	908.8	1136	2700	Elektromatritel/Varmeovner/Glamox Heating 3001	Adax
5428430	Glamox Heating 3001 TPA600W	600W, 230V, Dobbel isolert (Cl. II), IP20, h: 350mm En av markedets mest populære gjennomstrømningsovner. Overtemperusurking med automatisk tilbakekobling. Termostat bestilles separat, koblingsboks medfølger. Produert på 100% fornybar strøm. 5 års garanti.	992	1240	3300	Elektromatritel/Varmeovner/Glamox Heating 3001	Adax
5428431	Glamox Heating 3001 TPA800W	800W, 230V, Dobbel isolert (Cl. II), IP20, h: 350mm En av markedets mest populære gjennomstrømningsovner. Overtemperusurking med automatisk tilbakekobling. Termostat bestilles separat, koblingsboks medfølger. Produert på 100% fornybar strøm. 5 års garanti.	1071.2	1339	4400	Elektromatritel/Varmeovner/Glamox Heating 3001	Adax
5428432	Glamox Heating 3001 TPA1000W	1000W, 230V, Dobbel isolert (Cl. II), IP20, h: 350mm En av markedets mest populære gjennomstrømningsovner. Overtemperusurking med automatisk tilbakekobling. Termostat bestilles separat, koblingsboks medfølger. Produert på 100% fornybar strøm. 5 års garanti.	1111.2	1389	5300	Elektromatritel/Varmeovner/Glamox Heating 3001	Adax
5428433	Glamox Heating 3001 TPA1200W	1200W, 230V, Dobbel isolert (Cl. II), IP20, h: 350mm En av markedets mest populære gjennomstrømningsovner. Overtemperusurking med automatisk tilbakekobling. Termostat bestilles separat, koblingsboks medfølger. Produert på 100% fornybar strøm. 5 års garanti.	1276	1595	5700	Elektromatritel/Varmeovner/Glamox Heating 3001	Adax
5428434	Glamox Heating 3001 TPA1500W	1500W, 230V, Dobbel isolert (Cl. II), IP20, h: 350mm En av markedets mest populære gjennomstrømningsovner. Overtemperusurking med automatisk tilbakekobling. Termostat bestilles separat, koblingsboks medfølger. Produert på 100% fornybar strøm. 5 års garanti.	1628.8	2036	7300	Elektromatritel/Varmeovner/Glamox Heating 3001	Adax
5428435	Glamox Heating 3001 TPA2000W	2000W, 230V, Dobbel isolert (Cl. II), IP20, h: 350mm En av markedets mest populære gjennomstrømningsovner. Overtemperusurking med automatisk tilbakekobling. Termostat bestilles separat, koblingsboks medfølger. Produert på 100% fornybar strøm. 5 års garanti.	2178.4	2723	8800	Elektromatritel/Varmeovner/Glamox Heating 3001	Adax
5428436	Glamox Heating 3001 TLO300W	250W, 230V, Dobbel isolert (Cl. II), IP20, h: 180mm En av markedets mest populære gjennomstrømningsovner. Overtemperusurking med automatisk tilbakekobling. Termostat bestilles separat, koblingsboks medfølger. Produert på 100% fornybar strøm. 5 års garanti.	932.8	1166	1800	Elektromatritel/Varmeovner/Glamox Heating 3001	Adax
5428437	Glamox Heating 3001 TLO500W	500W, 230V, Dobbel isolert (Cl. II), IP20, h: 180mm En av markedets mest populære gjennomstrømningsovner. Overtemperusurking med automatisk tilbakekobling. Termostat bestilles separat, koblingsboks medfølger. Produert på 100% fornybar strøm. 5 års garanti.	1023.2	1279	2900	Elektromatritel/Varmeovner/Glamox Heating 3001	Adax
5428438	Glamox Heating 3001 TLO750W	750W, 230V, Dobbel isolert (Cl. II), IP20, h: 180mm En av markedets mest populære gjennomstrømningsovner. Overtemperusurking med automatisk tilbakekobling. Termostat bestilles separat, koblingsboks medfølger. Produert på 100% fornybar strøm. 5 års garanti.	1076.8	1346	3600	Elektromatritel/Varmeovner/Glamox Heating 3001	Adax
5428439	Glamox Heating 3001 TLO1000W	1000W, 230V, Dobbel isolert (Cl. II), IP20, h: 180mm En av markedets mest populære gjennomstrømningsovner. Overtemperusurking med automatisk tilbakekobling. Termostat bestilles separat, koblingsboks medfølger. Produert på 100% fornybar strøm. 5 års garanti.	1399.2	1749	4800	Elektromatritel/Varmeovner/Glamox Heating 3001	Adax
5428440	Glamox Heating 3001 TLO1400W	1400W, 230V, Dobbel isolert (Cl. II), IP20, h: 180mm En av markedets mest populære gjennomstrømningsovner. Overtemperusurking med automatisk tilbakekobling. Termostat bestilles separat, koblingsboks medfølger. Produert på 100% fornybar strøm. 5 års garanti.	1591.2	1989	5900	Elektromatritel/Varmeovner/Glamox Heating 3001	Adax
5428594	Glamox Heating H40/H60 DT hvit	Digital termostat for Glamox Heating H40/H60-serien. Digitalt display, ukeprogram. 230V og 400V. Hvit. 5 års garanti.	291.2	364	50	Elektromatritel/Varmeovner/Glamox termostat	Adax
5428595	GLAMOX Digital Termostat H40/H60 DT Sort 230/400V	Digital termostat for Glamox Heating H40/H60-serien. Digitalt display, ukeprogram. 230V og 400V. Sort. 5 års garanti.	291.2	364	50	Elektromatritel/Varmeovner/Glamox termostat	Adax
5428493	Glamox Heating H40 H04 230V hvit	400W, 230V, Dobbel isolert (Cl. II), IP24, h: 330mm Glamox Heating H40 har et minimalistisk utseende med en ren, uanbrutt overflate. Detaljene har vært i fokus når vi har utarbeidet et enkelt og harmonisk design, som det er vanskelig å bli lei av. Varmeovnen kan enkelt kobles til forskjellige plug-in termostater for hjemmet ditt, kontor eller hytta. H40 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten VT2. Bluetooth-funksjonen skreer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper. Fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukeprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H40 er tilgjengelig i fargene White, Pearl Black og Sparkling Grey. H40 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.	1544	1930	4100	Elektromatritel/Varmeovner/Glamox Heating	Adax
5428494	Glamox Heating H40 H06 230V hvit	600W, 230V, Dobbel isolert (Cl. II), IP24, h: 330mm Glamox Heating H40 har et minimalistisk utseende med en ren, uanbrutt overflate. Detaljene har vært i fokus når vi har utarbeidet et enkelt og harmonisk design, som det er vanskelig å bli lei av. Varmeovnen kan enkelt kobles til forskjellige plug-in termostater for hjemmet ditt, kontor eller hytta. H40 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten VT2. Bluetooth-funksjonen skreer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper. Fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukeprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H40 er tilgjengelig i fargene White, Pearl Black og Sparkling Grey. H40 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.	1680	2100	4600	Elektromatritel/Varmeovner/Glamox Heating	Adax

		1200W, 230V, Dobbel isolert (CI II), IP24, h: 330mm Glamox Heating H40 har et minimalistisk utseende med en ren, uavbrutt overflate. Detaljene har vært i fokus når vi har utarbeidet et enkelt og harmonisk design, som det er vanskelig å bli lei av. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H40 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H40 er tilgjengelig i fargene White, Pearl Black og Sparkling Grey. H40 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.					
5428497	Glamox Heating H40 H12 230V hvitt		1880	2350	6400	Elektromatrett/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
5428498	Glamox Heating H40 H14 230V hvitt		2168	2710	7100	Elektromatrett/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
5428499	Glamox Heating H40 H20 230V hvitt		2424	3030	8900	Elektromatrett/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
5428505	Glamox Heating H40 H12 230V sort		1880	2350	5700	Elektromatrett/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
5428506	Glamox Heating H40 H14 230V sort		2160	2700	7100	Elektromatrett/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
5428507	Glamox Heating H40 H20 230V sort		2424	3030	8900	Elektromatrett/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
5428515	Glamox Heating H40 H20 230V grå		2424	3030	7900	Elektromatrett/Varmecovern/Glamox Heating	Adax

5428522	Glamox Heating H40 L14 230V hvit	1400W, 230V, Dobbel isolert (C.I.I), IP24, h: 210mm Glamox Heating H40 har et minimalistisk utseende med en ren, usluttet overflate. Detaljene har vært i fokus når vi har utarbeidet et enkelt og harmonisk design, som det er vanskelig å bli lei av. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H40 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H40 er tilgjengelig i fargene White, Pearl Black og Sparkling Grey. H40 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.	2168	2710	6900	Elektromatirell/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
5428525	Glamox Heating H40 L06 230V sort	600W, 230V, Dobbel isolert (C.I.I), IP24, h: 210mm Glamox Heating H40 har et minimalistisk utseende med en ren, usluttet overflate. Detaljene har vært i fokus når vi har utarbeidet et enkelt og harmonisk design, som det er vanskelig å bli lei av. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H40 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H40 er tilgjengelig i fargene White, Pearl Black og Sparkling Grey. H40 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.	1680	2100	4500	Elektromatirell/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
5428577	Glamox Heating H60 H06 230V hvit	Ekskluisiv panelovn med glassfront. 600W, 230V, Dobbel isolert (C.I.I), IP24, h: 340mm Den herdede glassfronten har en speilblank finish med lett avrundede hjørner. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H60 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H60 er tilgjengelig i fargene hvit og sort. H60 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.	1832	2290	6300	Elektromatirell/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
5428582	Glamox Heating H60 H06 230V sort	Ekskluisiv panelovn med glassfront. 600W, 230V, Dobbel isolert (C.I.I), IP24, h: 340mm Den herdede glassfronten har en speilblank finish med lett avrundede hjørner. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H60 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H60 er tilgjengelig i fargene hvit og sort. H60 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.	1832	2290	6300	Elektromatirell/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
5428581	Glamox Heating H60 H04 230V sort	Ekskluisiv panelovn med glassfront. 400W, 230V, Dobbel isolert (C.I.I), IP24, h: 340mm Den herdede glassfronten har en speilblank finish med lett avrundede hjørner. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H60 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H60 er tilgjengelig i fargene hvit og sort. H60 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.	1696	2120	6000	Elektromatirell/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
5428584	Glamox Heating H60 H10 230V sort	Ekskluisiv panelovn med glassfront. 1000W, 230V, Dobbel isolert (C.I.I), IP24, h: 340mm Den herdede glassfronten har en speilblank finish med lett avrundede hjørner. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H60 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H60 er tilgjengelig i fargene hvit og sort. H60 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.	1944	2430	6300	Elektromatirell/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
5428585	Glamox Heating H60 H12 230V sort	Ekskluisiv panelovn med glassfront. 1200W, 230V, Dobbel isolert (C.I.I), IP24, h: 340mm Den herdede glassfronten har en speilblank finish med lett avrundede hjørner. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H60 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H60 er tilgjengelig i fargene hvit og sort. H60 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.	2032	2540	9400	Elektromatirell/Varmecovern/Glamox Heating	Adax

	800W, 230V, Dobbel isolert (CII), IP24, h: 330mm Glamox Heating H40 har et minimalistisk utseende med en ren, uavbrutt overflate. Detaljene har vært i fokus når vi har utarbeidet et enkelt og harmonisk design, som det er vanskelig å bli lei av. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontrollert eller hytta. H40 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-aspen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-aspen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukeprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H40 er tilgjengelig i fargene White, Pearl Black og Sparkling Grey. H40 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.					
5428495	Glamox Heating H40 H08 230V hvit	1712	2140	5100	Elektronatriell/Varmecover/Glamox Heating	Adax
5428496	Glamox Heating H40 H10 230V hvit	1792	2240	5500	Elektronatriell/Varmecover/Glamox Heating	Adax
5428501	Glamox Heating H40 H04 230V sort	1544	1930	4100	Elektronatriell/Varmecover/Glamox Heating	Adax
5428502	Glamox Heating H40 H06 230V sort	1680	2100	4600	Elektronatriell/Varmecover/Glamox Heating	Adax
5428503	Glamox Heating H40 H08 230V sort	1712	2140	5100	Elektronatriell/Varmecover/Glamox Heating	Adax
5428504	Glamox Heating H40 H10 230V sort	1792	2240	5500	Elektronatriell/Varmecover/Glamox Heating	Adax
5428465	Glamox Gulvfor for HØY ovn Hvit Pk a 2stk	551.2	689	600	Elektronatriell/Varmecover/Glamox Heating, Elektronatriell/Varmecover/Glamox Heating 3001	Adax
5428466	Glamox Gulvfor for LAV ovn Hvit. Pk a 2 stk	412	515	300	Elektronatriell/Varmecover/Glamox Heating, Elektronatriell/Varmecover/Glamox Heating 3001	Adax
5428517	Glamox Heating H40 L04 230V hvit	2616	3270	3700	Elektronatriell/Varmecover/Glamox Heating	Adax

	800W, 230V, Dobbel isolert (C18), IP24, h: 210mm Glamox Heating H40 har et minimalistisk utseende med en ren, uavbrutt overflate. Detaljene har vært i fokus når vi har utarbeidet et enkelt og harmonisk design, som det er vanskelig å bli lei av. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H40 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H40 er tilgjengelig i fargene White, Pearl Black og Sparkling Grey. H40 leveres uten termostad og med koblingsboks. 5 års garanti.					
5428518	Glamox Heating H40 L06 230V hvit	1680	2100	4000	Elektromatrett/Varmecover/Glamox Heating	Adax
5428519	Glamox Heating H40 L08 230V hvit	2960	3700	5200	Elektromatrett/Varmecover/Glamox Heating	Adax
5428520	Glamox Heating H40 L10 230V hvit	1792	2240	6000	Elektromatrett/Varmecover/Glamox Heating	Adax
5428521	Glamox Heating H40 L12 230V hvit	3212.8	4016	6600	Elektromatrett/Varmecover/Glamox Heating	Adax
5428524	Glamox Heating H40 L04 230V sort	2628	3285	3300	Elektromatrett/Varmecover/Glamox Heating	Adax
5428526	Glamox Heating H40 L08 230V sort	1712	2140	5200	Elektromatrett/Varmecover/Glamox Heating	Adax
5428527	Glamox Heating H40 L10 230V sort	1792	2240	6000	Elektromatrett/Varmecover/Glamox Heating	Adax

		1200W, 230V, Dobbel isolert (C.II), IP24, h: 210mm Glamox Heating H40 har et minimalistisk utseende med en ren, uanstøtt overflate. Detaljene har vært i fokus når vi har utarbeidet et enkelt og harmonisk design, som det er vanskelig å bli lei av. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H40 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H40 er tilgjengelig i fargene White, Pearl Black og Sparking Grey. H40 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.					
5428528	Glamox Heating H40 L12 230V sort	Skafløysare	1880	2350	6600	Elektromatritel/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
		Ekskluisiv panelovn med glassfront.					
		400W, 230V, Dobbel isolert (C.II), IP24, h: 340mm Den herdede glassfronten har en speilblank finish med lett avrundede hjørner. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H60 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H60 er tilgjengelig i fargene hvit og sort. H60 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.					
5428576	Glamox Heating H60 H04 230V hvit	Bestillingsvare	2688	3360	6000	Elektromatritel/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
		Ekskluisiv panelovn med glassfront.					
		800W, 230V, Dobbel isolert (C.II), IP24, h: 340mm Den herdede glassfronten har en speilblank finish med lett avrundede hjørner. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H60 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H60 er tilgjengelig i fargene hvit og sort. H60 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.					
5428578	Glamox Heating H60 H08 230V hvit		1912	2390	5800	Elektromatritel/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
		Ekskluisiv panelovn med glassfront.					
		1000W, 230V, Dobbel isolert (C.II), IP24, h: 340mm Den herdede glassfronten har en speilblank finish med lett avrundede hjørner. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H60 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H60 er tilgjengelig i fargene hvit og sort. H60 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.					
5428579	Glamox Heating H60 H10 230V hvit		1944	2430	7200	Elektromatritel/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
		Ekskluisiv panelovn med glassfront.					
		1200W, 230V, Dobbel isolert (C.II), IP24, h: 340mm Den herdede glassfronten har en speilblank finish med lett avrundede hjørner. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H60 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H60 er tilgjengelig i fargene hvit og sort. H60 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.					
5428580	Glamox Heating H60 H12 230V hvit		2032	2540	9400	Elektromatritel/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
		Ekskluisiv panelovn med glassfront.					
		800W, 230V, Dobbel isolert (C.II), IP24, h: 340mm Den herdede glassfronten har en speilblank finish med lett avrundede hjørner. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H60 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H60 er tilgjengelig i fargene hvit og sort. H60 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.					
5428583	Glamox Heating H60 H08 230V sort	Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta.	1912	2390	6700	Elektromatritel/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
		Ekskluisiv panelovn med glassfront.					
		600W, 230V, Dobbel isolert (C.II), IP24, h: 222mm Den herdede glassfronten har en speilblank finish med lett avrundede hjørner. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H60 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H60 er tilgjengelig i fargene hvit og sort. H60 leveres uten termostat og med koblingsboks. 5 års garanti.					
5428586	Glamox Heating H60 L06 230V hvit	Skafløysare	1832	2290	5300	Elektromatritel/Varmecovern/Glamox Heating	Adax

5428587	Glamox Heating H60 L08 230V hvit	Ekklusiv panelovm med glassfront. 800W, 230V, Dobbel isolert (C.I.I), IP24, h: 222mm Den herdede glassfronten har en speilblank finish med lett avrundede hjørner. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H60 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H60 er tilgjengelig i fargene hvit og sort. H60 leveres uten termostad og med koblingsboks. 5 års garanti. Bestillingsvare	1912	2390	7750	Elektromatirell/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
5428588	Glamox Heating H60 L10 230V hvit	Ekklusiv panelovm med glassfront. 1000W, 230V, Dobbel isolert (C.I.I), IP24, h: 222mm Den herdede glassfronten har en speilblank finish med lett avrundede hjørner. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H60 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H60 er tilgjengelig i fargene hvit og sort. H60 leveres uten termostad og med koblingsboks. 5 års garanti.	1944	2430	8500	Elektromatirell/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
5428589	Glamox Heating H60 L06 230V sort	Skafteløvre Ekklusiv panelovm med glassfront. 600W, 230V, Dobbel isolert (C.I.I), IP24, h: 222mm Den herdede glassfronten har en speilblank finish med lett avrundede hjørner. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H60 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H60 er tilgjengelig i fargene hvit og sort. H60 leveres uten termostad og med koblingsboks. 5 års garanti. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta	1832	2290	5300	Elektromatirell/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
5428590	Glamox Heating H60 L08 230V sort	Ekklusiv panelovm med glassfront. 800W, 230V, Dobbel isolert (C.I.I), IP24, h: 222mm Den herdede glassfronten har en speilblank finish med lett avrundede hjørner. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H60 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H60 er tilgjengelig i fargene hvit og sort. H60 leveres uten termostad og med koblingsboks. 5 års garanti. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta	1488	1860	7750	Elektromatirell/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
5428591	Glamox Heating H60 L10 230V sort	Ekklusiv panelovm med glassfront. 1000W, 230V, Dobbel isolert (C.I.I), IP24, h: 222mm Den herdede glassfronten har en speilblank finish med lett avrundede hjørner. Varmecovern kan enkelt kobles til forskjellige plug-in i termostater for hjemmet ditt, kontoret eller hytta. H60 er tilgjengelig med den nye Bluetooth og Wi-Fi-termostaten WT2. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukesprogrammer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. H60 er tilgjengelig i fargene hvit og sort. H60 leveres uten termostad og med koblingsboks. 5 års garanti.	1944	2430	8500	Elektromatirell/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
5428482	Glamox Heating H30 H06DT hvit	GLAMOX H30 H 600W DT White 600W, 230V, IP20, h: 370mm Glamox Heating H30 er like velgeet i alle typer interier, og garanterer den gode lune varmen Glamox Heating er kjent for. Med tidriktig design og pene overflater gir den god varme, og blir en del av interiøret i rommet. Det er lagt stor vekt på brukervenlighet med enkel og oversiktlig regulering. Lettste lysende bll viser temperatur og valgmuligheter ved programmering. Knappene for regulering er plassert lett tilgjengelig, høyt oppe på ovnen. Ovnen er sikret mot overoppheting med overtemperaturstjking med automatisk tilbakekobling. Glamox Heating H30 oppfyller kravene i EUs økodesign-forordning. Ovnen leveres med integrert digital termostad som automatisk kan senke temperaturen om natten og om dagen. Dette gir opp til 20 % reduksjon av energiforbruket til oppvarming. 5 års garanti. Overtemperaturstjking med automatisk tilbakekobling. Ovnen kan enkelt leses fra veggfestet i overkant, for så å vippes frem, noe som brenkler renholdet.	1788	2235	4400	Elektromatirell/Varmecovern/Glamox Heating	Adax
5428483	Glamox Heating H30 H08DT hvit	GLAMOX H30 H 0800W DT White 800W, 230V, IP20, h: 370mm Glamox Heating H30 er like velgeet i alle typer interier, og garanterer den gode lune varmen Glamox Heating er kjent for. Med tidriktig design og pene overflater gir den god varme, og blir en del av interiøret i rommet. Det er lagt stor vekt på brukervenlighet med enkel og oversiktlig regulering. Lettste lysende bll viser temperatur og valgmuligheter ved programmering. Knappene for regulering er plassert lett tilgjengelig, høyt oppe på ovnen. Ovnen er sikret mot overoppheting med overtemperaturstjking med automatisk tilbakekobling. Glamox Heating H30 oppfyller kravene i EUs økodesign-forordning. Ovnen leveres med integrert digital termostad som automatisk kan senke temperaturen om natten og om dagen. Dette gir opp til 20 % reduksjon av energiforbruket til oppvarming. 5 års garanti.	1800	2250	5200	Elektromatirell/Varmecovern/Glamox Heating	Adax

5428484	Glamox Heating H30 H10DT hvit	GLAMOX H30 H 1000W DT White 1000W, 230V, IP20, h: 370mm Glamox Heating H30 er like veltegnet i alle typer interier, og garanterer den gode lune varmen Glamox Heating er kjent for. Med ikskriktig design og pene overflater gir den god varme, og blir en del av interieret i rommet. Det er lagt stor vekt p brukervenilighet med enkel og oversiklig regulering. Letteste lysende tall viser temperatur og valgmuligheter ved programmering. Knappene for regulering er plassert lett tilgjengelig, hylt oppe p ovnen. Ovnen er sikret mot overoppheting med overtemperaturslukning med automatisk tilbakekobling. Glamox Heating H30 oppfyller kravene i EUs kodesign-forordning. Ovnene leveres med integrert digital termostat som automatisk kan senke temperaturen om natten og om dagen. Dette gir opp til 20 % reduksjon av energiforbruket til oppvarming, 5 ars garanti	1896	2370	5600	Elektromatritel/Varmecover/Glamox Heating	Adax
5428488	Glamox Heating H30 L06DT hvit	GLAMOX H30 L 600W DT White 600W, 230V, IP20, h: 200mm Glamox Heating H30 er like veltegnet i alle typer interier, og garanterer den gode lune varmen Glamox Heating er kjent for. Med ikskriktig design og pene overflater gir den god varme, og blir en del av interieret i rommet. Det er lagt stor vekt p brukervenilighet med enkel og oversiklig regulering. Letteste lysende tall viser temperatur og valgmuligheter ved programmering. Knappene for regulering er plassert lett tilgjengelig, hylt oppe p ovnen. Ovnen er sikret mot overoppheting med overtemperaturslukning med automatisk tilbakekobling. Glamox Heating H30 oppfyller kravene i EUs kodesign-forordning. Ovnene leveres med integrert digital termostat som automatisk kan senke temperaturen om natten og om dagen. Dette gir opp til 20 % reduksjon av energiforbruket til oppvarming, 5 ars garanti	1788	2235	3800	Elektromatritel/Varmecover/Glamox Heating	Adax
5428490	Glamox Heating H30 L10DT hvit	GLAMOX H30 L 1000W DT White 1000W, 230V, IP20, h: 200mm Glamox Heating H30 er like veltegnet i alle typer interier, og garanterer den gode lune varmen Glamox Heating er kjent for. Med ikskriktig design og pene overflater gir den god varme, og blir en del av interieret i rommet. Det er lagt stor vekt p brukervenilighet med enkel og oversiklig regulering. Letteste lysende tall viser temperatur og valgmuligheter ved programmering. Knappene for regulering er plassert lett tilgjengelig, hylt oppe p ovnen. Ovnen er sikret mot overoppheting med overtemperaturslukning med automatisk tilbakekobling. Glamox Heating H30 oppfyller kravene i EUs kodesign-forordning. Ovnene leveres med integrert digital termostat som automatisk kan senke temperaturen om natten og om dagen. Dette gir opp til 20 % reduksjon av energiforbruket til oppvarming, 5 ars garanti	1896	2370	5200	Elektromatritel/Varmecover/Glamox Heating	Adax
3235410	R-Line Satum Cube 360 8W 2700K Matt Hvit IP44	Downlight Satum Cube 8 W antilglare 2700K IP44 Matt hvit.	400	500	1000	Downlights/Utenpalliggende Downlights	Ramo Light AS
3235411	R-Line Satum Cube 360 8W 2700K Matt Sort IP44	Downlight Satum Cube 360 8 W antilglare 2700K IP44 Matt Sort	420	525	1000	Downlights/Utenpalliggende Downlights	Ramo Light AS
5400073	Termostat Microtemp WiFi MWD5	Microtemp WiFi MWD5 er en 16A "alt-i-ett" digital utermostat som kan styres med App for iOS og Android - uavhengig av hvor du befinner deg. Termostaten har 2-punkt bryter, dobbelt felersystem, larefunksjon, اپرت vindu-funksjon og fabrikkinnstilt spareprogram med nittil 6 hendelser per dagn, og tittir dermed kodesignkravene. MWD5 er kompatibel med en rekke gulvvarmere. Termostaten er oppe og glr etter bare 5 trykk, og tilkobling til WiFi og App er valgt. Monteres i standard veggbox eller direkte p vegg med pveggekappe MTC-VH1. Dobbel felersystem muliggir regulering av romtemperatur og minimum/maksimumbegrensning av gulvtemperaturen. Dette gler termostaten spesielt egnet for parkett og flis- eller steingulv. Termostaten har 2-punkt bryter og kan styre en last p nittil 3600W. Larefunksjonen innstatter at termostaten lare seg seg n den m starte oppvarmingen for å oppnå temperaturnivåene som er satt i spareprogrammet. Den har i tillegg en اپرت vindu funksjon som gler at den skjener om man har اپرت et vindu eller en d, slik at den ikke overkomperaser med varme mens man luffr. For en enda lekere installasjon kan MWD5 kombieres med designrammer fra Gira. APPSTYRING - MWD5 kan styres fra hvor du enn malle befinne deg ved hjelp av vår intuitive og stilrene App for iOS og Android. Lk eller "Microtemp WiFi MWD5" i App Store eller Google Play for å laste den ned gratis. I Appen er det en installasjonsveiledning som gler det enkelt å opprette en bruker og koble til termostaten. I Appen kan du blant annet: * Gruppere termostater i soner eller behov * Ettekt tilpasse spareprogram med nittil 6 hendelser per dagn * Sette ønskede termostater i feriemodus eller frostskring Tidsbegrenst overstyring av spareprogrammet for den enkelte termostatsone med modusene "Bliot", "Komfort" eller "slav" for de gangene man avviker fra spareprogrammet REDUSERT KLIMAAVTRYKK - Fra og med 2023 innfrer vi flere endringer p produkt og emballasje for å redusere klimaavtrykket! Produktet leveres nå i 100% ty emballasje hvor vi har halvert størrelsen for å øke kapasitetsutnyttelse i transport og lagerhold, fernet plastvindu for å lette resirkulering og redusere mengde plastavfall, samt at vi bruker FSC-sertifisert papp p alle forpakkingspaknereier. På varanten i svart matt har vi fernet den tidligere medfollende sammen for å redusere mengden unndig plastavfall siden majoriteten av disse termostatene vil bli installert i Refillrammer eller andre rammedesign SMARTE INTEGRASJONER - Microtemp MWD5 kan nå også integreres i Google Home-appen og dermed styres med stemmen ved hjelp av Google Assistant. Det er nå mulig å sette MWD5 i system med panelovner, lys, varmespinner, solskjerming og andre produkter så lenge de også er kompatibale med Google Assistant. Med dette kan man kombinere flere produkter og styre de fra en og samme app. I tillegg kan man lage scenarier slik at man kan styre alle tilknyttede enheter ved hjelp av egendefinerte kommandos, og med det gler boligen et hsk smilere. *Avhengig av tilgjengelighet fra Alphabet, og er en gratis tjeneste som Micro Make-Norge AS forbeholder seg retten til å avslutte uten (forvarsel). Videre er termostaten integrert i ulike strømselskapers løsninger for smart styring som muliggir overstyring basert på strømpriser slik at man kan redusere strømregningene. Dette er en funksjonalitet som per i dag er tilgjengelig hos Fortum og Fjordkraft, endringer kan komme BESKYTTELSESPUNKSJON - Termostaten har galvanisk skille mellom elektriskram og belysnets, noe som reduserer risiken for elektriske slat og brann. I tillegg består alle Microtemp av selvslukkende halogenfri plast som ytterligere reduserer muligheten for brannvillig og spredning.	2350.4	2938	150	Elektromatritel/Termostat/Termostat med Gulv/Romfeler:SmartHus/Micromatic	Function
3235412	R-Line Satum Cube 360 8W Warmdim Matt Hvit IP44	Downlight Satum Cube 360 8w antilglare Warmdim matt hvit	420	525	1000	Downlights/Utenpalliggende Downlights	Ramo Light AS
3235413	R-Line Satum Cube 360 8W Warmdim Matt Sort IP44	Downlight fra Ramolight, Satum Cube 360 8W antilglare warmdim Matt Sort	420	525	1000	Downlights/Utenpalliggende Downlights	Ramo Light AS
3235414	R-Line Satum Cube 360 2x8W Antilglare 2700K Matt Hvit IP44	Downlight Satum Cube 360 2x8W antilglare 2700K IP44 Matt Hvit	636	795	1500	Downlights/Utenpalliggende Downlights	Ramo Light AS
3235415	R-Line Satum Cube 360 2x8W Antilglare 2700K Matt Sort IP44	Downlight fra Ramolight, Satum Cube 2x8W antilglare 2700K IP44 Matt Sort	636	795	1500	Downlights/Utenpalliggende Downlights	Ramo Light AS
3235416	R-Line Satum Cube 360 2x8W Warmdim Matt Hvit IP44	Downlight fra Ramolight, satum cube 360 2x8W IP 44 antilglare warmdim i lrgen matt hvit	660.8	826	1500	Downlights/Utenpalliggende Downlights	Ramo Light AS
3235417	R-Line Satum Cube 360 2x8W Warmdim Matt Sort IP44	Downlight fra Ramolight, Satum Cube 360 2x8W antilglare warmdim IP44 i lrgen matt sort	660.8	826	1500	Downlights/Utenpalliggende Downlights	Ramo Light AS

430495	Vario 30-04 aluprofil m/flens 2mtr Opal front. Innfelling	Vario 30-04 aluprofil m/flens 2mtr Opal front. Innfelling Kan i tillegg leveres i sort og hvit utførelse. Bestillingsvare.	390	487.5	0	LED Stripe/Auproffier	Led Lys AS
430496	Vario 30-05 aluprofil m/flens 2mtr Opal front. Innfelling	Vario 30-05 aluprofil m/flens 2mtr Opal front. Innfelling Kan i tillegg leveres i sort og hvit utførelse. Bestillingsvare.	390	487.5	500	LED Stripe/Auproffier	Led Lys AS
430497	Vario 30-06 aluprofil m/flens 2mtr Opal front. Innfelling	Vario 30-04 aluprofil m/flens 2mtr Opal front. Innfelling Kan i tillegg leveres i sort og hvit utførelse. Bestillingsvare.	390	487.5	500	LED Stripe/Auproffier	Led Lys AS
3307514	R-line Esave 15W LED 3000K m/Sensor Taklampe Graffiti IP44 R 120°	Rund armatur Esave fra R-line for montering i tak Direkt montering med to kabelinganger og mulighet for både skjult og synlig kabling Høyde 89 mm Diameter 300 mm Farge Graffiti Materiell Aluminium, plast Montering Utenpåliggende, Innendørs Kapslingsklasse IP44 Effekt (W) 15 W Spennning 230V / 50Hz Lyskilde LED modul LED Ja Dimbar Nei Lysfarge 3000 K (varmhvit) Lysstrøm 645 lm Lysspredning	415.2	519	1200	Innebelysning/Sensor taklamper	Ramo Light AS
3307513	R-line Esave m/Sensor15W LED Taklampe 3000K Hvit IP44 R 120°	Rund armatur Esave fra R-line for montering i tak Direkt montering med to kabelinganger og mulighet for både skjult og synlig kabling Høyde 89 mm Diameter 300 mm Farge Hvit Materiell Aluminium, plast Montering Utenpåliggende, Innendørs Kapslingsklasse IP44 Effekt (W) 15 W Spennning 230V / 50Hz Lyskilde LED modul LED Ja Dimbar Nei Lysfarge 3000 K (varmhvit) Lysstrøm 645 lm Lysspredning 120°	415.2	519	1200	Innebelysning/Sensor taklamper	Ramo Light AS
1611925	Jordfeilautomat xDigi 15A 2p C 30mA F OL	Jordfeilautomat 15A C Type-F Digital Type F Jordfeilautomater er spesielt utviklet for en fase frekvensdrifter som vi finner i en rekke energieffektive husholdningsapparater. Jordfeilautomatens utløsergrense for jordfeil vil ikke bli påvirket av frekvensstyr fra denne type apparater. Siden denne type apparater også vil ha en likereitet i forbindelse med frekvensdriften gir Type-F en økt sikkerhet for DC feilstremer opp til 10mA. Type-F tilfredstiller NEK 400 punkt 531.2.3.3 sitt krav for riktig valg av jordfeilbeskyttelse for energieffektive apparater. Type-F jordfeilautomater har i tillegg alle egenskapene til Type-G jordfeilbeskyttelse, som betyr støtstrømsikkerhet opp til 3kA og isolasjonstid med 10mS, som gir ytterligere forsterket driftsikkerhet, og hindrer uønsket utkobling. Eatons jordfeilautomater med OL-Karakteristikk er spesielt utviklet for å forhindre overbelastning av forbrukerkurser i bolig. Disse er utviklet med fokus på å lette de tilfelle kravene i NEK400: 823.431.4.1 10, 13, 15 og 20amp jordfeilautomater kommer med OL-Karakteristikk hvor I2t<1.3kJ Eatons digitale jordfeilautomater øker nøyaktigheten for utkobling ved jordfeil fra 50% ved tradisjonelle jordfeilautomater, til 90% ved bruk av digital teknologi. De Digitale jordfeilautomatene kommer i tillegg med særskilt diagnose for status på aktuelle feilstremer ved hjelp av diode. Grant lys betyr mindre enn 30% jordfeilstreim, Gult lys betyr 30-50% jordfeilstreim, og rødt lys betyr mer enn 50% jordfeilstreim. Dette gir sluttkundene mulighet for rask status på sitt anlegg, og også muligheten til å gjøre tiltak før faktisk utkobling finner sted. Digitale jordfeilautomater har i tillegg 12 måneders testintervall, mot 6 måneder for tradisjonelle jordfeilautomater. Dette betyr at man kan redusere behovet of kostnadene for test av jordfeilautomater i eksempelvis næringsbygg.	739.2	924	264	Elektromat/elek/Sikringsmaterie/ll/Jordfeilautomater/Eaton	Eaton Electric AS

		Jordfeilautomat 25A C Type-F Digital Type F Jordfeilautomater er spesielt utviklet for en fase frekvensdrifter som vi finner i en rekke energieffektive husholdningsapparater. Jordfeilautomatens utløserergense for jordfeil vil ikke bli påvirket av frekvensstøy fra denne type apparater. Siden denne type apparater også vil ha en likeretter i forbindelse med frekvensdriften gir Type-F en økt sikkerhet for DC feilstømmer opp til 10mA. Type-F tilfredstiller NEK 400 punkt 531 2.3.3 sitt krav for riktig valg av jordfeilbeskyttelse for energieffektive apparater. Type-F jordfeilautomater har i tillegg alle egenskapene til Type-G jordfeilbeskyttelse, som betyr støtstrømsikkerhet opp til 3KA og ledetidsvarsel med 10ms, som gir ytterligere forbedret driftsikkerhet, og hindrer uønsket utkobling. Eatons jordfeilautomater med OL-Karakteristikk er spesielt utviklet for å forhindre overbelastning av forbrukerkurer i bolig. Disse er utviklet med formål om å lette tre tilfresdille kravene i NEK400: 823 431 4.1 10, 13, 15 og 20Amp jordfeilautomater kommer med OL-Karakteristikk hvor I₂=1,3xIn Eatons digitale jordfeilautomater øker nøyaktigheten for utkobling ved jordfeil fra 50% ved tradisjonelle jordfeilautomater, til 90% ved bruk av digital teknologi. De Digitale jordfeilautomatene kommer i tillegg med samtds diagnose for status på aktuelle feilstømmer ved hjelp av diode. Grant lys betyr mindre enn 30% jordfeilstøm, Gult lys betyr 30-50% jordfeilstøm, og rødt lys betyr mer enn 50% jordfeilstøm. Dette gir sluttkundene mulighet for rask status på sitt anlegg, og også muligheten til å gjøre tiltak før faktisk utkobling finner sted. Digitale jordfeilautomater har i tillegg 12 måneders testintervall, mot 6 måneder for tradisjonelle jordfeilautomater. Dette betyr at man kan redusere behovet of kostnadene for test av jordfeilautomater i foreksempel næringsbygg.					
1611928	Jordfeilautomat xDigi 25A 2p C 30mA-F		739.2	924	264	Elektromatirell/Sikringsmaterieil/Jordfeilautomater/Eaton	Eaton Electric AS
		Jordfeilautomat 10A C Type-F Digital Type F Jordfeilautomater er spesielt utviklet for en fase frekvensdrifter som vi finner i en rekke energieffektive husholdningsapparater. Jordfeilautomatens utløserergense for jordfeil vil ikke bli påvirket av frekvensstøy fra denne type apparater. Siden denne type apparater også vil ha en likeretter i forbindelse med frekvensdriften gir Type-F en økt sikkerhet for DC feilstømmer opp til 10mA. Type-F tilfredstiller NEK 400 punkt 531 2.3.3 sitt krav for riktig valg av jordfeilbeskyttelse for energieffektive apparater. Type-F jordfeilautomater har i tillegg alle egenskapene til Type-G jordfeilbeskyttelse, som betyr støtstrømsikkerhet opp til 3KA og ledetidsvarsel med 10ms, som gir ytterligere forbedret driftsikkerhet, og hindrer uønsket utkobling. Eatons jordfeilautomater med OL-Karakteristikk er spesielt utviklet for å forhindre overbelastning av forbrukerkurer i bolig. Disse er utviklet med formål om å lette tre tilfresdille kravene i NEK400: 823 431 4.1 10, 13, 15 og 20Amp jordfeilautomater kommer med OL-Karakteristikk hvor I₂=1,3xIn Eatons digitale jordfeilautomater øker nøyaktigheten for utkobling ved jordfeil fra 50% ved tradisjonelle jordfeilautomater, til 90% ved bruk av digital teknologi. De Digitale jordfeilautomatene kommer i tillegg med samtds diagnose for status på aktuelle feilstømmer ved hjelp av diode. Grant lys betyr mindre enn 30% jordfeilstøm, Gult lys betyr 30-50% jordfeilstøm, og rødt lys betyr mer enn 50% jordfeilstøm. Dette gir sluttkundene mulighet for rask status på sitt anlegg, og også muligheten til å gjøre tiltak før faktisk utkobling finner sted. Digitale jordfeilautomater har i tillegg 12 måneders testintervall, mot 6 måneder for tradisjonelle jordfeilautomater. Dette betyr at man kan redusere behovet of kostnadene for test av jordfeilautomater i foreksempel næringsbygg.					
1611923	Jordfeilautomat xDigi 10A 2p C Type-F OL		739.2	924	264	Elektromatirell/Sikringsmaterieil/Jordfeilautomater/Eaton	Eaton Electric AS
		Voltage 220-240V Type Gu10 LED Lamp Wattage 5W LED+4 Lumen 400lm+4 Størrelse: 220mm 220mm Beam Angle 40° Colour Temperature Warmdim RI Ra≥90 Power Factor ≥0.9 Dimmable 5%~100% IP Rating IP44 Life Span 40,000 Hours Guarantee 5 years					
3235404	R-Line Takspott BRIS 4X6W Warmdim Matt Hvit 230V IP20		816	1020	1500	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Ramo Light AS
		Voltage 220-240V Type Gu10 LED Lamp Wattage 5W LED+4 Lumen 400lm+4 Størrelse: 220mm 220mm Beam Angle 40° Colour Temperature Warmdim RI Ra≥90 Power Factor ≥0.9 Dimmable 5%~100% IP Rating IP44 Life Span 40,000 Hours Guarantee 5 years					
3235405	R-Line Takspott BRIS 4X6W Warmdim Børstet Stål 230V IP20		879.2	1099	1500	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Ramo Light AS

3235064	R-Line Takspott BRIS 4X6W 2700K Matt Hvit 230V IP20	Voltage 220-240V Type Gu10 LED Lamp Wattage 5W LED+4 Lumen 400lm+4 Størrelse: 220mm 220mm Beam Angle 40° Colour Temperature 2700K RI Ra>90 Power Factor >0.9 Dimmable 5%~100% IP Rating IP44 Life Span 40,000 Hours Guarantee 5 years	799.2	999	1500	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Ramo Light AS
3235065	R-Line Takspott Bris 4X6W 2700K Børstet Stål 230V IP20	Voltage 220-240V Type Gu10 LED Lamp Wattage 5W LED+4 Lumen 400lm+4 Størrelse: 220mm 220mm Beam Angle 40° Colour Temperature 2700K RI Ra>90 Power Factor >0.9 Dimmable 5%~100% IP Rating IP44 Life Span 40,000 Hours Guarantee 5 years	940	1175	1500	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Ramo Light AS
3235400	R-Line Takspott BRIS Rund 3X6W Warmdim Matt Hvit 230V IP20	Voltage 220-240V Type Gu10 LED Lamp Wattage 6W LED+3 Lumen 400lm+4 Størrelse: 220mm 220mm Beam Angle 40° Colour Temperature Warmdim RI Ra>90 Power Factor >0.9 Dimmable 5%~100% IP Rating IP44 Life Span 40,000 Hours Guarantee 5 years	599.2	749	1200	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Ramo Light AS
3235401	R-Line Takspott BRIS Rund 3X6W Warmdim Børstet Stål 230V IP20	Voltage 220-240V Type Gu10 LED Lamp Wattage 6W LED+3 Lumen 400lm+3 Rund Beam Angle 40° Colour Temperature Warmdim RI Ra>90 Power Factor >0.9 Dimmable 5%~100% IP Rating IP44 Life Span 40,000 Hours Guarantee 5 years	636.8	796	1200	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Ramo Light AS
3235061	R-Line Takspott BRIS Rund 3X6W 2700K Børstet Stål 230V IP20	Voltage 220-240V Type Gu10 LED Lamp Wattage 6W LED+3 Lumen 400lm+3 Rund Beam Angle 40° Colour Temperature 2700K RI Ra>90 Power Factor >0.9 Dimmable 5%~100% IP Rating IP44 Life Span 40,000 Hours Guarantee 5 years	623.2	779	1200	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Ramo Light AS
SR-ZG9101CS	Zigbee LED dimmer, 24 volt, 8A	Dette er en en-kanals Zigbee dimmer som tar inn spenning på 12 til 36 volt og sender dimmet signal direkte til LED strips og andre LED lyskilder med konstant spenning. For eksempel kan den brukes til å dimme 12 volt MR16 LED pærer, hvor den kobles mellom en moderne LED driver og pærene. Den dimmer helt ned til 1% dimmenivå og er helt flimmerfri gjennom hele dimmeområdet. Den har også en mulighet for varlig push-dim gjennom tilkobling av en potensiøtt bryter. Hovedspesifikasjoner: 1 kanal 12 - 36 volt med max 8 ampere, dvs effekter fra 96 til 288 watt Møder seg som dimmer i de fleste smarte hus systemene som har Zigbee kommunikasjonsprotokoll Finnes i en app til Honey Passer inn i en 1.5 veggbox.	319.2	399	59	Smartbus/Zigbee	Led Lys AS

		Lengde 960 mm						
		Farge Matt hvit						
		Materiell Aluminium						
		Kapslingsklasse IP20						
		Spennning 220-240V						
		Lysskilde GU10						
		LED Ja						
		Inkl. pærer Ja						
		Dimbar Ja						
		Lysfarge Warmdim						
3235402	R-Line Spottskinne BRIS 3X6W Warmdim Matt Hvit 230V IP20	Lysstrøm 3 x 400 lm	660	825	1200	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer		Ramo Light AS
		Lengde 960 mm						
		Farge Matt hvit						
		Materiell Aluminium						
		Kapslingsklasse IP20						
		Spennning 220-240V						
		Lysskilde GU10						
		LED Ja						
		Inkl. pærer Ja						
		Dimbar Ja						
		Lysfarge 2700K						
3235062	R-Line Spottskinne BRIS 3X6W 2700K Matt Hvit 230V IP20	Lysstrøm 3 x 400 lm	652.8	816	1200	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer		Ramo Light AS
		Lengde 960 mm						
		Farge Børstet Stål						
		Materiell Aluminium						
		Kapslingsklasse IP20						
		Spennning 220-240V						
		Lysskilde GU10						
		LED Ja						
		Inkl. pærer Ja						
		Dimbar Ja						
		Lysfarge Warmdim						
3235403	R-Line Spottskinne BRIS 3X6W Warmdim Børstet Stål 230V IP20	Lysstrøm 3 x 400 lm	703.2	879	1200	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer		Ramo Light AS

		Lengde 1090 - 2060 mm					
		Farge Matt hvit					
		Materiell Aluminium					
		Spennning 220-240V					
		Lyskilde GU10					
		LED Ja					
		Inkl. pærer Ja					
		Dimbar Ja					
		Lysfarge 2700 K					
3235066	R-Line Spotskinne BRIS 6X6W 2700K Matt Hvit 230V IP20	Lysstrøm 6 x 400 lm	1559.2	1949	2500	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Ramo Light AS
		Lengde 1090 - 2060 mm					
		Farge Matt hvit					
		Materiell Aluminium					
		Spennning 220-240V					
		Lyskilde GU10					
		LED Ja					
		Inkl. pærer Ja					
		Dimbar Ja					
		Lysfarge Varmdim					
3235406	R-Line Spotskinne BRIS 6X6W Warmdim Matt Hvit 230V IP20	Lysstrøm 6 x 400 lm	1316	1645	2500	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Ramo Light AS
		Lengde 1090 - 2060 mm					
		Farge Børstet Stål					
		Materiell Aluminium					
		Spennning 220-240V					
		Lyskilde GU10					
		LED Ja					
		Inkl. pærer Ja					
		Dimbar Ja					
		Lysfarge 2700K					
3235067	R-Line Spotskinne BRIS 6X6W 2700K Børstet Stål 230V IP20	Lysstrøm 6 x 400 lm	1372.8	1716	2500	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Ramo Light AS

		Lengde 1090 - 2080 mm Farge Børstet Stål Materiell Aluminium Spennning 220-240V Lyskilde GU10 LED Ja Inkl. pærer Ja Dimbar Ja Lysfarge Varmdim					
3235407	R-Line Spotskinne BRIS 6X6W Warmdim Børstet Stål 230V IP20	Lysstrøm 6 x 400 lm	1404	1755	2500	innbelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Ramo Light AS
3200320	Sg Tube Micro Trio Hvit 960lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt	Tube Micro Trio er en randell med slanke spotter for et minimalistisk og eksklusivt utseende. Hver spot kan rettes dit lyset trengs. Laget av solid støpt og pulverlakkert aluminium. Enkel montering, kan skrus fast i alle kjente takuttak / bokser og kan sløyfes. Klasse II, for enkel utskifling der jordkabel ikke er til stede. Utenpåliggende kabling er også mulig. Utmerket fargegjengivelse og veldig lang levetid. Dimbar med faseavsnitt. Spottene har en svart ramme som standard, med lav gjenskin. Andre kanter er også tilgjengelige separat, en hvit som reflekterer mer lys, og en gullfarget som gir et varmere lys.	1412	1765	1504	innbelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Sg Armaturen A/S
3203482	Sg TUBE MICRO BAFFEL HVIT Ø39	TUBE MICRO BAFFEL HVIT Ø39	55.2	69	2	innbelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Sg Armaturen A/S
3203483	Sg TUBE MICRO BAFFEL SORT Ø39	TUBE MICRO BAFFEL SORT Ø39	55.2	69	2	innbelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Sg Armaturen A/S
3203484	Sg TUBE MICRO BAFFEL GULL Ø39	TUBE MICRO BAFFEL GULL Ø39	55.2	69	2	innbelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Sg Armaturen A/S
3200321	Sg Tube Micro Trio Sort 960lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt	Tube Micro Trio er en randell med slanke spotter for et minimalistisk og eksklusivt utseende. Hver spot kan rettes dit lyset trengs. Laget av solid støpt og pulverlakkert aluminium. Enkel montering, kan skrus fast i alle kjente takuttak / bokser og kan sløyfes. Klasse II, for enkel utskifling der jordkabel ikke er til stede. Utenpåliggende kabling er også mulig. Utmerket fargegjengivelse og veldig lang levetid. Dimbar med faseavsnitt. Spottene har en svart ramme som standard, med lav gjenskin. Andre kanter er også tilgjengelige separat, en hvit som reflekterer mer lys, og en gullfarget som gir et varmere lys.	1412	1765	1504	innbelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Sg Armaturen A/S
3200312	Sg Tube Micro Trio Hvit 1020lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Tube Micro Trio er en randell med slanke spotter for et minimalistisk og eksklusivt utseende. Hver spot kan rettes dit lyset trengs. Laget av solid støpt og pulverlakkert aluminium. Enkel montering, kan skrus fast i alle kjente takuttak / bokser og kan sløyfes. Klasse II, for enkel utskifling der jordkabel ikke er til stede. Utenpåliggende kabling er også mulig. Utmerket fargegjengivelse og veldig lang levetid. Dimbar med faseavsnitt. Spottene har en svart ramme som standard, med lav gjenskin. Andre kanter er også tilgjengelige separat, en hvit som reflekterer mer lys, og en gullfarget som gir et varmere lys.	1372	1715	1504	innbelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Sg Armaturen A/S
3200314	Sg Tube Micro Trio Sort 1020lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Tube Micro Trio er en randell med slanke spotter for et minimalistisk og eksklusivt utseende. Hver spot kan rettes dit lyset trengs. Laget av solid støpt og pulverlakkert aluminium. Enkel montering, kan skrus fast i alle kjente takuttak / bokser og kan sløyfes. Klasse II, for enkel utskifling der jordkabel ikke er til stede. Utenpåliggende kabling er også mulig. Utmerket fargegjengivelse og veldig lang levetid. Dimbar med faseavsnitt. Spottene har en svart ramme som standard, med lav gjenskin. Andre kanter er også tilgjengelige separat, en hvit som reflekterer mer lys, og en gullfarget som gir et varmere lys.	1372	1715	1504	innbelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Sg Armaturen A/S
3200313	Sg Tube Micro Trio Hvit 1050lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Tube Micro Trio er en randell med slanke spotter for et minimalistisk og eksklusivt utseende. Hver spot kan rettes dit lyset trengs. Laget av solid støpt og pulverlakkert aluminium. Enkel montering, kan skrus fast i alle kjente takuttak / bokser og kan sløyfes. Klasse II, for enkel utskifling der jordkabel ikke er til stede. Utenpåliggende kabling er også mulig. Utmerket fargegjengivelse og veldig lang levetid. Dimbar med faseavsnitt. Spottene har en svart ramme som standard, med lav gjenskin. Andre kanter er også tilgjengelige separat, en hvit som reflekterer mer lys, og en gullfarget som gir et varmere lys.	1420	1775	1504	innbelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Sg Armaturen A/S
3200315	Sg Tube Micro Trio Sort 1050lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Tube Micro Trio er en randell med slanke spotter for et minimalistisk og eksklusivt utseende. Hver spot kan rettes dit lyset trengs. Laget av solid støpt og pulverlakkert aluminium. Enkel montering, kan skrus fast i alle kjente takuttak / bokser og kan sløyfes. Klasse II, for enkel utskifling der jordkabel ikke er til stede. Utenpåliggende kabling er også mulig. Utmerket fargegjengivelse og veldig lang levetid. Dimbar med faseavsnitt. Spottene har en svart ramme som standard, med lav gjenskin. Andre kanter er også tilgjengelige separat, en hvit som reflekterer mer lys, og en gullfarget som gir et varmere lys.	1440	1800	1504	innbelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Sg Armaturen A/S
7930132	Aone BLE GU10 4X5W RGBW+Remote Smart Kit	AONE BLE GU10 4X5W RGBW+REMOTE SMART KIT AOne LED GU10 Bluetooth KIT, 4x5W 300-330lm RGB, 2700-5000K, trådløs fjernkontroll, dimbar 0-100 %, 25 000 timer, 3 års garanti.	876	1095	400	Smartbus/AONE Smart Home	

7930130	Aone BLE GU10 Pære 5W RGBW 330LM 2700-5000K	GU10 pære 5W RGBW Shyres med ACNE BLE trådløs fjernkontroll. Totalt kan 63 pærer bygges på en fjernkontroll. ACNE LED GU10 Bluetooth, 5W 300-330lm RGB, 2700-5000K, dimbar 0-100 %, 25 000 timer, 3 års garanti.	215.2	269	75	Smartbus/ACNE Smart Home	
7930131	Aone BLE E27 2x8W RGBW+Remote Smart Kit	ACNE LED E27 Bluetooth KIT, 2x8w 800-850lm RGB, 2700-5000K, trådløs fjernkontroll, dimbar 0-100 %, 25 000 timer, 3 års garanti.	615.2	769	250	Smartbus/ACNE Smart Home	
7930129	Aone BLE 8W Pære RGBW 850LM 2700-6500K E27	ACNE LED E27 Bluetooth 8W 800-850lm RGB, 2700-5000K, dimbar 0-100 %, 25 000 timer, 3 års garanti.	268.8	336	150	Smartbus/ACNE Smart Home	
7930133	Aone BLE Trådløs Fjernkontroll	ACNE Bluetooth trådløs fjernkontroll, inkl. AAA batterier.	166.4	208	50	Smartbus/ACNE Smart Home	
7930134	ACNE BLE LEDstrip 5M RGBW+Trådløs Fjernkontroll	Aone LED stripe 5m Bluetooth KIT, 6W 400lm RGB, trådløs fjernkontroll, dimbar 0-100 %, 25 000 timer, 3 års garanti.	1423.2	1779	500	Smartbus/ACNE Smart Home	
1400226	Ledningsdimmer 1-50W Hvit	486226:Ledningsdimmer 486226: Topplatt bryter siver at lyset slås helt av 486226: 1-50W (cos f = 1) 486226: Installeres direkte på ledning 486226: Maks kabeltverrsnitt 1,5mm2 486226: Styres via viftut og trykk for av/på 486226: Faseavsnitt / lukket dimming 486226: Enkelt justering av minimum/maksimum nivå for å unngå flimring 486226: Tilpasset LED, 230V halogen, glødelamper, dimbare LED diverse og elektroniske trafaler opp til 50W 486226: Mål LxBxH: 102 x 28 x 25 mm Egnet for bordlamper, guvlamper, loppetter Leveres i både hvitt og sort (14 002 027)	700	875	100	Elektromatirell/Dimmere/Ledningsdimmer	Nortronic A/S
1418398	mTouch Astro Multi Sort CTM Lyng	Digitalt koblingsur med astrou, nedtellingsur, dagsur og uketur mTouch Astro er et digitalt koblingsur med 4 funksjoner: astrou (basert på solens gang), timer (nedtellingsur), dagsur og uketur. Stort LCD-display og touch betjeningsknapper for enkelt menyinnstilling og valg av funksjoner. Innebygget m&M233-utgang	1244	1555	200	Elektromatirell/Elektronisk koblingsur	CTM Lyng
1410794	Elko Plus 315 LED Dimmer Sort	315 LED er en dimmer som benyttes til LED, kapasitive og ohmske laster. Dimmeren har den unike egenskapen hvor det er valgfritt og koble til både L og N. Ved bruk av trelede lamper og/eller ved flimring anbefaler vi å koble til begge fasene. AVIPÅ betjenes med trykk på dimmerknappen. Dimme opp/ned ved å vri på dimmerknappen og kan overstyres via endevender hvis ønskelig. Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater. Dimmeren har elektronisk overspenningsvern og kortslutningsvern.	423.2	529	133	Elektromatirell/ELKO/Elko Plus dimmer	Elko AS
1410792	Elko Plus 315 LED Dimmer Hvit	315 LED er en dimmer som benyttes til LED, kapasitive og ohmske laster. Dimmeren har den unike egenskapen hvor det er valgfritt og koble til både L og N. Ved bruk av trelede lamper og/eller ved flimring anbefaler vi å koble til begge fasene. AVIPÅ betjenes med trykk på dimmerknappen. Dimme opp/ned ved å vri på dimmerknappen og kan overstyres via endevender hvis ønskelig. Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater. Dimmeren har elektronisk overspenningsvern og kortslutningsvern. Nettspenning: AC 230 V, 50/60 Hz Glødelamper: 3 - 370 W 230 V halogen-lamper: 3 - 370 W LV, halogenlamper med elektronisk transformator: 3 - 370 VA LED (med nøytral kabell): 0 - 200 W (maks. 1.3 A) LED (uten nøytral kabell): 3 - 200 W (maks. 1.3 A) Lasterype: Ohmsk og kapasitiv last Kortslutningsvern: Elektronisk Driftstemperatur: +6°C til +35°C Overspenningsvern: Elektronisk Beskyttelse: 16 A automatsikring (10 A dersom det brukes en terminal til looping)	400	500	200	Elektromatirell/ELKO/Elko Plus dimmer	Elko AS
3100090	Sg Fagernes Sort Mini 9W 270lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	FAGERNES Mini sort 2700K, 270lm Fagernes er en moderne, klassisk armatur for både utendørs og innendørs bruk. Lyskilden er innfelt og gir et blendfritt, indirekte lys. Den er enkel å installere med veggraket, hurtigkoblinger og skyefe innfor for skjult eller overflatemontert kabling. Fagernes kan dimmes med faskutt.	871.2	1089	1592	Utbelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
3100091	Sg Fagernes Sort 9W 280lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	FAGERNES sort 2700K, 280lm Fagernes er en moderne, klassisk armatur for både utendørs og innendørs bruk. Lyskilden er innfelt og gir et blendfritt, indirekte lys. Den er enkel å installere med veggraket, hurtigkoblinger og skyefe innfor for skjult eller overflatemontert kabling. Fagernes kan dimmes med faskutt.	1028	1285	2501	Utbelysning/Vegglamper Klassisk	Sg Armaturen A/S
3200342	Sg Tube Micro Track Hvit 18W 1020lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Tube Micro Track er en skinn med slanke, presse spoler med mikrostatisk, eksklusivt utseende. Den er lett å montere i alle kjente takuttak og bokser i ulike typer rom i boligen som soverom, stue, entréer osv. Hver spot kan rettes til lyst trengs. Tube Micro Track fås med 2700K eller i DimToWarm-variant (2000-2800K). Den har utmerket fargegjengivelse og svært lang levetid. Spoltene leveres med sorte baller som standard, med hvit gjennom. Andre baller i hvitt og gull fås som tilbehør.	1372	1715	1316	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Sg Armaturen A/S
3200343	Sg Tube Micro Track Sort 1020lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Tube Micro Track er en skinn med slanke, presse spoler med mikrostatisk, eksklusivt utseende. Den er lett å montere i alle kjente takuttak og bokser i ulike typer rom i boligen som soverom, stue, entréer osv. Hver spot kan rettes til lyst trengs. Tube Micro Track fås med 2700K eller i DimToWarm-variant (2000-2800K). Den har utmerket fargegjengivelse og svært lang levetid. Spoltene leveres med sorte baller som standard, med hvit gjennom. Andre baller i hvitt og gull fås som tilbehør.	1372	1715	1316	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Sg Armaturen A/S

351610	LED TCS kompaktlysør 5W 3000K G23 sokkel 144mm	LED TCS kompaktlysør 5W 3000K G23 sokkel. Lengde 144mm eks sokkel Erstatter tradisjonelle kompaktlysør Dulux S/TCS/ PLC 9W Dette er LED og ikke lysør som nå blir forbudt. Men disse pærene trenger ikke tennsatsler eller forkoblinger. Er derfor ikke garantert å virke som erstatning for tradisjonelle kompaktlysør. Vår erfaring viser at hvis man erstatter et kompaktlysør med en slik LED pære i lamper med ett kompaktlysør, er det ikke noe problem. Men hvis det er 2 kompaktlysør som har felles forkobling, virker disse kompaktpærene vanligvis ikke. Kontakt oss om du har spørsmål.	119.2	149	100	LED-pærerPL Pærer/Bilgikroken	Led Lys AS
351611	LED TCS kompaktlysør 5W 3000K G23 sokkel 210mm	LED TCS kompaktlysør 5W 3000K G23 sokkel. Lengde 210mm eks sokkel Erstatter tradisjonelle kompaktlysør Dulux S/TCS/ PLC 11W Dette er LED, og ikke lysør som nå blir forbudt. Men disse pærene trenger ikke tennsatsler eller forkoblinger. Er derfor ikke garantert å virke som erstatning for tradisjonelle kompaktlysør. Vår erfaring viser at hvis man erstatter et kompaktlysør med en slik LED pære i lamper med ett kompaktlysør, er det ikke noe problem. Men hvis det er 2 kompaktlysør som har felles forkobling, virker disse kompaktpærene vanligvis ikke. Kontakt oss om du har spørsmål.	132	165	100	LED-pærerPL Pærer/Bilgikroken	Led Lys AS
LT-870	Trådløs DMX512 forsterker for RGB styring	LT-870S wireless DMX512 transceiver transfers the standard DMX512 protocol data wirelessly. One emitter matches one or multiple receivers if using the same ID. LT-870S is used for data transmission between DMX console and lights, or between lights and lights, which replace the wired transmission. The data will not be delayed, will be true and reliable during transmission process. LT-870S with automatic frequency hopping function, LT-870S will automatically choose clear channel to send DMX512 data when works as an emitter, and can search and match the correct channel to receive DMX 512 data when works as a receiver.	745.6	932	50	LED Strips/Styring og Dimming LED Strips	Led Lys AS
HDR-100-24N	24V DIN skinne LED driver, 100 watt	DIN skinne montert LED driver 24 volt 100 watt. Sett LED strips driveren i sikringskapet og lag et sprednett til strøpen med 24 volt. Slank design, 45U	525	656.25	270	LED Strips/LED Drivere	Led Lys AS
NDR-240-24	24V DIN skinne LED driver, 240 watt	DIN skinne montert LED driver 24 volt 240 watt. Sett LED strips driveren i sikringskapet og lag et sprednett til strøpen med 24 volt. Utgangsspenning kan justeres	885	1106.25	1000	LED Strips/LED Drivere	
HDR-100-24N	24V DIN skinne LED driver, 100 watt	DIN skinne montert LED driver 24 volt 100 watt. Sett LED strips driveren i sikringskapet og lag et sprednett til strøpen med 24 volt. Slank design, 45U	525	656.25	270	Elektromatirell/Trådløse drivere/LED drivere 24V DC	Led Lys AS
HDR-60-12	LED driver 12 volt 60 watt DIN skinne	DIN skinne montert LED driver 12 volt 100 watt. Sett LED strips driveren i sikringskapet og lag et sprednett til strøpen med 12 volt. Slank design, 35U	397.8	497.25	190	Elektromatirell/Trådløse drivere/LED drivere 12V DC	Led Lys AS
LM-36-24-G1T	Dimbar LED driver 24 volt 36 watt	LED driver 24 volt 36 watt dimbar med fase-dim og push-dim. Hovedspesifikasjoner: Small size and light weight. Adopt SAMSUNG/COVESTRO V0 flame resistant polycarbonate protective housings. The design of dismountable end cap allows you to adjust the length of housing depending on your needs. With soft-on and fade-in function, visual more comfortable. Dimming range: 0~100%, dimming down to 0.1%, 0-100% flicker-free. High frequency exemption level. Leading edge (Triac), Trailing edge (ELV) phase-cut and Push DIM. The secure and reliable design for signal isolation. Innovative thermal management technology intelligently protects the lifetime the driver. Over load / Over temp. / Short circuit / Over voltage protection, recover automatically. Suitable for internal lights application for J&B544/J&B545/J&B546.	546	682.5	210	LED Strips/LED Drivere	Led Lys AS
MR16/C5W-E	5 watt GU5.3, MR16, 12 volt LED pære	12 volt LED pære med GU5.3 sokkel og MR16 formfaktor. Erstatler halogen, men vi anbefaler å skifte driver samtidig slik at man får en LED driver og for å få til problemfri dimming.	70	87.5	25	LED-pærer/MR16/GU53 Pærer	Led Lys AS
76380000	Festeklips til BACK10, alu-profil	3 festeklips med skruer til å feste alu-profilen BACK10 på vegg/tak. 3 stk pr pose som passer til en skinnelengde på 2 meter.	50	62.5	25	LED Strips/Aluprofiler	Led Lys AS
84510001	Festeklips til HUE WIDE 24 alu-profil	3 stk festeklips med skruer til feste av alu-profilen HUE WIDE24. Kommer i svart, hvit og aluminiumsfarge.	50	62.5	30	LED Strips/Aluprofiler	Led Lys AS
DR 120W 12V	Vadsbo DR 120W 12Vdc m/DIN-skinne montering	Vadsbo DR 120W 12Vdc m/DIN-skinne montering Inspjåning: 100-240V LED indikerer spjåning OK DIN-skinne montering Normkapasitet Sjålvkjyling Kortslutningskydd Overlastskydd Overspenningskydd	796	995	500	Bilgikroken	VADSBØ AB
DR 75W 12V	Vadsbo DR 75W 12Vdc m/DIN-skinne montering	DR 75W 12Vdc m/DIN-skinne montering Inspjåning: 100-240V LED indikerer spjåning OK DIN-skinne montering Normkapasitet Sjålvkjyling Kortslutningskydd Overlastskydd Overspenningskydd	716	895	0	Bilgikroken	VADSBØ AB

LLSR-ZG9001	CCT Zigbee RGBW touch remote controller	Dette er en ZigBee controller som kan brukes for å dimme og styre RGBW strips. Kontrolleren har uavhengig dimming og veksting mellom fargetemperaturer. Enheten er kompatibel med standard ZigBee gateway og lysstyring. Den kommer i 2 versjoner. En variant kan styre 4 gruppe lamper uavhengig av hverandre, for eksempel 4 områder eller 4 uavhengige rom. Denne har vi en av på lager. Kan også styre ut intensiteten på alle fargene uavhengig av hverandre, eller kan sette kombinasjoner ved å bruke "hjul" i midten. En variant kan styre bare en gruppe med lamper, men kan programmeres til å sette opp og lagre 4 forskjellige scener. Denne har vi 2 av på lager. Kan også styre ut intensiteten på alle fargene uavhengig av hverandre, eller kan sette kombinasjoner ved å bruke "hjul" i midten. ZigBee 3.0 dimmer for innfelt montering Dimmeren kan brukes sammen med: Apple HomeKit, Amazon Echo Plus, Philips hue, Google Assistant SDK. Kommunikasjonsprotokoll: ZigBee 3.0 RF (2,4 GHz) Radiostråleens rekkevidde: typisk 40 meter Kontroll av funksjoner: regulerer fargetemperatur og dimming Kompatibel med universell ZigBee Master Controller / Koordinator Støtter Touchlink kretsledelse Støtter Firm og Bind modus for å binde til en ZigBee fjernkontroll direkte, uten hub eller Zigbee ventral Støtter ZigBee Grønn Energi og kan bindes til og styres av maks. 20 (GE) fjernkontroller Utgående produkt. Salget gjelder så lenge vi har varer på lager. Salgsvarer, ingen returrett!	980	1225	200	Smartbus/Zigbee	
SR-2300TS-DI	DALI dimmer for veggmontering	DALI touch dimmer for veggmontering. Dette er en touch DALI dimmer som er kompatibel med standard DALI protokoll. Den kan dimme inntil 4 uavhengige soner, og dimmer helt uten fjernstyring helt ned til 0,1% effekt. Kan også lagre: lagre inntil 3 forskjellige scener for alle 4 sonene. Enheten kan styre alle kjente DALI dimme enheter på følgende for 12-24 volt og 230 volt. Hovedspesifikasjoner: •Bulb: Touch sensitive. •Bulb: Glass interface (white & black). •Bulb: Comply to DALI standard protocol IEC 62386-102, IEC 62386-207 and in compliance with DALI products from other international incorporation. •Bulb: Built-in 100mA DALI power supply to power up to max. 50 DALI ECGs •Bulb: Powered by DALI bus while not connected to AC mains •Bulb: Max. 100 DALI ECGs on a DALI line can be controlled by 4 control panels (2 by AC mains, 2 by DALI bus) •Bulb: 4 light zones are available for switch, dimming control, each zone can control 1 DALI address. •Bulb: Enable to set start DALI address number (0-63) for the 1 zone by rotary switches on the back. •Bulb: Enable to save 3 scenes	928	1160	100	Smartbus/DALI/DALI dimmere/brytere	Survicher
SR-2300TS-C	DALI CCT touch kontrollør	DALI touch styring for farging, styre fargetemperatur (CCT). Kan monteres i veggbocks. Dette er en touch DALI dimmer som er kompatibel med standard DALI protokoll. Den kan dimme inntil 4 uavhengige soner, og dimmer helt uten fjernstyring helt ned til 0,1% effekt. Kan også lagre: lagre inntil 2 forskjellige scener for alle 4 sonene. Enheten kan styre alle kjente DALI dimme enheter på følgende for 12-24 volt og 230 volt. Hovedspesifikasjoner: •Bulb: Touch sensitive. •Bulb: Glass interface(white & black). •Bulb: Comply to DALI standard protocol IEC 62386-102, IEC 62386-207, IEC 62386-209 and in compliance with DALI products from other international incorporation. •Bulb: Built-in 100mA DALI power supply to power up to max. 50 DALI ECGs. •Bulb: Powered by DALI bus while not connected to AC mains. •Bulb: Max. 100 DALI ECGs on a DALI line can be controlled by 4 control panels via broadcast (2 by AC mains, 2 by DALI bus). •Bulb: Enable to control 4 DALI Groups and 2 DALI Scenes. •Bulb: Enable to set start DALI group number (0-15) and scene number (0-15) by rotary switches on the back. •Bulb: Supports DT8 devices •Bulb: Color temperature adjustment according to DALI specifications of Device Type B: Color Type TC •Bulb: Each DT8 device is controlled via a single DALI address	992	1240	100	Smartbus/DALI/DALI dimmere/brytere	
SR-2304-DIN	DALI LED dimmer DIN-skinne montert	DALI dimmer for konstant spenning (CV) 12-36 volt DC. Monteres på DIN skinne i sikringskap, og muliggjør et dimmet spredeneffekt på maks 24 volt til flere LED strips lys. Den har 4 kanaler og kan dimme/styre 5 ampere pr kanal. Finner automatisk adresser når den kobles til en DALI bus, men adressene kan også stilles inn manuelt. Kan brukes sammen med en DALI belysning i et smart hus gjennom en Zigbee eller Z-wave til DALI interface. Kan også styres som push-dim. Lagersalg. Vi har 2 igjen på lager og selger disse ut til meget gunstig pris. Salgsvarer har ikke returrett. Hovedspesifikasjoner: In compliance with IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2 •#R226: Built-in DALI-2 interface, DALI DT6 device •#R226: Match all DALI systems in the market •#R226: Manual/automatic DALI address setting •#R226: DALI address digital indicate •#R226: Push dimmer/DALI dimmer optional •#R226: Four channels, can set addresses from one to four. •#R226: To work with power repeater to expand output power unlimitedly •#R226: Waterproof grade: IP20 •#R226: DIN rail controller	896	1120	0	Smartbus/DALI/DALI dimmere/brytere	Survicher

DIN-411-10A	DALI LED dimmer 1 kanal DIN skinne monteret	DALI dimmer, 1 kanal, 10 ampere. Kan også karing: gi ut 1-10 for input til en 1-10 volt dimmer. LTECH developed a new DALI to PWM dimming driver which has solved the compatible problem of the fluorescent dimming system and the LED illumination. LED lamps can be controlled by many traditional intelligent dimming systems such as Lutron, Dynalite, Tridonic, Schneider, Clipsal, Osram, Philips, ABB, etc. DIN-411-10A CV dimming driver adopts the latest DALI standard IEC62386 compatible with the old standard IEC60929. It can load Max 10A current, 12V can load max 120W, 24V can load max 240W. 1. Product Parameter: Input Signal: Input Voltage: DC12V~DC24V Output: 10A x1CH+0-10V x 1CH Max Output Power: 120W/240W(12V/24V) Dimming Range: 0-100% DALI Dimming Signal DIN Rail Mounting Size: TS-35/7.5 or TS-35/15 (IEC62386/IEC60929) Mounting: DIN Rail or Screw Weight(G.W.): 120g Working Temperature: -30°C~55°C	700	875	120	SmartbusDALI DALI dimmere/brylere	Led Lys AS
LT-404-5A	DALI 4 kanals 12-24V LED dimmer	DALI dimmenmodul for LED strips og andre LED lys som også karing: på karing: 12-24 volt DC. 4 kanaler hver på karing: 5 ampere. Kan også karing: kobles som push-dim dimmer. Dimming interface: PWM digital dimming, standard DALI logarithmic dimming curve. Dimming range: 0~100%, LED start at 0.1% possible 4CH isolated control output, Max. current output: 20A Full protective plastic housing. DALI bus standard: IEC62386. Suitable for indoor environments. Main Characteristics Dimming Interface: DALI, Push Dim Input Voltage: 12~24Vdc Output Voltage: 12~24Vdc Dimming Range: 0~100% Product Size: L1758mmxW448mmxH30mm Package Size: L1758mmxW448mmxH30mm Weight(G.W.): 135g Working Temperature: -30°C~55°C	560	700	135		
LT-404-5A	DALI 4 kanals LED dimmer 12-24V	4 kanals DALI dimmer for LED strips 12-24 volt. Kan også karing: brukes som push-dim dimmer. Dimming interface: PWM digital dimming, standard DALI logarithmic dimming curve. Dimming range: 0~100%, LED start at 0.1% possible 4CH isolated control output, Max. current output: 20A Full protective plastic housing. DALI bus standard: IEC62386. Suitable for indoor environments Main Characteristics Dimming Interface: DALI, Push Dim Input Voltage: 12~24Vdc Output Voltage: 12~24Vdc Dimming Range: 0~100% Product Size: L1758mmxW448mmxH30mm Package Size: L1758mmxW448mmxH30mm Weight(G.W.): 135g Working Temperature: -30°C~55°C Output: 5A/lines/4CH Max. 20A	560	700	135	SmartbusDALI DALI dimmere/brylere	Led Lys AS
DLV501	DALI LED dimmer 12-24 volt, 1 kanal	Enkel DALI dimmer som dimmer 1 utgang med inntil 10 ampere 12-24 volt.	280	350	100	SmartbusDALI DALI dimmere/brylere	Led Lys AS
DALI 5-500	DALI dimmer for fasedim/glødelamper	Enkel DALI dimmer primært for glødelamper. Kan også brukes mot LED pærer men pass på at minimumslast er 5 watt, normalt en til to LED pærer.	280	350	100	SmartbusDALI DALI dimmere/brylere	
3201357	Sg Tube Mini R Hvit 14W 880lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Utgående produkt. Ingen retur.	732.8	916	632	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Sg Armaturen A/S
3201359	Sg Tube Mini R Sort 14W 880lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Tube Mini R er en stilig og minimalistisk spotlight for innfelt montering i rette tak eller skråtak. Den har et kraftig lys som kan brukes indirekte til almenbelysning eller direkte til å fremheve deler av omgivelsene. Spotten kan roteres og vippes nøyaktig dit lyset trengs. Den er enkel å installere med fjæreri et standard Ø83 hull. Kan kobles i støyfe, i klasse II for enkel utskifting der det ikke finnes jordledning. Tube Mini R leveres med en svart baffel som standard, med lav blending. Andre baffler er også tilgjengelig separat som tilbehør.	732.8	916	632	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Sg Armaturen A/S
3201358	Sg Tube Mini R Hvit 14W 900lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Tube Mini R er en stilig og minimalistisk spotlight for innfelt montering i rette tak eller skråtak. Den har et kraftig lys som kan brukes indirekte til almenbelysning eller direkte til å fremheve deler av omgivelsene. Spotten kan roteres og vippes nøyaktig dit lyset trengs. Den er enkel å installere med fjæreri et standard Ø83 hull. Kan kobles i støyfe, i klasse II for enkel utskifting der det ikke finnes jordledning. Tube Mini R leveres med en svart baffel som standard, med lav blending. Andre baffler er også tilgjengelig separat som tilbehør.	799.2	999	632	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Sg Armaturen A/S
3201360	Sg Tube Mini R Sort 14W 900lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Tube Mini R er en stilig og minimalistisk spotlight for innfelt montering i rette tak eller skråtak. Den har et kraftig lys som kan brukes indirekte til almenbelysning eller direkte til å fremheve deler av omgivelsene. Spotten kan roteres og vippes nøyaktig dit lyset trengs. Den er enkel å installere med fjæreri et standard Ø83 hull. Kan kobles i støyfe, i klasse II for enkel utskifting der det ikke finnes jordledning. Tube Mini R leveres med en svart baffel som standard, med lav blending. Andre baffler er også tilgjengelig separat som tilbehør.	788	985	632	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Sg Armaturen A/S
3203486	Sg TUBE MINI BAFFEL SORT Ø59	Baffel i sort til bruk på Tube Mini Ø59.	67.2	84	24	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Sg Armaturen A/S
3203487	Sg TUBE MINI BAFFEL GULL Ø59	Skafløvere. 3-5 dagers levering.	67.2	84	24	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Sg Armaturen A/S

		En enkel kontakt til å skru fast i bordplate. Den har 2 stk RJ45 kontakter med ledninger til å koble til utfall i veggen for derved å ha en enkel trådbasert tilkobling til lokalt internett. Spennning inn 230 volt Størm inn Max 16 Ampere Maks effekt 3200 watt Sokler: 230 volt 2 stk DIN standard jordet sokkel, 16 amp. Sokler, lavvølt 2 stk for USB lading, 2,1 amp (2100 mA) 2 stk RJ45 kontakter for tilkobling til lokalt ethernet. Materialer Skrog: aluminiumslegering, PC i sokler, Kabel inn H05VU-F 3C1 5mm2 Plugg på kabel inn VDE 16A Vann og støvettethet IP20 Intern kabling Loddekoblinger	448	560	0	Billigkroken	
	Multikontakt for skrivepulten						
		4 veis stikk til kjøkken og arbeidsbenk. Det er alltid for lite stikkontakter på kjøkkenbenken eller arbeidsrommet. Her er en løsning. Spennning inn 230 volt Størm inn Max 16 Ampere Maks effekt 3200 watt Sokler: 230 volt 4 stk DIN standard jordet sokkel, 16 amp. Materialer Skrog: aluminiumslegering, PC i sokler, Vann og støvettethet IP20 Intern kabling Loddekoblinger Må kobles av installatør. Mål på front: 46 X 11,5 cm. Den bygger 6,5 cm fra front til bakke hjørne. Dette produktet går ut av vårt sortiment, og selget varer så lenge vi har varer på lager, ingen returert.	396	495	1235	Billigkroken	Led Lys AS
gn4703	4 veis stikkontakt til kjøkken og arbeidsbenk						
		Rekketys til verktøed og byggeplass, brenntid 50 000 timer. Kan kobles opp til 5 stk (450W), kabel 1,5m H05RN-F 2G1.5. Produktbeskrivelse S-LINE LED er den nye typen av kjedebelysning. Lyslengde med dioder i stiletterk utførelse. Singel line er lettmontert og kan sammenkobles opp til 50M. Den har en livslengde på 50 000 timer. Tåler tøff handling og kan med fordel benyttes både inne og utendørs IP54. Lysspredning 120°.	1055.2	1319	3000	Næringsbelysning/Arbeidslamper	Solar
7930223	S-LINE 90W/860 700LMM 10M IP54 SINGLE						
		Rekketys til verktøed og byggeplass, brenntid 50 000 timer. Kan kobles opp til 2 stk (450W), kabel 1,5m H05RN-F 2G1.5. Produktbeskrivelse S-LINE LED er den nye typen av kjedebelysning. Lyslengde med dioder i stiletterk utførelse. Singel line er lettmontert og kan sammenkobles opp til 50M. Den har en livslengde på 50 000 timer. Tåler tøff handling og kan med fordel benyttes både inne og utendørs IP54. Lysspredning 120°.	2527.2	3159	6000	Næringsbelysning/Arbeidslamper	Solar
7930226	S-LINE 225W/860 700LMM 25M IP54 SINGLE						

		LED strips med lys fra siden av dioden. Egner seg derved godt til belysning langs kottister, belysning av flater og i bokstaver etc. . For referanser se våre hjemmesider www.ledlys-as.no Spesifikasjoner: Lengde: 5 meter Maks lengde pr. tilkobling: 5 meter Antall LED pr. meter: 140 Klippekunst: hver 50mm Strøm/spenning: konstant spenning Spenning DC: 24 VDC (23-25V) Dimbar: Ja Mål (mm): L:5000 B:8 H:1 Fargegjengivelse (CRI): >90 Lysfarge (Kelvin): 3000K Effekt pr. meter: 9,6 W/m Lumen ut (lm): 1100 Lumen/W: 110 Førværet levetid (timer): 50 000 Temperaturområde -20 til +50 grader C Fargetoleranse: MacAdam Step 3 IP-grad: IP20 Lysspredning: 180° Tilkoblings typer: 1 meter kabel i hver ende Ledertverrsnitt: 0,35 mm²					
430110	LED strips med sidelys, 9,6 W/m		796	995	100	LED Strips/LED Strips 24V	Led Lys AS
3303447	Sg Sense Surface 300x1200 Hvit 3790lm 3000K Ra>80 FaseB		1639.2	2049	6785	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3303448	Sg Sense Surface 300x1200 Hvit 3790lm 3000K Ra>80 DALI		2263.2	2829	6785	Innebelysning/Taklamper/Takplafond.SmarthusDALI DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
3303451	Sg Sense Surface 300x1200 Hvit 3980lm 4000K Ra>80 FaseB		1940	2425	6785	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3303452	Sg Sense Surface 300x1200 Hvit 3980lm 4000K Ra>80 DALI		2263.2	2829	6785	Innebelysning/Taklamper/Takplafond.SmarthusDALI DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
3303445	Sg Sense Surface 600x600 Hvit 3640lm 3000K Ra>80 FaseB		1695.2	2119	6265	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3303446	Sg Sense Surface 600x600 Hvit 3640lm 3000K Ra>80 DALI /		2015.2	2519	6265	Innebelysning/Taklamper/Takplafond.SmarthusDALI DALI Lamper	Sg Armaturen A/S

3303449	Sg Sense Surface 600x600 Hvit 3870lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt	Sense Surface er en elegant og tynn utenpåliggende takarmatur. Enkel installering uten bruk av verktøy, med quick connector mellom braketet og front som holdes på plass av sterke magneter. En innovativ mekanisme lar deg velge om fronten skal flulle helt med lakel for skjult kabling eller sveve litt under for utenpåliggende kabling. Med Dipswitcher kan man stille ned lyssvaret til det man ønsker, både på faseavsnitt og DALI.	1747.2	2184	6265	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3303450	Sg Sense Surface 600x600 Hvit 3870lm 4000K Ra>80 DALI / Bestillingsvare	Sense Surface er en elegant og tynn utenpåliggende takarmatur. Enkel installering uten bruk av verktøy, med quick connector mellom braketet og front som holdes på plass av sterke magneter. En innovativ mekanisme lar deg velge om fronten skal flulle helt med lakel for skjult kabling eller sveve litt under for utenpåliggende kabling. Med Dipswitcher kan man stille ned lyssvaret til det man ønsker, både på faseavsnitt og DALI.	2116	2645	6265	Innebelysning/Taklamper/Takplafond:Smartbus/DALI/DALI Lamber	Sg Armaturen A/S
3203520	Sg Inspire R Hvit 150 450lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	INSPIRE R 150 2700K HVT 8W, 450lm, RA98, SDCM 2, Class II SELV, IP20, IK10, L90B10 100,000 Inspire R er en rektangulær, innfelt downlight til innendørs bruk. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blending og avgir harmonisk stabilt lys med et veldefinert lymanster.	852.8	1066	310	Downlights/Lineære Downlight	Sg Armaturen A/S
3203526	Sg Inspire R Sort 150 450lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	INSPIRE R 150 2700K SORT 8W, 450lm, RA98, SDCM 2, Class II SELV, IP20, IK10, L90B10 100,000 Inspire R er en rektangulær, innfelt downlight til innendørs bruk. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blending og avgir harmonisk stabilt lys med et veldefinert lymanster.	852.8	1066	310	Downlights/Lineære Downlight	Sg Armaturen A/S
3203532	Sg Inspire R Sort 300 900lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	INSPIRE R 300 2700K SORT 8W, 900lm, RA98, SDCM 2, Class II SELV, IP20, IK10, L90B10 100,000 Inspire R er en rektangulær, innfelt downlight til innendørs bruk. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blending og avgir harmonisk stabilt lys med et veldefinert lymanster.	1215.2	1519	450	Downlights/Lineære Downlight	Sg Armaturen A/S
3203522	Sg Inspire R Hvit 150 470lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	INSPIRE R 150 3000K HVT 8W, 470lm, RA98, SDCM 2, Class II SELV, IP20, IK10, L90B10 100,000 Inspire R er en rektangulær, innfelt downlight til innendørs bruk. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blending og avgir harmonisk stabilt lys med et veldefinert lymanster.	868	1085	310	Downlights/Lineære Downlight	Sg Armaturen A/S
3203528	Sg Inspire R Sort 150 470lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	INSPIRE R 150 3000K SORT 8W, 470lm, RA98, SDCM 2, Class II SELV, IP20, IK10, L90B10 100,000 Inspire R er en rektangulær, innfelt downlight til innendørs bruk. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blending og avgir harmonisk stabilt lys med et veldefinert lymanster.	863.2	1079	310	Downlights/Lineære Downlight	Sg Armaturen A/S
3203534	Sg Inspire R Sort 300 950lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	INSPIRE R 300 3000K SORT 8W, 950lm, RA98, SDCM 2, Class II SELV, IP20, IK10, L90B10 100,000 Inspire R er en rektangulær, innfelt downlight til innendørs bruk. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blending og avgir harmonisk stabilt lys med et veldefinert lymanster.	1247.2	1559	450	Downlights/Lineære Downlight	Sg Armaturen A/S
3203540	Sg Inspire R Hvit 300 950lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	INSPIRE R 300 3000K HVT 8W, 950lm, RA98, SDCM 2, Class II SELV, IP20, IK10, L90B10 100,000 Inspire R er en rektangulær, innfelt downlight til innendørs bruk. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blending og avgir harmonisk stabilt lys med et veldefinert lymanster.	1092	1365	450	Downlights/Lineære Downlight	Sg Armaturen A/S
4540088	ELKO SmartStikk enkel 16A Plus PH	SmartStikka Enkel 16A er en smart stikkontakt som kan kontrollere og måle forbruk til tilkoblede laster for bedre sikkerhet, kontroll og ikke minst energieffektivitet. Ved å parre stikkontakten til ELKO Smart systemet, får man mulighet til å benytte en rekke smarte funksjoner, som å skru AV/PA stikkontakten fra telefonen, måle strømforbruk, sette opp en tidplan eller inkludere den i en automasjon eller sløkking. Den passer i standard veggbox og installerer like enkelt som vanlige stikkontakter, som gjør den godt egnet til både nye og eksisterende installasjoner. Kontrollmuligheter: Med ELKO SmartHUB kan du kontrollere lasten som er pluggert inn i stikkontakten via ELKO Smart appen, trådløse bryter, automasjoner, sløkninger og via talestyring. Stikkontakten kan alltid skrues AV/PA manuelt ved å trykke på knappen på enheten, som også indikerer om stikkontakten er slått PA. Øvrige funksjoner når tilknyttet ELKO SmartHUB: • Skru AV/PA eller se status og forbruk fra hvor som helst med mobilen. • Sett opp en timer eller tidplan • Inkluder i en sløkking eller automasjon med andre ELKO Smart produkter. Monitorer strømforbruk for tilkoblet last med høy nøyaktighet (1% feilmargin for laster >25W) Teknisk info: Merkeeffektning: AC 230 V ~ 50 Hz // Standby: maks. 0,4 W // Sikring: 16 A miniautomatsikring // Driftfrekvens: 2400 ~ 2480 Mhz // Maks. overført radiorikværsstrøm: 25 W // Kommunikasjonsprotokoll: Zigbee 3.0 sertifisert	717.6	897	155	Smartbus/ELKO Smart Home	Elko AS
4540090	ELKO SmartStikk enkel 16A Plus SO	SmartStikka Enkel 16A er en smart stikkontakt som kan kontrollere og måle forbruk til tilkoblede laster for bedre sikkerhet, kontroll og ikke minst energieffektivitet. Ved å parre stikkontakten til ELKO Smart systemet, får man mulighet til å benytte en rekke smarte funksjoner, som å skru AV/PA stikkontakten fra telefonen, måle strømforbruk, sette opp en tidplan eller inkludere den i en automasjon eller sløkking. Den passer i standard veggbox og installerer like enkelt som vanlige stikkontakter, som gjør den godt egnet til både nye og eksisterende installasjoner. Kontrollmuligheter: Med ELKO SmartHUB kan du kontrollere lasten som er pluggert inn i stikkontakten via ELKO Smart appen, trådløse bryter, automasjoner, sløkninger og via talestyring. Stikkontakten kan alltid skrues AV/PA manuelt ved å trykke på knappen på enheten, som også indikerer om stikkontakten er slått PA. Øvrige funksjoner når tilknyttet ELKO SmartHUB: • Skru AV/PA eller se status og forbruk fra hvor som helst med mobilen. • Sett opp en timer eller tidplan • Inkluder i en sløkking eller automasjon med andre ELKO Smart produkter. Monitorer strømforbruk for tilkoblet last med høy nøyaktighet (1% feilmargin for laster >25W) Teknisk info: Merkeeffektning: AC 230 V ~ 50 Hz // Standby: maks. 0,4 W // Sikring: 16 A miniautomatsikring // Driftfrekvens: 2400 ~ 2480 Mhz // Maks. overført radiorikværsstrøm: 25 W // Kommunikasjonsprotokoll: Zigbee 3.0 sertifisert	839.2	1049	155	Smartbus/ELKO Smart Home	Elko AS
3203538	Sg Inspire R Hvit 300 900lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	INSPIRE R 300 2700K HVT 8W, 900lm, RA98, SDCM 2, Class II SELV, IP20, IK10, L90B10 100,000 Inspire R er en rektangulær, innfelt downlight til innendørs bruk. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blending og avgir harmonisk stabilt lys med et veldefinert lymanster.	1159.2	1449	450	Downlights/Lineære Downlight	Sg Armaturen A/S
3203325	Sg Nano Sort 80lm 2700K Ra>90 Driver 350mA bestilles separat	Minddownlight som gir et flott, stemningsfullt lys for montering innendørs i vindu, skap og veggriser. Produisert i trykkløst, pulverlakkert aluminium med sort overflate med 36° refleksor. Tre drivere tilgjengelig: faseavsnitt, 1-10V/inputs og faseavsnitt/inputs (selges separat). Lav innbyggingsdybde og enkel montering.	187.2	234	36	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning	Sg Armaturen A/S

3200924	Sg Junistar Soft Hvit 730lm 2700K Ra 98 DALI	Ekskluisiv downlight for innendørbruk med 42° lysspredningsvinkel. Produktet i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert sort eller hvit overflate, og klart frontglass. Avansert reflektorteknikk og tilbaketrukket lyskilde gir høy lysutbytte med svært lav blending. Dimbar med farseavsntidnimer eller DALI Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Verklaysyft montering, og mulighet for videkobling. Innbyggingsdyde 51mm, og hulldiamter Ø83mm Beskyttelsesklasse IP54.	775.2	969	580	DownlightsLED Lavbyggende-Smarthus/DALI/DALI Låmper	Sg Armaturen A/S
3200528	Sg Junistar Soft Hvit 760lm 3000K Ra 98 DALI	Ekskluisiv downlight for innendørbruk med 42° lysspredningsvinkel. Produktet i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert sort eller hvit overflate, og klart frontglass. Avansert reflektorteknikk og tilbaketrukket lyskilde gir høy lysutbytte med svært lav blending. Dimbar med farseavsntidnimer eller DALI Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Verklaysyft montering, og mulighet for videkobling. Innbyggingsdyde 51mm, og hulldiamter Ø83mm Beskyttelsesklasse IP54.	759.2	949	580	DownlightsLED Lavbyggende-Smarthus/DALI/DALI Låmper	Sg Armaturen A/S
3201426	Sg LEDstar Slim Hvit 240lm 2700K Ra>90	LED-spotlight som passer perfekt for benk, skap- eller veggnisjer som gr et flott lys. LEDStar Slim er utført i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium. Spotlighten har lav innfellingshåyde på kun 11mm, 3 meter kabel inkludert.	284	355	105	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Utenpåliggende møbelbelysning	Sg Armaturen A/S
3201620	Sg ZIP SLIM ENDETILKOBLING HVIT	Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller benstet finish. Systemet stiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pendler med ultrasmale tilkoblingsadaptere som forvisner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.	111.2	139	49	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3201623	Sg ZIP SLIM ENDETILKOBLING SORT	Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller benstet finish. Systemet stiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pendler med ultrasmale tilkoblingsadaptere som forvisner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.	119.2	149	49	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3000062	Sg View Sort m/ kontakt 680lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt	Moderne, slank baderomsarmatur for montering over speil eller på speilskap (skapbrakett selges separat). Armaturen har en effektiv, integrert LED chip og gr et vakkert ensatt lys. Dimbar med farseavsntidnimer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Armaturen er produsert i trykkstøpt aluminium med benstet eller pulverlakkert hvit eller sort overflate, med skjerm i polykarbonat. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur- og monteringsplate. Beskyttelsesklasse IP44.	996	1245	1150	Innebelysning/Baderomsbelysning/Speilarmatur	Sg Armaturen A/S
3000064	Sg View Sort Skapbrakett Stål	Brakett for montering på ovenkaphyller over speil.	95.2	119	100	Innebelysning/Baderomsbelysning/Speilarmatur	Sg Armaturen A/S
3344517	Sg Circulus Hvit 1345lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Rund, utenpåliggende armatur i minimalistisk design som gr et vakkert, ensatt lys som passer i alle rom. Armaturen er utført i benstet stål, eller pulverlakkert i matt sort eller hvit. Dimbar med DALI eller farseavsntidnimer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Leveres også som sensorarmatur. Enkel montering med hurtigkobling mellom armatur og takplate som kan skrues direkte på alle kjente takbokser. Synlig kabling også mulig. Beskyttelsesklasse IP21.	2500	3125	2100	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3307365	Sg ETNE 3000K	Etne er den ideelle lampen for bodde, kott, hobbyrom, ganger og vaskerom, med godt lys og stor spredning. Enkel installasjon rett i tak eller i takboks, med hurtigklemmer med mulighet for videkobling, og opplegg for skjult eller åpen kabling. Dobbeltsikret, så den også kan brukes til rehabilitering der det mangler jord. Ikke dimbar. Base og avskjerming er av slagfast og UV-stabilisert polykarbonat.	263.2	329	331	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3307366	Sg ETNE 3000K PIR SENSOR	Etne er den ideelle lampen for bodde, kott, hobbyrom, ganger og vaskerom, med godt lys og stor spredning. Enkel installasjon rett i tak eller i takboks, med hurtigklemmer med mulighet for videkobling, og opplegg for skjult eller åpen kabling. Dobbeltsikret, så den også kan brukes til rehabilitering der det mangler jord. Ikke dimbar. Base og avskjerming er av slagfast og UV-stabilisert polykarbonat. Utstyrt med PIR sensor, som sørger for at lyset skur seg på ved bevegelse, og skur seg av automatisk etter innstilt tid. Praktisk, hygienisk og energibesparende. Den har også daglysensens, slik at man kan stille den inn til at den ikke skal tenne om det allerede er nok lys i rommet. PIR sensoren deaktiverer ikke gjennom vegger og dører, så man unngår at den slår seg på når det ikke er behov. Den kan også styre flere andre armaturer (slaver). F.eks. opptil 10 Etne.	495.2	619	331	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3102591	Sg Artes Hvit 480lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	ARTES Hvit 3000K Lækker og dekorativ armatur for utendørs eller innendørs montering på vegg. Produktet i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium. Dimbar med farseavsntidnimer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel installasjon med monteringsbakplate, samt hurtigklemmer og to kabeltinganger. Mulighet for individuell trinnsvis justering av lys-vinkellysfordeling opp og ned. Opp- eller ned-lyset kan også koples fra om ønskelig.	836	1045	797	Utebelysning/Vegglåmper med opp/ned lys	Sg Armaturen A/S
3102594	Sg Artes Graffiti 340lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	ARTES GRAFFITT 3000K Lækker og dekorativ armatur for utendørs eller innendørs montering på vegg. Produktet i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium. Dimbar med farseavsntidnimer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel installasjon med monteringsbakplate, samt hurtigklemmer og to kabeltinganger. Mulighet for individuell trinnsvis justering av lys-vinkellysfordeling opp og ned. Opp- eller ned-lyset kan også koples fra om ønskelig.	839.2	1049	797	Utebelysning/Vegglåmper med opp/ned lys	Sg Armaturen A/S
3102597	Sg Artes Sort 340lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	ARTES Sort 3000K Lækker og dekorativ armatur for utendørs eller innendørs montering på vegg. Produktet i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium. Dimbar med farseavsntidnimer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel installasjon med monteringsbakplate, samt hurtigklemmer og to kabeltinganger. Mulighet for individuell trinnsvis justering av lys-vinkellysfordeling opp og ned. Opp- eller ned-lyset kan også koples fra om ønskelig.	815.2	1019	797	Utebelysning/Vegglåmper med opp/ned lys	Sg Armaturen A/S
3102340	Sg Flom Graffiti Mini 1060lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar	FLOM MINI 3000K Flom gir en energi- og økonomi-besparende utendørsbelysning som kan brukes som for eksempel arbeidslys, fasadebelysning eller hagebelysning. Flom leveres også med bevegelses-sensor. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i grått og har glass som avskjerming. Justerbar vinkel på braketten. Over 100lm/W.	366.4	458	607	Utebelysning/Sensorlamper	Sg Armaturen A/S
3102342	Sg Flom Graffiti Midi 2610lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar	FLOM MIDI 3000K Flom gir en energi- og økonomi-besparende utendørsbelysning som kan brukes som for eksempel arbeidslys, fasadebelysning eller hagebelysning. Flom leveres også med bevegelses-sensor. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i grått og har glass som avskjerming. Justerbar vinkel på braketten. Over 100lm/W.	603.2	754	970	Utebelysning/Sensorlamper	Sg Armaturen A/S
3102346	Sg Flom Graffiti Maxi 4640lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar	FLOM MAXI 3000K Flom gir en energi- og økonomi-besparende utendørsbelysning som kan brukes som for eksempel arbeidslys, fasadebelysning eller hagebelysning. Flom leveres også med bevegelses-sensor. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i grått og har glass som avskjerming. Justerbar vinkel på braketten. Over 100lm/W.	831.2	1039	1565	Utebelysning/Sensorlamper	Sg Armaturen A/S

		Moderne LED-armatur i slank profil med stor lysspredning for montering på stolpe (Ø80mm). Adapter for stolpe med Ø48mm medfølger. Fevik er et godt valg for lyssetting av gangveier, parker og parkeringsplasser. Armaturen er vinklet 80 for vedde lysspredning, og er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i hvit eller grafit, med avskjerming i glass. Leveres med 5 meter kabel for rask og enkel montering. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfæsthet IK10.						
3102361	Sg Fevik Grafit Stølpebestag Aluminium		540.8	676	513	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold		Sg Armaturen A/S
3200865	Sg Sense Hvit 190 IsoSafe 620lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Elegant innfelt LED beregnet for "all-round" belysning i offentlige områder og korridorer. Innfelt. Gir et elegant uttrykk. Lang levetid: 50 000 timer (L80B20). Øyeblikkelig start. Varmhvit farge temperatut 2700K. Driver er inkludert	655.2	819	671	Innebelysning/Taklamper/Takplafond		Sg Armaturen A/S
3200866	Sg Sense Hvit 190 IsoSafe 630lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	SENSE 190 OPAL PRISM 3000K Elegant innfelt LED beregnet for "all-round" belysning i offentlige områder og korridorer. Innfelt. Gir et elegant uttrykk. Lang levetid: 50 000 timer (L80B20). Øyeblikkelig start. Varmhvit farge temperatut 3000K. Driver er inkludert.	655.2	819	671	Innebelysning/Taklamper/Takplafond		Sg Armaturen A/S
3200867	Sg Sense Hvit 255 IsoSafe 1340lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Elegant innfelt LED beregnet for "all-round" belysning i offentlige områder og korridorer. Innfelt. Gir et elegant uttrykk. Lang levetid: 50 000 timer (L80B20). Øyeblikkelig start. Varmhvit farge temperatut 2700K. Driver er inkludert	811.2	1014	671	Innebelysning/Taklamper/Takplafond		Sg Armaturen A/S
3200868	Sg Sense Hvit 255 IsoSafe 1370lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Elegant innfelt LED beregnet for "all-round" belysning i offentlige områder og korridorer. Innfelt. Gir et elegant uttrykk. Lang levetid: 50 000 timer (L80B20). Øyeblikkelig start. Varmhvit farge temperatut 3000K. Driver er inkludert	783.2	979	1000	Innebelysning/Taklamper/Takplafond		Sg Armaturen A/S
3200869	Sg Sense Hvit 320 1750lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	SENSE 320 OPAL PRISM 2700K Elegant innfelt LED beregnet for "all-round" belysning i offentlige områder og korridorer. Innfelt. Gir et elegant uttrykk. Lang levetid: 50 000 timer (L80B20). Øyeblikkelig start. Varmhvit farge temperatut 2700K. Driver er inkludert.	1024	1280	1431	Innebelysning/Taklamper/Takplafond		Sg Armaturen A/S
3200870	Sg Sense Hvit 320 1870lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	SENSE 320 OPAL PRISM 3000K Elegant innfelt LED beregnet for "all-round" belysning i offentlige områder og korridorer. Innfelt. Gir et elegant uttrykk. Lang levetid: 50 000 timer (L80B20). Øyeblikkelig start. Varmhvit farge temperatut 3000K. Driver er inkludert.	1024	1280	1431	Innebelysning/Taklamper/Takplafond		Sg Armaturen A/S
3101247	Sg Frame Mini Grafit 4000K 550 Im Ra>80 Faseavsnitt	Armatur i moderne, slitent design, som passer like godt innendørs som utendørs. Kan monteres både i tak og på vegg. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller grafit overflate. Skjerm i UV-stabilisert, opal polycarbonat. Frame familien finnes som rund, kvadratisk og rektangulær i flere størrelser. Enkel montering, to inn-utløpere for kabler, med mulighet for både side skjøt og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP66, slagfæsthet IK10. Design: Holcher Design	1227.2	1534	1750	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold		Sg Armaturen A/S
1410662	Bryter 2 Polet I Plus HP SO	Bestillingsvare Innfelt bryter i ELKO Høyplast Pusdesign. Bryteren er 2 polet, og benyttes der det er krav om topolet brudd, som f.eks i våtrom eller utendørs installasjon. Dersom bryteren skal monteres i en RS16 Refullstramme må festearmene L330 (el.nr. 1410770) benyttes. For ombygging til bryter med lys, benyttes vippeskykke med lysdåsing samt lysenhet. For ombygging til MP benyttes inpusluter 147 (el. nr. 1410914). Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en Refullstramme eller en ELKO Plus OPTIKON ramme må den medfølgende rammen finnes. ELKO Plus høyplastprodukter er det klare bærekraftige alternativet for elektrisk materiell. Høyplastserien består av en andel resirkulerte fiskegarn, glassfiber og annen resirkulerbar plast for å opprettholde de elektriske egenskapene og brannskikketheten. Samtidig er det gjort grep på innpakningen hvor plast og lim er fjernet fra forpakningen. Det er synlig at det er gjort et bærekraftig produktvalg i fronten på produktet, med den elegante høyplastfargen.	104	130	85	Elektromatirell/ELKO/Elko Plus INNF. BRYTER		Elko AS
1410665	Bryter 5 Seriev. I Plus HP SO	Bestillingsvare Innfelt bryter i ELKO Høyplast 2x1 pol med skrutilkobling. Bryteren er 2x1-polet, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter. Denne bryteren kan benyttes til å styre 2 uavhengige soner. F.eks lampe over spisestuebord eller vegglamper. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en Refullstramme eller en ELKO Plus OPTIKON ramme må den medfølgende rammen finnes. ELKO Plus høyplastprodukter er det klare bærekraftige alternativet for elektrisk materiell. Høyplastserien består av en andel resirkulerte fiskegarn, glassfiber og annen resirkulerbar plast for å opprettholde de elektriske egenskapene og brannskikketheten. Samtidig er det gjort grep på innpakningen hvor plast og lim er fjernet fra forpakningen. Det er synlig at det er gjort et bærekraftig produktvalg i fronten på produktet, med den elegante høyplastfargen.	191.2	239	87	Elektromatirell/ELKO/Elko Plus INNF. BRYTER		Elko AS
1511102	ELKO Dobbel stikk delt I Plus HP SO	Bestillingsvare ELKO Høyplast Plus-dobbel stikkontakt innfelt med jord, baneveim og delt sokkel. Stikkontaktten bygger kun 11 mm ut fra vegg. Plus-dobbel stikk delt, har delt sokkel slik at den kan styres med 2 separate bryterledninger. Disse må alltid komme fra samme kussikring. Stikkontaktten passer kun i 1,5 veggboks, dersom det er montert enkel veggboks kan en forhøyningskappe benyttes. Plus-dobbel stikk delt har delt sokkel slik at den kan styres med 2 separate bryterledninger. Disse må alltid komme fra samme kussikring. OBS: Det styrtet uttaket bør merkes. ELKO Plus høyplastprodukter er det klare bærekraftige alternativet for elektrisk materiell. Høyplastserien består av en andel resirkulerte fiskegarn, glassfiber og annen resirkulerbar plast for å opprettholde de elektriske egenskapene og brannskikketheten. Samtidig er det gjort grep på innpakningen hvor plast og lim er fjernet fra forpakningen. Det er synlig at det er gjort et bærekraftig produktvalg i fronten på produktet, med den elegante høyplastfargen.	335.2	419	123	Elektromatirell/ELKO/Elko Plus STKK		Elko AS
3102468	Norlys Asker 1314 Pullert 7.7W LED Asymetrisk Dimbar Aluminium	Bestillingsvare Stilen pullert i aluminiumstap med asymmetrisk lys. Lampen leveres i fargene aluminium, sort og grafit. Led modul: 3000K, opp til 19000lm, utskiftbar LED modul. Festelgen Art. 1907 og markfeste Art 1908. bestilles separat.	3718.4	4648	4900	Utbelysning/Nordlys pullert		Norlys AS
3102469	Norlys Asker 1314 Pullert 7.7W LED Asymetrisk Dimbar Grafit	Bestillingsvare Stilen pullert i aluminiumstap med asymmetrisk lys. Lampen leveres i fargene aluminium, sort og grafit. Led modul: 7.7W 689lm ut. 3000K, opp til 19000lm, utskiftbar LED modul. Festelgen Art. 1907 og markfeste Art 1908. bestilles separat.	3718.4	4648	4900	Utbelysning/Nordlys pullert		Norlys AS
3100193	Norlys Asker 1363 Stolpe 18W LED Aluminium	Bestillingsvare Stilen stolpe armatur aluminiumstap pulverlakkert Grafit. Ideel egnet for bruk i fellesområder som parkeringsplasser og gangveier. Polycarbonat med klar optisk struktur. Høyde 236cm. LED modul 18W LED, 1710 lm, (lumen ut. 962) 3000K, dimbar. Festelgen Art. 116 og markfeste Art 117 bestilles separat.	7308	9135	17000	Utbelysning/Nordlys Stolper		Norlys AS
3100194	Norlys Asker 1363 Stolpe 18W LED Grafit	Bestillingsvare Stilen stolpe armatur aluminiumstap pulverlakkert Grafit. Ideel egnet for bruk i fellesområder som parkeringsplasser og gangveier. Polycarbonat med klar optisk struktur. Høyde 236cm. LED modul 18W LED, 1710 lm, (lumen ut. 962) 3000K, dimbar. Festelgen Art. 116 og markfeste Art 117 bestilles separat.	7308	9135	17050	Utbelysning/Nordlys Stolper		Norlys AS
3101985	Norlys Asker 1720 Vegglampe Opp/Nedlys 8.5W LED Aluminium	Bestillingsvare Stilen vegglampe i aluminiumstap. Asker leveres i fargene aluminium, grafit og hvit. Polycarbonat med optisk struktur. Opp og ned lys. 3000K. Levetid	1615.2	2019	1600	Utbelysning/Nordlys vegglamper opp/ ned lys		Norlys AS

3101986	Norlys Asker 1720 Vegglampe Opp/Nedlys 8,5W LED Graffiti	Stilen vegglampe i aluminiumslap. Asker leveres i fargene aluminium, graffiti, sort og hvit. Polykarbonat med optisk struktur. Opp og ned lys. 3000K, Levelid	1579.2	1974	1600	Utelysning/Nordlys vegglamper opp/med lys	Norlys AS
3101987	Norlys Asker 1720 Vegglampe Opp/Nedlys 8,5W LED Hvit	Stilen vegglampe i aluminiumslap. Asker leveres i fargene aluminium, graffiti og hvit. Polykarbonat med optisk struktur. Opp og ned lys. 3000K, Levelid	1615.2	2019	1600	Utelysning/Nordlys vegglamper opp/med lys	Norlys AS
3101988	Norlys Asker 1726 Vegglampe Nedlys 5,2W 3000K LED Aluminium	Stilen vegglampe i aluminiumslap. Asker leveres i fargene aluminium, graffiti og hvit. Polykarbonat med optisk struktur. Ned lys. 3000K, Levelid	1559.2	1949	1500	Utelysning/Nordlys vegglamper opp/med lys	Norlys AS
3101989	Norlys Asker 1726 Vegglampe Nedlys 5,2W 3000K LED Graffiti	Stilen vegglampe i aluminiumslap. Asker leveres i fargene aluminium, graffiti, sort og hvit. Polykarbonat med optisk struktur. Ned lys. 3000K, Levelid	1616	2020	1600	Utelysning/Nordlys vegglamper opp/med lys	Norlys AS
3101990	Norlys Asker 1726 Vegglampe Nedlys 5,2W 3000K LED Hvit	Stilen vegglampe i aluminiumslap. Asker leveres i fargene aluminium, graffiti og hvit. Polykarbonat med optisk struktur. Ned lys. 3000K, Levelid	1559.2	1949	1600	Utelysning/Nordlys vegglamper opp/med lys	Norlys AS
3104143	Norlys Asker 1311 Pullert 9,5W LED Sort 850mm	Stilen pullert i aluminiumslap. Blendfri pullert. Lampen leveres i fargene aluminium, sort og graffiti. Led modul: 9,5W LED, 1100 lm, 3000K, opp/til 50000h, utaktfar LED modul. Festejern Art. 1907 og markfeste Art 1908, bestilles separat	2766.4	3458	4350	Utelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3104144	Norlys Asker 1314 Pullert 7,7W LED Asymetrisk Dimbar Sort 850mm	Stilen pullert i aluminiumslap med asymmetrisk lys. Lampen leveres i fargene aluminium, sort og graffiti. Led modul: 7,7W 689lm ut, 3000K, opp/til 109000h, utaktfar LED modul. Festejern Art. 1907 og markfeste Art 1908, bestilles separat	3718.4	4648	4900	Utelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3104108	Norlys Asker 1310 Pullert 9,5W LED Aluminium 55cm	Stilen pullert i aluminiumslap. Blendfri pullert. Lampen leveres i fargene aluminium og graffiti. Led modul: 9,5W LED, 1100 lm, 3000K, opp/til 50000h, utaktfar LED modul. Festejern Art. 1907 og markfeste Art 1908, bestilles separat.	2560	3200	3640	Utelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3104109	Norlys Asker 1310 Pullert 9,5W LED Graffiti 55cm	Stilen pullert i aluminiumslap. Blendfri pullert. Lampen leveres i fargene aluminium og graffiti. Led modul: 9,5W LED, 1100 lm, 3000K, opp/til 50000h, utaktfar LED modul. Festejern Art. 1907 og markfeste Art 1908, bestilles separat.	2560	3200	3640	Utelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
3104142	Norlys Asker 1310 Pullert 9,5W LED Sort 55cm	Stilen pullert i aluminiumslap. Blendfri pullert. Lampen leveres i fargene aluminium, graffiti og sort. Led modul: 9,5W LED, 1100 lm, 3000K, opp/til 50000h, utaktfar LED modul. Festejern Art. 1907 og markfeste Art 1908, bestilles separat.	2592	3240	3640	Utelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
320303	Sirius Lineære Downlight 20W 2700K Tilbar 60gr Dimbar IP20	Led lineære downlights med dimbar driver, 20 watt, 1800 lumen. Lampa kan fippes som en vanlig downlight og derved stilles til å lyse mot vegg eller objekter på veggen. Egnr seg svært godt i taket over kjøkkenbenker, når når overskapene ikke lenger er vanlige. Material: Aluminium Die Casting Dimension: L168*W75*H48mm Cut hole 150*50mm Voltage: 220-240VAC/AC 50/60Hz LED: Original OSRAM 3030 CRI: Ra>90 Efficiency: 90lm/w±20lm CCT:2700K PF: >0.9 Beam angle: 45° Triac Dimmable IP20	840	1050	0	Downlights/Lineære Downlight	Led Lys AS
430247	150W Dimbar-fasedim LED Driver 24V IP20	Triacdimbar LED Driver med høykvalitet og 5 års garanti. Passer effektiv driver med målingene 195X67X32 mm. Fungere bra sammen med de fleste LED dimmere på markedet. Maks Last 150W 6.25 Ampere 24 volt	1508	1885	350	LED Strips/LED Drivers	Led Lys AS
3100197	Norlys Bryggefeste 3080 Galvanisert	Bryggefeste for pullert seriene HALMSTAD, ALTA, STOCKHOLM, WOOD, OPPLAND, LILLESAND	340	425	1100	Utelysning/Nordlys pullert	Norlys AS
	Bluetooth led dimmer, 5 kanaler, til led strips	Skaffelvere	0	0	0	Smartlys/Bluetooth	
3109326	Unilamp Tube Pullert GU10 6W Graffiti	TUBE PULLERT 6W IP65 240V. Klasse II. Leveres med 6W Philipsco LED lyskilde GU10. Støttestyk i lakkert aluminium for utbruk. Leveres med nedstapningsfeste. Kan også bruke LED GU10. Høyde: 1.1 m. Max 50W	2943.2	3679	0	Utelysning/Pullert	UNILAMP
3247504	CTM Lyng NorLum Comet Hvit 6-pack	NorLum Comet er en tilbar downlight med god spredning for god belysning. Dette er en kostnads effektiv downlight med svært monteringsvennlig driver. 6-pakning Downlight tilbar, 587 lumen, 6.5 W.	5092	6365	1940	Downlights/Downlightpakker	CTM Lyng
3247501	CTM Lyng NorLum Cosmo Hvit 6-pack	NorLum Cosmo er en lavbyggende downlight som er tilbar 360 grader. Det gir et fleksibelt bruksområde og mulighet for å rette lyset til det er ønsket. Med trinnløs og dynamisk dimming for behagelig grunnbelysning eller full effektbelysning.	4063.2	5079	1500	Downlights/Downlightpakker	CTM Lyng
1401067	Sg LEDDim Hvit 350VA	Vår egen digitale fasedimndimmer for montering i veggkoks. 1-100% dim, 23 mm innfellingsdybde, overoppeningsvern, overbelastningsvern og justeringsmuligheter for minimuminnstillinger er bare noen av egenskapene til LEDDim 400. Øvrige funksjoner er som i LEDDim 350. 400VA LED last. Justerbart minimumsnivå, tilkobling av begge faser (1-polig brudd), enderenderfunktjon, trinnløs dimming til 1% (avhengig av tilkoblede produkt). Påbyggingsboks og designrammer i sort og sølv (ligegjeldig tilbehør).	291.2	364	85	Elektromatrell/Dimmere/LEDdim SG	Sg Armaturen A/S
3247503	CTM NorLum Comet Hvit	NorLum Comet er en tilbar downlight med god spredning for god belysning. Dette er en kostnads effektiv downlight med svært monteringsvennlig driver. Downlight tilbar, 587 lumen, 6.5 W.	624	780	280	Downlights/LED Downlight	CTM Lyng
3247500	CTM NORLUM COSMO HVIT 6,5W/827 360°	NorLum Cosmo er en lavbyggende downlight som er tilbar 360 grader. Det gir et fleksibelt bruksområde og mulighet for å rette lyset til det er ønsket. Med trinnløs og dynamisk dimming for behagelig grunnbelysning eller full effektbelysning.	748	935	240	Downlights/LED Downlight	CTM Lyng
3247502	CTM NORLUM COSMO SORT 6,5W/827 360°	NorLum Cosmo er en lavbyggende downlight som er tilbar 360 grader. Det gir et fleksibelt bruksområde og mulighet for å rette lyset til det er ønsket. Med trinnløs og dynamisk dimming for behagelig grunnbelysning eller full effektbelysning. Downlight 360°, 605 lumen, 6.5 W.	996	1245	280	Downlights/LED Downlight	CTM Lyng
3203132	Sg Tube Wall Hvit USB 350lm 2700K Ra 98 Integreert dimmer	Tube Wall er en stilig veggmontert lampe med integrert dimmer og USB A+C-lader. Den er egnet som leselampe ved sengen i boliger, så vel som på hoteller og sykehus. Lampeskjermen kan fritt justeres med en bevegelig lampearm. Tube Wall leveres med varting som standard, med lav gjennskinn. Andre ringer i hvitt og gull kan leveres som ekstrautstyr. Den er utstyrt med en kraftig USB-lader som gir opptil 3 A (18 W). Når begge portene er bruk, distribuerer laderen automatisk strømmen, slik at enheten med lavest batterinivå får mest mulig strøm.	873.6	1092	660	Innbelysning/Vegglamper	Sg Armaturen A/S

3203134	Sg Tube Wall Sort USB 350lm 2700K Ra 98 Integrert dimmer	Tube Wall er en stillig veggmontert lampe med integrert dimmer og USB A+C-lader. Den er egnet som leselampe ved sengen i boliger, så vel som på hoteller og sykehus. Lampeskjermen kan fritt justeres med en bevegelig lampearm. Tube Wall leveres med svart ring som standard, med lav gjenskin. Andre ringer i hvitt og gull kan leveres som ekstrautstyr. Den er utstyrt med en kraftig USB-lader som gir opptil 3 A (18 W). Når begge portene er i bruk, distribuerer laderen automatisk strømmen, slik at enheten med lavest batterivnivå får mest mulig strøm.	873.6	1092	660	Innebelysning/Vegglamper	Sg Armaturen A/S
490233	Trådløs dimmebryter, sort, til 1009 serien RF kontrollere	Trådløs bryter med lang rekkevidde (20m) Brukes sammen med Trådløs Kontroller LLSR-1009CS Svart farge, også på glassrammen Enkel å melde opp til mottaker Korte trykk skur av/på, lange trykk dimmer opp/ned En bryter kan styre flere mottakere En mottaker kan styres av inntil åtte brytere Medfølgende knøttestadig tape gjør den enkel og feste Passer i ELKO ramme Batter ikludert Mål: 66x66x27	810	1012.5	0	LED Strips/Styring og Dimming LED-Strips	Led Lys AS
3201109	Sg Soft Square Sort 880lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Soft Square er en unik downlight med en ren firkantet form som passer inn i moderne miljøer, både i boliger og næringsbygg. Den fordeler lyset bredt med en firkantet form. Den infelle lyskilden i den svarte baffelen fremstår som eksklusiv uten gjenskin og har et harmonisk, fimmerfritt lys og fremragende fargegjengivelse. Soft Square er laget for firkant hull, men ved å bruke rammer i tillegg kan den også installeres i runde hull.	839.2	1049	436	Downlights/LED Downlight	Sg Armaturen A/S
3201110	Sg Soft Square Sort 880lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Soft Square er en unik downlight med en ren firkantet form som passer inn i moderne miljøer, både i boliger og næringsbygg. Den fordeler lyset bredt med en firkantet form. Den infelle lyskilden i den svarte baffelen fremstår som eksklusiv uten gjenskin og har et harmonisk, fimmerfritt lys og fremragende fargegjengivelse. Soft Square er laget for firkant hull, men ved å bruke rammer i tillegg kan den også installeres i runde hull.	839.2	1049	436	Downlights/LED Downlight	Sg Armaturen A/S
3201111	Sg Soft Square Sort 880lm 2700K Ra 98 DALI	Soft Square er en unik downlight med en ren firkantet form som passer inn i moderne miljøer, både i boliger og næringsbygg. Den fordeler lyset bredt med en firkantet form. Den infelle lyskilden i den svarte baffelen fremstår som eksklusiv uten gjenskin og har et harmonisk, fimmerfritt lys og fremragende fargegjengivelse. Soft Square er laget for firkant hull, men ved å bruke rammer i tillegg kan den også installeres i runde hull.	1116	1395	564	Downlights/Utenpåliggende Downlights/Downlights/LED Downlight/Smartus/DALI/DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
3201112	Sg Soft Square Sort 880lm 3000K Ra 98 DALI	Soft Square er en unik downlight med en ren firkantet form som passer inn i moderne miljøer, både i boliger og næringsbygg. Den fordeler lyset bredt med en firkantet form. Den infelle lyskilden i den svarte baffelen fremstår som eksklusiv uten gjenskin og har et harmonisk, fimmerfritt lys og fremragende fargegjengivelse. Soft Square er laget for firkant hull, men ved å bruke rammer i tillegg kan den også installeres i runde hull.	1115.2	1394	564	Downlights/Utenpåliggende Downlights/Downlights/LED Downlight/Smartus/DALI/DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
3201113	Sg Soft Square Hvit 1X Ramme Rustfritt stål	Ramme til Soft Square 1x hvit	95.2	119	64	Downlights/LED Downlight/Smartus/DALI/DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
3201115	Sg Soft Square Sort 1X Ramme Rustfritt stål	Ramme til Soft Square 1x sort	95.2	119	64	Downlights/LED Downlight/Smartus/DALI/DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
3201114	Sg Soft Square Hvit 2X Ramme Rustfritt stål	Ramme til Soft Square 2x hvit	119.2	149	110	Downlights/LED Downlight/Smartus/DALI/DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
3201116	Sg Soft Square Sort 2X Ramme Rustfritt stål	Ramme til Soft Square 2x sort	119.2	149	110	Downlights/LED Downlight/Smartus/DALI/DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
3200344	Sg Tube Micro Track Hvit DimToWarm 960lm 2000-2800K Ra&gt80	Tube Micro Track er en skinn med slanke, presise spoler med minimaltisk, eksklusivt utseende. Den er lett å montere i alle kjente takuttak og bokser i ulike typer rom i boligen som soverom, stuer, entréer osv. Hver spot kan rettes til lyset trengs. Tube Micro Track fås med 2700K og 3000K eller i DimToWarm-varianter (2000-2800K). Den har ulmerket fargegjengivelse og svært lang levetid. Spolene leveres med sorte baller som standard, med lav gjenskin. Andre baller i hvitt og gull fås som tilbehør.	1612	2015	1316	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Sg Armaturen A/S
3200345	Sg Tube Micro Track Sort DimToWarm 960lm 2000-2800K Ra&gt80	Tube Micro Track er en skinn med slanke, presise spoler med minimaltisk, eksklusivt utseende. Den er lett å montere i alle kjente takuttak og bokser i ulike typer rom i boligen som soverom, stuer, entréer osv. Hver spot kan rettes til lyset trengs. Tube Micro Track fås med 2700K og 3000K eller i DimToWarm-varianter (2000-2800K). Den har ulmerket fargegjengivelse og svært lang levetid. Spolene leveres med sorte baller som standard, med lav gjenskin. Andre baller i hvitt og gull fås som tilbehør.	1612	2015	1316	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Sg Armaturen A/S
9974402	VELO LED TRACK LIGHT, 1-FAS, SORT, 230V	For montage i 1-fas Zim-skinnssystem, Velo. Komplet med driver. Dimbar med bakkantstyrt transistordimmer (RC). Dimbar. S-merket. Bestillingsvare	623.2	779	300	Innebelysning/Spot-skinnssystem/Velo Track Light	Malmbergs
9974408	VELO LED TRACK LIGHT, 1-FAS, SORT, 13W, 230V	For montage i 1-fas Zim-skinnssystem, Velo. Komplet med driver. Dimbar med bakkantstyrt transistordimmer (RC). Dimbar. S-merket. Bestillingsvare	862.4	1078	590	Innebelysning/Spot-skinnssystem/Velo Track Light	Malmbergs
9974400	VELO LED TRACK LIGHT, 1-FAS, HVIT, 230V	For montage i 1-fas Zim-skinnssystem, Velo. Komplet med driver. Dimbar med bakkantstyrt transistordimmer (RC). Dimbar. S-merket.	623.2	779	300	Innebelysning/Spot-skinnssystem/Velo Track Light	Malmbergs

		For montage i 1-fas Zlim-skinnesystem, Velo. Komplet med driver. Dimbar med bakkanstøyt transistordimmer (RC). Dimbar. S-merket. Stilbar lysvinkel fra 20 til 80 grader. Egner seg godt for belysning av bilder og dekorasjoner. Spesifikasjoner Effekt 8W Energieffektivitetsklasse A+++ Farge Hvit Fargegjengivelse Ra92 Fargetemperatur 3000K Fargetoleranse 3 SDCM Kapslingsklasse IP20 Lysfluks 602lm Lysstyrke ved 20° 3551cd ved 38° 1145cd ved 60° 606cd Spennning 230V Sprednings vinkel 20-60° Vipstør					
9974403	VELO LED TRACK LIGHT, Stilbar lysvinkel, 1-FAS, HVIT, 8W, 230V		764	955	570	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Velo Track Light	Malmbergs
9974406	VELO LED TRACK LIGHT, 1-FAS, HVIT, 13W, 230V		862.4	1078	590	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Velo Track Light	Malmbergs
3300581	Sg Sense Surface 300x1200 Hvit 3790lm 3000K Ra>gt;80 PIR Se bestillingsvare		2023.2	2529	7700	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3300582	Sg Sense Surface 300x1200 Hvit 3980lm 4000K Ra>gt;80 PIR Se bestillingsvare		2272	2840	7700	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
1412075	Vippestrykke med lys til RS16/2L PH		132	165	12	Elektromatirell/ELKO/Elko RS Blytere	Elko AS
3300579	Sg Sense Surface 600x600 Hvit 3640lm 3000K Ra>gt;80 PIR Se bestillingsvare		1935.2	2419	6980	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3300580	Sg Sense Surface 600x600 Hvit 3870lm 4000K Ra>gt;80 PIR Se bestillingsvare		2031.2	2539	6980	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3300511	Sg Sense Surface 640x200 Hvit 1830lm 2700K Ra>gt;80 Fasebelysning		842.4	1053	2800	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3300512	Sg Sense Surface 640x200 Hvit 1910lm 3000K Ra>gt;80 Fasebelysning		842.4	1053	2800	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3300519	Sg Sense Surface 640x200 Hvit 1830lm 2700K Ra>gt;80 PIR Se bestillingsvare		1092	1365	2800	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
3300520	Sg Sense Surface 640x200 Hvit 1910lm 3000K Ra>gt;80 PIR Se bestillingsvare		1052.8	1316	2880	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Sg Armaturen A/S
1501508	Sg Stikk innfelt Sort Rehab m/j		132.8	166	114	Elektromatirell/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt innfelt	Sg Armaturen A/S
750130	Zlim 230 volt skjøtestykke med tilkobling, sort		85	106.25	100	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	

		Skjolestykke med ledningstilkobling for å skjule 2 stk entennings Zlm skinner. Kan brukes som en skat av 2 skinner eller som tilkobling til 2 skinner. Hvit					
750131	Zlm 230 volt skjolestykke med tilkobling, hvit	Finnes også i sort.	75	93.75	100	Innebelysning/Spot-skinnerystem/ZLM SKINNESYSTEM	
1228685	R-LINE 1.5 STENDERBOKS 6-LØP 16/20MM LIGGENDE	R-LINE 1.5 STENDERBOKS 6-LØP 16/20MM LIGGENDE	36	45	130	Elektromatrel/Tak og Veggboks/Veggbokser	Ramo Light AS
1228686	R-LINE STENDERBOKS 6-LØP 16/20MM U/PIGG	R-LINE STENDERBOKS 6-LØP 16/20MM U/PIGG	28	35	130	Elektromatrel/Tak og Veggboks/Veggbokser	Ramo Light AS
1228687	R-LINE 1.5 STENDERBOKS 6-LØP 16/20MM STÅENDE U/PIGG	R-LINE 1.5 STENDERBOKS 6-LØP 16/20MM STÅENDE U/PIGG	36.4	45.5	130	Elektromatrel/Tak og Veggboks/Veggbokser	Ramo Light AS
1228688	R-LINE 1.5 STENDERBOKS 6-LØP 16/20MM LIGGENDE U/PIGG	R-LINE 1.5 STENDERBOKS 6-LØP 16/20MM LIGGENDE U/PIGG	36.4	45.5	130	Elektromatrel/Tak og Veggboks/Veggbokser	Ramo Light AS
1228689	R-LINE STENDERBOKS BIG BOKS 60-71	R-LINE STENDERBOKS BIG BOKS 60-71	43.2	54	130	Elektromatrel/Tak og Veggboks/Veggbokser	Ramo Light AS
1228690	R-LINE 1.5 STENDERBOKS BIG BOKS 60-71	R-LINE 1.5 STENDERBOKS BIG BOKS 60-71	44.8	56	130	Elektromatrel/Tak og Veggboks/Veggbokser	Ramo Light AS
1238922	R-LINE K-RØR 16/PN 3G2,5 50M	halogenfritt k-rør Ø 16-20mm laget av polypropylen. K-røret med ferdigtrekket PN er fargekodet grått for å gjøre det lett å identifisere. Måteanmerkningen gjør installasjon og kvanitetsberegning lettere. K-røret tåler 750N, og er dermed godkjent for innstapping. PN-runde kobberledere med få tråder, med farget PVC-isolasjon uten mantel. Lederens isolering skal beskyttes mot direkte UV-lys som f.eks kan oppstå i lysarmaturer. Ispåkkil e.s.	1071.2	1339	0	Elektromatrel/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrekt i K-rør	Ramo Light AS
1238914	R-LINE K-RØR 16/PN 3G2,5 100M	halogenfritt k-rør Ø16mm laget av polypropylen. K-røret med ferdigtrukket PN er fargekodet grått for å gjøre det lett å identifisere. K-røret tåler 750N, og er dermed godkjent for innstapping. PN-runde kobberledere med få tråder, med farget PVC -isolasjon uten mantel. Teknisk informasjon K-RØR Materiale: Polypropylen Godkjenning: Nemko Farge: Grå Standard: EN61386-1:2004 Ytre diameter: 16mm EN61386-22:2004 Innstapping: Ja (750N) EN 60207-2-1:1999 EN 60207-2-2:1999 IEC 61034-1:1997 Teknisk informasjon Kabel Isolasjon/kappe: PCV Markenkingering: 450/750V Fargekode: Lederne: Gulgrønn, blå, brun Standard: EN60265-2-1 Lederne: 2,5mm2	1999.2	2499	0	Elektromatrel/Kabel/PN Kabel/Ferdigtrekt i K-rør	Ramo Light AS
1578111	R-Line STIKK 2P+J 230V IP44 16A 113-6	Et-rør 1578111 Produsent PCE Spennning 230 V Maks belastning (A) 16 A IP grad IP44	76.8	96	220	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Rundtstift	Ramo Light AS
1578121	R-Line STIKK 2P+J 230V IP44 32A 123-6	Et-rør 1578121 Produsent PCE Spennning 230 V Maks belastning (A) 32 A IP grad IP44	140.8	176	220	Elektromatrel/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Rundtstift	Ramo Light AS
1228631	R-LINE SKJØTESTYKKE 71MM	R-LINE SKJØTESTYKKE 71MM	15.2	19	10	Elektromatrel/Tak og Veggboks/R-Linebokser	Ramo Light AS
1228632	R-LINE SKJØTESTYKKE 84MM	R-LINE SKJØTESTYKKE 84MM	15.2	19	10	Elektromatrel/Tak og Veggboks/R-Linebokser	Ramo Light AS
1228635	R-LINE MULTIBOKS 71MM 4 LØP 16/20MM	R-LINE MULTIBOKS 71MM 4 LØP 16/20MM	28	35	10	Elektromatrel/Tak og Veggboks/R-Linebokser	Ramo Light AS
1228636	R-LINE MULTIBOKS 1.5 4-LØP 16/20MM	R-LINE MULTIBOKS 1.5 4-LØP 16/20MM	28	35	101	Elektromatrel/Tak og Veggboks/R-Linebokser	Ramo Light AS
1202585	Sg IP20 KOBLINGSBOKS SORT	Koblingsboka påvegg sort IP20. Leveres med 6 flyttbare skru- klemmer for inntil 2x6mm². Utsparinger i hjørner og sider av boksen. Mulighet for 16mm røtrinndføring i bunnen. Produsent i fargebestandig polycarbonat.	50.4	63	65	Elektromatrel/Koblingsbokser	Sg Armaturen A/S
1201338	Sg IP65 Koblingsboks Hvit 85X85	Koblingsboka påvegg hvit 85x85 IP65. 12 integrerte membraner rundt boksen og to i bunnen. Leveres uten koblingsklemmer. Max 2,5mm². Strekkavlaster kan påmonteres, et.nr. 1201379.	31.2	39	77	Elektromatrel/Koblingsbokser	Sg Armaturen A/S
1202587	Sg IP65 Koblingsboks Sort 100x100	Koblingsboka påvegg sort 100x100 IP65. 12 integrerte membraner rundt boksen og to i bunnen. Leveres uten koblingsklemmer. Max 6 mm² Produsent i fargebestandig polycarbonat. Strekkavlaster kan påmonteres, et.nr. 1201379	47.2	59	95	Elektromatrel/Koblingsbokser	Sg Armaturen A/S
1201379	Sg Strekkavlaster IP65 Koblingsboks	Strekkavlaster for IP65 koblingsbokser	20.8	26	77	Elektromatrel/Koblingsbokser	Sg Armaturen A/S
1401040	Sg HeatReg Hvit 3000VA	HeatReg styrer den elektriske gulvvarmen og kan settes opp med et enkelt temperaturstyringsprogram for å optimalisere varmen med tanke på komfort og energiforbruk. HeatReg kan også spare energi ved å automatisk slå av oppvarmingen hvis den registrerer at et vindu eller en dør har stått åpne lenge. Ved bruk av medfølgende gulvføler kan gulvtemperaturbeskyttelsen beskytte tegulv mot overdreven oppvarming. Badegulv kan holdes tørre ved hjelp av den stråmstylte oppvarmingen, som er basert på fidsantivaller i stødet for temperatur.	527.2	659	190	Elektromatrel/Termostat/Termostat med Gulv/Romføler	Sg Armaturen A/S
1401041	Sg HeatReg Sort 3000VA	HeatReg styrer den elektriske gulvvarmen og kan settes opp med et enkelt temperaturstyringsprogram for å optimalisere varmen med tanke på komfort og energiforbruk. HeatReg kan også spare energi ved å automatisk slå av oppvarmingen hvis den registrerer at et vindu eller en dør har stått åpne lenge. Ved bruk av medfølgende gulvføler kan gulvtemperaturbeskyttelsen beskytte tegulv mot overdreven oppvarming. Badegulv kan holdes tørre ved hjelp av den stråmstylte oppvarmingen, som er basert på fidsantivaller i stødet for temperatur.	604	755	190	Elektromatrel/Termostat/Termostat med Gulv/Romføler	Sg Armaturen A/S
1400282	Plejd Dimmer LED,1-2pol,300VA,Bluetooth.mesh	Universalsdimmer med mulighet for 1- eller 2- pol brytning. Dimmer LED har to separate innganger for styring ved hjelp av fjernbetjent trykknøyer eller bevegelsesvakt. Produktet kan styres automatisk med innbygde tidsfunksjoner som astour og ukesur. Trådløst via app eller andre produkter fra Plejd. DIM-01-2P har justerbar minimum-, maksimum- og startvakt og kan tåle en last på opptil 300 W. Dimmer LED passer med tilbehør fra Plejd, f.eks. Monteringsklips (MNT-01), Batteribackup (BAT-01) for astour, adaptertether osv. Skal ikke brukes med: Jyres, varlige transformatorer eller lavenergipærer.	439.2	549	36	Smarthus/Plejd	Plejd AS
1400275	Plejd Relé 1-2pol,13A,Bluetooth.mesh	Bryteraktuator har en relé for 2-pott brudd av faseleder (L) og nøytralleder (N) til en last. Føret og fennet for belysning, og har også bryterbeskyttelse. REL-01-2P har to separate innganger for styring med fjernbetjent trykknøyer, stråmstyrt eller bevegelsesvakt. Produktet kan styres trådløst via appen eller gjennom andre produkter fra Plejd. Den kan også styres automatisk med innbygde tidsfunksjoner som timer, astour og ukesur.	439.2	549	42	Smarthus/Plejd	Plejd AS

1400272	Plejd 1-10V Dimmer ,Bluetooth,mesh	Dimmer 1-10 V brukes til styring av tredjepartsprodukter med inngang for 0-10 V eller 1-10 V, for eksempel LED-drivere og HF-ballaster. CTR-01 har to separate innganger for styring med fjærbæstet trykkrbryter, strømbryter eller bevegelesvakt. Produktet kan styres trådløst via appen eller gjennom andre produkter fra Plejd. Den kan også styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som astour og uketur. Dimmer 1-10 V passer med tilbehør fra Plejd, f.eks. Monteringsklips (MNT-01), Batteribackup (BAT-01) for astour, adaptertilbehør osv.	535.2	669	40	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400277	Plejd Dobbeidimmer 2x100VA,LED,Bluetooth,mesh	Dobbeidimmer er en bakanals universaldimmer med utgang for to forskjellige laster som kan styres gjennom fjærbæstet trykkrbryter eller bevegelesvakt. Produktet kan styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som astour og uketur, trådløst via app eller andre produkter fra Plejd. DM-02 har justerbar minimums-, maksimums- og startnivå og kan lles på opptil 100 VA per kanal. Dobbeidimmer passer med tilbehør fra Plejd, f.eks. Monteringsklips (MNT-01), Batteribackup (BAT-01) for astour, adaptertilbehør osv. Skal lles brukes med 1- eller 2-vente transformatorer eller leveringspærer.	613.6	767	30	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400279	Plejd Gateway fjernkontroll	Gateway kobler brukernes Plejd-mesh til internett, dette muliggjør fernstyring av Plejd-systemet og bruk av feriemodus. Den beskytter også tidsfunksjoner ved strømburst, og muliggjør integrasjon via tredjepartstjenester. Koble Gateway til ditt lokale nettverk via Ethernet og til vegguttak med strømadapteren. Produktet kan monteres med medfølgende veggfeste.	780	975	46	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400276	Plejd Vridimmer,ph,1-2pol	Dimmer LED er en universaldimmer med mulighet for 1- eller 2-pol brytning. VRI-02 har justerbar minimums-, maksimums- og startnivå, og kan lles på inntil 300 W. Produktet kan styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som astour og uketur, trådløst via app eller andre produkter fra Plejd. Passer med potasthvit ELK02.	460	575	100	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400269	Plejd Vridimmer,sort,1-2pol	Dimmer LED er en universaldimmer med mulighet for 1- eller 2-pol brytning. VRI-02 har justerbar minimums-, maksimums- og startnivå, og kan lles på inntil 300 W. Produktet kan styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som astour og uketur, trådløst via app eller andre produkter fra Plejd. Passer med svart ELK02.	556	695	100	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400823	Plejd Vridimmer,SG hvit,1-2pol,300VA,BT,mesh	Dimmer LED er en universaldimmer med mulighet for 1- eller 2-pol brytning. VRI-02 har justerbar minimums-, maksimums- og startnivå, og kan lles på inntil 300 W. Produktet kan styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som astour og uketur, trådløst via app eller andre produkter fra Plejd. Passer med potasthvit SG02.	479.2	599	100	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400824	Plejd Vridimmer,AB,svart,1-2pol,300VA,BT,mesh	Dimmer LED er en universaldimmer med mulighet for 1- eller 2-pol brytning. VRI-02 har justerbar minimums-, maksimums- og startnivå, og kan lles på inntil 300 W. Produktet kan styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som astour og uketur, trådløst via app eller andre produkter fra Plejd. Passer med svart SG02.	560	700	100	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400489	Plejd Vridimmer,hvit,1-2pol,300VA	Dimmer LED er en universaldimmer med mulighet for 1- eller 2-pol brytning. VRI-02 har justerbar minimums-, maksimums- og startnivå, og kan lles på inntil 300 W. Produktet kan styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som astour og uketur, trådløst via app eller andre produkter fra Plejd. Passer med hvit EXact02.	487.2	609	100	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400490	Plejd Vridimmer,ant,1-2pol,300VA	Dimmer LED er en universaldimmer med mulighet for 1- eller 2-pol brytning. VRI-02 har justerbar minimums-, maksimums- og startnivå, og kan lles på inntil 300 W. Produktet kan styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som astour og uketur, trådløst via app eller andre produkter fra Plejd. Passer med antrastitt EXact02.	495.2	619	130	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400218	Plejd Smart plug on/off,16A,mesh,BT	Vi kjører tilbud på denne så lenge lageret vårt rekker. Smart plug on/off kobles til stikkontakten for å slå lys eller annet utstyr av og på. Produktet styres trådløst via appen med Bluetooth® eller gjennom andre produkter fra Plejd. Den kan også styres gjennom integrasjon via tredjepartstjenester, som vi kreve en Gateway fra Plejd. On/off-funksjon, kan ikke dimmes. Maks 16 A (3 600 W). Bare innendørs. IP20.	272	340	55	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400219	Plejd Smart plug on/off svart,16A,mesh,BT	Smart plug on/off kobles til stikkontakten for å slå lys eller annet utstyr av og på. Produktet styres trådløst via appen med Bluetooth® eller gjennom andre produkter fra Plejd. Den kan også styres gjennom integrasjon via tredjepartstjenester, som f.eks. Google Home som vi kreve en Gateway fra Plejd. On/off-funksjon, kan ikke dimmes. Maks 16 A (3 600 W). Bare innendørs. IP20. Svart.	343.2	429	55	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400278	Plejd LED-driver 10W,150-700mA,12/24V,BT,mesh	LED-driver 10 W med innebygd dimmerfunksjon for konstant strømlast (CC) og konstant spenningslast (CV). Lastutgangen er isolert fra nettspenningen (SELV). LED-10 har to separate innganger for styring med fjærbæstet trykkrbryter eller bevegelesvakt. Produktet kan styres trådløst via appen eller gjennom andre produkter fra Plejd. Den kan også styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som astour og uketur. LED Driver 10 W passer med tilbehør fra Plejd, f.eks. Monteringsklips (MNT-01), Batteribackup (BAT-01) for astour, adaptertilbehør osv.	639.2	799	40	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400283	Plejd Trådløse bryter for Eiko PH	Trådløse trykkrbryter muliggjør trådløs styring av ett eller flere produkter fra Plejds sortiment. Konfigureres via Plejd-appen. WPH-01 monteres enkelt med dobbeltsidig tape, skruer eller utenpå standard veggbois. Beregnet batterilevetid: inntil 15 år eller 200 000 klikk. Radio: 2.4 GHz mesh, Bluetooth®.	308	385	40	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400284	Plejd Trådløse bryter for Eiko sort	Trådløse trykkrbryter muliggjør trådløs styring av ett eller flere produkter fra Plejds sortiment. Konfigureres via Plejd-appen. WPH-01 monteres enkelt med dobbeltsidig tape, skruer eller utenpå standard veggbois. Beregnet batterilevetid: inntil 15 år eller 200 000 klikk. Radio: 2.4 GHz mesh, Bluetooth®.	420.8	526	40	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400825	Plejd Trådløse bryter AW, hvit	Trådløse trykkrbryter muliggjør trådløs styring av ett eller flere produkter fra Plejds sortiment. Konfigureres via Plejd-appen. WPH-01 monteres enkelt med dobbeltsidig tape, skruer eller utenpå standard veggbois. Beregnet batterilevetid: inntil 15 år eller 200 000 klikk. Radio: 2.4 GHz mesh, Bluetooth®.	311.2	389	40	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400826	Plejd Trådløse bryter, AB, svart	Trådløse trykkrbryter muliggjør trådløs styring av ett eller flere produkter fra Plejds sortiment. Konfigureres via Plejd-appen. WPH-01 monteres enkelt med dobbeltsidig tape, skruer eller utenpå standard veggbois. Beregnet batterilevetid: inntil 15 år eller 200 000 klikk. Radio: 2.4 GHz mesh, Bluetooth®.	426.4	533	40	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400281	Plejd Trådløse bryter for Exact hvit	Trådløse trykkrbryter muliggjør trådløs styring av ett eller flere produkter fra Plejds sortiment. Konfigureres via Plejd-appen. WPH-01 monteres enkelt med dobbeltsidig tape, skruer eller utenpå standard veggbois. Beregnet batterilevetid: inntil 15 år eller 200 000 klikk. Radio: 2.4 GHz mesh, Bluetooth®.	316.8	396	40	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400286	Plejd Trådløse bryter for antrastitt	Trådløse trykkrbryter muliggjør trådløs styring av ett eller flere produkter fra Plejds sortiment. Konfigureres via Plejd-appen. WPH-01 monteres enkelt med dobbeltsidig tape, skruer eller utenpå standard veggbois. Beregnet batterilevetid: inntil 15 år eller 200 000 klikk. Radio: 2.4 GHz mesh, Bluetooth®.	426.4	533	40	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400500	Plejd Trådløse vri hvit for Eiko	Trådløs vri muliggjør trådløs styring av ett eller flere produkter fra Plejds sortiment, konfigureres via Plejd-appen. WRT-01 monteres enkelt med dobbeltsidig tape, skruer eller utenpå standard veggbois. Beregnet batterilevetid: inntil 15 år. Radio: 2.4 GHz mesh, Bluetooth®.	359.2	449	40	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400501	Plejd Trådløse vri sort for Eiko	Trådløs vri muliggjør trådløs styring av ett eller flere produkter fra Plejds sortiment, konfigureres via Plejd-appen. WRT-01 monteres enkelt med dobbeltsidig tape, skruer eller utenpå standard veggbois. Beregnet batterilevetid: inntil 15 år. Radio: 2.4 GHz mesh, Bluetooth®.	423.2	529	40	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400503	Plejd Trådløse vri hvit for Exact	Trådløs vri muliggjør trådløs styring av ett eller flere produkter fra Plejds sortiment, konfigureres via Plejd-appen. WRT-01 monteres enkelt med dobbeltsidig tape, skruer eller utenpå standard veggbois. Beregnet batterilevetid: inntil 15 år. Radio: 2.4 GHz mesh, Bluetooth®.	371.2	464	40	Smartus/Plejd	Plejd AS

1400504	Plejd Trådløs vri for antrastitt	Trådløs vri muliggjør trådløs styring av ett eller flere produkter fra Plejds sortiment, konfigureres via Plejd-appen. WRT-01 monteres enkelt med dobbeltsidig tape, skruer eller ulempå standard veggbokse. Beregnet batterilevetid: inntil 15 år. Radio: 2.4 GHz mesh, Bluetooth®.	367.2	459	40	SmartHus/Plejd	Plejd AS
1400827	Plejd Trådløs vri passer med SG hvit	Trådløs vri muliggjør trådløs styring av ett eller flere produkter fra Plejds sortiment, konfigureres via Plejd-appen. WRT-01 monteres enkelt med dobbeltsidig tape, skruer eller ulempå standard veggbokse. Beregnet batterilevetid: inntil 15 år. Radio: 2.4 GHz mesh, Bluetooth®.	359.2	449	40	SmartHus/Plejd	Plejd AS
1400828	Plejd Trådløs vri AB, svart	Trådløs vri muliggjør trådløs styring av ett eller flere produkter fra Plejds sortiment, konfigureres via Plejd-appen. WRT-01 monteres enkelt med dobbeltsidig tape, skruer eller ulempå standard veggbokse. Beregnet batterilevetid: inntil 15 år. Radio: 2.4 GHz mesh, Bluetooth®.	426.4	533	40	SmartHus/Plejd	Plejd AS
3100188	Sg Rehab Ringer Sort 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter	133MM REHAB RING SORT (INDOOR/OUTDOOR)	132	165	70	Downlight/REHAB Ringer	Sg Armaturen A/S
1501509	Sg Stikk innfelt Hvit Dobbel mj 1,5 S	Lavtrykkgående innfelt dobbelt stikk med jord og integrert barnevern i hvit utførelse. Passer i 1,5 innfellingsbokser. Kombineres med 1,2,3 el. 4 hulls 1,5 rømnere. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	100	125	98	Elektromatrelle/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt Innfelt	Sg Armaturen A/S
6600293	Sg Stikk innfelt Sort Enkel mj + USB-A lader 2,4A	STIKK IF ENKEL MJ + USB-A LADER 2,4A SORT	319.2	399	110	Elektromatrelle/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt Innfelt	Sg Armaturen A/S
6600292	Sg Stikk innfelt Hvit Enkel mj + USB-A lader 2,4A	Kombinert USB-A Lader og enkel stikkontakt med jord. USB laderen er utstyrt med elektronisk overbelastningsvern og leverer 2,4A (USB-A). Tilpasset SG install sortimentet og for montage i standard veggbokse.	255.2	319	110	Elektromatrelle/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt Innfelt	Sg Armaturen A/S
1501510	Sg Stikk innfelt Sort Dobbel mj 1,5 S	Lavtrykkgående innfelt dobbelt stikk med jord og integrert barnevern i sort utførelse. Passer i 1,5 innfellingsbokser. Kombineres med 1,2,3 el. 4 hulls 1,5 rømnere. SG-klemmer sikrer rask installasjon!	123.2	154	98	Elektromatrelle/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt Innfelt	Sg Armaturen A/S
6600229	Sg USB A+C 3A innfelt Hvit	USB A+C lader 3A IF hvit	332	415	107	Elektromatrelle/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt Innfelt	Sg Armaturen A/S
6600230	Sg USB A+C 3A innfelt Sort	USB lader 3A med 2 uttak (1xUSB A og 1xUSB C). Passer i standard veggbokse eller påveggskappe og kan benyttes i rammer sammen med annet innfelt materiale. Laget i halogenfritt polykarbonat som gir økt fargebestandig hvitfarge.	391.2	489	107	Elektromatrelle/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt Innfelt	Sg Armaturen A/S
6900154	Sg RJ45 Hvit Innfelt CAT6	USB A+C lader 3A IF sort	132.8	166	47	Elektromatrelle/TeleData/TV/Data kontakter kat5/ kat6, Elektromatrelle/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt Innfelt	Sg Armaturen A/S
6900155	Sg RJ45 Sort Innfelt CAT6	Innfelt modularuttak cat 6 (ukjernet) i hvit utførelse. Uttaket kan også benyttes i våre ferhullsrammer eller påveggskapper for uterulliggende installasjon. Fargekodet åpne/lukke klemme sikrer rask og problemfri installasjon.	159.2	199	47	Elektromatrelle/TeleData/TV/Data kontakter kat5/ kat6, Elektromatrelle/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt Innfelt	Sg Armaturen A/S
1501513	Sg Stikk innfelt Hvit IP44 Dobbel mj	Dobbel stikk IP44 i hvit utførelse for bruk utendørs og innendørs, på vaskerom og lignende. Stikkontakter med barnevern, og klappblokk med automatisk låsing. Integrert tettingspakning i dekslet mot vegg i myk polymer, med drenering i bunnen.	148	185	142	Elektromatrelle/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt Innfelt	Sg Armaturen A/S
1501514	Sg Stikk innfelt Sort IP44 Dobbel mj	Dobbel stikk IP44 i sort utførelse for bruk utendørs og innendørs, på vaskerom og lignende. Stikkontakter med barnevern, og klappblokk med automatisk låsing. Integrert tettingspakning i dekslet mot vegg i myk polymer, med drenering i bunnen.	186.4	233	142	Elektromatrelle/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt Innfelt	Sg Armaturen A/S
1501511	Sg Stikk innfelt Hvit IP44 Enkel mj	Stikk IP44 for bruk utendørs og innendørs, på vaskerom og lignende. Tilgjengelig i hvit og sort, enkelt og dobbel. Stikkontakter med barnevern, og klappblokk med automatisk låsing. Integrert tettingspakning i dekslet mot vegg i myk polymer, med drenering i bunnen.	132	165	104	Elektromatrelle/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt Innfelt	Sg Armaturen A/S
1501512	Sg Stikk innfelt Sort IP44 Enkel mj	Stikk IP44 for bruk utendørs og innendørs, på vaskerom og lignende. Tilgjengelig i hvit og sort, enkelt og dobbel. Stikkontakter med barnevern, og klappblokk med automatisk låsing. Integrert tettingspakning i dekslet mot vegg i myk polymer, med drenering i bunnen.	175.2	219	104	Elektromatrelle/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt Innfelt	Sg Armaturen A/S
1501380	Sg Stikk påvegg Hvit IP44 Dobbel mj	STIKK PV IP44 DOBBEL MJ HVIT 6-PÅCK	151.2	189	203	Elektromatrelle/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt sprutsikker	Sg Armaturen A/S
1501381	Sg Stikk påvegg Sort IP44 Dobbel mj	Stikk, dobbel, for utendørs bruk, IP44. Laget i halogenfritt polykarbonat som gir økt fargebestandig hvitfarge. Revolverende koblingsmekanisme med åpne- og lukkeklemmer gir rask og effektiv montering. Stikkontakter med barnevern, og klappblokk med automatisk låsing. Kabelgjennomføringer i myk polymer, 2 opp og til venstre, 1 ned og til høyre. De kan byttes om på ved behov. De kan tas ut og erstattes av en strekkavlaster (tilbehør). Det er også sveikninger for kabelinnføring bakfra og sveikninger for eventuell drenering.	192	240	203	Elektromatrelle/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt sprutsikker	Sg Armaturen A/S
1501378	Sg Stikk påvegg Hvit IP44 Enkel mj	STIKK PV IP44 ENKEL MJ HVIT	127.2	159	157	Elektromatrelle/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt sprutsikker	Sg Armaturen A/S
1501379	Sg Stikk påvegg Sort IP44 Enkel mj	Stikk, enkelt, for utendørs bruk, IP44. Laget i halogenfritt polykarbonat som gir økt fargebestandig hvitfarge. Revolverende koblingsmekanisme med åpne- og lukkeklemmer gir rask og effektiv montering. Stikkontakter med barnevern, og klappblokk med automatisk låsing. Kabelgjennomføringer i myk polymer, 2 opp, 1 ned. De kan byttes om på ved behov. De kan tas ut og erstattes av en strekkavlaster (tilbehør). Det er også sveikninger for kabelinnføring bakfra og sveikninger for eventuell drenering.	167.2	209	157	Elektromatrelle/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt sprutsikker	Sg Armaturen A/S
8801454	Sg Utsparringstang Sort	STIKK PV IP44 ENKEL MJ SORT	239.2	299	228	Elektromatrelle/Verktoy/Kabelkuttere	Sg Armaturen A/S

SR-2701S	DALI rele med potensialfri kontakt	• DALI relay module • DALI bus powered, no extra power supply required • 1 DALI address can be assigned by DALI master controller • Control of one standard contactor • Compact relay module for controlling a standard contactor via DALI • Loads that do not have a DALI input can therefore be integrated in the DALI circuit • The loads can be switched on and off via DALI • Compatible with universal DALI systems and master controllers in the market • Mini Size, easy to be installed into a standard wall box • 5 years warranty • Waterproof grade: IP20	570	712.5	0	Smartbus/DALI DALI dimmere/brylere	Surlichter
1400444	Sg LEDDim Smart Master Hvit	LEDDim Smart Master er en smartdimmer for montering i veggboksa. Bluetooth-kommunikasjon (BLE) og styring via app. Dimmeren har fire knapper rundt knuten, som kan programmeres via appen til å styre ansluttede enheter, scener, alltjennemodus osv. Minimum, maksimum og oppstartsnivå kan angis i appen. LEDDim Smart Master kan programmeres til å være master for andre SG smart enheter, noe som betyr at de slås på/av eller dimmes tilsvarende. Dette gir mulighet for trappetrinn osv.	1079.2	1349	172	Smartbus/SG SMART	Sg Armaturen A/S
1400381	Sg Smart Switch Hvit	SMART trådløs kontakt (batteridrevet). Opp til 4 forskjellige funksjoner som kan styre alle Smart enheter fra SG. Funksjonene programmeres via SG LEDDIM app. Den kan brukes til å aktivere scener eller kontrollere dimmere eller grupperom. Smart Switch kan monteres i eller direkte på vegg / glasset eller brukes som fernisbryter. Yttermerket kan tas av, og den indre delen passer i standard rammer fra f.eks. Eiko. Den leveres med flere knapper inkludert. En full knapp og to halve knapper uten merking, men også med en full og fire halv knapper med de vanligste merkinger som 'Hjemme' / 'borte' og 'morgens natt'.	351.2	439	177	Smartbus/SG SMART	Sg Armaturen A/S
1400484	Sg LEDDim Smart Floor Sort 200VA	Innendørs dimmer som plasseres på gulvet (alternativt veggfeste med spor på bakken) for tilkobling av gulv- eller bordlamper. Har en stor knapp på toppen til PÅ / AV eller lang trykk for å regulere lysnivået. Koble enten en Europlug direkte inn i den eller koble opp til 3 lamper via terminalene. Ang minimum, maksimum og startnivå via app. Mulig å programmere uten å dimme og fungerer som ON / OFF for lamper som krever dette. Leveres med en 1 meter kabel med en 90 graders bøyd Europlug for spole tilkobling til uttaket.	991.2	1239	320	Smartbus/SG SMART	Sg Armaturen A/S
1400374	Sg LEDDim Smart Floor Hvit 200VA	Innendørs dimmer som plasseres på gulvet (alternativt veggfeste med spor på bakken) for tilkobling av gulv- eller bordlamper. Har en stor knapp på toppen til PÅ / AV eller lang trykk for å regulere lysnivået. Koble enten en Europlug direkte inn i den eller koble opp til 3 lamper via terminalene. Ang minimum, maksimum og startnivå via app. Mulig å programmere uten å dimme og fungerer som ON / OFF for lamper som krever dette. Leveres med en 1 meter kabel med en 90 graders bøyd Europlug for spole tilkobling til uttaket.	927.2	1159	252	Smartbus/SG SMART	Sg Armaturen A/S
1400483	Sg LEDDim Smart Pili TW 200VA	Bestillingsvare TW LEDDIM Smart Pili er en revolusjonerende Tunable White (TW) belysningsdimmer, som kan installeres i et særlig tak, en veggbox eller lignende for å styre en eller flere armaturer. Dimmeren styres med Bluetooth (BLE) fra en app eller en trådløs bryter eller med en trykknapp. Kan brukes med bryter med KP-funksjon eller SMART-bryter. Når du bruker SG Smart Gateway, er det også mulig å stille inn en dagrytme som endrer farge og intensiteten gjennom dagen. Du kan deretter velge en standardrytme, eller du kan angir din egen. Raskt montert foran det fleste steder uten å endre installasjonen. Brukes med SG TW LEDDIM armaturer. Til nå har Tunable White bare vært mulig med DALI Type 6, som krever en DALI-installasjon. Med TW LEDDIM Smart Pili er det bare vanlige strømkabler som kreves.	796	995	132	Smartbus/SG SMART	Sg Armaturen A/S
1400445	Sg Smart Pili On-Off 3000VA	Smart Pili On/Off og Smart Pili On/Off Micro er potensialfrie releer som kan monteres i veggbox eller liknende innebygd installasjon for å slå på eller av en eller flere apparater, for eksempel panelovner, garasjepottemotorer osv. Enheten kan styres med Bluetooth fra app, Smart Switch eller trykknapp. De kan brukes som rele til å velge på/av, og du har også muligheten til å velge pulsmodus, for å gi puls til for eksempel en garasjepottemotor.	503.2	629	61	Smartbus/SG SMART	Sg Armaturen A/S
1400446	Sg Smart Pili On-Off Micro 1000VA	Smart Pili On/Off og Smart Pili On/Off Micro er potensialfrie releer som kan monteres i veggbox eller liknende innebygd installasjon for å slå på eller av en eller flere apparater, for eksempel panelovner, garasjepottemotorer osv. Enheten kan styres med Bluetooth fra app, Smart Switch eller trykknapp. De kan brukes som rele til å velge på/av, og du har også muligheten til å velge pulsmodus, for å gi puls til for eksempel en garasjepottemotor.	478.4	598	63	Smartbus/SG SMART	Sg Armaturen A/S
5400747	GULVSTATIV HØY SORT. Pk a 2 stk	Gulvstativ i sort for høye panelovner i Glamox Heating-seriene 3001 TPL, H30 L, H40 L og H60 L. Monteres enkelt med fire medfølgende skruer. 5 års garanti. Fungerer også for Adas Neo H, Clea H, Famm H, Iver H, Neo Basic NP og Eco Basic.	551.2	689	600	Elektronmatrill/Varmeovner/Glamox Heating, Elektronmatrill/Varmeovner/Glamox Heating 3001	Adax
5400748	GULVSTATIV LAV SORT. Pk a 2 stk	Gulvstativ i sort for lave panelovner i Glamox Heating-seriene 3001 TLO, H30 L, H40 L og H60 L. Monteres enkelt med fire medfølgende skruer. 5 års garanti. Fungerer også for Adas Neo L, Clea L, Famm L, Iver L og Neo Basic NL.	455.2	569	360	Elektronmatrill/Varmeovner/Glamox Heating, Elektronmatrill/Varmeovner/Glamox Heating 3001	Adax
3003383	Aneta ECO light, sort mini-plafond	Svært lavtbyggende og stilren plafond som kommer i to versjoner - med og uten PIR-luks sensor. I stolen medfølger brakett for direkteinstallasjon i tak på vegg. Lampen og braketten er laget spesielt med elektrikerens i tankene, hvilket gir enkel og problemfri montering. På bakken av plafonden finnes en bryter hvor man kan velge targettemperatur mellom 2700K, 3000K og 4000K (30CT). ECO light kan justeres i 3 effektnivåer: 10, 15 og 18W (versjonen med PIR-luks kan ikke justere effekt). Plafonden er en fin og diskret lyskilde som passer perfekt i moderne installasjoner. 3000m, 18W, 30CT, ø200x18, IP20, IK04, 50 000h.	276	345	300	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Aneta Lighting AS
4503126	mTouch Bryter Dag/Natt SV, OP	mTouch® Bryter er et trådløst styrepanel for enkelt og raskt å sette et eller flere produkter i ønsket modus. mTouch® Bryter, OP har innebygd radiokommunikasjon for styring via HUB eller andre enheter som kommuniserer med åpen protokoll (ZigBee 3.0). IEEE 802.15.4 (ZigBee). Inntil 15 meters rekkevidde. Trådløs batteridrift - ingen kablingskabling. Enkel montering hvor som helst (ingen kablingsboks nødvendig). Funksjoninnstilling endres enkelt med Dip-switch.	711.2	889	63	Smartbus/CTM LYNG mTouch	CTM Lyng
4503125	mTouch Bryter Dag/Natt PH, OP	mTouch® Bryter er et trådløst styrepanel for enkelt og raskt å sette et eller flere produkter i ønsket modus. mTouch® Bryter, OP har innebygd radiokommunikasjon for styring via HUB eller andre enheter som kommuniserer med åpen protokoll (ZigBee 3.0). IEEE 802.15.4 (ZigBee). Inntil 15 meters rekkevidde. Trådløs batteridrift - ingen kablingskabling. Enkel montering hvor som helst (ingen kablingsboks nødvendig). Funksjoninnstilling endres enkelt med Dip-switch.	735.2	919	63	Smartbus/CTM LYNG mTouch	CTM Lyng

	Den nye og smarte kontrolleren for konfigurering og styring av lys, solskjerming, varme, elektriske apparater og vannstopp via app xComfort Bridge legger xComfort-installasjonen på fingertuppene via App. Ingen ytterligere konfigureringsprogramvare kreves, og bidrar dermed til smarte hjem med en lav terskel. At du trenger å gjøre er å installere en av våre Go Wireless-pakker, supplerende sensorer, dimmeaktuatorer, bryteaktuatorer, solskjermingsaktuatorer, varmeaktuatorer eller vannstopp og fulltar konfigurasjonen enkelt via App. Prosessen er rask, enkel og resultatet. Du kan bruke appen til å konfigurere og kontrollere aktuatorer på enhetnivå, romnivå, via scener, ved hjelp av scenegjengningsbelysning eller timer. Scener, rom og enheter endres og justeres enkelt direkte i Appen. Den nye app-konfigureringen lar deg enkelt legge til nye aktuatorer eller sensorer - du kan enkelt skanne nye enheter inn med strøklode via din smartfon/tablet eller oppdatere nye enheter via lærermodul. Når installasjonen er ferdig kan du lagre opptil 5 ulike sikkerhetskopier av installasjonen mot xComfort Bridge-serveren hvor både enheter, rom, scener og øvrige innstillinger blir lagret. xComfort Bridge er den siste løsningen for å administrere ditt smarte hjem på en måte som er enkelt, skalerbar og fremtidsdrevet. xComfort Bridge støtter					
4560790	xComfort Bridge	1719.2	2149	106	Smartbus/X-Comfort	Eaton Electric AS
6251688	Komfyrvakt Mkomfy 25R-Svart	2543.2	3179	491	Elektromotriell/Komfyrvakt	CTM Lyng
5428424	Glamox Heating GVR507B	1061.6	1327	1800	Elektromotriell/Varmecover/Varmecover	Glamox
3221543	Titan Twist R WarmDim 6W Hvit	569.6	712	0	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	UNILAMP
3224988	Titan Kony Spot 6W 350lm GU10 WarmDim Hvit	460.8	576	332	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	UNILAMP
3224989	Titan Kony Spot 6W 350lm GU10 WarmDim Sort	432	540	332	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	UNILAMP
3224996	Titan Kony Spot 6,5W 420lm GU10 Hvit	409.6	512	332	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	UNILAMP
3224997	Titan Kony Spot 6,5W 420lm GU10 Hvit	409.6	512	332	Innebelysning/Spot-skinnesystem/ZLIM SKINNESYSTEM	UNILAMP
4540111	SMARTDIM Trykk Multiw. Plus PH	868	1085	115	Smartbus/ELKO Smart Home	Elko AS
4540113	SMARTDIM Trykk Multiw. Plus SO	1176	1470	115	Smartbus/ELKO Smart Home	Elko AS
4540114	SMARTDIM Trykk Multiwire RS PH	828	1035	115	Smartbus/ELKO Smart Home	Elko AS

4540115	SMARTDIM Trykk Multiwire RS RH	SmartDim multiwire trykksdimmer for dimming av LED, ohmske-, induktive-, eller kapasitive laster. Dimmeren er 1-polel. Bruk av nøytral ledning er valgfritt. Minimumsbelastning 0W med nøytral, 7W uten nøytral. Maksimal belastning til 200W. Forbedret dimmeegenskaper. Det kan også styres ved bruk av impulsbrytere for styring av lys fra flere steder. Av og på beljenes med trykk på knappen, dimme opp og ned ved å holde inne henholdsvis opp eller ned. Det er minnefunksjon for siste innstilte lysnivå ved påslag. Enkel innstilling av lasttype med automatisk lastdeteksjon samt innstilling av min/max lysnivå. SmartDim trykksdimmer har kommunikasjonsmodul for Zigbee 3.0 og inngår i ELKO Smart systemet. Dette muliggjør App styring via ELKO Smart App, samt uendelige muligheter med automasjoner og slørninger. Dimmeren passer inn i standard veggbokser, eller monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom produktet skal monteres i en ferhulstamme må den medfølgende enkeltarmen fjernes. Leveres i RS16 og i alle ELKO Plus varianter.	852.8	1066	115	Smartbus/ELKO Smart Home	Elko AS
4540121	SMARTDIM Vri Multiwire Plus PH	SmartDim multiwire vridimmer for dimming av LED, ohmske-, induktive-, eller kapasitive laster. Dimmeren er 1-polel. Bruk av nøytral ledning er valgfritt. Minimumsbelastning 0W med nøytral, 7W uten nøytral. Maksimal belastning til 200W. Forbedret dimmeegenskaper. Det kan også styres ved bruk av impulsbrytere for styring av lys fra flere steder. Av og på beljenes med trykk på dimmerknappen, dimme opp og ned ved å vri på dimmerknappen. Det er minnefunksjon for siste innstilte lysnivå ved påslag. Enkel innstilling av lasttype med automatisk lastdeteksjon samt innstilling av min/max lysnivå. SmartDim vridimmer har kommunikasjonsmodul for Zigbee 3.0 og inngår i ELKO Smart systemet. Dette muliggjør App styring via ELKO Smart App, samt uendelige muligheter med automasjoner og slørninger. Dimmeren passer inn i standard veggbokser, eller monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom produktet skal monteres i en ferhulstamme må den medfølgende enkeltarmen fjernes. Leveres i RS16 og i alle ELKO Plus varianter.	948.8	1186	115	Smartbus/ELKO Smart Home	Elko AS
4540124	SMARTDIM Vri Multiwire RS PH	SmartDim multiwire vridimmer for dimming av LED, ohmske-, induktive-, eller kapasitive laster. Dimmeren er 1-polel. Bruk av nøytral ledning er valgfritt. Minimumsbelastning 0W med nøytral, 7W uten nøytral. Maksimal belastning til 200W. Forbedret dimmeegenskaper. Det kan også styres ved bruk av impulsbrytere for styring av lys fra flere steder. Av og på beljenes med trykk på dimmerknappen, dimme opp og ned ved å vri på dimmerknappen. Det er minnefunksjon for siste innstilte lysnivå ved påslag. Enkel innstilling av lasttype med automatisk lastdeteksjon samt innstilling av min/max lysnivå. SmartDim vridimmer har kommunikasjonsmodul for Zigbee 3.0 og inngår i ELKO Smart systemet. Dette muliggjør App styring via ELKO Smart App, samt uendelige muligheter med automasjoner og slørninger. Dimmeren passer inn i standard veggbokser, eller monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom produktet skal monteres i en ferhulstamme må den medfølgende enkeltarmen fjernes. Leveres i RS16 og i alle ELKO Plus varianter.	951.2	1189	115	Smartbus/ELKO Smart Home	Elko AS
4540135	SMARTPIR Dim Multiwire RS RH	SmartPIR med dimmer registrerer bevegelige varmekilder (f.eks. personer), og kan dimme ohmske, induktive eller kapasitive laster og holde dem inn i en justerbar periode. Bruk av nøytral ledning er valgfritt. Minimumsbelastning 0W med nøytral, 7W uten nøytral. Maksimal belastning til 200W. Forbedret dimmeegenskaper. Passer perfekt i bodar, gang, WC og andre soner hvor du ønsker at lyset skal slås seg av og på automatisk basert på om det er noen der. Kontrollalternativer Hjemmekontroll: For å styre bevegelsesensoren via ELKO Smart-appen trenger du ELKO SmartHUB. Romkontroll: For å styre bevegelsesensoren med andre ELKO Smart-enheter kan den kobles sammen med andre ELKO Smart-enheter i samme Zigbee-nettverk. Direkte drit: Bevegelsesensoren kan alltid kontrolleres direkte på enheten. Du kan også holde til et valgfritt antall mekaniske trykknapper. Funksjoner Bevegelsesdeteksjon Automatisk lastdetektering Automatisk modus, manuell betjening Mykstartfunksjon Via app: Innstilling av lysstyrke eller minnefunksjon Dimmeområde: Min-max, lysstyrke Manuell definisjon av LED-driftmodusen (RL LEDmodus) Deleteringslysstyrke Deleteringsfalskonnhet Sett tid fra det ikke er bevegelse detektert, til lyset skal slås av Håvautomatisk modus Slike inn en bryter eller dimmer	1036	1295	115	Smartbus/ELKO Smart Home	Elko AS
4540125	SMARTDIM Vri Multiwire RS RH	SmartDim multiwire vridimmer for dimming av LED, ohmske-, induktive-, eller kapasitive laster. Dimmeren er 1-polel. Bruk av nøytral ledning er valgfritt. Minimumsbelastning 0W med nøytral, 7W uten nøytral. Maksimal belastning til 200W. Forbedret dimmeegenskaper. Det kan også styres ved bruk av impulsbrytere for styring av lys fra flere steder. Av og på beljenes med trykk på dimmerknappen, dimme opp og ned ved å vri på dimmerknappen. Det er minnefunksjon for siste innstilte lysnivå ved påslag. Enkel innstilling av lasttype med automatisk lastdeteksjon samt innstilling av min/max lysnivå. SmartDim vridimmer har kommunikasjonsmodul for Zigbee 3.0 og inngår i ELKO Smart systemet. Dette muliggjør App styring via ELKO Smart App, samt uendelige muligheter med automasjoner og slørninger. Dimmeren passer inn i standard veggbokser, eller monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom produktet skal monteres i en ferhulstamme må den medfølgende enkeltarmen fjernes. Leveres i RS16 og i alle ELKO Plus varianter.	855.2	1069	115	Smartbus/ELKO Smart Home	Elko AS
4523406	SmartTermostat RS RH	ELKO din smarte termostat kan brukes til frittliggende varmefølelser eller varmeføle med en belastning opp til 3520W. Den kan i tillegg brukes til motoriserte ventiler eller sirkulasjonspumper for vannbasert varme. Termostaten kommuniserer på Zigbee og gir direkte inn i ELKO Smart, hvor du også gjør de fleste innstillinger og enkeltvis setter opp en tidplan for å optimalisere energiforbruket. Sammen med ELKO Smart kan du sette opp termostaten sammen med dine egne automasjoner for å få et komplett system-opp, som igjen kan være med på å redusere energiforbruket. Termostaten fungerer med flere gulvsensorer (10K Ohm, 12K Ohm, 15K Ohm, 33K Ohm & 47K Ohm). DOT-Matris displayet til termostaten kan gå i hvilemodus når termostaten ikke blir berørt, noe som er veldig kjekt hvis du skal bruke termostaten på et soverom, f.eks. Dimming av DOT-Matris displayet setter du opp i App'en. Du kan velge mellom romfeler, gulvføler, maksvøker eller regulator.	748	935	250	Smartbus/ELKO Smart Home	Elko AS
4540123	SMARTDIM Vri Multiwire Plus SO	SmartDim multiwire vridimmer for dimming av LED, ohmske-, induktive-, eller kapasitive laster. Dimmeren er 1-polel. Bruk av nøytral ledning er valgfritt. Minimumsbelastning 0W med nøytral, 7W uten nøytral. Maksimal belastning til 200W. Forbedret dimmeegenskaper. Det kan også styres ved bruk av impulsbrytere for styring av lys fra flere steder. Av og på beljenes med trykk på dimmerknappen, dimme opp og ned ved å vri på dimmerknappen. Det er minnefunksjon for siste innstilte lysnivå ved påslag. Enkel innstilling av lasttype med automatisk lastdeteksjon samt innstilling av min/max lysnivå. SmartDim vridimmer har kommunikasjonsmodul for Zigbee 3.0 og inngår i ELKO Smart systemet. Dette muliggjør App styring via ELKO Smart App, samt uendelige muligheter med automasjoner og slørninger. Dimmeren passer inn i standard veggbokser, eller monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom produktet skal monteres i en ferhulstamme må den medfølgende enkeltarmen fjernes. Leveres i RS16 og i alle ELKO Plus varianter.	1084	1355	115	Smartbus/ELKO Smart Home	Elko AS

4523403	SmartTermostat Plus PH	880	1100	250	Smartbus/ELKO Smart Home	Elko AS
4523405	SmartTermostat Plus SO	948.8	1186	250	Smartbus/ELKO Smart Home	Elko AS
4540131	SMARTPIR Dim Multiwire Plus PH	1303.2	1629	122	Smartbus/ELKO Smart Home	Elko AS
4540133	SMARTPIR Dim Multiwire Plus SO	1292	1615	122	Smartbus/ELKO Smart Home	Elko AS
3236553	Unicone 83 9W 650lm WarmDim Asym Hvit	623.2	779	213	Downlights/Unicone	UNILAMP
3236538	Unicone 83 9W 650lm WarmDim Asym Sort	972.8	1216	213	Downlights/Unicone	UNILAMP
3235004	R-LINE PLUTO BENK 2X4W LED HVIT WARMDIM	520	650	0	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Uterpallegående møbelbelysning	Ramo Light AS
3101697	Norlys Geneve LED 3000K, Aluminium	1573.6	1967	1950	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphøhd lys	Norlys AS
3101698	Norlys Geneve LED 3000K, Graffiti	1599.2	1999	1950	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphøhd lys	Norlys AS
3101699	Norlys Geneve LED 3000K, Hvit	1573.6	1967	1950	Utbelysning/Nordlys vegglamper opphøhd lys	Norlys AS
3200186	Sg G.J/ERKASSE ZIP/STRIPLINE	28	35	49	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3203803	Sg ZIP PROFIL INNSPARKLING 2,1m HVIT	716	895	2400	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S

	GSM Eco Comfort er en sentralenhet for montering på vegg, som bruker GSM-nettet for å holde kontroll på at alt er som du ønsker det skal være. Du trenger ikke tenke på internet, alt går via GSM-nettet. Med ferdig montert SIM-kort for SikomLiving-appen har vi gjort det enkelt å komme i gang. Siden Norge er et langt land med høye fjell og dype daler har den eksterne antennen for best mulig dekning. Kapasiteten skal passe de aller fleste hus og boliger, hele 64 trådløse enheter kan meldes inn i sentralen og grupperes etter eget ønske. Sikom GSM Eco Comfort 3 Black er en veggmontert styringssentral. Den kommuniserer på 4G nett, LTE class M1. Det må være stabilt 4G signal for at skal kunne styres. Dette er en videreutvikling av GSM Eco Comfort model 300-9050V10 som benyttes 2G nett og GSM Eco Comfort model 300-9050V11 som benyttes både 2G og 4G. Den er beregnet brukt til blant annet: Ring Hytta Varm og varme- og alarmstyring i bolig. Med innebygd radio og et stort spekter av trådløst tilleggsutstyr dekker den de aller fleste behov. Lokal trådløs styring via frekvens 433.9 Mhz, 10mW effekt. Har ferdig montert SIM for å styres med Sikom Living app.					
6407226	GSM Eco Comfort Black LTE-M	3192	3990	140	Smarthus/Sikom	Sikom
3202564	Plejd Downlight Tilt Hvit 6-pack	2764	3455	1700	DownlightsDownlightpakker.SmarthusPlejd	Plejd AS
3202566	Plejd Downlight Deep Hvit 6-pack	2463.2	3079	1700	DownlightsDownlightpakker.SmarthusPlejd	Plejd AS
3203810	Plejd Downlight Tilt Hvit	479.2	599	255	DownlightsLED Downlight.SmarthusPlejd	Plejd AS
3203812	Plejd Downlight Deep Hvit	426.4	533	231	DownlightsLED Downlight.SmarthusPlejd	Plejd AS
3203811	Plejd Downlight Tilt Svart	476	595	255	SmarthusPlejd	Plejd AS
3202565	Plejd Downlight Tilt Svart 6-pack	2764	3455	1700	DownlightsDownlightpakker.SmarthusPlejd	Plejd AS
3203813	Plejd Downlight Deep Svart	426.4	533	231	DownlightsLED Downlight.SmarthusPlejd	Plejd AS
3202567	Plejd Downlight Deep Svart 6-pack	2463.2	3079	1700	DownlightsDownlightpakker.SmarthusPlejd	Plejd AS
3202491	Plejd VEGGARMATUR HVIT	1255.2	1569	707	UtebelysningPlejd utebelysning	Plejd AS
3000009	Sensilo vegglampe svart	655.2	819	500	Innebelysning/Vegglamper	Aneta Lighting AS

3000010	Sensilo vegglampe hvit	Sensilo vegglampe hvit 4,5 LED, 450 lumen, 3000K, 50000 L, dimbar, klasse III, IP 20 energiklasse A+	655.2	819	500	Innebelysning/Vegglamper	Arseta Lighting AS
4512495	Heattit Z-Water2	Heattit Z-Water2 er en DIN-ekstern regulator for styring av varmbåren varme. Produktet festes rett på en DIN-skjeme og den lar deg styre varmbåren varme gjennom ditt Z-Wave nettverk. Heattit Z-Water2 er utstyrt med 5 potensiometre reter for aktuatorer og den har også 2 analoge innganger for temperaturfølere. Relskildgengene til Heattit Z-Water2 kan styres via assosiasjoner i fra Z-Wave enheter, som f.eks Heattit termostater. Hvert rele kan styre en eller flere aktuatorer i ditt varmbåre varmesystem.	2607.2	3259	186	Smarthus/Heattit	Thermo-floor
420605	TL-TUBESPOT-MINI-SP, Skinnelys-1-fas	TL-Tubespot-Mini-SP er en lekket skinnespott for 1-fase skinner som er en del av TL-Tubespot-familie serien som består av 6 ulike modeller. Med sitt flotte og minimalistiske design er den blitt et populært produkt og leveres i både sort og hvit med tilbehør. Leveres standard med sort eller hvit ring foran lyskilden. Gulffarget ring er tilleggsutstyr og må bestilles separat. Produktnavn TL-Tubespot Mini-627-8W-SP Lyskilde COB-LED Watt 8W Lysfarge (CCT) 2700K IP grad IP20 Isolasjonsklasse Klasse I Primær spenning 220-240V Lysmengde (lm) 540lm PF 0.9 Timer >50.000, L80 CRI/Ra Ra>90 Lysspredning 36° Dimbar Ja faskvsnitt Garanti 5 år Materialer Aluminium ADC12 / PMMA Farge Sort, RAL9005, Hvit, RAL9016 Arbeidstemperatur -20°C ~40°C Størrelse (mm) A: 120, B: 46, C: 177, D: 85 Installasjon 1-fase skinner	544.6	680.75	317	Innebelysning/Spot-skinnesystem/TL skinner og lys	Trondheim Lys AS

420610	TL-TUBESPOT-MINI-SP, Skinnelys-1-fas	TL-Tubespot-Mini-SP er en lekker skinnespott for 1-fase skinner som er en del av TL-Tubespot-familie serien som består av 6 ulike modeller. Med sitt flotte og minimalistiske design er den blitt et populært produkt og leveres i både sort og hvit med stiker. Leveres standard med sort eller hvit ring foran lyskilden. Gullfarget ring er tilleggskutstyr og må bestilles separat. Produktnavn TL-Tubespot Mini-927-8W-SP Lyskilde COB-LED Watt 8W Lysfarge (CCT) 2700K IP grad IP20 Isolasjonsklasse Klasse I Primær spenning 220-240V Lysmengde (lm) 540lm PF 0.9 Timer >50.000L, L80 CRiRa Ra>90 Lysspredning 36° Dimbar Ja, fasevisnittel Garanti 5 år Materialer Aluminium ADC12 / PMMA Farge Sort, RAL9005, Hvit, RAL9016 Arbeidstemperatur -20°C -40°C Størrelse (mm) A: 120, B: 46, C: 177, D: 85 Installasjon 1-fase skinner	544.6	680.75	317	Innebelysning/Spot-skinnesystem/TL skinner og lys	Trondheim Lys AS
--------	--------------------------------------	---	-------	--------	-----	---	------------------

420605	TL-TUBESPOT-MINI-SP, Skinnelys-1-fas	TL-Tubespot-Mini-SP er en lekker skinnespott for 1-fase skinner som er en del av TL-Tubespot-familie serien som består av 6 ulike modeller. Med sitt flotte og minimalistiske design er den blitt et populært produkt og leveres i både sort og hvit med stiker. Leveres standard med sort eller hvit ring foran lyskilden. Gullfarget ring er tilleggskutstyr og må bestilles separat. Produktnavn TL-Tubespot Mini-927-8W-SP Lyskilde COB-LED Watt 8W Lysfarge (CCT) 2700K IP grad IP20 Isolasjonsklasse Klasse I Primær spenning 220-240V Lysmengde (lm) 540lm PF 0.9 Timer >50.000L, L80 CRiRa Ra>90 Lysspredning 36° Dimbar Ja, faseavsnitt Garanti 5 år Materialer Aluminium ADC12 / PMMA Farge Sort, RAL9005, Hvit, RAL9016 Arbeidstemperatur -20°C -40°C Størrelse (mm) A: 120, B: 46, C: 177, D: 85 Installasjon 1-fase skinne	544.6	680.75	317	Innebelysning/Spot-skinnesystem/TL skinner og lys	Trondheim Lys AS
--------	--------------------------------------	--	-------	--------	-----	---	------------------

	TL-Tubespot-Mini-SPI er en lekker spot for innfelling som er en del av TL-Tubespot-familie serien som består av 6 ulike modeller. Med sitt flotte og minimalistiske design er den blitt et populært produkt og leveres i både sort og hvit med tilbehør. Leveres standard med sort eller hvit ring foran lyskiden. Gulffarger og ring er tilleggsutstyr og må bestilles separat. Leveres for både 83 og 90 mm innfellingshull. Produktnavn TL-Tubespot Mini-927-8W-SPI Lyskilde COB-LED Watt 8W Lysfarge (CCT) 2700K IP grad IP20 Isolasjonsklasse Klasse I Primær spenning 220-240V Lysmengde (lm) 540lm PF 0.9 Timer >50.000L, L80 CRI/Ra Ra>90 Lysspredning 36° Dimbar Ja, trådløst Garanti 5 år Materialer Aluminium ADC12 / PMMA Farge Sort, RAL9005, Hvit, RAL9016 Arbeidstemperatur -20°C ~40°C Størrelse (mm) A:120, B:46, C:177, D:Ø95, Hull str.: Ø68-83 Installasjon Innfelt	609	761.25	0	Innebelysning/Spot-skinnesystem/TL skinner og lys	Trondheim Lys AS
--	---	-----	--------	---	---	------------------

420635	TL-TUBESPOT-MINI-SPI, Innfelt	TL-Tubespot-Mini-SPI er en lekker spot for innfelling som er en del av TL-Tubespot-familie serien som består av 6 ulike modeller. Med sitt flotte og minimalistiske design er den blitt et populært produkt og leveres i både sort og hvit med tilbehør. Leveres standard med sort eller hvit ring foran lyskilden. Gulffarget ring er tilleggskuttstyr og må bestilles separat. Leveres for både 83 og 90 mm innfellingshull. Produktnavn TL-Tubespot Mini-927-8W-SPI Lyskilde COB-LED Watt 8W Lysfarge (CCT) 2700K IP grad IP20 Isolasjonsklasse Klasse I Primær spenning 220-240V Lysmengde (lm) 540lm PF 0.9 Timer >50.000L, L80 CRI/Ra Ra>90 Lysspredning 36° Dimbar Ja, tastavsritt Garanti 5 år Materialer Aluminium ADC12 / PMMA Farge Sort, RAL9005, Hvit, RAL9016 Arbeidstemperatur -20°C ~40°C Størrelse (mm) A:120, B:46, C:177, D:Ø95, Hull str.: Ø68-83 Installasjon Innfelt	609	761.25	0	Innebelysning/Spot-skinnesystem/TL skinner og lys	Trondheim Lys AS
--------	-------------------------------	--	-----	--------	---	---	------------------

420636	TL-TUBESPOT-MINI-SPI, Innfelt	TL-Tubespot-Mini-SPI er en lekker spot for innfelling som er en del av TL-Tubespot-familie serien som består av 6 ulike modeller. Med sitt flotte og minimalistiske design er den blitt et populært produkt og leveres i både sort og hvit med tilbehør. Leveres standard med sort eller hvit ring foran lyskilden. Gulffarget ring er tilleggskuttstyr og må bestilles separat. Leveres for både 83 og 90 mm innfellingshull. Produktnavn TL-Tubespot Mini-927-8W-SPI Lyskilde COB-LED Watt 8W Lysfarge (CCT) 2700K IP grad IP20 Isolasjonsklasse Klasse I Primær spenning 220-240V Lysmengde (lm) 540lm PF 0.9 Timer >50.000L, L80 CRI/Ra Ra>90 Lysspredning 36° Dimbar Ja, trådløst Garanti 5 år Materialer Aluminium ADC12 / PMMA Farge Sort, RAL9005, Hvit, RAL9016 Arbeidstemperatur -20°C ~+40°C Størrelse (mm) A:120, B:46, C:177, D:Ø95, Hull str.: Ø68-83 Installasjon Innfelt	609	761.25	0	Innebelysning/Spot-skinnesystem/TL skinner og lys	Trondheim Lys AS
--------	-------------------------------	--	-----	--------	---	---	------------------

420640	TL-TUBESPOT-MINI-SPI, Innfelt	TL-Tubespot-Mini-SPI er en lekker spot for innfelling som er en del av TL-Tubespot-familie serien som består av 6 ulike modeller. Med sitt flotte og minimalistiske design er den blitt et populært produkt og leveres i både sort og hvit med tilbehør. Leveres standard med sort eller hvit ring foran lyskilden. Gulffarget ring er tilleggsutstyr og må bestilles separat. Leveres for både 83 og 90 mm innfellingshull. Produktnavn TL-Tubespot Mini-927-8W-SPI Lyskilde COB-LED Watt 8W Lysfarge (CCT) 2700K IP grad IP20 Isolasjonsklasse Klasse I Primær spenning 220-240V Lysmengde (lm) 540lm PF 0.9 Timer >50.000L, L80 CRI/Ra Ra>90 Lysspredning 36° Dimbar Ja, trådløst Garanti 5 år Materialer Aluminium ADC12 / PMMA Farge Sort, RAL9005, Hvit, RAL9016 Arbeidstemperatur -20°C ~40°C Størrelse (mm) A:120, B:46, C:177, D:Ø95, Hull str.: Ø68-83 Installasjon Innfelt	609	761.25	0	Innebelysning/Spot-skinnesystem/TL skinner og lys	Trondheim Lys AS
--------	-------------------------------	---	-----	--------	---	---	------------------

420641	TL-TUBESPOT-MINI-SPI, Innfelt	TL-Tubespot-Mini-SPI er en lekker spot for innfelling som er en del av TL-Tubespot-familie serien som består av 6 ulike modeller. Med sitt flotte og minimalistiske design er den blitt et populært produkt og leveres i både sort og hvit med tilbehør. Leveres standard med sort eller hvit ring foran lyskiden. Gulffarget ring er tilleggskuttstyr og må bestilles separat. Leveres for både 83 og 90 mm innfellingshull. Produktnavn TL-Tubespot Mini-927-8W-SPI Lyskilde COB-LED Watt 8W Lysfarge (CCT) 2700K IP grad IP20 Isolasjonsklasse Klasse I Primær spenning 220-240V Lysmengde (lm) 540lm PF 0.9 Timer >50.000L, L80 CRI/Ra Ra>90 Lysspredning 36° Dimbar Ja, trådløst Garanti 5 år Materialer Aluminium ADC12 / PMMA Farge Sort, RAL9005, Hvit, RAL9016 Arbeidstemperatur -20°C ~40°C Størrelse (mm) A:120, B:46, C:177, D:Ø95, Hull str.: Ø68-83 Installasjon Innfelt	609	761.25	0	Innebelysning/Spot-skinnesystem/TL skinner og lys	Trondheim Lys AS
--------	-------------------------------	--	-----	--------	---	---	------------------

	TL-Tubespot-Mini-Pendel er pendel lampe modellen i TL-Tubespot familie serien. Lampene leveres med base i tak for utenpåliggende installasjon og kan enkelt tilpasses skinnemontering ved bruk av skinnadapter. Produktnavn TL-Tubespot Mini-927-8W-Pendel Lyskilde COB-LED Watt 8W Lysfarge (CCT) 2700K IP grad IP20 Isolasjonsklasse Klasse I Primær spenning 220-240V Lysmengde (lm) 540lm PF 0.9 Timer >50.000L, L80 CRI/Ra Ra>90 Lysspredning 36° Dimbar Ja, fasevisritt Garanti 5 år Materialer Aluminium ADC12 / PMMA Farge Sort, RAL9005, Hvit, RAL9016 Arbeidstemperatur -20°C ~40°C Størrelse (mm) Ø39 * 300mm / Ø38 * 180mm Installasjon Nedhengt fra base (Skintheadpter)	720	900	0	Innebelysning/Spot-skinnesystem/TL skinner og lys	Trondheim Lys AS
TL-TUBESPOT-MINI-PENDEL, skinnemontering						

420711	TL-TUBESPOT-MINI-PENDEL, skinnemontering	TL-Tubespot-Mini-Pendel er pendel lampe modellen i TL-Tubespot-familie serien. Lampene leveres med base i tak for utenpåliggende installasjon og kan enkelt tilpasses skinne montering ved bruk av skinne adapter.	720	900	0	Innebelysning/Spot-skinnesystem/TL skinner og lys	Trondheim Lys AS
		Produktnavn TL-Tubespot Mini-927-8W-Pendel Lyskilde COB-LED Watt 8W Lysfarge (CCT) 2700K IP grad IP20 Isolasjonsklasse Klasse I Primær spenning 220-240V Lysmengde (lm) 540lm PF 0.9 Timer >50.000t, L80 CRI/Ra Ra>90 Lysspredning 36° Dimbar Ja, fasedisvinn Garanti 5 år Materialer Aluminium ADC12 / PMMA Farge Sort, RAL9005, Hvit, RAL9016 Arbeidstemperatur -20°C - 40°C Størrelse (mm) Ø39 * 300mm / Ø38 * 180mm Installasjon Nedhengt fra base (Skinneadapter)					

420706	TL-TUBESPOT-MINI-PENDEL, skinnemontering	TL-Tubespot-Mini-Pendel er pendel lampe modellen i TL-Tubespot familie serien. Lampene leveres med base i tak for utenpåliggende installasjon og kan enkelt tilpasses skinne montering ved bruk av skinne adapter. Produktnavn TL-Tubespot Mini-927-8W-Pendel Lyskilde COB-LED Watt 8W Lysfarge (CCT) 2700K IP grad IP20 Isolasjonsklasse Klasse I Primær spenning 220-240V Lysmengde (lm) 540lm PF 0.9 Timer >50.000L, L80 CRI/Ra Ra>90 Lysspredning 36° Dimbar Ja,baseavsnitt Garanti 5 år Materialer Aluminium ADC12 / PMMA Farge Sort, RAL9005, Hvit, RAL9016 Arbeidstemperatur -20°C ~40°C Størrelse (mm) Ø38 * 300mm / Ø38 * 180mm Installasjon Nedhengt fra base (Skinneadapter)	720	900	0	Innebelysning/Spot-skinnesystem/TL skinner og lys	Trondheim Lys AS
--------	--	---	-----	-----	---	---	------------------

	TL-Tubespot-Mini-Pendel er pendel lampe modellen i TL-Tubespot familie serien. Lampene leveres med base i tak for utenpåliggende installasjon og kan enkelt tilpasses skinnemontering ved bruk av skinnadapter. Produktnavn TL-Tubespot Mini-927-8W-Pendel Lyskilde COB-LED Watt 8W Lysfarge (CCT) 2700K IP grad IP20 Isolasjonsklasse Klasse I Primær spenning 220-240V Lysmengde (lm) 540lm PF 0.9 Timer >50.000L, L80 CRI/Ra Ra>90 Lysspredning 36° Dimbar Ja, baseavsnitt Garanti 5 år Materialer Aluminium ADC12 / PMMA Farge Sort, RAL9005, Hvit, RAL9016 Arbeidstemperatur -20°C ~40°C Størrelse (mm) Ø38 * 300mm / Ø38 * 180mm Installasjon Nedhengt fra base (Skinnadapter)	720	900	0	Innebelysning/Spot-skinnesystem/TL skinner og lys	Trondheim Lys AS
TL-TUBESPOT-MINI-PENDEL, takmontering						

420711	TL-TUBESPOT-MINI-PENDEL, takmontering	TL-Tubespot-Mini-Pendel er pendel lampe modellen i TL-Tubespot-familie serien. Lampene leveres med base i tak for utenpåliggende installasjon og kan enkelt tilpasses skinn montering ved bruk av skinn adapter.	720	900	0	Innebelysning/Spot-skinnesystem/TL skinner og lys	Trondheim Lys AS
		Produktnavn TL-Tubespot Mini-927-8W-Pendel Lyskilde COB-LED Watt 8W Lysfarge (CCT) 2700K IP grad IP20 Isolasjonsklasse Klasse I Primær spenning 220-240V Lysmengde (lm) 540lm PF 0.9 Timer >50.000t, L80 CRI/Ra Ra>90 Lysspredning 36° Dimbar Ja, fasevisritt Garanti 5 år Materialer Aluminium ADC12 / PMMA Farge Sort, RAL9005, Hvit, RAL9016 Arbeidstemperatur -20°C - 40°C Størrelse (mm) Ø38 * 300mm / Ø58 * 180mm Installasjon Nedhengt fra base (Skintheadpter)					

420706	TL-TUBESPOT-MINI-PENDEL, takmontering	TL-Tubespot-Mini-Pendel er pendel lampe modellen i TL-Tubespot-familie serien. Lampene leveres med base i tak for utenpåliggende installasjon og kan enkelt tilpasses skinnemontering ved bruk av skinn adapter.	720	900	0	Innebelysning/Spot-skinnesystem/TL skinner og lys	Trondheim Lys AS
		Produktnavn TL-Tubespot Mini-927-8W-Pendel Lyskilde COB-LED Watt 8W Lysfarge (CCT) 2700K IP grad IP20 Isolasjonsklasse Klasse I Primær spenning 220-240V Lysmengde (lm) 540lm PF 0,9 Timer >50.000, L80 CRI/Ra Ra>90 Lysspredning 36° Dimbar Ja fasevisnritt Garanti 5 år Materialer Aluminium ADC12 / PMMA Farge Sort, RAL9005, Hvit, RAL9016 Arbeidstemperatur -20°C - 40°C Størrelse (mm) Ø39 * 300mm / Ø38 * 180mm Installasjon Nedhengt fra base (Skintheadapter)					

TL-Tubespot Mini SP:Trio	TL-Tubespot Mini-SP:Trio er en lekker spottlampe for utenspliggende montering og er en del av TL-Tubespot-familie serien som består av 6 ulike modeller. Med sitt flotte og minimalistiske design er den blitt et populært produkt og leveres i både sort og hvit med bløtlys. Leveres med sort eller hvit ring foran lyskilden. Gulffargen må bestilles separat. Produktnavn TL-Tubespot Mini-927-8W-SP:Trio Lyskilde COB-LED Watt 3 x 8W Lysfarge (CCT) 2700K IP grad IP20 Isolasjonsklasse Klasse I Primær spenning 220-240V Lysmengde (lm) 3 x 540lm PF 0.9 Timer >50.000L, L80 CRiRa Ra>90 Lysspredning 36° Dimbar Ja, fasedvsrilt Garanti 5 år Materialer Aluminium ADC12 / PMMA Farge Sort, RAL9005, Hvit, RAL9016 Arbeidstemperatur -20°C -40°C Størrelse (mm) A:120, B:46, C:175, D:Ø240 Installasjon Utenpelliggende	1245	1556.25	0	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Trondheim Lys AS
--------------------------	--	------	---------	---	---	------------------

420665	TL-Tubespot Mini SP:Trio	TL-Tubespot Mini-SP:Trio er en lekker spottlampe for utenspliggende montering og er en del av TL-Tubespot-familie serien som består av 6 ulike modeller. Med sitt flotte og minimalistiske design er den blitt et populært produkt og leveres i både sort og hvit med bløtlys. Leveres med sort eller hvit ring foran lyskilden. Gulffargen må bestilles separat. Produktnavn TL-Tubespot Mini-927-8W-SP:Trio Lyskilde COB-LED Watt 3 x 8W Lysfarge (CCT) 2700K IP grad IP20 Isolasjonsklasse Klasse I Primær spenning 220-240V Lysmengde (lm) 3 x 540lm PF 0.9 Timer >50.000L, L80 CRiRa Ra>90 Lysspredning 36° Dimbar Ja, fasedvsrilt Garanti 5 år Materialer Aluminium ADC12 / PMMA Farge Sort, RAL9005, Hvit, RAL9016 Arbeidstemperatur -20°C -40°C Størrelse (mm) A:120, B:46, C:175, D:Ø240 Installasjon Utenspliggende	1245	1556.25	0	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Trondheim Lys AS
--------	--------------------------	---	------	---------	---	---	------------------

		TL-Tubespot Mini-SP-Trio er en lekker spottlampe for utepåliggende montering og er en del av TL-Tubespot-familie serien som består av 6 ulike modeller. Med sitt flotte og minimalistiske design er den blitt et populært produkt og leveres i både sort og hvit med blesher. Leveres med sort eller hvit ring foran lyskilden. Gulffarget må bestilles separat. Produktnavn TL-Tubespot Mini-927-8W-SP-Trio Lyskilde COB-LED Watt 3 x 8W Lysfarge (CCT) 2700K IP grad IP20 Isolasjonsklasse Klasse I Primær spenning 220-240V Lysmengde (lm) 3 x 540lm PF 0.9 Timer >50.000L, L80 CRiRa Ra>90 Lysspredning 36° Dimbar Ja, faseavsnitt Garanti 5 år Materialer Aluminium ADC12 / PMMA Farge Sort, RAL9005, Hvit, RAL9016 Arbeidstemperatur -20°C – +40°C Størrelse (mm) A:120, B:46, C:175, D:Ø240					
420670	TL-Tubespot Mini SP-Trio	Installasjon Utepåliggende	1245	1556.25	0	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	Trondheim Lys AS
		GVR5 05 B 500W, L=440 230V fast installasjon. Med trinnybryter. Spenningsområde 230 - 230 V Maks varmeeffekt 500 W Beskyttelsesklasse IP IP44 Food Contact Material Nei REACH Nei					
5400763	ADAX REFLEKTOROVN 500W 230V M.REG	REACH Nei	1007.2	1259	0	Elektronatrell/Varmekabler/Reflektorovn	Solar
		Heattit Z-Temp2 er en batteridreven elektronisk termostat designet for bruk sammen med vannbåren varme. Ved å bruke den i kombinasjon med Heattit Z-Water får du mulighet for en avansert vannbåren varmeledning som kan styres fra en Z-Wave-gateway. Dette er en trådløs løsning som sparer både tid og penger. All kommunikasjon mellom Heattit Z-Temp2 og den kontrollerte enheten er trådløs. Heattit Z-Temp2 kan assosieres med Heattit ZM Single Relay eller andre Z-Wave-releer for å kontrollere mange typer oppvarmingsløsninger. Heattit Z-Temp2 er et godt valg når du skal restaurere eller bygge om eksisterende bygninger, da det er enkelt å installere uten behov for kabling. Vi anbefaler å bruke flere 230V enheter for å styrke nettverket.					
4512667	Heattit Z-Temp2, temperaturføler		935.2	1169	220	Smartbus/Heattit	Thermo-floor
		Heattit Z-Temp2 er en batteridreven elektronisk termostat designet for bruk sammen med vannbåren varme. Ved å bruke den i kombinasjon med Heattit Z-Water får du mulighet for en avansert vannbåren varmeledning som kan styres fra en Z-Wave-gateway. Dette er en trådløs løsning som sparer både tid og penger. All kommunikasjon mellom Heattit Z-Temp2 og den kontrollerte enheten er trådløs. Heattit Z-Temp2 kan assosieres med Heattit ZM Single Relay eller andre Z-Wave-releer for å kontrollere mange typer oppvarmingsløsninger. Heattit Z-Temp2 er et godt valg når du skal restaurere eller bygge om eksisterende bygninger, da det er enkelt å installere uten behov for kabling. Vi anbefaler å bruke flere 230V enheter for å styrke nettverket.					
4512666	Heattit Z-Temp2 White		935.2	1169	220	Smartbus/Heattit	Thermo-floor

1400584	Sg HEATREG SMART 13A SORT	Med HeatReg Smart kan du styre en varmekabel på opp til 3000 W enten manuelt på displayet eller i SG Smart-appen. Den kan brukes via temperaturstyring eller effektkontrollering som er basert på tidintervaller. Ønsket temperatur kan reguleres manuelt, eller du kan bruke SG Smart-appen til å stille inn et tidsur som sørger for at HeatReg bytter mellom Komfort- og Econodus. På denne måten kan du optimalisere energiforbruket ved for eksempel å la HeatReg gå i Econodus om natten og når du ikke er hjemme. HeatReg Smart har også adaptiv oppvarming, der termostaten lærer seg oppvarmingsiden for rommet. I tillegg kan du aktivere funksjoner for Ågne vinduer, Barmesling, Maks temperaturbegrensning for gulvsensor med mer i SG Smart-appen.	951.2	1189	237	Smarthus/SG SMART	Sg Armaturen A/S
1401299	Sg LEDDim Smart DIN 1000	Bluetooth-styrt digital faseavsnittsdimmer til montering på DIN-skinner. Kan brukes til TW LEDDim, regulering av lys, ren ON/OFF eller som redningslys leser. Dette stilles inn via SG Smart app. LEDDim Smart DIN 1000 kan styres via to innganger, P1 for impulsbryter, enten 230V eller 24V, P2 er for styring via standard ON/OFF PIR sensor, hvor utgangsfasen fra sensoren tilkobles P2 inngangen. Antenne sikrer godt Bluetooth-forbandede.	1570.4	1963	185	Smarthus/SG SMART	Sg Armaturen A/S
5430568	Heattit Z-TRM6 Sort matt	Heattit Z-TRM6 er en elektronisk termostat designet for elektrisk gulvvarme. Termostaten lar deg styre din elektriske gulvvarme gjennom ditt Z-Wave nettverk eller via knappene i front. Termostaten har et brukervennlig grensesnitt. Heattit Z-TRM6 har 3 moduser; Heat - Cool og Eco. Monteres i standard veggboks og passer inn i System 55 rammer. Termostaten har metallramme for solid innfesting i veggboks. Den har en intern temperaturløser, men kan også tilkobles to eksterne temperaturløser. Heattit Z-TRM6 har aktiv strømmåling som gir deg oversikt over forbruket i samtid. Den lar deg også stille inn strømmålingen manuelt hvis termostaten skal kobles til en kontakt. Produktet har implementert ZeroX teknologi. Denne tekniske løsningen sørger for at releet står inn og ut ved 0V, dermed oppnår vi betydelig lengre levetid på releet. Termostaten lar deg sette assosiasjoner som gjør den til en mastertermostat. Den kan kontrollere opp til 10 termostater og 10 eksterne releer f. eks veggkugler.	1015.2	1269	165	Smarthus/Heattit	Thermo-floor
1400448	Sg HEATREG SMART 13A HVIT	Med HeatReg Smart kan du styre en varmekabel på opp til 3000 W enten manuelt på displayet eller i SG Smart-appen. Den kan brukes via temperaturstyring eller effektkontrollering som er basert på tidintervaller. Ønsket temperatur kan reguleres manuelt, eller du kan bruke SG Smart-appen til å stille inn et tidsur som sørger for at HeatReg bytter mellom Komfort- og Econodus. På denne måten kan du optimalisere energiforbruket ved for eksempel å la HeatReg gå i Econodus om natten og når du ikke er hjemme. HeatReg Smart har også adaptiv oppvarming, der termostaten lærer seg oppvarmingsiden for rommet. I tillegg kan du aktivere funksjoner for Ågne vinduer, Barmesling, Maks temperaturbegrensning for gulvsensor med mer i SG Smart-appen.	799.2	999	237	Smarthus/SG SMART	Sg Armaturen A/S
4501399	Smart Termostat PR - Zigbee - Svart	Oppvarming står for den største delen av hjemmets energiforbruk. Ved å styre oppvarmingen på en smart måte med Termostaten vår, kan man både oppnå store besparelser og likevel alltid ha det varmt når man ønsker. Med innbyggt strømmåler gir Termostaten også fullt oversikt over strømforbruket i de forskjellige rommene. Termostaten har både rom- og gulvfølere, er kompatibel med 10 (medfølgende), 12, 15 og 47 kWh følere, og tåler belastning på 16A/3600W. Futurehome Smart Termostat er tilpasset norske veggbokser og installasjonssystemer, noe som gjør det enkelt å bytte fra konvensjonelle termostater til en smart løsning. Termostaten er kompatibel med 10, 12, 15 og 47 kWh følere og tåler belastning på 16A/3600W.	1596	1995	80	Smarthus/Futurehome	Futurehome
4501398	Smart Termostat PR - Zigbee - Hvit	Oppvarming står for den største delen av hjemmets energiforbruk. Ved å styre oppvarmingen på en smart måte med Termostaten vår, kan man både oppnå store besparelser og likevel alltid ha det varmt når man ønsker. Med innbyggt strømmåler gir Termostaten også fullt oversikt over strømforbruket i de forskjellige rommene. Termostaten har både rom- og gulvfølere, er kompatibel med 10 (medfølgende), 12, 15 og 47 kWh følere, og tåler belastning på 16A/3600W. Futurehome Smart Termostat er tilpasset norske veggbokser og installasjonssystemer, noe som gjør det enkelt å bytte fra konvensjonelle termostater til en smart løsning. Termostaten er kompatibel med 10, 12, 15 og 47 kWh følere og tåler belastning på 16A/3600W.	1756	2195	80	Smarthus/Futurehome	Futurehome
1000030	R-LINE Downlightkabel PLS 90 2X1.5 50M	Downlightkabel fra R-line. Kommer i lengder på 50 meter og er et rimelig alternativ til øvrige downlight kabler på markedet. PLS 90 2X1.5 50m	703.2	879	3000	Elektromatrell/Kabel/Downlightkabel	Ramo Light AS
6200152	Røyk, varme og karbonmonoksidvarsler (batteri)	Futurehome Bærværdsler - Røyk-, varme- og karbonmonoksidvarsler. Utstyrt med sirene og talevarsling. Autokalibrerende og selvdiagnostiserende. Innbygget termisk-, optisk- og karbonmonoksidsensor gir optimal yteelse i deteksjon av karbonmonoksid, en giftig og luktfri gass som kan oppstå i utelufterner. - Trådløs (Z-Wave) 868 MHz sirene og talevarsling. Autokalibrering. Batteri 3x ES-123AP(V). Produktet har gått ut fra Futurehome. Vi har 1 stk igjen på lager. Fungerer veldig bra sammen med Honey.	1652	2065	350	Smarthus/Futurehome	Futurehome
4501395	Smart Stikkontakt - Lavtbyggende - Svart	Futurehome Smart Stikkontakt er en dobbelt schuko stikkontakt hvor den ene brannen kan styres trådløst eller ved hjelp av trykknapp og er tilpasset norske veggbokser og installasjonssystemer, noe som gjør det enkelt å bytte fra konvensjonelle stikkontakter til en smart løsning.	796	995	80	Smarthus/Futurehome	Futurehome
4501393	Smart Stikkontakt - Innfelt - Svart	Futurehome Smart Stikkontakt er en dobbelt schuko stikkontakt hvor den ene brannen kan styres trådløst eller ved hjelp av trykknapp og er tilpasset norske veggbokser og installasjonssystemer, noe som gjør det enkelt å bytte fra konvensjonelle stikkontakter til en smart løsning.	679.2	849	80	Smarthus/Futurehome	Futurehome
4501392	Smart Stikkontakt - Innfelt - Hvit	Futurehome Smart Stikkontakt er en dobbelt schuko stikkontakt hvor den ene brannen kan styres trådløst eller ved hjelp av trykknapp og er tilpasset norske veggbokser og installasjonssystemer, noe som gjør det enkelt å bytte fra konvensjonelle stikkontakter til en smart løsning.	679.2	849	80	Smarthus/Futurehome	Futurehome
3135177	Sg Artes Round Corten 360lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt	Artes Round er en dekorativ armatur for utendørs eller innendørs montering på vegg. Produert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Enkel installasjon med veggbrakett, samt hurtigklammer og lo-kabelringer. Mulighet for individuelt tinnvis justering av lys-vinkelstfordeling opp og ned. Opp- eller ned-lyset kan også kobles fra om ønsket.	991.2	1239	809	Utbelysning/Vegglamper & veggkjøld	Sg Armaturen A/S
3135178	Sg Artes Round Corten 360lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Artes Round er en dekorativ armatur for utendørs eller innendørs montering på vegg. Produert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Enkel installasjon med veggbrakett, samt hurtigklammer og lo-kabelringer. Mulighet for individuelt tinnvis justering av lys-vinkelstfordeling opp og ned. Opp- eller ned-lyset kan også kobles fra om ønsket.	991.2	1239	809	Utbelysning/Vegglamper & veggkjøld	Sg Armaturen A/S
5430457	Heattit DIN Transformer 24V	Transformator for montering på DIN-skinner. Trafk 230VAC til 24VDC 2.5A/60W. Kan brukes med Heattit Z-Water2 regulator.	599.2	749	183	Smarthus/Heattit	Thermo-floor

4512673	Heatlit ZM Termostat 16A	Heatlit ZM Termostat er en termostat for skjult installasjon i standard veggboks. Termostaten lar deg styre den elektriske oppvarmingen gjennom ditt Z-Wave-nettverk. Enheten har et en-polet brudd på 16A, og må kobles til en ekstern kablet feiler. Heatlit ZM Termostat har aktiv strømmaling som gir deg oversikt over forbruket i samtid. Begrenset antall igjen på lager. Produktet blir erstattet av en ny versjon i løpet av 2023	663.2	829	103	Smarthus/Heatlit	Thermo-floor
1400075	Futurehome Modusbryter	Trådløs Futurehome Modusbryter (Z-Wave 868MHz), 4 kanaler, hvit, bredde ytter ramme 80x80, mål bryter 55x55, passer i RS16 rammer.	920	1150	250	Smarthus/Futurehome	Futurehome
1400032	Futurehome Modusbryter - Svart	Trådløs Futurehome Modusbryter - Svart, Z-Wave 868MHz, 4 kanaler, Ytterramme 80x80mm, Bryter 55x55, Passer i RS16 rammer. Lagersalg. Salget varer så lenge varen er på lager. Kan ikke returneres.	796	995	250	Smarthus/Futurehome	Futurehome
9952046	Malmbergs DRIVER TIL MEDUSA, MAKS 6W, 24V DC, EJ DIMB	Tilbehør Medusa LED-skjinn: Driver til Medusa, maks 6W belastning, 24V DC, ikke dimbar	212.8	266	70	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Lyslister under overskap	Malmbergs
9952047	Malmbergs DRIVER TIL MEDUSA, MAKS 12W, 24V DC	Tilbehør Medusa LED-skjinn: Driver til Medusa, maks 12W belastning, 24V DC, ikke dimbar Bestillingsvare	257.6	322	160	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Lyslister under overskap	Malmbergs
MR 16C, 6W	MR16 12 volt 5 W dimbar led pære	LED GUS3/MR16 pære for å bruke i stedet for gamle halogenpærer i 12 volt anlegg. Kan kjøre på 12 volt AC og DC, men vi anbefaler kun 12 volt DC Hvis du skal bytte ut halogenpærer dine med disse, må du også bytte trafodriver. Kontakt oss så gir vi deg et godt tilbud på pærer og ny driver/trafo. 2700K farge/temperatur 40 grader lysvinkel RAGØ	48	60	20	LED-pærer/MR16/GUS3 Pærer	Led Lys AS
1501507	Sg STIKK IF DOBBEL REHAB M/J HVIT	Lavbyggende innfelt dobbelt stikk med jord og integrert barnevern i hvit utførelse. Passer i vanlige runde boksar. SG-skanner sikrer raske installasjon!	104	130	114	Elektromatrell/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt innfelt	Sg Armaturen A/S
1202564	Sg Takboks Grå 32mm 8-lap	Fluksibel, lavbyggende takboks 32mm med åtte 16 mm reinrindninger. Kommer med pusseløkk og tettepropper. Solid og halogentfri PP-plast.	63.2	79	90	Elektromatrell/Tak og Veggboks/SG Takboks	Sg Armaturen A/S
3000253	Sg View 900 Sort 1360lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt	Moderne, sterk baderomsarmatur i to ulike lengder, for montering over speil eller på speilskap (skapbrakett selges separat). Armaturen har en effektiv, integrert LED chip og gir et vakkert endårlig lys. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LED0m 400 og LED0m Smart. Armaturen er produsert i trykkestøpt aluminium med børstet eller pulverlakkert hvit eller sort overflate, med sølvm / polycarbonat. Enkelt montering med hurtigløslås mellom armatur og monteringsplate. Beskyttelsesklasse IP44	1420	1775	1621	Innebelysning/Baderomsbelysning/Speilarmatur	Sg Armaturen A/S
3000254	Sg View 900 Sort 1460lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt	Moderne, sterk baderomsarmatur i to ulike lengder, for montering over speil eller på speilskap (skapbrakett selges separat). Armaturen har en effektiv, integrert LED chip og gir et vakkert endårlig lys. Dimbar med faseavsnittsdimmer. Vi anbefaler LED0m 400 og LED0m Smart. Armaturen er produsert i trykkestøpt aluminium med børstet eller pulverlakkert hvit eller sort overflate, med sølvm / polycarbonat. Enkelt montering med hurtigløslås mellom armatur og monteringsplate. Beskyttelsesklasse IP44.	1548	1935	1262	Innebelysning/Baderomsbelysning/Speilarmatur	Sg Armaturen A/S
ALGA-1929-ve	Garderobestang ALGA-1929 Veggfester	2 stk veggfester til garderobeprofilen ALGA-1929	50	62.5	100	LED Strips/Aluprofiler	Led Lys AS
TL-COB-PRO-	LED strips-TL-COB-PRO-5m	Produktnavn: TL-COB-PRO-xxx-xxx-xx-xx-xx Kategori: LED-STRIP Lyskilde: COB-LED Spennning 24V DC Watt: 5W/10W/15W Kelvin: 2700K, 3000K, 4000K Klippelengde 50mm Antall LEDxlm 480 LEDxlm IP grad IP20 / IP67C Isolasjonsklasse Klasse III PF 0.9 Timer >54.000h, L70 CRI/Ra Ra=90 Lysspredning 180° Dimbar Ja (avhengig av driver) Garanti 5 år Materialer PCB, Diode Maks lengde (m): 5m Maks belastning (A): 5A - (8mm PCB) Kabel ende (2x1.0mm²) 2m / hver ende Arbeidstemperatur -20°C -55°C Størrelse (lengde) 2.5m / 5m Størrelse (bredde) 8mm / 13mm Type Kelvin 5W - lm/W 10W - lm/W 15W - lm/W lm/lin lm/w lm/lin lm/w lm/lin lm/w COB-PRO-527 2700K 482 96 38 957 95 73 1418 94.53 COB-PRO-530 3000K 520 103.82 1029 102.9 1527 101.8 COB-PRO-540 4000K 575 115 1138 113.8 1690 112.67	783	978.75	200	LED Strips/LED COB strips	Trondheim Lys AS
LED strips-TL-COB-PRO-5m	LED strips-TL-COB-PRO-5m	Produktnavn: TL-COB-PRO-xxx-xxx-xx-xx-xx Kategori: LED-STRIP Lyskilde: COB-LED Spennning 24V DC Watt: 5W/10W/15W Kelvin: 2700K, 3000K, 4000K Klippelengde 50mm Antall LEDxlm 480 LEDxlm IP grad IP20 / IP67C Isolasjonsklasse Klasse III PF 0.9 Timer >54.000h, L70 CRI/Ra Ra=90 Lysspredning 180° Dimbar Ja (avhengig av driver) Garanti 5 år Materialer PCB, Diode Maks lengde (m): 5m Maks belastning (A): 5A - (8mm PCB) Kabel ende (2x1.0mm²) 2m / hver ende Arbeidstemperatur -20°C -55°C Størrelse (lengde) 2.5m / 5m Størrelse (bredde) 8mm / 13mm Type Kelvin 5W - lm/W 10W - lm/W 15W - lm/W lm/lin lm/w lm/lin lm/w lm/lin lm/w COB-PRO-527 2700K 482 96 38 957 95 73 1418 94.53 COB-PRO-530 3000K 520 103.82 1029 102.9 1527 101.8 COB-PRO-540 4000K 575 115 1138 113.8 1690 112.67	783	978.75	200	LED Strips/LED COB strips	Trondheim Lys AS

		Produktnavn: TL-COB-PRO-xxx-xxx-xx-xx-xx Kategori: LED-STRIP Lyskilde COB-LED Spennning 24V DC Watt: 5W/10W/15W Kelvin: 2700K, 3000K, 4000K Rippelengde 50mm Antall LEDs/m 480 LED/m IP grad IP20 / IP67C Isolasjonsklasse Klasse III PF 0,9 Time >54.000L L70 CR/Ra Ra=90 Lysspredning 180° Dimbar Ja (avhengig av driver) Garanti 5 år Materiale PCB, Diode Maks lengde (m): 6m Maks belastning (A): 5A - (6mm PCB) Kabel ende (2x1.0mm²) 2m / hver ende Arbeidstemperatur -20°C -50°C Strømsette (lengde) 2.5m / 5m Strømsette (bredde) 8mm / 10mm Type Kelvin 5W - 1m/W 10W - 1m/W 15W - 1m/W 1m/m 1m/m 1m/m 1m/m 1m/m COB-PRO-627 2700K 482 98,38 957 95,73 1418 94,53 COB-PRO-630 3000K 520 103,82 1029 102,8 1507 101,8 COB-PRO-640 4000K 575 115 1138 113,8 1690 112,67	783	978.75	200	LED Strips/LED COB strips	Trondheim Lys AS
	LED strips-TL-COB-PRO-5m						
		Produktnavn: TL-COB-PRO-xxx-xxx-xx-xx-xx Kategori: LED-STRIP Lyskilde COB-LED Spennning 24V DC Watt: 5W/10W/15W Kelvin: 2700K, 3000K, 4000K Rippelengde 50mm Antall LEDs/m 480 LED/m IP grad IP20 / IP67C Isolasjonsklasse Klasse III PF 0,9 Time >54.000L L70 CR/Ra Ra=90 Lysspredning 180° Dimbar Ja (avhengig av driver) Garanti 5 år Materiale PCB, Diode Maks lengde (m): 6m Maks belastning (A): 5A - (6mm PCB) Kabel ende (2x1.0mm²) 2m / hver ende Arbeidstemperatur -20°C -50°C Strømsette (lengde) 2.5m / 5m Strømsette (bredde) 8mm / 10mm Type Kelvin 5W - 1m/W 10W - 1m/W 15W - 1m/W 1m/m 1m/m 1m/m 1m/m 1m/m COB-PRO-627 2700K 482 98,38 957 95,73 1418 94,53 COB-PRO-630 3000K 520 103,82 1029 102,8 1507 101,8 COB-PRO-640 4000K 575 115 1138 113,8 1690 112,67	783	978.75	200	LED Strips/LED COB strips	Trondheim Lys AS
3800062	R-Line GU10 6W WARMDIM HVIT	R-Line GU10 ANTIGLARE 6W WARMDIM MATT HVIT, Passer til Ramslykt 3107350, 3107351, 3107340 3107363, 3107352, 3107354 3107347, 3107348, 3107346 3107356, 3107357, 3107355 3107359, 3107360, 3107358 3107362, 3107363, 3107361	104	130	100	LED-pærer/GU10 Pærer	Ramo Light AS
		Oppdag vår nye, kraftfulle og fremtidsrettede systemlader for alle kommersielle behov. Charge Core er en skalerbar løsning som støtter ekspansjon av flere ladepunkter i kommersielle- og bolig anlegg. Intelligent - Skalerbar - Kost effektiv. Vi gjør det enkelt og rimelig å investere i moderne infrastruktur for ebladding i borettslag og sameie. Vår ebladder er et godt og fremtidsrettet valg, om du er behøver styreleder eller utbygger. Opplev effektiv og trygg ebladding i borettslag og sameie. Verdens mest skalerbare ladeløsning for borettslag og større installasjoner. Laderoboten gir deg heldynamisk ladeeffekt fra 1,4kW - 22kW og sørger for at du kan lade så raskt som bilen og strømmetillat i borettslaget tilstår. Med dynamisk last- og lastbalansering utrykkes den tilgjengelige strømmen i ladeanlegget optimalt. Med ebladder til borettslag fordeles strømmen rettferdig og samlest mellom alle bilene som står parkert, og åpner for at alle kan lade samtidig uten å overbelaste anlegget. Smart, ikke sant? Laderen lar deg koble 101 enheter. Med Easee i fellesanlegget kan alt legges rette for rettferdig og effektiv strømfordeling enten du har én eller flere kurer, der strømmen deles på den trengs mest. Dette åpner for både raskere lading når få biler står parkert, og at flere biler kan lade samtidig i de travleste periodene. • Heldynamisk ladeeffekt 1,4-22kW (1- og 3-fase lading) • Støtter 3-fase lading på IT-nett (230V) NB: ebliden må støtte dette • Reduserer kapasitetsbehovet med opptil 90 % • Lastbalansering av opptil 101 stk. per kurer • Automatisk køsystem • Last- og lastbalansering fungerer offline • Mulighet for WiFi-kobling • Innebygget GSM (LTE CAT M1 / GSM). Kjøper du nå, får du abonnement inkludert livet ut (forutsetter at det er dekning) • Permanent lås av Type 2-kabelen • Integrert llaststrømmen i henhold til NEK 400 (2016) og IEC 26955 • Integrert RFID-leser (NFC / ISO 14443 and MiFare Classic) • Støtter whladdning av RFID-brukere – godkjente brukere blir automatisk lagret lokalt i hver laderobot • Energimåling (+/- 3%) for avlesing av ladeforbruk • Utviklet og produsert i Norge • Boksen er mindre enn de fleste andre løsninger og den veier kun 1,5 kg • Fem års garanti, fra den dagen laderen blir installert i Norge. I andre land kan andre garantier gjelde • Universell – passer alle typer eblader og strømmet • Manuell og digital styring • Velg farge på ebladder • Automatisk køsystem og tre ulike nivåer lastbalansering lar alle lade uten dyre oppgraderinger i tavle og traflo. • Full kontroll i portal tar deg fakturere riktig bruker basert på faktisk forbruk. Lad ved behov. • Rengjør parkeringsglassen med Easee Ready og monter lader først når ebliden er bestilt. Farge sort / svart Verdens mest skalerbare ladeløsning for borettslag og større installasjoner. Lad raskere - Heldynamisk ladeeffekt fra 1,4kW - 22kW sørger for at du kan lade så raskt som bilen og strømmetillat i borettslaget tilstår. Lad rimeligere - Automatisk køsystem og tre ulike nivåer lastbalansering lar alle lade uten dyre oppgraderinger i tavle og traflo. Lad rettferdig - Full kontroll i portal tar deg fakturere riktig bruker basert på faktisk forbruk. Lad ved behov. • Rengjør parkeringsglassen med Easee Ready og monter lader først når ebliden er bestilt.	9079.2	11349	1500	Eblid lader/Easee	Easee AS
6609500	Easee Charge Core	Zaptec Go Asfalt Sort 7.4-22 kW IT/TN, maks 40A sikring, 7.4 kW ved 32A/1-fase IT/TN, 12.7 kW ved 32A/3-fase IT, 22 kW ved 32A/3-fase TN Uansett hva du kjører eller hvor du skal, er Zaptec Go den sikreste måten å lade opp til reisen din på. Vi har kombinert tradisjonell skandinaviske design med bærekraftende norsk teknologi, og skapt verdens minste smarte 22kW (full effekt) ebladder. Som den lille smart på innsiden som den er minimalistisk på utsiden.	6551.2	8189	1300	Eblid lader/Zaptec	ZAPTEC ASA
1504650	Zaptec Go Asfalt Sort 7.4-22 kW IT/TN						

		En smart og effektiv ladestasjon for store parkeringsplasser i borettslag og samler, bedrifter og nyligg. Med 4G for sanntids kommunikasjon mellom ladestasjonene. Med ladefart på 22 kW kan elbilene lades til en kjøretengde på opptil 110 kilometer i løpet av kun 1 time. MID sertifisert og sertifisert med de høyeste sikkerhetsstandardene. Ladesystemet er godkjent av Tiv Sids sikkerhetsbæler i samsvar med IEC 61851-1 som er dedisjonen på et trygt ladesystem. Fordele strømmen smart mellom hver ladestasjon slik at man får opptil 66 prosent bedre utnyttelse av strømmen man har tilgjengelig.				
1522691	Zaptec Pro 7.4-22 kW IT/TN Komplet	Komplett pakke som inneholder Zaptec Pro MID 7.4-22 kW IT/TN og tilhørende bakplate.	12155	15193.75	5000	Elbil ladere/Zaptec
1501503	Zaptec Pro Bakplate	Bakplate til Zaptec Pro	815.2	1019	1500	Elbil ladere/Zaptec
1504659	Zaptec RFID 1-Pack	Zaptec RFID 5-pakning. Måte standard for og lase ladestasjon slik at man begrenser hvem som kan bruke ladestasjonen.	79.2	99	5	Elbil ladere/Zaptec
1504665	Front deksel Zaptec Go Midnatt Blå	Front deksel Zaptec Go Midnatt Blå som enkelt kan byttes hvis man ønsker en annen farge på laderen.	470.4	588	300	Elbil ladere/Zaptec
1504663	Front deksel Zaptec Go Stein Grå	Front deksel Zaptec Go Stein Grå som enkelt kan byttes hvis man ønsker en annen farge på laderen.	470.4	588	300	Elbil ladere/Zaptec
1504666	Front deksel Zaptec Go Tre Brun	Front deksel Zaptec Go Tre Brun som enkelt kan byttes hvis man ønsker en annen farge på laderen.	470.4	588	300	Elbil ladere/Zaptec
1504664	Front deksel Zaptec Go Mose Grønn	Front deksel Zaptec Go Mose Grønn som enkelt kan byttes hvis man ønsker en annen farge på laderen.	470.4	588	300	Elbil ladere/Zaptec
1504661	Front deksel Zaptec Go Asfalt Sort	Front deksel Zaptec Go Asfalt Sort som enkelt kan byttes hvis man ønsker en annen farge på laderen.	470.4	588	300	Elbil ladere/Zaptec
1501042	Easee Key	Bestillingsvare	44	55	8	Elbil ladere/Easee
1501044	Socket Cap	Easee gummideksel / Socket cap for Easee Elbil ladestasjon. Et gummideksel for type 2 kontakt. Lett å demontere og montere. Beskytter laderen mot støv og smuss. Nyk og festsittet gummi.	45.6	57	100	Elbil ladere/Easee
1501034	FrontCover White	Easee frontdekse kommer i fem ulike farger og gir deg en elegant ladeløsning til ditt hjem. Du kan velge om du ønsker at din Easee ladestasjon skal matche bilen eller huset ved å variere med et frontdekse i fargen hvit. Med en annen farge får bokaen et helt nytt uttrykk. Det eneste du trenger å gjøre for å endre laderboksens utseende er å bytte dekslet på bokaen. Det gamle dekslet fjernes enkelt og erstattes med det nye, uten bruk av verktøy. (Easee Frontdekse kommer i fem ulike farger. Velg mellom Easee frontdekse i fargene antrasitt, rød, sort, hvit, mørkeblå). Utviklet og produsert i Norge - designet for å tåle nordklima med regn, snø, fugtighet og frost.	596.8	746	230	Elbil ladere/Easee
1400137	Sg LEDDim Smart DIN 2-pol 400VA	LEDdim SMART lar deg styre lyset ved hjelp av din smarttelefon eller netterett og vil egner til alle APP - uten bruk av forstyrrende Gateway. Dimmen har en innbygget Bluetooth enhet som kommuniserer med din smarttelefon og andre LEDdim SMART dimmere. Samtidig LEDdim SMART dimmer i din installasjon er således sammenkoblet i et eget nettverk og man oppnår derfor lang rekkevidde. Dimmen kan søkes og bedjenes manuelt uavhengig av smarttelefon. Øvrige funksjoner er som i LEDDIM DIN: Digital 2 faseavsnittdimmer (2-pole), Dim: 1-100%, Oppstart ved Minimum 10% eller ved siste innstilling over 10%, 400 VA, 220-240V, Overspenningsvern, Overbelastningsvern og kortslutning beskyttelse. Minimuminnstilling kan justeres.	1095.2	1369	100	Smartbus/SG SMART
1400480	Sg LEDDim Smart Sort TW DALI Front	Sort Front til LEDDim TWDALI	143.2	179	39	Smartbus/SG SMART
8200902	HAN Sensor	Futurehome HAN Sensor kobles til husets strømmåler (AMS) og lar deg i sanntid se energiforbrukstata via Futurehome App på din telefon. Futurehome HAN Sensor er laget for å virke med alle nye AMS strømmålere med HAN port i Norge. Målene som stilles er Audn, Karmstrup og Kalfatvut. Se products.futurehome.no for en komplett liste over stiftede AMS målere. Nettselskaper har ulike praksis om åpning av HAN port la forbindelse med ditt nettselskap for åpning/aktivering.	876	1095	69	Smartbus/Futurehome
LLSR1009CS	Trådløs Dimmer, 12-24 volt, SR1009CS	Trådløs Mottaker LED-Dimmer 1009CS Trådløs mottaker for trådløs veggbryter 2833 K1 med en bryter og 2833 K2 med 2 brytere. Kobles mellom strømforsyning 12-36V og LED-lysdiode. Du kan koble 8 veggbrytere pr mottaker. Dermed kan man styre dimmingen fra flere steder. For eksempel i trapp kan man styre dimmingen både fra toppen og bunnen av trappa. Kan dimmes med potensiometri inputsbryter eller trådløs bryter (K1 eller K2) Må kun brukes sammen med ikke-dimbare dioder!	399.2	499	25	LED Strips/Styring og Dimming LED-Strips
4503239	2833K1 Trådløs Bryter 1-Kanal RF for 1009CS dimmer	Trådløs bryter med lang rekkevidde (20m) Brukes sammen med Trådløs Kontroller med mottaker 1009CS Enkel å melde opp til mottaker Korte trykk skruer av/på, lange trykk dimmer opp/ ned En bryter kan styre flere mottakere En mottaker kan styres av inntil åtte brytere Medfølgende dobbeltsidig tape gjør den enkel og feste Passer i ELKO ramme Batteri inkludert Mål: 86x86x27	672	840	500	LED Strips/Styring og Dimming LED-Strips
4503242	2833 K2 Trådløs Bryter 2-Kanal RF til 1009CS	Bryter 2-kanal RF-SC Settes enkelt opp mot trådløs mottaker (LED dimmer Impulse/RF SC) ved å trykke «learn» knappen på mottakeren, etterfulgt av ett trykk på bryteren. Kontroller ved at lyset blinker en gang. Brukes sammen med Trådløs Kontroller med mottaker 1009CS • Kort trykk tennes eller slukker lyset. • Lange trykk dimmer lyset. LED dimmer • Trådløs bryter i glassramme • Inkl. Batteri • Passer i ELKO ramme Levers både i hvit og sort. Merk av fargen du ønsker på ordren.	784	980	300	LED Strips/Styring og Dimming LED-Strips

		Komplett Bryter og dimmer for 1-farget LED-Strips 12-24V Trådløs bryter med lang rekkevidde (20m) Enkel å melde opp til mottaker Korte tryk aksur av/på, lange tryk dimmer opp/ned En bryter kan styre flere mottakere En mottaker kan styres av inntil åtte brytere Medfølgende koblingsled tåler går den enkel og feste Passer i ELKO ramme Batteri inkludert Mål: 86x86x27 Bryter kommer både i hvit og svart. Har typenummer 2833K1					
4503253	RF Bryter 1-Kanal 2833K1 + 1stk Trådløs dimmer 1009CS		748.2	935.25	500	LED Strips/Styring og Dimming LED-Strips	Led Lys AS
		Komplett Bryter 2-Kanal RF SC med 2 trådløse dimmere, SR1009CS Settes enkelt opp mot trådløse mottaker (LED dimmer Input/RF SC) ved å trykke «learn» knappen på mottakeren, etterfulgt av ett trykk på bryteren. Kollterer ved at lyset blinker en gang. • Kort trykk tenner eller slukker lyset. • Lange trykk dimmer lyset. LED dimmer • Trådløs bryter i glassramme • Inkl. Batteri (Spenningsfri veggbryter) • Passer i ELKO ramme Bryter leveres både i svart og hvit. Merk av på ordren hva du ønsker.					
490220	Bryter 2-Kanal RF 2833K2 + 2stk Trådløs dimmer 1009CS		1040	1300	300	LED Strips/Styring og Dimming LED-Strips	Led Lys AS
3301893	Sg ARENA WIRE KIT 5M	For enkel montering av Arena i ønsket høyde. Passer til de fleste tak og situasjoner.	455.2	569	300	Næringsbelysning/Garasjearmatur	Sg Armaturen A/S
3301894	Sg JUSTERBAR BRACKETTER TIL ARENA	Tilberedt for skilmontering av Arena/Arena Sport/Area fra 0-45 grader. Kapslet og vandalsikker LED-armatur i slank design for boder, garasje og parkeringsanlegg. Produert i polykarbonat med monteringsklemmer i rustfritt stål og avskjerming i polykarbonat. Kan monteres direkte i tak eller med wireoppheng. Armaturen har en unik enhånds lukkemekanisme i begge ender, og hurtigklemmer for viderekobling og gjennomkabling sørger for svært rask og enkel installasjon. Kan brukes i kjøle-fryserom ned til -25C°. Mulighet for dimming med DALI. Beskyttelsesklasse IP65, slagfæsthet IK10. Dobler antall armaturer per sikring. For montering på DIN-skinne i sikringskap. Bestillingsvare	428	535	700	Næringsbelysning/Garasjearmatur	Sg Armaturen A/S
3302690	Sg AREA 66 45° FESTE BRACKET	Kapslet og vandalsikker LED-armatur i slank design for boder, garasje og parkeringsanlegg. Produert i polykarbonat med monteringsklemmer i rustfritt stål og avskjerming i polykarbonat. Kan monteres direkte i tak eller med wireoppheng. Armaturen har en unik enhånds lukkemekanisme i begge ender, og hurtigklemmer for viderekobling og gjennomkabling sørger for svært rask og enkel installasjon. Kan brukes i kjøle-fryserom ned til -25C°. Mulighet for dimming med DALI. Beskyttelsesklasse IP65, slagfæsthet IK10.	63.2	79	56	Næringsbelysning/Garasjearmatur	Sg Armaturen A/S
4100314	Sg STARTSTRØMBEGRENSER DIN 16A		868	1085	73	Elektromatirell/Sikringsmaterie/Overbelastningsvern	Sg Armaturen A/S
3300730	Sg AREA 66 DALI 36W LED 4000K	Kapslet og vandalsikker LED-armatur i slank design for boder, garasje og parkeringsanlegg. Produert i polykarbonat med monteringsklemmer i rustfritt stål og avskjerming i polykarbonat. Kan monteres direkte i tak eller med wireoppheng. Armaturen har en unik enhånds lukkemekanisme i begge ender, og hurtigklemmer for viderekobling og gjennomkabling sørger for svært rask og enkel installasjon. Kan brukes i kjøle-fryserom ned til -25C°. Mulighet for dimming med DALI. Beskyttelsesklasse IP65, slagfæsthet IK10.	1383.2	1729	2360	Næringsbelysning/Garasjearmatur	Sg Armaturen A/S
3302456	Sg Farm 66 1200 Grå 4030lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar	Farm 66 er en robust armatur som er spesielt egnet for griseføls og lignende. LED-huset er IP69K beskyttet for å motstå ammoniakkgasser i slike miljøer. Armaturkassen er laget av hardt, UV-stabilisert, kjemikalie-coated polykarbonat. Coatingen beskytter mot ammoniakk, vaskemidler etc. og gjør armaturen egnet for vaskhaller, smørgarver og tilsvarende. Den er enkel å installere ved ganske enkelt å feste den i monteringsklips og bruke den unike enhånds lukkemekanisme i begge ender. Mulighet for kobling i slykke med dobbel kabelgjennomføring i hver ende og gjennomgående ledningsføring gir full fleksibilitet for større installasjoner.	1436	1795	1547	Næringsbelysning/Garasjearmatur	Sg Armaturen A/S
3302974	Sg Farm 66 1500 Grå 5860lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim	Farm 66 er en robust armatur som er spesielt egnet for griseføls og lignende. LED-huset er IP69K beskyttet for å motstå ammoniakkgasser i slike miljøer. Armaturkassen er laget av hardt, UV-stabilisert, kjemikalie-coated polykarbonat. Coatingen beskytter mot ammoniakk, vaskemidler etc. og gjør armaturen egnet for vaskhaller, smørgarver og tilsvarende. Den er enkel å installere ved ganske enkelt å feste den i monteringsklips og bruke den unike enhånds lukkemekanisme i begge ender. Mulighet for kobling i slykke med dobbel kabelgjennomføring i hver ende og gjennomgående ledningsføring gir full fleksibilitet for større installasjoner.	1916	2395	1885	Næringsbelysning/Garasjearmatur	Sg Armaturen A/S
3302457	Sg Farm 66 1500 Grå 5720lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar	Farm 66 er en robust armatur som er spesielt egnet for griseføls og lignende. LED-huset er IP69K beskyttet for å motstå ammoniakkgasser i slike miljøer. Armaturkassen er laget av hardt, UV-stabilisert, kjemikalie-coated polykarbonat. Coatingen beskytter mot ammoniakk, vaskemidler etc. og gjør armaturen egnet for vaskhaller, smørgarver og tilsvarende. Den er enkel å installere ved ganske enkelt å feste den i monteringsklips og bruke den unike enhånds lukkemekanisme i begge ender. Mulighet for kobling i slykke med dobbel kabelgjennomføring i hver ende og gjennomgående ledningsføring gir full fleksibilitet for større installasjoner.	1460	1825	1885	Næringsbelysning/Garasjearmatur	Sg Armaturen A/S
123456	Svanehals lampe, 1 meter hals, 5 watt.	Svanehals lampe med 1 meter hals og magnettefte for å feste på takbjelke eller boder eller andre steder med behov for belysning. Passer godt til å bruke på trebenker, metallarbeid og bilreparasjoner. Det bemerkes at kombinasjonen magnet og lang hals gjør at magneten ikke er sterk nok til å holde lampen fast i alle situasjoner med halten fullt utstrekkt. Effekt 5 Watt 500 Lumen, tilsvarende 50 watt halogen. Tilkobling 230 volt Fargelempetemperatur 4000K Forventet levetid 50 000 timer Magnetfestet i bunn kan slås av og på. Avpåk bryter for lys på selve lampehodet.	596	745	0	Bilgikkroen	Led Lys AS
3203475	Sg Zip Tube Mini TW Sort 620lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90	Zip Tube Mini er en sltten og minimalistisk spotlight, som passer til Zip 230V 1-fasesystem, en kraftigere variant i Tube familien end Tube Micro, men som kan kombineres på samme skinne. Zip Tube Mini har som standard en sort baffel, men denne kan skrues av og erstattes med en hvit eller gultfarget baffel, som får som tilbehør. På denne måten er det mulig med personlig blanding. Den sorte gir lavere blanding, den gultfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest lys.	1055.2	1319	455	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3301191	Sg Sector Hvit 5850lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar	Sector er ny bukkarmatur i et moderne design. Passer perfekt til grunnbelysning av butikker og utstillingslokaler. Fleksibel og rask installasjon ettersom den monteres rett i ShopLine 3-linjeskinne. Optimal løsning ved ombygging eller endring i lokalene, da armaturene enkelt kan flyttes uten behov for en ny installasjon! Montert med 2 stk Eutrac nulladaptere, kan Sector monteres i alle skinnesystemer der Global benyttes Bestillingsvare / leveringstid 3 - 7 dager	2116	2645	4100	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S

3301194	Sg Sector Sort 6100lm 4000K Ra>80 ikke dimbar	Sector er ny butiksmøbler i et moderne design. Passer perfekt til grundbelysning af butikker og udstillingslokaler. Fleksibel og raske installation eftersom den monteres ret i ShopLine 3-lænnings skinner. Optimal løsning ved ombygning eller endring i lokalene, da armaturene enkelt kan flyttes uden behov for en ny installation! Monteret med 2 stk Eutrac multiaadaptere, kan Sector monteres i alle skinner-systemer der Global benyttes	2116	2645	4100	Næringsbelysning/Butikbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
3301193	Sg Sector Sort 5850lm 3000K Ra>80 ikke dimbar	Bestillingsvare / leveringsd 3 - 7 dager	2116	2645	4100	Næringsbelysning/Butikbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
3301192	Sg Sector Hvit 6100lm 4000K Ra>80 ikke dimbar	Sector er ny butiksmøbler i et moderne design. Passer perfekt til grundbelysning af butikker og udstillingslokaler. Fleksibel og raske installation eftersom den monteres ret i ShopLine 3-lænnings skinner. Optimal løsning ved ombygning eller endring i lokalene, da armaturene enkelt kan flyttes uden behov for en ny installation! Monteret med 2 stk Eutrac multiaadaptere, kan Sector monteres i alle skinner-systemer der Global benyttes	2116	2645	4100	Næringsbelysning/Butikbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
3203323	Sg Shopline DALI Hvit Pendel Adapter	Nedhængt direkte i 3000 eller 4000K LED. Slank design, hvid RAL9010 glans 25. Prismaisk blødgørende optik i (PMAA. Plug and play-løsning for raske installation. Leveres med kabel (2,5 m) og justerbart wireophæng (2 x 2 m). Energieffektiv – op til 100 lm/W. Tilgængelig med snortrek. Alle fordele ved LED.	134.4	168	62	Næringsbelysning/Butikbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203324	Sg Shopline DALI Sort Pendel Adapter	ShopLine 3-lænnings skinner-system er et stilrent skinner-system med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skifter seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	135.2	169	62	Næringsbelysning/Butikbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203303	Sg Shopline DALI Hvit Rett skjøt	ShopLine 3-lænnings skinner-system er et stilrent skinner-system med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skifter seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	207.2	259	130	Næringsbelysning/Butikbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203319	Sg Shopline DALI Hvit X skjøt	ShopLine 3-lænnings skinner-system er et stilrent skinner-system med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skifter seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	335.2	419	264	Næringsbelysning/Butikbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203317	Sg Shopline DALI Sort T skjøt venstre (L1)	ShopLine 3-lænnings skinner-system er et stilrent skinner-system med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skifter seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	292	365	198	Næringsbelysning/Butikbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203304	Sg Shopline DALI Sort Rett skjøt	ShopLine 3-lænnings skinner-system er et stilrent skinner-system med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skifter seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	199.2	249	130	Næringsbelysning/Butikbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203322	Sg Shopline DALI Sort Monopoint	ShopLine 3-lænnings skinner-system er et stilrent skinner-system med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skifter seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	223.2	279	182	Næringsbelysning/Butikbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203315	Sg Shopline DALI Hvit T skjøt venstre (L1)	ShopLine 3-lænnings skinner-system er et stilrent skinner-system med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skifter seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	285.6	357	198	Næringsbelysning/Butikbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203318	Sg Shopline DALI Sort T skjøt venstre (L2)	ShopLine 3-lænnings skinner-system er et stilrent skinner-system med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skifter seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	285.6	357	198	Næringsbelysning/Butikbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203299	Sg Shopline DALI Sort Endetilkobling, høyre	ShopLine 3-lænnings skinner-system er et stilrent skinner-system med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skifter seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	119.2	149	85	Næringsbelysning/Butikbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203301	Sg Shopline DALI Sort Endetilkobling, venstre	ShopLine 3-lænnings skinner-system er et stilrent skinner-system med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skifter seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	119.2	149	85	Næringsbelysning/Butikbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203316	Sg Shopline DALI Hvit T skjøt venstre (L2)	ShopLine 3-lænnings skinner-system er et stilrent skinner-system med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skifter seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	285.6	357	198	Næringsbelysning/Butikbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203292	Sg Shopline DALI Hvit Skinne 4m	ShopLine 3-lænnings skinner-system er et stilrent skinner-system med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skifter seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	1215.2	1519	3700	Næringsbelysning/Butikbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203298	Sg Shopline DALI Hvit Endetilkobling, høyre	ShopLine 3-lænnings skinner-system er et stilrent skinner-system med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skifter seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	125.6	157	85	Næringsbelysning/Butikbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203320	Sg Shopline DALI Sort X skjøt	ShopLine 3-lænnings skinner-system er et stilrent skinner-system med skinner og tilbehør i hvidt eller sort. Systemet skifter seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lænningsarmaturer, Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.	335.2	419	264	Næringsbelysning/Butikbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S

3203297	Sg Shopline DALI Sort Skjot, mini	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	79.2	99	43	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203291	Sg Shopline DALI Hvit Skinne 3m	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	927.2	1159	2900	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203321	Sg Shopline DALI Hvit Monopoint	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	229.6	287	182	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203300	Sg Shopline DALI Hvit Endetilkobling, venstre	Bestillingsvare	125.6	157	85	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203290	Sg Shopline DALI Hvit Skinne 2m	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	655.2	819	2000	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203307	Sg Shopline DALI Hvit L skjot høyre	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	218.4	273	85	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203311	Sg Shopline DALI Hvit T skjot høyre (R1)	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	285.6	357	198	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203314	Sg Shopline DALI Sort T skjot høyre (R2)	Bestillingsvare	292	365	198	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203313	Sg Shopline DALI Sort T skjot høyre (R1)	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	292	365	198	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203309	Sg Shopline DALI Hvit L skjot venstre	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	218.4	273	130	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203295	Sg Shopline DALI Sort Skinne 4m	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	1212	1515	3700	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203312	Sg SHOPLINE DALI T-SKJØT HØYRE (R2) HVIT	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	285.6	357	198	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203305	Sg Shopline DALI Hvit Fleksibelskjot	Bestillingsvare	263.2	329	180	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203306	Sg Shopline DALI Sort Fleksibelskjot	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	260	325	180	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203310	Sg Shopline DALI Sort L skjot venstre	Bestillingsvare	212	265	130	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203296	Sg Shopline DALI Hvit Skjot, mini	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	79.2	99	73	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203294	Sg Shopline DALI Sort Skinne 3m	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	927.2	1159	2900	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203308	Sg Shopline DALI Sort L skjot høyre	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	212	265	130	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3203293	Sg Shopline DALI Sort Skinne 2m	ShopLine 3-lønning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-lønningsarmaturer. Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Visjon.	631.2	789	2000	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline DALI	Sg Armaturen A/S
3211385	Sg Tube Compact Sort 2600lm 3000K Ra>90 Ikke dimbar	Kompakt spot for Shopline 3-lønning skinnesystem. Universalfestet gjør at den også kan monteres på andre av markedets vanligste 3-lønningsystem. Med driver i adapteret blir spotten kortere og dermed velegnet på steder med begrenset plass. For eksempel lav takhøyde. Den tilbakebruke lyskilden gir minimal blending, og lysmengden kan stilles til ønsket nivå ved dip switcher på driveren.	524.8	656	994	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S

3203794	Sg Tube Pro 3-Tenning Hvit 3830lm 4000K Ra>90 Ikke dimbar	Bestillingsvare	1055.2	1319	1063	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
3203793	Sg Tube Pro 3-Tenning Hvit 3620lm 3000K Ra>90 Ikke dimbar	Bestillingsvare	1055.2	1319	1063	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
3203800	Sg Tube Pro 3-Tenning Sort 3830lm 4000K Ra>90 DALI	Bestillingsvare	1583.2	1979	1450	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
3203799	Sg Tube Pro 3-Tenning Sort 3620lm 3000K Ra>90 DALI	Bestillingsvare / leveringstid 3 - 7 dager	1539.2	1924	1450	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
3203798	Sg Tube Pro 3-Tenning Hvit 3830lm 4000K Ra>90 DALI	Bestillingsvare / leveringstid 3 - 7 dager	1556	1945	1450	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
3203797	Sg Tube Pro 3-Tenning Hvit 3620lm 3000K Ra>90 DALI	Bestillingsvare / leveringstid 3 - 7 dager	1543.2	1929	1450	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
3203796	Sg Tube Pro 3-Tenning Sort 3830lm 4000K Ra>90 Ikke dimbar	Bestillingsvare	1036	1295	1063	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
3203795	Sg Tube Pro 3-Tenning Sort 3620lm 3000K Ra>90 Ikke dimbar	Bestillingsvare	1081.6	1352	1063	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
3203355	Sg Tube Mini 3-Tenning Hvit 900lm 3000K Ra 98 DALI	Bestillingsvare	1319.2	1649	628	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
3203354	Sg Tube Mini 3-Tenning Hvit 880lm 2700K Ra 98 DALI	Bestillingsvare / leveringstid 3 - 7 dager	1295.2	1619	628	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
3203359	Sg Tube Mini 3-Tenning Sort 940lm 4000K Ra 98 DALI	Bestillingsvare / leveringstid 3 - 7 dager	1295.2	1619	628	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline DALI Lamper	Sg Armaturen A/S

		Tube Mini DALI er en stilren og minimalistisk spotlight som passer til ShopLine DALI, men universalfestet gjør at den også kan monteres på markedets vanligste DALI 3-tenningsystem. Modellen er den mindre utgaven av Tube og har en diameter på 59 mm, som beskriver en senere modell i produktfamilien. Armaturen har en svart buffet, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpassing. Den svarer gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.					
3203358	Sg Tube Mini 3-Tenning Sort 900lm 3000K Ra 98 DALI		1319.2	1649	628	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
		Tube Mini DALI er en stilren og minimalistisk spotlight som passer til ShopLine DALI, men universalfestet gjør at den også kan monteres på markedets vanligste DALI 3-tenningsystem. Modellen er den mindre utgaven av Tube og har en diameter på 59 mm, som beskriver en senere modell i produktfamilien. Armaturen har en svart buffet, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpassing. Den svarer gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.					
3203357	Sg Tube Mini 3-Tenning Sort 880lm 2700K Ra 98 DALI	Skaffevarer / leveringstid 3 - 7 dager	1295.2	1619	628	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
		Tube Mini DALI er en stilren og minimalistisk spotlight som passer til ShopLine DALI, men universalfestet gjør at den også kan monteres på markedets vanligste DALI 3-tenningsystem. Modellen er den mindre utgaven av Tube og har en diameter på 59 mm, som beskriver en senere modell i produktfamilien. Armaturen har en svart buffet, men denne kan skrus av og erstattes med en som er hvit eller gullfarget (tilbehør). På denne måten blir det mulig med personlig tilpassing. Den svarer gir lavere blending, den gullfargede gir et varmere lys og den hvite reflekterer mest.					
3203356	Sg Tube Mini 3-Tenning Hvit 940lm 4000K Ra 98 DALI	Skaffevarer / leveringstid 3 - 7 dager	1295.2	1619	628	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
		Generell belysningsarmatur for ShopLine DALI trefasede skinnesystem. Den kan til og med brukes med andre skinnesystem som passer til Global DALI-adaptore. Stilig, tynn disk, med opal prismatisk front som innretter lyset og sikrer lavt gjenskinn. Drivener er integrert i skinnadaptor.					
3202746	Sg Sense 320 3-Tenning Sort 3030lm 3000K Ra>80 DALI	Skaffevarer / leveringstid 3 - 7 dager	1703.2	2129	1752	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
		Generell belysningsarmatur for ShopLine DALI trefasede skinnesystem. Den kan til og med brukes med andre skinnesystem som passer til Global DALI-adaptore. Stilig, tynn disk, med opal prismatisk front som innretter lyset og sikrer lavt gjenskinn. Drivener er integrert i skinnadaptor.					
3202743	Sg Sense 320 3-Tenning Hvit 3460lm 4000K Ra>80 DALI	Skaffevarer / leveringstid 3 - 7 dager	1726.4	2158	1752	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
		Armatur for generell belysning for ShopLine 3-tennings skinnesystem. Kan også brukes med andre skinnesystem der Global benyttes. Stilig, tynn disk, med opalprismatisk front som retter lyset til det skal, med lav blending. Drivener er integrert i skinnadaptor.					
3202745	Sg Sense 320 3-Tenning Sort 3170lm 4000K Ra>80 Ikke dimb	Bestillingsvarer / leveringstid 3 - 7 dager	1108	1385	1180	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
		Armatur for generell belysning for ShopLine 3-tennings skinnesystem. Kan også brukes med andre skinnesystem der Global benyttes. Stilig, tynn disk, med opalprismatisk front som retter lyset til det skal, med lav blending. Drivener er integrert i skinnadaptor.					
3202744	Sg Sense 320 3-Tenning Sort 3030lm 3000K Ra>80 Ikke dimb	Bestillingsvarer / leveringstid 3 - 7 dager	1108	1385	1180	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
		Generell belysningsarmatur for ShopLine DALI trefasede skinnesystem. Den kan til og med brukes med andre skinnesystem som passer til Global DALI-adaptore. Stilig, tynn disk, med opal prismatisk front som innretter lyset og sikrer lavt gjenskinn. Drivener er integrert i skinnadaptor.					
3202747	Sg Sense 320 3-Tenning Sort 3170lm 4000K Ra>80 DALI	Skaffevarer / leveringstid 3 - 7 dager	1748	2185	1752	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
		Armatur for generell belysning for ShopLine 3-tennings skinnesystem. Kan også brukes med andre skinnesystem der Global benyttes. Stilig, tynn disk, med opalprismatisk front som retter lyset til det skal, med lav blending. Drivener er integrert i skinnadaptor.					
3202740	Sg Sense 320 3-Tenning Hvit 3310lm 3000K Ra>80 Ikke dimb	Skaffevarer / leveringstid 3 - 7 dager	1116	1395	1180	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
		Generell belysningsarmatur for ShopLine DALI trefasede skinnesystem. Den kan til og med brukes med andre skinnesystem som passer til Global DALI-adaptore. Stilig, tynn disk, med opal prismatisk front som innretter lyset og sikrer lavt gjenskinn. Drivener er integrert i skinnadaptor.					
3202742	Sg Sense 320 3-Tenning Hvit 3310lm 3000K Ra>80 DALI	Skaffevarer / leveringstid 3 - 7 dager	1747.2	2184	1752	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
		Armatur for generell belysning for ShopLine 3-tennings skinnesystem. Kan også brukes med andre skinnesystem der Global benyttes. Stilig, tynn disk, med opalprismatisk front som retter lyset til det skal, med lav blending. Drivener er integrert i skinnadaptor.					
3202741	Sg Sense 320 3-Tenning Hvit 3460lm 4000K Ra>80 Ikke dimb	Skaffevarer / leveringstid 3 - 7 dager	1119.2	1399	1180	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
		Aneto DALI er et stilig og kompakt spotlight for ShopLine DALI trefasede sportsystemer. Når den ikke er vippt, har den en ren sylindrisk form, men når den vippes, avslører den en behagelig organisk form. Den kan til og med brukes med andre sportsystemer som passer til Global DALI-adaptore. Aneto DALI har en kraftig LED-chip med fantastisk fargegjengivelse og stor lumepakke, noe som gjør den til et godt valg for butikker og utstillinger. Lang levetid sikres ved omgivelsestemperaturer på opptil 35°C. Et gitter i vaffelmønster følger med, og dette kan festes foran refleksoren for svært lavt gjenskinn.					
3203157	Sg Aneto 3-Tenning Sort 2690lm 4000K Ra>90 DALI	Skaffevarer / leveringstid 3 - 7 dager	1471.2	1839	1320	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
		Aneto DALI er et stilig og kompakt spotlight for ShopLine DALI trefasede sportsystemer. Når den ikke er vippt, har den en ren sylindrisk form, men når den vippes, avslører den en behagelig organisk form. Den kan til og med brukes med andre sportsystemer som passer til Global DALI-adaptore. Aneto DALI har en kraftig LED-chip med fantastisk fargegjengivelse og stor lumepakke, noe som gjør den til et godt valg for butikker og utstillinger. Lang levetid sikres ved omgivelsestemperaturer på opptil 35°C. Et gitter i vaffelmønster følger med, og dette kan festes foran refleksoren for svært lavt gjenskinn.					
3203156	Sg Aneto 3-Tenning Sort 2520lm 3000K Ra>90 DALI	Skaffevarer / leveringstid 3 - 7 dager	1487.2	1859	1320	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
		Aneto er et stilig og kompakt spotlight for ShopLine trefasede sportsystemer. Når den ikke er vippt, har den en ren sylindrisk form, men når den vippes, avslører den en behagelig organisk form. Den kan til og med brukes med andre sportsystemer som passer til Global DALI-adaptore. Aneto DALI har en kraftig LED-chip med fantastisk fargegjengivelse og stor lumepakke, noe som gjør den til et godt valg for butikker og utstillinger. Lang levetid sikres ved omgivelsestemperaturer på opptil 35°C. Et gitter i vaffelmønster følger med, og dette kan festes foran refleksoren for svært lavt gjenskinn.					
3203150	Sg Aneto 3-Tenning Hvit 2520lm 3000K Ra>90 Ikke dimbar	Skaffevarer / leveringstid 3 - 7 dager	815.2	1019	960	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
		Aneto DALI er et stilig og kompakt spotlight for ShopLine DALI trefasede sportsystemer. Når den ikke er vippt, har den en ren sylindrisk form, men når den vippes, avslører den en behagelig organisk form. Den kan til og med brukes med andre sportsystemer som passer til Global DALI-adaptore. Aneto DALI har en kraftig LED-chip med fantastisk fargegjengivelse og stor lumepakke, noe som gjør den til et godt valg for butikker og utstillinger. Lang levetid sikres ved omgivelsestemperaturer på opptil 35°C. Et gitter i vaffelmønster følger med, og dette kan festes foran refleksoren for svært lavt gjenskinn.					
3203154	Sg Aneto 3-Tenning Hvit 2520lm 3000K Ra>90 DALI	Skaffevarer / leveringstid 3 - 7 dager	1487.2	1859	1320	Næringsbelysning/Bulkkbelysning/Shopline DALI Lamper	Sg Armaturen A/S

		Aneto DALI er et stillig og kompakt spotlight for ShopLine DALI trefasede sporsystemer. Når den ikke er vippt, har den en ren sylindrisk form, men når den vippes, avslører den en behagelig organisk form. Den kan til og med brukes med andre sporsystemer som passer til Global DALI-adaptore. Aneto DALI har en kraftig LED-chip med fantastisk fargegjengivelse og stor lumenpakke, noe som gjør den til et godt valg for butikker og utstillinger. Lang levetid sikres ved omgivelsestemperaturer på opptil 35°C. Et glitter i velformet stjerne følger med, og dette kan festes foran reflektoren for svært lavt gjenskin.					
3203155	Sg Aneto 3-Tenning Hvit 2690lm 4000K Ra>90 DALI		1535.2	1919	1320	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline DALI Lamper	Sg Armaturen A/S
3203153	Sg Aneto 3-Tenning Sort 2690lm 4000K Ra>90 Ikke dimbar		831.2	1039	960	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
3203151	Sg Aneto 3-Tenning Hvit 2690lm 4000K Ra>90 Ikke dimbar		839.2	1049	960	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
3203152	Sg Aneto 3-Tenning Sort 2520lm 3000K Ra>90 Ikke dimbar		831.2	1039	960	Næringsbelysning/Butikkbelysning/Shopline Lamper	Sg Armaturen A/S
3302777	Sg Inspire Sort 4140lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar	Ultramoderne, sylindriske armatur i pulverlakkert hvit overflate. De kubiske sorte reflektorene gir en ekstremt god blendingskontroll på det direkte lyset. I tillegg har den indirekte lys som gjør at den passer perfekt på kontorer og over arbeidsbord. Eller hvorfor ikke bruke den over en kjøkkenøy? Leveses med 3 meter kabel og justerbare winthoppeng med fester for tak og T-profil. Om man ønsker flere armaturer på rad kan de enkelt kobles sammen med medfølgende koblingsstykke. Leveres som DALI eller ikke-dimbar. Plug and play-løsning for rask installasjon.	3091.2	3864	2500	Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3302779	Sg Inspire Sort 4300lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar	Bestillingsvare	2511.2	3139	2500	Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3205345	Sg Zip Inspire 150 Sort 470lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Zip Inspire er en rektangulær, utenpåliggende downlight for montering på zip skinnen. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blinding og avgir harmonisk stabilt lys med et veldefinert lysmønster. Fleksibel løsning for moderne boliger. Fin å bruke til å lyse opp kjøkkenøy, spisebord eller andre områder som trenger konsentrert og godt avblendt lys.	743.2	929	650	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3205344	Sg Zip Inspire 150 Sort 450lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Zip Inspire er en rektangulær, utenpåliggende downlight for montering på zip skinnen. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blinding og avgir harmonisk stabilt lys med et veldefinert lysmønster. Fleksibel løsning for moderne boliger. Fin å bruke til å lyse opp kjøkkenøy, spisebord eller andre områder som trenger konsentrert og godt avblendt lys.	860	1075	650	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3205347	Sg Zip Inspire 300 Hvit 950lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Zip Inspire er en rektangulær, utenpåliggende downlight for montering på zip skinnen. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blinding og avgir harmonisk stabilt lys med et veldefinert lysmønster. Fleksibel løsning for moderne boliger. Fin å bruke til å lyse opp kjøkkenøy, spisebord eller andre områder som trenger konsentrert og godt avblendt lys.	1164	1455	1050	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3205346	Sg Zip Inspire 300 Hvit 900lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Zip Inspire er en rektangulær, utenpåliggende downlight for montering på zip skinnen. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blinding og avgir harmonisk stabilt lys med et veldefinert lysmønster. Fleksibel løsning for moderne boliger. Fin å bruke til å lyse opp kjøkkenøy, spisebord eller andre områder som trenger konsentrert og godt avblendt lys.	1116	1395	1050	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3205348	Sg Zip Inspire 300 Sort 900lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Zip Inspire er en rektangulær, utenpåliggende downlight for montering på zip skinnen. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blinding og avgir harmonisk stabilt lys med et veldefinert lysmønster. Fleksibel løsning for moderne boliger. Fin å bruke til å lyse opp kjøkkenøy, spisebord eller andre områder som trenger konsentrert og godt avblendt lys.	1116	1395	1144	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3205349	Sg Zip Inspire 300 Sort 950lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Zip Inspire er en rektangulær, utenpåliggende downlight for montering på zip skinnen. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blinding og avgir harmonisk stabilt lys med et veldefinert lysmønster. Fleksibel løsning for moderne boliger. Fin å bruke til å lyse opp kjøkkenøy, spisebord eller andre områder som trenger konsentrert og godt avblendt lys.	1164	1455	1144	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3205342	Sg Zip Inspire 150 Hvit 450lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt	Zip Inspire er en rektangulær, utenpåliggende downlight for montering på zip skinnen. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blinding og avgir harmonisk stabilt lys med et veldefinert lysmønster. Fleksibel løsning for moderne boliger. Fin å bruke til å lyse opp kjøkkenøy, spisebord eller andre områder som trenger konsentrert og godt avblendt lys.	860	1075	650	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3205343	Sg Zip Inspire 150 Hvit 470lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt	Zip Inspire er en rektangulær, utenpåliggende downlight for montering på zip skinnen. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blinding og avgir harmonisk stabilt lys med et veldefinert lysmønster. Fleksibel løsning for moderne boliger. Fin å bruke til å lyse opp kjøkkenøy, spisebord eller andre områder som trenger konsentrert og godt avblendt lys.	895.2	1119	650	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3314346	Sg EcoLine 1200 Hvit 4120lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar	Ecoline 1200 i 4000K, hvitt utførelse. Lavtbyggende takarmatur for kontor, skole og næringsbygg. Enkel installasjon med takstykke og front som klinkes sammen, og gjennomgangsledning fra senter til enden. Fremragende 3-lags optikkystem gir et blendingsfritt lys med UGR	972	1215	4400	Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3314345	Sg EcoLine 1200 Hvit 3900lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar	Ecoline 1200 i 3000K, hvitt utførelse. Lavtbyggende takarmatur for kontor, skole og næringsbygg. Enkel installasjon med takstykke og front som klinkes sammen, og gjennomgangsledning fra senter til enden. Fremragende 3-lags optikkystem gir et blendingsfritt lys med UGR	925.6	1157	4400	Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3314349	Sg EcoLine Wiresett	Ecoline Wirezopheng. Et sett for nedhengt installasjon av Ecoline.	220.8	276	114	Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3304261	Sg EcoLine Office tilbehør Opphengsbeslag for kabelbakke	Ecoline Office opphengsbeslag for armaturskinn	218.4	273	100	Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S

		Armatur nedhengj/pålygget direkte i 3000 eller 4000 Kelvin LED eller TW 2700-6500 Kelvin. Flat design, pulverlakkert refleksor glans 25. Dobbel parabolisk refleksor og diffusor med mulighet for dimbar løsning (DALI/SwitchDim). Plug and play-løsning for rask installasjon. Justerbar ledningsoppheng (2 x 2 m) bestilles som tilbehør					
3304253	Sg EcoLine Office 1200 Hvit 3890lm 4000K Ra>80 Ikke dimba	Bestillingsvare	1583.2	1979	5700	Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3318763	Sg Sense 300x1200 Sort Utenpåliggende ramme Aluminium	Påbyggingsramme for Sense Panel 300x1200	575.2	719	1700	Næringsbelysning/Led panel	Sg Armaturen A/S
3318760	Sg Sense 600x600 Sort Utenpåliggende ramme Aluminium	SENSE PÅBYGNINGSGRAMME SORT 600x600	447.2	559	1900	Næringsbelysning/Led panel	Sg Armaturen A/S
3318758	Sg Sense 600x600 Hvit Utenpåliggende ramme Aluminium	SENSE PÅBYGNINGSGRAMME 600x600	431.2	539	1900	Næringsbelysning/Led panel	Sg Armaturen A/S
3318759	Sg Sense 300x1200 Hvit Utenpåliggende ramme Aluminium	SENSE PÅBYGNINGSGRAMME 300x1200	551.2	689	1700	Næringsbelysning/Led panel	Sg Armaturen A/S
1501041	U-Hook White	Easee U-Hook gr deg kontroll på ladekabelen. Kabelholderen vår er laget for å heve nivået på Easee-installasjonen din. U-Hook holder ladekabelen på plass. Velg mellom våre tre standardfarger med tilbehør: standard, pulverlakkert, eller vår håndpolerte «Mirror» edisjon i syrefast rustfritt 316L stål. Ladekabelholderen er super enkel å montere med medfølgende skruer. Farge: Hvit.	575.2	719	200	Etbil ladere/Easee	Easee AS
1501040	U-Hook Red	Easee U-Hook gr deg kontroll på ladekabelen. Kabelholderen vår er laget for å heve nivået på Easee-installasjonen din. U-Hook holder ladekabelen på plass. Velg mellom våre tre standardfarger med tilbehør: standard, pulverlakkert, eller vår håndpolerte «Mirror» edisjon i syrefast rustfritt 316L stål. Ladekabelholderen er super enkel å montere med medfølgende skruer. Farge: Rød.	575.2	719	200	Etbil ladere/Easee	Easee AS
1501039	U-Hook Black	Easee U-Hook gr deg kontroll på ladekabelen. Kabelholderen vår er laget for å heve nivået på Easee-installasjonen din. U-Hook holder ladekabelen på plass. Velg mellom våre tre standardfarger med tilbehør: standard, pulverlakkert, eller vår håndpolerte «Mirror» edisjon i syrefast rustfritt 316L stål. Ladekabelholderen er super enkel å montere med medfølgende skruer. Farge: Sort.	559.2	699	200	Etbil ladere/Easee	Easee AS
1503143	Festeplate for Easee ink kabel opph.Sort	Monteplate til Onvline ladebolpet et nr 1503109 sort/ 1503111 gr i aluminium for Easee Etilb ladere. Benyttes også når det ønskes 2 ladere pr stolpe eller om du skal montere lader på vegg og ønsker en ikke brennbar plate mellom lader og vegg. Farge sort. Kan bestilles i alle farger RAL, ligger mot et tillegg i pris.	1069.6	1337	1000	Etbil ladere/Easee	Omninen AS
1503109	ONNLINE LADESTOLPE SORT UTEN FESTEPLATE	Ladestolpe i aluminium for flere type ladere. Festeplate med kabeloppheng bestilles separat på et nr 1503143 (Easee) eller de universelle 1503110 (sort) / et nr 1503112 (gr). Leveres med jordskive og DIN-skinner for montering av nødvendige utstyr som sikringer, måler, koblingshytter etc (egen luke). Stolpen leveres pulverlakkert i sort lakkur hvis du ønsker vår Onvline ladebolpe i annen farge kan vi også levere dette mot et tillegg i prisen. Du kan velge mellom alle RAL-farger. Ta kontakt for fargeønske, antall og pris tilbud.	5292	6615	10000	Etbil ladere/Easee	Omninen AS
1471441	Elko RS16 315 LED Dimmer PH	315 LED er en dimmer som benyttes til LED, kapasitive og ohmske ladere. Dimmeren har den unike egenkapen hvor det er valgfritt og koble til både L og N. Ved bruk av ledeteste temper ogpiller ved flimring anbefaler vi å koble til begge fasene. AVIPA betjenes med tryk på dimmerknappen. Dimmer egnet ved å vri på dimmerknappen og kan overstyres via endevender hvis ønskelig. Dimmeren passer inn i standard veggkasser og i alle ELKO kombinasjonsplater. Dimmeren har elektronisk overoppeningsvern og kortslutningsvern.	335.2	419	131	Elektromatirell/ELKO/Elko RS Dimmer	Elko AS
6602046	Amina S - 14 kW smart etbil lader	amina S er en liten, lynrask og smart 3-fase lader amina S er en liten, lynrask og smart lader som gir full kontroll over både fart og forbruk. Lett og smidig 6 meters betonnenst ladekabel, opptil 13,8kW ladeeffekt, 6-20A 3-fase. Også med ZigBee og Bluetooth for sømløse integrasjoner med smartladings-apper.	5300	6625	2934	Etbil ladere/Div ladestasjoner for etbil	AMINA DISTRIBUTION AS
6602047	Amina S - 22 kW smart etbil lader	amina S er en liten, lynrask og smart 3-fase lader Smart, helt enkelt. Lad smart akkurat slik du vil med amina S. Smarte hjem integrer amina S i smartthussystemet ditt for å optimalisere energibruken. Smarte ladeapper - Koble bilen din til en app slik at den automatisk lader når strengene er lavere. Smarte strømleverandører Lad smart og spar penger gjennom å koble bilen din til en strømleverandør. Fremtidsrettet. Kontroller og overvåk dine ladesesjoner, energiforbruk og kostnader gjennom smarttelefonen din. Også med ZigBee og Bluetooth for sømløse integrasjoner med smartladings-apper. Maksimal effekt amina S er utviklet for å gi bilen din maksimal kraft når du trenger det. Med en ladebort på opptil 22kW kan amina S gi bilen din 100 kilometer rekkevidde på bare én time.	6320	7900	3908	Etbil ladere/Div ladestasjoner for etbil	AMINA DISTRIBUTION AS
6602045	Amina Ladestasjon 7,4 kW, Sort	Amina 1 er en av markedets minste ladere og er et trygt og enkelt alternativ perfekt for de som lader smart gjennom bilen. Ladeeffekt opptil 7,4 kW, 6-32A 1-fase og med Type 2 kontakt.	3708	4635	1278	Etbil ladere/Div ladestasjoner for etbil	AMINA DISTRIBUTION AS
1542218	ONEPOLE PRO Mounting Bracket for Amina S	En enkelt brakett spesifikt designet for Amina S, komplett med 316L rustfrie stålskruer for akkredensydd installasjon av etbil lader.	447.2	559	380	Etbil ladere/Div ladestasjoner for etbil	Q-LIGHT AS
1410258	Plus timer 2T10 SO	Tidsbryter topolet, benyttes der det er ønske om topolet brudd der kombinasjon mellom fase og jord kan medføre berøringsskade eller vørgang. Brukes til kafferakter, strykejern ol. Tidsbryteren har en påvåk funksjon og tidsintervall på 15min, 30min, 1t, 2t, 4t eller 6t. Tidsperioden aktiveres med et trykk på trykren. Lysdioden i front lennes og reiset slår inn. Når den innstilte tiden har løpt ut vil reiset slipes og lysdioden i fronten slukke. Den som trykren betjenes i løpet av tidsperioden, vil reiset slipes og avbryte tidsperioden. Tidsbryter 2T10 er for innfelt installasjon, men kan monteres påvegg i kombinasjon med påveggsskappe. Kompatibel med alle kombinasjonsrammer i ELKO Plus eller OPTON design. Maks belastning: 10A For innfelt montasje, benytt påveggsskappe for påveggsmontering. Driftspenning: 230V / 50Hz. Max belastning: - Omak last: 2300W / 10A - Induktiv last: 1A - Kapasitiv last: 1A Innebygget termosikring Betjening: Trykkapp. Bryterfunksjon: 2 Polet rek. Tidsinnstilling: 15-30 min. 1,2,4,8 timer. Justere tidsinnstilling: Under sentralplate. IP20 Farge: Sort	1479.2	1849	128	Elektromatirell/ELKO/Elko Plus RINF BRYTER	Elko AS

		Produkt detaljer KTV 1,0/4,6 6F tri 77% PEF (i jord) 75 Ohm Koaksialkabel for bruk i Kabel-TV/antenne/satellittsystemer og CCTV systemer. Oppbygging: kobberbelagt sentralleder, skummet dielektrum, tinn AL-folie, 77% flettet skjerm, Al folie og PE eller PVC UV bestandig yterkappe. Bruksområde LSZH innendørs, PVC innendørs og utendørs påvegg, PE utendørs i rør, PVC/m luftkabel med barewire Tekniske spesifikasjoner Koaksialkabel Diameter indre leder 1 mm Materiale i indre leder Andre Indre leder overflate Kobberbelagt Indreleder klasse K1,1 = entrådet Diameter ytre leder 4,57 mm Materiale i ytre leder Aluminium Ytre leder overflate Blank ende Ytterlederform Folie + fletting Dielektrisk Skum-PE Antall skjermslag 3 Armert Nei Materiale i ytre kappe Polyolefin Spesifikasjon kappemateriale PE (Polyetylen) Farge på ytre kappe Svart Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6 Uten Røykviklingskarakteristikk iflg. EN13501-6 Uten Dryppkarakteristikk iflg. EN13501-6 Uten Syreutviklingskarakteristikk iflg. EN13501-6 Uten Halogenfri iflg. EN 60754-1/2 Ja UV-bestandig Ja Karakteristisk impedans 75 Ω Ytterdiameter ombrentlig 7,07 mm Forlegging i jord Ja Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montering -20 - 70 °C					
1099492	Koax kabel KTV 1,0/4,6 6F TRI77%PEF. 305M	Kabelbetegnelse KTV Veggarmatur med slamme av prestept aluminium og klart glassdeksel. Lys vendt opp- og nedover. Kobles Ti klemme 3x2,5 mm². Lyskilde medfølger ikke. Bestillingsvare	2452.8	3066	100	ElektromagnetiskKabelKoaxialantennekabel	NEXANS NORWAY AS
9977264	VEGGARMATUR EKLOF V, GU10, HVIT, IP54		620	775	1700	Utbelysning/Vegglamper med opp/med lys	Malmbergs

9977263	VEGGARMATUR EKLOF V, GU10, SØLV, IP54	Veggarmatur med stamme av presstøpt aluminium og klart glassdeksel. Lys vendt opp- og nedover. Kobles til klemme 3x2,5 mm². Lyskilde medfølger ikke.	620	775	1700	Utbelysning/Vegglamper med oppnådd lys	Malmbergs
9977267	VEGGARMATUR EKLOF VI, GU10, HVIT, IP54	Veggarmatur med stamme av presstøpt aluminium og klart glassdeksel. Lys vendt opp- og nedover (avhengig av hvordan armaturen monteres). Lyskilde er ikke inkludert.	535.2	669	1500	Utbelysning/Vegglamper med oppnådd lys	Malmbergs
9977266	VEGGARMATUR EKLOF VI, GU10, SØLV, IP54	Veggarmatur med stamme av presstøpt aluminium og klart glassdeksel. Lys vendt opp- og nedover (avhengig av hvordan armaturen monteres). Lyskilde er ikke inkludert.	535.2	669	1500	Utbelysning/Vegglamper med oppnådd lys	Malmbergs
4509243	Puck Dimmer	Skaffelevere Futurehome smartt puck dimmer er med sin kompakte utførelse tilpasset standard veggbokser og installasjonssystemer, noe som gjør at det er meget enkelt å oppgradere fra konvensjonelle brytere til smart løsning. Dimmeren følger Zigbee 3.0 standarden, og kan styres via automatsk og moduler i smartbus systemet. I tillegg til direkte manuell betjening via standard veggbryter med impulsfjer. Meget monteringsvennlig med robuste helseklemmer for tilkobling av både Entrådet (PR) of Flertådet (PN) leder.	743.2	929	100	Smartbus/Futurehome	Futurehome
9919065	LADESTASJON, EVON ONE, WIFI/BLUETOOTH/4G, 16A, 3-FA	Stilen, smart og kompakt etblander for praktisk lading i hjemmet, borettslaget eller bedriften. Funksjoner som lastbalansering, strømforbruk og mye mer. Lading startes med RFID-kort, via appen EVCHARGO eller direkte når ladekabelen kobles til kjøretøyet. Innebyggt jordfeilbryter Type A med DC-lekkasjes beskyttelse 6mA, tilsvarende Type B-jordfeilbryter. Tilkoblet med WIFI, 4G eller Bluetooth. Indikatorlampe på forsiden som tydelig indikerer ladestatus ved hjelp av ulike farger (rød, gul, grønn). For veggmontering eller på stolpe. #M8226: Styr ladingen via WIFI, Bluetooth eller 4G #M8226: Inklusiv SIM-kort #M8226: Startmodus: RFID / APP / Plug&Charge #M8226: Justerbar ladestram #M8226: Effektiv ladehastighet #M8226: Type 2-uttak #M8226: Fjerntilfølgende lysstyring (RGB) #M8226: Planlagt lading i app #M8226: Offline-sikker. Støbt og pålitelig tilkobling (Bluetooth). #M8226: 5 års garanti	6796	8495	2700	Etbil ladere/Malmbergs EVON	Malmbergs
2700631	LADESTASJON, EVON DUAL, WIFI/BLUETOOTH/4G, 32A, 3-FA	Malmbergs EVON DUAL 2x11kW er en ladeboks som er skapt for å være brukervennlig både på offentlige ladeplasser og i hjemmet. Med praktiske funksjoner som lastbalansering, strømforbruk og mye mer. Den praktiske måten å starte ladingen på, enten med RFID-kort, via EVCHARGO appen eller ved å koble ladekabelen direkte til kjøretøyet, gjør den både fleksibel og tilgjengelig. EVON DUAL er tilgjengelig i ulike varianter; enten med fast kabel eller uttak, og meduten MID-godkjent energimåler for nøyaktig måling av energiforbruk. Dens sikkerhetsfunksjoner, inklusive jordfeilbryter type A med DC-lekkasjes beskyttelse 6mA, gir et trygt lademiljø. Med en ladeeffekt på opptil 22kW og muligheten for å være tilkoblet via WIFI, 4G, Ethernet eller Bluetooth, gir den en praktisk og tilpassbar ladeløsning. Indikatorlampe på forsiden indikerer tydelig lademodus ved hjelp av ulike farger (rød, gul, grønn), som gjør bruken enkel og intuitiv. For veggmontering eller på stolpe. Smidig installasjon der bunnplaten monteres først. Med seks inn-/utganger og senerøst økt installasjonsplass for en enkel og fleksibel installasjon. #M8226: Justerbar ladestram #M8226: Styr ladingen via WIFI, Ethernet, Bluetooth eller 4G #M8226: Inklusiv SIM-kort #M8226: Startmodus: RFID / APP / Plug&Charge #M8226: Effektiv ladehastighet #M8226: Planlagt lading i app #M8226: Offline-sikker. Støbt og pålitelig tilkobling (Bluetooth). #M8226: Lastbalansering #M8226: 2 stk. RJ45-vinganger for netterkattilkobling som muliggjør enkel viderekobling #M8226: RFID-leser #M8226: DC-overspøking #M8226: Innebyggt vern med jordfeilbryter type A #M8226: Fjerntilfølgende lysstyring (RGB) #M8226: Enkel viderekobling med dobbeltklemme opptil 25 mm² #M8226: 5 års garanti	22428	28035	11380	Etbil ladere/Malmbergs EVON	Malmbergs
2700679	LADESTASJON, EVON DUAL, WIFI/BLUETOOTH/4G, 32A, 3-FA	Bestillingsvare Malmbergs EVON DUAL 2x11kW er en ladeboks som er skapt for å være brukervennlig både på offentlige ladeplasser og i hjemmet. Med praktiske funksjoner som lastbalansering, strømforbruk og mye mer. Den praktiske måten å starte ladingen på, enten med RFID-kort, via EVCHARGO appen eller ved å koble ladekabelen direkte til kjøretøyet, gjør den både fleksibel og tilgjengelig. EVON DUAL er tilgjengelig i ulike varianter; enten med fast kabel eller uttak, og meduten MID-godkjent energimåler for nøyaktig måling av energiforbruk. Dens sikkerhetsfunksjoner, inklusive jordfeilbryter type A med DC-lekkasjes beskyttelse 6mA, gir et trygt lademiljø. Med en ladeeffekt på opptil 22kW og muligheten for å være tilkoblet via WIFI, 4G, Ethernet eller Bluetooth, gir den en praktisk og tilpassbar ladeløsning. Indikatorlampe på forsiden indikerer tydelig lademodus ved hjelp av ulike farger (rød, gul, grønn), som gjør bruken enkel og intuitiv. For veggmontering eller på stolpe. Smidig installasjon der bunnplaten monteres først. Med seks inn-/utganger og senerøst økt installasjonsplass for en enkel og fleksibel installasjon. #M8226: Justerbar ladestram #M8226: Styr ladingen via WIFI, Ethernet, Bluetooth eller 4G #M8226: Inklusiv SIM-kort #M8226: Startmodus: RFID / APP / Plug&Charge #M8226: Effektiv ladehastighet #M8226: Planlagt lading i app #M8226: Offline-sikker. Støbt og pålitelig tilkobling (Bluetooth). #M8226: Lastbalansering #M8226: 2 stk. RJ45-vinganger for netterkattilkobling som muliggjør enkel viderekobling #M8226: RFID-leser #M8226: DC-overspøking #M8226: Innebyggt vern med jordfeilbryter type A #M8226: Innebyggt MID-godkjent energimåler #M8226: Fjerntilfølgende lysstyring (RGB) #M8226: Enkel viderekobling med dobbeltklemme opptil 25 mm² #M8226: 5 års garanti	28704	35880	18400	Etbil ladere/Malmbergs EVON	Malmbergs

2700678	LADESTASJON, EVON DUAL, WIFI/BLUETOOTH4G, 32A, 3-FAS	Malmbergs EVON DUAL 2x11kW er en ladeboks som er skapt for å være brukervennlig både på offentlige ladestasjoner og i hjemmet. Med praktiske funksjoner som lastbalansering, strømforbruk og nye mer. Den praktiske målen å stole på ladingen på, enten med RFID-kort, via EVCHARSCO-appen eller ved å koble ladekabelen direkte til kjøretøyet, gjør den både fleksibel og tilgjengelig. EVON DUAL er tilgjengelig i ulike varianter; enten med fast kabel eller uttak, og meduten MID-godkjent energimåler for nøyaktig måling av energiforbruk. Dens sikkerhetsfunksjoner, inklusive jordfeilbryter type A med DC-lekkages beskyttelse 6mA, gir et trygt lademiljø. Med en ladeeffekt på opptil 22kW og muligheten for å være tilkoblet via WiFi, 4G, Ethernet eller Bluetooth, gir den en praktisk og tilpassbar ladeløsning. Indikatorlampe på forsiden indikerer tydelig lademodus ved hjelp av ulike farger (rød, gul, grønn), som gjør bruken enkel og intuitiv. For veggmontering eller på stolpe. Smidig installasjon der bunnplaten monteres først. Med seks inn-/utganger og tjenestet økt installasjonsplass for en enkel og fleksibel installasjon. #8226: Justerbar ladestrøm #8226: Styr ladingen via WiFi, Ethernet, Bluetooth eller 4G #8226: Inklusiv SIM-kort #8226: Startmodus: RFID / APP / Plug&Charge #8226: Effektiv ladehastighet #8226: Planlagt lading i app #8226: Offline-sikker: Stabil og pålitelig tilkobling (Bluetooth). #8226: Lastbalansering #8226: 2 stk RJ45-vinganger for netverktilkobling som muliggjør enkel viderekobling #8226: RFID-lever #8226: DC-overvåking #8226: Innebygd vett med jordfeilbryter type A #8226: Fierfarget lysindikering (RGB) #8226: Enet viderekobling med dobbellemme opptil 25 mm² #8226: 5 års garanti	26202.4	32753	18400	Elbil ladere/Malmbergs EVON	Malmbergs
2700622	LADEKABEL TYPE 2, 3-FAS, 11KW, 10 M	Bestillingsvare Mode 3 ladekabel med kontakt Type 2 (IEC 62196-2). Ergonomisk håndtak og utstyrt med myk og fleksibel kabel selv ned i lave temperaturer. Støven, smart og kompakt eilblader for praktisk lading i hjemmet, boretstlaget eller bedriften. Funksjoner som lastbalansering, strømforbruk og nye mer. Lading startes med RFID-kort, via appen EVCHARSCO eller direkte når ladekabelen kobles til kjøretøyet. Innebygd jordfeilbryter Type A med DC-lekkages beskyttelse 6mA, tilsvarende Type B-jordfeilbryter. Tilkoblet med WiFi, 4G eller Bluetooth. Indikatorlampe på forsiden som tydelig indikerer ladestatus ved hjelp av ulike farger (rød, gul, grønn). For veggmontering eller på stolpe. #8226: Styr ladingen via WiFi, Bluetooth eller 4G #8226: Inklusiv SIM-kort #8226: Startmodus: RFID / APP / Plug&Charge #8226: Justerbar ladestrøm #8226: Effektiv ladehastighet #8226: Type 2-uttak #8226: Fierfarget lysindikering (RGB) #8226: Planlagt lading i app #8226: Offline-sikker: Stabil og pålitelig tilkobling (Bluetooth). #8226: 5 års garanti	3615.2	4519	3700	Elbil ladere/Malmbergs EVON	Malmbergs
9919066	LADESTASJON, EVON ONE, WIFI/BLUETOOTH4G, 16A, 3-FAS	Stip og kompakt ladeholder for ladekabel til elbil. Denne hendige holderen er det perfekte tilbehøret for å holde ladekabelen pent organisert og lett tilgjengelig, samt å unngå skader på kabelen og kontakt som ellers kan forårsakes av dårlig oppbevaring. Resistent mot slar og vannsprut, noe som beskytter kontakten og gjør den egnet for både innen- og utendørsbruk. Laget av kraftig, høykvalitets polykarbonat med et bredt temperaturområde på -40°C til 60°C, som sikrer langvarig holdbarhet selv under ekstreme værforhold. Legg kabelen rundt veggfestelet og sett kontakten i holderen. For kontakt type 2 (EU standard). Med tre skruer hull for stabil veggmontering. Skruer og plugg medfølger ikke. RGBW kabel for strips med RGB og hvit, 5 leder kabel, en leder til +, og en til hver av fargene. Bler ikke brukt i lengre strips enn 5 meter, og ikke oversteige 15 meter kabel - på grunn av strømstyrkevarme og spenningsfall. Fortinnet kabel AWG22, 5 poret. Rød, grønn, blå, hvit og brun. Enkel å lodde. 0.644 mm i diameter. 0.34 mm2 tverrsnitt. Isolasjonstykkelse 0.33. 54.7 ohm pr km. Fortinnet flatkabel AWG22 til bruk sammen med LED striper. Flatkabelen er en fleksibel fortinnet kobber kabel som er enkel å lodde, selv på LED striper med små loddepunkter. Selges som metervare. Ledning.	10543.2	13179	5050	Elbil ladere/Malmbergs EVON	Malmbergs
9909100	LADEKABELHOLDER EVON	RGBW kabel for strips med RGB og hvit, 5 leder kabel, en leder til +, og en til hver av fargene. Bler ikke brukt i lengre strips enn 5 meter, og ikke oversteige 15 meter kabel - på grunn av strømstyrkevarme og spenningsfall. Fortinnet kabel AWG22, 5 poret. Rød, grønn, blå, hvit og brun. Enkel å lodde. 0.644 mm i diameter. 0.34 mm2 tverrsnitt. Isolasjonstykkelse 0.33. 54.7 ohm pr km. Fortinnet flatkabel AWG22 til bruk sammen med LED striper. Flatkabelen er en fleksibel fortinnet kobber kabel som er enkel å lodde, selv på LED striper med små loddepunkter. Selges som metervare. Ledning.	509.6	637	90	Elbil ladere/Malmbergs EVON	Malmbergs
430301	RGBW kabel, 5 leder	RGBW kabel for strips med RGB og hvit, 5 leder kabel, en leder til +, og en til hver av fargene. Bler ikke brukt i lengre strips enn 5 meter, og ikke oversteige 15 meter kabel - på grunn av strømstyrkevarme og spenningsfall. Fortinnet kabel AWG22, 5 poret. Rød, grønn, blå, hvit og brun. Enkel å lodde. 0.644 mm i diameter. 0.34 mm2 tverrsnitt. Isolasjonstykkelse 0.33. 54.7 ohm pr km. Fortinnet flatkabel AWG22 til bruk sammen med LED striper. Flatkabelen er en fleksibel fortinnet kobber kabel som er enkel å lodde, selv på LED striper med små loddepunkter. Selges som metervare. Ledning.	25	31.25	0	LED Strips/LED Strips RGB	
6601293	Sg STRIPLINE DRIVER 24V 36W FASEAVSNITT	24V fasedimbart drivert for StripLine, SlimLine Pro, LEDstar og Luna familien. Leveres komplett med hurtigklemmer for støyflekobling. Meget lav minimumslast, og er derfor svært fleksibel. Flimmerfri dimming med høyfrekvent PWM (>3000Hz), som tilfredsstiller Breem Hea 01	615.2	769	293	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Benkarmatur/LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3201117	Sg STRIPLINE 1,8M 9W/827 2M + 0,15M KABEL	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofilerne for utenpåliggende, hjørne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.	311.2	389	142	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3201118	Sg STRIPLINE 1,8M 9W/830 2M + 0,15M KABEL	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofilerne for utenpåliggende, hjørne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.	311.2	389	142	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3201126	Sg STRIPLINE 1,8m 15W/m 3000K m/2m KABEL	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofilerne for utenpåliggende, hjørne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.	383.2	479	142	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
6601294	Sg STRIPLINE DRIVER 24V 75W FASEAVSNITT	24V fasedimbart drivert for StripLine, SlimLine Pro, LEDstar og Luna familien. Leveres komplett med hurtigklemmer for støyflekobling. Flimmerfri dimming med høyfrekvent PWM (>3000Hz), som tilfredsstiller Breem Hea 01	879.2	1099	324	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Benkarmatur/LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
6601295	Sg STRIPLINE DRIVER 24V 150W FASEAVSNITT	24V fasedimbart drivert for StripLine og SlimLine Pro. Leveres komplett med hurtigklemmer for støyflekobling. Her plass 1 SC smart pille inne i boksen. Flimmerfri dimming med høyfrekvent PWM (>3000Hz), som tilfredsstiller Breem Hea 01.	1223.2	1529	776	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Benkarmatur/LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S

		Holder til ladeboka beregnet for montering på Ø 60 mm stolperør. Produktet er beregnet for maling av ekabel innvendig i stolperør, innebygd fordelingsklemme for opptil 2x5G25 mm² ekabel for å enkelt kunne viderekoble. Fra fordelingsklemme kobles så den respektive ladeboksen med 5G2,5 mm² gummiabel. Den kan enkelt gjenres klar separat ved å montere ladeboksen og trekke kablen fra distribusjonsterminalen. Ved montering plasseres boksen på det eksisterende røret og toppen med laderen løftes og hektes på. Det er da enkelt å komme til for å skru fast tilførselskablene i klemmen. Hultbødet for ladeboksen bores ved installasjon og er derfor enkelt å tilpasse for ulike ladebokser. Leveres med DIN-skinner for jordfeilbrytere og kan i tillegg utbylres med en ekstra DIN skinner for montering av for eksempel WiFi-ruter eller 3G/4G modem og strømslaggep, alt får jassa i boksen. Produktet av svensk stål og pulverlakkert for høyeste kvalitet.					
2480357	LADEBOKSHOLDER, ENSIDIG, 190 MM	Bestillingsvare	5258.4	6573	8450	Elbil ladere/Malmbergs EVON	Malmbergs
2700071	FUNDAMENT GP60	Fundament utviklet for å øke både kvaliteten og levetid ved installasjon av ladestasjon på Ø 60 mm stolperør. Det fleksible produktet forenkler monteringen og gir en skikkelig installasjon. GP ladestasjonsfundamenter er et godt miljøvalg da de er laget av 100 % resirkulert plast.	1674.4	2093	3400	Elbil ladere/Malmbergs EVON	Malmbergs
2480367	KLEMMESETT TIL DAYTONA T2	Klemmesett for montering på Ø 60 mm stolperør.	358.4	448	300	Elbil ladere/Malmbergs EVON	Malmbergs
2700620	LADEKABEL TYPE 2, 3-FAS, 11KW, 5 M	Mode 3 ladekabel med kontakt Type 2 (IEC 62196-2). Ergonomisk håndtak og utstyrt med myk og fleksibel kabel selv ned i lave temperaturer. Malmbergs EVON DUAL 2x11kW er en ladeboks som er skapt for å være brukervennlig både på offentlige ladeplasser og i hjemmet. Med praktiske funksjoner som lastbalansering, strømfork og nye mer. Den praktiske måten å starte ladingen på, enten med RFID-kort, via EVCHARGO-appen eller ved å koble ladekabelen direkte til kjøretøyet, gjør den både fleksibel og tilgjengelig. EVON DUAL er tilgjengelig i ulike varianter; enten med fast kabel eller uttak, og meduten MID-godkjent energimål for nøyaktig måling av energiforbruk. Den sikkerhetsfunksjoner, inklusive jordfeilbryter type A med DC-lekkagesbeskyttelse 6mA, gir et trygt lademiljø. Med en ladeeffekt på opptil 22kW og muligheten for å være tilkoblet via WiFi, 4G, Ethernet eller Bluetooth, gir den en praktisk og tilpassbar ladeløsning. Indikatorlampe på forsiden indikerer tydelig lademodus ved hjelp av ulike farger (rød, gul, grønn), som gjør bruken enkel og intuitiv. For veggmontering eller på støtte. Smidig installasjon der bunnplassen monteres først. Med seks inn-/utganger og sjenerøst økt installasjonsplass for en enkel og fleksibel installasjon. #8B226: Justerbar ladestrom #8B226: Styr ladingen via WiFi, Ethernet, Bluetooth eller 4G #8B226: Inklusiv SIM-kort #8B226: Startmodus: RFID / APP / PlugCharge #8B226: Effektiv ladestahighet #8B226: Planlagt lading i app #8B226: Offline-sikker. Støbt og pålitelig tilkobling (Bluetooth). #8B226: Lastbalansering #8B226: 2 stk. RJ45-tinganger for netverkskabling som muliggjør enkel viderekobling #8B226: RFID-leser #8B226: DC-overvåking #8B226: Innebygd varm med jordfeilbryter type A #8B226: Innebygd MID-godkjent energimål #8B226: Flerfarget lysindikering (RGB) #8B226: Enel viderekobling med dobbeltklemme opptil 25 mm² #8B226: 5 års garanti	2684.8	3356	2450	Elbil ladere/Malmbergs EVON	Malmbergs
2700677	LADESTASJON, EVON DUAL, WIFI/BLUETOOTH/4G, 32A, 3-F	Bestillingsvare	28080	35100	11380	Elbil ladere/Malmbergs EVON	Malmbergs
2480368	LADEBOKSHOLDER WALLPLATE	Wallplate er et universelt veggfeste for ladebokser. Wallplate gir en stabil flat monteringsoverflate selv på ujevne fasader og minimerer spenninger som ellers kan skapes i takbrytete på ladeboksen. Wallplate er designet for å muliggjøre montering av ulike ladeboka modeller i ulike størrelser. Det integrerte taket beskytter mot nedbør. Wallplate skaper en solid installasjon av ladeboksen. Hultbødet for respektive ladebokser bores direkte i festet ved montering.	1252	1565	2950	Elbil ladere/Malmbergs EVON	Malmbergs
2700028	STOLPERØR 60X1500 MM	Stolperør med diameter 60 mm og lengde 1500 mm.	907.2	1134	4850	Elbil ladere/Malmbergs EVON	Malmbergs
2480356	LADEKABELHOLDER DAYTONA T2	Daytona T2 er en fleksibel og stilig holder produsert i stål for ladekabel til elbil. Daytona T2 er designet for å holde orden på ladekabelen på en ryddig måte og forlenge levetiden. Type 2 kontakten er beskyttet uten fare for å falle ned. Ladekabelholderen er designet av Next Green og produsert i Sverige for nordiske klima. Kabelholderen er beregnet for å monteres på vegg eller på stolperør i kombinasjon med klemmesett, 24 803 67. Daytona T2 leveres i pulverlakkert utførelse sammen med skruer og pluggar for veggmontering.	705.6	882	1180	Elbil ladere/Malmbergs EVON	Malmbergs
2480010	LADEKABEL TYPE 2, 16A 1-FAS, 3,7KW, 5 METER	Mode 3 ladekabel med ladestappelet Type 2 (IEC 62196-2). Ergonomiske håndtak og utstyrt med myk og smidig kabel selv ned i lave temperaturer. Høy IP-klasse og medfølgende beskyttelse for ladestapslene når de ikke er i bruk garanterer lang levetid.	2231.2	2789	2000	Elbil ladere/Malmbergs EVON	Malmbergs
2700621	LADEKABEL TYPE 2, 3-FAS, 11KW, 7 M	Bestillingsvare	3220	4025	3000	Elbil ladere/Malmbergs EVON	Malmbergs
3003336	Aneta RING 30/400 plafond, hvit	RING armaturen er en svært lavbyggende og stilren plafond med høyt lysutbytte. I esken medfølger brakett for direktemontasje i tak/på vegg og en avlendsbrakett for installasjon ved bruk av åpen kabling. Lampen og brakettene er laget spesielt med elektrikerens i tankene; hvilket gir enkel og problemfri montasje. På baksiden av plafonden finnes en bryter hvor man kan velge fargetemperatur mellom 2700K, 3000K og 4000K (3CCT), foruten DALI versjonen. Armaturen er tilgjengelig i ulike størrelser og med forskjellige fuskjoner. RING 15/300 er helt klart vår mest kostnadsseffektive og populære modell. Ønskes en større modell og økt lysmengde er RING 20/400 eller RING 30/400 det naturlige valget. Svært lavbyggende og stilren plafond med høyt lysutbytte. I esken medfølger brakett for direktemontasje i tak/på vegg og en avlendsbrakett for installasjon ved bruk av åpen kabling. Lampen og brakettene er laget spesielt med elektrikerens i tankene; hvilket gir enkel og problemfri montasje. På baksiden av plafonden finnes en bryter hvor man kan velge fargetemperatur mellom 2700K, 3000K og 4000K. Dette gjør at denne plafonden passer perfekt rettopp din installasjon. Sort utgave: 20W, ø397x24mm, 1800lm, 90lm/W, 3CCT, IP20, IK05, 50.000t, dimbar	1164.8	1456	1324	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Aneta Lighting AS
3003335	Aneta RING SORT 20W/CCT 40CM 1800LM DIM	Utgående produkt, begrenset lager	1327.2	1659	1324	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Aneta Lighting AS

425496	LED Rør T45L FLM E27 821 4W 350lm DIM	Klar rørformet filament Dimbar 4W 2300K E27 sokkel 350 lumen Ra=80 Størrelse ØxH 45 x 110 mm Levetid 15 000 timer / L70 Energiklasse C		92	115	30	LED-pærer/E27 Pærer	Calex Holland
Pakke dekorative LED pærer		Spesaltilbud, pakke med 10 dekorative LED pærer.		780	975	300	LED-pærer/E27 Pærer	Calex Holland
3201119	Sg STRIPLINE 3.6M 9W/827 2X5M KABEL	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofiler for utenpåliggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.		735.2	919	430	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3201121	Sg STRIPLINE 5M 9W/827 2X5M KABEL	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofiler for utenpåliggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.		1343.2	1679	490	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3201123	Sg STRIPLINE 10M 9W/827 2X5M KABEL	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofiler for utenpåliggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.		2575.2	3219	765	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3201125	Sg STRIPLINE 1.8m 15W/m 2700K m/2m KABEL	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofiler for utenpåliggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.		367.2	459	142	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3201127	Sg STRIPLINE 3.6m 15W/m 2700K m/2x5m KABEL	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofiler for utenpåliggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.		831.2	1039	430	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3201131	Sg STRIPLINE 10M 15W/827 2X5M KABEL	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofiler for utenpåliggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.		2983.2	3729	765	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3201120	Sg STRIPLINE 3.6M 9W/830 2X5M KABEL	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofiler for utenpåliggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.		735.2	919	430	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3201122	Sg STRIPLINE 5M 9W/830 2X5M KABEL	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofiler for utenpåliggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.		1340	1675	490	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3201124	Sg STRIPLINE 10M 9W/830 2X5M KABEL	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofiler for utenpåliggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.		2575.2	3219	765	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3201128	Sg STRIPLINE 3.6m 15W/m 3000K m/2x5m KABEL	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofiler for utenpåliggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.		831.2	1039	430	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3201130	Sg STRIPLINE 5M 15W/830 2X5M KABEL	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofiler for utenpåliggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.		1543.2	1929	490	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3201132	Sg STRIPLINE 10M 15W/830 2X5M KABEL	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofiler for utenpåliggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.		2983.2	3729	765	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3209014	Sg STRIPLINE 5M 15W RGBW 2X0,5M KABEL	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofiler for utenpåliggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter. Husk at det må brukes ikke-dimbar LED driver 24 volt på denne stripen. Den skal ikke dimmes, men styres fra en fjernstyring.		1751.2	2189	490	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3203347	Sg SOFT SQUARE HVIT 12W/930 60° DALI	Soft Square er en unik downlight med en ren firkantet form som passer inn i moderne miljøer, både i boliger og næringsbygg. Den fordeler lyset bredt med en firkantet form. Den innfelte lyskilden fremstår som eksklusiv uten gjenstråk og har et harmonisk, flimmerfritt lys og fremragende fargegjengivelse. Soft Square er laget for firkantbult, men ved å bruke rammer i tillegg kan den også installeres i runde hull. Bestillingsvare		1151.2	1439	564	Downlights/Utenpåliggende Downlights/Downlights/LED Downlight/Smartbus/DALI/DALI Løpser	Sg Armaturen A/S
3203346	Sg SOFT SQUARE HVIT 12W/927 60° DALI	Soft Square er en unik downlight med en ren firkantet form som passer inn i moderne miljøer, både i boliger og næringsbygg. Den fordeler lyset bredt med en firkantet form. Den innfelte lyskilden fremstår som eksklusiv uten gjenstråk og har et harmonisk, flimmerfritt lys og fremragende fargegjengivelse. Soft Square er laget for firkantbult, men ved å bruke rammer i tillegg kan den også installeres i runde hull.		1151.2	1439	564	Downlights/Utenpåliggende Downlights/Downlights/LED Downlight/Smartbus/DALI/DALI Løpser	Sg Armaturen A/S
9974270	LED-DOWNLIGHT MD-45, 1,5W, HVIT, IP21	For utenpåliggende eller innfelt montering. Dimbar. Krever LED-driver. Kan brukes på 12 volt trykkløst nett. Kan dimmes med våre dimmeløsninger gilt nedenfor. Produktet finnes også i beste selsk.		212	265	60	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning/Downlights/Malmbergs	Malmbergs

1420797	Sg Controller Hvit RF RGBW Fjernkontroll RF / Push Dim	Fargekontroller som gjør det mulig å skape alle regnbuens farger ved blanding av rødt, grønt og blå (RGB) på ulike måter. Den har også en ren hvitfarge (W). For å drive RGBW kontrolleren trenger man en 24V driver. For å styre kontrollen (lyset) kan man bruke en hendig fjernkontroll og/eller impulsstyrt. Kombineres med Stripline RGBW ledstripe.	527.2	659	116	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
1420799	Sg Fjernkontroll Sort RF RGBW	Fjernkontroll som gjør det mulig å skape alle regnbuens farger ved blanding av rødt, grønt og blå (RGB) på ulike måter. Den kan også skape en ren hvitfarge (W). Kombineres RGBW Controller eller LEDDim Color Controller.	447.2	559	40	LED Strips/Sg atstripline	Sg Armaturen A/S
3204571	Sg Junistar DimToWarm Sort/Gull 490lm 2000-2800K Ra>95 F083mm, Bevislysteteksase IP44	Vår bestevalgende downlight for innendagsbruk med 42° lysspredningsvinkel og patentert 30° trimles vipp i alle retninger. Godt egnet for alle rom, inkludert bad. Produktet i trykkløst aluminium med bærstet eller pulverlakkert hvit overflate, og klart frontglass. Integrert, effektiv LED-chip med svært god lyskvalitet. Dimbar med faseavsnittsdimmer eller DALI V. anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm kan du dimme lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skape stemningsfullt, dempet lys. Verktøystilt montering, og mulighet for viderekobling. Hurtigkoblingskontakt på kabelen mellom driver og downlight gjør at driver kan installeres og kobles ferdig før himlingen blir malt. Lav innbyggingshøyde, 48mm, og huldiameter Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP44.Vår bestevalgende downlight for innendagsbruk med 42° lysspredningsvinkel og patentert 30° trimles vipp i alle retninger. Godt egnet for alle rom, inkludert bad. Produktet i trykkløst aluminium med bærstet eller pulverlakkert hvit overflate, og klart frontglass. Integrert, effektiv LED-chip med svært god lyskvalitet. Dimbar med faseavsnittsdimmer eller DALI V. anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm kan du dimme lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skape stemningsfullt, dempet lys. Verktøystilt montering, og mulighet for viderekobling. Hurtigkoblingskontakt på kabelen mellom driver og downlight gjør at driver kan installeres og kobles ferdig før himlingen blir malt. Lav innbyggingshøyde, 48mm, og huldiameter Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP44.	603.2	754	380	Downlights/Dim to warm led downlight	Sg Armaturen A/S
3231294	Sg Junistar Bio Hvit 500lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt 5W LED	Dette er en pakke med 8 lamper. Junistar Bio setter en ny standard for enkel installasjon av downlights. Patentsøkt ny færløsning minimerer installasjonsiden. Junistar Bio kan monteres i 48 mm lekeleg i alle platehøyketter fra 2mm og oppover, direkte i isolasjon eller i downlightboks. Ved behov demonteres den like enkelt uten annek på fringrene. Leveres med koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabelltyper, samt innfesting for K-rør. Junistar Bio er en ekstremt effektiv armatur med høy lyskvalitet og uten flimmer. Den er dimbar med faseavsnittsdimmer og kan vippes innvis i to retninger, totalt 50°. Armaturen er utviklet med fokus på bærekraft og er produsert med bio-sirkulært materiale, laget av avfall og rester av biologisk opprinnelse. Den har også mindre materiale enn en tradisjonell downlight, ca 40% vektreduksjon.	1975.2	2469	190	Downlights/Downlightpakker/Downlights/Sg Junistar BIO	Sg Armaturen A/S
3231297	Sg Junistar Bio Sort 470lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt 5W LED	Dette er en pakke med 8 lamper. Junistar Bio setter en ny standard for enkel installasjon av downlights. Patentsøkt ny færløsning minimerer installasjonsiden. Junistar Bio kan monteres i 48 mm lekeleg i alle platehøyketter fra 2mm og oppover, direkte i isolasjon eller i downlightboks. Ved behov demonteres den like enkelt uten annek på fringrene. Leveres med koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabelltyper, samt innfesting for K-rør. Junistar Bio er en ekstremt effektiv armatur med høy lyskvalitet og uten flimmer. Den er dimbar med faseavsnittsdimmer og kan vippes innvis i to retninger, totalt 50°. Armaturen er utviklet med fokus på bærekraft og er produsert med bio-sirkulært materiale, laget av avfall og rester av biologisk opprinnelse. Den har også mindre materiale enn en tradisjonell downlight, ca 40% vektreduksjon.	2023.2	2529	1520	Downlights/Downlightpakker/Downlights/Sg Junistar BIO	Sg Armaturen A/S
3231295	Sg Junistar Bio Hvit 500lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt 5W LED	Dette er en pakke på 8 lamper Junistar Bio setter en ny standard for enkel installasjon av downlights. Patentsøkt ny færløsning minimerer installasjonsiden. Junistar Bio kan monteres i 48 mm lekeleg i alle platehøyketter fra 2mm og oppover, direkte i isolasjon eller i downlightboks. Ved behov demonteres den like enkelt uten annek på fringrene. Leveres med koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabelltyper, samt innfesting for K-rør. Junistar Bio er en ekstremt effektiv armatur med høy lyskvalitet og uten flimmer. Den er dimbar med faseavsnittsdimmer og kan vippes innvis i to retninger, totalt 50°. Armaturen er utviklet med fokus på bærekraft og er produsert med bio-sirkulært materiale, laget av avfall og rester av biologisk opprinnelse. Den har også mindre materiale enn en tradisjonell downlight, ca 40% vektreduksjon.	2023.2	2529	1520	Downlights/Downlightpakker/Downlights/Sg Junistar BIO	Sg Armaturen A/S
3231298	Sg Junistar Bio Sort 490lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt 5W LED	Dette er en pakke på 8 lamper Junistar Bio setter en ny standard for enkel installasjon av downlights. Patentsøkt ny færløsning minimerer installasjonsiden. Junistar Bio kan monteres i 48 mm lekeleg i alle platehøyketter fra 2mm og oppover, direkte i isolasjon eller i downlightboks. Ved behov demonteres den like enkelt uten annek på fringrene. Leveres med koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabelltyper, samt innfesting for K-rør. Junistar Bio er en ekstremt effektiv armatur med høy lyskvalitet og uten flimmer. Den er dimbar med faseavsnittsdimmer og kan vippes innvis i to retninger, totalt 50°. Armaturen er utviklet med fokus på bærekraft og er produsert med bio-sirkulært materiale, laget av avfall og rester av biologisk opprinnelse. Den har også mindre materiale enn en tradisjonell downlight, ca 40% vektreduksjon.	2023.2	2529	190	Downlights/Downlightpakker/Downlights/Sg Junistar BIO	Sg Armaturen A/S
3231296	Sg Junistar Bio Hvit 540lm 4000K Ra>90 Faseavsnitt 5W LED	Dette er en pakke på 8 lamper Junistar Bio setter en ny standard for enkel installasjon av downlights. Patentsøkt ny færløsning minimerer installasjonsiden. Junistar Bio kan monteres i 48 mm lekeleg i alle platehøyketter fra 2mm og oppover, direkte i isolasjon eller i downlightboks. Ved behov demonteres den like enkelt uten annek på fringrene. Leveres med koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabelltyper, samt innfesting for K-rør. Junistar Bio er en ekstremt effektiv armatur med høy lyskvalitet og uten flimmer. Den er dimbar med faseavsnittsdimmer og kan vippes innvis i to retninger, totalt 50°. Armaturen er utviklet med fokus på bærekraft og er produsert med bio-sirkulært materiale, laget av avfall og rester av biologisk opprinnelse. Den har også mindre materiale enn en tradisjonell downlight, ca 40% vektreduksjon.	2127.2	2659	190	Downlights/Downlightpakker/Downlights/Sg Junistar BIO	Sg Armaturen A/S
3231299	Sg Junistar Bio Sort 510lm 4000K Ra>90 Faseavsnitt 5W LED	Dette er en pakke på 8 lamper Junistar Bio setter en ny standard for enkel installasjon av downlights. Patentsøkt ny færløsning minimerer installasjonsiden. Junistar Bio kan monteres i 48 mm lekeleg i alle platehøyketter fra 2mm og oppover, direkte i isolasjon eller i downlightboks. Ved behov demonteres den like enkelt uten annek på fringrene. Leveres med koblingsboks som gir bedre strekkavlastning for flere kabelltyper, samt innfesting for K-rør. Junistar Bio er en ekstremt effektiv armatur med høy lyskvalitet og uten flimmer. Den er dimbar med faseavsnittsdimmer og kan vippes innvis i to retninger, totalt 50°. Armaturen er utviklet med fokus på bærekraft og er produsert med bio-sirkulært materiale, laget av avfall og rester av biologisk opprinnelse. Den har også mindre materiale enn en tradisjonell downlight, ca 40% vektreduksjon.	2127.2	2659	190	Downlights/Downlightpakker/Downlights/Sg Junistar BIO	Sg Armaturen A/S

1457903	Sg Sensor Dim Box Hvit 200VA 200VA	Få energieffektiv styring av armaturer som ikke har mulighet for innbygd sensor. Sensor Dim Box har eksternt IR øye for daglys deteksjon og HF for bevegetes deteksjon. Den kan monteres over himlingsplate, passer i Ø83mm hull. Må monteres "oppneid" for at sensoren skal detektere bevegelse. Dette er godt merket på boksen. Ti bruk i korridorer, klasserom og andre steder der man ønsker sensorstyrt belysning. Max belastning per sensor er 200VA, men 6 enheter kan kobles sammen via COM inngang på sensor. Alle vil da fungere sammen og synkron.	828	1035	260	Downlights/Sg Junistar BIO	Sg Armaturen AIS
1470848	ELKO ONE Bryter 1-polet skrutilk RH	ELKO One 1-polet innfelt bryter. Bryteren er med skruemørlar og leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme eller annen ramme i passende utforming og farge. Bryteren benyttes oftest i slue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en enkel bryter. Bryteren kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren kan kombineres med hvit lysenhet eller rød lysenhet fra ELKO One serien, sammen med vippbryter og linse. Ved å legge til en impulsfjer, kan bryteren enkelt omgjøres til en trykknapp. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 30mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate. Nominell driftspenning er satt til 250VAC og nominell driftstrøm er 16A. Den når IP21 beskyttelsesgrad med IK07 slagstyrke. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og nettkontaktfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	47.2	59	63	Elektromatril/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470849	ELKO One Bryter 1-polet med skrutilkobling SO	ELKO One 1-polet innfelt bryter. Bryteren er med skruemørlar og leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme eller annen ramme i passende utforming og farge. Bryteren benyttes oftest i slue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en enkel bryter. Bryteren kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren kan kombineres med hvit lysenhet eller rød lysenhet fra ELKO One serien, sammen med vippbryter og linse. Ved å legge til en impulsfjer, kan bryteren enkelt omgjøres til en trykknapp. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 30mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. Nominell driftspenning er satt til 250VAC og nominell driftstrøm er 16A. Den når IP21 beskyttelsesgrad med IK07 slagstyrke. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og nettkontaktfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	56	70	63	Elektromatril/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470850	ELKO One Bryter 2-polet med skrutilkobling RH	ELKO One 2-polet innfelt bryter. Bryteren er med skruemørlar og leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme eller annen ramme i passende utforming og farge. Bryteren benyttes der det er krav om topolet brudd, som for eksempel i våtrom eller utendørs installasjon. Bryteren kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren kan kombineres med hvit lysenhet eller rød lysenhet fra ELKO One serien, sammen med vippbryter og linse. Ved å legge til en impulsfjer, kan bryteren enkelt omgjøres til en trykknapp. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 30mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate. Nominell driftspenning er satt til 250VAC og nominell driftstrøm er 16A. Den når IP21 beskyttelsesgrad med IK07 slagstyrke. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og nettkontaktfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	59.2	74	65	Elektromatril/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470852	ELKO One Bryter 2+1-polet m/skrutilkobling RH	ELKO One 2-polet og 1-polet innfelt bryter. Bryteren er med skruemørlar og leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme eller annen ramme i passende utforming og farge. Bryteren benyttes for eksempel for å styre lys i gangen og uteys. På badet kan den benyttes til vifte, med den 2 polte bryteren som servicebryter og ved ombygging av 1 polet bryter til impulse kan den også benyttes på bad for å trigge en vifte med timer. Bryteren kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren kan kombineres med hvit lysenhet eller rød lysenhet fra ELKO One serien, sammen med vippbryter og linse.Ved å legge til en impulsfjer, kan bryteren enkelt omgjøres til en trykknapp. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 30mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate. Nominell driftspenning er satt til 250VAC og nominell driftstrøm er 16A. Den når IP21 beskyttelsesgrad med IK07 slagstyrke. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og nettkontaktfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	79.2	99	69	Elektromatril/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS

1470854	ELKO One Bryter 5 serievend m/skruttkobl RH	ELKO One 2x 1-poleit innfelt bryter. Bryteren er med skrutterminaler og leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme eller annen ramme i passende utforming og farge. Bryteren benyttes ofte i situ. kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter. Denne bryteren kan benyttes til å styre to uavhengige soner, for eksempel lampe over spisebordet eller veggslipper. Bryteren kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren kan kombineres med hvitt lysenhet eller rød lysenhet fra ELKO One serien, sammen med vippebryter og linse. Ved å legge til en inputsfær, kan bryteren enkelt omgjøres til en trykknapp. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 30mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate. Nominell driftspenning er satt til 250VAC og nominell driftsstrøm er 16A. Den når IP21 beskyttelsesgrad med IK07 slagstyrke. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og netterktfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	106.4	133	65	Elektromatriel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470858	ELKO One Bryter 6/1 m/skruttkobling RH	ELKO One 6/1 vekselvender innfelt bryter av fargebestandig materiale i renhvit (RAL9003). Bryteren kan benyttes der man ønsker å slå av/på lyset med to brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter oppe og en bryter nede, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender. Bryteren kan også benyttes i kombinasjon med en standard dimmer som for eksempel 315GLE. Man kan da dimme lyset ett sted, og skru det av eller på et annet sted. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren er med skrutterminaler og leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme i renhvit (EKO50000), eller velge annen ramme i passende utforming og farge.	108.8	136	65	Elektromatriel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470862	ELKO One Bryter 6+6 m/skruttkobling RH	ELKO One 6+6 innfelt bryter. Bryteren er med skrutterminaler og leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme eller annen ramme i passende utforming og farge. Bryteren er en dobbel vekselvender, og kan dermed benyttes der man ønsker å slå av/på lyset med to brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter oppe og en bryter nede, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender. Bryteren kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren kan kombineres med hvitt lysenhet eller rød lysenhet fra ELKO One serien, sammen med vippebryter og linse. Ved å legge til en inputsfær, kan bryteren enkelt omgjøres til en trykknapp. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 30mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate. Nominell driftspenning er satt til 250VAC og nominell driftsstrøm er 16A. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og netterktfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	68	85	69	Elektromatriel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470864	ELKO One Bryter 7 kryssvend m/skruttkobl RH	ELKO One 7 kryssvender innfelt bryter. Bryteren er med skrutterminaler og leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme eller annen ramme i passende utforming og farge. Bryteren kan benyttes som midtbryter der man ønsker å slå av/på lyset med tre brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter i 2 etg, 1 etg og en bryter i kjelleren, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender og på midten. Bryteren kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren kan kombineres med hvitt lysenhet eller rød lysenhet fra ELKO One serien, sammen med vippebryter og linse. Ved å legge til en inputsfær, kan bryteren enkelt omgjøres til en trykknapp. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 30mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate. Nominell driftspenning er satt til 250VAC og nominell driftsstrøm er 16A. Den når IP21 beskyttelsesgrad med IK07 slagstyrke. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og netterktfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	79.2	99	67	Elektromatriel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470866	ELKO One Markisebryter med skruttkobling RH	ELKO One innfelt markisebryter av fargebestandig materiale i renhvit (RAL9003). Bryteren er spesielt egnet for småkontorer, som for eksempel markiser og persenner. Vippestykkene er merket med pil symboler for kjøring opp og ned. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren er med skrutterminaler og leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme i renhvit (EKO50000), eller velge annen ramme i passende utforming og farge.	123.2	154	72	Elektromatriel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470877	ELKO One Nøkkeltortbryter 1/2/6 Renhvit	ELKO One innfelt kortbryter som belignes med nøkkeltort. Egnes til bruk som hovedbryter i hotellrom, sykehus, institusjoner, kontorer, skipslugere etc. Leveres som valgt 1 poleit, 2 poleit, samt vekselvender (S). Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren er produsert i et fargebestandig renhvit (RAL9003) materiale.	279.2	349	78	Elektromatriel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS

1470851	ELKO One Bryter 2-polet med skrutilkobling SO	ELKO One 2-polet innfelt bryter. Bryteren er med skruterminaler og leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme eller annen ramme i passende utforming og farge. Bryteren benyttes der det er krav om koplet brydd, som for eksempel i våtrom eller utendørs installasjon. Bryteren kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren kan kombineres med hvit lysenhet eller rød lysenhet fra ELKO One serien, sammen med vippetrylter og linse. Ved å legge til en impulsfjer, kan bryteren enkelt omgjøres til en trykknapp. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 30mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. Nominell driftspenning er satt til 250VAC og nominell driftstrøm er 16A. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renthvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	71.2	89	65	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470853	ELKO One Bryter 2+1-polet m/skrutilkobling SO	ELKO One 2-polet og 1-polet innfelt bryter. Bryteren er med skruterminaler og leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme eller annen ramme i passende utforming og farge. Bryteren benyttes for eksempel for å styre lys i gangen og utstyr. På badet kan den benyttes til vifte, med den 2 polte bryteren som servicebryter og ved ombygging av 1 polet bryter til inputs kan den også benyttes på bad for å trigge en vifte med timer. Bryteren kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren kan kombineres med hvit lysenhet eller rød lysenhet fra ELKO One serien, sammen med vippetrylter og linse. Ved å legge til en impulsfjer, kan bryteren enkelt omgjøres til en trykknapp. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 30mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. Nominell driftspenning er satt til 250VAC og nominell driftstrøm er 16A. Den når IP21 beskyttelsesgrad med IK07 slagstyrke. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renthvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	95.2	119	69	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470855	ELKO One Bryter 5 serievend m/skrutilkobl SO	ELKO One 2x 1-polet innfelt bryter. Bryteren er med skruterminaler og leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme eller annen ramme i passende utforming og farge. Bryteren benyttes ofte i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter. Denne bryteren kan benyttes til å styre to uavhengige soner, for eksempel lampe over spisestue eller vegglampe. Bryteren kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren kan kombineres med hvit lysenhet eller rød lysenhet fra ELKO One serien, sammen med vippetrylter og linse. Ved å legge til en impulsfjer, kan bryteren enkelt omgjøres til en trykknapp. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 30mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. Nominell driftspenning er satt til 250VAC og nominell driftstrøm er 16A. Den når IP21 beskyttelsesgrad med IK07 slagstyrke. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renthvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	127.2	159	65	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470859	ELKO One Bryter 6/1 med skrutilkobling Sort	ELKO One 6/1 vekselvender innfelt bryter av fargebestandig materiale i sort. Bryteren kan benyttes der man ønsker å slå av/på lyset med to brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter oppe og en bryter nede, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender. Bryteren kan også benyttes i kombinasjon med en standard dimmer som for eksempel 315GLE. Man kan da dimme lyset ett sted, og skru det av eller på et annet sted. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren er med skruterminaler og leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme i sort (EKOS0001), eller velge annen ramme i passende utforming og farge.	131.2	164	65	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470863	ELKO One Bryter 6+6 med skrutilkobling Sort	ELKO One 6+6 innfelt bryter. Bryteren er med skruterminaler og leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme eller annen ramme i passende utforming og farge. Bryteren er en dobbel vekselvender, og kan dermed benyttes der man ønsker å slå av/på lyset med to brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter oppe og en bryter nede, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender. Bryteren kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren kan kombineres med hvit lysenhet eller rød lysenhet fra ELKO One serien, sammen med vippetrylter og linse. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 30mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. Nominell driftspenning er satt til 250VAC og nominell driftstrøm er 16A. Den når IP21 beskyttelsesgrad med IK07 slagstyrke. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renthvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	79.2	99	69	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470865	ELKO One Bryter 7 kryssvend m/skrutilkobl SO	ELKO One 7 kryssvender innfelt bryter av fargebestandig materiale i sort. Bryten kan benyttes som midtbryter der man ønsker å slå av/på lyset med tre brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter i 2 etg, 1 etg og en bryter i kjelleren, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender og på midten. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren er med skruterminaler og leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme i sort (EKOS0001), eller velge annen ramme i passende utforming og farge.	95.2	119	67	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS

1470867	ELKO One Markisebryter med skrutilkobling Sort	ELKO One innfelt markisebryter av fargebestandig materiale i sort. Bryteren er spesielt egnet for anslutninger, som for eksempel markiser og persienner. Vippestykkene er merket med pil symboler for kjørning opp og ned. Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren er med skruemønstre og leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme i sort (EKOS0001), eller velge annen ramme i passende utførelse og farge.	171.2	214	72	Elektromatrel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470878	ELKO One Nakkeltortbryter 1/2/6 Sort	ELKO One innfelt kortbryter som belignes med nakkeltort. Egnes til bruk som hovedbryter i hotellrom, sykehus, institusjoner, kontorer, skipsanløper etc. Leveres som valgt i 1-pole, 2-pole, samt vekselvender (6). Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Bryteren er produsert i et fargebestandig sort materiale.	391.2	489	78	Elektromatrel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1410898	ELKO One Senterplate Renhvit	Tett senterplate i ELKO One design, produsert i et fargebestandig renhvit (RAL9003) materiale. Leveres med festering og skruer. Passer inn i alle ELKO One kombinasjonsplater. Leveres uten kombinasjonsplate.	39.2	49	41	Elektromatrel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1410899	ELKO One Senterplate Sort	Tett senterplate i ELKO One design, produsert i et fargebestandig sort materiale. Leveres med festering og skruer. Passer inn i alle ELKO One kombinasjonsplater. Leveres uten kombinasjonsplate.	47.2	59	41	Elektromatrel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470868	ELKO One Vippestykke med nøkkelssymbol RH	Vippestykke med stort nøkkelssymbol for brytere i ELKO One serien. Vippestykke passer til både innfelle og påveggsbrytere.	39.2	49	10	Elektromatrel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470869	ELKO One Vippestykke med nøkkelssymbol RH	Vippestykke med stort nøkkelssymbol for brytere i ELKO One serien. Vippestykke passer til både innfelle og påveggsbrytere.	39.2	49	10	Elektromatrel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470870	ELKO One Vippestykke 1-pol Indikasjonsvindu RH	Vippestykke med lysåpning og lysenhet for bruk når man ønsker å bygge om ELKO One bryter til bryter med lys. Passer til 1-pole, 3-pole, vekselvender (6) og 2-pole vekselvender (6,2), både påvegg og innfelle brytere.	76	95	10	Elektromatrel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470871	ELKO One Vippestykke 1-pol Indikasjonsvindu RH	Vippestykke med lysåpning og lysenhet for bruk når man ønsker å bygge om ELKO One bryter til bryter med lys. Passer til 1-pole, 3-pole, vekselvender (6) og 2-pole vekselvender (6,2), både påvegg og innfelle brytere.	103.2	129	10	Elektromatrel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470872	ELKO One Vippestykke 2-pol Indikasjonsvindu RH	Vippestykke med lysåpning og lysenhet for bruk når man ønsker å bygge om ELKO One bryter til bryter med lys. Passer til 2-pole bryter, både påvegg og innfelle.	76	95	10	Elektromatrel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470873	ELKO One Vippestykke 2-pol Indikasjonsvindu Sort	Vippestykke med lysåpning og lysenhet for bruk når man ønsker å bygge om ELKO One bryter til bryter med lys. Passer til 2-pole bryter, både påvegg og innfelle.	103.2	129	10	Elektromatrel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1470876	ELKO One Festeramme til brytere	Festeramme for innfelle brytere i ELKO One serien. Benyttes ved montering av innfelle brytere i ferdigfærdige / Farge: Renhvit RAL9003. Halvgjenn.	11.2	14	4	Elektromatrel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
430175	COB strips, 480 led/meter	COB LED strips gir ekstremt jevnt lys med 512 LED/meter og dekket med fluoriserende masse. Spesifikasjoner: Lengde: 5 meter Maks lengde pr. tilkobling: 5 meter Antall LED pr. meter: 480 Klippekant: 62,5 mm Strøm/Spennings: konstant spenning Spenning DC: 24 VDC (23-29V) Dimbar: Ja Mål (mm): L:5000 B:8 H:1,5 Fargegjengivelse (CRI): >90 Lysfarge (Kelvin): 3000K Effekt pr. meter: 15 W/m Lumen ut (lm): 1080 Lumen/W: 108 Forventet levetid (timer): 50 000 Temperaturområde: -20 til +50 grader C Fargekvalitet: MacAdam Step 3 IP-grad: IP20 Lysspredning: 180° Tilkoblingsstype: 1 meter kabel i hver ende Leder/versnitt: 0,35 mm²	660	825	0	LED Strips/LED COB strips	Led Lys AS

		Nå kan du også kjøpe downlights fra Gyro Go! Slipack enkeltvis. Det er fortsatt ansett som å kjøpe store pakninger, men om du vil komplettere, så er løsningen her nå! Gyro Eco er det samme produktet, med de samme egenskapene og fordelene, som ligger i de populære E-pakene, og i den nye storpakningen 40-pakk. En moderne innfelt downlight med 25° til 360°. Innendørs eller utendørs, overdekket av installasjonsnettet eller i downlightsocks - Gyro Eco gjør jobben. Linseoptikk. Bra fargegjengivelse Ra>90. Armaturen leveres komplett med LED-driver som kan dimmes til høyt nivå med standard dimmere (festeventbakkert). Tilkobling i diverhus, klart for viderekobling og med integrert strekavlaster. Gyro Eco har meget lav byggehøyde kun 36mm, noe som gjør det mulig med montering i meget lave nedfanger. Utsparing Ø: 76-84mm, ytterdiameter Ø200mm, IP44, Klasse II.					
3236555	Gyro Eco 8W 700lm 2700K IP44 Hvit	Komfyrvakt MicroSense hv	392	490	285	DownlightsLED Lavbyggende	UNILAMP
		Med unik fleksibilitet, svært enkel montering og særdeles diskret utseende, er den trådløse komfyrvakten MicroSense en selvdåge i alle kjøkkenløsninger. • Unik fleksibilitet. • Svært enkel montering. • Særldeles diskret utseende. • Markedets slankeste sensor, kun 11 mm tykk. • Monteres under vifte, på vegg eller i tak. • Samme sensor benyttes for alle montasjehøyder. • Finnes i tre forskjellige farger; sølv, hvit og sort Unikt design: MicroSense skilr nesten usynlig inn i de fleste installasjoner takket være tre tilpassede farger og en sensor som knapt er synlig, selv ved takmontasje, takket være den superfynne utførelsen på kun 11 mm. MicroSense dekker alle typer montasjer: Kan monteres under vifte, på vegg eller i tak. Samme sensor benyttes for alle montasjehøyder (fra 45 - 200 cm over plåsetopp). Den trådløse sensoren drives kun av ett CR2032 knappcellebatteri med forventet levetid i over 6 år. Intelligent sensortechnologi: Sensoren har en patentert selvåvarende funksjon og tilpasser seg det unike kjøkkenets arkitektur og brukerens matlagingsvaner og lærer seg over tid hva som er normale temperaturer for den aktuelle koketoppen. Markedets enkleste oppsett og tilkobling: Svært koblingsvennlig stikkontakt med store gode tilkoblingsklemmer som leveres åpne. Sensor og komfyrtastkontakt leveres ferdig parert, og innfelt for montage under ventilator 45-60 cm over koketopp, noe som dekker over 90% av alle installasjonene uten at falsomhetsjustering er nødvendig. Installasjonen utføres med kun 3 enkle trinn: 1. Koble til komfyrtastkontaktken 2. Fest sensoren med medfølgende Impulse eller skruer 3. Test at alt virker F-G godkjent: Komfyrvakt MicroSense er godkjent i henhold til standarden NEK EN50615, og godkjent av FG.					
1418051	Komfyrvakt MicroSense hvit	Komfyrvakt MicroSense sort	3135.2	3919	300	Elektromatnrell/Komfyrvakt	Function
		Med unik fleksibilitet, svært enkel montering og særdeles diskret utseende, er den trådløse komfyrvakten MicroSense en selvdåge i alle kjøkkenløsninger. • Unik fleksibilitet. • Svært enkel montering. • Særldeles diskret utseende. • Markedets slankeste sensor, kun 11 mm tykk. • Monteres under vifte, på vegg eller i tak. • Samme sensor benyttes for alle montasjehøyder. • Finnes i tre forskjellige farger; sølv, hvit og sort Unikt design: MicroSense skilr nesten usynlig inn i de fleste installasjoner takket være tre tilpassede farger og en sensor som knapt er synlig, selv ved takmontasje, takket være den superfynne utførelsen på kun 11 mm. MicroSense dekker alle typer montasjer: Kan monteres under vifte, på vegg eller i tak. Samme sensor benyttes for alle montasjehøyder (fra 45 - 200 cm over plåsetopp). Den trådløse sensoren drives kun av ett CR2032 knappcellebatteri med forventet levetid i over 6 år. Intelligent sensortechnologi: Sensoren har en patentert selvåvarende funksjon og tilpasser seg det unike kjøkkenets arkitektur og brukerens matlagingsvaner og lærer seg over tid hva som er normale temperaturer for den aktuelle koketoppen. Markedets enkleste oppsett og tilkobling: Svært koblingsvennlig stikkontakt med store gode tilkoblingsklemmer som leveres åpne. Sensor og komfyrtastkontakt leveres ferdig parert, og innfelt for montage under ventilator 45-60 cm over koketopp, noe som dekker over 90% av alle installasjonene uten at falsomhetsjustering er nødvendig. Installasjonen utføres med kun 3 enkle trinn: 1. Koble til komfyrtastkontaktken 2. Fest sensoren med medfølgende Impulse eller skruer 3. Test at alt virker F-G godkjent: Komfyrvakt MicroSense er godkjent i henhold til standarden NEK EN50615, og godkjent av FG.					
1418052	Komfyrvakt MicroSense sort	LED 1x115 x D7,5cm (blåse festerbrakett) Vekt 2.8kg. Farge sort. IP55. PremLux WiFi 2500W er en terrassevarmer i et elegant design og med en nydelig overflate finish. Terrassevarmen har et stort display med let leselig informasjon. Den leveres med WiFi og kan styres valgfritt fra enten mobilapp eller med fjernkontrollen som følger med. Den har integrert dimmer med 6 varmestriker, elektronisk termistat med mulighet for å finstille ønsket temperatur i grader og tidaut-funksjon. Som prkken over i en leveres PremLux WiFi 2500W med slankrak, batterier til fjernkontrollen og både festerbraketter og ledning i samme farge som varmeren. PremLux-serien blir varm på et blunk og er utstyrt med med siste nytt i varmerør på mellombølgeområdet med en levetid på hele 10.000 timer. Varmerør er et fantastisk behagelig, godt solnedgangslys. Som ved solvarme blir kroppen varmet opp og de ikke lufte. PremLux gjør derfor jobben sin, også på dager med vind. Fjernkontrollen har IR styring og virker på samme måte som fjernkontrollen til en TV, du må peke på varmeren med fjernkontrollen for å dimme temperaturen opp eller ned. Alle PremLux's fjernkontroller har samme hevelsen, så det er mulig å bruke samme fjernkontroll til å styre flere PremLux terrassevarmere, så lenge det pekes på den varmeren som skal stilles inn. Er ikke WiFi og mobilapp eller fjernkontrollen tilgjengelig, kan avip og innstilling av varmestriker gjøres ved bruk av knapp på varmeren. Monteres monteres horisontalt eller vertikalt på vegg, tak eller på profesjonelle (kommerielle) parasoller og markiser. Kan brukes på alle underlag av tre, mur eller betong. Ved montering på vegg eller i tak gir en monteringshøyde på ca. 200 til 250cm den beste varmepredningen. Festerbraketter følger med og gjør det mulig å hle varmeren opp til 45 grader. Armaturhus og girler i aluminium og rustfritt stål. Leveres komplett med slankrak, fjerntroll inklusive batterier, monteringssett med skruer, lakerte festerbraketter og 1,8 m sort ledning med støpsel.	3239.2	4049	500	Elektromatnrell/Komfyrvakt	Function
5466248	Terrassevarmer PremLux V/IT 2500W sort IP55 WIFI, RC	Bestillingsvare, leveringsdlt 3-5 dager.	5079.2	6349	2500	Elektromatnrell/Terrassevarmer	Wimpel

		H140/97cm maksimin ved vertikal montering og H68.5cm ved horisontal montering. Fot L55 x D28cm. Vekt 2.7kg. Farge hvit. IP55. PremLux Tårn 2500W er en mobil terrassevarmer med teleskopstativ i et elegant design og med en nydelig overflate finish. Terrassevarmeren har et stort display med lett leselig informasjon. Den leveres med fjernkontroll og har integrert dimmer med 5 varmestruer, elektronisk termostat med mulighet for å justere ønsket temperatur i grader og tidsur-funksjon. Takket være en spesielt designet fot, står PremLux Tårn 2500W ekstremt stadig og er så godt som umulig å velle, til tross for sin lave vekt. Som en ekstra sikkerhet har den også innbygget vellekontroll, som straks skruer av terrassevarmeren, dersom den endrer posisjon. Som prikken over iᡉ en leveres PremLux Tårn 2500W med stavtrekk og batterier til fjernkontrollen. PremLux-serien blir varm på et blunk og er utstyrt med med siste nytt i varmerer på mellombalgonområdet med en levetid på hele 10.000 timer. Varmereiet gir et fantastisk behagelig, godt solnedgangsglyst. Som ved solvarme blir kroppen varmet opp og ikke luften. PremLux gjør derfor jobben sin, også på dager med vind. PremLux Tårn 2500W kan gjerne brukes inne på vinteren eller på kalde dager. Den fungerer da som en solvarmer og vil gi meget god varme til for eksempel idägruppen i skolen. En solvarmer bidrar både til høy komfort og lavere strämkostnader, fordi den varmer opp det den treffer, i stedet for å varme opp luften. Fjernkontrollen har IR styring og virker på samme måte som fjernkontrollen til en TV, du må peke på varmeren med fjernkontrollen for å dimme temperaturen opp eller ned. Alle PremLuxᡉa fjernkontroller har samme frekvens, så det er mulig å bruke samme fjernkontroll til å styre flere PremLux terrassevarmere, så lenge det pekes på den varmeren som skal stilles inn. Er ikke fjernkontrollen tilgjengelig, kan avpäkk og innstilling av varmeren gjäres ved bruk av knapp på varmeren. Leveres i tre deler: Fot, teleskopstativ og terrassevarmer. Det tar kun et par minutter å sette disse sammen og nødvendige skruer og knetter finner du i monteringssettet som følger med. Teleskopstativet skrus fast i foten med to skruer og terrassevarmeren skrus fast i stativet med det store, gylpeniväne skruhändäaket. Terrassevarmeren kan vinkles valgfritt horisontalt eller vertikalt på stativet. Armaturomt og gitter i aluminium og rustfritt stäl. Leveres komplett med stavtrekk, fjernkontroll inklusive batterier, monteringsäaset med skruer og knetter og 1,8m lysegrä ledning med stäpsel.					
5466251	Terrassevarmer PremLux Täm 2500W hvit IP55 RC, trekk	Bestillingsvare	4775.2	5969	2700	Elektromotriell/Terrassevarmer	Wimpel
7931074	ONE DRIVE LED DRIVER 3-7W 350MA PILL, dimbar	LED driver 350mA for laster mellom 3-7W. Dimbar med vanlig frem- og bakäktätsädimmer. Dimmeren kobles på primäräsiden og lasten kobles i serie på sekundärsiden. Passer i vanlig veggäläkke. Mäl: Lengde 50mm. Bredde 48mm. Häyde 24mm. IP65, kan brukes bäde innädärsä og utändärsä.	187.2	234	50	Elektromotriell/Trafoer drivere/LED drivere, konstant sträm/Innbelysning/Benk og mäbbelysning/Innfelt mäbbelysning	Solar
3308320	Plejd Plafond Sensor Svart	CCL-01-S er en smart LED-plafond med tunable white og innbyggt dimmerfunksjon. Ekstern dimmer skal ikke brukes. Produktet har bevegelsesässänsor. Den kan grupperes trädläst og kontrolleres via appen, andre produkter fra Plejd eller en tilkäoblet trykärbryter. CCL-01-S stätter tunable, som betyr justerbar fargetemperatur, og kan ogsä settes til en fast temperatur eller dim-to-warm.	988	1235	710	Smarthus/Plejd	Plejd AS
3308318	Plejd Plafond Svart	CCL-01 er en smart LED-plafond med tunable white og innbyggt dimmerfunksjon. Ekstern dimmer skal ikke brukes. Den kan grupperes trädläst og kontrolleres via appen, andre produkter fra Plejd eller en tilkäoblet trykärbryter. CCL-01 stätter tunable, som betyr justerbar fargetemperatur, og kan ogsä settes til en fast temperatur eller dim-to-warm.	735.2	919	695	Smarthus/Plejd	Plejd AS
3308317	Plejd Plafond Hvit	CCL-01 er en smart LED-plafond med tunable white og innbyggt dimmerfunksjon. Ekstern dimmer skal ikke brukes. Den kan grupperes trädläst og kontrolleres via appen, andre produkter fra Plejd eller en tilkäoblet trykärbryter. CCL-01 stätter tunable, som betyr justerbar fargetemperatur, og kan ogsä settes til en fast temperatur eller dim-to-warm.	735.2	919	695	Smarthus/Plejd	Plejd AS
3308319	Plejd Plafond Sensor Hvit	CCL-01-S er en smart LED-plafond med tunable white og innbyggt dimmerfunksjon. Ekstern dimmer skal ikke brukes. Produktet har bevegelsesässänsor. Den kan grupperes trädläst og kontrolleres via appen, andre produkter fra Plejd eller en tilkäoblet trykärbryter. CCL-01-S stätter tunable, som betyr justerbar fargetemperatur, og kan ogsä settes til en fast temperatur eller dim-to-warm.	988	1235	710	Smarthus/Plejd	Plejd AS
3104394	Sg Curve Direct Sort 530lm 2700K Raâgt;80 Faseavsnitt 7W LED	Buet, slänk veggarmatur som passer like godt innädärsä som utändärsä. Kan monteres bäde horisontalt og vertikalt. Finnes som opp-inäedsä eller kun nädsäy (direct). Armaturen har integrert LED-lyskilde, og er dimbar med faseavsnittdimmer.	1084	1355	1540	Utbelysning/Vegglämpär & veggäskjäld	Sg Armaturen A/S
3104395	Sg Curve Direct Sort 550lm 3000K Raâgt;80 Faseavsnitt 7W LED	Buet, slänk veggarmatur som passer like godt innädärsä som utändärsä. Kan monteres bäde horisontalt og vertikalt. Finnes som opp-inäedsä eller kun nädsäy (direct). Armaturen har integrert LED-lyskilde, og er dimbar med faseavsnittdimmer.	1148	1435	1540	Utbelysning/Vegglämpär & veggäskjäld	Sg Armaturen A/S
3100008	Sg Bassi Grafit 690lm 3000K Raâgt;80 Skumring	Korrosänsäbestandig armatur som kan monteres i lä og pä vegg bäde inne- og utändärsä. Armaturen er utfärt i trykksäpt aluminium, pulverläkkert hvit, sort eller grafit, med skjärm i UV-stabilisert opal polycarbonat. Den fälsä skjärmän gir mulighäten til ä montere pä täl og bokstäver, og dermed benytte armaturen som nummersäkk. Enkel montering med hurtigäklemmer. Variänt med skumringärlä Korrosänsäbeskyttet med 10 ärs garanti. Värstäskätt IPä65/IK10. Design: Halvärd Jakobsäen	1868	2335	1900	Utbelysning/Vegglämpär & veggäskjäld	Sg Armaturen A/S
3104351	Sg Tanto 1100 Grafit Skumring 330lm 3000K Raâgt;80	Flät, rund veggarmatur med halvkärm og kryss som kan monteres bäde ute og inne. Utfärt i trykksäpt, pulverläkkert aluminium. Skjärm i UV-stabilisert opälett polycarbonat. To käbelingsänger, mulighet for bäde säynlig og skjult käbeling. Enkel montering med hurtigäklemmer. Variänt med skumringärlä Korrosänsäbeskyttet med 10 ärs garanti. Värstäskätt IPä65/IK10. Design: Halvärd Jakobsäen	1840	2300	1900	Utbelysning/Vegglämpär iälassisk	Sg Armaturen A/S
3205381	Sg Junistar Eco Outdoor Sort 590lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt 7W	Konsträdäffäktiv daylight for inne- og utändäräbruk med 42° lysäspredningsvinkel og 30° vipp i to retninger. Dimbar med faseavsnittdimmer. Lav innbyggingshäide og enkel montering rett i isolasjonen. En fäksäibel hullädimäter pä 26ä8-ä33mm gjer Junistar Eco Outdoor til et godt valg for rehabilitering av eldre täk. Lav innfällingshäide 40mm - passer med 30mm läter.	367.2	459	361	Downlights/LED Inn/ Utändärä daylight	Sg Armaturen A/S
3205378	Sg Junistar Eco Outdoor Hvit 590lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt 7W	Konsträdäffäktiv daylight for inne- og utändäräbruk med 42° lysäspredningsvinkel og 30° vipp i to retninger. Dimbar med faseavsnittdimmer. Lav innbyggingshäide og enkel montering rett i isolasjonen. En fäksäibel hullädimäter pä 26ä8-ä33mm gjer Junistar Eco Outdoor til et godt valg for rehabilitering av eldre täk. Lav innfällingshäide 40mm - passer med 30mm läter.	367.2	459	361	Downlights/LED Inn/ Utändärä daylight	Sg Armaturen A/S
3205377	Sg Junistar Eco Outdoor Hvit 580lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt 7W	Konsträdäffäktiv daylight for inne- og utändäräbruk med 42° lysäspredningsvinkel og 30° vipp i to retninger. Dimbar med faseavsnittdimmer. Lav innbyggingshäide og enkel montering rett i isolasjonen. En fäksäibel hullädimäter pä 26ä8-ä33mm gjer Junistar Eco Outdoor til et godt valg for rehabilitering av eldre täk. Lav innfällingshäide 40mm - passer med 30mm läter.	364	455	361	Downlights/LED Inn/ Utändärä daylight	Sg Armaturen A/S
3205380	Sg Junistar Eco Outdoor Sort 580lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt 7W	Konsträdäffäktiv daylight for inne- og utändäräbruk med 42° lysäspredningsvinkel og 30° vipp i to retninger. Dimbar med faseavsnittdimmer. Lav innbyggingshäide og enkel montering rett i isolasjonen. En fäksäibel hullädimäter pä 26ä8-ä33mm gjer Junistar Eco Outdoor til et godt valg for rehabilitering av eldre täk. Lav innfällingshäide 40mm - passer med 30mm läter.	351.2	439	361	Downlights/LED Inn/ Utändärä daylight	Sg Armaturen A/S

3100413	Sg Frame Round Grafit 670lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Armatur i moderne, stilrent design, som passer like godt innendørs som utendørs. Kan monteres både i tak og på vegg. Produisert i trykkstøpt, pulverfarget aluminium med sort, hvit eller grafit overflate. Skjerm i UV-stabilisert, opal polycarbonat. Frame familien finnes som rund, kvadratisk og rektangulær i flere størrelser. Versjoner med sensor og skumningsrelé tilgjengelig. Enkel montering, to inn-/utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP66, slagfastehet IK10. Maks lysmengde (lumen), kan justeres ved hjelp av dip-switcher på driveren. Design: Holtscher Design	1308	1635	1900	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3203990	Sg Tube Wall Sort Hylle Aluminium	Hylle til Tube Wall	175.2	219	133	Innebelysning/Vegglamper	Sg Armaturen A/S
3203989	Sg Tube Wall Sort Hylle Aluminium	Hylle til Tube Wall	180	225	133	Innebelysning/Vegglamper	Sg Armaturen A/S
3100411	Sg Frame Round Hvit 670lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt 7W LE	Bestillingsvare	1308	1635	1900	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3100412	Sg Frame Round Sort 670lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt 7W LE	Bestillingsvare	1388	1735	1900	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3102039	Sg Rehab Ringer Sort 180mm for Junistar, Unified, Soft & Jupiter	Rehabringer med Ø180 for Junistar, Unified, Soft og Jupiter Soft. For utendørs og innendørs bruk. For hull diameter: Ø110-165mm	247.2	309	90	Downlights/REHAB Ringer	Sg Armaturen A/S
3200348	Sg Soft Square Hvit 3X Ramme Rustfritt stål	Ramme til Soft Square 3x hvit	151.2	189	217	Downlights/LED Downlight	Sg Armaturen A/S
3200349	Sg Soft Square Sort 3X Ramme Rustfritt stål	Ramme til Soft Square 3x sort	151.2	189	167	Downlights/LED Downlight	Sg Armaturen A/S
3104010	Sg Callisto Wall Square Grafit 140lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Callisto Wall Square er en kompakt utenpåliggende LED veggarmatur med halvkulearm til både til utendørs og innendørs bruk. Kommer med en effektiv integrert LED, og er dimbar med faseavsnittsdimmer. Enkel montering med hurtigklemmer, tre inn-/utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 230V LED, ingen driver.	767.2	959	335	Downlights/Utenpåliggende Downlights/Utbelysning/Vegglamper & veggskjold/Utbelysning/Trapp/Terassebelysning	Sg Armaturen A/S
3104007	Sg Callisto Wall Square Sort 140lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Callisto Wall Square er en kompakt utenpåliggende LED veggarmatur med halvkulearm til både til utendørs og innendørs bruk. Kommer med en effektiv integrert LED, og er dimbar med faseavsnittsdimmer. Enkel montering med hurtigklemmer, tre inn-/utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 230V LED, ingen driver.	767.2	959	335	Downlights/Utenpåliggende Downlights/Utbelysning/Vegglamper & veggskjold/Utbelysning/Trapp/Terassebelysning	Sg Armaturen A/S
3104004	Sg Callisto Wall Square Hvit 140lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt	Callisto Wall Square er en kompakt utenpåliggende LED veggarmatur med halvkulearm til både til utendørs og innendørs bruk. Kommer med en effektiv integrert LED, og er dimbar med faseavsnittsdimmer. Enkel montering med hurtigklemmer, tre inn-/utganger for kabler, med mulighet for både skjult og synlig kabling. 230V LED, ingen driver.	767.2	959	335	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold/Utbelysning/Trapp/Terassebelysning	Sg Armaturen A/S
1551040	Dobbeltstikk lav m/ h. One RH	ELKO One lav dobbel stikkontakt. Stikkontakten er jordat, med innfelt med hel dekkplate og barnevern. Stikkontakten installeres med ELKO sin nysete utvikling av hurtigklemmeløsning, som gjør installasjonen rask, enkel og trygg. Kan kun monteres i 1.5 veggbok for innfelt montering, eller 1.5 påvegg. Ue-nominal driftspenning er 250VAC ved 50/60Hz, og le-nominelle driftsstrøm er 16A. Mål på produktet er (B) 87mm x (H) 109mm x (D) 42mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC) og fargen er renhvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er IP21. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrermatt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittslående elektronikk og nettfunksjoner for både innfelt og påveggmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	56	70	108	Elektromatril/ELKO/ELKO ONE STIKK	Elko AS
1551012	Rehabstikk m/ hurtigkl One RH	ELKO One jordat dobbel rehabstikk. Stikkontakten er innfelt med hel dekkplate og barnevern. Stikkontakten installeres med ELKO sin nysete utvikling av hurtigklemmeløsning, som gjør installasjonen rask, enkel og trygg. Kan monteres i både enkelt- eller 1.5 veggbok for innfelt montering, eller 1.5 påvegg. Ue-nominal driftspenning er 250VAC ved 50/60Hz, og le-nominelle driftsstrøm er 16A. Mål på produktet er (B) 87 mm x (H) 109 mm x (D) 42 mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC) og fargen er renhvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er IP21. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrermatt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittslående elektronikk og nettfunksjoner for både innfelt og påveggmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	39.2	49	112	Elektromatril/ELKO/ELKO ONE STIKK	Elko AS
1551017	Stikk u/ramme høy himn One RH	ELKO One jordat høy dobbel stikkontakt uten ramme. Monteres med ELKO One dobbelstikkontakt ramme 2-5 hut. Stikkontakten installeres med ELKO sin nysete utvikling av hurtigklemmeløsning, som gjør installasjonen rask, enkel og trygg. Kan monteres i både enkelt- eller 1.5 veggbok. Ue-nominal driftspenning er 250VAC ved 50/60Hz, og le-nominelle driftsstrøm er 16A. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 106mm x (D) 42mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC) og fargen er renhvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er IP21. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrermatt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittslående elektronikk og nettfunksjoner for både innfelt og påveggmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	47.2	59	106	Elektromatril/ELKO/ELKO ONE STIKK	Elko AS

1551028	Dobbelstikk lav m/ skrutilkob	ELKO One lav dobbel stikkontakt. Stikkkontakten installeres med ELKO sin nysteile utvikling av hurtigklemmelkobling, som gjør installasjonen raske, enkel og trygg. Lav stikkontakt uten ramme og bygger kun 9mm ut fra veggen, passer kun i 1.5 veggbokse. Rammer selges separat, og vil passe i en dobbelstikkontaktramme 2.5 hul for innfelt montering. Ue-nominell driftsspennning er 250VAC ved 50/60Hz, og le-nominelle driftsstrøm er 16A. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 106mm x (D) 42mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er renhvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er IP21. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronikk og netterverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	56	70	107	Elektromatirel/ELKO/ELKO ONE STIKK	Elko AS
1551038	Enkel stikk m/ hurtig One RH	ELKO One jorden enkel stikkontakt. Stikkkontakten er innfelt med hel dekkplate og barnevern. Stikkkontakten installeres med ELKO sin nysteile utvikling av hurtigklemmelkobling, som gjør installasjonen raske, enkel og trygg. Kan monteres i både innfelt eller i en påveggskappe. Stikkkontakten leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-huls ramme eller annen ramme i passende utforming og farge. Ue-nominell driftsspennning er 250VAC ved 50/60Hz, og le-nominelle driftsstrøm er 16A. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 42mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er renhvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er IP21. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronikk og netterverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	60	75	65	Elektromatirel/ELKO/ELKO ONE STIKK	Elko AS
1551018	Stikk u/ramme høy hklm One SO	ELKO One jorden høy dobbel stikkontakt uten ramme. Monteres med ELKO One dobbelstikkontaktramme 2.5 hul. Stikkkontakten installeres med ELKO sin nysteile utvikling av hurtigklemmelkobling, som gjør installasjonen raske, enkel og trygg. Kan monteres i både enkel- eller 1.5 veggbokse. Ue-nominell driftsspennning er 250VAC ved 50/60Hz, og le-nominelle driftsstrøm er 16A. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 106mm x (D) 42mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad er IP21. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronikk og netterverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	56	70	106	Elektromatirel/ELKO/ELKO ONE STIKK	Elko AS
1551041	Dobbelstikk lav m/ h. One SO	ELKO One lav dobbel stikkontakt. Stikkkontakten er jorden, med innfelt med hel dekkplate og barnevern. Stikkkontakten installeres med ELKO sin nysteile utvikling av hurtigklemmelkobling, som gjør installasjonen raske, enkel og trygg. Kan kun monteres i 1.5 veggbokse for innfelt montering, eller 1.5 påvegg. Ue-nominell driftsspennning er 250VAC ved 50/60Hz, og le-nominelle driftsstrøm er 16A. Mål på produktet er (B) 87mm x (H) 106mm x (D) 42mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er renhvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er IP21. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronikk og netterverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	67.2	84	108	Elektromatirel/ELKO/ELKO ONE STIKK	Elko AS
1551013	Rehabstikk m/ hurtig! One SO	ELKO One jorden dobbel rehabstikk. Stikkkontakten er innfelt med hel dekkplate og barnevern. Stikkkontakten installeres med ELKO sin nysteile utvikling av hurtigklemmelkobling, som gjør installasjonen raske, enkel og trygg. Kan monteres i både enkel- eller 1.5 veggbokse for innfelt montering, eller 1.5 påvegg. Ue-nominell driftsspennning er 250VAC ved 50/60Hz, og le-nominelle driftsstrøm er 16A. Mål på produktet er (B) 87 mm x (H) 109 mm x (D) 42 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad er IP21. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronikk og netterverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	56	70	112	Elektromatirel/ELKO/ELKO ONE STIKK	Elko AS
1551029	Dobbelstikk lav m/ skrutilkobling	ELKO One lav dobbel stikkontakt. Stikkkontakten installeres med ELKO sin nysteile utvikling av hurtigklemmelkobling, som gjør installasjonen raske, enkel og trygg. Lav stikkontakt uten ramme og bygger kun 9mm ut fra veggen, passer kun i 1.5 veggbokse. Rammer selges separat, og vil passe i en dobbelstikkontaktramme 2.5 hul for innfelt montering. Ue-nominell driftsspennning er 250VAC ved 50/60Hz, og le-nominelle driftsstrøm er 16A. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 106mm x (D) 42mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad er IP21. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronikk og netterverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	64	80	107	Elektromatirel/ELKO/ELKO ONE STIKK	Elko AS

1551039	Enkel stikk m/ hurtig One SO	ELKO One jorden enkelt stikkontakt. Stikkkontakten er innfelt med hel dekkplate og karmveiv. Stikkkontakten installeres med ELKO sin nysteile utviding av hurtigklemmetilkobling, som gjør installasjonen rask, enkel og trygg. Kan monteres i både innfelt eller i en påveggskappe. Stikkkontakten leveres uten ramme. Dersom man ønsker å fullføre produktet med en enkel ramme, kan man benytte ELKO One 1-hulls ramme eller annen ramme i passende utforming og farge. Ue-nominal driftspenning er 250VAC ved 50/60Hz, og le-nomiale driftsstrøm er 16A. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 42mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med et matt overflate. IP grøt er IP21. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrernatt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renthvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	72	90	65	Elektromatril/EIKO/ELKO ONE STIKK	Eko AS
1410896	Ramme 2-hull universal One RH	ELKO One 2-hulls universal ramme for både horisontal og vertikal montering. Rammene kan enkelt kompletteres med ELKO One brytere, dimmere, termostater, tidsbrytere og uttak, noe som gir en helhetlig og harmonisk design i ethvert rom. Dette produktet er designet for å kunne kombinere ett ELKO One produkt med ett eksisterende ELKO RS eller ELKO Plus produkt (56x56 mm). Mål på produktet er (B) 86 mm x (H) 157 mm x (D) 10,5 mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC), og fargen er renthvit (RAL 9003) med matt overflate. IP grøt beskyttelse er IP21. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrernatt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renthvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	47.2	59	27	Elektromatril/EIKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Eko AS
1410894	Ramme 3-hull universal One RH	ELKO One 3-hulls universal ramme for både horisontal og vertikal montering. Rammene kan enkelt kompletteres med ELKO One brytere, dimmere, termostater, tidsbrytere og uttak, noe som gir en helhetlig og harmonisk design i ethvert rom. Dette produktet er designet for å kunne kombinere to ELKO One produkter med ett eksisterende ELKO RS eller ELKO Plus produkt (56x56 mm). Mål på produktet er (B) 86 mm x (H) 226 mm x (D) 10,5 mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC), og fargen er renthvit (RAL 9003) med matt overflate. IP grøt beskyttelse er IP21. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrernatt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renthvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	56	70	39	Elektromatril/EIKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Eko AS
1410884	Ramme 1-hull One RH	ELKO One 1-hulls ramme for både horisontal og vertikal montering. Rammene kan enkelt kompletteres med ELKO One brytere, dimmere, termostater, tidsbrytere og uttak, noe som gir en helhetlig og harmonisk design i ethvert rom. Dette produktet er designet for innfelt montering eller påvegg. Mål på produktet er (B) 87 mm x (H) 87 mm x (D) 10,5 mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC), og fargen er renthvit (RAL 9003) med matt overflate. IP grøt beskyttelse er IP21. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrernatt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renthvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	11.2	14	14	Elektromatril/EIKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Eko AS
1410886	Ramme 2-hull One RH	ELKO One 2-hulls ramme for både horisontal og vertikal montering. Rammene kan enkelt kompletteres med ELKO One brytere, dimmere, termostater, tidsbrytere og uttak, noe som gir en helhetlig og harmonisk design i ethvert rom. Dette produktet er designet for innfelt montering eller påvegg. Mål på produktet er (B) 87 mm x (H) 158 mm x (D) 10,5 mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC), og fargen er renthvit (RAL 9003) med matt overflate. IP grøt beskyttelse er IP21. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrernatt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renthvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	31.2	39	23	Elektromatril/EIKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Eko AS
1410888	Ramme 3-hull One RH	ELKO One 3-hulls ramme for både horisontal og vertikal montering. Rammene kan enkelt kompletteres med ELKO One brytere, dimmere, termostater, tidsbrytere og uttak, noe som gir en helhetlig og harmonisk design i ethvert rom. Dette produktet er designet for innfelt montering eller påvegg. Mål på produktet er (B) 87 mm x (H) 229 mm x (D) 10,5 mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC), og fargen er renthvit (RAL 9003) med matt overflate. IP grøt beskyttelse er IP21. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrernatt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renthvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	41.6	52	32	Elektromatril/EIKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Eko AS

1410890	Ramme 4-hull One RH	ELKO One 4-hulls ramme for både horisontal og vertikal montering. Rammene kan enkelt kompletteres med ELKO One brytere, dimmere, termostater, tidsbrytere og uttak, noe som gir en helhetlig og harmonisk design i ethvert rom. Dette produktet er designet for innfelt montering eller påvegg. Mål på produktet er (B) 87 mm x (H) 300 mm x (D) 10,5 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silke matt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronisk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	56	70	42	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Elko AS
1410892	Ramme 5-hull One RH	ELKO One 5-hulls ramme for både horisontal og vertikal montering. Rammene kan enkelt kompletteres med ELKO One brytere, dimmere, termostater, tidsbrytere og uttak, noe som gir en helhetlig og harmonisk design i ethvert rom. Dette produktet er designet for innfelt montering eller påvegg. Mål på produktet er (B) 87 mm x (H) 371 mm x (D) 10,5 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er renhvit (RAL 9003) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silke matt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronisk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	72	90	52	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Elko AS
1410897	Ramme 2-hull universal One SO	ELKO One 2-hulls universal ramme for både horisontal og vertikal montering. Rammene kan enkelt kompletteres med ELKO One brytere, dimmere, termostater, tidsbrytere og uttak, noe som gir en helhetlig og harmonisk design i ethvert rom. Dette produktet er designet for å kunne kombinere ett ELKO One produkt med ett eksisterende ELKO RS eller ELKO Plus produkt (58x25 mm). Mål på produktet er (B) 86 mm x (H) 157 mm x (D) 10,5 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silke matt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronisk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	56	70	27	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Elko AS
1410895	Ramme 3-hull universal One SO	ELKO One 3-hulls universal ramme for både horisontal og vertikal montering. Rammene kan enkelt kompletteres med ELKO One brytere, dimmere, termostater, tidsbrytere og uttak, noe som gir en helhetlig og harmonisk design i ethvert rom. Dette produktet er designet for å kunne kombinere to ELKO One produkter med ett eksisterende ELKO RS eller ELKO Plus produkt (58x25 mm). Mål på produktet er (B) 86 mm x (H) 228 mm x (D) 10,5 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silke matt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronisk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	55.2	69	39	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Elko AS
1410885	Ramme 1-hull One SO	ELKO One 1-hulls ramme for både horisontal og vertikal montering. Rammene kan enkelt kompletteres med ELKO One brytere, dimmere, termostater, tidsbrytere og uttak, noe som gir en helhetlig og harmonisk design i ethvert rom. Dette produktet er designet for innfelt montering eller påvegg. Mål på produktet er (B) 87 mm x (H) 87 mm x (D) 10,5 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silke matt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronisk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	11.2	14	14	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Elko AS
1410887	Ramme 2-hull One SO	ELKO One 2-hulls ramme for både horisontal og vertikal montering. Rammene kan enkelt kompletteres med ELKO One brytere, dimmere, termostater, tidsbrytere og uttak, noe som gir en helhetlig og harmonisk design i ethvert rom. Dette produktet er designet for innfelt montering eller påvegg. Mål på produktet er (B) 87 mm x (H) 158 mm x (D) 10,5 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silke matt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronisk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	33.6	42	23	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Elko AS

1410889	Ramme 3-hull One SO	ELKO One 3 hulls ramme for både horisontal og vertikal montering. Rammene kan enkelt kompletteres med ELKO One brytere, dimmere, termostater, sidobrylere og uttak, noe som gir en helhetlig og harmonisk design i ethvert rom. Dette produktet er designet for innfelt montering eller påvegg. Mål på produktet er (B) 87 mm x (H) 228 mm x (D) 10,5 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittslående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	50.4	63	32	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Elko AS
1410891	Ramme 4-hull One SO	ELKO One 4 hulls ramme for både horisontal og vertikal montering. Rammene kan enkelt kompletteres med ELKO One brytere, dimmere, termostater, sidobrylere og uttak, noe som gir en helhetlig og harmonisk design i ethvert rom. Dette produktet er designet for innfelt montering eller påvegg. Mål på produktet er (B) 87 mm x (H) 300 mm x (D) 10,5 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittslående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	68	85	42	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Elko AS
1410893	Ramme 5-hull One SO	ELKO One 5 hulls ramme for både horisontal og vertikal montering. Rammene kan enkelt kompletteres med ELKO One brytere, dimmere, termostater, sidobrylere og uttak, noe som gir en helhetlig og harmonisk design i ethvert rom. Dette produktet er designet for innfelt montering eller påvegg. Mål på produktet er (B) 87 mm x (H) 371 mm x (D) 10,5 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittslående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	87.2	109	51	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Elko AS
1430999	Sg Hjørneboks 3X Sort	Hjørneboksa med tre plasser som passer til innfelt materiell. Føls timer i kombinasjon med enkel stikkontakt eller andre standard produkter. Hjørneboksa benyttes typisk under overskap på kjøkken, vaskerom eller i garasjen. Påveggskappene er laget i halogenfritt polykarbonat som gir økt fargebestandighet. Den sorte serien har gjennomfarget sort materiale som gjør den robust mot skrapet og merker. Passende 3X ramme må bestilles separat.	63.2	79	119	Elektromatrimel/Rammer/kappe/SG Påveggskappe	Sg Armaturen A/S
1430998	Sg Hjørneboks 3X Hvit	Hjørneboksa med tre plasser som passer til innfelt materiell. Føls timer i kombinasjon med enkel stikkontakt eller andre standard produkter. Hjørneboksa benyttes typisk under overskap på kjøkken, vaskerom eller i garasjen. Påveggskappene er laget i halogenfritt polykarbonat som gir økt fargebestandighet. Den sorte serien har gjennomfarget sort materiale som gjør den robust mot skrapet og merker. Passende 3X ramme må bestilles separat.	55.2	69	119	Elektromatrimel/Rammer/kappe/SG Påveggskappe	Sg Armaturen A/S
1553200	Sg Stikk innfelt enkel Hvit IP44 med lokk	IP44 innfelt enkel stikkontakt med lokk, benyttes i våtrom eller der det er behov for en enkel innfelt stikkontakt med krav til IP grad. Stikkontakten leveres med en gumripakring, som sørger for en tett overgang mot vegg, dersom denne ikke benyttes blir stikkontakten IP20 med stanslokk. Stikkontakten bør monteres med hengslene i overkant, slik at lokket lukkes naturlig. Leveres i halogenfritt polykarbonat som gir økt fargebestandighet. Den sorte stikkontakten har gjennomfarget sort materiale og gjør den robust mot skrapet og merker.	111.2	139	105	Elektromatrimel/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt innfelt	Sg Armaturen A/S
1553201	Sg Stikk innfelt enkel Sort IP44 med lokk	IP44 innfelt enkel stikkontakt med lokk, benyttes i våtrom eller der det er behov for en enkel innfelt stikkontakt med krav til IP grad. Stikkontakten leveres med en gumripakring, som sørger for en tett overgang mot vegg, dersom denne ikke benyttes blir stikkontakten IP20 med stanslokk. Stikkontakten bør monteres med hengslene i overkant, slik at lokket lukkes naturlig. Leveres i halogenfritt polykarbonat som gir økt fargebestandighet. Den sorte stikkontakten har gjennomfarget sort materiale og gjør den robust mot skrapet og merker.	135.2	169	105	Elektromatrimel/Stikkontakt Innfelt/SG Stikkontakt innfelt	Sg Armaturen A/S
5432582	Frico IHW15 Halogeninfra - 1500W	Bruksområde Halogeninfra IR er en intensiv løsning med gjeldende temperatur på 2200 °C og gir et seg svært godt for varusatte utendørsområder der design er viktig. IR kan også brukes til punktoppvarming i store lokaler. IR finnes i to ulike varianter: IHW gir en behagelig varme i oppholdsrom fra nært hold og med en bred varmespredning. IHF har en mer fokusert varmespredning og er beregnet på installasjon i høyere høyde. Design IH er enkelt å plassere takket være sin kompakte konstruksjon. Den smale designen gir et stilrent uttrykk, og produktene passer fint i prestisjefylte utendørsmiljøer. Bestillingsvare	3615.2	4519	1900	Elektromatrimel/Terassevarmer	Frico
5400594	Frico Infracalm varmerstråler 500W 230V	Infracalm bidrar til varme komfort i utendørsrom eller andre vind avskjermede oppholdsplasser utendørs. Infracalmen avgir ikke noen form lys, og er en god løsning når du ønsker en spesielt diskret varmeløsning som kan reguleres enkelt på ulike måter. Infracalm egner seg ekstra godt når du ønsker å forlenge sesongen i ditt lukkede uterom, som en eksempelvis en innglasset veranda eller hageliste med planterekster. Den diskre grå fargen har RAL7046 som fargekode. &#8226; Maks. elementtemperatur 750 °C &#8226; Elvarmestav i rustfritt stål og reflektorer av høyglanslacet, polert aluminium med maksimal korrosjonsmotstand. &#8226; Effekt: 50&#8211;8211;200 W &#8226; &#8226; Anbefalt installasjonshøyde 2&#8211;211.2.5 m &#8226; IP24 Bestillingsvare	1823.2	2279	1500	Elektromatrimel/Terassevarmer	Frico
5400595	Frico Infracalm varmerstråler 1000W 230V	Infracalm bidrar til varme komfort i utendørsrom eller andre vind avskjermede oppholdsplasser utendørs. Infracalmen avgir ikke noen form lys, og er en god løsning når du ønsker en spesielt diskret varmeløsning som kan reguleres enkelt på ulike måter. Infracalm egner seg ekstra godt når du ønsker å forlenge sesongen i ditt lukkede uterom, som en eksempelvis en innglasset veranda eller hageliste med planterekster. Den diskre grå fargen har RAL7046 som fargekode. &#8226; Maks. elementtemperatur 750 °C &#8226; Elvarmestav i rustfritt stål og reflektorer av høyglanslacet, polert aluminium med maksimal korrosjonsmotstand. &#8226; Effekt: 50&#8211;8211;200 W &#8226; &#8226; Anbefalt installasjonshøyde 2&#8211;211.2.5 m &#8226; IP24 Bestillingsvare	1823.2	2279	2200	Elektromatrimel/Terassevarmer	Frico

5400597	Frico Infracalm varmerstråler 1500W 230V	Infracalm bidrar til varme komfort i utendørsrom eller andre vind avskjermede oppholdsplasser utendørs. Infracalven avgir ikke noen form lys, og er en god løsning når du ønsker en spesielt diskret varmeløsning som kan reguleres enkelt på ulike måter. Infracalm egner seg ekstra godt når du ønsker å forlenge sesongen i ditt lukkede uterom, som en eksempelvis en innglasset veranda eller hagesue med plantervekster. Den diskre grå fargen har RAL7046 som fargekode. • Maks. elementtemperatur 750 °C • Elvarmesat i rustfritt stål og reflektorer av høyglanset, polert aluminium med maksimal korrosjonsmotstand. • Effekt: 500–211.2000 W • Anbefalt installasjonshøyde 2–11.2.5 m • IP24	2927.2	3659	3000	Elektromatiriell/Terassevarmer	Frico
5400598	Frico Infracalm varmerstråler 1500W 230V	Infracalm bidrar til varme komfort i utendørsrom eller andre vind avskjermede oppholdsplasser utendørs. Infracalven avgir ikke noen form lys, og er en god løsning når du ønsker en spesielt diskret varmeløsning som kan reguleres enkelt på ulike måter. Infracalm egner seg ekstra godt når du ønsker å forlenge sesongen i ditt lukkede uterom, som en eksempelvis en innglasset veranda eller hagesue med plantervekster. Den diskre grå fargen har RAL7046 som fargekode. • Maks. elementtemperatur 750 °C • Elvarmesat i rustfritt stål og reflektorer av høyglanset, polert aluminium med maksimal korrosjonsmotstand. • Effekt: 500–211.2000 W • Anbefalt installasjonshøyde 2–11.2.5 m • IP24	3421.6	4277	3700	Elektromatiriell/Terassevarmer	Frico
5491102	Frico IHF20 Halogeninfra - 2000W	Halogeninfra IH er en intensiv løsning med glødetrøddtemperatur på 2200 °C og egner seg svært godt for vædsulatte utendørsområder der design er viktig. IH kan også brukes til punktoppvarming i store lokaler. IH finnes i to ulike varianter. IHW gir en behagelig varme i oppholdssonen fra nært hold og med en bred varmespredning. IHF har en mer fokusert varmespredning og er beregnet på installasjon i høyere høyde. IH er enkelt å plassere takket være sin kompakte konstruksjon. Den smale designen gir et stilrent inntrykk, og produktene passer fint i prestisjefylte utendørsmiljøer.	4935.2	6169	2500	Elektromatiriell/Terassevarmer	Frico
5491101	Frico IHW20 Halogeninfra - 2000W	IHW20 2000W 230V Er en effektiv varmerstråler og et perfekt valg for utsalte utendørsmiljøer der designet er viktig, for eksempel terrasser, uteservering etc. IH er enkelt å plassere takket være sin kompakte konstruksjon. IH har en høyintensiv halogenpære og blankpolert reflektor for optimal varmedistribusjon. IH leveres med vinkelbasert feste for vegg eller takmontering. Mulighet for takmontering på f.eks. parasoll eller stolpe. Flere monteringsalternativ finnes som tillegg. Grå farge RAL9006.	4172.8	5216	2900	Elektromatiriell/Terassevarmer	Frico
5400703	Frico INF12 Infracalx varmelampe	Allsidig infrarød varmemovn med rask og myk varme Infracalx gir umiddelbar varme når den slås på og kjøles raskt ned når den slås av. Infracalx er allsidig infrarødder med mange monteringsmuligheter som egner seg godt for midlertidig oppvarming ved arrangementer eller bakker. Høy kapslingsklasse (IP55) gjør det mulig å bruke varmen i de fleste miljøer.	2431.2	3039	900	Elektromatiriell/Terassevarmer	Frico
5400704	Frico INF18 Infracalx varmelampe	Allsidig infrarød varmemovn med rask og myk varme Infracalx gir umiddelbar varme når den slås på og kjøles raskt ned når den slås av. Infracalx er allsidig infrarødder med mange monteringsmuligheter som egner seg godt for midlertidig oppvarming ved arrangementer eller bakker. Høy kapslingsklasse (IP55) gjør det mulig å bruke varmen i de fleste miljøer.	2695.2	3369	1800	Elektromatiriell/Terassevarmer	Frico
5430963	THI-F 1500 Karbon infraovn	Egner seg meget godt for oppvarming av utendørs røykeplasser, uterestauranter, kafeer eller altaner. Egner seg også for punktoppvarming av arbeidsplasser i kalde lokaler. Robust og effektiv infraovn med karbontråd i elementet. Styres med fjernkontroll og har 3 effekttrinn. Har også tidsstyring fra 1-9 timer. Kabinett i sort plast og reflektor i aluminium. Ovnen gir lite lys. 1500 watt, 230V/1, IP 55. Leveres med 1,9 meter kabel og plugg. Opp til 10000 timer levetid på varmeelementer.	3151.2	3939	3000	Elektromatiriell/Terassevarmer	Thermo Byggvarme as
6630086	Enkelt stikk USB C PD One RH	ELKO One enkelt portet stikkontakt med 1x USB C uttak. USB C-uttakene er utstyrt med Power Delivery teknikk som tilpasser ladingen avhengig av den tilkoblede enheten. Dette sikrer effektiv og skånsom lading gjennom Programmable Power Supply, som ivaretar batteriets levetid. Med skruerminn og et standby forbruk på kun 0.1W, er de ideelle for sosiale soner hvor brukervennlighet og energieffektivitet er avgjørende. Ue-nominal driftspenning er 250VAC ved 50Hz. Skulokstikkontaktens utgangsstrøm er 16A. Maks effekt på USB-C er er 20W. USB-C-standby-effekten er under 0.1W, med en effektivitet på VI-nivå. USB C PD-utgangen er: 5.0 VDC/3.0A, 9.0 VDC/2.22A, USB C PPS-utgangen er: 3.3-11.0 VDC/0.1-1.8A. Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 42 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er renhvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er IP21. Produktet har CE-sertifikat, CB-rapport, i samsvar med IEC 60884-1, IEC 60884-3-1, EN 62368-1, EN 61558-1, EN 61558-2-16, EN 50323, EN IEC 61044-3, DIN VDE 0620-1, Eco-Design 2019/1782/EC, RoHS, REACH standard. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med skinnert overflate. Serien dekker installasjonsmateriale, tilhørende elektronikk og nettskjermsfunksjoner for både innfelt og påveggmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, unntatt 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	588	735	88	Elektromatiriell/ELKO/ELKO ONE STIKK/Elektromatiriell/ELKO/Elko One USB lader	Elko AS

	ELKO One enkelt portet stikkontakt med 1x USB C uttak, USB C-uttakene er utstyrt med Power Delivery teknikk som tilpasser ladingen avhengig av den tilkoblede enheten. Dette sikrer effektiv og skånsom lading gjennom Programmable Power Supply, som ivaretar batteriets levetid. Med skrueterminal og et standardt forbruk på kun 0.1W, er de ideelle for sosiale soner hvor brukervennlighet og energieffektivitet er avgjørende. Ue-nominell driftsspennning er 250VAC ved 50Hz. Skuko-stikkontaktens utgangsstrøm er 16A. Maks effekt på USB-C er er 20W. USB-C-standby-effekten er under 0.1W, med en effektivitet på Vi-nr.1. USB C PD-utgangen er 5.0 VDC/3.0A, 9.0 VDC/2.2A, USB C PPS-utgangen er 3.3-11.0 VDC/0.1-1.8A. Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 42 mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC) og fargen er renhvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er IP21. Produktet har CE-sertifikat, CB-rapport i samsvar med IEC 60884-1, IEC 60884-3-1, EN 62369-1, EN 61558-1, EN 61558-2-16, EN 50032, EN-IEC 61204-3, DIN VDE 0620-1, Eco-Design 2019/1782/EC, RoHS, REACH standard. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikonnatt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.					
6630074	Enkel stikk USB C PD One SO	821.6	1027	88	Elektronatriel/ELKO/ELKO ONE STIKK/Elektronatriel/ELKO/Elko One USB lader	Elko AS
5400799	ELKO One Termostat med Matter SO	1036	1295	260	Elektronatriel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
5400798	ELKO One Termostat med Matter RH	712	890	260	Elektronatriel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1551055	Ramme 3-hull til stikk One SO	72	90	22	Elektronatriel/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Elko AS

1551054	Ramme 3-hull til stikk One RH	ELKO One 3 hulls ramme. For horisontal montering av dobbelstikk. Installeres med enkelt- eller 1,5 veggbois. Produktet er designet til å monteres innfelt. Mål på produktet er (B) 229 mm x (H) 117 mm x (D) 5 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad er IP21. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renthvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	50.4	63	22	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Elko AS
1551053	Ramme 2-hull til stikk One SO	ELKO One 2 hulls ramme. For horisontal montering av dobbelstikk. Installeres med enkelt- eller 1,5 veggbois. Produktet er designet til å monteres innfelt. Mål på produktet er (B) 158 mm x (H) 117 mm x (D) 5 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad er IP21. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renthvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	56	70	17	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Elko AS
1551052	Ramme 2-hull til stikk One RH	ELKO One 2 hulls ramme. For horisontal montering av dobbelstikk. Installeres med enkelt- eller 1,5 veggbois. Produktet er designet til å monteres innfelt. Mål på produktet er (B) 158 mm x (H) 117 mm x (D) 5 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad er IP21. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renthvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	41.6	52	17	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Elko AS
3202717	KITCH 1,5W/928 140LM 12V HVIT	KITCH 1,5W, 30 000 timer levetid, 140LM, 2800K, CRI>90, 12VDC, SDCM3, Ø70mm, 1,9m kabel, dimbar med bruk av elvtr 3202722 KITCH er en liten og smal LED-spot som er ideell for å skape et diskret og utmerket lys under kjøkkenskap og andre steder. Den er tilgjengelig i tre forskjellige farger og to wattstyrker. En festering kan kjøpes som tilbehør	148	185	119	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/KITCH	Solar
3202718	KITCH 1,5W/928 140LM 12V SORT	KITCH 1,5W, 30 000 timer levetid, 140LM, 2800K, CRI>90, 12VDC, SDCM3, Ø70mm, 1,9m kabel, dimbar med bruk av elvtr 3202722 KITCH er en liten og smal LED-spot som er ideell for å skape et diskret og utmerket lys under kjøkkenskap og andre steder. Den er tilgjengelig i tre forskjellige farger og to wattstyrker. En festering kan kjøpes som tilbehør	148	185	110	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/KITCH	Solar
3202716	KITCH 1,5W/928 140LM 12V BØRSTET STÅL	KITCH 1,5W, 30 000 timer levetid, 140LM, 2800K, CRI>90, 12VDC, SDCM3, Ø70mm, 1,9m kabel, dimbar med bruk av elvtr 3202722 KITCH er en liten og smal LED-spot som er ideell for å skape et diskret og utmerket lys under kjøkkenskap og andre steder. Den er tilgjengelig i tre forskjellige farger og to wattstyrker. En festering kan kjøpes som tilbehør	148	185	106	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/KITCH	Solar
3202720	KITCH 3W/928 240LM 12V HVIT	KITCH 3W, 30 000 timer levetid, 140LM, 2800K, CRI>90, 12VDC, SDCM3, Ø70mm, 1,9m kabel, dimbar med bruk av elvtr 3202722 KITCH er en liten og smal LED-spot som er ideell for å skape et diskret og utmerket lys under kjøkkenskap og andre steder. Den er tilgjengelig i tre forskjellige farger og to wattstyrker. En festering kan kjøpes som tilbehør	148	185	118	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/KITCH	Solar
3202721	KITCH 3W/928 240LM 12V SORT	KITCH 3W, 30 000 timer levetid, 140LM, 2800K, CRI>90, 12VDC, SDCM3, Ø70mm, 1,9m kabel, dimbar med bruk av elvtr 3202722 KITCH er en liten og smal LED-spot som er ideell for å skape et diskret og utmerket lys under kjøkkenskap og andre steder. Den er tilgjengelig i tre forskjellige farger og to wattstyrker. En festering kan kjøpes som tilbehør	148	185	118	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/KITCH	Solar
3202719	KITCH 3W/928 240LM 12V BØRSTET STÅL	KITCH 3W, 30 000 timer levetid, 140LM, 2800K, CRI>90, 12VDC, SDCM3, Ø70mm, 1,9m kabel, dimbar med bruk av elvtr 3202722 KITCH er en liten og smal LED-spot som er ideell for å skape et diskret og utmerket lys under kjøkkenskap og andre steder. Den er tilgjengelig i tre forskjellige farger og to wattstyrker. En festering kan kjøpes som tilbehør	148	185	118	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/KITCH	Solar
3202724	KITCH PÅBYGNINGSRING HVIT	KITCH påbyggningsring, Ø70mm. KITCH er en liten og smal LED-spot som er ideell for å skape et diskret og utmerket lys under kjøkkenskap og andre steder. Den er tilgjengelig i tre forskjellige farger og to wattstyrker. En festering kan kjøpes som tilbehør	55.2	69	44	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/KITCH	Solar
3302725	KITCH PÅBYGNINGSRING SORT	KITCH påbyggningsring, Ø70mm. KITCH er en liten og smal LED-spot som er ideell for å skape et diskret og utmerket lys under kjøkkenskap og andre steder. Den er tilgjengelig i tre forskjellige farger og to wattstyrker. En festering kan kjøpes som tilbehør	55.2	69	44	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/KITCH	Solar
3202722	KITCH DRIVER 12V 2,5W-25W AMP6	Kiich Driver 2,5W-25W for opp til 6 AMP stikk. Dimbar faseavsnitt. KITCH er en liten og smal LED-spot som er ideell for å skape et diskret og utmerket lys under kjøkkenskap og andre steder. Den er tilgjengelig i tre forskjellige farger og to wattstyrker. En festering kan kjøpes som tilbehør	312	390	225	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/KITCH	Solar
3202723	KITCH PÅBYGNINGSRING BØRSTET STÅL	KITCH påbyggningsring, Ø70mm. KITCH er en liten og smal LED-spot som er ideell for å skape et diskret og utmerket lys under kjøkkenskap og andre steder. Den er tilgjengelig i tre forskjellige farger og to wattstyrker. En festering kan kjøpes som tilbehør	55.2	69	33	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/KITCH	Solar
3300384	BATH LED 15W/830 1200LM HVIT IP44	BATH LED 15W 1200LM 3000K IP44, Opal PC, 800x53x65mm. Bestillingsnavn	491.2	614	0	Innebelysning/Baderomsbelysning/Veggarmatur	Solar
3300385	BATH LED 15W/830 1200LM HVIT IP44 STIKK	BATH LED 15W 1200LM 3000K IP44, Opal PC, 882x59x66mm. Max. 2000W	624	780	0	Innebelysning/Baderomsbelysning/Veggarmatur	Solar
3206179	MAC G2 Ø360 18W 1530LM CCT	MAC G2 CCT er en plafondtaklampe for generell belysning i hjemmet, bod og andre rom. Valgbar farge temperatur med CCT-bryter, 3000K/3500K/4000K. Armaturen har en hvittlakkert plateramme og kopp i opal akryl med jevn og fin lysfordeling. Rask og enkel belysningsmontering av kappen og aksling med skruer. Montering i tak eller på vegg med 3 skruer/hul. 1 kabelinngang bak. Hurtigkoblingsmekanisme 3x0,5-2,5mm². MAC G2 CCT finnes i 3 størrelser (Ø360, Ø360, Ø410), samt i variantene On/Off eller alternativt med HF-sensor On/Off.	490.4	613	700	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Solar

		LED strøps med IP67, 3000K med 1 meter tilkoblingsledning i hver ende. Egner seg godt for bruk utendørs, f.eks. under gesimkasser, over garasjeporler, mellom grunnmur og veggbeledning. Kan også felles ned i oppgjørset eller gulv. TECHNICAL DETAILS Power: 10W/m Voltage: DC24V CRI: 90 Led Qty: 140 LEDs/m Length: Real 5m Product No.: FEN10WS-P7-G1 28Hz 2x 24V 140S7 0612.05 Working Temperature: -25~60°C Storage Temperature: -30~80°C Voltage Range: 23 ~29V dc Reverse Voltage: 25V dc					
0612-10W	Led Neon sidelys 10W 24V IP67		700	875	400	LED Strøps/LED Neon	Led Lys AS
1400264	Plejd DALI broadcast, 128mA,DT8,BT	DALI-01 brukes til å styre belysningsprodukter via DALI-buss med broadcast. Produktet har innebygd PSU for strømforsyning til DALI-bussen for inntil 64 laster, og krever derfor ikke ekstra utstyr ut over DALI-armatur eller driver. DALI broadcast-dimmen er klargjort for tunable white-belysning (Device Type 8 DT8) for kontroll av farge temperatut. DALI-01 har to separate innganger for styring med færbelastet trykkbryter, bevegelesvakt eller tædies gjennom andre produkter. Produktet har også innebygde tidsfunksjoner som astour og uketur DALI broadcast passer med titteher fra Plejd, f.eks. Monteringsklips (MNT-01), Batterbackup (BAT-01) for astour, adapterlitter osv.	612	765	30	Smartbus/Plejd	Plejd AS
1400492	Plejd Dobbelrelé, 16A/2, Bluetooth, mesh	Dobbelreléet brukes til brytning av fæsteder (L eller H) en eller to separate laster, først og fremst for belysning. Produktet har to reléutganger med total bryterkapasitet på 16 A (f.eks. 10 x 6 A) og har bryterbeskyttelse. REL-02 har to separate innganger for styring med færbelastet trykkbryter, strømbryter eller bevegelesvakt. Produktet kan styres trådløst via appen eller gjennom andre produkter fra Plejd. Den kan også styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som timer, astour og uketur.	620	775	42	Smartbus/Plejd	Plejd AS
1400117	Plejd Extender, 2 inputs, bat, mesh, BT	Extender (EXT-01) eller reléutvideren til Plejd-mesh. Produktet har også integrert Batterbackup (BAT-01) som holder tidsfunksjoner, som astour og uketur, aktive selv ved strømbryt. EXT-01 kan åpne en eller flere enheter i Plejd-mesh trådløst med hjelp av f.eks. eksempel en trykkbryter eller Adapter vti (RTR). Innstillingene konfigureres enkelt i Plejd-appen. Produktet installeres i en veggbok bak trykkbryterdekkene, eller ved hjelp av Monteringsklips (MNT-01, medfølger ikke) på vegg eller DIN-skinn. Batteret varer inntil 10 år. Radiorekvidde ca. 10 m innersider.	172	215	27	Smartbus/Plejd	Plejd AS
7932486	VERONA VEGG 1XGU10 HVIT	Innersider og utendørs posisjonering. Lyskilde bestilles separat. IP 65	431.2	539	0	Utelysning/Vegglamper med opplynet lys	Solar
7932483	VERONA VEGG 1XGU10 SORT	Innersider og utendørs posisjonering. Lyskilde bestilles separat. IP 65	527.2	659	0	Utelysning/Vegglamper med opplynet lys	Solar
7932484	VERONA TAK 1XGU10 HVIT	Innersider og utendørs posisjonering. Lyskilde bestilles separat. IP 65	431.2	539	0	Utelysning/Vegglamper med opplynet lys	Solar
7932485	VERONA TAK 1XGU10 HVIT	Innersider og utendørs posisjonering. Lyskilde bestilles separat. IP 65	572	715	0	Utelysning/Vegglamper med opplynet lys	Solar
3302731	Sg Facet II TW 1200 Hvit 4674lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80	Slank, minimalstak armatur i 2700-6500 Kelvin LED Tunable White med pulverlakkert hvit overflate. Med direkte/indirekte lys er den optimal for klasserom eller åpne landskap der god lyskomfort er viktig. Blendingeffekt opplys i PMMA. Finnes i varianter med Tunable White. Leveres med 2,5 meter kabel og 2x2m wirehopping. Med asymmetrisk veggfeste (selges separat) er Facet II den perfekte tavelysning. Plug and play-løsning for rask installasjon.	3423.2	4279	5100	Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3244951	Sg T-profil Hvit Opphengsskinne 600mm	Opphengsskinne for T-profil. Kommer i 2-pack.	135.2	169	285	Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3330013	Sg Facet II Hvit Veggbrakett stålplate	Facet II er slank, minimalstak armatur i pulverlakkert hvit overflate. Med direkte/indirekte lys er den optimal for klasserom eller åpne landskap der god lyskomfort er viktig. Blendingeffekt opplys i PMMA. Finnes i varianter med Tunable White. Leveres med 2,5 meter kabel og 2x2m wirehopping. Med asymmetrisk veggfeste (selges separat) er Facet II den perfekte tavelysning. Plug and play-løsning for rask installasjon.	583.2	729	1000	Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
4523402	SmartTermostat RS PH	Bestillingsvare ELKO sin smarte termostat kan brukes til tradisjonelle varmekabler eller varmekåder med en belastning opp til 3620W. Den kan i tillegg brukes til motoriserte ventiler eller sirkulasjonspumper for varmbæret varme. Termostaten kommuniserer på Zigbee og gir direkte inn i ELKO Smart, hvor du også gjør de fleste innstillinger og eventuelt setter opp en tidplan for å optimalisere energiforbruket. Sammen med ELKO Smart kan du sette opp termostaten sammen med dine egne automasjoner for å få et komplett system-opp, som igjen kan være med på å redusere energiforbruket. Termostaten fungerer med flere givelsesorer (10K Ohm, 12K Ohm, 15K Ohm, 33K Ohm & 47K Ohm). DOT-Matrix displayet til termostaten kan gå i hvilemodus når termostaten ikke blir berørt, noe som er veldig kjekt hvis du skal bruke termostaten på et soverom. f.eks. Dimming av DOT-Matrix displayet setter du opp i APPen. Du kan velge mellom romfeler, gulvfeler, maksivokler eller regulator.	815.2	1019	250	Smartbus/ELKO Smart Home	Elko AS
4540086	SmartTermostat Super RS RH	Bestillingsvare RS Nordic Smart Super Termostat inngår i ELKO Smart trådløst styringssystem. Termostater og andre komponenter kommuniserer med Smart Hub internett på Zigbee trådløst system. Komponentene styres i sin tur gjennom Gateway via App på mobile enheter. Termostaten er konstruert slik at den også vil fungere selv om det trådløse nettet skulle falle ut. I slike tilfeller da kun med ledning direkte på produktet i "Stand alone" modus. ELKO Super TR er en norskutviklet og norsk-produsert kombinert termostat og regulator. Den har en enkel og selvforklarende innstillingsmeny, klokkefunksjon, dato og julestjerne lysstyrke i displayet. ELKO Super TR har en innbyggingsdybde på 25mm og finnes i både RS, Plus og RS Nordic design. RS Nordic er produsert i et færbestendig renhvit(RAL9003) materiale med det samme vektjelte ELKO RS designet som er installert i de fleste typer	1535.2	1919	185	Smartbus/ELKO Smart Home	Elko AS

	ELKO One 315 LED Dimmer. Dimmeren er med skulderminaler og kan benyttes til LED, kapasitive og ohmske laster. Dimmeren har den unike egenskapen hvor det er valgfritt å koble til både L og N. Ved bruk av trybelste lamper og ved flimring anbefaler vi å koble til begge fasene. Av og på belysning gjøres med et trykk på dimmerknappen. For å justere lyset opp eller ned vis det på dimmerknappen til ønsket lystykke, dette kan overstyres via endevender hvis ønskelig. Dimmeren har elektronisk overspenningsvern og kortslutningsvern, og passer inn i standard vegghokser. Ue-klassifiserte driftspenning er 230VAC ved 50/60Hz. Løstfåklæddingen av LED-lampen er 200W, glødelamper er 370W, 230V halogenlamper er 370W, og elektronisk transformator er 370W. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. Kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 51 mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC), og fargen er rent hvit (RAL 9003) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. Produktet er i samsvar med standarden EN 60669-2-1, og har CE-produktidentifisering. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med skinnert overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronisk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontoring. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på rent hvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	311.2	389	87	Elektromatrel/ELKO/Elko One Dimmer	Elko AS
1470879	315 LED Dimmer Elko One RH					
	ELKO One 315 LED Dimmer. Dimmeren er med skulderminaler og kan benyttes til LED, kapasitive og ohmske laster. Dimmeren har den unike egenskapen hvor det er valgfritt å koble til både L og N. Ved bruk av trybelste lamper og ved flimring anbefaler vi å koble til begge fasene. Av og på belysning gjøres med et trykk på dimmerknappen. For å justere lyset opp eller ned vis det på dimmerknappen til ønsket lystykke, dette kan overstyres via endevender hvis ønskelig. Dimmeren har elektronisk overspenningsvern og kortslutningsvern, og passer inn i standard vegghokser. Ue-klassifiserte driftspenning er 230VAC ved 50/60Hz. Løstfåklæddingen av LED-lampen er 200W, glødelamper er 370W, 230V halogenlamper er 370W, og elektronisk transformator er 370W. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg i produktet. Kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 51 mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9002) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. Produktet er i samsvar med standarden EN 60669-2-1, og har CE-produktidentifisering. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med skinnert overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronisk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontoring. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på rent hvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	428	535	129	Elektromatrel/ELKO/Elko One Dimmer	Elko AS
1470880	315 LED Dimmer Elko One SO					
	ELKO One USB A+C for innfelt installasjon. Brukes for optimal hurtiglading av smarttelefoner og andre enheter som ereteltelefoner, headsett, smarttelefoner og andre. Den inneholder OVC III, overspennings-, kortslutnings-, innkoblingsstrøm- og overstrømbeskyttelse. USB-A uttaket gir maksimal 18W strøm for små elektroniske enheter, og støtter hurtiglading og proprietære protokoller: DC 5V 3A 15W; DC 5V 2A 10W; DC 12V 1.5A 18W. USB-C uttaket gir maksimal 21W hurtiglading for mobile enheter, og støtter også PD-hurtiglading og proprietære protokoller: DC 5V 3A 15W; DC 5V 2.33A 21W; DC 12V 1.75A 21W; DC 5V-12V 0.1 A-3A Maks 21W. Sammen gir USB-A og USB-C-portene en maksimal effekt på 17W og maksimal 2.4A for hver port. De holdbare USB-portene tillater >10K tilkoblings-sykler. Standby-strømmen er Monteres i 1- til 5-hulls ramme, innfelt eller i høy påveggskappe eller hengelappe. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 40mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC) og fargen er rent hvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er IP21. Produktet har en samsvarserklæring (EU), CE-rapport. Den overholder EN IEC 62368-1, IEC 61000-3-2, EN 61558-1, EN 61558-2-16, EN 50032, EN 55035, EN 55093, EcoDesign 2019/1782/EC, RoHS- og REACH-standardene. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med skinnert overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronisk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontoring. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på rent hvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	319.2	399	212	Elektromatrel/ELKO/Elko One USB lader	Elko AS
6630083	USB PD A+C lader 21W Elko One RH					
	ELKO One USB A+C for innfelt installasjon. Brukes for optimal hurtiglading av smarttelefoner og andre enheter som ereteltelefoner, headsett, smarttelefoner og andre. Den inneholder OVC III, overspennings-, kortslutnings-, innkoblingsstrøm- og overstrømbeskyttelse. USB-A uttaket gir maksimal 18W strøm for små elektroniske enheter, og støtter hurtiglading og proprietære protokoller: DC 5V 3A 15W; DC 5V 2A 10W; DC 12V 1.5A 18W. USB-C uttaket gir maksimal 21W hurtiglading for mobile enheter, og støtter også PD-hurtiglading og proprietære protokoller: DC 5V 3A 15W; DC 5V 2.33A 21W; DC 12V 1.75A 21W; DC 5V-12V 0.1 A-3A Maks 21W. Sammen gir USB-A og USB-C-portene en maksimal effekt på 17W og maksimal 2.4A for hver port. De holdbare USB-portene tillater >10K tilkoblings-sykler. Standby-strømmen er Monteres i 1- til 5-hulls ramme, innfelt eller i høy påveggskappe eller hengelappe. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 40mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC) og fargen er rent hvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er IP21. Produktet har en samsvarserklæring (EU), CE-rapport. Den overholder EN IEC 62368-1, IEC 61000-3-2, EN 61558-1, EN 61558-2-16, EN 50032, EN 55035, EN 55093, EcoDesign 2019/1782/EC, RoHS- og REACH-standardene. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med skinnert overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronisk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontoring. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på rent hvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	444.8	556	212	Elektromatrel/ELKO/Elko One USB lader	Elko AS
6630084	USB PD A+C lader 21W Elko One SO					
	Soft Square er en unik downlight med en ren firkantet form som passer inn i moderne miljøer, både i boliger og næringsbygg. Den fordeler lyset bredt med en firkantet form. Den innfelte lyskilden fremstår som eksklusiv uten genskinn og har et harmonisk, flimmerfritt lys og fremragende fargegjengivelse. Soft Square er laget for firkantbult, men ved å bruke rammer i tillegg kan den også installeres i runde hull.	860	1075	436	Downlights/LED Downlight	Sg Armaturen A/S
3203344	Sg Soft Square Hvit 900lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt 12W LED					
	Soft Square er en unik downlight med en ren firkantet form som passer inn i moderne miljøer, både i boliger og næringsbygg. Den fordeler lyset bredt med en firkantet form. Den innfelte lyskilden fremstår som eksklusiv uten genskinn og har et harmonisk, flimmerfritt lys og fremragende fargegjengivelse. Soft Square er laget for firkantbult, men ved å bruke rammer i tillegg kan den også installeres i runde hull.	894.4	1118	436	Downlights/LED Downlight	Sg Armaturen A/S
3203345	Sg Soft Square Hvit 910lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt 12W LED					
	Soft Square er en unik downlight med en ren firkantet form som passer inn i moderne miljøer, både i boliger og næringsbygg. Den fordeler lyset bredt med en firkantet form. Den innfelte lyskilden fremstår som eksklusiv uten genskinn og har et harmonisk, flimmerfritt lys og fremragende fargegjengivelse. Soft Square er laget for firkantbult, men ved å bruke rammer i tillegg kan den også installeres i runde hull.					Sg Armaturen A/S

		Flexibilitet uten grenser med GyroDim174, ekstra lavbyggende downlight. Justerbar i alle retninger, slik at man har full fleksibilitet. Med påmontert LED-driver med innstikk-klemmer forberedt for viderekobling. Strekkavlastning og snøpp-kobling. Kan overvåkes av isolasjon. Hvilket sort kan benyttes innendørs og utendørs. Strålevinkel 40°, Ra>95. Dimbar til meget lavt nivå. Levetid 120.000 timer ved Ta25°C. Utsparning Ø 62-64 mm. IP44, klasse II. Leveres i fargetemperaturer 2700, 3000K eller WarmDim 3000-2000K AM8226: PrismaCOB inneteknologi AM8226: 120.000 timer L70B50 ved Ta25°C AM8226: Ra>95 AM8226: Strålevinkel: 40° AM8226: Lavbyggende: Passer i 1,5xAM8243; AM8226: Til: 25° i alle retninger (360° (36 mm) nedekling AM8226: Dimbar til meget lavt nivå AM8226: Komplette med LED-driver AM8226: Kan overvåkes av isolasjonsanmatter AM8226: Kan benyttes i sone 1 på bad AM8226: Hvit og sort kan monteres ute					
3229422	Gyro 9W 550lm WarmDim IP44 Sort		499.2	624	700	DownlightsDim to warm led downlight	UNILAMP
3202493	Plejd Veggarmatur Svart	OUT-01 er en smart utendørs veggarmatur med tunable white og innebygd LED, designet for å lyse opp for eksempel fasader. Den kan stilles inn for å lyse opp, ned eller i begge retninger samtidig. Produktet har innebygde fidsfunksjoner, for eksempel astour for automatisk aktivering og deaktivering ved henholdsvis soloppgang og solnedgang. Produktet har også integrert batteribackup som holder fidsfunksjoner aktive selv ved strømbrydd. OUT-01 støtter tunable, som betyr justerbar fargetemperatur, og kan også settes til en fast temperatur eller dim-to-warm. Innstillingene konfigureres enkelt i Plejd-appen.	1255.2	1569	707	Utebelysning/Plejd utebelysning	Plejd AS
3202492	Plejd Veggarmatur Grå	OUT-01 er en smart utendørs veggarmatur med tunable white og innebygd LED, designet for å lyse opp for eksempel fasader. Den kan stilles inn for å lyse opp, ned eller i begge retninger samtidig. Produktet har innebygde fidsfunksjoner, for eksempel astour for automatisk aktivering og deaktivering ved henholdsvis soloppgang og solnedgang. Produktet har også integrert batteribackup som holder fidsfunksjoner aktive selv ved strømbrydd. OUT-01 støtter tunable, som betyr justerbar fargetemperatur, og kan også settes til en fast temperatur eller dim-to-warm. Innstillingene konfigureres enkelt i Plejd-appen.	1255.2	1569	707	Utebelysning/Plejd utebelysning	Plejd AS
9974112	Malmbergs LED-skinne Zeta, 3W	Monteres utepåliggende under skap, i butikkhyller, bokhyller etc. Dimbar. Bestillingsvare	415.2	519	170	Innebelysning/Kjækenbelysning/Lyslister under overskap	Malmbergs
9974113	Malmbergs LED-skinne Zeta, 5W	Monteres utepåliggende under skap, i butikkhyller, bokhyller etc. Dimbar.	684	855	260	Innebelysning/Kjækenbelysning/Lyslister under overskap	Malmbergs
9974114	Malmbergs LED-skinne Zeta, 11W	Monteres utepåliggende under skap, i butikkhyller, bokhyller etc. Dimbar.	1292.8	1616	510	Innebelysning/Kjækenbelysning/Lyslister under overskap	Malmbergs
9974115	Malmbergs Skjot, rett for sammenkobling av flere LED-skinner	Krever en driver på 24 volt min 15 watt. Skjot, rett for sammenkobling av flere LED-skinner	68	85	10	Innebelysning/Kjækenbelysning/Lyslister under overskap	Malmbergs
3101853	Norlys VISBY 577 graffitt stolpelempe / utelampe	Lyktehode til stolpe i moderne design. Klar polycarbonat. Visby leveres i fargene aluminium og grafit. Visby passer til master med diameter på 40mm og høyde opp til ca. tre meter. LED Modul opp: 27W LED, 2950 lm, 3000K, opp til 5000oh, uskiftbar modul. Bestillingsvare	5544	6930	8700	Utebelysning/Nordlys Stolper	Norlys AS
3104659	Sg Primo 1100 Sort 740lm 3000K Ra>gt;80 Sensor	Stilen vandanskjer IP65 armatur for utendørsbruk. Lang levetid (50 000 L70B50). Varmtut fargetemperatur (3000K). Uskiftbar LED. Design: Hallvard Jakobsen Bestillingsvare	1643.2	2054	1740	Utebelysning/Vegglamper Klassisk/Utebelysning/Sensorlamper	Sg Armaturen A/S
1420780	Plejd Shutter kontroller	JAL-01 er en 230 V motorkontroller for solsejring, for eksempel screens, persienner og markiser. Produktet kan styres trådløst via appen eller gjennom andre produkter fra Plejd. Den kan også styres automatisk med innebygde fidsfunksjoner som timer, astour og ukensur eller brukes med scenario fra mobl eller trykknøyt. JAL-01 gir direkte feedback om solsejringens posisjon og virket gjennom appen. Produktet kan fjernstyres via internet med en GWY-01 (ikke inkludert).	316.8	396	44	Smartus/Plejd	Plejd AS
1420778	Plejd Trådløs bryterringang	WIN-01 har to innganger og brukes med valgt trykknøyt for trådløs styring av Plejd-produkter. Forventet batterilevetid inntil 15 år (VCR450 uskiftbart batteri). WIN-01 har en slank design som lett får plass i boka bak strømbrytere eller i forhøyingsramme. OBS! Alle koble WIN-01 til noen strømbrytere.	276	345	20	Smartus/Plejd	Plejd AS
1420779	Plejd Trådløs bevegelsesvakt hjørne hvit	Vår trådløse sensor brukes til å slå lys automatisk på eller av basert på bevegelse. Den har en deteksjonsrekkevidde på inntil 7 meter og et batteri med inntil 10 års beregnet levetid. Den praktiske utformingen av produktet tillater diskret montering i hjørnet av rommet med skruer eller den dobbeltsidige teipen som følger med. Styring med hjelp av bevegelse kan kombineres sammen med øvrig styring i Plejd-systemet i form av trykknøyt, app og fidsfunksjoner. Innstillinger gjøres enkelt i Plejd-appen.	372	465	45	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400822	Plejd Adapter vri AB, svart	Adapter vi klikkes sammen med valgt pille fra Plejds sortiment og fungerer da som en klassisk dimmer. Ved hjelp av vår trådløse mesh-teknikk kan Adapter vi brukes til å kontrollere andre produkter i Plejd-systemet. Inngangene på siden opprettholder sin funksjon selv om man benytter RTR-01. Dermed kan man styre pille fra andre strømbrytere, innstillingene gjør du enkelt i Plejd-appen. Følger med i pakken: Senterplate med vithjul (ramme medfølger ikke)	236	295	60	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400821	Plejd Adapter vri AW, hvit	Adapter vi klikkes sammen med valgt pille fra Plejds sortiment og fungerer da som en klassisk dimmer. Ved hjelp av vår trådløse mesh-teknikk kan Adapter vi brukes til å kontrollere andre produkter i Plejd-systemet. Inngangene på siden opprettholder sin funksjon selv om man benytter RTR-01. Dermed kan man styre pille fra andre strømbrytere, innstillingene gjør du enkelt i Plejd-appen. Følger med i pakken: Senterplate med vithjul (ramme medfølger ikke)	151.2	189	60	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400496	Plejd Adapter vri SA, antrasitt	Adapter vi klikkes sammen med valgt pille fra Plejds sortiment og fungerer da som en klassisk dimmer. Ved hjelp av vår trådløse mesh-teknikk kan Adapter vi brukes til å kontrollere andre produkter i Plejd-systemet. Inngangene på siden opprettholder sin funksjon selv om man benytter RTR-01. Dermed kan man styre pille fra andre strømbrytere, innstillingene gjør du enkelt i Plejd-appen. Følger med i pakken: Senterplate med vithjul (ramme medfølger ikke)	191.2	239	62	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400491	Plejd Veggboкс	Monteringsboкс brukes til å montere valgt pille fra Plejd på vegg, i spotkasse eller i skap, slik at de er berørings sikre. Har strekkavlastning for sikker kabelfikobling. Egenskaper • Kabelfikobling med strekkavlastning. • Tilkobling med rør Ø 16 mm. • Knockout for tilkobling i bunn samt på hver kortside. • Passer med alle piller fra Plejd. • IP-grad 20 Demontering beskyttesløkk	47.2	59	42	Smartus/Plejd	Plejd AS
1400498	Plejd Adapter vri EB, svart	Adapter vi klikkes sammen med valgt pille fra Plejds sortiment og fungerer da som en klassisk dimmer. Ved hjelp av vår trådløse mesh-teknikk kan Adapter vi brukes til å kontrollere andre produkter i Plejd-systemet. Inngangene på siden opprettholder sin funksjon selv om man benytter RTR-01. Dermed kan man styre pille fra andre strømbrytere, innstillingene gjør du enkelt i Plejd-appen. Følger med i pakken: Senterplate med vithjul (ramme medfølger ikke)	239.2	299	62	Smartus/Plejd	Plejd AS

1400494	Plejd Adapter vni RB, svart	Adapter vi klippes sammen med valgt pile fra Plejda sortiment og fungerer da som en klassisk dimmer. Ved hjelp av vår trykkløse mesh-teknikk kan Adapter vni brukes til å kontrollere andre produkter i Plejd-systemet. Inngangene på pilen oppholder sin funksjon selv om man benytter RTR-01. Dermed kan man styre pilen fra andre strømbrytere, innstillingene gjør du enkelt i Plejd-appen. Følger med i pakken: Senterplate med vitrjul (ramme medfølger ikke)	148	185	60	Smarthus/Plejd	Plejd AS
1400497	Plejd Adapter vni EW, hvit	Adapter vi klippes sammen med valgt pile fra Plejda sortiment og fungerer da som en klassisk dimmer. Ved hjelp av vår trykkløse mesh-teknikk kan Adapter vni brukes til å kontrollere andre produkter i Plejd-systemet. Inngangene på pilen oppholder sin funksjon selv om man benytter RTR-01. Dermed kan man styre pilen fra andre strømbrytere, innstillingene gjør du enkelt i Plejd-appen. Følger med i pakken: Senterplate med vitrjul (ramme medfølger ikke)	151.2	189	62	Smarthus/Plejd	Plejd AS
1400495	Plejd Adapter vni SW, hvit	Adapter vi klippes sammen med valgt pile fra Plejda sortiment og fungerer da som en klassisk dimmer. Ved hjelp av vår trykkløse mesh-teknikk kan Adapter vni brukes til å kontrollere andre produkter i Plejd-systemet. Inngangene på pilen oppholder sin funksjon selv om man benytter RTR-01. Dermed kan man styre pilen fra andre strømbrytere, innstillingene gjør du enkelt i Plejd-appen. Følger med i pakken: Senterplate med vitrjul (ramme medfølger ikke)	156	195	62	Smarthus/Plejd	Plejd AS
1226670	Sg Veggboks 9-12mm 4-løp Grå Smart 1.5	Smart 1.5 veggboks med ekstra koblingsrom for styringsapp eller koblinger. Flaksibel løsning med to doble kombinasjonsluser for 16/20mm. Slussene kan enkelt fjernes for å kunne lage bokkombinasjoner med det integrerte skjøtestykket. Leveres med stenderleide for 120mm platebrykkes. Kommer med pusseløkk og lettepropper. Solid og halogenfri PP-plast.	80	100	146	Smarthus/SG SMART	Sg Armaturen A/S
1202591	Sg Veggboks 9-24mm 4-løp Grå Smart Enkel	Smart veggboks, det vil si at den har ekstra koblingsrom for drømmeplater, diverse etc. Flaksibel løsning med to doble slusser, dvs fire 16 mm rørrørforinger som enkelt kan tas ut og da passer til 20 mm rør. Alle rørforinger har netalltiller for løsning av K-rør. Slussene kan knepnes av, og man kan snappe flere bokser inn i hverandre for å lage kombinasjoner. Kommer med solide stenderleider og har også hull for spoler. Stenderleider er ikke ment for å fylles, men det kan fjernes ved behov. Feks for å lage kombinasjoner. Kan tilpasses veggbrykkesen ved å skru på den gjengede utføringen. For ekstra tykke vegger er en dobbel utføringstilgengelig som tilbehør, den gir 12 mm ekstra høyde. Kommer med pusseløkk og lettepropper. Solid og halogenfri PP-plast. Løkk i hvit og sort i fargebestandig polykarbonat finnes som tilbehør.	79.2	99	159	Smarthus/SG SMART	Sg Armaturen A/S
5404545	Termostat/regulator MTR Pro PH	Prosjekt Termostat/Regulator MTR Pro viser nøyaktig temperatur/effekt i displayet og justeres enkelt med knappene MTR Pro har mulighet for nattsenkings funksjon, frostskring, ukensur og maksvogter funksjon for parkett beskyttelse MTR Pro er en prosjekt vinner med enkel brukergrensensitt. Fakta: Lettest display som viser faktisk temp. i det rommet føleren er plassert Enkel / bruk Samme produkt endres enkelt fra termostat (C) til regulator (%-vis) Frostskring Barneskring (dastels) Ukesur for senkning av temperatur	479.2	599	163	Smarthus/CTM LYNG mTouch	CTM Lyng
5404546	Termostat/regulator MTR Pro SV	Prosjekt Termostat/Regulator MTR Pro viser nøyaktig temperatur/effekt i displayet og justeres enkelt med knappene MTR Pro har mulighet for nattsenkings funksjon, frostskring, ukensur og maksvogter funksjon for parkett beskyttelse MTR Pro er en prosjekt vinner med enkel brukergrensensitt. Fakta: Lettest display som viser faktisk temp. i det rommet føleren er plassert Enkel / bruk Samme produkt endres enkelt fra termostat (C) til regulator (%-vis) Frostskring Barneskring (dastels) Ukesur for senkning av temperatur	479.2	599	173	Smarthus/CTM LYNG mTouch	CTM Lyng
5404547	Termostat/regulator MTR Pro HV	Prosjekt Termostat/Regulator MTR Pro viser nøyaktig temperatur/effekt i displayet og justeres enkelt med knappene MTR Pro har mulighet for nattsenkings funksjon, frostskring, ukensur og maksvogter funksjon for parkett beskyttelse MTR Pro er en prosjekt vinner med enkel brukergrensensitt. Fakta: Lettest display som viser faktisk temp. i det rommet føleren er plassert Enkel / bruk Samme produkt endres enkelt fra termostat (C) til regulator (%-vis) Frostskring Barneskring (dastels) Ukesur for senkning av temperatur	519.2	649	173	Smarthus/CTM LYNG mTouch	CTM Lyng
5404548	CTM Termostat/regulator MTR Pro Alu	Prosjekt Termostat/Regulator MTR Pro viser nøyaktig temperatur/effekt i displayet og justeres enkelt med knappene MTR Pro har mulighet for nattsenkings funksjon, frostskring, ukensur og maksvogter funksjon for parkett beskyttelse MTR Pro er en prosjekt vinner med enkel brukergrensensitt. Fakta: Lettest display som viser faktisk temp. i det rommet føleren er plassert Enkel / bruk Samme produkt endres enkelt fra termostat (C) til regulator (%-vis) Frostskring Barneskring (dastels) Ukesur for senkning av temperatur	751.2	939	173	Smarthus/CTM LYNG mTouch	CTM Lyng
5404549	Termostat/regulator MTR Pro M-HV	Prosjekt Termostat/Regulator MTR Pro viser nøyaktig temperatur/effekt i displayet og justeres enkelt med knappene MTR Pro har mulighet for nattsenkings funksjon, frostskring, ukensur og maksvogter funksjon for parkett beskyttelse MTR Pro er en prosjekt vinner med enkel brukergrensensitt. Fakta: Lettest display som viser faktisk temp. i det rommet føleren er plassert Enkel / bruk Samme produkt endres enkelt fra termostat (C) til regulator (%-vis) Frostskring Barneskring (dastels) Ukesur for senkning av temperatur	519.2	649	173	Smarthus/CTM LYNG mTouch	CTM Lyng
6254380	mKomfy 25 Wally PH BLE	mKomfy® Wally er et sikkerhetsprodukt utviklet for å redusere eventuelle brannrisikofeller i forbindelse med matlagning. mKomfy® Wally er en Klasse B komfyrvakt og reagerer ikke på flammer eller røyk, og er avhengig av fr skitt fra sensor til plateopp for å kunne deaktiveres varmt. Komfyrvakten vil derfor ikke kunne forhindre brann om platetoppen dekkes til med brennbare materialer (f.eks. pappbeholder), eller om disse tar fyr i nærheten av platetoppen. Produktet betinger riktig installasjon og vedlikehold som beskrevet og skal kun monteres av autorisert elektriker.	2396	2995	57	Smarthus/CTM LYNG mTouch	CTM Lyng
6254388	mKomfy 25 Wally SV BLE	mKomfy® Wally er et sikkerhetsprodukt utviklet for å redusere eventuelle brannrisikofeller i forbindelse med matlagning. mKomfy® Wally er en Klasse B komfyrvakt og reagerer ikke på flammer eller røyk, og er avhengig av fr skitt fra sensor til plateopp for å kunne deaktiveres varmt. Komfyrvakten vil derfor ikke kunne forhindre brann om platetoppen dekkes til med brennbare materialer (f.eks. pappbeholder), eller om disse tar fyr i nærheten av platetoppen. Produktet betinger riktig installasjon og vedlikehold som beskrevet og skal kun monteres av autorisert elektriker.	2396	2995	57	Smarthus/CTM LYNG mTouch	CTM Lyng

3231290	Sg StripLine 3,6m Tunable White 950lm/m (@4000K) 2000-4000K	StripLine er et fleksibelt LED-stripsystem for arkitektoniske lyseffekter i tak, vegger, nisjer og skap, for innen- og utendørs bruk. StripLine TW kommer i to farge temperaturområder: 2700-6500K for tradisjonell TW med det normale degnynnespekteret, eller 2000-4000K for normal bruk i boder, inkludert varme og kjølelige farge temperatuer. Med TW kan du regulere både lysnivået og farge temperatu uavhengig av hverandre. For å drive StripLine TW trenger man en driver og en kontrollør. For å styre kontrolløren (lyst) kan man bruke en hendig fjernkontroll og/eller impulsbyrte. Den sørger for ferskelassess lykvalitet med høy effektivitet og flott fargegjengivelse. LED stripen er kapslet iht. IP54, den har monterings tape på baksiden og leveres med tilkoblingskabelene ferdig montert. Levelid 100 000 timer (9Wlm). LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofilerne for uterplaggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilerne leveres med en solid frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan heles av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter. LED-ene har liten avstand og gir et jevnt lys. Ulike driverer kan leveres, dimbare med faseavsnitt eller push dim. Driveret leveres komplett med hurtigklemme for støyfobling. Driverne er kapslet iht. IP20. StripLine TW kan kappes per 5,5 cm for å kunne skreddersy hver enkelt installasjon. Ved kapping påføres en kappe silikon for å opprettholde beskyttelsen mot vann.	943.2	1179	375	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3231292	Sg StripLine 5m Tunable White 1650lm/m (@6500K) 2700-6500K	StripLine er et fleksibelt LED-stripsystem for arkitektoniske lyseffekter i tak, vegger, nisjer og skap, for innen- og utendørs bruk. StripLine TW kommer i to farge temperaturområder: 2700-6500K for tradisjonell TW med det normale degnynnespekteret, eller 2000-4000K for normal bruk i boder, inkludert varme og kjølelige farge temperatuer. Med TW kan du regulere både lysnivået og farge temperatu uavhengig av hverandre. For å drive StripLine TW trenger man en driver og en kontrollør. For å styre kontrolløren (lyst) kan man bruke en hendig fjernkontroll og/eller impulsbyrte. Den sørger for ferskelassess lykvalitet med høy effektivitet og flott fargegjengivelse. LED stripen er kapslet iht. IP54, den har monterings tape på baksiden og leveres med tilkoblingskabelene ferdig montert. Levelid 100 000 timer (9Wlm). LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofilerne for uterplaggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilerne leveres med en solid frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan heles av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter. LED-ene har liten avstand og gir et jevnt lys. Ulike driverer kan leveres, dimbare med faseavsnitt eller push dim. Driveret leveres komplett med hurtigklemme for støyfobling. Driverne er kapslet iht. IP20. StripLine TW kan kappes per 5,5 cm for å kunne skreddersy hver enkelt installasjon. Ved kapping påføres en kappe silikon for å opprettholde beskyttelsen mot vann.	1279.2	1599	465	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
1431110	LEDDim Smart Hvit Color Controller SG Smart/ Fjernkontroll RF	Fargekontrollør som gjør det mulig å skape alle regnbuens farger ved blanding av rød, grønn og blå (RGB) på ulike måter. Den har også en innhullte (W). Kan også benyttes sammen med Tunable White ledstrip. For å drive LEDDim Color Controller trenger man en 24V driver. For å styre kontrolløren (lyst) kan man bruke SG Smart app og/eller en hendig fjernkontroll og/eller impulsbyrte. Kombineres med NeoStrip, StripLine RGBW eller StripLine TW ledstrip.	831.2	1039	115	SmartHus/SG SMARTLED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
6644169	Sg LED driver, 24/90, IP65 i koblingsboks Sort	IP65 BOKS SORT MED DRIVER 24V 90W FASEAVSNITT DIMMING. Elektrisk Watt: 90W Styring: Faseavsnitt Dimensjoner Lengde (mm) L: 346 Bredde (mm) W: 127 Høyde (mm) H: 53 Vekt (kg) brutto/netto: 1,076 / 0,944	1310.4	1638	944	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Benkarmatur/LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3201129	Sg StripLine 5m 1368lm/m 2700K Ra>90	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofilerne for uterplaggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilerne leveres med en solid frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan heles av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.	1543.2	1929	490	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3201353	Sg StripLine 10m 1658lm/m 4000K Ra>90	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofilerne for uterplaggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilerne leveres med en solid frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan heles av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.	3071.2	3839	765	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3202739	Sg StripLine 5m 1000lm/m 4000K Ra>90	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofilerne for uterplaggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilerne leveres med en solid frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan heles av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.	1375.2	1719	490	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
1420798	Sg Fjernkontroll Sort RF RGB	Fjernkontroll som gjør det mulig å skape alle regnbuens farger ved blanding av rød, grønn og blå (RGB) på ulike måter. For bruk sammen med RGB Controller.	447.2	559	40	LED Strips/Sg stripline	Sg Armaturen A/S
3201141	Sg StripLine 1.8m Hvit profil hjørne	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofilerne for uterplaggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilerne leveres med en solid frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan heles av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.	719.2	899	1110	LED Strips/Sg StripLine aluprofil	
3201142	Sg StripLine 1.8m Sort profil hjørne	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofilerne for uterplaggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilerne leveres med en solid frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan heles av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.	719.2	899	1110	LED Strips/Sg StripLine aluprofil	Sg Armaturen A/S
3201135	Sg StripLine 1.8m Hvit profil innfelt	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofilerne for uterplaggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilerne leveres med en solid frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan heles av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.	498.4	623	640	LED Strips/Sg StripLine aluprofil	Sg Armaturen A/S
3201136	Sg StripLine 1.8m Sort profil innfelt	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofilerne for uterplaggende, hjerne-, innfelt eller rammeles montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilerne leveres med en solid frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan heles av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.	498.4	623	640	LED Strips/Sg StripLine aluprofil	Sg Armaturen A/S

3201137	Sg StripLine 1.8m Hvit profil innsparkling	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofiler for utenpåliggende, hjørne-, innfelt eller rammeles monterig. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.	719.2	899	794	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3201139	Sg StripLine 1.8m Hvit profil utenpåliggende	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofiler for utenpåliggende, hjørne-, innfelt eller rammeles monterig. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.	498.4	623	630	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3201140	Sg StripLine 1.8m Sort profil utenpåliggende	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofiler for utenpåliggende, hjørne-, innfelt eller rammeles monterig. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.	498.4	623	630	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3219275	Sg StripLine Hvit profil utenpåliggende hjørne	STRIPLINE PROFIL UTENPÅLIGGENDE HJØRNESTYKKE HVIT IN/OUT	229.6	287	138	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3219276	Sg StripLine Sort profil utenpåliggende hjørne	STRIPLINE PROFIL UTENPÅLIGGENDE HJØRNESTYKKE SORT IN/OUT	229.6	287	138	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3244952	Sg StripLine 1.8m Hvit profil utenpåliggende slim	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofiler for utenpåliggende, hjørne-, innfelt eller rammeles monterig. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.	399.2	499	182	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3244955	Sg StripLine 1.8m Sort profil utenpåliggende soft	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofiler for utenpåliggende, hjørne-, innfelt eller rammeles monterig. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.	511.2	639	350	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3201133	Sg StripLine 10m Avskjerming Polycarbonat (PC)	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofiler for utenpåliggende, hjørne-, innfelt eller rammeles monterig. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.	519.2	649	322	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3202748	Sg StripLine 10m Sort Avskjerming Polycarbonat (PC)	LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofiler for utenpåliggende, hjørne-, innfelt eller rammeles monterig. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.	530.4	663	342	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3205418	Sg StripLine Hvit Innfelt endedeksel rund kit Polycarbonat (PC)	Endedeksel kit til hvit rund innfelt profil for Stripline Skaffelvere	28	35	1	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3205419	Sg StripLine Sort Innfelt endedeksel rund kit Polycarbonat (PC)	Endedeksel kit til sort rund innfelt profil for Stripline Skaffelvere	28	35	1	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3205420	Sg StripLine Hvit innsparkling endedeksel rund kit Polycarbonat	Endedeksel kit til hvit rund innsparklet profil for Stripline	28	35	1	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3205421	Sg StripLine Hvit utenpåliggende endedeksel rund kit Polycarbonat	Endedeksel kit til hvit rund utenpåliggende profil for Stripline	28	35	1	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3205422	Sg StripLine Sort utenpåliggende endedeksel rund kit Polycarbonat	Endedeksel kit til sort rund utenpåliggende profil for Stripline	28	35	1	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3209015	Sg StripLine 1.8m Rund Avskjerming Polycarbonat (PC)	Solid rund frontavskjerming i polycarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på.	173.6	217	97	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3209016	Sg StripLine Hvit Skjetevektøy Polycarbonat (PC)	Vektøy for å skjule Stripline	44.8	56	10	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3211064	Sg StripLine Hvit Endedeksel kit innfelt Polycarbonat (PC)	Endedeksel kit til hvit innfelt profil for Stripline	28	35	1	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3211065	Sg StripLine Sort Endedeksel kit innfelt Polycarbonat (PC)	Endedeksel kit til sort innfelt profil for Stripline	28	35	1	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3211066	Sg StripLine Hvit Endedeksel kit innsparkling Polycarbonat (PC)	Endedeksel kit til hvit innsparkling profil for Stripline	28	35	1	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3211067	Sg StripLine Hvit Endedeksel kit utenpåliggende Polycarbonat (P)	Endedeksel kit til hvit utenpåliggende profil for Stripline	28	35	1	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3211068	Sg StripLine Sort Endedeksel kit utenpåliggende Polycarbonat (P)	Endedeksel kit til sort utenpåliggende profil for Stripline	28	35	1	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3211069	Sg StripLine Hvit Endedeksel kit hjørne Polycarbonat (PC)	Endedeksel kit til hvit hjørne profil for Stripline	28	35	1	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3211070	Sg StripLine Sort Endedeksel kit hjørne Polycarbonat (PC)	Endedeksel kit til sort hjørne profil for Stripline	28	35	1	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3256051	Sg StripLine Hvit Endedeksel kit slim Polycarbonat (PC)	Endedeksel kit til hvit slim profil for Stripline	28	35	1	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3256052	Sg StripLine Sort Endedeksel kit slim Polycarbonat (PC)	Endedeksel kit til sort slim profil for Stripline	28	35	1	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3256053	Sg StripLine Hvit Endedeksel kit soft Polycarbonat (PC)	Bestillingsvare Endedeksel kit til sort soft profil for Stripline	33.6	42	1	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
3256054	Sg StripLine Sort Endedeksel kit soft Polycarbonat (PC)	Bestillingsvare Endedeksel kit til sort soft profil for Stripline	33.6	42	1	LED Stripe/Sg Stripline aluprofil	Sg Armaturen A/S
4500728	FUTUREHOME STRØMKONTROLL 2.0 SORT	Futurehome Strømkontroll inneholder et strømsyneringssystem som bidrar til å redusere ditt strømforbruk. I tillegg får man 35% av investeringen tilbake fra Enova (se enova.no for vilkår). Lag automagener og få kontroll på strømforkret basert på strømpriser, ukeplan, temperatur. - Må installeres av en elektriker. Pakken består av en Futurehome Smarthub II (CUBE-ZVO-EU), en HAN Sensor (GH201E), en Termostat (Co015) (svart) og ett 16A smart relé (Co019). Pakken danner utgangspunktet for smart styring av varmingsbereder og lignende apparat. Smarthub tilkobles hjemmenetverk. For å installere og bruke Futurehome må man benytte Futurehome mobilapplikasjon som kan lastes ned gratis på App Store og Google Play.	5960	7450	1500	SmarthusFuturehome	Futurehome
4500727	FUTUREHOME STRØMKONTROLL 2.0 HVIT	Futurehome Strømkontroll inneholder et strømsyneringssystem som bidrar til å redusere ditt strømforbruk. I tillegg får man 35% av investeringen tilbake fra Enova (se enova.no for vilkår). Lag automagener og få kontroll på strømforkret basert på strømpriser, ukeplan, temperatur. - Må installeres av en elektriker. Pakken består av en Futurehome Smarthub II (CUBE-ZVO-EU), en HAN Sensor (GH201E), en Termostat (Co002) (hvit) og ett 16A smart relé (Co019). Pakken danner utgangspunktet for smart styring av varmingsbereder og lignende apparat. Smarthub tilkobles hjemmenetverk. For å installere og bruke Futurehome må man benytte Futurehome mobilapplikasjon som kan lastes ned gratis på App Store og Google Play.	6079.2	7599	1500	SmarthusFuturehome	Futurehome
1400481	Sg Smart Switch Sort Front ABS	Frontier til Smart Switch	135.2	169	27	Smarthus/SG SMART	Sg Armaturen A/S

1202565	Sg VEGGB ENKEL 9-24mm 8-LØP STENDER METALL	Fleksibel løsning med doble og triple stusser. Boksene har seks 16 mm rørrørfanger som enkelt kan tas ut og da passer til 20 mm rør. I tillegg har den to rene 16 mm rørrørfanger. Alle rørrørfanger har metallfanger for låsing av K-rør. Stussene kan knepes av, og man kan snappe flere bokser inn i hverandre for å lage kombinasjoner. Kommer med solid stenderfeste. Har også hull for spiker. Stenderfestene er ikke ment for å fylles, men det kan fjernes ved behov. Feks for å lage kombinasjoner. Kan tilpasses veggkassetten fra 5-24 mm ved å skru på den gjengede utføringen. For ekstra tykke vegger er en dobbel utføringstilgjengelig som tilbehør, den gir 12 mm ekstra høyde. Kommer med pusseklokk og lettepropper. Solid og halogenfri PP-plast. Lokk i hvit og sort i fargebestandig polykarbonat finnes som tilbehør.	47.2	59	141	Elektromatrel/Tak og Veggboks/SG Veggboks	Sg Armaturen A/S
1202566	Sg VEGGBOKS ENKEL 8-LØP	Fleksibel løsning med doble og triple stusser. Boksene har seks 16 mm rørrørfanger som enkelt kan tas ut og da passer til 20 mm rør. I tillegg har den to rene 16 mm rørrørfanger. Alle rørrørfanger har metallfanger for låsing av K-rør. Stussene kan knepes av, og man kan snappe flere bokser inn i hverandre for å lage kombinasjoner. Har ikke stenderfester, men hull for spiker. Passer til vanlig veggkassetten (5-12 mm). Man kan plukke av to avstandsklosser, og den vil da passe til dobbel gips (21-24 mm). Kommer med pusseklokk og lettepropper. Solid og halogenfri PP-plast. Lokk i hvit og sort i fargebestandig polykarbonat finnes som tilbehør.	47.2	59	110	Elektromatrel/Tak og Veggboks/SG Veggboks	Sg Armaturen A/S
1202568	Sg VEGGBOKS ENKEL 21-36mm 8-LØP STENDER	Fleksibel løsning med doble og triple stusser. Boksene har seks 16 mm rørrørfanger som enkelt kan tas ut og da passer til 20 mm rør. I tillegg har den to rene 16 mm rørrørfanger. Alle rørrørfanger har metallfanger for låsing av K-rør. Stussene kan knepes av, og man kan snappe flere bokser inn i hverandre for å lage kombinasjoner. Kommer med solid stenderfeste. Har også hull for spiker. Stenderfestene er ikke ment for å fylles, men det kan fjernes ved behov. Feks for å lage kombinasjoner. Kan tilpasses veggkassetten fra 21-36 mm ved å skru på den gjengede utføringen. For ekstra tykke vegger er en dobbel utføringstilgjengelig som tilbehør, den gir 12 mm ekstra høyde. Kommer med pusseklokk og lettepropper. Solid og halogenfri PP-plast. Lokk i hvit og sort i fargebestandig polykarbonat finnes som tilbehør.	47.2	59	134	Elektromatrel/Tak og Veggboks/SG Veggboks	Sg Armaturen A/S
1202570	Sg VEGGBOKS 1,5 21/24mm 6-LØP STENDER VERT	Hverken veggboks. Fleksibel løsning med tre doble stusser, dvs seks 16 mm rørrørfanger som enkelt kan tas ut og da passer til 20 mm rør. Alle rørrørfanger har metallfanger for låsing av K-rør. Stussene kan knepes av, og man kan snappe flere bokser inn i hverandre for å lage kombinasjoner. Kommer med solid stenderfeste for vertikal orientering. (beteigner orienteringen på boksen når den monteres på vanlige stående stender). Har også hull for spiker. Stenderfestene er ikke ment for å fylles, men velger type som passer til planlagt veggkassetten. Men stenderfestet kan fjernes ved behov. Feks for å lage kombinasjoner. Kan tilpasses veggkassetten med utføringster som er 3 mm tykke. Et forhåndsmontert med en utføringster slik at den passer 24 mm veggkassetten. Denne kan tas av så du passer 21 mm veggkassetten, og det finnes ekstra utføringster som tilbehør for tykkere vegger. Kommer med pusseklokk og lettepropper. Solid og halogenfri PP-plast. Lokk i hvit og sort i fargebestandig polykarbonat finnes som tilbehør.	55.2	69	132	Elektromatrel/Tak og Veggboks/SG Veggboks	Sg Armaturen A/S
1202588	Sg VEGGBOKS ENKEL 9-24mm 8-LØP STENDER	Fleksibel løsning med doble og triple stusser. Boksene har seks 16 mm rørrørfanger som enkelt kan tas ut og da passer til 20 mm rør. I tillegg har den to rene 16 mm rørrørfanger. Alle rørrørfanger har metallfanger for låsing av K-rør. Stussene kan knepes av, og man kan snappe flere bokser inn i hverandre for å lage kombinasjoner. Kommer med solid stenderfeste. Har også hull for spiker. Stenderfestene er ikke ment for å fylles, men det kan fjernes ved behov. Feks for å lage kombinasjoner. Kan tilpasses veggkassetten fra 5-24 mm ved å skru på den gjengede utføringen. For ekstra tykke vegger er en dobbel utføringstilgjengelig som tilbehør, den gir 12 mm ekstra høyde. Kommer med pusseklokk og lettepropper. Solid og halogenfri PP-plast. Lokk i hvit og sort i fargebestandig polykarbonat finnes som tilbehør.	47.2	59	141	Elektromatrel/Tak og Veggboks/SG Veggboks	Sg Armaturen A/S
1203047	ONLINE VEGGBOKS 60 -71 6 LØPS-16/20 M/STENDERFEST	Probox 60 -71 6 løps 16/20 med stenderfeste. Stusser og stenderfeste demonteres fra boksen ved å brette stussen noe ut i øvre kant. Når låsingen er synlig vis stussen eller stenderfeste mot klokken og stussen er løs. Verktøy skal ikke brukes på stusser eller stenderfester. Når stussen er tatt av kan skjultstussen monteres ved å sette skjultstykke i stussuhull og dreies med klokken 90 grader. Twistline Probox stussås som brukes på Twistline bokser, skapmuffer og skjultmuffer er konstruert slik at når enkelt kan vis ut eller monteringen uten at stussås dekkelegges.	39.2	49	0	Elektromatrel/Tak og Veggboks/Veggbokser	Omninen AS
1203049	ONLINE VEGGBOKS 60 -1,5 6 LØPS 16/20 M/STENDERFEST	Probox 60 -1,5 stående 6 løps 16/20 stenderfeste. Stusser og stenderfeste demonteres fra boksen ved å brette stussen noe ut i øvre kant. Når låsingen er synlig vis stussen eller stenderfeste mot klokken og stussen er løs. Verktøy skal ikke brukes på stusser eller stenderfester. Når stussen er tatt av kan skjultstussen monteres ved å sette skjultstykke i stussuhull og dreies med klokken 90 grader. Twistline Probox stussås som brukes på Twistline bokser, skapmuffer og skjultmuffer er konstruert slik at når enkelt kan vis ut eller monteringen uten at stussås dekkelegges.	48	60	0	Elektromatrel/Tak og Veggboks/Veggbokser	Omninen AS
1203048	ONLINE VEGGBOKS 60 -71 4 LØPS-16/20 M/STENDERFEST	Probox 60 -71 4 løps 16/20 stenderfeste. Stusser og stenderfeste demonteres fra boksen ved å brette stussen noe ut i øvre kant. Når låsingen er synlig vis stussen eller stenderfeste mot klokken og stussen er løs. Verktøy skal ikke brukes på stusser eller stenderfester. Når stussen er tatt av kan skjultstussen monteres ved å sette skjultstykke i stussuhull og dreies med klokken 90 grader. Twistline Probox stussås som brukes på Twistline bokser, skapmuffer og skjultmuffer er konstruert slik at når enkelt kan vis ut eller monteringen uten at stussås dekkelegges.	43.2	54	0	Elektromatrel/Tak og Veggboks/Veggbokser	Omninen AS
1203050	ONLINE VEGGBOKS 60 -1,5 LUGG 6 LØPS 16/20 M/STENDERFEST	Probox 60 -1,5 liggende 6 løps 16/20 stenderfeste. Stusser og stenderfeste demonteres fra boksen ved å brette stussen noe ut i øvre kant. Når låsingen er synlig vis stussen eller stenderfeste mot klokken og stussen er løs. Verktøy skal ikke brukes på stusser eller stenderfester. Når stussen er tatt av kan skjultstussen monteres ved å sette skjultstykke i stussuhull og dreies med klokken 90 grader. Twistline Probox stussås som brukes på Twistline bokser, skapmuffer og skjultmuffer er konstruert slik at når enkelt kan vis ut eller monteringen uten at stussås dekkelegges.	55.2	69	0	Elektromatrel/Tak og Veggboks/Veggbokser	Omninen AS
3206178	MAC G2 Ø280 12W 1020LM CCT SENSOR	MAC G2 CCT er en plafondtaklampe for generell belysning i hjemmet, bod og andre rom. Valgfart fargetemperatur med CCT-bryter, 3000K/3500K/4000K. Armaturen har en hvittlakkert plateramme og kopp i opal akryl med jevn og fin lysfordeling. Rask og enkel belysningsmontering av koppen og sikring med skruer. Montering i tak eller på vegg med 3 skruer. 1 kabelringing bak. Hurtigkoblingsklemme 3x0,5-2,5mm ² . MAC G2 CCT finnes i 3 størrelser (Ø280, Ø360, Ø410), samt i variantene On/Off eller alternativt med HF-sensor On/Off.	560	700	550	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Solar
3206180	MAC G2 Ø360 18W 1530LM CCT SENSOR	MAC G2 CCT er en plafondtaklampe for generell belysning i hjemmet, bod og andre rom. Valgfart fargetemperatur med CCT-bryter, 3000K/3500K/4000K. Armaturen har en hvittlakkert plateramme og kopp i opal akryl med jevn og fin lysfordeling. Rask og enkel belysningsmontering av koppen og sikring med skruer. Montering i tak eller på vegg med 3 skruer. 1 kabelringing bak. Hurtigkoblingsklemme 3x0,5-2,5mm ² . MAC G2 CCT finnes i 3 størrelser (Ø280, Ø360, Ø410), samt i variantene On/Off eller alternativt med HF-sensor On/Off.	694.4	868	750	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Solar
3206182	MAC G2 Ø410 22W 1980LM CCT SENSOR	MAC G2 CCT er en plafondtaklampe for generell belysning i hjemmet, bod og andre rom. Valgfart fargetemperatur med CCT-bryter, 3000K/3500K/4000K. Armaturen har en hvittlakkert plateramme og kopp i opal akryl med jevn og fin lysfordeling. Rask og enkel belysningsmontering av koppen og sikring med skruer. Montering i tak eller på vegg med 3 skruer. 1 kabelringing bak. Hurtigkoblingsklemme 3x0,5-2,5mm ² . MAC G2 CCT finnes i 3 størrelser (Ø280, Ø360, Ø410), samt i variantene On/Off eller alternativt med HF-sensor On/Off.	784	980	850	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Solar

		MAC G2 CCT er en plafondtaklampe for generell belysning i hjemmet, bod og andre rom. Valgbar farge temperaturs med CCT- bryter, 3000K/3500K/4000K. Armaturen har en hulltakket plateramme og kopp i opal akryl med jevn og fin lysfordeling. Rask og enkel belysningsmontering av koppen og sikring med skruer. Montering: 1 tak eller på vegg med 3 skruer/hul. 1 kabelinnngang bak. Hurtigkoblingsklemme 3x0,5-2,5mm2. MAC G2 CCT finnes i 3 størrelser (Ø280, Ø360, Ø410), samt i variantene On/Off eller alternativt med HF-sensor On/Off.					
3206181	MAC G2 Ø 410 22W 1980LM CCT	Bestillingsvare	593.6	742	800	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Solar
		MAC G2 CCT er en plafondtaklampe for generell belysning i hjemmet, bod og andre rom. Valgbar farge temperaturs med CCT- bryter, 3000K/3500K/4000K. Armaturen har en hulltakket plateramme og kopp i opal akryl med jevn og fin lysfordeling. Rask og enkel belysningsmontering av koppen og sikring med skruer. Montering: 1 tak eller på vegg med 3 skruer/hul. 1 kabelinnngang bak. Hurtigkoblingsklemme 3x0,5-2,5mm2. MAC G2 CCT finnes i 3 størrelser (Ø280, Ø360, Ø410), samt i variantene On/Off eller alternativt med HF-sensor On/Off.					
3206177	MAC 280 LED 12W/840 1020LM	Bestillingsvare	330.4	413	500	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Solar
		MAC G2 CCT er en plafondtaklampe for generell belysning i hjemmet, bod og andre rom. Valgbar farge temperaturs med CCT- bryter, 3000K/3500K/4000K. Armaturen har en hulltakket plateramme og kopp i opal akryl med jevn og fin lysfordeling. Rask og enkel belysningsmontering av koppen og sikring med skruer. Montering: 1 tak eller på vegg med 3 skruer/hul. 1 kabelinnngang bak. Hurtigkoblingsklemme 3x0,5-2,5mm2. MAC G2 CCT finnes i 3 størrelser (Ø280, Ø360, Ø410), samt i variantene On/Off eller alternativt med HF-sensor On/Off.					
3206179	MAC G2 Ø 360 18W 1530LM CCT	Fleksibel universalarmatur med skydbare, fjærbelastede og låsbare gavler som forenkler installasjon. Utskift med DIP-switch som gjør det mulig å enkelt bytte mellom 4 stk. ulike effektkategori, noe som gjør denne armaturen til en reell problemløser. For montering i f.eks. parkeringshus, skoler, vaskerom, bodet etc. D-mærket.	489.6	612	700	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Solar
		Montering Direkte mot tak					
		Tilkobling Ti hurtigkoblingsklemme 5x2,5 mm², en ved hver gav. Inkl. overkoblingsledning 502,5 mm². Kabelinnføring via to membranmonterte innføringshul Ø 20 mm på armaturens overside og Ø 20 mm knockout-hul, et i hver gav.					
		Utførelse Stamme av hulltakket aluminium, opal skjerm i polykarbonat.					
		Sikring B10 6MR211: 20 stk. B16 6MR211: 32 stk. C10 6MR211: 20 stk. C16 6MR211: 32 stk.	575.2	719	2500	Næringsbelysning/Industribelysning Malmbergs/Næringsbelysning/Kontorarmatur	Malmbergs
7298109	Universalarmatur Breda Bas LED, 22-39W, 120lm/W, 4000K, IP40	Braketten for montering av belysningsarmaturer på vegg. Braketten kan brukes for å montere armaturer enten 90° rett nedover eller 45° vinklet utover. Monteringskravene for armatur medfølger. Feste til vegg kjøpes separat. Leveres i par.					
7910438	Veggbrakett 45°/90°, Varmfrosinkt, 2 stk	Bestillingsvare	255.2	319	800	Næringsbelysning/Industribelysning Malmbergs/Næringsbelysning/Kontorarmatur	Malmbergs
		Robust, energieffektiv og lettmontert industriarmatur med høy kapasitetsklasse som tillater vinklet løfte miljøer. Separate koblingsrom i gavlene, montert overkobling som standard. D-mærket. Justerbar effekt i to trinn via DIP-switch. Egnet for montering i f.eks. parkeringshus, bodet og lagerlokaler.					
		Montering Nøkkehull for montering direkte i tak, integrert wireoppheng med krok og løsning av krok ved montering på line, montering mot skinn.					
		Tilkobling Ti hurtigkoblingsklemme 3x1,5mm², en i hver gav. Inkl. overkoblingsledning 301,5mm².					
		Kabelinnføring diameter 20 mm i hver gav, med kabelgjennomføring i begge ender og gumripakning.					
		Utførelse Gå skamme av polykarbonat, opal skjerm av polykarbonat. Inkl. LED-modul og driver.					
		Avsikring B10 6MR211: 17 stk. B16 6MR211: 27 stk. C10 6MR211: 24 stk. C16 6MR211: 30 stk.	436.8	546	970	Næringsbelysning/Industribelysning Malmbergs	Malmbergs
7298128	Industriarmatur Inda Bas LED, 22-30W, IP65, 4000K, 160lm/W	Vegg lampe med bakplate og frontdeksel i galvanisert stål, frontdeksel lakkert sort. Lysr opp og ned. Klart glass. Mandal leveres i følgende galvanisert stål og sort. LED lyskilder medfølger (seem hvt 2700K).					
3101962	Norlys Mandal 1373 vegglampe/utelys , sort, LED, IP44, KL I	Leveringsfclid Skaffelavare	1142.4	1428	970	Utebelysning/Nordlys vegglamper opp/med lys,Utebelysning/Nordlys vegglamper i veggkjøld	Norlys AS
		Mindownlight som gir et flott, stemningsfullt lys for montering innendørs i vindu, skap og veggnisjer. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med hvit eller sort overflate med 15° eller 36° refleksor. Nano Tilt kan i tillegg vippes opp til 30°. Tre drivere tilgjengelig: faseavsnitt, 1-10V/impuls og faseavsnitt/impuls (selges separat). Lav innbyggingshøyde og enkel montering.	255.2	319	42	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning	Sg Armaturen A/S
3219281	Sg NANO TILT IN/OUT SORT 4W LED 3000K 36D						
		Mindownlight som gir et flott, stemningsfullt lys for montering innendørs i vindu, skap og veggnisjer. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med hvit eller sort overflate med 15° eller 36° refleksor. Nano Tilt kan i tillegg vippes opp til 30°. Tre drivere tilgjengelig: faseavsnitt, 1-10V/impuls og faseavsnitt/impuls (selges separat). Lav innbyggingshøyde og enkel montering.	231.2	289	42	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning	Sg Armaturen A/S
3219280	Sg NANO TILT IN/OUT SORT 4W LED 2700K 36D						
		Mindownlight som gir et flott, stemningsfullt lys for montering innendørs i vindu, skap og veggnisjer. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med hvit eller sort overflate med 15° eller 36° refleksor. Nano Tilt kan i tillegg vippes opp til 30°. Tre drivere tilgjengelig: faseavsnitt, 1-10V/impuls og faseavsnitt/impuls (selges separat). Lav innbyggingshøyde og enkel montering.	239.2	299	42	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning	Sg Armaturen A/S
3219279	Sg NANO TILT IN/OUT HVIT 4W LED 4000K 36D	Bestillingsvare					
		Mindownlight som gir et flott, stemningsfullt lys for montering innendørs i vindu, skap og veggnisjer. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med hvit eller sort overflate med 15° eller 36° refleksor. Nano Tilt kan i tillegg vippes opp til 30°. Tre drivere tilgjengelig: faseavsnitt, 1-10V/impuls og faseavsnitt/impuls (selges separat). Lav innbyggingshøyde og enkel montering.	255.2	319	42	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning	Sg Armaturen A/S
3219278	Sg NANO TILT IN/OUT HVIT 4W LED 3000K 36D						
		Mindownlight som gir et flott, stemningsfullt lys for montering innendørs i vindu, skap og veggnisjer. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med hvit eller sort overflate med 15° eller 36° refleksor. Nano Tilt kan i tillegg vippes opp til 30°. Tre drivere tilgjengelig: faseavsnitt, 1-10V/impuls og faseavsnitt/impuls (selges separat). Lav innbyggingshøyde og enkel montering.	231.2	289	42	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning	Sg Armaturen A/S
3219277	Sg NANO TILT IN/OUT HVIT 4W LED 2700K 36D						
		Mindownlight som gir et flott, stemningsfullt lys for montering innendørs i vindu, skap og veggnisjer. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med sort overflate med 36° refleksor. Tre drivere tilgjengelig: faseavsnitt, 1-10V/impuls og faseavsnitt/impuls (selges separat). Lav innbyggingshøyde og enkel montering.	191.2	239	36	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning	Sg Armaturen A/S
3203326	Sg NANO SORT 1W LED 3000K 36D						

		Mindownlight som gir et flott, slørningsfullt lys for montering innendørs i vindu, skap og veggnisjer. Produktet i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med hvit overflate med 15° eller 36° refleksor. Nano Tili kan i tillegg vipes opp til 30°. Tre drivere tilgjengelig: 1-10V/impuls, faseavvint og faseavvint/impuls (selges separat). Lav innbyggingshøyde og enkel montering. Beskyttelsesklasse IP44.					
3200844	Sg NANO MATT-HVIT 3000K 36D	Bestillingsvare	197.6	247	24	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning	Sg Armaturen A/S
3200842	Sg NANO MATT-HVIT 3000K 15D	Bestillingsvare	183.2	229	24	Innebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning	Sg Armaturen A/S
3102605	R-LINE VENUS 360 8W WARMDIM OUTDOOR MATT HVIT	R-LINE VENUS 360 8W WARMDIM OUTDOOR HVIT	364	455	0	DownlightsLED Innv Utendørs downlight	Ramo Light AS
7600046	Photon, Oppladbar arbeidsbelysning, IP54, 20W	Liten, men kraftig arbeidslampe som er batteridrevet. Utsyrt med vinklingsbart stativ, magnetfeste og en gripe-ring, som gir et bredt bruksområde. 1xUSB 5.0V/1.0A.	439.2	549	420	Næringsbelysning/Arbeidslamper	Malmbergs
7600045	Photon, Oppladbar arbeidsbelysning, IP54, 10W	Liten, men kraftig arbeidslampe som er batteridrevet. Utsyrt med vinklingsbart stativ, magnetfeste og en gripe-ring, som gir et bredt bruksområde. 1xUSB 5.0V/1.0A.	212.8	266	290	Næringsbelysning/Arbeidslamper	Malmbergs
5401243	Plejd Termostat EW	TRM-01 er en termostat for elektrisk gulvvarme med en skjerm for å styre og vise temperatur og varmestatus. Den kan felle en led på inntil 16 A, har innebygd romfater og medfølgende gulvflater. Den kan også brukes med eksisterende gulvflater eller som regulator (PWM). TRM-01 kan automatiseres for energisparing, gjennom f. eks. dag- og nattsberking. Med en Gateway (GWY-01, ikke inkludert) kan produktet fjernstyres. Passer med pottehv ramme ELKOB.	740.8	926	83	Smarthus/Plejd	Plejd AS
5401245	Plejd Termostat AW	TRM-01 er en termostat for elektrisk gulvvarme med en skjerm for å styre og vise temperatur og varmestatus. Den kan felle en led på inntil 16 A, har innebygd romfater og medfølgende gulvflater. Den kan også brukes med eksisterende gulvflater eller som regulator (PWM). TRM-01 kan automatiseres for energisparing, gjennom f. eks. dag- og nattsberking. Med en Gateway (GWY-01, ikke inkludert) kan produktet fjernstyres. Passer med pottehv ramme SGB.	740.8	926	83	Smarthus/Plejd	Plejd AS
5400782	Plejd Termostat SA	TRM-01 er en termostat for elektrisk gulvvarme med en skjerm for å styre og vise temperatur og varmestatus. Den kan felle en led på inntil 16 A, har innebygd romfater og medfølgende gulvflater. Den kan også brukes med eksisterende gulvflater eller som regulator (PWM). TRM-01 kan automatiseres for energisparing, gjennom f. eks. dag- og nattsberking. Med en Gateway (GWY-01, ikke inkludert) kan produktet fjernstyres. Passer med pottehv ramme EXACTB.	756	945	83	Smarthus/Plejd	Plejd AS
3225357	mini-D 3W 230lm 2700K 30° IP44 Sort	Miniatyrdownlight for innfelling. Integrert dimbar LED driver som kan dimmes til et meget lavt nivå. 230V / 3W / 30 grader strålevinkel. Klasse 2 IP44. #M8226: Linseoptikk. #M8226: 84.000 timer L70B50 Ta 25°C #M8226: Ra>90 #M8226: Meget kompakte mål. #M8226: Strålevinkel: 20°(2W) 30°(3W) #M8226: Utallige bruksområder. #M8226: Dimbar til meget lavt nivå. #M8226: Kan monteres utendørs. #M8226: Komplet med LED-driver. #M8226: Komplet med 2m kabel.	358.4	448	95	DownlightsLED DownlightInnebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning	UNILAMP
3225358	mini-D 3W 230lm 3000K 30° IP44 Sort	Miniatyrdownlight for innfelling. Integrert dimbar LED driver som kan dimmes til et meget lavt nivå. 230V / 3W / 30 grader strålevinkel. Klasse 2 IP44. #M8226: Linseoptikk. #M8226: 84.000 timer L70B50 Ta 25°C #M8226: Ra>90 #M8226: Meget kompakte mål. #M8226: Strålevinkel: 20°(2W) 30°(3W) #M8226: Utallige bruksområder. #M8226: Dimbar til meget lavt nivå. #M8226: Kan monteres utendørs. #M8226: Komplet med LED-driver. #M8226: Komplet med 2m kabel.	358.4	448	97	DownlightsLED DownlightInnebelysning/Benk og møbelbelysning/Innfelt møbelbelysning	UNILAMP
3800060	R-line 5W GU10 2700K 36° HVIT	Dimbar GU10 pære Watt: 6W Lumen: 400lm Lysfarge: 2700K Lysspredning: 40° Farge: Hvit	119.2	149	25	LED-pærer/GU10 Pærer	Ramo Light AS
3306185	9W CONLUX LEDP/ERE A60 E27 FOTOCELLE	LED pære med fotocelle innebygget Watt: 9W Lumen: 800 lm Farge: 2700K Sokkel: E27 Levetid: 15.000T Fotocelle: Lysst skruer seg automatisk på når det er mørkt, og skruer seg av når det er lyst.	48	60	0	LED-pærer/Skruingspære LED	Led Lys AS
3306190	4W CONLUX LEDP/ERE C35 E14 AMBER DIMBAR	DIMBAR Led filament pære E14 2200K 4W Lumen: 360 lm Farge: 2200 K Sokkel: E14 Levetid: 15.000 t	39.2	49	0	LED-pærer/E14 Pærer	Led Lys AS
3306189	4W CONLUX LEDP/ERE C35 E14 KLAR DIMBAR	DIMBAR Led filament pære E14 2700K 4W Lumen: 380 lm Farge: 2700 K Sokkel: E14 Levetid: 15.000 t	36	45	0	LED-pærer/E14 Pærer	Led Lys AS
6407221	GSM Eco Controller 3 (LTE-M)	GSM Eco Controller 3 er en sentralenhet for montering i skriningskåpet som bruker 4G / LTE klasse M1 mobiltett for å holde kontroll på alt ett er som du ønsker det skal være. Du trenger ikke tenke på internett, alt går via GSM nettett. Enheten må ha stabil 4G dekning for å fungere. Med ferdig montert SIM-kort for Sikom Living appen har vi gjort det enkelt å komme i gang. Siden enheten skal stå i et skriningskåp og Norge er et langt land med høye fjell og dypt daler, har den eksisterende antenne for best mulig mottak. Kapasiteten skal passe de aller fleste hus og boliger, hele 64 bidrags enheter kan meldes inn i sentralen og grupperes etter eget ønske. Foreløpig utsolgt. Forventes inn primo desember 2025.	4792	5990	200	Smarthus/Sikom	SIKOM

5430566	Heatlit Z-TRM6 White RAL9003	Smart termostat. Heatlit Z-TRM6 er en elektronisk termostat designet for elektrisk oppvarming og varmløst varme. Termostaten styres gjennom Z-Wave nettnet, eller via knappene på fronten av termostaten. Termostaten har et brukervenlig grensesnitt. Heatlit Z-TRM6 har 3 moduser; Heat - Cool og Eco. Monteres i standard veggbocks og passer inn i System 55 rammer. Termostaten har metallramme for solid innfesting i veggbocks. Den har en intern temperaturføler, men kan også tilkoples to eksterne temperaturfølere. Heatlit Z-TRM6 har aktiv strømmåling og gir deg oversikt over forbruket i sanntid. Den lar deg også stille inn effekten manuelt hvis termostaten skal kobles til en kontaktor. Produktet har implementert ZeroX™ teknologi. Denne tekniske løsningen sørger for at releet står inn og ut ved 0V, dermed oppnår vi betydelig lengre levetid på releet. Termostaten lar deg sette assosiasjoner som gjør den til en mastertermostat. Den kan kontrollere opp til 10 termostater og 10 eksterne relser f. eks veggpluggen. Termostaten tåler en resistiv last på maks 16A/3600W ved 230VAC. Vi anbefaler bruk av kontaktor for laster over 13A. Termostaten er designet for resistive laster. Ved bruk av store resistive laster, samt kapasitive eller induktive laster, skal det benyttes en kontaktor.	1000	1250	167	Smartbus/Heatlit	Thermo-floor
5430567	Heatlit Z-TRM6 White RAL9010	Smart termostat. Heatlit Z-TRM6 er en elektronisk termostat designet for elektrisk oppvarming og varmløst varme. Termostaten styres gjennom Z-Wave nettnet, eller via knappene på fronten av termostaten. Termostaten har et brukervenlig grensesnitt. Heatlit Z-TRM6 har 3 moduser; Heat - Cool og Eco. Monteres i standard veggbocks og passer inn i System 55 rammer. Termostaten har metallramme for solid innfesting i veggbocks. Den har en intern temperaturføler, men kan også tilkoples to eksterne temperaturfølere. Heatlit Z-TRM6 har aktiv strømmåling og gir deg oversikt over forbruket i sanntid. Den lar deg også stille inn effekten manuelt hvis termostaten skal kobles til en kontaktor. Produktet har implementert ZeroX™ teknologi. Denne tekniske løsningen sørger for at releet står inn og ut ved 0V, dermed oppnår vi betydelig lengre levetid på releet. Termostaten lar deg sette assosiasjoner som gjør den til en mastertermostat. Den kan kontrollere opp til 10 termostater og 10 eksterne relser f. eks veggpluggen. Termostaten tåler en resistiv last på maks 16A/3600W ved 230VAC. Vi anbefaler bruk av kontaktor for laster over 13A. Termostaten er designet for resistive laster. Ved bruk av store resistive laster, samt kapasitive eller induktive laster, skal det benyttes en kontaktor.	1036	1295	165	Smartbus/Heatlit	Thermo-floor
3104393	Sg Curve Direct Hvit 550lm 3000K Ra>gt;80 Faseavsnitt	Buett, sterk veggarmatur som passer like godt innendørs som utendørs. Kan monteres både horisontalt og vertikalt. Finnes som opp-medlys eller kun nedlys (direct). Armaturen har integrert LED-lyskilde, og er dimbar med faseavsnittdimmer. Bestillingsvare	1148	1435	1400	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3104396	Sg Curve Direct Grafit 530lm 2700K Ra>gt;80 Faseavsnitt	Buett, sterk veggarmatur som passer like godt innendørs som utendørs. Kan monteres både horisontalt og vertikalt. Finnes som opp-medlys eller kun nedlys (direct). Armaturen har integrert LED-lyskilde, og er dimbar med faseavsnittdimmer. Bestillingsvare	1148	1435	1400	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3133992	Sg Arlon Sort 920lm 2700K Ra>gt;80 Faseavsnitt	Effektiv og moderne armatur i trykkestøpt, pulverlakkert aluminium. Lyskilden er innfelt og litt skråstilt, og er dermed godt egnet for belysning av ganger, korridorer og lignende på grunn av lav blending. Kan dimmes med faseavsnitt-dimmer. Enkel installasjon med monteringsboksplate, to kabelinganger og hurtigkobling. Kan også brukes som opplys.	1023.2	1279	1350	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3133994	Sg Arlon Hvit 1100lm 2700K Ra>gt;80 Faseavsnitt	Effektiv og moderne armatur i trykkestøpt, pulverlakkert aluminium. Lyskilden er innfelt og litt skråstilt, og er dermed godt egnet for belysning av ganger, korridorer og lignende på grunn av lav blending. Kan dimmes med faseavsnitt-dimmer. Enkel installasjon med monteringsboksplate, to kabelinganger og hurtigkobling. Kan også brukes som opplys.	1023.2	1279	1350	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3127055	Sg Arlon Round Corten 790lm 2700K Ra>gt;80 Faseavsnitt	Slank, stilren veggarmatur med inntrukket, litt skråstilt lyskilde. Godt egnet for ved for eksempel ganger eller i korridorer. Svært effektiv med høy lumen per Watt. Kan dimmes med faseavsnitt-dimmer. Enkel installasjon med monteringsboksplate, to kabelinganger og hurtigkobling. Høy kvalitet i trykkestøpt, pulverlakkert aluminium. Kan også brukes på støpe. Bestillingsvare	1136	1420	1295	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3133990	Sg Arlon Round Hvit 1050lm 2700K Ra>gt;80 Faseavsnitt	Slank, stilren veggarmatur med inntrukket, litt skråstilt lyskilde. Godt egnet for ved for eksempel ganger eller i korridorer. Svært effektiv med høy lumen per Watt. Kan dimmes med faseavsnitt-dimmer. Enkel installasjon med monteringsboksplate, to kabelinganger og hurtigkobling. Høy kvalitet i trykkestøpt, pulverlakkert aluminium. Kan også brukes på støpe.	1023.2	1279	1295	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3133988	Sg Arlon Round Sort 790lm 2700K Ra>gt;80 Faseavsnitt	Slank, stilren veggarmatur med inntrukket, litt skråstilt lyskilde. Godt egnet for ved for eksempel ganger eller i korridorer. Svært effektiv med høy lumen per Watt. Kan dimmes med faseavsnitt-dimmer. Enkel installasjon med monteringsboksplate, to kabelinganger og hurtigkobling. Høy kvalitet i trykkestøpt, pulverlakkert aluminium. Kan også brukes på støpe.	1023.2	1279	1295	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
3133996	Sg Arlon Round Sort Stolpebeslag	Stolpebrakett til Arlon Round i sort.	183.2	229	320	Utbelysning/Vegglamper & veggskjold	Sg Armaturen A/S
105544	Optoga Clara AC 10.230 IP65 Led lyskilde til downlights.	Optoga, Clara AC, Led Lysskilde til utelys blant annet fra SG. Clara AC : IP65 NEW IMPROVED VERSION For bollards and outdoor lights Power 4W 6W 10W CCT 2200K 2700K 3000K 4000K CRI Ra=80 Ra=90 Optics 100° IP cover diffused 100° IP65 cover Bestillingsvare. Spjekk med oss for leveringstider. Vi fører kun varianten med 32 led, 10 watt, dimbar, 3000K farge temperat.	656	820	35	Innbelysning/Reservedeler	Optoga AB

103050	Optoga-Felicia led lyskilde til downlights, FelicaED.4.350.1.927-2	FelicaED.4.350.1.927-25 Optoga, Felicia, Led Lyskilde til downlights fra SG. kan enkelt byttes ut uten at det krever elektriker. Felicia ED For decorative lights and boats Power 1W 4W Flux 90lm 170lm CRI Ra=90 Optics 20° 130° Cove	236	295	20	Innebelysning/Reservevedler	Optoga AB
105436	Optoga-Clara ED.12 , led lyskilde til downlights,	Optoga, Clara Led Lyskilde til downlights fra SG. kan enkelt byttes ut uten at det krever elektriker. For bedlights Power 4W Flux 350lm CRI Ra=97 (R8-98) Optics 40° Fullstendig betegnelser: Clara ED.12.350.3.830-40 3000K Max 700mA max 9 W V2.1.2.0, TolMax=65C 301-1 0000047. Vi har den nå kun i 2700K	290.4	363	20	Innebelysning/Reservevedler	Optoga AB
1067312	IFSI-EMC 1kV 2x2,5/2,5 m/Al-skjerm, Selges pr. meter	IFSI-EMC m/Al-skjerm er en halogenfri installasjonskabel, med PEK (XLPE) isolerte ledere av kobber. Lederne er runde og solide i henhold IEC 60228 kl. 1. Konstruksjonene med Al-skjerm fra 1,5 til 6 mm² har skjerm av aluminiumsbånd i kontakt med solid jordleder av kobber. For 1,5 og 2,5 mm² er skjermen konstruert som heldekkende med overlapp. Skjerm for tversnittene 4 og 6 mm² har en åpningslengde på 4 mm (ikke større enn 4 mm). Dette kan ha betydning for meget sensitive EMC applikasjoner, men begge konstruksjonene oppfyller generelle krav til EMC (elektromagnetisk kompatibilitet). IFSI-EMC med Cu-skjerm eller RHEVFLX kan vurderes i så måte, avhengig av applikasjon. Ytre kappe i svart UV-beskyttende utførelse. Anbefalt bruk i alle slags rom, samt utendørs. Kan forlegges direkte i jord uten ekstra beskyttelse. Tetting av kabeltapper: Hvis kabelen kappes, og lampen(e) blir fagende utendørs, må kabeltapper festes øyeblikkelig. Dette for å unngå inntrengning av vann i leder som kan føre til korrosjon. Minimum installasjonstemperatur: 0 grader Celsius	40	50	183	ElektronatriellKabelPFSP Kabel	NEXANS NORWAY AS
DS05	Hytronik Daylight Sensor, DS05	Daglysensensor fra Hytronik. Egnetlig en skumringsbryter, men den har ikke strekkavlastning og IP20, så den må monteres i en tett boks med strekkavlastning. Kobles direkte til 230 volt og styrer L-fasen. Max last 400 watt med lysrør, sparepærer eller LED lamper. Kan stille inn daglysnivå fra 2 lux til 500 lux.	180	225	20	Innebelysning/Reservevedler	HYTRONIK
HC009S	Hytronik Lighting Control Switch, HC009S	Lysstyringsenhet Hytronik med deteksjon av bevegelse og omgivelseslys. Sensoren kan monteres separat fra styringsenheten, og er derved IP65 for utendørs montering. Kobles direkte til 230 volt og styrer L-fasen. Max last 400 watt med lysrør, sparepærer eller LED lamper. Kan stille inn daglysnivå fra 2 lux til 50 lux i tillegg til følsomhet på bevegelse og hvor lenge den skal ligge inne etter siste detekterte bevegelse.	180	225	0	Innebelysning/Reservevedler	HYTRONIK

		MD-70 NXT Tune er neste generasjons downlight med høy fargegjengivelse, som får deg til å oppleve fargene med levende. Fargetemperaturen endres ved dimming for å kunne skape en koselig belysning. Fra det laveste dimmenivået på 1900K til det høyeste dimmenivået på 3000K. For enkelt montering. Godkjent for montering i normalt brennbart materiale og direkte mot isolering. Kobles til hurtigkoblingsklemme 4x2,5 mm². Viderekoblingsbar og med strekkavlaster for kabel. Dimbar med bakkantstyrttransistordimmer (RC).				
		Spesifikasjoner				
		Beskyttelsesklasse II				
		Dimbar Ja				
		Effekt 7W				
		Fabrikkat Malmbergs Pro				
		Farge Hvit				
		Fargegjengivelse Ra90				
		Fargetemperatur 1900-3000K				
		Fargetoleranse 5 SDCM				
		For hull (Ø) 80 mm				
		Garanti 5 år				
		Innbyggingsdybde 37 mm				
		Kapslingsklasse IP44				
		Lysfluks 710 lm				
		Lysstyrke 720 cd				
		Mål (DxH) 90x39 mm				
		Sertifikat Intertek S-mærket, CE				
		Spennning 230V				
		Sprednings vinkel 40°				
9974825	Downlight MD-70 NXT Tune, 710 lm, 1900-3000K, 230V, IP44	Vippbar 25°	288	360	200	DownlightsMalmbergs
3234247	Sg Zip 230V Innfelt Hvit Sentertilkobling	ZIP INNFELT SENTERTILKOBLING HVIT	239.2	299	180	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM
3234248	Sg Zip 230V Innfelt Sort Sentertilkobling	ZIP INNFELT SENTERTILKOBLING SORT	239.2	299	180	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM
3205389	Sg Zip 230V Hvit Sentertilkobling	Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pender med ultrasmale tilkoblingsadaptere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjutter og koblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.	223.2	279	100	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM
3205390	Sg Zip 230V Sort Sentertilkobling	Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pender med ultrasmale tilkoblingsadaptere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjutter og koblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.	228	285	100	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM
3234244	Sg Zip 230V Innfelt Sort Skinne 1,8m	ZIP INNFELT SKINNE 1,8m SORT	855.2	1069	1010	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM
3234243	Sg Zip 230V Innfelt Hvit Skinne 1,8m	ZIP INNFELT SKINNE 1,8m HVIT	855.2	1069	1030	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM
3120053	Noriys KLART GLASS TIL BERN	Reserve glass Leveringstid 1Skaffevarer	347.2	434	1850	Utelysning/Nordiys vegglamper & veggskjold
3120054	Noriys FROSTET GLASS TIL BERN	Reserve glass Leveringstid 1Skaffevarer	423.2	529	1850	Utelysning/Nordiys vegglamper & veggskjold
3120059	Noriys KLAR KUPPEL FOR COMO/FIRENZE	Reserve glass Bestillingsvarer	308	385	149	Utelysning/Nordiys vegglamper klassisk

3304723	Plejd Veggarmatur Smart stikk Svart	OUT-G2-U er en smart utendørs veggarmatur med tunable white og innebygd LED, designet for å lyse opp for eksempel fasader. Den har to uttak som styres samtidig via appen eller gjennom andre produkter fra Plejd. Produktet har innebygde tidsfunksjoner som astrour for automatisk aktivering og deaktivering ved soloppgang og solnedgang. Produktet har også integrert batteribackup som holder tidsfunksjoner aktive selv ved strømbrytt. OUT-G2-U støtter tunable, som betyr justerbar farge temperatør, og kan også settes til en fast temperatur eller dim-to-warm. Innstillingene konfigureres enkelt i Plejd-appen. Svart.	1536	1920	1300	Smartus/Plejd.Utebelysning/Plejd utebelysning/Utebelysning/Utelamper med kontakt	Plejd AS
3304722	Plejd Veggarmatur Smart stikk Grå	OUT-G2-U er en smart utendørs veggarmatur med tunable white og innebygd LED, designet for å lyse opp for eksempel fasader. Den har to uttak som styres samtidig via appen eller gjennom andre produkter fra Plejd. Produktet har innebygde tidsfunksjoner som astrour for automatisk aktivering og deaktivering ved soloppgang og solnedgang. Produktet har også integrert batteribackup som holder tidsfunksjoner aktive selv ved strømbrytt. OUT-G2-U støtter tunable, som betyr justerbar farge temperatør, og kan også settes til en fast temperatur eller dim-to-warm. Innstillingene konfigureres enkelt i Plejd-appen. Grå.	1536	1920	1300	Smartus/Plejd.Utebelysning/Plejd utebelysning/Utebelysning/Utelamper med kontakt	Plejd AS
3304721	Plejd Veggarmatur Smart stikk Hvit	OUT-G2-U er en smart utendørs veggarmatur med tunable white og innebygd LED, designet for å lyse opp for eksempel fasader. Den har to uttak som styres samtidig via appen eller gjennom andre produkter fra Plejd. Produktet har innebygde tidsfunksjoner som astrour for automatisk aktivering og deaktivering ved soloppgang og solnedgang. Produktet har også integrert batteribackup som holder tidsfunksjoner aktive selv ved strømbrytt. OUT-G2-U støtter tunable, som betyr justerbar farge temperatør, og kan også settes til en fast temperatur eller dim-to-warm. Innstillingene konfigureres enkelt i Plejd-appen. Hvit.	1536	1920	1300	Smartus/Plejd.Utebelysning/Plejd utebelysning/Utebelysning/Utelamper med kontakt	Plejd AS
3304716	Plejd Veggarmatur Sort	OUT-G2 er en smart utendørs veggarmatur med tunable white og innebygd LED, designet for å lyse opp for eksempel fasader. Produktet har innebygde tidsfunksjoner som astrour for automatisk aktivering og deaktivering ved soloppgang og solnedgang. Produktet har også integrert batteribackup som holder tidsfunksjoner aktive selv ved strømbrytt. OUT-G2 støtter tunable, som betyr justerbar farge temperatør, og kan også settes til en fast temperatur eller dim-to-warm. Innstillingene konfigureres enkelt i Plejd-appen. Svart.	1440	1800	1300	Utebelysning/Plejd utebelysning	Plejd AS
3304715	Plejd Veggarmatur Grå 2	OUT-G2 er en smart utendørs veggarmatur med tunable white og innebygd LED, designet for å lyse opp for eksempel fasader. Produktet har innebygde tidsfunksjoner som astrour for automatisk aktivering og deaktivering ved soloppgang og solnedgang. Produktet har også integrert batteribackup som holder tidsfunksjoner aktive selv ved strømbrytt. OUT-G2 støtter tunable, som betyr justerbar farge temperatør, og kan også settes til en fast temperatur eller dim-to-warm. Innstillingene konfigureres enkelt i Plejd-appen. Grå.	1440	1800	1300	Utebelysning/Plejd utebelysning	Plejd AS
3304714	Plejd Veggarmatur Hvit 2	OUT-G2 er en smart utendørs veggarmatur med tunable white og innebygd LED, designet for å lyse opp for eksempel fasader. Produktet har innebygde tidsfunksjoner som astrour for automatisk aktivering og deaktivering ved soloppgang og solnedgang. Produktet har også integrert batteribackup som holder tidsfunksjoner aktive selv ved strømbrytt. OUT-G2 støtter tunable, som betyr justerbar farge temperatør, og kan også settes til en fast temperatur eller dim-to-warm. Innstillingene konfigureres enkelt i Plejd-appen. Hvit.	1440	1800	1300	Utebelysning/Plejd utebelysning	Plejd AS
3209689	LED WORKLIGHT 1X20W 840 STATIV	LED Worklight Tripod 1x20W 1700lm 4000K sort/orange Fleksibelt LED arbeidslys med stativ. Kan fås med både 1 eller to floodlights. Hodet kan dreies 360° og vippes i 180°. Høyden kan justeres (enhengs av model) opp til 180cm. Du sparer opp til 80% i energi sammenlignet med halogen arbeidslamper. Matt glass sørger for et ensartet lys, som er perfekt til arbeidet i garasjen, kjelleren eller på verkstedet. Fås i tre størrelser, og all nødvendig tilbehør medfølger.	391.2	489	2980	Næringsbelysning/Arbeidslamper	Solar
3209691	LED WORKLIGHT 1X30W 840 STATIV	LED Worklight Tripod 1x30W 2700lm 4000K sort/orange Fleksibelt LED arbeidslys med stativ. Kan fås med både 1 eller to floodlights. Hodet kan dreies 360° og vippes i 180°. Høyden kan justeres (enhengs av model) opp til 180cm. Du sparer opp til 80% i energi sammenlignet med halogen arbeidslamper. Matt glass sørger for et ensartet lys, som er perfekt til arbeidet i garasjen, kjelleren eller på verkstedet. Fås i tre størrelser, og all nødvendig tilbehør medfølger.	543.2	679	3500	Næringsbelysning/Arbeidslamper	Solar
3209695	LED WORKLIGHT 20W 840 R-STAND SOCKET	LED Worklight R-stand 1x20W 1700lm 4000K sort/orange	655.2	819	2396	Næringsbelysning/Arbeidslamper	Solar
3209696	LED WORKLIGHT 30W 840 R-STAND SOCKET	LED Worklight R-stand 1x30W 2700lm 4000K sort/orange	735.2	919	2588	Næringsbelysning/Arbeidslamper	Solar
3209697	LED WORKLIGHT 50W 840 R-STAND SOCKET	LED Worklight R-stand 1x50W 4500lm 4000K sort/orange	863.2	1079	3440	Næringsbelysning/Arbeidslamper	Solar
3100942	Unilamp CASE 2X8W IP55 ASYM SORT VEGGARMATUR, DIMBAR	CASE 2X8W IP55 SORT VEGGARMATUR, DIMBAR Case er en moderne veggarmatur med asymmetrisk lysbilde. Enkel design, stilren og loka. Case passer utmerket for montering på fasader, garasje, entré/23, uter eller uteplasser i privat og offentlig miljø. Case 2x8W lyser både opp og ned med bredstråleende asymmetrisk lysdistribusjon. Case 1x12W lyser kun i en retning. Varmhvit velvirkende LED med god lyskomfort og mye lys. Enkel installasjon med doble gjennomføringer og hurtigkoblinger for viderekobling. Armaturene i preslippet aluminium med 7-års overflatebehandling for utendørs bruk. Integrert dimbar driver. Veggbrakettspacer for utenpåkliggende kabling. Leveres i sort og hvit. 3000K. Klasse 1, IP55. Utløpende produkt. Tilbudet gjelder så lenge det er varer på lager. Ikke returvarer.	1103.2	1379	500	Utebelysning/Vegglamper med opp/med lys	UNILAMP
1893413	Delta Stikkontakt, 6-veis, påvegg, jordet, RAL 9003	Stikkontakt for utenpåkliggende montering med god tilkoblingsklasse for inn- og utgående kabler. Utsparinger på frontens innside og bakstykket. 4- og 6-veis stikkontaktere er internt koblet og utstyrt med nøkkelhul for utenpåkliggende montering. Front av veggboiler. Dobbel tilkobling på alle poler for viderekobling, men ikke for jord på enkel stikkontakt. Skrutilkobling. Hurtigkobling. Passer ikke påveggskappe for utenpåkliggende montering.	212.8	266	350	Elektromatrel/Stikkontakt Innfelt/Malmbergs	Malmbergs
1893740	Delta Stikkontakt med USB-uttak, Enkel + 1xUSB, innf. RAL 9003	Bryterserie i ledet design med et bredt utvalg av forskjellige funksjoner og tilbehør. Laget av halogenfri plast. Tilgjengelig med hurtig- eller skrutilkobling og leveres uten klar. Innfelt jordet stikkontakt med USB-lader. Hurtigkobling. Passer ikke påveggskappe for utenpåkliggende montering.	237.6	297	100	Elektromatrel/Stikkontakt Innfelt/Malmbergs	Malmbergs
1893741	Delta Stikkontakt med USB-uttak, Enkel + 2xUSB, innf. RAL 9003	Bryterserie i ledet design med et bredt utvalg av forskjellige funksjoner og tilbehør. Laget av halogenfri plast. Tilgjengelig med hurtig- eller skrutilkobling og leveres uten klar. Innfelt jordet stikkontakt med USB-lader. Hurtigkobling. Passer ikke påveggskappe for utenpåkliggende montering.	255.2	319	100	Elektromatrel/Stikkontakt Innfelt/Malmbergs	Malmbergs
1893708	Delta Stikkontakt, Enkel med jord, innfelt, hurtig, RAL 9003	Bryterserie i ledet design med et bredt utvalg av forskjellige funksjoner og tilbehør. Laget av halogenfri plast. Tilgjengelig med hurtig- eller skrutilkobling og leveres uten klar. Innfelt jordet stikkontakt med hurtig-skrutilkobling. Leveres uten klar, men tilgjengelig som tilbehør.	61.6	77	100	Elektromatrel/Stikkontakt Innfelt/Malmbergs	Malmbergs
1893709	Delta Stikkontakt, Enkel med jord, innfelt, RAL 9003	Bryterserie i ledet design med et bredt utvalg av forskjellige funksjoner og tilbehør. Laget av halogenfri plast. Tilgjengelig med hurtig- eller skrutilkobling og leveres uten klar. Innfelt jordet stikkontakt med hurtig-skrutilkobling. Leveres uten klar, men tilgjengelig som tilbehør.	64	80	100	Elektromatrel/Stikkontakt Innfelt/Malmbergs	Malmbergs
1893409	Delta Stikkontakt, Enkel med jord, innfelt, RAL 9001	Bryterserie i ledet design med et bredt utvalg av forskjellige funksjoner og tilbehør. Laget av halogenfri plast. Tilgjengelig med hurtig- eller skrutilkobling og leveres uten klar. Innfelt jordet stikkontakt med hurtig-skrutilkobling. Leveres uten klar, men tilgjengelig som tilbehør.	56	70	100	Elektromatrel/Stikkontakt Innfelt/Malmbergs	Malmbergs

1893413	Delta Stikkontakt, 6-veis, påvegg, jordet, RAL 9003	Stikkontakt for utløpsliggende montering med god tilkoblingsplass for inn- og utgående kabler. Utsparringen på frontens innside og bakstykket, 4- og 6-veis stikkontaktene er internt koblet og utstyrt med nøkkelhull for utløpsliggende montering i front av veggbokser. Dobbel tilkobling på alle poler for viderekobling, men ikke for jord på enkel stikkontakt. Skrutilkobling, Halogentfri.	212.8	266	350	Elektromatirell/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt Påvegg	Malmbergs
1210012	Vegglokk for veggbok, hvit	Legg til et snev av stål i interiøret ditt og beskytt levende ledninger med Schneider Electric Multifix vegglokk. Dette 1-gangs vegglokk er hovedsakelig designet for veggbokser. Vegglokket har en utgang, inkludert en strøkaftastning for en lett å sette en fest i installasjon av en elektrisk maskin. Monteres med skruer.	100.8	126	15	Elektromatirell/Tak og Veggbok/Dekklukk	Schneider Electric Norge AS
4711581	LED Globe 125 FLM E27 827 4W 470lm DIM	4W dimbar LED klar filament Globe G125 Sokkel E27 Rundstråleende 360° Lysfløkt 470 lumen Varmehvit fargetemperatur 2700K Ra 80 Levetid 10 000 timer / L70B50 Størrelse 125x178mm Energiklasse A++ Erstatter deco globe glødepære 40W	142.4	178	300	Billigkroken	Led Lys AS
3030000	Aneta RING 15/300 evo, sort	Den oppgraderte RING evo-armaturen er smartere, sterkere og mer fleksibel enn noen sinne! Med sitt slirene, slanke design og høye lysutbytte passer den perfekt i både private og profesjonelle miljøer. Uansett rom sikrer RING optimal belysning, takket være fleksible monteringsmuligheter, høy fargegjengivelse (CRI>90) og lang levetid (165 000). Monteringen er gjort enkel og rask! RING leveres med en brakett for tak- eller veggmontering, samt en avstandsbrakett for installasjon ved åpen kabling. Spesialutviklet med elektrikerens i fokus gir den en smidig og problemfri installasjon. På baksiden finner du en praktisk bryter hvor du enkelt kan velge fargetemperatur (2700K, 3000K eller 4000K), slik at du kan tilpasse lyset til bruksområdet. Velger du DALI-versjonen, får du enda større fleksibilitet med justerbar fargetemperatur fra 2700K til 6500K (Tunable White). RING finnes i flere varianter med ulik størrelse og lysutbytte. Ønsker du ekstra funksjonalitet, kan du velge en modell med bevegelsesensor, DALI-styring eller et wire-kit for nedpendlet montage. Oppgrader til RING evo – en perfekt kombinasjon av stil, lysstyrke og brukervennlighet	588	735	733	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Aneta Lighting AS
3030005	Aneta RING 20/400 evo, hvit	Den oppgraderte RING evo-armaturen er smartere, sterkere og mer fleksibel enn noen sinne! Med sitt slirene, slanke design og høye lysutbytte passer den perfekt i både private og profesjonelle miljøer. Uansett rom sikrer RING optimal belysning, takket være fleksible monteringsmuligheter, høy fargegjengivelse (CRI>90) og lang levetid (165 000). Monteringen er gjort enkel og rask! RING leveres med en brakett for tak- eller veggmontering, samt en avstandsbrakett for installasjon ved åpen kabling. Spesialutviklet med elektrikerens i fokus gir den en smidig og problemfri installasjon. På baksiden finner du en praktisk bryter hvor du enkelt kan velge fargetemperatur (2700K, 3000K eller 4000K), slik at du kan tilpasse lyset til bruksområdet. Velger du DALI-versjonen, får du enda større fleksibilitet med justerbar fargetemperatur fra 2700K til 6500K (Tunable White). RING finnes i flere varianter med ulik størrelse og lysutbytte. Ønsker du ekstra funksjonalitet, kan du velge en modell med bevegelsesensor, DALI-styring eller et wire-kit for nedpendlet montage. Oppgrader til RING evo – en perfekt kombinasjon av stil, lysstyrke og brukervennlighet	988	1235	1255	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Aneta Lighting AS
HEC6011	LED driver CC, m sensor, 300mA,	LED driver for lamper med konstant strøm drift, 300mA, Innebygget føler for bevegelse og dagslys. Innstillinger for: følsomhet på bevegelsesdetektor hvor lenge lyset skal være på når det er slått på hvor rye det skal dimme ned til i en holdperiode etter at fullt lys perioden er ferdig dimmenivå 10% eller 30% Hovedspesifikasjoner: Konstant strøm, 300mA 6-10W belastning Strøkaustaster på primærsiden gjennom ferdig kabel 50.000 timer 5 års garanti	400	500	100	Billigkroken	Nortronic AS

		Constant current, switchDIM & 1-10V dimming, 350 mA Egner seg godt til å drive downlights med 350 mA inntil 8 watt som dimmes med switch-dim/push-dim eller 1-10 volt, kan ikke brukes i kretser med fase/dim/fase dim. Technical Data Mains voltage: 220-240VAC 50/60Hz Mains current: 164mA-150mA Output power(Max): 8W Output voltage(U-out max.): 36VDC Power factor: ≥0.9 Operation temperature: Ta: -20°C-50°C Tc: 75°C Output current/Voltage: 350mA (23 VDC) Max. Efficiency: ≥85% Abnormal protection: Output short-circuit protection with auto-reset. Over-heat protection: Over-heat protection with auto-reset. EMC standard: EN55015, EN61547 Safety standard: EN61347-1, EN61347-2-13 Certification: Semko, CE, EMC, SAA Dielectric strength: Input →output:3750VAC Input→ground:1800VAC Ground→ 1-10V: 1800VAC Input →1-10V:1800VAC Output→1-10V: 1800VAC with 5mA/test					
6631907	Hytronik HE2008, 350mA LED driver 8W - dimmbar	IP grade: IP20	350	437.5	75	Billigkroken	HYTRONIK
960579	LED-pære 2.6W G9 220lm	3000K, CRI>80. Kan ikke dimmes.	39	48.75	100	LED-pærer/G9 Pærer/ Billigkroken	Calex Holland
1654959	Lask/serieforbindelse 3 fas 125mm	Lask/serieforbindelse mellom vern/automat (jordfeilbryter, jordfeilautomat, lastbryter, elementautomat, etc.)	180	225	0	Elektromatbrett/Skringsmaterie/Samleskinner	Eaton Electric AS
1654960	Lask/serieforbindelse 3 fas 150mm	Lask/serieforbindelse mellom vern/automat (jordfeilbryter, jordfeilautomat, lastbryter, elementautomat, etc.)	200	250	0	Elektromatbrett/Skringsmaterie/Samleskinner	Eaton Electric AS
3322983	i40-1200 4400 HF 840 TW PC	Bestillingsvare	1295.2	1619	2042	Næringsbelysning/Lysarmatur	Glamox
3322975	i40-600 2200 HF 840 TW PC	En allsidig og robust armatur egnet for en rekke krevende områder. Armaturen er produsert i resirkulerbar polykarbonat. I40 kan enkelt monteres i tak, på vegg, på armaturskinne eller i horisontal wire.	1071.2	1339	1270	Næringsbelysning/Lysarmatur	Glamox
3319907	i40-1500 11000 HF 840 TW PC	En allsidig og robust armatur egnet for en rekke krevende områder. Armaturen er produsert i resirkulerbar polykarbonat. I40 kan enkelt monteres i tak, på vegg, på armaturskinne eller i horisontal wire.	2038.4	2548	2539	Næringsbelysning/Lysarmatur	Glamox
3319901	i40-1500 8500 HF 840 TW PC	En allsidig og robust armatur egnet for en rekke krevende områder. Armaturen er produsert i resirkulerbar polykarbonat. I40 kan enkelt monteres i tak, på vegg, på armaturskinne eller i horisontal wire.	1911.2	2389	2426	Næringsbelysning/Lysarmatur	Glamox
1400273	Plejd Batteribackup for klokke	Batteribackup kobles som tilbehør til valgfri pille fra Plejd, og brukes for å holde tidsfunksjoner, som astour, aktive selv ved strømbrodd i Plejdsystemet. Det trengs bare en Batteribackup per Plejd-system, forutsatt at produktene har trådløs rekkevidde til hverandre. BAT-01 installeres på DIN-skinne eller på vegg. Inntil 10 års gangslevetid.	167.2	209	8	Smartus/Plejd	Plejd AS
5401246	Plejd Termostat AB	TRM-01 er en termostat for elektrisk gulvvarme med en skjerm for å styre og vise temperatur og varmestatus. Den kan like en last på inntil 16 A, har innbyggte romføler og medfølgende gulvføler. Den kan også brukes med eksisterende gulvføler eller som regulator (PWM). TRM-01 kan automatiseres for energisparing, gjennom t. eks. dag- og nattsenkning. Med Gateway (GWY-01, ikke inkludert) kan produktet fjernstyres og optimaliseres opp mot strømpris. AB - Passer med smart varme SCB install.	756	945	83	Smartus/Plejd	Plejd AS
6603306	Sg STIKK IF DOBBEL M USB-C 1.5 BOKS SORT	Dobbel stikkontakt med integrert 30W USB-C lader for montering i 1.5 veggboks. USB-C uttaket stiller power delivery fast charging og tilpasser ladepenningen etter hvilken ladepennning tilkoblet utstyr ønsker. Fast charging gir en rask og sikker ladepennings tilkoblet utstyr ønsker. Fast charging gir en rask og sikker ladepennings tilkoblet utstyr ønsker. Fast charging gir en rask og sikker ladepennings tilkoblet utstyr ønsker. Fast charging gir en rask og sikker ladepennings tilkoblet utstyr ønsker.	340	425	184	Elektromatbrett/Stikkontakt Innefelt/SG Stikkontakt Innefelt	Sg Armaturen A/S
6600759	Sg STIKK IF ENKEL M/J + USB-C LADER SORT	Enkel stikkontakt med integrert 20W / 3A USB-C lader for montering i veggboks. USB-C uttaket stiller power delivery fast charging og tilpasser ladepenningen etter hvilken ladepennning tilkoblet utstyr ønsker. Fast charging gir en rask og sikker ladepennings tilkoblet utstyr ønsker. Fast charging gir en rask og sikker ladepennings tilkoblet utstyr ønsker. Fast charging gir en rask og sikker ladepennings tilkoblet utstyr ønsker.	308	385	112	Elektromatbrett/Stikkontakt Innefelt/SG Stikkontakt Innefelt	Sg Armaturen A/S
3000090	Sg PENDEL TAKTILKOBLING ALU SORT	Koblingsboks for pendelarmaturer	140.8	176	195	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
9974420	Tilbehør Velo Track Lights, Sort	Tilbehør Velo Track Lights.	103.2	129	4	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Velo Track Light	Malmbergs
9974418	Tilbehør til stikkontakt 1-fas, Hvit	Tilbehør Velo Track Lights.	103.2	129	4	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Velo Track Light	Malmbergs
9974421	Skjøt mini, Rett 1-fas, Hvit	Tilbehør Velo Track Lights.	63.2	79	3	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Velo Track Light	Malmbergs
9974424	Skjøt, Rett 1-fas, Hvit	Tilbehør Velo Track Lights.	134.4	168	7	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Velo Track Light	Malmbergs
9974426	Skjøt, Rett 1-fas, Sort	Tilbehør Velo Track Lights.	134.4	168	7	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Velo Track Light	Malmbergs

9974429	L-skjett, 1-fas, Sort	Tilbehar Velo Track Lights.	151.2	189	8	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Velo Track Light	Malmbergs
9974412	1-fas skinne, 1 m, Hvit	Tilbehar Velo Track Lights. Mål: 1000x35x18 mm	345.6	432	560	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Velo Track Light	Malmbergs
9974415	1-fas skinne, 2 m, Hvit	Tilbehar Velo Track Lights. Mål: 2000x35x18 mm	671.2	839	1200	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Velo Track Light	Malmbergs
9974427	L-skjett, 1-fas, Hvit	Tilbehar Velo Track Lights.	151.2	189	8	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Velo Track Light	Malmbergs
9974430	T-skjett, 1-fas, Hvit	Tilbehar Velo Track Lights.	192	240	120	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Velo Track Light	Malmbergs
9974433	X-skjett, 1-fas, Hvit	Bestillingsvare Tilbehar Velo Track Lights.	255.2	319	170	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Velo Track Light	Malmbergs
9974435	X-skjett, 1-fas, Sort	Bestillingsvare	255.2	319	170	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Velo Track Light	Malmbergs
9974432	T-skjett, 1-fas, Sort	Tilbehar Velo Track Lights. Bestillingsvare	192	240	120	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Velo Track Light	Malmbergs
9974438	Flex-skjett, 1-fas, Sort	Tilbehar Velo Track Lights. Bestillingsvare	280	350	120	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Velo Track Light	Malmbergs
9974436	Flex-skjett, 1-fas, Hvit	Tilbehar Velo Track Lights. Bestillingsvare	280	350	120	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Velo Track Light	Malmbergs
3800502	Sg 6W LED 3000K HVIT 36D	Hvit GU10 LED lyskilde med 36 grader lysspredning. 50 000 timer levetid (L70) med varmhvit fargetemperatur (3000K). Dimbar med faseavsnitt dimmer. Se dimmertabellen.no for detaljer. Bestillingsvare	231.2	289	62	LED-pærer/GU10 Pærer	Sg Armaturen A/S
6210340	ELKO SMART RØYKVARSLE BATTERI	ELKO SMART røykvarslere har en designerte, samtidig som den fungerer skolekassen i høyeste grad. Røykvarsleren ser og biler brannfare, og kan seriekobles for å gi økt trykkgitt. Installasjonen er rask og enkel, og du kan finjustere røykvarslersens posisjon etter at den er montert. Batteriet har 10-års levetid. Slørdelen gjør den til en av de minste.	796	995	238	Elektromatirell/Røykvarslere	Elko AS
6210342	ELKO Smart Røykvarslere AC	ELKO Smart røykvarslere har opptak og termiske sensorer som både ser røykutviklingen og feler varmestigningen. Røykvarsleren kan kommunisere med andre ELKO Smart-enheter via Smart Hub, f.eks. bilbilde eller på alle lys, slik at evakueringen enklere kan gjennomføres. Ytterligere automasjoner kan lages, noe som muliggjør tilpassing av sikkerhetsfunksjoner i din installasjon. Røykvarsleren har et dakt design og er enkelt å montere og du kan finjustere røykvarslersens sin posisjon etter den er montert. Det er mulig å seriekoble flere røykvarslere for økt trykkgitt. Røykvarsleren har 230V tilkobling med oppladbart batteribackup med levetid opp til 10 år.	1020	1275	470	Elektromatirell/Røykvarslere	Elko AS
5406006	Glamox H40/H60 WT3 WiFi 3.gen 230/400V WHITE	Den nye WT3 termostaten fra Glamox Heating kommer med Bluetooth og Wi-Fi. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukedagstimer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. WT3 termostaten er også godkjent i henhold til de nye kravene fra EU for cybersecurity.	535.2	669	50	Elektromatirell/Varmecover/Glamox termostat	Adax
5406007	Glamox H40/H60 WT3 WiFi 3.gen 230/400V BLACK	Den nye WT3 termostaten fra Glamox Heating kommer med Bluetooth og Wi-Fi. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukedagstimer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. WT3 termostaten er også godkjent i henhold til de nye kravene fra EU for cybersecurity.	536	670	50	Elektromatirell/Varmecover/Glamox termostat	Adax
3225516	UniCone+ 8W 600lm 2700K Hvit	Liten og kompakt LED-downlight med meget smal kant og dypt inntrukket lyskilde. Integrert LED med PrismaCOB lysledeteknologi. Ra=95. Strålevinkel: 40°. Dimbar til meget lavt nivå. UniCone passer i utspæringer på 76 mm og egner seg derfor også hvor man ønsker mindre huldansetere og mindre ytre mål.	624	780	215	Downlights/LED Downlight	UNILAMP
3225520	UniCone+ 8W 600lm 2700K Sort	Liten og kompakt LED-downlight med meget smal kant og dypt inntrukket lyskilde. Integrert LED med PrismaCOB lysledeteknologi. Ra=95. Strålevinkel: 40°. Dimbar til meget lavt nivå. UniCone passer i utspæringer på 76 mm og egner seg derfor også hvor man ønsker mindre huldansetere og mindre ytre mål.	624	780	215	Downlights/LED Downlight	UNILAMP
5406006	Glamox Heating H40/H60 WT3 WiFi 3.gen 230/400V WHITE	Utløpende produkt. Tilbudet gjelder så lenge der er varer på lager. Ikke returnerbart. Den nye WT3 termostaten fra Glamox Heating kommer med Bluetooth og Wi-Fi. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukedagstimer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. WT3 termostaten er også godkjent i henhold til de nye kravene fra EU for cybersecurity.	537.6	672	50	Elektromatirell/Varmecover/Varmecover	Adax
5406007	Glamox Heating H40/H60 WT3 WiFi 3.gen 230/400V BLACK	Den nye WT3 termostaten fra Glamox Heating kommer med Bluetooth og Wi-Fi. Bluetooth-funksjonen sikrer enkel oppkobling mot Wi-Fi ved installasjon. Installer Glamox Heating-appen på din smarttelefon og få full kontroll over ovenns egenskaper, fra hvor som helst i verden. Med Glamox Heating-appen får du full kontroll over ovenns funksjoner direkte på din smarttelefon. Spar penger med ukedagstimer tilpasset din hverdag. Senk temperaturen når du er borte, og sett enkelt opp egne ukeplaner for hvert rom med ønsket temperatur. For soverom og stue kan du for eksempel sette opp forskjellige komfort- og nattemperaturer. WT3 termostaten er også godkjent i henhold til de nye kravene fra EU for cybersecurity.	537.6	672	50	Elektromatirell/Varmecover/Varmecover	Adax

	Aneta RING	Den opgraderede RING-evo-armaturen er smidtere, stærkere og mere fleksibel end normserien! Med sitt slanke, strakte design og høje lysudbytte passer den perfekt i både private og professionelle miljøer. Uanset rum sikrer RING optimal belysning, takket være fleksible monteringsmuligheder, høj fargengivelse (CRI>90) og lang levetid (165.000). Monteringen er gjort enkelt og raske! RING leveres med en braket til tak- eller veggmøntering, samt en øvelandskræft for installation ved egen kalling. Specialskiltet med elektrikerens i fokus gir den en smidig og problemfri installation.	På bakken finder du en praktisk bryter hvor du enkelt kan velge farge temperatør (2700K, 3000K eller 4000K), slik at du kan tilpasse lyset til bruksområdet. Velger du DALI-versjonen, får du enda større fleksibilitet med justerbart farge temperatør fra 2700K til 6500K (Tunable White). RING finnes i flere varianter med ulike størrelse og lysutbytte. Ønsker du ekstra funksjonalitet, kan du velge en modell med berøringssensor, DALI-styring eller et wire-kit for nedpendlet montage.				
3030001	Aneta RING 15/300 CCT EVO HVIT	Oppgrader til RING evo – en perfekt kombinasjon av stil, lystyrike og bukenverdigheit!	588	735	733	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Areta Lighting A/S
3030004	Aneta RING 20400 CCT EVO SORT	Oppgrader til RING evo – en perfekt kombinasjon av stil, lystyrike og bukenverdigheit!	1175.2	1469	1255	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Areta Lighting A/S
3236462	Sg STRIPLINE 230V OUTDOOR 5m 9W/m 2700K	Gj belystningsprosjektet et løft med StripLine 230V Outdoor, et fleksibelt LED-strip system for arkitektoniske lyseffekter i tak og på fasader, funksjonell belysning i et parkeringshus, under et gelender i en trappe, eller dekorativt belysning i hagen. Kobles direkte til 230V og trenger derfor ingen driver. Det muliggjør lange lengder uten spenningsfall, kommer i lengder på opp til 40 meter. Leveres med 1,5m kabel og plugg. Monteres ved hjelp av monteringsstapen på bakenden og medfølgende festeclips, enten i aluminiumprofil (koppes separat) eller direkte på overflaten. Aluminiumsproffen leveres med en solid frontavslørring i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavslørringen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter. StripLine 230V Outdoor kan kjøpes per 10 m for å kunne skreddersy hver enkelt installasjon. Ved kapping påføres et nytt endestykke for å opprettholde beskyttelsen mot vann. LED-stripen er kapslet iht. IP65 og utført i UV-bestandig materiale. Færsteklassess lysvalvitt med høy effektivitet og flott fargegengivelse. Dimbar med faseavrutt, vi anbefaler LEDDim 400 eller LEDDim Smart. Som bilbehlar finnes sikring med 1,5m kabel og plugg, fleksibel skjult (50mm), vinklet skjult og endestykke. All monteras enkelt uten bruk av verktøy.	1783.2	2229	770	LED Stripe/StripLine 230V Outdoor	Sg Armaturen A/S
3236471	Sg STRIPLINE 230V OUTDOOR 20m 15W/m 3000K	Gj belystningsprosjektet et løft med StripLine 230V Outdoor, et fleksibelt LED-strip system for arkitektoniske lyseffekter i tak og på fasader, funksjonell belysning i et parkeringshus, under et gelender i en trappe, eller dekorativt belysning i hagen. Kobles direkte til 230V og trenger derfor ingen driver. Det muliggjør lange lengder uten spenningsfall, kommer i lengder på opp til 40 meter. Leveres med 1,5m kabel og plugg. Monteres ved hjelp av monteringsstapen på bakenden og medfølgende festeclips, enten i aluminiumprofil (koppes separat) eller direkte på overflaten. Aluminiumsproffen leveres med en solid frontavslørring i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavslørringen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter. StripLine 230V Outdoor kan kjøpes per 10 m for å kunne skreddersy hver enkelt installasjon. Ved kapping påføres et nytt endestykke for å opprettholde beskyttelsen mot vann. LED-stripen er kapslet iht. IP65 og utført i UV-bestandig materiale. Færsteklassess lysvalvitt med høy effektivitet og flott fargegengivelse. Dimbar med faseavrutt, vi anbefaler LEDDim 400 eller LEDDim Smart. Som bilbehlar finnes sikring med 1,5m kabel og plugg, fleksibel skjult (50mm), vinklet skjult og endestykke. All monteras enkelt uten bruk av verktøy.	6215.2	7769	2360	LED Stripe/StripLine 230V Outdoor	Sg Armaturen A/S
3236463	Sg STRIPLINE 230V OUTDOOR 10m 9W/m 2700K	Gj belystningsprosjektet et løft med StripLine 230V Outdoor, et fleksibelt LED-strip system for arkitektoniske lyseffekter i tak og på fasader, funksjonell belysning i et parkeringshus, under et gelender i en trappe, eller dekorativt belysning i hagen. Kobles direkte til 230V og trenger derfor ingen driver. Det muliggjør lange lengder uten spenningsfall, kommer i lengder på opp til 40 meter. Leveres med 1,5m kabel og plugg. Monteres ved hjelp av monteringsstapen på bakenden og medfølgende festeclips, enten i aluminiumprofil (koppes separat) eller direkte på overflaten. Aluminiumsproppen leveres med en solid frontavslørring i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavslørringen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter. StripLine 230V Outdoor kan kjøpes per 10 m for å kunne skreddersy hver enkelt installasjon. Ved kapping påføres et nytt endestykke for å opprettholde beskyttelsen mot vann. LED-stripen er kapslet iht. IP65 og utført i UV-bestandig materiale. Færsteklassess lysvalvitt med høy effektivitet og flott fargegengivelse. Dimbar med faseavrutt, vi anbefaler LEDDim 400 eller LEDDim Smart. Som bilbehlar finnes sikring med 1,5m kabel og plugg, fleksibel skjult (50mm), vinklet skjult og endestykke. All monteras enkelt uten bruk av verktøy.	3338.4	4173	1300	LED Stripe/StripLine 230V Outdoor	Sg Armaturen A/S
3236464	Sg STRIPLINE 230V OUTDOOR 20m 9W/m 2700K	Gj belystningsprosjektet et løft med StripLine 230V Outdoor, et fleksibelt LED-strip system for arkitektoniske lyseffekter i tak og på fasader, funksjonell belysning i et parkeringshus, under et gelender i en trappe, eller dekorativt belysning i hagen. Kobles direkte til 230V og trenger derfor ingen driver. Det muliggjør lange lengder uten spenningsfall, kommer i lengder på opp til 40 meter. Leveres med 1,5m kabel og plugg. Monteres ved hjelp av monteringsstapen på bakenden og medfølgende festeclips, enten i aluminiumprofil (koppes separat) eller direkte på overflaten. Aluminiumsproppen leveres med en solid frontavslørring i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavslørringen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter. StripLine 230V Outdoor kan kjøpes per 10 m for å kunne skreddersy hver enkelt installasjon. Ved kapping påføres et nytt endestykke for å opprettholde beskyttelsen mot vann. LED-stripen er kapslet iht. IP65 og utført i UV-bestandig materiale. Færsteklassess lysvalvitt med høy effektivitet og flott fargegengivelse. Dimbar med faseavrutt, vi anbefaler LEDDim 400 eller LEDDim Smart. Som bilbehlar finnes sikring med 1,5m kabel og plugg, fleksibel skjult (50mm), vinklet skjult og endestykke. All monteras enkelt uten bruk av verktøy.	6215.2	7769	2360	LED Stripe/StripLine 230V Outdoor	Sg Armaturen A/S
3236472	Sg STRIPLINE 230V OUTDOOR SIKRING m/1,5m	Stripline 230V Outdoor Sikring m/1,5m Kabel/pluss og Zrende	270.4	338	255	LED Stripe/StripLine 230V Outdoor	Sg Armaturen A/S

3236467	Sg STRIPLINE 230V OUTDOOR 10m 9W/m 3000K	Gi belysningsprosjektet et løft med StripLine 230V Outdoor, et fleksibelt LED-strip system for arkitektoniske lysfelter i tak og på fasader, funksjonell belysning i et parkeringshus, under et gelender i en trapp, eller dekorativ belysning i hagen. Kobles direkte til 230V og trenger derfor ingen driver. Det muliggjør lange lengder uten spenningsfall, kommer i lengder på opptil 40 meter. Leveres med 1,5m kabel og plugg. Monteres ved hjelp av monteringsstapen på baksiden og medfølgende festeclips, enten i aluminiumsprofil (hjøpes separat) eller direkte på overflaten. Aluminiumsprofilen leveres med en solid frontavkjemming i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavkjemmingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter. StripLine 230V Outdoor kan kappes per 10 cm for å kunne skreddersy hver enkelt installasjon. Ved kapping påføres et nytt endestykke for å opprettholde beskyttelsen mot vann. LED-stripen er kappet iht. IP65 og utført i UV-beständig materiale. Førsteklases lyskvalitet med høy effektivitet og flott fargegjengivelse. Dimbar med faseavbrt, vi anbefaler LEDDim 400 eller LEDDim Smart. Som tilbehør finnes sikring med 1,5m kabel og plugg, fleksibel skjøt (50mm), vinklet skjøt og endestykke. Alt monteres enkelt uten bruk av verktøy.	3338.4	4173	1300	LED Strips/StripLine 230V Outdoor	Sg Armaturen A/S
3236466	Sg STRIPLINE 230V OUTDOOR 10m 9W/m 3000K	Gi belysningsprosjektet et løft med StripLine 230V Outdoor, et fleksibelt LED-strip system for arkitektoniske lysfelter i tak og på fasader, funksjonell belysning i et parkeringshus, under et gelender i en trapp, eller dekorativ belysning i hagen. Kobles direkte til 230V og trenger derfor ingen driver. Det muliggjør lange lengder uten spenningsfall, kommer i lengder på opptil 40 meter. Leveres med 1,5m kabel og plugg. Monteres ved hjelp av monteringsstapen på baksiden og medfølgende festeclips, enten i aluminiumsprofil (hjøpes separat) eller direkte på overflaten. Aluminiumsprofilen leveres med en solid frontavkjemming i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavkjemmingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter. StripLine 230V Outdoor kan kappes per 10 cm for å kunne skreddersy hver enkelt installasjon. Ved kapping påføres et nytt endestykke for å opprettholde beskyttelsen mot vann. LED-stripen er kappet iht. IP65 og utført i UV-beständig materiale. Førsteklases lyskvalitet med høy effektivitet og flott fargegjengivelse. Dimbar med faseavbrt, vi anbefaler LEDDim 400 eller LEDDim Smart. Som tilbehør finnes sikring med 1,5m kabel og plugg, fleksibel skjøt (50mm), vinklet skjøt og endestykke. Alt monteres enkelt uten bruk av verktøy.	1783.2	2229	770	LED Strips/StripLine 230V Outdoor	Sg Armaturen A/S
3236469	Sg STRIPLINE 230V OUTDOOR 40m 9W/m 3000K	Gi belysningsprosjektet et løft med StripLine 230V Outdoor, et fleksibelt LED-strip system for arkitektoniske lysfelter i tak og på fasader, funksjonell belysning i et parkeringshus, under et gelender i en trapp, eller dekorativ belysning i hagen. Kobles direkte til 230V og trenger derfor ingen driver. Det muliggjør lange lengder uten spenningsfall, kommer i lengder på opptil 40 meter. Leveres med 1,5m kabel og plugg. Monteres ved hjelp av monteringsstapen på baksiden og medfølgende festeclips, enten i aluminiumsprofil (hjøpes separat) eller direkte på overflaten. Aluminiumsprofilen leveres med en solid frontavkjemming i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavkjemmingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter. StripLine 230V Outdoor kan kappes per 10 cm for å kunne skreddersy hver enkelt installasjon. Ved kapping påføres et nytt endestykke for å opprettholde beskyttelsen mot vann. LED-stripen er kappet iht. IP65 og utført i UV-beständig materiale. Førsteklases lyskvalitet med høy effektivitet og flott fargegjengivelse. Dimbar med faseavbrt, vi anbefaler LEDDim 400 eller LEDDim Smart. Som tilbehør finnes sikring med 1,5m kabel og plugg, fleksibel skjøt (50mm), vinklet skjøt og endestykke. Alt monteres enkelt uten bruk av verktøy.	11655.2	14569	4470	LED Strips/StripLine 230V Outdoor	Sg Armaturen A/S
3236465	Sg STRIPLINE 230V OUTDOOR 40m 9W/m 2700K	Gi belysningsprosjektet et løft med StripLine 230V Outdoor, et fleksibelt LED-strip system for arkitektoniske lysfelter i tak og på fasader, funksjonell belysning i et parkeringshus, under et gelender i en trapp, eller dekorativ belysning i hagen. Kobles direkte til 230V og trenger derfor ingen driver. Det muliggjør lange lengder uten spenningsfall, kommer i lengder på opptil 40 meter. Leveres med 1,5m kabel og plugg. Monteres ved hjelp av monteringsstapen på baksiden og medfølgende festeclips, enten i aluminiumsprofil (hjøpes separat) eller direkte på overflaten. Aluminiumsprofilen leveres med en solid frontavkjemming i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavkjemmingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter. StripLine 230V Outdoor kan kappes per 10 cm for å kunne skreddersy hver enkelt installasjon. Ved kapping påføres et nytt endestykke for å opprettholde beskyttelsen mot vann. LED-stripen er kappet iht. IP65 og utført i UV-beständig materiale. Førsteklases lyskvalitet med høy effektivitet og flott fargegjengivelse. Dimbar med faseavbrt, vi anbefaler LEDDim 400 eller LEDDim Smart. Som tilbehør finnes sikring med 1,5m kabel og plugg, fleksibel skjøt (50mm), vinklet skjøt og endestykke. Alt monteres enkelt uten bruk av verktøy.	11655.2	14569	4470	LED Strips/StripLine 230V Outdoor	Sg Armaturen A/S
3236470	Sg STRIPLINE 230V OUTDOOR 20m 15W/m 2700K	Gi belysningsprosjektet et løft med StripLine 230V Outdoor, et fleksibelt LED-strip system for arkitektoniske lysfelter i tak og på fasader, funksjonell belysning i et parkeringshus, under et gelender i en trapp, eller dekorativ belysning i hagen. Kobles direkte til 230V og trenger derfor ingen driver. Det muliggjør lange lengder uten spenningsfall, kommer i lengder på opptil 40 meter. Leveres med 1,5m kabel og plugg. Monteres ved hjelp av monteringsstapen på baksiden og medfølgende festeclips, enten i aluminiumsprofil (hjøpes separat) eller direkte på overflaten. Aluminiumsprofilen leveres med en solid frontavkjemming i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavkjemmingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter. StripLine 230V Outdoor kan kappes per 10 cm for å kunne skreddersy hver enkelt installasjon. Ved kapping påføres et nytt endestykke for å opprettholde beskyttelsen mot vann. LED-stripen er kappet iht. IP65 og utført i UV-beständig materiale. Førsteklases lyskvalitet med høy effektivitet og flott fargegjengivelse. Dimbar med faseavbrt, vi anbefaler LEDDim 400 eller LEDDim Smart. Som tilbehør finnes sikring med 1,5m kabel og plugg, fleksibel skjøt (50mm), vinklet skjøt og endestykke. Alt monteres enkelt uten bruk av verktøy.	6215.2	7769	2360	LED Strips/StripLine 230V Outdoor	Sg Armaturen A/S
3236468	Sg STRIPLINE 230V OUTDOOR 20m 9W/m 3000K	Gi belysningsprosjektet et løft med StripLine 230V Outdoor, et fleksibelt LED-strip system for arkitektoniske lysfelter i tak og på fasader, funksjonell belysning i et parkeringshus, under et gelender i en trapp, eller dekorativ belysning i hagen. Kobles direkte til 230V og trenger derfor ingen driver. Det muliggjør lange lengder uten spenningsfall, kommer i lengder på opptil 40 meter. Leveres med 1,5m kabel og plugg. Monteres ved hjelp av monteringsstapen på baksiden og medfølgende festeclips, enten i aluminiumsprofil (hjøpes separat) eller direkte på overflaten. Aluminiumsprofilen leveres med en solid frontavkjemming i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavkjemmingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter. StripLine 230V Outdoor kan kappes per 10 cm for å kunne skreddersy hver enkelt installasjon. Ved kapping påføres et nytt endestykke for å opprettholde beskyttelsen mot vann. LED-stripen er kappet iht. IP65 og utført i UV-beständig materiale. Førsteklases lyskvalitet med høy effektivitet og flott fargegjengivelse. Dimbar med faseavbrt, vi anbefaler LEDDim 400 eller LEDDim Smart. Som tilbehør finnes sikring med 1,5m kabel og plugg, fleksibel skjøt (50mm), vinklet skjøt og endestykke. Alt monteres enkelt uten bruk av verktøy.	6215.2	7769	2360	LED Strips/StripLine 230V Outdoor	Sg Armaturen A/S
3236476	Sg STRIPLINE 230V OUTDOOR PROFIL 1,8m HVIT	STRIPLINE 230V OUTDOOR PROFIL UTENPÅLIGGENDE 1,8m HVIT IN/OUT	583.2	729	895	LED Strips/StripLine 230V Outdoor	Sg Armaturen A/S
3236477	Sg STRIPLINE 230V OUTDOOR PROFIL 1,8m SORT	STRIPLINE 230V OUTDOOR PROFIL UTENPÅLIGGENDE 1,8m SORT IN/OUT	583.2	729	895	LED Strips/StripLine 230V Outdoor	Sg Armaturen A/S

3236481	Sg STRIPLINE 230V OUTDOOR ENDEDEKSEL SORT	Endedeksel kit til sort utenpåliggende profil for Stripline 230V Outdoor	28	35	4	LED Stripe/Stripline 230V Outdoor	Sg Armaturen A/S
3236480	Sg STRIPLINE 230V OUTDOOR ENDEDEKSEL HVIT	Endedeksel kit til hvit utenpåliggende profil for Stripline 230V Outdoor	28	35	4	LED Stripe/Stripline 230V Outdoor	Sg Armaturen A/S
3236475	Sg STRIPLINE 230V OUTDOOR VINKLET SKJØT	Stripline 230V Outdoor Vinklet Skjøt	60	75	11	LED Stripe/Stripline 230V Outdoor	Sg Armaturen A/S
3236473	Sg STRIPLINE 230V OUTDOOR FLEKSIBEL SKJØT	Stripline 230V Outdoor Fleksibel Skjøt	67.2	84	15	LED Stripe/Stripline 230V Outdoor	Sg Armaturen A/S
3236474	Sg STRIPLINE 230V OUTDOOR ENDETILKOBLING	Stripline 230V Outdoor Endetilkobling	36	45	3	LED Stripe/Stripline 230V Outdoor	Sg Armaturen A/S
3236478	Sg STRIPLINE 230V OUTDOOR DIFFUSOR OPAL 1,8	Solid frontavskjerming, som enkelt kan tas av og på.	106.4	133	95	LED Stripe/Stripline 230V Outdoor	Sg Armaturen A/S
3236479	Sg STRIPLINE 230V OUTDOOR DIFFUSOR OPAL 10m	Solid frontavskjerming, som enkelt kan tas av og på.	583.2	729	1000	LED Stripe/Stripline 230V Outdoor	Sg Armaturen A/S
6901793	ELKO RS/PLUS Mod. uttak I 1x8 kat 6 UTP LSA SO	ELKO modularuttak rett for LSA 1x RJ45 kat. 6 UTP. Enkel å terminere med LSA verktøy. Tydelig fargemerkede kontaktpinrer i henhold til TIA 568 A/B. Produktet er testet til kat. 6 250 MHz og NEK-EN 50173-1 2018 og NEK EN 60603-7-4. Monteres i 1- til 5-hulls ramme. Innfelt eller i løv påveggkapsle eller hjørnekapsle. Mål på produktet er (B) 74,2 mm x (H) 74,2 mm x (D) 28,2 mm. Kompletteres med design ramme. Kapslingsklasse IP20. Farge: sort.	375.2	469	32	Elektromatrell/Tele/Data/TV/Data kontakter kat5/ kat6	Schneider Electric Norge AS
3201759	Sg LEDSTAR 24V BØRSTET STÅL 2.4W/927 IP54	LED-spotlight som passer perfekt inn under overskap, eller andre steder med plassbegrensning. Led Star er utført i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og finnes i krom, børstet eller hvit finish. Kan monteres innfelt eller utenpåliggende. 3 meter kabel for enkel tilkobling til driver medfølger (Driver selges separat).	335.2	419	200	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Benkarmatur	Sg Armaturen A/S
3203788	Sg LEDSTAR 24V SORT 2.4W/927 IP54	LED-spotlight som passer perfekt inn under overskap, eller andre steder med plassbegrensning. Led Star er utført i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og finnes i krom, børstet eller hvit finish. Kan monteres innfelt eller utenpåliggende. 3 meter kabel for enkel tilkobling til driver medfølger (Driver selges separat).	335.2	419	220	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Benkarmatur	Sg Armaturen A/S
6601879	Sg Hvit Driver 24V 150W DALI-2 / Push Dim	24V DALI driver for Stripline, SlimLine, SlimLine Pro, LEDstar og Luna familien. Har også mulighet for push dim. DALI 2 kompatible. Kompakt og plasseringsvennlig, går inn i et Ø80 mm hull. Har egen minustast, og er derfor svært fleksibel.	1356.8	1696	365	Innebelysning/Kjøkkenbelysning/Benkarmatur	Sg Armaturen A/S
9910643	Batterilampe, Standy Mini, Sand, 2700/3000K	Spesifikasjoner Beskyttelsesklasse III Dimbar Ja Drifttid 6-7 timer Effekt 1,5W Fabrikk Ubiqua Farge Sand Fargegjengivelse Ra80 Fargetemperatur 2700/3000K Kapslingsklasse IP54 Laddkabel 1,2 m (adapter medfølger ikke) Lade tid 2-3 timer Lysluks 126/129lm Materiel Støpt aluminium Mål (BxH) 90x243 mm	620	775	660	Innebelysning/Batterilamper	Malmbergs
6254327	mKomfy 1.8 T25A BLE PH	mKomfy T25A – Trådløs komfyrvakt for tavlemontering mKomfy er et sikkerhetsprodukt som overvåker bruk av komfy og platelepp. Den har to hovedfunksjoner: - Tidsstyring (timer) for automatisk utkobling - Overtemperatuovervåking for å forhindre brann I tillegg er mKomfy utstyrt med tampersikring. mKomfy R-T er beregnet for tavlemontering og leveres i to enheter: En sensor som monteres på veggen over komfyen Et relé som monteres i tavle eller fordelingskap Enhetene er trådløst sammenkoblet og forhånds parert fra fabrikk. Reléet kan også brukes til å styre en kontaktør, og det anbefales å montere et RC-ledt parallelt med kontaktorens spole for å sikre stabil drift. Vi har samlet vår serie av oppladbare lamper til et dedikert varemerke som heter UBIOQUA. Varemerket "UBIOQUA" kommer fra det latinske ordet "ubique" som betyr "overall" som gjenspeiler varemerkets kreative oppdrag ved å omdefinere begrepet belysning. Med våre lamper, som oppsummeres i vår nye katalog og på denne hjemmesiden, ønsker vi å fremmeve utviklingen av design og teknisk innovasjon for å forbedre menneskers livskvalitet og forme utviklingen av moderne belysning.	4239.2	5299	287	Elektromatrell/Komfyvakt	CTM Lyng
9910628	Batterilampe, Duplo, Corten, 2700/3000K	Bestillingsvare	639.2	799	860	Innebelysning/Batterilamper	Malmbergs

		Vi har samlet vår serie av opplydbare lamper til et dedikert varemerke som heter UBIQUA. Varemerket ”UBIQUA” kommer fra det latinske ordet "ubique” som betyr "overall" som gjenspeiler varemerkets kreative oppdrag ved å omdefinere begrepet belysning. Med våre lamper, som oppsummeres i vår nye katalog og på denne hjemmesiden, ønsker vi å fremheve viktigheten av design og teknisk innovasjon for å forbedre menneskers livskvalitet og forme utviklingen av moderne belysning.					
9910626	Batterilampe, Duplo, Hvit, 2700/3000K	Bestillingsvare	639.2	799	860	Innebelysning/Batterilamper	Malmbergs
9910627	Batterilampe, Duplo, Sort, 2700/3000K	Bestillingsvare Vi har samlet vår serie av opplydbare lamper til et dedikert varemerke som heter UBIQUA. Varemerket ”UBIQUA” kommer fra det latinske ordet "ubique” som betyr "overall" som gjenspeiler varemerkets kreative oppdrag ved å omdefinere begrepet belysning. Med våre lamper, som oppsummeres i vår nye katalog og på denne hjemmesiden, ønsker vi å fremheve viktigheten av design og teknisk innovasjon for å forbedre menneskers livskvalitet og forme utviklingen av moderne belysning.	639.2	799	850	Innebelysning/Batterilamper	Malmbergs
9910639	Batterilampe, Standy, Matt krom, 2700/3000K	Bestillingsvare Vi har samlet vår serie av opplydbare lamper til et dedikert varemerke som heter UBIQUA. Varemerket "UBIQUA" kommer fra det latinske ordet "ubique" som betyr "overall" som gjenspeiler varemerkets kreative oppdrag ved å omdefinere begrepet belysning. Med våre lamper, som oppsummeres i vår nye katalog og på denne hjemmesiden, ønsker vi å fremheve viktigheten av design og teknisk innovasjon for å forbedre menneskers livskvalitet og forme utviklingen av moderne belysning.	911.2	1139	1420	Innebelysning/Batterilamper	Malmbergs
9910636	Batterilampe, Standy, Sort, 2700/3000K	Bestillingsvare Vi har samlet vår serie av opplydbare lamper til et dedikert varemerke som heter UBIQUA. Varemerket ”UBIQUA” kommer fra det latinske ordet ”ubique” som betyr ”overall” som gjenspeiler varemerkets kreative oppdrag ved å omdefinere begrepet belysning. Med våre lamper, som oppsummeres i vår nye katalog og på denne hjemmesiden, ønsker vi å fremheve viktigheten av design og teknisk innovasjon for å forbedre menneskers livskvalitet og forme utviklingen av moderne belysning.	703.2	879	1420	Innebelysning/Batterilamper	Malmbergs
9910635	Batterilampe, Standy, Hvit, 2700/3000K	Bestillingsvare Vi har samlet vår serie av opplydbare lamper til et dedikert varemerke som heter UBIQUA. Varemerket "UBIQUA" kommer fra det latinske ordet "ubique" som betyr "overall" som gjenspeiler varemerkets kreative oppdrag ved å omdefinere begrepet belysning. Med våre lamper, som oppsummeres i vår nye katalog og på denne hjemmesiden, ønsker vi å fremheve viktigheten av design og teknisk innovasjon for å forbedre menneskers livskvalitet og forme utviklingen av moderne belysning.	703.2	879	1380	Innebelysning/Batterilamper	Malmbergs
9910637	Batterilampe, Standy, Sand, 2700/3000K	Bestillingsvare Vi har samlet vår serie av opplydbare lamper til et dedikert varemerke som heter UBIQUA. Varemerket ”UBIQUA” kommer fra det latinske ordet ”ubique” som betyr ”overall” som gjenspeiler varemerkets kreative oppdrag ved å omdefinere begrepet belysning. Med våre lamper, som oppsummeres i vår nye katalog og på denne hjemmesiden, ønsker vi å fremheve viktigheten av design og teknisk innovasjon for å forbedre menneskers livskvalitet og forme utviklingen av moderne belysning.	703.2	879	1390	Innebelysning/Batterilamper	Malmbergs
9910638	Batterilampe, Standy, Salvia, 2700/3000K	Bestillingsvare Vi har samlet vår serie av opplydbare lamper til et dedikert varemerke som heter UBIQUA. Varemerket "UBIQUA" kommer fra det latinske ordet "ubique" som betyr "overall" som gjenspeiler varemerkets kreative oppdrag ved å omdefinere begrepet belysning. Med våre lamper, som oppsummeres i vår nye katalog og på denne hjemmesiden, ønsker vi å fremheve viktigheten av design og teknisk innovasjon for å forbedre menneskers livskvalitet og forme utviklingen av moderne belysning.	703.2	879	1380	Innebelysning/Batterilamper	Malmbergs
9910640	Batterilampe, Standy, Matt gull, 2700/3000K	Bestillingsvare Vi har samlet vår serie av opplydbare lamper til et dedikert varemerke som heter UBIQUA. Varemerket ”UBIQUA” kommer fra det latinske ordet "ubique" som betyr "overall" som gjenspeiler varemerkets kreative oppdrag ved å omdefinere begrepet belysning. Med våre lamper, som oppsummeres i vår nye katalog og på denne hjemmesiden, ønsker vi å fremheve viktigheten av design og teknisk innovasjon for å forbedre menneskers livskvalitet og forme utviklingen av moderne belysning.	975.2	1219	1400	Innebelysning/Batterilamper	Malmbergs
9910641	Batterilampe, Standy Mini, Hvit, 2700/3000K	Bestillingsvare Vi har samlet vår serie av opplydbare lamper til et dedikert varemerke som heter UBIQUA. Varemerket "UBIQUA" kommer fra det latinske ordet "ubique" som betyr "overall" som gjenspeiler varemerkets kreative oppdrag ved å omdefinere begrepet belysning. Med våre lamper, som oppsummeres i vår nye katalog og på denne hjemmesiden, ønsker vi å fremheve viktigheten av design og teknisk innovasjon for å forbedre menneskers livskvalitet og forme utviklingen av moderne belysning.	610.4	763	670	Innebelysning/Batterilamper	Malmbergs
9910642	Batterilampe, Standy Mini, Sort, 2700/3000K	Bestillingsvare Vi har samlet vår serie av opplydbare lamper til et dedikert varemerke som heter UBIQUA. Varemerket "UBIQUA" kommer fra det latinske ordet "ubique" som betyr "overall" som gjenspeiler varemerkets kreative oppdrag ved å omdefinere begrepet belysning. Med våre lamper, som oppsummeres i vår nye katalog og på denne hjemmesiden, ønsker vi å fremheve viktigheten av design og teknisk innovasjon for å forbedre menneskers livskvalitet og forme utviklingen av moderne belysning.	610.4	763	670	Innebelysning/Batterilamper	Malmbergs
9910644	Batterilampe, Standy Mini, Salvia, 2700/3000K	Bestillingsvare Vi har samlet vår serie av opplydbare lamper til et dedikert varemerke som heter UBIQUA. Varemerket "UBIQUA" kommer fra det latinske ordet "ubique" som betyr "overall" som gjenspeiler varemerkets kreative oppdrag ved å omdefinere begrepet belysning. Med våre lamper, som oppsummeres i vår nye katalog og på denne hjemmesiden, ønsker vi å fremheve viktigheten av design og teknisk innovasjon for å forbedre menneskers livskvalitet og forme utviklingen av moderne belysning.	610.4	763	670	Innebelysning/Batterilamper	Malmbergs

[illegible]

3302456	Sg Farm 66 1200 Grå 4030lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar	Farm 66 er en robust armatur som er spesielt egnet for griseles og igjennende LED-huset er IP99K beskyttet for å motstå ammoniakkgasser i slike miljøer. Armaturkassen er laget av hardt, UV-stabilisert, kjemikalie-coated polycarbonat. Coatingen beskytter mot ammoniakk, vaskemidler etc. og gjør armaturen egnet for vaskehaller, smøregårer og tilsvarende. Den er enkel å installere ved ganske enkelt å feste den i monteringsklips og bruke den unike enhånds-lukkemeiselen i begge ender. Mulighet for kobling i støy med dobbel kablegjennomføring i hver ende og gjennomgående ledningsføring gir full fleksibilitet for større installasjoner.	1436	1795	1547	Næringsbelysning/Fjasmatur	Sg Armaturen A/S
3302457	Sg Farm 66 1500 Grå 5720lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar	Farm 66 er en robust armatur som er spesielt egnet for griseles og igjennende LED-huset er IP99K beskyttet for å motstå ammoniakkgasser i slike miljøer. Armaturkassen er laget av hardt, UV-stabilisert, kjemikalie-coated polycarbonat. Coatingen beskytter mot ammoniakk, vaskemidler etc. og gjør armaturen egnet for vaskehaller, smøregårer og tilsvarende. Den er enkel å installere ved ganske enkelt å feste den i monteringsklips og bruke den unike enhånds-lukkemeiselen i begge ender. Mulighet for kobling i støy med dobbel kablegjennomføring i hver ende og gjennomgående ledningsføring gir full fleksibilitet for større installasjoner.	1460	1825	1885	Næringsbelysning/Fjasmatur	Sg Armaturen A/S
3302974	Sg Farm 66 1500 Grå 5860lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim	Farm 66 er en robust armatur som er spesielt egnet for griseles og igjennende LED-huset er IP99K beskyttet for å motstå ammoniakkgasser i slike miljøer. Armaturkassen er laget av hardt, UV-stabilisert, kjemikalie-coated polycarbonat. Coatingen beskytter mot ammoniakk, vaskemidler etc. og gjør armaturen egnet for vaskehaller, smøregårer og tilsvarende. Den er enkel å installere ved ganske enkelt å feste den i monteringsklips og bruke den unike enhånds-lukkemeiselen i begge ender. Mulighet for kobling i støy med dobbel kablegjennomføring i hver ende og gjennomgående ledningsføring gir full fleksibilitet for større installasjoner.	1916	2395	1885	Næringsbelysning/Fjasmatur	Sg Armaturen A/S
3249826	Sg Inspire R Hvit 600 3160lm 4000K Ra>80 DALI-2	Inspire R er en rektangulær, innfelt downlight til innendørs bruk. Med kubiske, svarte reflekterer gir den svært lite blanding og avgi harmonisk stabilt lys med et veldefinert lyansster. Inspire R er egnet for bruk i eksklusive bolig- og næringsmiljøer.	1679.2	2099	884	Downlights,Lineære Downlight,Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3249825	Sg Inspire R Hvit 600 3160lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt / Lin	Inspire R er en rektangulær, innfelt downlight til innendørs bruk. Med kubiske, svarte reflekterer gir den svært lite blanding og avgi harmonisk stabilt lys med et veldefinert lyansster. Inspire R er egnet for bruk i eksklusive bolig- og næringsmiljøer.	1341.6	1677	811	Downlights,Lineære Downlight	Sg Armaturen A/S
3249824	Sg Inspire R Hvit 600 2980lm 3000K Ra>80 DALI-2	Inspire R er en rektangulær, innfelt downlight til innendørs bruk. Med kubiske, svarte reflekterer gir den svært lite blanding og avgi harmonisk stabilt lys med et veldefinert lyansster. Inspire R er egnet for bruk i eksklusive bolig- og næringsmiljøer.	1679.2	2099	884	Downlights,Lineære Downlight,Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3249823	Sg Inspire R Hvit 600 2980lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt / Lin	Inspire R er en rektangulær, innfelt downlight til innendørs bruk. Med kubiske, svarte reflekterer gir den svært lite blanding og avgi harmonisk stabilt lys med et veldefinert lyansster. Inspire R er egnet for bruk i eksklusive bolig- og næringsmiljøer.	1341.6	1677	811	Downlights,Lineære Downlight,Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3249822	Sg Inspire R Sort 600 3160lm 4000K Ra>80 DALI-2	Inspire R er en rektangulær, innfelt downlight til innendørs bruk. Med kubiske, svarte reflekterer gir den svært lite blanding og avgi harmonisk stabilt lys med et veldefinert lyansster. Inspire R er egnet for bruk i eksklusive bolig- og næringsmiljøer.	1783.2	2229	884	Downlights,Lineære Downlight,Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3249821	Sg Inspire R Sort 600 3160lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt / Lin	Inspire R er en rektangulær, innfelt downlight til innendørs bruk. Med kubiske, svarte reflekterer gir den svært lite blanding og avgi harmonisk stabilt lys med et veldefinert lyansster. Inspire R er egnet for bruk i eksklusive bolig- og næringsmiljøer.	1428	1785	811	Downlights,Lineære Downlight,Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3249820	Sg Inspire R Sort 600 2980lm 3000K Ra>80 DALI-2	Inspire R er en rektangulær, innfelt downlight til innendørs bruk. Med kubiske, svarte reflekterer gir den svært lite blanding og avgi harmonisk stabilt lys med et veldefinert lyansster. Inspire R er egnet for bruk i eksklusive bolig- og næringsmiljøer.	1679.2	2099	884	Downlights,Lineære Downlight,Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3249819	Sg Inspire R Sort 600 2980lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt / Lin	Inspire R er en rektangulær, innfelt downlight til innendørs bruk. Med kubiske, svarte reflekterer gir den svært lite blanding og avgi harmonisk stabilt lys med et veldefinert lyansster. Inspire R er egnet for bruk i eksklusive bolig- og næringsmiljøer.	1341.6	1677	811	Downlights,Lineære Downlight,Næringsbelysning/Kontorarmatur	Sg Armaturen A/S
3235070	R-LINE PLUTO BENK 2X4W LED HVIT 2700K	SØKKEL. Integrert LED ENERGIKLASSE: A Leveres i 2x4W Opptil 85% energibesparelse. 2700K (varmhvit). 40 000 levetid. Oram dimbar driver inkludert.	495.2	619	200	Innebelysning/Kjækenbelysning/Benkarmatur	Ramo Light AS
3372668	Sg Tynes 66 1200 Grå 5480lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar	Tynes 66 er en kapslet LED-armatur i slank design for boder, garasjer og parkeringsanlegg. Lavt strømfôrbruk, høyt lysutbytte og lang levetid. Kan enkelt monteres direkte i tak med klips eller med wirecopheng. Kraftige stålklips festet til armaturen holder avkjømmingen. Det er ledningsanføring i begge ender og sveivning for kabling bakfra. Egnert for gjennomgangskobling. Har dip switche på driveren for å kunne innstille ønsket lysnivå.	687.2	859	1500	Næringsbelysning/Garasjearmatur	Sg Armaturen A/S
3372669	Sg Tynes 66 1500 Grå 6720lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar	Tynes 66 er en kapslet LED-armatur i slank design for boder, garasjer og parkeringsanlegg. Lavt strømfôrbruk, høyt lysutbytte og lang levetid. Kan enkelt monteres direkte i tak med klips eller med wirecopheng. Kraftige stålklips festet til armaturen holder avkjømmingen. Det er ledningsanføring i begge ender og sveivning for kabling bakfra. Egnert for gjennomgangskobling. Har dip switche på driveren for å kunne innstille ønsket lysnivå.	767.2	959	1750	Næringsbelysning/Garasjearmatur	Sg Armaturen A/S
3305035	Sg Tynes 66 650 Grå 2060lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar	Tynes 66 er en kapslet LED-armatur i slank design for boder, garasjer og parkeringsanlegg. Lavt strømfôrbruk, høyt lysutbytte og lang levetid. Kan enkelt monteres direkte i tak med klips eller med wirecopheng. Kraftige stålklips festet til armaturen holder avkjømmingen. Det er ledningsanføring i begge ender og sveivning for kabling bakfra. Har dip switche på driveren for å kunne innstille ønsket lysnivå.	423.2	529	800	Næringsbelysning/Garasjearmatur	Sg Armaturen A/S
3305036	Sg Tynes 66 1200 Grå 5510lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar	Tynes 66 er en kapslet LED-armatur i slank design for boder, garasjer og parkeringsanlegg. Lavt strømfôrbruk, høyt lysutbytte og lang levetid. Kan enkelt monteres direkte i tak med klips eller med wirecopheng. Kraftige stålklips festet til armaturen holder avkjømmingen. Det er ledningsanføring i begge ender og sveivning for kabling bakfra. Har dip switche på driveren for å kunne innstille ønsket lysnivå.	676	845	1500	Næringsbelysning/Garasjearmatur	Sg Armaturen A/S
3305037	Sg Tynes 66 1500 Grå 6400lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar	Tynes 66 er en kapslet LED-armatur i slank design for boder, garasjer og parkeringsanlegg. Lavt strømfôrbruk, høyt lysutbytte og lang levetid. Kan enkelt monteres direkte i tak med klips eller med wirecopheng. Kraftige stålklips festet til armaturen holder avkjømmingen. Det er ledningsanføring i begge ender og sveivning for kabling bakfra. Har dip switche på driveren for å kunne innstille ønsket lysnivå.	759.2	949	1750	Næringsbelysning/Garasjearmatur	Sg Armaturen A/S

		Optoga, Clara AC, Led Lyskilde til utelys blant annet fra SG. Clara AC : med ledning NEW IMPROVED VERSION For bollards and outdoor lights Power 4W 6W 10W CCT 2200K 2700K 3000K 4000K CRI Ra>90 Ra>90 Optics 100° IP cover diffused 100° IP65 cover Bestillingsvare. Sjekk med oss for leveringstider.					
105527	Optoga ClaraAC.10.230.32.930-FF 600 mm	Vi fører normalt kun varianten med 32 led, 10 watt, dimbar, 3000K farge temperatut. Men kan diskutere andre varianter. Ta kontakt Tynes 66 er en kapslet LED-armatur i slank design for boder, garasjer og parkeringsanlegg. Lavt strømforbruk, høyt lysutbytte og lang levetid. Kan enkelt monteres direkte i tak med klips eller med wireoppheng. Kraftige stålklips festet til armaturen holder avskjermingen. Det er ledningsinnføring i begge ender og sveikning for kabling bakfra. Egnert for gjennomgangskobling. Har dip switcher på driveren for å kunne innstille ønsket lysnivå.	460	575	25	Innebelysning/Reservevedler	Optoga AB
3316405	Sg Tynes 66 1200 Grå 5510lm 4000K Ra>gt;80 Sensor	Tynes 66 er en kapslet LED-armatur i slank design for boder, garasjer og parkeringsanlegg. Lavt strømforbruk, høyt lysutbytte og lang levetid. Kan enkelt monteres direkte i tak med klips eller med wireoppheng. Kraftige stålklips festet til armaturen holder avskjermingen. Det er ledningsinnføring i begge ender og sveikning for kabling bakfra. Egnert for gjennomgangskobling. Har dip switcher på driveren for å kunne innstille ønsket lysnivå.	895.2	1119	1600	Næringsbelysning/Garasjearmatur	Sg Armaturen A/S
3316406	Sg Tynes 66 1500 Grå 6400lm 4000K Ra>gt;80 Sensor	Tynes 66 er en kapslet LED-armatur i slank design for boder, garasjer og parkeringsanlegg. Lavt strømforbruk, høyt lysutbytte og lang levetid. Kan enkelt monteres direkte i tak med klips eller med wireoppheng. Kraftige stålklips festet til armaturen holder avskjermingen. Det er ledningsinnføring i begge ender og sveikning for kabling bakfra. Egnert for gjennomgangskobling. Har dip switcher på driveren for å kunne innstille ønsket lysnivå.	975.2	1219	1850	Næringsbelysning/Garasjearmatur	Sg Armaturen A/S
3315676	Sg Tynes 66 45° Festeelementer	Festebraket for Tynes 66	78.4	98	44	Næringsbelysning/Garasjearmatur	Sg Armaturen A/S
3309781	Sg Tynes 66 Pro 1500 Grå 9430lm 4000K Ra>gt;80 Ikke dimbar	Tynes 66 PRO er en svært effektiv og robust versjon i Tynes 66 familien. Med 171lm/W, svært høyt lysutbytte (9430lm) og lang levetid (100.000, L50B10) er den prospektvinneren for boder, garasjer og parkeringsanlegg. Armaturen er produsert i slagfast UV stabilisert polycarbonat (IK08) og komponentene tåler vibrasjoner og svært lave temperaturer (-40°C). Tynes kan enkelt monteres direkte i tak med klips eller med wireoppheng. Kraftige stålklips festet til armaturen holder avskjermingen. Det er ledningsinnføring i begge ender og sveikning for kabling bakfra. 5-7-polet koblingsklemme med 5x2,5mm² gjennomgangskobling (+DALI) gir resultatet for store installasjoner.	1248	1560	1776	Næringsbelysning/Garasjearmatur	Sg Armaturen A/S
3315669	Sg Tynes 66 Pro 1500 Grå 11060lm 6500K Ra>gt;80 Ikke dimbar	Tynes 66 PRO er en svært effektiv og robust versjon i Tynes 66 familien. Med 171lm/W, svært høyt lysutbytte (9430lm) og lang levetid (100.000, L50B10) er den prospektvinneren for boder, garasjer og parkeringsanlegg. Armaturen er produsert i slagfast UV stabilisert polycarbonat (IK08) og komponentene tåler vibrasjoner og svært lave temperaturer (-40°C). Tynes kan enkelt monteres direkte i tak med klips eller med wireoppheng. Kraftige stålklips festet til armaturen holder avskjermingen. Det er ledningsinnføring i begge ender og sveikning for kabling bakfra. 5-7-polet koblingsklemme med 5x2,5mm² gjennomgangskobling (+DALI) gir resultatet for store installasjoner.	1223.2	1529	1776	Næringsbelysning/Garasjearmatur	Sg Armaturen A/S
8804810	Work Light 2 - Red	Denne opptidbare arbeidslykten er perfekt for alle dine behov innen arbeidsbelysning. Med to kraftige LED-lys gir den deg optimal lysstyrke og klarhet i ethvert arbeidsmiljø. Work Light 2 - Red er utstyrt med en praktisk USB-C lader og kabel, som gjør det enkelt å lade opp lykten når du trenger det mest. Du trenger ikke å bekymre deg for mangelen på strøm, da denne lykten har en imponerende batteritid. Lykten tilbyr tre ulike funksjoner, slik at du kan tilpasse belysningen etter dine behov. Med en farge temperatut på 5700-6500K gir den et klart og behagelig lys for optimal arbeidskvalitet og komfort. Med sin magnet og krok på baksliden kan den enkelt festes til metallflater, slik at du kan ha hendene fri til andre oppgaver. Work Light 2 - Red er ikke bare funksjonell, den er også designet for å være holdbar og pålitelig. Med sin robuste konstruksjon og høy kvalitet på materialene, kan denne lykten håndtere selv de tøffeste arbeidsforholdene. Enten det er på byggeplassen, i verkstedet eller hjemme, vil Work Light 2 - Red være din pålitelige følgesvenn.	476.8	596	230	Næringsbelysning/Arbeidslamper	UNILAMP
3229462	Kony Rondell 3x6W 350lm GU10 WarmDim Sor	Takarmatur, sirkulær, med 3 stk justerbare spotlights. Leveres komplett inkludert Prisma+ 6W 2000K-3000K dimbare GU10 lyskilder. Klasse I - IP20	1254.4	1568	1140	Innebelysning/Taklamper/Takplafond	UNILAMP
3229491	PowerCone IP66 5490lm 50W 4000K Sort	PowerCone er kraftige symmetriske lyskaster med meget kompakte mål. Lyskildene er spredt på en stor flate og er nøytralt farget for redusert blinding og bedreforhold. PowerCone leveres i lyssterke versjoner helt opp til 200W og er laget for å lyse oppstore flater ved industriell byggepasser og lignende hvor man er i behov for svært mye lys. Lyskasterne har ventilasjonspunkt for redusert dugddannelse og armaturhus i aluminium med herdet glass. PowerCone leveres med integrert LED-driver, stillbarfestebrakett og kommer med påmontert kabel på 1.5 meter med plugg. Klasse I, IP66	1552	1940	1540	Næringsbelysning/LED Gårdslys	UNILAMP
3229500	Gyro Reflector 8W 2700K MH	o Lavtbyggende LED downlight, toppspesifisert. Rund o Kan tiltes 25° i alle retninger o Kan monteres overdekket av isolasjon o Kan brukes inne/ute Outdoor OD o Reflector + Insetteknologi o Integrert LED 8W med påmontert dimbar driver o 600 lumen o Ra>95, 2700K, 2-Step MacAdam Ellipse o Strålevinkel: 40° o Dimbar til meget lavt nivå o 50.000 timer L70B10 o Klasse II o IP44 Utgående produkt. Tilbudet gjelder så lenge det er produkter på lager. Pr 6/2-26 er det 169 igjen på lager. Kan ikke byttes.	422.4	528	250	Downlights/LED Lavtbyggende	UNILAMP

		Support Leading edge (Triac), Trailing edge (ELV) and Push Dimmer. Withsoft-onandfadedfunction,visualmorecomfortable. T-PWM digital dimming, present a perfect visual experience. Dimming range: 0-100%, dimming depth: Max. 0.01%. 0-100% flicker free, High frequency exemption level. Innovative thermal management technology, intelligent power life protection. Multi-current & wide voltage, suitable for different power LED. Over load / Over-heat / Short circuit protection, recover automatically. Class 2 power supply. Full protective plastic housing. Compliant with Safety Extra Low Voltage standard. Suitable for internal lights application for 1 / II / III					
TD-36-450-12C	LED driver, Litech, TD-36-450-1200EFP1	Upto30000-hourlifetime	396	495	75	Elektromatriell/Traføber drivere/LED drivere, konstant strøm	Led Lys AS
3378421	Sg Tysnes 66 Connect Wireless	Tynes Connect Wireless er en kapslet LED-armatur i slank design for boder, garasjer og parkeringsanlegg, med integrert Connect Wireless-driver for smart og energieffektiv lysstyring. Armaturen brukes i kombinasjon med andre SG Connect-enheter som sensorer eller Connect Switch. Lysstyringen konfigureres enkelt via SG Connect Commissioning App, og enhetene kommuniserer trådløst via Zigbee for fjerstørel og skalerbar styring. Tynes Connect Wireless har lavt strømforbruk, høy lysutbytte og lang levetid. Den kan monteres direkte i tak med kraftige ståldips eller med wirecopping. Ledningsanføring i begge ender og sveising for kabling bakfra gjør installasjonen enkel og effektiv. Serien finnes i tre lengder for ulike behov	1495.2	1869	1530	Næringsbelysning/Garasjearmatur/Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
3378422	Sg TYSNES 66 CONNECT WIRELESS 1500 4000K	Tynes Connect Wireless er en kapslet LED-armatur i slank design for boder, garasjer og parkeringsanlegg, med integrert Connect Wireless-driver for smart og energieffektiv lysstyring. Armaturen brukes i kombinasjon med andre SG Connect-enheter som sensorer eller Connect Switch. Lysstyringen konfigureres enkelt via SG Connect Commissioning App, og enhetene kommuniserer trådløst via Zigbee for fjerstørel og skalerbar styring. Tynes Connect Wireless har lavt strømforbruk, høy lysutbytte og lang levetid. Den kan monteres direkte i tak med kraftige ståldips eller med wirecopping. Ledningsanføring i begge ender og sveising for kabling bakfra gjør installasjonen enkel og effektiv. Serien finnes i tre lengder for ulike behov	1583.2	1979	1780	Næringsbelysning/Garasjearmatur/Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
1502026	ELKO Enkel stikkontakt RS/Plus m/lokk og hurtigklemme IP44	Et skjem til produktene dine med ELKO RS-Plus 16A-enkel stikkontakt. Den overholder CEE 73 Schuko-standard og har en 2P+E-utlanspoletforforing. Hurtigklemmer er utformet for bedre ergonomi, noe som gjør installasjon mye enklere og raskere. Driftsspenningen er 250 VAC ved 50/60 Hz. Denne stikkontakten er utformet for å monteres innfelt, og monteres med skruer. Dimensjonene til produktet er B 61 mm x H 81 mm x D 50,5 mm. Den er laget av PC polycarbonat/ABS materiale. Fargen på produktet er polarthvit med blank overflate. Driftstemperaturen er fra 5°C opp til 35°C, og og har IP44 klassifisering. ELKO RS-serien tilbyr et omfattende utvalg av produkter for både innfelt og påvegg, noe som gjør den allsidig for ulike bruksområder. ELKO RS er rask, pålitelig og enkel å installere, og tilgjengelig i fargene renhvit, polarthvit og sort. Produktet oppfyller IEC 60854-1 standard.	143.2	179	75	Elektromatriell/Stikkontakt påvegg/Stikkontakt sprutlaker	Schneider Electric Norge AS
1503686	Elko One - Dobbelstikk 50 pk Innfelt m/jord og hurtigklemme	ELKO One enkel dobbel stikkontakt 50-påring. Stikkontakten er innfelt med hel dekkplate og barnevern. Stikkontakten installeres med ELKO sin nysle utvikling av hurtigklemmeløsning, som gjør installasjonen rask, enkel og trygg. Kan monteres i både enstet eller 1.5 veggbois for innfelt montering, eller 1.5 påvegg. Ue-nomnelt driftsspennin er 250VAC ved 50/60Hz, og le-nomnelt driftsdrøm er 16A. Mål på produktet er (B) 67 mm x (H) 139 mm x (D) 42 mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC) og fargen er renhvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er IP21. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	1828	2285	112	Elektromatriell/ELKO ONE BRYTER	Elko AS
1400794	ELKO One Dimmer GLED 2-polet i sort	ELKO One LED dimmer er utstyrt med en 2-polet bryter for dimming av lys i bad, vaskerom og andre steder hvor en 2-polet bryter er nødvendig. Brukergrensensnittet er en dreieknapp for å slå på/av og dimme opp/ned. Dimmeren kan brukes til LED-lamper, glødelamper, 230V halogenlamper og elektroniske transformatorer. Den integrerte 2-polede bryteren kobler fra både base- og nøytrallederen fra lasten. Den har en nominell spenning på AC 230V ved 50 Hz. Den kan håndtere laster fra 0-400W (200W for LED). Dimmeren er designet for skjult montering. Produktet er sort med matt overflate (RAL9005). Leveres senterplate, dimmeknapp og bruksmanual i en eske. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. ELKO-seriene er utviklet ut fra nordiske installasjonsvaner. ELKO tilbyr et bredt og komplett utvalg av funksjoner, design, farger og materialer fra standard til premium segment.	751.2	939	127	Elektromatriell/ELKO/Elko One Dimmer	Schneider Electric Norge AS
1400793	ELKO One Dimmer GLED 2-polet i renhvit	ELKO One LED dimmer er utstyrt med en 2-polet bryter for dimming av lys i bad, vaskerom og andre steder hvor en 2-polet bryter er nødvendig. Brukergrensensnittet er en dreieknapp for å slå på/av og dimme opp/ned. Dimmeren kan brukes til LED-lamper, glødelamper, 230V halogenlamper og elektroniske transformatorer. Den integrerte 2-polede bryteren kobler fra både base- og nøytrallederen fra lasten. Den har en nominell spenning på AC 230V ved 50 Hz. Den kan håndtere laster fra 0-400W (200W for LED). Dimmeren er designet for skjult montering. Produktet er renhvit med matt overflate (RAL9003). Leveres med senterplate, dimmeknapp og bruksmanual i en eske. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. ELKO-seriene er utviklet ut fra nordiske installasjonsvaner. ELKO tilbyr et bredt og komplett utvalg av funksjoner, design, farger og materialer fra standard til premium segment.	639.2	799	127	Elektromatriell/ELKO/Elko One Dimmer	Schneider Electric Norge AS
1503029	ELKO One - Kappe for dobbel innfelt stikkontakt, SO	ELKO One påveggkappe. Designet for både horisontal og vertikal installasjon av doble stikkontakter. Kan monteres direkte på vegg eller over en innfelt veggbois. Festerer som passer på standard veggbois. Passer fint der det ønskes utenpåliggende kabel inn i stikkontakten. Mål på produktet er (B) 69 mm x (H) 111 mm x (D) 38 mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21 dersom kabel kommer inn nedenfra. Etter er det IP20-beskyttelse. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og nettverksfunksjoner for både innfelt og påveggmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	78.4	98	69	Elektromatriell/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Schneider Electric Norge AS

1503028	ELKO One - Kappe for dobbel innfelt stikkontakt, RH	ELKO One påveggskappe. Designet for både horisontal og vertikal installasjon av doble stikkontakter. Kan monteres direkte på veggen eller over en innfelt veggbox. Festeleerer som passer på standard veggbox. Passer fint der det ønskes utenpåliggende kabel inn i stikkontakt. Mål på produktet er (B) 89 mm x (H) 111 mm x (D) 38 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21 desom kabel kommer inn nedefra. Ellers er det IP20-beskyttelse. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og netverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	55.2	69	69	Elektromatril®/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Schneider Electric Norge AS
6949937	ELKO One sentralplate antenne/TV/radio, 2+3 hull SO	ELKO One sentralplate antenne/TV/radio, 2 og 3 hull. Sentralplate for radio / TV / Satellitt eller media kontakt i ELKO One design. Den passer de fleste antenne- og multimedieutakene på markedet. Sentralplaten har 2 hull for radio / TV med mulighet for et tredje hull til satellitt / multimedia. Monteres i 1- til 5-hulls ramme, innfelt eller i høy påveggskappe eller hjørnekappe. Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 8 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad er IP20. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og netverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	39.2	49	10	Elektromatril®/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Schneider Electric Norge AS
6949936	ELKO One sentralplate antenne/TV/radio, 2+3 hull RH	ELKO One sentralplate antenne/TV/radio, 2 og 3 hull. Sentralplate for radio / TV / Satellitt eller media kontakt i ELKO One design. Den passer de fleste antenne- og multimedieutakene på markedet. Sentralplaten har 2 hull for radio / TV med mulighet for et tredje hull til satellitt / multimedia. Monteres i 1- til 5-hulls ramme, innfelt eller i høy påveggskappe eller hjørnekappe. Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 8 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad er IP20. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og netverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	30.4	38	10	Elektromatril®/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Schneider Electric Norge AS
6949931	ELKO One sentralplate skrå, universal 2x keystone SO	ELKO One sentralplate skrå, universal for 2x keystone eller S-One. Vinklet sentralplate for 1 eller 2x RJ45 i ELKO One design. Kontaktene snepes direkte inn i festerammen, og den medfølgende 2-hulls sentralplaten snepes på plass. Hultilbilde er tilpasset både keystone og S-One konnektorer. Monteres i 1- til 5-hulls ramme, innfelt eller i høy påveggskappe eller hjørnekappe. Leveres med vendbart merkeskilt. Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 27 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad er IP20. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og netverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	127.2	159	35	Elektromatril®/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Schneider Electric Norge AS
6949930	ELKO One sentralplate skrå, universal 2x keystone RH	ELKO One sentralplate skrå, universal for 2x keystone eller S-One. Vinklet sentralplate for 1 eller 2x RJ45 i ELKO One design. Kontaktene snepes direkte inn i festerammen, og den medfølgende 2-hulls sentralplaten snepes på plass. Hultilbilde er tilpasset både keystone og S-One konnektorer. Monteres i 1- til 5-hulls ramme, innfelt eller i høy påveggskappe eller hjørnekappe. Leveres med vendbart merkeskilt. Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 27 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad er IP20. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og netverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	100	125	35	Elektromatril®/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Schneider Electric Norge AS
1470882	ELKO One Regulator 400HR Sort	ELKO One 400HR hastighetsregulator. Regulatoren leveres med skruemutrer og kan benyttes til hastighetsregulering av enlfamotorer 20-400VA. Virknappen merket med pil brukes til betjening av både øvrige funksjon for styring, samt hastigheten til den tilkoblede motoren. Produktet har kortslutning og automatisk overbelastningsbeskyttelse. Ue-klassifiserte driftspenning er 230VAC ved 50/60Hz. Den nominelle induktive effekten er 20-400W. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. Kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 51 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. Produktet er i samsvar med standarden EN 60665-2-1, og har CE-produktsertifisering. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med silikematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriel, frittstående elektronikk og netverksfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	519.2	649	133	Elektromatril®/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Schneider Electric Norge AS

1470881	ELKO One Regulator 400HR Renhvit	ELKO One 400HR hastighetsregulator. Regulatoren leveres med skrudemøtter og kan benyttes til hastighetsregulering av enfasemotorer 20-400VA. Virknapen merket med pil brukes til betjening av både av/på funksjon for styring, samt hastigheten til den tilkoblede motoren. Produktet har kortslutning og automatisk overbelastningsbeskyttelse. Ue-klassifiserte driftspenning er 230VAC ved 50/60Hz. Den nominelle induktive effekten er 20-400W. For å redusere avfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. Kan også benyttes enten som innfelt eller påvegg i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe. Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 51 mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. Produktet er i samsvar med standarden EN 60669-2-1, og har CE-produktsertifisering. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	375.2	469	133	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE BRYTER	Schneider Electric Norge AS
1470847	ELKO One Hjørnekappe 1-hull Sort	ELKO One 1 hulls hjørnekappe for både horisontal og vertikal montering. En 1-hulls hjørnekappe dannes ved å kombinere to enderdeler. Ved å inkludere et midtstykke kan man få en 2-hulls hjørnekappe. Dermed kan hjørnekapper fra 1 til 5 moduler enkelt lages. Dette produktet er designet for å kunne installeres sammen med brytere, enkle stikkontakter, dimmere og andre sirkelformede produkter i ELKO One serien. Monteres direkte på veggen. Mål på produktet er (B) 87mm x (H) 87mm x (D) 64mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21 dersom kabel kommer inn nedenfra. Ellers er det IP20-beskyttelse. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	151.2	189	65	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Schneider Electric Norge AS
1470846	ELKO One Hjørnekappe 1-hull RH	ELKO One 1 hulls hjørnekappe for både horisontal og vertikal montering. En 1-hulls hjørnekappe dannes ved å kombinere to enderdeler. Ved å inkludere et midtstykke kan man få en 2-hulls hjørnekappe. Dermed kan hjørnekapper fra 1 til 5 moduler enkelt lages. Dette produktet er designet for å kunne installeres sammen med brytere, enkle stikkontakter, dimmere og andre sirkelformede produkter i ELKO One serien. Monteres direkte på veggen. Mål på produktet er (B) 87mm x (H) 87mm x (D) 64mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21 dersom kabel kommer inn nedenfra. Ellers er det IP20-beskyttelse. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	108	135	65	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Schneider Electric Norge AS
1470843	ELKO One Trippel påveggskappe høy Sort	ELKO One trippel påveggskappe høy for både horisontal og vertikal montering. Dette produktet er designet for å kunne installeres sammen med brytere, enkle stikkontakter, dimmere og andre sirkelformede produkter i ELKO One serien. Kan monteres direkte på veggen eller over en innfelt veggbox, og bunnen kan slås ut. Mål på produktet er (B) 87mm x (H) 229mm x (D) 45mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21 dersom kabel kommer inn nedenfra. Ellers er det IP20-beskyttelse. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	87.2	109	116	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Schneider Electric Norge AS
1470842	ELKO One Trippel påveggskappe høy RH	ELKO One trippel påveggskappe høy for både horisontal og vertikal montering. Dette produktet er designet for å kunne installeres sammen med brytere, enkle stikkontakter, dimmere og andre sirkelformede produkter i ELKO One serien. Kan monteres direkte på veggen eller over en innfelt veggbox, og bunnen kan slås ut. Mål på produktet er (B) 87mm x (H) 229mm x (D) 45mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21 dersom kabel kommer inn nedenfra. Ellers er det IP20-beskyttelse. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	68	85	116	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Schneider Electric Norge AS
1470841	ELKO One Dobbel påveggskappe høy Sort	ELKO One trippel påveggskappe høy for både horisontal og vertikal montering. Dette produktet er designet for å kunne installeres sammen med brytere, enkle stikkontakter, dimmere og andre sirkelformede produkter i ELKO One serien. Kan monteres direkte på veggen eller over en innfelt veggbox, og bunnen kan slås ut. Mål på produktet er (B) 87mm x (H) 136mm x (D) 45mm. Produktet er laget av resirkulert polykarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21 dersom kabel kommer inn nedenfra. Ellers er det IP20-beskyttelse. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggsmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renhvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	60	75	119	Elektromatrimel/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Schneider Electric Norge AS

6949933	ELKO One modularuttak 2x8 kat 6 UTP og 1x F/IEC, SO	ELKO One modularuttak 2x8 kat 6 UTP og 1x F/IEC. Rett trippel modularuttak i ELKO One design. Uttalet leveres med 2 stk kat. 6 UTP ELKONNECT kontakter og 1 stk IEC-Han for tilkobling av coax-TV. IEC kontakten har F-Hun tilkobling på baksiden. Kontaktene snepes direkte inn i festerammen, og den medfølgende 3-hulls sentralplaten anepes på plass. Monteres i 1- til 5-hulls ramme, innfelt eller i høy påveggskappe eller hjemnekappe. Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 27 mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC) og fargen er sort (RAL 9005) med en matt overflate. IP grad er IP20. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renthvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	303.2	379	56	Elektromatrimell/ELKO/ELKO ONE STIKK	Schneider Electric Norge AS
6949932	ELKO One modularuttak 2x8 kat 6 UTP og 1x F/IEC, RH	ELKO One modularuttak 2x8 kat 6 UTP og 1x F/IEC. Rett trippel modularuttak i ELKO One design. Uttalet leveres med 2 stk kat. 6 UTP ELKONNECT kontakter og 1 stk IEC-Han for tilkobling av coax-TV. IEC kontakten har F-Hun tilkobling på baksiden. Kontaktene snepes direkte inn i festerammen, og den medfølgende 3-hulls sentralplaten anepes på plass. Monteres i 1- til 5-hulls ramme, innfelt eller i høy påveggskappe eller hjemnekappe. Mål på produktet er (B) 71 mm x (H) 71 mm x (D) 27 mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC) og fargen er renthvit (RAL 9003) med en matt overflate. IP grad er IP20. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renthvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	215.2	269	56	Elektromatrimell/ELKO/ELKO ONE STIKK	Schneider Electric Norge AS
1551035	ELKO One 3veis eurostikkontakt Sort	ELKO One innfelt 3-veis eurostikkontakt. For å redusere anfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. Kan også benyttes enten som innfelt 1-5 hull, påvegg 1-3 hull i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe, eller i en hjemnekappe. Nominell driftspenningen (Ue) er 250VAC ved 50/60Hz, og den nominelle driftsstrømmen (Ie) er 16A/2.5A. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 40mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renthvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	124	155	78	Elektromatrimell/ELKO/ELKO ONE STIKK	Schneider Electric Norge AS
1551034	ELKO One 3veis Eurostikkontakt RH	ELKO One innfelt 3-veis eurostikkontakt. For å redusere anfall leveres ELKO One som standard uten ramme, slik at du velger de kombinasjonene som ønskes i installasjonen. Det skal derfor alltid velges ramme i tillegg til produktet. Kan også benyttes enten som innfelt 1-5 hull, påvegg 1-3 hull i kombinasjon med en ELKO One påveggskappe, eller i en hjemnekappe. Nominell driftspenningen (Ue) er 250VAC ved 50/60Hz, og den nominelle driftsstrømmen (Ie) er 16A/2.5A. Mål på produktet er (B) 71mm x (H) 71mm x (D) 40mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC), og fargen er renthvit (RAL 9003) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renthvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	87.2	109	78	Elektromatrimell/ELKO/ELKO ONE STIKK	Schneider Electric Norge AS
1470831	ELKO One Adapter for kombiramme Sort	ELKO One adapter for horisontal montering. Dette produktet er designet for å kunne installere andre produkter fra ELKO One serien i kombinasjon med dobbel stikk uten ramme. Mål på produktet er (B) 66 mm x (H) 106 mm x (D) 8 mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC), og fargen er sort (RAL 9005) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renthvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	23.2	29	9	Elektromatrimell/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Elko AS
1470830	ELKO One Adapter for kombiramme RH	ELKO One adapter for horisontal montering. Dette produktet er designet for å kunne installere andre produkter fra ELKO One serien i kombinasjon med dobbel stikk uten ramme. Mål på produktet er (B) 66 mm x (H) 106 mm x (D) 8 mm. Produktet er laget av resirkulert polycarbonat (PC), og fargen er renthvit (RAL 9003) med matt overflate. IP grad beskyttelse er IP21. ELKO One-serien har et minimalistisk og slankt design med sikrematt overflate. Serien dekker installasjonsmateriellet, frittstående elektronikk og nettkretsfunksjoner for både innfelt og påveggmontering. Serien er også utviklet med bruk av resirkulert plast (alle estetiske deler, hvorav 40 % på renthvit og 95 % på sort), samt resirkulert emballasje.	19.2	24	9	Elektromatrimell/ELKO/ELKO ONE RAMME/ KAPPE	Elko AS
3315930	Sg ECOLINE CONNECT 1200 3000K	Ecoline Connect er en slank og stilren takarmatur for kontor, skoler og offentlige bygg, med integrert SG Connect-sensor for smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår det av etter et definert tidsrom, noe som gir betydelig energibesparelse. I tillegg har den en innbygd dimmelsensor som kan aktiveres for å sikre ønsket lysnivå i rommet til enhver tid. Konfigurasjonen gjøres enkelt via SG Connect Commissioning App, og armaturen kan brukes frittstående eller som en del av et større system som enkelt kan utvides eller omkonfigureres etter behov. Ecoline Connect har et 3-lags optisk system med lav blanding (UGR).	2175.2	2719	4000	Næringsbelysning/Kontorarmatur/Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
3315931	Sg ECOLINE CONNECT 1200 4000K	Ecoline Connect er en slank og stilren takarmatur for kontor, skoler og offentlige bygg, med integrert SG Connect-sensor for smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår det av etter et definert tidsrom, noe som gir betydelig energibesparelse. I tillegg har den en innbygd dimmelsensor som kan aktiveres for å sikre ønsket lysnivå i rommet til enhver tid. Konfigurasjonen gjøres enkelt via SG Connect Commissioning App, og armaturen kan brukes frittstående eller som en del av et større system som enkelt kan utvides eller omkonfigureres etter behov. Ecoline Connect har et 3-lags optisk system med lav blanding (UGR).	2284	2855	4000	Næringsbelysning/Kontorarmatur/Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S

		Downlightkasse lav justerbar					
		Utrekkelig Multibox, justerbar. Indfæsting av K-rør skje uten bruk av skapmuffe eller klips.					
		Lengde: 320-580mm					
		Bredde: 260mm					
		Høyde: 48mm					
3200396	R-Line Downlightkasse lav justerbar		55.2	69	300	Downlights/Downlight bokser og kasser	Ramo Light AS
3315932	Sg ECOLINE CONNECT 1600 3000K	Ecoline Connect er en slank og stilren takarmatur for kontor, skoler og offentlige bygg, med integrert SG Connect-sensor for smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår det av etter et definert tidsrom, noe som gir betydelig energibesparelse. I tillegg har den en innbygd daglysensensor som kan aktiveres for å sikre ønsket lysnivå i rommet til enhver tid. Konfigurasjonen gjøres enkelt via SG Connect Commissioning App, og armaturen kan brukes frittstående eller som en del av et større system som enkelt kan utvides eller omkonfigureres etter behov. Ecoline Connect har et 3-lags optisk system med lav blending (UGR).	2412	3015	5000	Næringsbelysning/Kontorarmatur/Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
3315933	Sg ECOLINE CONNECT 1600 4000K	Ecoline Connect er en slank og stilren takarmatur for kontor, skoler og offentlige bygg, med integrert SG Connect-sensor for smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår det av etter et definert tidsrom, noe som gir betydelig energibesparelse. I tillegg har den en innbygd daglysensensor som kan aktiveres for å sikre ønsket lysnivå i rommet til enhver tid. Konfigurasjonen gjøres enkelt via SG Connect Commissioning App, og armaturen kan brukes frittstående eller som en del av et større system som enkelt kan utvides eller omkonfigureres etter behov. Ecoline Connect har et 3-lags optisk system med lav blending (UGR).	2548	3185	5000	Næringsbelysning/Kontorarmatur/Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
3315938	Sg INSPIRE CONNECT 1200 HVIT PRISMATISK 3K	Inspire Connect er en slank og minimalistisk armatur med integrert SG Connect-sensor for smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår det av etter et definert tidsrom, noe som gir betydelig energibesparelse. I tillegg har den en innbygd daglysensensor som kan aktiveres for å sikre ønsket lysnivå i rommet til enhver tid. Konfigurasjonen gjøres enkelt via SG Connect Commissioning App, og armaturen kan brukes frittstående eller som en del av et større system som enkelt kan utvides eller omkonfigureres etter behov. Inspire Connect kombinerer direkte, blindingstøffet lys med optikk i PMMA og indirekte lys med bred strålingsvinkel for effektiv belysning over arbeidsbord og i kontormiljøer. Den leveres med 2,5 meter kabel og justerbare wirecoppeng med fester for tak og T-profil, og er utført i pulverlakkert aluminium i matt sort eller hvit.	2743.2	3429	3375	Næringsbelysning/Kontorarmatur/Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
3315940	Sg INSPIRE CONNECT 1200 HVIT PRISMATISK 4K	Inspire Connect er en slank og minimalistisk armatur med integrert SG Connect-sensor for smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår det av etter et definert tidsrom, noe som gir betydelig energibesparelse. I tillegg har den en innbygd daglysensensor som kan aktiveres for å sikre ønsket lysnivå i rommet til enhver tid. Konfigurasjonen gjøres enkelt via SG Connect Commissioning App, og armaturen kan brukes frittstående eller som en del av et større system som enkelt kan utvides eller omkonfigureres etter behov. Inspire Connect kombinerer direkte, blindingstøffet lys med optikk i PMMA og indirekte lys med bred strålingsvinkel for effektiv belysning over arbeidsbord og i kontormiljøer. Den leveres med 2,5 meter kabel og justerbare wirecoppeng med fester for tak og T-profil, og er utført i pulverlakkert aluminium i matt sort eller hvit.	2903.2	3629	3375	Næringsbelysning/Kontorarmatur/Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
3315939	Sg INSPIRE CONNECT 1200 SORT PRISMATISK 3K	Inspire Connect er en slank og minimalistisk armatur med integrert SG Connect-sensor for smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår det av etter et definert tidsrom, noe som gir betydelig energibesparelse. I tillegg har den en innbygd daglysensensor som kan aktiveres for å sikre ønsket lysnivå i rommet til enhver tid. Konfigurasjonen gjøres enkelt via SG Connect Commissioning App, og armaturen kan brukes frittstående eller som en del av et større system som enkelt kan utvides eller omkonfigureres etter behov. Inspire Connect kombinerer direkte, blindingstøffet lys med optikk i PMMA og indirekte lys med bred strålingsvinkel for effektiv belysning over arbeidsbord og i kontormiljøer. Den leveres med 2,5 meter kabel og justerbare wirecoppeng med fester for tak og T-profil, og er utført i pulverlakkert aluminium i matt sort eller hvit.	2743.2	3429	3375	Næringsbelysning/Kontorarmatur/Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
3315941	Sg INSPIRE CONNECT 1200 SORT PRISMATISK 4K	Inspire Connect er en slank og minimalistisk armatur med integrert SG Connect-sensor for smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår det av etter et definert tidsrom, noe som gir betydelig energibesparelse. I tillegg har den en innbygd daglysensensor som kan aktiveres for å sikre ønsket lysnivå i rommet til enhver tid. Konfigurasjonen gjøres enkelt via SG Connect Commissioning App, og armaturen kan brukes frittstående eller som en del av et større system som enkelt kan utvides eller omkonfigureres etter behov. Inspire Connect kombinerer direkte, blindingstøffet lys med optikk i PMMA og indirekte lys med bred strålingsvinkel for effektiv belysning over arbeidsbord og i kontormiljøer. Den leveres med 2,5 meter kabel og justerbare wirecoppeng med fester for tak og T-profil, og er utført i pulverlakkert aluminium i matt sort eller hvit.	2903.2	3629	3375	Næringsbelysning/Kontorarmatur/Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
4500742	Sg CONNECT BRIDGE KIT RECESSED	SG Connect Bridge Kit fungerer som et bindeledd mellom SG Connect-systemet og vanlige DALI-armaturer. Settet inneholder det som er nødvendig for å standard DALI-armaturer kan kommunisere og utføre av alle de samme funksjonene som andre armaturer i SG Connect-serien. Bridge Kit legges enkelt til i systemet med SG Connect Commissioning App. • Innebygget Bluetooth for programmering og Zigbee for kommunikasjon med andre enheter i Connect-serien • Opp til 20 DALI-enheter • Energimåling når last er tilkoblet internt rele • 400VA maks last på internt rele	1495.2	1869	188	Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
4500743	Sg CONNECT BRIDGE KIT SURFACE	SG Connect Bridge Kit fungerer som et bindeledd mellom SG Connect-systemet og vanlige DALI-armaturer. Settet inneholder det som er nødvendig for å standard DALI-armaturer kan kommunisere og utføre av alle de samme funksjonene som andre armaturer i SG Connect-serien. Bridge Kit legges enkelt til i systemet med SG Connect Commissioning App. • Innebygget Bluetooth for programmering og Zigbee for kommunikasjon med andre enheter i Connect-serien • Opp til 20 DALI-enheter • Energimåling når last er tilkoblet internt rele • 400VA maks last på internt rele	1495.2	1869	208	Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S

		SG Connect muliggjør styring av belysning på en energieffektiv og profesjonell måte. Trådløst og egnet for både nye og eksisterende installasjoner. Enkel konfigurasjon er nøkkelen, og systemet inneholder alle grunnleggende funksjoner, inkludert bevegelesedeteksjon og daglyskontroll via den innebygde sensoren. Med skalerbarhet som en viktig faktor, passer SG Connect til belysningsanlayser i ulike miljøer, fra små næringsprosjekter som kontorer, åpne landskap og korridorer til større prosjekter som helseinstallasjoner og lagerhaller. Internt kommuniserer armaturene via Zigbee, mens SG Connect Commissioning App bruker Bluetooth under oppsett, noe som gjør en smartstarten til det eneste nødvendige verktøyet for montøren. Med muligheten til kontinuerlig utbygging og tilpassing, gir systemet fleksibilitet eller behovene dine.					
4500740	Sg CONNECT SWITCH	Front / Sort til Connect Switch	1332	1665	71	Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
4500741	Sg CONNECT SWITCH FRONT BLACK	Bestillingsvare	143.2	179	37	Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
6613055	Sg CONNECT DRIVER KIT WIRELESS 350MA	Gjør en standard SG armatur til en SG Connect kompatibel slave. Slave-armaturen må brukes i kombinasjon med et SG Connect Master produkt. Ved bevegetse skrus lyset på, etter et defintert tidsrom slukker lyset og bidrar dermed til energibesparelse. Connect har også mulighet for bruk av daglysensior. Hvis denne funksjonen aktiveres, vil sensoren vil hele tiden jobbe etter å gi ønsket lysmengde i sitt arbeidsområde. Lysstyringen konfigureres enkelt ved bruk av SG Connect Commissioning App og de ulike enhetene kommuniserer trådløst med hverandre via Zigbee. • Innebygget Bluetooth for programmering og Zigbee for kommunikasjon med andre enheter i Connect serien. • Twist connector for tilkobling av lyskide. • Max 36W. • 3-Pol Linect koblingsboks.	1167.2	1459	191	Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
6613056	Sg CONNECT DRIVER KIT WIRELESS 500MA	Gjør en standard SG armatur til en SG Connect kompatibel slave. Slave-armaturen må brukes i kombinasjon med et SG Connect Master produkt. Ved bevegetse skrus lyset på, etter et defintert tidsrom slukker lyset og bidrar dermed til energibesparelse. Connect har også mulighet for bruk av daglysensior. Hvis denne funksjonen aktiveres, vil sensoren vil hele tiden jobbe etter å gi ønsket lysmengde i sitt arbeidsområde. Lysstyringen konfigureres enkelt ved bruk av SG Connect Commissioning App og de ulike enhetene kommuniserer trådløst med hverandre via Zigbee. • Innebygget Bluetooth for programmering og Zigbee for kommunikasjon med andre enheter i Connect serien. • Twist connector for tilkobling av lyskide. • Max 36W. • 3-Pol Linect koblingsboks.	1135.2	1419	191	Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
6613057	Sg CONNECT DRIVER KIT WIRELESS 600MA	Gjør en standard SG armatur til en SG Connect kompatibel slave. Slave-armaturen må brukes i kombinasjon med et SG Connect Master produkt. Ved bevegetse skrus lyset på, etter et defintert tidsrom slukker lyset og bidrar dermed til energibesparelse. Connect har også mulighet for bruk av daglysensior. Hvis denne funksjonen aktiveres, vil sensoren vil hele tiden jobbe etter å gi ønsket lysmengde i sitt arbeidsområde. Lysstyringen konfigureres enkelt ved bruk av SG Connect Commissioning App og de ulike enhetene kommuniserer trådløst med hverandre via Zigbee. • Innebygget Bluetooth for programmering og Zigbee for kommunikasjon med andre enheter i Connect serien. • Twist connector for tilkobling av lyskide. • Max 36W. • 3-Pol Linect koblingsboks.	1227.2	1534	191	Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
6613058	Sg CONNECT DRIVER KIT WIRELESS 700MA	Gjør en standard SG armatur til en SG Connect kompatibel slave. Slave-armaturen må brukes i kombinasjon med et SG Connect Master produkt. Ved bevegetse skrus lyset på, etter et defintert tidsrom slukker lyset og bidrar dermed til energibesparelse. Connect har også mulighet for bruk av daglysensior. Hvis denne funksjonen aktiveres, vil sensoren vil hele tiden jobbe etter å gi ønsket lysmengde i sitt arbeidsområde. Lysstyringen konfigureres enkelt ved bruk av SG Connect Commissioning App og de ulike enhetene kommuniserer trådløst med hverandre via Zigbee. • Innebygget Bluetooth for programmering og Zigbee for kommunikasjon med andre enheter i Connect serien. • Twist connector for tilkobling av lyskide. • Max 36W. • 3-Pol Linect koblingsboks.	1167.2	1459	191	Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
6613059	Sg CONNECT DRIVER KIT WIRELESS 800MA	Gjør en standard SG armatur til en SG Connect kompatibel slave. Slave-armaturen må brukes i kombinasjon med et SG Connect Master produkt. Ved bevegetse skrus lyset på, etter et defintert tidsrom slukker lyset og bidrar dermed til energibesparelse. Connect har også mulighet for bruk av daglysensior. Hvis denne funksjonen aktiveres, vil sensoren vil hele tiden jobbe etter å gi ønsket lysmengde i sitt arbeidsområde. Lysstyringen konfigureres enkelt ved bruk av SG Connect Commissioning App og de ulike enhetene kommuniserer trådløst med hverandre via Zigbee. • Innebygget Bluetooth for programmering og Zigbee for kommunikasjon med andre enheter i Connect serien. • Twist connector for tilkobling av lyskide. • Max 36W. • 3-Pol Linect koblingsboks.	1227.2	1534	191	Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
6613060	Sg CONNECT DRIVER KIT WIRELESS 1050 MA	Gjør en standard SG armatur til en SG Connect kompatibel slave. Slave-armaturen må brukes i kombinasjon med et SG Connect Master produkt. Ved bevegetse skrus lyset på, etter et defintert tidsrom slukker lyset og bidrar dermed til energibesparelse. Connect har også mulighet for bruk av daglysensior. Hvis denne funksjonen aktiveres, vil sensoren vil hele tiden jobbe etter å gi ønsket lysmengde i sitt arbeidsområde. Lysstyringen konfigureres enkelt ved bruk av SG Connect Commissioning App og de ulike enhetene kommuniserer trådløst med hverandre via Zigbee. • Innebygget Bluetooth for programmering og Zigbee for kommunikasjon med andre enheter i Connect serien. • Twist connector for tilkobling av lyskide. • Max 36W. • 3-Pol Linect koblingsboks.	1167.2	1459	191	Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S

		Gjør en standard SG armatur til en SG Connect kompatibel slave. Slave armaturen må brukes i kombinasjon med et SG Connect Master produkt. Ved bevegelse skrus lyset på, etter et definert tidsrom slukker lyset og bidrar dermed til energibesparelse. Connect har også mulighet for bruk av deppesensor. Hvis denne funksjonen aktiveres, vil sensoren vil hele tiden jobbe etter å gi ønsket lysmengde i sitt arbeidsområde. Lysstyringen konfigureres enkelt ved bruk av SG Connect Commissioning App og de ulike enhetene kommuniserer trådløst med hverandre via Zigbee.					
6613064	Sg CONNECT DRIVER KIT WIRELESS 900 MA	• Innebygget Bluetooth for programmering og Zigbee for kommunikasjon med andre enheter i Connect serien. • Twist connector for tilkobling av lyskåde. • Max 36W. • 3-Pol Linect koblingsboks.	1227.2	1534	191	Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
4501766	Sg CONNECT MOTION SENSOR 8M IP65 230V	Bestillingsvare Ekstern PIR-sensor for smart og energieffektiv lysstyring. Connect Motion Sensor er en eksklusiv PIR-sensor for SG Connect-lystystemet, utviklet for å gi smart styring av Connect Wireless-armaturer og samtidig utvide dekkingsområdet i større installasjoner. Sensoren kommuniserer trådløst via Zigbee og kan dermed plasseres der det trengs uten å være fysisk koblet til armaturene. Når bevegelse registreres, aktiveres belysningen i systemet, og lyset slår seg av etter et definert tidsrom for å sikre energieffektiv drift. En dagdåylfunksjon kan aktiveres ved behov for å opprettholde ønsket lysnivå i området. Connect Motion Sensor konfigureres enkelt i SG Connect Commissioning App, hvor fader, lysnivå og andre parametere justeres. Den krever kun 230V/tilkobling, noe som gir fleksibel plassering i både nye og eksisterende installasjoner. Montasjehøyde opptil 8 meter.	2415.2	3019	186	Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
3236487	Sg RAX SOFT 220-240 CONNECT SATIN 3000K	Rax Soft 220-240 Connect er en fleksibel og høy ytelses downlight for offentlige bygg, kontorer, korridorer og lignende miljøer. Den leveres med integrert SG Connect-sensor for smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår det av etter et definert tidsrom, noe som gir betydelig energibesparelse. I tillegg har den en innebygd dagdåylsensor som kan aktiveres for å sikre ønsket lysnivå i rommet til enhver tid. Konfigurasjonen gjøres enkelt via SG Connect Commissioning App, og armaturen kan brukes frittstående eller som en del av et større system som enkelt kan utvides eller omkonfigureres etter behov. Rax Soft 220-240 Connect kombinerer avansert optikk med praktisk fleksibilitet. Den har optimalisert linse og refleksoroptikk for utmerket lyskontroll, og saltegnatt reflektor gir maksimal effektivitet. Den unike konstruksjonen gjør at armaturen passer i hulldiametere fra 220 til 240 mm, og kan tilpasses helt ned til Ø200 mm hull ved utparring for sensor boks. Armaturen må kombineres med et passende driver kit eller ønsket lysmengde.	1343.2	1679	930	Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
3236488	Sg RAX SOFT 220-240 CONNECT SATIN 4000K	Rax Soft 220-240 Connect er en fleksibel og høy ytelses downlight for offentlige bygg, kontorer, korridorer og lignende miljøer. Den leveres med integrert SG Connect-sensor for smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår det av etter et definert tidsrom, noe som gir betydelig energibesparelse. I tillegg har den en innebygd dagdåylsensor som kan aktiveres for å sikre ønsket lysnivå i rommet til enhver tid. Konfigurasjonen gjøres enkelt via SG Connect Commissioning App, og armaturen kan brukes frittstående eller som en del av et større system som enkelt kan utvides eller omkonfigureres etter behov. Rax Soft 220-240 Connect kombinerer avansert optikk med praktisk fleksibilitet. Den har optimalisert linse og refleksoroptikk for utmerket lyskontroll, og saltegnatt reflektor gir maksimal effektivitet. Den unike konstruksjonen gjør at armaturen passer i hulldiametere fra 220 til 240 mm, og kan tilpasses helt ned til Ø200 mm hull ved utparring for sensor boks. Armaturen må kombineres med et passende driver kit eller ønsket lysmengde.	1343.2	1679	930	Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
3250075	Sg RAX SOFT 200 CONNECT WIRELESS SATIN 3K	En versjon av Rax Soft, som kombineres med et stort utvalg SG Connect Driver Kit Wireless for å gi den lysmengden som ønskes. Lysstyringen konfigureres enkelt ved hjelp av SG Connect Commissioning App, og armaturen kan brukes sammen trådløse sensor eller som en del av et større system, sammen med andre SG Connect armaturer med integrert sensor, som enkelt kan utvides eller omkonfigureres etter behov. Lyset tenes og slukkes etter et definert tidsrom, noe som bidrar til energisparing.	663.2	829	810	Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
3250076	Sg RAX SOFT 200 CONNECT WIRELESS SATIN 4K	En versjon av Rax Soft, som kombineres med et stort utvalg SG Connect Driver Kit Wireless for å gi den lysmengden som ønskes. Lysstyringen konfigureres enkelt ved hjelp av SG Connect Commissioning App, og armaturen kan brukes sammen trådløse sensor eller som en del av et større system, sammen med andre SG Connect armaturer med integrert sensor, som enkelt kan utvides eller omkonfigureres etter behov. Lyset tenes og slukkes etter et definert tidsrom, noe som bidrar til energisparing.	671.2	839	810	Næringsbelysning/SG Connect	Sg Armaturen A/S
3225314	Juno Soft Cob+ 10W 650lm 3000K Sort	Lavbyggende innfelt LED downlight med inntrukket lyskilde for lav blending og et eksklusivt uttrykk. Downlighten er dimmbar og kan dimmes ned helt. Dimmerfrit, med en rekke ulike dimmerkombinasjoner. Anbefalt dimmer er UniDim universaldimmere fra Unilamp. Juno Cob+ leveres ferdig sammenstilt/sammenkoblet med 230mV konstantstrøm driver. Hurtigkoblinger med mulighet for viderekobling i LED driver og anslutning mellom armatur og driver. Lav høyde kombinert med veldig liten varmeutvikling gjør at denne downlighten kan monteres i lave downlightklasser. Ytre diameter Ø95mm, hullmål Ø82-84mm, høyde 55mm fra underkant tinning. Kan overdekkes av isolasjonsmatter. IP44, Klasse II	775.2	969	320	Downlights/LED Lavbyggende	UNILAMP
3104110	Norihsy FOTPLATE 3081 ASKER /MOLDE ALUMINIUM	Fotplate for Asker/Molde pullerter	535.2	669	1000	Utbelysning/Nordlys pullert	Norihsy AS
3104111	Norihsy FOTPLATE 3081 ASKER /MOLDE GRAFIT	Bestillingsvare Fotplate for Asker/Molde pullerter	535.2	669	1000	Utbelysning/Nordlys pullert	Norihsy AS
3104160	Norihsy FOTPLATE 3081 SORT	Bestillingsvare Fotplate for Asker/Molde pullerter	535.2	669	1000	Utbelysning/Nordlys pullert	Norihsy AS
1411635	ELKO Dobbel hjemeboks RS RH	RS Renhvit dobbel hjemekappe påvegg. Hjemekappen av avtagbart hvernstag for montering av dobbel eller trippel sikkekontakt uten ramme. Hjemekappen passer perfekt under f.eks overskapet på kjøkken, ved behov for sikkekontakter, lysdr eller andre standard innfelte produkter. Leveres komplett med dobbelramme. RS Renhvit er produsert i et fargebestandig renhvit(RAL9003) materiale med det samme velgjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.	181.6	227	108	Elektromatrell/Koblingsbokser/Elektromatrell/ELKO/Elko RS Rammer	Schneider Electric Norge AS
1471530	ELKO L3066 hjemekappe dobbel PH	RS16 dobbel hjemekappe påvegg. Hjemekappen av avtagbart hvernstag for montering av dobbel eller trippel sikkekontakt uten ramme. Hjemekappen passer perfekt under f.eks overskapet på kjøkken, ved behov for sikkekontakter, lysdr eller andre standard innfelte produkter. Leveres komplett med dobbelramme. Hjemekappe dobbel Leveres med kombi plate Farge: Polarhvit. Halogentfri	123.2	154	87	Elektromatrell/Koblingsbokser	Schneider Electric Norge AS

6600758	Sg STIKK IF ENKEL M/J + USB-C LADER HVIT	Enkelt stikkontakt med integrert 20W / 3A USB-C lader for montering i veggboks. USB-C utaket støtter power delivery fast charging og tilpasser ladespenningen etter hvilken ladepennning tilkoblet utstyr ønsker. Fast charging gir en rask og sikker ladepolevelse.	247.2	309	112	Elektromatrett/Stikkontakt Inneft/SG Stikkontakt inneft	Sg Armaturen A/S
6603305	Sg STIKK IF DOBBEL M USB-C 1,5 BOKS HVIT	Dobbel stikkontakt med integrert 30W USB-C lader for montering i 1,5 veggboks. USB-C utaket støtter power delivery fast charging og tilpasser ladespenningen etter hvilken ladepennning tilkoblet utstyr ønsker. Fast charging gir en rask og sikker ladepolevelse. Stikkontakten bygger nær inn i veggboksen og det anbefales derfor færrest mulig kabler i veggboksen.	300	375	184	Elektromatrett/Stikkontakt Inneft/SG Stikkontakt inneft	Sg Armaturen A/S
3219659	Sg ZIP JELSA HVIT 2700K	Zip Jelisa er et spennende designkonsept som forener funksjon og estetikk i Zip skinnesystemet. Serien tilbyr både effektive spotlights og dekorative pender, perfekt for å skape stemningsful belysning i ethvert rom. Den intuitive lyskilden gir et mykt og komfortabelt lys, ideelt for både funksjonelle og stemningskapede formål. Ved å vri på spothodet kan du åpne en lyspalle som tilfører et dekorativt lys. Zip Jelisa kommer med en sort front-ring som standard, og en elegant gullring er tilgjengelig som tilbehør for å lette designet ytterligere.	686.4	858	340	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3219661	Sg ZIP JELSA SORT 2700K	Zip Jelisa er et spennende designkonsept som forener funksjon og estetikk i Zip skinnesystemet. Serien tilbyr både effektive spotlights og dekorative pender, perfekt for å skape stemningsful belysning i ethvert rom. Den intuitive lyskilden gir et mykt og komfortabelt lys, ideelt for både funksjonelle og stemningskapede formål. Ved å vri på spothodet kan du åpne en lyspalle som tilfører et dekorativt lys. Zip Jelisa kommer med en sort front-ring som standard, og en elegant gullring er tilgjengelig som tilbehør for å lette designet ytterligere.	686.4	858	340	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3219663	Sg ZIP JELSA PENDEL HVIT 2700K	Zip Jelisa er et spennende designkonsept som forener funksjon og estetikk i Zip skinnesystemet. Serien tilbyr både effektive spotlights og dekorative pender, perfekt for å skape stemningsful belysning i ethvert rom. Den intuitive lyskilden gir et mykt og komfortabelt lys, ideelt for både funksjonelle og stemningskapede formål. Ved å vri på spothodet kan du åpne en lyspalle som tilfører et dekorativt lys. Zip Jelisa kommer med en sort front-ring som standard, og en elegant gullring er tilgjengelig som tilbehør for å lette designet ytterligere.	839.2	1049	515	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3219665	Sg ZIP JELSA PENDEL SORT 2700K	Zip Jelisa er et spennende designkonsept som forener funksjon og estetikk i Zip skinnesystemet. Serien tilbyr både effektive spotlights og dekorative pender, perfekt for å skape stemningsful belysning i ethvert rom. Den intuitive lyskilden gir et mykt og komfortabelt lys, ideelt for både funksjonelle og stemningskapede formål. Ved å vri på spothodet kan du åpne en lyspalle som tilfører et dekorativt lys. Zip Jelisa kommer med en sort front-ring som standard, og en elegant gullring er tilgjengelig som tilbehør for å lette designet ytterligere.	839.2	1049	515	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3219667	Sg JELSA BAFFEL GULL Ø58	Zip Jelisa er et spennende designkonsept som forener funksjon og estetikk i Zip skinnesystemet. Serien tilbyr både effektive spotlights og dekorative pender, perfekt for å skape stemningsful belysning i ethvert rom. Den intuitive lyskilden gir et mykt og komfortabelt lys, ideelt for både funksjonelle og stemningskapede formål. Ved å vri på spothodet kan du åpne en lyspalle som tilfører et dekorativt lys. Zip Jelisa kommer med en sort front-ring som standard, og en elegant gullring er tilgjengelig som tilbehør for å lette designet ytterligere.	47.2	59	20	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3700538	XChange Modul ø157mm	LED modul med magnet 230V. Velg lumen og fargetemperatur med DIPswitch: 10 - 15 - 20W. 3000K = 1400 - 2100 - 2800 lumen. 4000K & 6500K = 1550 - 2330 - 3100 lumen. Tilkoblingskabel med hurtigkobling. Størrelse ø157x29 mm. Omgivelsestemperatur -30 til +40 grader. Levetid 100 000 timer / L80B10 Ta 25 grader. Energiklasse D. For utførelse av lyskilde i eksisterende armatur, ref RoHS. LED modulen festes med magnet. 3 x metallplater som kan limes fast i plastarmaturer, følger med. Gjenbruk av armaturhus, unngå ekstra arbeid i forhold til maling av vegg etc.	341.6	427	260	Innebelysning/Reservедeler	Nortronic A/S
3702195	XChange Modul ø130mm	LED modul med magnet 230V. Velg lumen og fargetemperatur med DIPswitch: 10 - 15 - 20W. 3000K = 1400 - 2100 - 2800 lumen. 4000K & 6500K = 1550 - 2330 - 3100 lumen. Tilkoblingskabel med hurtigkobling. Størrelse ø130x34mm. Omgivelsestemperatur -30 til +40 grader. Levetid 100 000 timer / L80B10 Ta 25 grader. Energiklasse D. For utførelse av lyskilde i eksisterende armatur, ref RoHS. LED modulen festes med magnet. 3 x metallplater som kan limes fast i plastarmaturer, følger med. Gjenbruk av armaturhus, unngå ekstra arbeid i forhold til maling av vegg etc.	291.2	364	240	Innebelysning/Reservедeler	Nortronic A/S
3204950	Aneta FALCON 8/50 zoom spot, sort	FALCON zoom spot er en elegant spot med zoom-linse som kan justeres etter behov, fra 18° - 50°. Spotten kan også justeres 355° og vippes 90°. Spotten installeres gjerne i kombinasjon med tradisjonelle downlights. Justeringsmulighetene gjør spotten til et naturlig valg i installasjoner der det er et ønske å belyse eksempelvis bilder eller detaljer i interiøret.	719.2	899	490	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer;Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Aneta Lighting AS
3204951	Aneta FALCON 8/50 zoom spot, hvit	FALCON zoom spot er en elegant spot med zoom-linse som kan justeres etter behov, fra 18° - 50°. Spotten kan også justeres 355° og vippes 90°. Spotten installeres gjerne i kombinasjon med tradisjonelle downlights. Justeringsmulighetene gjør spotten til et naturlig valg i installasjoner der det er et ønske å belyse eksempelvis bilder eller detaljer i interiøret.	719.2	899	490	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer;Innebelysning/Taklamper/Takplafond	Aneta Lighting AS
3221551	Gyro Spot 9W 570lm 2700K Sort	Dimbar spot/downlight med plateflåser for montering delvis innfelt. Kan virs og limes i alle retninger. Et ypperlig produkt for bruk i skråflåser eller der man ønsker å rette lyset for å belyse objekter. Platen mot tak gjør det mulig å bytte ut eksisterende standard downlight (Ø75-84mm), med et mer spennende uttrykk. Rent design med komplette dimensjoner. Utføres i pulverlakkert aluminium. Fargetemperaturer 2700K, 3000K eller WarmDim(3000-2200K), hulltak, 75-84mm. Om man ønsker DALI-styring, så kan Gyro Spot benyttes sammen med DALI driveren 0614714. Utgående produkt. Tilbudet gjelder så lenge der er varer på lager. Ikke returnerbart.	583.2	729	293	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	UNILAMP

		Dimbar spot/downlight med plate/løser for montering delvis innfelt. Kan vris og tilles i alle retninger. Et ypperlig produkt for bruk i skråbelysninger eller der man ønsker å rette lyset for å belyse objekter.					
3221550	Gyro Spot 9W 570lm 2700K Hvit	Utløpende produkt. Tilbudet gjelder så lenge det er varer på lager. Ikke returertart.	583.2	729	293	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	UNILAMP
		Dimbar spot/downlight med plate/løser for montering delvis innfelt. Kan vris og tilles i alle retninger. Et ypperlig produkt for bruk i skråbelysninger eller der man ønsker å rette lyset for å belyse objekter.					
3221553	Gyro Spot 9W 570lm 3000K Sort	Utløpende produkt. Tilbudet gjelder så lenge det er varer på lager. Ikke returertart.	583.2	729	293	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	UNILAMP
		Platen mot tak gjør det mulig å bytte ut eksisterende standard downlight (Ø76-84mm), med et mer spennende uttrykk. Rent design med kompakte dimensjoner. Utløser i pulverlakkert aluminium. Farge/temperaturer: 2700K, 3000K eller WarmDim(3000-2200K). Hultak: 76-84mm. Om man ønsker DALI-styring, så kan Gyro Spot benyttes sammen med DALI driveren 6614714.					
3221552	Gyro Spot 9W 570lm 3000K Hvit	Utløpende produkt. Tilbudet gjelder så lenge det er varer på lager. Ikke returertart.	583.2	729	293	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	UNILAMP
		Dimbar spot/downlight med plate/løser for montering delvis innfelt. Kan vris og tilles i alle retninger. Et ypperlig produkt for bruk i skråbelysninger eller der man ønsker å rette lyset for å belyse objekter.					
3221552	Gyro Spot 9W 570lm 3000K Hvit	Utløpende produkt. Tilbudet gjelder så lenge det er varer på lager. Ikke returertart.	583.2	729	293	Innebelysning/Taklamper/Spot Takarmaturer	UNILAMP
		Platen mot tak gjør det mulig å bytte ut eksisterende standard downlight (Ø76-84mm), med et mer spennende uttrykk. Rent design med kompakte dimensjoner. Utløser i pulverlakkert aluminium. Farge/temperaturer: 2700K, 3000K eller WarmDim(3000-2200K). Hultak: 76-84mm. Om man ønsker DALI-styring, så kan Gyro Spot benyttes sammen med DALI driveren 6614714.					
1503586	Zaptec Pro 7.4-22 kW IT/TN	En smart og effektiv ladestasjon for store parkeringsanlegg i borettslag og sameier, bedrifter og nybygg. Med 4G for sanntids kommunikasjon mellom ladestasjonene. Med ladefart på 22 kW kan elbilen lades til en kjøretid på opptil 110 minutter i løpet av kun 1 time. MID sertifisert og sertifisert med de høyeste sikkerhetsstandardene. Ladestasjonen er godkjent av Tids Sikkerhetstester i samarbeid med IEC 61851-1 som er definisjonen på et trygt ladesystem. Fordele strømmen smart mellom hver ladestasjon slik at man får opptil 66 prosent bedre synlighet av strømmen man har tilgjengelig.	10799.2	13499	5000	Elbil ladere/Zaptec	ZAPTEC ASA
		Zaptec Go 2 is crafted to seamlessly integrate into your daily routine. With a built-in display for easy monitoring and intuitive RFID chip positioning, every aspect of its design prioritises simplicity and user-friendliness. Combining Scandinavian design principles with innovative technology, Zaptec Go 2 is engineered to fit beautifully into any home. Developed in Norway and built for homes across Europe, it ensures that wherever you are, your charging experience is both effortless and reliable.					
1503908	Zaptec Go 2		9596	11995	1600	Elbil ladere/Zaptec	ZAPTEC ASA
3247193	Sg Tube Micro Opal 10mm Dekorning	TUBE MICRO DEKORRING OPAL 10MM	71.2	89	10	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3247194	Sg Tube Mini Opal 20mm Dekorning	TUBE MINI DEKORRING OPAL 20MM	87.2	109	50	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
3247195	Sg Tube Mini Opal 55mm Dekorning	TUBE MINI DEKORRING OPAL 55MM	116	145	105	Innebelysning/Spot-skinnesystem/Sg ZIP SKINNESYSTEM	Sg Armaturen A/S
		Drebar utendørsbelysning for effektivbelysning i bed, plen, på gårdsplasser eller på vegg. Produert i aluminium, 36 graders lysspredning. Blendingssavkjemning og jordspdyt fte som ekstrautstyr. Dimbar med faseavsnittsdimmer-Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Leveres montert med 2 meter ledning og plugg. Beskyttelsesklasse IP67.	815.2	1019	480	Utebelysning/Hagebelysning	Sg Armaturen A/S
3170529	Sg Hovden Corten Micro 230lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt						
		Drebar utendørsbelysning for effektivbelysning i bed, plen, på gårdsplasser eller på vegg. Produert i aluminium, 36 graders lysspredning. Blendingssavkjemning og jordspdyt fte som ekstrautstyr. Dimbar med faseavsnittsdimmer-Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Leveres montert med 2 meter ledning og plugg. Beskyttelsesklasse IP67.	1100	1375	600	Utebelysning/Hagebelysning	Sg Armaturen A/S
3170526	Sg Hovden Corten Mini 550lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt						
		Devine SR-Z9101FA-RGB er en Zigbee dimmer med 3 uavhengige utganger, hver på 5 ampere. En utgang for hver farge. På 24 volt driftsspennning kan man da styre totalt 150 watt LED lys. Erfattet lenger som en standard Zigbee. Slaver under de feste Zigbee master eller gateways. Den er kompatibel med den nyeste Zigbee. Plus protokollen og støtter mesh teknologien til Zigbee.					
		Hovedpunkter					
		3 kanals dimmer med 5 ampere pr utgang 12 til 36 volt DC konstant spenning output and input Støtter Mesh Network Architecture Alle noder er fasevars Hver Zigbee nettsk kan håndtere opp til 232 nettkretsenheter Kan legges inn og tas ut av et Zigbee nettsk ved hjelp av Z-wave master eller gateway Ved hjelp av bryter eller program i Zigbee gateway kan det velges kontinuerlig mellom 2 farge/temperaturer. Ref Tunable White LED Strips.					
		Product Description The LED dimmer is a Zigbee device that is used to switch ON/OFF, adjust light intensity and color temperature of the connected tunable white LED light and can be controlled by other Z-Wave devices. The dimmer can be included and operated in any Zigbee network with other Zigbee certified devices from other manufacturers and/or other applications. All non-battery operated nodes within the network will act as repeaters regardless of vendor to increase reliability of the network. The device cannot act as Zigbee network controller (primary or secondary), so a security enabled controller is needed for take full advantage of all functionality for the device. It also supports the Over The Air (OTA) feature for the products#8217s firmware upgrade. The encryption modes that the LED dimmer supports are S0, S2 Unauthenticated. When the LED dimmer is being included into a Zigbee network, you can use your primary controller/gateway to enable one encryption mode or disable encryption. (The primary controller/gateway shall support encryption mode configuration).					
9001-FA-RGBV	Zigbee SR-Z9101FA-RGB kontroller	Tilbudsvare. Tilbudet gjelder så lenge det er varer på lager. Ingen returert.	796	995	100	Smartlhus/Zigbee	Led Lys AS

	Dette er en dimmer som kan brukes til HCL applikasjoner. (Human Centric Lighting). Denne SR-ZV9101FA-CCT er en Z-wave dimmer med 2 uafhængige udganger. 2 separate skrutrim på udgang, hver på 5 ampere. En udgang for hver fargetemperatur. På 24 volt driftsspøining kan man da styre totalt 480 watt LED lys. Enheden fungerer som en standard Z-wave slave unde de fleste Z-wave master eller gateways. Den er kompatibel med den nyeste Z-wave Plus protokollen og støtter mesh teknologien til Z-wave. Hovedpunkter 2 kanals dimmer med 2 synkronne udganger med 5 ampere pr udgang 12 til 36 volt DC konstant spenning output og input Støtter Mesh Network Architecture Alle noder er trådløse Hver Z-wave nettverk kan håndtere opp til 232 nettverksenheter Kan legges inn og tas ut av et Z-wave nettverk ved hjelp av Z-wave master eller gateway Ved hjelp av bryter eller program i Z-wave gatewayen kan det veksles kontinuerlig mellom 2 fargetemperaturer. Ref Tunable White LED Strips. Product Description The LED dimmer is a Z-Wave device that is used to switch ON/OFF, adjust light intensity and color temperature of the connected tunable white LED light and can be controlled by other Z-Wave devices. The dimmer can be included and operated in any Z-Wave network with other Z-Wave certified devices from other manufacturers and/or other applications. All non-battery operated nodes within the network will act as repeaters regardless of vendor to increase reliability of the network. the device cannot act as Z-Wave network controller (primary or secondary), so a security enabled controller is needed to take full advantage of all functionality for the device. It also supports the Over The Air (OTA) feature for the product's firmware upgrade. The encryption modes that the LED dimmer supports are S0, S2 Unauthenticated. When the LED dimmer is being included into a Z-Wave network, you can use your primary controller/gateway to enable one encryption mode or disable encryption. (The primary controller/gateway shall support encryption mode configuration). Tilbudsvare. Gjelder så lenge det er varer på lager. Ingen returrett!					
ZV-9102FA-RGZ-wave RGBW kontroller		770	962.5	100	Smartus/Z-Wave/Z-Wave Dimmere	Sunricher